



d r o v i n

3de Directie

Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur

Sectie 3.3.1

Milieu en Natuur – Vergunningen

De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 16 januari 2007 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 5 februari 2007 – van de nv PELTRACOM, Haltstraat 50 te 3900 OVERPELT (btw-nr. 0426.540.969.) voor het verkrijgen van een hernieuwing (deels vroegtijdig – vergunning nog geldig tot 28 oktober 2007 en voor de grondwaterwinning tot 22 februari 2013) en verandering (wijziging) van de milieuvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van potgronden en grondverbeterende middelen, alsdan omvattende volgende rubrieken uit de indelingslijst:

- (rubriek 2.2.2.f.1°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen (hakselen van groenafval met een opslagcapaciteit van max. 90 ton, m.n. 10% van het binnenkomende snoeihout zal worden gehakseld) (klasse 2) (hernieuwing)
- (rubriek 2.2.3.a.3°) : opslag en biologische behandeling van aërobe compostering van uitsluitend tuin- en plantsoenafval (productie van compost uit groenafval, afkomstig van containerparken en tuinaanlegbedrijven met een opslagcapaciteit van 29 000 ton) (klasse 1) (hernieuwing)
- (rubriek 3.1.1°) : het lozen van niet in rubrieken 3.4. of 3.6. begrepen bedrijfsafvalwater (het lozen van 1,5 m³/uur – 10 m³/dag – 2 330 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats voor motorvoertuigen en van de vloestofdichte piste van de tankplaats, via een KWS-afscheider naar de openbare riolering) (klasse 3) (hernieuwing)
- (rubriek 3.3.) : het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen (het lozen van 0,6 m³/uur – 3 m³/dag – 600 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via 2 lozingspunten in de openbare riolering) (klasse 3) (hernieuwing)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren (transformator van 400 kVA) (klasse 3) (hernieuwing)

Kenmerk

023.03.10/V2007N030177

Dossier

750.71/A/07.031

Bijlagen

/

- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
(parking voor 6 bedrijfsvoertuigen) (klasse 3) (hernieuwing)
- (rubriek 15.2.) : werkplaatsen voor het herstellen van motorvoertuigen, met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden, andere dan bedoeld in rubriek 15.3.
(werkplaats voor het herstellen van bedrijfsvoertuigen gebruikmakend van 1 smeerput) (klasse 3) (hernieuwing)
- (rubriek 15.4.2.) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens
(wasplaats voor voertuigen waar de banden zullen worden afgespoeld vooraleer zij het bedrijfsterrein verlaten: ca. 15 voertuigen per dag) (klasse 2) (hernieuwing)

Kenmerk
023.03.10/V2007N030177
Dossier
750.71/A/07.031
Bijlagen
/

- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
(4 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 181,5 kW, nl. 1 van 7,5 kW, 2 van 22 kW en 1 van 130 kW) (klasse 3) (hernieuwing)
- (rubriek 17.3.3.1°) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
(opslagplaats voor 332 kg dergelijke stoffen, nl. 30 kg mengsel van water met antivries, 62 kg hogedrukreiniger en 240 kg antivries) (klasse 3) (hernieuwing)
- (rubriek 17.3.6.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
(opslagplaats voor 25 000 liter mazout in 2 bovengrondse houders, nl. 1 van 10 000 liter en 1 van 15 000 liter) (klasse 2) (hernieuwing + wijziging --- vergund: 2 ondergrondse houders)
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
(opslagplaats voor 4 160 liter dergelijke vloeistoffen, nl. 60 liter transmissieolie, 200 liter hydraulische olie, 200 liter antivries, 1 200 liter smeerolie en 2 500 liter afvalolie) (klasse 3) (hernieuwing)
- (rubriek 17.3.9.3°) : brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
(2 verdeelpompen met elk 1 verdeelslang, nl. 1 voor diesel voor de eigen vrachtwagens en 1 voor diesel voor de laadschop en de hefrucks) (klasse 1) (hernieuwing)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
(opslagplaats voor 145 liter producten in kleine verpakkingen, nl. 10 liter remmenreiniger, 20 liter ontvetter, 25 liter verharder/verdunder 1030R, 25 liter verharder/verduner AU270, 30 liter verven en 35 liter ruitensproeier) (klasse 3) (hernieuwing)
- (rubriek 19.6.) : opslagplaatsen voor hout e.d.
(opslagplaats voor 1 000 m³ boomschors) (klasse 2) (hernieuwing)
- (rubriek 23.3.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48
(opslagplaats voor 150 ton kunststoffen) (klasse 2) (hernieuwing)
- (rubriek 28.1.d.2.) : productie verbonden aan of aanverwant met deze van de subrubrieken a), b), c), die wegens hun speciaal of afwijkend karakter er niet mee kunnen gelijkgesteld worden
(productie van compost gebruikmakend van toestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 487,5 kW, nl. hakselaar van 295 kW, omzetmachine van 75 kW, zeef van 110 kW en vernevelpomp van 7,5 kW) (klasse 1) (hernieuwing)
- (rubriek 28.1.e.) : inrichtingen voor het behandelen en verpakken van kunstmest
(fabricagetoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 926,5 kW, nl. fabricagetoestellen voor het mengen en verpakken van potgrond met een drijfkracht van 439 kW en fabricagetoestellen voor de productie van compost met een drijfkracht van 487,5 kW) (klasse 2) (hernieuwing)
- (rubriek 28.1.f.2.) : opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48
(opslagplaats voor 5 080 ton mest, nl. 80 ton kunstmest en 5 000 ton uitgerijpte compost) (klasse 2) (hernieuwing)
- (rubriek 30.1.c.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten
(fabricagetoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 926,5 kW, nl. fabricagetoestellen voor het mengen en verpakken van potgrond met een drijfkracht van 439 kW en fabricagetoestellen voor de productie van compost met een drijfkracht van 487,5 kW) (klasse 1) (hernieuwing)

Kenmerk

023.03.10/V2007N030177

Dossier

750.71/A/07.031

Bijlagen

/

- (rubriek 30.10.1°) : inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of andere minerale producten (opslagplaats voor potgrond, turf, compost, e.a. minerale stoffen op een oppervlakte van 5ha 80a 6ca) (klasse 2) (hernieuwing)
- (rubriek 53.8.2°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
(grondwaterwinning bestaande uit 1 put met een diepte van 39,5 meter voor het oppompen van grondwater met een max. debiet van 10 m³/dag en 500 m³/jaar) (klasse 2) (vroegtijdige hernieuwing)
op de kadastrale percelen van en te 3900 OVERPELT, Afdeling 2, Sectie E, perceelnummers 102/K90 (deel), 102/Z122, 102/A134 en 102/X152, ter plaatse Haltstraat 50;

Kenmerk
023.03.10/V2007N030177
Dossier
750.71/A/07.031
Bijlagen
/

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit van de deputatie, d.d. 28 oktober 1987, inzake de exploitatie van een inrichting voor het fabriceren, verpakken en opslaan van turf, potgrond en organische meststoffen (termijn: 20 jaar, dus tot 28 oktober 2007);
- besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overpelt, d.d. 22 februari 1993, inzake de exploitatie van een grondwaterwinning (termijn: 20 jaar, dus tot 22 februari 2013);
- besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overpelt, d.d. 29 augustus 1994, inzake de verandering van de vergunde inrichting voor het fabriceren, verpakken en opslaan van turf, potgrond en organische meststoffen (termijn: tot 28 oktober 2007);
- besluit van de deputatie, d.d. 12 mei 1999, inzake de verandering van de vergunde inrichting voor het fabriceren, verpakken en opslaan van turf, potgrond en organische meststoffen (termijn: tot 28 oktober 2007);
- besluit van de deputatie, d.d. 8 januari 2004, inzake de verandering van de vergunde inrichting voor de productie van potgronden en grondverbeterende middelen (termijn: tot 28 oktober 2007 / deels geweigerd);
- aktenaam van de deputatie, d.d. 18 oktober 2006, inzake de melding van overname en de mededeling van verandering van de milieuvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van potgronden en grondverbeterende middelen (termijn: tot 28 oktober 2007 – grondwaterwinning tot 22 februari 2012);

Gelet op het schrijven d.d. 16 februari 2007, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 16 februari 2007, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Overpelt, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 16 februari 2007, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te 3900 Overpelt;

Gelet op de brieven d.d. 16 februari 2007, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 28 maart 2007, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2 april 2007, van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overpelt, omwille van volgende overwegingen:

- de inrichting is volgens het gewestplan Neerpelt-Bree gelegen in industriegebied;
- het advies van de Milieuvergunningscommissie van de Milieuraad Overpelt was gunstig;
- het advies van de brandweer was gunstig: "Op basis van de voorgelegde situatie (volgens het ingediende dossier en rekening houdend met het laatst afgelegde plaatsbezoek, waar geen terugkoppeling meer over

Kenmerk

023.03.10/V2007N030177

Dossier

750.71/A/07.031

Bijlagen

/

werd gedaan vanwege Peltracom) en rekening houdend met de van toepassing zijnde wetgeving en mits toepassing van de beschreven opmerkingen en adviezen kan de brandweerdienst van Lommel een gunstig advies formuleren voor het verlenen van een milieuvergunning klasse 1 aan de nv Peltracom te Overpelt.";

- het advies van de Milieumambtenaar was gunstig, mits strikte naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II;
- het college kan instemmen met het advies van de brandweer, de Milieuvergunningscommissie van de Milieuraad Overpelt en van de Milieumambtenaar;
- vanuit oogpunt van milieuaspecten kan worden gesteld dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits de strikte naleving van de voorwaarden en voorschriften van Vlarem II, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 13 april 2007, van de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

- bij Besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne ter invoering van integrale voorwaarden voor standaardgarages en –carrosseriebedrijven en standaardhoutbewerkingbedrijven werden een aantal rubrieken veranderd en bijgekomen (B.S. 28 december 2006);
- aangezien de voorliggende milieuvergunningsaanvraag door de exploitant ondertekend is op 18 januari 2007, wordt voorgesteld om de veranderingen van deze rubrieken op te nemen;
- het betreft volgende rubrieken:
 - rubriek 15.4.2. (klasse 2) wordt nu rubriek 15.4.1° – klasse 3 – niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5 en volledig gelegen in een industriegebied – wasplaats voor voertuigen waar de banden zullen worden afgespoeld vooraleer zij het bedrijfsterrein verlaten: ca. 15 voertuigen per dag
 - rubriek 17.3.3.1° (klasse 3) wordt nu rubriek 17.3.3.1°a – klasse 3 – opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 200 kg tot en met 10 000 kg, wanneer de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied – opslagplaats voor 332 kg dergelijke stoffen, nl. 30 kg mengsel van water met antivries, 62 kg hogedrukreiniger en 240 kg antivries
 - rubriek 19.6. (klasse 2) wordt nu rubriek 19.6.1°b – klasse 3 – opslagplaatsen van hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8, met een capaciteit van meer dan 100 ton tot en met 800 ton of meer dan 200 m³ tot en met 1 600 m³ in open lucht, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied – opslagplaats voor 1 000 m³ boomschors
 - rubriek 23.3. (klasse 2) wordt nu rubriek 23.3.1°a – klasse 3 – opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal of meer dan 100 ton tot en met 800 ton in open lucht, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied – opslagplaats voor 150 ton kunststoffen;
- de exploitatie is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied;
- het betreft hier een bedrijf voor de aanmaak van potgronden en grondverbeterende middelen, vertrekkende van groencompost, verschillende turfsoorten, leem, geëxpandeerde klei (argex), lava, gecomposteerde boomschors, zand, perliet, vermiculiet, ureumformaldehydeschuim, polystyreen, kokosvezel, groencompost, afgeogste champignonmest, naald- en bladgrond, meststoffen op basis van calcium, magnesium, stikstof, fosfor, kalium en spoorelementen;

Kenmerk

023.03.10/V2007N030177

Dossier

750.71/A/07.031

Bijlagen

/

- de potgronden en grondverbeterende middelen worden dan verpakt in zakken en bigbags en opgeslagen; bulkproducten worden onmiddellijk afgevoerd;
- naast deze producten zijn er ook nog handelsgoederen die zonder enige bewerking verder verkocht worden; het betreft verschillende boomschorsoorten en traagwerkende meststoffen op basis van stikstof, fosfor, kalium en spoorelementen;
- de groencompost wordt ter plaatse geproduceerd, uitgaande van boomstronken, snoeihout en klein groen (gras, haagscheersel, planten, e.d.) afkomstig van gemeentelijke containerparken en tuinaanlegbedrijven;
- GFT en kwekersafval (groentenloof e.d.) met sterke rottingsgeur worden niet aanvaard;
- het aangevoerde materiaal wordt binnen de 24 uur en ten laatste binnen de 48 uur na de aanvoer verhakseld (indien nodig) en opgezet op hopen;
- het composteringsproces bestaat uit een trapsgewijs opslaan van opeenvolgende batches, onder voortdurend omzetten en systematisch doorschuiven van de composthopen; aanvankelijk worden de composthopen om de 2 à 3 weken en na 8 weken maandelijks omgezet; wekelijks worden er in de composthopen temperatuurmetingen uitgevoerd op een diepte van 50 en 100 cm; een plotse temperatuursval van ca. 10°C wijst op zuurstofgebrek; door de hoop te keren wordt de compostering dan onder aërobe omstandigheden behouden; het composteringsproces duurt ca. 5 maanden;
- de uitgerijpte compost wordt gezeefd en blijft dan nog 1 à 1,5 maanden liggen om een volledig uitgerijpte compost te verkrijgen; ter controle van de rijpheid van de compost worden 3 parameters gehanteerd, namelijk de rottegraad, fytotoxiciteit met tuinkers en de verhouding ammonium/nitraat; het compost moet aan 2 van de 3 parameters voldoen om als uitgerijpt te worden beschouwd;
- op de beschikbare oppervlakte van ca. 1,7 à 1,8 ha is het bedrijf vergund voor het verwerken van 29 000 ton groenafval; in de eerste stap is er een stockage van ca. 90 ton groenafval; de resterende tonnages betreffen halffabrikaat in steeds verdere vorm van rijping; het eindproduct, de compost uit de laatste processtap, is hierbij inbegrepen maar zal nooit meer dan 5 000 ton bedragen;
- de compostering in open lucht kan per oppervlakte van 1 m² ca. 2 ton groenafval input per jaar verwerken;
- aspect geluid:
 - het bedrijf is gelegen op een industrieterrein; het dichtstbijzijnde woongebied is gelegen op ca. 375 meter van het bedrijf;
 - een groot deel van de activiteiten gebeurt binnen in een hal, zoals het malen, zeven en mengen van de verschillende producten voor de aanmaak van de potgronden en bodemverbeteringsmiddelen en het verpakken van deze aangemaakte producten;
 - een ander deel gebeurt buiten met behulp van mobiele toestellen, zoals hakselen, zeven, malen en omzetten; op het terrein is er ook transport van de producten;
 - de compostering gebeurt buiten; een deel van het aangevoerde materiaal (10%) wordt onmiddellijk verhakseld (binnen de 24 – 48 uren na aankomst); 90% van de aanvoer is reeds verhakseld;
 - tijdens de compostering worden de hopen regelmatig omgezet met machines (aanvankelijk om de 2 à 3 weken en na 8 weken maandelijks);
 - de verwerkingsinstallaties (hakselen en zeven) staan op een stabiele ondergrond; de mobiele installaties staan op luchtbanden om trillingen te beperken;
 - daar er in batch wordt gewerkt is er steeds activiteit door het verhakselen van het ruwe materiaal, omzetten, verplaatsen en afzeven van de compost;
 - langsheen de rand van de percelen (noordzijde) die grenzen aan de composteringsinstallatie zou een talud met beplanting worden aangelegd; deze is nog niet gerealiseerd; aan de westzijde liggen de productiehallen en aan de oostzijde burelen die eveneens de geluidshinder beperken;
 - het in- en uitrijden van de vrachtwagens kan voor geluidshinder voor de omgeving zorgen;
 - er wordt verwacht dat de hinder voor de omgeving binnen aanvaardbare grenzen kan gehouden worden;
- aspect luchtverontreiniging:

Kenmerk

023.03.10/V2007N030177

Dossier

750.71/A/07.031

Bijlagen

/

- voor de compostering wordt er enkel groenafval (gras, haagscheersel, snoeihout en boomstronken) gebruikt; GFT en kwekersafval (groentenloof e.d.) met sterke rottingsgeur worden niet aanvaard;
- door het frequent omzetten van de composthopen wordt anaërobe afbraak vermeden, zodat er weinig kans is op geurhinder door rotting;
- wekelijks worden er in de composthopen temperatuurmetingen uitgevoerd op een diepte van 50 en 100 cm; een plotse temperatuursval van ca. 10°C wijst op zuurstofgebrek; door de hoop te keren wordt de compostering dan onder aërobe omstandigheden behouden;
- om stofhinder te voorkomen wordt water (grondwater en herbruikwater) m.b.v. een sproei-installatie over de opgeslagen materialen en wegen verneveld; ook tijdens het omzetten van de materialen wordt verneveld om stofhinder te voorkomen;
- deze maatregelen moeten er voor zorgen dat de hinder voor de omgeving binnen aanvaardbare grenzen kan blijven;
- aspect oppervlaktewaterverontreiniging:
 - het afvalwater bestaat uit twee stromen:
 - het huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire installaties van het productiegebouw en de kantoren, wordt via een septische put geloosd in de openbare riolering langs de E. Vliegerghlaan en bedraagt max. 0,1 m³/uur, 1 m³/dag en 200 m³/jaar; het huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire installaties van de nieuwe burelen, wordt eveneens via een septische put geloosd in de openbare riolering langs de Haltstraat en bedraagt max. 0,5 m³/uur, 2 m³/dag en 400 m³/jaar; de totale hoeveelheid huishoudelijk afvalwater is max. 0,6 m³/uur, 3 m³/dag en 600 m³/jaar;
 - het bedrijfsafvalwater is afkomstig van de bevoorradingsplaats en de wasplaats van de bedrijfswagens; het debiet bedraagt maximaal 1,5 m³/uur, 10 m³/dag en 2 330 m³/jaar; het afvalwater wordt gezuiverd in een koolwaterstofafscheider bestaande uit een slibvang en een olie-afscheider en afgevoerd naar de openbare riolering;
 - het niet verontreinigd regenwater afkomstig van de daken van de hallen wordt voor het grootste gedeelte opgevangen in een waterreservoir en gebruikt voor het bevochtigen van de composthopen;
 - het eventuele percolaat uit de composthopen wordt eveneens opgevangen in een afzonderlijke opvangput en herbruikt voor het bevochtigen van de composthopen;
- aspect bodem- en grondwaterverontreiniging:
 - het groencomposteertrein is voorzien van een betonnen vloer met afvoer van het regenwater naar het opvangbekken, zodat er geen verontreinigd afvalwater in de bodem kan dringen;
 - de container voor motorolie staat in een inkuiping en samen met de oliefilters, papier en restfractie onder een afdak, zodat er geen regenwater op deze opgeslagen afvalstoffen terecht komt;
 - de bovengrondse opslagtanks voor 10 000 en 15 000 liter mazout worden dubbelwandig uitgevoerd en uitgerust met overvulbeveiliging en een permanent lekdetectiesysteem;
 - de bestaande ondergrondse tanks worden buiten gebruik gesteld en zullen worden verwijderd of opgevuld;
 - deze maatregelen zijn voldoende om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen;
- aspect afvalstoffen:
 - de aangevoerde afvalstoffen bestaan uit groenafval afkomstig van de gemeentelijke containerparken en tuinaanlegbedrijven;
 - GFT en kwekersafval (groentenloof e.d.) met sterke rottingsgeur worden niet aanvaard;
 - het groenafval van de gemeenten is afkomstig van particulieren, onderhoud van gemeentelijke, provinciale en gewestelijke percelen en bedrijfsgroen en bestaat voor 67% uit klein groen (takjes, bladeren, grasmaaisel), voor 29% uit snoeihout en voor 4% uit grof tuinafval (boomwortels, stronken);
- aspect externe veiligheid:

Kenmerk

023.03.10/V2007N030177

Dossier

750.71/A/07.031

Bijlagen

/

- bij compostering van groenafval en GFT is er weinig gevaar voor brand;
- in geval van brand kan het grondwater gebruikt worden als bluswater, daar de brandhaspels hierop zijn aangesloten; de pomp heeft een maximumvermogen van 20 m³/uur; ook de opvangbekkens voor regenwater en terreinwater kunnen gebruikt worden als bluswater;
- de periodieke veiligheidscontroles en de aanwezige brandbeschermings- en brandbestrijdingsinfrastructuur moeten voldoende zijn om het risico van de exploitatie binnen aanvaardbare grenzen te houden;
- er wordt verwacht dat de hinder voor de omgeving binnen aanvaardbare grenzen kan blijven;
- aspect Vogel- en Habitatrichtlijngebieden:
 - het bedrijf is gelegen op 2 090 meter van Vogelrichtlijngebied V21 en op 2 130 meter van Habitatrichtlijngebied H25;
 - gezien de grote afstand tot deze gebieden zijn er geen significante nadelige effecten in deze gebieden te verwachten;
- bijzondere voorwaarden uit vorige vergunningsbesluiten:
 - de bijzondere voorwaarden van artikel 1.D.1 en 2 uit het vergunningsbesluit van de deputatie van 28 oktober 1987 moeten niet meer worden hernomen, daar er geen opslag is van mest maar enkel van organische meststoffen;
 - de voorwaarden en bijzondere voorwaarden van artikel 3 uit het vergunningsbesluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 februari 1993 moeten niet meer worden hernomen, daar deze vervangen zijn door de voorwaarden van hoofdstuk 5.53 “Winning van grondwater” van titel II van het Vlaream;
- gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 4 april 2007, van de OVAM, mits bijzondere voorwaarden, omwille van volgende overwegingen:

- de aanvraag handelt over een hernieuwing en een uitbreiding van een groencomposteerinstallatie;
- er worden geen bijkomende rubrieken met betrekking tot het afvalstoffenaspect aangevraagd;
- procesbeschrijving:
 - er wordt potgrond en bodemverbeterende middelen geproduceerd uitgaande van verschillende grondstoffen waaronder groencompost, leem, turf, geëxpandeerde klei, lava, gecomposteerde boomschors, zand, perliet, vermiculiet, formaldehydeschuim, polystyreen, kokosvezel, champost, naald- en bladgrond en meststoffen;
 - de groencompost zal ter plaatse worden geproduceerd;
 - om te komen tot de eindproducten, worden combinaties gemaakt van de verschillende grondstoffen; de mengsels worden gemaakt met de laadschop of de automatische menginstallatie;
 - naast de gefabriceerde producten zijn er ook nog handelsgoederen; deze worden aangekocht en zonder enige bewerking doorverkocht; het betreft verschillende soorten boomschors en traagwerkende meststoffen;
- de groencompostering verloopt als volgt:
 - aanleveren van (voor 90%) verhakseld groenafval dat zoveel mogelijk wordt gescheiden aangeleverd (klein groenafval, snoeihout, boomstronken);
 - het aangevoerde materiaal wordt binnen de 24 u na aanvoer zo snel mogelijk verhakseld en op hopen van 3 meter hoogte gezet;
 - tijdens de eerste 6 à 8 weken wordt om de 2 à 3 weken omgezet en voldoende belucht; na 8 weken wordt er maandelijks omgezet;

Kenmerk

023.03.10/V2007N030177

Dossier

750.71/A/07.031

Bijlagen

/

- tijdens het proces wordt het vochtgehalte en de temperatuur nauwkeurig opgevolgd; indien het vochtgehalte zakt onder de 60 % wordt er bevochtigd; indien de temperatuur ineens zakt met 10°C is er sprake van anaërobie en moet er worden gekeerd;
- na vijf maanden intensieve compostering, moet de compost nog een maand uitrijpen;
- hierna wordt de uitgerijpte compost afgezeefd om toegepast te worden in het productieproces van de potgronden;
- uitgaande van de dimensioneringsnota, voor groencomposteringen gaat het, op basis van de opgegeven terreinoppervlakte in 2003, over een verwerkingscapaciteit van 29 000 ton per jaar;
- dit interpreteert men als jaarlijkse verwerkingscapaciteit, zoals is gebleken uit de aanvraag op p.41.;
- indien men de berekening doet volgens de toenmalige dimensioneringsnota, opgesteld door Vlaco vzw in 2003, dan komt men tot de bevinding dat het hier eigenlijk ging om een verwerkingscapaciteit van maximaal 29 000 ton per jaar;
- de dimensioneringsnota zegt dat je 1 ton kan verwerken om 1 m² (en geen 2 ton per m², zoals aangegeven op p. 41, derde laatste paragraaf) maal een factor 1,6 als men de nettocomposteeroppervlakte beschouwt; dit komt neer op 1,8 ha x 1,6 is 29 000 ton/j aan verwerkingscapaciteit; deze dimensioneringsnota is opgemaakt voor een gemiddelde omlooptijd van zes maand;
- men kan geen extra factoren in rekening brengen zoals frequent omzetten, omdat volgens diezelfde nota men onder frequent, wekelijks bedoelt en het hier maar om de drie weken gebeurt;
- tijdens de intensieve fase van de compostering zal regelmatig worden gekeerd;
- er wordt enkel snoeihout, boomstronken en klein groenafval geaccepteerd en geen organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen en GFT-afval;
- het aangevoerde groenafval wordt binnen de 24 u verhakeld en op hopen gezet om geurhinder te vermijden;
- het groenafval van het gemeentelijk containerpark en van tuinaannemers wordt gecomposteerd en voor het gebruik ervan voorziet het Vlarea in een kwaliteitsopvolging (Vlaco-keuringsattest) voor het gebruik van groencompost als meststof;
- het advies is gunstig advies voor de milieuvergunningsaanvraag voor de hernieuwing van een bestaande inrichting voor compostering van 29 000 ton/jaar verwerkingscapaciteit;
- volgende bijzondere voorwaarden moeten worden opgelegd:
 - elke inkomende afvalstof moet aan de VLAREA-normen voor bodemverbeterende middelen en meststof voldoen in het kader van het niet-verdunningsprincipe;
 - indien de groencompost wordt gebruikt als meststof of bodemverbeterend middel, moet voldaan zijn aan de Vlareavorwaarden (Vlaco-keuringsattest);
- aandachtspunt:
 - de bedrijfsvoering moet gebeuren volgens het principe van Integrale Ketenbeheersing (IKB): controle kwaliteit inputstromen – controle productieproces – verzekering kwaliteit eindmateriaal;
- de vergunning geldt wel degelijk voor een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 29 000 ton per jaar en niet voor een opslagcapaciteit van 29 000 ton zoals omschreven in het besluit van de deputatie van de provincie Limburg van 18 oktober 2006 voor de uitbating van een groencomposteerinstallatie;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 18 april 2007, van de VMM, mits opleggen van een haalbaarheidsstudie, omwille van volgende overwegingen:

- de hernieuwing van de vergunde inrichting, de verandering door wijziging voor wat betreft de houders voor mazout aan de tankplaats voor motorvoertuigen en de vroegtijdige hernieuwing van de grondwaterwinning (om de eindtermijnen van de lopende vergunningen gelijk te laten aflopen) wordt gevraagd;
- het betreft een inrichting voor het composteren van groenafval, afkomstig van containerparken en tuinaanlegbedrijven, voor de aanmaak van compost; productie van potgronden en grondverbeterende middelen;

Kenmerk

023.03.10/V2007N030177

Dossier

750.71/A/07.031

Bijlagen

/

de productie van potgrond bedraagt op jaarbasis 70 000 m³ (ca. 20 000 m³ turf, ca. 2 000 m³ minerale stoffen en ca. 48 000 m³ compost); de productie van compost bedraagt op jaarbasis 70 000 ton (ca. 100 000 m³), waarvan ongeveer de helft wordt toegepast in de productie in Overpelt en de andere helft bestemd is voor de productie in Gent, waar Peltracom een soortgelijke productieplant uitbaat;

- voor volgende Vlaremrubrieken moet advies worden gegeven: 2.2.3.a) 3°, 3.1.1°, 3.3., 28.1.d) 2°;
- de lozing van 600 m³/jaar huishoudelijk afvalwater en 1,5 m³/uur – 10 m³/dag – 2 330 m³/jaar bedrijfsafvalwater in riolering wordt aangevraagd;

Kenmerk
023.03.10/V2007N030177
Dossier
750.71/A/07.031
Bijlagen
/

- er zijn 3 verschillende lozingspunten op de riolering zijn:
 - hemelwater in de riolering van de Emiel Vlieberghlaan
 - huishoudelijk afvalwater (200 m³/jaar) + bedrijfsafvalwater in de riolering van de Emiel Vlieberghlaan
 - huishoudelijk afvalwater (400 m³/jaar) in de riolering van de Haltstraat;
- via één lozingspunt wordt huishoudelijk afvalwater vermengd met bedrijfsafvalwater in de openbare riolering geloosd; de verschillende deelstromen zijn afzonderlijk bemonsterbaar en kunnen dus als aparte stromen worden beschouwd;
- het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties, gebruikt door 40 werknemers en wordt geloosd via 2 septische putten;
- de verharde oppervlakte voor de compostering is voorzien van afvoergoten; deze worden afgevoerd naar een afzonderlijke opvangput (waterdicht met plasticfolie); het opgevangen water is hemelwater en percolaatwater van de bevochtigde composthoven; een gedeelte van het hemelwater van de daken van de hallen en een gedeelte van het hemelwater van de verharde opslagruimtes wordt afgevoerd naar een waterreservoir;
- het water van de opvangput en van het waterreservoir wordt herbruikt in de vernevelingsinstallatie voor het bevochtigen van de composthoven; de wegen op het terrein zullen regelmatig worden geveegd en in droge periodes wordt via een sproei-installatie grondwater en/of herbruikwater verneveld over het opgeslagen materiaal en de wegen zodat stofhinder tot een minimum wordt herleid;
- het hemelwater van de bestaande hal (ca. 5 850 m²) wordt geloosd in de riolering, via een controleput; volgens artikel 4.2.1.3.§5. van Vlarem II is het verboden hemelwater te lozen in de openbare riolering wanneer het technisch mogelijk of noodzakelijk is dit hemelwater gescheiden van het afvalwater te lozen in een oppervlaktewater of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater; het lozen van hemelwater in de openbare riolering veroorzaakt een hydraulische belasting in het rioleringsstelsel en zal een negatieve invloed hebben op de zuiveringsrendementen van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie; bij gebrek aan afvoer naar oppervlaktewater is het aangewezen hemelwater te bufferen en te hergebruiken om bv. de compost mee te bevochtigen of om de wegen stofvrij te houden of het te infiltreren in de ondergrond;
- in de riolering op het industrieterrein werd sterke verdunning vastgesteld, daarom wordt een haalbaarheidsstudie geadviseerd m.b.t. scheiding, hergebruik, infiltrering en buffering van hemelwater;
- het bedrijfsafvalwater is afkomstig van potentieel verontreinigd hemelwater van de vloeistofdichte piste aan de bevoorradingsplaats en waswater van de wasplaats voor de vrachtwagens (voor het afspoelen van de banden vooraleer zij het bedrijfsterrein verlaten: ca. 15 voertuigen/dag); het wordt geloosd via een KWS-afscheider en een controleput;
- de riolering van de Emiel Vlieberghlaan en van de Haltstraat is aangesloten op RWZI Overpelt en het gaat dus om een riolering gelegen in zuiveringszone A;
- het advies met betrekking emissies naar lucht luidt als volgt:
 - de aanvraag betreft een bedrijf voor de productie van potgrond en grondverbeterende middelen en het composteren van groenafval voor aanmaak van compost;
 - voor de groencompostering zal enkel groenafval – gras, haagscheersel, snoeihout, ed. – worden aanvaard; GFT-afval wordt uitgesloten;
 - het groenafval wordt voorafgaand verkleind en verhakseld; vervolgens worden de voor compostering gevormde hopen regelmatig omgezet en bevochtigd;
 - op basis van de ter plaatse geproduceerde compost worden na menging met leem, turf, zand, meststoffen ed. potgrond en bodemverbeterende middelen aangemaakt;
 - gelet op de aard van de activiteiten moet vooral de aandacht worden besteed aan het voorkomen van geur- en stofhinder; de meeste emissies gebeuren niet geleid;
 - ter beperking van mogelijke stofhinder werd de site omgeven door een groenscherm, worden de wegen regelmatig geveegd en gereinigd, is een sproei-installatie voorzien om de opgeslagen stoffen en de

Kenmerk

023.03.10/V2007N030177

Dossier

750.71/A/07.031

Bijlagen

/

- wegenis te bevochtigen in droge periodes, wordt tijdens het omzetten van de hopen verneveling toegepast en is een wielwasinstallatie voor vrachtwagens aanwezig;
- geurhinder wordt voorkomen door enkel vers groenafval te aanvaarden en dit onmiddellijk te verwerken, een goede verhouding gras, snoeimateriaal en hakselmateriaal toe te passen, de composthopen frequent te beluchten en anaërobe omstandigheden te vermijden en bij het omzetten rekening te houden met de weersomstandigheden en de windrichting;
 - een toetsing van het in de aanvraag beschreven composteringsproces met de aanbevelingen in de Nederlandse EmissieRichtlijn (NER) laat toe te besluiten dat het standaard maatregelenpakket en de stand der techniek (cfr. BBT) ter beperking van geurhinder wordt toegepast, nl. het percentage grasachtig materiaal wordt gelimiteerd tot maximaal 20%, geen verwerking van huishoudelijk en GFT-afval, het composteren van groenafval voor aanmaak van compost wordt binnen 24 uur tot maximaal 48 uur gehakseld en op hopen gezet;
 - voorliggende aanvraag betreft de hervergunning van een groencompostering en een potgrond en bodemverbeterende middelen producerend bedrijf; in het bedrijf zijn de nodige maatregelen (cfr. Standaard maatregelen pakket NER) aanwezig om mogelijke geurhinder tot een minimum te beperken (o.a. snelle verwerking aangeboden groenmateriaal, passende verhouding gras/haksel- en snoeimateriaal, frequente omzetting en beluchting van de composthopen); ook stofhinder wordt maximaal voorkomen (o.a. aanleg van een talud in combinatie met een groenscherm, regelmatig vegen van de wegenis, sproei-installatie voorzien voor drogere periodes, vernevelen tijdens het omzetten, wielwasinstallatie); er mag gesteld dat de inrichting met een voor de omgeving aanvaardbare hinder verder zal kunnen worden uitgebaat, m.a.w. de aanvraag kan gunstig worden geadviseerd;
 - het advies is gunstig, mits volgende bijzondere voorwaarde: "Binnen een termijn van 6 maanden na het verlenen van de definitieve vergunning moet een haalbaarheidstudie worden uitgevoerd naar scheiding, hergebruik, infiltratie en buffering van hemelwater. Deze haalbaarheidstudie moet worden bezorgd aan de Afdeling Milieu-inspectie, ter goedkeuring aan de gemeente en ter kennisgeving aan VMM, de afdeling Milieuvergunningen en vergunningverlenende overheid.";

Gelet op het gunstig advies, d.d. 27 april 2007, van de Afdeling Water, omwille van volgende overwegingen:

- op 22 februari 1993 verleende het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overpelt een vergunning categorie A voor de winning van 40 m³/dag en 5 000 m³/jaar uit deze put met 39,5 meter diepte voor een termijn van 20 jaar;
- op 18 oktober 2006 werden d.m.v. een aktename van een mededeling van verandering deze vergunde debieten verminderd tot 10 m³/dag en 500 m³/jaar;
- het betreft hier een hernieuwing van de milieuvergunning voor een bedrijf dat groenafval composteert voor de productie van jaarlijks 70 000 m³ potgronden en dergelijke met voor de grondwaterwinning dezelfde debieten;
- het opgepompte grondwater van deze winning wordt gebruikt als spoelwater voor de wielwasinstallatie en voor de voeding van de brandhaspels;
- de winning gebeurt d.m.v. een pomp met een capaciteit van 20 m³/uur;
- de aangevraagde debieten worden gunstig geadviseerd;
- de aanvrager is aangesloten op het openbaar drinkwaternet voor huishoudelijk en sanitair gebruik;
- het betreft een grondwaterwinning bestaande uit 1 put die op een diepte van 39,5 meter water onttrekt uit de freatische laag in de Formatie van Mol; deze watervoerende laag is in staat om het gevraagde debiet te leveren;
- vanuit het algemeen standpunt van de bescherming van de natuurlijke grondwatervoorraden kan deze aanvraag gunstig worden geadviseerd; het schadelijk effect van de winning op het milieu is beperkt;
- de vergunning categorie A d.d. 22 februari 1993 moet worden opgeheven;

Kenmerk

023.03.10/V2007N030177

Dossier

750.71/A/07.031

Bijlagen

/

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2 mei 2007, waarbij het volgende werd gesteld:

- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren en/of opmerking ingediend;
- het advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overpelt is gunstig;
- de adviezen van de afdeling Milieuvergunningen en de afdeling Water zijn eveneens gunstig; het advies van het agentschap Ruimtelijk Ordening is stilzwijgend gunstig (gelegen in industriegebied volgens het gewestplan Neerpelt-Bree);
- het advies van de VMM is gunstig mits volgende bijzondere voorwaarde: "Binnen een termijn van 6 maanden na het verlenen van de definitieve vergunning moet een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd naar scheiding, hergebruik, infiltratie en buffering van hemelwater. Deze haalbaarheidsstudie moet worden bezorgd aan de afdeling Milieu-inspectie, ter goedkeuring aan de gemeente en ter kennisgeving aan VMM, de afdeling Milieuvergunningen en de vergunningverlenende overheid.";
- het advies van OVAM is gunstig mits volgende voorwaarden:
 - elke inkomende afvalstof moet aan de Vlarea-normen voor bodemverbeterende middelen en meststof voldoen in het kader van het niet-verdunningsprincipe;
 - indien de groencompost wordt gebruikt als meststof of bodemverbeterend middel, moet voldaan zijn aan de Vlarea-voorwaarden;

OVAM haalt eveneens nog een aantal aandachtspunten aan, nl. inzake Integrale Ketenbeheersing en inzake de jaarlijkse verwerkingscapaciteit;

- de afdeling Milieuvergunningen stelt voor de rubrieken 15.4.2., 17.3.3.1., 19.6. en 23.3. aan te passen aan het besluit Integrale voorwaarden voor standaardgarages en -carrosseriebedrijven en standaardhoutbewerkingsbedrijven (besluit Vlaamse Regering van 15 september 2006); het betreft een hernieuwing van een milieuvergunning; deze aanpassingen zullen worden gedaan;
- in rubriek 2.2.3.a.3° 'productie van compost uit groenafval' wordt enkel de OPSLAGcapaciteit aangehaald, zoals het indelingscriteria bepaald; de verwerkingscapaciteit wordt niet aangehaald; er kan effectief 29 000 ton worden opgeslagen; de verwerkingscapaciteit kan het dubbele zijn aangezien de compostering 6 maanden in beslag neemt;
- de door VMM voorgestelde bijzondere voorwaarde inzake de haalbaarheidsstudie wordt opgelegd, met de gemeente als coördinerende dienst in overeenstemming met de overige dossiers;
- de door OVAM voorgestelde voorwaarden moeten niet worden opgelegd als bijzondere voorwaarden, aangezien deze voorwaarden steunen op een andere reglementering (Vlarea); ze zullen worden opgenomen in de considerans van het besluit samen met het aandachtspunt inzake Integrale Ketenbeheersing;

Gelet op het unaniem gunstig advies, d.d. 2 mei 2007, voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het aanvullend advies van de OVAM, d.d. 8 mei 2007, vervangen door het aanvullend advies, d.d. 15 mei 2007, waaruit het volgende blijkt:

- de aanvraag handelt over een hernieuwing en een uitbreiding van een groencomposteerinstallatie;
- er worden geen bijkomende rubrieken met betrekking tot het afvalstoffenaspect aangevraagd;
- procesbeschrijving:
 - er wordt potgrond en bodemverbeterende middelen geproduceerd uitgaande van verschillende grondstoffen waaronder groencompost, leem, turf, geëxpandeerde klei, lava, gecomposteerde boomschors, zand, perliet, vermiculiet, formaldehydeschuim, polystyreen, kokosvezel, champost, naald- en bladgrond en meststoffen;
 - de groencompost zal ter plaatse worden geproduceerd;
 - om te komen tot de eindproducten, worden combinaties gemaakt van de verschillende grondstoffen; de mengsels worden gemaakt met de laadschop of de automatische menginstallatie;

Kenmerk

023.03.10/V2007N030177

Dossier

750.71/A/07.031

Bijlagen

/

- naast de gefabriceerde producten zijn er ook nog handelsgoederen; deze worden aangekocht en zonder enige bewerking doorverkocht; het betreft verschillende soorten boomschors en traagwerkende meststoffen;
- de groencompostering verloopt als volgt:
 - aanleveren van (voor 90%) verhakseld groenafval dat zoveel mogelijk wordt gescheiden aangeleverd (klein groenafval, snoeihout, boomstronken);
 - het aangevoerde materiaal wordt binnen de 24 u na aanvoer zo snel mogelijk verhakseld en op hopen van 3 meter hoogte gezet;
 - tijdens de eerste 6 à 8 weken wordt om de 2 à 3 weken omgezet en voldoende belucht; na 8 weken wordt er maandelijks omgezet;
 - tijdens het proces wordt het vochtgehalte en de temperatuur nauwkeurig opgevolgd; indien het vochtgehalte zakt onder de 60 % wordt er bevochtigd; indien de temperatuur ineens zakt met 10°C is er sprake van anaërobie en moet er worden gekeerd;
 - na vijf maanden intensieve compostering, moet de compost nog een maand uitrijpen;
 - hierna wordt de uitgerijpte compost afgezeefd om toegepast te worden in het productieproces van de potgronden;
- uitgaande van de dimensioneringsnota, voor groencomposteringen gaat het, op basis van de opgegeven terreinoppervlakte in 2003, over een verwerkingscapaciteit van 29 000 ton per jaar;
- dit interpreteert men als jaarlijkse verwerkingscapaciteit, zoals is gebleken uit de aanvraag op p.41.;
- indien men de berekening doet volgens de toenmalige dimensioneringsnota, opgesteld door vzw Vlaco in 2003, dan komt men tot de bevinding dat het hier eigenlijk ging om een verwerkingscapaciteit van maximaal 29 000 ton per jaar;
- de dimensioneringsnota zegt dat je 1 ton kan verwerken om 1 m² (en geen 2 ton per m², zoals aangegeven op p. 41, derde laatste paragraaf) maal een factor 1,6 als men de nettocomposteeroppervlakte beschouwt; dit komt neer op 1,8 ha x 1,6 is 28 800 ton/j aan verwerkingscapaciteit; deze dimensioneringsnota is opgemaakt voor een gemiddelde omlooptijd van zes maand;
- men kan frequent omzetten in rekening brengen, omdat er zal worden overgegaan tot de aanschaf van een nieuwe omzetmachine;
- tijdens de intensieve fase van de compostering zal wekelijks worden gekeerd; er mag daarom worden vermenigvuldigd met een factor 1,2;
- daarom zal de omlooptijd afnemen van 6 naar 3 maanden en mag worden vermenigvuldigd met factor 2;
- bij de nameting op het plan bleek het maar om 12 656 m² in plaats van 18 000 m² te gaan;
- het omzetten van de hopen met de nieuwe omzetmachine kan wel wekelijks gebeuren en men komt daarom op een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 48 599 ton/jaar (12 656 x 1,6 x 1,2 x 2 (frequent omzetten)) wat overeenkomt met een opslagcapaciteit van 12 149 ton;
- er wordt enkel snoeihout, boomstronken en klein groenafval geaccepteerd en geen organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen en GFT-afval;
- het aangevoerde groenafval wordt binnen de 24 u verhakseld en op hopen gezet om geurhinder te vermijden;
- het groenafval van het gemeentelijk containerpark en van tuinaannemers wordt gecomposteerd en voor het gebruik ervan voorziet het Vlarea in een kwaliteitsopvolging (Vlaco-keuringsattest) voor het gebruik van groencompost als meststof;
- dit advies vervangt dat van 8 mei 2007;
- het advies is gunstig advies voor de milieuvergunningsaanvraag voor de hernieuwing van een bestaande inrichting voor compostering van 48 599 ton/jaar verwerkingscapaciteit wat overeenkomt met een opslagcapaciteit van 12 149 ton;
- volgende bijzondere voorwaarden moeten worden opgelegd:

Kenmerk

023.03.10/V2007N030177

Dossier

750.71/A/07.031

Bijlagen

/

- elke inkomende afvalstof moet aan de VLAREA-normen voor bodemverbeterende middelen en meststof voldoen in het kader van het niet-verdunningsprincipe;
- indien de groencompost wordt gebruikt als meststof of bodemverbeterend middel, moet voldaan zijn aan de Vlareavorwaarden (Vlaco-keuringsattest);
- aandachtspunt:
 - de bedrijfsvoering moet gebeuren volgens het principe van Integrale Ketenbeheersing (IKB): controle kwaliteit inputstromen – controle productieproces – verzekering kwaliteit eindmateriaal;
- de vergunning geldt niet voor een opslagcapaciteit van 29 000 ton zoals omschreven in de het besluit van de deputatie van de provincie Limburg van 18 oktober 2006 voor de uitbating van een groencomposteerinstallatie; deze hoeveelheid werd bekomen uitgaande van een composteerooppervlakte van 1,8 ha en moest alleszins uitgedrukt worden in jaarlijkse verwerkingscapaciteit;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Neerpelt-Bree;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het een bedrijf betreft voor de aanmaak van potgronden en grondverbeterende middelen, vertrekkende van groencompost, verschillende turfsoorten, leem, geëxpandeerde klei (argex), lava, gecomposteerde boomschors, zand, perliet, vermiculiet, ureumformaldehydeschuim, polystyreen, kokosvezel, groencompost, afgeogoste champignonmest, naald- en bladgrond, meststoffen op basis van calcium, magnesium, stikstof, fosfor, kalium en spoorelementen; dat de aanvraag betrekking heeft op de hernieuwing (grondwaterwinning vroegtijdige hernieuwing) en verandering van de milieuvergunning voor het exploiteren van de inrichting; dat de verandering enkel de wijziging betreft van de opslag van mazout in bovengrondse houders;

Overwegende dat in artikel 1 de rubrieken worden aangepast zoals voorgesteld in het verslag van de afdeling Milieuvergunningen en van de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Overwegende dat de compostering buiten gebeurt; dat mits een correcte uitbating de geurhinder voor de omgeving binnen aanvaardbare grenzen blijft;

Overwegende dat een groot deel van de activiteiten binnen in een hal gebeurt, zoals het malen, zeven en mengen van de verschillende producten voor de aanmaak van potgronden en bodemverbeterende middelen en het verpakken van deze aangemaakte producten; dat een ander deel buiten gebeurt met behulp van mobiele toestellen, zoals hakselen, zeven, malen en omzetten;

Overwegende dat er enkel snoeihout, boomstronken en klein groenafval wordt geaccepteerd en geen organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen en GFT-afval;

Kenmerk
023.03.10/V2007N030177
Dossier
750.71/A/07.031
Bijlagen
/

Overwegende dat volgens het aanvraagdossier op de bedrijfsterreinen de beschikbare oppervlakte voor de groencompostering 1.7 à 1.8 ha bedraagt; dat uit onderzoek van het dossier blijkt dat het slechts gaat om 12 656 m² (i.p.v. 18 000 m²) en dat er zal worden overgegaan tot de aanschaf van een nieuwe omzetmachine; dat volgens de geldende dimensioneringsregels met deze oppervlakte en met de nieuwe omzetmachine, men komt op een jaarlijkse verwerkingscapaciteit van 48 599 ton groenafval (12 656 (beschikbare oppervlakte) x 1,6 ((netto composteeroppervlakte) x 1,2 (frequent omzetten door aanschaf nieuwe omzetmachine) x 2 (omlooptijd 3 maanden i.p.v. 6 maanden waarvoor dimensioneringsnota is opgemaakt)) wat overeenkomt met een opslagcapaciteit van 12 149 ton (i.p.v. 29 000 ton); dat de opslagcapaciteit in rubriek 2.2.3.a.3°, bijgevolg moet worden beperkt tot 12 149 ton;

Overwegende dat de grondwaterwinning bestaat uit 1 put met een diepte van 39,5 meter; dat er water onttrokken wordt uit de freatische laag in de Formatie van Mol; dat het beoogde maximaal debiet 10 m³/dag en 500 m³/jaar bedraagt; dat deze watervoerende laag in staat is het gevraagde debiet te leveren; dat de huidige aanvraag een vroegtijdige hernieuwing betreft van de grondwaterwinning zonder wijziging van het vergunde debiet; dat het onttrokken grondwater binnen de inrichting wordt gebruikt als spoelwater voor de wielwasinstallatie en voor de voeding van de brandhaspels; dat met het oog op het behoud van een overzicht op de milieuvergunningtoestand het aangewezen is om over éénzelfde eindtermijn te beschikken voor de totale inrichting; dat derhalve de vroegtijdige hernieuwing van de grondwaterwinning kan worden toegestaan;

Overwegende dat de vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning voor de grondwaterwinning kan worden toegestaan voor een nieuwe looptijd van twintig jaar; dat de exploitant hierdoor over een nieuwe globale vergunning beschikt voor zijn totale bedrijf; dat de bestaande grondwaterwinningvergunning overbodig wordt en wordt opgeheven in artikel 1 van dit vergunningsbesluit;

Overwegende dat volgens het aanvraagdossier het hemelwater zal worden geloosd in de openbare riolering; dat een dergelijke lozing van hemelwater in de riolering een verstoring kan betekenen voor de goede werking van de ontvangende rioolwaterzuiveringsinstallatie door hydraulische overbelasting ervan en aanleiding kan geven tot overbelasting van het lokale rioleringsstelsel met overstorting op de waterlopen als gevolg; dat het daarom aangewezen is dat het niet-verontreinigde hemelwater op het eigen terrein wordt gescheiden van het afvalwater en hergebruikt, ter plaatse gebufferd of geïnfiltreerd in het grondwater, conform de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en grachtenstelsels; dat als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat een haalbaarheidsstudie naar deze scheiding van hemelwater van het afvalwater, hergebruik, buffering en infiltratie moet worden opgesteld binnen een termijn van zes maanden; dat het gemeentebestuur van Overpelt zich in het verleden akkoord heeft verklaard om voor de opvolging van deze haalbaarheidsstudies als coördinerende dienst op te treden;

Overwegende dat de bijzondere voorwaarden voorgesteld door de OVAM niet worden opgelegd in deze beslissing, aangezien deze voorwaarden steunen op een andere reglementering (Vlarea); dat de exploitant er wordt op gewezen dat hij – naast de hem opgelegde voorwaarden en/of verplichtingen ingevolge het Vlarem – zich tevens aanvullend moet onderwerpen aan de voorwaarden en/of verplichtingen die hem ingevolge het Vlarea daartoe worden opgedragen (zie hiertoe ondermeer het hoger vermelde advies van OVAM waar een aantal van dergelijke voorwaarden en aandachtspunten werden opgesomd, zoals o.a. Vlarea-normen voor bodemverbeterende middelen en meststof, Integrale Ketenbeheersing);

Overwegende dat de brandweervoorschriften die de plaatselijke brandweer voorstelt, niet als bijzondere voorwaarden worden opgelegd in deze beslissing; dat de exploitant overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1.3.2. van Vlarem II als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen moet treffen om de buurt te beschermen tegen

Kenmerk

023.03.10/V2007N030177

Dossier

750.71/A/07.031

Bijlagen

/

de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting; dat dit ondermeer inhoudt dat de nodige interventiemiddelen voorzien zijn; dat het bepalen en het aanbrengen hiervan moet gebeuren in overleg met de plaatselijke brandweer;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 45.§1. van het Vlarem I de vergunningverlenende overheid bij gemotiveerde beslissing steeds de exploitatievoorwaarden ambtshalve kan wijzigen of aanvullen indien zou blijken dat dit noodzakelijk is;

Overwegende dat het unaniem gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie wordt bijgetreden, behalve wat betreft de rubriek 2.2.3.a.3°; dat de opslagcapaciteit van betreffende rubriek moet worden beperkt tot 12 149 ton conform de herberekeningen van de OVAM (zie aanvullend advies OVAM d.d.15 mei 2007);

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve wat het gedeelte van de aanvraag betreft dat betrekking heeft op de productie van compost uit groenafval met een opslagcapaciteit van 29 000 ton en waarvoor het past de vergunning slechts beperkt toe te staan;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan de nv PELTRACOM, Haltstraat 50 te 3900 OVERPELT, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het verkrijgen van een hernieuwing (deels vroegtijdig - vergunning nog geldig tot 28 oktober 2007 en voor de grondwaterwinning tot 22 februari 2013) en verandering (wijziging) van de milieuvergunning voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van potgronden en grondverbeterende middelen, alsdan omvattende volgende rubrieken uit de indelingslijst:

- (rubriek 2.2.2.f.1°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen (hakselen van groenafval met een opslagcapaciteit van max. 90 ton, m.n. 10% van het binnenkomende snoeihout zal worden gehakseld) (klasse 2)
- (rubriek 2.2.3.a.3°) : opslag en biologische behandeling van aërobe compostering van uitsluitend tuin- en plantsoenafval (productie van compost uit groenafval, afkomstig van containerparken en tuinaanlegbedrijven met een opslagcapaciteit van **12 149** ton) (klasse 1) (**opslagcapaciteit beperkt**)
- (rubriek 3.1.1°) : het lozen van niet in rubrieken 3.4. of 3.6. begrepen bedrijfsafvalwater (het lozen van 1,5 m³/uur - 10 m³/dag - 2 330 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats voor motorvoertuigen en van de vloeistofdichte piste van de tankplaats, via een KWS-afscheider naar de openbare riolering) (klasse 3)
- (rubriek 3.3.) : het lozen van niet in rubriek 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen (het lozen van 0,6 m³/uur - 3 m³/dag - 600 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via 2 lozingspunten in de openbare riolering) (klasse 3)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren (transformator van 400 kVA) (klasse 3)

Kenmerk

023.03.10/V2007N030177

Dossier

750.71/A/07.031

Bijlagen

/

- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
(parking voor 6 bedrijfsvoertuigen) (klasse 3)
- (rubriek 15.2.) : werkplaatsen voor het herstellen van motorvoertuigen, met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden, andere dan bedoeld in rubriek 15.3.
(werkplaats voor het herstellen van bedrijfsvoertuigen gebruikmakend van 1 smeerpomp) (klasse 3)
- (rubriek 15.4.1°) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig gelegen in een industriegebied
(wasplaats voor voertuigen waar de banden zullen worden afgespoeld vooraleer zij het bedrijfsterrein verlaten: ca. 15 voertuigen per dag) (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
(4 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 181,5 kW, nl. 1 van 7,5 kW, 2 van 22 kW en 1 van 130 kW) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.3.1.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied
(opslagplaats voor 332 kg dergelijke stoffen, nl. 30 kg mengsel van water met antivries, 62 kg hogedrukreiniger en 240 kg antivries) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.6.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
(opslagplaats voor 25 000 liter mazout in 2 bovengrondse houders, nl. 1 van 10 000 liter en 1 van 15 000 liter) (klasse 2)
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
(opslagplaats voor 4 160 liter dergelijke vloeistoffen, nl. 60 liter transmissieolie, 200 liter hydraulische olie, 200 liter antivries, 1 200 liter smeerolie en 2 500 liter afvalolie) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.9.3°) : brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
(2 verdeelpompen met elk 1 verdeelslang, nl. 1 voor diesel voor de eigen vrachtwagens en 1 voor diesel voor de laadschop en de heftrucks) (klasse 1)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
(opslagplaats voor 145 liter producten in kleine verpakkingen, nl. 10 liter remmenreiniger, 20 liter ontvetter, 25 liter verharder/verdunder 1030R, 25 liter verharder/verdunder AU270, 30 liter verven en 35 liter ruitensproeier) (klasse 3)
- (rubriek 19.6.1.b.) : opslagplaatsen voor hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in open lucht
(opslagplaats voor 1 000 m³ boomschors) (klasse 3)
- (rubriek 23.3.1.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
(opslagplaats voor 150 ton kunststoffen) (klasse 3)
- (rubriek 28.1.d.2.) : productie verbonden aan of aanverwant met deze van de subrubrieken a), b), c), die wegens hun speciaal of afwijkend karakter er niet mee kunnen gelijkgesteld worden
(productie van compost gebruikmakend van toestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 487,5 kW, nl. hakselaar van 295 kW, omzetmachine van 75 kW, zeef van 110 kW en vernevelpomp van 7,5 kW) (klasse 1)

Kenmerk

023.03.10/V2007N030177

Dossier

750.71/A/07.031

Bijlagen

/

- (rubriek 28.1.e.) : inrichtingen voor het behandelen en verpakken van kunstmest
(fabricagetoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 926,5 kW, nl. fabricagetoestellen voor het mengen en verpakken van potgrond met een drijfkracht van 439 kW en fabricagetoestellen voor de productie van compost met een drijfkracht van 487,5 kW) (klasse 2)
 - (rubriek 28.1.f.2.) : opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48
(opslagplaats voor 5 080 ton mest, nl. 80 ton kunstmest en 5 000 ton uitgerijpte compost) (klasse 2)
 - (rubriek 30.1.c.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten
(fabricagetoestellen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 926,5 kW, nl. fabricagetoestellen voor het mengen en verpakken van potgrond met een drijfkracht van 439 kW en fabricagetoestellen voor de productie van compost met een drijfkracht van 487,5 kW) (klasse 1)
 - (rubriek 30.10.1°) : inrichtingen voor de opslag of overslag van erts en/of andere minerale producten
(opslagplaats voor potgrond, turf, compost, e.a. minerale stoffen op een oppervlakte van 5ha 80a 6ca)
(klasse 2)
 - (rubriek 53.8.2°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
(grondwaterwinning bestaande uit 1 put met een diepte van 39,5 meter voor het oppompen van grondwater met een max. debiet van 10 m³/dag en 500 m³/jaar) (klasse 2)
- op de kadastrale percelen van en te 3900 OVERPELT, Afdeling 2, Sectie E, perceelnummers 102/K90 (deel), 102/Z122, 102/A134 en 102/X152, ter plaatse Haltstraat 50.
- §2. De milieuvergunning wordt GEWEIGERD wat de exploitatie betreft van:
- (rubriek 2.2.3.a.3°) : opslag en biologische behandeling van aërobe compostering van uitsluitend tuin- en plantsoenafval
(productie van compost uit groenafval, afkomstig van containerparken en tuinaanlegbedrijven met een opslagcapaciteit van **29 000** ton) (klasse 1)

op dezelfde plaats.

§3. Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Overpelt, d.d. 22 februari 1993, inzake de exploitatie van een grondwaterwinning, wordt OPGEHEVEN, op datum van ingebruikname van de inrichting vergund bij dit besluit.

§4. De plannen en voorwaarden gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Kenmerk

023.03.10/V2007N030177

Dossier

750.71/A/07.031

Bijlagen

/

Artikel 2 De bouwvergunning als bedoeld in artikel 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, of de stedenbouwkundige vergunning als bedoeld in artikel 99, §1, 1°, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. De milieuvergunning wordt beschouwd als definitief verleend wanneer geen administratief beroep meer mogelijk is bij een vergunningverlenende overheid en de termijn voor indiening van een beroepsprocedure met vordering tot schorsing en/of vernietiging bij de Raad van State is verstreken. Ingeval een beroepsprocedure tot schorsing bij de Raad van State is ingediend, wordt de milieuvergunning beschouwd als definitief verleend vanaf de afwijzing van de vordering tot schorsing. Wordt de milieuvergunning evenwel geweigerd dan vervalt de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning als bedoeld in artikel 99, §1, 1° van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van rechtswege op de dag van de weigering in laatste aanleg.

Artikel 3 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 43 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 een bouwvergunning of krachtens artikel 99, §1, 1°, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend.

§3. Wordt de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning evenwel geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar, die eindigt op 31 mei 2027.

Artikel 5 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II:

- V.01 : Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
- V.02 : Algemene milieuvoorwaarden – geluid
- V.03 : Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
- V.04 : Algemene milieuvoorwaarden – grond en bodemwater
- V.05 : Algemene milieuvoorwaarden – lucht
- V.07 : Verwerking van afvalstoffen – algemeen
- V.09 : Composteringsinstallaties plantsoen- en tuinafval
- V.26 : Lozen van bedrijfsafvalwater
- V.35 : Elektriciteit
- V.37 : Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
- V.38 : Gassen – algemeen
- V.40 : Gassen – koelinrichtingen – compressoren
- V.46 : Opslag van gevaarlijke stoffen – ondergrondse en bovengrondse houders

Kenmerk

023.03.10/V2007N030177

Dossier

750.71/A/07.031

Bijlagen

/

- V.57 : Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
- V.59 : Hout – algemeen
- V.60 : Hout – chemisch behandelen van hout en soortgelijke producten
- V.63 : Kunststoffen
- V.66 : Minerale meststoffen en dierlijk mest
- V.68 : Bouwmaterialen en minerale producten
- V.93 : Winning van grondwater.

Kenmerk
023.03.10/V2007N030177
Dossier
750.71/A/07.031
Bijlagen
/

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

Binnen een termijn van 6 maanden na datum van deze vergunning moet de exploitant een haalbaarheidsstudie opstellen naar het afkoppelen, hergebruiken, infiltreren en/of bufferen van hemelwater.

Deze studie moet ingediend bij de Afdeling Milieu-inspectie en moet ter goedkeuring ingediend bij de gemeente Overpelt (coördinerende dienst) en moet ter kennisgeving bezorgd aan het provinciebestuur van Limburg en de VMM.

Artikel 6 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 7 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn. Indien het een vergunning betreft waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011, kan de hernieuwing vanaf 48 maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunning worden aangevraagd.

Artikel 8 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlarem.

De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

Artikel 9 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3900 OVERPELT, samen met een exemplaar van de voorwaarden.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name de nv PELTRACOM, Haltstraat 50 te 3900 OVERPELT, samen met een exemplaar van het aangehecht plan en de hierbij gevoegde exploitatievoorwaarden
- b) de Afdeling Milieu-inspectie – Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van het aangehecht plan
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3900 OVERPELT
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR

Kenmerk

023.03.10/V2007N030177

Dossier

750.71/A/07.031

Bijlagen

/

- j) de Afdeling Water, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- k) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
- l) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- m) de 7^{de} Directie – Financiën en Automatisering – van het provinciebestuur
- n) het studiebureau, m.n. de bvba AZEMBLA, Postbaan 38 te 3290 DIEST.

Kenmerk
023.03.10/V2007N030177
Dossier
750.71/A/07.031
Bijlagen
/

Artikel 10 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de bouwvergunning/stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt de bouwvergunning of stedenbouwkundige vergunning, als bedoeld in artikel 99, §1, 1°, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, van rechtswege op de dag van de weigering in laatste aanleg van de milieuvergunning.

Aanwezig: Steve Stevaert, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Hilde Claes, Erika Thijs, leden;
Marc Martens, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2007-05-31

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Marc Martens

De gouverneur-voorzitter,
get. Steve Stevaert

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

ir. Valère Cornelis
inspecteur-generaal

Kenmerk
023.03.10/V2007N030177
Dossier
750.71/A/07.031
Bijlagen
/

Kenmerk
023.03.10/V2007N030177
Dossier
750.71/A/07.031
Bijlagen
/