

Deputatie

Besluit

Zitting van 25 november 2021
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2021124698_EA

42	2021_DEP_03101	Bijstelling van de milieuvoorwaarden op verzoek van de exploitant - NV AGRISTO NAZARETH - Nazareth - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	---

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 25 november 2021

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; de heer Kurt Moens, Gedeputeerde; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

Het verzoek werd op 28 juli 2021 ingediend door NV AGRISTO NAZARETH, Venecoweg 12 te 9810 Nazareth

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2021124698.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 11 augustus 2021 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Venecoweg 12 te 9810 Nazareth

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180412-0089 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: NAZARETH 1 AFD (NAZARETH), sectie A, nrs. 0132/C/4, 0132/B/6, 0132/D/6, 0132/E/6, 0132/M/5, 0132/T/3, 0114/Y/2, 0132/A/6, 0132/L/5, 0132/P/5, 013/2V/3, 0132/N/5, 0132/C/5 en 0132/R/5

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een aardappelverwerkend bedrijf.

De lopende omgevingsvergunning dateert van 15 november 2018 en werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

AGRISTO N.V. is een Belgische onderneming die zich specialiseert in het verwerken van aardappelen tot diepgevroren en voorgebakken aardappelproducten. De hoofdzetel bevindt zich in Harelbeke met bijkomende productievestigingen in Nazareth, Tilburg (NL) en Wielsbeke. Dankzij een gevarieerd assortiment, dat naast frieten ook tal van afgeleide producten bevat, wordt er naar meer dan 110 landen geëxporteerd, waarvan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste exportmarkten zijn. De site te Nazareth betreft een bestaand aardappelverwerkend bedrijf dat in 2011 overgenomen werd door AGRISTO NAZARETH N.V. De vestiging in Nazareth is gespecialiseerd in de productie van diepgevroren afgeleide pureeproducten.

De inrichting is thans vergund voor een aardappelverwerkend bedrijf met een totaal vermogen van 1065,28 kW, het bewerken en verwerken van dierlijke en plantaardige

grondstoffen met een productiecapaciteit van 376 ton per dag, het conserveren van dierlijke of plantaardige producten met een productiecapaciteit van 135.000 ton/jaar, het lozen van maximaal 4 m³/uur - 20 m³/dag - 3500 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de riolering, het lozen van maximaal 15 m³/uur – 200 m³/dag – 50.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in de openbare riolering tot de ingebruikname van de persleiding en maximaal tot 14 november 2023, de lozing van maximum 40 m³/uur, 900 m³/dag en 200.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat via een waterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (Beerhofbeek) tot de ingebruikname van de persleiding en maximaal 5 jaar na datum vergunning (tot en met 14 november 2023), de lozing van maximaal 60 m³/uur – 1300 m³/dag - 320.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater, de lozing van maximum 115 m³/uur, 2.400 m³/dag en 570.000 m³/jaar

bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat via een waterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater (Leie) vanaf de ingebruikname van de persleiding.

Verder is de inrichting vergund voor verschillende stookinstallaties, een waterzuivering, de opslag van verscheidene gevaarlijke producten en aanhorigheden voor de aardappelverwerking.

Er worden ca. 160,94 VTE tewerkgesteld.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is te beschouwen als GPBV-inrichting, BKG-inrichting en dient een energieplan op te stellen.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 15 november 2018 (OMV2018067923) betreffende de hernieuwing en verandering van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur, met uitzondering van de bronbemaling (2 jaar).
 - Besluit van de deputatie van 16 januari 2020 (OMV2019129398) betreffende het veranderen van een aardappelverwerkend bedrijf, voor een termijn van onbepaalde duur.
 - Besluit van de deputatie van 14 mei 2020 (OMV2019147394) betreffende het veranderen van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn van onbepaalde duur.

Voorwerp van het verzoek

Het bedrijf vraagt een bijstelling in afwijking van volgende artikel van VLAREM II:

- Art. 4.2.5.1.1, §1

Het bedrijf vraagt een bijstelling van eerder opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t.:

- 6. Bemalingswater
- 8. Organisatorische maatregelen
- 10. Opvang van hemelwater
- 15. Energiestudies VEA

Het bedrijf is te beschouwen als GPBV-inrichting, BKG-inrichting en dient een energieplan op te stellen.

Motivering van het verzoek

- Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van artikel 4.2.5.1.1, §1 van VLAREM II

'Bedrijfsafvalwater van inrichtingen die een maximum hoeveelheid bedrijfsafvalwater van meer dan 2 m³ per dag of 50 m³ per maand of 500 m³ per jaar lozen, moet worden geloosd via een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen.

Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit dient deze controle-inrichting vanaf de hierna vermelde debieten bovendien te beantwoorden aan de volgende eisen:

-Voor debieten >2m³/uur of >20m³/dag: de plaatsing van een meetgoot (bij voorkeur) volgens de in bijlage 4.2.5.1 bij dit besluit gevoegde omschrijving en gestelde eisen of een andere evenwaardige meetmogelijkheid;

-Voor debieten > 50 m³/uur (lozing van bedrijfsafvalwater dat één of meer gevaarlijke stoffen bevat) of > 100 m³/uur (lozing van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat): de plaatsing van debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur volgens de in bijlage 4.2.5.1 bij dit besluit gevoegde omschrijving en gestelde eisen.'

Motivatie exploitant:

In casu gaat het om een gesloten afvoer en zal geopteerd worden voor het gebruik van een elektromagnetische debietsmeter, zoals eveneens blijkt uit de informatie in bijlage. Endress+Hauser zal conform de "Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen" instaan voor de periodieke controle van de debietmeter.

De exploitant stelt volgend alternatief voor:

De controle inrichting bestaande uit een elektromagnetische debietsmeter en staalname mogelijkheid. De periodieke controle van de debietmeter wordt uitgevoerd conform de "Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen".

- Bijstelling van eerder opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. bemalingswater

'6. Bemalingswater

a) Het bedrijf dient na te gaan of het bemalingswater dat zal opgepompt worden bij de bouw van de nieuwe waterzuivering kan gebruikt worden in de productie in plaats van te worden geloosd.

b) Indien het toch wordt geloosd, dient het bemalingswater te worden geloosd op oppervlaktewater'

Motivatie exploitant:

De bijzondere voorwaarde is niet meer van toepassing. De bronbemaling (rubriek 53.2.2°.a) werd vergund in het Besluit van de Deputatie met ref. M03/44048/118/2/A/7/WV/FCOMV2018067923 d.d. 15 november 2018 voor een termijn van 2 jaar tijdens de bouwphase van de waterzuiveringsinstallatie. De bouw van de waterzuiveringsinstallatie werd intussen afgerond.

De exploitant vraagt om deze voorwaarde te schrappen.

- Bijstelling van eerder opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. organisatorische maatregelen

'8. Organisatorische maatregelen

b) Afwijkend van de milderende maatregel voor geluid en conform de geluidsnota

(03/05/2018) mogen de koelingen van voorlijn 3 en 4 niet simultaan werken. Indien de (momenteel nog te installeren) spiraalkoelers in werking zijn, mogen de koelingen van voorlijn 3 en 4 weer simultaan werken.'

Motivatie exploitant:

De bijzondere voorwaarde is niet meer van toepassing. Voorlijn 3 en 4 mogen terug simultaan werken gezien enkel voorlijn 3 nog buitenschouwen op de koeling heeft.

De exploitant vraagt om deze voorwaarde te schrappen.

- Bijstelling van eerder opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. opvang van hemelwater

'10. Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in één of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 685 m³ (10 m³, 15 m³, 20 m³, 280 m³ en 360 m³). Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (koeling, reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).'

Motivering exploitant:

In casu werd het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen opgevangen in meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van 675 m³ (15 m³, 20 m³, 280 m³ en 360 m³). De ontbrekende hemelwaterput met inhoud van 10 m³ zou één toilet voorzien met hemelwater. Na verdere BATNEEC (Best Available Techniques Not Entailing Excessive Costs)-analyse bleek de kost voor het plaatsen van deze hemelwaterput niet in proportie met de milieupbrengst. Het toilet werd voorzien met leidingwater uit de productie-unit.

- Bijstelling van eerder opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. de energiestudie

'15. Energiestudies VEA'

b) Door de productie-uitbreiding zal de hoeveelheid biogas die naar de fakkels geleid wordt, toenemen. Daarom is het nodig om de mogelijke terugwinning van energie uit het biogas verder te onderzoeken. Dit zal gebeuren in het kader van EBO naar aanleiding van een studiemaatregel in het energieplan van de tweede ronde. Het resultaat van deze studie dient tegen 15 januari 2021 voorgelegd te worden aan het VEA en het VBBV.

Motivering exploitant:

De bijzondere voorwaarde is niet meer van toepassing. Op 15 december 2020 ontving het VEKA een bijkomende energiestudie die aantoonde dat de valorisatie van biogas afkomstig van de UASB-reactor van de waterzuivering de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. De verklaring van het VEKA met ref. 2019/197 d.d. 26/01/2021, waarin gesteld wordt dat de bijzondere milieuvoorwaarde volledig en voldoende ingevuld werd, is bijgevoegd als bijlage aan de aanvraag.

In deze verklaring d.d. 26 januari 2021 van het VEKA wordt het volgende gesteld:

'Op 15 december 2020 ontving het VEKA deze bijkomende energiestudie. De energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de valorisatie van biogas afkomstig van de UASB-reactor van de waterzuivering de meest energie efficiënte inrichting is die economisch haalbaar. Deze bijkomende maatregel werd grondig onderzocht en levert een technisch haalbare en rendabele maatregel op. Deze maatregel wordt als rendabele maatregel opgenomen in het Energieplan van de EBO en zal ook binnen dit kader verder opgevolgd worden.

Gelet op bovenstaande kan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap dan ook verklaren dat de gestelde bijzondere milieuvoorwaarde volledig en voldoende werd ingevuld door Agristo Nazareth te Venecoweg 10, Nazareth.'

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 20 augustus 2021 tot en met 19 september 2021.

Er werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Nazareth

GUNSTIG op 16 september 2021

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GUNSTIG op 22 oktober 2021

De geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden in het besluit van 14 mei 2020 met referentie 2019147394 worden als volgt aangepast:

De volgende bijzondere milieuvoorwaarde wordt toegevoegd:

Binnen een termijn van 4 maanden na vergunningverlening, dient een controlemeting te gebeuren door een erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen waarbij de werking van de koeling van voorlijn 3 getoetst wordt aan de geluidsnormen conform VLAREM II. Het controle-rapport wordt overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, Afdeling GOP en afdeling Handhaving.

Bijzondere milieuvoorwaarde 5 uit het besluit van 14 mei 2020 wordt vervangen door:

5. Bedrijfsafvalwater: de lozing van 115 m³/uur – 2.400 m³/dag – 570.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen (rubriek 3.6.3.3) via een waterzuiveringsinstallatie op oppervlaktewater (de LEIE) via Lpt BAW 4, vanaf ingebruikname persleiding voor onbepaalde duur In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden dient te worden voldaan aan de volgende bijzondere voorwaarden:

a) Parameters:

<i>parameter</i>	<i>norm</i>
<i>BZV</i>	<i>15 mg/l</i>
<i>CZV</i>	<i>100 mg/l</i>
<i>ZS</i>	<i>35 mg/l</i>
<i>N_{tot}</i>	<i>15 mg/l</i>
<i>nitriet</i>	<i>1 mg/l</i>
<i>P_{tot}</i>	<i>2,5 mg/l</i>
<i>SO₄</i>	<i>500 mg/l</i>

Cl	1250 mg/l
Co	6 µg/l
As	0,01 mg/l
V	30 µg/l
Se	20 µg/l
AOX	0,6 mg/l
Temperatuur	35°C bij een buitentemperatuur van 25°C of meer

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van Vlarem II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) De gebruikte quaternaire ammoniumzouten dienen biologisch afbreekbaar te zijn zodat ze geen toxiciteit te veroorzaken in het effluent.
- d) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water; overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1. mag de controle inrichting bestaan uit een elektromagnetische debietsmeter en staalname. De periodieke controle van de debietmeter wordt uitgevoerd conform de "Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen.
- e) De controle-inrichting dient uitgerust te worden met een debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur (conform bijlage 4.2.5.1);
- f) Een continue online PO4 meting op het effluent dient voorzien te worden. De resultaten dienen overgemaakt te worden aan VMM-vergunningen (vergunningen.ge@vmm.be).
- g) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art.4.2.5.3.1. van Vlarem II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald te worden. Een overzicht dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM-milieuvergunningen (vergunningen.ge@vmm.be) .
- h) Het bedrijf dient een verzegelbare noodaansluiting te realiseren op de openbare riolering. Dit is geen voorafname op de situatie bij effectieve noodlozing, waarbij de NV Aquafin niettemin gemotiveerd kan verzoeken de noodlozing te beëindigen. Uiterlijk 90 dagen na de beëindiging van de noodlozing dient het bedrijf over een ondertekend saneringscontract voor noodlozingen te beschikken met de NV Aquafin, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.
- i) Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient wat betreft samenstelling en debiet gelijkaardig te zijn aan het tijdens een normale bedrijfsvoering geproduceerde ongezuiverde afvalwater. Het mag geen stoffen bevatten waardoor er een ernstige verstoring van de normale werking van de openbare riolering en van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie optreedt. Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient te voldoen aan de algemene lozingsvoorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering, zoals vermeld in art. 4.2.2.3.1. van VLAREM II.

- j) *Het noodaansluitingscontract dient aangepast te worden aan het vergunde lozingsdebiet.*

Bijzondere milieuvoorwaarde 10 uit het besluit van 14 mei 2020 wordt vervangen door:

10. Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 675 m³ (15 m³, 20 m³, 280 m³ en 360 m³). Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (koeling, reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

De bijzondere milieuvoorwaarden 6, 8 b) en 15 b) uit het besluit van 14 mei 2020 worden geschrapt.

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

GUNSTIG op 10 september 2021

Voorwaarde 5 d) kan gewijzigd/aangevuld worden als volgt:

Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water; overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem I In afwijking van art 4.2.5.1.1 mag de controle inrichting bestaan uit een elektromagnetische debietmeter en staalnamemogelijkheid. De periodieke controle van de debietmeter wordt uitgevoerd conform de “Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen”.

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst Integraal Waterbeleid

GUNSTIG op 30 september 2021

De aanvraag beoogt het bijstellen van de bijzondere milieuvoorwaarden van de vergunning d.d. 14 mei 2020. Ons inziens zullen de gevraagde bijstellingen geen schadelijke invloed hebben op de oppervlaktewaterhuishouding in de omgeving.

Brandweer

GUNSTIG op 27 september 2021

Mits het naleven van de in het verslag vermelde maatregelen.

Provinciale geluidsdeskundige

GUNSTIG op 18 oktober 2021,

om voorwaarde 8B uit het besluit OMV_2019_147394 dd. 14 mei 2020 te schrappen:

“Afwijkend van de milderende maatregel voor geluid en conform de geluidsnota (03/05/2018) mogen de koelingen van voorlijn 3 en 4 niet simultaan werken. Indien de (momenteel nog te installeren) spiraalkoelers in werking zijn, mogen de koelingen van voorlijn 3 en 4 weer simultaan werken.”

Volgende nieuwe bijzondere voorwaarde wordt toegevoegd:

“Binnen de 6 maand na datum van dit rapport moet de exploitant m.b.v. een controle-onderzoek, uitgevoerd door een erkend geluidsdeskundige, aantonen dat de koeling van voorlijn 3 voldoet aan de vigerende vlarem-geluidsnormen.”

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 4 november 2021

Voor de gevraagde bijstelling van de milieuvoorwaarden.

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt bijgesteld:

- Bijzondere milieuvoorwaarde 5 uit het besluit van 14 mei 2020 wordt vervangen door:

5. Bedrijfsafvalwater: de lozing van 115 m³/uur – 2.400 m³/dag – 570.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen (rubriek 3.6.3.3) via een waterzuiveringsinstallatie op oppervlaktewater (de LEIE) via Lpt BAW 4, vanaf ingebruikname persleiding voor onbepaalde duur In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden dient te worden voldaan aan de volgende bijzondere voorwaarden:

a) Parameters:

parameter	norm
BZV	15 mg/l
CZV	100 mg/l
ZS	35 mg/l
N _{tot}	15 mg/l
nitriet	1 mg/l
P _{tot}	2,5 mg/l
SO ₄	500 mg/l
Cl	1250 mg/l
Co	6 µg/l
As	0,01 mg/l
V	30 µg/l
Se	20 µg/l
AOX	0,6 mg/l
Temperatuur	35°C bij een buitentemperatuur van 25°C of meer

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van Vlarem II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.

- c) De gebruikte quaternaire ammoniumzouten dienen biologisch afbreekbaar te zijn zodat ze geen toxiciteit te veroorzaken in het effluent.
- d) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water; overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II. **In afwijking van artikel 4.2.5.1.1. mag de controle inrichting bestaan uit een elektromagnetische debietsmeter en staalname. De periodieke controle van de debietmeter wordt uitgevoerd conform de “Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen.**
- e) De controle-inrichting dient uitgerust te worden met een debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur (conform bijlage 4.2.5.1);
- f) Een continue online PO4 meting op het effluent dient voorzien te worden. De resultaten dienen overgemaakt te worden aan VMM-vergunningen (vergunningen.ge@vmm.be).
- g) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art.4.2.5.3.1. van Vlarem II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald te worden. Een overzicht dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM-milieuvergunningen (vergunningen.ge@vmm.be) .
- h) Het bedrijf dient een verzegelbare noodaansluiting te realiseren op de openbare riolering. Dit is geen voorafname op de situatie bij effectieve noodlozing, waarbij de NV Aquafin niettemin gemotiveerd kan verzoeken de noodlozing te beëindigen. Uiterlijk 90 dagen na de beëindiging van de noodlozing dient het bedrijf over een ondertekend saneringscontract voor noodlozingen te beschikken met de NV Aquafin, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.
- i) Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient wat betreft samenstelling en debiet gelijkaardig te zijn aan het tijdens een normale bedrijfsvoering geproduceerde ongezuiverde afvalwater. Het mag geen stoffen bevatten waardoor er een ernstige verstoring van de normale werking van de openbare riolering en van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie optreedt. Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient te voldoen aan de algemene lozingsvoorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering, zoals vermeld in art. 4.2.2.3.1. van VLAREM II.
- j) Het noodaansluitingscontract dient aangepast te worden aan het vergunde lozingsdebiet.
- De bijzondere milieuvoorwaarde 8b uit het besluit van 14 mei 2020 wordt geschrapt en vervangen door:
 - b) Binnen een termijn van 6 maanden na vergunningverlening, dient een controlemeting te gebeuren door een erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen waarbij de werking van de koeling van voorlijn 3 getoetst wordt aan de geluidsnormen conform VLAREM II. Het controle-rapport wordt overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, Afdeling GOP en afdeling Handhaving.
- De bijzondere milieuvoorwaarde 10 uit het besluit van 14 mei 2020 kan worden vervangen door:

10. Hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in één of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 675 m³ (15 m³, 20 m³, 280 m³ en 360 m³). Het opvangen hemelwater wordt maximaal

aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (koeling, reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

- De bijzondere milieuvorwaarden 6 Bemalingswater en 15 Energiestudies VEA punt b) uit het besluit van 14 mei 2020 kunnen worden geschrapt.

Dit advies is gebaseerd op de volgende overwegingen:

- het betreft de exploitatie van een aardappelverwerkend bedrijf;
- de lopende vergunning dateert van 15 november 2018 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van onbepaalde duur;
- met voorliggend verzoek beoogt het bedrijf een bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarde m.b.t.:
 - 6. Bemalingswater
 - 8. Organisatorische maatregelen
 - 10. Opvang van hemelwater
 - 15. Energiestudies VEA
- met voorliggend verzoek beoogt het bedrijf een bijstelling in afwijking van artikel 4.2.5.1.1, §1 van VLAREM II;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

*De **voorzitter** licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.*

*De commissie hoort de **vertegenwoordiging van de exploitant** die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt: Wat de geluidstudie betreft, kan gesteld worden dat men hier reeds mee bezig is. De aansluiting met de persleiding is nu net bezig, en deze wenst men ook mee op te nemen in de studie.*

De povc adviseert **GUNSTIG** op 9 november 2021 voor de gevraagde bijstelling van de milieuvorwaarden.

De bijzondere milieuvorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt bijgesteld:

- Bijzondere milieuvorwaarde 5 uit het besluit van 14 mei 2020 wordt vervangen door:

5. Bedrijfsafvalwater

De lozing van 115 m³/uur – 2.400 m³/dag – 570.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen (rubriek 3.6.3.3) via een waterzuiveringsinstallatie op oppervlaktewater (de LEIE) via Lpt BAW 4, vanaf ingebruikname persleiding voor onbepaalde duur In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden dient te worden voldaan aan de volgende bijzondere voorwaarden:

a) Parameters:

parameter	norm
BZV	15 mg/l
CZV	100 mg/l
ZS	35 mg/l

N _{tot}	15 mg/l
nitriet	1 mg/l
P _{tot}	2,5 mg/l
SO ₄	500 mg/l
Cl	1250 mg/l
Co	6 µg/l
As	0,01 mg/l
V	30 µg/l
Se	20 µg/l
AOX	0,6 mg/l
Temperatuur	35°C bij een buitentemperatuur van 25°C of meer

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van Vlarem II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) De gebruikte quaternaire ammoniumzouten dienen biologisch afbreekbaar te zijn zodat ze geen toxiciteit te veroorzaken in het effluent.
- d) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water; overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II. **In afwijking van artikel 4.2.5.1.1. mag de controle inrichting bestaan uit een elektromagnetische debietsmeter en staalname. De periodieke controle van de debietmeter wordt uitgevoerd conform de “Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen.**
- e) De controle-inrichting dient uitgerust te worden met een debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur (conform bijlage 4.2.5.1);
- f) Een continue online PO₄ meting op het effluent dient voorzien te worden. De resultaten dienen overgemaakt te worden aan VMM-vergunningen (vergunningen.ge@vmm.be).
- g) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art.4.2.5.3.1. van Vlarem II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald te worden. Een overzicht dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM-milieuvergunningen (vergunningen.ge@vmm.be) .
- h) Het bedrijf dient een verzegelbare noodaansluiting te realiseren op de openbare riolering. Dit is geen voorafname op de situatie bij effectieve noodlozing, waarbij de NV Aquafin niettemin gemotiveerd kan verzoeken de noodlozing te beëindigen. Uiterlijk 90 dagen na de beëindiging van de noodlozing dient het bedrijf over een ondertekend saneringscontract voor noodlozingen te beschikken met de NV Aquafin, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.

- i) Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient wat betreft samenstelling en debiet gelijkaardig te zijn aan het tijdens een normale bedrijfsvoering geproduceerde ongezuiverde afvalwater. Het mag geen stoffen bevatten waardoor er een ernstige verstoring van de normale werking van de openbare riolering en van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie optreedt. Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient te voldoen aan de algemene lozingsvoorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering, zoals vermeld in art. 4.2.2.3.1. van VLAREM II.
- j) Het noodaansluitingscontract dient aangepast te worden aan het vergunde lozingsdebiet.
- De bijzondere milieuvoorwaarde 8b uit het besluit van 14 mei 2020 wordt geschrapt en vervangen door:
b) Binnen een termijn van 6 maanden na vergunningverlening, dient een controlemeting te gebeuren door een erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen waarbij de werking van de koeling van voorlijn 3 getoetst wordt aan de geluidsnormen conform VLAREM II. Het controle-rapport wordt overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, Afdeling GOP en afdeling Handhaving.
- De bijzondere milieuvoorwaarde 10 uit het besluit van 14 mei 2020 kan worden vervangen door:
10. Hemelwater
Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in één of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 675 m³ (15 m³, 20 m³, 280 m³ en 360 m³). Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (koeling, reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).
- De bijzondere milieuvoorwaarden 6 Bemalingswater en 15 Energiestudies VEA punt b) uit het besluit van 14 mei 2020 kunnen worden geschrapt.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Bespreking van het verzoek

- Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van artikel 4.2.5.1.1,§1 van VLAREM II

Het bedrijf is vergund voor het lozen van:

- 4 m³/uur – 20 m³/dag – 3500 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering
- 15 m³/uur – 200 m³/dag – 50 000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen in de openbare riolering (max tot persleiding of 14 november 2023)
- 40 m³/uur – 900 m³/dag – 200 000 m³/jaar BA met gevaarlijke stoffen via een waterzuivering op oppervlaktewater (Beerhofbeek) (max tot persleiding of 14 november 2023)

- 60 m³/uur – 1300 m³/dag – 320 000 m³/jaar BA met gevaarlijke stoffen via een waterzuivering in de openbare riolering (max tot persleiding of 14 november 2023)
- 115 m³/uur – 2400 m³/dag – 570 000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuivering op oppervlaktewater (LEIE) vanaf ingebruikname persleiding.

De milieucoördinator liet per mail weten dat de ingebruikname van de persleiding in opstartfase is. De gevraagde bijstelling heeft betrekking op de lozing van de persleiding.

Het bedrijf wenst gebruik te maken van een alternatieve meetmogelijkheid, zijnde een gesloten afvoer met behulp van een elektromagnetische debietsmeter.

Aan het dossier werd de informatie m.b.t. de elektromagnetische debietsmeter (Etcon DN150 MID) toegevoegd. Uit de technische fiche blijkt dat deze debietsmeter een bereik zal hebben van 0 tot 124 m³/uur.

De exploitant geeft aan dat de Endress+Hauser conform de “Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen” zal instaan voor de periodieke controle van de debietmeter.

Gelet op bovenstaande, kan de gevraagde afwijking op artikel 4.2.5.1.1, §1 van VLAREM II toegestaan worden.

- *Bijstelling van de eerder opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. het bemalingswater*

Met het besluit van de deputatie van 15 november 2018 is de exploitant vergund voor de exploitatie van een bronbemaling voor een periode van 2 jaar vanaf de datum van het besluit.

De bouw van de waterzuiveringsinstallatie werd afgerond en er is geen bemaling meer op het bedrijf. De eindtermijn, 14 november 2020, is ook reeds geruime tijd overschreden.

Bijgevolg kan de bijzondere voorwaarde m.b.t. het bemalingswater geschrapt worden uit de vergunning.

- *Bijstelling van de eerder opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. organisatorische maatregelen*

De provinciale deskundige geluid beoordeelde de gevraagde wijziging als volgt:

In OMV_2019147394, beslist door de deputatie op 14 mei 2020, werd een voorwaarde omtrent geluid opgenomen (nr. 8b) die de exploitant wenst te schrappen.

De voorwaarde werd opgelegd naar aanleiding van een nota P16056 (addendum E5 in vorig dossier 2019_147394) van erkende deskundige (dBA-plan) dd. 3 mei 2018.

De oplossing was volgens dBA-plan op korte termijn om de koeling van voorlijn 3 en 4 niet simultaan in werking te brengen. Dit werd dan ook opgenomen in de bijzondere voorwaarden van de omgevingsvergunning.

Op middenlange termijn moesten de schouwen verdwijnen door een aanpassing aan het koelingsproces voor puree. Zodoende zou er geen geluid meer vrijkomen via de schouwen.

Intussen blijkt uit addendum Q1 bij voorliggende aanvraag dat “enkel voorlijn 3 nog buitenschouwen heeft op de koeling”.

Uit §2.1.1 en §2.3.1 van nota P16056 blijkt dat bij louter gebruik van koeling van voorlijn 3 toch nog een overschrijding plaatsgreep van 2,5 dB(A) in meetpunt H.

Ondanks de beperkte overschrijding werd hiermee ingestemd in vorig dossier omdat dit binnen de foutenmarge van de modelberekening viel, omdat dit een worst-case scenario betrof, en vanuit billijkheid omdat op korte termijn een haalbare oplossing gevonden was, met het oog op een structurele oplossing.

In voorliggend dossier vond de provinciale geluidsdeskundige geen element terug

waaruit blijkt dat de bijdrage van voorlijn 3 in meetpunt H is afgenomen ten opzichte van vroegere situatie. Er zou nog steeds een overschrijding blijven van 2,5 dB(A) in de nachtperiode. Er zijn evenwel enkele mogelijke scenario's denkbaar waarbij toch normconformiteit zou plaatsgrijpen (bijvoorbeeld tijdstip en periode van inzetten van deze koeling), maar daar is in dit dossier geen zicht op.

Op 15 oktober telefoneerde de provinciale geluidsdeskundige met de auteur van voorgaande akoestische nota (P16056, erkende deskundige dBA-plan). Uit dit gesprek bleek dat er momenteel een actualisatie bezig is van het akoestisch onderzoek en dat de door de provinciale geluidsdeskundige voorgestelde redenering gebaseerd is op gedateerde gegevens.

Niettemin is er in het voorliggend dossier geen zicht op de norm-conformiteit. Om die reden adviseert de provinciale geluidsdeskundige om de voorwaarde 8b niet zonder meer te schrappen maar bijkomende garanties omtrent norm-conformiteit in te bouwen in een extra voorwaarde.

De provinciale deskundige geluid stelt voor om voorwaarde 8B uit het besluit OMV_2019_147394 dd. 14 mei 2020 te schrappen:

"Afwijkend van de milderende maatregel voor geluid en conform de geluidsnota (03/05/2018) mogen de koelingen van voorlijn 3 en 4 niet simultaan werken. Indien de (momenteel nog te installeren) spiraalkoelers in werking zijn, mogen de koelingen van voorlijn 3 en 4 weer simultaan werken."

Volgende nieuwe bijzondere voorwaarde wordt toegevoegd:

"Binnen de 6 maand na datum van dit rapport moet de exploitant m.b.v. een controle-onderzoek, uitgevoerd door een erkend geluidsdeskundige, aantonen dat de koeling van voorlijn 3 voldoet aan de vigerende vlarem-geluidsnormen."

Gelet op bovenstaande argumenten kan er akkoord worden gegaan met de volgende aanpassing van de bijzondere milieuvoorwaarde 8b):

Binnen een termijn van 6 maanden na vergunningverlening, dient een controlemeting te gebeuren door een erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen waarbij de werking van de koeling van voorlijn 3 getoetst wordt aan de geluidsnormen conform VLAREM II. Het controle-rapport wordt overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, Afdeling GOP en afdeling Handhaving.

- *Bijstelling van de eerder opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. de opvang van hemelwater*

Er kan akkoord worden gegaan met de motivatie van de exploitant. De voorwaarde kan als volgt worden aangepast:

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in één of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 675 m³ (15 m³, 20 m³, 280 m³ en 360 m³). Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (koeling, reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

- *Bijstelling van de eerder opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. de energiestudies*

Gelet op de verklaring dd. 26 januari 2021 van VEKA dat de gestelde bijzondere milieuvoorwaarde volledig en voldoende werd ingevuld kan er akkoord worden gegaan met de schrapping van voorwaarde 15)b.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden. Er bevinden zich geen natuurgevoelige gebieden of elementen in de omgeving.

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen op >4500 m van de SBZ (speciale beschermingszone) 'Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel: BE2300005'.

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op ruim 4000 m van het GEN-gebied 'De Vallei van de Benedenleie'.

Gelet op de ruime afstand tot de SBZ en VEN gebieden en het voorwerp van de aanvraag, kan worden aangenomen dat voorliggende vraag tot bijstelling van de voorwaarden geen invloed zal hebben op de impact van het bedrijf op deze gebieden.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Overeenkomstig artikel 8 §5, 1^{ste} lid van het Decreet Integraal Waterbeleid dient er voor voorliggende aanvraag geen watertoets te gebeuren vermits dit niet relevant is, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag.

Mobiliteit

De effecten op mobiliteit zullen niet wijzigen ten gevolge van voorliggende aanvraag.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden kan worden ingewilligd.

Besluit

Artikel 1.

§1. Het verzoek van de exploitant tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan NV AGRISTO NAZARETH, Venecoweg 12 te 9810 Nazareth, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Venecoweg 12 te 9810 Nazareth, op de percelen, kadastraal bekend onder NAZARETH 1 AFD (NAZARETH), sectie A, nrs. 0132/C/4, 0132/B/6, 0132/D/6, 0132/E/6, 0132/M/5, 0132/T/3, 0114/Y/2, 0132/A/6, 0132/L/5, 0132/P/5, 0132/V/3, 0132/N/5, 0132/C/5 en 0132/R/5, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2.

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt bijgesteld:

- Bijzondere milieuvoorwaarde 5 uit het besluit van 14 mei 2020 wordt vervangen door:

5. Bedrijfsafvalwater

de lozing van 115 m³/uur – 2.400 m³/dag – 570.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen (rubriek 3.6.3.3) via een waterzuiveringsinstallatie op oppervlaktewater (de LEIE) via Lpt BAW 4, vanaf ingebruikname persleiding voor onbepaalde duur. In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden dient te worden voldaan aan de volgende bijzondere voorwaarden:

a) Parameters:

parameter	norm
BZV	15 mg/l
CZV	100 mg/l
ZS	35 mg/l
N _{tot}	15 mg/l
nitriet	1 mg/l
P _{tot}	2,5 mg/l
SO ₄	500 mg/l
Cl	1250 mg/l
Co	6 µg/l
As	0,01 mg/l
V	30 µg/l
Se	20 µg/l
AOX	0,6 mg/l
Temperatuur	35°C bij een buitentemperatuur van 25°C of meer

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van Vlarem II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) De gebruikte quaternaire ammoniumzouten dienen biologisch afbreekbaar te zijn zodat ze geen toxiciteit te veroorzaken in het effluent.
- d) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water; overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II. **In afwijking van artikel 4.2.5.1.1. mag de controle inrichting bestaan uit een elektromagnetische debietsmeter en staalname. De periodieke controle van de debietmeter wordt uitgevoerd conform de “Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen.**
- e) De controle-inrichting dient uitgerust te worden met een debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur (conform bijlage 4.2.5.1);

- f) Een continue online PO4 meting op het effluent dient voorzien te worden. De resultaten dienen overgemaakt te worden aan VMM-vergunningen (vergunningen.ge@vmm.be).
 - g) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art.4.2.5.3.1. van Vlarem II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald te worden. Een overzicht dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM-milieuvergunningen (vergunningen.ge@vmm.be) .
 - h) Het bedrijf dient een verzegelbare noodaansluiting te realiseren op de openbare riolering. Dit is geen voorafname op de situatie bij effectieve noodlozing, waarbij de NV Aquafin niettemin gemotiveerd kan verzoeken de noodlozing te beëindigen. Uiterlijk 90 dagen na de beëindiging van de noodlozing dient het bedrijf over een ondertekend saneringscontract voor noodlozingen te beschikken met de NV Aquafin, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.
 - i) Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient wat betreft samenstelling en debiet gelijkaardig te zijn aan het tijdens een normale bedrijfsvoering geproduceerde ongezuiverde afvalwater. Het mag geen stoffen bevatten waardoor er een ernstige verstoring van de normale werking van de openbare riolering en van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie optreedt. Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient te voldoen aan de algemene lozingsvoorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering, zoals vermeld in art. 4.2.2.3.1. van VLAREM II.
 - j) Het noodaansluitingscontract dient aangepast te worden aan het vergunde lozingsdebiet.
- De bijzondere milieuvoorwaarde 8b uit het besluit van 14 mei 2020 wordt geschrapt en vervangen door:
b) Binnen een termijn van 6 maanden na vergunningverlening, dient een controlemeting te gebeuren door een erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen waarbij de werking van de koeling van voorlijn 3 getoetst wordt aan de geluidsnormen conform VLAREM II. Het controle-rapport wordt overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, Afdeling GOP en afdeling Handhaving.
 - De bijzondere milieuvoorwaarde 10 uit het besluit van 14 mei 2020 kan worden vervangen door:
10. Hemelwater
Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in één of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 675 m³ (15 m³, 20 m³, 280 m³ en 360 m³). Het opvangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (koeling, reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).
 - De bijzondere milieuvoorwaarden 6 Bemalingswater en 15 Energiestudies VEA punt b) uit het besluit van 14 mei 2020 kunnen worden geschrapt.

Artikel 3.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Lozing in oppervlaktewater

De som van alle debieten (effluent, overstort regenwatervoorraad,...) naar het

oppervlaktewaterstelsel van de Beerhofbeek mag het lozingsdebiet van 40m³/uur niet overschrijden.

2. **Bedrijfsafvalwater: de lozing van 15 m³/uur – 200 m³/dag – 50.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen (rubriek 3.4.2. - chloorhoudend AW) in de riolering via Lpt BAW 1, voor een termijn van 5 jaar**

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden dient te worden voldaan aan de volgende bijzondere voorwaarden:

- a) Cl: 10.000 mg/l – 1.100 kg/dag
- b) AOX: 2 mg/l
- c) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van Vlare II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- d) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water; overeenkomstig art. 4.2.5.1.1, van Vlare II.

3. **Bedrijfsafvalwater: de lozing van 40 m³/uur – 900 m³/dag – 200.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen (rubriek 3.6.3.3 - proceswater) via een waterzuiveringsinstallatie op oppervlaktewater (Beerhofbeek) via Lpt BAW 2, voor een termijn van 5 jaar**

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden dient te worden voldaan aan de volgende bijzondere voorwaarden:

a) Parameters

parameter	norm
CZV	125 mg/l – maximaal 70 kg/dag
ZS	35 mg/l
N _{tot}	15 mg/l – 10 kg/dag
nitriet	1 mg/l
P _{tot}	2,5 mg/l – 1,2 kg/dag
Cd	0,0008 mg/l
As	0.01 mg/l
Cl	700 mg/l – 400 kg/dag
geleidbaarheid	3500 µS/cm
Co	6 µg/l
V	30 µg/l
Se	20 µg/l
monochlooranilines	5 µg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van Vlare II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) De gebruikte quaternaire ammoniumzouten dienen biologisch afbreekbaar te zijn zodat ze geen toxiciteit te veroorzaken in het effluent.
- d) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water; overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlare II.

- e) Een continue on-line PO₄ meting op het effluent dient voorzien te worden. De resultaten dienen overgemaakt te worden aan VMM-vergunningen (vergunningen.ge@vmm.be).
- f) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art.4.2.5.3.1. van Vlarem II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald te worden. Een overzicht dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM-milieuvergunningen (vergunningen.ge@vmm.be) .
- g) Het bedrijf dient een verzegelbare noodaansluiting te realiseren op de openbare riolering. Dit is geen voorafname op de situatie bij effectieve noodlozing, waarbij de NV Aquafin niettemin gemotiveerd kan verzoeken de noodlozing te beëindigen. Uiterlijk 90 dagen na de beëindiging van de noodlozing dient het bedrijf over een ondertekend saneringscontract voor noodlozingen te beschikken met de NV Aquafin, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.
- h) Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient wat betreft samenstelling en debiet gelijkaardig te zijn aan het tijdens een normale bedrijfsvoering geproduceerde ongezuiverde afvalwater. Het mag geen stoffen bevatten waardoor er een ernstige verstoring van de normale werking van de openbare riolering en van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie optreedt. Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient te voldoen aan de algemene lozingsvoorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering, zoals vermeld in art. 4.2.2.3.1. van VLAREM II.
4. **Bedrijfsafvalwater: de lozing van 60 m³/uur – 1.300 m³/dag – 320.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen (rubriek 3.6.3.3 - proceswater) via een waterzuiveringsinstallatie in de riolering via Lpt BAW 3, voor een termijn van 5 jaar**
In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden dient te worden voldaan aan de volgende bijzondere voorwaarden:

a) Parameters

parameter	norm
BZV	15 mg/l
CZV	100 mg/l
ZS	35 mg/l
N _{tot}	15 mg/l
nitriet	1 mg/l
P _{tot}	2.5 mg/l
SO ₄	500 mg/l
Cl	700 mg/l – 577 kg/dag
As	0,01 mg/l
Co	6 µg/l
V	30 µg/l
Se	20 µg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van Vlarem II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) De gebruikte quaternaire ammoniumzouten dienen biologisch afbreekbaar te zijn zodat ze geen toxiciteit te veroorzaken in het effluent.

- d) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water; overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II
- e) De controle-inrichting dient uitgerust te worden met een debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur (conform bijlage 4.2.5.1);
- f) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art.4.2.5.3.1. van Vlarem II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald te worden. Een overzicht dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM-milieuvergunningen (vergunningen.ge@vmm.be).

5. Bedrijfsafvalwater: de lozing van 115 m³/uur – 2.400 m³/dag – 570.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen (rubriek 3.6.3.3) via een waterzuiveringsinstallatie op oppervlaktewater (de LEIE) via Lpt BAW 4, vanaf ingebruikname persleiding voor onbepaalde duur

In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden dient te worden voldaan aan de volgende bijzondere voorwaarden:

a) Parameters:

parameter	norm
BZV	15 mg/l
CZV	100 mg/l
ZS	35 mg/l
N _{tot}	15 mg/l
nitriet	1 mg/l
P _{tot}	2,5 mg/l
SO ₄	500 mg/l
Cl	1250 mg/l
Co	6 µg/l
As	0,01 mg/l
V	30 µg/l
Se	20 µg/l
AOX	0,6 mg/l
Temperatuur	35°C bij een buitentemperatuur van 25°C of meer

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van Vlarem II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) De gebruikte quaternaire ammoniumzouten dienen biologisch afbreekbaar te zijn zodat ze geen toxiciteit te veroorzaken in het effluent.
- d) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water; overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1. mag de controle inrichting bestaan uit een elektromagnetische debietsmeter en staalname. De periodieke controle van de debietmeter wordt uitgevoerd conform de "Code van goede praktijk voor installatie, onderhoud en controle van elektromagnetische debietmeting van afvalwater in gesloten systemen.
- e) De controle-inrichting dient uitgerust te worden met een debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur (conform bijlage 4.2.5.1);

- f) Een continue on-line PO4 meting op het effluent dient voorzien te worden. De resultaten dienen overgemaakt te worden aan VMM-vergunningen (vergunningen.ge@vmm.be).
- g) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art.4.2.5.3.1. van Vlarem II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald te worden. Een overzicht dient jaarlijks overgemaakt te worden aan VMM-milieuvergunningen (vergunningen.ge@vmm.be) .
- h) Het bedrijf dient een verzegelbare noodaansluiting te realiseren op de openbare riolering. Dit is geen voorafname op de situatie bij effectieve noodlozing, waarbij de NV Aquafin niettemin gemotiveerd kan verzoeken de noodlozing te beëindigen. Uiterlijk 90 dagen na de beëindiging van de noodlozing dient het bedrijf over een ondertekend saneringscontract voor noodlozingen te beschikken met de NV Aquafin, overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie.
- i) Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient wat betreft samenstelling en debiet gelijkaardig te zijn aan het tijdens een normale bedrijfsvoering geproduceerde ongezuiverde afvalwater. Het mag geen stoffen bevatten waardoor er een ernstige verstoring van de normale werking van de openbare riolering en van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie optreedt. Het geloosde afvalwater via de noodaansluiting dient te voldoen aan de algemene lozingsvoorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering, zoals vermeld in art. 4.2.2.3.1. van VLAREM II.
- j) Het noodaansluitingscontract dient aangepast te worden aan het vergunde lozingsdebiet.

6. **Werktijden**

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting continu worden geëxploiteerd.

7. **Organisatorische maatregelen**

- a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het MER-rapport met aanvullende nota's (geur en geluid (3 mei 2018)) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de disciplines water en lucht. Specifiek voor het aspect geur dient er onderzocht te worden om geurreductie te bekomen door o.a. het verhogen van emissiepunten en/of het optimaliseren van de luchtafzuiging.
- b) Binnen een termijn van 6 maanden na vergunningverlening, dient een controlemeting te gebeuren door een erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen waarbij de werking van de koeling van voorlijn 3 getoetst wordt aan de geluidsnormen conform VLAREM II. Het controle-rapport wordt overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, Afdeling GOP en afdeling Handhaving.

8. **Begeleidingscommissie**

- a) De exploitant brengt de omgevingsvergunningverlenende overheid, AGOP Directie Omgevingsprojecten Milieu, Afdeling handhaving (Afdeling Handhaving van het departement Omgeving) minstens jaarlijks op de hoogte van eventuele uitgevoerde maatregelen, bijstellingen en de gevolgde strategie m.b.t. de beperking van hinder en de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting via een begeleidingscommissie.
- b) Er wordt een begeleidingscommissie opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van het stadsbestuur van Nazareth, Afdeling handhaving (Afdeling Handhaving van het departement Omgeving) en AGOP Directie Omgevingsprojecten Milieu, de VMM (water

en lucht), het bedrijf en (eventueel) externe deskundigen op voorstel van één van de leden van de begeleidingscommissie.

- c) De begeleidingscommissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de POVC of zijn plaatsvervanger.
- d) De begeleidingscommissie vergadert minstens jaarlijks en telkens als ze het nodig acht. De 1ste vergadering wordt gepland binnen 18 maand na het verlenen van de omgevingsvergunning.
- e) De exploitant neemt het initiatief voor het organiseren van deze vergaderingen.
- f) De datum van de vergadering, de locatie van de vergadering en het programma worden vastgelegd in overleg met de voorzitter, en bevat zeker een jaarlijks overzicht van de stand van zaken inzake afvalwater.
 - Lozingsresultaten/debieten per lozingspunt
 - Planning fase 1/fase 2 (afkoppeling riolering)
 - Aanleg persleiding
 - Bemaling (debiet/samenstelling)
- g) De exploitant stelt ter voorbereiding van de vergadering een voortgangsrapport op met betrekking tot de naleving van de vergunningsvoorwaarden, alsook de getroffen en voorziene maatregelen m.b.t. lozen bedrijfsafvalwater, geur en geluid. Hierin worden tevens de eventuele klachten en calamiteiten gedurende de voorbije periode toegelicht alsook de getroffen maatregelen om deze in de toekomst te vermijden.
- h) Minstens twee weken voor de vergadering wordt de agenda van de vergadering rondgestuurd, samen met het voortgangsrapport en eventueel bijkomende nuttige informatie omtrent de agendapunten. De vergaderfrequentie kan door de begeleidingscommissie zelf worden gewijzigd en de commissie kan zichzelf opheffen.

9. Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in één of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 675 m³ (15 m³, 20 m³, 280 m³ en 360 m³). Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (koeling, reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...)

10. Groenscherm

Tijdens het eerstvolgend plantseizoen wordt rond de inrichting een groenscherm aangeplant. Dit groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. Waar de aanleg wordt belemmerd door geplande bouwwerken, wordt gestart met het aanplanten zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Waar de geplande bouwwerken de aanleg niet belemmeren, gebeurt het aanplanten in het eerstvolgend plantseizoen na het verlenen van de vergunning. De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.

11. Tankplaats

- a) Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.
- b) Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.

12. Opslag van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een adequate wijze kunnen verwijderd worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.

- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

13. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

14. Energiestudies VEA

De verplichte energiestudies voor deze vergunningsaanvraag moeten ter goedkeuring worden ingediend bij het VEA op uiterlijk 31 december 2019 en 31 december 2021..

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 27 september 2021, met referentie 050501-008/MN/2021, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van

het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur)
Getekend op: 2021-11-29 13:31:00 +01:0
Reden: ik keur dit document goed



de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

Getekend door: Carina Van Cauter (Signa
Getekend op: 2021-11-29 18:01:35 +01:0
Reden: ik keur dit document goed

