PROVINCIE ANTWERPEN
Departement Leefmilieu
Dienst Milieuvergunningen

Besluit

MLWV/08-33/jdn/gvda/mvh

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op artikel 45 van het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van het hierna vermelde verzoek:
- Besluit nr. MLAV1/06-470 dd. 26 april 2007 van de deputatie van Antwerpen houdende gedeeltelijke vergunning voor het verder exploiteren na verandering door wijziging en uitbreiding van een aluminiumverwerkend bedrijf voor een termijn verstrijkend op 26 april 2027;
- Besluit nr. MLWV/08-8 dd. 26 juni 2008 van de deputatie van Antwerpen houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden door aanvulling met lozingsnormen;

Gelet op het verzoek van de bvba Aleris Aluminium Duffel ingediend op 24 september 2008 strekkende tot het wijzigen van de bij voormelde vergunningsbesluiten opgelegde voorwaarden, mn. om de bijzondere voorwaarde inzake de lozingsnormen van het besluit van de deputatie nr. MLAV1/06-470 dd. 26 april 2007 te veranderen voor wat betreft volgende parameters:
- Totaal ijzer: 3,5 mg/l i.p.v. 2 mg/l;
- Totaal fosfor: 3 mg/l i.p.v. 2 mg/l;

en aan te vullen met een lozingsnorm voor boor van 3 mg/l.

Gelet op volgende motivering van het verzoek:
- na controle van de Milieu-inspectie waarbij boor in het afvalwater werd geconstateerd, werd het bedrijf aangemaand een lozingsnorm voor boor aan te vragen. Het boor is afkomstig van de ontvetters die in het productieproces gebruikt worden. Deze delen komen in het afvalwater van het bedrijf terecht.
- Door wijzigingen in het productieproces komt veel meer chemisch verontreinigd afvalwater vrij. Dit afvalwater bevat een hoge concentratie fosfor. Deze fosfor is aanwezig in de ontvettingsproducten van de CALP-afdeling. De concentratie aan fosfor in de neutralisatie is daardoor sterk toegenomen en met het bestaande doseringsmiddel (Calciumchloride) kon niet

genoeg fosfor uit het afvalwater gehaald worden. Om deze reden werd overgestapt naar ijzerchloride als doseringsmiddel. Er wordt een overdosis hiervan toegevoegd aan het afvalwater om er zeker van te zijn dat er zoveel mogelijk fosfor wordt neergeslagen. Hierdoor is er echter meer ijzer aanwezig in het afvalwater. De concentratie van ijzer is dan ook toegenomen. Met de huidige waterzuiveringsapparatuur is het niet mogelijk om dit ijzer te gaan verwijderen uit het afvalwater. Er wordt een lozingsnorm van 3,5 mg/l i.p.v. 2 mg/l aangevraagd.

- Om dezelfde reden dat het bedrijf veel meer fosforhoudend afvalwater heeft dan voordien en om de extra lozing van ijzer te beperken wordt eveneens gevraagd om de lozingsnorm voor fosfor te verhogen van 2 mg/l naar 3 mg/l;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek d.d. 7 november 2008, waaruit blijkt dat er geen schriftelijke, noch mondelinge bezwaren werden ingediend;

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies dd. 25 november 2008 van het college van burgemeester en schepenen van Duffel (kenmerk MD.2008.251); op volgende elementen uit dit advies :

1. De exploitant beschikt over een intern rioleringscircuit dat onder meer het afvalwater van procesinstallaties collecteert. Dit intern rioleringsstelsel mondt uit in een opvangbekken (buffer) vanwaar het verzamelde afvalwater wordt doorgepompt naar het eigen afvalwaterzuiveringsstation. Dit afvalwaterzuiveringsstation is van het type 'vast bed biologische zuivering'. Hierbij is de biomassa vastgehecht aan een dragermateriaal, in dit geval zandkorrels, waardoor en een combinatie optreedt van biologische zuivering en filtratie. Na zuivering wordt het afvalwater geloosd in de Beneden Nete.
2. Men is vergund voor de lozing van bedrijfsafvalwater (BA) met een debiet van 180 m³/uur (4.320 m³/dag, 1.581.120 m³/jaar). Voor tal van parameters werden lozingsnormen opgelegd in de milieuvergunning, zo is het bedrijf onder meer reeds vergund voor de lozing van 2 mg/l fosfor en 2 mg/l ijzer.
3. De Milieu-inspectie neemt regelmatig waterstalen van het BA. In juli 2008 constateerde de Milieu-inspectie dat het geloosde afvalwater boor bevat, hoewel deze parameter niet is opgenomen in de milieuvergunning. Volgens Aleris is het boor afkomstig van de ontvetters die in het productieproces gebruikt worden. Boraten zijn immers vaak een bestanddeel van ontvetters.
4. Door een wijziging in het productieproces komt er meer fosfor voor in het afvalwater. Dit fosfor is aanwezig in de ontvettingsproducten van de CALP-afdeling (Continuous Annealing Line and Pretreatment).
   Fosfor werd in het verleden in het afvalwater verwijderd met behulp van calciumchloride. Met deze methode kon er echter niet genoeg fosfor uit het afvalwater verwijderd worden. Onlangs schakelde men daarom over naar ijzerchloride. Bij de dosering van ijzerchloride aan het water reageert de aanwezige fosfor met het ijzer ter vorming van ijzerfosfaat. Voor een goede werking dient er echter een overmaat aan ijzerchloride aan het water toegevoegd te worden. Volgens Aleris is het niet mogelijk om het overtollige ijzer uit het afvalwater te verwijderen met de waterzuiveringsapparatuur die momenteel op het bedrijf aanwezig is, zodoende vraagt men om de bestaande lozingsnorm voor ijzer uit te breiden van 2 mg/l naar 3,5 mg/l.
5. De Beneden Nete dient te voldoen aan de basiskwaliteitsnormen voor oppervlaktewater (bijlage 2.3.1 van Vlarem II) en aan de milieukwaliteitsnormen (MKN) voor oppervlaktewater met de bestemming viswater (bijlage 2.3.4 van Vlarem II), meerbepaald viswater voor karperachtigen (Cyprinidae).
   Algemeen kan er gesteld worden dat de lozing van stoffen kan worden toegestaan indien het concentraties betreft die niet hoger zijn dan enkele malen (10x) de basiskwaliteitsnorm. Voor boor is er echter geen basis-MKN beschikbaar. Dit betekent niet dat de lozing van boor geen

milieueffecten zou hebben. Zo zouden hogere concentraties boor in water een toxische werking op vissen hebben, voor waterplanten zou vooral boor gevaarlijk zijn. Wat de vaststelling van de lozingsnorm voor boor betreft, verwijzen we naar het advies van de VMM.

6. Aleris is reeds vergund voor de lozing van 2 mg/l fosfor, men wil deze lozingsnorm nu graag uitbreiden naar 3 mg/l. De basis-MKN voor fosfor bedraagt A<1 mg/l (totaal fosfaat; A=absolute norm). Bij een uitbreiding naar 3 mg/l blijft men nog steeds ruim onder de grens van 1x de basis-MKN.
7. Aleris is reeds vergund voor de lozing van 2 mg/l ijzer, men wil deze lozingsnorm nu graag uitbreiden naar 3,5 mg/l. De MKN voor ijzer bedraagt A<200 µg/l (ijzer opgelost, A=absolute norm). De huidige lozingsnorm van 2 mg/l bedraagt dus exact 10x de basis-MKN. Een verdere uitbreiding van de lozingsnorm kan niet toegestaan worden. Bovendien zijn er reeds meerder technieken gekend die het mogelijk maken om ijzer uit afvalwater te verwijderen. Aleris geeft niet aan waarom het niet mogelijk is om de overmaat ijzer uit het afvalwater te verwijderen.
8. Igemo verleent volgend advies:
   a) Boor: 3 mg/l; we verwijzen naar het advies van de VMM;
   b) Fosfor 3 mg/l: gunstig;
   c) Ijzer: 3,5 mg/l: ongunstig; de lozingsnorm voor ijzer dient behouden te blijven op 2 mg/l (= 10 x de basiskwaliteitsnorm).

   Dit advies werd geformuleerd aan de hand van de informatie die verstrekt werd aan Igemo, gelet op de in het aanvraagdossier vermelde preventieve voorzieningen en geplande acties en rekening houdend met de opmerkingen die in dit document gesteld zijn;

Gelet op het gunstig advies dd. 28 november 2008 van de afdeling van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) (kenmerk AMV/A/08/4426); op volgende elementen uit dit advies :

1. In de CALP-afdeling worden enkele thermische en chemische oppervlaktebehandelingen en ook mechanische bewerkingen uitgevoerd op het aluminium (ontvetting, ovens, antifrictielaag, passivatie, opwikkeling).
   De chemische afvalwaterstromen bestaan uit een afvalwaterstroom van de ontvettingslijn, alkalisch en zuur afvalwater van de CALP.
   Sommige producten worden meer en meer na de ontvetting direct gelast. Dit aluminium dient daardoor een ontvetting van een veel hogere kwaliteit te ondergaan. Hierdoor is het nodig om in de ontvettingslijn vaker te spuien en is het spuidebiet van 3 m³/u gestegen naar 10 m³/u. Dit zorgt voor een verhoging van het aandeel chemisch verontreinigd afvalwater.
2. De productie in de CALP-lijn is, zoals gepland, gestegen. Hierdoor is er ook meer chemisch afvalwater met een hoge fosforconcentratie dat ontstaat in deze afdeling.
   Het verhoogde debiet van het chemisch verontreinigd afvalwater wordt bevestigd door de bijkomende informatie die geleverd werd door Aleris.
   Door het verhogen van het volume en de concentratie van fosfor van het chemisch verontreinigd afvalwater is het noodzakelijk gebleken om over te schakelen van CaCl naar FeCl, omdat dit een betere fosfaatverwijdering geeft. Dit gebeurt sinds maart 2008.
3. In natte omstandigheden worden de bestaande lozingsnormen gehaald omdat er dan een verdunningseffect meespeelt door het regenwater dat in de afvalwaterstroom terecht komt. Enkel in droge omstandigheden zijn er soms problemen om de huidige normen te halen. De nu hogere normen zijn noodzakelijk omdat niet continu kan worden voldaan aan de bestaande normen. Het is echter niet zo dat de bestaande normen altijd worden overschreden. Het is dan ook niet zo dat de totale vuilvracht met een zelfde factor zal stijgen als de lozingsnorm.
4. Met een vergund lozingsdebiet van 180 m³/u, 4.320 m³/d, 1.581.120 m³/j en een lozingsnorm van 2 mg/l is de maximale vuilvracht aan fosfor per dag momenteel 8,6 kg. Door een verhoging van de norm naar 3 mg/l kan de vuilvracht stijgen naar 13 kg per dag. Op basis van de gebruikte cijfers in het MER (2006) zal het maximale aandeel van Aleris in de vuilvracht van de Beneden-Nete toenemen van 0,64 % naar 0,96 %. De bijdrage van Aleris in de vuilvracht ligt nog steeds onder de 1 % en wordt volgens de criteria van het MER als weinig significant beschouwd.

5. Met het vergunde lozingsdebiet en de bestaande lozingsnorm van 2 mg/l voor ijzer is de maximale vuilvracht per dag momenteel 8,6 kg. Door een verhoging van de norm naar 3,5 mg/l kan de vuilvracht theoretisch stijgen naar 15 kg per dag. Op basis van de gemeten vuilvracht in de Beneden-Nete zoals beschreven in het MER (2006) zal het maximale aandeel van Aleris in de vuilvracht van de Beneden-Nete toenemen van 0,14 % naar 0,24 %. De bijdrage van Aleris in de vuilvracht ligt nog steeds onder de 1 % en wordt volgens de criteria van het MER als weinig significant beschouwd.
   De aangevraagde lozingsnormen voor fosfor van 3 mg/l en ijzer van 3,5 mg/l zijn aanvaardbaar.
6. Voor de parameter boor is geen basis-MKN vastgelegd in VLAREM II en ook de sectorale lozingsvoorwaarden voor werktuigbouw, koudbewerking en oppervlaktebehandeling van metalen (sectorale norm nr. 55°) bevatten geen grenswaarden voor deze parameter.
   In de MKN voor oppervlakwater bestemd voor drinkwaterproductie is er voor de parameter boor een grenswaarde van 1 mg/l (richtwaarde) vermeld.
   De gevraagde norm van 3 mg/l voor de parameter boor is aanvaardbaar;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap RO-Vlaanderen (ARO);

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies dd. 21 november 2008 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer (VMM) (kenmerk JVDM/AELT/BME/P32001/08/227); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het bedrijf beschikt over een milieuvergunning van de deputatie dd. 26/04/07 (MLAV1/06-470), waarbij vergunning verleend werd voor het verder exploiteren van de fabriek en waarbij de lozing van BA met een debiet van max. 180 m³/uur, 4.320 m³/dag en 1.581.120 m³/jaar via een waterzuivering (R. 3.6.3.2) in oppervlaktewater werd vergund aan algemene, sectorale en bijzondere voorwaarden.
2. De lozing van het BA vindt plaats in de Nete met als bestemming viswaterkwaliteit.
3. De aangevraagde norm voor B, dat afkomstig is van ontvetters, in het productieproces komt overeen met 3x de MKN voor drinkwaterproductie en is aanvaardbaar.
4. Volgens het bedrijf komt er door wijzigingen in het productieproces veel meer chemisch verontreinigd water vrij. Dit afvalwater bevat een hoge concentratie P, die afkomstig is in de ontvettingsproducten van de CALP-afdeling, waardoor de concentratie aan P in de neutralisatie sterk is toegenomen.
   Daarom werd overgeschakeld op de dosering van $FeCl_3$ i.p.v. $CaCl_2$. Voor het neerslaan van de P moet een overdosering van $FeCl_3$ aan het afvalwater worden toegevoegd, waardoor er meer Fe in het afvalwater kan aanwezig zijn en de concentratie Fe de laatste maanden is toegenomen. Het Fe kan met de huidige waterzuivering niet verwijderd worden.
5. Er wordt tevens een verhoging van de norm voor de parameter P gevraagd, omdat er meer P uit de productie in het afvalwater terecht komt en er getracht wordt naar een evenwicht tussen de lozing van Fe en P in het afvalwater.
6. Bij het dossier werden geen analyseresultaten gevoegd en er wordt ook geen informatie verstrekt over de wijzigingen in het productieproces, die tot de verhoogde P-concentraties leiden. De CALP, waarnaar wordt verwezen, is al sinds jaren in gebruik en de problematiek zou dus reeds van vroeger moeten dateren.
7. Uit analyses van ons emissiemeetnet van 2006, 2007 en 2008 blijkt dat er in de jaren 2006 en 2007 ook al overschrijdingen van de norm voor P werden vastgesteld. Van 2007 tot 2008 werden voor Fe slechts 5 overschrijdingen gemeten, waarvan er 4 gepaard gingen met een overschrijding van de P-norm, weergegeven in volgende tabel:

Datum	concentratie Fe (mg/l)	concentratie P (mg/l)
19/02/07	2,56	2,50
16/01/08	2,28	3,38

29/05/08	2,62	3,23
30/06/08	3,35	2,21

8. De dosering van $FeCl_3$ voor P-verwijdering kan leiden tot verhoogde Fe-concentraties. Aangezien Fe geen gevaarlijke stof is en de meetwaarden voor Fe in de Nete van nature hoog zijn en boven de MKN liggen kan een verhoogde Fe-norm als aanvaardbaar geacht worden. De P-norm moet evenwel behouden blijven op 2 mg/l.
9. Het advies van de VMM is deels gunstig/ongunstig.
   De emissiegrenswaarden in het besluit van 26/04/07 (MLAV1/06-470) moeten aangevuld worden met volgende parameters:
   B: 3 mg/l
   Fe: 3,5 mg/l
   De norm voor P moet behouden blijven op 2 mg/l;

Gelet op het horen van W. Van Loock, milieucoördinator, door de Provinciale Milieuvergunningscommissie dd. 16 december 2008;

Gelet op het deels gunstig-ongunstig advies dd. 16 december 2008 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC), met een minderheidsstandpunt van de AMV voor de parameter totaal fosfor; op volgende elementen uit dit advies :

1. Horen van partijen
   - De heer W. Van Loock, milieucoördinator, wordt gehoord namens de exploitant.
   - De voorzitter deelt mee dat de PMVC alvast een gunstig advies kan verlenen voor de door de exploitant gevraagde normen voor de parameters totaal ijzer en boor. Voor de parameter totaal fosfor adviseert de VMM evenwel ongunstig.
     - De heer W. Van Loock informeert dat fosfor wordt gebruikt als corrosieinhibitor in de WZI en in de ontvettingsprocessen. Het betreft hier alkalische ontvetters op basis van fosfor. Door wijzigingen in het productieproces komt er veel meer chemisch verontreinigd afvalwater vrij. Aangezien fosfor aanwezig is in de onvettingsproducten van de CALP afdeling bevat het afvalwater dan ook een hoge concentratie aan fosfor. Met het bestaande calciumchloride als doseringsmiddel kon niet genoeg fosfor meer uit het afvalwater worden gehaald. De exploitant heeft dan in maart gekozen voor ijzerchloride. Dit geeft betere resultaten, maar aangezien ook de tonnages zijn toegenomen, zit er toch nog meer fosfor in het afvalwater. Momenteel meet men 1,8 à 1,9 ppm voor fosfor, maar bij de minste hogere dosering of hogere indikking zit men boven 2 mg/l. De laatste twee maanden was dit echter wel minder een probleem.
2. Omschrijving van de gevraagde wijziging
   - De omschrijving van de aanvrager is correct en kan behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek - bezwaren
   - Er werden geen bezwaren ingediend, alleen opmerkingen van de nv Waterwegen en Zeekanaal en van Elia noord.
4. Milieutechnische evaluatie
   - De VMM adviseert ongunstig voor de wijziging van parameter **totaal fosfor** van 2 mg/l naar 3 mg/l.
     - De VMM wijst er op dat het water terecht komt in de Nete, een oppervlaktewater met viswaterkwaliteit. De VMM meent dat men uit de verklaringen van de vertegenwoordiger van de exploitant in de zitting kan afleiden dat het behoud van een norm van 2 mg/l voor totaal fosfor niet echt een probleem kan zijn. De VMM behoudt dan ook haar ongunstig advies voor de gevraagde norm van 3 mg/l voor de parameter totaal fosfor.
     - De AMV merkt op dat uit de analyses blijkt dat in mei en juni nog concentraties > 2 mg/l werden opgemeten, hetgeen een overschrijding is van de huidige norm. Zij merkt ook nog op dat van de 47 metingen in 2008 10x een waarde > 2 mg/l werd gemeten.
     - De VMM benadrukt dat de exploitant nu niet boven de 2 mg/l zit.

  - De PMVC volgt het standpunt van de VMM en verleent een **ongunstig** advies voor de gevraagde norm van 3 mg/l voor de parameter totaal fosfor. In de overwegingen van het besluit kan worden opgenomen dat de exploitant nog altijd opnieuw een wijziging van de norm kan aanvragen wanneer hij over meer meetgegevens beschikt. Ingeval van een lager lozingsdebiet kan de exploitant opnieuw een voorstel doen voor een ogenblikkelijke norm met een vuilvracht. Met de recente installatie en huidige metingen liggen geen gegevens voor die nu toelaten om gunstig te zijn voor de gevraagde norm van 3 mg/l voor de parameter totaal fosfor.
  - De AMV blijft bij haar gunstige advies voor de door de exploitant gevraagde norm voor totaal fosfor en neemt een minderheidsstandpunt in.
- Het schepencollege adviseert ongunstig voor de wijziging van parameter **totaal ijzer** van 2 mg/l naar 3,5 mg/l. De PMVC volgt evenwel het **gunstig** standpunt van de AMV en de VMM voor totaal ijzer, zoals geargumenteerd in hun adviezen.
- De PMVC volgt de **gunstige** adviezen voor de gevraagde norm voor de parameter **boor**.

5. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde voorwaarde:
   - De lozingsnormen in artikel 3§3 van het deputatiebesluit MLAV1/06-470 d.d. 26 april 2007 worden als volgt
     gewijzigd :
     - totaal ijzer: 3,5 mg/l i.p.v. 2 mg/l;

     aangevuld:
     - boor : 3 mg/l.
6. Watertoets
   - Uit de toepassing van de beoordelingsschema's m.b.t. de watertoets blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft de invloed op het watersysteem, zodanig dat geen bijkomend wateradvies vereist is, en dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid.

   - Het schepencollege adviseert ongunstig voor de wijziging van parameter **totaal ijzer** van 2 mg/l naar 3,5 mg/l. De PMVC volgt evenwel het **gunstig** standpunt van de AMV en de VMM voor totaal ijzer, zoals geargumenteerd in hun adviezen.
   - De PMVC volgt de **gunstige** adviezen voor de gevraagde norm voor de parameter **boor**.

Overwegende dat het ongunstig advies voor de gevraagde norm van 3 mg/l voor de parameter totaal fosfor in aanmerking wordt genomen; dat voor weerlegging van de gunsige adviezen wordt verwezen naar de argumentatie van de PMVC; dat de exploitant nog altijd opnieuw een wijziging van de norm kan aanvragen wanneer hij over meer meetgegevens beschikt;

Overwegende dat voor het overige (mbt lozingsnorm totaal ijzer en parameter boor) de gunstige adviezen worden gevolgd; dat de argumentatie in de adviezen van de AMV en de VMM het ongunstig advies van het schepencollege voor totaal ijzer voldoende weerlegt;

Overwegende dat uit de toepassing van de in artikel 3 §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 vermelde beoordelingsschema's blijkt dat de gevraagde activiteiten van die aard zijn dat ze niet relevant zijn voor wat betreft invloed op het watersysteem; dat derhalve de aanvraag voldoet aan de in artikel 5 opgesomde doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde wijziging mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor het verzoek tot het versoepelen van de lozingsnorm totaal fosfor

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde wijziging gedeeltelijk toe te staan;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1. Ingevolge het verzoek van de bvba Aleris Aluminium Duffel, worden de voorwaarden, opgelegd bij besluit nr. MLAV1/06-470 dd. 26 april 2007 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren van een aluminiumverwerkend bedrijf, gelegen te 2570 Duffel, A. Stocletlaan 87, Walemstraat 94, gewijzigd en aangevuld als volgt:
- totaal ijzer: 3,5 mg/l i.p.v. 2 mg/l
- boor : 3 mg/l (als bijkomende norm).

§2. Het verzoek van de exploitant om de bijzondere voorwaarde voor de lozingsnorm totaal fosfor te versoepelen wordt niet ingewilligd.

ARTIKEL 2

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Tegen elke wijziging of aanvulling van de voorwaarden kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 54 van het Vlarem.

Antwerpen, in zitting van 08 januari 2009.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen, J. Geuens, K. Helsen, M. Wellens, mevrouw I. Verhaert, de heer B. De Nijn, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: Jos Geuens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

MLWV/0800000033
bvba Aleris Aluminium Duffel

D. Toelen

Cathy Berx