



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2024-0280 - Referentie OMV-loket 2024078325 - V4

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 9 januari 2025.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Mireille Colson, de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Maarten Puls

De Voorzitter,

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Aanvrager milieu en stedenbouw:** nv TotalEnergies Refinery Antwerp, gevestigd Scheldelaan 16 - Haven 447 te 2030 Antwerpen (KBO 404.586.901)
- **Adres milieu en stedenbouw:** Scheldelaan 16 te 2030 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20171012-0015
- **Referentie OMV-loket:** 2024078325 - V4
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2024-0280

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:** 14-A-5C, 14-A-6E, 14-A-8F, 14-A-71D, 14-A-74C, 15-B-250A2, 15-B-250R, 15-B-250X, 15-B-250Y, 15-B-250Z, 15-B-250/2_, 16-D-94G, 16-D-94H, 16-D-94K, 16-D-94L, 16-D-94M, 16-D-94R, 16-D-105G, 16-D-117C,

16-D-117D, 16-D-117E, 16-D-117G, 16-D-131C3, 16-D-131C6, 16-D-131D6, 16-D-131H4, 16-D-131L4, 16-D-131L6, 16-D-131M6, 16-D-131N6, 16-D-131P6, 16-D-131R6, 16-D-131X6, 16-D-142C, 16-D-142D en 16-D-142E

- **Kadastrale gegevens stedenbouw:** 15-B-250Z
- **Planologische bestemming milieu/stedenbouw:** De inrichting/de aanvraag is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', goedgekeurd op 30 april 2013, gelegen binnen de afbakeningslijn van het zeehavengebied (artikel 1) en in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1).

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een olieraffinaderij en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 15-B-250Z:
 - de oprichting van een procesvat (chloride treater);
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 14-A-5C, 14-A-6E, 14-A-8F, 14-A-71D, 14-A-74C, 15-B-250A2, 15-B-250R, 15-B-250X, 15-B-250Y, 15-B-250Z, 15-B-250/2, 16-D-94G, 16-D-94H, 16-D-94K, 16-D-94L, 16-D-94M, 16-D-94R, 16-D-105G, 16-D-117G, 16-D-117C, 16-D-117D, 16-D-117E, 16-D-131H4, 16-D-131C6, 16-D-131L4, 16-D-131L6, 16-D-131C3, 16-D-131X6, 16-D-131D6, 16-D-131M6, 16-D-131N6, 16-D-131P6, 16-D-131R6, 16-D-

142C, 16-D-142D en 16-D-142E door uitbreiding van de chloride treater (eenheid 72) met

- een procesvat van 83 m³ (20.1.2.a);
- de aanwezigheid van 15 ton aardolieproducten (17.2.2/MNG-34*).

Rubricering: 17.2.2 - 20.1.2.a.

**Inclusief administratieve rechtzetting van de totale opgeslagen hoeveelheid aan aardolieproducten.*

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een olieraffinaderij voor ruwe aardolie met een maximale verwerkingscapaciteit van ruwe aardolie van 20.500.000 ton/jaar (20.1.2.a) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.118.037 kW (waarvan 2x 6.319 kW tot 14/04/2024 en 80 kW vergund tot 31/12/2024 (tijdelijke losinstallatie)), omvattend volgende productie-eenheden:
 - 2 katalytische kraakeenheden:
 - FCC-1 (eenheid 31): 4.300 ton/dag, inclusief een gasherwinning- en benzinesectie met bijhorende CO-naverbrander (eenheid 33: 65 ton stoom/uur);
 - FCC-2, inclusief een C3C4-meroxeenheid (eenheid 67): 12.000 ton/dag, inclusief een gasherwinning- en benzinesectie met bijhorende CO-naverbrandingseenheid en een SO_x-scrubber (eenheid 75: 200 ton stoom/uur)
 - C3-C4-merox- eenheid (eenheid 32: 650 ton/dag);
 - kerosine-meroxeenheid (eenheid 35: 4.950 ton/dag);
 - methyltertiairbutylether (MTBE)-eenheid (eenheid 36: 1.000 ton/dag);
 - ethyltertiairbutylether (ETBE)-eenheid (eenheid 36: 1.159 ton/dag);
 - minalk-meroxeenheid (eenheid 37: 2.640 ton/dag);
 - 6 katalytische ontzwavelingseenheden (eenheden 41-51-61-64, deel van eenheid 73 en eenheid 74: respectievelijk 3.000 ton/dag, 3.000 ton/dag, 11.000 ton/dag, 7.000 ton/dag, 4.500 ton/dag en 8.000 ton/dag);
 - 2 atmosferische destillatie-eenheden (eenheid 53T: 24.000 ton/dag en eenheid 63: 32.000 ton/dag);
 - 2 gasdistillatie-eenheden (eenheid 53G: 700 ton/dag en eenheid 65: 1.600 ton/dag) (16.2.3);
 - 3 aminebehandelingseenheden (eenheden 56 (onderdeel van restgasbehandeling Job86) – 87: 400 ton/dag – 88: 400 ton/dag);
 - 2 zwavelrecuperatie-eenheden (eenheid 57: 400 ton/dag en eenheid 58: 400 ton/dag) met 1 restgasbehandelingseenheid met naverbranders(eenheid 86);
 - propeensplittereenheid (eenheid 62: 750 ton/dag);
 - vacuümdistillatie-eenheid (eenheid 66: 18.000 ton/dag);
 - HF-alkylatie-eenheid (eenheid 69: 2.000 ton/dag);
 - visbreaker/residu stripper-eenheid (eenheid 71: 6.000 ton/dag);
 - katalytische reformingeenheid (deel van eenheid 72: 8.000 ton/dag);
 - aromaten eenheid (eenheid 76: 1.000 ton benzeen/dag en 2.300 ton xyleen/dag) bestaande uit:
 - een formaatfractioneringssectie (RFS) (deel van eenheid 72);
 - een C6-hydrogenatie-eenheid (deel van eenheid 73: 2.000 ton/dag);
 - solvent deasfalteringseenheid (eenheid 79: 7.800 ton/dag);
 - atmosferische-residu-ontzwavelingseenheid (eenheid 81: 9.800 ton/dag (ARDS) en 8.200 ton/dag (MHC));
 - waterstofzuiveringseenheid (eenheid 82: PSA1: 3.840.000 Nm³/dag en PSA2: 17.900 H₂ ton/jaar);
 - Clean Gasoline-productie-eenheid (eenheid 83: 2.268.000 ton/jaar);
 - naftakraakinstallatie (eenheid 91: 7.000 ton nafta/dag, 2.555.000 ton/jaar) (7.3.2 – 7.11.1.a) inclusief een ROG-eenheid (eenheid 94);
 - kraakbenzine hydrogenatie-eenheid (eenheid 92: 2.000 ton/dag);

- de lozing van koelwater met een totaal maximum lozingsdebiet van 30.800 m³/uur (3.5.3) via:
 - lozingspunt 2: 15.000 m³/uur in de Schelde;
 - lozingspunt 3: 15.000 m³/uur in het Hansadok;
 - lozingspunt 11: 800 m³/uur in het Marshalldok;
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat met een lozingsdebiet van het effluent van 2.000 m³/uur, 46.100 m³/dag en 12.215.000 m³/jaar via lozingspunt 1 in de Schelde (3.6.3.3);
- een verdeelstation met 6 verdeelslangen voor benzine en gasolie (6.5.2);
- 89 transformatoren met een individueel nominaal vermogen groter dan 1.000 kVA en een totaal vermogen van 1.105.050 kVA (12.2.2);
- stalplaatsen voor 670 voertuigen (15.1.2);
- een herstelwerkplaats voor motorvoertuigen met gebruik van 1 schouwput (15.2);
- koelinstallaties, warmtepompen en airco's met een totaal CO₂-equivalent van 3.676,787 ton (16.3.1) (waarvan 0,675 ton CO₂-equivalent vergund tot 14/04/2024, 90,8 ton CO₂-equivalent vergund tot 3/11/2031, 1,62 ton CO₂-equivalent vergund tot 16/11/2031, 1,782 ton CO₂-equivalent vergund tot 11/01/2029, 24,66 ton CO₂-equivalent vergund tot 18/04/2029);
- koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 142.560,57 kW (16.3.2.b) (waarvan 19,6 kW vergund tot 14/04/2024, 131,8 kW vergund tot 3/11/2031, 8,67 kW vergund tot 16/11/2031, 15 kW vergund tot 11/01/2029, 112,5 kW vergund tot 18/04/2029);
- een vulinstallatie met een geïnstalleerde drijfkracht van 22 kW en een debiet van 60 Nm³/uur voor het vullen van flessen met beademingslucht (16.4.2);
- 6 ontspanningsstations voor gasen met een totaal debiet van 315.400 Nm³/uur (16.5);
- de opslag van brandbare vloeistoffen (1.4 - 6.4.3):

Tanknr.	Productnaam	Capaciteit (m ³)	Gewicht (ton)	Zone	Eenheid	Ook rubriek 1.4
F2005	additief voor gasolie	25	25	65a	20	
L2467	smeerolie	5	4,4	90	24	
L2622	corrosiemiddel	0,15	0,14	45	26	
L5330	Max-amine 7B inhibitor	1,6	1,61	5	53T	
L5336AB	EC 2054A emulsiebreker	3,62	3,87	5	53T	
L6010	smeerolie	5	4,8	23	60	
L6414	smeerolie	5	4,8	24	64	
L7147	smeerolie	5	4,8	24	71	
L7148	smeerolie	5	4,8	24	71	
L7384	smeerolie	5	4,8	4	73	
L7388	smeerolie	5	4,8	4	73	
L7423	smeerolie	5	4,8	8	74	
L8102	smeerolie	20	19,2	40	81	
L8102	smeerolie	5	4,8	30	97	
L23222	smeerolie	5	1,13	2	23	
L23234	smeerolie	20	6,4	89	23	
TK301	bitumen	9.229,97	10.152,97	33	25	X
TK302	bitumen	9.136,66	10.050,33	33	25	X
TK303	bitumen	9.223,85	10.146,24	33	25	X
TK304	bitumen	9.233,62	10.156,98	33	25	X
TK311	bitumen	2.850	3.135	34	25	X
TK312	bitumen	2.812	3.093,2	34	25	X
TK313	bitumen	2.850	3.135	34	25	X
TK314	bitumen	2.810	3.091	34	25	X
TK315	bitumen	2.850	3.135	34	25	X
TK316	bitumen	2.797	3.076,7	34	25	X
TK317	bitumen	2.850	3.135	34	25	X
TK318	bitumen	2.850	3.135	34	25	X
TK319	bitumen	2.817	3.098,7	34	25	X

OMGP-2024-0280
nv TotalEnergies Refinery Antwerp

Tanknr.	Productnaam	Capaciteit (m ³)	Gewicht (ton)	Zone	Eenheid	Ook rubriek 1.4
	TOTAAL	62.430,478 liter	68.641,27 ton			

OMGP-2024-0280
nv TotalEnergies Refinery Antwerp

- de opslag van volgende gevaarlijke stoffen (1.4 – 17.1.2.1.3 – 17.1.2.2.3 – 17.2.2 – 17.3.2.1.1.3 – 17.3.2.1.2.2. – 17.3.2.2.3.b – 17.3.2.3.2.a – 17.3.4.3 – 17.3.5.3 – 17.3.6.3 – 17.3.7.3 – 17.3.8.3:

Tanknr**	Product	Product TERA benaming	Capaciteit (m³)	Gewicht (ton)	Zone	Eenhed	H1	H2	P2	P5a	P5c	E1	ontvl gassen en aardgas	acetyleen	zuurstof	waterstofsulfide	ammoniak	waterstof	methanol	aardolieproducten	1.4	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
F1401	dieselolie	gasolie	4,2	3,78	35	14														x	x			x								
F1401A	brandstof	gasolie	4,2	3,78	35	14														x	x			x								
F1604	gasolie	gasolie	3	2,7	4	16														x	x			x								
F1616	benzine super	benzine	6	4,51	3	16														x	x					x						
F2002	furfural	furfural	30	36	65a	20					x														x			x		x		
F2003	verdund furfural	furfural	12	14,4	65a	20					x														x			x		x		
F2101	brandstof	benzine	4,2	3,16	87	21														x	x					x			x	x	x	
F2505	furfural	furfural	17,9	21,48	34	25					x														x			x		x		
F2605	superbenzine	benzine	20	15,04	92	26														x	x					x						
F2606	loodvrije benzine	benzine	20,5	15,42	92	26														x	x					x						
F2607	gasolie	gasolie	40,5	36,45	92	26														x	x			x								
F2608	CO ₂ -sfeer	koolstofdioxide	3,1	4,65	1	26																	x									
F2609	propaan	propaan	1,6	2,4	89	26							x										x									
F2610	propaan	propaan	1	1,5	1	26							x										x									
F2611	rode mazout	rode mazout	3	2,64	19	26														x	x			x								
F2712	methanol	methanol	1,5	1,19	53	27													x		x					x		x		x		
F5335	propaan loog afscheidingsvat	methanol	5	3,95	5	53G													x		x					x		x		x		
F5901	zwavel	zwavel	3.340	6.913,8	17	59															x								x			
F5902	zwavel	zwavel	3.340	6.913,8	17	59															x								x			
F97330	natriumhypochloriet	natriumhypochloriet	36,6	43,92	30	97						x															x		x		x	
F2725	lpg C40	lpg C40/ butaan	3.416	1.981,28	44	27							x										x									
K2306	demineralisatiegebouw	sterk basische of licht zure ionexchange resines uit styreendiviny/benzeen, polypropyleen of acryl	5,71	8	2	23																					x					
L1404	gasolie	gasolie	3,76	3,38	10	14														x	x			x								
L1405	hypochloriet	chloor	30	33	17	14						x															x	x		x		
L23221	Mekor (K-2302)	Mekor (K-2302)	0,84	0,77	2	23																							x	x	x	
L2503	lubricity improver	Lubricity improver	60	48,507	26	25																							x	x	x	
L2504	antivries	antivries	45,466	46,47	44	25																								x		
L2505	kerosine	kerosine	50	45	34	25														x	x			x				x	x	x		
L2511	flow impover	flow improver	32	32	26	25																								x	x	
L2513	flow impover	flow improver	32	32	26	25																								x	x	
L2515	kleurstof	furfural	9	10,8	45	25					x														x			x		x		
L2517	kleurstoftank rood voor motorbrandstof lichters	kleurstoftank rood voor motorbrandstof lichters	7,85	5,9	35	25					x										x					x			x	x	x	
L2519	kleurstoftank oranje voor motorbrandstof lichters	benzine	8	6,02	35	25														x	x					x			x	x	x	
L2521	kleurstoftank rood voor motorbrandstof KVC en wagonlading	kleurstoftank rood voor motorbrandstof KVC en wagonlading	4	3,01	44	25					x										x					x			x	x	x	
L2523	kleurstoftank oranje voor motorbrandstof KVC en wagonlading	kleurstoftank oranje voor motorbrandstof KVC en wagonlading	4	3,01	44	25					x										x					x			x	x	x	

OMGP-2024-0280
nv TotalEnergies Refinery Antwerp

Tanknr*	Product	Product TERA benaming	Capaciteit (m³)	Gewicht (ton)	Zone	Eenheid	H1	H2	P2	P5a	P5c	E1	ontvl vl gassen en aardgas	acetyleen	zuurstof	waterstofsulfide	ammoniak	waterstof	methanol	aardolieproducten	1.4	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4	
L2525	kleurstoftank oranje motorbrandstof zeeschepen	kleurstoftank oranje motorbrandstof zeeschepen	8	6,02	45	25					x										x					x			x	x	x		
L2533A	groene kleurstof	groene kleurstof mengvat	1	0,75	43	25					x										x					x			x	x	x		
L2535	kleurstof voor gasolie	Yellow – kleurstof voor gasolie	6	7,2	34	25					x														x			x		x			
L5328AB	Nalco EC1005B corrosiemiddel inhibitor	corrosiemiddel	3	3,06	5	53T																					x		x				
L5333AB	5K635 corosion inhibitor filmer		1,6	1,59	5	53T																					x				x		
L5334	4H606 corosion inhibitor neutraliser		0,82	0,8	5	53T																					x		x				
L5337AB	cubitainer: EC2134A emulsiebreker (crude)	EC 2134A emulsiebreker (crude)	3	2,88	5	53T																							x	x	x		
L5707	olievaten "zwavelblok"		0,42	0,34	16	57																							x	x	x		
L7383		tetrachloorethyleen	13,455	7,50	4	73																							x	x	x		
L7383	inkuiping voor opslag cubitainers		0,048	0,04	4	73																							x	x	x		
TK753	C40 tank sfeer	lpg C44	1.600	928	53	27							x								x		x										
TK105	Fresh NaOH/ Caustic 24%	Fresh NaO/ Caustic 24%	2.714	2714	34	19																					x						
TK112	lichteslop olietank	lichte KWS-slop	2.000	18.000	13	19																							x	x	x		
TK114	gebruikte loog tank	NaOH/Caustic - spent	2.000	2.000	13	19																					x		x	x	x		
TK115	geneutraliseerde loog	Neutralized NaOH Caustic - spent	2.000	1.800	13	19																							x	x	x		
TK13	ruwe olie	aardolie / slop	22.250	20.025	37	25															x	x					x		x	x	x		
TK131	JA1F tank	kerosine	6.850	6.165	20	19															x	x							x	x	x		
TK132	BUKF tank	kerosine	6.850	6.165	20	19															x	x							x	x	x		
TK134	biodieselcomponent	gasolie	6.850	6.165	20	19															x	x							x	x	x		
TK135	biodieselcomponent	gasolie	6.850	6.165	20	19															x	x							x	x	x		
TK 137	Sourwater	Sourwater	6.851	6.165,9	20	19																										x	
TK138	HGO	gasolie	6.850	6.165	20	19															x	x							x	x	x		
TK139	LCOLSH	gasolie	6.850	6.165	20	19															x	x							x	x	x		
TK14	ruwe olie	aardolie / slop	22.150	19.935	37	25															x	x					x		x	x	x		
TK16	ruwe olie	aardolie	30.070	27.063	38	25															x	x					x		x	x	x		
TK17	ruwe olie	aardolie	30.070	27.063	38	25															x	x					x		x	x	x		
TK18	ruwe olie	aardolie	31.950	28.755	46	25															x	x					x		x	x	x		
TK19	ruwe olie	aardolie	31.962	28.765,8	46	25															x	x					x		x	x	x		
TK20	ruwe olie	aardolie	32.013	28.811,7	47	25															x	x					x		x	x	x		
TK21	ruwe olie	aardolie	32.013	28.811,7	47	25															x	x					x		x	x	x		
TK22	ruwe olie	aardolie	32.003	28.802,7	56	25															x	x					x		x	x	x		
TK23	ruwe olie	aardolie	74.250	66.825	57	25															x	x					x		x	x	x		
TK24	ruwe olie	aardolie	75.110	56.482,72	57	25															x	x					x		x	x	x		
TK25	benzine	benzine	47.575	35.776,4	62	25															x	x					x		x	x	x		
TK26	benzine	benzine	47.312	35.578,62	62	25															x	x					x		x	x	x		
TK27	lichte destillaat tank	benzine	75.155	56.516,56	63	25															x	x					x		x	x	x		
TK28	lichte destillaat tank	benzine	75.155	56.516,56	63	25															x	x					x		x	x	x		
TK305	CUTLS	stookolie	15.350	15.350	32	25															x	x							x	x	x		
TK306	CUT	stookolie	15.350	15.350	32	25															x	x							x	x	x		
TK307	GDS	stookolie	15.350	15.350	32	25															x	x							x	x	x		
TK308	GGEMOS	stookolie	15.350	15.350	32	25															x	x							x	x	x		

OMGP-2024-0280
nv TotalEnergies Refinery Antwerp

Tanknr*	Product	Product TERA benaming	Capaciteit (m³)	Gewicht (ton)	Zone	Eenheid	H1	H2	P2	P5a	P5c	E1	ontvl vl gassen en aardgas	acetyleen	zuurstof	waterstofsulfide	ammoniak	waterstof	methanol	aardolieproducten	1.4	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
TK31	ruwe olie	aardolie	75.110	67.599	84	25														x	x					x			x	x	x	
TK32	ruwe olie	aardolie	75.110	67.599	85	25														x	x					x			x	x	x	
TK321	gasolie	gasolie	7.555	6.799,5	33	25														x	x		x						x	x	x	
TK322	gasolie	gasolie	7.555	6.799,5	33	25														x	x		x						x	x	x	
TK323	stookolie	stookolie	7.555	7.555	33	25														x	x								x	x	x	
TK324	stookolie	stookolie	7.555	7.555	33	25														x	x								x	x	x	
TK332	gasolie	gasolie	2.850	2.565	34	25														x	x		x						x	x	x	
TK333	stookolie	stookolie	2.850	2.850	34	25														x	x								x	x	x	
TK334	stookolie	stookolie	2.805	2.805	34	25														x	x								x	x	x	
TK335	stookolie	stookolie	2.850	2.850	34	25														x	x								x	x	x	
TK336	stookolie	stookolie	2.850	2.850	34	25														x	x								x	x	x	
TK337	stookolie	stookolie	2.850	2.850	34	25														x	x								x	x	x	
TK338	stookolie	stookolie	2.850	2.850	34	25														x	x								x	x	x	
TK339	stookolie	stookolie	2.850	2.850	34	25														x	x								x	x	x	
TK345	gasolie	gasolie	22.150	19.935	32	25														x	x		x						x	x	x	
TK346	gasolie	gasolie	12.900	11.610	42	25														x	x		x						x	x	x	
TK347	gasolie	gasolie	12.900	11.610	42	25														x	x		x						x	x	x	
TK348	gasolie	gasolie	15.350	13.815	42	25														x	x		x						x	x	x	
TK349	gasolie	gasolie	15.350	13.815	42	25														x	x		x						x	x	x	
TK361	stookolie	stookolie	22.677	22.677	49	25														x	x								x	x	x	
TK362	atmosferische residutank - LC2	stookolie	22.311	22.311	49	25														x	x								x	x	x	
TK363	stookolie	stookolie	22.642	22.642	49	25														x	x								x	x	x	
TK364	stookolie	stookolie	22.595	22.595	49	25														x	x								x	x	x	
TK365	stookolie	stookolie	22.121	22.121	49	25														x	x								x	x	x	
TK366	stookolie	stookolie	22.199	22.199	49	25														x	x								x	x	x	
TK371	atmosferische residutank - FC0	stookolie	22.150	22.150	50	25														x	x								x	x	x	
TK372	waxtank	stookolie	22.150	22.150	50	25														x	x								x	x	x	
TK373	atmosferische residutank - FC0	stookolie	22.150	22.150	50	25														x	x								x	x	x	
TK374	stookolie	stookolie	22.150	22.150	50	25														x	x								x	x	x	
TK375	F15HS	stookolie	22.150	22.150	50	25														x	x								x	x	x	
TK376	F15	stookolie	22.150	22.150	50	25														x	x								x	x	x	
TK381	FC3	stookolie	34.950	34.950	58	25														x	x								x	x	x	
TK382	FCOLOR	stookolie	34.950	34.950	58	25														x	x								x	x	x	
TK383	FC3	gasolie	34.950	31.455	58	25														x	x		x						x	x	x	
TK384	G3S	gasolie	34.950	31.455	58	25														x	x		x						x	x	x	
TK385	LGOLSH	gasolie	34.950	31.455	59	19														x	x		x						x	x	x	
TK386	LGOLSH	gasolie	34.950	31.455	59	19														x	x		x						x	x	x	
TK387	FC3	stookolie	35.032	35.032	64	19														x	x								x	x	x	
TK388	FC4	stookolie	23.421	23.421	64	19														x	x								x	x	x	
TK389	FC3	stookolie	23.391	23.391	64	19														x	x								x	x	x	
TK390	FC3	stookolie	34.950	34.950	64	19														x	x								x	x	x	
TK391	GFRMOS	gasolie	31.850	28.665	61	19														x	x		x						x	x	x	
TK392	GDSk	gasolie	32.806	29.525,4	61	19														x	x		x						x	x	x	
TK393	GDS	gasolie	31.850	28.665	61	19														x	x		x						x	x	x	
TK401	UNW91W	benzine	7.560	5.685,12	43	25														x	x					x			x	x	x	
TK402	UNW98W	benzine	7.560	5.685,12	43	25														x	x					x			x	x	x	
TK403	UNW98Wk	benzine	7.560	5.685,12	43	25														x	x					x			x	x	x	
TK404	UNW91W	benzine	7.560	5.685,12	43	25														x	x					x			x	x	x	
TK405	Kero	kerosine / JET	9.000	6.840	43	25														x	x					x			x	x	x	
TK406	RG	nafta	9.350	7.031,2	43	25														x	x					x			x	x	x	

OMGP-2024-0280
nv TotalEnergies Refinery Antwerp

Tanknr*	Product	Product TERA benaming	Capaciteit (m³)	Gewicht (ton)	Zone	Eenheid	H1	H2	P2	P5a	P5c	E1	ontvl vl gassen en aardgas	acetyleen	zuurstof	waterstofsulfide	ammoniak	waterstof	methanol	aardolieproducten	1.4	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4	
TK407	NCF	nafta	9.350	7.031,2	43	25														x	x					x				x	x	x	
TK408	NCF	nafta	9.350	7.031,2	43	25														x	x					x				x	x	x	
TK431	benzeen	benzeen	11.600	10.231,2	42	25					x										x					x				x	x		
TK432	benzeen	benzeen	24.200	21.344,4	42	25					x										x					x				x	x		
TK433	kerosine	kerosine / JET A-1	12.910	11.619	52	25														x	x			x					x	x	x		
TK434	kerosine	kerosine / JET A-1	12.910	11.619	52	25														x	x			x					x	x	x		
TK435	kerosine	kerosine / JET A-1	12.910	11.619	52	25														x	x			x					x	x	x		
TK436	kerosine	kerosine / JET A-1	12.910	11.619	52	25														x	x			x					x	x	x		
TK441	benzinecomponenten	xyleen	25.300	22.770	51	25					x										x					x				x	x		
TK442	Benzinet	benzeen (benzeenrijke fractie)	25.300	22.314,6	51	25					x											x				x				x	x		
TK443	benzine	benzine	25.300	19.025,6	51	25															x	x				x				x	x	x	
TK444	benzine	benzine	25.300	19.025,6	51	25															x	x				x				x	x	x	
TK445	benzine	benzine	25.300	19.025,6	51	19															x	x				x				x	x	x	
TK446	benzine	benzine	31.050	23.349,6	51	19															x	x				x				x	x	x	
TK451	gasolie	gasolie	32.000	24.064	60	25														x	x				x				x	x	x		
TK452	gasolie	gasolie	32.000	24.064	60	25															x	x				x				x	x	x	
TK453	lichte destillaat tank - LD3	benzine	32.000	24.064	60	25															x	x				x				x	x	x	
TK454	niet-ontzwavelde reformer voedingstank	benzine	32.000	24.064	60	25															x	x				x				x	x	x	
TK456	niet-ontzwavelde kerosine tank - RAK	kerosine / JET A-1	32.000	28.800	61	25															x	x		x						x	x	x	
TK511	methanol/ethanol tank	methanol	6.500	5.200	48	19													x		x					x		x		x			
TK512	MTBE/ETBE-tank	benzine	6.500	4.550	48	19															x	x				x				x	x	x	
TK513	Platformate-tank	benzine	12.000	9.024	48	19															x	x				x				x	x	x	
TK514	LDF-tank	benzine/methanol	6.500	4.810	48	25															x	x				x				x	x	x	
TK515	benzine	benzine	12.000	9.024	48	19															x	x				x				x	x	x	
TK522	MTBE-tank	MTBE (methyl-tert-butylether)	18.700	13.838	48	19					x											x				x				x			
TK554	voeding ARDS	zware stookolie	22.150	22.150	31	19															x	x								x	x	x	
TK555	voeding ARDS	zware stookolie	22.150	22.150	31	19															x	x								x	x	x	
TK556	ARDS produkt	zware stookolie	22.150	22.150	31	19															x	x								x	x	x	
TK575	LCO-tank	gasolie	22.150	19.935	41	19															x	x			x					x	x	x	
TK576	TGO-tank	gasolie	22.150	19.935	41	19															x	x			x					x	x	x	
TK581	TGOLS tank	gasolie	18.700	16.830	26	19															x	x			x					x	x	x	
TK582	TGO-tank	gasolie	19.291	17.361,9	26	19															x	x			x					x	x	x	
TK583	TGO-tank	gasolie	19.291	17.361,9	26	19															x	x			x					x	x	x	
TK584	gasolie	gasolie	19.300	14.513,6	27	19															x	x				x				x	x	x	
TK585	TGOLS-tank	gasolie	18.700	16.830	27	19															x	x			x					x	x	x	
TK586	kerosine	kerosine	19.300	17.370	27																x	x			x					x	x	x	
TK587	DHT feed tank	benzine	18.700	14.062,4	28	19															x	x				x				x	x	x	
TK588	HCS tank	benzine	18.700	14.062,4	28	19															x	x				x				x	x	x	
TK589	HCS tank	benzine	18.150	13.648,8	28	19															x	x				x				x	x	x	
TK591	RAK tank	kerosine	20.355	18.319,5	36	19															x	x			x					x	x	x	
TK592	kerosinetank	kerosine	19.600	17.640	36	19															x	x			x					x	x	x	
TK593	RAKLS tank	kerosine	19.600	17.640	36	19															x	x			x					x	x	x	
TK741	C42 tank sfeer	lpg C42	3.500	2.030	45	27							x									x		x									
TK742	RC4 tank sfeer	lpg RC4 / butaan	3.500	2.030	45	27							x									x		x									
TK751	C40 tank sfeer	lpg IC4 / isobutaan	795	461,1	53	27							x									x		x									
TK752	C40 tank sfeer	lpg IC4 / isobutaan	759	440,22	53	27							x									x		x									
TK754	C30 tank sfeer	lpg C30 / propaan	2.000	3.000	53	27							x									x		x									
TK755	C33 tank sfeer	lpg C33 / propyleen	4.003	6.004,5	53	27							x									x		x									

OMGP-2024-0280
nv TotalEnergies Refinery Antwerp

Tanknr*	Product	Product TERA benaming	Capaciteit (m³)	Gewicht (ton)	Zone	Eenheid	H1	H2	P2	P5a	P5c	E1	ontvl vl gassen en aardgas	acetyleen	zuurstof	waterstofsulfide	ammoniak	waterstof	methanol	aardolieproducten	1.4	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4		
TK756	C33 tank sfeer	lpg C33 / propyleen	4.003	6.004,5	53	27							x								x		x											
TK757	C3/C4 tank sfeer	lpg C3/C4	2.007	3.010,5	53	27							x								x		x											
TK758	C3 tank sfeer	lpg C33 / propyleen	3.500	5.250	45	27							x								x		x											
TK759	C31 tank sfeer	lpg C30/ propaan	3.500	5.250	45	27							x								x		x											
TK77	tank GW/S+F (gasolie - vast dak)	gasolie	6.850	5.480	54	20														x	x													
TK774	isobutaantank C31	lpg IC4 / isobutaan	150	90	53	27							x								x		x											
TK775	isobutaantank C31	lpg IC4 / isobutaan	150	90	53	27							x								x		x											
K2610	zuurstof		1,8	2,52	1	26									x								x											
K2610	helium		1,2	1,8	1	26																	x											
K2610	argon		1,2	1,8	1	26																	x											
K2610	N ₂ O		1,2	0,72	1	26																	x											
K2610	CO ₂		0,6	0,08	1	26																	x											
K2610	menggas (15% Ar in CO ₂)		1,2	1,2	1	26																	x											
K2610	ijkgas		1,6	0,96	1	26																	x											
K2610	N ₂		5,6	8,4	1	26																	x											
K2610	ammoniak (gasfles)		0,6	0,9	1	26																	x											
K2610	acetyleen		1,2	1,16	1	26								x									x											
K2610	ademlucht		1,2	0,08	1	26																	x											
K2610	propaan		1,135	1,25	1	26																	x											
K2610	waterstof		1,8	1,75	3	26																	x											
K2602	zuurstof		1,2	1,68	1	26																	x											
K2602	helium		1,3	1,95	1	26																	x											
K2602	argon		0,3	0,45	1	26																	x											
K2602	CO ₂		4	0,56	1	26																	x											
K2602	menggas (15% Ar in CO ₂)		0,2	0,2	1	26																	x											
K2602	ijkgas		1,6	0,96	1	26																	x											
K2602	N ₂		4,6	6,9	1	26																	x											
K2602	ademlucht		1,8	0,13	1	26																	x											
K2602	waterstof		1,2	1,16	3	26																	x											
K2111	propaan		2,24	2,46	1	26																	x											
Kleine verpakkingen																																	x	
Seveso-aanwezigheid in procesinstallaties en leidingen							90	94	1586	315	1593,23	2148			1,38	4	3,6	3,3	319,86	127633														
TOTAAL							90 ton	94 ton	1.586 ton	315 ton	92.200 ton	76,92 ton	38.722 ton	1,16 ton	3,9 ton	4 ton	3,6 ton	3,3 ton	5.525 ton	2.333.351 ton	2.350.717 ton	38.775 ton	32.924.700 ton	591.211 ton	90 ton	1.087.745 ton	4.771 ton	5.328 ton	2.310.236 ton	2.287.846 ton	2.212.137 ton	5 ton		

Tanknr*	Product	Product TERA benaming	Capaciteit (m³)	Gewicht (ton)	Zone	Eenheid	
		Rubrieken	H1	H1			
			H2	H2			
			P2	P2			
			P5a	P5a			
			P5c	P5c			
			E1	E1			
			ontvl vl gassen en aardgas	ontvl vl gassen en aardgas			
			Acetyleen*	acetyleen			
			Zuurstof**	zuurstof			
			waterstof-sulfide	waterstofsulfide			
			Ammoniak***	ammoniak			
			waterstof	waterstof			
			methanol	methanol			
			aardolieproducten****	aardolieproducten			
			1.4	1.4			
			17.1.2.1.3	17.1.2.1.3			
			17.1.2.2.3	17.1.2.2.3			
			17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.1.3			
			17.3.2.1.2.2	17.3.2.1.2.2			
			17.3.2.2.3.b	17.3.2.2.3.b			
			17.3.4.3	17.3.4.3			
			17.3.5.3	17.3.5.3			
			17.3.6.3	17.3.6.3			
			17.3.7.3	17.3.7.3			
			17.3.8.3	17.3.8.3			
			17.4	17.4			
* Het betreft individuele gasflessen met een beperkte hoeveelheid ** De hoeveelheid zuurstof betreft individuele gasflessen, alsook de hoeveelheid in transportleidingen. De totale hoeveelheid bedraagt steeds minder dan 2% van de lage drempel hoeveelheid *** Ammoniak is aanwezig in de diverse koelsystemen. **** deze hoeveelheid is exclusief de tijdelijke aanwezigheid van 250 ton aardolieproducten in de tijdelijke losinstallatie (zie onderaan): 2.333.351 ton + 250 ton = 2.333.601 ton (VN/23/27 + VN/24/18)							

- houtbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 21 kW (19.3.1.a);
- een laboratorium voor kwaliteitsbepaling van brandstoffen en tussenproducten en voor onderzoek van afvalwatermonsters, dat via het afvalwater een hoeveelheid gevaarlijke stoffen loost van maximum 1 kg per maand en per stof (24.2);
- metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 457 kW (29.5.2.2.a);
- een oven voor de thermische behandeling van metalen met een thermisch vermogen van 75 kW (29.5.3.1.a);
- baden en spoelbaden met een inhoudsvermogen van resp. 77 liter, 1.187 liter en 2.736 liter voor het ontvetten van metalen door middel van andere organische oplosmiddelen (totaal: 4.000 liter - 29.5.7.2.b.1);
- 12 dieselmotoren horende bij (nood)generatoren van resp. 2x 2kW, 4kW, 2x 125 kW, 154 kW, 2x 175 kW, 199 kW, 238 kW, 2x 250 kW (50% - totaal 1.699 kW) en met de toelating tot emissie van CO₂ (12.1.2.2.a - 31.1.3 - 43.4 (wel 100%));
- 13 stationaire motoren met een vermogen van resp. 9x 3 kW, 8 kW, 615 kW, 648 kW, 706 kW (totaal: 2.004 kW) (31.1.3);
- 18 stoomgeneratoren met een waterinhoud van resp. 4x 7.500 liter, 8x 5.900 liter, 5.210 liter, 2x 5.250 liter, 2x 36.000 liter en 70.600 liter (totaal: 235.510 liter - 39.1.3 - 39.2.2);
- 211 stoomvaten, waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een individuele waterinhoud van meer dan 5.000 liter, tot een totaal van 2.044.752 liter (39.2.2);
- stookinstallaties, gasturbines en warmtewisselaars (rubrieken 39 en 43) omvatten:
 - 3 COGEN's (WKK's) met elk een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 149,8 MW en elk een waterinhoud van 47.500 liter, omvattende:
 - 3 gasturbines (horende bij de COGEN's) met elk een vermogen van 44.100 kW (31.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - 3 stoomketels/recuperatieketels met elk een vermogen van 105.000 kW (39.1.3 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - 2 atmosferische verwarmers van resp. 130 MW (Crude distillation unit 3) + waterinhoud van 2.300 liter en 166 MW (Crude distillation unit 4) + waterinhoud van 3.000 liter (39.1.3 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - 2 reactoren voor voedingsovens (ARDS B8111-B8121) met een vermogen van 2x 15 MW en een waterinhoud van 2x 4.600 liter (39.1.3 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - 4 steamboilers (B2314 A-B-C-D) met elk een vermogen van 23 MW en elk een waterinhoud van elk 15.000 liter (39.1.3 - 39.2.2 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - CO-naverbrandingsketel met een vermogen van 58,6 MW en een waterinhoud van 42.240 liter (39.1.3 - 39.2.2 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - CO-naverbrandingsketel met een vermogen van 240 MW en een waterinhoud van 46.050 liter (39.1.3 - 39.2.2 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - vacuümdestillatie-oven (B6601) met een vermogen van 75,9 MW en een waterinhoud van 15.050 liter (39.1.3 - 39.2.2 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - voedingsoven (visbreaker) met een vermogen van 55,4 MW en een waterinhoud van 48.000 liter (39.1.3 - 39.2.2 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - CCR (catalytic reforming): ladingsverwarmer van 60 MW en een waterinhoud van 22.900 liter en 3 tussenverwarmers met een vermogen van resp. 29 MW, 43,7 MW en 69 MW en elk een waterinhoud van 16.300 liter, 24.500 liter en 32.700 liter (39.1.3 - 39.2.2 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - 10 pyrolyse-ovens (kraakfornuizen NC3) (39.1.3 - 39.2.2 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4):
 - oven B91100 met een vermogen van 30 MW/ waterinhoud 9.400 liter;
 - ovens B91110-91180: 8x 65 MW/ waterinhoud 28.000 liter;
 - oven B91190: 95 MW/ waterinhoud 8.800 liter;

- 2 stoomketels NC3 van elk 75 MW en een inhoud van 31.750 liter (39.1.3 – 39.2.2 – 43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);
- 19 stookinstallaties met een vermogen van 12 MW, 12,3 MW, 13 MW, 14,2 MW, 15 MW, 17 MW, 17,3 MW, 18 MW, 19 MW, 19,3 MW, 22,4 MW, 24,8 MW, 2x 29,7 MW, 45 MW, 46,3 MW, 47,9 MW, 49 MW, 75,9 MW (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);
- 4 fakkels van elk 6.800 MW en 2 fakkels van elk 13.500 MW (43.4);
- 16 hogedrukstoomgeneratoren met een waterinhoud van resp. 5.870 liter, 6.500 liter, 2x 7.520 liter, 2x 8.460 liter, 9.100 liter, 12.200 liter, 8x 12.500 liter (39.1.3 – 39.4.2);
- 64 stoomvaten waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een totale waterinhoud kleiner dan of gelijk aan 5.000 liter (39.2.1);
- 1 lagedrukstoomgenerator met een waterinhoud van 5.630 liter (39.3);
- 28 warmtewisselaars waarvan de secundaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een individuele waterinhoud van de secundaire ruimte kleiner dan 5.000 liter (39.4.1);
- 60 warmtewisselaars, waarvan de secundaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een individuele waterinhoud van de secundaire ruimte meer dan 5.000 liter (39.4.2);

zodat het totaal als volgt is:

- 12.1.2.2.a: 1.699 kW
- 31.1.3: 136.101 kW (waarvan 100 kW vergund tot 31/12/2024 (tijdelijke losinstallatie))
- 39.1.3: 1.171.580 liter
- 39.2.1: 66.651 liter (waarvan 5.000 liter vergund tot 14/04/2024)
- 39.2.2: 2.893.701 liter
- 39.3: 5.630 liter
- 39.4.1: 55.786,8 liter (waarvan 2x 127,4 liter vergund tot 14/04/2024)
- 39.4.2: 800.596 liter
- 43.1.3: 2.821.800 kW
- 43.3.2: 2.945,1 MW
- 43.4: 57.157,5 MW
- 141 stoomturbines met een totaal vermogen van 120,38 MW (39.5.2);
- 3 warmwaterboilers van resp. 95 kW, 98 kW en 856 kW (totaal van 1,049 MW - 39.6.1);
- 47 ketelwatervoedingspompen met een totaal vermogen van 12.313 kW (39.7.2);
- bronbemaling voor het verwezenlijken van bouwkundige werken met elektrisch aangedreven pompen met een vermogen van max. 4 kW en een capaciteit van 30.000 m³/jaar (53.2.2.a);
- bronbemaling die noodzakelijk is om het gebruik en/of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken of houden met elektrisch aangedreven pompen met een vermogen van max. 4 kW en een capaciteit van 30.000 m³/jaar (53.5.1);
- een tijdelijke losinstallatie van aardolie via vrachtwagens in 4 containers met een tijdelijke opslag van 250 ton aardolie (17.2.2/34) met 4 lospompen met een totaal vermogen van 80 kW (20.1.2) en een dieselfgenerator van 100 kW voor elektriciteitsproductie voor de losinstallatie (31.1.3) en dit voor een termijn tot en met 31 december 2024.

5. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
HV/2005/B/0154/20053721	S	2/06/2006		Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
HV/2007/B/0167	S	24/04/2009	24/04/2014	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS

OMGP-2024-0280
nv TotalEnergies Refinery Antwerp

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
ROBR/09-298	S	16/07/2009	onbepaalde duur	Uitspraak in beroep tegen het collegebesluit van 24/04/2009: de vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur	D
OMVP-2019-0087	S	25/07/2019	onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2018-0266	S	29/11/2018	onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2018-0130	S	9/08/2018	onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2018-0096	S	28/07/2018	onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2018-0070	S	7/06/2018	onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2017-0183	S	26/04/2018	onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2017-0049	S	8/02/2018	8/02/2026	Vergunning voor volgende stedenbouwkundige handelingen: verplaatsen van toegangspoort 3, plaatsen van portiersloge en baren	D
			onbepaalde duur	Vergunning voor overige stedenbouwkundige handelingen	
OMVP-2020-0147	S/M	1/10/2020	10/07/2022	Vergunning voor het veranderen	D
			onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMVP-2021-0120	S	9/09/2021	onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2021-0205	S	6/01/2022	onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2021-0267	M	14/04/2022	14/04/2024	Vergunning op proef voor het verder exploiteren en veranderen	D
OMVP-2022-0084	S/M	1/09/2022	14/04/2024	Vergunning voor het veranderen	D
			onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2021-0453	S/M	20/10/2022	onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
			14/04/2024	Vergunning voor het veranderen	
OMGP-2022-0273	S	20/10/2022	onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMV_2020158215	M	10/02/2023	10/02/2043	Vergunning in beroep voor het verder exploiteren en veranderen van overige IIOA	Min
OMGP-2023-0114	M/S	27/07/2023	onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D

OMGP-2024-0280
nv TotalEnergies Refinery Antwerp

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
			10/02/2043	Vergunning voor het veranderen	
OMVP-2023-0085	M/S	3/08/2023	onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
			10/02/2043	Vergunning voor het veranderen	
OMVP-2023-0151	M/S	3/11/2023	3/11/2031	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor het veranderen	D
OMVP-2023-0152	M/S	16/11/2023	16/11/2031	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor het veranderen	D
OMVP-2023-0165	M/S	11/01/2024	31/12/2024	Vergunning voor stedenbouwkundige vergunningen en voor het veranderen	D
OMVP-2023-0177	M/S	11/01/2024	11/01/2029	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor het veranderen	D
			onbepaalde duur	Vergunning voor de overige stedenbouwkundige handelingen	
OMVP-2024-0014	M/S	18/04/2024	18/04/2029	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor het veranderen	D
OMWV-2024-0014	M	28/06/2024		Bijstelling milieuvoorwaarden	D
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 26 augustus 2024
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 23 september 2024 (versie in het Omgevingsloket: V4)

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.

Tijdens het openbaar onderzoek:

- werden er geen bezwaarschriften ingediend;
- werd er een reactie ontvangen van Fluxys Belgium, die aangeeft niet betrokken te zijn bij de zone waarop de stedenbouwkundige handelingen plaatsvinden en bijgevolg geen bezwaar te hebben.

Een publieke informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Antwerpen

- advies gevraagd op 23 september 2024;
- advies ontvangen op 8 november 2024;
- inhoud: gunstig.

subadvies: nv Haven van Antwerpen-Brugge: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 23 september 2024;
- reactie ontvangen op 5 november 2024;
- inhoud: geen advies.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)

- advies gevraagd op 23 september 2024;
- reactie ontvangen op 5 november 2024;
- inhoud: geen advies.

Departement Zorg (Dep. Zorg)

- advies gevraagd op 23 september 2024;
- reactie ontvangen op 29 oktober 2024;
- inhoud: geen bezwaar.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)

- advies gevraagd op 23 september 2024;
- advies ontvangen op 17 oktober 2024;
- inhoud: gunstig.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

- advies gevraagd op 23 september 2024;
- advies ontvangen op 12 november 2024;
- inhoud: gunstig.

nv Infrabel:

- advies gevraagd op 23 september 2024;
- advies ontvangen op 3 oktober 2024;
- inhoud: geen bezwaar.

Haven van Antwerpen-Brugge (POAB)

- advies gevraagd op 23 september 2024;
- advies ontvangen op 14 oktober 2024;
- inhoud: gunstig.

Agentschap Wegen en Verkeer district Antwerpen (AWV):

- advies gevraagd op 23 september 2024;
- advies ontvangen op 11 oktober 2024;
- inhoud: gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 23 september 2024;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan nv Haven van Antwerpen - Brugge (advies) op 23 september 2024;
- advies ontvangen op 14 oktober 2024;
- inhoud: gunstig.

- advies gevraagd aan nv De Vlaamse Waterweg - Regio Centraal op 23 september 2024;
- advies ontvangen op 11 november 2024;
- inhoud: geen bezwaar.

Brandweer Zone Antwerpen BZA

- advies gevraagd op 23 september 2024;
- advies niet ontvangen.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 17 december 2024

1. Horen van de partijen
 - De aanvrager had gevraagd om gehoord te worden. Op 4 december 2024 liet hij, via een bericht in het omgevingsloket, weten niet aanwezig te zullen zijn tijdens de zitting van de POVC.
2. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaarschriften ingediend.
 - Via een reactie laat Fluxys Belgium weten geen bezwaar te hebben, aangezien deze instantie niet betrokken is bij de zone waarop de stedenbouwkundige handelingen plaatsvinden.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De aanvraag is volgens het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' gelegen binnen de afbakeningslijn van het zeehavengebied (artikel 1) en in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1). De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het GRUP.
 - De AGOP-RO geeft aan geen advies te verlenen.
 - Het CBS en de POAB verlenen een gunstig advies.
 - De POAB wijst de aanvrager erop dat een toegekende omgevingsvergunning pas uitvoerbaar is na verkrijgen van de bouwtoelating van de eigenaar van de grond, in deze de nv van publiek recht Haven van Antwerpen-Brugge.
 - De POVC stelt voor om dit als een aandachtspunt in het besluit op te nemen.
 - Het AWV verleent een gunstig advies en wijst de aanvrager op de in het advies omschreven aandachtspunten.
 - Infrabel geeft aan geen bezwaar te hebben.
 - Er werd geen advies van de brandweerzone Antwerpen ontvangen.
 - Voor de beoordeling van de goede ruimtelijk ordening wordt verwezen naar het advies van het CBS. De POVC sluit zich aan bij deze beoordeling.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
 - De AGOP-M geeft aan geen advies te verlenen.
 - Het Dep. Zorg geeft aan geen bezwaar te hebben.
 - Het CBS, de VMM-lucht en het VEKA verlenen gunstige adviezen.
 - Aanvullend op de adviezen merkt de POVC het volgende op:
 - Afval:

- De katalysator/het absorbent wordt bij einde levensduur afgevoerd en behandeld bij een erkende afvalstroomverwerker.
- Effecten op bodem en grondwater:
 - De aanvraag omvat de installatie van een procesvat voor absorbent/katalysator met een inhoud van 83 m³. De betonsokkel van het nieuwe procesvat zal op de bestaande verharding in de chloorbehandelingsinstallatie geplaatst worden. Het hemelwater wordt opgevangen en via de bestaande riolering op de eenheid verwerkt.
- Veiligheid:
 - De olieraffinaderij is een hogedrempel Seveso-inrichting.
 - Het 'Chloride treater project' omvat de installatie van een chloorbehandelingsinstallatie die de volledige stroom van het onstabiel reformaat kan behandelen. Het doel is het adsorberen van chlorides in de niet-gestabiliseerde reformate stroom om zo bevuilding en corrosie te vermijden in de stroomopwaartse procesinstallaties.
 - Naar aanleiding van dit project en enkele andere geplande wijzigingen werd een veiligheidsnota opgesteld als aanvulling op het omgevingsveiligheidsrapport OVR/20/07.
 - Volgens de veiligheidsnota hebben de verschillende projecten een beperkte impact op de aanwezigheid van Seveso-stoffen op de site. De veiligheidsnota besluit dat de projecten geen invloed hebben op het externe (mens)risicobeeld zoals voorgesteld in het OVR/20/07. Er wordt ook geen impact verwacht op de milieurisicoanalyse en geen significante invloed op het preventiebeleid en noodplanning van de inrichting. De bestaande en nieuwe veiligheidsmaatregelen worden voldoende geacht om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.
 - Het team Externe Veiligheid concludeert dat de veiligheidsnota inhoudelijk volledig en correct is en aantoonst dat de beschreven veranderingen geen aanzienlijke bijkomende externe mens- en milieurisico's met zich meebrengen. In de omgeving van de inrichting hebben er zich ook geen wijzigingen voorgedaan die een significante negatieve invloed kunnen hebben op het groepsrisico of op de externe mensrisico-evaluatie van de inrichting. De nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Er is geen bijwerking van het meest recente goedgekeurde omgevingsveiligheidsrapport nodig.
 - Op 23 september 2024 bezorgde de aanvrager (met projectinhoud V4) een gecorrigeerde tabel 17.3 waarin de totale hoeveelheid aardolieproducten (Seveso MNG 34) met 250 ton wordt verminderd. De veiligheidsnota VN/24/18 blijft echter ongewijzigd en bevat dus een overschatting met 250 ton aardolieproducten. Omwille van de overschatting, is de POVC van oordeel dat dit geen implicaties heeft voor de huidige aanvraag. De POVC stelt wel voor om het bovenstaande op te nemen als aandachtspunt in het besluit alsook om de vergunninghouder er op te wijzen dat bij een volgende aanvraag de correcte hoeveelheid in het OVR moet opgenomen worden.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.
- 6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
 - Niet van toepassing.
- 7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Toepasselijke BREF's

- Op de inrichting zijn volgende BREFs van toepassing:
 - 'Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector' (CWW);
 - 'Large Combustion Plants' (LCP);
 - 'Production of Large Volume Organic Chemicals' (LVOC);
 - 'Refining of Mineral Oil and Gas' (REF);
 - 'Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector' (WGC).

9. Natuurtoets

- De inrichting is gelegen op ongeveer:
 - 50 m van het habitatrictlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent';
 - 740 m van het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde';
 - 50 m van het VEN- en/of IVON-gebied 'Slikken en schorren langsheen de Schelde';
 - 1.340 m van het VEN- en/of IVON-gebied 'Golf Beveren'.
- Er werd geen advies van het ANB ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- De POVC merkt het volgende op:
 - Het verkeer van de aanlegfase is de enige stikstofbron voor voorliggende aanvraag. De bouwwerken zullen 24 weken duren. Er worden 360 verkeersbewegingen van personenwagens verwacht en 50 verkeersbewegingen van vrachtwagens.
 - Volgens de tabellen uit de VITO-studie 'Voertuigemissies en de minimalis-normen: een analytische benadering voor wegverkeer' bedraagt het aantal bewegingen van personenwagens per jaar waarbij geen overschrijding optreedt van de 1%-drempel 296.000. Het aantal vrachtwagenbewegingen per jaar waarbij geen overschrijding optreedt bedraagt 40.000. Deze aantallen worden niet bereikt door het project.
 - Er kan bijgevolg met zekerheid gesteld worden dat de totale impactscore van de werf significant lager is dan 1%. Er dient geen passende beoordeling te worden opgesteld.
- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10. Watertoets/Hemelwaterverordening

- De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een overstromingsgevoelig gebied als gevolg van pluviale en fluviale overstromingen, meer bepaald in een fluviale contour 'C - Kleine kans op overstroming' en een pluviale contour 'D - Middelgrote kans op overstroming', volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets. De aanvraag zelf is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.
- De VWW geeft aan geen bezwaar te hebben.
- De POAB verleent een gunstig advies.
- Uit het gunstige advies van de POAB blijkt dat het gevraagde project (mits toepassing van de projectgebonden preventieve maatregelen en naleving van de algemene en voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
- De hemelwaterverordening is niet van toepassing is op de aanvraag.

11. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

12. Voorwaarden

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- De POVC stelt volgende voorwaarden voor:
 1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".

Lasten: geen.

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Emissies van broeikasgassen: hoofdstuk 4.10
- Algemene voorwaarden VLAREM III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - algemene bepalingen: afdeling 5.20.1
- Petroleumraffinaderijen: afdeling 5.20.2
- Raffineren van aardolie en gas: hoofdstuk 3.7 (VLAREM III)

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- geen.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In toepassing van artikel 1.7 en in afwijking van artikel 3.7.14.3 van titel III van het VLAREM wordt de passende behandeling van het oncondenseerbare zure gas afkomstig van de distillatie-eenheden (bv. de afleiding van deze gassen naar CO-boiler 75 met SOx-scrubber of gelijkwaardig) ten laatste eind 2023 geïmplementeerd. *(opgelegd in OMV_2020158215)*
2. Tijdens elke turnaround of shutdown worden alle apparaten in de betrokken stilgelegde zone die nog te herstellen zijn volgens de lijsten met te herstellen apparaten zoals vermeld in artikel 4.4.6.2.5, derde lid, van titel II van het VLAREM en artikel 5.17.4.5.5, § 2, van titel II van het VLAREM hersteld. *(opgelegd in OMV_2020158215)*
3. Binnen de 3 maanden na het uitvoeren van IR-metingen overeenkomstig subafdeling 5.17.4.5 van titel II van het VLAREM worden de resultaten hiervan gerapporteerd aan de deputatie van de provincie Antwerpen.
Per gedetecteerde emissie-indicatie wordt bovendien gerapporteerd of deze onmiddellijk na de controle gedicht werd en zo neen, wat de reden is voor het niet onmiddellijk dichten van het lek. Ook wordt de opijsting bezorgd van tanks die zijn opgenomen in een herstelplan overeenkomstig artikel 5.17.4.5.5 van titel II van het VLAREM met argumentatie waarom deze (nog) zijn opgenomen in dit plan.
De betreffende informatie wordt bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen. *(opgelegd in OMV_2020158215)*
4. In toepassing van artikel 1.7 en in afwijking van artikel 3.7.15.2 van titel III van het VLAREM kan de verwerking van caustische middelen ook extern worden uitgevoerd via verbranding met energierecuperatie. *(opgelegd in OMV_2020158215)*
5. Het rendement van de zwavelrecuperatie bedraagt minimum 99,5%, berekend op de zwaveldoorzet van de recuperatie-eenheden.

(opgelegd in OMV_2020158215)

6. In afwijking van artikel 3.7.6.2, 3.7.10.1 en 3.7.17.1 van titel III van het VLAREM wordt artikel 3.7.19.1 van titel III van het VLAREM toegepast voor geïntegreerd emissiebeheer, als volgt:
 - a. In toepassing van artikel 3.7.19.1 van titel III van het VLAREM wordt, ter verwezenlijking van een algemene reductie van NO_x- en SO₂-emissies naar lucht afkomstig van de verbrandingseenheden, FCC-eenheden en zwavelterugwinningseenheden, een techniek voor geïntegreerd emissiebeheer toegepast;
 - b. De bubble-berekening gebeurt als volgt (bubble-BBT-GEN voor NO_x, resp. SO₂ uitgedrukt in mg/Nm³):
 - voor de berekening van de bubble wordt voor elke eenheid een debiet bepaald dat overeenkomt met normale, gemiddelde omstandigheden;
 - voor alle eenheden wordt met een waarde van 85% van de bovenste BAT-AEL zoals vastgelegd in de BREF Refining gerekend;
 - voor S-recuperatie eenheden wordt als waarde 98,5% rendement gehanteerd waarde conform BREF Refining (BBT 54);
 - de raffinaderij berekent op basis van deze waarden een bubble-waarde die rekening houdt met de laatste wijzigingen in de raffinaderij. De bubble berekening wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid;
 - c. De bubble-emissiegrenswaarde voor NO_x bedraagt 257 mg/Nm³;
 - d. De bubble-emissiegrenswaarde voor SO₂ bedraagt 344 mg/Nm³;
 - e. De waarden bubble-BBT-GEN voor NO_x, resp. SO₂ worden elke maand gerespecteerd;
 - f. In het geval in een bepaalde maand voor een bepaalde periode geen emissiewaarden beschikbaar zijn voor bepaalde eenheden (omdat de installatie tijdelijk niet in gebruik is, omdat geen meetresultaat beschikbaar is) kan voor de berekening van de algemene maandelijkse emissiewaarde gebruik gemaakt worden van het laatst beschikbare gemeten of berekende maandgemiddelde van de concentratie en debiet van de betrokken eenheden, meer specifiek door een representatieve waarde tijdens een maand van normale bedrijfsvoering te gebruiken;
 - g. In geval van substantiële en structurele brandstofwijzigingen die van invloed zijn op het toepasselijke BBT-GEN voor een eenheid of andere substantiële en structurele wijzigingen van de aard of werking van de betrokken eenheden, of in geval van vervanging, uitbreiding of toevoeging van verbrandingseenheden, FCC-eenheden of eenheden voor zwavelterugwinning uit afvalgas, worden de bubble-BBT-GEN voor NO_x en/of SO₂ dienovereenkomstig aangepast.
 - h. In dat geval wordt hiervoor een bijstelling aangevraagd aan de vergunningverlenende overheid met een voorstel tot nieuwe bubble-BBT-GEN.
- (opgelegd in OMV_2020158215)*
7. Bij de ontkoling van de kraakovens worden maatregelen voorzien om de stofemissies te beperken door middel van een tweetrapsycloonafscheider.
(opgelegd in OMV_2020158215)
8. De gemiddelde uuremissies voor totaal stof tijdens decoking worden gedurende 3 jaar elk jaar op 3 verschillende kraakovens gemeten. De bemonsteringsperiode wordt aangepast zodat de gemeten waarden representatief zijn voor de hele decokingcyclus.
(opgelegd in OMV_2020158215)
9. Ter gelegenheid van onderhoudswerken aan tankterp en fundatie waarvoor opslagtanks van gevaarlijke vloeistoffen of brandbare vloeistoffen volledig gevijzeld worden, wordt een vloeistofdichte folie met geïntegreerde lekdetectie onder de tank aangebracht.
(opgelegd in OMV_2020158215)
10. Er wordt voldaan aan volgende aannames uit het OVR:
 - a. Veiligheidsmaatregelen in de Alkylatie-eenheid:

In de Alkylatie-eenheid J69 is een automatisch dumpstelsysteem aanwezig. Bij detectie van waterstoffluoride isoleert dit systeem de reactorsecties en legt het de voedings- en circulatiepompen stil. Het systeem opent dumpkleppen en dumpst de inhoud van de reactoren in drie ondergrondse vaten.

Het dumpstelsysteem werkt volledig automatisch, met een reactietijd van 120 s. De dumpkleppen hebben een betrouwbaarheid van 99%;

- b. Gebruiksduur van verlaadarmen en verlaadleidingen:
- Verladingen van schepen met vloeibare producten:
 1. Er worden gemiddeld 500 zeeschepen en 6.000 lichters per jaar verladen;
 2. Een verlading duurt gemiddeld 36 uur voor een zeeschip, en 8 uur voor een lichter;
 3. De verladingen worden evenredig verdeeld over de 6 beschikbare verlaadpunten voor zeeschepen en de 13 beschikbare verlaadpunten voor lichters.Dit leidt, per verlaadplaats, tot een jaarlijkse gemiddelde verlaadtijd van 3.000 uren voor zeeschepen en 3.692,3 uren voor lichters;
 - Verlading van vloeibare ontvlambare gassen per tankwagen:
 1. Elke tankwagen bevat ca. 17 ton product (volume: 30 m³);
 2. Er gebeuren gemiddeld 30 tankwagenverladingen per dag, of 10.950 per jaar;
 3. Een verlading duurt gemiddeld 30 minuten;
 4. De wachttijd per tankwagen bedraagt gemiddeld 30 minuten;Dit leidt tot een globale gebruiksduur van de verladingsarmen van gemiddeld 5.475 u per jaar;
 - Verlading van vloeibare ontvlambare gassen per schip:
 1. Er worden gemiddeld 3 zeeschepen en 9 lichters per week verladen, of 156 resp. 468 per jaar;
 2. De verlaadtijd van een zeeschip bedraagt 8,125 uur, die van een lichter 5 uur (verlaaddebiet van 200 ton/uur);
 3. De verladingen worden evenredig verdeeld over de 2 beschikbare verlaadplaatsen;Dit leidt, per verlaadplaats, tot een jaarlijkse gemiddelde verlaadtijd van 633,75 uren voor zeeschepen, en 1.170 uren voor lichters;
- c. De gegevens die aantonen dat aan bovenstaande aannames kan voldaan worden, worden ter beschikking gehouden van de afdeling Handhaving;
- d. De op de inrichting aanwezige stoffen vallen steeds binnen het kader van de gekozen referentiestoffen uit het OVR/20/07:
- Procesinstallaties:
 1. n-hexaan: representatief voor benzine, nafta, kraakbenzine, ruwe aardolie;
 2. n-octaan: representatief voor kerosine en crude;
 3. n-decaan: representatief voor gasolie;
 4. n-dodecaan: representatief voor residu, vacuüm-residu;
 - Opslaginstallaties:
 1. n-hexaan: representatief voor ontvlambare vloeistoffen;
 - Verladingen:
 1. n-hexaan: representatief voor ontvlambare vloeistoffen;
 2. Propan: representatief voor ontvlambare gassen;
 - Leidingen:
 1. n-hexaan: representatief voor ontvlambare vloeistoffen;
- e. Alle verladingen van ontvlambare gassen kunnen stilgelegd worden door het indrukken van een noodstop. Deze noodstop kan bediend worden zowel ter plaatse (door de operator) als vanuit de controlekamer (er zijn op de verlaadpunten bewakingscamera's aanwezig waardoor vanuit de controlekamer toezicht op de verlading kan gehouden worden). Verder is elke verlaadplaats ook voorzien van een dodemansysteem dat na elke 8 minuten een alarmsignaal genereert voor heractivatie van de verlading. Indien na 2 minuten geen

heractivatiesignaal is gegeven, volgt een tweede alarmsignaal. Indien dan na 30 s niet is gereageerd, wordt de verlading automatisch stilgelegd.

(opgelegd in OMV_2020158215)

11. In afwijking van paragraaf 2 en paragraaf 3 van artikel 5.17.1.1 van titel II van het VLAREM, voorziet TERA een alternatief systeem dat op gebied van informatie minstens dezelfde waarborgen biedt.

Informatie met betrekking tot de chemische of technische benamingen van de aanwezige producten en de gevaarseigenschappen van de producten wordt centraal digitaal beheerd op TERA.

Op de dienst BT Offsites is een liggingsplan met alle tanks en hun nummers aanwezig. Dit plan dient tevens digitaal beschikbaar te zijn. Elke 4 uur wordt een lijst van de aanwezige hoeveelheden producten afgeprint. Er is steeds een 24u permanentie. Voorts is er 24/7 een interventieleider, die belast is met de leiding van de interne noodbestrijding, beschikbaar die toegang heeft tot de benodigde informatie.

Op TERA is een interventieploeg aanwezig in continue dienst. Deze ploegen bestaan uit een interventieleider en een aantal hulpbrandweermannen, een communicatieman en een EHBO-ploeg.

Op TERA is tevens een beroepsbrandweerkorps beschikbaar, bestaande uit meerdere beroepsbrandweermannen per ploeg.

(opgelegd in OMV_2020158215)

12. Lozing bedrijfsafvalwater (LP1): voor de lozing van het bedrijfsafvalwater gelden volgende lozingsnormen *(opgelegd in OMV_2020158215)*:

Parameter	Eenheid	Norm
ZS	mg/l	60
	mg/l	25 jaargemiddeld
TOC	mg/l	30
totaal N	mg/l	15
nitriet	mg/l	1
totaal P	mg/l	1
fenol	µg/l	2,7
2,4+2,5-Dichloorfenol	µg/l	2
sulfaten	mg/l	2.500
perchloorethyleen extraheerbare apolaire stoffen	mg/l mg/l	5 2,5 jaargemiddeld
totaal V	mg/l	0,05 voor een termijn tot 31/12/2025
totaal As	mg/l	0,015
totaal Se	mg/l	0,15 voor een termijn tot 31/03/2026

13. De gemeten concentraties aan volgende polluenten in het afvalwater mogen worden verminderd met de concentratie aanwezig in het opgenomen oppervlaktewater (dokwater), à ratio van het aandeel ervan in het totale afvalwater: sulfaten en de parameters waarvoor artikel 4.2.3.1 en artikel 4.2.2.1.1 van titel II van het VLAREM dit toestaan.

(opgelegd in OMV_2020158215)

14. De lozingsnorm voor PFBA bedraagt 0,3 µg/l voor een termijn van 1 jaar na het verlenen van de vergunning.

(opgelegd in OMV_2020158215)

15. De exploitant maakt verder werk van een zo breed mogelijke karakterisatie van de gevaarlijke stoffen in het bedrijfsafvalwater, inclusief PFAS, als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, in het afvalwater. Deze inventaris wordt binnen de zes maanden na vergunningverlening voor de PFAS-verbindingen en binnen de 2 jaar na vergunningverlening voor alle overige gevaarlijke stoffen bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen

(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement

Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be), de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen, en wordt vanaf dan actueel gehouden.

Voor de in het bedrijfsafvalwater nog niet nominatief in de vergunning genoemde gevaarlijke stoffen, als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, die op basis van deze nieuwe inzichten bijkomend gedetecteerd worden, wordt uiterlijk 6 maanden na vaststelling een lozingsnorm aangevraagd.

Indien geen norm wordt aangevraagd, zijn de concentraties voor gevaarlijke stoffen als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, andere dan PFAS, beperkt tot:

- a. de concentraties voor gevaarlijke stoffen als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, andere dan PFAS, beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van het VLAREM;
- b. bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens;
- c. bij ontstentenis van een indelingscriterium en een rapportagegrens, zijn de concentraties beperkt tot de bepalingsgrens. Indien geen norm wordt aangevraagd, zijn de concentraties voor PFAS, omwille van de wijdverspreide aanwezigheid van PFAS boven de concentraties die beschermend zijn voor mens en milieu, beperkt tot de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan, de bepalingsgrens.

(opgelegd in OMV_2020158215)

16. Als een gevaarlijke stof als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, niet geïdentificeerd werd in de actueel gehouden karakterisatie van de gevaarlijke stoffen in het bedrijfsafvalwater, zoals beschreven in artikel 3.9.2.2 van titel III van het VLAREM en in bovenvermelde bijzondere voorwaarde, vastgesteld wordt door de exploitant, door de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving of door de VMM in concentraties hoger dan hierboven vermeld, vraagt de exploitant binnen een termijn van 6 maanden na vaststelling een lozingsnorm aan. Tegelijk wordt de inventaris zoals beschreven in artikel 3.9.2.2 van titel III van het VLAREM aangepast. In afwachting van een norm gelden de rapportagegrens, desgevallend bepalingsgrens als streefwaarde voor gevaarlijke stoffen als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM andere dan PFAS.

(opgelegd in OMV_2020158215)

17. Lozing koelwater: de lozingsnorm voor vrije chloor bedraagt 0,4 mg/l voor een termijn eindigend op 31 december 2024.

(opgelegd in OMV_2020158215)

18. Er wordt – in aanvulling van de algemene lozingsvoorwaarden voor koelwater en in toepassing van de afwijkmogelijkheid van artikel 4.2.4.1, §1, 5°, van titel II van VLAREM – toegestaan dat voor wat betreft de stoffen uit bijlage 2C van titel II van VLAREM aan de lozingsvoorwaarden wordt voldaan als het verschil in concentratie in het geloosde koelwater en het opgenomen oppervlaktewater niet groter is dan het overeenkomstige indelingscriterium uit artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van VLAREM. Indien een indelingscriterium ontbreekt wordt getoetst aan de rapportagegrens. Indien een rapportagegrens ontbreekt wordt getoetst aan de bepalingsgrens. De concentraties in het opgenomen dokwater en het geloosde koelwater worden bepaald in gelijktijdig genomen stalen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor AOX.

(opgelegd in OMV_2020158215)

19. De exploitant voorziet in een continue meting van de stikstofconcentraties in het effluent van het BA

(opgelegd in OMV_2020158215)

20. Het spuiwater van de gesloten koelcircuits en het demineralisatie-effluentwater worden afgeleid naar de WZI.

(opgelegd in OMV_2020158215)

21. Met betrekking tot de lozing van industriële afvalwaters en koelwaters mogen, in afwijking en/of ter aanvulling van de algemene lozingsvoorwaarden, de volgende temperaturen, uitgedrukt in ogenblikkelijke waarden niet overschreden worden: temperatuur 30°C, tenzij bij een buitentemperatuur van 25°C of meer of bij een koelwaterinname met een temperatuur van 20°C of meer, waarbij een overschrijding is toegestaan tot 35°C, in zoverre hierdoor de temperatuur, vermeld in de kwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater niet wordt overschreden. Als meetpunt voor de luchttemperatuur wordt Antwerpen/meteostation Deurne als referentie genomen.
(opgelegd in OMV_2020158215)
22. Het bedrijf beschikt over een eigen private brandweerdienst, samengesteld uit een voldoende aantal personen om een vlotte werking van deze dienst te kunnen garanderen. Een voldoende aantal van deze mensen legt zich uitsluitend toe op deze dienst en zijn ook permanent aanwezig om onmiddellijk te kunnen tussenkomen in geval van onheil. De private brandweerdienst beschikt over een voldoende hoeveelheid materieel, vast en mobiel. Dit materieel is voldoende zwaar en mobiel en daarenboven speciaal aangepast en gericht op de risico's, die eigen zijn aan de uitbating van het bedrijf. Deze voorzieningen zijn steeds aanwezig, gebruiksklaar en goed onderhouden. Ze kunnen te allen tijde onmiddellijk ingezet worden.
(opgelegd in OMV_2020158215)
23. Alle installaties zijn, naargelang hun aard en het risico dat zij vertegenwoordigen, voorzien van reeds ter plaatse opgesteld blusmaterieel, dat een snel ingrijpen mogelijk maakt.
(opgelegd in OMV_2020158215)
24. Het bedrijf beschikt over een eigen specifiek waarschuwings- en alarmsysteem, dat steeds onder alle omstandigheden in werking kan gezet worden. Het geven van een bepaalde waarschuwing of alarm lokt te allen tijde onverwijld het nemen van de gepaste maatregelen uit.
(opgelegd in OMV_2020158215)
25. Het bedrijf beschikt over een voldoende aantal verplaatsbare schuim/water- en watermonitoren, die in surplus bij de vast opgestelde kanonnen kunnen ingezet worden. Ze kunnen snel en met eigen middelen ter plaatse gebracht worden.
(opgelegd in OMV_2020158215)
26. In geval van fakkelen worden de nodige maatregelen genomen om geluidsemisatie en straling tot een minimum te beperken.
(opgelegd in OMV_2020158215)
27. De installaties staan op een vloeistofdichte vloer met opkanten.
(opgelegd in OMV_2020158215)
28. Op oordeelkundig gekozen locaties (t.o.v. de inrichtingen die potentieel benzeen uitstoten) is een meetpost voor continue of semi-continue benzeenmetingen opgesteld, waarvan de resultaten worden geregistreerd en bewaard in een register, dat ter inzage ligt voor de afdeling Handhaving. Om de 16 maanden wordt een immissiemeetcampagne voor benzeen uitgevoerd om het immissieniveau rond de betrokken productie- en opslaginrichtingen te meten en te evalueren. De resultaten en de evaluatie ervan worden bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be), de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.
(opgelegd in OMV_2020158215)
29. Op de afvalverzamelplaats worden uitsluitend bedrijfseigen afvalstoffen, afkomstig van inrichtingen die worden uitgebaat door Total Energie Raffinaderij Antwerpen, tijdelijk opgeslagen. De tijdelijke opslag van schroot bedraagt maximum 100 ton en de hoeveelheid vloeibare afvalstoffen maximum 1.000 m³.
(opgelegd in OMV_2020158215)

30. In afwijking en in aanvulling van afdeling 4.1.7 van titel II van het VLAREM worden voor de opslag in functie van de regelmatige afvoer van de bedrijfseigen afvalstoffen met gevaarlijke eigenschappen zoals bepaald in verordening (EU) 1357/2014 van 18 december 2014 ter vervanging van bijlage III bij richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen, de overeenkomstige voorwaarden van hoofdstuk 5.17 van titel II van het VLAREM nageleefd.
(opgelegd in OMV_2020158215)
31. Bluswater, afkomstig van bluswerkzaamheden, wordt opgevangen en gestockeerd in een apart hiertoe bestemd bluswateropvangbekken. Dit bekken mag geen ongecontroleerde overloop hebben naar oppervlaktewater, de bodem of de riolering. Dit bluswater mag slechts (na behandeling) geloosd of intern hergebruikt worden indien de kwaliteit van elke PFAS-component lager is dan de rapportagegrens. Bij brandblus oefeningen mag geen PFAS-houdend blusschuim worden ingezet.
(opgelegd in OMV_2020158215)
32. De hoeveelheden vloeibare koolwaterstofverbindingen met een dampspanning van meer dan 4 kPa (bepaald volgens de Reidmethode) die per jaar worden beladen bij TERA via zeeschepen, worden ter beschikking gehouden van de toezichthouder, in het kader van de bepalingen van artikel 3.7.16.4, §1, van titel III van het VLAREM.
(opgelegd in OMV_2020158215)
33. Voor alle bovengrondse opslagtanks die vloeibare koolwaterstofverbindingen bevatten met een dampspanning van meer dan 4 kPa, bepaald volgens de Reidmethode, die in gebruik genomen zijn vóór of op 28 oktober 2018 en die een rendement van minder dan 98% voor VOS behalen (berekend conform artikel 3.7.16.1, §4 en §5, van titel III van het VLAREM ten opzichte van een vaste houder met een vast dak en alleen vacuüm/overdruk ventielen), wordt, aanvullend op de minimale vereisten uit artikel 3.7.16.1 van titel III van het VLAREM, voorafgaand aan het eerstvolgende algemeen onderzoek, onderzocht of de best beschikbare dichtingen kunnen geïnstalleerd worden. Maatregelen die resulteren in vergelijkbare VOS-emissie zijn eveneens toegelaten. Indien de uitvoering van bovenstaande maatregelen niet mogelijk is omwille van het basisontwerp van de tank, zijn andere dichtingen en technieken volgens de op dat ogenblik geldende stand van de techniek toegelaten. Een verslag van dit onderzoek en de hierin voorgestelde maatregelen met hun te behalen rendement wordt voorafgaand aan het eerstvolgende algemeen onderzoek, overgemaakt aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be) en de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen. De voorgestelde maatregelen worden bij het eerstvolgende algemeen onderzoek toegepast. De emissiereductieberekeningen voor VOS worden uitgevoerd voor alle bovengrondse opslagtanks die vloeibare koolwaterstofverbindingen bevatten met een dampspanning van meer dan 4 kPa (bepaald volgens de Reidmethode) door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht. De berekeningen worden uitgevoerd conform artikel 3.7.16.1, §4 en §5, van titel III van het VLAREM ten opzichte van een vaste houder met een vast dak en alleen vacuüm/overdruk ventielen. De berekeningen worden uiterlijk op 30 juni 2023 bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.
(opgelegd in OMV_2020158215)
34. Verplaatsingsdampen van verladingen van vloeibare koolwaterstofverbindingen met een dampspanning van meer dan 4 kPa, bepaald volgens de Reidmethode, via zeeschepen, worden via een dampdichte leiding teruggevoerd naar een

dampsterugwinningseenheid, waarbij een terugwinning van ten minste 95% bewerkstelligd wordt.

In geval van onderhoud of defect van de dampsterugwinningseenheid wordt hiervan melding gemaakt bij de afdeling Handhaving, zodat deze op de hoogte is van deze tijdelijke situatie. Periodes van onderhoud/defect worden echter tot een minimum beperkt.

(opgelegd in OMV_2020158215)

35. Volgende projecten ter reductie van de SOx-emissies worden uitgevoerd met datum van uiterste realisatie 31 maart 2023:

- a. VDU2 zuur gas;
- b. Project Smart Flare tracker fakkel noord.

Door uitvoering van bovengenoemde projecten daalt de totale SOx-emissie tot 3.700 ton/jaar.

De resultaten naar SOx-reductie en emissiewaarden van schouw 110 voor project 'VDU2 zuur gas' en m.b.t. NOx en SOx reductie voor project 'Smart Flare tracker fakkel noord' worden uiterlijk op 31 maart 2023 bezorgd aan de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be), de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) (aves.ant.anb@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

(opgelegd in OMV_2020158215, geactualiseerd in OMGP-2023-0114)

36. Volgende projecten ter reductie van NOx- en SOx-emissies worden gerealiseerd:

- a. Met datum uiterste realisatie 31 december 2024:
 - Low NOx branders op 8 fornuizen naftakraker NC3 91110 tot en met 91180;
 - Low NOx branders voorzien op fornuizen B31101 en B3301;
 - Uit dienst nemen fornuizen B6603, B7101;
 - Project FGRU fakkel noord;
 - Project FGRU fakkel ARDS of gelijkwaardig alternatief;
 - Energieprojecten zoals vermeld in het EBO.

- b. Met datum uiterste realisatie 30 juni 2025
 - Low NOx branders of gelijkwaardig alternatief voorzien op fornuis B7501
 - FCCU2 SOx scrubber upgrade;

Door uitvoering van alle hogergenoemde projecten daalt de totale NOx emissie tot 3.000 ton/jaar en daalt de totale SOx emissie tot 3.000 ton/jaar.

- c. Met datum uiterste realisatie 31 december 2025:

- FCCU1 SOx scrubber

Door uitvoering van alle hogergenoemde projecten daalt de totale SOx emissie tot 1.800 ton/jaar .

- d. Met datum uiterste realisatie 31 december 2029:

- Carbon capture utilisation/storage (CCUS) op FCCU2

OF

Met datum uiterste realisatie 31 december 2027:

- Selective catalytic reduction (SCR) op FCCU2

Door uitvoering van alle hogergenoemde projecten daalt de totale NOx emissie tot 2.100 ton/jaar .

De toepassing van de NOx-technieken (zoals Selective catalytic reduction (SCR)) mag er niet toe leiden dat de impactscore van de thans vergunde inrichting stijgt.

Jaarlijks wordt tegen uiterlijk 30 juni gerapporteerd met betrekking tot de stand van zaken rond de uitvoering van alle bovenstaande projecten en de gerealiseerde NOx- en SOx-emissiereducties.

Specifiek met betrekking tot punt c wordt uiterlijk op 30 juni 2024 finaal gerapporteerd welke van beide opties zal uitgevoerd worden: CCUS op FCCU2 tegen uiterlijk 31 december 2029 of SCR op FCCU2 tegen uiterlijk 31 december 2027. In dit rapport worden onder meer de kostprijzen van beide technieken opgenomen, wordt de technische haalbaarheid van de beide technieken geëvalueerd, worden de te

realiseren reducties in detail becijferd en wordt een verfijnde inschatting gemaakt van de meeruitstoot tijdens constructiewerken, inclusief een modellering van de impact op de luchtkwaliteit in de omgeving. Tevens worden de acties die worden genomen om de periode van stilstand van nabehandeling van SO_x en stof zo beperkt mogelijk te houden opgenomen. Tevens worden de acties die worden genomen om de periode van stilstand van nabehandeling van SO_x en stof zo beperkt mogelijk te houden opgenomen.

Deze rapporten worden bezorgd aan de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be), de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) (aves.ant.anb@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

Jaarlijks wordt door TERA een overleg ingepland met de afdeling GOP van het Departement Omgeving, het ANB, de VMM, de stad Antwerpen en eventuele andere stakeholders, waarin een stand van zaken met betrekking tot de planning en uitvoering van de projecten onder punten a en b hierboven en een stand van zaken met betrekking tot het studiewerk en de planning en uitvoering van de projecten onder punt c hierboven gegeven wordt.

(opgelegd in OMV_2020158215)

37. Voor de diffuse VOS-emissies van de volledige raffinaderij wordt een meet- en reductieprogramma opgesteld en geïmplementeerd dat volgende punten omvat:

- a. berekenen van alle diffuse VOS-emissies op basis van emissiefactoren, die periodiek gevalideerd worden door metingen met behulp van DIAL, SOF of tracer correlation (TC) in overeenstemming met de norm EN 17628, of met een door de afdeling GOP en VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode. De gevalideerde waarden worden gebruikt voor rapportage in het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne (inclusief overzicht van de te meten subsecties, stoffen en geplande meettijd) wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling GOP en aan de VMM.

Voor het uitvoeren van de metingen wordt volgende aanpak voorgesteld: De productiesite wordt opgedeeld in verschillende subsecties (minimaal opslag van ruwe olie, opslag producten, procesgebied, afvalwaterzuivering, belading van schepen, vrachtwagens, spoorwegwagons). Metingen worden uitgevoerd voor zowel de volledige site (meting langsheen de terreingrenzen) als voor de verschillende subsecties. Volgende stoffen worden hierbij minimaal afzonderlijk gekwantificeerd: alkanen (C₂-C₈ en C₉-C₁₅), alkenen (C₂-C₈ en C₉-C₁₅), aromaten (benzeen, toluen, xyleenisomeren, aromaten C₈ -C₁₁), cyclische koolwaterstoffen en methaan. Als richttijd voor het uitvoeren van een volledige meetcampagne geldt: 2 dagen voor de volledige site, 2-3 dagen voor de ruwe olie-opslag, 2-3 dagen voor de productopslag, 2-6 dagen voor het procesgebied, 2-3 dagen voor de waterzuivering en 2-3 dagen voor beladingsactiviteiten. Een meetdag omvat normaal minimaal 4 uur effectieve datacollectie. Afwijkingen van deze voorgestelde aanpak worden verantwoord in het gedetailleerd plan van aanpak.

Samen met de voorgestelde aanpak wordt ook informatie over de uitvoerder van de metingen bezorgd waaruit blijkt dat deze ervaring heeft met de uitvoering van de geselecteerde meetmethode (o.a. door opsomming van eerdere uitgevoerde meetcampagnes) én in staat is de methodologie van norm EN17628 te volgen.

- b. Opstellen van een planning voor en implementeren van emissiereducerende maatregelen ter reductie van de diffuse VOS-emissies, zowel bij normale als bij abnormale bedrijfsomstandigheden, waarbij de implementatie geprioriteerd wordt in functie van de gevaareigenschappen van de geëmitteerde stoffen en in functie van het belang van de emissies. Een rapport met voor alle geïdentificeerde

bronnen een overzicht van alle mogelijke reductiemaatregelen, evenals welke maatregelen uitgevoerd zijn/worden, welke maatregelen nog gepland zijn, welke onhaalbaar blijken (omwille van technische of financiële redenen) en welke maatregelen nog verder onderzocht zullen worden, inclusief de geplande timing voor verder onderzoek en voor de nog uit te voeren maatregelen en de impact van de onderzochte, uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen op de VOS-emissies.

Een stand van zaken en de resultaten van een eerste meetcampagne worden uiterlijk 1 januari 2025 bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be), de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

De navolgende meetcampagnes worden uitgevoerd met een driejaarlijkse meetfrequentie en worden uiterlijk voor 31 december van het betreffende jaar beëindigd.

(opgelegd in OMV_2020158215)

38. Schoorstenen 110, 203 tot en met 211 en 201A en 201B worden uiterlijk tegen 31 december 2023 voorzien van continue metingen voor NOx en CO.

De resultaten van deze continue metingen worden uiterlijk tegen 31 maart 2024 gerapporteerd.

Tegen uiterlijk 31 maart 2024 wordt voor stookinstallaties B93501 (75 MW) en B93502 (75 MW) (schouwen 201A en 201B) bevestigd dat voldaan wordt aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden voor NOx, SOx, HCl, HF en stof van artikel 3.12.6.1.4, 3.12.6.1.5, 3.12.6.1.6 en 3.12.6.1.7 van titel III van het VLAREM.

Deze rapporten worden bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

In afwijking van de bepalingen van artikel 3.7.10.2 (schoorsteen 110), artikel 3.13.2.3.5 (schoorsteen 203 t.e.m. 211) en artikel 3.12.6.1.10 (S201A en S201B) van titel III van het VLAREM en in toepassing van artikel 1.7 van titel III van het VLAREM waarin een continue meting voor NOx en stof wordt vereist, worden NOx en CO wekelijks gemonitord op deze schouwen tot 31 december 2023.

(opgelegd in OMV_2020158215)

39. Volgend actieplan op de CO boiler van FCCU1 wordt uitgevoerd tegen 30 juni 2025 om op die manier de beschikbaarheid van de CO boiler te verhogen:

- Het vervangen van het roestvrij stalen conisch deel (316L) door Inconel 625;
- Renovatie van het CO/Lucht mengkanaal cfr. inspectie 2021;
- Verbetering van het "burning management system";

Aan de hand van een gap analyse tussen de brandstofregelingen op FCCU1 en FCCU2 en de meest recente specificaties, worden de nodige verbeteringen aan de brandstofregeling op CO boiler FCCU2 uitgevoerd;

- Verbeteren van het supportering design van hoge en lage temperatuur oververhitters;
- Het toevoegen van een balg in Inconel 625 om spanningen te compenseren.
- Installatie van overige twee pijpen met harde metaal laag (indien positief labo resultaat);
- Reduceren van spanningen in hoektubes van buitenwanden.

Een rapport met betrekking tot de uitvoering van bovenstaande acties wordt uiterlijk 31 september 2025 bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de

afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

Een rapport met betrekking tot het effect van deze acties op de beschikbaarheid van de CO-boilers en het effect van deze acties op de emissies naar de lucht van de FCC-eenheden (toetsing aan afdeling 5.20.2 van titel II van het VLAREM) wordt uiterlijk 30 juni 2026 bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen

(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

(opgelegd in OMV_2020158215)

40. Na de installatie van de smart flare tracker op fakkels noord wordt uiterlijk op 30 april 2023 gerapporteerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht op welke wijze voor fakkels noord, ARDS en NC3 invulling wordt gegeven aan artikel 3.7.18.1 en 3.7.18.2 van titel III van het VLAREM, meer bepaald of affakkeling enkel toegepast wordt om veiligheidsredenen of voor niet-routinematige bedrijfsomstandigheden (vb. opstart, stillegging). Er wordt onder andere aangegeven over welke hoeveelheden product het voor welke andere dan normale omstandigheden gaat.

Dit rapport wordt bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be), de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

(opgelegd in OMV_2020158215)

41. Er wordt een meetmethodiek opgesteld voor de berekening van de gemiddelde uremissies voor totaal stof tijdens decoking, per ontkolingscyclus en per kraakoven. Deze methodiek wordt uiterlijk op 31 december 2023 bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

(opgelegd in OMV_2020158215)

42. In afwachting van het voorzien van voldoende inkuipingscapaciteit voor het tankenpark met tanks 443/444/445/446 zoals bepaald in artikel 5.17.4.3.7 van titel II van het VLAREM, wordt er tijdelijk geen product opgeslagen in tank 446 en wordt de werkingshoogte van tanks 443/444/445 tijdelijk beperkt, zodat voldaan wordt aan de bepalingen van artikel 5.17.4.3.7, §2, 1°, van titel II van het VLAREM. Vooraleer product wordt opgeslagen in tank 446 en de werkingshoogte van de overige tanks niet meer beperkt wordt, wordt aangetoond dat voldoende inkuipingscapaciteit is voorzien aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be) en de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

(opgelegd in OMV_2020158215)

43. De maatregelen zoals geformuleerd in het energieplan 2019-2022 van november 2019 die als 'zeker rendabel' werden bevonden (Z101-Z127) en beschreven werden onder punt 6.1 van het energieplan worden allen uitgevoerd tegen uiterlijk 31 december 2024.

(opgelegd in OMV_2020158215)

44. Een rapport rond het studiewerk van de 'studiemaatregelen' S101-S112 zoals geformuleerd in het energieplan 2019-2022 van november 2019, wordt uiterlijk 31 december 2023 bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.
(opgelegd in OMV_2020158215)
45. Ter beperking van de emissielast van vanadium naar de Schelde, worden overeenkomstig BBT 12 van de BREF REF uiterlijk tegen 31 december 2025 zwevende deeltjes teruggewonnen op de uitgaande stroom van de PTU-eenheid.
(opgelegd in OMV_2020158215)
46. Het bedrijf informeert de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be) en de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) jaarlijks rond het nader onderzoek om seleen en vanadium decentraal of centraal verder te reduceren. Het bedrijf neemt hiervoor zelf jaarlijks initiatief.
(opgelegd in OMV_2020158215)
47. Met het oog op het bereiken van de milieukwaliteitsdoelstellingen van de ontvangende waterloop, wordt binnen een termijn van 1 jaar na het verlenen van de vergunning een studie uitgevoerd naar de herkomst van PFBA in het geloosde afvalwater. Hierbij wordt zowel gekeken naar het opgenomen dokwater als naar mogelijke andere bronnen in de productieprocessen en op de volledige inrichting. Indien PFBA niet enkel afkomstig blijkt van het opgenomen dokwater, wordt tevens onderzoek gevoerd naar de optimalisatie van de bestaande zuiveringstechnieken of de toepassing van alternatieve technieken, rekening houdend met de toepassing van de beste beschikbare technieken, voor de verdere verwijdering van de concentraties aan PFAS-verbindingen uit het effluent. Ook preventieve maatregelen op vlak van grondstoffengebruik, productieprocessen en/of het acceptatiebeleid worden onderzocht.
Als leidraad voor de studie wordt de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan de bepalingsgrens, van de PFAS-verbindingen als streefwaarde gehanteerd. Er wordt tevens een voorstel van timing van de realisatie ervan uit deze studie geformuleerd. Betreffende studie wordt bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be), de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.
(opgelegd in OMV_2020158215)
48. Klimaat/CO₂ emissies:
- Tegen 31 december 2034 wordt de CO₂ emissie van TERA (inclusief NC3) met minimum 58% gereduceerd tegenover de emissie in 2019 (4.005.000 ton CO₂ in 2019) door een mix van energiebesparende investeringen;
 - Uiterlijk op 1 januari 2050 is de exploitatie van TERA koolstofneutraal;
 - In aanvulling op de bepalingen van artikel 3.12.2.2.1 van titel III van het VLAREM wordt binnen punt 7 van het milieubeheersysteem (volgen van de ontwikkelingen op het vlak van schonere technologieën) het volgende op regelmatige basis onderzocht:
 - bijkomende energiebesparende en CO₂-reduceren maatregelen;
 - de haalbaarheid van het gebruik van CCUS;
 - de elektrificatie van de naftakraker;

- de inzet van alternatieve grond- en brandstoffen;
- d. Wanneer een maatregel haalbaar blijkt, wordt de realisatie ervan concreet uitgewerkt. Voor wat het afvangen en comprimeren van koolstofdioxide betreft, wordt in het onderzoek getoetst aan de bepalingen van artikel 5.43.3.20 van titel II van het VLAREM. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door deskundigen terzake, bestaande uit minstens een erkend MER-deskundige in de discipline Klimaat.
- e. Jaarlijks wordt uiterlijk op 30 juni gerapporteerd met betrekking tot de stand van zaken van punten a, b, c en d.
- f. Vanaf 2034 doet de exploitant tweejaarlijks een actualisatie van het CO₂-emissiereductieplan waarin wordt aangegeven op welke wijze de inrichting vroeger dan 1 januari 2050 koolstofneutraal kan worden gemaakt. Deze plannen worden dan uiterlijk 31 december 2036, 31 december 2038, 31 december 2040 en 31 december 2042 bezorgd.

Betreffende rapporten worden bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be), de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be), het VEKA en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

Jaarlijks wordt bovendien door TERA een overleg ingepland met de afdeling GOP, VEKA, de VMM, de stad Antwerpen en eventuele andere stakeholders waarin een stand van zaken met betrekking tot bovenstaande punten gegeven wordt.

(opgelegd in OMV_2020158215)

49. Een rapport waaruit blijkt dat de online meting en aansturing van de doseringen aan corrosie-inhibitor en anti-scalant binnen de koeleenheden eenheden J91 t.e.m. 97 gerealiseerd is, wordt uiterlijk op 31 december 2023 bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be), de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

(opgelegd in OMV_2020158215)

50. Een studie die aantoon op welke manier tegen 31 december 2024 zal omgeschakeld zijn naar een javelvrij biocide in de once-through koelwatersystemen, wordt uiterlijk tegen 31 december 2023 bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be), de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

(opgelegd in OMV_2020158215)

51. Een studie over de mogelijkheid tot lokale, duurzame aanmaak van proceswater (ter vervanging van leidingwater) op basis van dokwater of éénmalig gebruikt koelwater via de inzet van membraamdestillatietechnieken, gevoed met restwarmte, wordt uiterlijk op 31 december 2023 bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

(opgelegd in OMV_2020158215)

52. De exploitant voert een haalbaarheidsstudie uit naar hoe hij zijn inspanningen kan verhogen om minder proces-/demiwater en koelwater te verbruiken en meer te hergebruiken. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige waterbalans, waarbij de in- en uitgaande waterstromen (proces en koeling) in kaart worden gebracht. Op basis hiervan wordt een geoptimaliseerde waterbalans opgemaakt. Eveneens wordt onderzocht hoe de impact op het dokkencomplex kan verminderd worden. De waterwegbeheerders van dokken en Schelde worden bij dit onderzoek betrokken. Deze haalbaarheidsstudie wordt tegen 31 december 2024 bezorgd aan de betrokken waterwegbeheerders, de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.
(opgelegd in OMV_2020158215)

53. De VLAREM-geluidsnormen worden integraal nageleefd. Jaarlijks wordt uiterlijk op 31 december een rapport aangeleverd waaruit blijkt dat de geluidsnormen (geluidsimmissies) in de nabijgelegen woongebieden worden nageleefd. Dit rapport wordt bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be) en de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.
(opgelegd in OMV_2020158215)

54. In aanvulling/afwijking van de algemene en/of sectorale lozingsvoorwaarden en de bijzondere lozingsnormen opgelegd in het ministerieel besluit OMV_2020158215 van 10 februari 2023, zijn volgende bijzondere lozingsnormen voor de lozing van bedrijfsafvalwater (bijkomend) van toepassing voor een termijn tot 30 juni 2025:

Parameter	Lozingsnorm (µg/l)
PFBA	0,1
PFPeA	0,05
PFHxA	0,05
PFOS (lineair + vertakt)	0,1
6:2 FTS	0,1

(opgelegd in OMWV-2024-0014)

55. Bluswater afkomstig van alle bluswerkzaamheden met inzet van blusschuim, alsook van brandblus oefeningen waarbij blusschuim gebruikt wordt, wordt steeds integraal opgevangen en afgevoerd naar een hiertoe erkende verwerker. Dit geldt eveneens voor het spoel- en reinigingswater dat in contact geweest is met blusschuim van:

- blusapparatuur;
- blusschuim(aanmaak)installaties;
- brandbluswagen;
- aanvoer- en afvoerleidingen van bluswater;
- calamiteitentanks ingezet voor opvang bluswater.

(opgelegd in OMWV-2024-0014)

56. Het gebruik van PFAS-houdend blusschuim wordt gestopt tegen uiterlijk 31 december 2024. Bij de omschakeling van PFAS-houdend blusschuim naar PFAS-vrij blusschuim wordt alle reinigingswater dat vrijkomt bij reiniging en spoeling van leidingen, blusschuim(aanmaak)installaties, blusschuimvoorraadtanks en injectiesystemen afgevoerd naar een hiertoe erkende verwerker. De afgiftebewijzen worden bijgehouden in een register dat ter inzage ligt van de toezichthoudende overheid.
(opgelegd in OMWV-2024-0014)

Conclusie: gunstig.

10. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerendergoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Aanvullend op het advies van de POVC wordt opgemerkt dat onderaan de geactualiseerde overzichtstabel van de gevaarlijke stoffen vermeld wordt dat de totale tijdelijke aanwezigheid van 250 ton aardolieproducten in de tijdelijke losinstallatie niet inbegrepen is in de weergegeven totale hoeveelheid aardolieproducten. Aangezien de tijdelijke losinstallatie vergund werd voor een termijn die eindigde op 31 december 2024, is de vergunning hiervoor intussen vervallen. Deze voetnoot wordt bijgevolg uit de tabel verwijderd.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

11. Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van VLAREM II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website <https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip>. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.

Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

Een toegekende omgevingsvergunning is pas uitvoerbaar na verkrijgen van de bouwtoelating van de eigenaar van de grond, in deze de nv van publiek recht Haven van Antwerpen-Brugge.

Op 23 september 2024 bezorgde de aanvrager (met projectinhoud V4) een gecorrigeerde tabel 17.3 waarin de totale hoeveelheid aardolieproducten (Seveso MNG 34) met 250 ton wordt verminderd. De veiligheidsnota VN/24/18 blijft echter ongewijzigd en bevat dus een overschatting met 250 ton aardolieproducten. Omwille van de overschatting, heeft dit geen implicaties op de huidige aanvraag. De vergunninghouder wordt erop gewezen dat bij een volgende aanvraag de correcte hoeveelheid in het OVR moet opgenomen worden.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de nv TotalEnergies Refinery Antwerp, gevestigd Scheldelaan 16 - Haven 447 te 2030 Antwerpen (KBO 404.586.901), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een olieraffinaderij (inrichtingsnummer omgevingsloket 20171012-0015), gelegen Scheldelaan 16 te 2030 Antwerpen, kadastrale gegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 14-A-5C, 14-A-6E, 14-A-8F, 14-A-71D, 14-A-74C, 15-B-250A2, 15-B-250R, 15-B-250X, 15-B-250Y, 15-B-250Z, 15-B-250/2, 16-D-94G, 16-D-94H, 16-D-94K, 16-D-94L, 16-D-94M, 16-D-94R, 16-D-105G, 16-D-117C, 16-D-117D, 16-D-117E, 16-D-117G, 16-D-131C3, 16-D-131C6, 16-D-131D6, 16-D-131H4, 16-D-131L4, 16-D-131L6, 16-D-131M6, 16-D-131N6, 16-D-131P6, 16-D-131R6, 16-D-131X6, 16-D-142C, 16-D-142D, 16-D-142E en 15-B-250Z. De vergunning omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 15-B-250Z:
 - de oprichting van een procesvat (chloride treater);
- het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 14-A-5C, 14-A-6E, 14-A-8F, 14-A-71D, 14-A-74C, 15-B-250A2, 15-B-250R, 15-B-250X, 15-B-250Y, 15-B-250Z, 15-B-250/2, 16-D-94G, 16-D-94H, 16-D-94K, 16-D-94L, 16-D-94M, 16-D-94R, 16-D-105G, 16-D-117G, 16-D-117C, 16-D-117D, 16-D-117E, 16-D-131H4, 16-D-131C6, 16-D-131L4, 16-D-131L6, 16-D-131C3, 16-D-131X6, 16-D-131D6, 16-D-131M6, 16-D-131N6, 16-D-131P6, 16-D-131R6, 16-D-142C, 16-D-142D en 16-D-142E door uitbreiding van de chloride treater (eenheid 72) met
 - een procesvat van 83 m³ (20.1.2.a);
 - de aanwezigheid van 15 ton aardolieproducten (17.2.2/MNG-34*).

Rubricering: 17.2.2 - 20.1.2.a.

**Inclusief administratieve rechtzetting van de totale opgeslagen hoeveelheid aan aardolieproducten.*

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een olieraffinaderij voor ruwe aardolie met een maximale verwerkingscapaciteit van ruwe aardolie van 20.500.000 ton/jaar (20.1.2.a) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.118.037 kW (waarvan 2x 6.319 kW tot 14/04/2024 en 80 kW vergund tot 31/12/2024 (tijdelijke losinstallatie)), omvattend volgende productie-eenheden:
 - 2 katalytische kraakeenheden:
 - FCC-1 (eenheid 31): 4.300 ton/dag, inclusief een gasherwinning- en benzinesectie met bijhorende CO-naverbrander (eenheid 33: 65 ton stoom/uur);
 - FCC-2, inclusief een C3C4-meroxeenheid (eenheid 67): 12.000 ton/dag, inclusief een gasherwinning- en benzinesectie met bijhorende CO-naverbrandingseenheid en een SO_x-scrubber (eenheid 75: 200 ton stoom/uur)
 - C3-C4-merox- eenheid (eenheid 32: 650 ton/dag);
 - kerosine-meroxeenheid (eenheid 35: 4.950 ton/dag);
 - methyltertiairbutylether (MTBE)-eenheid (eenheid 36: 1.000 ton/dag);
 - ethyltertiairbutylether (ETBE)-eenheid (eenheid 36: 1.159 ton/dag);
 - minalk-meroxeenheid (eenheid 37: 2.640 ton/dag);
 - 6 katalytische ontzwavelingseenheden (eenheden 41-51-61-64, deel van eenheid 73 en eenheid 74: respectievelijk 3.000 ton/dag, 3.000 ton/dag, 11.000 ton/dag, 7.000 ton/dag, 4.500 ton/dag en 8.000 ton/dag);
 - 2 atmosferische destillatie-eenheden (eenheid 53T: 24.000 ton/dag en eenheid 63: 32.000 ton/dag);
 - 2 gasdistillatie-eenheden (eenheid 53G: 700 ton/dag en eenheid 65: 1.600 ton/dag) (16.2.3);
 - 3 aminebehandelingseenheden (eenheden 56 (onderdeel van restgasbehandeling Job86) – 87: 400 ton/dag – 88: 400 ton/dag);
 - 2 zwavelrecuperatie-eenheden (eenheid 57: 400 ton/dag en eenheid 58: 400 ton/dag) met 1 restgasbehandelingseenheid met naverbranders (eenheid 86);
 - propeensplittereenheid (eenheid 62: 750 ton/dag);
 - vacuümdistillatie-eenheid (eenheid 66: 18.000 ton/dag);
 - HF-alkylatie-eenheid (eenheid 69: 2.000 ton/dag);
 - visbreaker/residu stripper-eenheid (eenheid 71: 6.000 ton/dag);
 - katalytische reformingseenheid (deel van eenheid 72: 8.000 ton/dag);
 - aromaten eenheid (eenheid 76: 1.000 ton benzeen/dag en 2.300 ton xyleen/dag) bestaande uit:
 - een reformaatfractioneringssectie (RFS) (deel van eenheid 72);
 - een C6-hydrogenatie-eenheid (deel van eenheid 73: 2.000 ton/dag);
 - solvent deasfalteringseenheid (eenheid 79: 7.800 ton/dag);
 - atmosferische-residu-ontzwavelingseenheid (eenheid 81: 9.800 ton/dag (ARDS) en 8.200 ton/dag (MHC));
 - waterstofzuiveringseenheid (eenheid 82: PSA1: 3.840.000 Nm³/dag en PSA2: 17.900 H₂ ton/jaar);
 - Clean Gasoline-productie-eenheid (eenheid 83: 2.268.000 ton/jaar);
 - naftakraakinstallatie (eenheid 91: 7.000 ton nafta/dag, 2.555.000 ton/jaar) (7.3.2 – 7.11.1.a) inclusief een ROG-eenheid (eenheid 94);
 - kraakbenzine hydrogenatie-eenheid (eenheid 92: 2.000 ton/dag);
- de lozing van koelwater met een totaal maximum lozingsdebiet van 30.800 m³/uur (3.5.3) via:
 - lozingspunt 2: 15.000 m³/uur in de Schelde;
 - lozingspunt 3: 15.000 m³/uur in het Hansadok;
 - lozingspunt 11: 800 m³/uur in het Marshalldok;
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat met een lozingsdebiet van het effluent van 2.000 m³/uur, 46.100 m³/dag en 12.215.000 m³/jaar via lozingspunt 1 in de Schelde (3.6.3.3);

OMGP-2024-0280
nv TotalEnergies Refinery Antwerp

- een verdeelstation met 6 verdeelslangen voor benzine en gasolie (6.5.2);
- 89 transformatoren met een individueel nominaal vermogen groter dan 1.000 kVA en een totaal vermogen van 1.105.050 kVA (12.2.2);
- stalplaatsen voor 670 voertuigen (15.1.2);
- een herstelwerkplaats voor motorvoertuigen met gebruik van 1 schouwput (15.2);
- koelinstallaties, warmtepompen en airco's met een totaal CO₂-equivalent van 3.676,787 ton (16.3.1) (waarvan 0,675 ton CO₂-equivalent vergund tot 14/04/2024, 90,8 ton CO₂-equivalent vergund tot 3/11/2031, 1,62 ton CO₂-equivalent vergund tot 16/11/2031, 1,782 ton CO₂-equivalent vergund tot 11/01/2029, 24,66 ton CO₂-equivalent vergund tot 18/04/2029);
- koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 142.560,57 kW (16.3.2.b) (waarvan 19,6 kW vergund tot 14/04/2024, 131,8 kW vergund tot 3/11/2031, 8,67 kW vergund tot 16/11/2031, 15 kW vergund tot 11/01/2029, 112,5 kW vergund tot 18/04/2029);
- een vulinstallatie met een geïnstalleerde drijfkracht van 22 kW en een debiet van 60 Nm³/uur voor het vullen van flessen met beademingslucht (16.4.2);
- 6 ontspanningsstations voor gasen met een totaal debiet van 315.400 Nm³/uur (16.5);
- de opslag van brandbare vloeistoffen (1.4 - 6.4.3):

Tanknr.	Productnaam	Capaciteit (m ³)	Gewicht (ton)	Zone	Eenheid	Ook rubriek 1.4
F2005	additief voor gasolie	25	25	65a	20	
L2467	smeerolie	5	4,4	90	24	
L2622	corrosiemiddel	0,15	0,14	45	26	
L5330	Max-amine 7B inhibitor	1,6	1,61	5	53T	
L5336AB	EC 2054A emulsiebreker	3,62	3,87	5	53T	
L6010	smeerolie	5	4,8	23	60	
L6414	smeerolie	5	4,8	24	64	
L7147	smeerolie	5	4,8	24	71	
L7148	smeerolie	5	4,8	24	71	
L7384	smeerolie	5	4,8	4	73	
L7388	smeerolie	5	4,8	4	73	
L7423	smeerolie	5	4,8	8	74	
L8102	smeerolie	20	19,2	40	81	
L8102	smeerolie	5	4,8	30	97	
L23222	smeerolie	5	1,13	2	23	
L23234	smeerolie	20	6,4	89	23	
TK301	bitumen	9.229,97	10.152,97	33	25	X
TK302	bitumen	9.136,66	10.050,33	33	25	X
TK303	bitumen	9.223,85	10.146,24	33	25	X
TK304	bitumen	9.233,62	10.156,98	33	25	X
TK311	bitumen	2.850	3.135	34	25	X
TK312	bitumen	2.812	3.093,2	34	25	X
TK313	bitumen	2.850	3.135	34	25	X
TK314	bitumen	2.810	3.091	34	25	X
TK315	bitumen	2.850	3.135	34	25	X
TK316	bitumen	2.797	3.076,7	34	25	X
TK317	bitumen	2.850	3.135	34	25	X
TK318	bitumen	2.850	3.135	34	25	X
TK319	bitumen	2.817	3.098,7	34	25	X
TOTAAL		62.430.478 liter	68.641,27 ton			

OMGP-2024-0280
nv TotalEnergies Refinery Antwerp

- de opslag van volgende gevaarlijke stoffen (1.4 – 17.1.2.1.3 – 17.1.2.2.3 - 17.2.2 – 17.3.2.1.1.3 – 17.3.2.1.2.2. – 17.3.2.2.3.b – 17.3.2.3.2.a – 17.3.4.3 – 17.3.5.3 – 17.3.6.3 – 17.3.7.3 – 17.3.8.3:

Tanknr**	Product	Product TERA benaming	Capaciteit (m ³)	Gewicht (ton)	Zone	Eenhed	H1	H2	P2	P5a	P5c	E1	ontvl vl gassen en aardgas	acetyleen	zuurstof	waterstofsulfide	ammoniak	waterstof	methanol	aardolieproducten	1.4	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
F1401	dieselolie	gasolie	4,2	3,78	35	14														x	x			x								
F1401A	brandstof	gasolie	4,2	3,78	35	14														x	x			x								
F1604	gasolie	gasolie	3	2,7	4	16														x	x			x								
F1616	benzine super	benzine	6	4,51	3	16														x	x					x						
F2002	furfural	furfural	30	36	65a	20					x														x			x		x		
F2003	verdund furfural	furfural	12	14,4	65a	20					x														x			x		x		
F2101	brandstof	benzine	4,2	3,16	87	21														x	x					x			x	x	x	
F2505	furfural	furfural	17,9	21,48	34	25					x														x			x		x		
F2605	superbenzine	benzine	20	15,04	92	26														x	x					x						
F2606	loodvrije benzine	benzine	20,5	15,42	92	26														x	x					x						
F2607	gasolie	gasolie	40,5	36,45	92	26														x	x											
F2608	CO ₂ -sfeer	koolstofdioxide	3,1	4,65	1	26																		x								
F2609	propaan	propaan	1,6	2,4	89	26							x											x								
F2610	propaan	propaan	1	1,5	1	26							x											x								
F2611	rode mazout	rode mazout	3	2,64	19	26														x	x											
F2712	methanol	methanol	1,5	1,19	53	27													x		x					x		x		x		
F5335	propaan loog afscheidingsvat	methanol	5	3,95	5	53G													x		x					x		x		x		
F5901	zwavel	zwavel	3.340	6.913,8	17	59															x								x			
F5902	zwavel	zwavel	3.340	6.913,8	17	59															x									x		
F97330	natriumhypochloriet	natriumhypochloriet	36,6	43,92	30	97						x															x			x		x
F2725	lpg C40	lpg C40/ butaan	3.416	1.981,28	44	27							x										x									
K2306	demineralisatiegebouw	sterk basische of licht zure ionexchange resines uit styreendiviny/benzeen, polypropyleen of acryl	5,71	8	2	23																					x					
L1404	gasolie	gasolie	3,76	3,38	10	14														x	x			x								
L1405	hypochloriet	chloor	30	33	17	14						x																x	x		x	
L23221	Mekor (K-2302)	Mekor (K-2302)	0,84	0,77	2	23																							x	x	x	
L2503	lubricity improver	Lubricity improver	60	48,507	26	25																							x	x	x	
L2504	antivries	antivries	45,466	46,47	44	25																								x		
L2505	kerosine	kerosine	50	45	34	25														x	x			x				x	x	x		
L2511	flow impover	flow improver	32	32	26	25																								x	x	
L2513	flow impover	flow improver	32	32	26	25																									x	x
L2515	kleurstof	furfural	9	10,8	45	25					x														x			x		x		
L2517	kleurstoftank rood voor motorbrandstof lichters	kleurstoftank rood voor motorbrandstof lichters	7,85	5,9	35	25					x										x					x			x	x	x	
L2519	kleurstoftank oranje voor motorbrandstof lichters	benzine	8	6,02	35	25														x	x					x			x	x	x	
L2521	kleurstoftank rood voor motorbrandstof KVC en wagonlading	kleurstoftank rood voor motorbrandstof KVC en wagonlading	4	3,01	44	25					x										x					x			x	x	x	
L2523	kleurstoftank oranje voor motorbrandstof KVC en wagonlading	kleurstoftank oranje voor motorbrandstof KVC en wagonlading	4	3,01	44	25					x										x					x			x	x	x	

OMGP-2024-0280
nv TotalEnergies Refinery Antwerp

Tanknr*	Product	Product TERA benaming	Capaciteit (m³)	Gewicht (ton)	Zone	Eenheid	H1	H2	P2	P5a	P5c	E1	ontvl vl gassen en aardgas	acetyleen	zuurstof	waterstofsulfide	ammoniak	waterstof	methanol	aardolieproducten	1.4	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4	
L2525	kleurstoftank oranje motorbrandstof zeeschepen	kleurstoftank oranje motorbrandstof zeeschepen	8	6,02	45	25					x										x					x			x	x	x		
L2533A	groene kleurstof	groene kleurstof mengvat	1	0,75	43	25					x										x					x			x	x	x		
L2535	kleurstof voor gasolie	Yellow – kleurstof voor gasolie	6	7,2	34	25					x														x			x		x			
L5328AB	Nalco EC1005B corrosiemiddel inhibitor	corrosiemiddel	3	3,06	5	53T																					x		x				
L5333AB	5K635 corrosion inhibitor filmer		1,6	1,59	5	53T																					x				x		
L5334	4H606 corrosion inhibitor neutraliser		0,82	0,8	5	53T																					x		x				
L5337AB	cubitainer: EC2134A emulsiebreker (crude)	EC 2134A emulsiebreker (crude)	3	2,88	5	53T																							x	x	x		
L5707	olievaten "zwavelblok"		0,42	0,34	16	57																							x	x	x		
L7383		tetrachloorethyleen	13,455	7,50	4	73																							x	x	x		
L7383	inkuiping voor opslag cubitainers		0,048	0,04	4	73																							x	x	x		
TK753	C40 tank sfeer	lpg C44	1.600	928	53	27							x								x		x					x					
TK105	Fresh NaOH/ Caustic 24%	Fresh NaOH/ Caustic 24%	2.714	2714	34	19																					x						
TK112	lichteslop olietank	lichte KWS-slop	2.000	18.000	13	19																							x	x	x		
TK114	gebruikte loog tank	NaOH/Caustic - spent	2.000	2.000	13	19																					x		x	x	x		
TK115	geneutraliseerde loog	Neutralized NaOH Caustic - spent	2.000	1.800	13	19																							x	x	x		
TK13	ruwe olie	aardolie / slop	22.250	20.025	37	25															x	x					x		x	x	x		
TK131	JA1F tank	kerosine	6.850	6.165	20	19															x	x			x				x	x	x		
TK132	BUKF tank	kerosine	6.850	6.165	20	19															x	x			x				x	x	x		
TK134	biodieselcomponent	gasolie	6.850	6.165	20	19															x	x			x				x	x	x		
TK135	biodieselcomponent	gasolie	6.850	6.165	20	19															x	x			x				x	x	x		
TK 137	Sourwater	Sourwater	6.851	6.165,9	20	19																										x	
TK138	HGO	gasolie	6.850	6.165	20	19															x	x			x				x	x	x		
TK139	LCOLSH	gasolie	6.850	6.165	20	19															x	x			x				x	x	x		
TK14	ruwe olie	aardolie / slop	22.150	19.935	37	25															x	x					x		x	x	x		
TK16	ruwe olie	aardolie	30.070	27.063	38	25															x	x					x		x	x	x		
TK17	ruwe olie	aardolie	30.070	27.063	38	25															x	x					x		x	x	x		
TK18	ruwe olie	aardolie	31.950	28.755	46	25															x	x					x		x	x	x		
TK19	ruwe olie	aardolie	31.962	28.765,8	46	25															x	x					x		x	x	x		
TK20	ruwe olie	aardolie	32.013	28.811,7	47	25															x	x					x		x	x	x		
TK21	ruwe olie	aardolie	32.013	28.811,7	47	25															x	x					x		x	x	x		
TK22	ruwe olie	aardolie	32.003	28.802,7	56	25															x	x					x		x	x	x		
TK23	ruwe olie	aardolie	74.250	66.825	57	25															x	x					x		x	x	x		
TK24	ruwe olie	aardolie	75.110	56.482,72	57	25															x	x					x		x	x	x		
TK25	benzine	benzine	47.575	35.776,4	62	25															x	x					x		x	x	x		
TK26	benzine	benzine	47.312	35.578,62	62	25															x	x					x		x	x	x		
TK27	lichte destillaat tank	benzine	75.155	56.516,56	63	25															x	x					x		x	x	x		
TK28	lichte destillaat tank	benzine	75.155	56.516,56	63	25															x	x					x		x	x	x		
TK305	CUTLS	stookolie	15.350	15.350	32	25															x	x							x	x	x		
TK306	CUT	stookolie	15.350	15.350	32	25															x	x							x	x	x		
TK307	GDS	stookolie	15.350	15.350	32	25															x	x							x	x	x		
TK308	GGEMOS	stookolie	15.350	15.350	32	25															x	x							x	x	x		

OMGP-2024-0280
nv TotalEnergies Refinery Antwerp

Tanknr*	Product	Product TERA benaming	Capaciteit (m³)	Gewicht (ton)	Zone	Eenheid	H1	H2	P2	P5a	P5c	E1	ontvl vl gassen en aardgas	acetyleen	zuurstof	waterstofsulfide	ammoniak	waterstof	methanol	aardolieproducten	1.4	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
TK31	ruwe olie	aardolie	75.110	67.599	84	25														x	x					x			x	x	x	
TK32	ruwe olie	aardolie	75.110	67.599	85	25														x	x					x			x	x	x	
TK321	gasolie	gasolie	7.555	6.799,5	33	25														x	x		x						x	x	x	
TK322	gasolie	gasolie	7.555	6.799,5	33	25														x	x		x						x	x	x	
TK323	stookolie	stookolie	7.555	7.555	33	25														x	x								x	x	x	
TK324	stookolie	stookolie	7.555	7.555	33	25														x	x								x	x	x	
TK332	gasolie	gasolie	2.850	2.565	34	25														x	x		x						x	x	x	
TK333	stookolie	stookolie	2.850	2.850	34	25														x	x								x	x	x	
TK334	stookolie	stookolie	2.805	2.805	34	25														x	x								x	x	x	
TK335	stookolie	stookolie	2.850	2.850	34	25														x	x								x	x	x	
TK336	stookolie	stookolie	2.850	2.850	34	25														x	x								x	x	x	
TK337	stookolie	stookolie	2.850	2.850	34	25														x	x								x	x	x	
TK338	stookolie	stookolie	2.850	2.850	34	25														x	x								x	x	x	
TK339	stookolie	stookolie	2.850	2.850	34	25														x	x								x	x	x	
TK345	gasolie	gasolie	22.150	19.935	32	25														x	x		x						x	x	x	
TK346	gasolie	gasolie	12.900	11.610	42	25														x	x		x						x	x	x	
TK347	gasolie	gasolie	12.900	11.610	42	25														x	x		x						x	x	x	
TK348	gasolie	gasolie	15.350	13.815	42	25														x	x		x						x	x	x	
TK349	gasolie	gasolie	15.350	13.815	42	25														x	x		x						x	x	x	
TK361	stookolie	stookolie	22.677	22.677	49	25														x	x								x	x	x	
TK362	atmosferische residutank - LC2	stookolie	22.311	22.311	49	25														x	x								x	x	x	
TK363	stookolie	stookolie	22.642	22.642	49	25														x	x								x	x	x	
TK364	stookolie	stookolie	22.595	22.595	49	25														x	x								x	x	x	
TK365	stookolie	stookolie	22.121	22.121	49	25														x	x								x	x	x	
TK366	stookolie	stookolie	22.199	22.199	49	25														x	x								x	x	x	
TK371	atmosferische residutank - FC0	stookolie	22.150	22.150	50	25														x	x								x	x	x	
TK372	waxtank	stookolie	22.150	22.150	50	25														x	x								x	x	x	
TK373	atmosferische residutank - FC0	stookolie	22.150	22.150	50	25														x	x								x	x	x	
TK374	stookolie	stookolie	22.150	22.150	50	25														x	x								x	x	x	
TK375	F15HS	stookolie	22.150	22.150	50	25														x	x								x	x	x	
TK376	F15	stookolie	22.150	22.150	50	25														x	x								x	x	x	
TK381	FC3	stookolie	34.950	34.950	58	25														x	x								x	x	x	
TK382	FCOLOR	stookolie	34.950	34.950	58	25														x	x								x	x	x	
TK383	FC3	gasolie	34.950	31.455	58	25														x	x		x						x	x	x	
TK384	G3S	gasolie	34.950	31.455	58	25														x	x		x						x	x	x	
TK385	LGOLSH	gasolie	34.950	31.455	59	19														x	x		x						x	x	x	
TK386	LGOLSH	gasolie	34.950	31.455	59	19														x	x		x						x	x	x	
TK387	FC3	stookolie	35.032	35.032	64	19														x	x								x	x	x	
TK388	FC4	stookolie	23.421	23.421	64	19														x	x								x	x	x	
TK389	FC3	stookolie	23.391	23.391	64	19														x	x								x	x	x	
TK390	FC3	stookolie	34.950	34.950	64	19														x	x								x	x	x	
TK391	GFRMOS	gasolie	31.850	28.665	61	19														x	x		x						x	x	x	
TK392	GDSk	gasolie	32.806	29.525,4	61	19														x	x		x						x	x	x	
TK393	GDS	gasolie	31.850	28.665	61	19														x	x		x						x	x	x	
TK401	UNW91W	benzine	7.560	5.685,12	43	25														x	x					x			x	x	x	
TK402	UNW98W	benzine	7.560	5.685,12	43	25														x	x					x			x	x	x	
TK403	UNW98Wk	benzine	7.560	5.685,12	43	25														x	x					x			x	x	x	
TK404	UNW91W	benzine	7.560	5.685,12	43	25														x	x					x			x	x	x	
TK405	Kero	kerosine / JET	9.000	6.840	43	25														x	x					x			x	x	x	
TK406	RG	nafta	9.350	7.031,2	43	25														x	x					x			x	x	x	

OMGP-2024-0280
nv TotalEnergies Refinery Antwerp

Tanknr*	Product	Product TERA benaming	Capaciteit (m³)	Gewicht (ton)	Zone	Eenheid	H1	H2	P2	P5a	P5c	E1	ontvl vl gassen en aardgas	acetyleen	zuurstof	waterstofsulfide	ammoniak	waterstof	methanol	aardolieproducten	1.4	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4	
TK407	NCF	nafta	9.350	7.031,2	43	25														x	x					x				x	x	x	
TK408	NCF	nafta	9.350	7.031,2	43	25														x	x					x				x	x	x	
TK431	benzeen	benzeen	11.600	10.231,2	42	25					x										x					x				x	x		
TK432	benzeen	benzeen	24.200	21.344,4	42	25					x										x					x				x	x		
TK433	kerosine	kerosine / JET A-1	12.910	11.619	52	25														x	x			x					x	x	x		
TK434	kerosine	kerosine / JET A-1	12.910	11.619	52	25														x	x			x					x	x	x		
TK435	kerosine	kerosine / JET A-1	12.910	11.619	52	25														x	x			x					x	x	x		
TK436	kerosine	kerosine / JET A-1	12.910	11.619	52	25														x	x			x					x	x	x		
TK441	benzinecomponenten	xyleen	25.300	22.770	51	25					x										x					x				x	x		
TK442	Benzinet	benzeen (benzeenrijke fractie)	25.300	22.314,6	51	25					x											x				x				x	x		
TK443	benzine	benzine	25.300	19.025,6	51	25															x	x				x				x	x	x	
TK444	benzine	benzine	25.300	19.025,6	51	25															x	x				x				x	x	x	
TK445	benzine	benzine	25.300	19.025,6	51	19															x	x				x				x	x	x	
TK446	benzine	benzine	31.050	23.349,6	51	19															x	x				x				x	x	x	
TK451	gasolie	gasolie	32.000	24.064	60	25															x	x				x				x	x	x	
TK452	gasolie	gasolie	32.000	24.064	60	25															x	x				x				x	x	x	
TK453	lichte destillaat tank - LD3	benzine	32.000	24.064	60	25															x	x				x				x	x	x	
TK454	niet-ontzwavelde reformer voedingstank	benzine	32.000	24.064	60	25															x	x				x				x	x	x	
TK456	niet-ontzwavelde kerosine tank - RAK	kerosine / JET A-1	32.000	28.800	61	25															x	x		x						x	x	x	
TK511	methanol/ethanol tank	methanol	6.500	5.200	48	19													x		x					x		x		x			
TK512	MTBE/ETBE-tank	benzine	6.500	4.550	48	19															x	x				x		x		x	x	x	
TK513	Platformate-tank	benzine	12.000	9.024	48	19															x	x				x				x	x	x	
TK514	LDF-tank	benzine/methanol	6.500	4.810	48	25															x	x				x				x	x	x	
TK515	benzine	benzine	12.000	9.024	48	19															x	x				x				x	x	x	
TK522	MTBE-tank	MTBE (methyl-tert-butylether)	18.700	13.838	48	19					x											x				x				x			
TK554	voeding ARDS	zware stookolie	22.150	22.150	31	19															x	x								x	x	x	
TK555	voeding ARDS	zware stookolie	22.150	22.150	31	19															x	x								x	x	x	
TK556	ARDS produkt	zware stookolie	22.150	22.150	31	19															x	x								x	x	x	
TK575	LCO-tank	gasolie	22.150	19.935	41	19															x	x		x						x	x	x	
TK576	TGO-tank	gasolie	22.150	19.935	41	19															x	x		x						x	x	x	
TK581	TGOLS tank	gasolie	18.700	16.830	26	19															x	x		x						x	x	x	
TK582	TGO-tank	gasolie	19.291	17.361,9	26	19															x	x		x						x	x	x	
TK583	TGO-tank	gasolie	19.291	17.361,9	26	19															x	x		x						x	x	x	
TK584	gasolie	gasolie	19.300	14.513,6	27	19															x	x					x			x	x	x	
TK585	TGOLS-tank	gasolie	18.700	16.830	27	19															x	x		x						x	x	x	
TK586	kerosine	kerosine	19.300	17.370	27																x	x		x						x	x	x	
TK587	DHT feed tank	benzine	18.700	14.062,4	28	19															x	x				x				x	x	x	
TK588	HCS tank	benzine	18.700	14.062,4	28	19															x	x				x				x	x	x	
TK589	HCS tank	benzine	18.150	13.648,8	28	19															x	x				x				x	x	x	
TK591	RAK tank	kerosine	20.355	18.319,5	36	19															x	x		x						x	x	x	
TK592	kerosinetank	kerosine	19.600	17.640	36	19															x	x		x						x	x	x	
TK593	RAKLS tank	kerosine	19.600	17.640	36	19															x	x		x						x	x	x	
TK741	C42 tank sfeer	lpg C42	3.500	2.030	45	27							x									x		x									
TK742	RC4 tank sfeer	lpg RC4 / butaan	3.500	2.030	45	27							x									x		x									
TK751	C40 tank sfeer	lpg IC4 / isobutaan	795	461,1	53	27							x									x		x									
TK752	C40 tank sfeer	lpg IC4 / isobutaan	759	440,22	53	27							x									x		x									
TK754	C30 tank sfeer	lpg C30 / propaan	2.000	3.000	53	27							x									x		x									
TK755	C33 tank sfeer	lpg C33 / propyleen	4.003	6.004,5	53	27							x									x		x									

OMGP-2024-0280
nv TotalEnergies Refinery Antwerp

Tanknr*	Product	Product TERA benaming	Capaciteit (m³)	Gewicht (ton)	Zone	Eenheid	H1	H2	P2	P5a	P5c	E1	ontvl vl gassen en aardgas	acetyleen	zuurstof	waterstofsulfide	ammoniak	waterstof	methanol	aardolieproducten	1.4	17.1.2.1.3	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.3	17.3.2.1.2.2	17.3.2.2.3.b	17.3.4.3	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4
TK756	C33 tank sfeer	lpg C33 / propyleen	4.003	6.004,5	53	27							x								x		x									
TK757	C3/C4 tank sfeer	lpg C3/C4	2.007	3.010,5	53	27							x								x		x									
TK758	C3 tank sfeer	lpg C33 / propyleen	3.500	5.250	45	27							x								x		x									
TK759	C31 tank sfeer	lpg C30/ propaan	3.500	5.250	45	27							x								x		x									
TK77	tank GW/S+F (gasolie - vast dak)	gasolie	6.850	5.480	54	20													x		x											
TK774	isobutaantank C31	lpg IC4 / isobutaan	150	90	53	27							x								x		x									
TK775	isobutaantank C31	lpg IC4 / isobutaan	150	90	53	27							x								x		x									
K2610	zuurstof		1,8	2,52	1	26									x								x									
K2610	helium		1,2	1,8	1	26																	x									
K2610	argon		1,2	1,8	1	26																	x									
K2610	N ₂ O		1,2	0,72	1	26																	x									
K2610	CO ₂		0,6	0,08	1	26																	x									
K2610	menggas (15% Ar in CO ₂)		1,2	1,2	1	26																	x									
K2610	ijkgas		1,6	0,96	1	26																	x									
K2610	N ₂		5,6	8,4	1	26																	x									
K2610	ammoniak (gasfles)		0,6	0,9	1	26																	x									
K2610	acetyleen		1,2	1,16	1	26								x									x									
K2610	ademplucht		1,2	0,08	1	26																	x									
K2610	propaan		1,135	1,25	1	26																	x									
K2610	waterstof		1,8	1,75	3	26																	x									
K2602	zuurstof		1,2	1,68	1	26																	x									
K2602	helium		1,3	1,95	1	26																	x									
K2602	argon		0,3	0,45	1	26																	x									
K2602	CO ₂		4	0,56	1	26																	x									
K2602	menggas (15% Ar in CO ₂)		0,2	0,2	1	26																	x									
K2602	ijkgas		1,6	0,96	1	26																	x									
K2602	N ₂		4,6	6,9	1	26																	x									
K2602	ademplucht		1,8	0,13	1	26																	x									
K2602	waterstof		1,2	1,16	3	26																	x									
K2111	propaan		2,24	2,46	1	26																	x									
Kleine verpakkingen																																x
Seveso-aanwezigheid in procesinstallaties en leidingen							90	94	1586	315	1593,23	2148			1,38	4	3,6	3,3	319,86	127633												
TOTAAL							90 ton	94 ton	1.586 ton	315 ton	92.200 ton	76,92 ton	38.722 ton	1,16 ton	3,9 ton	4 ton	3,6 ton	3,3 ton	5.525 ton	2.333.351 ton	2.350.717 ton	38.775 ton	32.924.700 ton	591.211 ton	90 ton	1.087.745 ton	4.771 ton	5.328 ton	2.310.236 ton	2.287.846 ton	2.212.137 ton	5 ton

Tanknr*	Product	Product TERA benaming	Capaciteit (m³)	Gewicht (ton)	Zone	Eenheid
		Rubrieken				
			H1			H1
			H2			H2
			P2			P2
			P5a			P5a
			P5c			P5c
			E1			E1
			ontvl vl gassen en aardgas			ontvl vl gassen en aardgas
			Acetyleen*			acetyleen
			Zuurstof**			zuurstof
			waterstof-sulfide			waterstofsulfide
			Ammoniak***			ammoniak
			waterstof			waterstof
			methanol			methanol
			aardolieproducten			aardolieproducten
			1.4			1.4
			17.1.2.1.3			17.1.2.1.3
			17.1.2.2.3			17.1.2.2.3
			17.3.2.1.1.3			17.3.2.1.1.3
			17.3.2.1.2.2			17.3.2.1.2.2
			17.3.2.2.3.b			17.3.2.2.3.b
			17.3.4.3			17.3.4.3
			17.3.5.3			17.3.5.3
			17.3.6.3			17.3.6.3
			17.3.7.3			17.3.7.3
			17.3.8.3			17.3.8.3
			17.4			17.4

* Het betreft individuele gasflessen met een beperkte hoeveelheid

** De hoeveelheid zuurstof betreft individuele gasflessen, alsook de hoeveelheid in transportleidingen. De totale hoeveelheid bedraagt steeds minder dan 2% van de lage drempel hoeveelheid

*** Ammoniak is aanwezig in de diverse koelsystemen.

- houtbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 21 kW (19.3.1.a);
- een laboratorium voor kwaliteitsbepaling van brandstoffen en tussenproducten en voor onderzoek van afvalwatermonsters, dat via het afvalwater een hoeveelheid gevaarlijke stoffen loost van maximum 1 kg per maand en per stof (24.2);
- metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 457 kW (29.5.2.2.a);
- een oven voor de thermische behandeling van metalen met een thermisch vermogen van 75 kW (29.5.3.1.a);
- baden en spoelbaden met een inhoudsvermogen van resp. 77 liter, 1.187 liter en 2.736 liter voor het ontvetten van metalen door middel van andere organische oplosmiddelen (totaal: 4.000 liter - 29.5.7.2.b.1);
- 12 dieselmotoren horende bij (nood)generatoren van resp. 2x 2kW, 4kW, 2x 125 kW, 154 kW, 2x 175 kW, 199 kW, 238 kW, 2x 250 kW (50% - totaal 1.699 kW) en met de toelating tot emissie van CO₂ (12.1.2.2.a - 31.1.3 - 43.4 (wel 100%));
- 13 stationaire motoren met een vermogen van resp. 9x 3 kW, 8 kW, 615 kW, 648 kW, 706 kW (totaal: 2.004 kW) (31.1.3);
- 18 stoomgeneratoren met een waterinhoud van resp. 4x 7.500 liter, 8x 5.900 liter, 5.210 liter, 2x 5.250 liter, 2x 36.000 liter en 70.600 liter (totaal: 235.510 liter - 39.1.3 - 39.2.2);
- 211 stoomvaten, waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een individuele waterinhoud van meer dan 5.000 liter, tot een totaal van 2.044.752 liter (39.2.2);
- stookinstallaties, gasturbines en warmtewisselaars (rubrieken 39 en 43) omvatten:
 - 3 COGEN's (WKK's) met elk een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 149,8 MW en elk een waterinhoud van 47.500 liter, omvattende:
 - 3 gasturbines (horende bij de COGEN's) met elk een vermogen van 44.100 kW (31.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - 3 stoomketels/recuperatieketels met elk een vermogen van 105.000 kW (39.1.3 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - 2 atmosferische verwarmers van resp. 130 MW (Crude distillation unit 3) + waterinhoud van 2.300 liter en 166 MW (Crude distillation unit 4) + waterinhoud van 3.000 liter (39.1.3 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - 2 reactoren voor voedingsovens (ARDS B8111-B8121) met een vermogen van 2x 15 MW en een waterinhoud van 2x 4.600 liter (39.1.3 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - 4 steamboilers (B2314 A-B-C-D) met elk een vermogen van 23 MW en elk een waterinhoud van elk 15.000 liter (39.1.3 - 39.2.2 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - CO-naverbrandingsketel met een vermogen van 58,6 MW en een waterinhoud van 42.240 liter (39.1.3 - 39.2.2 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - CO-naverbrandingsketel met een vermogen van 240 MW en een waterinhoud van 46.050 liter (39.1.3 - 39.2.2 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - vacuümdestillatie-oven (B6601) met een vermogen van 75,9 MW en een waterinhoud van 15.050 liter (39.1.3 - 39.2.2 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - voedingsoven (visbreaker) met een vermogen van 55,4 MW en een waterinhoud van 48.000 liter (39.1.3 - 39.2.2 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - CCR (catalytic reforming): ladingsverwarmer van 60 MW en een waterinhoud van 22.900 liter en 3 tussenverwarmers met een vermogen van resp. 29 MW, 43,7 MW en 69 MW en elk een waterinhoud van 16.300 liter, 24.500 liter en 32.700 liter (39.1.3 - 39.2.2 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4);
 - 10 pyrolyse-ovens (kraakfornuizen NC3) (39.1.3 - 39.2.2 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4):
 - oven B91100 met een vermogen van 30 MW/ waterinhoud 9.400 liter;
 - ovens B91110-91180: 8x 65 MW/ waterinhoud 28.000 liter;
 - oven B91190: 95 MW/ waterinhoud 8.800 liter;

OMGP-2024-0280
nv TotalEnergies Refinery Antwerp

- 2 stoomketels NC3 van elk 75 MW en een inhoud van 31.750 liter (39.1.3 – 39.2.2 – 43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);
 - 19 stookinstallaties met een vermogen van 12 MW, 12,3 MW, 13 MW, 14,2 MW, 15 MW, 17 MW, 17,3 MW, 18 MW, 19 MW, 19,3 MW, 22,4 MW, 24,8 MW, 2x 29,7 MW, 45 MW, 46,3 MW, 47,9 MW, 49 MW, 75,9 MW (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);
 - 4 fakkels van elk 6.800 MW en 2 fakkels van elk 13.500 MW (43.4);
 - 16 hogedrukstoomgeneratoren met een waterinhoud van resp. 5.870 liter, 6.500 liter, 2x 7.520 liter, 2x 8.460 liter, 9.100 liter, 12.200 liter, 8x 12.500 liter (39.1.3 – 39.4.2);
 - 64 stoomvaten waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een totale waterinhoud kleiner dan of gelijk aan 5.000 liter (39.2.1);
 - 1 lagedrukstoomgenerator met een waterinhoud van 5.630 liter (39.3);
 - 28 warmtewisselaars waarvan de secundaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een individuele waterinhoud van de secundaire ruimte kleiner dan 5.000 liter (39.4.1);
 - 60 warmtewisselaars, waarvan de secundaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een individuele waterinhoud van de secundaire ruimte meer dan 5.000 liter (39.4.2);
- zodat het totaal als volgt is:
- 12.1.2.2.a: 1.699 kW
 - 31.1.3: 136.101 kW *(waarvan 100 kW vergund tot 31/12/2024 (tijdelijke losinstallatie))*
 - 39.1.3: 1.171.580 liter
 - 39.2.1: 66.651 liter *(waarvan 5.000 liter vergund tot 14/04/2024)*
 - 39.2.2: 2.893.701 liter
 - 39.3: 5.630 liter
 - 39.4.1: 55.786,8 liter *(waarvan 2x 127,4 liter vergund tot 14/04/2024)*
 - 39.4.2: 800.596 liter
 - 43.1.3: 2.821.800 kW
 - 43.3.2: 2.945,1 MW
 - 43.4: 57.157,5 MW
- 141 stoomturbines met een totaal vermogen van 120,38 MW (39.5.2);
 - 3 warmwaterboilers van resp. 95 kW, 98 kW en 856 kW (totaal van 1,049 MW - 39.6.1);
 - 47 ketelwatervoedingspompen met een totaal vermogen van 12.313 kW (39.7.2);
 - bronbemaling voor het verwezenlijken van bouwkundige werken met elektrisch aangedreven pompen met een vermogen van max. 4 kW en een capaciteit van 30.000 m³/jaar (53.2.2.a);
 - bronbemaling die noodzakelijk is om het gebruik en/of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken of houden met elektrisch aangedreven pompen met een vermogen van max. 4 kW en een capaciteit van 30.000 m³/jaar (53.5.1);
 - een tijdelijke losinstallatie van aardolie via vrachtwagens in 4 containers met een tijdelijke opslag van 250 ton aardolie (17.2.2/34) met 4 lospompen met een totaal vermogen van 80 kW (20.1.2) en een dieselgenerator van 100 kW voor elektriciteitsproductie voor de losinstallatie (31.1.3) en dit voor een termijn tot en met 31 december 2024.

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Emissies van broeikasgassen: hoofdstuk 4.10
- Algemene voorwaarden VLAREM III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - algemene bepalingen: afdeling 5.20.1
- Petroleumraffinaderijen: afdeling 5.20.2
- Raffineren van aardolie en gas: hoofdstuk 3.7 (VLAREM III)

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In toepassing van artikel 1.7 en in afwijking van artikel 3.7.14.3 van titel III van het VLAREM wordt de passende behandeling van het oncondenseerbare zure gas afkomstig van de distillatie-eenheden (bv. de afleiding van deze gassen naar CO-boiler 75 met SOx-scrubber of gelijkwaardig) ten laatste eind 2023 geïmplementeerd. *(opgelegd in OMV_2020158215)*
2. Tijdens elke turnaround of shutdown worden alle apparaten in de betrokken stilgelegde zone die nog te herstellen zijn volgens de lijsten met te herstellen apparaten zoals vermeld in artikel 4.4.6.2.5, derde lid, van titel II van het VLAREM en artikel 5.17.4.5.5, § 2, van titel II van het VLAREM hersteld. *(opgelegd in OMV_2020158215)*
3. Binnen de 3 maanden na het uitvoeren van IR-metingen overeenkomstig subafdeling 5.17.4.5 van titel II van het VLAREM worden de resultaten hiervan gerapporteerd aan de deputatie van de provincie Antwerpen.
Per gedetecteerde emissie-indicatie wordt bovendien gerapporteerd of deze onmiddellijk na de controle gedicht werd en zo neen, wat de reden is voor het niet

onmiddellijk dichten van het lek. Ook wordt de oplistijng bezorgd van tanks die zijn opgenomen in een herstelplan overeenkomstig artikel 5.17.4.5.5 van titel II van het VLAREM met argumentatie waarom deze (nog) zijn opgenomen in dit plan.

De betreffende informatie wordt bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

(opgelegd in OMV_2020158215)

4. In toepassing van artikel 1.7 en in afwijking van artikel 3.7.15.2 van titel III van het VLAREM kan de verwerking van caustische middelen ook extern worden uitgevoerd via verbranding met energierecuperatie.
(opgelegd in OMV_2020158215)
5. Het rendement van de zwavelrecuperatie bedraagt minimum 99,5%, berekend op de zwaveldoorzet van de recuperatie-eenheden.
(opgelegd in OMV_2020158215)
6. In afwijking van artikel 3.7.6.2, 3.7.10.1 en 3.7.17.1 van titel III van het VLAREM wordt artikel 3.7.19.1 van titel III van het VLAREM toegepast voor geïntegreerd emissiebeheer, als volgt:
 - a. In toepassing van artikel 3.7.19.1 van titel III van het VLAREM wordt, ter verwezenlijking van een algemene reductie van NO_x- en SO₂-emissies naar lucht afkomstig van de verbrandingseenheden, FCC-eenheden en zwavelterugwinningseenheden, een techniek voor geïntegreerd emissiebeheer toegepast;
 - b. De bubble-berekening gebeurt als volgt (bubble-BBT-GEN voor NO_x, resp. SO₂ uitgedrukt in mg/Nm³):
 - voor de berekening van de bubble wordt voor elke eenheid een debiet bepaald dat overeenkomt met normale, gemiddelde omstandigheden;
 - voor alle eenheden wordt met een waarde van 85% van de bovenste BAT-AEL zoals vastgelegd in de BREF Refining gerekend;
 - voor S-recuperatie eenheden wordt als waarde 98,5% rendement gehanteerd waarde conform BREF Refining (BBT 54);
 - de raffinaderij berekent op basis van deze waarden een bubble-waarde die rekening houdt met de laatste wijzigingen in de raffinaderij. De bubble berekening wordt ter inzage gehouden van de toezichthoudende overheid;
 - c. De bubble-emissiegrenswaarde voor NO_x bedraagt 257 mg/Nm³;
 - d. De bubble-emissiegrenswaarde voor SO₂ bedraagt 344 mg/Nm³;
 - e. De waarden bubble-BBT-GEN voor NO_x, resp. SO₂ worden elke maand gerespecteerd;
 - f. In het geval in een bepaalde maand voor een bepaalde periode geen emissiewaarden beschikbaar zijn voor bepaalde eenheden (omdat de installatie tijdelijk niet in gebruik is, omdat geen meetresultaat beschikbaar is) kan voor de berekening van de algemene maandelijkse emissiewaarde gebruik gemaakt worden van het laatst beschikbare gemeten of berekende maandgemiddelde van de concentratie en debiet van de betrokken eenheden, meer specifiek door een representatieve waarde tijdens een maand van normale bedrijfsvoering te gebruiken;
 - g. In geval van substantiële en structurele brandstofwijzigingen die van invloed zijn op het toepasselijke BBT-GEN voor een eenheid of andere substantiële en structurele wijzigingen van de aard of werking van de betrokken eenheden, of in geval van vervanging, uitbreiding of toevoeging van verbrandingseenheden, FCC-eenheden of eenheden voor zwavelterugwinning uit afvalgas, worden de bubble-BBT-GEN voor NO_x en/of SO₂ dienovereenkomstig aangepast.

- h. In dat geval wordt hiervoor een bijstelling aangevraagd aan de vergunningverlenende overheid met een voorstel tot nieuwe bubble-BBT-GEN.
(opgelegd in OMV_2020158215)
7. Bij de ontkoling van de kraakovens worden maatregelen voorzien om de stofemissies te beperken door middel van een tweetraps cycloonafscheider.
(opgelegd in OMV_2020158215)
8. De gemiddelde uremissies voor totaal stof tijdens decoking worden gedurende 3 jaar elk jaar op 3 verschillende kraakovens gemeten. De bemonsteringsperiode wordt aangepast zodat de gemeten waarden representatief zijn voor de hele decokingcyclus.
(opgelegd in OMV_2020158215)
9. Ter gelegenheid van onderhoudswerken aan tankterp en fundatie waarvoor opslagtanks van gevaarlijke vloeistoffen of brandbare vloeistoffen volledig gevijzeld worden, wordt een vloeistofdichte folie met geïntegreerde lekdetectie onder de tank aangebracht.
(opgelegd in OMV_2020158215)
10. Er wordt voldaan aan volgende aannames uit het OVR:
- a. Veiligheidsmaatregelen in de Alkylatie-eenheid:
In de Alkylatie-eenheid J69 is een automatisch dumpstelsysteem aanwezig. Bij detectie van waterstoffluoride isoleert dit systeem de reactorsecties en legt het de voedings- en circulatiepompen stil. Het systeem opent dumpkleppen en dumpst de inhoud van de reactoren in drie ondergrondse vaten.
Het dumpstelsysteem werkt volledig automatisch, met een reactietijd van 120 s. De dumpkleppen hebben een betrouwbaarheid van 99%;
 - b. Gebruiksduur van verlaadarmen en verlaadleidingen:
 - Verladingen van schepen met vloeibare producten:
 - 1. Er worden gemiddeld 500 zeeschepen en 6.000 lichters per jaar verladen;
 - 2. Een verlading duurt gemiddeld 36 uur voor een zeeschip, en 8 uur voor een lichter;
 - 3. De verladingen worden evenredig verdeeld over de 6 beschikbare verlaadpunten voor zeeschepen en de 13 beschikbare verlaadpunten voor lichters.Dit leidt, per verlaadplaats, tot een jaarlijkse gemiddelde verlaadtijd van 3.000 uren voor zeeschepen en 3.692,3 uren voor lichters;
 - Verlading van vloeibare onvlambare gassen per tankwagen:
 - 5. Elke tankwagen bevat ca. 17 ton product (volume: 30 m³);
 - 6. Er gebeuren gemiddeld 30 tankwagenverladingen per dag, of 10.950 per jaar;
 - 7. Een verlading duurt gemiddeld 30 minuten;
 - 8. De wachttijd per tankwagen bedraagt gemiddeld 30 minuten;Dit leidt tot een globale gebruiksduur van de verladingarmen van gemiddeld 5.475 u per jaar;
 - Verlading van vloeibare onvlambare gassen per schip:
 - 4. Er worden gemiddeld 3 zeeschepen en 9 lichters per week verladen, of 156 resp. 468 per jaar;
 - 5. De verlaadtijd van een zeeschip bedraagt 8,125 uur, die van een lichter 5 uur (verlaaddebiet van 200 ton/uur);
 - 6. De verladingen worden evenredig verdeeld over de 2 beschikbare verlaadplaatsen;Dit leidt, per verlaadplaats, tot een jaarlijkse gemiddelde verlaadtijd van 633,75 uren voor zeeschepen, en 1.170 uren voor lichters;
 - c. De gegevens die aantonen dat aan bovenstaande aannames kan voldaan worden, worden ter beschikking gehouden van de afdeling Handhaving;
 - d. De op de inrichting aanwezige stoffen vallen steeds binnen het kader van de gekozen referentiestoffen uit het OVR/20/07:

- Procesinstallaties:
 - 5. n-hexaan: representatief voor benzine, nafta, kraakbenzine, ruwe aardolie;
 - 6. n-octaan: representatief voor kerosine en crude;
 - 7. n-decaan: representatief voor gasolie;
 - 8. n-dodecaan: representatief voor residu, vacuüm-residu;
 - Opslaginstallaties:
 - 2. n-hexaan: representatief voor ontvlambare vloeistoffen;
 - Verladingen:
 - 3. n-hexaan: representatief voor ontvlambare vloeistoffen;
 - 4. Propaan: representatief voor ontvlambare gassen;
 - Leidingen:
 - 2. n-hexaan: representatief voor ontvlambare vloeistoffen;
- e. Alle verladingen van ontvlambare gassen kunnen stilgelegd worden door het indrukken van een noodstop. Deze noodstop kan bediend worden zowel ter plaatse (door de operator) als vanuit de controlekamer (er zijn op de verlaadpunten bewakingscamera's aanwezig waardoor vanuit de controlekamer toezicht op de verlading kan gehouden worden). Verder is elke verlaadplaats ook voorzien van een dodemansysteem dat na elke 8 minuten een alarmsignaal genereert voor heractivatie van de verlading. Indien na 2 minuten geen heractivatiesignaal is gegeven, volgt een tweede alarmsignaal. Indien dan na 30 s niet is gereageerd, wordt de verlading automatisch stilgelegd.

(opgelegd in OMV_2020158215)

11. In afwijking van paragraaf 2 en paragraaf 3 van artikel 5.17.1.1 van titel II van het VLAREM, voorziet TERA een alternatief systeem dat op gebied van informatie minstens dezelfde waarborgen biedt.

Informatie met betrekking tot de chemische of technische benamingen van de aanwezige producten en de gevaarseigenschappen van de producten wordt centraal digitaal beheerd op TERA.

Op de dienst BT Offsites is een liggingsplan met alle tanks en hun nummers aanwezig. Dit plan dient tevens digitaal beschikbaar te zijn. Elke 4 uur wordt een lijst van de aanwezige hoeveelheden producten afgeprint. Er is steeds een 24u permanentie. Voorts is er 24/7 een interventieleider, die belast is met de leiding van de interne noodbestrijding, beschikbaar die toegang heeft tot de benodigde informatie.

Op TERA is een interventieploeg aanwezig in continue dienst. Deze ploegen bestaan uit een interventieleider en een aantal hulpbrandweermannen, een communicatieman en een EHBO-ploeg.

Op TERA is tevens een beroepsbrandweerkorps beschikbaar, bestaande uit meerdere beroepsbrandweermannen per ploeg.

(opgelegd in OMV_2020158215)

12. Lozing bedrijfsafvalwater (LP1): voor de lozing van het bedrijfsafvalwater gelden volgende lozingsnormen *(opgelegd in OMV_2020158215)*:

Parameter	Eenheid	Norm
ZS	mg/l	60
	mg/l	25 jaargemiddeld
TOC	mg/l	30
totaal N	mg/l	15
nitriet	mg/l	1
totaal P	mg/l	1
fenol	µg/l	2,7
2,4+2,5-Dichloorfenol	µg/l	2
sulfaten	mg/l	2.500
perchloorethyleen extraheerbare apolaire stoffen	mg/l mg/l	5 2,5 jaargemiddeld

OMGP-2024-0280
nv TotalEnergies Refinery Antwerp

Parameter	Eenheid	Norm
totaal V	mg/l	0,05 voor een termijn tot 31/12/2025
totaal As	mg/l	0,015
totaal Se	mg/l	0,15 voor een termijn tot 31/03/2026

13. De gemeten concentraties aan volgende polluenten in het afvalwater mogen worden verminderd met de concentratie aanwezig in het opgenomen oppervlaktewater (dokwater), à ratio van het aandeel ervan in het totale afvalwater: sulfaten en de parameters waarvoor artikel 4.2.3.1 en artikel 4.2.2.1.1 van titel II van het VLAREM dit toestaan.
(opgelegd in OMV_2020158215)
14. De lozingsnorm voor PFBA bedraagt 0,3 µg/l voor een termijn van 1 jaar na het verlenen van de vergunning.
(opgelegd in OMV_2020158215)
15. De exploitant maakt verder werk van een zo breed mogelijke karakterisatie van de gevaarlijke stoffen in het bedrijfsafvalwater, inclusief PFAS, als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, in het afvalwater. Deze inventaris wordt binnen de zes maanden na vergunningverlening voor de PFAS-verbindingen en binnen de 2 jaar na vergunningverlening voor alle overige gevaarlijke stoffen bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen
(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be), de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen, en wordt vanaf dan actueel gehouden.
- Voor de in het bedrijfsafvalwater nog niet nominatief in de vergunning genoemde gevaarlijke stoffen, als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, die op basis van deze nieuwe inzichten bijkomend gedetecteerd worden, wordt uiterlijk 6 maanden na vaststelling een lozingsnorm aangevraagd.
- Indien geen norm wordt aangevraagd, zijn de concentraties voor gevaarlijke stoffen als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, andere dan PFAS, beperkt tot:
- de concentraties voor gevaarlijke stoffen als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, andere dan PFAS, beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 bij titel II van het VLAREM;
 - bij ontstentenis van een indelingscriterium zijn de concentraties beperkt tot de rapportagegrens;
 - bij ontstentenis van een indelingscriterium en een rapportagegrens, zijn de concentraties beperkt tot de bepalingsgrens. Indien geen norm wordt aangevraagd, zijn de concentraties voor PFAS, omwille van de wijdverspreide aanwezigheid van PFAS boven de concentraties die beschermend zijn voor mens en milieu, beperkt tot de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan, de bepalingsgrens.
- (opgelegd in OMV_2020158215)*
16. Als een gevaarlijke stof als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM, niet geïdentificeerd werd in de actueel gehouden karakterisatie van de gevaarlijke stoffen in het bedrijfsafvalwater, zoals beschreven in artikel 3.9.2.2 van titel III van het VLAREM en in bovenvermelde bijzondere voorwaarde, vastgesteld wordt door de exploitant, door de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving of door de VMM in concentraties hoger dan hierboven vermeld, vraagt de exploitant binnen een termijn van 6 maanden na vaststelling een lozingsnorm aan. Tegelijk wordt de inventaris zoals beschreven in artikel 3.9.2.2 van titel III van het VLAREM aangepast. In afwachting van een norm gelden de rapportagegrens, desgevallend bepalingsgrens

OMGP-2024-0280
nv TotalEnergies Refinery Antwerp

als streefwaarde voor gevaarlijke stoffen als vermeld in bijlage 2C bij titel II van het VLAREM andere dan PFAS.

(opgelegd in OMV_2020158215)

17. Lozing koelwater: de lozingsnorm voor vrije chloor bedraagt 0,4 mg/l voor een termijn eindigend op 31 december 2024.
(opgelegd in OMV_2020158215)
18. Er wordt – in aanvulling van de algemene lozingsvoorwaarden voor koelwater en in toepassing van de afwijkmogelijkheid van artikel 4.2.4.1, §1, 5°, van titel II van VLAREM – toegestaan dat voor wat betreft de stoffen uit bijlage 2C van titel II van VLAREM aan de lozingsvoorwaarden wordt voldaan als het verschil in concentratie in het geloosde koelwater en het opgenomen oppervlaktewater niet groter is dan het overeenkomstige indelingscriterium uit artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van VLAREM. Indien een indelingscriterium ontbreekt wordt getoetst aan de rapportagegrens. Indien een rapportagegrens ontbreekt wordt getoetst aan de bepalingsgrens. De concentraties in het opgenomen dokwater en het geloosde koelwater worden bepaald in gelijktijdig genomen stalen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor AOX.
(opgelegd in OMV_2020158215)
19. De exploitant voorziet in een continue meting van de stikstofconcentraties in het effluent van het BA
(opgelegd in OMV_2020158215)
20. Het spuiwater van de gesloten koelcircuits en het demineralisatie-effluentwater worden afgeleid naar de WZI.
(opgelegd in OMV_2020158215)
21. Met betrekking tot de lozing van industriële afvalwaters en koelwaters mogen, in afwijking en/of ter aanvulling van de algemene lozingsvoorwaarden, de volgende temperaturen, uitgedrukt in ogenblikkelijke waarden niet overschreden worden: temperatuur 30°C, tenzij bij een buitentemperatuur van 25°C of meer of bij een koelwaterinname met een temperatuur van 20°C of meer, waarbij een overschrijding is toegestaan tot 35°C, in zoverre hierdoor de temperatuur, vermeld in de kwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater niet wordt overschreden. Als meetpunt voor de luchttemperatuur wordt Antwerpen/meteostation Deurne als referentie genomen.
(opgelegd in OMV_2020158215)
22. Het bedrijf beschikt over een eigen private brandweerdienst, samengesteld uit een voldoende aantal personen om een vlotte werking van deze dienst te kunnen garanderen. Een voldoende aantal van deze mensen legt zich uitsluitend toe op deze dienst en zijn ook permanent aanwezig om onmiddellijk te kunnen tussenkomen in geval van onheil. De private brandweerdienst beschikt over een voldoende hoeveelheid materieel, vast en mobiel. Dit materieel is voldoende zwaar en mobiel en daarenboven speciaal aangepast en gericht op de risico's, die eigen zijn aan de uitbating van het bedrijf. Deze voorzieningen zijn steeds aanwezig, gebruiksklaar en goed onderhouden. Ze kunnen te allen tijde onmiddellijk ingezet worden.
(opgelegd in OMV_2020158215)
23. Alle installaties zijn, naargelang hun aard en het risico dat zij vertegenwoordigen, voorzien van reeds ter plaatse opgesteld blusmaterieel, dat een snel ingrijpen mogelijk maakt.
(opgelegd in OMV_2020158215)
24. Het bedrijf beschikt over een eigen specifiek waarschuwings- en alarmsysteem, dat steeds onder alle omstandigheden in werking kan gezet worden. Het geven van een bepaalde waarschuwing of alarm lokt te allen tijde onverwijld het nemen van de gepaste maatregelen uit.
(opgelegd in OMV_2020158215)

25. Het bedrijf beschikt over een voldoende aantal verplaatsbare schuim/water- en watermonitoren, die in surplus bij de vast opgestelde kanonnen kunnen ingezet worden. Ze kunnen snel en met eigen middelen ter plaatse gebracht worden.
(opgelegd in OMV_2020158215)
26. In geval van fakkelen worden de nodige maatregelen genomen om geluidsemissie en straling tot een minimum te beperken.
(opgelegd in OMV_2020158215)
27. De installaties staan op een vloeistofdichte vloer met opkanten.
(opgelegd in OMV_2020158215)
28. Op oordeelkundig gekozen locaties (t.o.v. de inrichtingen die potentieel benzeen uitstoten) is een meetpost voor continue of semi-continue benzeenmetingen opgesteld, waarvan de resultaten worden geregistreerd en bewaard in een register, dat ter inzage ligt voor de afdeling Handhaving. Om de 16 maanden wordt een immissiemeetcampagne voor benzeen uitgevoerd om het immissieniveau rond de betrokken productie- en opslaginrichtingen te meten en te evalueren. De resultaten en de evaluatie ervan worden bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be), de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.
(opgelegd in OMV_2020158215)
29. Op de afvalverzamelplaats worden uitsluitend bedrijfseigen afvalstoffen, afkomstig van inrichtingen die worden uitgebaat door Total Energie Raffinaderij Antwerpen, tijdelijk opgeslagen. De tijdelijke opslag van schroot bedraagt maximum 100 ton en de hoeveelheid vloeibare afvalstoffen maximum 1.000 m³.
(opgelegd in OMV_2020158215)
30. In afwijking en in aanvulling van afdeling 4.1.7 van titel II van het VLAREM worden voor de opslag in functie van de regelmatige afvoer van de bedrijfseigen afvalstoffen met gevaarlijke eigenschappen zoals bepaald in verordening (EU) 1357/2014 van 18 december 2014 ter vervanging van bijlage III bij richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen, de overeenkomstige voorwaarden van hoofdstuk 5.17 van titel II van het VLAREM nageleefd.
(opgelegd in OMV_2020158215)
31. Bluswater, afkomstig van bluswerkzaamheden, wordt opgevangen en gestockeerd in een apart hiertoe bestemd bluswateropvangbekken. Dit bekken mag geen ongecontroleerde overloop hebben naar oppervlaktewater, de bodem of de riolering. Dit bluswater mag slechts (na behandeling) geloosd of intern hergebruikt worden indien de kwaliteit van elke PFAS-component lager is dan de rapportagegrens. Bij brandblus oefeningen mag geen PFAS-houdend blusschuim worden ingezet.
(opgelegd in OMV_2020158215)
32. De hoeveelheden vloeibare koolwaterstofverbindingen met een dampspanning van meer dan 4 kPa (bepaald volgens de Reidmethode) die per jaar worden beladen bij TERA via zeeschepen, worden ter beschikking gehouden van de toezichthouder, in het kader van de bepalingen van artikel 3.7.16.4, §1, van titel III van het VLAREM.
(opgelegd in OMV_2020158215)
33. Voor alle bovengrondse opslagtanks die vloeibare koolwaterstofverbindingen bevatten met een dampspanning van meer dan 4 kPa, bepaald volgens de Reidmethode, die in gebruik genomen zijn vóór of op 28 oktober 2018 en die een rendement van minder dan 98% voor VOS behalen (berekend conform artikel 3.7.16.1, §4 en §5, van titel III van het VLAREM ten opzichte van een vaste houder met een vast dak en alleen vacuüm/overdruk ventielen), wordt, aanvullend op de minimale vereisten uit artikel 3.7.16.1 van titel III van het VLAREM, voorafgaand aan het eerstvolgende algemeen

onderzoek, onderzocht of de best beschikbare dichtingen kunnen geïnstalleerd worden. Maatregelen die resulteren in vergelijkbare VOS-emissie zijn eveneens toegelaten. Indien de uitvoering van bovenstaande maatregelen niet mogelijk is omwille van het basisontwerp van de tank, zijn andere dichtingen en technieken volgens de op dat ogenblik geldende stand van de techniek toegelaten.

Een verslag van dit onderzoek en de hierin voorgestelde maatregelen met hun te behalen rendement wordt voorafgaand aan het eerstvolgende algemeen onderzoek, overgemaakt aan de deputatie van de provincie Antwerpen

(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be) en de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen. De voorgestelde maatregelen worden bij het eerstvolgende algemeen onderzoek toegepast.

De emissiereductieberekeningen voor VOS worden uitgevoerd voor alle bovengrondse opslagtanks die vloeibare koolwaterstofverbindingen bevatten met een dampspanning van meer dan 4 kPa (bepaald volgens de Reidmethode) door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht. De berekeningen worden uitgevoerd conform artikel 3.7.16.1, §4 en §5, van titel III van het VLAREM ten opzichte van een vaste houder met een vast dak en alleen vacuüm/overdruk ventielen. De berekeningen worden uiterlijk op 30 juni 2023 bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

(opgelegd in OMV_2020158215)

34. Verplaatsingsdampen van verladingen van vloeibare koolwaterstofverbindingen met een dampspanning van meer dan 4 kPa, bepaald volgens de Reidmethode, via zeeschepen, worden via een dampdichte leiding teruggevoerd naar een dampterugwinningseenheid, waarbij een terugwinning van ten minste 95% bewerkstelligd wordt.

In geval van onderhoud of defect van de dampterugwinningseenheid wordt hiervan melding gemaakt bij de afdeling Handhaving, zodat deze op de hoogte is van deze tijdelijke situatie. Periodes van onderhoud/defect worden echter tot een minimum beperkt.

(opgelegd in OMV_2020158215)

35. Volgende projecten ter reductie van de SOx-emissies worden uitgevoerd met datum van uiterste realisatie 31 maart 2023:

- a. VDU2 zuur gas;
- b. Project Smart Flare tracker fakkel noord.

Door uitvoering van bovengenoemde projecten daalt de totale SOx-emissie tot 3.700 ton/jaar.

De resultaten naar SOx-reductie en emissiewaarden van schouw 110 voor project 'VDU2 zuur gas' en m.b.t. NOx en SOx reductie voor project 'Smart Flare tracker fakkel noord' worden uiterlijk op 31 maart 2023 bezorgd aan de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be), de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) (aves.ant.anb@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

(opgelegd in OMV_2020158215, geactualiseerd in OMGP-2023-0114)

36. Volgende projecten ter reductie van NOx- en SOx-emissies worden gerealiseerd:

- a. Met datum uiterste realisatie 31 december 2024:
 - Low NOx branders op 8 fornuizen naftakraker NC3 91110 tot en met 91180;
 - Low NOx branders voorzien op fornuizen B31101 en B3301;
 - Uit dienst nemen fornuizen B6603, B7101;
 - Project FGRU fakkel noord;
 - Project FGRU fakkel ARDS of gelijkwaardig alternatief;
 - Energieprojecten zoals vermeld in het EBO.
- b. Met datum uiterste realisatie 30 juni 2025
 - Low NOx branders of gelijkwaardig alternatief voorzien op fornuis B7501
 - FCCU2 SOx scrubber upgrade;Door uitvoering van alle hogergenoemde projecten daalt de totale NOx emissie tot 3.000 ton/jaar en daalt de totale SOx emissie tot 3.000 ton/jaar.
- c. Met datum uiterste realisatie 31 december 2025:
 - FCCU1 SOx scrubberDoor uitvoering van alle hogergenoemde projecten daalt de totale SOx emissie tot 1.800 ton/jaar .
- d. Met datum uiterste realisatie 31 december 2029:
 - Carbon capture utilisation/storage (CCUS) op FCCU2OF
Met datum uiterste realisatie 31 december 2027:
 - Selective catalytic reduction (SCR) op FCCU2Door uitvoering van alle hogergenoemde projecten daalt de totale NOx emissie tot 2.100 ton/jaar .
De toepassing van de NOx-technieken (zoals Selective catalytic reduction (SCR)) mag er niet toe leiden dat de impactscore van de thans vergunde inrichting stijgt.

Jaarlijks wordt tegen uiterlijk 30 juni gerapporteerd met betrekking tot de stand van zaken rond de uitvoering van alle bovenstaande projecten en de gerealiseerde NOx- en SOx-emissiereducties.

Specifiek met betrekking tot punt c wordt uiterlijk op 30 juni 2024 finaal gerapporteerd welke van beide opties zal uitgevoerd worden: CCUS op FCCU2 tegen uiterlijk 31 december 2029 of SCR op FCCU2 tegen uiterlijk 31 december 2027. In dit rapport worden onder meer de kostprijzen van beide technieken opgenomen, wordt de technische haalbaarheid van de beide technieken geëvalueerd, worden de te realiseren reducties in detail becijferd en wordt een verfijnde inschatting gemaakt van de meeruitstoot tijdens constructiewerken, inclusief een modellering van de impact op de luchtkwaliteit in de omgeving. Tevens worden de acties die worden genomen om de periode van stilstand van nabehandeling van SOx en stof zo beperkt mogelijk te houden opgenomen. Tevens worden de acties die worden genomen om de periode van stilstand van nabehandeling van SOx en stof zo beperkt mogelijk te houden opgenomen.

Deze rapporten worden bezorgd aan de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be), de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) (aves.ant.anb@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

Jaarlijks wordt door TERA een overleg ingepland met de afdeling GOP van het Departement Omgeving, het ANB, de VMM, de stad Antwerpen en eventuele andere stakeholders, waarin een stand van zaken met betrekking tot de planning en uitvoering van de projecten onder punten a en b hierboven en een stand van zaken met betrekking tot het studiewerk en de planning en uitvoering van de projecten onder punt c hierboven gegeven wordt.

(opgelegd in OMV_2020158215)

37. Voor de diffuse VOS-emissies van de volledige raffinaderij wordt een meet- en reductieprogramma opgesteld en geïmplementeerd dat volgende punten omvat:

- a. berekenen van alle diffuse VOS-emissies op basis van emissiefactoren, die periodiek gevalideerd worden door metingen met behulp van DIAL, SOF of tracer correlation (TC) in overeenstemming met de norm EN 17628, of met een door de afdeling GOP en VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode. De gevalideerde waarden worden gebruikt voor rapportage in het Integraal Milieujaarsverslag (IMJV).

Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne (inclusief overzicht van de te meten subsecties, stoffen en geplande meettijd) wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling GOP en aan de VMM.

Voor het uitvoeren van de metingen wordt volgende aanpak voorgesteld: De productiesite wordt opgedeeld in verschillende subsecties (minimaal opslag van ruwe olie, opslag producten, procesgebied, afvalwaterzuivering, belading van schepen, vrachtwagens, spoorwegwagons). Metingen worden uitgevoerd voor zowel de volledige site (meting langsheen de terreingrenzen) als voor de verschillende subsecties. Volgende stoffen worden hierbij minimaal afzonderlijk gekwantificeerd: alkanen (C2-C8 en C9-C15), alkenen (C2-C8 en C9-C15), aromaten (benzeen, toluen, xyleenisomeren, aromaten C8 -C11), cyclische koolwaterstoffen en methaan. Als richttijd voor het uitvoeren van een volledige meetcampagne geldt: 2 dagen voor de volledige site, 2-3 dagen voor de ruwe olie-opslag, 2-3 dagen voor de productopslag, 2-6 dagen voor het procesgebied, 2-3 dagen voor de waterzuivering en 2-3 dagen voor beladingsactiviteiten. Een meetdag omvat normaal minimaal 4 uur effectieve datacollectie. Afwijkingen van deze voorgestelde aanpak worden verantwoord in het gedetailleerd plan van aanpak.

Samen met de voorgestelde aanpak wordt ook informatie over de uitvoerder van de metingen bezorgd waaruit blijkt dat deze ervaring heeft met de uitvoering van de geselecteerde meetmethode (o.a. door opsomming van eerdere uitgevoerde meetcampagnes) én in staat is de methodologie van norm EN17628 te volgen.

- b. Opstellen van een planning voor en implementeren van emissiereducerende maatregelen ter reductie van de diffuse VOS-emissies, zowel bij normale als bij abnormale bedrijfsomstandigheden, waarbij de implementatie geprioriteerd wordt in functie van de gevaareigenschappen van de geëmitteerde stoffen en in functie van het belang van de emissies. Een rapport met voor alle geïdentificeerde bronnen een overzicht van alle mogelijke reductiemaatregelen, evenals welke maatregelen uitgevoerd zijn/worden, welke maatregelen nog gepland zijn, welke onhaalbaar blijken (omwille van technische of financiële redenen) en welke maatregelen nog verder onderzocht zullen worden, inclusief de geplande timing voor verder onderzoek en voor de nog uit te voeren maatregelen en de impact van de onderzochte, uitgevoerde en nog uit te voeren maatregelen op de VOS-emissies.

Een stand van zaken en de resultaten van een eerste meetcampagne worden uiterlijk 1 januari 2025 bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be), de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

De navolgende meetcampagnes worden uitgevoerd met een driejaarlijkse meetfrequentie en worden uiterlijk voor 31 december van het betreffende jaar beëindigd.

(opgelegd in OMV_2020158215)

38. Schoorstenen 110, 203 tot en met 211 en 201A en 201B worden uiterlijk tegen 31 december 2023 voorzien van continue metingen voor NO_x en CO.

De resultaten van deze continue metingen worden uiterlijk tegen 31 maart 2024 gerapporteerd.

Tegen uiterlijk 31 maart 2024 wordt voor stookinstallaties B93501 (75 MW) en B93502 (75 MW) (schouwen 201A en 201B) bevestigd dat voldaan wordt aan de van toepassing zijnde emissiegrenswaarden voor NO_x, SO_x, HCl, HF en stof van artikel 3.12.6.1.4, 3.12.6.1.5, 3.12.6.1.6 en 3.12.6.1.7 van titel III van het VLAREM.

Deze rapporten worden bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

In afwijking van de bepalingen van artikel 3.7.10.2 (schoorsteen 110), artikel 3.13.2.3.5 (schoorsteen 203 t.e.m. 211) en artikel 3.12.6.1.10 (S201A en S201B) van titel III van het VLAREM en in toepassing van artikel 1.7 van titel III van het VLAREM waarin een continue meting voor NO_x en stof wordt vereist, worden NO_x en CO wekelijks gemonitord op deze schouwen tot 31 december 2023.

(opgelegd in OMV_2020158215)

39. Volgend actieplan op de CO boiler van FCCU1 wordt uitgevoerd tegen 30 juni 2025 om op die manier de beschikbaarheid van de CO boiler te verhogen:

- a. Het vervangen van het roestvrij stalen conisch deel (316L) door Inconel 625;
- b. Renovatie van het CO/Lucht mengkanaal cfr. inspectie 2021;
- c. Verbetering van het "burning management system";

Aan de hand van een gap analyse tussen de brandstofregelingen op FCCU1 en FCCU2 en de meest recente specificaties, worden de nodige verbeteringen aan de brandstof regeling op CO boiler FCCU2 uitgevoerd;

- e. Verbeteren van het supportering design van hoge en lage temperatuur oververhitters;
- f. Het toevoegen van een balg in Inconel 625 om spanningen te compenseren.
- g. Installatie van overige twee pijpen met harde metaal laag (indien positief labo resultaat);
- h. Reduceren van spanningen in hoektubes van buitenwanden.

Een rapport met betrekking tot de uitvoering van bovenstaande acties wordt uiterlijk 31 september 2025 bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

Een rapport met betrekking tot het effect van deze acties op de beschikbaarheid van de CO-boilers en het effect van deze acties op de emissies naar de lucht van de FCC-eenheden (toetsing aan afdeling 5.20.2 van titel II van het VLAREM) wordt uiterlijk 30 juni 2026 bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen

(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

(opgelegd in OMV_2020158215)

40. Na de installatie van de smart flare tracker op fakkels noord wordt uiterlijk op 30 april 2023 gerapporteerd door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht op welke wijze voor fakkels noord, ARDS en NC3 invulling wordt gegeven aan artikel 3.7.18.1 en 3.7.18.2 van titel III van het VLAREM, meer bepaald of affakkeling enkel

toegepast wordt om veiligheidsredenen of voor niet-routinematige bedrijfsomstandigheden (vb. opstart, stillegging). Er wordt onder andere aangegeven over welke hoeveelheden product het voor welke andere dan normale omstandigheden gaat.

Dit rapport wordt bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be), de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.
(opgelegd in OMV_2020158215)

41. Er wordt een meetmethodiek opgesteld voor de berekening van de gemiddelde uuremissies voor totaal stof tijdens decoking, per ontkolingscyclus en per kraakoven. Deze methodiek wordt uiterlijk op 31 december 2023 bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

(opgelegd in OMV_2020158215)

42. In afwachting van het voorzien van voldoende inkuipingscapaciteit voor het tankenpark met tanks 443/444/445/446 zoals bepaald in artikel 5.17.4.3.7 van titel II van het VLAREM, wordt er tijdelijk geen product opgeslagen in tank 446 en wordt de werkingshoogte van tanks 443/444/445 tijdelijk beperkt, zodat voldaan wordt aan de bepalingen van artikel 5.17.4.3.7, §2, 1°, van titel II van het VLAREM. Vooraleer product wordt opgeslagen in tank 446 en de werkingshoogte van de overige tanks niet meer beperkt wordt, wordt aangetoond dat voldoende inkuipingscapaciteit is voorzien aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be) en de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

(opgelegd in OMV_2020158215)

43. De maatregelen zoals geformuleerd in het energieplan 2019-2022 van november 2019 die als 'zeker rendabel' werden bevonden (Z101-Z127) en beschreven werden onder punt 6.1 van het energieplan worden allen uitgevoerd tegen uiterlijk 31 december 2024.

(opgelegd in OMV_2020158215)

44. Een rapport rond het studiewerk van de 'studiemaatregelen' S101-S112 zoals geformuleerd in het energieplan 2019-2022 van november 2019, wordt uiterlijk 31 december 2023 bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

(opgelegd in OMV_2020158215)

45. Ter beperking van de emissielast van vanadium naar de Schelde, worden overeenkomstig BBT 12 van de BREF REF uiterlijk tegen 31 december 2025 zwevende deeltjes teruggewonnen op de uitgaande stroom van de PTU-eenheid.

(opgelegd in OMV_2020158215)

OMGP-2024-0280
nv TotalEnergies Refinery Antwerp

46. Het bedrijf informeert de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be) en de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) jaarlijks rond het nader onderzoek om seleen en vanadium decentraal of centraal verder te reduceren. Het bedrijf neemt hiervoor zelf jaarlijks initiatief.
(opgelegd in OMV_2020158215)
47. Met het oog op het bereiken van de milieukwaliteitsdoelstellingen van de ontvangende waterloop, wordt binnen een termijn van 1 jaar na het verlenen van de vergunning een studie uitgevoerd naar de herkomst van PFBA in het geloosde afvalwater. Hierbij wordt zowel gekeken naar het opgenomen dokwater als naar mogelijke andere bronnen in de productieprocessen en op de volledige inrichting. Indien PFBA niet enkel afkomstig blijkt van het opgenomen dokwater, wordt tevens onderzoek gevoerd naar de optimalisatie van de bestaande zuiveringstechnieken of de toepassing van alternatieve technieken, rekening houdend met de toepassing van de beste beschikbare technieken, voor de verdere verwijdering van de concentraties aan PFAS-verbindingen uit het effluent. Ook preventieve maatregelen op vlak van grondstoffengebruik, productieprocessen en/of het acceptatiebeleid worden onderzocht.
Als leidraad voor de studie wordt de rapportagegrens, of bij ontstentenis daarvan de bepalingsgrens, van de PFAS-verbindingen als streefwaarde gehanteerd. Er wordt tevens een voorstel van timing van de realisatie ervan uit deze studie geformuleerd. Betreffende studie wordt bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be), de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.
(opgelegd in OMV_2020158215)
48. Klimaat/CO₂ emissies:
- Tegen 31 december 2034 wordt de CO₂ emissie van TERA (inclusief NC3) met minimum 58% gereduceerd tegenover de emissie in 2019 (4.005.000 ton CO₂ in 2019) door een mix van energiebesparende investeringen;
 - Uiterlijk op 1 januari 2050 is de exploitatie van TERA koolstofneutraal;
 - In aanvulling op de bepalingen van artikel 3.12.2.2.1 van titel III van het VLAREM wordt binnen punt 7 van het milieubeheersysteem (volgen van de ontwikkelingen op het vlak van schonere technologieën) het volgende op regelmatige basis onderzocht:
 - bijkomende energiebesparende en CO₂-reduceren maatregelen;
 - de haalbaarheid van het gebruik van CCUS;
 - de elektrificatie van de naftakraker;
 - de inzet van alternatieve grond- en brandstoffen;
 - Wanneer een maatregel haalbaar blijkt, wordt de realisatie ervan concreet uitgewerkt. Voor wat het afvangen en comprimeren van koolstofdioxide betreft, wordt in het onderzoek getoetst aan de bepalingen van artikel 5.43.3.20 van titel II van het VLAREM. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door deskundigen terzake, bestaande uit minstens een erkend MER-deskundige in de discipline Klimaat.
 - Jaarlijks wordt uiterlijk op 30 juni gerapporteerd met betrekking tot de stand van zaken van punten a, b, c en d.
 - Vanaf 2034 doet de exploitant tweejaarlijks een actualisatie van het CO₂-emissiereductieplan waarin wordt aangegeven op welke wijze de inrichting vroeger dan 1 januari 2050 koolstofneutraal kan worden gemaakt. Deze plannen

worden dan uiterlijk 31 december 2036, 31 december 2038, 31 december 2040 en 31 december 2042 bezorgd.

Betreffende rapporten worden bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be), de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be), het VEKA en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

Jaarlijks wordt bovendien door TERA een overleg ingepland met de afdeling GOP, VEKA, de VMM, de stad Antwerpen en eventuele andere stakeholders waarin een stand van zaken met betrekking tot bovenstaande punten gegeven wordt.

(opgelegd in OMV_2020158215)

49. Een rapport waaruit blijkt dat de online meting en aansturing van de doseringen aan corrosie-inhibitor en anti-scalant binnen de koeleenheden eenheden J91 t.e.m. 97 gerealiseerd is, wordt uiterlijk op 31 december 2023 bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be), de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.
(opgelegd in OMV_2020158215)
50. Een studie die aantoonst op welke manier tegen 31 december 2024 zal omgeschakeld zijn naar een javelvrij biocide in de once-through koelwatersystemen, wordt uiterlijk tegen 31 december 2023 bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be), de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.
(opgelegd in OMV_2020158215)
51. Een studie over de mogelijkheid tot lokale, duurzame aanmaak van proceswater (ter vervanging van leidingwater) op basis van dokwater of éénmalig gebruikt koelwater via de inzet van membraamdestillatietechnieken, gevoed met restwarmte, wordt uiterlijk op 31 december 2023 bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.
(opgelegd in OMV_2020158215)
52. De exploitant voert een haalbaarheidsstudie uit naar hoe hij zijn inspanningen kan verhogen om minder proces-/demiwater en koelwater te verbruiken en meer te hergebruiken. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige waterbalans, waarbij de in- en uitgaande waterstromen (proces en koeling) in kaart worden gebracht. Op basis hiervan wordt een geoptimaliseerde waterbalans opgemaakt. Eveneens wordt onderzocht hoe de impact op het dokkencomplex kan verminderd worden. De waterwegbeheerders van dokken en Schelde worden bij dit onderzoek betrokken. Deze haalbaarheidsstudie wordt tegen 31 december 2024 bezorgd aan de betrokken waterwegbeheerders, de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving

OMGP-2024-0280
nv TotalEnergies Refinery Antwerp

van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be), de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en de dienst Advisering Afvalwater van de Vlaamse Milieumaatschappij (vergunningen@vmm.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

(opgelegd in OMV_2020158215)

53. De VLAREM-geluidsnormen worden integraal nageleefd. Jaarlijks wordt uiterlijk op 31 december een rapport aangeleverd waaruit blijkt dat de geluidsnormen (geluidsimissies) in de nabijgelegen woongebieden worden nageleefd. Dit rapport wordt bezorgd aan de deputatie van de provincie Antwerpen (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving (omgevingsinspectie.ant@vlaanderen.be) en de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen.

(opgelegd in OMV_2020158215)

54. In aanvulling/afwijking van de algemene en/of sectorale lozingsvoorwaarden en de bijzondere lozingsnormen opgelegd in het ministerieel besluit OMV_2020158215 van 10 februari 2023, zijn volgende bijzondere lozingsnormen voor de lozing van bedrijfsafvalwater (bijkomend) van toepassing voor een termijn tot 30 juni 2025:

Parameter	Lozingsnorm (µg/l)
PFBA	0,1
PFPeA	0,05
PFHxA	0,05
PFOS (lineair + vertakt)	0,1
6:2 FTS	0,1

(opgelegd in OMWV-2024-0014)

55. Bluswater afkomstig van alle bluswerkzaamheden met inzet van blusschuim, alsook van brandblusoefeningen waarbij blusschuim gebruikt wordt, wordt steeds integraal opgevangen en afgevoerd naar een hiertoe erkende verwerker. Dit geldt eveneens voor het spoel- en reinigingswater dat in contact geweest is met blusschuim van:

- blusapparatuur;
- blusschuim(aanmaak)installaties;
- brandbluswagen;
- aanvoer- en afvoerleidingen van bluswater;
- calamiteitentanks ingezet voor opvang bluswater.

(opgelegd in OMWV-2024-0014)

56. Het gebruik van PFAS-houdend blusschuim wordt gestopt tegen uiterlijk 31 december 2024. Bij de omschakeling van PFAS-houdend blusschuim naar PFAS-vrij blusschuim wordt alle reinigingswater dat vrijkomt bij reiniging en spoeling van leidingen, blusschuim(aanmaak)installaties, blusschuimvoorraadtanks en injectiesystemen afgevoerd naar een hiertoe erkende verwerker. De afgiftebewijzen worden bijgehouden in een register dat ter inzage ligt van de toezichthoudende overheid.

(opgelegd in OMWV-2024-0014)

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in VLAREM II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van VLAREM II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van VLAREM II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel

70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

OMGP-2024-0280
nv TotalEnergies Refinery Antwerp

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.