



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Erratum aan het besluit van de deputatie d.d. 18 mei 2022 (Kenmerk 139.01.00/V2021N088533, dossier 2021100822);

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 18 mei 2022, waarbij aan NV Ciner Glass Belgium, Louis Pasteurstraat 21 bus C21, 3920 Lommel een omgevingsvergunning werd verleend voor het project 'Ciner Lommel' te 3920 Lommel, ter plaatse Gerard Mercatorstraat z/n, omvattende :

- De volgende stedenbouwkundige handelingen
 - Het bouwen van een industriehal – planelement VH01 – functie: industrie en bedrijvigheid
 - Het bouwen van een kantoorgebouw – planelement VH02 - functie
 - Het plaatsen van een distributiecabine – planelement VH03 – functie: infrastructuur, nutsvoorzieningen, installaties
 - Het aanleggen van een installatie voor aardgas – planelement VH04 – functie: infrastructuur, nutsvoorzieningen, installaties
 - Het bouwen van een silo-gebouw – planelement VH05 – functie: industrie en bedrijvigheid
 - Het bouwen van een afvalgebouw – planelement VH06 – functie: infrastructuur
 - Het bouwen van een toegangscontrole voor vrachtwagens – planelement VH07 – functie: gebouw of constructie
 - Het bouwen van een toegangscontrole voor voetgangers – planelement VH08 – functie: gebouw of constructie
 - Het bouwen van een gasdrukreducerstation – planelement VH09 – functie: infrastructuur
 - Het bouwen van een opslagtoren voor glasscherven 10 – planelement VH10a – functie: gebouw of constructie
 - Het bouwen van een opslagtoren voor glasscherven 20 – planelement VH10b – functie: gebouw of constructie
 - Het bouwen van een (gedeeltelijk) open constructie uit betonwanden als opslagzone voor glasscherven en de zuivering van bedrijfsafvalwater – planelement VH11a – functie: bijgebouw
 - Het bouwen van een bijgebouw – planelement VH11b – functie: bijgebouw
 - Het bouwen van een installatie voor de opslag van water – planelement VH12 – functie: infrastructuur
 - Reliëfwijziging – planelement VH13 – functie: terrein
 - Publiciteitsinrichting – planelement VH14 – functie: reclame inrichting
 - Het aanleggen van verharding – planelement VH15 – functie: infrastructuur
 - Het plaatsen van een filtersysteem 01 – planelement VH16a – functie: infrastructuur
 - Het plaatsen van een filtersysteem 02 – planelement VH16b – functie: infrastructuur
 - Reliëfwijziging – planelement VH17 – functie: terrein
 - Het bouwen van een fietsenstalling – planelement VH18 – functie: bijgebouw
 - Parkeerplaatsen – planelement VH19 – functie: terrein
 - Het verwijderen van verharding – planelement VH21 – functie: infrastructuur
- de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Rubriek 3.2.2°a): Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m³/jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan

Totaal: Het lozen van 35.770 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering - totaal: 35.770 m³/jaar
(klasse 3)

Rubriek 3.6.3.1*b): Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, m.i.v. het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater t.e.m. 5 m³/h wanneer het effluentwater één of meer gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat

Totaal: Afvalwaterzuiveringsinstallatie voor de behandeling van een gedeelte van het bedrijfsafvalwater en de lozing van 1,875 m³/u, 45m³/dag en 16.425 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering

(klasse 2)

Rubriek 6.4.2°: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l

Totaal: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 83.504 liter

- Afvalolie: 50.000 liter
- Smeermiddel: 30.987 liter
- Tandwielolie: 853 liter
- Hydraulische olie: 1248 liter
- Smeervet: 226 liter
- Kettingolie: 10 liter
- Transmissie olie: 180 liter
- totaal: 83.504 liter

(klasse 2)

Rubriek 12.1.1.2°a): Elektriciteitsproductie: niet in rubriek 20.1.5 en 20.1.6 inrichtingen die wisselspanning opwekken met geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van meer dan 800 kVA t.e.m. 10.000 kVA, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal: 4 generatoren met wisselspanning met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van elk 2.250 kVA. Gezien deze minder dan 500 werkuren per jaar kent, worden deze maar gerekend aan 1.125 kVA. Ook ingedeeld in R. 31.1.3°, R.43.3.1° en R.43.4

Totaal: 4 x 1.125 kVA = 4.500 kVA"

- totaal: 4.500 kVA

(klasse 2)

Rubriek 12.2.2°: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA.

Totaal: 15 transformatoren met een gezamenlijk individueel vermogen van 35.000 kVA, waarvan: 2x 1500 kVA, 3x 2000 kVA, 8 x 2500 kVA, 2x 3000 kVA

- totaal: 35.000 kVA

(klasse 2)

Rubriek 12.3.1°: Accumulatoren: Vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000

Totaal: vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000.

- Een totaal van 32 vaste batterijladers van elk 700 VAh = 22.500 VAh
- totaal: 22.500 VAh

(klasse 3)

Rubriek 15.1.2°: Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex

Totaal: Het stallen van 25 heftrucks en 26 transpalletten. 51 voertuigen in totaal - totaal: 51 aantal voertuigen

(klasse 2)

Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Totaal: Inrichtingen voor het fysische behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 11.858,8 kW

- Luchtcompressoren en vacuümpompen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10258,8 kW
- Aparte koeling kantoren (2 x 20 kW): 40 kW
- Koelmachine voor de koeling van de kantoren : air-cooled water chiller: 1560 kW
- totaal: 11.858,8 kW

(klasse 2)

Rubriek 17.1.2.1.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter

Totaal: Opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten

- Acetylene gas in 12 flessen van 55 liter: 660 liter

- Acetyleneegas in 2 flessen van 55 liter: 110 liter
- Progaangas in 1 fles van 20 kg: 20 kg (@0,493 kg/l = 40,56 l)
- Propaangas in 1 fles van 45 kg: 45 kg (@0,493 kg/l = 91,27 l)
- Propaangas in 2 flessen van 45 kg: 90 kg (@0,493 kg/l = 182,55 l)
- Zuurstofgas in 2 flessen van 55 liter: 110 liter
- Zuurstofgas in 24 flessen van 50 liter: 1200 liter
- Zuurstofgas in 4 flessen van 50 liter: 200 liter
- totaal: 2.594,38 liter

(klasse 2)

Rubriek 17.1.2.2.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter

Totaal: Opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 230 m3 (230.000 liter)

De opslag van 2 x 35 m3 LPG in vaste ondergrondse houders

De opslag van 2 x 80 m3 Ammoniak in vaste bovengrondse houders

- totaal: 230.000 liter

(klasse 1)

Rubriek 17.3.2.1.1.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton

Totaal: Opslagplaatsen voor diesel met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 126,62 ton

- 2 dubbelwandige ondergrondse tanks van elk 70.000 liter (@0,833 kg/l = 116,62 ton)

- 4 dubbelwandige bovengrondse tanks elk 3.000 liter (@0,833 kg/l = 9,996 ton)

- totaal: 126,62 ton

(klasse 2)

Rubriek 17.3.4.1°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg t.e.m. 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal: opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 16,87 ton

- Certincoat TC100 hot coating (10 x 850 kg): 8500 kg, ook ingedeeld in R.17.3.6.1°a) en R.17.3.8.2°

- Fastec Faclean aqua plus 510 (11 x 30 liter): 330 liter @1,12kg/l = 369,6 kg, ook ingedeeld in

R.17.3.6.1°a)

- Zwavelzuur (50%) (40 x 200 kg): 8.000 kg

- totaal: 16,87 ton

(klasse 3)

Rubriek 17.3.6.1°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal: Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 8,87 ton

- Certincoat TC100 hot coating (10 x 850 kg): 8500 kg, ook ingedeeld in R.17.3.4.1°a) en R.17.3.8.2°

- Fastec Faclean aqua plus 510 (11 x 30 liter): 330 liter @1,12kg/l = 369,6 kg, ook ingedeeld in

R.17.3.4.1°a)

- totaal: 8,87 ton

(klasse 2)

Rubriek 17.3.7.2°a): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 20 ton tot en met 50 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal: Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 24,25 ton

- Cobalt (14.000 kg)

- Antracite (10.000 kg)

- Cobalt oxide (250 kg) - totaal: 24,25 ton

(klasse 2)

Rubriek 17.3.8.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton

Totaal: Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 8,5 ton

- Certincoat TC100 hot coating (10 x 850 kg): 8500 kg, ook ingedeeld in R.17.3.4.1°a), en R.17.3.6.1°a)

- totaal: 8,5 ton

(klasse 2)

Rubriek 17.4.: Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l

Totaal: De opslag van 4.887 liter aan gevaarlijke producten in kleine verpakkingen van max. 30 l of kg Onderhoudsproducten, ontsmettingsmiddelen, verven, lijmen in verpakkingen kleiner dan 30 kg of 30 liter

- totaal: 4.887 liter

(klasse 3)

Rubriek 19.6.1°c): Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48, met capaciteit van meer dan 400 m³ in een lokaal, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal: Opslagplaatsen van hout in een lokaal met een capaciteit van 12.381 m³

- Opslag van houten palletten (leeg gestapeld op elkaar): 2.654 m³

- Opslag van houten palletten (volgeladen met afgewerkt product): 9.727 m³

- totaal: 12.381 m³

(klasse 2)

Rubriek 20.3.4.1°b): Industriële inrichtingen: De fabricage van glas met inbegrip van installaties voor de fabricage van glasvezels, met een smeltcapaciteit per dag van meer dan 20 ton

Totaal: De fabricatie van glas met een smeltcapaciteit van max. 1.300 ton/dag

- totaal: 1.300 ton/dag

(klasse 1)

Rubriek 20.3.4.2°: Industriële inrichtingen: De fabricage van glas, installaties voor het vervaardigen en behandelen van glas (met inbegrip van glasvezels) met een productie-capaciteit van 30.000 ton per jaar of meer (Er is overlapping mogelijk met punt 1°.)

Totaal: De productiecapaciteit van de glasfabriek zal in totaal 1.300 ton aan verpakkingsglas per dag bedragen of 474.500 ton aan verpakkingsglas per jaar

- totaal: 474.500 ton/jaar

(klasse 1)

Rubriek 23.3.1°a): Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal voor een inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal: Opslagplaatsen van kunststoffen in een lokaal met een capaciteit van 115,4 ton

- Afval kunststoffen (hoofdzakelijk plastic verpakkingsmateriaal): 6.000 kg

- Nylon plastic wrapping (verpakkingsmateriaal): 29.400 kg

- Gewone plastic wrapping (verpakkingsmateriaal): 80.000 kg

- totaal: 115,4 ton

(klasse 3)

Rubriek 24.2.: Laboratoria: Geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of eigen waterzuiveringsinstallatie, en waar afvalwater eigen aan laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

Totaal: labo voor interne controle

- totaal: 1 laboratorium

(klasse 3)

Rubriek 29.5.2.1°a): Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (m.u.v. deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal: Inrichtingen voor het mechanisch of fysisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde drijfkracht van 71,51 kW

- Ultrasonic washmachine (66,02 kW)

- Sandblasting machine (5,49 kW)

- totaal: 71,51 kW

(klasse 3)

Rubriek 30.8.3°a): Minerale industrie: Inrichtingen voor vervaardigen en behandelen van voorwerpen uit glas met geïnst totale drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal: inrichtingen voor het vervaardigen en behandelen van voorwerpen uit glas met een geïnstalleerde drijfkracht van 6.662,92 kW

- totaal: 6.662,92 kW

(klasse 1)

Rubriek 31.1.3°: Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW

Totaal: 4 Noodstroomgeneratoren met elk een nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.100 kW (20.400 kW). Gezien het aantal gebruiksuren lager ligt dan 500, worden deze maar voor de helft in rekening gebracht, zijnde als 10.200 kW. Ook ingedeeld in R.43.3.1°, R.12.1.1.2°a) en R.43.4

- totaal: 10.200 kW

(klasse 1)

Rubriek 33.4.1°a): Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48, bibliotheken en klassemanten) met capaciteit van > 20 ton t.e.m. 200 ton in een lokaal als inrichting volledig in een industriegebied ligt

Totaal: Opslagplaatsen van papier en karton in een lokaal met een capaciteit van 70 ton

- Opslag van papier en karton afval in een lokaal (afvalgebouw): 10.000 kg
- Opslag van karton (beschermingsmateriaal binnen verpakking): 60.000 kg
- totaal: 70 ton

(klasse 3)

Rubriek 43.1.3°: Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW

Totaal: Het stoken in installaties met een totaal nominaal ingangsvermogen van 34,67 MW, ook ingedeeld in R.43.3.1° en R.43.4

Twee gasgestookte glasovens voor de productie van verpakkingsglas (glazen flesjes);

- Gasgestookte glasoven: 15,85 MW
- Gasgestookte glasoven: 18,49 MW
- 3 Gasopwarmingsketels van elk 110 kW (330 kW)
- totaal: 34.670 kW

(klasse 1)

Rubriek 43.3.1°: Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20MW tot 50 MW. Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1 en 43.4.

Totaal: Het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 44,87 MW

- 4 noodstroomgeneratoren met elk een nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.100 kW (20.400 kW). Gezien het aantal gebruiksuren lager ligt dan 500, worden deze maar voor de helft in rekening gebracht, zijnde als 10.200 kW. ook ingedeeld in R.31.1.3°, R.12.1.1.2°a) en R.43.4°
- Gasgestookte glasoven: 15,85 MW, ook ingedeeld in R.43.1.3° en R.43.4°
- Gasgestookte glasoven: 18,49 MW, ook ingedeeld in R.43.1.3° en R.43.4°
- 3 Gasopwarmingsketels van elk 110 kW (330 kW), ook ingedeeld in R.43.1.3° en R.43.4°
- totaal: 44,87 MW

(klasse 1)

Rubriek 43.4.: Installaties voor het verbranden van brandstof met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval.

Totaal: Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW

- 4 noodstroomgeneratoren met elk een nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.100 kW (20.400 kW). Gezien het aantal gebruiksuren lager ligt dan 500, worden deze maar voor de helft in rekening gebracht, zijnde als 10.200 kW. ook ingedeeld in R.31.1.3°, R.12.1.1.2°a) en R.43.3.1°
- Gasgestookte glasoven: 15,85 MW, ook ingedeeld in R.43.1.3° en R.43.3.1°
- Gasgestookte glasoven: 18,49 MW, ook ingedeeld in R.43.1.3° en R.43.3.1°
- 3 Gasopwarmingsketels van elk 110 kW (330 kW), ook ingedeeld in R.43.1.3° en R.43.3.1°
- totaal: 44,87 MW

(klasse 1)

Rubriek 53.8.3°: Winning van grondwater: Andere grondwaterwinningsputten dan 53.1 tem 53.7 en 53.12: waarvan het totaal opgepompt debiet groter is dan 30.000 m³ per jaar

Totaal: Een grondwaterwinning op een diepte van max. 240 m met een max. opgepompt debiet van 164.770 m³/jaar; bestaande uit 3 grondwaterwinningen met een totale onttrekkingscapaciteit van max. 600 m³/dag.

- totaal: 164.770 m³/jaar

(klasse 1)

- de volgende vegetatiewijzigingen:
 - Reliëfwijziging (perceel b) – planelement VH20 – functie: wijzigen van het reliëf
 - Wijzigen van de waterhuishouding (perceel c) – planelement VH20 – functie: wijziging waterhuishouding
 - Het vernietigen van vegetatie (perceel a) – planelement VH20 – functie: het mechanisch of chemisch beschadigen of vernietigen

Overwegende dat in de besluitvorming, artikel 3§1 (voorwaarden stedenbouwkundige handelingen) van bovenvermelde beslissing volgende voorwaarde met betrekking tot de archeologienota niet werd opgenomen:

“de maatregelen in de archeologienota bekrachtigd op 16 oktober 2021 met referentienummer <https://fd.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/20193> moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma in die bekrachtigde archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013”

Overwegende dat aan de aanvraag een archeologienota werd toegevoegd waarin een ‘programma van maatregelen’ wordt uitgewerkt die de bouwheer dient na te komen; dat van deze archeologienota akte werd genomen door het Agentschap Onroerend Erfgoed; dat conform Artikel 5.4.4. van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 het naleven van de archeologienota als voorwaarde dient te worden opgenomen in de vergunning; dat daarom in de besluitvorming in artikel 3§1 van bovenvermelde beslissing deze voorwaarde bijkomend zal worden opgenomen.

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 Artikel 3§1 van hogervermelde beslissing d.d. 18 mei 2022 wordt vervangen door volgende bepaling:

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

§1. Voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen:

onder volgende voorwaarden:

- Het advies d.d. 22 maart 2022 van het College van burgemeester en schepenen met referentie 2022/022/OMW, moet strikt nageleefd worden. De voorwaarden opgenomen in volgende subadviezen moeten in acht genomen worden:
 - het subadvies d.d. 14 maart 2022 van de Dienst milieu en natuur met referentie 2022/022/OMV
 - het subadvies d.d. 2 maart 2022 van de technische dienst/dienst stadswerken-integraal waterbeheer met referentie 2022/022/OMW
- Om verstoring van broedvogels in de omgeving van het projectgebied te voorkomen, wordt aanbevolen om de werken voor het broedseizoen (voor 1 maart) te starten en continu plaats te laten vinden. Indien de werkzaamheden voor 1 maart nog niet gestart zijn, of wanneer de werkzaamheden tijdelijk stilliggen (> 5 dagen), wordt aanbevolen om de werkzaamheden pas te starten/te hervatten na het broedseizoen (vanaf 1 juli). Uitgangspunt hierbij is dat het geluidsklimaat ter hoogte van het aangrenzend VEN-gebied tijdens het broedseizoen niet noemenswaardig mag toenemen.
- Oppompen van grondwater bij voorkeur in natte periodes, maximaal recuperatie hemelwater omliggende gebouwen, verhardingen
- Binnen de niet ontwikkelbare ruimte de actuele natuurwaarden maximaal behouden door tijdelijk ruimtebeslag maximaal te voorkomen (zones afschermen met bvb. hekken). Indien dit niet mogelijk is, de aanwezige teelaarde ter hoogte van de groenzones te hergebruiken om de aanwezige zaadbank te behouden.
- De buitenterreinverlichting mag enkel het doelgebied aanstralen, armaturen moeten aangepast zijn zodat lichtverstrooiing naar de omgeving maximaal beperkt wordt.
- De buitenterreinverlichting heeft een lichtkleur in het amberspectrum - golflengte van 590 nm (+/-20 nm)
 - en een maximale lichtsterkte van 1 lux
- Indoorklekking dient aanwezig te zijn in het volledige gebouw;
- Het advies van DG Luchtvaart d.d. 18 maart 2022 met referentie LA/A-POR/ABA/22-377 dient integraal te worden nageleefd.
- Het advies van Defensie d.d. 18 maart 2022 met referentie 3D/3963 dient integraal te worden nageleefd;
- Het advies d.d. 2 februari 2022 van Fluvius met referentie 0000292151, moet strikt nageleefd worden;
- Het advies d.d. 4 februari 2022 van Hulpverleningszone Noord-Limburg met referentie 2022/LOPVG/PRZNL3451/ P01-01, moet strikt nageleefd worden.

- Het advies van Toegankelijk Vlaanderen d.d. 10 maart 2022 met referentie 20220493_bis dient integraal te worden nageleefd;
- Het advies van Afdeling Waterbeheer van de Provincie Limburg d.d. 3 februari 2022 met referentie 2022N091509-2022-143 dient integraal te worden nageleefd;
- De maatregelen in de archeologienota bekrachtigd op 16 oktober 2021 met referentienummer <https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/20193> moeten uitgevoerd worden overeenkomstig het programma in die bekrachtigde archeologienota, inclusief de opgelegde voorwaarden, en het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013

Artikel 2 Dit besluit wordt voor kennisgeving bezorgd aan:

- 1) de aanvrager, met name NV CINER GLASS BELGIUM, Louis Pasteurstraat 21 bus C21, 3920 Lommel
- 2) de exploitant, met name NV CINER GLASS BELGIUM, Louis Pasteurstraat 21 bus C21, 3920 Lommel
- 3) de architect, met name Mint-Architecten
- 4) het college van burgemeester en schepenen van en te 3920 Lommel
- 5) het departement Omgeving, Afdeling GOP – RO – Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 Hasselt
- 6) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 7) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
- 8) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 9) het departement Omgeving, dienst MER, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
- 10) het departement Omgeving, Team Externe Veiligheid, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
- 11) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar
- 12) het Agentschap Onroerend Erfgoed, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 Hasselt
- 13) het departement Omgeving, Vlaamse Landmaatschappij, Koningin Astridlaan 50 te 3500 Hasselt
- 14) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 15) het studiebureau, m.n. Tractebel
- 16) kennisgeving ikv grensoverschrijdende milieueffecten

Aanwezig: Jos Lantmeeters, gouverneur-voorzitter; Inge Moors, Bert Lambrechts, Igor Philtjens, Tom Vandeput, leden; Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2022-06-09

De verslaggever,
(1)

Inge Moors

De provinciegriffier,

Wim Schoepen

De gouverneur-voorzitter,

Jos Lantmeeters

Nota: 1

Minuut: 1

- besluit: 1

Zendbrieven: 1 minuut + 1 expeditie

Expeditie te maken :

- van besluit: 1

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)