Provincie Oost-Vlaanderen
Voor ieder van ons

1903171

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
27 juni 2019

aanwezig
Moens Kurt,
wnd. voorzitter

Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria
leden

De Smet Albert,
provinciegriffier

dossiernummer:
1903171

zittingnummer:
28

termijn:
04 juli 2019

Besluit van de Deputatie

kenmerk	M03/41063/66/1/A/5/SQ/KS - OMV2018159345
betreft	**SINT-LIEVENS-HOUTEM - IGS ILVA - AFVALVERWERKEND BEDRIJF** Verzoek door de exploitant tot bijstelling van de milieuvoorwaarden m.b.t. de lozingsnormen (K1)
verslaggever	Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een afvalverwerkend bedrijf op naam van de igs Ilva met inrichtingsnummer: 20171129-0012.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer: 2018159345.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 17 januari 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een deponie, voor een termijn van 20 jaar, met uitzondering voor het opvullen van fase VI met niet-verontreinigde gronden (5 jaar) en de rubriek 2.3. gerelateerd aan de stortplaats (tot en met 31 december 2013); de vergunning voor het lozingsdebiet aan bedrijfsafvalwater wordt beperkt.
- Besluit van de deputatie van 19 maart 2015 houdende het verlenen van de gevraagde aanpassing van een bijzondere voorwaarde inzake stofhinder (verzoek door exploitant).

./...

Omgevingsvergunning

- Besluit van de deputatie van 26 april 2018 houdende het bijstellen van de vergunningsvoorwaarden voor bedrijfsafvalwater, nl. het aanvullen met een norm voor de parameter kobalt (6 µg/l i.p.v. gevraagde 12 µg/l omwille van de impact op het ontvangende oppervlaktewater en de maximum gemeten waarde).

Aanvraag

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden (overeenkomstig art.100 Omgevingsvergunningsbesluit) werd op 8 februari 2019 ingediend door de igs Ilva, Industrielaan 18 - Industriezone Zuid III, 9320 Erembodegem, voor het bijstellen van de voorwaarden opgelegd aan de igs Ilva, Industrielaan 18 - Industriezone Zuid III, 9320 Erembodegem, voor een stortplaats, gelegen aan de Bussegem 2a, 9520 Vlierzele (Sint-Lievens-Houtem), op de percelen, kadastraal bekend onder Sint-Lievens-Houtem, afdeling 4, sectie A, perceelnummers:76/a, 76/b, 77/c, 77/d, 77/e, 78/a, 79/a, 80/a, 81, 82/a, 82/b, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93/a, 93/b, 94/a, 95, 96, 97, 98/a, 98/b, 99/2, 99/a, 99/b, 100, 101, 102, 103/a, 103/b, 104, 105/d, 106/e, 107/c, 108/a, 109/b, 122/f, 122/m, 126/2/g, 126/f, 126/m, 126/s, 131/d, 132/c, 132/d, 132/e, 132/f, 136/b, 137/b, 137/d, 138/a, 139, 140/b, 140/c, 141/a, 142, 143, 144, 144/2, 145, 146, 146/2, 147/a, 148/a, 149/a, 150/a, 150/b, 151, 152, 154/b, 154/c, 155, 178/a, 179/2/a, 179/a, 179/c, 180/a, 181/b, 181/c, 181/d, 181/e, 182, 183, 184, 185/c, 186/b, 195/b, 200/f, 200/r, 200/t, 200/x, 201/b en 202/g.

Het verzoek werd op 12 maart 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Gedurende het openbaar onderzoek werd 1 bezwaarschrift ingediend door 2 buurtbewoners die zich verzetten tegen de bijzondere voorwaarde van 75 µg/l voor de parameter vanadium.

De argumenten zijn:

- de vorige aanpassing was eveneens voor een zwaar metaal en nu opnieuw;
- als er blijkbaar toch zaken die schadelijk zijn gemeten worden, hoe komt dat nu pas in het zonlicht? hoe lang is deze lozing al bezig? was het toen niet schadelijk? het stort heeft hoe dan ook al jarenlang op de omgeving een invloed die gekend is; er zijn zeker ook minder gekende effecten; moet de buurt dit blijven gewoon over zich heen laten gaan/accepteren als onomkeerbaar? meten we die vanadium nu plots? is het er altijd geweest en werd het vroeger niet gemeten? hoe dan ook zal geen enkel zwaar metaal een positief gevolg geven aan milieu en omgevingskwaliteiten; ik denk niet dat we alle aanvragen zomaar moeten laten goedkeuren;
- bij de zaak kobalt werd uiteindelijk een lagere hoeveelheid toegestaan dan werd aangevraagd; heeft ILvA zich nu veilig gesteld door een veel hogere waarde aan te vragen in de hoop voldoende toestemming te krijgen?

./...

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Wallonië en Nederland.

Adviezen

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG advies van 29 april 2019 van het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Lievens-Houtem, namelijk:

- Ongunstig voor de gevraagde norm van 75 µg/l vanadium;

  Gelet op het indelingscriterium voor vanadium van 5 µg/l, de maximaal gemeten waarde van 71 µg/l en de impact op het ontvangende oppervlaktewater, stelt het college voor de norm te beperken tot 50 µg/l (10 x indelingscriterium) en een verdere opvolging door middel van driemaandelijkse metingen op te leggen.

- Gunstig voor een norm van 50 µg/l vanadium, mits volgende voorwaarden worden gerespecteerd:

- driemaandelijks de concentraties aan vanadium analyseren in het effluentwater;
- bij overschrijding onderzoek van de BBT's ter aanvulling van de waterzuiveringsinstallatie.

GUNSTIG advies van 9 mei 2019 van het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu), voor de lozingsnorm voor vanadium van 75 µg/l.
Aan het besluit van 17 januari 2013 dienen de bijzondere voorwaarden 19.a) en d) gewijzigd te worden als volgt:

"19. Lozen van het bedrijfsafvalwater via de afvalwaterzuiveringsinstallatie

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
BZV 25 mg/l (stedelijk afvalwater)
N_{totaal} 25 mg N/l
NO_2 2 mg N/l
P_{totaal} 2 mg/l
CZV 200 mg/l
Ni 0,1 mg/l
As 0,05 mg/l
Co 6 µg/l
V 75 µg/l

d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig artikel 4.2.5.3.1. van Vlarem II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks (Co en V) bepaald te worden."

GUNSTIG advies van 29 april 2019 van de Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (afgekort VMM-AET, voor de wijziging van de lozingsvoorwaarde voor vanadium:

- vanadium: 75 µg/l – na twee jaar 50 µg/l
  3,675 g/dag
- de parameter vanadium dient driemaandelijks bepaald te worden.

./...

onder de volgende gecoördineerde bijzondere voorwaarden inzake afvalwater:

- Lozen van het bedrijfsafvalwater via KWS-afscheider
  a) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtsput die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtput mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
  b) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler.
  c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter.
  d) Het bedrijf dient na te gaan of het niet-verontreinigde hemelwater kan aangewend worden voor het wassen van wagens, het reinigen van de garage en de wielwassing.
- Lozen van het bedrijfsafvalwater via de afvalwaterzuiveringsinstallatie
  a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
     BZV 25 mg/l (stedelijk afvalwater)
     N_{totaal} 25 mg N/l
     NO_2 2 mg N/l
     P_{totaal} 2 mg/l
     CZV 200 mg/l
     Ni 0,1 mg/l
     As 0,05 mg/l
     Co 6 µg/l
     Vanadium: 75 µg/l – na 2 jaar: 50 µg/l
     3,675 g/dag
  b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
  c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
  d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art.4.2.5.3.1. van Vlarem II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald (V, Co) te worden.
  e) Al het bedrijfsafvalwater moet via de actiefkoolstoffilter worden geloosd

./...

GUNSTIG advies van 23 april 2019 van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst Integraal Waterbeleid, mits het naleven van volgende voorwaarden wegens ligging langsheen een waterloop:

De inrichting van de 5 meterzone voor erfdienstbaarheden langsheen de waterloop moet compatibel zijn met het (jaarlijkse) machinaal onderhoud van de waterloop met een rups- of bandenkraan. Dit houdt het volgende in:

- bijkomende gebouwen in de 5 meterzone zijn verboden, alsook andere in de bodem verankerde constructies (tuinhuisjes, schommels, ...);
- de 5 meterzone mag niet worden opgehoogd;
- het maaisel en de niet-verontreinigde ruimingspecie wordt binnen de 5 meterzone gedeponeerd. De waterloopbeheerder heeft geen enkele verplichting deze specie verder te behandelen;
- opritten en verharde paden langsheen de waterloop in de 5 meterzone kunnen toegelaten worden indien in dezelfde 5m-strook een graszone aanwezig is van minstens 3 m te rekenen vanaf de kruin van de waterloop landinwaarts voor het deponeren van maaisel en niet-verontreinigde ruimingspecie. De oprit moet ook zo worden aangelegd dat deze overrijdbaar is met een rups- of bandenkraan van minstens 30 ton;
- personeelsleden van de waterloopbeheerder of personen die in zijn opdracht werken uitvoeren, hebben er een recht van doorgang en mogen er materialen en werktuigen plaatsen om werken aan de waterloop uit te voeren;
- er worden bij voorkeur geen omheiningen geplaatst. Indien dit om veiligheidsredenen toch nodig wordt geacht, moet deze omheining geplaatst worden op een afstand tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin van de oever en mag ze niet hoger zijn dan 1,5 m;
- dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de strook niet belemmeren en moeten daarom gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn of voorzien zijn van een poort;
- bomen of struikgewas langs de waterloop moeten minstens op 0,75 m en maximum op 1 m van de taludinsteek worden geplaatst. Hoogstambomen langs de waterloop moeten op een tussenafstand van minstens 10 m worden geplant. In het algemeen mogen de beplantingen het machinaal onderhoud niet bemoeilijken.

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, het Koninklijk besluit van 5 augustus 1970 houdende algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen, het provinciaal reglement van 27 mei 1955 en het Decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juni 2003.

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG advies van 27 mei 2019 van de provinciale deskundige milieu, namelijk:

- Ongunstig voor een lozingsnorm voor vanadium van 75 µg/l (tot de einddatum van de lopende vergunning, zijnde tot en met 16 januari 2033), gelet op het indelingscriterium voor vanadium van 5 µg/l en de relevante gemiddelde impact en de belangrijke worst case impact op het ontvangende oppervlaktewater,
- Gunstig voor een lozingsnorm voor vanadium van 75 µg/l voor een termijn van 2 jaar, daarna een norm van maximum 50 µg/l en maximum 3,675 g/dag.

./...

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: “De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De deskundige stelt dat er verkeerdelijk 3675 kg/dag vermeld werd in plaats van 3,675 g/dag.

De Commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die de opmerkingen van de Commissie aanhoort en het volgende stelt: *De vracht per dag zou ook over een langere termijn kunnen gespreid worden.*

De VMM stelt dat Milieu-inspectie de concentratie vermenigvuldigd met het dagdebiet wil.

De vertegenwoordiging van de exploitant *stelt dat dit moeilijk is om dan de norm altijd te halen.*

VMM stelt dat men gemiddeld concentraties heeft van 33 µg/l.

De vertegenwoordiging van de exploitant *stelt dat er uitzonderlijk concentraties zijn van 80 of 100 µg/l. Daarom zou een jaarvracht beter zijn. We kennen de resultaten van de metingen te laat om nog te kunnen ingrijpen. Gemiddeld zitten we inderdaad rond de 30 µg/l. De laatste 20 maanden was er 1 keer een overschrijding.*

De provinciale deskundige milieu stelt dat de norm van 75 µg/l net een toegeving is mits er met een dagdebiet wordt gewerkt.”

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG advies van 4 juni 2019 van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (afgekort POVC), namelijk:

- Ongunstig voor een lozingsnorm voor vanadium van 75 µg/l (tot de einddatum van de lopende vergunning, zijnde tot en met 16 januari 2033), gelet op het indelingscriterium voor vanadium van 5 µg/l en de relevante gemiddelde impact en de belangrijke worst case impact op het ontvangende oppervlaktewater,
- Gunstig voor een lozingsnorm voor vanadium van 75 µg/l voor een termijn van 2 jaar, daarna een norm van maximum 50 µg/l en maximum 3,675 g/dag.

De bijzondere voorwaarden 19.a), opgenomen in artikel 3.§3 van het besluit van 17 januari 2013 en later gewijzigd in artikel 2 van het besluit van de deputatie van 26 april 2018 dienen geschrapt en vervangen door:

“19. Lozen van het bedrijfsafvalwater via de afvalwaterzuiveringsinstallatie

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
BZV: 25 mg/l (stedelijk afvalwater)
N_{totaal}: 25 mg N/l
NO_2: 2 mg N/l
P_{totaal}: 2 mg/l
CZV : 200 mg/l
Ni : 0,1 mg/l
As: 0,05 mg/l
Co: 6 µg/l
V: 75 µg/l – na 2 jaar: 50 µg/l
3,675 g/dag (vanaf het verlenen van de vergunning)

./...

d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig artikel 4.2.5.3.1. van Vlarem II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks (Co en V) bepaald te worden.“

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een (voormalige) categorie 2-stortplaats met een totale oppervlakte van ca. 32 ha.

Op de site is een waterzuiveringsinstallatie aanwezig waar het percolaat gezuiverd wordt, evenals een installatie voor het valoriseren van het vrijkomende stortgas.

De stortplaats is opgedeeld in een aantal fasen, die chronologisch werden ontzand. Het betreft de fases A, B, I, II, III, IVa, IVb, V en VI.

Bij deputatiebesluit van 6 juni 2002 verkreeg de exploitant een milieu-vergunning voor de verdere exploitatie en verandering van de stortplaats en dit voor een termijn van 10 jaar vanaf 23 december 2002. Omdat het opvullen van de stortfase V met categorie 2-afvalstoffen trager verliep dan voorzien door het dalende afvalaanbod (ingevolge het afvalbeleid en de opgelegde stort-verboden), werd bij deputatiebesluit van 17 januari 2013 toegestaan de niet-verontreinigde gronden nog langer te deponeren.

De lopende milieuvergunning van 17 januari 2013 werd verleend voor een termijn van 20 jaar, met uitzondering van:
- de rubrieken in verband met de stortplaats (2.3.6.b) 1), 2.3.6.b) 2), 2.3.6.b) 5), 2.3.6.b) 6) en 2.3.10.); deze rubrieken werden vergund tot en met 31 december 2013;
- de rubriek voor het opvullen van fase VI met niet-verontreinigde gronden (rubriek 60.2°); deze rubriek was vergund tot 16 januari 2018.

Te bemerken is dat de zandgroeve apart vergund was tot en met 31 augustus 2016.

Er worden een 6-tal werknemers tewerkgesteld. Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Voorwerp van het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden

De exploitant vraagt een bijstelling van de vergunningsvoorwaarden, overeenkomstig artikel 100 van het Omgevingsvergunningsbesluit, meer bepaald het aanvullen van de lozingsnormen opgelegd in de bijzondere voorwaarde 19.a) van artikel 3.§3. van het besluit van de deputatie van 17 januari 2013 en later aangevuld met het besluit van de deputatie van 26 april 2018.

Concreet wenst de exploitant de geldende lozingsnormen voor het bedrijfsafvalwater mét gevaarlijke stoffen aan te vullen met een norm van 75 µg/l voor de parameter vanadium.

./...

2. Motivering

Argumenten ter motivering van het verzoek

De exploitant argumenteert als volgt:

- Deze bijstelling wordt aangevraagd na vaststelling door de dienst Handhaving van een overschrijding op de lozingsnorm. Hier opvolgend werd in opdracht van ILvA het nodige studiewerk verricht door Witteveen+Bos teneinde te bepalen op welke wijze vanadium kan worden verwijderd uit het percolaatwater op de zuiveringsinstallatie te Vlierzele.
- De eindconclusie van deze studie was volgende:
  "Na de zuivering werd geen duidelijke verwijdering van vanadium vastgesteld. Algemeen wordt een gedeeltelijke verwijdering mogelijk geacht doordat vanadium in bepaalde mate adsorbeert aan actief slib en actief kool. Op basis van de beschikbare analyseresultaten kon dit echter niet worden vastgesteld.
  Ondanks dat de gemeten waarden boven het indelingscriterium liggen, moet gesteld worden dat de concentraties te laag zijn om een actieve verwijdering van vanadium toe te laten. Daarom wordt aanbevolen om een aangepaste lozingsnorm aan te vragen en de parameter verder te monitoren.
  Er wordt voorgesteld om een lozingsnorm met een zekere marge aan te vragen omdat het aantal meetgegevens beperkt is. Er wordt een norm van 75 µg/l vooropgesteld. Dit is 1,5 maal de actueel gemeten maximum-waarde. Deze marge is te verantwoorden op basis van de beperkte meetset.
- Na de uitvoering van de metingen in het kader van deze studie werd de parameter vanadium nog verder opgevolgd door ILvA zelf. Deze waarden liggen in lijn met de dataset zoals verzameld voor de notitie van Witteveen+Bos, doch tonen wel aan dat, ondanks een gemiddelde vanadiumconcentratie van 22 µg/l (vs. 23 µg/l Witteveen+Bos), sporadisch ook pieken tot >70 µg/l kunnen worden waargenomen.
- Zowel de originele studie als een interne nota met betrekking tot de nadien uitgevoerde metingen worden in bijlage bij dit dossier gevoegd.

MER-screening

Deze aanvraag heeft enkel en alleen betrekking op het aanvullen van de bijzondere lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Planologische aspecten

De stortplaats ligt volgens het gewestplan 'Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem' in een ontginningsgebied met nabestemming agrarisch gebied langsheen Bussegem te Sint-Lievens-Houtem (Vlierzele) en is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

./...

Binnen een straal van 100 m rondom de inrichting situeren zich een 40-tal woningen. De meeste woningen (zuidoosten) bevinden zich in de Sint-Fledericusstraat en liggen in een landelijk woongebied dat paalt aan fase III, IV, V en VI van de stortplaats. Tussen de stortplaats en voornoemde woningen situeert zich een bufferzone van 50 m breed. In het noordoosten paalt de stortplaats aan de autosnelweg E40 Brussel-Gent. Het ontginnings-gebied paalt in het westen en noordwesten aan een natuurgebied; in het noorden aan een agrarisch gebied.

Bespreking van het verzoek

ALGEMEEN

Het bedrijf ligt volgens het zoneringsplan in een collectief te optimaliseren buitengebied.

Momenteel is het bedrijf vergund voor het lozen van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen én bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen. Volgende rubrieken zijn vergund voor bedrijfsafvalwater:
- 3.4.1° a) (3)
  Lozen van maximum 1 m³/uur, 10 m³/dag en 2.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater, zijnde afvalwater van de wielwassing, carwash en garage, via een KWS- afscheider, in oppervlaktewater (Molenbeek).
- 3.6.3.2°(2)
  Lozen van maximum 20 m³/uur, 120 m³/dag en 30.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Molenbeek.

Het bedrijfsafvalwater, bestaande uit percolaat van de stortplaatsen Vlierzele en Voorde en labowater (rubriek 3.6.3.2°), wordt via de waterzuiveringsinstallatie geloosd in een gracht langs de E40 welke uitmondt in de Molenbeek.

Volgens de stroomgebiedsbeheerplannen betreft dit een type kleine beek.

BEDRIJFSAFVALWATER MET GEVAARLIJKE STOFFEN

Voorliggend dossier handelt enkel over het bedrijfsafvalwater mét gevaarlijke stoffen dat via de afvalwaterzuiveringsinstallatie geloosd wordt.

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit:
- het percolaatwater van de stortplaats van Vlierzele;
- het percolaatwater van de stortplaats van Voorde;
- het afvalwater van het labo: stalen en eerste spoelwater (via cubicontainer).

Het afvalwater van de stortplaats Vlierzele wordt aangevoerd via 6 pompputten (per stortfase) die zich op de stortplaats bevinden, het afvalwater van de stortplaats Voorde wordt aangevoerd via een tankwagen.

De continue waterzuivering omvat:
- een influent-verzamelbekken (1.099 m³);
- 4 biologische reactoren (een voordenitrificatietank (882 m³), een nitrificatietank (500 m³), een postdenitrificatietank (40 m³) en een membraanbioreactor (20 m³));
- een dagbuffer (800 m³);
- koolstoffilters (maximum 3);
- een verzameltank voor gezuiverd afvalwater;
- slibbuffertank (300 m³).

Momenteel gelden volgende normen:
- de algemene normen voor lozing op oppervlaktewater;
- de sectorale normen 41 a stortplaatsen voor lozing op oppervlaktewater (bijlage 5.3.2. van Vlarem II);

./...

BIJZONDERE NORMEN

parameter	Normen
BZV	25 mg/l
NO_2	2 mg/l
N_{totaal}	25 mg/l
P_{totaal}	2 mg/l
CZV	200 mg/l
Ni	0,1 mg/l
As	0,05 mg/l
Co	6 µg/l

Met voorliggend dossier wordt voor de parameter vanadium een norm van maximum 75 µg/l aangevraagd; het indelingscriterium bedraagt 5 µg/l. De gemiddeld gemeten waarde in het bedrijfsafvalwater van de deponie bedraagt 22 µg/l en de maximale waarde 71 µg/l (gemeten periode januari – november 2018).

De norm wordt aangevraagd naar aanleiding van een meetcampagne door Afdeling Handhaving waaruit bleek dat het effluent van de waterzuiverings-installatie het indelingscriterium voor vanadium overschrijdt.

Naar aanleiding van deze overschrijding werden door het bedrijf een aantal analyses uitgevoerd op het percolaat van de stortplaats en het effluent van de waterzuivering.

Zoals meegedeeld door de exploitant werd hier op volgend in opdracht van ILvA het nodige studiewerk verricht door Witteveen+Bos teneinde te bepalen op welke wijze vanadium kan worden verwijderd uit het percolaatwater op de zuiveringsinstallatie te Vlierzele.

IMPACT ONTVANGENDE OPPERVLAKTEWATER

De VMM stelt dat de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater afwaarts het bedrijf (meetpunt 554800) slecht is. Dit meetpunt op de gracht voldoet niet aan de kwaliteitsdoelstellingen voor de parameters geleidbaarheid, chloride, CZV, N_{totaal}, P_{totaal} en zwevende stoffen.

Ook het verder stroomafwaartse meetpunt 554000 op de Molenbeek voldoet niet voor geleidbaarheid, chloride, CZV, N_{totaal}, P_{totaal} en Co. Op dit punt bedraagt de maximaal gemeten waarde voor opgelost vanadium 7 µg/l. Er wordt dus niet voldaan aan de milieukwaliteitsdoelstelling voor opgelost vanadium van 4 µg/l, in tegenstelling tot wat in het dossier staat. De gemiddelde vanadium concentratie bedraagt 3,68 µg/l.

De lozingen van het bedrijf kunnen (mede)verantwoordelijk zijn voor de mindere kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. Er zijn evenwel ook nog huishoudelijk lozingen aangesloten op de Molenbeek.

In de voorliggende aanvraag werd de impact berekend op de Molenbeek, waar de gracht in uitmondt.

Voor de gemiddelde impact werd uitgegaan van het gemiddelde debiet van de beek (4.302 m³/dag), een gemiddelde lozingsdebiet van 33 m³/dag en een gemiddelde kobaltconcentratie van 22 µg/l.

Voor de worst case impact werd uitgegaan het 10% laagwaterdebiet van de beek (864 m³/dag), het vergunde lozingsdebiet van 120 m³/dag en de aangevraagde lozingsconcentratie voor kobalt van 75 µg/l.

./...

De gemiddelde concentratie verhoging bedraagt 0,18 µg/l, wat 4,4% is t.o.v. de MKN (4 µg/l). Gelet op de immissieconcentratie in de beek van 7 µg/l, wordt de gemiddelde impact als relevant (-2) beschouwd.

De worst case concentratie verhoging bedraagt 9,1 µg/l, wat 228 % is t.o.v. de MKN (4 µg/l). De worst case impact wordt als belangrijk (onaanvaardbaar) beschouwd, met een potentieel risico op acuut toxische effecten.

Gezien het lozingsdebiet afhankelijk is van de neerslaggegevens, zoals ook het debiet van de ontvangende waterloop, is de kans klein dat deze worst case omstandigheden (nl. hoge effluentdebiet en laag oppervlaktewaterdebiet) zich voordoen.

Gelet op het indelingscriterium voor vanadium van 5 µg/l en de relevante gemiddelde impact en de belangrijke worst case impact op het ontvangende oppervlaktewater stelt de VMM voor een bijkomende vrachtnorm van 3,675 g/dag op te leggen zodoende de worst case impact te beperken tot een beperkt tijdelijk effect en de absolute norm tot 50 µg/l (10 x IC) te beperken na 2 jaar.

Tot slot stelt de VMM dat de exploitant ondertussen kan nagaan hoe het lozingsdebiet kan uitgemiddeld worden door meer te bufferen.

Watertoets

Voorliggend dossier heeft enkel en alleen betrekking op het aanvullen van de bijzondere lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater met een norm voor de parameter vanadium. De impact hiervan werd besproken bij de bespreking van het verzoek.

Het bedrijf ligt in het 'Beneden-Scheldebekken'.

Volgens de provinciale dienst Integraal Waterbeleid ligt het project in het stroomgebied van waterloop nr OS174bis (2de categorie) en bevindt zich volgens de overstromingskaarten wel in mogelijk overstromingsgevoelig gebied maar niet in effectief overstromingsgevoelig gebied, recent overstroomd gebied of risicozone voor overstroming.

Volgens de provinciale dienst Integraal Waterbeleid zal het project geen schadelijke invloed hebben op de oppervlaktewaterkwantiteitshuishouding in de omgeving. Het project paalt wel aan een waterloop. Langsheen deze waterloop bevindt zich een 5 meterzone voor erfdienstbaarheden. Gevolg hiervan is dat hieromtrent een aantal voorwaarden worden opgelegd, zoals opgesomd in het gunstig advies van de dienst Integraal Waterbeleid.

Bespreking bezwaarschrift openbaar onderzoek

- *de vorige aanpassing was eveneens voor een zwaar metaal en nu opnieuw;*

  In 2018 heeft het bedrijf inderdaad een aanvulling van de bijzondere voorwaarden voor bedrijfsafvalwater gevraagd met een norm voor de parameter kobalt. Met voorliggend dossier wordt een norm gevraagd voor de parameter vanadium in het bedrijfsafvalwater.

- *als er blijkbaar toch zaken die schadelijk zijn gemeten worden, hoe komt dat nu pas in het zonlicht? hoe lang is deze lozing al bezig? was het toen niet schadelijk? het stort heeft hoe dan ook al jarenlang op de omgeving een invloed die gekend is; er zijn zeker ook minder gekende effecten; moet*

./...

de buurt dit blijven gewoon over zich heen laten gaan/accepteren als onomkeerbaar? meten we die vanadium nu plots? is het er altijd geweest en werd het vroeger niet gemeten? hoe dan ook zal geen enkel zwaar metaal een positief gevolg geven aan milieu en omgevingskwaliteiten; ik denk niet dat we alle aanvragen zomaar moeten laten goedkeuren;

ILvA voorziet in de nazorg van de stortplaats te Sint-Lievens-Houtem. De voornaamste afvalsoorten op de stortplaats zijn onder meer gesorteerd bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, bodemasse van huisvuilverbrandings-installaties, inerte materialen, recyclageresidu's uit papier- en textielrecyclage en cementgebonden asbest. Het percolaat van de stortplaats wordt reeds jaren op de site gezuiverd. Analyses van 2017 en 2018 toonden aan dat in het afvalwater een concentratie vanadium aanwezig was boven het indelings-criterium gevaarlijke stoffen dat 5 µg/l bedraagt. Voor vanadium is geen specifieke lozingsnorm in de vergunning opgenomen waardoor het indelings-criterium geldt als maximale waarde. Naar aanleiding van deze vaststelling werd bij ILvA vanadium gemeten op verschillende afvalwaterstromen om na te gaan in welke mate vanadium systematisch voorkomt, waar de bron zich situeert en of er mogelijkheden zijn voor reductie. Daarnaast werd vanadium ook opgenomen in het reguliere autocontrole-programma van de stortplaats.

- *bij de zaak kobalt werd uiteindelijk een lagere hoeveelheid toegestaan dan werd aangevraagd; heeft ILvA zich nu veilig gesteld door een veel hogere waarde aan te vragen in de hoop voldoende toestemming te krijgen?*

  In 2018 werd door het bedrijf een norm aangevraagd voor de parameter kobalt van 12 µg/l. De vergunningverlenende overheid, hier provincie Oost-Vlaanderen, heeft op basis van de verschillende adviezen en in het bijzonder op basis van het advies van de VMM, geoordeeld dat een norm van 6 µg/l toelaatbaar was (o.m. omwille van de impact op het ontvangende oppervlaktewater).

Met voorliggend dossier vraagt de exploitant een waarde van maximum 75 µg/l vanadium aan, op basis van de hoogst gemeten waarde van 71 µg/l (+ marge).

De VMM stelt voor, gelet op het indelingscriterium voor vanadium van 5 µg/l en de relevante gemiddelde impact en de belangrijke worst case impact op het ontvangende oppervlaktewater, een bijkomende vrachtnorm van 3,675 g/dag op te leggen zodoende de worst case impact te beperken tot een beperkt tijdelijk effect en de absolute norm tot 50 µg/l (10 x IC) te beperken na 2 jaar.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande, kan het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden, deels worden ingewilligd.

./...

3. Besluit

Artikel 1

Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden ingediend door de igs Ilva, Industrielaan 18 - Industriezone Zuid III, 9320 Erembodegem m.b.t. een stortplaats, gelegen aan de Bussegem 2a, 9520 Vlierzele (Sint-Lievens-Houtem), op de percelen, kadastraal bekend onder Sint-Lievens-Houtem, afdeling 4, sectie A, perceelnummers:76/a, 76/b, 77/c, 77/d, 77/e, 78/a, 79/a, 80/a, 81, 82/a, 82/b, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93/a, 93/b, 94/a, 95, 96, 97, 98/a, 98/b, 99/2, 99/a, 99/b, 100, 101, 102, 103/a, 103/b, 104, 105/d, 106/e, 107/c, 108/a, 109/b, 122/f, 122/m, 126/2/g, 126/f, 126/m, 126/s, 131/d, 132/c, 132/d, 132/e, 132/f, 136/b, 137/b, 137/d, 138/a, 139, 140/b, 140/c, 141/a, 142, 143, 144, 144/2, 145, 146, 146/2, 147/a, 148/a, 149/a, 150/a, 150/b, 151, 152, 154/b, 154/c, 155, 178/a, 179/2/a, 179/a, 179/c, 180/a, 181/b, 181/c, 181/d, 181/e, 182, 183, 184, 185/c, 186/b, 195/b, 200/f, 200/r, 200/t, 200/x, 201/b en 202/g, wordt **deels toegestaan**.

Artikel 2

De bijzondere voorwaarden 19.a), opgenomen in artikel 3.§3 van het besluit van 17 januari 2013 en later gewijzigd in artikel 2 van het besluit van de deputatie van 26 april 2018, worden geschrapt en vervangen door:

“19. Lozen van het bedrijfsafvalwater via de afvalwaterzuiveringsinstallatie

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
BZV: 25 mg/l (stedelijk afvalwater)
N_{totaal}: 25 mg N/l
NO_2: 2 mg N/l
P_{totaal}: 2 mg/l
CZV : 200 mg/l
Ni : 0,1 mg/l
As: 0,05 mg/l
Co: 6 µg/l
V: 75 µg/l – na 2 jaar: 50 µg/l
3,675 g/dag (van toepassing vanaf het verlenen van de vergunning)

d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig artikel 4.2.5.3.1. van Vlarem II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks (Co en V) bepaald te worden.“

Artikel 3

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. **Lozen van het bedrijfsafvalwater via KWS-afscheider**

a) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtsput die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtput mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.

./...

b) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden. De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler.
c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter.
d) Het bedrijf dient na te gaan of het niet-verontreinigde hemelwater kan aangewend worden voor het wassen van wagens, het reinigen van de garage en de wielwassing.

2. **Lozen van het bedrijfsafvalwater via de afvalwaterzuiverings-installatie**

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

BZV:	25 mg/l (stedelijk afvalwater)
N_{totaal}	25 mg N/l
NO_2	2 mg N/l
P_{totaal}	2 mg/l
CZV	200 mg/l
Ni	0,1 mg/l
As	0,05 mg/l
Co	6 µg/l
Vanadium	75 µg/l – na 2 jaar: 50 µg/l 3,675 g/dag (van toepassing vanaf het verlenen van de vergunning)

b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C van titel I van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlarem II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
d) Het bedrijf dient een meetprogramma uit te voeren overeenkomstig art.4.2.5.3.1. van Vlarem II. De niet vermelde parameters in bijlage 4.2.5.2. van Vlarem II dienen driemaandelijks bepaald (Co en V) te worden.
e) Al het bedrijfsafvalwater moet via de actiefkoolstoffilter worden geloosd.

3. **Brandveiligheid**

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

4. **Stofhinder**

a) De aan- en afvoer van de niet-verontreinigde bodem en op de site benodigde bouwstoffen kan gebeuren zowel via de hoofdingang Bussegem als via de ingang van de zandwinning ter hoogte van Sint-Fledericusstraat 53a; circulatie, aan- en afvoer op de site zelf, zijde Sint-Fledericusstraat, dienen

./...

tot een minimum beperkt te worden.
Alle uitgaande vrachtwagens dienen de site te verlaten via de hoofdingang Bussegem zodat gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige wielwas-installatie zoals hieronder bepaald.
Als toch stofhinder zou optreden voor de buurt door het gebruik van deze alternatieve ingang, moet voor de duur van deze stofhinder, opnieuw gebruik gemaakt worden van de hoofdingang Bussegem.

b) Om stofhinder te vermijden, moet bij droog weer gebruik gemaakt worden van een sproeiinstallatie met effluentwater uit het biologisch gedeelte van de afvalwaterzuiveringsinstallatie of regenwater of van een gelijkwaardige installatie (bvb. regenwatergordijn) met voldoende debiet. Het afkappen van de bodem dient zo nodig afgedekt te gebeuren.
c) Vrachtwagens met bevuilde wielen moeten vóór het verlaten van de bedrijfssite gebruik maken van de wielwasinstallatie.

5. **Cementgebonden asbest**
Er mag enkel nog cementgebonden asbest gestort worden in de zones die aangegeven zijn in de bijlage F3 van het aanvraagdossier (verwerking van gevaarlijke stoffen van de milieuvergunningsaanvraag - in de effen blauw en blauw gearceerde zones).

6. **Stationair draaien van motoren**
Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

7. **Aanleg dijklichaam en groenscherm**
In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van Vlarem II dient aan de zuidoostzijde (kant Sint-Fledericusstraat) van de niet afgewerkte stortfasen een groenscherm van 5 m breedte en een dijklichaam van minstens 3 m hoogte te worden aangebracht of behouden. Dit dijklichaam mag tijdelijk verwijderd worden voor het uitrusten van de betrokken fase, maar dient na beëindiging van deze werkzaamheden onmiddellijk teruggeplaatst. Na realisatie van de eindafdek mag het dijklichaam worden verwijderd. De vrijgekomen zone wordt dan bijkomend aangeplant ter verbreding van het groenscherm. Het terrein blijft overal afgesloten met een afrastering.

8. **Eindafdek**
In afwijking van artikel 5.2.4.5.1.§4 van Vlarem II dienen fase IVb en fase V volledig afgewerkt te worden tegen uiterlijk 31 december 2015.

9. **Voorkomen zwerf- en waaivuil**
Ter voorkoming van waai- en zwerfvuil dient het afval van alle vrachtwagens afgedekt te worden.

10. **Tanken**
Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.

./...

Artikel 4

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

Voorwaarden wegens ligging langsheen een waterloop:

De inrichting van de 5 meterzone voor erfdienstbaarheden langsheen de waterloop moet compatibel zijn met het (jaarlijkse) machinaal onderhoud van de waterloop met een rups- of bandenkraan. Dit houdt het volgende in:

- bijkomende gebouwen in de 5 meterzone zijn verboden, alsook andere in de bodem verankerde constructies (tuinhuisjes, schommels, ...);
- de 5 meterzone mag niet worden opgehoogd;
- het maaisel en de niet-verontreinigde ruimingspecie wordt binnen de 5 meterzone gedeponeerd. De waterloopbeheerder heeft geen enkele verplichting deze specie verder te behandelen;
- opritten en verharde paden langsheen de waterloop in de 5 meterzone kunnen toegelaten worden indien in dezelfde 5m-strook een graszone aanwezig is van minstens 3 m te rekenen vanaf de kruin van de waterloop landinwaarts voor het deponeren van maaisel en niet-verontreinigde ruimingspecie. De oprit moet ook zo worden aangelegd dat deze overrijdbaar is met een rups- of bandenkraan van minstens 30 ton;
- personeelsleden van de waterloopbeheerder of personen die in zijn opdracht werken uitvoeren, hebben er een recht van doorgang en mogen er materialen en werktuigen plaatsen om werken aan de waterloop uit te voeren;
- er worden bij voorkeur geen omheiningen geplaatst. Indien dit om veiligheidsredenen toch nodig wordt geacht, moet deze omheining geplaatst worden op een afstand tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin van de oever en mag ze niet hoger zijn dan 1,5 m;
- dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de strook niet belemmeren en moeten daarom gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn of voorzien zijn van een poort;
- bomen of struikgewas langs de waterloop moeten minstens op 0,75 m en maximum op 1 m van de taludinsteek worden geplaatst. Hoogstambomen langs de waterloop moeten op een tussenafstand van minstens 10 m worden geplant. In het algemeen mogen de beplantingen het machinaal onderhoud niet bemoeilijken.

Artikel 5

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 90 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 108 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits

./...

betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer)”*, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.
Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 27 juni 2019

namens de Deputatie:

De provinciegriffier, De wnd. voorzitter,

Albert De Smet Kurt Moens

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:
1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
a) een aangetekend schrijven;
b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(…)

Afdeling 5 Procedure voor het bijstellen van de omgevingsvergunning, vermeld in afdeling 1 en 2, in laatste administratieve aanleg

Artikel 90. (23/02/2017- ...)

§ 1. Tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing over een verzoek of ambtshalve initiatief tot bijstelling van de omgevingsvergunning kan beroep worden ingesteld bij:
1° de deputatie als het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was;
2° de Vlaamse Regering als de deputatie in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was.

Het beroep schorst de beslissing.

§ 2. De bepalingen van hoofdstuk 3 zijn van overeenkomstige toepassing op het instellen van, behandelen van en beslissen over het beroep.

Als geen beslissing is genomen binnen de vastgestelde of in voorkomend geval verlengde termijn als vermeld in artikel 66, § 2, 2°, wordt het beroep geacht te zijn afgewezen en wordt de bestreden beslissing als definitief aanzien.

./...

(…)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° ...;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
2° het beroep is ingegeven door:
a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

./...

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

./...

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:
1° de beroepsindiener;
2° de vergunningsaanvrager;
3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
4° het college van burgemeester en schepenen.

(…)

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Hoofdstuk 2. De bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk 6, afdeling 1, van het decreet van 25 april 2014, in laatste administratieve aanleg Artikel 108. - 114

Afdeling 1. Het instellen van het beroep

Artikel 108.

Conform artikel 90 van het decreet van 25 april 2014 kan door het betrokken publiek, de personen en instanties, vermeld in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014, en door de toezichthouder, vermeld in artikel 82, eerste lid, 2°, d), van het voormelde decreet, tegen de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing over de bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden beroep worden ingesteld bij:

./...

1° de deputatie, bevoegd voor het ambtsgebied, als het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was;

2° de Vlaamse Regering als de deputatie in eerste administratieve aanleg de bevoegde overheid was.

Voor het instellen van het beroep zijn artikel 54 en 56 van het decreet van 25 april 2014, en de bepalingen ter uitvoering daarvan, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 109. Het beroepschrift omvat:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;

5° in voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de exploitant of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare en relevante informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

./...

Afdeling 2. Het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 110.

De ontvankelijkheid en volledigheid van het beroep worden onderzocht en het resultaat daarvan wordt meegedeeld conform artikel 57 respectievelijk artikel 58 van het decreet van 25 april 2014 en de bepalingen ter uitvoering daarvan.

Bij het onderzoek naar de ontvankelijkheid en volledigheid wordt nagegaan of voldaan is aan de decretale en reglementaire verplichtingen, vermeld in artikel 108 en 109 van dit besluit.