

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
28 mei 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Detollenaere Didier,
wnd. gouverneur-voorzitter

kenmerk

2020000072/KS/IB

betreft

**EEKLO - BVBA VEPO, BVBA AGRIBUS, VERHOFSTEDE
L. – VEETEELTINRICHTING MET MESTVERWERKING**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

Verzoek van de exploitant tot bijstelling van de
milieuvoorwaarden opgelegd aan de inrichting (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2002076

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
83

Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie
met betrekking tot de volksgezondheid.

termijn:
04 juni 2020

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5
van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de
omgevingsvergunning (hierna "Noodbesluit").

Procedure

Het verzoek tot bijstellen van de milieuvoorwaarden werd op 7 januari 2020
ingediend door BVBA VEPO, BVBA AGRIBUS en Verhofstede Leen, Bus 6 te
9900 Eeklo.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2020000072.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA").

De gemachtigde provinciale ambtenaar heeft het verzoek op 6 februari 2020
ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Bus 8 te 9900 Eeklo.

./...

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180917-0030 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als EEKLO 1 AFD, sectie C, nrs. 0707N, 0707P, 0690P, 0693A, 0707M, 0694Y, 0694W, 0707R, 0690N en 0694V.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een intensieve varkenshouderij met zowel zeugen en beren, als biggen en mestvarkens. Er is ook een biologische mestverwerking op de inrichting. Hoewel de inrichting bestaat uit 3 exploitanten, is het in se nog steeds 1 inrichting (waaruit het geheel ook ontstaan is).

De lopende milieuvergunning dateert van 17 september 2009 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Het betreft een familiebedrijf. Er worden enkele werknemers tewerkgesteld. Een milieucoördinator is niet vereist.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 17 september 2009 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor stallen met plaatsen voor 2690 varkens waarvan 132 zeugen, 2 beren en 2556 andere varkens en een aantal aanhorigheden, voor een termijn tot en met 16 september 2029 (op naam van Verhofstede Leen);
- Besluit van de Deputatie van 9 november 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een varkenshouderij en mestverwerking, voor een termijn tot en met 16 september 2029 (op naam van VEPO bvba, Agribus bvba en Verhofstede Leen);

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 14 maart 2019 (OMV 2018109354)

Meldingen

- Besluit van de deputatie van houdende aktename van de mededeling kleine verandering voor de varkenshouderij en de mestverwerking, voor een termijn tot en met 16 september 2029.

Meldingen van overname

- Besluit van de deputatie van 11 oktober 2012 houdende aktename van de melding van overname van de milieuvergunningen, vroeger vergund op naam van Verhofstede Leen door VEPO bvba, Agribus bvba en Verhofstede Leen.

Andere

- Besluit van de minister van 13 september 2019 houdende het veranderen van een varkenshouderij en mestverwerking. Gegrond verklaard beroep, verlenen van de vergunning.

./...

Voorwerp van het verzoek

Het bedrijf vraagt een bijstelling in afwijking van volgende artikels van VLAREM II m.b.t. de weegbrug, aan- en afvoertijden, controle van aangevoerde stromen, maatregelen geurhinder, ed.:

- Artikel 5.9.2.3§4
- Artikel 5.28.3.2.1§2
- Artikel 5.28.3.2.1§3
- Artikel 5.28.3.2.2§2
- Artikel 5.28.2.3§2
- Artikel 5.28.3.4.1§1
- Artikel 5.53.4.6

Het bedrijf vraagt volgende aanvullingen/aanpassingen van de bijzondere milieuvoorwaarden aan:

- nr. 19. van Besluit van 9 november 2017 met ref. M03/43005/93/4/A/1;
- nr. 24. van Besluit van 17 september 2009 met ref. M03/43005/93/2/A/4;
- nr. 24.b) van Besluit van 9 november 2017 met ref. M03/43005/93/4/A/1;
- nr. 25. van Besluit van 17 september 2009 met ref. M03/43005/93/2/A/4;
- nr. 26.g) van Besluit van 17 september 2009 met ref. M03/43005/93/2/A/4;
- nr. 27. van Besluit van 17 september 2009 met ref. M03/43005/93/2/A/4.
- Dit komt overeen met de bijzondere voorwaarden 4, 10a en 10b, 11, 12g en 13 van de gecoördineerde vergunningsvoorwaarden in het ministerieel besluit van 13 september 2019.

De exploitant beschikt over een milieuvergunning die nog geldig is tot en met 16 september 2029.

Motivering van het verzoek

Met betrekking tot de bijstellingen in afwijking van de sectorale voorwaarden van VlareM II

Artikel 5.53.4.6.§1 en §2. m.b.t. peilmetingen

“§1. Het grondwaterpeil in de meest centraal gelegen productieput en in de peilputten wordt minimaal maandelijks gemeten. Hierbij wordt het ononderbroken gewonnen volume gedurende één uur voorafgaand aan de meting [...] genoteerd. Eénmaal per jaar na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 24 uur tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, wordt het grondwaterpeil in de productieputten en de peilputten gemeten. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning [...] en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd. In afwijking van het eerste lid, is het stilleggen van de grondwaterwinning gedurende ten minste 24 uur niet vereist als het grondwaterpeil in de meest centraal gelegen productieput en in elke peilfilter in de watervoerende laag waaruit grondwater gewonnen wordt, minstens 6-uurlijks gemeten wordt met een automatisch peilregistratiesysteem. Synchroon met de peilmeting wordt ook het totaal gewonnen volume per watervoerende laag geregistreerd. Eénmaal per jaar worden de grondwaterpeilmetingen van het automatisch peilregistratiesysteem gekalibreerd aan de hand van een manuele peilmeting. In elke productieput waarin geen automatisch peilregistratiesysteem aanwezig is, wordt ook

.I...

minimaal éénmaal per jaar het grondwaterpeil gemeten.

§ 2. De gegevens, bedoeld in artikel 5.53.4.5 en § 1, worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter plaatse of in een gecentraliseerde databank van het bedrijf ter inzage wordt gehouden van de toezichthouders.”

Motivering exploitant:

Hiervoor werd volgende afwijking opgelegd in als bijzondere voorwaarde: ‘In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient in elke winningsput minimum maandelijks het peil “in werking” en “in rust” te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil “in werking” wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil “in rust” de duur van de voorafgaande rustperiode. De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren; De peilmetingen van het voorbije kalenderjaar worden ook jaarlijks voor 15 maart overgemaakt aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit dient te gebeuren via het Integraal Milieujaarverslag.’

We wensen deze als volgt te herformuleren om onduidelijkheden te vermijden:

“In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient in elke winningsput minimum maandelijks het peil “in werking” en “in rust” te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil “in werking” wordt ook het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld. Bij het peil “in rust” wordt de duur van de voorafgaande rustperiode genoteerd. De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren; De peilmetingen van het voorbije kalenderjaar worden ook jaarlijks voor 15 maart overgemaakt aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit dient te gebeuren via het Integraal Milieujaarverslag.”

Artikel 5.28.3.2.1.§2. m.b.t. de weegbrug

“Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit of in dit besluit is de installatie en het gebruik van een geijkte weegbrug met automatische registratie verplicht. De ijking gebeurt overeenkomstig de ijkwet. De toegang van de aanvoerende vrachtwagens en/of tractoren en aanhangwagens is slechts toegelaten over de in werking zijnde weegbrug.”

Motivering exploitant:

De exploitant heeft in het verleden reeds een afwijking bekomen op bovenstaande bepaling. Volgende afwijking werd bekomen: ‘In afwijking op artikel 5.28.3.2.1 § 2 van Vlarem II is het gebruik van een geijkte weegbrug niet verplicht. Voor de aanvoer van dierlijke mest door derden dient per leverancier en binnen een periode van een week één weging te worden uitgevoerd. De te behandelen dunne fractie wordt gemeten met een debietmeter. De afvoer van de dikke fractie wordt gemeten op een weegbrug bij derden.’

De aanvoer wordt geregistreerd aan de hand van debietmeters. Als er mest door derden wordt aangevoerd dient er steeds een mest-afzetdocument opgemaakt te worden conform het mestdecreet, waardoor de inhoud en de hoeveelheid van de aangevoerde mest steeds gekend en te traceren is. Vandaar dat we de bijzondere voorwaarden wensen aan te passen in volgende zin: ‘In afwijking op artikel 5.28.3.2.1 § 2 van Vlarem II is het gebruik van een

./...

geijkte weegbrug niet verplicht. De ruwe mest die naar de scheider gestuurd wordt, wordt geregistreerd met een debietmeter. De te behandelen dunne fractie wordt gemeten met een debietmeter. De afvoer van de dikke fractie wordt gemeten op een weegbrug bij derden.'

Artikel 5.28.3.2.1§3. m.b.t. de aanvoertijden van dierlijke mest

"Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning mag de normale aanvoer van dierlijke mest niet voor 7u en na 19u plaatsvinden."

Motivering exploitant:

De mestverwerkingsinstallatie betreft een continu proces. Sowieso wordt de inrichting dus volcontinu geëxploiteerd. Het kan zijn dat in volle uitrijseizoen al 's morgens vroeg vrachten toekomen op het bedrijf voor de afvoer van effluent. Om een lege heenvracht te vermijden, kan het dan zijn dat die vrachten mest komen lossen alvorens het effluent te komen laden. Op die manier kan het dus zijn dat er voor 7u en na 19u mest aangeleverd wordt. Het immers zo dat het volgens art 8 § 5 van het Mestdecreet verboden is meststoffen op of in de bodem te brengen op alle zon- en feestdagen en voor zonsopgang en na zonsondergang. Aangezien er volgens het Mestdecreet mogelijkheid is meststoffen op of in de bodem te brengen tussen zonsopgang en zonsondergang, behalve op zon- en feestdagen, zou de exploitant aan- en afvoer van de inrichting willen mogelijk maken van 6u 's morgens tot 22u 's avonds. Op zon- en feestdagen zal geen aan- of afvoer gebeuren. Deze afwijking werd reeds verkregen in de milieuvergunning van 9 november 2017. Er werd toegestaan dat de normale aanvoer van dierlijke mest niet mag voor 6u en na 22u. We wensen deze behouden. Echter werd in de beslissing van de omgevingsvergunning van 14 maart 2019 deze voorwaarde verkeerd overgenomen, hier wordt namelijk gesteld dat de afvoer van het effluent en dikke fractie enkel toegelaten is tussen 6 en 22 uur.

Artikel 5.28.3.2.2.§ 2. m.b.t. controle aangevoerde mest

"De exploitant is verantwoordelijk voor de aanvaarding van dierlijke mest. Hij controleert de aangevoerde dierlijke mest op zijn herkomst, oorsprong, aard en hoeveelheid. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, wordt elke vracht minstens visueel geïnspecteerd."

Motivering exploitant:

De aanvoer van de mest gebeurt in eerste instantie vanuit gekende leveranciers, die regelmatig aanleveren. De samenstelling van de mest is dus bijgevolg quasi constant. Het is dan ook niet noodzakelijk om van elke vracht visueel te inspecteren. Door gebruik te maken van snelkoppelingen is het daarenboven onmogelijk om de vrachten visueel te inspecteren.

In de beslissing van de omgevingsvergunning verleend op 14 maart 2019 werd volgende voorwaarde opgenomen: *'In afwijking op artikel 5.28.3.2.2 § 2 van Vlarem II moet een analyse van P2O5 en N niet gebeuren op elke vracht maar per leverancier, per diersoort, halfjaarlijks en per 250 ton mest. Voor de mest van de eigen dieren dient er maandelijks een staalname en analyse te gebeuren.'*

Deze afwijking op titel II van het Vlarem is gebaseerd op wetgeving die werd herzien in 2014. Gezien deze regelgeving niet langer van toepassing is, valt deze afwijking zonder voorwerp en wensen we deze dan ook te schrappen. In de beslissing van de omgevingsvergunning verleend op 9 november 2017 werd

./...

reeds een afwijking aangevraagd op artikel 5.28.3.2.2. § 2 zoals deze nu wordt beschreven in VLAREM II, deze wensen we te behouden, namelijk:

“Door gebruik te maken van snelkoppelingen is het niet noodzakelijk om de vrachten vooraf visueel te inspecteren.”

Artikel 5.28.3.4.1. § 1. m.b.t. geurhinder

“Om geurhinder te voorkomen, moeten de volgende maatregelen worden getroffen:

3° de mestbewerkingsoperaties en de mestverwerkingsoperaties zijn maximaal overkapt en ingeperkt om tot een efficiënte afzuiging en behandeling van luchtemissies te komen. Daarvan kan in de milieuvergunning afgeweken worden voor de nabezinker, de slibopslag, de nitrificatie- en denitrificatiebekkens en de effluentlagune. De exploitant zorgt ervoor dat het open bekken maximaal gevuld wordt tot het niveau waarbij er geen gevaar is dat het bekken overloopt of dat lozing mogelijk is;

Elke alternatieve methode met een gelijkwaardig of beter rendement om ammoniakemissie en hinder te voorkomen kan in de milieuvergunning worden toegelaten.”

Motivering exploitant:

Het nitrificatie/ denitrificatiebekken, het bezinkingsbekken, de nabezinker en de lagune zijn niet afgedekt. Studies in het verleden hebben al meermaals aangetoond dat er bijna geen emissies zijn van ammoniak en lachgas. Hierdoor is het verantwoord om een afwijking aan te vragen voor de verplichting om de mestverwerkingsoperaties te overkappen. Voor het niet overdekken van de nitrificatie- en denitrificatiebekkens werd er reeds een afwijking verleend, nu wensen we deze ook te vragen voor het bezinkingsbekken, de nabezinker en de lagune voor de opslag van effluent.

Artikel 5.9.2.3. § 4 m.b.t. opslagplaatsen van effluent

“Opslagplaatsen gelegen buiten de stallen zijn, de noodzakelijke ontluchtingspijpen uitgezonderd, afgesloten van de buitenlucht. Voor de opslagplaatsen bestemd voor opslag van effluenten met een laag gehalte aan ammoniakale stikstof, zoals bepaald in het meststoffendecreet, afkomstig van mestbe- of mestverwerkingsinstallaties kan hiervan worden afgeweken in de milieuvergunning.”

Motivering exploitant:

In de milieuvergunning verleend op 9 november 2017 werd hiervoor reeds een afwijking verkregen. ‘De lagune, nabezinker, biologie dienen niet afgedekt te worden op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N per 1.000 liter effluent. Ook het nitrificatie/denitrificatiebekken dient niet overdekt te zijn.’ In de omgevingsvergunning verleend op 19 maart 2019 staat deze afwijking echter niet meer bij de bijzondere milieuvoorwaarden. We wensen deze reeds verkregen afwijking toch te behouden.

Artikel 5.28.2.3 § 2. m.b.t. het afdekken van mestopslag

“Opslagplaatsen voor mengmest moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

b) de opslagplaats dient volledig te worden afgedekt. De afdekking moet bestaan uit, ofwel:

i) een betonnen, stalen of houten afdekking;

ii) een afdekking met vlakke of gegolfde platen van vezelcement of van

.I...

kunststof;

iii) een drijvende afdekking;

iv) een afdekking uit kunststofzeilen.

De afdekking moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van bijlage 5.9, hoofdstuk 4, of enige andere code van goede praktijk, mits aanvaard door de Afdeling Milieuvergunningen. Voor de opslagplaatsen bestemd voor opslag van effluënten met een laag gehalte aan ammoniakale stikstof, zoals bepaald in het meststoffendecreet, afkomstig van mestbewerkings- of mestverwerkingsinstallaties kan hiervan worden afgeweken in de milieuvergunning."

Motivering exploitant:

Er werd hiervoor reeds een afwijking verkregen voor het niet afdekken van de nabezinker en de effluentopslag. We wensen deze afwijking uit te breiden zodat het nitrificatie / denitrificatiebekken ook niet dient afgedekt te worden aangezien het gehalte aan ammoniakale stikstof in het lager is dan 1 kg NH₄-N per 1.000 liter effluent. We vragen de afwijking als volgt te formuleren: 'De lagune, nabezinker en nitrificatie/denitrificatiebekken dienen niet afgedekt te worden op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N per 1.000 liter effluent.'

Met betrekking tot de bijstelling van de bijzondere voorwaarden

M.b.t. hemelwater

"Hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 400 m³ + 10 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor oa. in de sanitaire installaties, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen."

Motivering exploitant:

Doorheen de jaren werden er enkele hemelwateropslagen vergund die niet gerealiseerd zijn omdat de stallen eenvoudigweg niet gebouwd werden of dat er achteraf nog wijzigingen gebeurd zijn. In de stedenbouwkundige vergunning van 21 november 2017 werd dit rechtgezet en werd de hemelwateropslag ook in orde gebracht conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorziening. Er werd 60 m³ hemelwateropslag voorzien om maximaal hemelwater te hergebruiken voor oa. in de sanitaire installaties, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen. Daarnaast werd er een infiltratie voorzien om het overige hemelwater terug in de bodem te laten infiltreren. Voor de gebouwen die vergund werden in het besluit van 13 september 2019 zal een extra hemelwaterciterne van 10 m³ geplaatst worden. We vragen dan ook de bijzondere voorwaarde in deze zin aan te passen: 'Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 60 m³ + 10 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor oa. in de sanitaire installaties, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.'

./...

M.b.t. ammoniakemissiearme stallen

“De nieuwe stallen

a) De nieuwe varkensstallen worden ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens de volgende systemen:

- Biggenbatterijen: systeem V-1.5, volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwanden, emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m²;*
- Kraamhokken: V-2.2, ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal;*
- Geste en dragende zeugen: V-3.5, groepshuisvestingssysteem, zonder strobed en met schuine putwanden in het mestkanaal;*
- Andere varkens: S-1, biologisch luchtwassysteem met 70 % of hoger.”*

Motivering exploitant:

Gezien de kraamstal en de vleesvarkensstal niet gerealiseerd werden en de vergunning hiervoor intussen vervallen is, wensen we deze onderdelen van de bijzondere milieuvorwaarden te schrappen. Daarnaast werd de varkensstal voor geste en dragende zeugen uitgevoerd conform het ammoniakemissiearme stalsysteem V-3.1 (smalle mestkanalen met metalen driekantrooster) in plaats van systeem V-3.5 (groepshuisvestingssysteem, zonder strobed en met schuine putwanden in het mestkanaal) zoals wordt aangegeven in de bijzondere voorwaarde. Door de stal uit te voeren volgens systeem V-3.1 in plaats van V3.5 resulteert dit in een verlaging van de ammoniakuitstoot. In de vergunde toestand omvat deze stal een ammoniakuitstoot van 577,2 kg NH₃ (222 zeugen (inclusief jonge zeugen) x 2,6 kg NH₃/dierplaats/jaar). Bij systeem V-3.1 dient er gerekend te worden met een ammoniakuitstoot van 2,4 kg NH₃/dierplaats/jaar, wat resulteert in 532,8 kg NH₃ voor deze stal. We wensen deze voorwaarde aan te passen zodat dit volledig in overeenstemming is met de realiteit.

M.b.t. de biggenstal

“In de biggenstal mogen enkel niet-vergunningsplichtige biggen worden aangehouden.”

Motivering exploitant:

Het houden van biggen < 10 weken is door de komst van VLAREM-trein 2017 indelingsplichtig geworden. Deze bijzondere voorwaarde is dus niet langer relevant en vragen we dan ook te schrappen.

M.b.t. de biologische luchtwasser

“De biologische luchtwasser

- a) Er worden met de goedkeuring van een erkend deskundige lucht onderhoudsvoorschriften opgesteld voor de biologische luchtwasser.*
- b) De erkend deskundige controleert jaarlijks het onderhoud van de biologische luchtwasser.*
- c) De onderhoudshandelingen en controles worden bijgehouden in een onderhoudsboek.*
- d) Gedurende het eerste jaar na de ingebruikname wordt de installatie begeleid en opgevolgd door een erkende deskundige in de discipline lucht.*
- e) De biologische luchtwasser voldoet aan de vereisten m.b.t. uitvoering, werking, controle en onderhoud zoals vermeld op de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie (B.S. dd. 14/10/2004) met name Hoofdstuk S-lijst, lijst van technieken die de uitgaande stallucht zuiveren, systeem S-1,*

./...

biologisch luchtwassysteem met 70% of hogere emissiereductie.

f) I.v.m. de rapportage van de halfjaarlijkse analyse van het spuiwater overeenkomstig het monsternameprotocol, worden de analyseresultaten overgemaakt aan de veehouder, aan de leverancier van het luchtwassysteem en aan het Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten en Afdeling Handhaving.”

Motivering exploitant:

Gezien de vleesvarkensstal, uitgerust met een biologische luchtwasser, nooit gerealiseerd werd op het bedrijf, is er geen luchtwasser aanwezig waarop deze voorwaarden van toepassing zouden kunnen zijn. We vragen dan ook om deze voorwaarde te schrappen.

M.b.t. meetpunten

“Op de installatie worden meetpunten geïnstalleerd zodat op elk ogenblik meetstalen van de in- en uitgaande stromen kunnen genomen worden.”

Motivering exploitant:

We wensen deze bijzondere voorwaarde te schrappen. Regelgeving hieromtrent wordt al vastgelegd in het mestdecreet en VLAREME. Conform deze regelgeving moet er voor de mest die aangevoerd wordt op voorhand gekozen worden welk nutriëntenopvolgsysteem er gebruikt zal worden, namelijk de forfaitaire mestsamenstelling, analyses of bedrijfsspecifieke mestsamenstelling. Afhankelijk van deze keuze moet er bijvoorbeeld tijdens het laden al een vrachtstaal genomen te worden van de mest vooraleer deze toekomt op de mestverwerking. Op basis hiervan kan de mestsamenstelling van de inkomende stromen perfect in kaart gebracht worden. Elk mesttransport dient ook steeds gemeld te worden op het mestbankloket. De uitgaande stromen van de mestverwerking dienen steeds te gebeuren volgens het systeem van analyses, zoals vastgelegd in de vigerende regelgeving. Mocht deze bijzondere voorwaarde behouden blijven en aangepast worden aan de huidige wetgeving, dan zou deze telkens moeten geüpdatet worden bij een wijziging van het mestdecreet of de VLAREME, hoewel deze wetgeving hieromtrent alle nodige richtlijnen reeds omvat. Vandaar tevens de vraag om deze voorwaarde te schrappen.

M.b.t. peilputten

“De aanleg van peilputten

Er dienen waarnemingsbuizen (peilputten) te worden aangelegd (artikelen 5.9.7.1 en 5.9.9.2 en bijlage 5.9, hoofdstuk VI van titel II van het Vlarem). Volgend concreet stappenplan wordt opgelegd: a) Stap 1: schriftelijk voorstel van inplanting van de peilputten, gesteund op hydro-geologische gegevens, bezorgen aan het Departement Omgeving - Afdeling Gebieds-ontwikkeling, Omgevingsplanning b) Stap 2: schriftelijk advies van het Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevings-planning aan de exploitant. c) Stap 3: na uitvoering van de aannames, waarop het aantal en de ligging van de peilputten oorspronkelijk was gebaseerd, wordt er nagegaan of er voldoende mogelijkheid is om eventuele lekken te detecteren. Een schriftelijk verslag van deze controle wordt samen met de boorverslagen overgemaakt aan Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning.”

Motivering exploitant:

./...

We wensen deze bijzondere voorwaarde te schrappen gezien dit protocol volledig vervat zit in afdeling 5.9.7. en 5.9.9. van VLAREM II.

Openbaar onderzoek

Er werden tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Eeklo

GUNSTIG op 17 maart 2020,

Voor de voormelde aanvraag tot bijstelling van de bijzondere voorwaarden alsook de bijstelling van de milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het Vlarem.

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GUNSTIG op 17 april 2020

onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

De bijzondere milieuvoorwaarden nr. 4 en 10a, zoals opgenomen in het ministerieel besluit met ref. OMV2018109354 van 13 september 2019, worden vervangen door:

- 4. Opvang van hemelwater
Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 60 m³ + 10 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor oa. in de sanitaire installaties, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.
- 10. De nieuwe varkensstallen
De nieuwe varkensstallen worden ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens de volgende systemen:
 - Biggenbatterijen: systeem V-1.5, volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwanden, emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m²;
 - Kraamhokken: V-2.2, ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal;
 - Geste en dragende zeugen: V-3.1, smalle mestkanalen met metalen driekantrouster;
- De bijzondere milieuvoorwaarden nrs. 10b, 11, 12g en 13 in het ministerieel besluit met ref. OMV2018109354 van 13 september 2019 worden geschrapt.

AANVULLEND GUNSTIG advies van 27 april 2020

De bijzondere milieuvoorwaarden nr. 4, 9a, 10a en 12b, c, d, e, f en l zoals opgenomen in het ministerieel besluit met ref. OMV2018109354 van 13 september 2019, worden vervangen of aangevuld door:

./...

- 3. Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 60 m³ + 10 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor oa. in de sanitaire installaties, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.

- 9. Grondwaterwinning

a) 'In afwijking van artikel 5.53.4.6. van Vlare II dient in elke winningsput minimum maandelijks het peil "in werking" en "in rust" te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil "in werking" wordt ook het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld. Bij het peil "in rust" wordt de duur van de voorafgaande rustperiode genoteerd.

De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren; de peilmetingen van het voorbije kalenderjaar worden ook jaarlijks voor 15 maart overgemaakt aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit dient te gebeuren via het Integraal Milieujaarverslag'.

- 10. De nieuwe varkensstallen

De nieuwe varkensstallen worden ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens de volgende systemen:

- Biggenbatterijen: systeem V-1.5, volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwanden, emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m²;
- Kraamhokken: V-2.2, ondiepe mestkelders met mest- en waterkanaal;
- Guste en dragende zeugen: V-3.1, smalle mestkanalen met metalen driekantrooster;

- 12. Mestverwerkingsinstallatie

- a. In afwijking van artikel 5.28.3.2.1.,§3 van Vlare II is de normale aanvoer van dierlijke mest niet toegestaan voor 6u en na 22u.
- b. In afwijking van artikel 5.28.3.2.1.,§2 van Vlare II is het gebruik van een geijkte weegbrug niet verplicht. De ruwe mest die naar de scheider gestuurd wordt, wordt geregistreerd met een debietmeter. De te behandelen dunne fractie wordt gemeten met een debietmeter. De afvoer van de dikke fractie wordt gemeten op een weegbrug bij derden.
- c. In afwijking van artikel 5.28.3.2.2.,§2 van Vlare II is het door gebruik te maken van snelkoppelingen niet noodzakelijk om de vrachten vooraf visueel te inspecteren.
- d. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1.,§1 van Vlare II dienen de lagune, nabezinker, biologie en nitrificatie/denitrificatiebekken niet afgedekt te worden op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N per 1.000 liter effluent.
- e. In afwijking van artikel 5.28.2.3.,§2 van Vlare II dienen de lagune, nabezinker, biologie en nitrificatie/denitrificatiebekken niet afgedekt te worden op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N per 1.000 liter effluent.
- f. In afwijking van artikel 5.9.2.3.,§4 van Vlare II dienen de lagune, nabezinker, biologie en nitrificatie/denitrificatiebekken niet afgedekt te worden op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N per 1.000 liter effluent.

De bijzondere milieuvoorwaarden nrs. 10b, 11, 12g en 13 in het ministerieel besluit met ref. OMV2018109354 van 13 september 2019 worden geschrapt.

. / ...

Departement Landbouw en Visserij

GUNSTIG op 9 maart 2020,

“Het betreft hier een volwaardig in uitbating zijnd varkensbedrijf met zeugenhouderij, mestvarkenshouderij en tevens mestverwerking. De aanvrager wenst in het kader van een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden enkele constructies te regulariseren die enigzins anders gebouwd werden dan aanvankelijk werden vergund. Met de voorgestelde regularisaties kan uit landbouwkundig oogpunt worden ingestemd.”

Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Operationeel Waterbeheer -Dienst Grondwater en Lokaal Waterbeheer (VMM-AOW)

GUNSTIG op 4 maart 2020

“Er kan gunstig advies verleend worden voor de herformulering van de voorwaarde betreffende de maandelijkse peilmetingen in werking (afwijking artikel 5.53.4.6). VMM wenst wel te verduidelijken dat we enkel beschikken over de maandelijkse peilmetingen in rust en werking voor het jaar 2012. De peilmetingen moeten jaarlijks via het IMJV gerapporteerd worden aan VMM, zoals voorzien in de voorwaarde.”

Brandweer

GEEN BEZWAAR

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 24 april 2020

- De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt bijgesteld:
- De bijzondere milieuvoorwaarden nrs. 10b, 11, 12c, 12g en 13 in het ministerieel besluit met ref. OMV2018109354 van 13 september 2019 worden geschrapt.
- De bijzondere milieuvoorwaarden nr. 4 en 10a, 12 zoals opgenomen in het ministerieel besluit met ref. OMV2018109354 van 13 september 2019 worden vervangen of aangepast door:

4. Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 60 m³ + 10 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor oa. in de sanitaire installaties, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.

10. De nieuwe varkensstallen

De nieuwe varkensstallen worden ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens de volgende systemen:

- Biggenbatterijen: systeem V-1.5, volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwanden, emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m²;
- Kraamhokken: V-2.2, ondiepe mestkelder met mest- en waterkanaal;
- Geste en dragende zeugen: V-3.1, smalle mestkanalen met metalen driekantrooster.

11. Met betrekking tot de mestverwerkingsinstallatie

- a) De inrichting mag 24 uur op 24 uur worden geëxploiteerd met uitzondering van de aanvoer van dierlijke mest en de afvoer van het

./...

effluent en de dikke fractie, hetgeen toegelaten is tussen 6 uur en 22 uur.

b) In afwijking op artikel 5.28.3.2.1 § 2 van Vlare II is het gebruik van een geijkte weegbrug niet verplicht. De ruwe mest die naar de scheider gestuurd wordt, wordt geregistreerd met een debietmeter. De te behandelen dunne fractie wordt gemeten met een debietmeter. De afvoer van de dikke fractie wordt gemeten op een weegbrug bij derden.

c) De lagune, nabezinker en nitrificatie/denitrificatiebekken dienen niet afgedekt te worden op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N per 1.000 liter effluent.'

d) In afwijking van artikel 5.28.3.4.1§1,1° van titel II van het Vlare mag de dierlijke mest worden gelost via een tankwagen met losdarm en snelkoppelingen. De losplaats wordt verhard met een ondoordringbare vloer en zal worden voorzien van een afloop naar een morsput.

e) Het uitrijden van de behandelde dunne fractie op landbouwpercelen gebeurt conform het Mestdecreet.

f) De gebouwen waarin de dikke fractie wordt opgeslagen, voldoen aan de constructievoorwaarden en bepalingen voor de opslag van vaste dierlijke mest zoals beschreven in hoofdstuk 5.9 van titel II van het Vlare.

g) In afwijking van artikel 5.28.3.2.2 van titel II van het Vlare is het door gebruik te maken van snelkoppelingen niet noodzakelijk om de vrachten vooraf visueel te inspecteren.

h) In afwijking van artikel 5.28.3.4.1 van titel II van het Vlare is het niet nodig om de afgezogen lucht over een chemische wasser met nageschakelde biofilter te sturen.

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 24 april 2020

- De bijzondere milieuvorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt bijgesteld:
- De bijzondere milieuvorwaarden nrs. 10b, 11, 12c, 12g en 13 in het ministerieel besluit met ref. OMV2018109354 van 13 september 2019 worden geschrapt.
- De bijzondere milieuvorwaarden nr. 4 en 10a, 12 zoals opgenomen in het ministerieel besluit met ref. OMV2018109354 van 13 september 2019 worden vervangen of aangepast door:

4. Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 60 m³ + 10 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor oa. in de sanitaire installaties, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.

10. De nieuwe varkensstallen

De nieuwe varkensstallen worden ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens de volgende systemen:

- Biggenbatterijen: systeem V-1.5, volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwanden, emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m²;
- Kraamhokken: V-2.2, ondiepe mestkelder met mest- en waterkanaal;
- Geste en dragende zeugen: V-3.1, smalle mestkanalen met metalen driekantrooster.

./...

11. Met betrekking tot de mestverwerkingsinstallatie

- a) De inrichting mag 24 uur op 24 uur worden geëxploiteerd met uitzondering van de aanvoer van dierlijke mest en de afvoer van het effluent en de dikke fractie, hetgeen toegelaten is tussen 6 uur en 22 uur.
- b) In afwijking op artikel 5.28.3.2.1 § 2 van Vlarem II is het gebruik van een geijkte weegbrug niet verplicht. De ruwe mest die naar de scheider gestuurd wordt, wordt geregistreerd met een debietmeter. De te behandelen dunne fractie wordt gemeten met een debietmeter. De afvoer van de dikke fractie wordt gemeten op een weegbrug bij derden.
- c) De lagune, nabezinker en nitrificatie/denitrificatiebekken dienen niet afgedekt te worden op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N per 1.000 liter effluent.'
- d) In afwijking van artikel 5.28.3.4.1§1,1° van titel II van het Vlarem mag de dierlijke mest worden gelost via een tankwagen met losdarm en snelkoppelingen. De losplaats wordt verhard met een ondoordringbare vloer en zal worden voorzien van een afloop naar een morsput.
- e) Het uitrijden van de behandelde dunne fractie op landbouwpercelen gebeurt conform het Mestdecreet.
- f) De gebouwen waarin de dikke fractie wordt opgeslagen, voldoen aan de constructievoorwaarden en bepalingen voor de opslag van vaste dierlijke mest zoals beschreven in hoofdstuk 5.9 van titel II van het Vlarem.
- g) In afwijking van artikel 5.28.3.2.2 van titel II van het Vlarem is het door gebruik te maken van snelkoppelingen niet noodzakelijk om de vrachten vooraf visueel te inspecteren.
- h) In afwijking van artikel 5.28.3.4.1 van titel II van het Vlarem is het niet nodig om de afgezogen lucht over een chemische wasser met nageschakelde biofilter te sturen.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De **voorzitter** licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe. Het bedrijf heeft een repliek bezorgd met de vraag om enkele voorwaarden anders te formuleren.

De **provinciale deskundige milieu** stelt dat men vraagt om 3 voorwaarden anders te formuleren. De deskundige kan hiermee akkoord gaan.

AGOP milieu stelt dat er op 17 april een gunstig advies werd gegeven. Erna werd nog een aanvullend advies gegeven op 27 april waar alle voorwaarden besproken zijn (dit was in het eerste advies niet gebeurd). Het aanvullende advies is ook gunstig. Er worden alleen bijkomende bijzondere voorwaarden voorgesteld om alles te verlenen wat gevraagd is.

De **voorzitter** vraagt dat de provinciale deskundige milieu samen met AGOP milieu de repliek van het bedrijf bekijkt. Er is in het advies geen informatie opgenomen i.v.m. het openbaar onderzoek.

De **provinciale deskundige milieu** zal dit toevoegen: het openbaar onderzoek werd afgesloten op 14 maart. Er zijn tijdens het openbaar onderzoek geen opmerkingen gemaakt.

De **povc** adviseert **GUNSTIG** op 28 april 2020:

- De bijzondere milieuvorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt bijgesteld:
- De bijzondere milieuvorwaarden nrs. 10b, 11, 12c, 12g en 13 in het ministerieel besluit met ref. OMV2018109354 van 13 september 2019 worden geschrapt.

./...

- De bijzondere milieuvoorwaarden nr. 4 en 10a, 12 zoals opgenomen in het ministerieel besluit met ref. OMV2018109354 van 13 september 2019 worden vervangen of aangepast door:

4. Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 60 m³ + 10 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor oa. in de sanitaire installaties, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.

10. De nieuwe varkensstallen

De nieuwe varkensstallen worden ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens de volgende systemen:

- Biggenbatterijen: systeem V-1.5, volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwanden, emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m²;
- Geste en dragende zeugen: V-3.1, smalle mestkanalen met metalen driekantrooster.

11. Met betrekking tot de mestverwerkingsinstallatie:

- a) De inrichting mag 24 uur op 24 uur worden geëxploiteerd. De normale aanvoer van dierlijke mest mag niet voor 6u en na 22u.
- b) In afwijking op artikel 5.28.3.2.1 § 2 van Vlarem II is het gebruik van een geijkte weegbrug niet verplicht. De ruwe mest die naar de scheider gestuurd wordt, wordt geregistreerd met een debietmeter. De te behandelen dunne fractie wordt gemeten met een debietmeter. De afvoer van de dikke fractie wordt gemeten op een weegbrug bij derden.
- c) De lagune, nabezinker en nitrificatie/denitrificatiebekken dienen niet afgedekt te worden op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N per 1.000 liter effluent.'
- d) In afwijking van artikel 5.28.3.4.1§1,1° van titel II van het Vlarem mag de dierlijke mest worden gelost via een tankwagen met losdarm en snelkoppelingen. De losplaats wordt verhard met een ondoordringbare vloer en zal worden voorzien van een afloop naar een morsput.
- e) Het uitrijden van de behandelde dunne fractie op landbouwpercelen gebeurt conform het Mestdecreet.
- f) De gebouwen waarin de dikke fractie wordt opgeslagen, voldoen aan de constructievoorwaarden en bepalingen voor de opslag van vaste dierlijke mest zoals beschreven in hoofdstuk 5.9 van titel II van het Vlarem.
- g) In afwijking van artikel 5.28.3.2.2 van titel II van het Vlarem is het door gebruik te maken van snelkoppelingen niet noodzakelijk om de vrachten vooraf visueel te inspecteren.
- h) In afwijking van artikel 5.28.3.4.1 van titel II van het Vlarem is het niet nodig om de afgezogen lucht over een chemische wasser met nageschakelde biofilter te sturen.

./...

2. Motivering

Bespreking van het verzoek

Met betrekking tot de bijstellingen in afwijking van de sectorale voorwaarden van Vlare II

- a) De VMM heeft volgende bemerkingen gegeven hierbij:
“Er kan gunstig advies verleend worden voor de herformulering van de voorwaarde betreffende de maandelijkse peilmetingen in werking (afwijking artikel 5.53.4.6.). VMM wenst wel te verduidelijken dat we enkel beschikken over de maandelijkse peilmetingen in rust en werking voor het jaar 2012. De peilmetingen moeten jaarlijks via het IMJV gerapporteerd worden aan VMM, zoals voorzien in de voorwaarde.”
 Bijgevolg kan het advies van VMM worden bijgetreden en kan de bijzondere voorwaarde als volgt worden aangepast:
‘In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient in elke winningsput minimum maandelijks het peil “in werking” en “in rust” te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil “in werking” wordt ook het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld. Bij het peil “in rust” wordt de duur van de voorafgaande rustperiode genoteerd. De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren; De peilmetingen van het voorbije kalenderjaar worden ook jaarlijks voor 15 maart overgemaakt aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit dient te gebeuren via het Integraal Milieujaarsverslag.’
- b) De motivering van de exploitant kan worden bijgetreden. Deze afwijking kan worden toegestaan als volgt:
“In afwijking op artikel 5.28.3.2.1 § 2 van Vlare II is het gebruik van een geijkte weegbrug niet verplicht. De ruwe mest die naar de scheider gestuurd wordt, wordt geregistreerd met een debietmeter. De te behandelen dunne fractie wordt gemeten met een debietmeter. De afvoer van de dikke fractie wordt gemeten op een weegbrug bij derden.”
- c) De motivering van de exploitant kan worden bijgetreden. De reeds opgenomen bijzondere voorwaarde 12A kan als volgt worden aangevuld:
“De inrichting mag 24uur op 24uur worden geëxploiteerd, met uitzondering van de aanvoer van dierlijke mest en de afvoer van het effluent en de dikke fractie, hetgeen toegelaten is tussen 6 uur en 22 uur.”
- d) Deze afwijking werd reeds deels toegestaan in de vergunning van de minister d.d. 13 september 2019 onder de bijzondere voorwaarde 12 J:
“In afwijking van artikel 5.28.3.2.2 van titel II van het Vlare II is het door gebruik te maken van snelkoppelingen niet noodzakelijk om de vrachten vooraf visueel te inspecteren”. Deze voorwaarde wordt bijgevolg behouden.
- e) De motivering van de exploitant kan worden bijgetreden. Deze afwijking werd reeds deels toegestaan in de vergunning afgeleverd door de minister op 13 september 2019 in bijzondere voorwaarde 12e)
“In afwijking van artikel 5.28.2.3§2 van titel II van het Vlare II moeten de nabezinker en effluentopslag niet worden afgedekt.”
 Deze bijzondere voorwaarde kan als volgt worden aangepast:
“De lagune, nabezinker en nitrificatie/denitrificatiebekken dienen niet

. /...

afgedekt te worden op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N per 1.000 liter effluent."

- f) De motivering van de exploitant kan worden bijgetreden. Deze afwijking kan worden toegestaan en worden omschreven als volgt:
"De lagune, nabezinker en nitrificatie/denitrificatiebekken dienen niet afgedekt te worden op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N per 1.000 liter effluent."
- g) De motivering van de exploitant kan worden bijgetreden. Deze afwijking werd reeds deels toegestaan in de vergunning afgeleverd door de minister op 13 september 2019 in bijzondere voorwaarde 12^e)
"In afwijking van artikel 5.28.2.3§2 van titel II val het Vlareem moeten de nabezinker en effluentopslag niet worden afgedekt."
Deze bijzondere voorwaarde kan als volgt worden aangepast: *De lagune, nabezinker en nitrificatie/denitrificatiebekken dienen niet afgedekt te worden op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N per 1.000 liter effluent."*

Met betrekking tot de bijstelling van de bijzondere voorwaarden

- a) De motivering van de exploitant kan worden bijgetreden. Deze voorwaarde kan worden aangepast als volgt:
"We stellen voor om deze bijzondere voorwaarde als volgt te formuleren: 'Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 60 m³ + 10 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor oa. in de sanitaire installaties, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen."
- b) De motivering van de exploitant kan worden bijgetreden. Deze voorwaarde kan worden aangepast als volgt:
"De nieuwe varkensstallen worden ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens de volgende systemen: - Biggenbatterijen: systeem V-1.5, volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwanden, emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m²; - Geste en dragende zeugen: V-3.1, smalle mestkanalen met metalen driekantroroster;"
- c) De motivering van de exploitant kan worden bijgetreden. Deze voorwaarde kan worden geschrapt.
- d) De motivering van de exploitant kan worden bijgetreden. Deze voorwaarde kan worden geschrapt.
- e) De motivering van de exploitant kan worden bijgetreden. Deze voorwaarde kan worden geschrapt.
- f) De motivering van de exploitant kan worden bijgetreden. Deze voorwaarde kan worden geschrapt.

GPBV

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door

./...

toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Rubriek 9.4.1°d) omvat de hoofdactiviteit.

Voor deze iioa zijn de volgende BREFs / BBT van toepassing:

- Verticale BREFs: BREF Intensieve Veeteelt (2017)
- Vlaamse BBT-studies: Veeteelt (februari 2006)

Er werd een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs/BBT op 06 februari 2019. Voor de aangepaste berekening voor BBT30, rekening houdend met de bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden, wordt er verwezen naar het advies van AGOP Milieu dd. 17 april 2020.

Uit dit advies blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stallen lager ligt dan of gelijk is aan de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren. Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.

De totale jaarlijkse ammoniakemissiereductie afkomstig uit de stallen bedraagt 3.338,4 kg.

Natuurtoets

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden. Er bevinden zich geen natuurgevoelige gebieden of elementen in de omgeving.

De voorliggende vraag tot bijstelling van de voorwaarden zal geen invloed hebben op de impact van het bedrijf op deze gebieden, gelet op de ruime afstand.

Watertoets

Overeenkomstig artikel 8 §5, 1^{ste} lid van het Decreet Integraal Waterbeleid dient er voor voorliggende aanvraag geen watertoets te gebeuren vermits dit niet relevant is, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag.

Mobiliteit

De mobiliteit zal niet wijzigen ten gevolge van voorliggende aanvraag.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Conclusie

Het verzoek is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving en kan worden ingewilligd.

./...

3. Besluit

Artikel 1.

Het verzoek van BVBA VEPO, BVBA AGRIBUS en Verhofstede Leen, Bus 6 te 9900 Eeklo, tot **bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden** van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Bus 8 te 9900 Eeklo, op de percelen, kadastraal bekend onder EEKLO 1 AFD, sectie C, nrs. 0707N, 0707P, 0690P, 0693A, 0707M, 0694Y, 0694W, 0707R, 0690N en 0694V, **wordt ingewilligd.**

Artikel 2.

De bijzondere milieuvorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt bijgesteld:

- De bijzondere milieuvorwaarden nrs. 10b, 11, 12c, 12g en 13 in het ministerieel besluit met ref. OMV2018109354 van 13 september 2019 worden geschrapt.
- De bijzondere milieuvorwaarden nr. 4 en 10a, 12 zoals opgenomen in het ministerieel besluit met ref. OMV2018109354 van 13 september 2019 worden vervangen of aangepast door:

4. Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 60 m³ + 10 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor oa. in de sanitaire installaties, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.

10. De nieuwe varkensstallen

De nieuwe varkensstallen worden ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens de volgende systemen:

- Biggenbatterijen: systeem V-1.5, volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwanden, emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m²;
- Geste en dragende zeugen: V-3.1, smalle mestkanalen met metalen driekantraster.

11. Met betrekking tot de mestverwerkingsinstallatie:

- a) De inrichting mag 24 uur op 24 uur worden geëxploiteerd. De normale aanvoer van dierlijke mest mag niet voor 6u en na 22u.
- b) In afwijking op artikel 5.28.3.2.1 § 2 van Vlarem II is het gebruik van een geijkte weegbrug niet verplicht. De ruwe mest die naar de scheider gestuurd wordt, wordt geregistreerd met een debietmeter. De te behandelen dunne fractie wordt gemeten met een debietmeter. De afvoer van de dikke fractie wordt gemeten op een weegbrug bij derden.
- c) De lagune, nabezinker en nitrificatie/denitrificatiebekken dienen niet afgedekt te worden op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N per 1.000 liter effluent.'
- d) In afwijking van artikel 5.28.3.4.1§1,1° van titel II van het Vlarem mag de dierlijke mest worden gelost via een tankwagen met losdarm en snelkoppelingen. De losplaats wordt verhard met een ondoordringbare vloer en zal worden voorzien van een afloop naar een morsput.
- e) Het uitrijden van de behandelde dunne fractie op landbouwpercelen gebeurt conform het Mestdecreet.

./...

- f) De gebouwen waarin de dikke fractie wordt opgeslagen, voldoen aan de constructievoorwaarden en bepalingen voor de opslag van vaste dierlijke mest zoals beschreven in hoofdstuk 5.9 van titel II van het Vlarem.
- g) In afwijking van artikel 5.28.3.2.2 van titel II van het Vlarem is het door gebruik te maken van snelkoppelingen niet noodzakelijk om de vrachten vooraf visueel te inspecteren.
- h) In afwijking van artikel 5.28.3.4.1 van titel II van het Vlarem is het niet nodig om de afgezogen lucht over een chemische wasser met nageschakelde biofilter te sturen.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. De aanleg van de lagune gebeurt met een neutraal grondverzet. De uitgegraven gronden worden aangewend om de bermen te maken en worden niet afgevoerd.
2. Bij uitvoering van de vergunning voor de nieuwe bedrijfswoning wordt de oude bedrijfswoning binnen het jaar na ingebruikname van de nieuwe bedrijfswoning, en uiterlijk binnen de 6 jaar na datum van de vergunning, afgebroken of krijgt ze een andere bestemming binnen de bedrijfsvoering.
3. De bestaande groenschermen worden onderhouden en bestendigd. De (bijkomende) beplantingen worden uitgevoerd zoals ingetekend op het landschapsintegratieplan van 11 februari 2019 met referentie LEEK1901F.
4. Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 60 m³ + 10 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor oa. in de sanitaire installaties, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.
5. Voor de registratie van alle aan- en afvoer mag de internetapplicatie van de Vlaamse Landmaatschappij als register worden gebruikt.
6. **Opslag en verwerking van afvalstoffen:**
 - a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten, en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
 - b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
 - c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende respectievelijk vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.
7. **Stationair draaien van motoren**
Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, worden de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen en dergelijke.

./...

8. Tankplaats

Tijdens het tanken worden de nodige voorzorgen getroffen om morsen te voorkomen, waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging worden vermeden. Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.

9. Grondwaterwinning

- a) In afwijking van artikel 5.53.2.2. wordt er in de winningsput een rechte peilbuis voorzien met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- b) In afwijking van artikel 5.53.3.1 en 5.53.3.3. van titel II van het Vlarem wordt elke winningsput uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks wordt de tellerstand van elke debietmeter genoteerd in een register.
- c) In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient in elke winningsput minimum maandelijks het peil "in werking" en "in rust" te worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil "in werking" wordt ook het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld. Bij het peil "in rust" wordt de duur van de voorafgaande rustperiode genoteerd. De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren; De peilmetingen van het voorbije kalenderjaar worden ook jaarlijks voor 15 maart overgemaakt aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit dient te gebeuren via het Integraal Milieujaarverslag.
- d) In afwijking van artikel 5.53.4.3 van Vlarem II – ook al is het debiet $< 30.000 \text{ m}^3/\text{jaar}$ -mag het grondwaterpeil in werking in de winningsput niet dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompsniveau in de winningsput bedraagt 41 m-mv (= 41 m onder maaiveld of -35 mTAW). Er dient vermeden te worden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
- 1) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
 - 2) er wordt een afslagmechanisme voorzien die de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
 - 3) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil in werking boven voormeld niveau blijft.
- e) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van Vlarem II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 1x per jaar worden geanalyseerd op de volgende parameters: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), zuurstofgehalte (in mg/l), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	

./...

Kationen :	Ca ²⁺	Na ⁺	NH ₄ ⁺	Fe ²⁺	
	K ⁺	Mg ²⁺	Mn ²⁺	Fe ³⁺	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$.

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit kan via het Integraal Milieujaarsverslag.

- f) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden, dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.
- g) De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling gebeurt overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning, opgenomen in bijlage 5.53.1 in titel II van het Vlarem.

10. Ammoniakemissiearme stalsystemen

De nieuwe varkensstallen worden ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens de volgende systemen:

- Biggenbatterijen: systeem V-1.5, volledig rooster met water- en mestkanalen, eventueel voorzien van schuine putwanden, emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1 m²;
- Geste en dragende zeugen: V-3.1, smalle mestkanalen met metalen driekantrouster;

11. Mestverwerkingsinstallatie

- a) De inrichting mag 24 uur op 24 uur worden geëxploiteerd. De normale aanvoer van dierlijke mest mag niet voor 6u en na 22u.
- b) In afwijking op artikel 5.28.3.2.1 § 2 van Vlarem II is het gebruik van een geijkte weegbrug niet verplicht. De ruwe mest die naar de scheider gestuurd wordt, wordt geregistreerd met een debietmeter. De te behandelen dunne fractie wordt gemeten met een debietmeter. De afvoer van de dikke fractie wordt gemeten op een weegbrug bij derden.
- c) De lagune, nabezinker en nitrificatie/denitrificatiebekken dienen niet afgedekt te worden op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N per 1.000 liter effluent.'
- d) In afwijking van artikel 5.28.3.4.1§1,1° van titel II van het Vlarem mag de dierlijke mest worden gelost via een tankwagen met losdarm en snelkoppelingen. De losplaats wordt verhard met een ondoordringbare vloer en zal worden voorzien van een afloop naar een morsput.
- e) Het uitrijden van de behandelde dunne fractie op landbouwpercelen gebeurt conform het Mestdecreet.

./...

- f) De gebouwen waarin de dikke fractie wordt opgeslagen, voldoen aan de constructievoorwaarden en bepalingen voor de opslag van vaste dierlijke mest zoals beschreven in hoofdstuk 5.9 van titel II van het Vlarem.
- g) In afwijking van artikel 5.28.3.2.2 van titel II van het Vlarem is het door gebruik te maken van snelkoppelingen niet noodzakelijk om de vrachten vooraf visueel te inspecteren.
- h) In afwijking van artikel 5.28.3.4.1 van titel II van het Vlarem is het niet nodig om de afgezogen lucht over een chemische wasser met nageschakelde biofilter te sturen.

Artikel 3.

De aanvrager wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II.

Artikel 4.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 7.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

./...

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 28 mei 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

Getekend door: Albert De Smet (Signature)
Getekend op: 2020-05-29 08:14:21 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed



De wnd. gouverneur-voorzitter,

Getekend door: Didier Detollenaere (Signature)
Getekend op: 2020-05-29 09:09:46 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed



./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een

./...

gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

./...

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.