37020/4/3/A/1
Dossiernummer omgevingsloket : 2017006651
Inrichtingsnummer : 20170912-005

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. DUJARDIN FOODS voor een inrichting gelegen te ARDOOIE.

De aanvraag ingediend door N.V. DUJARDIN FOODS, gevestigd te Zwevezeelsestraat 142 8850 Ardooie, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Zwevezeelsestraat 142 te Koolskamp (Ardooie) en deels te Wingene,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 30/11/2017 en vervolledigd op 20/12/2017.

De aanvraag werd op datum van 15/01/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat
*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het verder exploiteren (grondwater), uitbreiden en wijzigen van een diepvriesgroentenbedrijf

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De industriegebieden :

Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven : *de gebieden voor milieubelastende industrieën*. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van het deel van de inrichting op grondgebied Ardooie in het BPA "Yoobeek" (art17) d.d. 10/01/2000, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn: bedrijvenzone voor agro-industrie.

Gelet op de ligging van het noordelijk deel van de inrichting op het grondgebied Wingene in het BPA "Yoobeek" d.d. 15/03/2000, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : bedrijvenzone voor agro-industrie.

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 27/11/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een diepvriesgroenteverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar en voor de grondwaterwinning

- 600 m3/d en 98.000 m3/jaar tot 31/12/2004
- 550 m3/d en 88.000 m3/jaar van 1/1/2005 tot 31/12/2005
- 500 m3/d en 78.000 m3/jaar van 1/1/2006 tot 31/12/2008;

Gelet op het besluit d.d. 14/10/2004 van de deputatie waarbij de lozingsvoorwaarden worden aangepast mbt. parameter fosfor, globale lozingsstudie, debiet en de meetgegevens;

Gelet op het besluit d.d. 02/12/2004 van de deputatie waarbij de voorwaarden ambtshalve worden gewijzigd;

Gelet op het besluit d.d. 24/03/2005 van de deputatie waarbij de vergunning gedeeltelijk verleend wordt voor het wijzigen van de lozingsvoorwaarden;

Gelet op het besluit d.d. 13/04/2006 van de deputatie waarbij de voorwaarden mbt. lozing op oppervlaktewater deels gewijzigd worden;

De exploitant heeft op 4/5/2006 beroep ingediend tegen het besluit van de deputatie d.d. 13/4/2006.

Gelet op het besluit d.d. 06/07/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een diepvriesgroentenbedrijf voor een termijn tot 27/11/2023 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor

- het uitbreiden van de diepe grondwaterwinning met 360 m3/dag en 22.000 m3/jaar en de vroegtijdige hernieuwing van de grondwaterwinning (blijft vergund tot 31/12/2008)
- het uitbreiden van het lozingsdebiet 50.000 m3/jaar;

Gelet op het MB. d.d. 07/02/2007 waarbij in beroep het besluit d.d. 06/07/2006 van de deputatie wordt gewijzigd ondermeer met betrekking tot de grondwaterwinning :

- 600 m3/d en 98.000 m3/j tot 31/12/2007
- 500 m3/d en 78.000 m3/j vanaf 01/01/2008 tot 31/12/2008;

Gelet op het besluit d.d. 03/07/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van de grondwaterwinning in het landeniaan zand (horende bij een diepvriesgroentenbedrijf) verder te exploiteren en te wijzigen

- 500 m3/d en 78.000 m3/j tot 01/11/2008
- instandshoudingdebiet 136 m3/d en 7072 m3/j vanaf 01/11/2018
- een vervangingsdebiet aan de hand van een piekdagdebiet van 800 m3/d

Gelet op het besluit d.d. 23/10/2008 van de deputatie waarbij de voorwaarden ambtshalve worden gewijzigd mbt het vervangingsdebiet

Gelet op het besluit d.d. 02/04/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een diepvriesgroentenbedrijf voor een termijn tot 27/11/2023;

Gelet op het besluit d.d. 15/09/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een diepvriesgroenten verwerkend bedrijf voor een termijn tot 27/11/2023;

Gelet op het besluit d.d. 19/01/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een diepvriesgroentenbedrijf voor een termijn tot 27/11/2023;

Gelet op het besluit d.d. 18/04/2013 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden van een diepvriesgroentenbedrijf voor een termijn tot 27/11/2023;

Gelet op de naamswijziging d.d. 17/01/2013 van Unifrost NV naar Dujardin Foods NV;

Gelet op het besluit d.d. 02/04/2015 van de deputatie waarbij de voorwaarden ambtshalve gewijzigd worden mbt de studie met evaluatie van waterverbruik door een erkend deskundige water;

Gelet op het besluit d.d. 05/10/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor groenaanleg en waarbij de gevraagde verharding zonder voorwerp is;

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Dujardin Foods nv behoort sinds 1 januari 2015 tot de Ardogroep met behoud van hun entiteit. De activiteiten van Dujardin Foods nv in Koolskamp zijn hier gestart in de jaren zeventig. Dujardin Foods is een groentenverwerkend bedrijf dat instaat voor de productie, de conditionering, de stockage en de expeditie van diepvriesgroenten. De verse groenten (spinazie, bonen, erwten, wortelen, prei, bloemkolen, spruiten, ajuinen,...) worden aangevoerd door de landbouwers zelf. Afhankelijk van de soort groente, ondergaan ze een voorbewerking. Dit varieert van wassen, schillen, snijden, onttoppen tot portioneren en cameradetectie. Vervolgens wordt het gros van de producten geblancheerd, gekoeld en snel ingevroren. Al dan niet na een grootte-sortering, worden deze producten opgevangen in houten bakken. Na aanbrengen van een identificatie-etiket, worden deze weggezet in de bulkstockage als halffabricaat.

Afhankelijk van de verkooporders worden deze bakken vanuit de bulkstockage naar de verpakkingsafdeling gebracht waar men deze uitgiet in een toevoerbunker. Na camera- en visuele inspectie wordt het product afgewogen en verpakt in een plastic zakje. Dit zakje ondergaat nog enkele controles vooraleer verpakt te worden in een doos. Deze doos wordt automatisch gestapeld op een pallet. De pallet wordt voorzien van krimpfolie en een etiket waarna deze in de volautomatische diepvriesstockage gebracht wordt. Vanuit de stockage worden de paletten naar de laadkaaien gebracht. Soms worden paletten met verschillende artikelen samengesteld voor kleine verkooporders. Vanop de laadkaai worden ze op de vrachtwagens gereden.

Dujardin Foods nv exploiteert ook haar eigen biologische waterzuivering voor de behandeling van het afvalwater dat uiteindelijk geloosd wordt op oppervlaktewater.

Beschrijving van de plaats

De exploitatie is gelegen langs de Zwevezeelsestraat 142 waarbij het bedrijfsterrein begrensd wordt door de Jostraat en de Jobeek.
Deze laatste vormt de plaatselijke de grens tussen de gemeente Koolskamp (Ardooie) en Zwevezele (Wingene).
De waterzuivering van het bedrijf bevindt zich op grondgebied Zwevezele. Het bedrijf is gelegen in een industriegebied van het gewestplan Roeselare – Tielt (dd. 17/12/1979, deels gewijzigd dd. 15/12/1998). Het oostelijk deel van de inrichting op grondgebied Wingene is gelegen in het BPA 'Jobeek' (dd. 27/01/1993) in een bedrijvenzone voor waterzuiveringsinstallatie voor het aanpalend bedrijf. Het deel van inrichting op grondgebied Ardooie in het BPA 'Jobeek' (art 17) (dd. 10/01/2000) ligt in een bedrijvenzone voor agro-industrie. Het noordelijk deel van de inrichting op grondgebied Wingene in het BPA 'Jobeek' (dd. 15/03/2000) ligt in een bedrijvenzone voor agro-industrie.

Het bedrijf bevindt zich op een afstand van 500 m van woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter en op 1.500 m van woongebied met landelijk karakter. Op 1.000 m zijn er woonuitbreidingsgebieden gelegen. Op 650 m bevindt er zich een recreatiegebied. De onmiddellijke omgeving heeft een overwegend landelijk karakter.

Het bedrijf is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting, noch in een fijn stof hotspotzone.

Beschrijving van de aanvraagde stedenbouwkundige handelingen

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Dujardin Foods nv beschikt over een basismilieuvergunning van 27/11/2003 die afgeleverd werd door de Depuatie van West-Vlaanderen voor een termijn van 20 jaar (geldig tot 27 november 2023), met uitzondering van rubriek 53.8.3° voor een termijn tot 01/11/2018. Sedert 27 november 2003 zijn reeds heel wat vergunningen en beslissingen over wijziging/aanvulling voorwaarden genomen door de Deputatie.

Aangezien de rubriek 53.8.3° voor de grondwaterwinning vervalt op 1 november 2018 dient er een hernieuwing aangevraagd te worden van deze rubriek. Naast de hernieuwing worden tevens een aantal veranderingen aangevraagd. Het betreft voornamelijk actualisaties van zowel het machinepark (verwijderen van blancheer- en vriestunnel 1/2/3 en plaatsen van 1 nieuwe grote blancheer- en vriestunnel) als de opslag van gevaarlijke stoffen (o.a. CLP-omzetting). Er worden geen wijzigingen aan het productieproces of de productiecapaciteit aangevraagd. De aangevraagde veranderingen betreffen dus louter wijzigingen aan reeds vergunde activiteiten.

Concreet betreft het gewone aanvraag bij een groentenverwerkend bedrijf, namelijk

De hernieuwing van:
- Grondwaterwinning met een nooddebiet van:
  - Nooddebiet voor grijswater: (aantal uur onderbreking/24) x 1.080 m³/dag
  - Nooddebiet voor RO-water: (aantal uur onderbreking/24) x 720m³/dag
- Grondwaterwinning met een instandhoudingsdebiet van 4u/week x 11m³/u = 2.288 m³/jaar voor put 1 en 4u/week x 23 m³/u = 4.784 m³/jaar voor put 2 bis

De wijziging door de verwijdering van :
- van batterijladers verpakking (- 45 kW)
- van 1 schouwput
- van diverse koelinstallaties en compressoren:
  - Koelcompressoren: (3*315 kW, 1*355 kW)
  - Koelcondensors: (2*28 kW, 1*71 kW)
  - Koelverdampers verbonden met machinekamer 3 (8*2,2 kW)
- van de rode gasolietank (20.000 l) (GHS02)
- met de opslag van 1.740 kg milieugevaarlijke stoffen (GHS09)
- van stookinstallaties:
  - Stoomgenerator Mahy (10.486 kW_{th}) verbonden met een stoomketel (29.000 l)
  - Branders (209 kW_{th} en 160 kW_{th}) voor de verwarming van werkhuis en personeelsgebouw

De wijziging door:
- Verwijdering, vervanging en vernieuwing van nieuwe lijnen en vriestunnels (samen +30 kW)
- Vervanging van opslag van 7.000 l diesel naar 7.000 l gasolie (GHS02)

De uitbreiding met:
- Opslag van 5.900 l brandbare vloeistoffen
- Diverse koelinstallaties en compressoren:
  - Koelverdampers verbonden met machinekamer 6 (1*17,6 kW, 1*20 kW)
  - Airco's (samen 37,99 kW)
  - 4 persluchtcompressoren (1*90 kW, 3*125 kW)
- Opslag van 400 l aërosolen (spuitbussen)

- Opslag van gasflessen (zuurstof, acetyleen, stikstof, argon) (totaal: 550 l)
- Opslag van diverse gevaarlijke producten:
  - 300 kg overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02)
  - 2.400 kg oxiderende stoffen (GHS03)
  - 7.199,4 kg bijtende stoffen (GHS05)
  - 5.342 kg schadelijke stoffen (GHS07)
  - 1.970,2 kg stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08)
- Opslag van 1.100 kg gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten
- Opslag van 310 ton kunststoffen (polyethyleenfolie) in lokaal
- Metaalbewerkingstoestellen (+ 10 kW)
- Ontvettingstafel (60 l)
- Opslag van 420 ton karton
- Stookinstallaties:
  - Stoomgenerator Mahy (10.500 kW_{th}) verbonden met een stoomketel (29.000 l)
  - Brander (98 kW_{th}) voor de verwarming van personeelsgebouw
- Diverse productiemachines voor de verwerking van groenten (samen: 370 kW)

Wijziging door de omzetting conform CLP van:
- Opslag van 6.600 l brandbare vloeistoffen
- Opslag van diverse gevaarlijke producten:
  - 12.000 l (10.200 kg) rode gasolie in 2 ondergrondse gasolietanks (7.000 l en 5.000 l) (GHS02)
  - 6.600 l brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02)
  - 6.600 kg overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02)
  - 6.600 kg oxiderende stoffen (GHS03)
  - 43.720 kg bijtende stoffen (GHS05)
  - 21.800 kg schadelijke stoffen (GHS07)
  - 2.400 kg stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08)
  - 3.840 kg milieugevaarlijke stoffen (GHS09)

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Ad-vies	Tijd.	Coörd	Au-dit	Jv.	X
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 6600 liter)	3		0				
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0				

12.3.2°	Accumulatoren: (deze vallend onder rubriek 15.5 en rubriek 19.8 zijn niet ingedeeld in deze rubriek) Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: -45 kilo watt)	3		0				
15.2.	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3 en 15.5 (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.1.2°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: -904,01 kilo watt)	2		0				
17.1.1.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor aerosolen (m.u.v. rubriek 48) waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht, met een gezamenlijke netto-inhoud van 300 liter tot en met 3.000 liter (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				
17.1.2.1.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter (Totale eenheden: 550 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.1°b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 10200 kilogram)	3		0				

17.3.2.3.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (niet vermeld in rubr. 17.3.2.1 en 17.3.2.2) met een gezamenl. opslagcapaciteit v > 1 ton t.e.m. 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 6,9 Ton)	2		0				
17.3.3.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. etikettering door het gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 9 Ton)	3		0				
17.3.4.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 50919,4 kilogram)	2		0				
17.3.6.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 27142 kilogram)	2		0				

17.3.7.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 4370,2 kilogram)	3		0				
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 2100 kilogram)	2		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 1100 kilogram)	3		0				
23.3.1°c)	Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 200 ton in een lokaal voor een inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 310 Ton)	2		1				
29.5.2.1°a)	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 10 kilo watt)	3		0				

29.5.5.1°a)	Metalen: Oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden van 10 liter t.e.m. 1000 liter, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 60 liter)	3		0				
29.5.7.2°a)1)	Metalen: Ontvetten metalen of voorwerpen van metaal d.m.v andere organische oplosmiddelen met totale inhoud van baden of opvangrecipiënten van 10 liter tot en met 1000 liter, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 60 liter)	3		0				
31.1.1°a)	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -169 kilo watt)	3		0				
33.4.1°c)	Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48) met capaciteit van > 200 ton in een lokaal , als inrichting volledig in een industriegebied ligt (Totale eenheden: 420 Ton)	2		1				
43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -257 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
45.13.c)3°a)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Vruchten- en groenteconservenfabrieken, muv rubriek 45.12, met geïnst totale drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 400 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		

53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarv opgep. tot. debiet > 5000 m³/jaar én < of = 30.000 m³/jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 7072 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1°	oliën Reden: Herrubricering CLP	6600 liter
6.5.1°	verdeelslangen Reden: Herrubricering CLP	2 Stuks (aantal)
12.3.2°	batterijladers	-45 kilo watt
15.2.	schouwputten	-1 Stuks (aantal)
16.3.1.2°	koelinstallaties en compressoren	-904,01 kilo watt
17.1.1.1°	aerosolen	400 liter
17.1.2.1.1°	gassen	550 liter
17.3.2.1.1.1°b)	diesel en mazout	27200 kilogram
17.3.2.1.1.1°b)	diesel en mazout	-17000 kilogram
17.3.2.3.2°a)	brandgevaarlijke vloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	6,6 Ton
17.3.2.3.2°a)	brandbare vloeistoffen	0,3 Ton
17.3.3.1°a)	oxyderende stoffen Reden: Herrubricering CLP	6,6 Ton
17.3.3.1°a)	oxyderende stoffen	2,4 Ton
17.3.4.2°a)	bijtende stoffen Reden: Herrubricering CLP	43720 kilogram
17.3.4.2°a)	bijtende stoffen	7199,4 kilogram
17.3.6.2°a)	schadelijke stoffen Reden: Herrubricering CLP	21800 kilogram
17.3.6.2°a)	schadelijke stoffen	5342 kilogram
17.3.7.1°a)	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	1970,2 kilogram
17.3.7.1°a)	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	2400 kilogram
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	3840 kilogram
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	-1740 kilogram
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	1100 kilogram

Rubriek	Product	Hoeveelheid
23.3.1°c)	kunststoffen	310 Ton
29.5.2.1°a)	metaalbewerkingsmachines	10 kilo watt
29.5.5.1°a)	ontvettingstafels	60 liter
29.5.7.2°a)1)	ontvettingstafels	60 liter
31.1.1°a)	sprinklerinstallatie	-169 kilo watt
33.4.1°c)	karton	420 Ton
43.1.3°	stookinstallaties	-257 kilo watt
45.13.c)3°a)	productielijnen	400 kilo watt
53.8.2°	1 Verbuisde boorput op 208 m, uit Paleozoïsche Sokkel (1340), voor Proceswater	
53.8.2°	1 Verbuisde boorput op 292 m, uit Paleozoïsche Sokkel (1340), voor Proceswater	

4. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De reeds vergunde rubriek 45.16.2 omvat de hoofdactiviteit: productiecapaciteit van diepvriesgroenten verwerkend bedrijf van gemiddeld 650 ton/dag in het hoogseizoen en 900 ton/dag tijdens de piek.

Voor deze iioa is de volgende BREF van toepassing: Food, Drink and Milk (FDM) (2005) en de BBT-studie "Best Beschikbare Technieken voor de aardappel, groente- en fruitverwerkende nijverheid" (VITO, 2015).

Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.
Een GPBV-evaluatie is bijgevolg niet relevant.

Energie-intensieve inrichting

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,54 PJ/jaar, betreft het een energie-intensieve inrichting. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, is Dujardin Foods nv te Ardooie verplicht om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de bepalingen onder addendum C6.7 een energiestudie en/of volgens de bepalingen onder addendum C6.8 een energieplan toe te voegen. Voor dit energieplan en/of deze energiestudie zijn de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing.

Het gaat hier om een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, en die verandering brengt een jaarlijks

primair meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich mee (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich):
Een energiestudie is niet vereist.
De hernieuwing van de vergunning (enkel gedeelte grondwaterwinning) van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule:
Het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie en is derhalve vrijgesteld van de verplichting tot opmaak van een energieplan.
De aanvraag omvat volgende wijzigingen m.b.t. tot veranderingen in het energiegebruik:
De 3 oude productielijnen, bestaande uit een blancheur en koeltunnel zijn begin 2017 vervangen door 1 nieuwe lijn. De nieuwe lijn heeft een capaciteit van 18ton/u. De vorige lijnen hadden capaciteiten van respectievelijk 7 ton/u, 8 ton/u en 8 ton/u. De totale capaciteit is dus gedaald van 23 naar 18 ton/u.
Er is momenteel wel plaats vrijgekomen om in de toekomst een tweede nieuwe lijn te kunnen plaatsen.

De machinekamers MK2, MK3 en MK4 die vroeger de oude tunnels bedienden zijn niet vervangen.
De MK2 is buiten gebruik en zal afgebroken worden. De MK3 en MK4 worden nu gebruikt om de tunnel 1 te koelen. De machinekamers zijn de grote verbruikers van een vrieslijn. Het verbruik is bijgevolg niet gestegen maar gedaald. De daling zit in het feit dat de totale capaciteit gedaald is maar ook door dat de nieuwe lijn energie-efficiënter is. Het vervangen van de machinekamers in de toekomst zou nog extra besparing kunnen geven. Een auditering een paar jaar terug heeft aangetoond dat de schroeven qua energetische performantie nog best in orde waren. Deze machinekamers hebben ook extra condensorcapaciteit gekregen een paar jaar terug waardoor het verbruik ook hierdoor gedaald is.

Het jaarlijks primair energieverbruik werd berekend op de cijfers van 2016 (0,51852142 PJprim). De wijziging in het machinepark (verwijderen van blancheer- en vriestunnel 1/2/3 en plaatsen van 1 nieuwe grote blancheer- en vriestunnel) realiseert een significante wijziging in het primaire energieverbruik, namelijk met 0.03 PJ (totaal verbruik na wijziging: 0,54852142 PJ).

De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen nieuwe installatie de meest energie-efficiënte inrichting is, die economisch haalbaar is. Er werden geen bijkomende maatregelen onderzocht, aangezien in de installatie reeds efficiënte technologieën gebruikt worden. Andere maatregelen die de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen zijn economisch niet haalbaar.

5. Openbaar onderzoek/raadpleging aanpalende eigenaar

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek te Wingene en te Ardooie vond plaats van 24/01/2018 tot 23/02/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen

6. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- Het College Van Burgemeester en Schepenen van Wingene
- Het College van Burgemeester en Schepenen van Ardooie
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- De Vlaamse Milieumaatschappij – Ecologisch toezicht.
- VMM afdeling operationeel waterbeheer
- Het Vlaams Energieagentschap.

- De Provinciale dienst Waterlopen.

Het College Van Burgemeester en Schepenen van Wingene heeft gunstig advies uitgebracht.
Het College van Burgemeester en Schepenen van Ardooie heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.
De Vlaamse Milieumaatschappij – Ecologisch toezicht heeft gunstig advies uitgebracht
VMM afdeling operationeel waterbeheer heeft gedeeltelijk gunstig advies uitgebracht.
Het Vlaams Energieagentschap heeft gunstig advies uitgebracht
De Provinciale dienst Waterlopen heeft gunstig advies uitgebracht

De provinciale omgevingsvergunningscommissie bracht op 13/04/2018 gunstig advies uit.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, maar zich heeft verontschuldigd;

7. Project-Mer of OVR

Op datum van 15/01/2018 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

8. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) **Planologische toets**

De aanvraag is conform de bestemmingsvoorschriften

b) **Goede ruimtelijke ordening**

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

De aanvraag past binnen de ruimere omgeving en overschrijdt de schaal van het terrein niet; Rekening houdende met de aanwezige bebouwing van de ruimere omgeving en met de grondplanconfiguratie, het basisgabariet, de vormgeving en de materialenkeuze is het ontwerp aanvaardbaar binnen de plaatselijke context.

c) **Watertoets**

De inrichting bevindt zich in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Jobeek.

De aanvraag is gelegen in een gebied met een moeilijk infiltreerbare bodem.

De aanvraag omvat het hernieuwen van de vergunning voor grondwaterwinning, de actualisatie van het machinepark (verwijderen van blancheer- en vriestunnel 1/2/3 en plaatsen van 1 nieuwe grote blancheer- en vriestunnel) en de opslag van gevaarlijke stoffen.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

Met het volgen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater blijven schadelijke effecten uit.

d) **Mobiliteit-Mober** (transport en verkeersveiligheid)

Het voorwerp van de aanvraag heeft geen invloed op het aantal transporten. Effecten van mobiliteit en bijhorende potentiële geluidshinder blijven gelijk.

e) Milieutechnische aspecten

Luchtemissies

De stoomgenerator Mahy (10.486 kW_{th}), verbonden met een stoomketel (29.000 l), werd verwijderd en vervangen door een nieuwe stoomgenerator Mahy (10.500 kW_{th}). De branders (209 kW_{th} en 160 kW_{th}) voor de verwarming van het werkhuis en personeelsgebouw werden eveneens verwijderd. Voor het personeelsgebouw werd een nieuwe brander voorzien van 98 kW_{th}. Beide nieuwe installaties werken op aardgas.

Voor de stookinstallatie met een vermogen van 10.500 kW_{th} zijn de sectorale emissiegrenswaarden van art. 5.43.2.11 van Vlarem II van toepassing. Branders met een vermogen groter dan 300 kW_{th}, dienen conform art. 5.43.2.23 van Vlarem II, ten minste om de 3 maanden onderworpen te worden aan een emissiemeting. Metingen voor stof, nikkel, vanadium en $S0_2$ zijn niet vereist als het gaat om stookinstallaties die gevoed worden met aardgas.

Voor de stookinstallatie met een vermogen van 210 kW_{th} (< 300 kW_{th}) zijn er geen sectorale emissiegrenswaarden noch een meetverplichting van toepassing (art. 5.43.2.2. en art. 5.43.2.23. Vlarem II) zijn. De algemene emissiegrenswaarden, vermeld in bijlage 4.4.2 van Vlarem II, zijn wel van toepassing op de geloosde afgassen.

De branders dienen regelmatig gecontroleerd, gereinigd en indien nodig bijgesteld te worden om steeds een optimaal rendement te behouden. Alle stookinstallaties op de site krijgen een jaarlijks onderhoud.

De airco's en koelinstallaties worden periodiek onderhouden en gecontroleerd. Waar nodig worden periodieke lektesten uitgevoerd. Keurings-, onderhoudsverslagen, logboeken en dergelijke worden bijgehouden op de exploitatiezetel op de technische dienst. Het koelmiddel in de koelinstallaties is ammoniak.

Geluid en trillingen

De voornaamste geluidsbronnen op het bedrijf zijn de diverse productiemachines, de compressoren, de koelgroepen samen met de ventilatoren en de transportbewegingen van en naar de site + intern transport (heftrucks).

Alle productieactiviteiten en ondersteunende activiteiten (oa. compressoren, ...) vinden binnen plaats. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met gesloten poorten. Enkel aan- en afvoer en laden en lossen gebeurt op de koer. De ventilatoren bevinden zich voornamelijk op de daken en langs de wanden van het gebouw. Er is een geluidscherm voorzien op het dak om geluid afkomstig van de koelinstallaties zo veel mogelijk te beperken voor de dichtstbijzijnde woningen langs de Zwevezeelsestraat. Ook een groot deel van het gebouw werd voorzien van een geluidswerende omkasting.

Het voorwerp van de aanvraag heeft geen invloed op het aantal transporten. Effecten van mobiliteit en bijhorende potentiële geluidshinder blijven gelijk.

De laatste jaren zijn heel wat investeringen uitgevoerd om het geluid naar de omgeving toe te verminderen:

- De ammoniak ventilator werd gesaneerd door het plaatsen van een geluidsomkasting van de in- en uitlaat;
- De wand van koeltunnels 4, 5 en 6 werd aan de straatzijde gesaneerd door het plaatsen van een extra betonwand;
- Voor de nieuwe koeltoren werd gekozen voor de meest geluidsarme koeltorens, beschikbaar op de markt;
- De nieuwe heftruckvoertuigen die circuleren op de buitenkoer werden uitgerust met een minder hinderlijk achteruitrijsignaal;
- Op de buitenkoer richting Zwevezele werd een betonnen schepwand geplaatst van 3,3 meter hoog;
- Scherm 5 m x 5 m aan uitgang kistenwasinstallatie;
- 2 ventilatoren tunnel 4 en tunnel 6 uitrusten met geluidsdemper;
- 2 ventilatoren op dak vervangen;
- Geluidsisolerende wand t.h.v. de koeltorens;
- Transporten door Houthoofd enkel tussen 7u 's morgens en 19u 's avonds;
- Alle tractoren van Houthoofd zijn vernieuwd met geluidsarme uitlaten.

De inrichting is gelegen in industriegebied en dient te worden beschouwd als een nieuwe inrichting.
De meest nabij gelegen woningen bevinden zich in een gebied op < 500 m van industriegebied (gebied type 2 cfr. bijlage 4.5.4. van VLAREM II), waarvoor de richtwaarden 50 - 45 - 45 dB(A) (resp. dag, avond en nacht) zijn. Gelet op het feit dat het een nieuwe inrichting betreft en in de veronderstelling dat het omgevingsgeluid lager is dan de richtwaarden, zijn de van toepassing zijnde normen voor het specifiek geluid van de inrichting ter hoogte van deze woningen 45 - 40 - 40 dB(A) (richtwaarden - 5 dB(A)).

Gelet op de getroffen maatregelen en gelet op het feit dat er geen klachten gekend zijn inzake geluidshinder vanuit het verleden kan aangenomen worden dat geluidshinder voor de omgeving tot een aanvaardbaar niveau beperkt is.

Bodem en grondwater

Alle producten worden opgeslagen boven een vloeistofdichte inkuiping met voldoende opslagcapaciteit en bestaande uit materiaal bestand tegen de inwerking van het opgeslagen product. Boven éénzelfde inkuiping worden enkel vloeistoffen opgeslagen die bij vermenging geen gevaarlijke reactie kunnen doen ontstaan. De inkuipingen zijn voldoende groot (cfr. Vlarem II) om eventuele lekvloeistoffen op te vangen, en bestand tegen de opgeslagen vloeistoffen. De opslag gebeurt voornamelijk in IBC's in een apart lokaal speciaal voorzien voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

Op de site naast de waterzuiveringsinstallatie, zijn er twee vaste, bovengrondse, enkelwandige tanks aanwezig, een tank van 10.000 l $FeCl_3$ en 6.000 l H_2SO_4. Daarnaast is er ook nog een bovengrondse, enkelwandige afvalolietank van 2.500 l. De enkelwandige tanks staan allen boven een inkuiping, die conform Vlarem voldoende groot is en bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen. Verder zijn er ook nog twee ondergrondse, dubbelwandige houders met gasolie (7.000 l en 5.000 l) aanwezig in het onderhoudsgebouw. Alle vaste tanks zijn voorzien van lekdetectie en overvulbeveiliging. De nodige keuringen en onderzoeken worden uitgevoerd op de tanks. De verslagen van deze keuringen liggen ter inzage op de exploitatiezetel.

In augustus 2014 werd een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd waardoor wordt voldaan aan de periodieke onderzoeksplicht.

Gelet op het feit dat het bedrijfsterrein volledig verhard is en dat en alle stoffen conform Vlarem II worden opgeslagen, is er bijgevolg geen abnormaal risico op bodemverontreiniging te verwachten.

Opslag gevaarlijke gassen en aërosolen

Op de site vindt er ook nog een opslag plaats van aërosolen (totaal: 400 l). Het gaat om een 800-tal spuitbussen. Deze worden opgeslagen in de technische ruimtes. Verder worden er ook een aantal gasflessen opgeslagen. Het gaat onder meer om acetyleen, zuurstof, argon en stikstof. De opslag gebeurt in de onderhoudsafdeling. De gasflessen staan in een metalen rooster en zijn beschermd tegen omvallen. De afstandsregels conform Vlarem worden gerespecteerd.

Afvalstoffen & materialen

De verschillende geproduceerde afvalstoffen worden selectief ingezameld voor periodieke afvoer door erkende IHM voor verwerking bij vergunde verwerkers.

De nevenproducten zijn afvalstoffen en kunnen niet intern hergebruikt worden, uitgezonderd afvalwater. De geproduceerde afvalstoffen worden indien mogelijk afgevoerd voor nuttige toepassing of recyclage.
Het groenteafval, de stoomschillen en de aarde (afkomstig van het ontaarden van de groenten) worden afgevoerd naar de landbouw. Het groenteafval en de stoomschillen doen dienst als diervoeder of gaan naar de vergisting. Het waterzuiveringsslib wordt op de site zelf ingedikt en afgevoerd naar de landbouw als secundaire grondstof. Hiervoor heeft Dujardin Foods nv een grondstoffenverklaring via OVAM en een toelating van het FAVV. Het verpakkingsafval (karton-, hout- en folie-afval), kabelafval, oude metalen, afgewerkte oliën en batterijen worden gerecycleerd bij een erkende afvalverwerker. Kapotte houten bakken worden hersteld door een externe firma. De hulpstoffen (chemicaliën) wordt zoveel mogelijk in herbruikbare recipiënten (IBC's, vaten) aangekocht.

Gezien Dujardin Foods nv een voedingsbedrijf is, worden enkel reinigingsproducten en oliën voor de machines gebruikt die toegelaten zijn in de voedingssector.

Externe veiligheid

In het bedrijf zijn er diverse brandbestrijdingsmiddelen (brandblusapparaten, brandhaspels, sprinklerinstallatie, rookdetectoren) aanwezig. Deze worden jaarlijks nagekeken. Er zijn diverse compartimenten in het gebouw. Er is tevens een hoeveelheid opgevangen hemelwater voorbehouden als bluswatervoorraad voor de brandweer.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

Water

Verbruik

In het productieproces worden 3 soorten water gebruikt:
- **Proceswater:** een mengeling in wisselende verhoudingen van onthard leidingwater, diep boorputwater en RO-water. Dit is van drinkwaterkwaliteit en wordt ingezet waar deze kwaliteit vereist wordt (blancheren en koelen, de laatste wasbeurt, reiniging, enz.);
- **Recupwater**: gezuiverd afvalwater. Deze kwaliteit volstaat voor het uitvoeren van een grove reiniging en de eerste wasbeurten.
- **Regenwater**: opgevangen en gebruikt voor de koelinstallaties + bluswatervoorraad.

Grondwaterwinning

De aanvraag betreft een hernieuwing van de grondwatervergunning op naam van Dujardin Foods NV met eenzelfde jaardebiet van maximaal 7072 m³/j, zijnde een afbouw van ca. 92,8 % t.o.v. het vergunde debiet in 2000. Het aangevraagde maximale dagdebiet is 1360 m³, maar aangezien deze aanvraag geen verandering van de grondwatervergunning betreft, gaan we ervan uit dat dit om een vergissing gaat. Het huidig vergunde dagdebiet bedraagt 136 m³. De basisvergunning van de exploitatie vervalt op 27/11/2023. Dit is dan ook de maximale termijn voor de grondwatervergunning.

Het betreft dezelfde winning als eerder vergund. Volgens de omgevingsvergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 2 boorputten met een diepte van 280 m en 292 m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Cambro-Siluur Massief van Brabant (HCOV 1340) en uit het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_4. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet is groter dan 5000 m³/j en kleiner of gelijk aan 30000 m³/j waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is.

Aangevraagd debiet en wateraanwending

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een groenteverwerkingsbedrijf. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het reinigen, blancheren en koelen van de groenten, als koelwater voor de condensors en in het huishouden.

Het grondwater en leidingwater wordt gebruikt als proceswater bij toepassingen die drinkwaterkwaliteit vereisen. Leidingwater wordt ook gebruikt in het huishouden. Het regenwater wordt gebruikt als koelwater voor de condensors en voor andere doeleinden. Recuperatiewater wordt opgevangen, deels hergebruikt voor een eerste reiniging van de groenten en deels gezuiverd met een RO-installatie om als hoogwaardig proceswater te dienen.
De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden. Voor de laagwaardige behoefte moet prioritair gebruik gemaakt worden van hemelwater.

Toestand van de aangevraagde watervoerende laag

In de kaderrichtlijn Water en via de omzetting naar Vlaamse reglementering alsook in het decreet Integraal Waterbeleid van 18/07/2003 (publicatie in BS op 14/11/2003) wordt aangehaald dat bij het uitvoeren van het Integraal Waterbeleid moet beoogd worden om de doelstelling van een goede toestand van de watersystemen te bereiken. In uitvoering van het decreet worden om de zes jaar de stroomgebiedsbeheerplannen geactualiseerd waarbij de toestandsbepaling wordt uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Hierbij wordt eveneens het beleid dat noodzakelijk is om de goede toestand te behalen omschreven. Het stroomgebiedsbeheerplan van de Schelde 2016-2021 werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18/12/2015.
De aangevraagde winning zal water onttrekken aan de sokkel uit het Cambro-Siluur Massief van Brabant (HCOV 1340) en uit het gespannen grondwaterlichaam SS_1300_GWL_4. Regionaal worden er sterk verlaagde peilen in deze watervoerende laag vastgesteld. De peilreeksen in het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_4 vertonen in veel gevallen aanhoudend dalende trends. Het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_4 is daarom in een ontoereikende kwantitatieve toestand.

De toestandsbepaling en het beleid voor het grondwaterlichaam SS_1300_gwl_4 is beschreven in het grondwatersysteemspecifieke deel "Sokkelsysteem" van het

stroomgebiedsbeheerplan voor de Schelde 2016-2021. In het Krijt aquifersysteem (HCOV 1100) en de Sokkel (HCOV 1340) binnen het Sokkelsysteem – samen als één watervoerend pakket beschouwd - werden in het kader van het herstelprogramma voor deze lagen in ontoereikende kwantitatieve toestand, grondwaterlichaamoverschrijdend 4 actiegebieden afgebakend. Het bedrijf is gelegen in actiegebied '1300_actiegebied_1', dat overeenkomt met de regionale depressiezone met sterk verlaagde peilen, al dan niet boven het dak van de laag. Voor het behalen van de gebiedspecifieke doelstellingen voor 1300_actiegebied_1 die gebaseerd zijn op scenarioberekeningen van het UG model (2003) waaruit een 75%-afbouw geconcludeerd werd, gecombineerd met de reeds gerealiseerde afbouw op datum van 01/01/2012, moet het grondwaterbeleid- en beheer worden toegepast bestaande uit een actieve (effectieve) afbouw. Een maximale afbouw (streefdoel 100%) is noodzakelijk indien alternatieve waterbronnen (zoals oa. freatisch grondwater) aanwezig zijn. Minimale afbouw van 75% ten opzichte van het vergunde debiet anno 2000 indien er onvoldoende alternatieven aanwezig zijn. Er moet steeds gestreefd worden naar een maximaal gebruik van alternatieven en toepassing van de principes van duurzaam watergebruik. Wanneer het peil zich in rust onder het dak van de laag bevindt, dan moet een verdere exploitatie worden geweigerd.

Vermits het bedrijf gelegen is in actiegebied 1300_actiegebied_1 moet maximaal worden afgebouwd of stop gezet indien continue beluchting optreedt (wanneer het peil zich in rust onder het dak van de laag bevindt). Het dak van de watervoerende laag komt overeen met het dak van het Krijt en bevindt zich op de plaats van exploitatie volgens een boring uitgevoerd door de BGD op 200 m-mv. De bovenkant van de pompfilters bevindt zich op 201 m-mv in boorput 2bis en op 204 m-mv in boorput 1. Het maximale afpompingspeil wordt vastgelegd op 200 m-mv (-169 m TAW) voor boorput 2bis en op 203 m-mv (-172 m TAW) voor boorput 1. Volgens de bijzondere voorwaarden opgelegd in 2008 was de maximale diepte van de pomp vastgelegd op 240 m-mv en 250 m-mv voor boorput 1 en 2bis respectievelijk, zonder opgelegd maximaal afpomingspeil. Om het maximale afpompingspeil ten allen tijde te kunnen respecteren, moet er echter een technische maatregel genomen worden. Dit kan bestaan uit het ophangen van de pomp op 200 m-mv (put 2bis) en 203 m-mv (put 1) of het installeren van een afslagmechanisme op deze niveaus. Een attest hiervan moet bezorgd worden. Dit is de voorwaarde om een langdurige vergunning te verkrijgen.

Enkel de peilmetingen van januari-augustus 2015 en juni 2016 - december 2017 zijn bij ons bekend. De peilmetingen van boorput 2bis (280 m-mv) tonen aan dat er soms beluchting optrad als de pomp in werking was, met een daling van het peil tot op een diepte van ca. 204 m-mv en in 2015 twee maal tot op een diepte van 244 m-mv. In rust bevond het peil zich tot tegen het dak van de watervoerende laag (200 m-mv), maar zakte er niet onder. In boorput 1 (292 m-mv) zakte het peil bij een pomp in werking soms tot onder het dak van de watervoerende laag, in december 2017 tot op een diepte van ca. 203 m-mv en in 2015 twee maal tot op een diepte van 218 m-mv. In rust kwam het peil tot max. ca. 153 m-mv, ruim boven het dak van de watervoerende laag.

Door de belangrijke peildalingen vormt een kwaliteitsverslechtering van dit sokkelwater eveneens een reëel probleem. In de Sokkel is dit reeds duidelijk zichtbaar. Kwaliteitsveranderingen in diepe lagen moeten als onomkeerbaar beschouwd worden. Analyses op grondwater afkomstig van sokkelwinningen verspreid over West-Vlaanderen wijzen op een normoverschrijding voor verschillende parameters (zoals fluoriden, chloriden, sulfaten, ammonium, natrium en boor), waardoor dit grondwater overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse regering van 13/12/2002 ongeschikt is als drinkwater bestemd voor menselijke consumptie. Er werden ons analyses van het grondwater uit beide putten bezorgd voor 1998-2001, 2013, 2014, 2016 en 2017. De analyses tonen aan dat de waterkwaliteit inderdaad niet aan de drinkwaternorm voldoet (verhoogde concentraties aan natrium en fluoriden en de sulfaatconcentratie schommelt rond de drinkwaternorm).

Er moeten maximaal alternatieven worden ingezet waarbij steeds de principes van duurzaam watergebruik worden gehanteerd. Enkel indien voldoende is aangetoond dat alternatieven ontbreken kan uitzonderlijk de minimale afbouw van 75% worden aanvaard om structureel te gaan gebruiken. Het uitgangspunt voor deze regio is een volledige afbouw (streefdoel 100%).

Naast grondwater zijn volgende alternatieve waterbronnen beschikbaar: leidingwater, regenwater, recuperatiewater en oppervlaktewater.

Op 19/07/2007 is Dujardin Foods toegetreden tot het grijswaterproject om de grondwaterwinning in de sokkel af te bouwen. Er werd een contract afgesloten met De Watergroep (toen VMW) voor 10 jaar (2008-2018) voor een afname van min. 148.000 m³/j grijswater. Op 3/07/2008 werd er een grondwaterwinning met een instandhoudingsdebiet van 7072 m³/j vergund. Aan het waterverbruik te zien (zie bovenstaande tabel) is het grondwaterverbruik sterk gedaald en het verbruik van leidingwater overeenkomstig sterk gestegen. Sinds 2010 is het vergunde debiet slechts één maal overschreden met 386 m³ in 2015.

Aanvullend op het instandhoudingsdebiet is er een nooddebiet toegekend voor het geval er niet voldoende grijswater of RO-water beschikbaar is. Dit nooddebiet werd reeds 2 maal aangesproken: in 2009 werd er 1440 m³ extra grondwater opgepompt omwille van een verstopping van de zandfilters van de RO-installatie en in 2013 werd er 1965 m³ grondwater extra opgepompt omwille van een ontoereikende toevoer van leidingwater en problemen met de RO-installatie.

Het bedrijf beschikt over een RO-installatie dat voor hoogkwalitatief recuperatiewater zorgt. Een mengeling van dit RO-water, leiding- en sokkelwater wordt gebruikt als proceswater voor toepassingen die een drinkwaterkwaliteit vereisen.

Regenwater wordt opgevangen van een totale dakoppervlakte van 74120 m² en wordt ingezet als koelwater voor de condensors. Bij droogte wordt voor deze laagwaardige toepassing ook proceswater gebruikt.

Sinds 2009 wordt er zo te zien geen oppervlaktewater meer gebruikt.

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

De winning is gelegen in een gebied waarin de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend moet opgevolgd worden. Daarom worden in de bijzondere voorwaarden maandelijkse peilmetingen en een jaarlijkse analyse opgelegd. De resultaten van deze meting moeten aan VMM gerapporteerd worden.

Conclusie

De winning is gelegen in een watervoerende laag waarvan de toestand van het grondwaterlichaam waarvan het deel uitmaakt, nl. SS_1300_GWL_4, zich in zowel kwantitatief als kwalitatief ontoereikende toestand bevindt. Om te komen tot een goede toestand moet in de betreffende regio (1300_actiegebied_1) maximaal worden afgebouwd (100%) om te komen tot een goede toestand of minimaal 75% afbouw indien kan aangetoond worden dat onvoldoende alternatieven beschikbaar zijn. Uit de verbruiken van de voorbije jaren blijkt dat er reeds een afbouw van 92% is gerealiseerd. Het hoogwaardige water, een mengeling van RO-water, leidingwater en grondwater, wordt gebruikt voor toepassingen die deze kwaliteit vereisen. Het grondwater wordt enkel aangesproken in nood en als instandhouding van de winning om het dichtslibben

van de putten te voorkomen. Hieruit blijkt dat er maximaal alternatieven voor de grondwaterwinning worden ingezet.

Door het zakken van het grondwaterpeil in de boorputten onder de top van de pompfilters bij een pomp in werking, wordt de watervoerende laag belucht. Dit moet ten allen tijde vermeden worden. Daarom is het aangewezen dat de exploitant maatregelen treft om een maximaal afpompingspeil te garanderen van 200 m-mv (-169 m TAW) voor boorput 2bis en 203 m-mv (-172 m TAW) voor boorput 1.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden, kan een debiet van 7072 m³/jaar voor een termijn lopend tot de eindtermijn van de basisvergunning, zijnde 27/11/2023, aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden in acht te nemen.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

9. Conclusie

De vergunning kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 27/11/2023, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 27/11/2003.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. DUJARDIN FOODS, gevestigd te Zwevezeelsestraat 142 8850 Ardooie wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Zwevezeelsestraat 142 te Koolskamp (Ardooie) en deels te Wingene,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ARDOOIE 2 AFD/KOOLSKAMP	A	0164/G 2
ARDOOIE 2 AFD/KOOLSKAMP	A	0182/P
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE	D	0270/C
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE	D	0288/G
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE	D	0289/B

met als voorwerp :

- het verder exploiteren van grondwaterwinning 136 m³/d en 7072 m³/j in het Cambro-Siluur Massief van Brabant
- het uitbreiden en wijzigen van een diepvriesgroentenbedrijf

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Ad-vies	Tijd.	Coörd	Au-dit	Jv.	X
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 6600 liter)	3		0				
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0				
12.3.2°	Accumulatoren: (deze vallend onder rubriek 15.5 en rubriek 19.8 zijn niet ingedeeld in deze rubriek) Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: -45 kilo watt)	3		0				
15.2.	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3 en 15.5 (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	3		0				

16.3.1.2°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: -904,01 kilo watt)	2		0				
17.1.1.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor aerosolen (m.u.v. rubriek 48) waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht, met een gezamenlijke netto-inhoud van 300 liter tot en met 3.000 liter (Totale eenheden: 400 liter)	3		0				
17.1.2.1.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1.000 liter (Totale eenheden: 550 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 10200 kilogram)	3		0				
17.3.2.3.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (niet vermeld in rubr. 17.3.2.1 en 17.3.2.2) met een gezamenl. opslagcapaciteit v > 1 ton t.e.m. 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 6,9 Ton)	2		0				

17.3.3.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. etikettering door het gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton als inrichting volledig is gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 9 Ton)	3		0				
17.3.4.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 50919,4 kilogram)	2		0				
17.3.6.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 27142 kilogram)	2		0				
17.3.7.1°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 4370,2 kilogram)	3		0				

17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 2100 kilogram)	2		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevarenpictogram GHS01, in verpakk. met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 1100 kilogram)	3		0				
23.3.1°c)	Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 200 ton in een lokaal voor een inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 310 Ton)	2		1				
29.5.2.1°a)	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 10 kilo watt)	3		0				
29.5.5.1°a)	Metalen: Oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden van 10 liter t.e.m. 1000 liter, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 60 liter)	3		0				

29.5.7.2°a)1)	Metalen: Ontvetten metalen of voorwerpen van metaal d.m.v andere organische oplosmiddelen met totale inhoud van baden of opvangrecipiënten van 10 liter tot en met 1000 liter, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 60 liter)	3		0				
31.1.1°a)	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied (Totale eenheden: -169 kilo watt)	3		0				
33.4.1°c)	Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48) met capaciteit van > 200 ton in een lokaal , als inrichting volledig in een industriegebied ligt (Totale eenheden: 420 Ton)	2		1				
43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: -257 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
45.13.c)3°a)	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Vruchten- en groenteconservenfabrieken, muv rubriek 45.12, met geïnst totale drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 400 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		

53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarv opgep. tot. debiet > 5000 m³/jaar én < of = 30.000 m³/jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 7072 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1°	oliën Reden: Herrubricering CLP	6600 liter
6.5.1°	verdeelslangen Reden: Herrubricering CLP	2 Stuks (aantal)
12.3.2°	batterijladers	-45 kilo watt
15.2.	schouwputten	-1 Stuks (aantal)
16.3.1.2°	koelinstallaties en compressoren	-904,01 kilo watt
17.1.1.1°	aerosolen	400 liter
17.1.2.1.1°	gassen	550 liter
17.3.2.1.1.1°b)	diesel en mazout	27200 kilogram
17.3.2.1.1.1°b)	diesel en mazout	-17000 kilogram
17.3.2.3.2°a)	brandgevaarlijke vloeistoffen Reden: Herrubricering CLP	6,6 Ton
17.3.2.3.2°a)	brandbare vloeistoffen	0,3 Ton
17.3.3.1°a)	oxyderende stoffen Reden: Herrubricering CLP	6,6 Ton
17.3.3.1°a)	oxyderende stoffen	2,4 Ton
17.3.4.2°a)	bijtende stoffen Reden: Herrubricering CLP	43720 kilogram
17.3.4.2°a)	bijtende stoffen	7199,4 kilogram
17.3.6.2°a)	schadelijke stoffen Reden: Herrubricering CLP	21800 kilogram
17.3.6.2°a)	schadelijke stoffen	5342 kilogram
17.3.7.1°a)	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	1970,2 kilogram
17.3.7.1°a)	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	2400 kilogram
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	3840 kilogram
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	-1740 kilogram

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.4.	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	1100 kilogram
23.3.1°c)	kunststoffen	310 Ton
29.5.2.1°a)	metaalbewerkingsmachines	10 kilo watt
29.5.5.1°a)	ontvettingstafels	60 liter
29.5.7.2°a)1)	ontvettingstafels	60 liter
31.1.1°a)	sprinklerinstallatie	-169 kilo watt
33.4.1°c)	karton	420 Ton
43.1.3°	stookinstallaties	-257 kilo watt
45.13.c)3°a)	productielijnen	400 kilo watt
53.8.2°	1 Verbuisde boorput op 208 m, uit Paleozoïsche Sokkel (1340), voor Proceswater	
53.8.2°	1 Verbuisde boorput op 292 m, uit Paleozoïsche Sokkel (1340), voor Proceswater	

Zodat deze voortaan zou omvatten:
Een groentenverwerkend bedrijf met

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid	Klasse
3.6.3.3°	Lozen bedrijfsafvalwater via biologische WZI in oppervlaktewater (Jobeek)	105 m³/u, 2.100 m³/dag, 336.000 m³/jaar	1
6.4.1°	Opslag brandbare vloeistoffen	12.500 l	3
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallatie met verdeelslangen	2	3
12.2.1°	Transformatoren	2*1.000 kVA en 1*500 kVA (totaal: 2.500 kVA)	3
12.2.2°	Transformatoren	1*1.250 kVA, 2*1.600 kVA, 3*2.000 kVA, 3*2.500 kVA, 1*3.150 kVA, 1*3.500 kVA (totaal: 24.600 kVA)	2
12.3.2°	Batterijladers	415 kW	3
15.1.2°	Stallen voertuigen	40	2
15.2.	Garagewerkplaats met 1 schouwput	1	3
16.3.1.2°	Koelinstallaties, airco's en compressoren	12.127,73 kW	2
17.1.1.1°	Opslag aërosolen	400 l	3
17.1.2.1.1°	Opslag gasflessen (zuurstof, acetyleen, stikstof, argon)	550 l	3
17.3.2.1.1.1°b)	2 ondergrondse gasolietanks	1*5.000 l (4.250 kg) en 1*7.000 l (5.950 kg) (totaal: 10,2 ton)	3
17.3.2.3.2°a)	Opslag overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	6,9 ton	2
17.3.3.1°a)	Opslag oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS03)	9 ton	3
17.3.4.2°a)	Opslag bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05)	50,9194 ton	2
17.3.6.2°a)	Opslag schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07)	27,142 ton	2

17.3.7.1°a)	Opslag op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08)	4,3702 ton	3
17.3.8.2°	Opslag milieugevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09)	2,1 ton	2
17.4.	Opslag gevaarlijke producten in kleine recipiënten	1.100 kg	3
19.6.1°d)	Opslag houten kratten buiten	225.000 m³	2
23.3.1°c)	Opslag kunststoffen (polyethyleenfolie) in een lokaal	600 ton	2
24.4.	Labo	1	3
29.5.2.1°a)	Diverse metaalbewerkingsmachines	30 kW	3
29.5.5.1°a)	Ontvettingstafel	60 l	3
29.5.7.2°a)1)	Ontvettingstafel	60 l	3
33.4.1°c)	Opslag karton in een lokaal	420 ton	2
39.1.3°	2 stoomketels	1*17.300 en 1*29.000 l (totaal: 46.300 l)	2
43.1.3°	Stookinstallaties	Totaal 17.448 kWth	1
45.13.c)3°a)	Productiemachines voor de verwerking van groenten	5.137 kW	1
45.16.2°a)	Productiecapaciteit diepvriesgroenten verwerkend bedrijf	650 ton/dag	1
45.17.2°	Productiecapaciteit diepvriesgroenten verwerkend bedrijf	140.000 ton/jaar	1
53.8.2°	Grondwaterwinning	7.072 m³/jaar	2

Kenmerken grodnwaterwinning:
aard van de winning: 2 boorputten
aantal: 2
diepte van de winning: 280m en 292m
Watervoerende laag: Cambro-Siluur Massief van Brabant
HCOV-code: 1340
Gebruik van het grondwater: proceswater waarvoor drinkwaterkwaliteit vereist is
Grondwaterwinning met een nooddebiet van:

- Nooddebiet voor grijswater: (aantal uur onderbreking/24) x 1.080 m³/dag
- Nooddebiet voor RO-water: (aantal uur onderbreking/24) x 720m³/dag

Grondwaterwinning met een instandhoudingsdebiet van 4u/week x 11m³/u = 2.288 m³/jaar voor put 1 en 4u/week x 23 m³/u = 4.784 m³/jaar voor put 2 bis

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2
De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

Exploitatievoorwaarden van titel II van het VLAREM

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	Algemene milieuvoorwaarden - geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	Algemene milieuvoorwaarden - lucht
hoofdstuk 4.6.	Algemene milieuvoorwaarden - licht
hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7	Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
hoofdstuk 5.12.	Elektriciteit
hoofdstuk 5.15	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
afdeling 5.16.1	Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
afdeling 5.16.3.	Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
afdeling 5.17.1	Opslag van gevaarlijke producten – **gemeenschappelijke bepalingen**
afdeling 5.17.2 en bijlage 5.17.1	Opslag van gevaarlijke producten – **opslagplaatsen van aërosolen**
subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.17.5	Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – **algemene bepalingen**
subafdeling 5.17.3.2 en bijlage 5.17.1	Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in **verplaatsbare recipiënten**
subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7	Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4	Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in **bovengrondse houders**
hoofdstuk 5.23	Kunststoffen
hoofdstuk 5.29	Metalen
hoofdstuk 5.33	Papier
afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4	Stookinstallaties - **algemene bepalingen** en Immissiecontroleprocedures
afdeling 5.43.2	Stookinstallaties - **Kleine en middelgrote** stookinstallaties
afdeling 5.45.1	Voedingsnijverheid en -handel - **algemene bepalingen**
hoofdstuk 5.53 en bijlage 5.53.1	Winning van grondwater

De bijzondere voorwaarden

1) Regenwater moet maximaal aangewend worden in de bedrijfsvoering. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;

2) In de peilbuis van de boorputten moet een elektronische waterpeilmeter worden geïnstalleerd, die toelaat continu peilmetingen uit te voeren.

3) In de boorputten moet een digitale datalogger geïnstalleerd worden op de debietmeter

4) Maandelijks moet de meterstand van de teller van de sokkelput worden genoteerd in een register.

5) Meterstanden inzake de opgepompte debieten

Continue metingen met een intervaltijd van één uur in de boorputten zijn verplichtend. De instelling van de intervaltijd kan op verzoek van de Afdeling Water West-Vlaanderen aangepast worden indien dit noodzakelijk blijkt.

6) Peilmetingen

Continue metingen met een intervaltijd van één uur in de boorputten zijn verplichtend. De instelling van de intervaltijd kan op verzoek van de Afdeling Water West-Vlaanderen aangepast worden indien dit noodzakelijk blijkt. In de peilput dienen maandelijks manuele metingen te worden uitgevoerd.

7) Uitlogging

De uitlogging van de continu peil- en debietmetingen in de boorputten moet gebeuren door de aanvrager. Deze metingen moeten overgemaakt worden aan Afdeling Water onder vorm van een excel-bestand waarbij eveneens de minimum en maximumwaarden grafisch worden weergegeven;

8) Indien de winning werd gebruikt gedurende het jaar moet 1 kwaliteitsanalyse voor dat jaar
uitgevoerd worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.
De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in µS/cm), temperatuur, totale hardheid (in °F), tijdelijke hardheid (in °F), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen: SO42- NO3- PO43- OH- F- NO2- Cl- CO32- HCO3-
Kationen : Ca2+ Na+ NH4+ Fe2+ K+ Mg2+ Mn2+ Fe3+

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:
(kationentotaal – anionentotaal) / (kationentotaal + anionentotaal) < 0,05.

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

9) Vervangingsdebiet (na het opstarten van de levering van grijs water)
Wanneer er onderbrekingen zijn in de levering van grijs water die langer duren dan 24u én wanneer het instandhoudingsdebiet reeds volledig benut is kan het bedrijf gedurende de onderbreking gebruik maken van een vervangingsdebiet. Het vervangingsdebiet wordt per incident als volgt bepaald (piekdagdebiet = 800 m³/dag):

$$\text{Vervangingsdebiet} = \frac{[aantal\ u\ onderbreking]}{24u} \times piekdagdebiet$$

Zodra beroep gedaan wordt op dit vervangingsdebiet, wordt dit schriftelijk gemeld aan de afdeling Water van VMM. In deze melding wordt aangeven gedurende welke periode de waterbevoorrading was onderbroken, vanaf wanneer het

vervangingsdebiet werd aangesproken, hoeveel grondwater werd opgepompt en wanneer de grijswaterlevering werd hervat.

De grondwaterwinning mag enkel in geval van nood gebruikt worden indien de alternatieve waterbronnen onvoldoende water leveren. Er moet steeds naar gestreefd worden deze alternatieve waterbronnen prioritair en maximaal te gebruiken.

10) Het maximale afpompingspeil wordt vastgelegd op 200 m onder maailveld (-169 m TAW) voor boorput 2bis en op 203 m onder maaiveld (-172 m TAW) voor boorput 1. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pomp, het plaatsten van een afslagmechanisme, het pompen met een lager debiet,.... Een attest hiervan moet bezorgd worden aan de VMM, afdeling operationeeel grondwaterbeheer.

11) De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 03/05/2018

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op** 27/11/2023, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 27/11/2003.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 03 -05- 2018

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.
Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:
1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het

Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:
1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:
1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:
1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:
1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid

of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:
1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
   a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
   b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:
1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.