32011/167/1/A/7

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan N.V. SILVAMO voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te KORTEMARK.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005 , van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008 en van 27 maart 2009;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008, bij besluit 12 december 2008 en bij besluit 30 april 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 24 april 2009, bij besluit van 29 mei 2009, bij besluit van 18 september 2009, bij besluit van 20 november 2009 en bij besluit van 4 december 2009 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, bij besluit van 19 september 2003, bij besluit van 28 november 2003, bij besluit van 5 december 2003, bij besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004, bij besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit van 19 september 2008, bij besluit van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009 en bij besluit van 20 februari 2009 en bij besluit 24 april

2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 19/06/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een stortplaats voor een termijn tot 19/06/2013;
Gelet op het MB. D.d. 09/12/2003 waarbij in beroep het besluit d.d. 19/06/2003 van de deputatie wordt bevestigd met toevoeging van bijzondere voorwaarden voor een termijn tot 19/06/2013;
Gelet op het besluit d.d. 09/09/2004 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het omvormen van de stortplaats voor waterzuiveringsslib voor een termijn tot 19/06/2013;
Gelet op het MB. d.d. 09/12/2004 waarbij een individuele afwijking wordt verleend op art. 5.2.4.1.3.§3, 5° (aanvaardingscriterium voor verlies door uitgloeiing of TOC) voor een termijn tot 19/06/2013;
Gelet op het besluit d.d. 10/03/2005 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met het storten van niet reinigbare grond op de monodeponie voor bagger- en ruimingsspecie voor een termijn tot 19/06/2013;
Gelet op het besluit d.d. 12/07/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een monodeponie voor bagger- en ruimingsspecie voor een termijn tot 19/06/2013;
Gelet op het besluit d.d. 13/12/2007 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een categorie 2 stortplaats en aanvaardingscriteria;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 19/04/2010, ingediend door N.V. SILVAMO, gevestigd te Kwadestraat 151 a bus 31/32 8800 Roeselare, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Staatsbaan 67 te Kortemark,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTEMARK 1 AFD/KORTEMARK/	D	0638/D

met als voorwerp : een monodeponie voor baggerspecie verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.3.6.b.3	Stortplaatsen, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7: Categorie 2: stortplaats voor anorganische niet-gevaarlijke afvalstoffen met laag organisch/bioafbreekbaar gehalte (Totale eenheden: 1.210.000m3)	1	A G N O R W	0	A	P	J	
2.3.6.c.1	Stortpl. andere dan bedoeld in rubriek 2.3.7: Categorie 1: stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen: stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen die voldoen aan de criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen op stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffe (Totale eenheden: 140000 kubieke meter)	1	A G N O R W	0	A	P	J	
2.3.7.a	Opslag, behandeling en verwijdering van baggerspecie: monostortplaatsen vr baggersp. en/of ruimingsspecie afk. vh ruimen, verdiepen en/of verbreden van bevaarbare/onbev. waterlopen beh. tot het openb. hydrogr. net en/of vd aanleg van nieuwe waterinfrastr (Totale eenheden: 1.210.000m3)	1	A N O R W	0	B		N	
2.3.8.D1	Installaties voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 10 ton per dag, met name: Storten op of in de bodem (vb. op een vuilstortplaats, enz.) (Totale eenheden: 140000 kubieke meter)	1	A G N O R	0	B	E	J,R	X

2.3.9.a	Installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag, met uitzondering van de installaties bedoeld onder b) en c) (Totale eenheden: 1500 Ton per dag)	1	A G N O R	0	B	E	J,R	
2.3.10	Stortplaatsen die meer dan 10 ton per dag ontvangen of een totale capaciteit van meer dan 25 000 ton hebben, met uitzondering van stortplaatsen voor inerte afvalstoffen. (er kan een overlapping zijn met andere deelrubrieken van rubriek 2.3.6) (Totale eenheden: 1500 Ton per dag)	1	A G N O R	0	B	E	J,R	X
3.6.3.1.a	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater tem 5 m3/h wanneer het effluentwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 5 kubieke meter per uur)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

17.3.3.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebd (Totale eenheden: 5645 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.4.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 50 l tem 500 l, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 200 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 6000 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 225 liter)	3		0	N		N	

17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen vr d verdeling vd in rubriek 17.3.4, 17.3.5 en/of 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met max 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
24.4	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2, 24.3. (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
29.5.2.1.b	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 15 kilo watt)	3		0	N		N	
30.10.1	Minerale industrie: Inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of andere minerale producten, muv rubriek 48, met een oppervlakte van: 1 tot en met 10 ha (Totale eenheden: 8 Hectare)	2		1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.3.6.b.3	niet gevaarlijke afvalstoffen	1.210.000m3
2.3.6.c.1	gevaarlijke afvalstoffen	140000 kubieke meter
2.3.7.a	monodeponies	1210 1000m3
2.3.8.D1	gevaarlijke afvalstoffen	140000 kubieke meter
2.3.9.a	niet gevaarlijke afvalstoffen	1500 Ton per dag
2.3.10	niet gevaarlijke afvalstoffen	1500 Ton per dag
3.6.3.1.a	afvalwaterzuiveringsinstallaties	5 kubieke meter per uur
15.1.1	bedrijfsvoertuigen	15 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.3.2.b	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	5645 kilogram
17.3.4.1.b	benzine	200 liter
17.3.6.1.b	diesel Opslag: 0 dubbelwandige tank bovengronds	6000 liter
17.3.7.1	antivries, ruitensproeiervloeistof en smeerolie	225 liter
17.3.9.2	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
24.4	labo's	1 Stuks (aantal)
29.5.2.1.b	metaalbewerkingsmachines	15 kilo watt
30.10.1	zout	8 Hectare

Zodat deze voortaan zou omvatten :

een monodeponie voor baggerspecie:

- een deponie voor niet gevaarlijke afvalstoffen (categorie 2) met een totale stortcapaciteit van 1.210.000 m³ (resterende stortcapaciteit 665.000 m³) voor het storten van (gemiddeld 300 ton/dag):
  - bagger- en ruimingspecie
  - mineraal slib bestaande uit residu van het fysico-chemisch reinigen van niet gevaarlijk afval (verontreinigde grond, rioolkolkenzand, veegvuil, gieterijzand, ruimingspecie, …) in een centrum voor grondreiniging (CGR)
  - niet reinigbare grond
  - niet reinigbaar puin afkomstig van afbraakwerken, bodemsaneringsoperaties en verwerkingscentra van puin en afvalstoffen van bodemsaneringsoperaties, …;
  - drinkwaterslib
- een deponie voor gevaarlijke afvalstoffen (categorie 1) met een totale stortcapaciteit van 140.000 m³ voor het storten van (gemiddeld 70 ton/dag):
  - gevaarlijke bagger- en ruimingspecie
  - gevaarlijk mineraal slib en gevaarlijke niet reinigbare grond afkomstig van centra voor grondreiniging, slibverwerking en bodemsaneringsoperaties
  - geïmmobiliseerd gevaarlijk afval van de N.V. Shanks Vlaanderen Divisie Roeselare (vliegas van huisvuilverbrandingsovens, slibs met toeslagstoffen, …)
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaande uit:
  - voorbezinkingstank 30 m³
  - 2 buffertanks elk 22 m³;
  - beluchte actief koolfilter;
  - beluchte zandfilter;
  - actief koolfilter;
  - ionenuitwisselaar met een omgekeerde osmose;
  - tank voor opslag van het concentraat 84 m³;
  - tank voor opslag van permeaat 15 m³;
  - lozen van effluent met een max. debiet van 5 m³/uur en 120 m³/dag in de oppervlaktewateren (Speyebeek);
- een stalplaats voor 15 voertuigen (graafmachines, tractor, dumpers, bulldozers, …)

- een opslag van:
  - natriumhydroxide (C) in bovengrondse tank 2.000 kg
  - zoutzuur (C) in bovengrondse tank 3.000 kg
  - natriumhypochloriet (C) 480 kg
  - diversen (antiscalent, reinigingsmiddel, ...) (X) 140 kg
  - antivries/koelvloeistof (X en P3-prod) 25 kg
  - benzine (P1-prod) 200 l
  - diesel (P3-prod) in bovengrondse dubbelwandige tanks 6.000 l
  - diverse oliën 200 l
- 2 verdeelslangen voor diesel
- een labo
- enkele metaalbewerkingmachines 15 kW
- niet ingedeelde inrichtingen:
  - vernevelinginstallatie en droge dampinstallatie voor geurbestrijding;
  - opslag geurbestrijdingsmiddel 800 l;
  - wielwasinstallatie met hoge drukreiniger;
  - één weegbrug;
  - 2 luchtcompressoren: 0,55 kW en 1,5 kW;
  - opslag smeervet 5 kg;
  - stroomgroep van 3,8 kW.
  - opslag zout 3.000 kg

Gelet op het feit dat op datum van 26/04/2010 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 6/06/2010 waaruit blijkt dat 448 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : onverenigbaarheid met de huidige bodembestemming en nabestemming; verhindering voor de voorziene woonuitbreiding; dichte ligging bij woonkern; negatieve aanknoping met vogelrichtlijngebied; bedreiging van biologisch waardevol gebied; ligging in overstromingsgebied; ernstige gezondheidsrisico's; geurhinder; onaanvaardbare afwijking groenscherm, TOC en TDS; verkeershinder; waardevermindering van de omliggende eigendommen; incompatibliteit met een windmolenproject; onnodige uitbreiding; weinig communicatie en ruchtbaarheid; ophangen van aanvraag op niet officiële plaats; het niet correct verloop van het openbaar onderzoek; evolutie van niet gevaarlijk naar gevaarlijker aangevoerde materialen; overtreding op het aanvaarden van het soort afval; slechts oog voor maximale winst en levensduur; geen exacte samenstelling gekend van de aan te voeren afvalstoffen na de uitbreiding; stofhinder;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 14/06/2010 van het College van Burgemeester en Schepenen nl. gunstig voor de uitbreiding tot 1.210.000 m3 en ongunstig voor de capaciteit van 140.000 m3 mits volgende bijzondere voorwaarden :
- Ingevolge de VCRO, art. 4.2.1. moet een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag ingediend worden voor de gevraagde uitbreiding
- Uitvoeren van een akoestisch onderzoek bij het bereiken van het niveau -1,5 m
- Peilbuizen 14 en 15 meenemen in de halfjaarlijkse controle grondwater

- Jaarlijks opvolgingsrapport mbt aspecten lucht, bodem, water, grondwater : dient ook opgestuurd te worden aan de gemeente
- Maatregelen moeten getroffen worden om de verspreiding van stof zoveel mogelijk te beperken : wasinstallatie, afdekken stuifgevoelige afvalstoffen, reinigen wegenis, sproeien met water, afdekken vrachtwagens
- In de zuidoostelijke hoek enkel geluidsarm materieel inzetten
- Vervoer van en naar stortplaats enkel via Staatsbaan
- Uitvoeren van een stabiliteitsstudie
- Eigen klachtenregister en-behandeling
- Milderende maatregelen uit het Mer uitvoeren

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het horen van de klagers door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/06/2010 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimte en Erfgoed;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/07/2010 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 18/06/2010 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/06/2010 van de afdeling, bevoegd voor natuurlijke Rijkdommen;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 24/06/2010 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 9/07/2010 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een ontginningsgebied met nabestemming "openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen" van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

Artikel 17
6. *De gebieden bestemd voor ander grondgebruik* :
6.3. *De ontginningsgebieden.*

In deze gebieden dient rondom een afzonderingsgordel te worden aangelegd, waarvan de breedte vastgesteld wordt door de bijzondere voorschriften.
Na de stopzetting van de ontginningen dient de oorspronkelijke of toekomstige bestemming, die door de grondkleur op het plan is aangegeven, te worden geëerbiedigd.
Voorwaarden voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd opdat de aangegeven bestemming kan worden gerealiseerd.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant meldt dat er enige discussie was over het feit of er nu een nieuwe stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk was. Na overleg met de bevoegde instanties is gebleken dat er een nieuwe stedenbouwkundige vergunning dient aangevraagd te worden. Er werd geen advies uitgebracht door het agentschap Ruimte en Erfgoed. In navolging van de aanpak van tal van andere storten gelegen in dezelfde bestemmingszone en gelet op de reeds eerder afgeleverde bouw- en milieuvergunningen voor dit stort mag aangenomen worden dat de geldende gewestplanbestemming zich niet verzet tegen het afleveren van de thans gevraagde milieuvergunning. In het MER is afdoende aandacht besteed aan de mogelijke impact op de huidige en eventueel toekomstige nabestemming en is duidelijk gemaakt dat wat nu aangevraagd wordt geen onherroepelijke hypotheek legt op de realisatie van die nabestemming.

<u>toetsing aan vlarem 2</u>
De aangevraagde rubrieken 2.3.8 en 2.3.10 zijn in de indelingslijst vermeld met de letter X.
Het bedrijf is dus een GPBV-inrichting.
Een bijlage over de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, overeenkomstig artikel 5.§7, is bijgevoegd.
De bespreking gebeurt verder.

De exploitant vraagt ondermeer een vergunning voor een stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen.
Dergelijke inrichting valt onder toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 10/12/2004 (B.S. 17/02/2005) tot omzetting van de Europese Richtlijn 97/11/EG aangaande de milieu-effectenrapportering.
De inrichting behoort tot categorie 13 van bijlage I waarvoor een project-mer moet worden opgesteld:
"Afvalverwijderingsinstallaties voor de verbranding, zoals gedefinieerd in punt D10 van artikel 1.3.1 Vlarea, de chemische behandeling, zoals gedefinieerd in punt D9 van artikel 1.3.1 Vlarea of het storten van gevaarlijke stoffen"

Bovendien betreft het hier een stortplaats van categorie 1 en 2 voor niet gevaarlijke afvalstoffen en een slibstortplaats met een capaciteit van 250.000 m³ of méér, waarvoor een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan bekomen worden (bijlage II):
categorie 11 b):
"Installaties voor de verwijdering van afval:

- *…*
- *een stortplaats van categorie 1 en 2 voor niet gevaarlijke afvalstoffen*
- *….*

en

categorie 11 d):
"slibstortplaats met een capaciteit van 250.000 m³ of méér"

Het MER werd opgemaakt door SORESMA N.V. en goedgekeurd door de afdeling AMNEB van LNE op 05/02/2010.
Voor bespreking: zie verder.

In de vergunningsaanvraag en het Mer wordt eigenlijk ten onrechte verwezen naar categorie 11 e) *"monostortplaatsen voor baggerspecie of ruimingspecie, afkomstig van de oppervlaktewateren van het openbaar hydrografisch net met een stortcapaciteit van 250.000 m³ of méér"*
Vermits ook andere afvalstoffen worden aanvaard die samen met de baggerspecie of ruimingspecie worden gestort, kan men hier niet meer spreken van een "monostortplaats".

algemeen
Met deze aanvraag wenst het bedrijf een uitbreiding van de bestaande storplaats met ondermeer een nieuwe stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen. Er werden honderden bezwaren ingediend waarin duidelijk gemaakt wordt dat het storten van gevaarlijke afvalstoffen voor de omwonenden een brug te ver is. Ook het gemeentebestuur is hiervoor ongunstig.

Door de exploitant worden voor de aangevraagde gevaarlijke afvalstromen geen concrete hoeveelheden opgegeven, behalve voor de gevaarlijke stroom van Shanks, namelijk 5 000 ton/jaar.
Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaart het bedrijf dat het wenst af te zien van het storten van geïmmobiliseerd gevaarlijk afval en dit zal afvoeren naar een stort in de Gentse Kanaalzone waar er nog voldoende restcapaciteit is. De aanvraag beperkt zich dus inzake gevaarlijke afvalstoffen tot de gevaarlijke bagger- en ruimingspecie, gevaarlijk mineraal slib en gevaarlijke niet reinigbare grond afkomstig van centra voor grondreiniging, slibverwerking en bodemsaneringsoperaties.

Hierbij dient te worden opgemerkt dat het aandeel 'gevaarlijke baggerspecie' te verwaarlozen is, aangezien de laatste jaren slechts één partij baggerspecie als 'gevaarlijk' kon beschouwd worden (met te hoge PAK's waarden). Dit betekent dat er in de praktijk geen aanbod is aan gevaarlijke bagger- en ruimingsspecie, onder meer gelet op de verbeterde kwaliteit van de waterlopen. De nood aan een bijkomende categorie 1-stortcapaciteit voor gevaarlijk afval dient derhalve in vraag gesteld te worden.

Bovendien dient vermeld te worden dat met betrekking tot de bestaande categorie 1-stortplaatsen (OVMB te Gent, Indaver-Antwerpen, Indaver-Beveren en Remo – Houthalen) er op heden nog voldoende vergunde stortcapaciteit is voor gevaarlijke afvalstoffen nl. 3 647 723 m³ op 1 januari 2009. Dit komt overeen met een stortcapaciteit voor ca 11 jaar, rekening houdend met het stortritme van 2008, nl. 315 798 m³.

Noch uit het MER, noch uit de toelichting op de provinciale milieuvergunningscommissie blijkt de dwingende nood voor een stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen in de omgeving van Kortemark.

Tevens dient vermeld te worden dat er ingevolge het gevoerde afvalbeleid een algemene dalende aanvoer is, in eerste instantie op de (vroegere) categorie 2-stortplaatsen (voor huishoudelijke en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen), waardoor de economische leefbaarheid van deze stortplaatsen in het gedrang komt. Voormelde problematiek zou eventueel kunnen opgelost worden door een herverdeling van de aangevoerde afvalstromen door te voeren op deze stortplaatsen (vroegere huisvuilstortplaatsen) en op de (nieuwe) categorie 2-stortplaatsen (voor niet-gevaarlijk, anorganische bedrijfsafvalstoffen. In die optiek lijkt het niet wenselijk om de huidige dalende aanvoer op voornoemde bestaande stortplaatsen af te leiden naar nieuw in te richten stortplaatsen en dient de vraag voor een stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen geweigerd te worden.
Bijgevolg wordt hier verderop niet meer op dit aspect ingegaan.

Indien de exploitant de nu gevraagde bijkomende stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen wenst ingevuld te zien door een stortplaats voor niet-gevaarlijke afvalstoffen dient hij een nieuwe milieuvergunningsaanvraag in te dienen.

geluid
De meest nabijgelegen woningen bevinden zich langs de Hoogledestraat en zijn gelegen in een gebied op minder dan 500 m van een industriegebied.
De richtwaarden bedragen overdag 50 dB(A), 's avonds 45 dB(A) en 's nachts 45 dB(A).
Er wordt enkel overdag gewerkt.

Uit het geluidsonderzoek uitgevoerd in het Mer blijkt dat de inrichting gedurende de dag kan voldoen aan de geluidsvoorwaarden van het Vlarem II.
Tijdens de fase 3 (werkzaamheden tot op maaiveldhoogte) wordt ter hoogte van de oostelijke woningen de grenswaarde nipt gerespecteerd (45 dB(A)).
In het verleden werden nooit klachten geuit over abnormale geluidshinder.

Er kan derhalve worden gesteld dat, mits eenzelfde nauwgezette bedrijfsvoering, er ook in de toekomst geen problemen in verband met geluidshinder te verwachten zijn en de inrichting zal kunnen voldoen aan de geluidsvoorwaarden van het Vlarem II.

lozingen
Het geloosde bedrijfsafvalwater bestaat uit het effluent van de waterzuiveringsinstallatie die een gedeelte van het opgepompte percolaat uit de stortplaats behandelt.

Het percolaat afkomstig van de stortplaats voor waterzuiveringsslib wordt afzonderlijk verzameld en afgevoerd voor externe verwerking. Vermits geen waterzuiveringsslib meer wordt aangevoerd en de zone met een kunststoffolie is afgedekt neemt het debiet van dit percolaat van jaar tot jaar af.

Het overige percolaat (afkomstig van de stortplaats voor bagger- en ruimingspecie, mineraal slib, niet reinigbare gronden en puin) wordt verzameld in een voorbezinkingstank, buffertanks en achtereenvolgens behandeld via beluchte aktief koolfilter, zandfilter, aktief koolfilter, ionenwisselaar en omgekeerde osmose.

Het gezuiverde afvalwater wordt deels hergebruikt voor de wielwassing en het sanitair.
Het overige effluent wordt geloosd in oppervlaktewater (Speyebeek) met een debiet van max. 5 m³/uur. Voor stortplaatsen zijn in het Vlarem II sectorale lozingsvoorwaarden vastgesteld in bijlage 5.3.2.41°.

De exploitant verklaart dat het effluent kan voldoen aan de milieukwaliteitsnormen.

aanvaardingscriteria voor de afvalstoffen
stortplaats niet gevaarlijke afvalstoffen
Alhoewel de exploitant de rubriek 2.3.7.a) (monostortplaats baggerspecie en/of ruimingspecie) aanvraagt - omdat de stortplaats eertijds een monostortplaats voor baggerspecie was – worden thans nog andere afvalstoffen aanvaard en is de stortplaats dus feitelijk een stortplaats voor niet gevaarlijke afvalstoffen.
Het is derhalve aangewezen om niet de aanvaardingscriteria van afdeling 5.2.5 van het Vlarem II (monostortplaatsen voor baggerspecie afkomstig uit oppervlaktewateren behorende tot het openbaar hydrologisch net) op te leggen.
Conform **artikel 5.2.5.1.1.** kan afgeweken worden van deze voorwaarden op voorwaarde dat wordt voldaan aan de bepalingen van de Europese richtlijn 1999/31/EG van 26 april 1999.

Op onderhavige aanvraag zijn de aanvaardingscriteria **van artikel 5.2.4.1.8.§7** van het Vlarem II van toepassing: stortplaatsen voor uitsluitend anorganische niet gevaarlijke afvalstoffen met een laag gehalte aan organisch/biologisch afbreekbare stoffen.

Voor de volgende parameters worden afwijkingen gevraagd:

- het gloeiverlies/totaal organische koolstof (TOC) van 5.2.4.1.8.§7.5°:
  "5° tenzij anders vermeld in de milieuvergunning:
  a) ofwel, verlies door uitgloeiing van het droge bestanddeel van de afvalstof tengevolge van de ontbinding van organische stoffen, uitgezonderd vaste polymeren en asfalt: < 10 gewichtsprocent,
  b) ofwel, totaal organische koolstof, uitgezonderd de koolstof vervat in vaste polymeren of asfalt, op het droge bestanddeel van de afvalstof: ***< 6 %;***
  voor de toepassing van deze bepalingen wordt met vaste polymeren bedoeld de kunststoffen in vaste vorm zoals folies, granulaten, voorwerpen, vaste brokken;
  aanbevolen analysemethode:
  - *gloeiverlies: DIN 38414-S3, AAC2/II/A.2;*
  - *totaal organische koolstof: AAC2/II/A.7;"*

vervangen door:

- *de grenswaarde door uitloging bij L/S = 10 l/kg (pH van het materiaal is tussen 7,5 en 8) voor OOC is ≤ 800mg/kg droge stof, waarbij het voortschrijdend gemiddelde op jaarbasis voor TOC niet groter mag zijn dan 15 %;*
- *de norm voor gloeiverlies wordt geschrapt;*

Naar milieu-impact is enkel de OOC (opgeloste organische koolstof) relevant die een maat is voor uitloogbaar organisch materiaal.
De niet-uitloogbare en niet-biodegradeerbare fractie van de TOC blijft immers in de afvalstof aanwezig.
Deze afwijking werd reeds met het besluit van de deputatie dd. 12 juli 2007 toegekend.
Deze afwijking kan opnieuw worden toegestaan.

- de metalen barium, molybdeen, antimoon en selenium:

Wat betreft uitloging zijn in artikel 5.2.4.1.8.§7 de metalen Ba, Mo, Sb en Se niet vermeld.
Om voor deze parameters toch voorwaarden op te leggen werd in de lopende vergunning de volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:

Als aan de volgende toetsingswaarden voor uitloogbaarheid: Ba: 300 mg/kg droge stof, Mo: 30 mg/kg droge stof, Sb 5 mg/kg droge stof en Se: 7 mg/kg droge stof is voldaan, is de afvalstof rechtstreeks aanvaardbaar.
Als de toetsingswaarden worden overschreden, moet de afvalproducent aantonen dat de afvalstof ongevaarlijk is (geen gevaarskarakteristieken vertonen zoals vermeld in art. 2.4.1. §2 van het Vlarea waardoor deze als een gevaarlijke afvalstof beschouwd moet worden). Als de uitloogbaarheid dan voor alle parameters onder de volgende waarden blijft: Ba: 900 mg/kg DS, Mo: 90 mg/kg DS, Sb: 15 mg/kg DS en Se: 21 mg/kg DS, mag de afvalstof in een zoutcel worden gestort.
Als de afvalstof ongevaarlijk is, maar ten minste één van de volgende waarden overschreden wordt: Ba: 900 mg/kg DS, Mo: 90 mg/kg DS, Sb: 15 mg/kg DS en Se: 21 mg/kg DS, moet een onderzoek verricht worden naar de beste solidificatietechniek. Als solidificatie niet verantwoord is, mag de afvalstof in een zoutcel worden gestort.
De resultaten van de analyses en de bevindingen inzake de oorzaken van de verhoogde uitloogbaarheden, worden opgenomen in het jaarrapport zoals bedoeld in Art. 5.2.4.6.5. van Vlarem II.
Indien Ba, Mo, Sb en Se voorkomen in een verbinding en in een concentratie waardoor de afvalstof conform Art. 2.4.1. van het Vlarea als gevaarlijk moet beschouwd worden, mag de afvalstof niet op stortplaats voor niet gevaarlijke afvalstoffen gestort worden.

Deze voorwaarden kunnen opnieuw als bijzondere voorwaarde worden opgelegd.

stortplaats gevaarlijke afvalstoffen
Voor een stortplaats gevaarlijke afvalstoffen zijn de aanvaardingscriteria van artikel 5.2.4.1.10 van het Vlarem II van toepassing.
Voor de volgende parameters worden afwijkingen gevraagd:

- grenswaarden voor uitloging TDS (totaal opgeloste vaste stoffen):

De exploitant wenst de grenswaarde voor TDS van 100.000 mg/kg DS te wijzigen naar 300.000 mg/kg DS en deze grenswaarde eveneens te hanteren als alternatief voor sulfaat en chloride.
Voor het geïmmobiliseerd afval van Shanks Roeselare is een grenswaarde van 100.000 mg/kg DS blijkbaar niet haalbaar.

- uitgloeiing/totaal organische koolstof

Er wordt gevraagd om analoog aan de stortplaats voor niet gevaarlijke afvalstoffen de grenswaarde voor TOC, volgens artikel 5.2.4.1.10.§5,1° vastgesteld op max. 6 % als volgt te wijzigen:

- *Voor TOC geldt als grenswaarde dat het voortschrijdend gemiddelde op jaarbasis niet groter mag zijn dan 15 %, mits voor OOC een waarde van 1.000 mg/kg DS niet wordt overschreden bij L/S = 10 l/kg en de pH van het materiaal tussen 7,5 en 8 is gelegen.*

Gelet op bovenvermelde bespreking zijn deze afwijking zonder voorwerp.

<u>Inrichting en infrastructuur van de stortplaats</u>
De gevraagde uitbreiding zal worden ingericht conform de voorwaarden van het Vlarem II.
De afsluitlaag dient overeenkomstig artikel 5.2.4.3.3 van het Vlarem II te bestaan uit een geologische barrière en een kunstmatige afdichting.
De geologische barrière is van nature aanwezig en bestaat uit een ondoorlatende kleilaag van ca. 60 m dik. De eerste belangrijke watervoerende laag is de Groep van Landen die zich bevindt vanaf een diepte van ca. 125 m onder het maaiveld.

De kunstmatige afdichting bestaat uit een HDPE-folie van 2,5 mm dikte. Er wordt een lekdetectiesysteem aangelegd en een percolaatdrainagesysteem voorzien zoals opgelegd in het Vlarem II.

Ook de afdichtingslaag wordt aangebracht zoals vastgelegd in het Vlarem II: een homogene laag slecht doorlatende kleilaag en een kunstmatige afdichting van foliematerialen. Bovenop de afdichtingslaag wordt de eindafdek aangebracht met een minimumdikte van 1,5 meter.
Een voorstel van werkplan is bij het aanvraagdossier gevoegd.

Met betrekking tot de inrichting van de stortplaats dient te worden opgemerkt dat overeenkomstig de bepalingen van VLAREM II (na implementatie van de Europese richtlijn 1999/31/EG betreffende het storten van afvalstoffen) een lekdetectiesysteem wordt opgelegd tussen de natuurlijke geologische barrière en de HDPE-folie voor de detectie van mogelijke schade aan de kunstmatige bodemafdichting (HDPE-folie). De exploitant voorziet enkel een lekdetectiesysteem op het nieuw in te richten gedeelte van de stortplaats, gelegen naast de monodeponies voor waterzuiveringsslib. Voor de verdere uitbating van de stortplaats bovenop de monodeponie voor waterzuiveringsslib voorziet de exploitant geen lekdetectie, maar wordt bovenop de HDPE-folie (die de monodeponie voor waterzuiveringsslib afdicht) onmiddellijk de percolaatdrainage aangebracht. De exploitant dient bijgevolg ook bovenop de afgedekte deponie voor waterzuiveringsslib een lekdetectiesysteem aan te brengen. Dit impliceert dat er bijkomend een HDPE-folie van 2,5 mm dient aangelegd te worden boven het aangebrachte lekdetectiesysteem op de afgedekte monodeponie voor waterzuiveringsslib.

De exploitant verklaart zich hiermee akkoord tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie.

De nodige aandacht dient besteed te worden aan het storten tegen de perceelsgrens van de aanpalende ontginning.
Langs de perceelsgrens dient een berm aangebracht te worden waarop de kunstmatige afdichting van de afsluitlaag wordt gelegd.
Wegstromen van percolaat uit de stortplaats naar de ontginningszone dient onmogelijk te worden gemaakt.
De nodige afstand dient eveneens voorzien te worden om na het storten de afdichtingslaag te kunnen aanbrengen.
Het storten dient te gebeuren op een zodanige wijze dat afschuivingen naar het aanpalend perceel worden vermeden, dit overeenkomstig de uitgevoerde stabiliteitsstudie.
De uitvoering ter hoogte van de perceelsgrens met de ontginningszone dient duidelijk te worden beschreven in het werkplan.

Er wordt een afwijking gevraagd voor:

- *artikel 5.2.1.5.§2: plaatsen afsluiting*

Langs de oostelijke, noordelijke en westelijke zijde van de inrichting is een afsluiting geplaatst.
De exploitant vraagt om te mogen afzien voor het plaatsen van een afsluiting langs de zuidelijke kant.
De zuidelijke kant sluit onmiddellijk aan met de kleiontginning van de N.V. Wienerberger.
Het is niet noodzakelijk en niet zinvol hier een afsluiting te plaatsen.
Er kan derhalve worden tegemoetgekomen aan de vraag om geen afsluiting te plaatsen aan de zuidelijke kant van de inrichting.

- *artikel .2.1.5.§5: aanleggen groenscherm:*

Er is een groenscherm aangelegd langs de noordelijke zijde. Er wordt gevraagd om geen groenscherm te moeten aanplanten langs de overige zijden.

Langs de oostelijke zijde paalt de inrichting langs de toegangsweg en de gebouwen van de steenbakkerij,
Langs de zuidelijke kant paalt de stortplaats onmiddellijk aan de klei-ontginningsput.
Aan de westelijke kant is de omgeving thans nog agrarisch (toekomstige ontginning).
De stortplaats dient echter niet visueel afgeschermd te worden vermits alle activiteiten hoofdzakelijk onder het maaiveld gebeuren.
Er kan worden tegemoetgekomen aan de vraag om geen groenscherm te plaatsen aan de oostelijke, zuidelijke en westelijke kant van de inrichting.

<u>uitbating</u>
Er wordt enkel uitgebaat gedurende de dag.

Iedere stortlaag dient afgedekt te worden met een tussenafdek om "zwerfvuil, stof- en geurhinder te voorkomen".
Als tussenafdek wordt hier de afvalstof zelf gebruikt vermits de aard van de afvalstoffen geen normaal geen aanleiding geeft tot geur- of stofhinder en evenmin zwerfvuil wordt gecreëerd.

In de afgelopen jaren werden inderdaad geen klachten voor abnormale geurhinder geformuleerd. Bij een bezoek ter plaatse kon in de nabijheid van het vers gestorte afval enkel een lichte geur worden waargenomen die beperkt was tot de stortplaats zelf.

In de milieuvergunning van 2003 werd een bijzondere voorwaarde opgelegd inzake een onderzoek naar het vertikaal en horizontaal impacterend stof rond de deponie.
De besluiten van deze studie kunnen als volgt worden samengevat:
- het meeste stof dat de site verlaat waait in noordoostelijke richting en zet zich neer over een korte afstand, waardoor bewoners van omliggende woonwijken en het centrum van Kortemark geen stofhinder ondervinden;
- de Vlarem richtwaarde van 350 mg/m².dag voor stofdepositie wordt niet overschreden (gemidd. 57 mg/m².dag); de inrichting is geen bron van stofhinder voor de inwoners van het centrum;
- de 98-percentiel stofimmissie bedraagt nergens meer dan 0,017 µg/m³ (grenswaarde 250 µg/m³;
- algemeen kan worden gesteld dat de kans gering is dat in de omgeving van het bedrijf stofhinder zou voorkomen;

Er is een wielwassing aanwezig voor het beperken van de stofhinder op de toegangsweg. Indien nodig dient de toegangsweg daarenboven regelmatig te worden gereinigd.

De tot nu toe gestorte afvalstoffen bestaan overwegend uit baggerspecie en slibs van grondreinigingsinstallaties die voldoende vochtig zijn.
Wanneer in de toekomst ook niet reinigbare gronden en puin worden aangevoerd is de kans groter dat in droge periodes stofhinder wordt veroorzaakt, zeker wanneer de afvalstoffen door de graafmachine wordt bereden.
Het gebruik van de afvalstoffen als tussendek kan nog worden aangewend (dient goedgekeurd te worden in het werkplan) doch de nodige voorzieningen dienen aanwezig te zijn om het ontstaan stofhinder te vermijden (de afvalstoffen bevochtigen, afdekken met plastiekfolie om tegelijkertijd percolaat te beperken of een evenwaardige werkwijze).

<u>bodem - grondwater</u>
Rond de stortplaats bevinden zich 6 peilputten die 2 maal per jaar worden gecontroleerd. Alle peilputten vertonen verhoogde waarden voor de parameters geleidbaarheid, natrium, kalium en sulfaat. Het betreft hier echter historische verontreinigingen die reeds merkbaar waren bij de aanvang van de stortplaats. Via de controleputten worden geen aanzienlijke wijzigingen in de grondwaterkwaliteit vastgesteld.
Bij eenzelfde zorgvuldige bedrijfsvoering worden in de toekomst evenmin abnormale grondwaterverontreinigingen verwacht.

In het Mer wordt evenwel gesuggereerd om ook de peilput 14 (geplaatst naar aanleiding van een oriënterend bodemonderzoek) in de halfjaarlijkse controle mee te nemen vermits deze peilput zich bevindt in de onmiddellijke nabijheid van de stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen.
Ook peilput 15 zou kunnen meegenomen worden voor de analyses maar volgens de exploitant bevindt deze peilput zich op 5m van peilput 14 en is de peilput beschadigd.

<u>overige aangevraagde inrichtingen</u>
De opslag van NaCl en HCl gebeurt in dubbelwandige tanks.

Ook de dieseltanks zijn dubbelwandig. De tanks en de verdeelslangen bevinden zich op de stortplaats. Mogelijks verontreinigd regenwater vloeit mee met het percolaat en wordt gezuiverd in de eigen zuiveringsinstallatie. Bodemverontreinigingen hiervan zijn niet te verwachten.

De opslag van benzine (max. 200 l) gebeurt in een veiligheidskast die buiten is opgesteld.

De gehele waterzuiveringsinstallatie en de bijhorende waterzuiveringsproducten staan opgesteld op een betonverharding binnen een waterdichte inkuiping.
Verontreinigingen van bodem, grond- of oppervlaktewater worden niet verwacht.

GPBV-inrichting
De gevraagde inrichting is een IPPC-bedrijf:
- het betreft een installatie voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van méér dan 10 ton per dag, namelijk gemiddeld 70 ton per dag.
- het betreft bovendien een stortplaats die meer dan 10 ton per dag kan ontvangen (namelijk 370 ton) of een totale capaciteit heeft van meer dan 25.000 ton, namelijk 1.350.000 ton (1.210.000 ton niet gevaarlijke afvalstoffen en 140.000 ton gevaarlijke afvalstoffen).

Bij het vergunningsdossier werd, overeenkomstig art 5 §7 van titel I van het Vlarem, een nota gevoegd in verband met de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging waarin hoofdzakelijk verwezen wordt naar het Mer.

In de Bref "BREF for Waste Treatments Industries" worden de afvalstorten niet behandeld. De toetsing aan de Bref is derhalve niet mogelijk. Er wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt inzake een GPBV-doorlichting.

milieueffectenrapport
Zoals hoger reeds vermeld is de inrichting Mer-plichtig vermits het een aanvraag betreft voor een stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen.

De resultaten van het milieueffectenrapport kunnen als volgt worden samengevat:
Bodem en grondwater:
- genomen en te nemen preventieve maatregelen zijn een voldoende garantie om eventuele risico's te vermijden
- er worden vanwege de inrichting geen significante negatieve invloed verwacht

Oppervlaktewater:
- er worden geen significante negatieve effecten verwacht
- het effluent van de waterzuivering voldoet ruimschoots aan de basiskwaliteitsnormen

Geluid:
- tijdens de afwerking kan aan de oostelijke zijde een lichte overschrijding worden verwacht indien geen bijkomende maatregelen worden getroffen; opvolging is aangewezen
- de bijdrage aan het verkeersvolume is beperkt en zal geen wijziging in het geluidsdrukniveau langs de wegen veroorzaken

Lucht:
- de verwachte invloed op de luchtkwaliteit is uiterst beperkt
- tijdelijk en lokaal kan geur of stofemissie plaatsvinden
- een aantal voorzorgsmaatregelen zijn aangewezen om deze effecten te vermijden

Mens en mens-toxicologie:
- er wordt geen verkeershinder verwacht
- naar belevingswaarde toe wordt geen of weinig effect verwacht
- toxicologische effecten van de exploitatie worden als niet significant tot beperkt beschouwd

Fauna en flora:
- er worden weinig effecten verwacht (invloed via lozing van het effluent in het oppervlaktewater)
- na eindafwerking en nabestemming kan invulling als parkgebied/natuur een aanvullende waarde bieden voor zowel fauna en flora als landschap

Landschap:
- geen onmiddellijke impact op landschapsniveau
- realisatie van de nabestemming als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen" kan een verrijking voor het landschap betekenen

Samenvattend wordt gesteld dat de hervergunning en de uitbreiding geen belangrijke negatieve effecten met zich zal meebrengen indien de voorgestelde maatregelen in acht worden genomen.

Vergunningstermijn en conclusie
De exploitant vraagt een vergunningstermijn van 10 jaar of meer.
Gelet op een resterende stortcapaciteit van 665.000 m³ (ca. 931.000 ton) en rekening houdend met een gemiddelde aanvoer van 250 à 300 ton per dag bekomt men een termijn van ca. 15 jaar (waarbij nog geen rekening is gehouden met de nodige bijkomende afwerkingstermijn).

De vergunningstermijn van de lopende vergunning verstrijkt op 19/06/2013 , er dienen investeringen te gebeuren voor de inrichting van de bestaande stortplaats en de thans te vergunnen gevraagde veranderingen inzake het niet-gevaarlijk afval.
Hierboven is duidelijk gemaakt dat alles wat niet als gevaarlijk te beschouwen is voor vergunning in aanmerking komt.
Om de globale evoluties inzake storten en aanpak van afval in het algemeen in Vlaanderen op de voet te kunnen volgen en om de specifieke inrichting te Kortemark ook nauwgezet te blijven opvolgen (zoals ook relevant en noodzakelijk bevonden in het verleden) is een vergunningstermijn van 10 jaar (te rekenen vanaf einddatum huidige vergunningen) aangewezen.

Watertoets
De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.
De stedenbouwkundige vergunning dient nog aangevraagd worden voor de uitbreiding van de deponie. Er is een ondergronds bekken voor de opslag van niet-verontreinigd hemelwater waarin buffering plaatsgrijpt. Vanuit het bufferbekken wordt het niet-verontreinigd hemelwater gepompt naar de Speyebeek. Het percolaat (hemelwater dat op de deponie valt en verontreinigd wordt) wordt gezuiverd in de waterzuiveringsinstallatie of afgevoerd voor externe verwerking.
Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : "overwegende dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het uitbreiden met een stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen (140.000 m3)

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, luidende als volgt : "gunstig voor 20 jaar"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het uitbreiden met een stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen (140.000 m3)

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling bevoegd voor natuurlijke Rijkdommen, luidende als volgt : "er is geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning voor zover de stabiliteit verzekerd blijft"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het uitbreiden met een stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen (140.000 m3)

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het weigeren van de uitbreiding met een stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen en door het opleggen van de nodige voorwaarden;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de vertegenwoordigers van de gemeente, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de voorbije periode zijn er weinig of geen klachten geweest; het CBS geeft ongunstig advies voor gevaarlijk afval; in Oost-Vlaanderen is de resterende capaciteit 10 x hoger; indien er toch gevaarlijk afval mag komen, mogen er zeker geen vliegassen zijn van huisvuilverbrandingsinstallaties; er moet nog een nieuwe stedenbouwkundige vergunning aangevraagd worden;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de site ligt niet in vogelrichtlijngebied; de nabestemming is gemeenschapsvoorzieningen; de exploitatie is enkel een tussenbestemming; de exploitant ziet vb. eerder het plaatsen van zonnepanelen als eindafwerking; geluid en verkeer kan ook afkomstig zijn van de steenbakkerij; de vrachtwagens zijn altijd afgedekt met uitzondering van dagen waar er hevige wind is; dan is dit te gevaarlijk voor de arbeiders om dit af te rollen; de exploitant wenst af te zien van het aanvaarden van geïmmobiliseerd afval; we zouden wel baggerspecie, miniraal slib en niet-reinigbare grond aanvaarden; dit zijn vergelijkbare types die reeds aanvaard worden met niet-gevaarlijke afvalstoffen; indien er totaal geen gevaarlijk afval kan zal de exploitant de uitbreiding met niet-gevaarlijk afval vragen; de inrichting van de site is een hoge investeringskost;
De exploitant heeft reeds vragen gekregen om gevaarlijke niet-reinigbare grond te aanvaarden; er zal maximum 10.000 ton/jaar gevaarlijk afval zijn; als er een vermoeden is het gevaarlijk afval is, wordt dit nu niet aanvaard; er worden ook eigen controles uitgevoerd; enkel gronden die niet kunnen gereinigd worden, worden naar daar gevoerd; het argument van capaciteit in Vlaanderen kan niet doorslaggevend zijn voor het al of niet verlenen van de vergunning; het is een bijkomende stortplaats gekoppeld aan de huidige activiteiten;
Peilput 15 is niet meer bruikbaar en is beschadigd; ze ligt op 5 m van peilput 14;
De exploitant vindt lekdetectie op waterzuiveringsslib niet zo nuttig maar wil het wel doen;
Er gebeuren controles op voorhand, tijdens de werken; de exploitant is heel zeker dat wat hij nu aanvaardt niet gevaarlijk is; bij twijfel wordt het als gevaarlijk gecatalogeerd;

er kan ook verneveld worden; er kunnen ook metingen gebeuren; aan het tempo dat er nu gestort wordt in de bestaande situatie, kan er nog 7 jaar verder gestort worden";

Overwegende dat de elementen aangebracht door de klagers, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: " het terrein is gelegen in de onmiddellijke omgeving van een woonkern; in het dossier wordt gemeld dat er geen stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen is in West-Vlaanderen maar dat lijkt ons geen inhoudelijke reden om er nu één te voorzien in Kortemark; er is onvoldoende informatie over de gezondheidseffecten voor de omwonenden; het stort zal geurhinder veroorzaken; het is onaanvaardbaar dat er een afwijking wordt gevraagd voor het groenscherm, TOC en TDS; het stort ligt in overstromingsgebied; er is geen toets gebeurd inzake vogelrichtlijngebied; er is een strijdigheid met de huidige en de toekomstige bestemmingsvoorschriften; er zouden nieuwe woningen bijkomen op de nabijgelegen site Dujardin; een regionaal bedrijventerrein wordt afgeraden in het Mer; er werd een infovergadering georganiseerd maar bijna niemand was op de hoogte; er is een open milieuraad geweest op 2 juli, een paar dagen voor de sluiting van het openbaar onderzoek; een aantal jaren terug is er een probleem geweest met geurhinder; het is aangewezen dat de externe controles verder gezet worden bv op het afdekken van de vrachtwagens, de uren van het transport; de bevolking is zeer verdraagzaam geweest in het verleden maar gevaarlijk afval is een brug te ver;
Het is moeilijk om onderscheid te maken tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen; waarom deze aanvraag als er nog voldoende capaciteit is in Oost-Vlaanderen; het Mer geeft geen elementen aan over het toxicologisch effect van bagger- en ruimingsspecie";

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft uitbreiden met een stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen (140.000 m3);

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan N.V. SILVAMO, gevestigd te Kwadestraat 151 a bus 31/32 8800 Roeselare wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Staatsbaan 67 te Kortemark,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTEMARK 1 AFD/KORTEMARK/	D	0638/D

met als voorwerp : een monodeponie voor baggerspecie verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.3.6.b.3	Stortplaatsen, andere dan deze bedoeld in rubriek 2.3.7: Categorie 2: stortplaats voor anorganische niet-gevaarlijke afvalstoffen met laag organisch/bioafbreekbaar gehalte (Totale eenheden: 1.210.000m3)	1	A G N O R W	0	A	P	J	
2.3.7.a	Opslag, behandeling en verwijdering van baggerspecie: monostortplaatsen vr baggersp. en/of ruimingsspecie afk. vh ruimen, verdiepen en/of verbreden van bevaarbare/onbev. waterlopen beh. tot het openb. hydrogr. net en/of vd aanleg van nieuwe waterinfrastr (Totale eenheden: 1.210.000m3)	1	A N O R W	0	B		N	

2.3.9.a	Installaties voor de verwijdering van niet gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag, met uitzondering van de installaties bedoeld onder b) en c) (Totale eenheden: 1500 Ton per dag)	1	A G N O R	0	B	E	J,R	
2.3.10	Stortplaatsen die meer dan 10 ton per dag ontvangen of een totale capaciteit van meer dan 25 000 ton hebben, met uitzondering van stortplaatsen voor inerte afvalstoffen. (er kan een overlapping zijn met andere deelrubrieken van rubriek 2.3.6) (Totale eenheden: 1500 Ton per dag)	1	A G N O R	0	B	E	J,R	X
3.6.3.1.a	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater tem 5 m3/h wanneer het effluentwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 5 kubieke meter per uur)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

17.3.3.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebd (Totale eenheden: 5645 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.4.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor zeer licht en licht ontvlambare vloeistoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 50 l tem 500 l, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 200 liter)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 6000 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 225 liter)	3		0	N		N	

17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen vr d verdeling vd in rubriek 17.3.4, 17.3.5 en/of 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met max 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
24.4	Laboratoria andere dan bedoeld in rubrieken 24.1, 24.2, 24.3. (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
29.5.2.1.b	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 15 kilo watt)	3		0	N		N	
30.10.1	Minerale industrie: Inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of andere minerale producten, muv rubriek 48, met een oppervlakte van: 1 tot en met 10 ha (Totale eenheden: 8 Hectare)	2		1	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.3.6.b.3	niet gevaarlijke afvalstoffen	1.210.000m3
2.3.7.a	monodeponies	1.210.000m3
2.3.9.a	niet gevaarlijke afvalstoffen	1500 Ton per dag
2.3.10	niet gevaarlijke afvalstoffen	1500 Ton per dag
3.6.3.1.a	afvalwaterzuiveringsinstallaties	5 kubieke meter per uur
15.1.1	bedrijfsvoertuigen	15 Stuks (aantal)
17.3.3.2.b	corrosieve,irriterende, schadelijke en oxiderende stoffen	5645 kilogram
17.3.4.1.b	benzine	200 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.6.1.b	diesel Opslag: 0 dubbelwandige tank bovengronds	6000 liter
17.3.7.1	antivries, ruitensproeiervloeistof en smeerolie	225 liter
17.3.9.2	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
24.4	labo's	1 Stuks (aantal)
29.5.2.1.b	metaalbewerkingsmachines	15 kilo watt
30.10.1	zout	8 Hectare

Zodat deze voortaan zou omvatten :

een monodeponie voor baggerspecie:

- een deponie voor niet gevaarlijke afvalstoffen (categorie 2) met een totale stortcapaciteit van 1.210.000 m³ (resterende stortcapaciteit 665.000 m³) voor het storten van (gemiddeld 300 ton/dag):
  - bagger- en ruimingspecie
  - mineraal slib bestaande uit residu van het fysico-chemisch reinigen van niet gevaarlijk afval (verontreinigde grond, rioolkolkenzand, veegvuil, gieterijzand, ruimingspecie, …) in een centrum voor grondreiniging (CGR)
  - niet reinigbare grond
  - niet reinigbaar puin afkomstig van afbraakwerken, bodemsaneringsoperaties en verwerkingscentra van puin en afvalstoffen van bodemsaneringsoperaties, …;
  - drinkwaterslib
- een afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaande uit:
  - voorbezinkingstank 30 m³
  - 2 buffertanks elk 22 m³;
  - beluchte actief koolfilter;
  - beluchte zandfilter;
  - actief koolfilter;
  - ionenuitwisselaar met een omgekeerde osmose;
  - tank voor opslag van het concentraat 84 m³;
  - tank voor opslag van permeaat 15 m³;
  - lozen van effluent met een max. debiet van 5 m³/uur en 120 m³/dag in de oppervlaktewateren (Speyebeek);
- een stalplaats voor 15 voertuigen (graafmachines, tractor, dumpers, bulldozers, …)
- een opslag van:
  - natriumhydroxide (C) in bovengrondse tank 2.000 kg
  - zoutzuur (C) in bovengrondse tank 3.000 kg
  - natriumhypochloriet (C) 480 kg
  - diversen (antiscalent, reinigingsmiddel, ...) (X) 140 kg
  - antivries/koelvloeistof (X en P3-prod) 25 kg
  - benzine (P1-prod) 200 l
  - diesel (P3-prod) in bovengrondse dubbelwandige tanks 6.000 l
  - diverse oliën 200 l
- 2 verdeelslangen voor diesel
- een labo
- enkele metaalbewerkingmachines 15 kW

- niet ingedeelde inrichtingen:
  - vernevelinginstallatie en droge dampinstallatie voor geurbestrijding;
  - opslag geurbestrijdingsmiddel 800 l;
  - wielwasinstallatie met hoge drukreiniger;
  - één weegbrug;
  - 2 luchtcompressoren: 0,55 kW en 1,5 kW;
  - opslag smeervet 5 kg;
  - stroomgroep van 3,8 kW.
  - opslag zout 3.000 kg

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : uitbreiden met een stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen (140.000 m3)

§ 3. Volgende besluiten worden opgeheven bij het definitief worden van deze vergunning :

- Deputatie dd. 19/06/2003, 09/09/2004, 10/03/2005, 12/07/2007 en 13/12/2007
- MB dd. 09/12/2003 en 09/12/2004

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 730 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. **die aanvangt op** 19/08/2010, behoudens wanneer :

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op** 19/06/2023, behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
V07: Verwerking van afvalstoffen - algemeen:
Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
V08: Stortplaatsen van afvalstoffen:
Afdeling 5.2.4
V10: Monostortplaatsen baggerspecie:
Afdeling 5.2.5
V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:
Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2.41° (sector stortplaatsen – lozing in oppervlaktewater)
V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29

Bijzondere voorwaarden :

1. De exploitant dient bovenop de afgedekte deponie voor waterzuiveringsslib een lekdetectiesysteem aan te brengen.

2. Voor het storten van de niet gevaarlijke bagger- en ruimingspecie gelden de voorwaarden voor de stortplaatsen voor niet gevaarlijke afvalstoffen.

3. Het effluent van de waterzuiveringsinstallatie dient te voldoen aan de normen voor basiswaterkwaliteit.

4. Onverminderd de overige bepalingen van artikel 5.2.4.1.8 geldt voor de aanvaardingscriteria voor de niet gevaarlijke afvalstoffen het volgende:
- de grenswaarde door uitloging bij L/S = 10 l/kg (pH van het materiaal is tussen 7,5 en 8) voor OOC is ≤ 800mg/kg droge stof, waarbij het voortschrijdend gemiddelde op jaarbasis voor TOC niet groter mag zijn dan 15 %;
- de norm voor gloeiverlies wordt geschrapt;
- Als aan de volgende toetsingswaarden voor uitloogbaarheid: Ba: 300 mg/kg droge stof, Mo: 30 mg/kg droge stof, Sb 5 mg/kg droge stof en Se: 7 mg/kg droge stof is voldaan, is de afvalstof rechtstreeks aanvaardbaar.
  Als de toetsingswaarden worden overschreden, moet de afvalproducent aantonen dat de afvalstof ongevaarlijk is (geen gevaarskarakteristieken vertonen zoals vermeld in art. 2.4.1. §2 van het Vlarea waardoor deze als een gevaarlijke afvalstof beschouwd moet worden). Als de uitloogbaarheid dan voor alle parameters onder de volgende waarden blijft: Ba: 900 mg/kg DS, Mo: 90 mg/kg DS, Sb: 15 mg/kg DS en Se: 21 mg/kg DS, mag de afvalstof in een zoutcel worden gestort.
  Als de afvalstof ongevaarlijk is, maar ten minste één van de volgende waarden overschreden wordt: Ba: 900 mg/kg DS, Mo: 90 mg/kg DS, Sb: 15 mg/kg DS en Se: 21 mg/kg DS, moet een onderzoek verricht worden naar de beste solidificatietechniek. Als solidificatie niet verantwoord is, mag de afvalstof in een zoutcel worden gestort.
  De resultaten van de analyses en de bevindingen inzake de oorzaken van de verhoogde uitloogbaarheden, worden opgenomen in het jaarrapport zoals bedoeld in Art. 5.2.4.6.5. van Vlarem II.
  Indien Ba, Mo, Sb en Se voorkomen in een verbinding en in een concentratie waardoor de afvalstof conform Art. 2.4.1. van het Vlarea als gevaarlijk moet beschouwd worden, mag de afvalstof niet op stortplaats voor niet gevaarlijke afvalstoffen gestort worden.

5. Het plaatsen van een omheining aan de zuidelijke kant van de inrichting is niet noodzakelijk.
   De aanplanting van een groenscherm langs de oostelijke, zuidelijke en westelijke zijde van het terrein is niet noodzakelijk.

6. De nodige maatregelen dienen getroffen te worden om abnormale stofhinder te vermijden.
   De toegangsweg dient regelmatig te worden gereinigd.
   Op de stortplaats dienen de nodige voorzieningen aanwezig te zijn en gebruikt te worden om stofhinder vanwege de gestorte afvalstoffen te vermijden, bijvoorbeeld een sproeiinstallatie, bedekkingsfolie of een evenwaardige oplossing die het ontstaan van stof maximaal kan beperken;

7. Langs de zuidelijke perceelsgrens dient een voldoende hoge berm te worden aangelegd waarop de kunstmatige afdichting van de afsluitlaag wordt gelegd zodat wegstromen van percolaat uit de stortplaats naar de ontginningszone onmogelijk wordt.
   De nodige afstand dient voorzien te worden om na het storten de afdichtingslaag te kunnen aanbrengen.
   Het storten dient te gebeuren op een zodanige wijze dat afschuivingen naar het aanpalend perceel worden vermeden, dit overeenkomstig de uitgevoerde stabiliteitsstudie.
   De uitvoering ter hoogte van de perceelsgrens met de ontginningszone dient duidelijk te worden beschreven in het werkplan.

8. Peilput 14 die zich bevindt in de onmiddellijke nabijheid van de stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen wordt opgenomen in de lijst voor de halfjaarlijks analyse voor de controle van de grondwaterkwaliteit.

9. De lijst van de te analyseren parameters in het grondwater dient aangevuld te worden met de ontbrekende parameters uit Art. 5.53.4.5. De jaarlijkse rapportering met een bespreking van de grondwaterkwaliteit en de evolutie ervan op basis van de analyseresultaten van de watermonsters uit de meetputten dient ook overgemaakt te worden aan de afdeling Operationeel Waterbeheer.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000 , bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, , bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit van 19 september 2008, bij besluiten van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 20 februari 2009, van 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 19/08/2010

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009 verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.