

37010/41/2/A/6

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer VELGHE FILIP voor het veranderen van een inrichting gelegen te OOSTROZEBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalcringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 26/06/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 6038 mestvarkens, 230 runderen, 13.594 m³ mest, stalplaats 15 voertuigen, lozen BA 1,5 m³/u en 450 m³/j, wasstraat, 14.000 l mazout + 2 verdeelslangen, 400 l olie, noodstroomgenerator 72 kW, 3220 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 50 m³/d en 17.889 m³/j in het Quartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 22/09/2016, ingediend door De heer VELGHE FILIP, wonende te Wakkensteenweg 11 8780 Oostrozebeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Wakkensteenweg 11 te Oostrozebeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0103/G
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0103/M
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0128/A
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0129/B
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0129/C
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0130/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0131/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0132/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0133/

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0135/A
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0136/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0137/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0138/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0139/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0144/B

met als voorwerp : een varkens- en rundveefokkerij te veranderen door uitbreiding, wijziging en toevoeging met:
 1.500 mestvarkens, 45 runderen, 20.582 m³ mest, biologische mestverwerking 35.000 ton/jaar, 1.000 l antischuim, noodstroomgenerator 144 kWe, transformator 400 kVA, koelinstallatie 20 kW, luchtcompressor 8,08 kW, melkkoeeling 10 kW, beluchting biologie 120 kW, 6000 l/5100 kg mazout, opslag, 5 ton ijzerchloride, opslag 180 l/kg zuren en basen, opslag 40 ton stro, noodstroomgenerator 108 kW_{th}, waslijn voor prei 10 kW, grondwaterwinning 18 m³/d en 2435 m³/j in het Quartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0				
9.5.e	Gemengde inrichting: m.i.v. de installaties voor bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest: valt onder punt a), b), of c), met intensieve varkenshouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens meer dan 30 kg, 750 plaatsen voor zeugen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1		0	N		J,R	X
9.5.e	Gemengde inrichting: m.i.v. de installaties voor bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest: valt onder punt a), b), of c), met intensieve varkenshouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens meer dan 30 kg, 750 plaatsen voor zeugen (Totale eenheden: 1545 Stuks (aantal))	1		0	N			J,I

12.1.1.b	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 bedoelde inrichtingen met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: 100 kW tot en met 300 kW voor de andere dan de sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: 144 kilo watt)	2		1				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 158,08 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 5,1 Ton)	3		0				
17.3.4.2.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 5 Ton)	2		0				

17.3.6.2.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan Industriegebied (Totale eenheden: 5 Ton)	2		0				
4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 180 liter)	3		0				
a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 100 ton of > 40 m ³ t.e.m. 200 m ³ in een lokaal, wanneer inrichting gelegen in ander dan Industriegebied (Totale eenheden: 40 Ton)	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 20582 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, m.u.v. de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest (Totale eenheden: 35000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P	J	

31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch Ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan Industriegebied ligt (Totale eenheden: 108 kilo watt)	3		0				
45.4.e.1	Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen v andere prod v dierlijke oorspr: Opslagplaatsen vr producten v dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van: 1 ton tot en met 50 ton (Totale eenheden: 10,3 Ton)	3		0				
45.13.d.1.a	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inrichtingen voor behandelen, bewerken v groenten e.a. met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in Industriegebied (Totale eenheden: 10 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2 ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 2435 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	antischuimmiddelen	1000 liter
9.5.e	runderen	45 Stuks (aantal)
9.5.e	mestvarkens	1500 Stuks (aantal)
9.5.e	mestscheider	1 Stuks (aantal)
12.1.1.b	noodstroomgeneratoren	144 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.1	transformator	400 kilo Volt-Ampere
16.3.1.1	koelinstallaties en compressoren	158,08 kilo watt
17.3.2.1.1.1.b	mazout	5,1 Ton
17.3.4.2.b	ijzertrichloride	5 Ton
17.3.6.2.b	ijzertrichloride	5 Ton
17.4	zuren en basen	180 liter
19.6.2.a	stro	40 Ton
28.2.c.2	dierlijke mest	20582 kubieke meter
28.3.c	mestverwerking	35000 Ton per Jaar
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	108 kilo watt
45.4.e.1	melk	10,3 Ton
45.13.d.1.a	preiwasinrichtingen	10 kilo watt
53.8.2	1 Vijver op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 9 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkens- en rundveebedrijf met

- lozen bedrijfsafvalwater 1,5 m³/uur en 450 m³/jaar
- opslag 400 l olie en 1000 l antischuimmiddel
- plaatsen voor max. 7538 mestvarkens, 275 runderen (77 <1 j, 67 1-2 j, 114 melkkoeien en 17 andere runderen)
- stalplaats 15 voertuigen
- wasstraat
- een noodstroomgenerator 144 kWe
- een transformator 400 kVA
- koelinstallatie 20 kW, luchtcompressor 8,08 kW, melkkoeling 10 kW, beluchting biologie 120 kW (samen 158,08 kW)
- 17 ton (20.000 l) mazout
- 2 verdeelslangen
- opslag 5 ton ijzerchloride
- opslag 180 l/kg zuren en basen
- lag 40 ton stro in een lokaal
- opslag 10,3 ton (10.000 liter) melk (niet ingedeeld)
- 34.176 m³ mestopslag (dunne fractie 900 m³, dikke fractie 1125 m³, ruwe mest 700 m³, slibtank 796 m³, nabezinker 796 m³, effluent 1: 2077 m³, effluent 2: 10.000 m³, effluent 3: 825 m³, mestkelders + spuiwater + effluent 4: 16.957 m³)
- een biologische mestverwerkingsinstallatie 35.000 ton/jaar (30.000 ton scheiden en verwerken en 5000 ton enkel scheiden)
- noodstroomgenerator 180 kWth
- 3220 m³ groenvoederopslag
- een waslijn voor prei 10 kW

- grondwaterwinning max. 68 m³/dag en max. 20.324 m³/jaar (1 vijver 3 m diep en 2 boorputten 7 en 9 m diep)
Kenmerken:
aard van de winning: vijver en 2 boorputten
aantal: 1 (V) + 2 (BP)
diepte van de winning: 3m (V) + 7 en 9m (BP)
Watervoerende laag: Quartaire Aquifersysteem
HCOV-code: 0100
Gebruik van het grondwater: drinkwater dieren en reiniging melkinstallatie

Gelet op het feit dat op datum van 6/10/2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.14/11/2016 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/11/2016 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- de vergunningstermijn valt samen met de einddatum van de lopende vergunning d.d. 26/06/2014, zijnde 26/06/2034
- de stallen moeten uitgevoerd worden met het voorgestelde gecombineerde luchtwassysteem met reductie van 85% van de geur, 85% van de ammoniak en 80% van het stof bestaande uit een watergordijn en biologische wasser. De exploitant bezorgt het attest zoals beschreven in art. 5.9.2.1. bis §2 binnen de 2 maanden na het beëindigen van de bouwwerken en de installatie van de gecombineerde luchtwasser aan de vergunningverlenende overheid en de gemeente.
- er worden geen transporten uitgevoerd op zon- en feestdagen
- het voorgestelde groenscherm moet aangeplant worden, het eerste plantseizoen na het beëindigen van de bouwwerken

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/12/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/12/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/12/2016 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/12/2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een uitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstanden van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De inrichting is MER-plichtig. Er werd naar aanleiding van de vorige vergunningsaanvraag een MER opgemaakt met goedkeuring dd. 18/12/2013 (PRMER-0728GK). Daarin werd de situatie besproken van een gemengd veeteeltbedrijf met 6.038 mestvarkens en 230 runderen.

Bij deze aanvraag is de som van de verhouding van het aantal plaatsen voor zeugen t.o.v. de drempel van 900 vermeerderd met de verhouding van het aantal plaatsen voor varkens andere dan zeugen t.o.v. de drempel 3.000, gelijk aan 2,51.

Er zijn geen wijzigingen of uitbreidingen van projecten van bijlage I of bijlage II die aanzienlijke nadelige gevolgen voor het leefmilieu kunnen hebben (niet in Bijlage I of Bijlage II opgenomen wijziging of uitbreiding).

Voor voorliggende aanvraag geldt er dus geen verplichting tot het opmaken van een MER.

De cel MER van de Vlaamse overheid oordeelde dat geen nieuw MER diende opgemaakt (MER-drempel niet opnieuw overschreden). De voorliggende uitbreiding kan beoordeeld worden door middel van een MER screeningsnota in de milieuvergunningsaanvraag.

Project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

De inrichting valt onder de MER-screening omwille van de rubriek 1e 'intensieve veehouderij' en rubriek 10j 'werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater'.

Het dichtstbijzijnde Habitatrichtlijngebied is gelegen op meer dan 5 km van de inrichting. Er werd een voortoets uitgevoerd, waaruit bleek dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats in speciale beschermingszones.

De inrichting is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied op 1.000 m van hindergevoelige gebieden. De mestverwerkingsinstallatie betreft een biologie met diverse bekkens. Deze wordt achteraan de inrichting ingeplant, aansluitend bij bestaande gebouwen. In het aanvraagdossier is een studie tot landschappelijke integratie van de inrichting en een 3D-simulatie toegevoegd. Hieruit blijkt dat de visuele impact van de inrichting op de omgeving beperkt blijft.

Er is tevens op circa 35 m van de inrichting een woongebied met landelijk karakter gelegen.

In een straal van 300 m rondom het bedrijf (stallen en/of mestopslagplaatsen) bevinden zich 33 vreemde woningen; 22 woningen bevinden zich in matig geurgevoelig gebied (woongebied met landelijk karakter en 11 woningen in weinig geurgevoelig gebied (agrarisch gebied).

De aanvraag betreft een beperkte uitbreiding van de runderen, die ondergebracht zullen worden in bestaande stallen en een aanzienlijke uitbreiding in varkens.

De bijkomende varkens worden ondergebracht in een nieuw te bouwen ammoniakemissiearme stal voorzien van een combiluchtwater die volvoende geurreductie garandeert; een deel van de varkens, die nu nog gehuisvest zijn in conventionele stallen, wordt ook naar deze nieuwe stal verplaatst. Bovendien wordt de luchtuitlaat van de reeds ammoniakemissiearme stallen aangepast van zijdelingse uitlaat naar verticale uitlaat.

Uit de geurstudie gevoegd bij de aanvraag kan geconcludeerd worden dat de effecten van het project niet aanzienlijk zijn. Er wordt ter hoogte van de zonevreemde woningen qua geurimpact een status quo of lichte verbetering gerealiseerd.

De aanvraag betreft tevens uitbreiding van de ondiepe grondwaterwinning tot maximum $68 \text{ m}^3/\text{d} - 20.324 \text{ m}^3/\text{j}$ via een bestaande vijver (3 m-mv) en 2 ondiepe boorputten (7 m-mv en 9 m-mv) in het Ieperiaan zand.

Volgens de gegevens in het aanvraagdossier is er in de inrichting een waterbehoefte van maximum $21.898 \text{ m}^3/\text{j}$, waarvan $20.388 \text{ m}^3/\text{j}$ voor hoogwaardige toepassingen. Het gewonnen grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren en als reinigingswater voor de melkinstallatie.

Er is leidingwater in de inrichting aanwezig dat wordt aangewend voor huishoudelijke doeleinden.

Regenwater wordt maximaal opgevangen en toegepast als reinigingswater en in de luchtwater.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winningen op een correcte manier zijn afgewerkt en worden geëxploiteerd conform de opgelegde voorwaarden, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.
Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

Er is een vergunning voor 6.038 mestvarkens, 230 runderen (60 < 1j, 55 van 1-2j, 100 melkkoelen, 15 andere).
De exploitant wenst een vergunning voor 7.538 mestvarkens, 275 runderen (77 < 1j, 67 van 1-2j, 114 melkkoelen, 17 andere).
De exploitant wenst dus uit te breiden met 1500 mestvarkens, 45 runderen.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 2000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlaream-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaream II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006). Indien MER-screening werd opgemaakt of een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

Het betreft de verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).
In de inrichting zijn 7.538 mestvarkens, wat neerkomt op 7.538 varkensseenheden. In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting (140) geldt voor een inrichting met meer dan 2.625 varkensseenheden een minimale afstand van 350 m tot hindergevoelige gebieden. De inrichting ligt op meer dan 1.000 m van hindergevoelig gebied en voldoet dus aan de verbods- en afstandsregels.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlaream. Hierbij wordt ook vermeld "Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is naast een woongebied met landelijk karakter. De dichtste vreemde woning bevindt zich op circa 40 m van de stallen en/of mestopslagplaatsen. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:

- 8 vreemde woningen binnen de straal van 100 m, zich situerend ten westen en zuidwesten van het landbouwbedrijf;
- meerdere woningen ten zuiden van het bedrijf op > 130 m (gelegen in woongebied met landelijk karakter)

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de communicatie met de burens zeer vlot verloopt; de burens werden op voorhand ingelicht over de aanvraag.

Hij deelt mee dat de stedenbouwkundige aanvraag lopende is.; het betreft dus een concreet project dat zo spoedig mogelijk zal uitgevoerd worden.

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S1 (combi-luchtwater) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingen te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding (een nieuwe varkensstal) in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd:

- het bedrijf ligt in een open tot halfopen landschap. De aangrenzende percelen zijn zowel akkers als velden
- Bij de keuze van beplantingstypen wordt geopteerd voor een combinatie van hoogstambomen en heesters in de vorm van een losse heg, beheerd als hakhout
- Langs de bestaande sleufsilo's ten noordwesten van de site voorzien we een losse heg met hoogstambomen. De losse heg zal het minder fraaie beeld van de achtergelegen sleufsilo's bufferen, terwijl de hoogstambomen de bouwvolumes optisch zullen verkleinen.
- deze bomenrij wordt doorgetrokken langs de rundveestal. Om een goede verluchting te garanderen kunnen enkel bomen voorzien worden die op minstens 10 m van elkaar in de rij zijn aangeplant, met het oog op dierenwelzijn.
- de bomenrij sluit aan op een nieuwe losse heg met hoogstambomen aan de nieuw aan te leggen lagune. Aan de noordzijde van de lagune worden geen heesters voorzien om de smalle doorgang te kunnen blijven behouden. Ten noordoosten zijn heesters daarentegen wel terug mogelijk.
- hetzelfde stramien herhaalt zich langs de nieuw te bouwen opvangbekkens en bestaande varkensstallen ten noordoosten. Af en toe worden de heesters onderbroken en enkel de hoogstambomen doorgetrokken om een afwisselend landschapsbeeld te verkrijgen.
- op het bedrijf wordt dus gespeeld met een combinatie van heesters en hoogstambomen op afstand. De streekeigen heesters zorgen voor een goede integratie van dichtbij terwijl de hoogstambomen het bedrijf integreren vanop afstand en de openheid van het landschap behouden wordt.
- de soortenkeuze werd bepaald door die van de vorige dossiers en de reeds aangeplante hoogstambomen. Ze zijn absoluut streekeigen.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

Geur

De aanvraag bevat een cumulatieve geurstudie. De totale geuremissie van het bedrijf kan geraamd worden op 44.763 Oue/s in de vergunde situatie en 57.341 Oue/s in de gewenste situatie. Dit is een stijging met 28 %.

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeeld' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als grenswaarde wordt 3 OUE/m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een cluster van veeteeltbedrijven wordt 10 OUE/m³ genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied. Bij de beoordeling van de milieuvergunningaanvraag moet er dan ook naar gestreefd worden deze vooropgestelde immissiewaarden op termijn zo veel als mogelijk te benaderen.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving een aantal naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt gefocust op het cumulatieve geurmodel. De geurmodellering als bronnencluster is relevanter dan de individuele contouren van het bedrijf zelf want dat geeft het meest realistische beeld van de globale geurimpact op een woning in het onderzoeksgebied.

Voor wat de >10 OUE/m³-contour betreft in de omgeving van het bedrijf wordt vastgesteld dat het bedrijf in aanvraag een cluster vormt met 11 andere veeteeltbedrijven.

Zowel de berekende cumulatieve als individuele geurconcentraties dalen ter hoogte van alle woningen van derden in de omgeving of blijven gelijk. Dit geldt zowel voor woningen in het agrarisch gebied als in het woongebied met landelijk karakter. Deze dalende tendens werd bij de vorige milieuvergunningaanvraag reeds ingezet en wordt nu verder doorgetrokken.

Dit is het gevolg van de toepassing van:

- doorgedreven luchtzuiveringstechnieken (combi-luchtwassers)
- het feit dat de luchtwassers met zijdelingsuitstoot waren vergund doch van een verticale uitstoot worden voorzien
- de verplaatsing van varkens van conventionele naar emissiearme stallen

Verdeling qua rundvee gebeurt binnen de bestaande stallen.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te constateren.

4.4.3 Voor de natuurwaarden

Er zijn wijzigingen op het bedrijf wat de onderdelen betreft die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak.

De ammoniakemissie vergunde situatie bedraagt 3832,5 kg NH₃/jaar.

De ammoniakemissie gewenste situatie bedraagt 4317,5 kg NH₃/jaar.

De dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op >5 km van het bedrijf.

Uit de voortoets depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Gelet op het aantal runderen in de inrichting, is het inzetten van geschikte technieken om vliegen in de rundveestallen tegen te gaan, aangewezen. De verhardingen rondom de stallen dienen in propere toestand gehouden te worden. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Inzake de groenvoederopslag op het bedrijf dienen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.9.8.5, §4 en §5 doeltreffende maatregelen genomen om de vervuiling te beperken van het hemelwater dat afvloeit van de kuilplaat en worden de sappen van de kuilplaat opgevangen en uitgereden op het land of verwijderd op een gelijkwaardige wijze. Ingeval van lozing van mogelijks verontreinigd hemelwater afkomstig van de kuilplaat dient dit als bedrijfsafvalwater te worden beschouwd en dient hiervoor voorafgaandelijk vergunning bekomen te worden. Daarbij dienen de noodzakelijke maatregelen te worden voorzien om verontreiniging van oppervlaktewater te voorkomen en aan de algemene lozingsnormen te voldoen.

De aanvraag betreft een bedrijf met meer dan 2.500 varkens met mengmest, moeten conform art. 5.9.7.1 van VLAREM II waarnemingsbuizen (pellputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen of onvoldoende gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen. Met een bijzondere voorwaarde wordt dit tekort verholpen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied, waar riolering voorzien wordt of aanwezig is. De lozing van bedrijfsafvalwater gebeurt in een oppervlaktewater. Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van het wassen van landbouwvoertuigen. Het wordt behandeld in een KWS/slibvang en coalescentiefilter alvorens te worden geloosd in oppervlaktewater met een maximum debiet van 1,5 m³/uur en 450 m³/jaar.

De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Exploitant wordt erop gewezen dat het bedrijfsafvalwater afkomstig van de reiniging van het melkhuisje, niet ongezuiverd mag worden geloosd in oppervlaktewater. Het lozen van dit type afvalwater dient te voldoen aan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater.

Het hemelwater dat terecht komt op de gebouwen/stallen wordt maximaal opgevangen. Het opgevangen hemelwater zal op de inrichting aangewend worden voor laagwaardige en deels voor hoogwaardige toepassingen. Hemelwater dat op de verhardingen terecht komt infiltreert in de bodem.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Grondwaterwinning

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning tot een debiet van maximum 68 m³/d – 20.324 m³/j.

Volgens de milieuvergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 open vijver (3 mmv) en 2 boorputten (7 m-mv en 9 m-mv).

Het betreft dezelfde winning als eerder vergund. Het grondwater wordt aangevraagd als drinkwater voor de dieren en voor het reinigen van de melkinstallatie.

Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Quartaire Aquifersysteem (HCOV 0100) en uit het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_1. Het betreft op deze locatie een freatisch watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet is groter dan 5.000 m³/j en kleiner of gelijk aan 30.000 m³/j waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2 ingedeeld is.

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een gemengd landbouwbedrijf. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de dieren, het reinigen van de stallen, de luchtwasser en in het huishouden.

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 21.835 m³/j berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik (exclusief huishoudelijk gebruik) bedraagt maximaal 20.324 m³/j. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 1.511 m³/j.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

Leidingwater wordt enkel gebruikt in het huishouden.

Het regenwater wordt opgevangen in een regenwateropvang (kelder en put) met een totaal volume van 760 m³. Het regenwater zal gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen en de luchtwasser.

Het Decreet Integraal Waterbeleid heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan het Quartaire Aquifersysteem (HCOV 0100) en uit het grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_1. Het grondwaterlichaam bevindt zich in goede staat.

De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden. Het aangevraagde debiet is in overeenstemming met de maximale hoogwaardige behoefte.

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlare II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Quartair dek komt niet in het gedrang.

Mestverwerkingsinstallatie

De huidige aanvraag slaat op een uitbreiding met een biologische mestverwerkingsinstallatie van het type Bio-Armor met een capaciteit van 30.000 ton/jaar. Daarnaast wordt ook nog 5000 ton/jaar verwerkt door enkel scheiding.

Het betreft een biologische zuivering met nitrificatie/denitrificatie waarbij deels mest verwerkt wordt afkomstig van de eigen inrichting en deels van derden uit de regio.

De aangevoerde mest wordt via een snelkoppeling gebracht in een buffertank voor ruwe mest alvorens gescheiden te worden. Het scheidingsproces gebeurt in een afgesloten loods waar de vaste fractie wordt opgeslagen in afwachting van afvoer naar een erkend verwerker. Door het feit dat de installatie zich achteraan het bedrijf situeert wordt hiervan geen hinder verwacht.

Het is de bedoeling van door opeenvolgende stappen, met name scheiding van vast (15%) en vloeibaar gedeelte (85%) door middel van een decanteercentrifuge, biologische behandeling, bezinking en decantatie, te komen tot enerzijds een effluent dat kan gebruikt worden als meststof in de akkerbouw en anderzijds een droge fractie die voor verdere bewerking naar derden kan afgevoerd worden.

De totale hoeveelheid te verwerken dierlijke mest op jaarbasis via de biologie zal maximum 30.000 ton bedragen.

De denitrificatie/nitrificatiebekkens bestaan uit een betonnen kulp, zodat er naar de bodem toe geen verontreiniging mogelijk is. De lagunes zijn voorzien van een waterdichte folie, zodat het effluent niet in de bodem of het grondwater kan sijpelen.

De biologische zuivering van de dunne fractie bestaat uit een nitrificatie- en denitrificatiestap. Hierdoor wordt via microbiologische afbraak een sterke reductie in stikstof bekomen, terwijl ook fosfor wordt opgeconcentreerd in het biologisch slib. De overmaat biologisch slib wordt na scheiding bij de dikke fractie gevoegd. Er vindt dus een verregaande reductie plaats van N en P_2O_5 . De reststikstof is voornamelijk aanwezig als organische en nitraatstikstof.

Tijdens het nitrificatieproces wordt er belucht. De organische componenten in het afvalwater worden afgebroken. De organische en ammoniakale stikstof wordt biologisch omgezet in nitraatstikstof. De oppervlaktebeluchting wordt gevoed door de aangevraagde compressor. Een belangrijk verschil ten overstaan van andere gelijkaardige installaties is dat op deze inrichting wordt belucht met zuivere zuurstof, waardoor een veel grotere efficiëntie van de reactortank zou bekomen worden. Hiervoor wordt naast de biologische reactor een afzonderlijke zuurstoftank voorzien die voldoet aan inplantingsregels. Tijdens het denitrificatieproces wordt onder afwezigheid van beluchting nitraat omgezet in moleculaire stikstof. Dit onschadelijk gas ontsnapt uit het bekken. Er wordt een verblijftijd in de reactor van circa 2 maanden voorzien.

➤ Geur

De biologische reactor is niet overdekt. Het is een gekend procédé en gelijkaardige installaties tonen aan dat er geen noemenswaardige hoeveelheid geur en ammoniak vrijkomen tijdens het beluchttingsproces. Dit geldt ook voor het bezinkingsbekken en het slibbekken, waarin het effluent van de reactoren in eerste instantie terecht komt.

Bij de bezetting van de beluchting treedt in het nitrificatiebekken een bezinking op. De (bodem)ste gezuiverde vloeistof wordt verpompt naar een nabezinktank. Na de eindbezinking wordt het slib overgepompt naar een slibtank en het water naar het effluentbekken. Uit dit effluent is bijna alle ammoniakale stikstof verdwenen zodat het hier een reukarm product betreft.

De emissies ten gevolge van de uitbating van de mestverwerkingsinstallatie zijn afkomstig van de scheidingsloods alsook van de biologische reactoren. Bij een zorgvuldige uitbating conform de sectorale bepalingen van Vlare II zijn de geuremissies hiervan beperkt te noemen, zodat op geurvlak ook van een status quo kan gesproken worden.

Mede gelet op de ligging in en omgeven door het agrarisch gebied en de redelijke afstand tot vreemde woningen, zal er van de mestverwerkingsinstallatie geen abnormale geurhinder te verwachten zijn in de omgeving.

➤ Geluid

De woningen in de nabijheid van de inrichting liggen op meer dan 200 m van de mestverwerkingsinstallaties, waardoor er geen abnormale geluidshinder naar de omgeving toe te verwachten valt. Ook van de overige installaties wordt geen abnormale geluidshinder verwacht, althans in zover deze niet in open lucht staan opgesteld. Een belangrijk deel van de aangevoerde dierlijke mest is afkomstig van de eigen inrichting.

Er wordt naar gestreefd maximaal retourtransporten te laten uitvoeren met verwerkt effluent, zodat het aantal transporten kan beperkt worden.

Het bedrijf is gelegen aan de Wakkensteenweg te Oostrozebeke, welke een goed uitgeruste tweevaksbaan is.

Gelet op de ruimtelijke scheiding met woningen van derden ten overstaan van de laad- en losplaatsen en de onmiddellijke nabijheid van grotere wegen, kan verwacht worden dat de hinder binnen aanvaardbare grenzen kan gehouden worden. De bestaande stallen liggen immers tussen de laad- en loszone van de mestverwerking enerzijds en vreemde woningen anderzijds.

Volgens het aanvraagdossier zal er de mestverwerkingsinstallatie wekelijks 19 bijkomende transporten genereren. Dit zal niet gebeuren op zon- en feestdagen. Omwille van de frequentie van de transporten en de landelijke omgeving is het aangewezen het laden en lossen van vrachtwagens enkel toe te laten tijdens de daguren. Hiervoor dient een bijzondere voorwaarde te worden opgelegd. De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er geen transporten zullen plaatsvinden op zon- en feestdagen en dat er enkel tijdens de daguren geladen en gelost zal worden.

➤ *Bodem*

Omdat het hier gaat om een mestverwerkingsbedrijf met meer dan 1 000 m³ mestopslag, moeten conform art. 28.2.3. & 5-8 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. In de aanvraag werden geen gegevens over de aanpak inzake van het voorkomen van de bodemverontreiniging vermeld bij de preventieve voorzieningen. Met een bijzondere voorwaarde wordt dit tekort verholpen.

➤ *Ruimtelijke afweging*

Deze installatie zal een capaciteit hebben van maximum 35.000 ton/jaar voor de verwerking van mengmest. Daarvan komt circa 15.000 ton/jaar van de inrichting van de exploitant wat impliceert dat ongeveer 50 % zal aangeleverd worden door andere nabijgelegen landbouwbedrijven.

In toepassing van de Omzendbrief RO/2006/01 : afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting kan het volgende gesteld worden:

- In eerste instantie kan er op gewezen worden dat de capaciteit van de installatie relatief beperkt blijft, namelijk 35.000 ton/jaar terwijl er maximaal 60.000 ton/jaar ruimtelijk gezien kan aanvaard worden. Deze installatie wordt bovendien opgericht bij een volwaardig varkens- en rundveebedrijf. Waar ruimtelijke ordening toe blijkt duidelijk uit het inplantingsplan dat de installatie zo compact mogelijk wordt gehouden: de hoogte van de bekens is beperkt en de configuratie van de gebouwen is zodanig geconcentreerd dat de mestverwerking een geheel vormt met het bestaande veeteeltbedrijf. Er is een voorstel tot landschappelijke integratie van de inrichting opgenomen in het dossier met een 3D-simulatie waaruit blijkt dat de visuele impact van de inrichting in het algemeen en van de mestverwerkingsinstallatie in het bijzonder, beperkt en aanvaardbaar zal zijn

- Zoals hierboven reeds gesteld zal ongeveer 50 % van de te verwerken mest worden aangeleverd door het eigen bedrijf, de overige 50 % zal aangeleverd worden door nabijgelegen landbouwbedrijven. Deze mest zal doorgaans getransporteerd worden met een vrachtwagen met mestvat van 30m³. Dit zal resulteren in ongeveer 818 transporten/jaar, wat neerkomt op circa 19 transporten per week of 3 à 4 transporten/dag. Er zullen m.b.t. de mestverwerkingsinstallatie geen transporten plaatsvinden op zon- en feestdagen. De aanvoerroute loopt via de Wakkensteenweg en de afvoer gebeurt via de Gentstraat. Beide wegen zijn goed uitgeruste tweevaksbanen.

De inplanting van de mestverwerkingsinstallatie is ruimtelijk aanvaardbaar, gelet op de compactheid en de beperkte omvang van de installatie en gelet op het feit dat deze één geheel zal vormen met de reeds aanwezige varkensfokkerij.

➤ *Afwijkingen sectorale voorwaarden:*

artikel 5.28.2.3.§2.b) artikel 5.28.3.4.1.3°	Overdekking opslagplaatsen voor mengmest
---	--

Conform artikel 5.9.2.3. §4 van titel II van het Vlaem kan worden afgeweken van de plicht om de reactortanks, de silbopslag tanks, de nabezinktanks en de effluentbekkens af te dekken en dit op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N/ per 1000 liter effluent.

Ook het nitrificatie- en denitrificatiebekken zijn niet afgedekt. Metingen tonen aan dat er hier bijna geen emissies zijn van ammoniak en lachgas. Bij een goede sturing van het proces komt er geen geur of ammoniak vrij. Deze afwijking kan toegestaan worden.

artikel 5.28.3.2.1&2	weegbrug
----------------------	----------

Er wordt een weegbrug geplaatst, maar er wordt een afwijking gevraagd voor de verplichte weging van de dierlijke mest van de eigen inrichting aangezien deze met leidingen wordt overgepompt.
Dit kan toegestaan worden.

artikel 5.28.3.2.2.&2	visuele inspectie van elke vracht
-----------------------	-----------------------------------

Aanvoer gebeurt van gekende leveranciers en door te werking met snelkoppelingen is visuele inspectie niet mogelijk.

artikel 5.28.3.2.3.&4	register
-----------------------	----------

artikel 5.28.3.2.3.&4 vermeldt:

Van de verplichting tot het bijhouden van de registergegevens, vermeld in paragraaf 1, kan worden afgeweken als het niet gaat om transporten van meststoffen die geweigerd zijn, als vermeld in paragraaf 1, 4°, als er geen opmerkingen over de dierlijke mest en de aan- en afvoer zijn, en als bovendien aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

- 1° het transport wordt uitgevoerd door een erkende mestvoerder die daarvoor gebruikmaakt van het AGR-GPS-systeem, vermeld in artikel 18, §4, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot het bepalen van de nadere regels voor het vervoer van meststoffen en houdende uitvoering van artikel 8, §5, 3°, van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;*
- 2° op de inrichting is een door de Vlaamse Landmaatschappij ter beschikking gestelde internetapplicatie ter inzage van de toezichthouders beschikbaar, waarin elk transport, vermeld in punt 1°, is opgenomen, en waarvan op verzoek van de toezichthouders onmiddellijk een uittreksel afgedrukt kan worden en ter beschikking kan worden gesteld.*

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat er enkel mest in de inrichting zal aangevoerd worden; weliswaar wordt een deel mest gebracht via burenenregeling en gebeurt de aanvoer van mest afkomstig van de eigen inrichting via de overdrachtregeling. Hij wijst erop dat in gelijkaardige dossiers in de provincie Oost-Vlaanderen verkregen werd om via bijzondere voorwaarde verplicht alle registratie via het mestinternetloket te doen en pleit ervoor om de afwijking op de voorwaarde m.b.t. het register op dezelfde manier toe te staan.

De exploitant zal gebruik maken van de internetapplicatie die ter beschikking wordt gesteld door de VLM als register voor de aan- en afgevoerde dierlijke mest, zolang er geen opmerkingen van toepassing zijn op de vracht. Van deze laatste wordt wel een register bijgehouden. **Er wordt** enkel gebruik gemaakt van de internetapplicatie van de VLM zoals vermeld in 2° maar er kan niet aan de door Vlareem gestelde voorwaarde onder 1° worden voldaan. De dierlijke mest is immers afkomstig van het eigen bedrijf alsook van de aan de mestverwerking deelnemende bedrijven. Deze afwijking kan niet toegestaan worden.

artikel 5.28.3.4.1§1	laden en lossen
----------------------	-----------------

Er wordt een afwijking gevraagd voor het laden en lossen in afgesloten ruimte. Het lossen gebeurt op verharde ondoordringbare bodem, met snelkoppelingen zodat morsen voorkomen wordt. Het laden gebeurt door opzuigen uit de lagune. Dit kan toegestaan worden.

artikel 5.28.3.4.1§1.4	behandeling afgezogen ventilatielucht
------------------------	---------------------------------------

Er wordt een afwijking gevraagd voor het behandelen van de afgezogen ventilatielucht van de scheidingsloods. Als alternatief wordt voorgesteld de loods volledig afgesloten te houden tijdens het scheiden en laden en lossen van de dikke fractie. Er worden 4 à 5 vrachten voor afvoer per week verwacht. Gelet op de zeer beperkte tijd waarin de loods geopend wordt en de grote ruimtelijke scheiding met vreemde bewoning, kan deze methode als een waardig alternatief worden beschouwd voor het (permanent) afzuigen en behandelen van deze lucht door een zure wasser en biobed.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Lelebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Krommendijkbeek.

Er wordt een nieuwe mestverwerkingsinstallatie aangevraagd. De meestal open bekkens en opslagcomponenten laten infiltratie van het regenwater toe, hetzij in de naastliggende bodem. Er wordt ook een nieuwe varkensstal aangevraagd met een dakoppervlakte van 1.526 m² en een nieuwe loods met een dakoppervlakte van 375 m². Het regenwater wordt opgevangen in een regenwaterput van 60 m³ met overloop in de bestaande opvangstructuren op het bedrijf (regenwaterkelder met capaciteit van 700 m³). Deze hebben een overloop naar een bestaande grondwaterwinningsvijver met een oppervlakte van 467,50 m² en een bufferende capaciteit van 700 m³. De grondwaterwinningsvijver heeft een overloop naar de Krommendijkbeek.

De bestaande dakoppervlakte bedraagt 12.577,18 m². Het regenwater wordt in verschillende regenwaterputten en -kelders opgevangen of rechtstreeks in de grondwaterwinningsvijver. De totale bufferende capaciteit bedraagt min. 700 m³. Er is een dagelijks hergebruik van ca. 19 m³.

De verhardingen kunnen op natuurlijke wijze infiltreren in de naastliggende bodem. Er worden geen handelingen gedaan binnen de erfdienstbaarheidsstrook van 5m langsheen de Krommendijkbeek.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken. Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

De Provinciale dienst Waterlopen geeft voorwaardelijk gunstig advies.

Er dient rekening gehouden te worden met volgende voorwaarden:

- De bestaande erfdienstbaarheidstrook van 5m langs de beide oevers van de waterloop blijft behouden en moet vrij blijven van alle aanplanting, bebouwing en reliëfwijzigingen.
- Afrasteringen langs de beek mogen max. 1,5m hoog zijn en moeten op min. 1 m vanaf de taludinsteek van de waterloop geplaatst worden. Er moet een (afsluitbare) doorgang zijn van minstens 4m t.h.v. de perceelsgrenzen.
- De vallei van de Krommendijkbeek dient bouwvrij gehouden te worden teneinde de natuurlijke bergende capaciteit van het valleigebied te vrijwaren. Hierdoor kan niet verder richting Krommendijkbeek gebouwd worden dan de grens met het mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Huidige aanvraag valt daarbuiten.

Enkel als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de communicatie verloopt heel goed; de exploitant heeft de burens ook op voorhand ingelicht over de aanvraag; de bouwvergunning is lopende; het betreft een concreet project dat zo spoedig mogelijk zal uitgevoerd worden; voor ons is het ok om op zon- en feestdagen geen transporten te hebben; we hebben bedenkingen bij de weigering mbt afwijking register; het is enkel mest die aangevoerd wordt; het enige probleem is dat er een deel van de mest via burensregeling wordt aangevoerd; de eigen mest wordt aangevoerd via overdrachtsysteem; in een aantal gevallen in Oost-Vlaanderen hebben we bijzondere voorwaarden opgelegd gekregen dat alles in het mestbankloket volledig ingeput zit;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer VELGHE FILIP, wonende te Wakkensteenweg 11 8780 Oostrozebeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een Inrichting gelegen te Wakkensteenweg 11 te Oostrozebeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0103/G
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0103/M
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0128/A
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0129/B
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0129/C
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0130/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0131/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0132/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0133/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0135/A
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0136/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0137/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0138/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0139/
OOSTROZEBEKE 1 AFD/OOSTROZEBEKE	A	0144/B

met als voorwerp : een varkens- en rundveefokkerij te veranderen door uitbreiding, wijziging en toevoeging met:

1.500 mestvarkens, 45 runderen, 20.582 m³ mest, biologische mestverwerking 35.000 ton/jaar, 1.000 l antischuim, noodstroomgenerator 144 kWe, transformator 400 kVA, koelinstallatie 20 kW, luchtcompressor 8,08 kW, melkkoeling 10 kW, beluchting biologie 120 kW, 6000 l/5100 kg mazout, opslag, 5 ton ijzerchloride, opslag 180 l/kg zuren en basen, opslag 40 ton stro, noodstroomgenerator 108 kW_{th}, waslijn voor prei 10 kW, grondwaterwinning 18 m³/d en 2435 m³/j in het Quartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1000 liter)	3		0				

9.5.e	Gemengde inrichting: m.i.v. de installaties voor bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest: valt onder punt a), b), of c), met intensieve varkenshouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens meer dan 30 kg, 750 plaatsen voor zeugen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1		0	N		J,R	X
9.5.e	Gemengde inrichting: m.i.v. de installaties voor bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest: valt onder punt a), b), of c), met intensieve varkenshouderij met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens meer dan 30 kg, 750 plaatsen voor zeugen (Totale eenheden: 1545 Stuks (aantal))	1		0	N		J,R	X
12.1.1.b	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 bedoelde inrichtingen met geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van: 100 kW tot en met 300 kW voor de andere dan de sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: 144 kilo watt)	2		1				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 400 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 158,08 kilo watt)	3		0				

17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarcategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 5,1 Ton)	3		0					
17.3.4.2.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 5 Ton)	2		0					
17.3.6.2.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 5 Ton)	2		0					
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 180 liter)	3		0					

19.6.2.a	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten) m.u.v. rubriek 48 en 19.8, met capaciteit > 20 ton t.e.m. 100 ton of > 40 m ³ t.e.m. 200 m ³ In een lokaal, wanneer inrichting gelegen in ander dan Industriegebied (Totale eenheden: 40 Ton)	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: 20582 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, m.u.v. de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest (Totale eenheden: 35000 Ton per Jaar)	1	A R	0	B	P	J	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan Industriegebied ligt (Totale eenheden: 108 kilo watt)	3		0				
45.4.e.1	Voedings/genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor behandelen v andere prod v dierlijke oorspr: Opslagplaatsen vr producten v dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van: 1 ton tot en met 50 ton (Totale eenheden: 10,3 Ton)	3		0				

45.13.d.1.a	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inrichtingen voor behandelen, bewerken v groenten e.a. met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 10 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m³/jaar en < 30.000 m³/jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 2435 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
5.4.1	antischuimmiddelen	1000 liter
9.5.e	runderen	45 Stuks (aantal)
9.5.e	mestvarkens	1500 Stuks (aantal)
9.5.e	mestscheider	1 Stuks (aantal)
12.1.1.b	noodstroomgeneratoren	144 kilo watt
12.2.1	transformator	400 kilo Volt-Ampere
16.3.1.1	koelinstallaties en compressoren	158,08 kilo watt
17.3.2.1.1.1.b	mazout	5,1 Ton
17.3.4.2.b	ijzertrichloride	5 Ton
17.3.6.2.b	ijzertrichloride	5 Ton
17.4	zuren en basen	180 liter
19.6.2.a	stro	40 Ton
28.2.c.2	dierlijke mest	20582 kubieke meter
28.3.c	mestverwerking	35000 Ton per Jaar
31.1.1.b	noodstroomgeneratoren	108 kilo watt
45.4.e.1	melk	10,3 Ton
45.13.d.1.a	prelwasinrichtingen	10 kilo watt
53.8.2	1 Vijver op 3 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 7 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 9 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkens- en rundveebedrijf met

- lozen bedrijfsafvalwater 1,5 m³/uur en 450 m³/jaar
- opslag 400 l olie en 1000 l antischuimmiddel
- plaatsen voor max. 7538 mestvarkens, 275 runderen (77 <1 j, 67 1-2 j, 114 melkkoeien en 17 andere runderen)
- stalplaats 15 voertuigen
- wasstraat
- een noodstroomgenerator 144 kWe
- een transformator 400 kVA
- koelinstallatie 20 kW, luchtcompressor 8,08 kW, melkkoeling 10 kW, beluchting
- biologie 120 kW (samen 158,08 kW)
- 17 ton (20.000 l) mazout
- 2 verdeelslangen
- opslag 5 ton ijzerchloride
- opslag 180 l/kg zuren en basen
- lag 40 ton stro in een lokaal
- opslag 10,3 ton (10.000 liter) melk (niet ingedeeld)
- 34.176 m³ mestopslag (dunne fractie 900 m³, dikke fractie 1125 m³, ruwe mest 700 m³, slijbtank 796 m³, nabezinker 796 m³, effluent 1: 2077 m³, effluent 2: 10.000 m³, effluent 3: 825 m³, mestkelders + spuiwater + effluent 4: 16.957 m³)
- een biologische mestverwerkingsinstallatie 35.000 ton/jaar (30.000 ton scheiden en verwerken en 5000 ton enkel scheiden)
- noodstroomgenerator 180 kWth
- 3220 m³ groenvoederopslag
- een waslijn voor prei 10 kW
- grondwaterwinning max. 68 m³/dag en max. 20.324 m³/jaar (1 vijver 3 m diep en 2 boorputten 7 en 9 m diep)

Kenmerken:

aard van de winning: vijver en 2 boorputten

aantal: 1 (V) + 2 (BP)

diepte van de winning: 3m (V) + 7 en 9m (BP)

Watervoerende laag: Quartaire Aquifersysteem

HCOV-code: 0100

Gebruik van het grondwater: drinkwater dieren en reiniging melkinstallatie

Artikel 2

§ 1. De vergunde Inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is gewelgerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 19/01/2017

die eindigt op 26/06/2034, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning 26/06/2014, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
dieren	hoofdstuk 5.9.
elektriciteit	hoofdstuk 5.12.
behandelen van gassen - algemeen	afdeling 5.16.1.
fysisch behandelen van gassen (koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airco's)	afdeling 5.16.3.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.

dierlijke meststoffen	afdeling 5.28.2.
bewerking en verwerking van dierlijke mest	afdeling 5.28.3.
motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines)	hoofdstuk 5.31
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-Installaties	VLAREM III

Bijzondere voorwaarden

1) Beperking geurhinder

De nieuwe vleesvarkensstal nr. 11 dient net als de reeds vergunde stallen nrs. 6, 7 en 8 te worden voorzien van een luchtwasser met een geurverwijderingsrendement van minstens 85% of een systeem dat hieraan minstens evenwaardig is.

2) Vliegenhinder:

In de rundveestallen dienen de nodige insecticiden te worden aangewend om vliegen tegen te gaan of een techniek die hieraan evenwaardig is. De verhardingen rondom de stallen dienen in propere toestand gehouden te worden.

3) Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag

- a) Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 5.9.7.1. voor overleg opgestuurd te worden aan de toezichthoudende overheid - dienst West-Vlaanderen.
- b) Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dienen de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging overeenkomstig de bepalingen in artikel 28.2.3. § 5-8 voor overleg opgestuurd te worden aan de toezichthoudende overheid - dienst West-Vlaanderen.

4) Mestverwerkingsinstallatie:

- a) Conform artikel 5.28.3.4.1.&1.3° en 5.28.2.3.&2 b) van titel II van het Vlarem kan worden afgeweken van de plicht om de reactortanks, de slibopslag tanks, de nabezinktanks en de effluentbekkens af te dekken en dit op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N/ per 1000 liter effluent.
- b) Conform art. 5.28.3.4.1§.1. van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot het lossen in een gesloten loods mits volgende voorwaarden:
 - o De gesloten tankwagen, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadtank; Deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
 - o Om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten los systeem wordt bekomen (een dubbel klepsysteem);
 - o na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen;
 - o Daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;

- o Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden terzake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven.
- o Er worden de nodige voorzieningen getroffen opdat eventueel gemorste mest kan worden opgevangen en terug in de bestaande mestopslag terecht komt. De exploitant neemt alle noodzakelijke maatregelen teneinde te voorkomen dat reinigingswater, percolaat of mest kan terechtkomen op de bodem en zeker niet in de afvoeren die bestemd zijn voor de afvoer van hemelwater.
- c) Het lossen van verse mest en het laden van effluent is verboden op zon- en feestdagen en mag uitsluitend gebeuren tussen 7u en 19 u.
- d) Conform artikel 5.28.3.2.2.&2 en artikel 5.28.3.2.2.&3 kunnen analyses van N en P2O5 gebeuren in overeenstemming met het Mestdecreet.
- e) Conform artikel 5.28.3.4.1.&1.4° van Vlarem II is het niet verplicht om de ventilatielucht van de mestbewerkingsloods te behandelen door middel van filtratie over een biobed en zure wasser. Er dient evenwel op gelet worden dat de poorten steeds gesloten blijven, behoudens voor het in- en uitrijden van vrachtwagens voor transport.

5) Grondwaterwinning

- a) Elke boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis moet in afwijking van artikel 5.53.2.2 van Vlarem II minimaal 25 millimeter bedragen;
- b) Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 19 -01- 2017

Voor eensluidend afschrift
Namens de Provinciegriffier
De aangestelde adviseur,

K. DEWULF

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.

