

Dossiernummer 34042/46/1/M/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door C.V. IMOG voor een inrichting gelegen Sint-Pietersbruglaan 1 8552 Moen (Zwevegem), ZWEVEGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 03/03/2011 waarbij de vergunning verleend wordt voor het het verder exploiteren en veranderen van een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum door wijziging, uitbreiding en toevoeging voor een termijn tot **03/03/2031** voor het verder exploiteren en veranderen van een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum door wijziging, uitbreiding en toevoeging en tot **03/03/2028** voor de lagunering (70.000 m3/jaar (rubriek 2.3.7.d; 2.2.8.a, 2.2.8.b (deel) en 2.3.9.c);

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 27/06/2013 ingediend door C.V. IMOG, gevestigd te Kortrijksesteenweg 264 8530 Harelbeke, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Sint-Pietersbruglaan 1 8552 Moen (Zwevegem),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/	B	00dl/zn
ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/	B	0144/A
ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/	B	0147/B
ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/	B	0149/W
ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/	B	0150/R
ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/	B	0151/A
ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/	B	0152/D
ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/	B	0172/G
ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/	B	0177/A
ZWEVEGEM 5 AFD/MOEN/	B	0184/G

Gelet op het feit dat op datum van 4/07/2013 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van ZWEVEGEM
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.1	Opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden (Totale eenheden: -2055 Ton)	1	A O R	1	B		N	
2.2.2.a.2	Opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1.000 m3 (Totale eenheden: 1245 kubieke meter)	1	A O R	1	B		N	
4.3.b.3	Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen v bedekkingsmiddelen met max gehalte aan vluchtige organische stoffen, totale drijfkracht: >200 kW (Totale eenheden: 35000 Ton per Jaar)	1	A G R	1	B	P	J	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 6,8 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.1	afvalstoffen	-2055 Ton
2.2.2.a.2	bouw- en sloopafval	1245 kubieke meter
4.3.b.3	bodemmachines	35000 Ton per Jaar
16.3.1.1	airco's	6,8 kilo watt

Concreet:

wijziging van:

- de tijdelijke opslag van bodemassen en brandbaar restafval met een opslagcapaciteit van 2055 ton wordt stopgezet zodat de totale hoeveelheid opslag van afvalstoffen niet aan verwerking verbonden afneemt van 9055 ton naar 7000 ton;

uitbreiding met:

- de opslag en mechanische behandeling van bodem-asse door middel van een opschoningsinstallatie met een maximale opslagcapaciteit van 1245 m³ of 1158 ton;
- een aircotoestel van 6,8 kW voor de dispatch

Gelet op het Gunstig advies d.d. 4/09/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Gunstig advies dd. 8/08/2013 van het Gemeentebestuur van ZWEVEGEM

Gelet op het gunstig advies dd. 26/07/2013 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Op het terrein van de IMOG te Zwevegem bevindt zich een geïntegreerd afvalbehandelingscentrum bestaande uit een categorie 2-stortplaats met o.a. monodeponie voor bagger- en ruimingsspecie, een composteringsinrichting, een op- en overslag van KGA en AEEA, een sorteercentrum en verkleiningsinstallatie voor niet-gevaarlijk afval, een diftarcontainerpark, een biomassacentrum, een sorteer- en opschoningsinstallatie voor houtafval, een sorteerinstallatie voor grofvuil en ambachtelijk afval, opslag en behandeling van straat- en veegvuil, een zonne-energiepark, verwerkingscentrum voor onderwaterbodem een logistieke zone en installatie van een afgassingssysteem voor de opvang van stortgas.

Via huidige mededeling wenst de exploitant de huidige vergunde opslag van bodemassen verder te verwerken in een eigen opschoningsinstallatie. Bodemassen die ontstaan bij de verbranding van huishoudelijk afval en daarmee gelijkgesteld bedrijfsafval worden geproduceerd door de HVVI te Harelbeke en leveren gemiddeld 8962 ton assen op per jaar. De bekomen granulaten na behandeling worden dan ingezet voor de aanleg van wegenis op de stortplaats, het stabiliseren en toegankelijk houden van het stortfront en als tussenafdek.

Volgende processtappen kunnen worden onderscheiden binnen de volledige installatie:

- aanvoer van onbewerkte en **verouderde** bodemassen via bunker met trilgoot, verwijderen grote delen > 200mm;
- via transportband naar **1^{ste} zeef (80 mm)**;
- bodemassen > **80 mm** afgevoerd via transportband en **ontijzerd** met overbandmagneet, ontijzerde assen via **sorteercabine** naar container om resterende non-ferro eruit te halen;
- bodemassen < 80 mm afgevoerd via transportband en via overbandmagneet naar 2^{de} zeef;
- zeving in 3 fracties: **0 – 8 mm, 8 – 15 mm en 15- 80 mm**;
- fractie 0 – 8 mm afgevoerd naar **stortplaats**;
- 2 andere fracties via 2 transportbanden (uitgerust met permanente koprolmagneten om resterende ijzer af te scheiden) naar **overdekte non-ferro scheiders** gebracht;
- opvang ijzer in container en opvang non-ferro uit 2 scheiders in container;
- afvoer van inerte bodemassen naar stortplaats.

De installatie zal geplaatst worden aan de noordwestelijke zijde van het bedrijfsterrein naast de TOP ter hoogte van de stortplaats. De installatie zal verzonken opgesteld worden op een betonnen verharding en omgeven worden door een talud. De meest nabij gelegen woningen bevinden zich op een afstand van tenminste 150 m ten noorden van de behandingsplaats.

De belangrijkste hinderaspecten zijn geluid, stofhinder en bodem- en grondwaterverontreiniging.

Om stofemissies te beperken worden volgende maatregelen voorgesteld door de exploitant:

- betonnen vloerplaten worden periodiek gereinigd met veegwagen;
- bevochtigen van de vloer om opwaaiing stof te voorkomen;
- plaatsen van taluds rond de locatie van de installatie;
- aanwezigheid groenscherm;
- inzetten van mobiele vernevelingsinstallatie;
- toepassing code van goede praktijk voor wielladers;
- constructie van transportbanden zodanig dat stofemissies worden vermeden (vb. aanpassen snelheid);
- overkappen van valpunten van transportbanden.

Conform bijlage 4.4.7.1 van Vlarem II wordt bodemas gecategoriseerd als een stuivende stof categorie 2. Inzake opslag en behandeling met stuivende stoffen zijn reeds volgende bijzondere voorwaarden van kracht voor Imog:

- a) *Onverminderd Vlarem II dienen bij de op- en overslag van stuivende stoffen volgende maatregelen of evenwaardige maatregelen te worden genomen:*
 - 1) *Aangepaste maatregelen dienen genomen te worden om de stofemissies te reduceren afkomstig van faciliteiten waarbij stuivende stoffen worden geladen of gelost, gehijst en getakeld, getransporteerd, behandeld of opgeslagen.*
 - 2) *Deze maatregelen moeten rekening houden met het type en de eigenschappen van de stuivende stoffen en/of diens componenten, de (ont)ladingsinstallatie en –methode, de massastroom en periode waarin emissies optreden, meteorologische omstandigheden, locatie van de (ont)laadplaats. Ook mogelijke effecten op water en bodem moeten in rekening worden gebracht.*
 - 3) *De technische installaties die stofemissies kunnen veroorzaken evenals de installaties voor de reductie van de stofemissies dienen regelmatig en op een adequate wijze te worden onderhouden en gecontroleerd met het oog op het minimaliseren van de stofemissies. Stoffilters moeten regelmatig vervangen worden teneinde de goede werking te verzekeren. Onderhoudsbeurten voor*

- de technische installaties worden bijgehouden in een logboek.*
- 4) *Procedures en instructies voor de beheersing van de niet geleide stofemissies zijn ter beschikking van het eigen personeel en van personeel van derden, zoals aannemers, leveranciers en contractors. De procedures moeten te allen tijde correct worden toegepast.*
 - 5) *Indien, ten gevolge van weersinvloeden en storingen, visueel waarneembare stofverspreiding optreedt, moet de oorzaak van deze visueel waarneembare stofverspreiding onmiddellijk worden verholpen.*
 - 6) *Gemorste goederen die aanleiding kunnen geven tot stofvorming moeten na beëindiging van de handling worden verwijderd.*
- b) *Onverminderd Vlare II dienen bij de opslag van stuivende stoffen volgende maatregelen of evenwaardige maatregelen te worden opgevolgd:*
- 1) *Stofverspreiding bij buitenopslag van stuivende stoffen moet worden beperkt door het opgeslagen goed door besproeiing vochtig te houden. Wanneer droog en/of winderig weer wordt voorspeld, dienen de hopen mogelijk extra bevochtigd te worden. Producten die niet te vochtig mogen worden, moeten indien mogelijk met schuim worden behandeld. Besproeiing met water of schuim mag worden vervangen door bespuiten met een vastleggend middel. De goede werking van het opgebrachte middel moet gegarandeerd zijn. Kammen en beschadigingen in de berg moeten worden gecontroleerd en gerepareerd. Deze bespuiting moet worden herhaald wanneer dit uit het oogpunt van het voorkomen van stofverspreiding noodzakelijk blijkt.*
 - 2) *Stofverspreiding bij buitenopslag van stuifgevoelige goederen moet, voor zover lokale omstandigheden dit toelaten, worden beperkt door de grenzen van het opslagterrein zoveel mogelijk te voorzien van windreductieschermen, ommuring of een omringing van opgaande begroeiing en/of het oriënteren van de lengte-as van de opslaghoop in de voornaamste windrichting; de opgeslagen hoeveelheid moet in zo weinig mogelijk hopen verzameld worden en de hellingsgraad dient zo te zijn dat afglijden van toplagen wordt vermeden.*
 - 3) *Indien de maatregelen vermeld in 1 en 2 van dit punt niet kunnen toegepast worden of indien ook na het nemen van deze maatregelen nog visueel waarneembare stofverspreiding uit opslaghoven plaats vindt, moet de opslaghoop, waar mogelijk, worden afgedekt met netten of zeilen. Indien dit niet mogelijk is, moet worden overgegaan naar gesloten opslag.*
 - 4) *Stuivende stoffen die slechts voor een zeer korte periode (maximaal 1 dag) worden opgeslagen moeten beneveld worden indien de andere maatregelen uit dit artikel niet kunnen genomen worden of indien ook na het nemen ervan nog visueel waarneembare stofverspreiding optreedt.*

Indien bovenvermelde maatregelen en de opgelegde maatregelen in de lopende milieuvergunning goed worden opgevolgd, kan verwacht worden dat de stofemissies tengevolge van de behandelingsinstallatie zeer beperkt zullen zijn en weinig tot geen bijkomende hinder zullen opleveren.

Bijkomende geluidshinder van de installatie wordt niet verwacht ter hoogte van de meest nabij gelegen woningen ter hoogte van de Bavegemstraat. Er wordt steeds gewerkt gedurende de dagperiode en in het MER n.a.v. de hernieuwing van de milieuvergunning werd aangetoond dat in alle meetpunten ruimschoots aan de geldende normen wordt voldaan. Gelet op het beperkt geluidsvermogen van de installatie, gelet op de ruime afstand tot de meest nabij gelegen woningen en gelet op de verzonken ligging, kan verwacht worden dat er geen toename zal zijn van de geluidshinder voor de omgeving.

Bijkomende hinder tengevolge van bodem en grondwater wordt geenszins verwacht. De installatie zal geplaatst worden op een betonnen vloer conform art. 5.2.2.4.2.§1 van Vlare II.

Opmerking:

Er dient te worden opgemerkt dat in de VLAREM-trein 2012 (definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 7 juni 2013) een nieuwe IPPC-rubriek 2.4.3 zal worden ingevoegd:

2.4.3.b) Nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van één of meer van de volgende activiteiten, met uitzondering van activiteiten die onder Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater vallen:

iii. behandeling van slakken en as;

In aanvullende informatie via mail deelde de exploitant mee dat de verwachte verwerkingscapaciteit 30000 tot 35000 ton per jaar zal bedragen bij normale werking van de site. Wanneer rekening wordt gehouden met ongeveer 300 werkdagen per jaar, dan wordt een dagelijkse verwerkingscapaciteit bekomen van 100 tot 116 ton per dag zodat bovenvermelde X-drempel zeker zal worden overschreden. Uit bovenstaande

verslag blijkt dat kan worden voldaan aan de BBT zoals vastgelegd in de BREF 'Waste Treatment' en de BBT-studie voor behandeling van bodemas van huisvuilverbranding.

Uit onderzoek staat vast dat de inrichting geen onaanvaardbare hinder en risico's voor de mens en het milieu oplevert.

In de lopende milieuvergunning is de tijdelijke opslag van bodemas (samen met de tijdelijke opslag van brandbaar restafval) reeds opgenomen voor een hoeveelheid van 2055 ton. De bedoeling was om de bodemas op te slaan en af te voeren naar een opschoningsinstallatie of om een mobiele opschoningsinstallatie te plaatsen op het eigen terrein. De exploitant kiest er nu echter voor om een semi vaste installatie te plaatsen.

De opschoningsinstallatie bestaat uit een reeks opeenvolgende zeven en magneten verbonden door transportband. Uit de bodemas kan nog 7% ferro en 2% non-ferro gehaald worden. Deze fracties zijn bestemd voor recyclage. Naast de verwijderde fracties ferro en non-ferro wordt het bodemas uitgezeefd in drie fracties: 0-8 mm, 8-15 mm en 15-80 mm. Deze fracties bodemas (granulaten) worden gebruikt op de stortplaats voor de aanleg van wegenis, voor het stabiliseren en toegankelijk houden van het stortfront en als tussenafdek.

De locatie op het terrein waar de installatie geplaatst zal worden is volledig omgeven door de taluds van de stortplaats. En zal ingericht worden met een vloer bestaande uit geprefabriceerde betonnen platen, met afwatering naar de stortplaats.

Deze mechanische behandeling van de bodemas kan worden opgenomen onder de rubriek 2.2.2.a.2°, die reeds vergund was voor het breken van bouw- en sloopafval en restproducten van kleine wegeniswerken. De totale capaciteit onder deze rubriek wordt hiermee verhoogd van 2500 m³ tot 3745 m³ (bijkomende hoeveelheid: 1245 m³ of 1158 ton). De tijdelijke opslag van bodemas hoeft daarom niet langer opgenomen te worden onder de rubriek 2.1.1 (zoals vermeld in bijlage E.3 van de aanvraag). In de huidige milieuvergunning is de tijdelijke opslag van bodemas en brandbaar restafval vergund met een maximum opslagcapaciteit van 2055 ton (voor beide stromen samen). Uit bijkomende informatie van Imog (telefonisch op 25 juli 2013) blijkt dat de exploitant de tijdelijke opslag van brandbaar restafval wenst te behouden onder de rubriek 2.1.1, de opslag van bodemas verhuist naar de rubriek 2.2.2.a.2°.

Uit verdere toelichting van Imog (mondeling op 15 juli 2013) blijkt dat de bodemas die behandeld zal worden afkomstig is van de eigen verbrandingsinstallatie van Imog (+/- 9000 ton/jaar) en van IVOO (+/- 12 000 ton/jaar). In eerste instantie wordt alle bodemas na behandeling naar de stortplaats gevoerd, later zal er eventueel een grondstofverklaring worden aangevraagd voor bepaalde fractie van de behandelde bodemas (afhankelijk van de kwaliteit).

Het uitzeven van de bodemas heeft tot gevolg dat een grotere fractie ferro en non-ferro zal worden gerecupereerd en er bijgevolg een kleinere hoeveelheid bodemas zal worden gestort. De opschoningsinstallatie voor bodemas past daarom binnen de filosofie van het geïntegreerd afvalbehandelingscentrum van Imog te Moen. Gezien de reeds vergunde activiteiten op de site wordt er van deze nieuwe activiteit weinig tot geen bijkomende hinder verwacht voor het milieu en voor de omgeving.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Boven Scheldebekken. De betrokken percelen stromen af naar het kanaal Bossuit-Kortrijk. De corresponderende stedenbouwkundige vergunning werd verleend d.d. 07/10/2013. De motivering zoals opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning kan volledig bijgetreden worden.

Uit of deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktename door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting.

Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 27/06/2013 werd ingediend door C.V. IMOG, gevestigd te Kortrijksesteenweg 264 8530 Harelbeke, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Sint-Pietersbruglaan 1 8552 Moen (Zwevegem),

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.1.1	Opslag van afvalstoffen niet aan een verwerking van de afvalstoffen verbonden (Totale eenheden: -2055 Ton)	1	A O R	1	B		N	
2.2.2.a.2	Opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1.000 m3 (Totale eenheden: 1245 kubieke meter)	1	A O R	1	B		N	
4.3.b.3	Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen v bedekkingsmiddelen met max gehalte aan vluchtige organische stoffen, totale drijfkracht: >200 kW (Totale eenheden: 35000 Ton per Jaar)	1	A G R	1	B	P	J	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 6,8 kilo watt)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.1.1	afvalstoffen	-2055 Ton
2.2.2.a.2	bouw- en sloopafval	1245 kubieke meter
4.3.b.3	bodemachines	35000 Ton per Jaar
16.3.1.1	airco's	6,8 kilo watt

Concreet:

wijziging van:

- de tijdelijke opslag van bodemassen en brandbaar restafval met een opslagcapaciteit van 2055 ton wordt stopgezet zodat de totale hoeveelheid opslag van afvalstoffen niet aan verwerking verbonden afneemt van 9055 ton naar 7000 ton;

uitbreiding met:

- de opslag en mechanische behandeling van bodem-asse door middel van een opschoningsinstallatie met een maximale opslagcapaciteit van 1245 m³ of 1158 ton;
- een aircotoestel van 6,8 kW voor de dispatch

Op de inrichting is voortaan ook rubriek 2.4.3.b. van toepassing.

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 03/03/2031 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn:

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:**
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:**
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:**
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:**
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:**
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V07: Verwerking van afvalstoffen - algemeen:**
Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
- V13: Opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen:**
subafdeling 5.2.2.4
- V38: Gassen - algemeen:**
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:**
Afdeling 5.16.3

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
De heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier

Brugge, 28 NOV. 2013

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,
Guido Decorte

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.