

37017/19/4/A/6

Dossiernummer omgevingsloket : 2018029228

Inrichtingsnummer: 20180312-0092

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan B.V.B.A. UNILIN voor een inrichting gelegen te WIELSBEKE.

De aanvraag ingediend door B.V.B.A. UNILIN, gevestigd te Ooigemstraat 3 8710 Wielsbeke, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Breestraat 4 te Wielsbeke,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 25/04/2018 en vervolledigd op 23/05/2018.

De aanvraag werd op datum van 31/05/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : uitbreiden en wijzigen van een spaanderplaatfabriek

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Regionaal bedrijventerrein Breestraat".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen - Interfluvium".

2. Historiek

Gelet op het besluit d.d. 28/02/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een houtbewerkingsbedrijf voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 05/12/2013 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een houtbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 28/02/2033;

Gelet op het MB d.d. 17/07/2014 waarbij in beroep het besluit d.d. 28/02/2013 van de deputatie word gewijzigd nl rubriek 2.2.2.f.2° wordt toegevoegd + sectorale voorwaarde V07 a afvalstoffen subafdeling 5.2.2.4°;

Gelet op het besluit d.d. 28/05/2015 van de deputatie waarbij de bijzondere voorwaarde mbt structureel vrachtwagenverkeer gewijzigd wordt;

Gelet op het besluit d.d. 21/12/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een houtbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 28/02/2033 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het vermogen van de WKK 0,6 MW;

Gelet op het besluit d.d. 10/11/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een houtbewerkingsbedrijf voor een termijn tot 28/02/2033 en voor de opslag van recyclagehout in open lucht met een opslagcapaciteit van 14.500 ton + bijhorende lozing BA voor een termijn van 18 maanden op proef;

Gelet op het besluit d.d. 26/04/2018 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning voor

- voor het lozen van bedrijfsafvalwater met een debiet van 23.288 m³/jaar voor een termijn tot 01/07/2021
- de opslag van recyclagehout in open lucht met een opslagcapaciteit van 14.500 ton voor een termijn tot 2/02/2033

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting en de plaats

Unilin bvba exploiteert een spaanplaatfabriek te Wielsbeke. Unilin bvba produceert op deze site verschillende soorten spaanplaten vertrekkende van hout in verschillende vormen (boomstammen, recyclagehout, plaketten, zaagmeel, houtkrullen, ...). Het hout wordt eerst verspaand. De spaanders worden dan gedroogd, gezeefd, belijmd en gestrooid in verschillende lagen. De bekomen 'spaanderkoek' wordt geperst tot een continu plaat. De platen worden vervolgens gezaagd op standaard lengte, gekoeld, geschuurd en tenslotte op maat gezaagd en verpakt. Op deze wijze verkrijgt men afgewerkte spaanplaten. Naargelang de vraag worden de installaties omgeschakeld van hout naar lemen. De geproduceerde spaanplaten kunnen ook gelamineerd worden.

Unilin bvba gebruikt voor de productie van spaanplaten heel wat post consumer hout. Dit recyclagehout vervangt grotendeels vers hout, zoals boomstammen, rondhout en kaphout. Het bedrijf heeft door diverse procesaanpassingen ervoor gezorgd dat het percentage recyclagehout drastisch kon verhoogd worden (o.a. inzetten van nieuwe technieken in de voorreiniging). Momenteel bestaat reeds een groot aandeel van het verwerkte hout uit recyclagehout.

Door de inzet van belangrijke hoeveelheden recyclagehout, wordt de uitputting van hernieuwbare hulpbronnen en de verspilling van materialen tegen gegaan. Op deze manier geeft het bedrijf op een zeer concrete en doorgedreven manier mee invulling aan de doelstellingen van het Vlaamse Materialendecreet.

In de materialenhiërarchie die hierin is opgenomen, heeft de recyclage van afvalstoffen en de inzet van materialen in gesloten materiaalkringen een hogere prioriteit dan de inzet van materialen als energiebron. De recyclage van hout in de spaanplaatindustrie heeft dus een hogere prioriteit dan verbranding van hout met energierecuperatie.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het betreft een: gewone aanvraag bij een houtbewerkingsbedrijf

➤ Wijziging door

- Administratieve aanpassing:

- de opslag in bovengrondse enkelwandige ingekuipte houder van 70.000 l thermische olie wordt aangepast naar de opslag in bovengrondse enkelwandige ingekuipte buffertank van 70.000 l thermische olie

het buitengebruikstellen van

- de bovengrondse enkelwandige ingekuipte houder voor de opslag van 1.200 l motorolie

het verplaatsen van de opslag van gasolie in bovengrondse dubbelwandige houders met een waterinhoud van 1.700 kg (2.000 l) en 6.205 kg (7.300 l)

het verwijderen van

- de opslag van gasolie in ondergrondse enkelwandige houder met een waterinhoud van 5.100 kg
- de opslag van gasolie in bovengrondse enkelwandige ingekuipte houders met een waterinhoud van
- 2*59.00 kg (2*70.000 l)

(administratief: de opslag van 850 kg (1.000 l) gasolie in een bovengrondse houder:dit is een geïntegreerde tank die deel uitmaakt van de sprinklerinstallatie

- verwijdering van de opslag van

Kleurstoffen	GHS05 GHS07 GHS08	multiboxen	kg	6.600
Ontvetter en reinigingsmiddelen	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08	Vaten	Kg	4000

administratieve verwijdering van een LPG-station met een LPG-tank, 10.000 l voor de bevoorrading van de eigen heftrucks (nooit geplaatst)

➤ Uitbreiding met:

- de opslag van brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten, samen 26.800 l, nl.:
- Hydraulische olie in IBC's en vaten V3, 4.200 l
- Motorolie in IBC's V3, 1.000 l
- Smeerolie in vaten V3, 3.200 l
- Thermische olie in vaten V3, 400 l
- Flocculant in IBC's V5, 5.000 l
- Reinigingsmiddelen in IBC's V5, 8.000 l
- Kleurstof in IBC' V5, 10.000 l
- de opslag in gasflessen van propaan (F+), 2.430 l

- de opslag van gasolie in bovengrondse dubbelwandige houders met een waterinhoud van
 - o 4.210 kg (4.950 l),
 - o 2*1.020 kg (2*1.200 l)
- de opslag van 20.180 kg bijtende stoffen
- de opslag van

Methyleen-difenyldiisocynaat (MDI)	GHS07 GHS08	multiboxen	kg	24.000
Koelmelk	GHS05 GHS07	Vaten	Kg	655
Smeermiddelen	GHS07	Vaten	Kg	515
Natriummetabisulfiet	GHS05 GHS07	Big-bag	Kg	16.000
koelvloeistof	GHS08	Vaten	kg	400

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.2°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: -44400 liter)	2		0				
17.1.2.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 2430 liter)	2		1				
17.1.2.2.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3.000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: -10000 liter)	2		1				

17.3.2.1.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: - 118700 kilogram)	2		0				
17.3.3.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. het gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: -74750 kilogram)	1	A R	0	B	P		
17.3.4.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 20180 kilogram)	2		0				
17.3.6.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -44180 kilogram)	2		0				
17.3.7.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 13800 kilogram)	1	A G R	0	B	P		

17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevaarpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: - 10600 kilogram)	2		0				
-----------	---	---	--	---	--	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.2°	oliën	-44400 liter
17.1.2.1.2°	propaan	2430 liter
17.1.2.2.2°	LPG	-10000 liter
17.3.2.1.1.2°	gasolie	6250 kilogram
17.3.2.1.1.2°	gasolie	-124950 kilogram
17.3.3.3°	ammoniumnitraat	-74750 kilogram
17.3.4.2°a)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	20180 kilogram
17.3.6.2°a)	ammoniumnitraat	-74750 kilogram
17.3.6.2°a)	schadelijke stoffen	30570 kilogram
17.3.7.3°	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	13800 kilogram
17.3.8.2°	aquanet	-10600 kilogram

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 10/06/2018 tot 09/07/2018. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Agentschap Zorg en Gezondheid
- Provinciale dienst waterlopen

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

De Provinciale dienst waterlopen heeft gunstig advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 17/08/2018 gunstig advies uitgebracht.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het PRUP "Regionaal bedrijventerrein Breestraat".

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

De aanvraag betreft een bestaande vergunde inrichting.

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Moerdijkbeek.

De aanvraag is gelegen in een gebied met moeilijk infiltreerbare gronden. De aanvraag heeft betrekking tot de verdere exploitatie van de Unilin site. Er wordt geen bijkomende verharde oppervlakte voorzien in deze aanvraag. De Moerdijkbeek doorkruist een deel van de site. Er worden echter geen werken voorzien in de 5 m onderhoudszone van de waterloop.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Milieutechnische aspecten

Het betreft in hoofdzaak een beperkte aanpassing van de opgeslagen hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Uit de rubriekenlijst verdwijnt de opslag van ammoniumnitraat, wegens niet meer indelingsplichtig.

Er worden een aantal oudere enkelwandige bovengrondse houders uit gebruik genomen.

Daarnaast is er een beperkt uitbreiding van de opslag, zoals de opslag van diverse brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten, samen 26.800 l, nl.:

- de opslag in gasflessen van propaan (F+), 2.430 l
- de opslag van gasolie in bovengrondse dubbelwandige houders met een waterinhoud van
 - o 4.210 kg (4.950 l),
 - o 2*1.020 kg (2*1.200 l)
- de opslag van 20.180 kg bijtende stoffen
- de opslag van

Methyleen-difenyldiisocyaanaat (MDI)	GHS07 GHS08	multiboxen	kg	24.000
Koelmelk	GHS05 GHS07	Vaten	Kg	655
Smeermiddelen	GHS07	Vaten	Kg	515

Natriummetabisulfiet	GHS05 GHS07	Big-bag	Kg	16.000
koelvloeistof	GHS08	Vaten	kg	400

De meeste van deze producten en hun opslag zijn reeds vergund maar de capaciteit neemt toe. Er is ook een zeer beperkt toename van nog niet vergunde producten. Er kan zonder problemen voldaan worden aan de sectorale voorwaarden uit titel 2 van het Vlareem.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 28/02/2033.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. UNILIN, gevestigd te Ooigemstraat 3 8710 Wielsbeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Breestraat 4 te Wielsbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0057/A
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0058/X 2
WIELSBEKE 1 AFD/WIELSBEKE	A	0074/N

met als voorwerp : een spaanderplatenbedrijf te veranderen nl

➤ Wijziging door

- Administratieve aanpassing:

- de opslag in bovengrondse enkelwandige ingekuipte houder van 70.000 l thermische olie wordt aangepast naar de opslag in bovengrondse enkelwandige ingekuipte buffertank van 70.000 l thermische olie

het buitengebruikstellen van

- de bovengrondse enkelwandige ingekuipte houder voor de opslag van 1.200 l motorolie

het verplaatsen van de opslag van gasolie in bovengrondse dubbelwandige houders met een waterinhoud van 1.700 kg (2.000 l) en 6.205 kg (7.300 l)

het verwijderen van

- de opslag van gasolie in ondergrondse enkelwandige houder met een waterinhoud van 5.100 kg
- de opslag van gasolie in bovengrondse enkelwandige ingekuipte houders met een waterinhoud van
- 2*59.00 kg (2*70.000 l)

(administratief: de opslag van 850 kg (1.000 l) gasolie in een bovengrondse houder:dit is een geïntegreerde tank die deel uitmaakt van de sprinklerinstallatie

- verwijdering van de opslag van

Kleurstoffen	GHS05 GHS07 GHS08	multiboxen	kg	6.600
Ontvetter en reinigingsmiddelen	GHS02 GHS05 GHS07 GHS08	Vaten	Kg	4000

administratieve verwijdering van een LPG-station met een LPG-tank, 10.000 l voor de bevoorrading van de eigen heftrucks (nooit geplaatst)

➤ Uitbreiding met:

- de opslag van brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten, samen 26.800 l, nl.:
- Hydraulische olie in IBC's en vaten V3, 4.200 l
- Motorolie in IBC's V3, 1.000 l
- Smeerolie in vaten V3, 3.200 l
- Thermische olie in vaten V3, 400 l
- Flocculant in IBC's V5, 5.000 l
- Reinigingsmiddelen in IBC's V5, 8.000 l
- Kleurstof in IBC' V5, 10.000 l
- de opslag in gasflessen van propaan (F+), 2.430 l
- de opslag van gasolie in bovengrondse dubbelwandige houders met een waterinhoud van
 - o 4.210 kg (4.950 l),
 - o 2*1.020 kg (2*1.200 l)
- de opslag van 20.180 kg bijtende stoffen
- de opslag van

Methyleen-difenyldiisocynaat (MDI)	GHS07 GHS08	multiboxen	kg	24.000
Koelmelk	GHS05 GHS07	Vaten	Kg	655
Smeermiddelen	GHS07	Vaten	Kg	515
Natriummetabisulfiet	GHS05 GHS07	Big-bag	Kg	16.000
koelvloeistof	GHS08	Vaten	kg	400

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.2°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: -44400 liter)	2		0				
17.1.2.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 2430 liter)	2		1				

17.1.2.2.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3.000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: -10000 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: - 118700 kilogram)	2		0				
17.3.3.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. het gevarenpictogram GHS03 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: -74750 kilogram)	1	A R	0	B	P		
17.3.4.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 20180 kilogram)	2		0				

17.3.6.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: -44180 kilogram)	2		0				
17.3.7.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 13800 kilogram)	1	A G R	0	B	P		
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: - 10600 kilogram)	2		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.2°	oliën	-44400 liter
17.1.2.1.2°	propan	2430 liter
17.1.2.2.2°	LPG	-10000 liter
17.3.2.1.1.2°	gasolie	6250 kilogram
17.3.2.1.1.2°	gasolie	-124950 kilogram
17.3.3.3°	ammoniumnitraat	-74750 kilogram
17.3.4.2°a)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	20180 kilogram
17.3.6.2°a)	ammoniumnitraat	-74750 kilogram
17.3.6.2°a)	schadelijke stoffen	30570 kilogram
17.3.7.3°	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	13800 kilogram
17.3.8.2°	aquanet	-10600 kilogram

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een spaanderplatenbedrijf met

een spaanderplatenfabriek met productiecapaciteit van max. 1.800 m³/dag, bestaande uit:

< de voorbereiding >

- losplaats lemen, 557 kW
- losplaats krullen en spanen, 251 kW
- losplaats houtstof, 118 kW
- een verspaanderlijn met een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.333 kW, bestaande uit:
 - messenringverspaanders met toebehoren, samen 1.900 kW
 - een Zenobreker, 150 kW
 - diverse transporten
 - redlers, samen 95 kW
 - transportvijzen, samen 430 kW
 - transportbanden samen 100 kW
 - hydropompen, 90 kW
 - ventilatoren, samen 320 kW
 - hakker, 108 kW
 - diverse toebehoren, 140 kW
- de hakkerlijn voor de productie van houtplaketten, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 1.857 kW, bestaande uit:
 - toevoer hakker, 215 kW
 - hakker motor, 1100 kW
 - elevator silo 2, 63 kW
 - transportbanden tussen silo 1&2, 25 kW
 - afzuigventilator, 50 kW
 - diverse zoals kettingaandrijving, 86 kW, sas, 5 kW, reinigingsrollen, 13 kW, langhoutband, 25 kW
 - Afvoer hakker, 55 kW
 - hydraulische groepen, 75 kW
 - Breker motor, 145 kW
 - een recyclage-eenheid 1, 877 kW
 - een recyclage-eenheid 2, 2.805 kW
 - een briketteerinstallatie, 132 kW

< het drogerpark >

- directe drooginstallatie, bestaande uit:
 - een gasolie/houtstofbrander met een nominaal thermisch vermogen van 35 MW_{th}
 - een droogtrommel (2.158 kW_{el}) met een droogcapaciteit van 28 MW_{th}
 - een luchtzuivering, bestaande uit een multicyclon en een natte elektrofilter
- een gasoliegestookte verbrandingsinstallatie EMK4, 9,7 MW_{th}
- 2 indirecte drogers, BSH-3, 5 MW_{th} en BSH-4, 6,744 MW_{th}, samen 1.618 kW_{el}

< de eigenlijk productie van spaanderplaten >

- zeef- en ziftinstallatie, 4.906 kW
- strooiers, 238 kW
- de belijming, 379 kW
- de voorpers, 202 kW
- de continuperslijn, 2.923 kW
- de zaag- en koelsectie, 461 kW

- een aardgasgestookte konusketel (bij continupers), 8,72 MW_{th}
- < de afwerking van spaanderplaten >
- de zaaginstallaties (Shelling 1 en 2), 451 kW en 605 kW
 - de schuurbaan, 1.937 kW
- < een productie-eenheid voor de laminatie van spaanplaten >
- 1 transfo, 2.500 kVA voor het lamineerinstallaties
 - de opslag van melaminepapier in een lokaal met een capaciteit van 300 ton
 - 2 aardgasgestookte installaties (voor Lux 10 en 11), 604 kW_{th} en 581 kW_{th}
 - een stoomgenerator, 1.850 l
 - installatie voor het lamineren van spaanplaten met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.034 kW, bestaande uit
 - perslijn (Lux 10), 487 kW
 - perslijn (Lux 11), 547 kW met bijhorende koelinstallatie voor het laminatieproces, 124 kW
- < houtopslag, totaal: 361.536 m³>
- houtopslag in vaste houders, nl.:
 - < bij de recyclagelijnen>
 - de opslag van ongereinigd fijngoed in silo (S29), 402 m³
 - < bij hakkerlijn >
 - 10.000 m³ houtplaketten den in silo 1 (S1)
 - 10.000 m³ houtplaketten loof in silo 2 (S2)
 - 3.500 m³ recyclage hout in silo (S25)
 - < bij verspaanderij >
 - 2*300 m³ natte spanen (silo messenringspanen S4 en S5)
 - 190 m³ tussensilo houtplaketten
 - < directe droger >
 - 1.000 m³ natte spaanders in aanvoersilo (S26)
 - 600 m³ droge spaanders in afvoersilo (S27)
 - < centraal >
 - 150 m³ spaanders in tussensilo bij BSH-3 (S7)
 - 623 m³ vlaslemen in silo (S9)
 - 1.000 m³ voorgedroogde spaanders in metaalsilo (S10)
 - 1.000 m³ vlaslemen in metaalsilo (S11)
 - 800 m³ fijn recyclagehout in metaalsilo (S12)
 - 600 m³ recuperatiemateriaal in silo (S15)
 - 2*800 m³ middenlaag materiaal in silo's (S16 en S17)
 - 1.100 m³ deklaag materiaal in silo (S18)
 - de opslag van drooggoed in 2 silo's (S13, S14), 1.178 m³ en 552 m³
 - de opslag van drooggoed in silo (S28), 304 m³
 - de opslag van gereinigd fijngoed in silo (S30), 196 m³
 - < schuurstof >
 - 300 m³ extern schuurstof, in silo (S19)
 - 1.000 m³ schuurstof in silo (S20)
 - 100 m³ zeefstof in silo (S21)
 - 170 m³ productiestof in silo (S22)

< recuperatie >

- 2*129 m³ recuperatiemateriaal van zaagmachines en productie (S23 en S24)
- houtopslag in bulk, nl.:
 - 65.000 m³ boomstammen
 - 6.000 m³ houtkrullen en zaagmeel
 - 20.000 m³ lemen
 - 36.000 ton (180.000 m³) recyclagehout
 - 4.615 m³ recupplaten
 - 7.692 m³ houtplaketten
- afgewerkte producten:
 - de opslag van 16.000 m³ hout- en vlasspaanplaten
 - een magazijn voor de opslag van 5.000 m³ spaanplaten (tussenproducten)
 - een magazijn voor de opslag van 20.000 m³ (gelamineerde) hout- en vlasspaanplaten

< de opslag in het lijmgebouw van >

	gevaar- symbool	verpakking	kg/l	gewicht (kg)
Hexamethyleentetramine (vaste vorm)	GHS02 GHS07	zakken	kg	15.000
Methyleen-difenyldiisocyanaat (MDI)	GHS07 GHS08	multiboxen	kg	61.500
Ammoniumnitraat		BG houder	kg	57.500
Ammoniumnitraat		BG houder	kg	17.250
(melamine)ureumformaldehydelijm D1 D2 D3 D11 D12 D13 D21 D22 D23	GHS08	BG houder	kg	68.750 68.750 68.750 125.000 125.000 25.000 56.250 56.250 56.250
Lignosulfaat D4 D10	/	BG houder	kg	54.167 10.833
parafine-emulsie	/	BG houder	kg	30.400 19.000 14.250
NaOH	GHS05	IBC	kg	9.100
Ketelcompound	GHS05	IBC	Kg	4.340
Koelmelk	GHS05 GHS07	Vaten	Kg	655
Zeep	GHS05	Vaten	Kg	685
Natriummetabisulfiet	GHS05 GHS07	Big-bag	Kg	16.000

Smeermiddelen	GHS07	Vaten	Kg	515
Koelvloeistof	GHS08	Vaten	Kg	400

- de opslag van gasolie in bovengrondse dubbelwandige houders met een waterinhoud van
 - 3.400 kg (4.000 l), 3.655 kg (4.300 l), 2*1.700 kg (2*2.000 l), 1.275 kg (1.500 l), 6.205 kg (7.300 l), 34.000 kg (40.000 l) en 76.500 kg (90.000 l), 4.210 kg (4.950 l), 2*1.020 kg (2*1.200 l)
- de opslag van gasolie in bovengrondse enkelwandige ingekuipte houders met een waterinhoud van 42.500 kg (50.000 l)
- de opslag van gasolie in bovengrondse houder met een waterinhoud van 850 kg (1.000 l)
- de opslag van afval olie in bovengrondse dubbelwandige houders met een waterinhoud van 5.000 l
- de opslag in bovengrondse enkelwandige ingekuipte buffertank van 70.000 l thermische olie
- de opslag in bovengrondse enkelwandige ingekuipte houder van 30.400 l thermische olie
- de opslag van 5.000 l oliën in vaten
- de opslag van brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten, samen 26.800 l, nl.:
 - Hydraulische olie in IBC's en vaten V3, 4.200 l
 - Motorolie in IBC's V3, 1.000 l
 - Smeerolie in vaten V3, 3.200 l
 - Thermische olie in vaten V3, 400 l
 - Flocculant in IBC's V5, 5.000 l
 - Reinigingsmiddelen in IBC's V5, 8.000 l
 - de opslag in gasflessen (totaal: 6.280 l) van
 - propaan (F+), 3.280 l
 - acetyleen (F+), 750 l
 - zuurstof (O), 750 l
 - argon, 250 l
 - stikstof, 750 l
 - arcal(CO₂ en argon), 500 l
- 2 tranfo's, 630 kVA en 800 kVA
- 14 transfo's, 5*1.600 kVA en 8*2.500 kVA (1 transfo van 2.500 kVA in uitbreiding), 1 * 3.150 kVA
- diverse batterijladers, samen 55 kW (uitbreiding met 20,7 kW)
- 1 WKK-installatie met een thermisch vermogen van 6.059 kW en een elektrisch vermogen van 2.679 kW
- parking in open lucht voor 64 vrachtwagens
- 2 garages voor het onderhoud en herstellen van het eigen rollend materieel met resp. 1 en 2 schouwputten (regularisatie van 1 garage)
- het wassen van 5 voertuigen per dag
- 1 verdeelslang
- compressor productie cps, 110 kW
- 2 compressoren technische lokalen, 261 kW en 281 kW
- compressor Shelling 2, 110 kW
- compressor brandweerlokaal, 110 kW

- 1 koelgroep hydropers, 50 kW
- 2 koelgroepen voor de belijming, 70 kW en 130 kW
- diverse airco's, samen 150 kW
- een labo voor kwaliteitscontrole
- een smidse met diverse metaalbewerkingsmachines, samen 170 kW
- 3 dieselgroepen (cps, trommeldroger, EMK4) , 400 kW, 320 kW en 100 kW
- een noodaggregaat sprinklerinstallatie, 137 kW
- noodgroep - compressor sprinkerinstallatie, 7 kW
- een noodaggregaat sprinklerinstallatie, 224 kW
- diverse verbrandingsinstallaties,
 - verwarming burelen, 58 kW_{th} en 55 kW_{th}
 - warmwaterproductie, 140 kW_{th}
 - verwarming slijperij, 81 kW_{th}
 - verwarming tand&groef-afdeling, 439 kW_{th}
 - verwarming smidse, 84 kW_{th}
- het lozen van huishoudelijk afvalwater via 10 IBA's in oppervlaktewater, max. 3.100 m³/jaar

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	- Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	- Algemene milieuvoorwaarden - geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	- Algemene milieuvoorwaarden - lucht
hoofdstuk 4.6.	- Algemene milieuvoorwaarden - licht
hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	- Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater
afdeling 5.17.1	- Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.17.5	- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen

subafdeling 5.17.3.2 en bijlage 5.17.1	- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten
subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.4.2 en bijlage 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders
subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 20/08/2018

en die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 28/02/2033, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 28/02/2013, verleend door de deputatie

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 20 -09- 2018

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwtechnische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.