

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. SIOEN COATING voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ARDOOIE.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002 en van 16 januari 2004;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002 en het besluit van 19 september 2003 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003 en het besluit van 19 september 2003;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 23.1.1992 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een confectie-coating-coaguleringsbedrijf voor een termijn van 1 jaar op proef;

Gelet op het besluit d.d. 5.3.1992 van de Bestendige Deputatie waarbij aanvullende voorwaarden worden opgelegd aansluitend op de proefvergunning d.d. 23.1.1992;

Gelet op het besluit d.d. 18.2.1993 van de Bestendige Deputatie waarbij de definitieve vergunning wordt verleend voor het verder exploiteren van een confectie-coating-coaguleringsbedrijf voor een termijn tot 23.1.2012;

Gelet op het besluit d.d. 8.6.1993 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een confectie-coating-coaguleringsbedrijf voor een termijn tot 23.1.2012;

Gelet op het besluit d.d. 26.1.1995 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor de melding verandering voor een termijn tot 23.1.2012;

Gelet op het besluit d.d. 11.2.1999 van de Bestendige Deputatie waarbij akte verleend wordt voor de melding verandering voor een termijn tot 23.1.2012;

Gelet op het besluit d.d. 14/12/2000 waarbij vergunning wordt verleend voor de uitbreiding van en toevoeging aan een coatingbedrijf voor een termijn tot 23/1/2012;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 21/10/2003, ingediend door N.V. SIOEN COATING, gevestigd te Fabriekstraat 23 8850 Ardoeie, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Fabriekstraat 23 te Ardoeie,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE)	A	1025/T
ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE)	A	1026/I/2
ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE)	A	1027/N/dl

met als voorwerp : een coatingbedrijf verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.3	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen: (Totale eenheden: 540 kubieke meter per jaar)	3		0				
4.3.b.3	Bedekkingsmidd.: Inr. vr het mech., pneum. of elektrost. aanbrengen van bedekkingsmidd. andere dan sub a) bedoelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 2037,76 kilo watt)	1	A R	1	A	P	J	
4.4	Bedekkingsmiddelen: Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100 °C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m3 (Totale eenheden: 465 kubieke meter)	2		0				
7.1.3	Chemicaliën (zie ook rubrieken 17 en 20.4): niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de produktie, verwerking of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit: van meer dan 10.000 ton (Totale eenheden: 19560 Ton per Jaar)	1	A G M R	0	A	P	J	

12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 3600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 39,3 kilo watt)	2		1	N			
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 25 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.1.1	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 200 kilo watt)	3		0				
16.7.2	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1.000 l tem 10.000 l (Totale eenheden: 1100 liter)	2		1				

17.3.2.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 21 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.3.3	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 51200 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.4.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 30.000 l (Totale eenheden: 99000 liter)	1	A R	0	B			
17.3.5.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5.000 l tem 100.000 l (Totale eenheden: 19700 liter)	2		0				
17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 35000 liter)	2		0				

17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 820000 liter)	2		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 10,68 Ton)	2	G	0				
21.3	Kleurstoffen en pigmenten: opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 200 Ton)	2		1				
23.2.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 1589,26 kilo watt)	1	A R	1	B			
23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 850 Ton)	2		1				
24.4	Laboratoria andere dan deze bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3 (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0				

29.5.2.2	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van > 10 kW tem 200 kW (Totale eenheden: 29 kilo watt)	2		1	N			
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 500 kW (Totale eenheden: 282 kilo watt)	2		1	N			
41.1.3	Textiel (vezels, garen, wol, weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren, kunststoffen en soortgelijke producten): inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 260,25 kilo watt)	1	A R	0	B			
41.5	Opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 7300 Ton)	3		0				
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW (Totale eenheden: 10300 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
59.14.2	Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen: Vervaardiging van coatingpreparaten, lak, inkt en kleefstoffen met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 1000 ton (Totale eenheden: 1380 Ton per Jaar)	1						

59.5.2.3.2	Activiteiten die gebruikmaken van org.oplosmiddelen: Coatingwerkzaamheden: Coating van andere producten: textiel, stoffen, film en papieroppervlakken met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 15 ton. (Totale eenheden: 1380 Ton per Jaar)	1						
------------	---	---	--	--	--	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.3	huishoudelijk afvalwater	540 kubieke meter per jaar
4.3.b.3	coatingafdelingen	2037,76 kilo watt
4.4	ovens	465 kubieke meter
7.1.3	chemicaliën	19560 Ton per Jaar
12.2.2	transformatoren	2000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.3.2	accumulatoren	39,3 kilo watt
15.1.1	voertuigen	25 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties	200 kilo watt
16.7.2	gassen Opslag: 25 flessen van 44 liter	1100 liter
17.3.2.3	gevaarlijke stoffen	21 Ton
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	51200 kilogram
17.3.4.3	gevaarlijke stoffen	99000 liter
17.3.5.2	gevaarlijke vloeistoffen	19700 liter
17.3.6.2	tinstabilisator	4000 liter
17.3.6.2	lankromark	26000 liter
17.3.6.2	dimethylformamide	5000 liter
17.3.7.2	gevaarlijke stoffen	820000 liter
17.3.8.2	milieugevaarlijke stoffen	10,68 Ton
21.3	kleurstoffen en pigmenten	200 Ton
23.2.3	machines	1589,26 kilo watt
23.3	kunststoffen	850 Ton
24.4	labo's	2 Stuks (aantal)
29.5.2.2	machines	29 kilo watt
31.1.1	dieselmotoren	282 kilo watt
41.1.3	machines	260,25 kilo watt
41.5	textiel	7300 Ton
43.1.3	verbrandingsinrichtingen	10300 kilo watt
59.14.2	oplosmiddelen	1380 Ton per Jaar
59.5.2.3.2	oplosmiddel	1380 Ton per Jaar

Een coatingbedrijf :

verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen met :

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van de Watervalstraat met een max. debiet van 0,3 m³/uur, 2,45 m³/dag en 540 m³/jaar
- een coating- installatie van 225 kW met koelventilatoren 37 kW en verwarming 7,5 kW en koelpompen 74 kW en het uitbreiden met een extrusie- coating installatie van 1364,26 kW met koelventilatoren van 110 kW, verwarming 110 kW en koelpompen 110 kW met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 1.380 ton en een thermische naverbrander met een thermisch vermogen van 2.907 kW voor de behandeling van de solventen
- een labo voor kwaliteitscontrole voor de coating van 4 kW en uitbreiden met een labo voor de extrusie met een vermogen van 35,89 kW
- een onderhoudswerkplaats met metaalbewerkingmachines met een totale drijfkracht van 13 kW en uitbreiden met een totale drijfkracht van 16 kW
- twee dieselmotoren van 2 x 141 kW voor de sprinkelinstallatie
- de verpakkingafdeling en het wijzigen met een vermindering aan drijfkracht met 256,5 kW tot 260,25 kW (afwikkelmachine : 46,75 kW, verpakkinginstallatie : 170 kW, 3 afwindtoestellen : 1 x 1,5 kW, 1 x 20 kW en 1 x 22 kW)
- een thermische olieketel met een warmtevermogen van 2.320 kW en een thermische naverbrander met een warmtevermogen van 2.907 kW
- thermopac extrusie : 988 kW
- thermopac extrusie : 3.488 kW
- Elco Klockner : 597 kW
- opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 1.100 liter : propaan
- opslag van giftige stoffen met een totale hoeveelheid van 21 ton : PVC-pastamengsels met kleurstoffen, PU hars in organisch solvent, biociden
- opslag van schadelijke en irriterende stoffen met een totale hoeveelheid van 25.000 kg en uitbreiden met een totale hoeveelheid van 26.200 kg: antimoontrioxide, lijmen en additieven
- opslag van P1- producten met een totale hoeveelheid van 45.000 l en uitbreiden met een totale hoeveelheid van 54.000 l : aceton, isopropanol, ethylacetaat, MEK, vernissen
- opslag van P2- producten met een totale hoeveelheid van 16.000 l en uitbreiden met een totale hoeveelheid van 3.700 l : cyclohexanon, biociden, white spirit, stabilisatoren
- opslag van P3- producten met een totale hoeveelheid van 35.000 l : dimethylformamide, stabilisatoren
- opslag van P4- producten met een totale hoeveelheid van 820.000 l : weekmakers
- opslag van milieugevaarlijke stoffen met een totale hoeveelheid van 10,68 ton : weekmakers, petroleum desdillaten, pigmenten
- opslag van keurstoffen en pigmenten : 200 ton
- opslag van kunststoffen 600 ton en uitbreiden met 250 ton
- opslag van textiel : 7.300 toneen oven voor de coating met een inhoud van 380 m³ en oven voor vernis met een inhoud van 40 m³ en het uitbreiden met een oven voor de extrusie- coating met een inhoud van 45 m³
- een afdeling pastabereiding en kleurmenging met een totale drijfkracht van 317,62 kW en een jaarcapaciteit van 19.560 ton (pastabereiding (Azo) : 90 kW, kleurmenging: 104,62 kW, pompen voor transport van de grondstoffen : 26 kW, distillatie-installatie (riobeer) voor de destillatie van white spirit in een continu proces : 55 kW, 3 mengers : 2 x 15 kW en 1 x 5,5 kW, Egemin (transportinstallatie) : 6,5 kW)
- een H.S. transformator van 1.600 kVA en uitbreiden met een H.S. transformator van 2.000 kVA
- batterijladers met een totaal vermogen van 24,3 kW en het uitbreiden met batterijladers met een totaal vermogen van 15 kW

- een stalling voor 25 vrachtwagens
- 2 luchtcompressoren van elk 55 kW en het uitbreiden met een luchtcompressor van 90 kW

zodat deze voortaan zou omvatten :

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van de Watervalstraat met een max. debiet van 0,3 m³/uur, 2,45 m³/dag en 540 m³/jaar
- een coating- installatie van 225 kW met koelventilatoren 37 kW en verwarming 7,5 kW en koelpompen 74 kW en het uitbreiden met een extrusie- coating installatie van 1364,26 kW met koelventilatoren van 110 kW, verwarming 110 kW en koelpompen 110 kW met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 1.380 ton en een thermische naverbrander met een thermisch vermogen van 2.907 kW voor de behandeling van de solventen
- een oven voor de coating met een inhoud van 380 m³, een oven voor vernis met een inhoud van 40 m³ en een oven voor de extrusie- coating met een inhoud van 45 m³
- een afdeling pastabereiding en kleurmenging met een totale drijfkracht van 317,62 kW en een jaarcapaciteit van 19.560 ton (pastabereiding (Azo) : 90 kW, kleurmenging: 104,62 kW, pompen voor transport van de grondstoffen : 26 kW, distillatie-installatie (ribeer) voor de destillatie van white spirit in een continu proces : 55 kW, 3 mengers : 2 x 15 kW en 1 x 5,5 kW, Egemin (transportinstallatie) : 6,5 kW)
- een H.S. transformator van 1.600 kVA en een H.S. transformator van 2.000 kVA
- batterijladers met een totaal vermogen van 39,3 kW
- een stalling voor 25 vrachtwagens
- 2 luchtcompressoren van elk 55 kW en een luchtcompressor van 90 kW
- een labo voor kwaliteitscontrole voor de coating van 4 kW en een labo voor de extrusie met een vermogen van 35,89 kW
- een onderhoudswerkplaats met metaalbewerkingmachines met een totale drijfkracht van 29 kW
- twee dieselmotoren van 2 x 141 kW voor de sprinkelinstallatie
- de verpakingsafdeling : 260,25 kW (afwikkelmachine : 46,75 kW, verpakingsinstallatie : 170 kW, 3 afwindtoestellen : 1 x 1,5 kW, 1 x 20 kW en 1 x 22 kW)
- een thermische olieketel met een warmtevermogen van 2.320 kW en een thermische naverbrander met een warmtevermogen van 2.907 kW
- thermopac extrusie : 988 kW
- thermopac extrusie : 3.488 kW
- Elco Klockner : 597 kW
- opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 1.100 liter : propaan
- opslag van giftige stoffen met een totale hoeveelheid van 21 ton : PVC-pastamengsels met kleurstoffen, PU hars in organisch solvent, biociden
- opslag van schadelijke en irriterende stoffen met een totale hoeveelheid van 51.200 ton : antimoontrioxide, lijmen en additieven
- opslag van P1- producten met een totale hoeveelheid van 99.000 l : aceton, isopropanol, ethylacetaat, MEK, vernissen
- opslag van P2- producten met een totale hoeveelheid van 19.700 l : cyclohexanon, biociden, white spirit, stabilisatoren
- opslag van P3- producten met een totale hoeveelheid van 35.000 l : dimethylformamide, stabilisatoren
- opslag van P4- producten met een totale hoeveelheid van 820.000 l : weekmakers
- opslag van milieugevaarlijke stoffen met een totale hoeveelheid van 10,68 ton : weekmakers, petroleum desdillaten, pigmenten
- opslag van keurstoffen en pigmenten : 200 ton
- opslag van kunststoffen 850 ton
- opslag van textiel : 7.300 ton

Gelet op het feit dat op datum van 04/11/2003 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.18/12/2003 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/12/2003 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 06/01/2003 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 06/01/2004 van de afdeling Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg van de administratie Gezondheidszorg van het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 02/12/2003 van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/01/2004 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Overwegende dat oorspronkelijk alle vergunningen spraken op Sioen NV en dat dit wordt opgesplitst in 2 bedrijven; dat Sioen New de confectie overneemt en na naamswijziging nv Sioen zal noemen; dat hiervoor een overname ingediend is (waarvan nu meteen akte kan genomen worden) en een naamswijziging (die bij deze formeel meegedeeld wordt aan alle betrokkenen); dat na splitsing dit deel in de 2^{de} klasse zal ingedeeld zijn (en hernieuwing hiervoor zou ondertussen al ingediend zijn bij gemeentebestuur); dat de coating blijft onder NV Sioen en na naamswijziging Sioen Coating zal noemen;

Gelet op de ligging van de inrichting deels gelegen in gebied voor ambachtelijke bedrijven of voor kleine en middelgrote ondernemingen en deels woongebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk :
bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.3. *de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen.* Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot met uitzondering van afvalprodukten van schadelijke aard.

1. De woongebieden :

1.0. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de diverse afvalstoffen zoals papier, viskeuze pasta, verharde plasticresten, vast reinigingsafval, niet recupereerbare vloeibare restanten, afgesneden zelfkanten in aparte containers en vaten gestockeerd worden in afwachting dat de afvalstoffen opgehaald worden door erkende verwervers van afvalstoffen;

Overwegende dat de white spirit welke gebruikt wordt om te reinigen, gedestilleerd en gerecupereerd wordt voor hergebruik in het productieproces;

Overwegende dat het huishoudelijk afvalwater afkomstig is van de sanitaire installaties en geloosd wordt in de openbare riolering van de Watervalstraat die via collectoren het afvalwater afvoert naar de RWZI van Roeselare; dat het gaat om een zuiveringszone A waarvoor de voorwaarden voor lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering gelden;

Overwegende dat het hemelwater afkomstig van de manoeuvreerzone ten noorden van de beide gebouwen rechtstreeks via een koolwaterstof- afscheider wordt geloosd in de Roobeek;

Overwegende dat er een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd in 2000; dat ter hoogte van de opslagtanks van white spirit en MEK grondwaterverontreiniging is vastgesteld (white spirit); dat dit naar alle waarschijnlijkheid te wijten is aan morsverliezen; dat er drie bijkomende boringen zijn uitgevoerd; dat de verontreiniging zeer plaatselijk is; dat er een bijkomende inkuiping werd geplaatst onder het vulpunt van de tanks en dat de tanks voorzien zijn van lekdetectie;

Overwegende dat kadastraal perceel 1027 M opgenomen is in het register van de verontreinigde gronden (fenantreen, Ni, As en Hg); dat voor perceel 1026 L2 er nog geen uitspraak is over opname in het register (wel 2- butanon teruggevonden in de bodem en MTBE in het grondwater); dat er nog geen zicht is op de kwantitatieve waarden; dat er momenteel een beschrijvend bodemonderzoek lopende is voor verontreiniging met minerale olie ter hoogte van de ondergrondse tanks;

Overwegende dat de opslag van gevaarlijke stoffen en afvalstoffen gebeurt in een aparte loods die ingekuipt is;

Overwegende dat er geen gebruik meer wordt gemaakt van grondwater; dat de exploitant hiervan melding heeft gedaan aan de Bestendige Deputatie op 27/8/2003;

Overwegende dat het machinepark zich bevindt in gesloten gebouwen; dat de dichtste vreemde woningen gelegen zijn langs de Fabriekstraat; dat de luidruchtigste activiteiten gebeuren in de afdeling coating; dat het gebouw waar de confectie is ondergebracht fungeert als geluidsbarrière voor de woningen in de Fabriekstraat; dat de nieuwe extrusie-coating zich bevindt op ca. 300 meter van de woningen in de Watervalstraat; dat er gesteld mag worden dat het geluid tot een voor de omgeving aanvaardbaar niveau kan worden gebracht;

Overwegende dat er volcontinu wordt gewerkt; dat het bedrijf paalt aan woongebied; dat ter vrijwaring van het woongebied rustversturende activiteiten afkomstig van het transport beperkt worden;

Overwegende dat de belangrijkste emissiepunten de volgende zijn:

- schoorstenen van de verwarmingsinstallaties
- schoorstenen van thermische olieketels
- luchtbehandelingsinstallaties;

Overwegende dat de installatie voor directe coating enerzijds bestaat uit het aanbrengen van een pasta (PVC + weekmaker) op een weefsel dat gedroogd wordt en waarbij de afgassen naverbrand worden in een regeneratieve naverbrander en anderzijds het aanbrengen van een vernislaag op basis van solventen waarbij de afgassen verbrand worden in een thermische naverbrander;

Overwegende dat het aanbrengen van een vernislaag valt onder activiteiten die gebruik maken van oplosmiddelen;

Overwegende dat de installatie voor het aanbrengen van vernissen reeds vergund was vóór 1/4/2001; dat gesteld mag worden dat het gaat om een bestaande installatie; dat voor bestaande installaties aan de emissiegrenswaarden dient voldaan op 31 oktober 2007;

Overwegende dat de emissiegrenswaarde voor een verbruik van > 15 ton oplosmiddel/jaar, voor het drogen van vernis vastgesteld is op 50 mg C/Nm³; dat uit de meetresultaten gebleken is dat voor het aanbrengen en drogen van vernis op een coating de emissies ruimschoots voldoen aan de norm;

Overwegende dat de emissies afkomstig van de regeneratieve naverbrander niet op basis zijn van solventen, maar op basis van weekmakers (weinig vluchtige bestanddelen ftalaten); dat de CO emissie afkomstig van de regeneratieve naverbrander met een waarde van 182,76 mg/Nm³ wel hoger ligt dan de algemene emissiegrenswaarde voor lucht maar dat de massastroom waarbij de emissiegrenswaarde van toepassing is niet wordt overschreden; dat de exploitant tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaard heeft dat de regeneratieve naverbrander geregeld zal bijgesteld worden naar aanleiding van periodieke onderhoudsbeurten;

Overwegende dat de nieuwe extrusie-coating gebruik maakt van granulaten die in een extruder worden gesmolten en waarbij een film wordt gevormd die in twee lagen op een drager wordt aangebracht; dat de pasta gedroogd wordt in een oven; dat de afgassen verbrand worden in een regeneratieve naverbrander; dat er geen vernislaag wordt aangebracht;

Overwegende dat de emissies van de kleine stookinstallaties voldoen aan de vastgestelde emissiegrenswaarden;

Overwegende dat de solventen afkomstig van het aanbrengen op de coatinglaag vernietigd worden in een thermische naverbrander; dat uit de analyse resultaten gebleken is dat er voldaan wordt aan de algemene emissiegrenswaarden voor lucht;

Overwegende dat de Afdeling Algemeen Milieu – en Natuurbeleid Sectie Lucht advies heeft verstrekt; dat de conclusies als volgt kunnen worden samengevat:

- in het kader van de Europese solventrichtlijn 99/13/EG dienen inrichtingen die geleide en diffuse VOS emissies verbruiken vanaf 2005-2007 aan banden te worden gelegd;
- momenteel bestaan er geen alternatieve solvent vrije producten die aan de kwalitatieve vereisten van het eindproduct voldoen; dit wordt bevestigd in een studie die i.o.v. de Sectie lucht in 2003 door het studiebureau ERM werd uitgevoerd;
- de VOS emissies komen enkel geleid vrij en worden nabehandeld in een thermische naverbrander, waardoor de emissie klein is t.o.v. het totale VOS- emissieplafond (30 ton vs 139 kiloton);
- uit de solventboekhouding die bij de aanvraag werd toegevoegd blijkt dat de VOS emissies voldoen aan de bepalingen van de solventrichtlijn, de totale emissie bedraagt immers slechts ca. 1,5 % van de solventinput;
- de uitbreiding met een nieuwe extrusie - coating afdeling zal geen extra VOS emissies teweegbrengen;
- de aanvraag wordt gunstig geadviseerd en er dienen geen bijkomende voorwaarden te worden opgelegd;

Overwegende dat er twee dioxinemetingen zijn uitgevoerd op de regeneratieve naverbrander, dat er geen dioxine resultaten beschikbaar zijn van de thermische naverbrander; dat er gewerkt wordt met PVC; dat voor de naverbranding van afgassen afkomstig van de thermische en regeneratieve naverbrander een emissiegrenswaarde en een periodieke meting voor dioxines wordt opgelegd;

Overwegende dat bij het stilvallen van de regeneratieve thermische naverbrander gebruik moet worden gemaakt van de noodschouw;

Overwegende dat het in het kader van een GPBV-bedrijf en de hernieuwing van de vergunning noodzakelijk is dat er periodiek een evaluatie wordt gemaakt van de mogelijkheden om afvalstoffen te voorkomen en nuttig te gebruiken;

Overwegende dat bij definitieve stopzetting de opslag van grondstoffen en afvalstoffen onmiddellijk opgehaald worden en verwijderd worden in daartoe vergunde inrichtingen;

Overwegende dat de afdelingen keuken, opslag weefsels, opslag pigmenten, vol automatische menginstallatie van elkaar zijn gescheiden met een compartimenteringwand van Rf 1 uur en deuren van RF ½ uur, die ofwel steeds automatisch sluiten of bij brand automatisch sluiten; dat de dragende structuur betonkolommen zijn, of dragend metselwerk met een brandweerstand van min. Rf ½ uur;

Overwegende dat er brandluiken zijn aangebracht in de productiehal en het magazijn; dat alle gebouwen gesprinklerd zijn, behalve de opslag van de solventen die volledig

apart staat en voorzien is van blustoestellen; dat in alle werkruimten brandblustoestellen en brandhaspels zijn aangebracht;

Overwegende dat de ovens van de coating uitgerust zijn met half automatische koolzuurblusinstallaties; dat de nieuwbouw omringd is door een brandweg; dat de accumulatoren zich in een aparte ruimte bevinden; dat er een interne brandweerploeg aanwezig is; dat de exploitant tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaard heeft dat bluswater opgevangen kan worden;

Overwegende dat het verbruik aan solventen op jaarbasis geschat mag worden op 1380 ton; dat het om een GPBV- bedrijf gaat;

Overwegende dat de conclusies van de toetsing aan een PGPBV- bedrijf de volgende zijn:

- 1) Worden alle passende preventieve maatregelen getroffen tegen verontreiniging?
Werden de eventuele nodige bijzondere voorwaarden opgelegd?
Zijn er emissiegrenswaarden voor de verontreinigende stoffen?
Kunnen met de exploitatievoorwaarden de milieukwaliteitsnormen gehaald worden?
 - inzake de luchtverontreiniging zijn de emissies vooral deze die afkomstig zijn van de verbranding van afgassen van de regeneratieve en thermische naverbranding; de emissienormen van Vlare II zijn voldoende voor het beperken ervan;
 - het verbruik aan oplosmiddel/jaar bedraagt 1380 ton en volgens bijlage 5.59.1. 8° van Titel II van Vlare II is voor een verbruik van meer dan 15 ton oplosmiddel op jaarbasis, voor het drogen van vernis de emissiegrenswaarde in afgassen vastgesteld op 50 mg C/Nm³; meetresultaten tonen aan dat er ruimschoots wordt voldaan aan die norm;
 - uit de solventboekhouding blijkt dat de VOS emissies voldoen aan de bepalingen van de solventrichtlijn, de totale emissie bedraagt immers slechts ca. 1,5 % van de solventinput;
 - voor de RNV (regeneratieve naverbrander) waren de dioxines op het niveau van de detectiegrens;
 - aangezien er PVC- pasta 's verwerkt worden en dat er een bijkomende extrusie-coating installatie wordt geplaatst zijn dioxines niet helemaal uit te sluiten; een norm van 0,1 ng TEQ/Nm³ bij een temperatuur van 273° K, druk 101,3 kPa en een zuurstofgehalte van 18 % lijkt aangewezen;
 - met het gebruik van de regeneratieve naverbrander zijn de geurproblemen opgelost;
 - de emissies zijn dermate laag dat de milieukwaliteitsnormen niet in het gedrang komen.
- 2) Toetsing aan de BBT:
 - er is geen BREF wel een BBT- studie van het VITO; de opgevangen VOS worden naar een brander geleid zodat een bijkomende emissiereductie van 95-98 % wordt bekomen; (BBT textielveredeling p. 179);
 - een studie uitgevoerd door het studiebureau ERM i.o.v. de sectie lucht heeft aangetoond dat er geen alternatieve solventvrije producten bestaan die dezelfde kwalitatieve vereisten waarborgen waaraan het eindproduct moet voldoen;
 - het gebruik van een regeneratieve naverbrander voor de vernietiging van de ftalaten en het gebruik van een thermische naverbrander voor solventen kunnen beschouwd worden als de BBT;
- 3) Zijn er passende maatregelen voor andere dan normale bedrijfsomstandigheden?
Calamiteiten procedure:
 - er zijn geen abnormale omstandigheden die grote emissies zullen teweegbrengen; de naverbranders werken continu, ook gedurende de nacht en de weekends; ca. tweemaal per jaar worden de naverbranders stilgelegd voor nazicht en onderhoud;
 - bij stilvallen van de regeneratieve naverbrander-thermische naverbrander dient gebruik te worden gemaakt van de noodschouw;

- 4) Wordt overeenkomstig de EG-richtlijn 75/442/EEG van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen het ontstaan van afvalstoffen voorkomen? Worden waar dat niet gebeurt die stoffen ten nutte gemaakt of wanneer dat technisch en economisch onmogelijk is, zodanig verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt?
- door recyclage en via neutralisatie van lijmcomponenten in de geprepareerde pasta's waardoor de houdbaarheid kon verlengd worden heeft men een reductie van afvalpasta bekomen van 16,72 %;
 - momenteel wordt er een onderzoek gedaan om de lijm "on line" toe te voegen waardoor er geen restpasta's meer zullen zijn;
 - afvalpasta in vaste vorm wordt als grondstof gebruikt voor vloertegels;
 - white spirit wordt gedestilleerd in het bedrijf waardoor er minder opslag is en ook minder afvaltransport; enkel het sediment wordt nog afgevoerd naar Indaver;
 - snijlinten (2/3 van de restafval) worden afgevoerd naar Duitsland (Hamburg) om HCl te produceren (via pyrolyse);
 - de restpasta's worden hergebruikt als grondstof voor vloertegels.
 - de verwijdering van weekmaker gebeurt bij middel van een regeneratieve naverbrander; hierdoor voorkomt men de vorming van aerosolen die bij het vroeger systeem afgevoerd moesten worden; een besparing van ca. 57 ton af te voeren afval;
 - verdere evaluatie en mogelijkheden dienen onderzocht te worden om a) afvalstoffen te voorkomen en b) nuttig toe te passen;
 - momenteel zijn andere technieken niet nodig;
- 5) Wordt de energie op doelmatige wijze gebruikt?
- de vroegere thermische naverbrander werd in november 1999 vervangen door een nieuwe thermische naverbrander met recuperatie van de vrijkomende verbranding van de solventen voor de opwarming van de thermische olie; aangezien er onvoldoende warmte kan geproduceerd worden via de naverbranding is bijstook met aardgas noodzakelijk;
 - uit de milieuaudit blijkt dat het gasverbruik schommelt rond de 0,011 GJ/meter, de productie aan coating bedraagt max. 100.000 meter/dag (32.600.000 meter/jaar) of een gasverbruik van 358.600 GJ/jaar of 0,359 PJ/jaar;
 - de energie van de thermische naverbrander wordt gebruikt voor de verwarming van de thermische olie;
 - de vervanging van de elektrofilter door een regeneratieve naverbrander heeft geleid tot een reductie van het energieverbruik;
 - de compressoren zijn uitgerust met frequentieregelaars;
 - er is een energie audit uitgevoerd; er dienen geen bijkomende energiebesparingen te gebeuren
- 6) Worden de nodige maatregelen getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken? Vergt de bedrijfsveiligheid van het proces of de activiteit de toepassing van een andere techniek?
- De nodige maatregelen zijn genomen om ongevallen te voorkomen en andere technieken zijn niet nodig;
 - de inkuipingen zijn gebeurd daar waar tanks staan en waar de solvent opslagplaats is; daar waar vloeibare grondstoffen opgeslagen worden is een drain voorzien bij de deuren/ poort openingen welke verbonden is met een ondergrondse opslagtank;
 - alle installaties zijn gesprinkeld, daar waar nodig is blusschuim voorzien; alleen de solvent opslagplaats is niet gesprinkeld maar staat volledig apart en is wel voorzien van blustoestellen;
 - men beschikt over een eerste interventieploeg;
 - de gebouwen zijn opgetrokken uit beton en de dragers zijn eveneens in beton, de afdelingen keuken, opslag weefsels, opslag pigmenten, vol automatische menginstallatie zijn van elkaar gescheiden en gecompartmenteerd;
 - noodprocedure voor brand is aanwezig en uit brandoefeningen van 2001 blijkt dat er geen procedureveranderingen noodzakelijk waren;
 - accumulatoren zijn ondergebracht in een aparte ruimte zodat dat knelpunt van voorgaande jaren wegvalt;

- 7) Worden bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen?
- Bij definitieve stopzetting worden de meest kritische zaken zoals de opslag van grondstoffen en afvalstoffen onmiddellijk opgehaald en verwijderd naar daartoe vergunde inrichtingen;
- 8) Werd er voldaan aan de nieuwe wettelijke bepalingen van de Gemeenschap die nog niet werden omgezet?
- momenteel zijn er geen nieuwe EU richtlijnen die op de sector van de coating van toepassing zijn die nog moeten omgezet worden;
 - opvolgen van het Europees groenboek voor PVC; bespreekt de gevolgen van PVC, het gebruik van additieven zoals lood, cadmium (stabilisatoren om beschadiging door hitte en licht te voorkomen) en ftalaten (weekmakers); er wordt gezocht naar een vervangproduct voor PVC; voorlopig geen alternatieven voor gebruik van ftalaten in weekmakers;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: in het verleden is er 2 maal na elkaar een dioxinemeting gebeurd; toen waren de waarden onder de norm; een installatie kan wel veranderen in de tijd; het betreft wel dure metingen; alle ruimten zijn zo ingekuipt dat de gevaarlijke stoffen ernaartoe kunnen; het bluswater kan zo ook met drains afgevoerd worden; de regeneratieve naverbrander wordt jaarlijks onderhouden; we kunnen met de firma bespreken om de CO-emissie op die manier naar beneden te halen;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1 : er wordt akte genomen van de melding overname van de confectie-afdeling door NV New Sioen. De coating-afdeling blijft NV Sioen, maar wordt na naamswijziging NV Sioen Coating.

Artikel 2

§ 1. Aan N.V. SIOEN COATING, gevestigd te Fabriekstraat 23 8850 Ardoeie wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Fabriekstraat 23 te Ardoeie,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE)	A	1025/T
ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE)	A	1026/I/2
ARDOOIE 1 AFD (ARDOOIE)	A	1027/N/dl

met als voorwerp : een coatingbedrijf verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.3	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen: (Totale eenheden: 540 kubieke meter per jaar)	3		0				
4.3.b.3	Bedekkingsmidd.: Inr. vr het mech., pneum. of elektrost. aanbrengen van bedekkingsmidd. andere dan sub a) bedoelde inrichtingen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 2037,76 kilo watt)	1	A R	1	A	P	J	
4.4	Bedekkingsmiddelen: Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100 °C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m3 (Totale eenheden: 465 kubieke meter)	2		0				

7.1.3	Chemicaliën (zie ook rubrieken 17 en 20.4): niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de productie, verwerking of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit: van meer dan 10.000 ton (Totale eenheden: 19560 Ton per Jaar)	1	A G M R	0	A	P	J	
12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 3600 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 39,3 kilo watt)	2		1	N			
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 25 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.1.1	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkkr.: 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 200 kilo watt)	3		0				

16.7.2	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1.000 l tem 10.000 l (Totale eenheden: 1100 liter)	2		1				
17.3.2.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van meer dan 1 ton (Totale eenheden: 21 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.3.3	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 51200 kilogram)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.4.3	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 30.000 l (Totale eenheden: 99000 liter)	1	A R	0	B			

17.3.5.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5.000 l tem 100.000 l (Totale eenheden: 19700 liter)	2		0				
17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 35000 liter)	2		0				
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 820000 liter)	2		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 10,68 Ton)	2	G	0				
21.3	Kleurstoffen en pigmenten: opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 200 Ton)	2		1				

23.2.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 1589,26 kilo watt)	1	A R	1	B			
23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 850 Ton)	2		1				
24.4	Laboratoria andere dan deze bedoeld in rubrieken 24.1 24.2 en 24.3 (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	3		0				
29.5.2.2	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van > 10 kW tem 200 kW (Totale eenheden: 29 kilo watt)	2		1	N			
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 500 kW (Totale eenheden: 282 kilo watt)	2		1	N			

41.1.3	Textiel (vezels, garen, wol, weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren, kunststoffen en soortgelijke producten): inrichtingen voor het mechanisch behandelen van textiel met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 260,25 kilo watt)	1	A R	0	B			
41.5	Opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 7300 Ton)	3		0				
43.1.3	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 5.000 kW (Totale eenheden: 10300 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
59.14.2	Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen: Vervaardiging van coatingpreparaten, lak, inkt en kleefstoffen met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 1000 ton (Totale eenheden: 1380 Ton per Jaar)	1						
59.5.2.3.2	Activiteiten die gebruikmaken van org.oplosmiddelen: Coatingwerkzaamheden: Coating van andere producten: textiel, stoffen, film en papieroppervlakken met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 15 ton. (Totale eenheden: 1380 Ton per Jaar)	1						

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.3	huishoudelijk afvalwater	540 kubieke meter per jaar
4.3.b.3	coatingafdelingen	2037,76 kilo watt
4.4	ovens	465 kubieke meter
7.1.3	chemicaliën	19560 Ton per Jaar
12.2.2	transformatoren	2000 kilo Volt-Ampere

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.2	transformatoren	1600 kilo Volt-Ampere
12.3.2	accumulatoren	39,3 kilo watt
15.1.1	voertuigen	25 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koelinstallaties	200 kilo watt
16.7.2	gassen Opslag: 25 flessen van 44 liter	1100 liter
17.3.2.3	gevaarlijke stoffen	21 Ton
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	51200 kilogram
17.3.4.3	gevaarlijke stoffen	99000 liter
17.3.5.2	gevaarlijke vloeistoffen	19700 liter
17.3.6.2	tinstabilisator	4000 liter
17.3.6.2	lankromark	26000 liter
17.3.6.2	dimethylformamide	5000 liter
17.3.7.2	gevaarlijke stoffen	820000 liter
17.3.8.2	milieugevaarlijke stoffen	10,68 Ton
21.3	kleurstoffen en pigmenten	200 Ton
23.2.3	machines	1589,26 kilo watt
23.3	kunststoffen	850 Ton
24.4	labo's	2 Stuks (aantal)
29.5.2.2	machines	29 kilo watt
31.1.1	dieselmotoren	282 kilo watt
41.1.3	machines	260,25 kilo watt
41.5	textiel	7300 Ton
43.1.3	verbrandingsinrichtingen	10300 kilo watt
59.14.2	oplosmiddelen	1380 Ton per Jaar
59.5.2.3.2	oplosmiddel	1380 Ton per Jaar

Een coatingbedrijf :

verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen met :

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van de Watervalstraat met een max. debiet van 0,3 m³/uur, 2,45 m³/dag en 540 m³/jaar
- een coating- installatie van 225 kW met koelventilatoren 37 kW en verwarming 7,5 kW en koelpompen 74 kW en het uitbreiden met een extrusie- coating installatie van 1364,26 kW met koelventilatoren van 110 kW, verwarming 110 kW en koelpompen 110 kW met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 1.380 ton en een thermische naverbrander met een thermisch vermogen van 2.907 kW voor de behandeling van de solventen
- een labo voor kwaliteitscontrole voor de coating van 4 kW en uitbreiden met een labo voor de extrusie met een vermogen van 35,89 kW
- een onderhoudswerkplaats met metaalbewerkingmachines met een totale drijfkracht van 13 kW en uitbreiden met een totale drijfkracht van 16 kW
- twee dieselmotoren van 2 x 141 kW voor de sprinkelinstallatie
- de verpakkingafdeling en het wijzigen met een vermindering aan drijfkracht met 256,5 kW tot 260,25 kW (afwikkelmachine : 46,75 kW, verpakkinginstallatie : 170 kW, 3 afwindtoestellen : 1 x 1,5 kW, 1 x 20 kW en 1 x 22 kW)
- een thermische olieketel met een warmtevermogen van 2.320 kW en een thermische naverbrander met een warmtevermogen van 2.907 kW

- thermopac extrusie : 988 kW
- thermopac extrusie : 3.488 kW
- Elco Klockner : 597 kW
- opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 1.100 liter : propaan
- opslag van giftige stoffen met een totale hoeveelheid van 21 ton : PVC-pastamengsels met kleurstoffen, PU hars in organisch solvent, biociden
- opslag van schadelijke en irriterende stoffen met een totale hoeveelheid van 25.000 kg en uitbreiden met een totale hoeveelheid van 26.200 kg: antimoontrioxide, lijmen en additieven
- opslag van P1- producten met een totale hoeveelheid van 45.000 l en uitbreiden met een totale hoeveelheid van 54.000 l : aceton, isopropanol, ethylacetaat, MEK, vernissen
- opslag van P2- producten met een totale hoeveelheid van 16.000 l en uitbreiden met een totale hoeveelheid van 3.700 l : cyclohexanon, biociden, white spirit, stabilisatoren
- opslag van P3- producten met een totale hoeveelheid van 35.000 l : dimethylformamide, stabilisatoren
- opslag van P4- producten met een totale hoeveelheid van 820.000 l : weekmakers
- opslag van milieugevaarlijke stoffen met een totale hoeveelheid van 10,68 ton : weekmakers, petroleum desdillaten, pigmenten
- opslag van keurstoffen en pigmenten : 200 ton
- opslag van kunststoffen 600 ton en uitbreiden met 250 ton
- opslag van textiel : 7.300 toneen oven voor de coating met een inhoud van 380 m³ en oven voor vernis met een inhoud van 40 m³ en het uitbreiden met een oven voor de extrusie- coating met een inhoud van 45 m³
- een afdeling pastabereiding en kleurmenging met een totale drijfkracht van 317,62 kW en een jaarcapaciteit van 19.560 ton (pastabereiding (Azo) : 90 kW, kleurmenging: 104,62 kW, pompen voor transport van de grondstoffen : 26 kW, distillatie-installatie (riobeer) voor de destillatie van white spirit in een continu proces : 55 kW, 3 mengers : 2 x 15 kW en 1 x 5,5 kW, Egemin (transportinstallatie) : 6,5 kW)
- een H.S. transformator van 1.600 kVA en uitbreiden met een H.S. transformator van 2.000 kVA
- batterijladers met een totaal vermogen van 24,3 kW en het uitbreiden met batterijladers met een totaal vermogen van 15 kW
- een stalling voor 25 vrachtwagens
- 2 luchtcompressoren van elk 55 kW en het uitbreiden met een luchtcompressor van 90 kW
-

zodat deze voortaan zou omvatten :

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering van de Watervalstraat met een max. debiet van 0,3 m³/uur, 2,45 m³/dag en 540 m³/jaar
- een coating- installatie van 225 kW met koelventilatoren 37 kW en verwarming 7,5 kW en koelpompen 74 kW en het uitbreiden met een extrusie- coating installatie van 1364,26 kW met koelventilatoren van 110 kW, verwarming 110 kW en koelpompen 110 kW met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 1.380 ton en een thermische naverbrander met een thermisch vermogen van 2.907 kW voor de behandeling van de solventen
- een oven voor de coating met een inhoud van 380 m³, een oven voor vernis met een inhoud van 40 m³ en een oven voor de extrusie- coating met een inhoud van 45 m³

- een afdeling pastabereiding en kleurmenging met een totale drijfkracht van 317,62 kW en een jaarcapaciteit van 19.560 ton (pastabereiding (Azo) : 90 kW, kleurmenging: 104,62 kW, pompen voor transport van de grondstoffen : 26 kW, distillatie-installatie (riobeer) voor de destillatie van white spirit in een continu proces : 55 kW, 3 mengers : 2 x 15 kW en 1 x 5,5 kW, Egemin (transportinstallatie) : 6,5 kW)
- een H.S. transformator van 1.600 kVA en een H.S. transformator van 2.000 kVA
- batterijladers met een totaal vermogen van 39,3 kW
- een stalling voor 25 vrachtwagens
- 2 luchtcompressoren van elk 55 kW en een luchtcompressor van 90 kW
- een labo voor kwaliteitscontrole voor de coating van 4 kW en een labo voor de extrusie met een vermogen van 35,89 kW
- een onderhoudswerkplaats met metaalbewerkingmachines met een totale drijfkracht van 29 kW
- twee dieselmotoren van 2 x 141 kW voor de sprinkelinstallatie
- de verpakkingsafdeling : 260,25 kW (afwikkelmachine : 46,75 kW, verpakkingsinstallatie : 170 kW, 3 afwindtoestellen : 1 x 1,5 kW, 1 x 20 kW en 1 x 22 kW)
- een thermische olieketel met een warmtevermogen van 2.320 kW en een thermische naverbrander met een warmtevermogen van 2.907 kW
- thermopac extrusie : 988 kW
- thermopac extrusie : 3.488 kW
- Elco Klockner : 597 kW
- opslag van gassen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 1.100 liter : propaan
- opslag van giftige stoffen met een totale hoeveelheid van 21 ton : PVC-pastamengsels met kleurstoffen, PU hars in organisch solvent, biociden
- opslag van schadelijke en irriterende stoffen met een totale hoeveelheid van 51.200 ton : antimoontrioxide, lijmen en additieven
- opslag van P1- producten met een totale hoeveelheid van 99.000 l : aceton, isopropanol, ethylacetaat, MEK, vernissen
- opslag van P2- producten met een totale hoeveelheid van 19.700 l : cyclohexanon, biociden, white spirit, stabilisatoren
- opslag van P3- producten met een totale hoeveelheid van 35.000 l : dimethylformamide, stabilisatoren
- opslag van P4- producten met een totale hoeveelheid van 820.000 l : weekmakers
- opslag van milieugevaarlijke stoffen met een totale hoeveelheid van 10,68 ton : weekmakers, petroleum desdillaten, pigmenten
- opslag van keurstoffen en pigmenten : 200 ton
- opslag van kunststoffen 850 ton
- opslag van textiel : 7.300 ton

§ 2. de besluiten van de Bestendige Deputatie d.d. 18/02/1993, 08/06/1993, 26/01/1995, 11/02/1999 en 14/12/2000 waarbij vergunning en akte verleend werd aan de inrichting worden opgeheven

Artikel 3

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

1. **die aanvangt op** behoudens wanneer :
- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
 - b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op** behoudens wanneer :
- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 5

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V27: Bedekkingsmiddelen, kleurstoffen en pigmenten:
Hoofdstuk 5.4
- V30: Chemicaliën:
Hoofdstuk 5.7 en bijlage 5.7
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V44: Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten:
Afdeling 5.16.5 en bijlage 5.16.1, bijlage 5.16.2
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd Afdeling 5.20.2: petroleumraffinaderijen) en Hoofdstuk 5.43
- V63 Kunststoffen:
Hoofdstuk 5.23
- V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V82: Textiel:
Hoofdstuk 5.41
- V98 Activiteiten die gebruikmaken van organische oplosmiddelen
Hoofdstuk 5.59

Bijzondere vergunningsvoorwaarden:

- de productie mag continu worden uitgebaat;
- vrachtwagenverkeer is niet toegelaten tussen 22 uur en 07 uur;
- de concentraties aan dioxines dienen om de drie jaar te worden gemeten gedurende een minimale periode van 24 uren op de afgassen afkomstig van de regeneratieve naverbrander en thermische naverbrander; de emissiegrenswaarde wordt vastgesteld op 0,1 ng TEQ/Nm³ op alle in een bemonsteringstijd van minimum 6 en maximum 8 uur gemeten gemiddelden waarden; de dioxine meetresultaten dienen herleid te worden tot volgende omstandigheden:
 - temperatuur: 0° C;
 - druk: 101,3 kPa;
 - droog gas;
 - zuurstofgehalte van 18 %;
 de resultaten dienen opgestuurd te worden naar de Bestendige Deputatie, de VMM, de Afdeling Milieu- inspectie en de Afdeling Milieuvergunningen; de termijn van de periodieke metingen begint te lopen vanaf datum van het vergunningsbesluit;

- bij het stilvallen van de regeneratieve – thermische naverbrander dient de noodschouw gebruikt te worden;
- om de vijf jaar dient een evaluatieverslag te worden opgemaakt waarin de mogelijkheden worden onderzocht om afvalstoffen te voorkomen en afvalstoffen nuttig toe te passen; het verslag dient opgestuurd te worden naar de Bestendige Deputatie, de OVAM en de Afdeling Milieuvergunningen;
- bij definitieve stopzetting van de exploitatie dienen de opslag van grondstoffen en afvalstoffen onmiddellijk opgehaald te worden en desnoods verwijderd te worden in daartoe vergunde inrichtingen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003 en het besluit van 19 september 2003;

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 6

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 7

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 12/02/2004

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De gouverneur-voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.