



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2024-0128 - Referentie OMV-loket 2024070863 - V3

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 19 juni 2025.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels, de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Maarten Puls

De Voorzitter,

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Aanvrager stedenbouw en milieu:** nv Borealis Antwerpen, gevestigd Industrieweg 148 te 3583 Paal (KBO 472.876.879)
- **Adres stedenbouw en milieu:** Nieuwe Weg 1 te 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20200420-0071
- **Referentie OMV-loket:** 2024070863 - V3
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2024-0128

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:** 1-H-174L2, 1-H-174M2, 1-H-174R en 1-H-174S
- **Kadastrale gegevens stedenbouw:** 1-H-174L2 en 1-H-174M2
- **Planologische bestemming stedenbouw en milieu:**
De inrichting is gelegen in een zone bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel 1) volgens het gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (GRUP) 'Waaslandhaven fase 1 en omgeving', goedgekeurd op 16 december 2005.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een chemisch bedrijf en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op de kadastrale percelen 15-H-174L2 en 15-H-174M2:
 - de uitbreiding van een magazijn;
 - de plaatsing van sanitaire containerunits met kleedkamer en refter;
 - de plaatsing van containerunits voor een refter MH;
 - de plaatsing van containerunits voor een dispatchkantoor;
 - de plaatsing van containerunits voor engineering;
 - de plaatsing van containerunits voor een ontvangstruimte IKO;

OMGP-2024-0128
nv Borealis Antwerpen

- de plaatsing van containerunits voor een winkel;
- de plaatsing van een korrelafscheidput / granulaatafscheider;
- de oprichting van een valbeveiliging;
- de (her)aanleg van bedrijfsverharding;
- de aanmerkelijke wijziging van het reliëf voor de aanleg van een infiltratieveld;
- het verder exploiteren van 33 airco's met een totaalvermogen van 28,35 kW (16.3.2.b – vermindering met 1,72 kW) en het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 15-H-174L2, 15-H-174M2, 15-H-174R en 15-H-174S door uitbreiding met:
 - de lozing van bemalingswater via een tijdelijke waterzuiveringsinstallatie met een lozingsdebiet van 6 m³/uur, 142 m³/dag en 3.000 m³/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.2);
 - de opslag van 23,400 ton antioxidant, tot een totaal van 1.386,386 ton schadelijke stoffen (17.3.6.3);
 - de opslag van 72,8 m³ hout in een magazijn, tot een totaal van 1.242,8 m³ (*incl. administratieve rechtzetting van het rubrieknummer - 19.6.1.c*);
 - een tijdelijke bemaling met een max. netto opgepompt debiet van 3.000 m³/jaar i.f.v. de plaatsing van een zeefinstallatie voor de voorzuivering van hemelwater (53.2.2.a).

Rubricering: 3.6.3.2 - 16.3.2.b - 17.3.6.3 - 19.6.1.c - 53.2.2.a.

De vergunning voor de bemaling en bijhorende zuivering en lozing van bemalingswater wordt aangevraagd voor een termijn van 12 maanden. De vergunning voor de containerunits en bijhorende airco's wordt gevraagd voor een termijn van 5 jaar. Voor het overige wordt een termijn van onbepaalde duur gevraagd.

De aanvraag omvat ook:

- een verzoek tot afwijking van de bepalingen van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater van 10 februari 2023. De aanvrager wenst geen hemelwateropvang te voorzien.
- een verzoek tot afwijking van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden. De aanvrager wenst voor de lozing van het water van de tijdelijke bemaling i.f.v. de plaatsing van een zeefinstallatie volgende lozingsnormen:

Parameter	Norm (µg/l)
perfluor-n-butaanzuur (PFBA)	0,1
perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA)	0,1
perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)	0,1
perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA)	0,1
perfluor-n-octaanzuur (PFOA)	0,1
perfluor-n-nonaanzuur (PFNA)	0,1
perfluor-n-decaanzuur (PFDA)	0,1
perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA)	0,1
perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA)	0,1
perfluor-n-tridecaanzuur (PFTrDA)	0,1
perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA)	0,1
perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA)	0,1
perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)	0,1
perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)	0,1
perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS)	0,1
perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)	0,1
perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS)	0,1
perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS)	0,1
perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS)	0,1
4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)	0,1
8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)	0,1
perfluor-n-octaansulfonamide (PFOSA)	0,1

Parameter	Norm (µg/l)
N-methylperfluor-n-octaansulfonamide (MePFOSA)	0,1
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide (EtPFOSA)	0,1
N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (MePFOSAA)	0,1
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)	0,1
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)	0,1
6:2/8:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2/8:2 diPAP)	0,1
perfluor-2-propoxypropaanzuur (HFPO-DA)	0,1
4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	0,1
perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	0,1
6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)	0,1
10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)	0,1
perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA)	0,1
perfluor-n-dodecaansulfonzuur (PFDoDS)	0,1
perfluor-n-undecaansulfonzuur (PFUnDS)	0,1
perfluor-n-tridecaansulfonzuur (PFTrDS)	0,1
6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP)	0,1
perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA)	0,1
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide (MePFBSA)	0,1
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide azijnzuur (MePFBSAA)	0,1
perfluor-n-hexaansulfonamide (PFHxSA)	0,1
perfluor-octaanzuur (som van lineaire en vertakte vormen) (PFOAtotaal)	0,1
perfluor-octaansulfonzuur (som van lineaire en vertakte vormen) (PFOSAtotaal)	0,1
perfluor-octaansulfonamide (som van lineaire en vertakte vormen) (PFOSAtotaal)	0,1
N-methylperfluor-octaansulfonamide (som van lineaire en vertakte vormen) (MePFOSAtotaal)	0,1
N-ethylperfluor-octaansulfonamide (som van lineaire en vertakte vormen) (EtPFOSAtotaal)	0,1
perfluor-hexaansulfonzuur (som van lineaire en vertakte vormen) (PFHxStotaal)	0,1

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de lozing van bemalingswater via een tijdelijke waterzuiveringsinstallatie met een lozingsdebiet van 6 m³/uur, 142 m³/dag en 3.000 m³/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.2)
- de opslag van 3,53 ton biociden, waaronder 1.905 kg javel en 1.621 kg koelwaterbehandelingsproducten (5.3.2);
- een diesilverdeelslang (6.5.1);
- installaties voor de fabricatie van 235.000 ton/jaar polymeren waaronder 95.000 ton COMP, 70.000 ton LDPE1 en 70.000 ton LDPE2 (7.11.1.h – 7.12.1.a - 20.4.1.2), met een maximale productiecapaciteit van 850 ton/dag (7.13.3);
- een noodstroomaggregaat met een elektrisch vermogen van 550 kW en een nominaal thermisch ingangsvermogen van 275 kW (=50%) (12.1.2.1.a);
- 13 transfo's van respectievelijk 10x 2.000 kVA, 1x 3.150 kVA, 1x 15.000 kVA en 1x 20.000 kVA (12.2.2);
- het stallen van 15 bedrijfsvoertuigen, waaronder 9 vorkheftrucks, 2 SISU trucks en 4 elektrische stapelaars (15.1.1);
- koelinstallaties, airco's en luchtcompressoren van in totaal 20.701,91 kW (16.3.2.b), waarvan:
 - 10 tijdelijke airco's met een totaal vermogen van 8,84 kW (vergund voor een termijn eindigend op 18 januari 2026);
 - 33 tijdelijke airco's met een totaal vermogen van 28,35 kW;
- een propaanverdeelinstallatie (16.4.1);
- de opslag van 1.242,8 m³ hout in een magazijn (19.6.1.c);
- toestellen voor het vervaardigen van kunststoffen met een totaal vermogen van 3.912,71 kW (23.1.1.c);
- toestellen voor het behandelen van kunststoffen met een totaal vermogen van 10.338 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 7.583 ton kunststoffen in magazijn (23.3.1.c);
- de opslag van 17.600 ton kunststoffen in openlucht (23.3.1.d);
- 3 labo's (24.4);

OMGP-2024-0128
nv Borealis Antwerpen

- metaalbewerkingsinstallaties van in totaal 42,6 kW (29.5.2.1.a);
- een verwarmingsoven van 11,7 kW (29.5.3.1.a);
- een zandstraalcabine van 6 kW (29.5.4.1.a);
- een ontvettingstafel van 400 liter (29.5.7.2.a.1);
- de opslag van 105 ton karton in een magazijn (33.4.1.a);
- 4 stoomtoestellen en warmwatertoestellen van respectievelijk 2x 1.880 liter en 2x 2.716 liter (totale waterinhoud van 9.192 liter) (39.1.2);
- 15 stoomvaten met een totale waterinhoud van 19.308 liter (39.2.1);
- 3 stoomvaten met een totale waterinhoud van 16.370 liter (39.2.2);
- 4 warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 4.200 liter (39.4.1)
- een fakkels van 323 MW, een RTO van 0,8 MW, een noodstroomaggregaat van 0,55 MW, een CV-ketel van 0,07 MW en een de CV-ketel van 0,05 MW (43.3.2 – 43.4);
- de opslag van 13 ton oliën en vetten in vaten van 200 liter (44.3);
- een tijdelijke bemaling met een max. netto opgepompt debiet van 6 m³/dag en 3.000 m³/jaar i.f.v. de plaatsing van een zeefinstallatie (53.2.2.a);
- de opslag van volgende gevaarlijke producten en brandbare vloeistoffen:

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze	6.4.2.	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.1 (zie ook 2e tabel)	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3	17.3.2.3.2.a	17.3.3.1.a	17.3.4.2.a	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
	kg	liter																
koelwaterbehandelingsproducten	1.621		v.r.				x (E1-E2)						x		x		x	
waterbehandelingsproducten	1.400	1.220	v.r.				x (E1-E2)						x		x		x	
natriumhypochloriet	1.905	1.500	v.h.				x (E1)						x		x		x	
corrosie-inhibitoren	1.800		v.r.										x					
dicumylperoxide	24.000		v.r.				x (P6b-E2)				x				x		x	
bisperoxide	14.000		v.r.				x (P6b)				x							
Nofmer MSD	16.000		v.r.				x (E1)								x	x	x	
additieven/antioxidanten	30.000		v.r.				x (E1-E2)							x	x		x	
antioxidant	23.400		v.r.												x			
butylhydroxytolueen	5.760		v.r.				x (E1)								x		x	
phenothiazine	1.000		v.r.												x	x	x	
diverse milieugevaarlijke producten	20.000		v.r.				x (E1-E2)						x				x	
diesel	30.240	25.000	b.h.				x (m.n.g)	x										
		6.500	b.h.				x (m.n.g)	x										
		5.000	o.h.				x (m.n.g)	x										
afvalolie	15.000	15.000	v	x														
diverse oliën en vetten	5.200	5.600	v.r.	x														
smeerolie	22.250		v.h.	x														
pakkingsolie	22.250	61.330	v.h.	x														
pakkingsolie	9.914		v.h.	x														
tandwielolie	890		v.h.	x														
schadelijke oliën en vetten	1.080	1.200	v.r.															
conserveringsolie	492	600	v.r.				x (P5c)		x									
diverse gevaarlijke stoffen	5.000		k.v.															x
LE0955-07	500.000		cont.+ v.r.												x			
isododecaan	44.550	59.400	v.h.				x (P5c)		x								x	
dynasilaan	33.465	34.500	v.h.				x (P5c)		x						x			
butylacrylaat	186.840	207.600	v.h.				x (P5c)		x						x			
ethylacrylaat	167.992	182.600	2x v.h.				x (P5c)			x				x				
isopropanol	46.926	59.400	v.h.				x (P5c)			x					x			
vinylacetaat	171.120		v.h.				x (P5c)			x					x		x	
vinylacetaat	222.270	484.670	v.h.				x (P5c)			x					x		x	
vinylacetaat	53.940		v.h.				x (P5c)			x					x		x	
vinylacetaat	3.413		v.h.				x (P5c)			x					x		x	
tolueen	30.537	35.100	v.h.				x (P5c)			x					x		x	
methylacrylaat	197.220	207.600	v.h.				x (m.n.g)			x				x				
MEK-butanon	161	200	v.r.				x (P5c)			x				x			x	
HDTMS	26.789	25.000	v.h.															
zwavelzuur	3.213	2.500	v.h.									x	x					
hydroquinone	1.000	736	v.r.				x (E1)						x		x	x	x	
peroxiden	5.000		v.r.				x (P5c-P6b-E1)		x	x	x				x	x	x	
argon		1.620			x													
acetyleen		220			x		x (m.n.g)											
zuurstof		360			x		x (m.n.g)											
propaan		160			x		x (P2)											
LPG		5.000				x	x (m.n.g)											
gasmengsel (vnl. ethyleen)		100			x		x (P2)											
gasmengsel (vnl. propaan/methaan/etheen/stikstof)		100			x		x (P2)											

OMGP-2024-0128
nv Borealis Antwerpen

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze	6.4.2.	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.1 (zie ook 2e tabel)	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3	17.3.2.3.2.a	17.3.3.1.a	17.3.4.2.a	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
	kg	liter																
gasmengsel (vnl. stikstof)		100			x													
stikstof		900			x													
waterstof		600			x		x (m.n.g)											
formeergas		600			x													
propyleen		63.820				x	x (m.n.g)											
TOTAAL				81.930 liter	4.760 liter	68.820 liter		30.240 kg	270.347 kg	898.579 kg	43.000 kg	3.213 kg	30.939 kg	395.373 kg	1.386.386 kg	550.071 kg	107.686 kg	5.000 kg

v.r. = verplaatsbare recipiënten, v.h. = vaste houder, b.h. = bovengrondse houder, o.h. = ondergrondse houder, v = vaten, k.v. = kleine verpakkingen, m.n.g.= met naam genoemd, cont. = containers

Tabel aanwezigheid van Seveso-stoffen (17.2.1):

	hoeveelheid (ton)
met naam genoemde	
15. waterstof	0,01864
18. ontvlambare vloeibare gassen cat. 1 of 2	70,214
19. acetyleen	0,04080
25. zuurstof	0,1192
34. aardolieproducten	30,2
35. watervrije ammoniak	0,68
46. methylacrylaat	197,2
niet met naam genoemde	
ontvlambare gassen cat. 1 of 2 (P2)	6,743
ontvlambare vloeistoffen cat. 2 of 3 (P5c)	1.182,4
zelfontledende stoffen of peroxiden (P6b)	58,8
gevaarlijk voor het aquatisch milieu cat. acuut 1 of chronisch 1 (E1)	100,7
gevaarlijk voor het aquatisch milieu cat. chronisch 2 (E2)	81,1

Tabel procestanks, afvalopslagtanks en biocidenopslagvoorzieningen vallend onder rubriek 17.2.1:

type	product	Seveso-categorie	eenheid	hoeveelheid
afval	olie + acrylaat + isododecaan + isopropanol	P5c	kg	4.650
afval	olie + acrylaat + vinylacetaat	P5c	kg	4.650
afval	gunk	P5c	kg	4.650
afval	gunk vinylacetaat	P5c	kg	22.692
proces	isopropanol	P5c	kg	8.137
proces	antioxidant	P5c	kg	1.610
proces	antioxidant	P5c	kg	2.979
proces	inhibitor	P5c	kg	1.740
proces	inhibitor	P5c	kg	3.741
afval	olie + acrylaat + isododecaan + isopropanol	P5c	kg	33.975
koelgroep	ammoniak	met naam genoemd	kg	680
proces	isopropanol	P5c	kg	1.027
proces	peroxide + isododecaan	P5c - E1	kg	5.760
proces	TBPO + isododecaan	P5c - E1	kg	5.760
proces	TBPA+ isododecaan	P5c	kg	5.248
proces	DTBP + isododecaan	P6b	kg	4.977
proces	PPV + isododecaan	P6b - E2	kg	5.103
proces	1,7-octadien	P5c - E1	kg	1.752
proces	PND + isododecaan	P6b - E1	kg	5.760
proces	ethyleen	P2	kg	8.446
proces	vinylacetaat	P5c	kg	3.413
afval	VA gunk	P5c	kg	72.354
proces	hydroquinone + vinylacetaat	P5c	kg	3.162
afval	olie + acrylaat + vinylacetaat	P5c	kg	10.800

OMGP-2024-0128
nv Borealis Antwerpen

type	product	Seveso-categorie	eenheid	hoeveelheid
afval	afvalperoxides	P5c	kg	2.700
afval	afvalolie	P5c	kg	9.255
afval	afvalolie	P5c	kg	9.225
proces	propyleen	met naam genoemd	liter	17.600

5. Overzicht gekende vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1/07-522	M	06/03/2008	06/03/2028	vergunning voor verder exploiteren en veranderen	D
2011/00139	S	13/09/2011	Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
MLAV1/11-172	M	03/11/2011	06/03/2028	vergunning voor verandering	D
2011/00239	S	31/01/2012	Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
MLVER-2013-0164	M	03/07/2014	06/03/2028	vergunning voor verandering	D
MLAV1-2017-0123	M	06/07/2017	06/03/2028	vergunning voor verandering	D
2018/00091	S	09/10/2018	Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
OMVP-2018-0182	S	28/02/2019	Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2020-0331	M-S	23/12/2020	06/03/2028	vergunning voor verandering	D
			Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMVP-2021-0044	S	12/05/2021	12/05/2024	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen: tijdelijke constructies	D
			Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen: permanente constructie	
OMGP-2021-0170	M-S	05/08/2021	06/03/2028	vergunning voor verandering	D
			Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2021-0352	S	09/12/2021	Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2022-0170	M-S	26/01/2023	26/01/2025	vergunning voor tijdelijke stedenbouwkundige handelingen	D
			26/01/2025	vergunning voor het veranderen (uitbreiding airco's (30,07 kW) horende bij de stedenbouwkundige handelingen)	
			06/03/2028	vergunning voor het veranderen (rubriek 17.2.1)	
OMVP-2022-0175	S	2/02/2023	Onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2023-0074	M	10/08/2023	10/08/2024	vergunning voor het veranderen	D

OMGP-2024-0128
nv Borealis Antwerpen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMGP-2023-0311	M/S	18/01/2024	18/01/2026	vergunning voor het veranderen en voor stedenbouwkundige handelingen	D
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

Vergunningen/meldingen geldig op de percelen van Borealis (gekend bij het CBS), maar niet horende bij de klasse 1-vergunning

Referentie gemeente	Referentie OMV-loket	Aangevraagd door	Datum beslissing	Vervaldatum	Voorwerp	Beslissing	Bevoegde overheid
2022/36	2022020784	MBG	1/03/2022	31/12/2023	Tijdelijke werf: klasse 3-activiteiten, inclusief bronbemaling	Aktenaam van de melding	CBS
2022/188	2022108247	MBG	20/09/2022	31/12/2023	Tijdelijke bronbemaling fase 2 voor bouwwerken	Vergunning	CBS

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 18 april 2024 en vervolledigd op 21 februari 2025
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 3 maart 2025 (versie in het Omgevingsloket: V3)

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ingediend.

Een publieke informatievergadering was wettelijk niet vereist en werd niet gehouden.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

- advies gevraagd op 3 maart 2025;
- advies ontvangen op 17 april 2025;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 3 maart 2025;
- reactie ontvangen op 10 april 2025;
- inhoud: geen advies.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)

- advies gevraagd op 3 maart 2025;
- reactie ontvangen op 10 april 2025;
- inhoud: geen advies.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)

- advies gevraagd op 3 maart 2025;
- advies ontvangen op 8 april 2025;
- inhoud: gunstig.

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

- advies gevraagd op 3 maart 2025;
- advies ontvangen op 16 april 2025;
- inhoud: gunstig.

Haven van Antwerpen-Brugge (PoAB)

- advies gevraagd op 3 maart 2025;
- advies ontvangen op 24 april 2025;
- inhoud: gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 3 maart 2025;
- advies ontvangen op 16 april 2025;
- inhoud: gunstig.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan Polder Land van Waas (P.LvW) op 3 maart 2025;
- advies niet ontvangen.

HVZ Waasland

- advies gevraagd op 3 maart 2025;
- advies ontvangen op 17 april 2025;
- inhoud: gunstig.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 27 mei 2025

Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen
 - De aanvrager had gevraagd om gehoord te worden. Op 22 mei 2025 liet hij, via een bericht in het omgevingsloket, weten niet aanwezig te zullen zijn tijdens de zitting van de POVC.
2. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De aanvraag is gelegen in een zone voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel 1) volgens het gewestelijk RUP 'Waaslandhaven fase 1 en omgeving'. De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het GRUP.
 - De AGOP-RO geeft aan geen advies te verlenen.
 - Het CBS en de PoAB verlenen elk een gunstig advies.
 - De brandweerzone Waasland verleent een gunstig advies met opmerkingen. Om ervoor te zorgen dat de aanvrager tegemoetkomt aan de opmerkingen en

- voorwaarden uit het brandweeradvies, stelt de POVC voor om het advies van de brandweer integraal op te nemen als vergunningsvoorwaarde.
- Voor de toetsing aan de stedenbouwkundige beoordelingsgronden wordt verwezen naar het gunstige advies van het CBS. De POVC treedt de beoordeling van het CBS bij.
 - Aanvullend op het advies van het CBS merkt de POVC nog het volgende op:
 - Omdat containerunits geen duurzame constructies zijn, is de POVC van oordeel dat ze slechts voor een beperkte termijn kunnen toegestaan worden in afwachting van de bouw van een meer duurzaam en kwaliteitsvol gebouw.
 - De containerunits werden op 26 januari 2023 initieel vergund voor een termijn van 2 jaar.
 - De vergunningstermijn voor de airco's dient conform artikel 68, tweede lid, 9° van het Omgevingsvergunningsdecreet beperkt te worden tot 6 maart 2028.
 - Gelet op het bovenstaande en het onlosmakelijk operationeel karakter van de airco's met de containerunits, verleent de POVC bijgevolg slechts een gunstig advies voor de containerunits voor een termijn tot 6 maart 2028.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is, mits beperking van de vergunningstermijn van containerunits tot 6 maart 2028.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- De AGOP-M geeft aan geen advies te verlenen.
 - Het CBS, de VMM-afvalwater en het VEKA verlenen elk een gunstig advies.
 - Het CBS wenst de aanvrager op het volgende aandachtspunt te wijzen:

"Het perceel waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, is een risicoperceel en is gelegen in de 'te saneren zone' volgens het beschrijvend onderzoek fase I, uitgevoerd door 3M Belgium. Alle uitgegraven bodem wordt als verdachte grond beschouwd. Alle verwijderingen van gronden moeten voldoen aan de regels van het grondverzet. In afwachting van de sanering van de betrokken percelen door 3M Belgium is er een regeling om uitgegraven bodem te laten verwerken op kosten van 3M Belgium. Deze regeling staat uitgewerkt op de gemeentelijke website onder <https://www.gemeentebkz.be/tijdelijke-tussenkoms-in-grondverzetkosten-saneringszone-3m>. De aanvrager kan een beroep doen op deze tijdelijk regeling."
 - De aanvraag omvat een verzoek om voor de tijdelijke lozing van het bemalingswater via een waterzuiveringsinstallatie in oppervlaktewater een bijzondere lozingsnorm van 0,1 µg/l op te leggen voor diverse PFAS-verbindingen.
 - De VMM-afvalwater verleent een gunstig advies voor de gevraagde bijzondere lozingsnormen.
 - De POVC volgt het gunstige advies van de VMM-afvalwater.
 - Aanvullend op de adviezen merkt de POVC nog het volgende op:
 - Verbods- en afstandsregels:

Conform artikel 5.53.1.4 van VLAREM II wordt de bemaling niet aangelegd binnen een waterwingebied of beschermingszone.
 - Gevaarlijke producten:

De aanvrager wenst 23,4 ton antioxidant op te slagen. De gevaarlijke producten worden volgens de SDS-fiche als vaste stof opgeslagen in verplaatsbare recipiënten. Deze worden opgeslagen op een vloeistofdichte vloer in de uitbreiding van het bestaand magazijn (RM Warehouse). Uit de aanvraag blijkt dat er geen andere gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in het magazijn. Het magazijn zelf ligt op voldoende afstand van de limieten van het eigendom. Op basis van de toelichting uit het dossier kan worden besloten dat er voldaan wordt aan de afstandsregels.
 - Veiligheid:

Uit de berekeningen blijkt dat er een risico is op zettingen. Om de eventuele impact van zettingen op te vangen wenst de aanvrager te werken met

waterkerende schermen. Hierdoor wordt de impact van de bemaling waaronder het risico op zettingen gevoelig gereduceerd. De waterkerende schermen worden enkel toegepast voor de constructie van de skimmer. Voor de collectoren wordt er niet gewerkt met waterkerende schermen.

- Bemaling:
 - Borealis wenst een tijdelijke bemaling te plaatsen. Gelet op de ligging in een PFAS no regretzone wordt er een zuivering aangevraagd om de concentraties aan PFAS te beperken tot de aangevraagde normen.
 - De bemaling wordt aangevraagd voor een periode van 12 maanden. De bemaling zal 3 maanden actief zijn. Het maximale jaardebiet bedraagt 3.000 m³.
 - De bemaling zal worden uitgevoerd als een traditionele vacuümbemaling in de antropogene/quartaire bovenlagen.
 - De maximale invloedstraal tijdens de bemaling van de constructie van de skimmer bedraagt 134,55 m. Het maximale invloedsgebied van de bemaling van de collectoren bedraagt 128,7 m (tijdens de startfase).
 - De impact blijft beperkt tot de site van het bedrijf zelf. Hoewel er in de onmiddellijke omgeving verscheidene dossiers zijn gekend met bodemverontreiniging, zal er geen wederzijdse impact zijn tussen de bemaling enerzijds en de bodemverontreiniging anderzijds.
 - Uit de berekeningen blijkt dat er een risico is op zettingen. Om de eventuele impact van zettingen op te vangen wenst de aanvrager te werken met waterkerende schermen. Hierdoor wordt de impact van de bemaling waaronder het risico op zettingen gevoelig gereduceerd. De waterkerende schermen worden enkel toegepast voor de constructie van de skimmer. Voor de collectoren wordt er niet gewerkt met waterkerende schermen. De POVC stelt voor om hiervoor voorwaarden op te leggen in de vergunning (zie punt. 12 Voorwaarden).
- Oppervlaktewaterverontreiniging:
 - De aanvrager wenst een zeef te plaatsen om het hemelwater te zuiveren van mogelijk aanwezige "pellets" en "fines".
 - Het gezuiverde bemalingswater zal worden geloosd op de stormwaterput MH317 van Borealis. Het water komt uiteindelijk terecht in de Schelde.
 - De waterzuiveringsinstallatie is opgebouwd uit o.a. een vuilwaterbuffer, een in- en effluentbuffer, een zandfiltratie-unit, 2 in serie geplaatste actiefkoolfilters en de nodige sturing en leidingwerk.
 - De toegepaste techniek (gebruik van actiefkool) voldoet aan de omschrijving aangehaald in de BBT-studie PFAS waterzuiveringstechnieken van 2023.
 - De aanvrager geeft aan dat deze een monitoringplan heeft uitgewerkt voor de tijdelijke bronbemaling. Er zullen stalen worden genomen voor en na de filter om de levensduur van de filter op te volgen en eventuele doorslag te vermijden.
- Luchtverontreiniging:

De klimatisatie-installaties werken op basis van koudemiddelen R-32 en R410A. Deze koudemiddelen hebben een GWP van 675 en 2.088 waarmee wordt voldaan aan de EU-verordening 2024/573.
- Geluidshinder:

Er kunnen geluidsemissies ontstaan als gevolg van de werkzame buitenunits van de klimatisatie-installaties. Gelet op de inplanting van het bedrijf en de units worden er geen nadelige effecten verwacht op geluidgevoelige receptoren.
- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
 - Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
8. Toepasselijke BREF's
 - Op de gehele inrichting zijn de volgende BREF's van toepassing:
 - 'Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector' (WGC);
 - Production of Polymers (POL);
 - Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector (CWW).
9. Natuurtoets
 - De inrichting is gelegen op ongeveer:
 - 510 m van het habitatrictlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent';
 - 1.690 m van het vogelrichtlijngebied 'De Kuifeend en de Blokkersdijk';
 - 2.390 m van het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde';
 - 520 m van het VEN- en/of IVON-gebied 'Slikken en schorren langsheen de Schelde';
 - 1.670 m van het VEN- en/of IVON-gebied 'De Blokkersdijk';
 - 2.490 m van het VEN- en/of IVON-gebied 'Golf Beveren'.
 - Het ANB verleent een gunstig advies.
 - Aanvullend op het advies van ANB merkt de POVC nog het volgende op:
 - Er is een lozing van potentieel ecotoxicologische stoffen. Gelet op de toepassing van BBT-technieken, het tijdelijk karakter van de bemaling en ook het feit dat de aangevraagde activiteiten vallen binnen het tijdelijk handelingskader rond PFAS wordt dit deelaspect voorwaardelijk gunstig beoordeeld.
 - De impact van geluid- en lichthinder is aanvaardbaar.
 - Er is geen ruimtebeslag in beschermd natuurgebied.
 - Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
10. Watertoets/Hemelwaterverordening
 - Voor de evaluatie van de bronbemaling en de lozing van het bemalingswater wordt verwezen naar de bespreking onder punt 5. Toetsing titel V van het DABM en het advies van de VMM-afvalwater.

Uit het gunstige advies en de beoordeling onder punt 5 blijkt dat de gevraagde bemaling en de lozing van het bemalingswater (mits naleving van de voorgestelde voorwaarden) verenigbaar zijn met het watersysteem. De aanvraag voldoet, voor wat betreft de bemaling en de lozing van het bemalingswater, aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
 - De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een voor pluviale overstromingen gevoelig gebied, meer bepaald in de pluviale contouren 'B – Kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering', 'C – Kleine kans op overstromingen' en 'D – Middelgrote kans op overstromingen' volgens de

overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets. Gelet hierop werd advies gevraagd aan de Polder Land van Waas.

- Er werd geen advies ontvangen van de Polder Land van Waas.
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, stelt dat indien binnen de voorziene termijn geen advies werd ontvangen, aan de adviesvereiste mag worden voorbijgegaan. Hieruit kan – bij gebrek aan tegenindicaties – geconcludeerd worden dat het gevraagde project (mits naleving van de voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
- Toetsing Hemelwaterverordening:
 - De Hemelwaterverordening is niet van toepassing op:
 - de containerunits omdat het hemelwater dat op de constructies valt op natuurlijke wijze op eigen terrein in de bodem infiltreert;
 - de overige constructies en verhardingen omdat het door contact zo wordt vervuild, dat het als afvalwater moet worden beschouwd.
 - Conform de bepalingen van de Hemelwaterverordening wordt er voor de uitbreiding van het magazijn een buffer- en infiltratievoorziening voorzien met buffervolume van 21,516 m³ en een infiltratieoppervlakte van 52,16 m².
 - De aanvraag wijkt echter af van de Hemelwaterverordening in die zin dat er geen hemelwaterput wordt voorzien. De aanvrager geeft aan dat er in de nabijheid van het opslagmagazijn geen mogelijkheid is om hemelwater lokaal te hergebruiken.
 - Gelet op bovenstaande is de POVC van oordeel dat de gevraagde afwijking kan toegestaan worden.

11. Termijn

- De vergunning voor de tijdelijke containerunits kan worden verleend voor een termijn eindigend op 6 maart 2028.
- Voor de overige stedenbouwkundige handelingen kan de vergunning worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.
- De vergunning voor de bemaling en bijhorende zuivering en lozing van bemalingswater kan conform artikel 68, tweede lid, 1° van het Omgevingsvergunningsdecreet, verleend worden voor een termijn van 12 maanden.
- De vergunning voor de overige ingedeelde inrichtingen en activiteiten kan, conform artikel 68 punt 9 van het Omgevingsvergunningsdecreet, worden verleend voor een termijn eindigend op 6 maart 2028.

12. Voorwaarden

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- De POVC stelt volgende voorwaarden voor:
 1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
 2. Het advies van de brandweerzone Waasland van 15 april 2025 met referte PW01/00577-41 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt nageleefd te worden.
 3. In afwijking van de Hemelwaterverordening moet men geen hemelwaterput plaatsen bij de tijdelijke container units.
- Het CBS stelt volgende voorwaarde voor:
 4. De voorwaarden opgelegd door de verschillende adviesinstanties moeten strikt en blijvend worden nageleefd.
 - De POVC is van oordeel dat deze voorwaarde niet moet opgelegd worden. De voorwaarden van de adviesinstanties worden afzonderlijk besproken.

Lasten: geen.

Milieuvoorwaarden:

- a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:
De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de aanvrager de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigators via de link:
<https://navigators.emis.vito.be/>
- b. Bijzondere milieuvoorwaarden:
 - De POVc stelt voor om de lozingsnormen voor het bemalingswater op te leggen zoals wordt voorgesteld door de VMM-afvalwater:
 1. In aanvulling/afwijking van de algemene lozingsvoorwaarden zijn voor de tijdelijke lozing van het gezuiverde bemalingswater (i.f.v. de plaatsing van een zeefinstallatie voor de voorzuivering van hemelwater) de volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Norm (µg/l)
perfluor-n-butaanzuur (PFBA)	0,1
perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA)	0,1
perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)	0,1
perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA)	0,1
perfluor-n-octaanzuur (PFOA)	0,1
perfluor-n-nonaanzuur (PFNA)	0,1
perfluor-n-decaanzuur (PFDA)	0,1
perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA)	0,1
perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA)	0,1
perfluor-n-tridecaanzuur (PFTrDA)	0,1
perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA)	0,1
perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA)	0,1
perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)	0,1
perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)	0,1
perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS)	0,1
perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)	0,1
perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS)	0,1
perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS)	0,1
perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS)	0,1
4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)	0,1
8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)	0,1
perfluor-n-octaansulfonamide (PFOSA)	0,1
N-methylperfluor-n-octaansulfonamide (MePFOSA)	0,1
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide (EtPFOSA)	0,1
N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (MePFOSAA)	0,1
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)	0,1
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)	0,1
6:2/8:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2/8:2 diPAP)	0,1
perfluor-2-propoxypropaanzuur (HFPO-DA)	0,1
4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	0,1
perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	0,1
6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)	0,1
10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)	0,1
perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA)	0,1
perfluor-n-dodecaansulfonzuur (PFDoDS)	0,1
perfluor-n-undecaansulfonzuur (PFUnDS)	0,1
perfluor-n-tridecaansulfonzuur (PFTrDS)	0,1
6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP)	0,1
perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA)	0,1
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide (MePFBSA)	0,1
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide azijnzuur (MePFBSAA)	0,1
perfluor-n-hexaansulfonamide (PFHxSA)	0,1
perfluor-octaanzuur (som van lineaire en vertakte vormen) (PFOAtotaal)	0,1
perfluor-octaansulfonzuur (som van lineaire en vertakte vormen) (PFOSAtotaal)	0,1
perfluor-octaansulfonamide (som van lineaire en vertakte vormen) (PFOSAtotaal)	0,1

Parameter	Norm (µg/l)
N-methylperfluorooctaansulfonamide (som van lineaire en vertakte vormen) (MePFOSAtotaal)	0,1
N-ethylperfluorooctaansulfonamide (som van lineaire en vertakte vormen) (EtPFOSAtotaal)	0,1
perfluorhexaansulfonzuur (som van lineaire en vertakte vormen) (PFHxStotaal)	0,1

- De POVC stelt voor om volgende voorwaarden op te leggen zoals wordt voorgesteld door de VMM-afvalwater:
 2. PFAS-analyses op het geloosde effluent gebeuren minstens wekelijks tijdens de eerste maand, en vervolgens minstens maandelijks tot het einde van de bemalingswerken.
- Bijkomend stelt de POVC voor om volgende voorwaarden op te leggen:
 3. De inverse voegweerstand van de geplaatste waterkerende schermen bedraagt minimaal 1×10^{-7} m/s.
 4. Er moeten zettingsbakken geplaatst worden bij de meest nabijgelegen objecten in de omgeving van de bemaling. Van zodra de bemaling wordt opgestart, moeten de zettingen opgevolgd worden. De monitoring gebeurt per zettingsbakken minstens met volgende frequentie:
 - a. Voor het opstarten van de bemaling: 1 zettingsmeting (nulmeting).
 - b. Week 1 na opstart van de bemaling en elke eerste week nadat een dieper bemalingspeil is ingesteld: vijfmaal per week een zettingsmeting.
 - c. Vanaf week 2 na opstart van de bemaling en elke tweede week nadat een dieper bemalingspeil is ingesteld: éénmaal per week een zettingsmeting.
 De metingen op de zettingen mogen stopgezet worden van zodra deze niet meer wijzigen. Bij het instellen van een dieper bemalingspeil wordt de zettingsmeting terug opgestart volgens bovenstaande frequentie. Indien er een absolute zetting van 15 mm of meer gemeten wordt t.h.v. een zettingsgevoelige constructie wordt de bemaling bijgestuurd. Vanaf 20 mm wordt ze stilgelegd. Er dient technisch een terugvalscenario voorzien te worden dat dit mogelijk maakt.
 5. Elke bemalingspomp wordt gestuurd op het grondwaterpeil in een peilbuis in een pompput of op het grondwaterpeil in aparte peilputten. De noodzakelijke verlaging wordt per bouwfase of per lijntraject bepaald en de regeling van de peilsturing bijgesteld in functie van de vordering van de werken.

Actualisering bijzondere milieuvoorwaarden:

- Volgende voorwaarden hebben betrekking op de tijdelijke lozing van bemalingswater die vergund werd met het deputatiebesluit OMGP-2023-0074 van 10 augustus 2023. Aangezien de vergunning verleend werd voor een termijn van 1 jaar, zijn de voorwaarden inmiddels niet meer van toepassing. Ze kunnen bijgevolg geschrapt worden.
 1. In aanvulling/afwijking van de algemene en/of sectorale lozingsvoorwaarden zijn voor de tijdelijke lozing van het gezuiverde bemalingswater de volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:
(opgelegd in OMGP-2023-0074)

Parameter	Norm (µg/l)
perfluorpentaanzuur (PFPA)	0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA)	0,1
perfluorheptaanzuur (FHpA)	0,1
perfluorooctaanzuur (PFOA)	0,1
perfluornonaanzuur (PFNA)	0,1
perfluordecaanzuur (PFDA)	0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	0,1

Parameter	Norm (µg/l)
perfluorbutaansulfonaat (PFBS)	0,1
perfluorhexaansulfonaat (PFHxS)	0,1
perfluoroctaansulfonaat (PFOS)	0,1
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)	0,1

2. De kwaliteit van het bemalingswater wordt geanalyseerd in de bemalingsfilter/put (na schoonpompen van de installatie) of in een representatieve peilbuis voor de opstart van de bemaling. De te analyseren parameters zijn de vergunde parameters en inzake PFAS minstens de kwantificeerbare PFAS-componenten, zoals opgenomen in het WAC_IV_A_025 ontwerpversie 7/2022. De bemaling mag pas in gebruik genomen worden als de analyseresultaten beschikbaar zijn en getoetst werden aan de geldende normen.

De verdere monitoring van het opgepompte bemalingswater gebeurt aan volgende frequentie:

- bij concentraties hoger dan 80% van de norm: analyse in de eerste maand wekelijks en vervolgens maandelijks tot het einde van de bemaling of tot wanneer de recentste analyse maximaal 80% van de norm bedraagt;
- bij concentraties lager dan 80% van de norm: geen herhaling noodzakelijk.

Ingeval het bemalingswater moet gezuiverd worden, gebeurt de effluentcontrole op alle vergunde lozingsparameters wekelijks tijdens de eerste maand en vervolgens tweewekelijks tot het einde van de bemaling. De analyseresultaten worden voor de opstart van de bronbemaling en tijdens de bronbemaling bezorgd aan de milieudienst van de gemeente Zwijndrecht (via milieu@zwijndrecht.be). De gemeente Zwijndrecht bezorgt deze analyseresultaten aan Omgevingsinspectie.

(opgelegd in OMGP-2023-0074)

3. De zettingsmonitoring dient uitgevoerd te worden zoals beschreven in de bemalingsstudie.

(opgelegd in OMGP-2023-0074)

Geactualiseerde bijzondere milieuvorwaarden:

1. ~~In aanvulling/afwijking van de algemene en/of sectorale lozingsvoorwaarden zijn voor de tijdelijke lozing van het gezuiverde bemalingswater de volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing~~

~~(opgelegd in OMGP-2023-0074):~~

Parameter	Norm (µg/l)
perfluorpentaanzuur (PFPA)	0,1
perfluorhexaanzuur (PFHxA)	0,1
perfluorheptaanzuur (FHpA)	0,1
perfluoroctaanzuur (PFOA)	0,1
perfluornonaanzuur (PFNA)	0,1
perfluordecaanzuur (PFDA)	0,1
perfluorundecaanzuur (PFUnDA)	0,1
perfluordodecaanzuur (PFDoDA)	0,1
perfluorbutaansulfonaat (PFBS)	0,1
perfluorhexaansulfonaat (PFHxS)	0,1
perfluoroctaansulfonaat (PFOS)	0,1
perfluoroctaansulfonamide (PFOSA)	0,1

OMGP-2024-0128
nv Borealis Antwerpen

2. De kwaliteit van het bemalingswater wordt geanalyseerd in de bemalingsfilter/put (na schoonpompen van de installatie) of in een representatieve peilbuis voor de opstart van de bemaling. De te analyseren parameters zijn de vergunde parameters en inzake PFAS minstens de kwantificeerbare PFAS-componenten, zoals opgenomen in het WAC_IV_A_025 ontwerpversie 7/2022. De bemaling mag pas in gebruik genomen worden als de analyseresultaten beschikbaar zijn en getoetst werden aan de geldende normen.
 De verdere monitoring van het opgepompte bemalingswater gebeurt aan volgende frequentie:
 - a. — bij concentraties hoger dan 80% van de norm: analyse in de eerste maand wekelijks en vervolgens maandelijks tot het einde van de bemaling of tot wanneer de recentste analyse maximaal 80% van de norm bedraagt;
 - b. — bij concentraties lager dan 80% van de norm: geen herhaling noodzakelijk. Ingeval het bemalingswater moet gezuiverd worden, gebeurt de effluentcontrole op alle vergunde lozingsparameters wekelijks tijdens de eerste maand en vervolgens tweewekelijks tot het einde van de bemaling.
 De analyseresultaten worden voor de opstart van de bronbemaling en tijdens de bronbemaling bezorgd aan de milieudienst van de gemeente Zwijndrecht (via milieu@zwijndrecht.be). De gemeente Zwijndrecht bezorgt deze analyseresultaten aan Omgevingsinspectie.
(opgelegd in OMGP-2023-0074)
3. De zettingsmonitoring dient uitgevoerd te worden zoals beschreven in de bemalingsstudie. *(opgelegd in OMGP-2023-0074)*
 1. In aanvulling/afwijking van de algemene lozingsvoorwaarden zijn voor de tijdelijke lozing van het gezuiverde bemalingswater (i.f.v. de plaatsing van een zeefinstallatie voor de voorzuivering van hemelwater) de volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Norm (µg/l)
perfluor-n-butaanzuur (PFBA)	0,1
perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA)	0,1
perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)	0,1
perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA)	0,1
perfluor-n-octaanzuur (PFOA)	0,1
perfluor-n-nonaanzuur (PFNA)	0,1
perfluor-n-decaanzuur (PFDA)	0,1
perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA)	0,1
perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA)	0,1
perfluor-n-tridecaanzuur (PFTrDA)	0,1
perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA)	0,1
perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA)	0,1
perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)	0,1
perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)	0,1
perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS)	0,1
perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)	0,1
perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS)	0,1
perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS)	0,1
perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS)	0,1
4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)	0,1
8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)	0,1
perfluor-n-octaansulfonamide (PFOSA)	0,1
N-methylperfluor-n-octaansulfonamide (MePFOSA)	0,1
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide (EtPFOSA)	0,1
N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (MePFOSAA)	0,1
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)	0,1
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)	0,1
6:2/8:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2/8:2 diPAP)	0,1
perfluor-2-propoxypropaanzuur (HFPO-DA)	0,1
4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	0,1

Parameter	Norm (µg/l)
perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	0,1
6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)	0,1
10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)	0,1
perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA)	0,1
perfluor-n-dodecaansulfonzuur (PFD _o DS)	0,1
perfluor-n-undecaansulfonzuur (PFUnDS)	0,1
perfluor-n-tridecaansulfonzuur (PFTrDS)	0,1
6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP)	0,1
perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA)	0,1
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide (MePFBSA)	0,1
N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide azijnzuur (MePFBSAA)	0,1
perfluor-n-hexaansulfonamide (PFHxSA)	0,1
perfluorooctaanzuur (som van lineaire en vertakte vormen) (PFOAtotaal)	0,1
perfluorooctaansulfonzuur (som van lineaire en vertakte vormen) (PFOS _{totaal})	0,1
perfluorooctaansulfonamide (som van lineaire en vertakte vormen) (PFOSAtotaal)	0,1
N-methylperfluorooctaansulfonamide (som van lineaire en vertakte vormen) (MePFOSAtotaal)	0,1
N-ethylperfluorooctaansulfonamide (som van lineaire en vertakte vormen) (EtPFOSAtotaal)	0,1
perfluorhexaansulfonzuur (som van lineaire en vertakte vormen) (PFHxStotaal)	0,1

2. PFAS-analyses op het geloosde effluent gebeuren minstens wekelijks tijdens de eerste maand, en vervolgens minstens maandelijks tot het einde van de bemalingswerken.
3. De inverse voegweerstand van de geplaatste waterkerende schermen bedraagt minimaal 1×10^{-7} m/s.
4. Er moeten zettingsbakens geplaatst worden bij de meest nabijgelegen objecten in de omgeving van de bemaling. Van zodra de bemaling wordt opgestart, moeten de zettingen opgevolgd worden. De monitoring gebeurt per zettingsbakens minstens met volgende frequentie:
 - a. Voor het opstarten van de bemaling: 1 zettingsmeting (nulmeting).
 - b. Week 1 na opstart van de bemaling en elke eerste week nadat een dieper bemalingspeil is ingesteld: vijfmaal per week een zettingsmeting.
 - c. Vanaf week 2 na opstart van de bemaling en elke tweede week nadat een dieper bemalingspeil is ingesteld: éénmaal per week een zettingsmeting.

De metingen op de zettingen mogen stopgezet worden van zodra deze niet meer wijzigen. Bij het instellen van een dieper bemalingspeil wordt de zettingsmeting terug opgestart volgens bovenstaande frequentie. Indien er een absolute zetting van 15 mm of meer gemeten wordt t.h.v. een zettingsgevoelige constructie wordt de bemaling bijgestuurd. Vanaf 20 mm wordt ze stilgelegd. Er dient technisch een terugvalscenario voorzien te worden dat dit mogelijk maakt.

5. Elke bemalingspomp wordt gestuurd op het grondwaterpeil in een peilbuis in een pompput of op het grondwaterpeil in aparte peilputten. De noodzakelijke verlaging wordt per bouwphase of per lijntraject bepaald en de regeling van de peilsturing bijgesteld in functie van de vordering van de werken.

Conclusie: gunstig.

10.Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerendergoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en

beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

11.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van VLAREM II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website <https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen/producten-diensten/kabel-en-leidinginformatieportaal-klip>. Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.

Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties van 4 december 2012.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de nv Borealis Antwerpen, gevestigd Industrieweg 148 te 3583 Paal (KBO 472.876.879), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een chemisch bedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20200420-0071), gelegen Nieuwe Weg 1 te 2070 Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-H-174L2, 1-H-174M2, 1-H-174R, 1-H-174S, 1-H-174L2 en 1-H-174M2. De vergunning omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op de kadastrale percelen 15-H-174L2 en 15-H-174M2:
 - de uitbreiding van een magazijn;
 - de tijdelijke plaatsing van sanitaire containerunits met kleedkamer en refter;
 - de tijdelijke plaatsing van containerunits voor een refter MH;
 - de tijdelijke plaatsing van containerunits voor een dispatchkantoor;
 - de tijdelijke plaatsing van containerunits voor engineering;
 - de tijdelijke plaatsing van containerunits voor een ontvangstruimte IKO;
 - de tijdelijke plaatsing van containerunits voor een winkel;
 - de plaatsing van een korrelafscheidput / granulaatafscheider;
 - de oprichting van een valbeveiliging;
 - de (her)aanleg van bedrijfsverharding;
 - de aanmerkelijke wijziging van het reliëf voor de aanleg van een infiltratieveld;
- het verder exploiteren van 33 airco's met een totaalvermogen van 28,35 kW (16.3.2.b – vermindering met 1,72 kW) en het veranderen van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 15-H-174L2, 15-H-174M2, 15-H-174R en 15-H-174S door uitbreiding met:
 - de lozing van bemalingswater via een tijdelijke waterzuiveringsinstallatie met een lozingsdebiet van 6 m³/uur, 142 m³/dag en 3.000 m³/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.2);
 - de opslag van 23,400 ton antioxidant, tot een totaal van 1.386,386 ton schadelijke stoffen (17.3.6.3);
 - de opslag van 72,8 m³ hout in een magazijn, tot een totaal van 1.242,8 m³ (*incl. administratieve rechtzetting van het rubrieknummer - 19.6.1.c*);
 - een tijdelijke bemaling met een max. netto opgepompt debiet van 3.000 m³/jaar i.f.v. de plaatsing van een zeefinstallatie voor de voorzuivering van hemelwater (53.2.2.a).

Rubricering: 3.6.3.2 - 16.3.2.b - 17.3.6.3 - 19.6.1.c - 53.2.2.a.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de lozing van bemalingswater via een tijdelijke waterzuiveringsinstallatie met een lozingsdebiet van 6 m³/uur, 142 m³/dag en 3.000 m³/jaar in oppervlaktewater (3.6.3.2)
- de opslag van 3,53 ton biociden, waaronder 1.905 kg javel en 1.621 kg koelwaterbehandelingsproducten (5.3.2);
- een dieselveerdelang (6.5.1);
- installaties voor de fabricatie van 235.000 ton/jaar polymeren waaronder 95.000 ton COMP, 70.000 ton LDPE1 en 70.000 ton LDPE2 (7.11.1.h – 7.12.1.a - 20.4.1.2), met een maximale productiecapaciteit van 850 ton/dag (7.13.3);

OMGP-2024-0128
nv Borealis Antwerpen

- een noodstroomaggregaat met een elektrisch vermogen van 550 kW en een nominaal thermisch ingangsvermogen van 275 kW (=50%) (12.1.2.1.a);
- 13 transfo's van respectievelijk 10x 2.000 kVA, 1x 3.150 kVA, 1x 15.000 kVA en 1x 20.000 kVA (12.2.2);
- het stallen van 15 bedrijfsvoertuigen, waaronder 9 vorkheftrucks, 2 SISU trucks en 4 elektrische stapelaars (15.1.1);
- koelinstallaties, airco's en luchtcompressoren van in totaal 20.701,91 kW (16.3.2.b), waarvan:
 - 10 tijdelijke airco's met een totaal vermogen van 8,84 kW (vergund voor een termijn eindigend op 18 januari 2026);
 - 33 tijdelijke airco's met een totaal vermogen van 28,35 kW;
- een propaanverdeelinstallatie (16.4.1);
- de opslag van 1.242,8 m³ hout in een magazijn (19.6.1.c);
- toestellen voor het vervaardigen van kunststoffen met een totaal vermogen van 3.912,71 kW (23.1.1.c);
- toestellen voor het behandelen van kunststoffen met een totaal vermogen van 10.338 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 7.583 ton kunststoffen in magazijn (23.3.1.c);
- de opslag van 17.600 ton kunststoffen in openlucht (23.3.1.d);
- 3 labo's (24.4);
- metaalbewerkingsinstallaties van in totaal 42,6 kW (29.5.2.1.a);
- een verwarmingsoven van 11,7 kW (29.5.3.1.a);
- een zandstraalcabine van 6 kW (29.5.4.1.a);
- een ontvettingstafel van 400 liter (29.5.7.2.a.1);
- de opslag van 105 ton karton in een magazijn (33.4.1.a);
- 4 stoomtoestellen en warmwatertoestellen van respectievelijk 2x 1.880 liter en 2x 2.716 liter (totale waterinhoud van 9.192 liter) (39.1.2);
- 15 stoomvaten met een totale waterinhoud van 19.308 liter (39.2.1);
- 3 stoomvaten met een totale waterinhoud van 16.370 liter (39.2.2);
- 4 warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 4.200 liter (39.4.1)
- een fakkel van 323 MW, een RTO van 0,8 MW, een noodstroomaggregaat van 0,55 MW, een CV-ketel van 0,07 MW en een de CV-ketel van 0,05 MW (43.3.2 – 43.4);
- de opslag van 13 ton oliën en vetten in vaten van 200 liter (44.3);
- een tijdelijke bemaling met een max. netto opgepompt debiet van 6 m³/dag en 3.000 m³/jaar i.f.v. de plaatsing van een zeefinstallatie (53.2.2.a);
- de opslag van volgende gevaarlijke producten en brandbare vloeistoffen:

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze	6.4.2.	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.1 (zie ook 2e tabel)	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3	17.3.2.3.2.a	17.3.3.1.a	17.3.4.2.a	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
	kg	liter																
koelwaterbehandelingsproducten	1.621		v.r.				x (E1-E2)						x		x		x	
waterbehandelingsproducten	1.400	1.220	v.r.				x (E1-E2)						x		x		x	
natriumhypochloriet	1.905	1.500	v.h.				x (E1)						x		x		x	
corrosie-inhibitoren	1.800		v.r.										x					
dicumylperoxide	24.000		v.r.				x (P6b-E2)				x				x		x	
bisperoxide	14.000		v.r.				x (P6b)				x							
Nofmer MSD	16.000		v.r.				x (E1)								x	x	x	
additieven/antioxidanten	30.000		v.r.				x (E1-E2)						x		x		x	
antioxidant	23.400		v.r.												x			
butylhydroxytolueen	5.760		v.r.				x (E1)								x		x	
phenothiazine	1.000		v.r.												x	x	x	
diverse milieugevaarlijke producten	20.000		v.r.				x (E1-E2)						x				x	
diesel	30.240	25.000	b.h.				x (m.n.g)	x										
		6.500	b.h.				x (m.n.g)	x										
		5.000	o.h.				x (m.n.g)	x										
afvalolie	15.000	15.000	v	x														
diverse oliën en vetten	5.200	5.600	v.r.	x														
smeerolie	22.250	61.330	v.h.	x														
pakkingsolie	22.250		v.h.	x														
pakkingsolie	9.914		v.h.	x														

OMGP-2024-0128
nv Borealis Antwerpen

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze	6.4.2.	17.1.2.1.2	17.1.2.2.3	17.2.1 (zie ook 2e tabel)	17.3.2.1.1.2	17.3.2.1.2.3	17.3.2.2.3	17.3.2.3.2.a	17.3.3.1.a	17.3.4.2.a	17.3.5.3	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
	kg	liter																
tandwielolie	890		v.h.	x														
schadelijke oliën en vetten	1.080	1.200	v.r.													x		
conserveringsolie	492	600	v.r.				x (P5c)		x									
diverse gevaarlijke stoffen	5.000		k.v.															x
LE0955-07	500.000		cont. + v.r.												x			
isododecaan	44.550	59.400	v.h.				x (P5c)		x							x		
dynasilaan	33.465	34.500	v.h.				x (P5c)		x						x			
butylacrylaat	186.840	207.600	v.h.				x (P5c)		x						x			
ethylacrylaat	167.992	182.600	2x v.h.				x (P5c)			x				x				
isopropanol	46.926	59.400	v.h.				x (P5c)			x					x			
vinylacetaat	171.120		v.h.				x (P5c)			x					x	x		
vinylacetaat	222.270	484.670	v.h.				x (P5c)			x					x	x		
vinylacetaat	53.940		v.h.				x (P5c)			x					x	x		
vinylacetaat	3.413		v.h.				x (P5c)			x					x	x		
tolueen	30.537		v.h.				x (P5c)			x					x	x		
methyacrylaat	197.220	207.600	v.h.				x (m.n.g)			x				x				
MEK-butanon	161	200	v.r.				x (P5c)			x				x		x		
HDTMS	26.789	25.000	v.h.												x			
zwavelzuur	3.213	2.500	v.h.									x	x					
hydroquinone	1.000	736	v.r.				x (E1)						x		x	x	x	
peroxiden	5.000		v.r.				x (P5c-P6b-E1)		x	x	x				x	x	x	
argon		1.620			x													
acetyleen		220			x		x (m.n.g)											
zuurstof		360			x		x (m.n.g)											
propaan		160			x		x (P2)											
LPG		5.000				x	x (m.n.g)											
gasmengsel (vnl. ethyleen)		100			x		x (P2)											
gasmengsel (vnl. propaan/methaan/etheen/stikstof)		100			x		x (P2)											
gasmengsel (vnl. stikstof)		100			x													
stikstof		900			x													
waterstof		600			x		x (m.n.g)											
formeergas		600			x													
propyleen		63.820				x	x (m.n.g)											
TOTAAL				81.930 liter	4.760 liter	68.820 liter		30.240 kg	270.347 kg	898.579 kg	43.000 kg	3.213 kg	30.939 kg	395.373 kg	1.386.386 kg	550.071 kg	107.686 kg	5.000 kg

v.r. = verplaatsbare recipiënten, v.h. = vaste houder, b.h. = bovengrondse houder, o.h. = ondergrondse houder, v = vaten, k.v. = kleine verpakkingen, m.n.g.= met naam genoemd, cont. = containers

Tabel aanwezigheid van Seveso-stoffen (17.2.1):

	hoeveelheid (ton)
met naam genoemde	
15. waterstof	0,01864
18. ontvlambare vloeibare gassen cat. 1 of 2	70,214
19. acetyleen	0,04080
25. zuurstof	0,1192
34. aardolieproducten	30,2
35. watervrije ammoniak	0,68
46. methyacrylaat	197,2
niet met naam genoemde	
ontvlambare gassen cat. 1 of 2 (P2)	6,743
ontvlambare vloeistoffen cat. 2 of 3 (P5c)	1.182,4
zelfontledende stoffen of peroxiden (P6b)	58,8
gevaarlijk voor het aquatisch milieu cat. acuut 1 of chronisch 1 (E1)	100,7
gevaarlijk voor het aquatisch milieu cat. chronisch 2 (E2)	81,1

Tabel procestanks, afvalopslag tanks en biocidenopslagvoorzieningen vallend onder rubriek 17.2.1:

type	product	Seveso-categorie	eenheid	hoeveelheid
afval	olie + acrylaat + isododecaan + isopropanol	P5c	kg	4.650
afval	olie + acrylaat + vinylacetaat	P5c	kg	4.650
afval	gunk	P5c	kg	4.650
afval	gunk vinylacetaat	P5c	kg	22.692
proces	isopropanol	P5c	kg	8.137
proces	antioxidant	P5c	kg	1.610
proces	antioxidant	P5c	kg	2.979
proces	inhibitor	P5c	kg	1.740
proces	inhibitor	P5c	kg	3.741
afval	olie + acrylaat + isododecaan + isopropanol	P5c	kg	33.975
koelgroep	ammoniak	met naam genoemd	kg	680
proces	isopropanol	P5c	kg	1.027
proces	peroxide + isododecaan	P5c – E1	kg	5.760
proces	TBPO + isododecaan	P5c - E1	kg	5.760
proces	TBPA+ isododecaan	P5c	kg	5.248
proces	DTBP + isododecaan	P6b	kg	4.977
proces	PPV + isododecaan	P6b – E2	kg	5.103
proces	1,7-octadien	P5c – E1	kg	1.752
proces	PND + isododecaan	P6b – E1	kg	5.760
proces	ethyleen	P2	kg	8.446
proces	vinylacetaat	P5c	kg	3.413
afval	VA gunk	P5c	kg	72.354
proces	hydroquinone + vinylacetaat	P5c	kg	3.162
afval	olie + acrylaat + vinylacetaat	P5c	kg	10.800
afval	afvalperoxides	P5c	kg	2.700
afval	afvalolie	P5c	kg	9.255
afval	afvalolie	P5c	kg	9.225
proces	propyleen	met naam genoemd	liter	17.600

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel “1. Gegevens van de inrichting/project” maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie “Melden start der werken”.

OMGP-2024-0128
nv Borealis Antwerpen

2. Het advies van de brandweerzone Waasland van 15 april 2025 met referte PW01/00577-41 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt nageleefd te worden.
3. In afwijking van de Hemelwaterverordening moet men geen hemelwaterput plaatsen bij de tijdelijke container units.

Lasten: geen.

Milieuvoorwaarden:

- a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:
De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de aanvrager de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigators via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>
- b. Bijzondere milieuvoorwaarden:
 1. In aanvulling/afwijking van de algemene lozingsvoorwaarden zijn voor de tijdelijke lozing van het gezuiverde bemalingswater (i.f.v. de plaatsing van een zeefinstallatie voor de voorzuivering van hemelwater) de volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Norm (µg/l)
perfluor-n-butaanzuur (PFBA)	0,1
perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA)	0,1
perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)	0,1
perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA)	0,1
perfluor-n-octaanzuur (PFOA)	0,1
perfluor-n-nonaanzuur (PFNA)	0,1
perfluor-n-decaanzuur (PFDA)	0,1
perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA)	0,1
perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA)	0,1
perfluor-n-tridecaanzuur (PFTrDA)	0,1
perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA)	0,1
perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA)	0,1
perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)	0,1
perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)	0,1
perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS)	0,1
perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)	0,1
perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS)	0,1
perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS)	0,1
perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS)	0,1
4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)	0,1
8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)	0,1
perfluor-n-octaansulfonamide (PFOSA)	0,1
N-methylperfluor-n-octaansulfonamide (MePFOSA)	0,1
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide (EtPFOSA)	0,1
N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (MePFOSAA)	0,1
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)	0,1
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)	0,1
6:2/8:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2/8:2 diPAP)	0,1
perfluor-2-propoxypropaanzuur (HFPO-DA)	0,1
4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	0,1
perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECHS)	0,1
6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)	0,1
10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)	0,1
perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA)	0,1
perfluor-n-dodecaansulfonzuur (PFDoDS)	0,1
perfluor-n-undecaansulfonzuur (PFUnDS)	0,1
perfluor-n-tridecaansulfonzuur (PFTrDS)	0,1
6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP)	0,1
perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA)	0,1

Parameter	Norm (µg/l)
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide (MePFBSA)	0,1
N-methylperfluor-n-butaansulfonylamide azijnzuur (MePFBSAA)	0,1
perfluor-n-hexaansulfonamide (PFHxSA)	0,1
perfluor-octaanzuur (som van lineaire en vertakte vormen) (PFOAtotaal)	0,1
perfluor-octaansulfonzuur (som van lineaire en vertakte vormen) (PFOSStotaal)	0,1
perfluor-octaansulfonamide (som van lineaire en vertakte vormen) (PFOSAtotaal)	0,1
N-methylperfluor-octaansulfonamide (som van lineaire en vertakte vormen) (MePFOSAtotaal)	0,1
N-ethylperfluor-octaansulfonamide (som van lineaire en vertakte vormen) (EtPFOSAtotaal)	0,1
perfluor-hexaansulfonzuur (som van lineaire en vertakte vormen) (PFHxStotaal)	0,1

2. PFAS-analyses op het geloosde effluent gebeuren minstens wekelijks tijdens de eerste maand, en vervolgens minstens maandelijks tot het einde van de bemalingswerken.
3. De inverse voegweerstand van de geplaatste waterkerende schermen bedraagt minimaal 1×10^{-7} m/s.
4. Er moeten zettingsbakken geplaatst worden bij de meest nabijgelegen objecten in de omgeving van de bemaling. Van zodra de bemaling wordt opgestart, moeten de zettingen opgevolgd worden. De monitoring gebeurt per zettingsbakken minstens met volgende frequentie:
 - a. Voor het opstarten van de bemaling: 1 zettingsmeting (nulmeting).
 - b. Week 1 na opstart van de bemaling en elke eerste week nadat een dieper bemalingspeil is ingesteld: vijfmaal per week een zettingsmeting.
 - c. Vanaf week 2 na opstart van de bemaling en elke tweede week nadat een dieper bemalingspeil is ingesteld: éénmaal per week een zettingsmeting.

De metingen op de zettingen mogen stopgezet worden van zodra deze niet meer wijzigen. Bij het instellen van een dieper bemalingspeil wordt de zettingsmeting terug opgestart volgens bovenstaande frequentie. Indien er een absolute zetting van 15 mm of meer gemeten wordt t.h.v. een zettingsgevoelige constructie wordt de bemaling bijgestuurd. Vanaf 20 mm wordt ze stilgelegd. Er dient technisch een terugvalscenario voorzien te worden dat dit mogelijk maakt.
5. Elke bemalingspomp wordt gestuurd op het grondwaterpeil in een peilbuis in een pompput of op het grondwaterpeil in aparte peilputten. De noodzakelijke verlaging wordt per bouwphase of per lijntraject bepaald en de regeling van de peilsturing bijgesteld in functie van de vordering van de werken.

Voor actualisering van de eerdere bijzondere milieuvorwaarden wordt verwezen naar het advies van de POVC.

Geactualiseerde bijzondere milieuvorwaarden:

1. In aanvulling/afwijking van de algemene lozingsvoorwaarden zijn voor de tijdelijke lozing van het gezuiverde bemalingswater (i.f.v. de plaatsing van een zeefinstallatie voor de voorzuivering van hemelwater) de volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Norm (µg/l)
perfluor-n-butaanzuur (PFBA)	0,1
perfluor-n-pentaanzuur (PFPeA)	0,1
perfluor-n-hexaanzuur (PFHxA)	0,1
perfluor-n-heptaanzuur (PFHpA)	0,1
perfluor-n-octaanzuur (PFOA)	0,1
perfluor-n-nonaanzuur (PFNA)	0,1
perfluor-n-decaanzuur (PFDA)	0,1
perfluor-n-undecaanzuur (PFUnDA)	0,1
perfluor-n-dodecaanzuur (PFDoDA)	0,1
perfluor-n-tridecaanzuur (PFTrDA)	0,1
perfluor-n-tetradecaanzuur (PFTeDA)	0,1

Parameter	Norm (µg/l)
perfluor-n-hexadecaanzuur (PFHxDA)	0,1
perfluor-n-butaansulfonzuur (PFBS)	0,1
perfluor-n-pentaansulfonzuur (PFPeS)	0,1
perfluor-n-hexaansulfonzuur (PFHxS)	0,1
perfluor-n-heptaansulfonzuur (PFHpS)	0,1
perfluor-n-octaansulfonzuur (PFOS)	0,1
perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS)	0,1
perfluor-n-decaansulfonzuur (PFDS)	0,1
4:2 fluortelomeersulfonzuur (4:2 FTS)	0,1
8:2 fluortelomeersulfonzuur (8:2 FTS)	0,1
perfluor-n-octaansulfonamide (PFOSA)	0,1
N-methylperfluor-n-octaansulfonamide (MePFOSA)	0,1
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamide (EtPFOSA)	0,1
N-methylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (MePFOSAA)	0,1
N-ethylperfluor-n-octaansulfonamido-azijnzuur (EtPFOSAA)	0,1
8:2 fluortelomeerfosfaat diester (8:2 diPAP)	0,1
6:2/8:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2/8:2 diPAP)	0,1
perfluor-2-propoxypropaanzuur (HFPO-DA)	0,1
4,8-dioxa-3H-perfluornonaanzuur (DONA)	0,1
perfluor-4-ethylcyclohexaansulfonzuur (PFECBS)	0,1
6:2 fluortelomeersulfonzuur (6:2 FTS)	0,1
10:2 fluortelomeersulfonzuur (10:2 FTS)	0,1
perfluor-n-octadecaanzuur (PFODA)	0,1
perfluor-n-dodecaansulfonzuur (PFDoDS)	0,1
perfluor-n-undecaansulfonzuur (PFUnDS)	0,1
perfluor-n-tridecaansulfonzuur (PFTrDS)	0,1
6:2 fluortelomeerfosfaat diester (6:2 diPAP)	0,1
perfluor-n-butaansulfonamide (PFBSA)	0,1
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide (MePFBSA)	0,1
N-methylperfluor-n-butaansulfonamide azijnzuur (MePFBSAA)	0,1
perfluor-n-hexaansulfonamide (PFHxSA)	0,1
perfluor-octaanzuur (som van lineaire en vertakte vormen) (PFOAtotaal)	0,1
perfluor-octaansulfonzuur (som van lineaire en vertakte vormen) (PFOSStotaal)	0,1
perfluor-octaansulfonamide (som van lineaire en vertakte vormen) (PFOSAtotaal)	0,1
N-methylperfluor-octaansulfonamide (som van lineaire en vertakte vormen) (MePFOSAtotaal)	0,1
N-ethylperfluor-octaansulfonamide (som van lineaire en vertakte vormen) (EtPFOSAtotaal)	0,1
perfluorhexaansulfonzuur (som van lineaire en vertakte vormen) (PFHxStotaal)	0,1

2. PFAS-analyses op het geloosde effluent gebeuren minstens wekelijks tijdens de eerste maand, en vervolgens minstens maandelijks tot het einde van de bemalingswerken.
3. De inverse voegweerstand van de geplaatste waterkerende schermen bedraagt minimaal 1×10^{-7} m/s.
4. Er moeten zettingsbakken geplaatst worden bij de meest nabijgelegen objecten in de omgeving van de bemaling. Van zodra de bemaling wordt opgestart, moeten de zettingen opgevolgd worden. De monitoring gebeurt per zettingsbakken minstens met volgende frequentie:
 - a. Voor het opstarten van de bemaling: 1 zettingsmeting (nulmeting).
 - b. Week 1 na opstart van de bemaling en elke eerste week nadat een dieper bemalingspeil is ingesteld: vijfmaal per week een zettingsmeting.
 - c. Vanaf week 2 na opstart van de bemaling en elke tweede week nadat een dieper bemalingspeil is ingesteld: éénmaal per week een zettingsmeting.

De metingen op de zettingen mogen stopgezet worden van zodra deze niet meer wijzigen. Bij het instellen van een dieper bemalingspeil wordt de zettingsmeting terug opgestart volgens bovenstaande frequentie. Indien er een absolute zetting van 15 mm of meer gemeten wordt t.h.v. een zettingsgevoelige constructie wordt de bemaling bijgestuurd. Vanaf 20 mm wordt ze stilgelegd. Er dient technisch een terugvalscenario voorzien te worden dat dit mogelijk maakt.

5. Elke bemalingspomp wordt gestuurd op het grondwaterpeil in een peilbuis in een pompput of op het grondwaterpeil in aparte peilputten. De noodzakelijke verlaging wordt per bouwfase of per lijntraject bepaald en de regeling van de peilsturing bijgesteld in functie van de vordering van de werken.

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 - 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor:

- een termijn die eindigt op 6 maart 2028 voor de tijdelijke containerunits en voor onbepaalde duur voor wat betreft de overige stedenbouwkundige handelingen;
- een termijn van 12 maanden voor de bemaling en bijhorende zuivering en lozing van bemalingswater en een termijn die eindigt op 6 maart 2028 voor de overige ingedeelde inrichtingen en activiteiten.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 6 maart 2028 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en voor onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP), H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.