



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
02 mei 2019

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Grillaert Leentje,
wnd. voorzitter

kenmerk
betreft

M03/44021/1211/4/A/2/PW/FC - OMV2017005327
**GENT - SUEZ R&R BE NORTH NV -
AFVALVERWERKEND BEDRIJF**

Gillis Riet
Charlier Anna Maria
leden

verslaggever

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verder
exploiteren en veranderen van de inrichting (K1)
Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

De Smet Albert,
provinciegriffier

Wetgeving

dossiernummer:
1902177

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

zittingnummer:
21

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

termijn:
09 mei 2019

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een afvalverwerkend bedrijf op naam van de nv
Suez R&R Be North met inrichtingsnummer: 20170808-0014.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2017005327.

Vergunningstoestand

▪ Milieuvergunningen:

- Besluit van de bestendige deputatie van 10 mei 2001 houdende milieuvergunning voor het exploiteren van een container- en afvalverwerkingsbedrijf op naam van Janssens Containerdienst nv voor een termijn tot en met 9 mei 2021.
- Besluit van de bestendige deputatie van 23 september 2004 houdende: wijziging van de bijzondere voorwaarde 20 m.b.t. de werktijden in het besluit van 10 mei 2001.
- Besluit van de deputatie van 9 november 2006 houdende wijziging van de bijzondere voorwaarde 21 m.b.t. de opslag van groen- en GFT-afval in het besluit van 10 mei 2001.

./...

- Besluit van de deputatie van 29 november 2007 houdende de toevoeging van bijzondere voorwaarden m.b.t. de werktijden in het besluit van 10 mei 2001.
- Besluit van de deputatie van 25 februari 2010 houdende milieuvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf op naam van Sita Recycling Services nv voor een termijn tot en met 9 mei 2021.
- Besluit van de deputatie van 10 april 2014 houdende milieuvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf op naam van Sita Recycling Services nv voor een termijn tot en met 9 mei 2021.
- *Mededelingen kleine verandering*
 - Besluit van de deputatie van 24 augustus 2017 houdende aktename van een mededeling kleine verandering voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf op naam van Suez R&R Be North nv voor een termijn tot en met 9 mei 2021.
- *Meldingen van overname:*
 - Besluit van de bestendige deputatie van 16 september 2004 houdende aktename van de melding van overname van het besluit van 10 mei 2001 door Sita Recycling Services nv.
 - Besluit van de deputatie van 25 augustus 2011 houdende aktename van de melding van overname van bovenvermelde besluiten door Sita Waste Services nv.
- *Andere:*
 - Melding van naamwijziging van Janssens Containerdienst nv naar de Watco West nv op 27 juni 2001.
 - Melding van naamswijziging van Watco West nv naar Sita West nv op 24 maart 2003.
 - Melding van de naamswijziging van Sita West nv naar Suez R&R Be North nv op 19 april 2016.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 13 december 2018 ingediend door de nv Suez R&R Be North, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse, voor een project, gelegen aan de Hulsdonk 20 te 9042 Gent (Desteldonk), op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD/GENT, Sectie A, Nr(S) 89c, met als voorwerp,

- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA"):
 - Het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf
- voor wat betreft de gevraagde bijstellingen:
Het bedrijf vraagt een afwijking van volgende artikels van Vlarem II:
 - artikel 4.2.5.1.1.§1 en 2 inzake de controle-inrichting bij het lozen van bedrijfsafvalwater;
 - artikel 5.2.1.2 §3 inzake exploitatie-uren aan- en afvoer afvalstoffen;
 - artikel 5.2.1.5 §5 inzake het plaatsen van een groenscherm;
 - artikel 5.2.1.6 §4 inzake exploitatie-uren;

./...

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 9 januari 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van een land- of gewestgrens.

Adviezen

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG advies van 21 februari 2019 van het College van burgemeester en schepenen, nl.

ONGUNSTIG voor de aangevraagde bijstelling voor de aanleg van het groenscherm.

GUNSTIG voor een aangepaste bijzondere voorwaarde voor de aanleg van het groenscherm en het overige.

De voorgestelde bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. de aanleg van het groenscherm luidt als volgt:

“Langs de straatzijde Hulsdonk dient een 10 m breed groenscherm te worden voorzien waar geen verharding aanwezig is en dit overeenkomstig het inrichtingsplan Moervaart-Zuid. Waar al sinds meer dan 15 jaar parkeerplaatsen voorzien zijn in deze 10-m strook, kunnen deze blijven tot het ogenblik dat de site een gewijzigde invulling krijgt waarbij deze parkeerplaatsen dan kunnen geherpositioneerd worden.”

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG advies van 2 april 2019 van het Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (AGOP-Milieu), nl.

ONGUNSTIG voor de op- en overslag van 2.000 ton huishoudelijk afval in open lucht (onderdeel rubriek 2.1.2.b) 2°);

GUNSTIG voor de op- en overslag van max. 2.230 ton diverse afvalstoffen, onder rubriek 2.1.2.b) 2° onderverdeeld als volgt:

150 ton PMD;
200 ton GFT-afval;
350 ton groenafval;
100 ton rubberafval;
20 ton textielafval;
800 ton glasafval
60 ton incontinentiemateriaal;
50 ton asbesthoudend afval;
200 ton C-houtafval;
300 ton metaalafval;

./...

en het overige, voor een **termijn van onbepaalde duur** onder de toepasselijke algemene, sectorale, de Vlarem III en de volgende bijzondere milieuvorwaarden:

Groenscherm

In afwijking van artikel 5.2.1.5 §1 van Vlarem II dient geen 5 m breed groenscherm te worden aangelegd aan de perceelsgrens met de site Hulsdonk 10 en aan de straatzijde ter hoogte van de parking voor personenwagens. Ter hoogte van de waterzuivering en langs de overige zijden van de inrichting wordt een voldoende dicht en winterhard groenscherm met een minimum breedte van 5 m aangelegd, bestaande uit streekeigen laag- en hoogstammige gewassen.

Geur- en stofhinder

- In het milieubeheersysteem wordt m.b.t. geuremissies van de inrichting volgende opgenomen:
 - een procedure de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;
 - een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen.
- De opslagtermijn van fijn tuinafval bedraagt maximum 1 week in de periode april-oktober en 1 maand in de periode november-maart. Voor het grovere tuinafval, zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 maanden.
- Het GFT mag maximaal 24 u mag ter plaatse opgeslagen blijven in afwachting van afvoer, de opslag dient te gebeuren in een overdekte box langs drie zijden gescheiden door muren of keermuren.
- Incontinentiemateriaal mag maximaal 24 u ter plaatse opgeslagen blijven in afwachting van afvoer, de opslag dient te gebeuren in afgesloten containers.
- De exploitant heeft in de inrichting een overzicht van alle te aanvaarden afvalstromen met opgave van de stuifcategorieën overeenkomstig art. 4.4.7.2.1. van Vlarem II
- Op de site is permanent minstens één mobiele gebruiksklare sproei installatie aanwezig die wordt ingezet om bij op- en overslag, voeden van installaties en behandelingen stofemissies neer te slaan en opgeslagen stuifgevoelige materialen periodiek te bevochtigen bij droge of winderige weersomstandigheden; voor de verneveling wordt maximaal hemelwater ingezet;
- Alle vrachtwagens welke afvalstoffen aan- en afvoeren worden afgedekt met een zeil of zijn gesloten transporten.
- Er wordt een strikt en schriftelijk vastgelegd reinigingsplan gehanteerd; de volledige site (inclusief wegenis en stalplaatsen vrachtwagens) dient dagelijks gereinigd met een veegmachine;
- De exploitant zet de nodige middelen in om de aanpalende omgeving (openbare weg) te reinigen indien er opwaaiend stof of vervuiling door weggewaaide afvalstoffen wordt vastgesteld.
- De opslag en behandeling van afvalstoffen (PTI-installatie en mobiele shredder) in functie van (mee) verbranding word uiterlijk binnen de 3 jaar na het verlenen van de vergunning ondergebracht in een gesloten gebouw, zodat voldaan wordt aan BBT14d) en BBT25. Rekening houdend met de aard van het afval, is het toepassen van BBT31 om de emissies aan organische verbindingen hierbij niet vereist.

./...

Hygiëne

De inrichting dient te voorzien in alle adequate voorzieningen ter bescherming tegen ongedierte als insecten, knaagdieren en vogels en dient per diercategorie de getroffen maatregelen te registreren met de datum van toepassing.

Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.

Werkingstijden en aan- en afvoertijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden zijn in de inrichting werkzaamheden toegelaten van 6 tot 22 u, uitgezonderd op zon- en feestdagen. De werking van de verwerkingsinstallaties voor afvalstoffen zijn hierbij beperkt van 6u tot 18 u.

In afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van Vlarem II mag de aan- en afvoer van afvalstoffen plaatsvinden van 6 tot 22 u behalve op zon- en feestdagen. Bijkomend mag op weekdays max. één aanlevering gebeuren tussen 22 en 6 u en op zon- en feestdagen mag max. één aanlevering gebeuren tussen 6u en 22u en één tussen 22u en 6u.

Afvalwater

In afwijking van art. 4.2.5.1.1. §1 van Vlarem II mag voor de controle en bemonstering van het bedrijfsafvalwater gebruik gemaakt worden van een staalnameput in combinatie met een elektronische debietsmeter.

De lozingsvoorwaarden zoals geadviseerd door VMM zijn van toepassing.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een vast programma te worden gecontroleerd op hun goede werking.

In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan te worden opgemaakt. Dit noodplan dient regelmatig bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsverantwoordelijke. Het dient ter inzage te liggen van de plaatselijke brandweer en de met toezicht belaste ambtenaren.

De geshredderde fracties restafval en grof vuil dienen na maximaal 24 u te worden afgevoerd.

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG advies van 26 februari 2019 van de Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM - AET), nl.

ONGUNSTIG voor de aangevraagde lozingsnormen voor de parameters Cu, Pb, Zn, Sn, Ti, Ba, Co, V, fenantreen, fluoranteen en pyreen.

Uit de analyseresultaten blijkt immers dat het indelingscriterium niet wordt overschreden.

./...

GUNSTIG voor het overige

- voor het lozen van 800 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een IBA op oppervlaktewater, mits het naleven van de algemene voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater;
- voor het lozen van 10 m³/uur – 200 m³/dag – 18.322,6 m³/jaar bedrijfsafvalwater met 2C stoffen via een waterzuiveringsinstallatie op oppervlakte-water, mits het naleven van de algemene voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater;
- voor het aspect lucht.

Volgende bijzondere voorwaarden zijn van toepassing:

ZS : 60 mg/l

BZV : 25 mg/l

CZV : 125 mg/l

N t : 15 mg/l

P t : 10 mg/l – voor een periode van 2 jaar 2 mg/l – na 2 jaar

Totaal Detergenten: 3 mg/l

De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van Vlarem II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.

Het bedrijf dient de waterzuiveringsinstallatie verder te optimaliseren om aan alle lozingsvoorwaarden te kunnen voldoen.

In afwijking van art 4.2.5.1.1.§1 van Vlarem II dient het bedrijf geen meetgoot te plaatsen, gezien de hoge debieten slechts in mindere mate voorkomen. Het bedrijf dient te beschikken over een debietmeter en een aftappunt.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het *Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie – Buitendienst Oost-Vlaanderen*

GUNSTIG advies van 18 februari 2019 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene, sectorale de volgende bijzondere milieuvorwaarden:

- Niet-hechtgebonden asbest mag niet in de inrichting aanvaard worden. Asbestcementafval mag enkel aanvaard worden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd.
- Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra (Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig).
- Ter optimalisatie van de kwaliteit van het ingezamelde groenafval moeten volgende opslagtermijnen gerespecteerd worden in functie van de seizoenen: de opslagtermijn voor fijn tuinafval bedraagt maximum 1 week in de periode april-oktober en 1 maand in de periode november-maart, voor het grovere tuinafval zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 maanden. De afvoer naar een vergunde groencompostering is verplicht.

Gelet op het verbrandingsverbod moet het bedrijfsrestafval ('gemengd bedrijfsafval') vooraleer het afgevoerd wordt naar verbranding gecontroleerd

./...

worden op de aanwezigheid van recycleerbare stoffen. Bij de nasortering moeten momenteel minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vastgelegd in artikel 4.3.2 van het VLAREMA. Indien de minister in de toekomst bij ministerieel besluit een code van goede praktijk zou instellen voor de inzameling en/of nasortering van bedrijfsrestafval op basis waarvan aan het verbrandingsverbod voldaan kan worden, dan moet evenwel deze code gevolgd worden.

en de volgende aandachtspunten:

- Onbehandeld houtafval moet zijn toepassing vinden in de materiaalrecyclage. Enkel het gedeelte van het niet verontreinigd behandeld houtafval dat niet kan afgezet worden in de materiaal recyclage kan verbrand worden met energierecuperatie. Verontreinigd behandeld houtafval kan enkel afgezet worden richting energetische valorisatie.
- Het ingezamelde AEEA moet apart en overeenkomstig artikel 5.2.5.2. van VLAREMA opgeslagen worden. De inzamel- en verwerkingspercentages voor het ingezamelde AEEA dient ook overeenkomstig artikel 5.2.5.4 van het Vlarema steeds jaarlijks te worden gerapporteerd via het beheersorganisme of de rapporteringstool. De gegevens die de exploitant via het beheersorganisme of de rapporteringstool verstrekt, dienen eveneens overeenkomstig artikel 5.2.5.4 van het Vlarema te worden gevalideerd door een onafhankelijke keuringsinstelling geaccrediteerd volgens ISO17020.
- Dierlijke bijproducten mogen enkel tijdelijk gestockeerd worden indien de inrichting beschikt over een erkenning van de OVAM voor de opslag en hantering van dierlijke bijproducten conform Verordening 1069/2009.

GUNSTIG advies van 20 februari 2019 van de Brandweerzone Centrum:

- Omdat de opslag van hout wordt uitgebreid tot 500 ton, wordt er benadrukt dat alle materialen (of afvalhopen) goed bereikbaar moeten zijn voor brandweervoertuigen.
- Voor alle soorten afvalhopen wordt geadviseerd om de Engelse norm "Waste" als richtlijn te gebruiken.
- Voor het interventiedossier wordt gevraagd om deze aan te passen aan de vergunde uitbreidingen.
- Volgende attesten dienen nog voorgelegd te worden:
 - een keuringsverslag van de branddetectie-installatie;
 - een keuringsverslag van de laagspanningsinstallatie;
 - een keuringsverslag van de hoogspanningsinstallatie;
 - een keuringsverslag van de gasinstallatie.

GUNSTIG advies van 4 maart 2019 van de Polder Moervaart en Zuidlede.

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG advies van de provinciale deskundige milieu, nl.:

ONGUNSTIG voor:

- de aangevraagde lozingsnormen voor de parameters Cu, Pb, Zn, Sn, Ti, Ba, Co, V, fenantreen, fluoranteen en pyreen;
- het aangevraagde jaardebiet aan geloosd bedrijfsafvalwater van 17.245 m³
- de op- en overslag van 2.000 ton huishoudelijk afval in open lucht (onderdeel rubriek 2.1.2.b) 2°);

./...

GUNSTIG voor:

- de op- en overslag van max. 2.230 ton diverse afvalstoffen, onder rubriek 2.1.2.b) 2° onderverdeeld als volgt:
 - 150 ton PMD;
 - 200 ton GFT-afval;
 - 350 ton groenafval;
 - 100 ton rubberafval;
 - 20 ton textielafval;
 - 800 ton glasafval
 - 60 ton incontinentiemateriaal;
 - 50 ton asbesthoudend afval;
 - 200 ton C-houtafval;
 - 300 ton metaalafval;
- een jaardebiet aan geloosd bedrijfsafvalwater van 18.322,6 m³;
- en het overige,

De voorgestelde IIOA kan toegestaan worden voor een termijn van onbepaalde duur, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden, overwegende:

- het betreft de exploitatie van een afvalverwerkend bedrijf;
- de lopende milieuvergunning dateert van 10 mei 2001 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt de exploitant een vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning, alsook een verandering van deze vergunning door wijziging en uitbreiding;
- de vroegtijdige hervergunning kan toegestaan worden;
- de ligging in een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter, bestemming waarmee het bedrijf planologisch bestaanbaar is; dat uit de milieuhygiënische bespreking en de beschrijving van de omgeving blijkt dat het bedrijf ook verenigbaar is met zijn onmiddellijke omgeving;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- sinds 2018 is er een nieuwe BREF WT met BBT-conclusies voor afvalbehandeling; de installatie dient getoetst aan de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment gepubliceerd op 17 augustus 2018; in het kader van aanvraag werd door AGOP milieu een GPBV-evaluatie uitgevoerd; aan een aantal BBT-conclusies wordt nog niet voldaan en voor een aantal BBT-conclusies worden specifieke bijzondere voorwaarden opgelegd;
- AGOP milieu stelt als bijzondere voorwaarde voor dat de exploitant dient te voorzien in alle adequate voorzieningen ter bescherming tegen ongedierte;
- OVAM stelt een aantal bijzondere voorwaarden en aandachtspunten voor m.b.t. afvalverwerking;
- AGOP Milieu stelt geen gunstig advies te kunnen geven voor een opslagperiode van enkele weken van 2.000 ton huisvuil in open lucht omdat deze terugkerende activiteiten dienen te gebeuren op een meer milieuhygiënische wijze door deze opslag te organiseren in boxen/opslagbunkers in een afgesloten ruimte;
- het aangevraagde jaardebiet aan geloosd bedrijfsafvalwater dient verhoogd te worden naar 18.322,6 m³, gezien het bedrijf dit berekend heeft aan 0,80 m³/m² en geen rekening heeft gehouden met het langjarig gemiddeld neerslagtotaal (Ukkel 1981-2010) van 0,85 m³/m² voor het jaardebiet;
- uit de analyseresultaten blijkt dat de waterzuiveringsinstallatie in het algemeen goed werkt, enkel voor totaal N doen er zich nog lichte

./...

- overschrijdingen voor; het is aangewezen dat het bedrijf de goede werking van de waterzuiveringsinstallatie opvolgt en bijstuurt waar nodig;
- aangezien de waterzuiveringsinstallatie zijn werk doet, dienen de aangevraagde normen voor Cu, Pb, Zn, Sn, Ti, Ba, Co, V, fenantreen, fluoranteen en pyreen niet weerhouden te worden, vermits uit de analyseresultaten blijkt dat hiervoor zelfs het indelingscriterium niet wordt overschreden;
 - de VMM stelt, op vraag van de exploitant, voor om voor de parameter totaal P een lozingsnorm van 10 mg/l toe te staan voor een periode van 2 jaar, periode waarin het bedrijf de waterzuiveringsinstallatie verder dient te optimaliseren, eventueel door het toevoegen van FeCl₃; na 2 jaar wordt voorgesteld om de lozingsnorm te verstrengen naar 2 mg/l;
 - in afwijking van art 4.2.5.1.1.§1 van Vlarem II dient het bedrijf geen meetgoot te plaatsen, gezien de hoge debieten slechts in mindere mate voorkomen; de VMM gaat akkoord met het gebruik van een debietmeter en een aftappunt;
 - bij het plaatsbezoek van AGOP milieu werd vastgesteld dat geen verneveling wordt toegepast en dat er geen sproeiinstallatie aanwezig is;
 - AGOP stelt voor om bij de hervergunning opnieuw als bijzondere voorwaarde op te leggen dat het GFT-afval maximaal 24 u mag ter plaatse opgeslagen blijven in afwachting van afvoer, de opslag dient te gebeuren in een overdekte box langs drie zijden gescheiden door muren of keermuren, zoals in de lopende vergunning het geval was;
 - AGOP stelt naar aanleiding van de vaststellingen bij het plaatsbezoek en in het kader van de GPBV-evaluatie bijkomende bijzondere voorwaarden voor m.b.t. het voorkomen van stofhinder;
 - gezien de aard van bepaalde verwerkingsactiviteiten dient eveneens aandacht besteed te worden aan de veiligheidsaspecten;
 - de gevraagde afwijkingen kunnen toegestaan worden; m.b.t. de verplichte aanleg van een groenscherm wordt een bijkomende afwijking verleend voor het groenscherm t.h.v. straatzijde van Hulsdonk zoals geformuleerd door de stad Gent;

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:

- " De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe
Hij merkt op dat het bedrijf een bijkomende nota heeft bezorgd, waarin men stelt niet akkoord te zijn met een aantal punten uit het gecoördineerd advies van de provinciale deskundige, nl.
- het ongunstig advies voor de op- en overslag van 2.000 ton huishoudelijk afval in open lucht (onderdeel rubriek 2.1.2.b) 2°) tijdens de stilstanden van de Ivago verbrandingsoven
 - de bijzondere voorwaarde inzake het overdekt opslaan van het GFT-afval.
 - de bijzondere voorwaarde rond het in gesloten gebouw onderbrengen van de opslag en behandeling van afvalstoffen (PTI-installatie en mobiele shredder).

De provinciale deskundige merkt op dat deze voorwaarden het gevolg zijn van de GPBV-evaluatie door AGOP

. / ...

De commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die de opmerkingen van de commissie aanhoort en het volgende stelt:

- *M.b.t. opslag van 2.000 ton huishoudelijk afval:*

Men vraagt dat de op- en overslag van 2.000 ton huishoudelijk afval in open lucht (onderdeel rubriek 2.1.2.b) 2°) tijdens de stilstanden van de Ivago verbrandingsoven wordt hervorgund en dit onder dezelfde voorwaarden als de huidige vergunning (aan- en afmelden campagnes bij departement Omgeving-afdeling Handhaving, nemen van maatregelen inzake geurbestrijding door middel van geurmaskerend product, afvoer starten zodra de verbrandingsoven hervat).

De hoeveelheid blijft hetzelfde; alleen had men vroeger 2 kleine shutdown periodes met elk 1.000 ton en is er nu 1 shutdownperiode met 2.000 ton.

De voorzitter stelt dat het huishoudelijk afval er dan langer kan liggen en dat er derhalve meer kans is op geurhinder.

De vertegenwoordiging van het bedrijf antwoordt dat deze 8 à 10 weken zal duren en gebeurt eind september, dus in een periode dat het minder warm is. Er zijn nooit klachten geweest van burens en er zijn nooit opmerkingen gekomen van de milieu-inspectie.

De provinciale deskundige merkt op dat het eigenlijk een gunst betreft van het bedrijf ten aanzien van IVAGO.

De vertegenwoordiging van het bedrijf antwoordt dat IVAGO gewoon de plaats niet heeft voor een dergelijke opslag.

De voorzitter vraagt waarom IVAGO is overgeschakeld naar 1 in plaats van 2 shutdownperiodes.

De vertegenwoordiging van het bedrijf antwoordt dat het blijkbaar gemakkelijker is om 1 keer 14 dagen te sluiten dan 2 keer 1 week.

- *M.b.t. het in een gesloten gebouw onderbrengen van de opslag en behandeling van afvalstoffen*

Het feit dat dit in een afgesloten gebouw zou moeten, blijkt uit de BBT maar dit is nog geen sectorale voorwaarde. Het kan dus nog wijzigen. Indien het bedrijf dit nu als voorwaarde opgelegd krijgt dan krijgt het strengere voorwaarden dan gelijkaardige bedrijven die later hun vergunning aanvragen. Men vraagt dan ook om deze voorwaarde te schrappen. De installatie produceert niet meer stof dan andere afvalverwerkende installaties. Een vernevelingsinstallatie zou dan ook moeten volstaan om de stofhinder te beperken.

De provinciale deskundige milieu stelt dat deze voorwaarde inderdaad het gevolg is van de BBT en dat deze voor alle bedrijven zal worden opgelegd. Er is wel een overgangperiode mogelijk van 4 jaar.

De vertegenwoordiging van het bedrijf stelt dat dit er concreet wel zou op neerkomen dat het grootste deel van de huidige infrastructuur zou moeten afgebroken worden en dat er nieuwe infrastructuur zou moeten gebouwd worden.

./...

- *M.b.t. het overdekt opslaan van GFT*
Hier geldt eigenlijk dezelfde argumentatie als bij het in een gesloten gebouw onderbrengen van de opslag en behandeling van afvalstoffen. Daarnaast dient opgemerkt dat er werd geïnvesteerd in een goede waterzuivering en dat deze wel degelijk goede resultaten boekt.

Na dit horen vraagt de voorzitter het standpunt van de commissie m.b.t. de opmerkingen van het bedrijf.

- M.b.t. de opslag van de 2.000 ton huishoudelijk afval.

AGOP-milieu stelt dat de door het bedrijf voorgestelde preventieve maatregelen eigenlijk geen preventieve maatregelen zijn.

De provinciale deskundige milieu merkt op dat door 1 maal per jaar 2.000 ton op te slaan in plaats van 2 maal per jaar 1.000 ton misschien wel voor een grotere impact zorgt maar dat het toch niet duidelijk is dat dit effectief voor problemen zou kunnen zorgen.

OVAM stelt dat er in de praktijk gewoon geen betere plaats is voor de opslag. Bovendien zijn er geen indicaties dat er problemen zouden kunnen zijn door het samenvoegen van de 2 campagnes.

De voorzitter vraagt of een proefvergunning hier eventueel een oplossing zou kunnen bieden. Indien een proefvergunning wordt verleend voor 2 jaar kunnen er in die periode 2 proefcampagnes plaatsvinden en geëvalueerd worden.

De provinciale deskundige milieu stelt dat dit inderdaad beter zou zijn dan de activiteit te weigeren. Er zijn nooit klachten geweest en het bedrijf ligt bovendien in havengebied.

AGOP-milieu wijst op het voorzorgsprincipe.

De voorzitter merkt op dat men nu blijkbaar al met 1 campagne in plaats van 2 campagnes heeft gewerkt en dat dit blijkbaar niet voor problemen heeft gezorgd.

- M.b.t. de overdekte opslag van GFT

De provinciale deskundige milieu merkt op dat er staat 'overdekte opslag'; dit betekent niet dat dit in een gebouw dient te gebeuren. Bovendien stond dit al in de vorige vergunning.

De voorzitter merkt op dat men nu ook wijst op een goed werkende waterzuivering.

De VMM stelt dat er enkel nog m.b.t. stikstof een probleem was. Maar voor de rest voldoet men nu al aan de normen.

De provinciale deskundige milieu merkt nog op dat het type GFT dat aangevoerd wordt zeker ook van belang is en hier treedt nu verandering in, met mogelijks geurhinder tot gevolg. Misschien kan dit meegenomen worden in de proefvergunning.

./...

- M.b.t. het in een gesloten gebouw onderbrengen van de opslag en behandeling van afvalstoffen

De provinciale deskundige milieu stelt dat voor het in orde brengen van deze opslag een overgangperiode voorzien is van 3 jaar. Tot zolang dient gewerkt te worden met een vernevelingsinstallatie)

AGOP-milieu stelt dat er momenteel geen vernevelingsinstallatie aanwezig is.

De voorzitter merkt op dat deze wel voorzien wordt; dit wordt best als voorwaarde opgelegd.

AGOP-milieu neemt, gelet op het bovenstaande, een minderheidsstandpunt in m.b.t. deze 3 elementen.”

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG en DEELS GUNSTIG op proef
advies van 9 april 2019 van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (afgekort POVC), nl.

ONGUNSTIG voor:

- de aangevraagde lozingsnormen voor de parameters Cu, Pb, Zn, Sn, Ti, Ba, Co, V, fenantreen, fluoranteen en pyreen;
- het aangevraagde jaardebiet aan geloosd bedrijfsafvalwater van 17.245 m³;

GUNSTIG OP PROEF

- de op- en overslag van 2.000 ton huishoudelijk afval (onderdeel rubriek 2.1.2.b) 2°);
- de op- en overslag van maximaal 200 ton GFT-afval (2.1.2.b) 2°);

GUNSTIG voor:

- de op- en overslag van max. 4.230 ton diverse afvalstoffen, onder rubriek 2.1.2.b) 2° onderverdeeld als volgt:
 - 2.000 ton huishoudelijk afval;
 - 150 ton PMD;
 - 200 ton GFT-afval;
 - 350 ton groenafval;
 - 100 ton rubberafval;
 - 20 ton textielafval;
 - 800 ton glasafval
 - 60 ton incontinentiemateriaal;
 - 50 ton asbesthoudend afval;
 - 200 ton C-houtafval;
 - 300 ton metaalafval;
- een jaardebiet aan geloosd bedrijfsafvalwater van 18.322,6 m³;
- en het overige.

De voorgestelde IIOA kan toegestaan worden voor een termijn van onbepaalde duur, met uitzondering van de proefvergunning die voor 2 jaar wordt verleend voor de op- en overslag van maximaal 2.000 ton huishoudelijk afval en maximaal 200 ton GFT-afval en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

./...

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een afvalverwerkend bedrijf.

De lopende milieuvergunning dateert van 10 mei 2001 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Het bedrijf maakt deel uit van de internationale beursgenoteerde milieugroep SUEZ. De SUEZ groep is in België o.a. actief als ophaler van niet-gevaarlijke en gevaarlijke afvalstoffen van onder andere particulieren, openbare instellingen, KMO's en grote bedrijven uit alle takken van de industrie.

Op het bedrijfsterrein, met een oppervlakte van 35.362 m², bevinden zich de burelen, de refter, sanitaire voorzieningen, loodsen voor de overdekte opslag en behandeling van afvalstoffen, evenals een grote buitenoppervlakte voor het opslaan en behandelen van afvalstoffen. Daarnaast is er nog een onderhoudswerkplaats, overdekte wasplaats en een tank- en stelplaats voor wegvoertuigen en sitevoertuigen aanwezig. Vooraan het terrein bevindt zich de waterzuiveringsinstallatie voor het zuiveren van de potentieel verontreinigde terreinafvalwaters.

Het bedrijf heeft een milieucoördinator aangesteld.

Omschrijving project

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant de vroegtijdige verdere exploitatie van de IIOA en verandering door wijziging en uitbreiding.

De verandering betreft concreet:

Rubriek opslag en overslag

De opslag van GFT wordt verhoogd van 120 naar 200 ton;

De opslag van glas wordt verminderd van 1.500 naar 800 ton;

De opslag van metalen wordt verhoogd van 100 ton naar 300 ton;

De opslag van PMD wordt verhoogd van 100 naar 150 ton;

De opslag van huishoudelijk afval wordt verhoogd van 1.000 naar 2.000 ton.

Rubriek opslag en sorteren

De opslag en sorteren van bouw- en sloopafval wordt verhoogd van 100 naar 500 ton;

De houtopslag en sortering wordt verhoogd van 300 ton naar 500 ton;

De opslag en sorteren van 50 ton papier en karton wordt geschrapt.

Rubriek opslag en mechanisch behandelen

De opslag en behandeling van grofvuil wordt verhoogd van 1.450 ton naar 1.800 ton;

De opslag en behandeling van bedrijfsafval wordt verhoogd van 500 ton naar 800 ton;

De opslag en behandeling van kunststoffen wordt verlaagd van 800 ton naar 500 ton en verruimd tot de omschrijving kunststoffen EN folies,

De opslag en behandeling van papier en karton wordt verhoogd tot 400 ton,

De opslag en mechanisch van 50 ton kartonnen kokers wordt toegevoegd aan de vergunning;

De opslag van geperste balen papier en karton wordt verhoogd van 400 ton naar 600 ton;

De opslag van 200 ton geperste balen kunststoffen en folies wordt toegevoegd aan de vergunning.

./...

Rubriek dierlijke bijproducten

Op 1 /1/2019 treedt de nieuwe regeling rond GFT+ in werking en zal ook keukenafval bij het GFT mogen gevoegd worden. Daardoor wordt de rubriek rond op- en overslag van dierlijke bijproducten van toepassing. Er wordt opslag van 200 ton GFT aangevraagd onder de rubriek 2.2.4.1

GPBV-rubrieken

De site is op vandaag reeds GPBV omwille van de vergunde opslag van meer dan 50 ton gevaarlijke afval. Doordat in 2019 op de vaste shredderinstallatie met twee ploegen zal gewerkt worden, wordt ook de GPBV rubriek inzake voorbehandeling in functie van verbranding van toepassing.

Volgende GPBV rubrieken worden aangevraagd:

- Rubriek 2.4.3.b) 2°: het voorbehandelen van maximaal 550 ton/dag niet gevaarlijke afvalstoffen (bedrijfsafval/ grofvuil/ hout) in functie van verbranding door middel van een vaste shredder 450 kW en een mobiele shredder 298 kW;
- Rubriek 2.4.5.: tijdelijke opslag van max. 310 ton gevaarlijk afval als volgt verdeeld: 50 ton asbesthoudend afval, 200 ton C hout, 60 ton AEEA.

Overige rubriekwijzigingen

Onder rubriek 6.4.1 wordt de omschrijving smeerolietank gewijzigd tot afvalolietank.

Het aantal voertuigen wordt verhoogd met 10 eenheden tot max. 45 stuks door het meetellen van de sitevoertuigen.

Het bedrijf is een GPBV-inrichting.

Het bedrijf is niet MER- of VR-plichtig, is geen lage/hoge drempel Seveso-bedrijf, geen BKG-inrichting en dient geen energieplan op te stellen.

Volgens artikel 70, §2, van het Omgevingsvergunningendecreet is een vroegtijdige hernieuwing mogelijk mits er een overname is gepland of een belangrijke verandering wordt beoogd. De exploitant motiveert de belangrijke verandering op basis van de investeringen voor de PTI-installatie (PreTreatment Installation – verkleinen van bedrijfsafvalstoffen). De milieuvergunningen vervallen op 9 mei 2021. De hernieuwing wordt dus enkele maanden voortijdig aangevraagd. De vroegtijdige hernieuwing kan toegestaan worden.

Afwijkingen:

Het bedrijf vraagt een afwijking van volgende artikels van Vlarem II:

- artikel 4.2.5.1.1.§1 en 2 inzake de controle-inrichting bij het lozen van bedrijfsafvalwater;
- artikel 5.2.1.2 §3 inzake exploitatie-uren aan- en afvoer afvalstoffen;
- artikel 5.2.1.5 §5 inzake het plaatsen van een groenscherm;
- artikel 5.2.1.6 §4 inzake exploitatie-uren.

./...

2. Motivering

MER / MER – screening

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

GPBV – bedrijf

Het bedrijf is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de aangevraagde rubrieken 2.4.3.b) 2° en 2.4.5..

Bijlage RX van de aanvraag bevat de gegevens inzake de GPBV-installatie.

De BREF Waste Treatment is van toepassing, alsook de VITO BBT voor verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven (2015).

De GPBV-rubrieken 2.4.3.b) 2° en 2.4.5. hebben in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S. Aan de vergunningsaanvraag werd een verslag van een oriënterend bodemonderzoek en een bodemattest van OVAM toegevoegd, waaruit blijkt dat met dat oriënterend bodemonderzoek voldaan is aan de bodemonderzoeksplicht, vastgesteld door en krachtens artikel 33bis van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

Aangezien het voorwerp van de aanvraag betrekking heeft op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en wordt bijgevolg door AGOP milieu een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijn de BREF's.

Een checklijst van de BREF Waste Treatment (WT), zoals beschikbaar op emis.vito (BREF WI, 2006) werd aan de aanvraag toegevoegd.

Sinds 2018 is er een nieuwe BREF WT met BBT-conclusies voor afvalbe-handeling. De installatie dient getoetst aan de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment gepubliceerd op 17 augustus 2018.

Op 19 maart 2019 gebeurde door AGOP milieu samen met de milieucoördinator een toetsing aan deze nieuwe BBT-conclusies. Het globale verslag van de evaluatie is terug te vinden in het advies van AGOP milieu.

Aan volgende BBT-conclusies wordt nog niet voldaan:

- BBT 13 – toepassen van bepaalde technieken om geuremissies te voorkomen.
- BBT 14d) - toepassing van de techniek 'insluiting, verzameling en behandeling' om diffuse emissies te voorkomen.

In aanvraag van 2017 werd gesteld dat de nieuwe shredderinstallatie binnen in een loods is opgesteld. Dit strookt niet met de realiteit.

Enkel het shreddergedeelte van de installatie is voorzien van een omkasting, de overstortbak boven de zeef is gesloten en het zeefgedeelte van de installatie kan worden afgesloten met zeilen.

Er zijn geen afzuiginstallaties voorzien.

Overige delen zoals invoertrechter en transportbanden zijn allen open (voor controle en blusmogelijkheden). Ook het voorsorteren indien vereist en andere manipulaties gebeuren alle in open lucht.

./...

De aanvraag vermeldt bijkomend nog dat de grootste bron van stof het beladen van de afvalstoffen is en dat indien nodig en bij droge periodes het materiaal kan bevochtigd worden bij het voeden van deze installaties. Er is echter geen vernevelingsinstallatie aanwezig op de site.

- BBT 14e) - toepassing van de techniek 'bevochtiging' om diffuse emissies te voorkomen.
Bij plaatsbezoek werd vastgesteld en meegedeeld dat op het terrein geen vernevelingsinstallatie aanwezig is.
- BBT 25 – toepassing van bepaalde technieken om stofemissies te voorkomen.

Op basis van deze evaluatie wordt door AGOP milieu voorgesteld om voor volgende BBT-conclusies bijzondere voorwaarden op te leggen:

- Het toepassen van BBT 10 – periodieke monitoring van geuremissies – wordt niet weerhouden en dient verankerd te worden via een bijzondere voorwaarde.
- Het volledig toepassen van BBT12 – het opzetten van een geurbeheerplan - dient niet te worden weerhouden door het opleggen van een aantal bijzondere voorwaarden.
- BBT 14 – toepassing bepaalde technieken om diffuse emissies te voorkomen.
 - C-hout (200 ton) wordt in bulk in open lucht opgeslagen. Hier zijn (nog) geen maatregelen van BBT14d) op toegepast. Het betreft enkel op- en overslag; met toepassing van verneveling (zie e) kunnen stofemissies hier voldoende beperkt worden. Hiertoe wordt een bijzondere voorwaarde voorgesteld.
 - AGOP milieu stelt een bijzondere voorwaarde voor waarbij de opslag en behandelingsinstallatie voor afvalstoffen in functie van (mee)verbranding worden opgesteld in een gesloten gebouw, waarbij voldaan wordt aan BBT14d) en dit uiterlijk binnen de 3 jaar na het verlenen van de vergunning.
 - Er wordt een bijzondere voorwaarde voorgesteld m.b.t. BBT14 e) en het voorzien van een vernevelingsinstallatie.
 - M.b.t. BBT 14e): bij het plaatsbezoek van AGOP milieu lag de shredder-zone er toch stofferig en vuil bij; ook in de doorgang met de naburige vestiging lag veel zwerfvuil. De wegenis lag er wel net bij. Het reinigingsplan dient strikt te worden toegepast. Door AGOP Milieu wordt hiertoe een bijzondere voorwaarde voorgesteld.
- BBT 25 – toepassing van bepaalde technieken om stofemissies te voorkomen. AGOP Milieu stelt een bijzondere voorwaarde voor waarbij de opslag en behandelingsinstallatie voor afvalstoffen in functie van (mee)verbranding worden opgesteld in een gesloten gebouw, waarbij voldaan wordt aan BBT25 en dit binnen een periode van 3 jaar na het verlenen van de vergunning.
- De BBT 31 – toepassen bepaalde technieken om emissies van organische verbindingen te verminderen – dient niet toegepast te worden en dient verankerd te worden via een bijzondere voorwaarde.

./...

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

Het bedrijf is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter.

Het bedrijf is gelegen in de haven van Gent, ten oosten van de R4 en ten zuiden van de Moervaart, op ruime afstand van woongebied (> 900 m). In de onmiddellijke omgeving liggen uitsluitend andere bedrijven, waaronder een groot aantal andere afvalbedrijven.

De dichtste woningen situeren zich op ca. 740 m (langs de Keurestraat). Het dichtste woongebied (met landelijk karakter) is dat van Desteldonk (langs de Rechtstraat) op ca. 900 m ten zuiden van de bedrijfssite.

De voorliggende aanvraag gaat niet gepaard met een stedenbouwkundige handeling.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

Regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter

Een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikelen 7 en 8, lid 2.1.1. en 2.1.2. van het koninklijk besluit van 28 december 1972. Het kan evenwel alleen worden gerealiseerd door de overheid.

Bij de inrichting van het gebied zal rekening gehouden worden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone.

De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden.

De artikelen 7 en 8, lid 2.1.1. en 2.1.2. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 vermelden het volgende:

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:

- *voor de gebieden voor vervuilende industrieën: deze zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven die ter bescherming van het leefmilieu moeten worden afgezonderd;*
- *voor de gebieden voor milieubelastende industrieën: deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;*

./...

Voorliggende aanvraag betreft de verdere exploitatie van een afvalverwerkend bedrijf in een bestaande stedenbouwkundige vergunde infrastructuur. De aangevraagde veranderingen zijn alle in functie van de afvalstoffenverwerkende activiteiten.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Op het bedrijfsterrein met een oppervlakte van 35.362 m² bevinden zich loodsen en een grote buitenoppervlakte voor het opslaan en behandelen van afvalstoffen. Daarnaast zijn er burelen, refter, sanitaire voorzieningen, onderhoudswerkplaats, overdekte wasplaats en een tank- en stelplaats voor wegvoertuigen.

Met uitzondering van de groenzones is het volledige terrein verhard; alle op- en overslag gebeurt op verharde ondergrond en op vastgelegde locaties. Vooraan op het terrein bevindt zich de waterzuivering voor het zuiveren van het potentieel verontreinigde terreinwater.

Het volledige bedrijfsterrein is omheind. Er wordt een bijstelling gevraagd van de sectorale voorwaarden m.b.t. het groenscherm.

Voor een optimaal en veilig verkeer op de inrichting, beschikt de site over een circulatieplan en "restricted areas", waarbij de aanwezigheid en de kruisingen van voetgangers, personenwagens, vrachtwagens en intern rollend personeel maximaal wordt vermeden.

Er worden zowel gesorteerde als ongesorteerde afvalstromen aanvaard, waarbij het de bedoeling is zo veel mogelijk afvalstoffen voor recyclage uit te sorteren.

De aangevoerde afvalstoffen zijn afkomstig van bedrijven, recyclageparken, particulieren en uitsortering. De niet gevaarlijke en inerte afvalstoffen worden ter plaatse overgeslagen, opgebult, verkleind, gesorteerd en geperst. De gevaarlijke afvalstoffen (C-hout, hechtgebonden asbest, AEEA) ondergaan geen bewerking. De afvalstoffen worden afgevoerd naar diverse vergunde verwerkers (metalen, hout, Ytong, gyproc,... worden gerecycleerd, snoei- en groenafval worden gecomposteerd, restafval wordt verbrand, hechtgebonden asbest wordt gestort).

De opslag van de afvalstoffen gebeurt deels overdekt (onder luifels of in de hal), deels in open lucht (in bulk of in containers). Fracties papier en karton, folies en kunststoffen (ongebaald en gebaald) worden steeds binnen in de overslaghal opgeslagen. De opslag van AEEA gebeurt in gesloten containers (volgens bepalingen Vlarema), incontinentiemateriaal in afgedekte containers en asbesthoudend afval in containers voorzien van inliners, overdekt of in open lucht.

M.b.t. de hygiëne op het terrein geeft de aanvraag geen informatie. Bij navraag stelt de exploitant dat er een contract is met een bestrijdingsfirma, waarbij deze minstens maandelijks ter plaatse komen; tijdens de overslagcampagne van het huishoudelijk afval is dit frequenter. Het bestrijden van vogels (in hoofdzaak meeuwen) heeft men reeds met verschillende middelen geprobeerd, met wisselend succes.

./...

AGOP milieu stelt als bijzondere voorwaarde voor dat de exploitant dient te voorzien in alle adequate voorzieningen ter bescherming tegen ongedierte als insecten, knaagdieren en vogels. Voor elke diercategorie wordt een register bijgehouden van de getroffen maatregelen en datum van toepassing.

OP- EN OVERSLAG VAN AFVALSTOFFEN NIET AAN EEN VERWERKING VERBONDEN (RUBRIEK 2.1.2.B)

De opslag op de site gebeurt in afwachting van:

- verdere bewerking op de afvalstromen;
- om een voldoende hoeveelheid te verzamelen om een optimaal transport naar een verwerkingsinrichting te realiseren.

De op- en overslag van GFT wordt verhoogd naar 200 ton, glas wordt verminderd naar 800 ton, metalen wordt verhoogd naar 300 ton, pmd wordt verhoogd naar 150 ton en huishoudelijk restafval wordt verhoogd naar 2.000 ton.

Daarnaast wordt op de inrichting 50 ton asbesthoudende afvalstoffen en 200 ton C-hout op- en overgeslagen.

De exploitant mag enkel hechtgebonden asbestafval aanvaarden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd. Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra LNE/2008/1: Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is.

In dit verband wenst de OVAM een bijzondere voorwaarde op te leggen.

Op de site wordt 2.000 ton huishoudelijk restafval afkomstig van particulieren in bulk en in open lucht gestockeerd tijdens de shutdown periode van de verbrandingsoven IVAGO te Gent.

Bij de op- en overslag van het huishoudelijk restafval worden volgende maatregelen genomen:

- de overslagtijd wordt minimaal gehouden. De activiteit is beperkt tot maximaal 10 weken per jaar; het restafval wordt 3 x per dag besproeid met een geurvernietiger (Biostreme 111);
- elke tijdelijke opslag wordt gemeld aan de afdeling Handhaving en het departement Omgeving.

Deze tijdelijke opslag gebeurt op het terrein in open lucht. Deze activiteit gaat reeds lang (vergund in 2010) door op de site. Er wordt nu een verhoging van de opslag gevraagd tot 2.000 ton.

De aanvraag stelt dat overslagtijd minimaal wordt gehouden en de activiteit beperkt is tot maximaal een 10-tal weken per jaar (maximaal beperkt in de tijd en in het aantal campagnes). In samenspraak met de verbrandingsoven wordt het afval zo snel als mogelijk afgevoerd naar de verbrandingsoven. Er zouden de laatste jaren geen klachten zijn over deze opslag.

De beperkte opslagtijd (eerst 2 x 1 week, dan 2 x 3 weken, nu al 2 x 5 of 10 weken) is in de loop der jaren steeds uitgebreid en wordt volledig bepaald door de stilstandperiode van IVAGO. AGOP milieu kan niet mee instemmen dat dit als een 'preventieve maatregel' wordt aangehaald; hetzelfde geldt voor

./...

de ‘open communicatie’ waarmee de aanvang en stop van deze opslag gebeurt.

De gevraagde opslaghoeveelheid van 2.000 ton is een verdubbeling t.o.v. de vergunde situatie. De opslag (zone 53 aangeduid op het uitvoeringsplan) wordt voorzien in boxen in open lucht maar ook buiten de opslagzones, nl. midden in de verkeerscirculatiezone.

De aanvrager wenst deze activiteit/dienstverlening op continue basis verder te zetten; er wordt een hernieuwing en dus een vergunning van onbepaalde duur wordt gevraagd.

De voorgestelde opslagwijze (opslag in open lucht; gebruik chemicaliën om hinder door geur en ongedierte te bestrijden) kan niet meer aanzien worden als een code van goede praktijk.

AGOP Milieu stelt als voorwaarde dat deze terugkerende activiteiten dienen te gebeuren op een meer milieuhygiënische wijze door deze opslag te organiseren in boxen/opslagbunkers in een afgesloten ruimte en kan bijgevolg geen gunstig advies gegeven worden voor een opslagperiode van enkele weken van 2.000 ton huisvuil in open lucht.

Het GFT-afval, afkomstig van intercommunales (120 ton) en groenafval (350 ton snoeiafval, bermmaaisel, schors, wortels,...) worden in bulk buiten of overdekt opgeslagen. Ter optimalisatie van de kwaliteit de kwaliteit van het ingezamelde groenafval moeten volgende opslagtermijnen gerespecteerd worden in functie van de seizoenen: de opslagtermijn voor fijn tuinafval bedraagt maximum 1 week in de periode april-oktober en 1 maand in de periode november-maart, voor het grovere tuinafval zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 maanden. De afvoer naar een vergunde groencompostering is verplicht.

De OVAM wenst hiervoor een bijzondere voorwaarde op te leggen.

OPSLAG VAN UITGEGRAVEN BODEM (RUBRIEK 2.1.3.1°)

De uitgegraven bodem die mogelijks niet voldoet aan de bepalingen van het bodemdecreet en het VLAREBO wordt in containers of in bulk op de betonverharding in open lucht of in bulk of containers in de overslaghal of in containers onder de luifel opgeslagen. De maximale hoeveelheid bedraagt 500 ton en deze blijft ongewijzigd.

De heer Jorden Van Eetvelde, verduidelijkte op 11 februari 2019 per e-mail aan de OVAM dat er in dezelfde straat een vergunde TOP (SUEZ Remediation op adres Hulsdonk 1) is waar standaard alle grond naar wordt afgevoerd. Normaal gezien komt deze fractie niet binnen op de site Hulsdonk 20. De rubriek 2.1.3.1 werd in 2014 toegevoegd aan de vergunning van SUEZ R&R BE North om in geval van onbeschikbaarheid of buiten de openingsuren van SUEZ Remediation een kleine hoeveelheid op de site Gent Hulsdonk 20 te kunnen stockeren. Gezien het kan gaan om een kleine partij zonder technisch verslag werd toen de rubriek 2.1.3.1. aangevraagd (en niet rubriek 61). Deze aanvraag wordt nu hernieuwd.

OPSLAG EN SORTEREN VAN INERTE AFVALSTOFFEN (RUBRIEK 2.2.1.A))

De inerte afvalstoffen zijn afkomstig van bouw- en sloopklanten en worden in een openlucht bunker gestockeerd en gesorteerd. De maximale opslag is 2.000 ton en deze hoeveelheid blijft behouden.

./...

OPSLAG EN SORTEREN VAN NIET GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN
(RUBRIEK 2.2.1.C) 2°)

De hoeveelheid opgeslagen en te sorteren bouw- en sloopafval en houtafval wordt verhoogd naar 500 ton, de hoeveelheid van 50 ton papier en karton wordt geschrapt.

Het Vlaamse beleid inzake duurzaam beheer van afvalstoffen en materialenstromen met betrekking tot houtafval bepaalt dat onbehandeld houtafval zijn toepassing moet vinden in de materiaalrecyclage.

Onbehandeld houtafval mag niet afgevoerd worden richting energetische valorisatie.

Het gedeelte van het niet-verontreinigd behandeld houtafval dat niet kan afgezet worden in de materiaalrecyclage kan enkel verbrand worden met energierecuperatie.

Belangrijk bij deze verschillende afzetmogelijkheden voor houtafval is dat stromen die gescheiden worden aangeleverd, ook gescheiden gehouden worden (bij de opslag en het eventueel breken). Wanneer het gaat om een gemengde stroom houtafval dient deze eerst uitgesorteerd te worden.

De OVAM wenst dit als aandachtspunt te vermelden.

OPSLAG EN SORTEREN VAN ANDERE NIET GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN
(RUBRIEK 2.2.1.D) 2°)

De niet-teerhoudende roofing (200 ton) en het asfaltpuin (200 ton) zijn afkomstig van selectieve inzameling en uitsortering van bouw- en sloopafval.

Op 11 februari 2019 bevestigde de heer Jorden Van Eetvelde dat op de site enkel niet-teerhoudende roofing en asfalt aanvaard wordt. Deze afvalfracties worden bij acceptatie getest met een PAK-marker.

OPSLAG EN SORTEREN VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN
(RUBRIEK 2.2.1.E) 2°)

Op de site wordt 60 ton AEEA opgeslagen en gesorteerd. Deze hoeveelheid blijft ongewijzigd.

AEEA kan als gevaarlijk afval beschouwd als het gevaarlijke onderdelen en/of mengsels bevat zoals koelgassen, batterijen, PCB-houdende condensatoren, onderdelen die kwik bevatten, etc. De ingezamelde AEEA moeten apart van de andere afvalstoffen opgeslagen worden.

De ingezamelde AEEA worden op een milieuverantwoorde wijze opgeslagen, rekening houdend met de volgende technische voorschriften (conform artikel 5.2.5.2 van VLAREMA):

- op een ondoorlatende ondergrond van geschikte terreinen met opvangvoorzieningen voor lekolie en indien nodig olie- en vuilafscheiders;
- voorzien van een weerbestendige afdekking van geschikte terreinen;
- koel- en vriestoestellen worden droog en zodanig geplaatst dat het koelcircuit niet kan beschadigd worden;
- beeldschermen worden in intacte toestand opgeslagen;
- gescheiden van gedemonteerde reserveonderdelen of herbruikbare toestellen.

Overeenkomstig artikel 5.2.5.4 van het Vlarema dienen de inzamel- en verwerkingspercentages steeds jaarlijks te worden gerapporteerd via het beheersorganisme of de rapporteringstool. De gegevens die de exploitant via

./...

het beheersorganisme of de rapporteringstool verstrekt, dienen eveneens overeenkomstig artikel 5.2.5.4 van het Vlarema te worden gevalideerd door een onafhankelijke keuringsinstelling geaccrediteerd volgens ISO17020.

Dit wordt als aandachtspunt meegegeven.

OPSLAG EN MECHANISCHE BEHANDELING VAN NIET GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN (2.2.2.B)2°)

De opslag en mechanische behandeling van grofvuil wordt verhoogd naar 1.800 ton, het bedrijfsafval naar 800 ton, de kunststoffen worden verlaagd naar 500 en verruimd met folies, papier en karton wordt verhoogd tot 400 ton, 50 ton kartonnen kokers wordt toegevoegd. Het persen in balen van in bulk opgeslagen papier en karton wordt verhoogd naar 600 ton en het persen in balen van 200 ton kunststoffen en folies wordt toegevoegd.

De vloersortering vindt manueel of machinaal (door middel van kraan, wiellader, heftruck) plaats, waarbij de bekomen afvalstromen afzonderlijk worden op- en overgeslagen. Deze sortering wordt voornamelijk toegepast op inerte afvalstoffen, bedrijfsafval en hout.

De aangeleverde stromen kunststoffen en voorsortering Sleco vereisen en doorgedreven sortering in verschillende fracties met behulp van een sorteerlijn (deels machinaal, deels manueel). Ook bedrijfsafvalstoffen die niet aan de bron uitgesorteerd zijn worden via de sorteerlijn van recycleerbare stoffen ontdaan. De sorteerlijn (=sorteercabine) heeft een vermogen van 47,5 kW en kan maximum 120 ton afvalstoffen per dag verwerken. De sorteerlijn bevat scheidingsinstallaties zoals trommelzeven, magneetband, ...

Om de maximale opslag van bepaalde fracties papier en karton en kunststoffen te realiseren worden deze fracties gecompecteerd door middel van een balenpers. Deze wordt slechts aangewend indien een voldoende hoeveelheid aanwezig is. Hierdoor kan bij afvoer de vracht gemaximaliseerd worden. De balenpers heeft een vermogen van 100 kW en kan maximaal 100 balen papier en karton en 50 balen kunststoffracties per dag persen. De afgewerkte balen worden overdekt opgeslagen.

De shredderactiviteiten (mobiele en vaste shredder) werden begin 2017 gegroepeerd in één zone met strikt gelimiteerde toegang ('restricted area') teneinde zo veilig mogelijk te kunnen werken.

De mobiele shredder (298 kW) verwerkt vnl. grofvuil van huishoudelijke oorsprong, of andere stromen zoals hout en kartonnen kokers.

In 2017 werd een vaste PTI installatie (pretreatment) bijgeplaatst voor het verkleinen van industrieel en KMO-bedrijfsafval. Deze installatie bevat naast een traagdraaiende shredder diverse transportbanden, een magneet voor afscheiding van metalen en een zeef voor het scheiden van het materiaal in 2 fracties (0-150 mm en > 150 mm). De fractie 0-150 wordt afgevoerd naar Sleco, de fractie > 150 wordt afgevoerd naar andere verbrandingsinstallaties.

Het vershredderen is een discontinu proces die doorgaat bij voldoende hoeveelheid van een ongebroken fractie. De geshredderde fracties zijn bestemd voor afvoer naar verbrandingsinstallaties (Sleco of andere).

De gevraagde opslagcapaciteit voor de te behandelen stromen (bedrijfsafval, grofvuil, hout, kartonnen kokers) in de voorbehouden zone bedraagt ca. 2.700 ton. Deze stroom wordt in hoofdzaak in open lucht opgeslagen; de geshredderde fracties liggen onder afdak.

./...

De vergunde capaciteit van de installaties is max. 50 ton/dag; met huidige aanvraag wordt een sterke uitbreiding van de verwerkingscapaciteit tot 550 ton/dag gevraagd waardoor deze installaties onder het toepassingsgebied van de RIE (GPBV) vallen.

Op de site wordt gesorteerd en ongesorteerd bedrijfsafval aanvaard. Wat betreft de uitsortering van de gemengde afvalstoffen stelt de OVAM dat de hoofdbedoeling moet zijn om zoveel mogelijk afvalstoffen uit te sorteren in functie van materiaalrecyclage. De hoeveelheid (brandbare) restfractie moet zo klein mogelijk gehouden worden.

De sortering aan de bron van bedrijfsafvalstoffen verloopt echter niet steeds zoals het hoort. Soms zijn er nog aanzienlijke hoeveelheden recycleerbare fracties aanwezig in het gemengde bedrijfsafval.

Om te voldoen aan het verbrandingsverbod zoals opgelegd in artikel 4.5.2. van VLAREMA dienen gemengde bedrijfsafvalstoffen nog nagesorteerd te worden indien er aan de bron onvoldoende werd gesorteerd door de afvalstoffen-producent. Bij de nasortering moeten momenteel minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vastgelegd in artikel 4.3.2 van het VLAREMA. Indien de minister in de toekomst bij ministerieel besluit een code van goede praktijk zou instellen voor de inzameling en/of nasortering van bedrijfsrestafval op basis waarvan aan het verbrandingsverbod voldaan kan worden, dan moet evenwel deze code gevolgd worden.

Om deze reden wenst de OVAM in dit verband een bijzondere voorwaarde op te leggen.

DIERLIJKE BIJPRODUCTEN (RUBRIEK 2.2.4.1.)

Op 1 januari 2019 treedt de nieuwe regeling rond GFT in werking en zal ook keukenafval bij het GFT mogen gevoegd worden. Daardoor wordt de rubriek voor op- en overslag van dierlijke bijproducten van toepassing. De uitbater vraagt de opslag van 200 ton GFT aan.

Dierlijke bijproducten mogen enkel tijdelijk gestockeerd worden indien de inrichting beschikt over een erkenning van de OVAM voor de opslag en hantering van dierlijke bijproducten conform Verordening 1069/2009.

De OVAM wenst hiervoor een aandachtspunt te vermelden.

VERWIJDERING VAN NIET GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN DOOR MIDDEL VAN FYSISCH-CHEMISCHE BEHANDELING (RUBRIEK 2.4.3.B) 2°)

De site is vandaag reeds GPBV omwille van de vergunde opslag van meer dan 50 ton gevaarlijk afval. In 2019 zal op de vaste shredderinstallatie met 2 ploegen gewerkt worden. Per dag wordt 550 ton niet gevaarlijk bedrijfsafval, grofvuil en hout voorbehandeld door middel van een vaste shredder van 450 kW en een mobiele shredder van 298 kW in functie van verbranding.

TIJDELIJKE OPSLAG VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN IN AFWACHTING VAN DE BEHANDELING (RUBRIEK 2.4.5.)

Deze rubriek wordt aangevraagd voor de tijdelijke opslag van 310 ton gevaarlijk afval, bestaande uit 50 ton asbesthoudend afval, 200 ton C-hout en 60 ton AEEA.

De rubriek 2.4.5. (tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van verdere behandeling) overlapt met de rubrieken 2.1.2.b), 2.2.1.e). Bovenop de indeling in de rubrieken 2.1.2.b), 2.2.1.e), omwille van de afvalbeheers-

./...

aspecten is de inrichting om zijn specifieke industriële emissies ook ingedeeld in rubriek 2.4.5.

Afvalwater/hemelwater

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van Gent is het bedrijf gelegen buiten het zoneringsplan.

HUISHOUDELIJK AFVALWATER

De hervegunning wordt gevraagd van de lozing van maximaal 800 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de Moervaart via een IBA

De lozing dient volgens artikel 4.2.1.3.§6 van Vlarem II te voldoen aan de bepalingen van afdeling 4.2.8. van Vlarem II voor lozingen in het individueel te optimaliseren buitengebied.

BEDRIJFSAFVALWATER

De hervegunning wordt gevraagd van de lozing van maximaal 10 m³/uur – 200 m³/dag en 17.245 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie in de Moervaart.

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit mogelijks verontreinigd hemelwater afkomstig van de afvalopslag in open lucht.

De waterzuiveringsinstallatie bestaat uit een buffer van 600 m³ met beluchting, 2 bijkomende effluentcontainers van 40 m³, een zandfilter en een actief koolfilter.

De VMM baseert zich voor het bepalen van het debiet aan verontreinigd hemelwater (conform de Code van goede praktijk voor het ontwerp, het onderhoud en de aanleg van rioleringsystemen van 20 augustus 2012), sedert april 2017, op:

- Het langjarig gemiddeld neerslagtotaal (Ukkel 1981-2010) van 0,85 m³/m² voor het jaardebiet;
- Een composietbui met een terugkeerperiode van 2 jaar van 0,0159 m³/m² voor het uurdebiet en 0,0408 m³/m² voor het dagdebiet;

Deze aanpak sluit aan bij de huidige klimaatveranderingen en is nodig voor het correct inschatten van de hydraulische en ecologische impact op de riolering of ontvangende waterloop.

Op basis van afvloeiing coëfficiënten, metingen, hergebruik en buffering kunnen de aangevraagde debieten bijgesteld worden.

Het hemelwater komt van een totaaloppervlakte van 21.556 m², dit geeft een debiet van 342,74 m³/uur – 876,48 m³/dag – 18.322,6 m³/jaar. Gezien er een bufferbekken van 600 m³ en 2 effluentcontainers van elk 40 m³ aanwezig zijn, geeft dit een dagdebiet van 196 m³.

De aangevraagde uur- en dagdebiet is correct, het jaardebiet dient verhoogd te worden naar 18.322,6 m³, gezien het bedrijf dit verkeerdelijk berekend heeft aan 0,80 m³/m².

Het bedrijf heeft analyseresultaten van het bedrijfsafvalwater bij het dossier gevoegd en per mail werden dd. 19 februari 2019 nog bijkomende analyses van 30 november 2018 en van 11 januari 2019 aan de VMM doorgestuurd.

De VMM beschikt nog over een meetcampagne van 1 tot en met 6 oktober 2018, volgens het bedrijf zouden enkel de resultaten van 1 en 2 oktober representatief zijn, gezien er op dag 3 brand uitbrak op het bedrijf en een groot

./...

deel van het bluswater in het bufferbekken terecht kwam. Met de resultaten van dag 3 tot en met 6 wordt dan ook geen rekening gehouden.

Uit de analyseresultaten blijkt dat de waterzuiveringsinstallatie in het algemeen goed werkt, enkel voor totaal N doen er zich nog lichte overschrijdingen voor. Het is aangewezen dat het bedrijf de goede werking van de waterzuiveringsinstallatie opvolgt en bijstuurt waar nodig.

De aangevraagde normen zijn dezelfde als de voorheen vergunde, toen was er echter nog geen waterzuiveringsinstallatie in gebruik. Gezien de waterzuiveringsinstallatie zijn werk doet, dienen de aangevraagde normen voor Cu, Pb, Zn, Sn, Ti, Ba, Co, V, fenantreen, fluoranteen en pyreen niet weerhouden te worden, gezien uit de analyseresultaten blijkt dat hiervoor zelfs het indelingscriterium niet wordt overschreden.

Het bedrijf vroeg per mail dd. 19 februari 2019 nog om de lozingsnorm voor totaal P te verhogen naar 10 mg/l, dit op aangeven van de VMM, gezien de aangevraagde lozingsnorm van 2,2 mg/l al meermaals overschreden werd.

De VMM stelt voor om de lozingsnorm van 10 mg/l toe te staan voor een periode van 2 jaar, periode waarin het bedrijf de waterzuiveringsinstallatie verder dient te optimaliseren, eventueel door het toevoegen van FeCl_3 . Na 2 jaar wordt voorgesteld om de lozingsnorm te verstrengen naar 2 mg/l.

Het bedrijfsafvalwater van het inwendig reinigen van de voertuigen en recipiënten in de overdekte wasplaats en van de tankzone wordt niet geloosd, maar opgevangen in een buffertank van 40 m³ en afgevoerd naar een externe verwerker.

Het bedrijf vraagt ook een afwijking aan op art. 4.2.5.1.1 § 1 van Vlare II betreffende het plaatsen van een meetgoot, als alternatief wordt een debietmeter en aftappunt voorgesteld.

In afwijking van art 4.2.5.1.1.§1 van Vlare II dient het bedrijf geen meetgoot te plaatsen, gezien de hoge debieten slechts in mindere mate voorkomen. De VMM gaat akkoord met het gebruik van een debietmeter en een aftappunt.

HEMELWATER

Niet-verontreinigd hemelwater wordt volledig gescheiden van het afvalwater geloosd.

Het hemelwater van het dak van de achterste hal wordt opgevangen in 4 regenwaterputten van elk 20 m³. Dit hemelwater wordt volgens de aanvraag gebruikt voor het wassen van de containers en voertuigen en voor het benevelen van stuifgevoelige materialen. De overloop van deze putten komt samen met een deel van het dakwater van het voorste deel van de bedrijfsgebouwen toe op lozingspunt 1 (lozing bedrijfsafvalwater).

Bij het plaatsbezoek van AGOP milieu werd vastgesteld dat geen verneveling wordt toegepast en dat er geen sproeiinstallatie aanwezig is.

Bij het overkappen van de wasplaats in 2017 werd een regenput van 7.500 liter bijgeplaatst waaruit bijkomend water kan afgenomen worden voor de exploitatie van de wasplaats (wagens en recipiënten). De regenwaterput van heeft een overloop naar de groenzone.

Dakwater van het overige deel van de voorste bedrijfsgebouwen wordt volledig gescheiden van het afvalwater geloosd via lozingspunt 2 (lozing huishoudelijk afvalwater).

./...

Het niet-verontreinigde hemelwater van de personeelsparking wordt gescheiden van afvalwater geloosd via lozingspunten 1 & 2.

Bodem- en grondwater

Alle afvalstoffen worden op een vloeistofdichte ondergrond opgeslagen; overdekt of in open lucht. Bij de buitenopslag is geen uitloging naar de bodem mogelijk daar alle run off waters worden opgevangen en naar een waterzuivering voor behandeling worden geleid.

De stalling van de vrachtwagens gebeurt op een betonvloer.

De tankplaats is uitgerust met een vloeistofdichte betonvloer die afwatert naar een olie-afscheider en een gesloten opvangciterne (gezamenlijke citerne voor opvang waswater en afvalwater tankplaats). Dit water wordt opgehaald

De site beschikt over absorptiemateriaal (absorptiedoeken, spill kits, vloeibare detergenten en absorptiekorrels) om in geval van lekkages of calamiteiten onmiddellijk in te kunnen grijpen. Van zodra een lek wordt vastgesteld of er vloeibare afvalstoffen gemorst werden, wordt het absorptiemateriaal uitgestrooid en wordt alles opgeruimd. Alle vrachtwagens beschikken sinds 2013 over een "spillkit", waarmee ze direct een vloeistofverlies kunnen bestrijden.

Gevaarlijke vloeistoffen worden steeds overdekt en boven een inkuiping opgeslagen.

De opslagtanks voor stookolie en diesel zijn bovengronds gelegen, zijn dubbelwandig en zijn voorzien van een overvulbeveiliging en lekdetectie.

Alle opslagtanks beschikken over een groen label en worden binnen de geldende termijnen gekeurd. De keuringsattesten zij bij het dossier gevoegd.

Tijdens het frequent intern preventief nazicht, wordt ook de staat van de hydraulische leidingen van de bedrijfsvoertuigen visueel geïnspecteerd.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf.

Geluid

Het bedrijf is gelegen in de Haven van Gent. Door de nabijheid van de John Kennedylaan is de onmiddellijke omgeving en de site reeds belast met een hoger omgevingsgeluid.

Er is geen bewoning in de nabije omgeving. De dichtste woningen situeren zich op ca. 740 m (langs de Keurestraat). Het dichtste woongebied (met landelijk karakter) is dat van Desteldonk (langs de Rechtstraat) op ca. 900 m ten zuiden van de inrichting.

De dichtste natuurgebieden (volgens het gewestplan) zijn gelegen op ca. 1.500 m van de inrichting.

De belangrijkste geluids- en trillingsbronnen op de site zijn de volgende:

- Intern verkeer op de site: vrachtwagens, kranen, wiellader;
- Laden en lossen van vrachten: afzetten, leegkippen en laden van containers;
- Vaste en mobiele shredder incl. transportbanden voor hout/ kartonnen kokers/ grofvuil/restafval;
- Sorteerinstallatie met zeef incl. transportbanden voor behandeling van diverse uit te sorteren fracties;

./...

Balenpers.

N.a.v. de aanvraag worden er geen nieuwe verwerkingsinstallaties gevraagd. Een toename van de verwerkingscapaciteit van de shredder en PTI installatie wordt gevraagd door een overschakeling op een 2-ploegensysteem. De installaties zullen werken tussen 6u00 en 18.00u. In weekends en op feestdagen worden de installaties niet bediend. De shredders kunnen gelijktijdig worden gebruikt.

De meeste behandelingsinstallaties staan binnen of overdekt opgesteld (PTI, pers, sorteerlijn). Enkel de mobiele shredder staat buiten naast de hal in de ommuurde shredderzone opgesteld. Het shreddergeedeelte van de PTI voor industrieel en kmo-afval is omkast.

In functie van de BBT-conclusies dient de verdere opstelling van de installaties te worden herbekeken.

In 2017 werd een interne geluidsmeting uitgevoerd langsheen de westelijke perceelsgrens op 2 meetpunten. Er is hiervan geen rapport toegevoegd. Er wordt geëvalueerd dat het specifieke geluid van de behandelingsinstallaties ter hoogte van de meetpunten na het wegfilteren van het wegverkeer wordt ingeschat op maximaal 50 dB, hetgeen conform met de voorschriften van het bestemmingsgebied (voor de nachtperiode) zou zijn.

Gezien de werkingstijden van de shredders beperkt zijn van 6u tot 18u, de ligging en de afwezigheid van bewoning in de ruime omgeving kan gesteld worden dat er niet hoeft gevreesd voor geluidshinder.

Ook van de vraag tot aan- en afvoer van afval buiten de sectoraal geregelde uren moet geen hinder worden verwacht.

Lucht

De bedrijfssite is volgens de aangeduide zones ter bestrijding van luchtverontreiniging gelegen in de speciale beschermingszone "Gent" waarin de te verwachten toename van de verontreiniging ten gevolge van stedelijke en industriële ontwikkelingen moet worden beperkt of voorkomen. Het project bevindt zich ook in de industriële hotspotzone fijn stof "Gentse Kanaalzone". Deze zone behoort ook tot het nieuwe actieplan Lucht "2016 – 2020" m.b.t. fijn stof en NO₂.

GEUR

Algemeen

De opgeslagen afvalstoffen die mogelijks geurhinder kunnen genereren zoals huishoudelijk afval, GFT, PMD en groenafval worden deels overdekt, doch voornamelijk buiten opgeslagen. De verblijftijd van deze afvalstoffen wordt tot het minimum beperkt.

Incontinentiemateriaal kan ook geurhinder geven maar is momenteel niet meer aanwezig op de site. Dit wordt opgeslagen in afgesloten containers om geurhinder te voorkomen.

GFT- en groenafval

De opslag van GFT- en groenafval kan potentieel geur veroorzaken.

Deze fracties ondergaan geen behandelingen. Bij groenafval brengt vooral het verhakselen geuremissies met zich maar dat gebeurt niet; het betreft louter overslag.

De verblijftijd van het GFT-afval op de site wordt beperkt tot maximaal 48u.

./...

Er dient opgemerkt dat in de eerder verleende milieuvergunning van 9 november 2006 n.a.v. een verzoek tot bijstelling van de voorwaarde m.b.t. het GFT-afval als bijzondere voorwaarde werd geformuleerd dat:

“Het GFT mag maximaal 24 u ter plaatse opgeslagen blijven in afwachting van afvoer, de opslag dient te gebeuren in een overdekte box langs drie zijden gescheiden door muren of keermuren.”

Rekening houdend met het feit dat de inzameling van GFT-afval recent werd uitgebreid met vleesresten en keukenafval adviseert AGOP milieu om deze bijzondere voorwaarde opnieuw op te leggen, dit onverminderd mogelijk bijkomende voorschriften van de Verordening 1069/2009 waarvoor de inrichting eveneens een erkenning dient te hebben.

Industrieel afval

Restafval van bedrijven en kmo's kan beperkte geurhinder geven, vooral in de zomerperiode, afhankelijk van welk type bedrijf dit afkomstig is. Ook hier worden de verblijftijden kort gehouden. Na het vershredderen wordt dagelijks afgevoerd zodat geen omvangrijke stocks ontstaan.

Huishoudelijk afval

Het huishoudelijk afval van particulieren dat in openlucht wordt opgeslagen tijdens shutdown campagnes van de verbrandingsoven, kan eveneens een bron zijn van geurhinder gedurende de overslagperiode op de site Gent.

Hierbij zijn volgende maatregelen van kracht:

- De overslagtijd wordt minimaal gehouden. In samenspraak met de verbrandingsoven wordt het afval zo snel als mogelijk afgevoerd naar de verbrandingsoven.
- De activiteit is beperkt tot max. een 10 tal weken per jaar. (maximaal beperkt in de tijd en in het aantal campagnes).
- Aanbrengen van de geurvernietiger Biostreme 111 van de firma Ecolair. Dit is een geurvernietigend product, gebruikt op overslagstations, stortplaatsen, ...
- Het product wordt reeds met succes op andere SUEZ R&R Be North-vestigingen (Luithagen en Beringen) gebruikt. Het gestockeerd afval wordt dagelijks 3x besproeid worden met dit geurvernietigende product ('s morgens, 's middags en 's avonds).
- Er wordt naar de overheid een open communicatie gevoerd en elke IVAGO-campagne voor de tijdelijke opslag wordt vooraf gemeld bij de afdeling Handhaving van het departement Omgeving.

Het overslaan van dergelijk huishoudelijk afval gebeurt al een 20-tal jaar op de site Hulsdonk 20, waarbij volgens de exploitant de laatste jaren geen klachten meer over geuit zijn.

AGOP milieu stelt geen gunstig advies te kunnen geven voor een opslagperiode van enkele weken van 2.000 ton huisvuil in open lucht.

Het betreft hier de opslag van opgehaalde huisvuilzakken. De opslag (zone 53 aangeduid op het uitvoeringsplan) wordt voorzien in boxen in open lucht maar ook buiten de opslagzones, nl. midden in de verkeerscirculatiezone.

Er is sprake van een beperking in tijd en campagnes zonder verdere uitleg. Uit telefonische toelichting van de milieucoördinator blijkt dat het in het verleden zou gaan om twee campagnes van 5 weken (voor- en najaar); actueel zou het één lange campagne van 10 weken betreffen.

./...

Uit informatie bekomen van Afdeling Handhaving blijkt dat de shutdown periodes van IVAGO tot nu beperkt zijn. In 2018 bv. lag de oven gedurende 19 dagen stil in oktober 2018. Ook voorgaande jaren zou dit volgens Handhaving slechts gaan over maximaal enkele weken (resp. in het voorjaar en nog eens in het najaar).

In het vorige aanvraagdossier en vergunningsbesluit (2011) was ook sprake van 2 x per jaar maximaal 3 weken. (in 2010 was nog sprake van ca. 2 maal per jaar gedurende één week).

De gevraagde opslaghoeveelheid betreft 2.000 ton; dit is een verdubbeling t.o.v. de vergunde situatie.

De beperkte opslagtijd is in de loop der jaren al uitgebreid en kan dus moeilijk als een preventieve maatregel worden beschouwd, daar deze volledig bepaald wordt door de stilstandperiode van IVAGO en niet door Suez zelf. Ook communicatie kan niet gezien worden als een preventieve maatregel.

De enige maatregel (ook niet preventief) is feitelijk het frequent gebruik van chemicaliën voor geur- en ongediertebestrijding ter beperking van de hinder, wat niet als duurzaam kan worden beschouwd.

Bij een langdurige – zelfs al na een korte opslagmijn - van huisvuil treden rottingseffecten op. Bovendien dient na de opslagperiode deze opslag nog opnieuw gemanipuleerd te worden voor afvoer wat nog voor extra hinder kan zorgen. Bij regenval kan een extra belasting voor de waterzuivering optreden.

De exploitant wenst deze activiteit/dienstverlening op continue basis verder te zetten; er wordt een hernieuwing en dus een vergunning van onbepaalde duur gevraagd.

De voorgestelde opslagwijze kan niet meer aanzien worden als een code van goede praktijk.

AGOP Milieu stelt als voorwaarde dat deze (terugkerende) activiteiten dienen te gebeuren op een meer milieuhygiënische wijze, bv. door deze opslag te organiseren in boxen in een afgesloten ruimte. Gezien deze opslagruimte actueel niet voorzien is, geeft zij ongunstig advies voor de gevraagde activiteit.

Ook worden door AGOP milieu een aantal bijkomende voorwaarden en maatregelen geformuleerd om er voor te zorgen de geuremissies ten gevolge van de activiteiten op de site beperkt en aanvaardbaar zijn. Er wordt hierbij ook verwezen naar de BBT evaluatie in paragraaf 8. Een geurmonitoring en een geurbeheersplan conform resp. BBT10 en BBT12 is evenwel geen vereiste.

Waterzuivering

De opslag van te zuiveren bedrijfsafvalwater zorgde voor geurhinder in 2017 ter hoogte van het opslagbassin van 600 m³.

Sinds de ombouw van het opslagbassin tot een beluchte biologie is er volgens de exploitant geen geurhinder meer ter hoogte van de waterzuivering.

STOF

De meest relevante bron van luchtmissies in het kader van de exploitatie betreft stofvorming door de opslag van stuivende materialen (SC2/ SC3 stoffen' cfr. de wetgeving diffuse stofemissies). Het gaat in dit geval om gronden, de stof veroorzakende inerte afvalstoffen en andere niet gevaarlijke afvalstoffen, zoals ytong, gips, gipsbeton, etc..

De totale opslagcapaciteit voor stuivende stoffen (m² grondoppervlakte) bedraagt maximaal 6.500 m². Dit is de som van de grondoppervlaktes voor

./...

opslag van grond, hout, inerte en andere niet-gevaarlijke afvalstoffen die stuifgevoelig zijn (cellenbeton, gips, gipsbeton, asfaltpuin, etc.).

De gemiddelde overslaghoeveelheid stuivende stoffen van de drie voorgaande kalenderjaren (ton/jaar) zijn als volgt:

2017	28.000 ton
2016	22.000 ton
2015	24.000 ton

De verwachte overslaghoeveelheid stuivende stoffen voor het komende kalenderjaar (ton/jaar) bedraagt 30.000 ton. De opmaak van een stofrapport is dus niet vereist.

De belangrijkste stofproducerende activiteiten (afkippen te behandelen partijen, breken, persen) gebeuren deels overdekt en deels in de openlucht.

Vrachtwagens welke afvalstoffen aan- en afvoeren kunnen worden afgedekt met een zeil, wat stofproductie sterk reduceert.

Om stofhinder op onze site te vermijden is een kuisplan van kracht op de site waarbij de site dagelijks wordt gereinigd door een vaste kuiser.

De vaste shredderinstallatie staat overdekt opgesteld, de mobiele shredder staat in een ommuurde shredderzone achteraan op het terrein opgesteld. De balenpers staat binnen opgesteld.

Volgens de aanvraag wordt het terrein met een mobiele sproeiinstallatie (circulatierruimtes en buitenopslagzones) periodiek bevochtigd in droge weersomstandigheden en wordt indien nodig beneveld bij het laden/lossen van stuifgevoelige materialen en/ of bij vullen van de vaste of mobiele shredder. Het shredderen van hout is in de vergunning van Hulsdonk 20 opgenomen als back up voor de houtbreekinstallatie van Hulsdonk 1. Onder normale omstandigheden gebeuren deze breekactiviteiten dan ook enkel op de site Hulsdonk 1. Bij het voeden van de opvoerband van de vaste shredderinstallatie voor bedrijfsafval en het vullen van de voedingstrechter van de mobiele shredder kan stof vrijkomen. De hoeveelheid hangt uiteraard af van de herkomst van het te verkleinen bedrijfsafval en grofvuil. Indien nodig en bij droge periodes kan het materiaal bevochtigd worden bij het voeden van deze installaties.

De chauffeurs van de wiellader en kraan worden regelmatig gesensibiliseerd om bij het scheppen van de stuivende materialen op het buitenterrein geen bruuske bewegingen uit te voeren om stofvorming te beperken.

Door de terreinindeling worden de buiten af te leggen afstanden met stuivende materialen zo beperkt mogelijk gehouden (afstanden tussen bunkers en opslagzones van behandelde en eindproducten).

De buitenopslagzones zijn omgeven door groenzones aan de noord- en westzijde. Aan de oostzijde grenst het buitenterrein aan de aanpalende SUEZ vestiging Hulsdonk 10. Richting de straatzijde zorgen de bestaande loodsen door hun inplanting en hoogte dat stof zich niet kan verspreiden in die richting.

M.b.t. deze gestelde maatregelen geeft AGOP milieu volgende opmerkingen:

- Bij de mededeling van kleine verandering in 2017 voor het bijplaatsen van de nieuwe PTI installatie werd in het aanvraagdossier uitdrukkelijk het volgende gesteld *“het bijplaatsen van een vast traagdraaiende shredder in één van de loodsen”* en *“de shredder installatie wordt binnen opgesteld en de shredder wordt bijkomend in een akoestische omkasting geplaatst”* en de

./...

“*shredderactiviteiten (binnen en buiten)....*”. Dit strookt niet met de realiteit. De installatie zelf is onder een luifel (net gepast) geplaatst die langs 2 zijden open is; enkel het shreddergedeelte is voorzien van een omkasting;

- Het kuisplan werd op 22 maart 2019 per mail voorgelegd; het plan dient strikt te worden nageleefd om het terrein proper te houden;
- Met uitzondering van de geshredderde fracties restafval, gebeurt alle opslag van stuivende stoffen in open lucht; de vermelding “deels overdekt” is zeker te nuanceren;
- Er is op de site geen (mobiele of vaste) sproeiinstallatie aanwezig; er wordt niet verneveld noch bij opslag noch bij shredderactiviteiten (dit werd bevestigd bij plaatsbezoek; was ook reeds af te leiden uit waterhuishouding);
- Op dit ogenblik is er geen groenscherm aanwezig langs de westzijde, dit werd verwijderd n.a.v. de terreinwerken voor de waterzuivering en is nog niet terug aangeplant;
- M.b.t. de beperking van de emissies afkomstig van de GPBV-activiteiten (verwerking grof vuil en restafval) wordt verwezen naar de evaluatie van de nieuwe BBT-conclusies. Ook aan deze BBT is nog niet voldaan.
- AGOP milieu stelt hiertoe bijzondere voorwaarden voor.

STOOKINSTALLATIES

De verwarmingsketel bij de burelen werd vernieuwd in 2012 en betreft een hoogrendementsketel (rendement 96%) en wordt regelmatig (jaarlijks) onderhouden. De ketel is niet ingedeeld (< 300 kW).

KOELINSTALLATIES

De koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van Vlarem II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energieskundige overeenkomstig Vlarel.

Transport/Mobiliteit

Gezien de aan- en afvoer van de afvalstoffen een groot deel van de activiteiten van de site omvatten, vormt het mobiliteitsaspect een relevant gegeven voor de bedrijfsvoering.

De site is gelegen in industriegebied, waar vooral de bereikbaarheid via het gemotoriseerd verkeer primeert. De organisatie van het personenverkeer van en naar de onderneming gebeurt hoofdzakelijk door middel van personenwagens.

Het merendeel van de transporten die de explitant uitvoert betreft het ophalen van afzetcontainers bij de klant. De containers worden rechtstreeks naar de eindverwerker of naar de site gebracht afhankelijk van de aard en de hoeveelheid van de vracht. De exploitant tracht voor de inzamelingen zoveel mogelijk gebruik te maken van gecombineerde transporten. Dit zijn transporten waarbij men gebruik maakt van een aanhangwagen voor het laden van een tweede container. Hierdoor is het mogelijk om in één beweging twee containers te transporteren.

De inzamelingen van afval uit rolcontainers en deur aan deur inzameling vindt plaats met een perskraakwagen en is verbonden aan vaste rondes. Deze ophaalrondes zijn op voorhand vastgelegd ten einde een optimale inzameling te realiseren.

./...

Voor de afvoer van opgebulkte afvalstoffen van de site naar de eindverwerker probeert de exploitant eveneens zoveel mogelijk gebruik te maken van gecombineerde transporten of van 'walking floors' (dit zijn vrachtwagens (trekker met aanhangwagen) die een inhoud van maximaal 90 m³ kunnen vervoeren). Bij de gewone combinatie van vrachtwagen en aanhangwagen kan men maximaal 80 m³ per rit vervoeren. Bij het maximale gebruik van de 'walking floors' spaart de exploitant 1 rit op 9 uit.

Het aantal geladen transportbewegingen per dag, per maand en per jaar wordt als volgt ingeschat:

	dag	maand	jaar
Inkomend verkeer	100	2.000	20.000
Uitgaand verkeer	30	500	5.000

Voor een optimaal en veilig verkeer op de vestiging, beschikt de site over een circulatieplan en "restricted area's", waarbij de aanwezigheid en de kruisingen van voetgangers, personenwagens, vrachtwagens en intern rollend personeel maximaal wordt vermeden. Dit circulatieplan voldoet aan de SUEZ-veiligheidsstandaard op terreinen.

De parking is voldoende ruim gedimensioneerd om te vermijden dat personeel of bezoekers zich op de openbare weg dienen te parkeren.

Er zijn geen relevante wijzigingen in het mobiliteitsaspect ten gevolge van de voorliggende vergunningsaanvraag.

Veiligheid

Er geldt een rook/vuurverbod voor het gehele terrein. Hiervoor zijn er pictogrammen aangebracht.

Enkel in de rokersruimte t.h.v. het administratief gebouw is roken toegestaan;

De vestiging beschikt over een detectie en sprinklerinstallatie.

De gebouwen zijn zodanig geconstrueerd dat een natuurlijke ventilatie optimaal is.

Alle recipiënten staan maximaal overdekt opgesteld zodat ze goed beschermd staan tegen de zon.

Daar waar nodig werden brandwerende muren/ brandwerende deuren geplaatst.

Er is een eerste interventieploeg samengesteld, die in afwachting van de brandweer, de eerste bluswerkzaamheden kan opstarten.

Er is in overleg met de brandweer een noodplan opgesteld dat volgende delen bevat:

- a) Arbeidsongevallen
- b) Brand
- c) Calamiteiten / milieu-incidenten

Voor het uitvoeren van bepaalde werken is een vuur- en werkvergunning noodzakelijk. Dit geldt zowel voor interne werknemers als voor onderaannemers. Deze vuurvergunning is noodzakelijk voor alle werken met open vuur, vlam of hittepunt zoals lassen, snijbranden, afbijten, ...

Voor het uitvoeren van onderhoudswerken in besloten ruimten wordt een voorafgaandelijke zuurstof- en explosiemeting uitgevoerd. Deze meting geeft

./...

aan of er voldoende zuurstof aanwezig is om een ruimte te betreden en of er geen gevaar is voor explosies.

In de hallen voor afvalstoffen, de T.D., en de burelen is een branddetectiesysteem geplaatst. Deze detectie stuurt 24u/24u de nodige sirenes en signalen door zodat adequaat kan gereageerd worden.

De hallen zijn uitgerust met een detectie en een sprinklersysteem (automatisch brandblussysteem). Deze sprinklerinstallatie beheerst automatisch een beginnende brand, in afwachting van de hulpdiensten die bij het afgaan van de sprinklerinstallatie automatisch worden verwittigd via de detectie. Deze maatregelen moeten steeds garanderen dat het begin van brand binnen het gebouw snel wordt bestreden.

De vaste shredderinstallatie is ter hoogte van het shreddercompartiment voorzien van vuur- en vonkdetectie + een ingebouwd sprinkler systeem

Bij activering wordt eveneens beroep gedaan op de eerste interventieploeg welke periodiek wordt opgeleid, na de kantooruren wordt dit signaal automatisch doorgestuurd naar de meldkamer die volgens de opgestelde call list de betrokken personen en/of diensten verwittigd.

De site-verantwoordelijke of zijn aangestelde doet regelmatig een rondgang waarbij hij de verschillende opslaglocaties en installaties controleert.

Op regelmatige basis worden er rondgangen gedaan door enerzijds de milieucoördinator en anderzijds de preventieadviseur waar mogelijke problemen of tekortkomingen gesignaleerd worden.

In samenwerking met een erkend controle-organisme wordt bekeken welke veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden, op die plaatsen waar er een verhoogd risico is.

Interventie & interventiemiddelen:

- Naast de hierboven besproken pro-actieve maatregelen staat een grote hoeveelheid aan interventiemiddelen ter beschikking. Hierover wordt op regelmatige tijdstippen een interne opleiding gegeven aan de werknemers betreffende het gebruik ervan. Voor het gebruik van het meer gespecialiseerde materiaal is er een intern interventieteam opgestart.
- Er staan op regelmatige afstand P9 en P50 blustoestellen opgesteld. Eveneens kan op de site beroep gedaan worden op diverse haspels en bovengrondse hydranten welke aangesloten zijn op de pompen gevoed door de bluswatervoorraad van 500 m³. de bluswatervoorraad staat opgesteld op de aanpalende site Gent Hulsdonk 10
- Op geregelde tijdstippen krijgen de werknemers de gelegenheid om te oefenen met het aanwezige interventiemateriaal, hiervoor wordt beroep gedaan op al dan niet externe opleidingsinstructeurs (de leden van de eerste interventieploeg krijgen frequent een opleiding door een extern deskundige).
- In samenwerking met een externe deskundige (brandweercommandant) werden voor de belangrijkste ongevalsscenario's specifieke interventiestrategieën uitgewerkt. Deze interventiestrategieën zijn ook het onderwerp van de oefeningen.
- Drie verschillende noodplannen werden ontwikkeld die een volledige beschrijving geven van elke taak die door een bepaald lid van het interventieteam dient uitgevoerd te worden. Zo bestaan er noodplannen specifiek voor brand, arbeidsongevallen en calamiteiten. In de noodplannen

./...

zijn de criteria opgenomen voor het verwittigen van externe diensten zoals brandweer, civiele bescherming, crisiscentrum, ...

Visueel - lichthinder

Er zijn een aantal lichtmasten op het terrein.

Volgens Vlare II, Hoofdstuk 4.6. dient de exploitant de nodige maatregelen te treffen om lichthinder te voorkomen; het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht moet beperkt zijn tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid en de verlichting moet dermate geconcipieerd zijn dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt; klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.

Bespreking afwijkingen

Volgende bestaande afwijkingen op sectorale bepalingen van Vlare II worden opnieuw aangevraagd in het kader van de hervergunning:

AFWIJKING OP ARTIKEL 5.2.1.5.§5

‘Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit wordt langsheen de randen van de inrichting een groenscherm van minstens 5m breedte aangelegd. Het groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. De exploitant neemt de nodige maatregelen om zo snel mogelijk een efficiënt groenscherm te bekomen. Voor nieuwe inrichtingen wordt het groenscherm aangeplant zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Indien geen bouwwerken worden uitgevoerd, wordt het groenscherm aangeplant in het eerste plantseizoen dat bij de aanvang van de uitbating aansluit.’

Aangevraagde afwijking

Er dient geen groenscherm te worden voorzien langsheen de perceelgrens met de vestiging SUEZ Hulsdonk 10

Motivatie

Hernieuwing milieuvergunning; verlenging van bestaande afwijking; geen wijzigingen in bestaande toestand.

Bespreking

Dit betreft de bestendiging van een al toegestane afwijking die verder kan toegestaan worden.

Volgens het uitvoeringsplan “Werkplan 2018 ‘grote resolutie’ is er evenwel langs de overige perceelsgrenzen niet altijd sprake van een groenscherm van 5 m breedte. Hiervoor heeft de exploitant echter geen afwijking aangevraagd.

Er is enkel een 5 m breed groenscherm ingetekend aan de achterzijde (noordwestelijke) van het terrein. Langs de zuidwestelijke zijde (kant braakliggende terrein) bedraagt het ingetekende groenscherm over het grootste deel van de zijde 3 m en geen 5 m. Aan deze kant is er momenteel geen groenscherm meer aanwezig. Bij het plaatsbezoek van AGOP milieu werd toegelicht dat dit komt door de werken omwille van de waterzuivering en terreinaanleg. Mogelijk zou het terrein ook uitgebreid worden langs deze zijde maar hierover is nog geen zekerheid.

./...

Aan de voorzijde van inrichting, de straatzijde, is ter hoogte van de parkeerplaatsen voor voertuigen een beperkte groenzone (ca. 1 m breed) ingetekend; rond de waterzuivering is er 5 m ingetekend.

Stad Gent stelt volgende afwijking voor m.b.t. het groenscherm langs de straatzijde van Hulsdonk:

“Langs de straatzijde Hulsdonk dient een 10 m breed groenscherm te worden voorzien waar geen verharding aanwezig is en dit overeenkomstig het inrichtingsplan Moervaart-Zuid. Waar al sinds meer dan 15 jaar parkeerplaatsen voorzien zijn in deze 10-m strook, kunnen deze blijven tot het ogenblik dat de site een gewijzigde invulling krijgt waarbij deze parkeerplaatsen dan kunnen geherpositioneerd worden.”

Er wordt voorgesteld om deze voorgestelde afwijking op te nemen in het vergunningsbesluit. Voor de overige perceelsgrenzen wordt niet voorgesteld om een afwijking toe te staan. Dit was immers ook niet het geval in de lopende milieuvergunning.

AFWIJKING OP ARTIKEL 5.2.1.2.§3.

‘Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.’

Aangevraagde afwijking

In afwijking van art. 5.2.1.2.§ 3. mag de normale afvalstoffenaanvoer- en afvoer plaatsvinden tussen 6 tot 22 uur. Bovendien mag :

- één maal per dag 's na 22 uur en voor 6 uur afvalstoffen aangeleverd worden, uitgezonderd op zon- en feestdagen;
- één maal tussen 6 uur en 22 uur en één maal na 22 uur en voor 6 uur afvalstoffen aangeleverd worden op zon- en feestdagen.

Motivatie

Hernieuwing milieuvergunning; verlenging van bestaande afwijking; geen wijzigingen in bestaande toestand.

Bespreking

Dit betreft eveneens een bestendiging van een al toegekende afwijking waarover geen klachten bekend zijn.

AFWIJKING OP ARTIKEL 5.2.1.6.§4

‘Tenzij anders bepaald in de milieuvergunning en onverminderd andere voorwaarden inzake het voorkomen van geluidshinder zijn rustversturende werkzaamheden verboden op werkdagen vóór 7 uur en na 19 uur, en op zon- en feestdagen.’

Aangevraagde afwijking

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden zijn in afwijking van art. 5.2.1.6.§4 van titel II van het Vlareem rustversturende werkzaamheden toegelaten van 6 tot 22 uur, uitgezonderd op zon- en feestdagen.

Motivatie

Hernieuwing milieuvergunning; verlenging van bestaande afwijking.

./...

Tijdens de avonduren (19-22u) is de technische dienst nog aan het werk. Deze werken in 2 ploegen, en dit tot 22u. Dit betreft het uitvoeren van onderhoud en herstellingen aan voertuigen, machines en behandelingsinstallaties.

In de vroege ochtend (tussen 6 en 7u) is er eveneens activiteit mogelijk in de technische dienst en vanaf 6.00u kunnen de binnen/ overdekt opgestelde behandelingsinstallaties opgestart worden.

Zie ook het onderdeel effecten voor verdere duiding rond het geluidsaspect. Er zijn nog nooit klachten van onze burens geweest betreffende onze werktijden.

Bespreking

De activiteiten van shredder in open lucht starten mogelijk ook om 6u. Deze is actueel in een ommuurde zone opgesteld. Er wordt ook een voorwaarde geformuleerd waarbij deze installaties binnen moeten worden opgesteld.

Dit betreft eveneens een bestendiging van een al toegekende afwijking waarover geen klachten bekend zijn.

AFWIJKING OP ARTIKEL 4.2.5.1.1.§1-2

“Bedrijfsafvalwater van inrichtingen die een maximum hoeveelheid bedrijfsafvalwater van meer dan 2 m³ per dag of 50 m³ per maand of 500 m³ per jaar lozen, moet worden geloosd via een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen.

Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit dient deze controle-inrichting vanaf de hierna vermelde debieten bovendien te beantwoorden aan de volgende eisen:

voor debieten > 2 m³/uur of > 20 m³/dag: de plaatsing van een meetgoot (bij voorkeur) volgens de in bijlage 4.2.5.1. bij dit besluit gevoegde omschrijving en gestelde eisen of een andere evenwaardige meetmogelijkheid;

voor debieten > 50 m³/uur (lozing van bedrijfsafvalwater dat één of meer gevaarlijke stoffen bevat) of > 100 m³/uur (lozing van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat): de plaatsing van debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur volgens de in bijlage 4.2.5.1. bij dit besluit gevoegde omschrijving en gestelde eisen.”

Aangevraagde afwijking

In afwijking van art 4.2.5.1.1. §1-2 dient het bedrijf geen meetgoot te plaatsen en volstaat een staalnamepunt en een debietmeter.

Motivatie

Hernieuwing milieuvergunning; verlenging van bestaande afwijking; geen in bestaande toestand.

Bespreking

De exploitant beschikt over een elektronische debietmeter en de mogelijkheid tot bemonstering. De gevraagde bijstelling kan toegestaan worden.

Natuurtoets

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden. De activiteiten zijn van die aard dat niet dient gevreesd voor een nadelige impact ervan indien de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de opgelegde bijzondere voorwaarden worden nageleefd.

./...

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (o.m. afvalstoffen, gevaarlijke stoffen) en op een lozing in een oppervlaktewater.

Het bedrijf is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie van 2017 op www.geopunt.be is het bedrijf niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

De impact van de lozing werd besproken onder het aspect afvalwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Conclusie

Het gevraagde project is deels milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning deels worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur, deels op proef (op- en overslag van huishoudelijk afval en GFT-afval). De aangevraagde lozingsnormen voor de parameters Cu, Pb, Zn, Sn, Ti, Ba, Co, V, fenantreen, fluoranteen en pyreen en het aangevraagde jaardebiet aan geloosd bedrijfsafvalwater van 17.245 m³ dienen geweigerd.

3. Besluit

Artikel 1

§1 Aan de nv Suez R&R Be North, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse, wordt de vergunning verleend voor het project gelegen aan de Hulsdonk 20 te 9042 Gent (Desteldonk) op de percelen, kadastraal bekend onder GENT AFD 13, Sectie A, Nr(S) 89c, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

2.1.2.b) 2°(1)

de maximale op- en overslag van 4.230 ton diverse afvalstoffen, onderverdeeld als volgt:

- 2.000 ton huishoudelijk afval;
- 150 ton PMD;
- 200 ton GFT-afval;
- 350 ton groenafval;
- 100 ton rubberafval;
- 20 ton textielafval;
- 800 ton glasafval
- 60 ton incontinentiemateriaal;
- 50 ton asbesthoudend afval;
- 200 ton C-houtafval;
- 300 ton metaalafval.

2.1.3.1° (2)

de maximale opslag van 350 m³ uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het bodemdecreet en het Vlarebo.

./...

2.2.1°a) (2)

de maximale opslag van 2.000 ton inerte afvalstoffen en de sortering ervan.

2.2.1.c) 2° (1)

de opslag van maximaal 1.100 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen en de sortering ervan, onderverdeeld als volgt:

500 ton houtafval;
100 ton kunststofafval;
500 ton bouw- en sloopafval.

2.2.1.d) 2° (1)

de maximale opslag van 10 ton niet-teerhoudend kabelafval, 200 ton asfaltpuin, 300 ton ytongafval, 200 ton gipsafval, 200 ton gipsbetonafval, 200 ton niet-teerhoudende roofing en de sortering ervan.

2.2.1.e) 2° (1)

de maximale opslag van 60 ton afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) en de sortering ervan.

2.2.2.b) 2° (1)

de maximale opslag van 1.900 ton niet-gevaarlijk verkleind huishoudelijk afval ("Sleco-afval"), 1.800 ton grof huisvuil, 800 ton bedrijfsafval, 500 ton kunststoffen, 500 ton A- en B-houtafval en 400 ton papier- en kartonafval en de mechanische behandeling ervan en de maximale opslag van 500 ton gebroken A- en B-houtafval, 200 ton geperste balen plastics en folies en 600 ton papier- en kartonafvalbalen (totaal 7.200 ton)

2.2.4.1° (2)

de op- en overslag van maximaal 200 ton dierlijke bijproducten.

2.4.3.b) 2° (1,X)

de voorbehandeling van maximaal 550 ton/dag niet-gevaarlijke afvalstoffen i.f.v. verbranding of meeverbranding.

2.4.5. (1,X)

de tijdelijke opslag van maximaal 310 ton gevaarlijk afval in afwachting van de behandelingen vermeld in de rubrieken 2.4.1. – 2.4.2. – 2.4.4. en 2.4.6..

3.6.1° (3)

het lozen van maximaal 800 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via een IBA.

3.6.3.2° (2)

het lozen van maximaal 10 m³/uur – 200 m³/dag en 18.322,6 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie.

6.4.1°(3)

de maximale opslag van 9.500 liter diverse smeervetten en oliën, waarvan 1.500 liter hydraulische olie, 1.500 liter smeerolie en 1.500 liter motorolie in 3 bovengrondse enkelwandige houders en 5.000 liter in verplaatsbare recipiënten.

6.5.2° (2)

3 verdeelslangen voor diesel.

12.2.1° (3)

een transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.000 kVA.

15.1.2° (2)

de maximale stalling van 45 voertuigen andere dan personenwagens.

./...

15.2. (3)

een onderhoudswerkplaats.

15.4.1° (3)

een wasplaats voor het maximaal reinigen van 9 vrachtwagens per dag.

16.3.1.1° (3)

4 compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 1,6 kW – 2 x 4 kW en 22 kW.

13 nieuwe airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 53,5 kW.

17.1.2.1.2° (2)

de maximale opslag van 1.620 liter gasen in gasflessen.

17.3.2.1.1.2° (2)

de maximale opslag van 79,8 ton ontvlambare vloeistoffen categorie 3, nl.: 50,4 ton diesel in een bovengrondse dubbelwandige tank van 60.000 liter en 29,4 ton stookolie in 2 bovengrondse dubbelwandige houders van resp. 5.000 liter en 30.000 liter.

17.3.6.1° a) (3)

de maximale opslag van 1.920 kg schadelijke vloeistoffen in vaten.

17.3.7.1° a) (3)

de maximale opslag van 1.000 kg gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen in vaten.

17.3.8.1° (3)

de maximale opslag van 160 kg voor het aquatisch milieugevaarlijke vloeistoffen in vaten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 500 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 10 kW.

§2 Aan de nv Suez R&R Be North, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse, wordt de vergunning **geweigerd** voor het project gelegen aan de Hulsdonk 20 te 9042 Gent (Desteldonk), op de percelen, kadastraal bekend onder GENT AFD 13, Sectie A, Nr(S) 89c, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

3.6.3.2° (2)

het lozen van maximaal 17.245 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie.

§3 De gevraagde lozingsnormen voor de parameters Cu, Pb, Zn, Sn, Ti, Ba, Co, V, fenantreen, fluoranteen en pyreen worden geweigerd:

Artikel 2

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit met uitzondering van de maximale op- en overslag van 2.000 ton huishoudelijk afval en 200 ton GFT-afval (deel rubriek 2.1.2.b) 2°(1)) waarvoor een vergunning op proef voor een termijn van 2 jaar wordt verleend.

./...

Artikel 3

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
4. licht: hoofdstuk 4.6.
5. oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
7. Subafdeling 5.2.2.4. - inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
8. Subafdeling 5.2.2.5. - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld
9. Subafdeling 5.2.2.10. en bijlage 5.2.2.10. - Inrichtingen voor het opslaan en verwerken van dierlijke bijproducten die worden beschouwd als afvalstoffen
10. Afdeling 5.3.2. - Bedrijfsafvalwaters en bijlage 5.3.2, sector 61°
11. Subafdeling 5.6.1.1. en bijlagen 5.6.1. en 5.17.7. – Brandbare vloeistoffen – Algemene bepalingen
12. Subafdeling 5.6.1.3. en bijlagen 5.6.1., 5.17.2., 5.17.3. en 5.17.4. – Brandbare vloeistoffen – Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse houders
13. Subafdeling 5.6.2.1. – Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen – Algemene bepalingen
14. Hoofdstuk 5.12. – Elektriciteit
15. Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
16. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
17. Afdeling 5.16.3. - Gassen - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen
18. Afdeling 5.17.3. en bijlagen 5.16.4., 5.17.1., 5.17.5. – Opslag van gevaarlijke producten - Opslag van gevaarlijke gassen
19. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
20. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3 en 5.17.4 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
21. Hoofdstuk 5.29. – Metalen

§3. Exploitatievoorwaarden Vlare III

22. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
23. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
24. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden**25. Lozen van het bedrijfsafvalwater**

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

./...

ZS : 60 mg/l
 BZV : 25 mg/l
 CZV : 125 mg/l
 totaal N : 15 mg/l
 totaal P : 10 mg/l – voor een periode van 2 jaar 2 mg/l – na 2 jaar
 totaal detergenten: 3 mg/l

- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel II van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” van art. 3 van bijlage 2.3.1 van Vlare II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; in afwijking van artikel 4.2.5.1.1.§1 van Vlare II mag gebruik gemaakt worden van een staalnameput in combinatie met een elektronische debietmeter; langs voormelde controle-inrichting mag geen huishoudelijk afvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.
- d) Het bedrijf dient de waterzuiveringsinstallatie verder te optimaliseren om aan alle lozingsvoorwaarden te kunnen voldoen.

26. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- Niet-hechtgebonden asbest mag niet in de inrichting aanvaard worden. Asbestcementafval mag enkel aanvaard worden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd.
- Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra (Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig).
- Ter optimalisatie van de kwaliteit van het ingezamelde groenafval moeten volgende opslagtermijnen gerespecteerd worden in functie van de seizoenen: de opslagtermijn voor fijn tuinafval bedraagt maximum 1 week in de periode april-oktober en 1 maand in de periode november-maart, voor het grovere tuinafval zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 maanden. De afvoer naar een vergunde groencompostering is verplicht.
- Gelet op het verbrandingsverbod moet het bedrijfsrestafval ('gemengd bedrijfsafval') vooraleer het afgevoerd wordt naar verbranding gecontroleerd worden op de aanwezigheid van recycleerbare stoffen. Bij de nasortering moeten momenteel minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vastgelegd in artikel 4.3.2 van het VLAREMA. Indien de minister in de toekomst bij ministerieel besluit een code van goede praktijk zou instellen voor de inzameling en/of nasortering van bedrijfsrestafval op basis waarvan aan het verbrandingsverbod voldaan kan worden, dan moet evenwel deze code gevolgd worden.

27. Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke

./...

inhoud van minstens 27,5 m³. Het opvangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, stofbestrijding, ...).

28. Groenscherm

In afwijking van artikel 5.2.1.5 §1 van Vlarem II dient geen 5 m breed groenscherm te worden aangelegd aan de perceelsgrens met de site Hulsdonk 10. Ter hoogte van de waterzuivering en langs de overige zijden van de inrichting wordt een voldoende dicht en winterhard groenscherm met een minimum breedte van 5 m aangelegd, bestaande uit streekeigen laag- en hoogstammige gewassen.

Langs de straatzijde Hulsdonk dient een 10 m breed groenscherm te worden voorzien waar geen verharding aanwezig is en dit overeenkomstig het inrichtingsplan Moervaart-Zuid. Waar al sinds meer dan 15 jaar parkeerplaatsen voorzien zijn in deze 10-m strook, kunnen deze blijven tot het ogenblik dat de site een gewijzigde invulling krijgt waarbij deze parkeerplaatsen dan kunnen geherpositioneerd worden.

29. Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden zijn in de inrichting werkzaamheden toegelaten van 6 tot 22 u, uitgezonderd op zon- en feestdagen. De werking van de verwerkingsinstallaties voor afvalstoffen zijn hierbij beperkt van 6u tot 18 u.

In afwijking van artikel 5.2.1.2 §3 van Vlarem II mag de aan- en afvoer van afvalstoffen plaatsvinden van 6 tot 22 u behalve op zon- en feestdagen. Bijkomend mag op weekdays max. één aanlevering gebeuren tussen 22 en 6 u en op zon- en feestdagen mag max. één aanlevering gebeuren tussen 6u en 22u en één tussen 22u en 6u.

30. Opslag en verwerking van bedrijfseigen afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer door daartoe erkende inzamelaars, afvalstoffen-handelaars of –makelaars (IHM) naar ter zake vergunde verwerkingscentra.

31. Hygiëne

De inrichting dient te voorzien in alle adequate voorzieningen ter bescherming tegen ongedierte als insecten, knaagdieren en vogels en dient per diercategorie de getroffen maatregelen te registeren met de datum van toepassing.

32. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

./...

33. Geur- en stofhinder

- In het milieubeheersysteem wordt m.b.t. geuremissies van de inrichting volgende opgenomen:
- een procedure de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;
- een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen.
- De opslagtermijn van fijn tuinafval bedraagt maximum 1 week in de periode april-oktober en 1 maand in de periode november-maart. Voor het grovere tuinafval, zoals snoeihout is de termijn beperkt tot 2 maanden.
- Het GFT mag maximaal 24 u mag ter plaatse opgeslagen blijven in afwachting van afvoer, de opslag dient te gebeuren in een box langs drie zijden gescheiden door muren of keermuren.
- Incontinentiemateriaal mag maximaal 24 u ter plaatse opgeslagen blijven in afwachting van afvoer, de opslag dient te gebeuren in afgesloten containers.
- De exploitant heeft in de inrichting een overzicht van alle te aanvaarden afvalstromen met opgave van de stuifcategorieën overeenkomstig art. 4.4.7.2.1. van Vlare II
- Op de site is permanent minstens één mobiele gebruiksklare sproei installatie aanwezig die wordt ingezet om bij op- en overslag, voeden van installaties en behandelingen stofemissies neer te slaan en opgeslagen stuifgevoelige materialen periodiek te bevochtigen bij droge of winderige weersomstandigheden; voor de verneveling wordt maximaal hemelwater ingezet;
- Alle vrachtwagens welke afvalstoffen aan- en afvoeren worden afgedekt met een zeil of zijn gesloten transporten.
- Er wordt een strikt en schriftelijk vastgelegd reinigingsplan gehanteerd; de volledige site (inclusief wegenis en stalplaatsen vrachtwagens) dient dagelijks gereinigd met een veegmachine;
- De exploitant zet de nodige middelen in om de aanpalende omgeving (openbare weg) te reinigen indien er opwaaiend stof of vervuiling door weggewaaide afvalstoffen wordt vastgesteld.
- De opslag en behandeling van afvalstoffen (PTI-installatie en mobiele shredder) in functie van (mee) verbranding word uiterlijk binnen de 3 jaar na het verlenen van de vergunning ondergebracht in een gesloten gebouw, zodat voldaan wordt aan BBT14d) en BBT25. Rekening houdend met de aard van het afval, is het toepassen van BBT31 om de emissies aan organische verbindingen hierbij niet vereist. De mogelijkheid wordt voorzien om bij deze installatie ook waterverneveling (mobiel hetzij een vaste installatie) te voorzien om mogelijke stofhinder te kunnen bestrijden in afwachting van het in pandig voorzien van de installatie.

34. Veiligheid

Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een vast programma te worden gecontroleerd op hun goede werking.

In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan te worden opgemaakt. Dit noodplan dient regelmatig bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsverantwoordelijke. Het dient ter inzage te liggen van de plaatselijke brandweer en de met toezicht belaste ambtenaren.

De geshredderde fracties restafval en grof vuil dienen na maximaal 24 u te worden afgevoerd.

./...

Artikel 4

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- De airco's dienen het voorwerp uit te maken van een regelmatige keuring overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vaststelling van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen.
- De exploitant dient in toepassing van artikel 4.1.12.1.§1 van Vlarem II het advies van de brandweer in te winnen in het kader van de risicobeheersing. In het kader van deze aanvraag werd een brandweeradvies uitgebracht op 20 februari 2019 met referentie 034903-022/MN/2019.
- Onbehandeld houtafval moet zijn toepassing vinden in de materiaalrecyclage. Enkel het gedeelte van het niet verontreinigd behandeld houtafval dat niet kan afgezet worden in de materiaal recyclage kan verbrand worden met energierecuperatie. Verontreinigd behandeld houtafval kan enkel afgezet worden richting energetische valorisatie.
- Het ingezamelde AEEA moet apart en overeenkomstig artikel 5.2.5.2. van VLAREMA opgeslagen worden. De inzamel- en verwerkingspercentages voor het ingezamelde AEEA dient ook overeenkomstig artikel 5.2.5.4 van het Vlarema steeds jaarlijks te worden gerapporteerd via het beheersorgaan of de rapporteringstool. De gegevens die de exploitant via het beheersorgaan of de rapporteringstool verstrekt, dienen eveneens overeenkomstig artikel 5.2.5.4 van het Vlarema te worden gevalideerd door een onafhankelijke keuringsinstelling geaccrediteerd volgens ISO17020.
- Dierlijke bijproducten mogen enkel tijdelijk gestockeerd worden indien de inrichting beschikt over een erkenning van de OVAM voor de opslag en hantering van dierlijke bijproducten conform Verordening 1069/2009.

Artikel 5

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

./...

Artikel 8

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 02 mei 2019

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De wnd. voorzitter,

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;

./...

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;

2° het beroep is ingegeven door:

a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

./...

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in

./...

artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.