

33040/35/2/A/4

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan B.V.B.A. DE STROOMBEEK voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te LANGEMARK-POELKAPELLE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 21/08/2008 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van grondwaterwinning 16,70 m³/d en 5713 m³/j in het landenaan zand voor een termijn van 1 jaar op proef en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het verder exploiteren van de grondwaterwinning 382 m³/jaar in het landenaan zand;

Gelet op het besluit d.d. 09/07/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 5493 mestvarkens, 6380 m³ mest, 5000 l mazout + 1 verdeelslang, 2880 l propaangas, stalplaats 7 voertuigen, grondwaterwinning 22 m³/d en 6542 m³/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 30/07/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 16,70 m³/d en 5713 m³/j in het landenaan zand voor een termijn van 5 jaar (tot 21/08/2013);

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 26/02/2013, ingediend door B.V.B.A. DE STROOMBEEK, gevestigd te Stroombeekstraat 3a 8920 Langemark-Poelkapelle, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Stroombeekstraat 3a te Langemark-Poelkapelle,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	E	1211/E
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	E	1213/P
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	E	1213/R
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	E	1219/H
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	E	1219/K

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 16,70 m3/d en 5713 m3/j in het landenaan zand
- verminderen met 700 m3 mest, 3000 l mazout, grondwaterwinning 7 m3/d en 2689 m3/j in het kwartair dek
- verplaatsen mazoutopslag en verdeelslang

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -3000 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: -700 kubieke meter)	2		0	N		N	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: -2689 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 5713 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.6.1.b	mazout	-3000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen □ Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	-700 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 160 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	16,7 m ³ /dag, 5713 m ³ /jaar
53.8.2	Filterput op 4,5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Filterput op 4,5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Filterput op 4,5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Filterput op 4,5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Filterput op 4,5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Filterput op 4,5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Filterput op 4,5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Filterput op 4,5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

- plaatsen voor het houden van 5493 mestvarkens
- stallen 7 landbouwvoertuigen
- opslag 2880 l propaan
- 2000 liter mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- 5680 m³ dierlijke mestopslag
- Grondwaterwinning max. 16,7 m³/dag en 5713 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 160 m

Watervoerende laag: Landeniaan zanden (HCOV-code 1010)

Gebruik: uitsluitend als drinkwater van de dieren wanneer er onvoldoende alternatieven zijn

- Grondwaterwinning max. 15 m³/dag en 3853 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: filterputten

Aantal: 9

Diepte van de winning: 4,5 m

Watervoerende laag: Quartair Aquifersysteem (HCOV 0100)

Gebruik: drinkwater dieren en reinigingsdoeleinden

Gelet op het feit dat op datum van 8/03/2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 19/04/2013 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 3/05/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 15/05/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig (deels op proef) advies dd. 24/05/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie " Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving is er geen vreemde bewoning gelegen.

Door de afbraak van een beging wordt de daarin een vergunde mazouttank, verdeelslang en mestkelder geschrapt uit de vergunning. Er wordt een nieuwe mazouttankin gebruik genomen met verplaatsing van de verdeelslang.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag dubbelwandig (tank van 2000 liter). De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Op het bedrijf is in totaal ca 5830 m² dakoppervlakte aanwezig. Het hemelwater dat terecht komt op de gebouwen op de westkant van het bedrijf wordt opgevangen in een open vijver met zeil met een inhoud van ca 900 m³. Het hemelwater dat terecht komt op de gebouwen langs de oostkant van het bedrijf wordt afgevoerd naar een open vijver met zeil van ca 500 m³. Het hemelwater dat terecht komt op het verhard terrein kan natuurlijk infiltreren in de bodem.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Bij de aanvraag werd een afbakening van het bedrijf gevoegd. De afbakening loopt voor een klein deel over perceel 1210k. Dit is voor de opvang van hemelwater in de open put met zeil, en dit water wordt opnieuw gebruikt in de uitbating. Dit perceel maakt deel uit van de uitbating maar er gebeuren geen vergunningsplichtige activiteiten op.

Volgens het aanvraagdossier bedraagt de totale waterbehoefte 14230 m³ per jaar voor het veeteeltbedrijf. Hiervan zou 12255 m³ als drinkwater voor de dieren en 1975 m³ voor de laagwaardige reinigingsdoeleinden en de luchtwasser.

Er wordt een volledige hernieuwing van 5713 m³/jaar diep grondwater aangevraagd en de ondiepe grondwaterwinning wordt verminderd met 2689 m³/jaar.

De aanvrager wenst gebruik te maken Landeniaan grondwater (drinkwater dieren), Quartair grondwater (drinkwater dieren, reinigen en luchtwasser) en oppervlaktewater (drinken dieren, reinigen en luchtwasser). Er is een leidingwateraansluiting aanwezig op het bedrijf. Leidingwater wordt echter niet als potentiële waterbron besproken in het dossier.

Het regenwater wordt opgevangen in twee foliebassins met een volume van 900 en 500 m³. Het regenwater van de berging en aangebouwde stal wordt volgens de plannen nog niet aangesloten op de opvang (256 m³). Voordien werd het regenwater opgevangen in de open vijver. De open vijver werd echter nooit als grondwaterwinning vergund. Het ondiepe grondwater werd vergund voor twee putten van 15 m diep. Momenteel wordt het ondiep grondwater uit de Quartaire Aquifer gewonnen via 9 filterputten. Volgens de aanvraag leveren deze tijdens de vochtige maanden voldoende water.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de diepe grondwaterwinning. Het zou dezelfde 160 m diepe boorput betreffen als vroeger vergund.

Uit de gegevens blijkt dat de laatste jaren het vergunde debiet van het diep grondwater gerespecteerd werd. Uit de heffingsgegevens blijkt echter ook dat er tot 2011 (meest recente gegevens) geen ondiep grondwater of hemelwaterverbruik werd aangegeven. Op het bedrijf werd voornamelijk gebruik gemaakt van diep grondwater. De vergunning voor de vijver werd niet aangevraagd maar volgens de heffingsgegevens werd in 2011 wel gebruik gemaakt van hemelwater (2640 m³/j). Er werd jaarlijks tussen de 228 en 2232 m³ leidingwater gebruikt.

De aanvraag bevat geen voldoende duidelijk aanwendingsplan van het water. Is er een gescheiden leidingstelsel aanwezig, hoe wordt overgeschakeld op de verschillende waterbronnen, is er een zuivering of desinfectie aanwezig? Dit wordt onvoldoende toegelicht in de aanvraag. Een wateraanwendingsplan is dan ook noodzakelijk en wordt opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

De hydrogeologische toestand van de landeniaan zanden stelt momenteel grote problemen. Volgens een modelleringstudie inzake sokkel en landeniaan moet minstens 75% van het totaal huidige vergunde debiet tot het jaar 2000 afgebouwd worden. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen. Enkel waar geen alternatieven voorhanden zijn kunnen nog kortlopende vergunningen toegestaan worden.

De opgelegde jaarlijkse analyses werden niet uitgevoerd of niet aan onze afdeling bezorgd. In de aanvraag werd een analyse van september 2009 toegevoegd.

De opgelegde maandelijkse peil- en debietsmetingen werden niet jaarlijks opgestuurd naar de afdeling Operationeel Waterbeheer. De aanvraag bevat metingen van 1 jaar. Het is niet duidelijk welk jaar. De debietsmeterstanden in deze registratie zijn vermoedelijk fictief. Er zou slechts 1 m³/maand gepompt worden. Uit de peilmetingen blijkt dat de peilen in rust variëren tussen 112,3 m-mv en 115 m-mv. De peilen in werking situëren zich tussen 117,3 en 118,9 m-mv. De top van de filter is gesitueerd op een diepte van 114 m-mv. De peilen in werking dalen dus steeds tot onder de top van de filter. Ook in rust staan de peilen veelal onder de top van de filter (8 van de twaalf metingen). Hieruit blijkt nogmaals de extreem slechte situatie van de laag ter hoogte van de exploitatie.

Door het dalen van het waterpeil onder het dak verliest de laag zijn spanningskarakter en kunnen oxidatieprocessen optreden, die leiden tot een achteruitgang van de waterkwaliteit en een verminderde opbrengst van de put. Daarom mag het waterpeil in werking in de winningsput niet dalen tot onder 113 m-mv (1 meter boven de top van de filter). De nodige technische maatregelen moeten genomen worden zodat dit steeds gerespecteerd wordt.

Art 4 uit bijlage 2.4.1 van Vlarem II betreffende de milieukwaliteitsnormen van grondwater stelt dat om te vermijden dat een grondwaterlichaam in een slechte kwantitatieve toestand zou komen de gespannen lagen hun spanningskarakter moeten blijven behouden zodat de laag niet geoxideerd wordt. Uit de gerapporteerde peilmetingen blijkt dat bij de gepompte debieten en *bij het huidige pompregime* hier niet kan voldaan worden aan de voorwaarde dat het peil boven de top van de laag blijft. Zelfs tijdens rustmetingen kan hier niet steeds aan voldaan worden. Het is duidelijk dat deze winning geen duurzame oplossing vormt het bedrijf. Een vergunning op proef is nodig om aan te tonen dat bij een verlaagd debiet alsnog kan geëxploiteerd worden zonder dat beluchting optreedt. Zoniet dient de winning verlaten te worden.

Het bedrijf is momenteel vergund voor een ondiepe grondwaterwinning bestaande uit twee putten van 15 m. Momenteel wordt het water gewonnen uit 9 ondiep filterputten en niet meer uit de open vijver (onvergund). Er wordt een vermindering van de vergunning voor nog maximaal 3853 m³ aangevraagd.

Mogelijk kan ook via drainage of dieptedrainage ondiep grondwater gewonnen worden. Dit werd niet onderzocht. Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgever mee dat de exploitant niet beschikt over een groot terrein.

Het ondiep grondwater wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren, voor laagwaardige toepassingen en voor de luchtwasser.

Het hemelwater van alle daken wordt opgevangen, met uitzondering van de berging en aangebouwde stal. Op die manier kan volgens de aanvraag 4664 m³ hemelwater aangewend worden. Het hemelwater wordt opgevangen in twee foliebassins. Het regenwater wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren, voor laagwaardige toepassingen en voor de luchtwasser. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van het regenwater. De exploitant kan nog verdere inspanningen doen om bijvoorbeeld het water van verhardingen, de vijvers en berging op te vangen.

Langs het bedrijf stroomt de stroombeek. Mogelijk kan ook hier gebruik van gemaakt worden voor de waterbevoorrading van het bedrijf. Dit werd nog niet verder onderzocht door de exploitant.

Op het bedrijf is leidingwater aanwezig. In nood kan men eveneens gebruik maken van leidingwater. Hoewel in de vorige aanvraag leidingwater nog zou instaan voor 2737 m³ (zie studie proefvergunning) wordt deze waterbron niet in aanmerking genomen in de huidige hernieuwingsaanvraag.

Er wordt op het bedrijf reeds intensief gebruik gemaakt van regenwater. Ook werd er een belangrijke inspanning geleverd om ondiep grondwater te kunnen winnen. Er werd in 2008 en bij de evaluatie van de proefvergunning echter reeds duidelijk gewezen op de heel precare situatie van het Landeniaan. Door het aantal dieren gevoelig uit te breiden werd de afhankelijkheid van de het Landeniaan op het bedrijf echter sterk verhoogd. De Landeniaanwinning is echter geen duurzame waterbron voor dit bedrijf. Dit blijkt uit de gemeten uiterst lage peilen.

Gezien de aanwezigheid van ondiep grondwater, de aanwezigheid van oppervlaktewater, de uiterst slechte toestand van de laag ter hoogte van de exploitatie kan een debiet van 2857 m³/j, zijnde 50 % van het vergunde debiet aanvaard voor een termijn van 1 jaar op proef.

Tijdens de proefperiode dient de exploitant het maximaal gebruikt van de ondiepe grondwaterwinning (aanleggen van bijkomende filterputten ed) te evalueren en verder onderzoek uit te voeren naar alternatief water (meer regenwater, vijver, stroombeek ed.). Het nu vergunde debiet overschrijdt ruimschoots de behoefte om droge periode te overbruggen. Met het nu toegestane debiet kan ongeveer een periode van 2 maand en half voor de totale behoefte overbrugd worden.

De exploitant dient te streven naar een afbouw tot 25% van het vergunde in 2000.

Uit de gerapporteerde peilmetingen blijkt dat bij de gepompte debieten en bij het huidige pompregime niet steeds kan voldaan worden aan de voorwaarde dat het peil boven de top van de filter blijft. De vraag stelt zich of het debiet van 2857 m³ en zelfs 1523 (25% van vergund in 2000) m³ per jaar nog haalbaar is ter hoogte van het bedrijf rekening houdend met de noodzakelijke aanpassingen van het pompregime om de peilen niet te laten dalen tot onder de top van de filter. Daarom moet aangetoond worden dat het debiet van 2857 m³/j (50 % van het origineel vergunde debiet) kan gewonnen worden waarbij steeds voldaan wordt aan het opgelegde maximale afpompspeil. Daarom wordt een proeftermijn van 1 jaar voorgesteld. In deze periode moeten de nodige technische aanpassingen gebeuren en moet het pompregime (pompduur, pompdebiet) bepaald worden waarbij steeds aan het opgelegde maximale afpompspeil (113 m-mv) kan voldaan worden. Dit moet gestaafd worden aan de hand van de nodige metingen (gemeten verlaging, rusttijd, gemeten herstel van de peilen) en de uitgevoerde aanpassingen. Binnen een periode van drie maanden moeten de nodige aanpassingen uitgevoerd worden. In de daaropvolgende zes maanden (evaluatieperiode) moeten voldoende peilmetingen in rust en in werking uitgevoerd worden zodat kan aangetoond worden dat de genomen maatregelen ten allen tijde verzekeren dat het peil niet zakt onder het opgelegde maximale afpompspeil. De resultaten van deze metingen zullen gebruikt worden bij het evalueren van de proefvergunning.

De vermindering van de ondiepe winning wordt verantwoord doordat het hemelwater nu opgevangen wordt in foliebassins en niet meer in de open vijver zodat dit niet meer als grondwater dient beschouwd te worden. Er moet echter op gewezen worden dat de lopende vergunning afgeleverd werd voor twee boorputten en niet voor de open vijver. De werkelijke situatie verschilde sterk van de vergunde situatie. Via de huidige aanvraag wordt dit rechtgezet.

De aangevraagde winning bestaat uit 9 filterputten van 4,5 m diep (reeds aangelegd). Op de diepte wordt grondwater gewonnen uit de quartaire Aquifer. Hoewel de winning pas in 2012 werd aangelegd vermeldt het dossier dat de boorstaat niet beschikbaar is.

Gelet op de afbouw voor het Landeniaan lijkt het niet opportuun om de vermindering van de vergunning voor ondiep grondwater te vergunnen. Mogelijk kan er meer ondiepe grondwater gewonnen worden door bvb bijkomend putten aan te leggen in de omgeving van de oostelijke foliebassin. Dit dient verder onderzocht te worden in de proefvergunning.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.
De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

De exploitant wordt er op gewezen dat ingevolge artikel 4.1.2.1. Vlare II steeds de best beschikbare technieken dienen toegepast te worden. Dit impliceert dat hij als normaal zorgvuldig persoon dient te zorgen voor het maximaal aanwenden van grondwaterwaterbesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,

Mer screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit, meer bepaald 'diepboringen voor watervoorziening' die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn). De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1- milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09 Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011). De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals uit het onderzoek hiervoor blijkt en de vergunning voor de diepe grondwaterwinning beperkt wordt tot het aanvaardbaar niveau en de winning enkel gebruikt wordt in geval van droogte.
Bijgevolg kan besloten worden dat er geen MER moet opgemaakt worden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Stroombeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.
Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is als de vergunning voor de diepe grondwaterwinning beperkt wordt in hoeveelheid en termijn.

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt :
"gunstig voor de verandering voor een termijn tot 09/07/2029, gunstig voor de diepe winning 2857 m3/j voor een termijn van 5 jaar, ongunstig voor diepe winning 2857 m3/j"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de termijn en het debiet van de diepe en ondiepe winning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, luidende als volgt : "gunstig voor ondiepe winning 22 m3/d en 6542 m3/j voor een termijn van 20 jaar, gunstig voor diepe winning 16,7 m3/d en 1523 m3/j voor een termijn van 1 jaar op proef, ongunstig voor diepe winning 4190 m3/j"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de termijn van de ondiepe winning en het debiet van de diepe winning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: LNE stelt een afbouw voor van 50%, afdeling Water een afbouw tot 25%; we gaan akkoord met de afbouw van 50%; er is een dakoppervlak van 5840 m2; ook het water van de kleine berging wordt opgevangen; met de vijvers werd geen rekening gehouden; er wordt meer regenwater gebruikt; leidingwater zou meer gebruikt worden; we vragen 3850 m3 ondiep grondwater (filterputjes); we weten niet of we maximaal ondiep grondwater zullen kunnen gebruiken; voor drainage hebben we geen groot terrein; we hebben schrik voor de kwaliteit van de stroombeek;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft

- het verder exploiteren van grondwaterwinning 2856 m3/j in het landenaan zand
- verminderen met grondwaterwinning 7 m3/d en 2689 m3/j in het kwartair dek

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan B.V.B.A. DE STROOMBEEK, gevestigd te Stroombeekstraat 3a 8920 Langemark-Poelkapelle wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Stroombeekstraat 3a te Langemark-Poelkapelle,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	E	1211/E
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	E	1213/P
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	E	1213/R
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	E	1219/H
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	E	1219/K

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 16,70 m3/d en 2857 m3/j in het landenaan zand
- verminderen met 700 m3 mest, 3000 l mazout
- verplaatsen mazoutopslag en verdeelslang

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -3000 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: -700 kubieke meter)	2		0	N		N	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 2857 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
--------	---	---	---	---	---	--	---	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.6.1.b	mazout	-3000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen ☐ Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	-700 kubieke meter
53.8.2	Verbuisde boorput op 160 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	16,7 m ³ /dag, 2857 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkensfokkerij met :

- plaatsen voor het houden van 5493 mestvarkens
- stallen 7 landbouwvoertuigen
- opslag 2880 l propaan
- 2000 liter mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- 5680 m³ dierlijke mestopslag
- Grondwaterwinning max. 16,7 m³/dag en 2857 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 160 m

Watervoerende laag: Landeniaan zanden (HCOV-code 1010)

Gebruik: uitsluitend als drinkwater van de dieren wanneer er onvoldoende alternatieven zijn

- Grondwaterwinning max. 22 m³/dag en 6542 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: filterputten

Aantal: 9

Diepte van de winning: 4,5 m

Watervoerende laag: Quartair Aquifersysteem (HCOV 0100)

Gebruik: drinkwater dieren en reinigingsdoeleinden

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel :

- het verder exploiteren van grondwaterwinning 2856 m³/j in het landeniaan zand
- verminderen met grondwaterwinning 7 m³/d en 2689 m³/j in het kwartair dek

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

- van 1 jaar op proef voor de diepe en ondiepe winning
- voor de overige inrichtingen

die aanvangt op *27/06/2013*

en die eindigt op

- *27/06/2014* voor de diepe en ondiepe winning
- 09/07/2029 voor de overige inrichtingen, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 09/07/2009, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde

1. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
2. Grondwaterwinning
De exploitant maakt maximaal gebruik van de ondiepe waterwinning. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch (vb. mengsysteem, aparte leidingen, ...) gerealiseerd werd.
De exploitant dient maximaal grondwaterwaterbesparende maatregelen, (zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,) te implementeren in de bedrijfsvoering.
3. Landeniaan zand
 1. De Landeniaanwinning kan enkel in geval van uitzonderlijke droogte gebruikt worden wanneer de alternatieve waterbronnen (Quartaire grondwaterwinning, regenwater,...) door klimatologische omstandigheden geen water leveren. Er moet een register bijgehouden worden door de exploitant waarbij de startdatum en de tellerstand van de debietmeter voor het opstarten worden genoteerd. Er moet eveneens een motivatie worden opgegeven van het gebruik. In het register moet eveneens de stopdatum met tellerstand van de debietmeter genoteerd te worden. Het register moet steeds ter inzage bijgehouden te worden op het bedrijf. Jaarlijks moet de registratie van het desbetreffend jaar gerapporteerd worden aan de VMM afdeling Operationeel Waterbeheer dienst grondwater beheer via het IMJV ten laatste 15 maart.

2. Er dient een wateraanwendingsplan opgesteld te worden. Het wateraanwendingsplan dient te bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. Er dient ook verder onderzoek uitgevoerd te worden naar het gebruik van verschillende andere waterbronnen. (bijkomende filterputten, gebruik van oppervlaktewater, optimalisatie regenwateropvang ed). In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe, waar en op welke termijn alternatieven voor het diep grondwater (zullen) worden ingezet – de beschikbare waterbronnen dienen verder onderzocht te worden (extra regenwater, oppervlaktewater, ondiep grondwater, leidingwater...). De uitvoering van het stappenplan dient zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd te worden. Het uitvoeringsplan en het stappenplan dient binnen een termijn van 9 maanden bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid, LNE afdeling milieuvergunningen, LNE afdeling Milieu-inspectie en VMM operationeel waterbeheer. Het uitvoeringsplan dient steeds in overeenstemming te zijn met de reële situatie.
3. Het grondwaterpeil in werking mag niet dalen tot meer dan 109 m-mv diepte. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om dit te garanderen (pomphoogte aanpassen, afslagmechanisme plaatsen, bepalen van de putcapaciteit, pompregime aanpassen, werken met buffervolumes...). De maatregel moet uitgevoerd worden binnen 3 maanden na het verlenen van de vergunning. Binnen de drie maanden na het verlenen van de vergunning moet een omschrijving van de genomen maatregel met stavende stukken overgemaakt worden aan de VMM-afdeling Operationeel Waterbeheer (Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende). In de daaropvolgende zes maanden (evaluatieperiode) moeten minimum de maandelijkse peilmetingen in rust en in werking (incl. het actuele pompdebiet, pompduur, etc) uitgevoerd worden zodat kan aangetoond worden dat de genomen maatregelen ten allen tijde verzekeren dat het peil niet zakt onder het opgelegde maximale afpompingspeil. De uitgevoerde peilmetingen en maatregelen worden negen maanden na het verlenen van de vergunning opgestuurde naar de VMM, AMV, AMI en de vergunning verlenende overheid zodat deze kunnen gebruikt worden bij de evaluatie van de proefvergunning.
4. Conform Vlare II art. 5.53.2.2 en art. 5.53.3.1 moet de boorput uitgerust worden met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis moet minimaal 32 mm bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er moet een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht moet gemaakt. Ook een aftapkraantje moet aangebracht in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtkamer van de boorput moet volledig bedekt met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.
5. Peilmetingen
Maandelijkse metingen van het dynamisch grondwaterpeil in de boorput zijn verplicht in de periodes waarbinnen de winning gebruikt wordt. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds minstens 3 uren in werking is.
Maandelijkse metingen van het statisch grondwaterpeil zijn verplicht. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd. De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register en jaarlijks gerapporteerd.

6. Meterstanden

Maandelijks moet de meterstand van de teller van de grondwaterput worden genoteerd in een register en jaarlijks gerapporteerd.

7. Grondwateranalyses

Indien de winning wordt gebruikt gedurende een bepaald jaar moet in dat jaar het grondwater van de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.

Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methylooranje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	SO_4^{2-} NO_3^-	NO_2^- Cl^-	PO_4^{3-} CO_3^{2-}	OH^- HCO_3^-	F^-
Kationen:	Ca^{2+} K^+	Na^+ Mg^{2+}	NH_4^+ Mn^{2+}	Fe^{2+} Fe^{3+}	B^+

8. De resultaten van bovenvermelde metingen, registraties en analyses moeten jaarlijks, ten laatste op 15 maart, via het IMJV worden gerapporteerd aan de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer dienst Grondwaterbeheer West-Vlaanderen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en ~~mevrouw Myriam Vanlerberghe~~, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge,

27 JUNI 2013

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.