



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 14 januari 2010 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 3 februari 2010 - van de nv YMA FE COATINGS, Industrieweg 1022 te Herk-de-Stad (ondernemingsnr. 0474.205.779.) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het exploiteren van een nieuwe inrichting voor bewerking van metalen zijnde enerzijds een werkplaats voor metaalbewerking, carrosseriebouw en metaalconstructie met zandstraling, metallisatie, poederlakken en verfspuiten en anderzijds oppervlaktebehandeling van metalen door het voorzien van metalen onderdelen van een conversielaag via autoforese, waarvoor de volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.6.3.1.b.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
(het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de behandlingsbaden en van de productiehal voor autoforese via een fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering met een debiet van 2m³/u – 20m³/dag en 4.000m³/jaar) (klasse 2)
- (rubriek 4.2.) : inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen door indompeling
(een installatie voor oppervlaktebehandeling van ijzeren voorwerpen door indompeling) (klasse 2)
- (rubriek 4.3.b.1.i.) : inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen, inrichtingen waarin bedekkingsmiddelen worden aangebracht met een maximaal gehalte aan vluchtige organische stoffen, zoals conform de EG-richtlijn 2004/42/EG bepaald in bijlage 2A en 2B van het koninklijk besluit van 7 oktober 2005 inzake de reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuiten van voertuigen, volledig gelegen in een industriegebied
(een verfspuitcabine van 3,9 kW, een poederlakcabine van 3 kW, een metallisatiecabine van 11,4 kW en een compressor van 3 kW – totaal 21,3 kW) (klasse 3)
- (rubriek 4.4.) : inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100°C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen
(een oven met 2 temperatuurzones voor het drogen van de behandelde stukken in de autoforese op temperaturen van 60°C en 200°C, het inwendig volume van de oven is 1.250m³ + een poederlakoven met een inhoud van 72m³ en een werkingstemperatuur van 210°C) (klasse 2)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
(een transformator van 850 kVA) (klasse 3)
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
(5 batterijladers met een totaal vermogen van 17 kW) (klasse 3)

- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (het stallen van max. 30 voertuigen en aanhangwagens) (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties (een schroefcompressor van 97 kW en 4 luchtcompressoren van resp. 2x 2,5 kW, 3 kW en 20 kW – totaal 125 kW) (klasse 3)
- (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (opslag van 4.163 liter gassen in verplaatsbare recipiënten: 2.479 liter zuurstof, 50 liter acetyleen, 1.344 liter propaan, 162 liter menggas en 128 liter inerte gassen) (klasse 2)
- (rubriek 17.3.2.2°) : inrichtingen voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen (opslag van 800 kg giftige stoffen) (klasse 2)
- (rubriek 17.3.3.2.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied (opslag van max. 27.208 kg waarvan 2.500 kg irriterende stoffen, 7.208 kg schadelijke stoffen en 17.500 kg corrosieve stoffen) (klasse 2)
- (rubriek 17.3.4.1.a.) : opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, volledig gelegen in een industriegebied (opslag van 500 liter licht ontvlambare verven en verdunners) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.5.1°) : opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen (opslag van 4.500 liter ontvlambare verven en verdunners) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.6.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft (opslag van 25.200 liter stookolie: 2 bovengrondse houders van elk 10.000 liter, 2 bovengrondse houders van elk 2.500 liter en 200 liter in vaten) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C (opslag van 624 liter diverse smeeroliën) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.8.1°) : opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen (opslag van max. 1.000 kg milieugevaarlijke stoffen: 500 kg milieugevaarlijke ontvetter en 500 kg milieugevaarlijke verven) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en) (één verdeelslang voor diesel voor bevoorrading van een heftruck) (klasse 3)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlare bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter (opslag van 2.400 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen) (klasse 3)
- (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1. (een labo voor kwaliteitscontrole) (klasse 3)
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied (diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 79 kW) (klasse 3)
- (rubriek 29.5.4.1.a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand of andere producten, volledig gelegen in een industriegebied (een zandstraalcabine met een totaal vermogen van 108 kW: compressor van 97 kW en transportinstallatie en filter van 11 kW) (klasse 3)
- (rubriek 29.5.5.4°) : installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé (11 behandelings- en spoelbaden van elk 30.000 liter – totaal 330.000 liter) (klasse 1)
- (rubriek 31.1.1.a.) : vast opgestelde motoren, volledig gelegen in een industriegebied (een schroefcompressor met een dieselmotor van 97 kW) (klasse 3)
- (rubriek 39.4.1°) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2. en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen (een warmtewisselaar voor de temperatuurregeling van de verschillende baden met een inhoud van 250 liter) (klasse 3)

- (rubriek 43.1.1.a.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d., volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas (brander poederlaken van 116 kW, brander verwarming hal van 290 kW, 3 branders voor verwarming baden van elk 290 kW en 4 branders voor verwarming van de oven van 1.250m³ van elk 74 kW – totaal 1.572 kW) (klasse 3)
 - (rubriek 53.8.2°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
(een grondwaterwinning bestaande uit één put op een diepte van 60 meter voor het oppompen van max. 20m³/dag en 4.300m³/jaar) (klasse 2)
- op het perceel Sectie D, nr. 305/L3 (deel) van de 2^{de} Afdeling van het kadaster van ST.-TRUIDEN, Schurhovenveld 1131;
EN waarbij tevens een afwijking wordt gevraagd aan artikel 5.4.3.1.2. van Vlare II (aanbrengen bedekkingsmiddelen in afzonderlijk uitsluitend daartoe bestemd lokaal);

Gelet op het schrijven d.d. 15 februari 2010, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 15 februari 2010, waarbij aan de burgemeester van de stad 3800 Sint-Truiden, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 15 februari 2010, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlare I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te 3800 Sint-Truiden;

Gelet op de brieven d.d. 15 februari 2010, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlare I;

Gelet op het P.V. d.d. 25 maart 2010, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2 april 2010, van het college van burgemeester en schepenen van de stad Sint-Truiden;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 15 april 2010, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, mits bijzondere voorwaarden, omwille van volgende overwegingen:

- de inrichting is volgens het gewestplan gelegen in een industriegebied grenzend aan een woongebied;
- het betrokken perceel werd reeds opgenomen in de milieuvergunning van de vorige exploitant, Döhler België CGV; dit bedrijf heeft haar activiteiten stopgezet en de gebouwen staan momenteel te koop;
- in de onmiddellijke omgeving van de geplande exploitatie bevinden zich de BEWEL en Monroe (Tenneco nv) en enkele dienstverlenende bedrijven (Covee, Gamma,...); de achterzijde van het bedrijf paalt aan de woningen langs de Zepperenweg;
- het betreft de herlocatie van 2 bestaande metaalverwerkende bedrijven, die momenteel gehuisvest zijn op het industrieterrein te Herk-de-Stad, naar een bestaand momenteel leegstaand pand op de industriezone Schurhovenveld te Sint-Truiden en waar het geheel als één bedrijf zal functioneren; het betreft volgende bedrijven:
 - metallisatie Yma: dit bedrijf dat momenteel nog gehuisvest is in Herk-De-Stad, exploiteert een werkplaats voor metaalbewerking, carrosseriebouw en metaalconstructie met zandstraling, metallisatie en een spuitcabine; het volledige machinepark van Yma zal verhuizen naar de nieuwe exploitatie; de activiteiten zullen dezelfde blijven als voorheen;
 - Yma Fe Coatings: in dit bedrijf met eveneens activiteiten in Herk-De-Stad worden metalen onderdelen voorzien van een conversielaag via autoforese; dit proces gebeurt in een dompelbad waarin na elke behandeling voldoende gespoeld wordt met water; in totaal worden 11 baden voorzien; na de behandeling in de baden worden de onderdelen gedroogd in een oven;

- in de afdeling metallisatie, metaalconstructie en carrosserie worden de metalen behandeld tegen oxidatie door middel van van volgende procédés:
 - zandstralen;
 - metalliseren;
 - poederlakken;
 - verfspuiten;
- hiertoe wordt gebruik gemaakt van diverse installaties zoals een verfspuitcabine, een zandstraalcabine, een metallisatieruimte en een poederlakcabine en poederlakoven;
- de grote schroefcompressor levert de perslucht voor alle toepassingen;
- aspect geluid-trillingen:
 - de activiteiten zijn van die aard dat er geen hoge geluidsproductie te verwachten is;
 - installaties en apparatuur die hinderlijk geluid kunnen voortbrengen zoals de compressoren, drogers en de diverse metaalbewerkingtoestellen worden in afgesloten lokalen geplaatst zodat lawaaioverdracht naar de directe woonomgeving wordt beperkt;
- aspect externe veiligheid:
 - de gasflessenopslag beantwoordt aan de gestelde eisen van Vlare II;
 - het terrein is volledig omheind en is voorzien van een afsluitbare poort;
- aspect stofemissie, luchtverontreiniging, geurhinder:
 - de verwarmde behandelingsbaden zoals de ontvettingsbaden, het beitsbad en de reactiespoeling kunnen aanleiding geven tot het vormen van dampen en nevels;
 - gezien de aard van de verwarmde vloeistoffen (solventvrij) zijn dit waterdampen;
 - enkel de dampen van het beitsbad worden afgezogen en via een schoorsteen geloosd;
 - gebaseerd op de ervaring van de huidige exploitatie zal deze emissie voldoen aan de algemene emissiegrenswaarden;
 - de emissies van de verwarmingsinstallaties moeten voldoen aan de voorwaarden voor nieuwe stookinstallaties gevoed met vloeibare brandstoffen;
 - de ovens worden verwarmd via 4 kleine stookinstallaties op lichte stookolie;
 - in de metallisatieafdeling zullen alle installaties uitgerust worden met afzuigsystemen met de nodige filters alvorens de afgezogen lucht wordt geëmitteerd;
 - het straalgrid wordt in straalketels opgevangen en afgevoerd als afvalstof;
- aspect afvalstoffen:
 - de tijdelijke opslag van de eigen afvalstoffen zoals staalgrid, filterkoeken waterzuivering en gemengd bedrijfsafval gebeurt in specifieke afvalcontainers in afwachting van ophaling door erkende verwerpers;
- aspect bodem- en grondwaterverontreiniging:
 - de volledige fabriekshal zal voorzien worden van een vloeistofdichte vloer;
 - alle behandelingsbaden zullen geplaatst worden binnen een vloeistofdichte inkuiping waarvan de nuttige inhoud 60 000 l bedraagt; deze inkuiping staat niet in verbinding met de riolering, maar de inhoud kan ofwel gecontroleerd geloosd worden naar de buffertank van de waterzuivering ofwel in een recipiënt overgepompt worden en voor verdere verwerking worden afgevoerd naar een erkend afvalverwerker;
 - de opslag van lichte stookolie gebeurt in bovengrondse, dubbelwandige tanks; de verdeelpomp voor gasolie zal geplaatst worden in de fabriekshal; mogelijke lekken worden met absorberend materiaal opgekuist;
 - de bovengrondse opslag van gevaarlijke stoffen in vaten en bussen gebeurt op een vloeistofdichte ondergrond in een speciaal daartoe voorzien lokaal; de deuren zijn voorzien van automatische vloeistofbarrières die het lokaal afsluiten bij een lekdetectie;
- aspect afvalwater:
 - het bedrijfsafvalwater ontstaat enkel in het gedeelte van Yma Fe Coatings en is afkomstig van de ontvettings-, beits-, coating- en spoelbaden evenals van het kuiswater van de productiehal; tevens is er, omwille van het cascadespoelen minder oversleep van producten, het geen de vervuiling van de behandelingsbaden tegengaat waardoor ze langer meegaan; bijkomend wordt geopteerd om het spoelwater over een zandfilter te recirculeren waardoor het waterverbruik, en dus ook het lozingsdebiet, sterk gereduceerd wordt;
 - de fysico-chemische afvalwaterzuivering bestaat uit een buffertank waarin het afvalwater wordt behandeld met kalkmelk om het fluor neer te slaan; het slib wordt behandeld in een filterpers; de pH van het behandelde afvalwater wordt gecorrigeerd vooraleer lozing in de openbare riolering van de industriezone;
 - enkel voorwerpen uit ijzer worden behandeld; er worden geen zware metalen, noch solventen, noch schadelijke pigmenten gebruikt in de oppervlaktebehandeling; het is echter mogelijk dat er zich op de binnenkomende stukken kleine hoeveelheden zware metalen bevinden;

- uit ervaring vanuit de huidige exploitatie in Herk-De-Stad blijkt dat het bedrijfsafvalwater kan voldoen aan de sectorale lozingsnormen die gelden voor de sector 55 °b en c) “oppervlaktebehandeling van metalen op riolering”; onverminderd deze sectorale lozingsvoorwaarden gelden voor de inrichtingen bedoeld in de subrubrieken 29.5.5 en 29.5.7 de voorwaarden voor kleine metaalzoeter;
- aanvullend aan deze lozingsnormen wenst Yma Fe Coatings een bijzondere lozingsnorm voor fluorides aan te vragen van 15 mg/l, wat overeenkomt met de sectorale lozingsnorm op oppervlaktewater; een lozingsnorm van 15 mg/l wordt volgens de BBT-studie als BBT beschouwd;
- aspect GPBV-installaties:
 - aangezien de inhoud van de behandelingsbaden meer dan 30 000 l bedraagt, valt deze inrichting onder de GPBV-installaties;
 - de aangevraagde inrichting betreft een nieuwe installatie voor de oppervlaktebehandeling van enkel ijzeren voorwerpen; deze worden eerst ontvet en bij roest ook gebeitst vooraleer ze voorzien worden van een eindlaag; dit proces gebeurt in 11 verschillende baden; na behandeling wordt het materiaal in de oven gedroogd; door de korte droogtijd (20 à 30 minuten) en het feit dat enkel de ontvettingsbaden en het beitsbad verwarmd worden, is het energieverbruik beperkt;
 - de baden zijn voorzien van een cascaderwerking; voor een betere spoelkwaliteit wordt steeds tweemaal gespoeld wat tot een verminderde oversleep van producten tot gevolg heeft;
 - de fysico-chemische afvalwaterzuivering verloopt batchgewijze en is voorzien van bezinking d.m.v. kalkmelk en filterpers, deze zuiveringsmethode is als BBT beschreven;
 - door hergebruik van het spoelwater (zuivering via een zandfilter) wordt het verbruik ervan beperkt en is ook de lozing van bedrijfsafvalwater zeer beperkt;
 - algemeen kan gesteld worden dat de aangevraagde installatie beantwoordt aan de BBT;
- aspect water en grondwater:
 - gezien enkel gebruik gemaakt wordt van gedemineraliseerd water als proceswater, is een voorbehandelingeenheid (een omgekeerde osmose-installatie) voorzien voor het grondwater; er is tevens een ontijzeringsinstallatie voorzien;
 - voor verdere kwantitatieve aspecten van de grondwaterwinning wordt verwezen naar het advies van de Afdeling Water;
 - voor het vullen van de baden wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hemelwater dat van het dakoppervlak wordt opgevangen; slechts wanneer er geen hemelwater beschikbaar is, wordt gebruik gemaakt van grondwater; uit het bijgevoegde uitvoeringsplan blijkt dat er een regenwateropvang van 160 m³ voorzien; slechts wanneer er geen hemelwater meer beschikbaar is, zal overgeschakeld worden op grondwater;
- afwijking sectorale voorwaarden:
 - de exploitant wenst een afwijking te bekomen op de volgende bepaling van Vlare II: “[Art. 5.4.3.1.2.] Tenzij anders in de milieuvergunning vermeld:
 - 1° dienen mechanische, thermische en chemische voorbehandeling van voorwerpen, te geschieden in een afzonderlijk uitsluitend daartoe bestemd lokaal dat door brandvrije muren van de opslagruimten voor stoffen, producten, tussenproducten en reststoffen alsmede van de lokalen waarin de bedekkingsmiddelen op de voorwerpen worden aangebracht, is gescheiden;
 - 2° dienen pneumatisch, warm, airless en electrostatisch spuiten, alsook emaileren en elektroforetisch lakken te geschieden in een afzonderlijk uitsluitend daartoe bestemd lokaal dat door brandvrije muren van de opslagruimten voor stoffen, producten, tussenproducten en reststoffen alsmede van de lokalen waarin de voorbehandeling van voorwerpen gebeurt, is gescheiden.”
 - de exploitant wenst de volgende afwijkende formulering:
 - 1° De mechanische, thermische en chemische voorbehandeling van voorwerpen, dienen niet te geschieden in een afzonderlijk uitsluitend daartoe bestemd lokaal dat door brandvrije muren van de opslagruimten voor stoffen, producten, tussenproducten en reststoffen alsmede van de lokalen waarin de bedekkingsmiddelen op de voorwerpen worden aangebracht, is gescheiden;
 - 2° Pneumatisch, warm, airless en electrostatisch spuiten, alsook emaileren en elektroforetisch lakken dienen niet te geschieden in een afzonderlijk uitsluitend daartoe bestemd lokaal dat door brandvrije muren van de opslagruimten voor stoffen, producten, tussenproducten en reststoffen alsmede van de lokalen waarin de voorbehandeling van voorwerpen gebeurt, is gescheiden;

- motivatie door de exploitant:
 - de exploitant stelt dat de verfspuit- en poederspuitcabines horende bij het gedeelte Metallisatie Yma in dezelfde ruimte zijn ondergebracht als de ruimte waar de voorbehandeling van de metalen constructies geschiedt, met name de metaalbewerking en het zandstralen;
 - gezien het hier gaat over het aanbrengen van bedekkingsmiddelen op volumineuze metalen constructies, wordt om praktische redenen, gevraagd om afwijkende voorwaarden te bekomen voor wat betreft de inplanting van de spuitcabines;
 - de exploitant wenst een afwijkende voorwaarde te vragen mits toepassing van volgende maatregelen:
 - de opslagruimte voor de stoffen en producten bevindt zich in een afzonderlijk, speciaal hiervoor ingericht lokaal, gescheiden van de productiehal;
 - er wordt uitsluitend met dagvoorraden gewerkt in de productiehal;
 - alle dampen en nevels worden afgezogen op de plaats van hun ontstaan en worden via droge filters in de open lucht geloosd via een schoorsteen;
 - de voorgestelde inplanting werd voorafgaand met de brandweer besproken en het brandweeraadvies zal worden gevolgd;
- evaluatie:
 - akkoord, de voorgestelde maatregelen bieden voldoende garanties inzake brandveiligheid en ter voorkoming van eventuele calamiteiten;
 - noot: aangezien het procédé van autoforese werkt met het in-lijn principe is dit procédé conform art. 5.4.3.1.2.3° van Vlare II uitgesloten van de verplichting om een compartimentering tussen de verschillende behandelingen te voorzien;
- er is geen onverenigbaarheid met ligging en de exploitatievoorwaarden zoals voorzien in Vlare II;
- geadviseerd wordt de vergunning te verlenen en het verzoek tot afwijking van artikel art. 5.4.3.1.2.1° en 2° wordt ingewilligd; deze afwijkingaanvraag is gekoppeld aan de volgende aanvullende voorwaarden:
 - de opslagruimte voor de aangewende stoffen en producten bevindt zich in een afzonderlijk gebouw of lokaal, gescheiden van de productiehal;
 - er moet uitsluitend met dagvoorraden worden gewerkt in de productiehal;
 - alle dampen en nevels moeten afgezogen op de plaats van hun ontstaan en moeten via droge filters in de open lucht worden geloosd via een schoorsteen;
 - vooraleer de installaties in gebruik genomen worden moet een advies van de bevoegde brandweerdienst worden voorgelegd waarin gesteld wordt dat de installaties aan de voorschriften voldoet;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 14 april 2010, van de VMM, mits bijzondere voorwaarden, omwille van volgende overwegingen:

- de exploitatie van een nieuwe inrichting voor de coating van metalen wordt aangevraagd; het betreft een relocatie van 2 bestaande bedrijven die momenteel gehuisvest zijn in 2 verschillende gebouwen in het industrieterrein van Herk-de-Stad naar een bestaand doch momenteel leegstaand pand te Sint-Truiden (Döhler); de activiteiten van de 2 bestaande bedrijven zullen samengebracht worden op deze nieuwe locatie en het geheel zal functioneren als één bedrijf; het betreft de volgende bedrijven:
 - metallisatie Yma: dit bedrijf, dat momenteel nog gehuisvest is op het industrieterrein van Herk-de-Stad, exploiteert een werkplaats voor metaalbewerking, carrosseriebouw en metaalconstructie met zandstraling, metallisatie en een spuitcabine; het volledige machinepark zal verhuizen naar de nieuwe exploitatie op het industrieterrein van Schurhovenveld; de activiteiten zullen dezelfde blijven als voorheen;
 - Yma Fe Coatings: dit bedrijf is ook nog actief in Herk-de-Stad (op een andere locatie dan Metallisatie Yma); hier worden metalen onderdelen voorzien van een conversielaag via autoforese; de exploitatie te Schurhovenveld wenst er gelijkaardige activiteiten te doen met gebruik van dezelfde procestechnologie;
- de exploitatie heeft tot doel ijzeren onderdelen te voorzien van een conversielaag met de eigenschappen van een eindlaag via autophorese; de ijzeren onderdelen worden eerst ontvet en indien ze roestverschijnselen vertonen ook gebeitst, vooraleer ze de eindlaag krijgen; dit proces gebeurt in 11 verschillende baden in lijn; na de behandeling wordt het materiaal in de oven gedroogd; het materiaal heeft na behandeling uitstekende corrosiewerende eigenschappen en is zeer goed bestand tegen wrijvingen;
- tevens wordt een afwijking gevraagd van art. 5.4.3.1.2 van Vlare II inzake het aanbrengen van bedekkingsmiddelen;

- op deze locatie was vroeger een vestiging van Döhler België CVG; de exploitatie van beide bovenvermelde bedrijven blijven actief tot de relocatie naar de nieuwe exploitatie te Schurhovenveld 1131; voor het bedrijf was reeds een vergunning d.d. 2 april 2009 afgeleverd voor een exploitatie gelegen aan de Lichtenberglaan te Brustem; op deze locatie plande het bedrijf een nieuw bedrijfsgebouw voor de verhuis van de bestaande exploitaties uit Herk-de-Stad met een schaalvergroting van de autoforeselijn (nieuwe behandelingsbaden met een totale inhoud van 875 000 l); omwille van de economische crisis zijn deze plannen echter niet kunnen doorgaan en opteert het bedrijf om de bestaande bedrijfsgebouwen aan Schurhovenveld aan te kopen en de bestaande autoforeselijn te behouden, mits de inhoud van de behandelingsbaden van 20 000 naar 30 000 liter te vergroten door de baden hoger te maken; gezien er in dit stadium van het project enkel een intentieverklaring is van de huidige eigenaar om tot verkoop over te gaan, wenst de exploitant nog alle opties open te houden tot er een definitieve beslissing is genomen betreffende de exploitatieplaats;
- volgende Vlaremrubrieken worden aangevraagd waarvoor VMM advies moet verstrekken: 3.6.3.1°b) en 29.5.5.4°;
- de lozing van 2 m³/uur – 20 m³/dag – 4 000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in riolering wordt aangevraagd; de lozing van 300 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in riolering is niet meer ingedeeld en wordt daarom ook niet meer aangevraagd;
- er zijn 2 lozingspunten op de riolering:
 - bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en hemelwater (via noodoverloop na verzamelput);
 - hemelwater;
- het hemelwater van de daken van de gebouwen links (ca. 3 100 m²) wordt geloosd in de riolering, zonder buffering; er ligt geen gescheiden stelsel in de straat en bij eventuele aanleg van een gescheiden stelsel kan dit hemelwater op de RWA worden aangesloten;
- het hemelwater van een ander deel van de daken van de gebouwen rechts (ca. 5 700 m²) wordt opgevangen in een buffertank van 160 m³ en wordt gebruikt in het productieproces; er wordt wel een noodoverloop voorzien naar de riolering; deze overloop en de hemelwaterstromen van de resterende dakoppervlakken (rechts vooraan) moeten bij aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel op de openbare weg aangesloten worden op de openbare RWA; hiertoe moeten op het bedrijfsterrein nog werken uitgevoerd te worden;
- voor het vullen van de baden wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van hemelwater dat wordt opgevangen; slechts wanneer er geen hemelwater beschikbaar is, wordt gebruik gemaakt van grondwater; gezien de baden gebruik maken van gedemineraliseerd water, wordt dit ter plaatse aangemaakt in een omgekeerde osmose-installatie;
- het bedrijfsafvalwater is afkomstig van:
 - afvalwater dat ontstaat tijdens het verversen van de verschillende behandelingsbaden (batch-lozing);
 - kuiswater van de productiehal;
 - afvalwater van de mogelijke lekvloeistoffen dat in de inkuiping van de behandelingsbaden kan terechtkomen;
 en wordt geloosd via een fysico-chemische waterzuivering;
- deze waterzuivering zal herbruikt worden vanuit de huidige exploitatie in Herk-de-Stad; het influent bestaat uit 3 spoelwaters, nl. het spoelwater van het beitsbad (influent 1), het spoelwater van de ontvettingsbaden (influent 2) en het spoelwater van het autoforesebad (influent 3); in de buffertank van de waterzuivering komen deze 3 influenten samen; de ervaring leert dat het influent een te hoog gehalte aan fluoriden en zwevende stoffen bevat; teneinde het fluoridegehalte beneden de norm te krijgen, wordt conform de BBT-studie dienaangaande, een 'fluorideontgiftiging' gedaan op de klassieke chemische manier met name behandeling met kalkmelk; hierdoor zal het aanwezige fluor als calciumfluoride neerslaan en zal het gehalte aan zwevende stoffen beneden de norm van 1 000 mg/l dalen; de fluorides zijn afkomstig van het spoelwater van het autoforesebad (influent 3); afhankelijk van het aandeel van dit spoelwater in het geheel, zal het afvalwater meer of minder fluorides bevatten en zal de behandeling met kalkmelk in bepaalde gevallen niet volstaan; in het eigen labo kan het fluoridegehalte bepaald worden; wanneer de norm van 15 mg/l nog niet werd gehaald, wordt een bijkomende stap toegevoegd, nl. de behandeling met een product dat Henkel speciaal heeft ontwikkeld om de fluoriden verder neer te slaan; opnieuw worden de fluoriden bepaald en wordt de behandeling gestopt nadat een waarde beneden de norm bereikt is; het slib, dat in de tank bezinkt, wordt naar een filterpers gepompt; de filterkoeken die ontstaan worden afgevoerd als afvalstof; de pH van het behandelde afvalwater wordt dan gecorrigeerd waarna het afvalwater aan een max.debiet van 2 m³/uur wordt geloosd in de riolering;
- het afvalwater voldoet aan de lozingsnormen die gelden voor de sector 55° b + c "oppervlaktebehandeling van metalen"; aanvullend aan deze lozingsnormen wenst de exploitant een bijzondere lozingsnorm voor fluorides aan te vragen van 15 mg/l;

- de BBT-studie oppervlaktebehandeling van metalen d.d. 2008 stelt dat de soepele normen voor Zn, Ni, Cu en Cr voor bedrijven die een kleine metaalvracht lozen niet langer conform BBT is; er moet evenwel een overgangstermijn voorzien worden om deze bedrijven toe laten de WZI om te schakelen voor het behalen van de strengere normen;
- uit de meetgegevens van het bedrijf in Herk-de-Stad blijkt dat nooit meer dan 1 mg/l voor Cu of Zn werd geloosd en nooit meer dan 0,5 mg/l voor Ni en Cr; de afwijking kan daarom slechts worden verleend voor Zn en Cu en voor 1 mg/l;
- gelet op het Reductieprogramma Gevaarlijke Stoffen 2005, goedgekeurd door de minister van Leefmilieu op 23 oktober 2005 (B.S. 25 november 2005), opgesteld in uitvoering van art. 2.3.6.1. van Vlarem II, waarin volgende uitgangsprincipes worden opgelegd inzake de lozing van gevaarlijke stoffen via bedrijfsafvalwater:
 - Beste Beschikbare Technieken (BBT) vormen steeds het minimale kader waarbinnen vergunningsvoorwaarden moeten worden vastgesteld;
 - voor alle gevaarlijke stoffen is daarenboven sanering aan de bron, progressieve vermindering en het halen van de MKN het uitgangspunt;
 - voor de meest gevaarlijke stoffen (zie criteria in Bijlage 7 van het Reductieprogramma) is daarenboven het voorkomen en/of beëindigen van verontreiniging het uitgangspunt;
- voor elk van deze uitgangsprincipes wordt een nadere uitwerking en/of randvoorwaarden vastgesteld in het Reductieprogramma; daarnaast wordt eveneens aandacht gevraagd voor transparantie, voorspelbaarheid en handhaafbaarheid in de vergunningsvoorwaarden, met name qua meetbaarheid, vergelijkbaarheid en pieklozingen;
- in de sectorale voorwaarden emissiegrenswaarden staan opgenomen voor Cd en Hg dat beide stoffen meest gevaarlijke en prioritair gevaarlijke stoffen zijn waarvan de uitstoot moet worden stopgezet; in het dossier zit geen motivatie i.v.m. de lozing van beide stoffen; de emissiegrenswaarde werd daarom en o.b.v. het reductieprogramma gevaarlijke stoffen teruggebracht tot respectievelijk 10 en 5 µg/l;
- gelet op art. 4.2.5.1.1.§1. van Vlarem II waar wordt gesteld dat voor bedrijfsafvalwater van inrichtingen die een maximum hoeveelheid bedrijfsafvalwater van meer dan 2 m³ per dag of 50 m³ per maand of 500 m³ per jaar lozen, moet worden geloosd via een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; tenzij anders vermeld in de milieuvergunning moet deze controle-inrichting vanaf de hierna vermelde debieten bovendien beantwoorden aan de volgende eisen:
 - voor debieten > 2 m³/uur of > 20 m³/dag: de plaatsing van een meetgoot (bij voorkeur) volgens de in bijlage 4.2.5.1. bij dit besluit gevoegde omschrijving en gestelde eisen of een andere evenwaardige meetmogelijkheid;
- bovenvermelde controle-inrichting moet geplaatst worden zo dicht mogelijk bij de afvalwaterstroom van het bedrijfsafvalwater zodat deze stroom apart controleerbaar is; op deze stroom bevindt zich namelijk ook nog een lozingspunt van huishoudelijk afvalwater en de noodoverloop van het bufferbekken van het hemelwater;
- de afvalwaters worden geloosd in de Meiveldlaan; de inrichting is overeenkomstig het definitief vastgesteld zoneringsplan gelegen in centraal gebied, oranje (zuiveringszone A, zuiveringsgebied St.-Truiden);
- het deeladvies 'emissie van afvalgassen in de atmosfeer' werd in akkoord met het verantwoordelijk personeelslid voor de Vergunningenadvisering luchtemissie van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie opgesteld; dit advies luidt als volgt:
 - voorliggende aanvraag betreft de exploitatie van een inrichting voor het behandelen – zandstralen, aanbrengen van een conversielaag (door onderdompeling), een metallisatie- of poederlaklaag - van metalen voorwerpen;
 - de emissie aan de verschillende behandelingsbaden, de zandstraalcabine, de metallisatie- en poederlakcabine en de stookinstallaties wordt beperkt door gebruik te maken van solventvrije behandelingsproducten in de baden, door een gepaste afzuiging met een voldoende hoge schoorsteen aan de ontvettings- en beitsbaden, door het werken met een lage badtemperatuur en het afdekken van de baden met kunststofbolletjes, door het gebruik van solventvrije poederlakken en de installatie van stoffilters aan de metallisatie- en de poederlakcabine en aan de zandstraalcabine respectievelijk door gebruik te maken van een laagzwavelige brandstof;
 - er mag gesteld dat de best beschikbare technieken worden aangewend om de inrichting met een minimale impact op de heersende luchtkwaliteit en een voor de omgeving aanvaardbare hinder te kunnen uitbaten m.a.w. een gunstig advies kan verleend;

- advies VMM: gunstig voor de lozing van 2 m³/uur, 20 m³/dag en 4 000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering mits volgende bijzondere voorwaarde:
 - Fluorides: 15 mg/l;
 - Zn: 1 mg/l voor een beperkte termijn van 3 jaar;
 - Cu: 1 mg/l voor een beperkte termijn van 3 jaar;
 - Cd: 10 µg/l;
 - Hg: 5 µg/l;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 8 april 2010, van de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt, omwille van volgende overwegingen:

- het betreft een put met een diepte van 60 meter; het water wordt opgepompt uit volgende watervoerende laag: Heersiaan en Opglabbeek Aquifersysteem (hcof 1030, niet freatisch);
- het betreft een grondwaterlichaam in goede kwantitatieve toestand;
- er wordt grondwater opgepompt met een debiet van 20 m³/dag – 4 300 m³/jaar;
- de aanvraag betreft een herlocalisatie van 2 bestaande bedrijven, die momenteel gehuisvest zijn in 2 verschillende gebouwen op het industrieterrein van Herk-de-Stad, naar een bestaand doch momenteel leegstaand pand te Sint-Truiden, gelegen in industriezone Schurhovenveld; de activiteiten van de 2 bestaande bedrijven zullen samen ondergebracht worden op deze nieuwe locatie, waar het geheel als één bedrijf zal functioneren; het betreft de bedrijven Metallisatie Yma en Yma Fe Coatings;
- wat betreft rubriek 53.8.2. wordt een vergunning gevraagd voor een bestaande grondwaterwinning met een diepte van 60 meter;
- op 11 maart 1999 werd door de deputatie een vergunning afgeleverd op naam van Citrusco, later overgenomen door Dohler België, voor de exploitatie van een grondwaterwinning bestaande uit 2 putten van 60 en 72 meter diepte waaruit in totaal 1 000 m³/dag en 250 000 m³/jaar grondwater mag worden gewonnen, voor een termijn van 10 jaar; deze vergunning is intussen vervallen; Yme De Coatings wenst 1 winningsput van 60 meter terug in dienst te stellen voor de winning van maximaal 20 m³/dag – 4 300 m³/jaar;
- de vennootschap heeft tot doel ijzeren onderdelen te voorzien van een conversielaag met de eigenschappen van een eindlaag via autoferese; het opgepompte grondwater wordt gebruikt in de verschillende spoel- en behandelingsbaden en voor de sanitaire voorzieningen; gezien enkel gebruikt gemaakt wordt van gedemineraliseerd water als proceswater is een voorbehandelingseenheid (omgekeerde osmose installatie) voorzien voor het grondwater; het grondwater is sterk ijzerhoudend waardoor tevens een ontijzeringsinstallatie is voorzien;
- de exploitatie is niet gelegen in een waterwingebied of beschermingszone voor drinkwater;

Gelet op het verzoek van de opsteller van het dossier (Enviro Engineering bvba) tot inzage van de adviezen; dat tevens gevraagd werd om gehoord te worden door de PMVC; dat Enviro Engineering bvba via mail, d.d. 16 april 2010 heeft laten weten dat het op basis van de uitgebrachte adviezen (die allen gunstig zijn) niet nodig is om gehoord te worden; men wenst geen bijkomende elementen aan het dossier toe te voegen;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 19 april 2010, waarbij het volgende werd gesteld:

- het betreft een nieuwe inrichting voor bewerking van metalen zijnde enerzijds een werkplaats voor metaalbewerking, carrosseriebouw en metaalconstructie met zandstraling, metallisatie, poederlakken en verfspuiten en anderzijds oppervlaktebehandeling van metalen door het voorzien van metalen onderdelen van een conversielaag via autoferese + gebruik grondwaterwinning (één put op diepte van 6 meter voor 20m³/dag en 4.300m³/jaar). Tevens wordt een afwijking gevraagd aan art. 5.4.3.1.2. van Vlare II inzake het aanbrengen van bedekkingsmiddelen in afzonderlijk uitsluitend daartoe bestemd lokaal;
- tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend;
- het advies van het schepencollege is gunstig;
- het advies van de afdeling Milieuvergunningen is gunstig voor de exploitatie en gunstig voor de gevraagde afwijking mits volgende bijzondere voorwaarden: “Het verzoek tot afwijking van artikel art. 5.4.3.1.2.1° en 2° wordt ingewilligd. Deze afwijkingsaanvraag is gekoppeld aan de volgende aanvullende voorwaarden:
 - De opslagruimte voor de aangewende stoffen en producten bevindt zich in een afzonderlijk gebouw of lokaal, gescheiden van de productiehal;
 - Er dient uitsluitend met dagvoorraden gewerkt in de productiehal;

- Alle dampen en nevels dienen afgezogen op de plaats van hun ontstaan en dienen via droge filters in de open lucht worden geloosd via een schoorsteen;
- Vooral de installaties in gebruik genomen worden moet een advies van de bevoegde brandweerdienst worden voorgelegd waarin gesteld wordt dat de installaties aan de voorschriften voldoet.”
- het advies van de afdeling Operationeel Waterbeheer is gunstig;
- het advies van de afdeling R-O Vlaanderen is stilzwijgend gunstig;
- het advies van de VMM is gunstig voor het aspect lucht en gunstig voor het aspect lozing mits volgende bijzondere lozingsnormen:
 Fluorides: 15 mg/l
 Zn: 1 mg/l voor een beperkte termijn van 3 jaar;
 Cu : 1mg/l voor een beperkte termijn van 3 jaar;
 Cd: 10 µg/l
 Hg: 5 µg/l
- de bijzondere voorwaarden voorgesteld door AMV zijn maatregelen die door de exploitant zelf worden vermeld in het dossier als motivering om de afwijking aan artikel 5.4.3.1.2 te bekomen;

Gelet op het unaniem gunstig advies, d.d. 19 april 2010 van de PMVC, voor een termijn van 20 jaar en mits oplegging van de bijzondere voorwaarden zoals voorgesteld door AMV en VMM;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Sint-Truiden – Tongeren;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat er geen onverenigbaarheid is met de ligging en de exploitatievoorwaarden zoals voorzien in Vlare II;

Overwegende dat met deze aanvraag de exploitant beoogt een milieuvergunning te verkrijgen voor de exploitatie van een nieuwe inrichting voor de bewerking van metalen zijnde enerzijds een werkplaats voor metaalbewerking, carrosseriebouw en metaalconstructie met zandstraling, metallisatie, poederlakken en verfspuiten en anderzijds oppervlaktebehandeling van metalen door het voorzien van metalen onderdelen van een conversielaag via autoforese;

Overwegende dat middels deze aanvraag tevens afwijking wordt gevraagd aan artikel 5.4.3.1.2. van Vlare II: “Tenzij anders in de milieuvergunning vermeld:

1° dienen mechanische, thermische en chemische voorbehandeling van voorwerpen, te geschieden in een afzonderlijk uitsluitend daartoe bestemd lokaal dat door brandvrije muren van de opslagruimten voor stoffen, producten, tussenproducten en reststoffen alsmede van de lokalen waarin de bedekkingsmiddelen op de voorwerpen worden aangebracht, is gescheiden;

2° dienen pneumatisch, warm, airless en electrostatisch spuiten, alsook emailleren en elektroforetisch lakken te geschieden in een afzonderlijk uitsluitend daartoe bestemd lokaal dat door brandvrije muren van de opslagruimten voor stoffen, producten, tussenproducten en reststoffen alsmede van de lokalen waarin de voorbehandeling van voorwerpen gebeurt, is gescheiden.”;

dat de exploitant de volgende afwijkende formulering wenst:

“1° De mechanische, thermische en chemische voorbehandeling van voorwerpen, dienen niet te geschieden in een afzonderlijk uitsluitend daartoe bestemd lokaal dat door brandvrije muren van de opslagruimten voor stoffen, producten, tussenproducten en reststoffen alsmede van de lokalen waarin de bedekkingsmiddelen op de voorwerpen worden aangebracht, is gescheiden;

2° Pneumatisch, warm, airless en electrostatisch spuiten, alsook emailleren en elektroforetisch lakken dienen niet te geschieden in een afzonderlijk uitsluitend daartoe bestemd lokaal dat door brandvrije muren van de opslagruimten voor stoffen, producten, tussenproducten en reststoffen alsmede van de lokalen waarin de voorbehandeling van voorwerpen gebeurt, is gescheiden.”;

Overwegende dat bovenvermelde aanvraag betrekking heeft op de exploitatie van een nieuwe inrichting in een momenteel leegstaand pand op de industriezone Schurhovenveld te Sint-Truiden, waar de activiteiten van twee bestaande metaalverwerkende bedrijven samen zullen ondergebracht worden en waar het geheel als één bedrijf zal functioneren; dat het volgende bedrijven betreft:

- Metallisatie Yma: dit bedrijf dat momenteel nog gehuisvest is in Herk-de-Stad, exploiteert een werkplaats voor metaalbewerking, carrosseriebouw en metaalconstructie met zandstraling, metallisatie en een spuitcabine; het volledige machinepark van Yma zal verhuizen naar de nieuwe exploitatie; de activiteiten zullen dezelfde blijven als voorheen;
- Yma Fe Coatings: in dit bedrijf met eveneens activiteiten in Herk-de-Stad worden metalen onderdelen voorzien van een conversielaag, met de eigenschappen van een eindlaag, via autoforese; dit proces gebeurt in dompelbaden waarbij na elke behandeling voldoende gespoeld wordt met water; na de behandeling in de baden worden de onderdelen gedroogd in een oven;

Overwegende dat deze inrichting onder de GPBV-installaties valt gelet op de inhoud van de behandelingsbaden (meer dan 30 000 liter); dat het een nieuwe installatie betreft voor de oppervlaktebehandeling van enkel ijzeren voorwerpen; dat deze eerst worden ontvet en bij roest ook worden gebeitst vooraleer ze voorzien worden van een eindlaag; dat dit proces gebeurt in 11 verschillende baden, waarvan 7 behandelingsbaden en 4 spoelbaden; dat na de behandeling het materiaal in de oven wordt gedroogd; dat het energieverbruik beperkt is door de korte droogtijd (20 à 30 minuten) en het feit dat enkel de ontvettingsbaden en het beitsbad verwarmd worden; dat de baden voorzien zijn van een cascadowerking; dat voor een betere spoelkwaliteit steeds tweemaal gespoeld wordt wat een verminderde oversleep van producten tot gevolg heeft; dat de fysico-chemische afvalwaterzuivering batchgewijs verloopt en voorzien is van bezinking d.m.v. kalkmelk en filterpers (zuiveringsmethode is als BBT beschreven); dat door hergebruik van het spoelwater (zuivering via een zandfilter) het verbruik ervan beperkt wordt en waardoor ook de lozing van bedrijfsafvalwater zeer beperkt is; dat algemeen kan gesteld worden dat de aangevraagde installatie beantwoordt aan de BBT;

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater afkomstig is van afvalwater dat ontstaat tijdens het verversen van de verschillende behandelingsbaden (batch-lozing), van kuiswater van de productiehalel en van de mogelijke lekvloeistoffen dat in de inkuiping van de behandelingsbaden kan terechtkomen; dat er wordt geloosd via een fysico-chemische waterzuivering; dat het influent bestaat uit 3 spoelwaters, nl. het spoelwater van het beitsbad (influent 1), het spoelwater van de ontvettingsbaden (influent 2) en het spoelwater van het autoforesebad (influent 3); dat in de buffertank van de waterzuivering deze 3 influenten samenkomen;

Overwegende dat de grondwaterwinning bestaat uit 1 put met een diepte van 60 meter; dat er water onttrokken wordt uit volgende watervoerende laag: Heersiaan en Opglabbeek Aquifersysteem (hcov-code 1030, niet freatisch); dat de winning zich bevindt in grondwaterlichaam BLKS_1000_GWL_1s, in goede kwantitatieve toestand; dat het beoogde maximaal debiet 20 m³/dag en 4 300 m³/jaar bedraagt; dat deze watervoerende laag in staat is het gevraagde debiet te leveren; dat de huidige aanvraag de exploitatie betreft van een bestaande grondwaterwinning; dat op 11 maart 1999 de deputatie voor deze put reeds een vergunning afleverde (op naam van Citrusco - grondwaterwinning bestaande uit 2 putten van 60 en 72 meter diepte), dewelke vervallen is sedert 11 maart 2009; dat het onttrokken grondwater binnen de inrichting wordt gebruikt in de verschillende spoel- en behandelingsbaden en voor de sanitaire voorzieningen; dat het bedrijf enkel van grondwater gebruik maakt indien er geen hemelwater beschikbaar is; dat de gevraagde vergunning voor de grondwaterwinning verleend kan worden;

Overwegende dat het verzoek tot afwijking van artikel 5.4.3.1.2. van Vlarem II, door de exploitant als volgt wordt gemotiveerd: "De verfspuit- en poederspuitcabines horende bij het gedeelte Metallisatie Yma zijn in dezelfde ruimte ondergebracht als de ruimte waar de voorbehandeling van de metalen constructies geschiedt, met name de metaalbewerking en het zandstralen. Gezien het hier gaat over het aanbrengen van bedekkingmiddelen op volumineuze metalen constructies, wordt om praktische redenen, gevraagd om afwijkende voorwaarden te bekomen voor wat betreft de inplanting van de spuitcabines."; dat de exploitant een afwijkende voorwaarde wenst te vragen mits toepassing van volgende maatregelen:

- de opslagruimte voor de stoffen en producten bevindt zich in een afzonderlijk, speciaal hiervoor ingericht lokaal, gescheiden van de productiehalel;
- er wordt uitsluitend met dagvoorraden gewerkt in de productiehalel;
- alle dampen en nevels worden afgezogen op de plaats van hun ontstaan en worden via droge filters in de open lucht geloosd via een schoorsteen;
- de voorgestelde inplanting werd voorafgaand met de brandweer besproken en het brandweeradvies zal worden gevolgd;

Overwegende dat de afdeling milieuvergunningen akkoord gaat met de voorgestelde afwijking en oordeelt dat de voorgestelde maatregelen voldoende garantie bieden inzake brandveiligheid en ter voorkoming van eventuele calamiteiten; dat deze voorgestelde maatregelen daarom als bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden worden opgelegd in deze beslissing;

Overwegende dat het afvalwater voldoet aan de lozingsnormen die gelden voor de sector 55° b + c “oppervlaktebehandeling van metalen”; dat aanvullend aan deze lozingsnormen de exploitant een bijzondere lozingsnorm voor fluorides van 15 mg/l, wenst te bekomen; dat het influent van de waterzuiveringsinstallatie een te hoog gehalte aan fluoriden en zwevende stoffen bevat; dat teneinde het fluoridegehalte beneden de norm te krijgen, conform de BBT-studie dienaangaande, een ‘fluorideontgiftiging’ wordt gedaan op de klassieke chemische manier met name behandeling met kalkmelk, waardoor het aanwezige fluor als calciumfluoride zal neerslaan en het gehalte aan zwevende stoffen beneden de norm van 1 000 mg/l zal dalen; dat indien blijkt dat de behandeling met kalkmelk niet volstaan (bepaling fluoridegehalte in eigen labo), m.a.w. indien de norm van 15 mg/l niet wordt gehaald, wordt een bijkomende stap toegevoegd, nl. de behandeling met een product dat Henkel speciaal heeft ontwikkeld om de fluoriden verder neer te slaan; dat een lozingsnorm van 15 mg/liter voor fluorides aanvaardbaar is en als zodanig wordt opgenomen in de bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden;

Overwegende dat de VMM verder oordeelt dat de BBT-studie oppervlaktebehandeling van metalen d.d. 2008 stelt dat de soepele normen voor Zn, Ni, Cu en Cr voor bedrijven die een kleine metaalvracht lozen niet langer conform BBT is; dat er evenwel een overgangstermijn voorzien moet worden om de bedrijven toe laten de WZI om te schakelen voor het behalen van de strengere normen; dat uit meetgegevens van het bedrijf in Herk-de-Stad blijkt dat nooit meer dan 1 mg/l voor Cu of Zn werd geloosd en nooit meer dan 0,5 mg/l voor Ni en Cr; dat daarom een afwijking slechts wordt verleend voor Zn en Cu (telkens 1 mg/l) en voor een termijn van 3 jaar en als zodanig wordt opgenomen in de bijzondere voorwaarden; dat VMM verder ook nog vermeldt dat in de sectorale voorwaarden emissiegrenswaarden staan opgenomen voor Cd en Hg; dat gezien er geen motivatie is voor het lozen van beide stoffen, de emissiegrenswaarde hiervoor overeenkomstig het Reductieprogramma Gevaarlijke Stoffen (goedgekeurd door de minister van Leefmilieu op 23 oktober 2005 – B.S. 25 november 2005) wordt teruggebracht tot respectievelijk 10 en 5 µg/l wat als zodanig wordt opgenomen in de bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 45.§1. van het Vlarem I de vergunningverlenende overheid bij gemotiveerde beslissing steeds de exploitatievoorwaarden ambtshalve kan wijzigen of aanvullen indien zou blijken dat dit noodzakelijk is;

Overwegende dat het unaniem gunstig advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie wordt bijgetreden;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt; dat het daarom past de vergunning toe te staan voor een termijn van 20 jaar;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan de nv YMA FE COATINGS, Industrieweg 1022 te Herk-de-Stad, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het exploiteren van een nieuwe inrichting voor bewerking van metalen zijnde enerzijds een werkplaats voor metaalbewerking, carrosseriebouw en metaalconstructie met zandstraling, metallisatie, poederlakken en verfspuiten en anderzijds oppervlaktebehandeling van metalen door het voorzien van metalen onderdelen van een conversielaag via autoforese, waarvoor de volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.6.3.1.b.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewaterlichaam, met

Kenmerk
124.04.20/V2010N021624
Dossier
750.71/A/10.008
Bijlagen
/

12/17

uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen

(het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de behandelingsbaden en van de productiehoe voor autoforese via een fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie in de openbare riolering met een debiet van 2m³/u – 20m³/dag en 4.000m³/jaar) (klasse 2)

- (rubriek 4.2.) : inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen door indompeling (een installatie voor oppervlaktebehandeling van ijzeren voorwerpen door indompeling) (klasse 2)
- (rubriek 4.3.b.1.i.) : inrichtingen voor het mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen, inrichtingen waarin bedekkingsmiddelen worden aangebracht met een maximaal gehalte aan vluchtige organische stoffen, zoals conform de EG-richtlijn 2004/42/EG bepaald in bijlage 2A en 2B van het koninklijk besluit van 7 oktober 2005 inzake de reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuiten van voertuigen, volledig gelegen in een industriegebied (een verfspuitcabine van 3,9 kW, een poederlaccabine van 3 kW, een metallisatiecabine van 11,4 kW en een compressor van 3 kW – totaal 21,3 kW) (klasse 3)
- (rubriek 4.4.) : inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100°C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen (een oven met 2 temperatuurzones voor het drogen van de behandelde stukken in de autoforese op temperaturen van 60°C en 200°C, het inwendig volume van de oven is 1.250m³ + een poederlakov met een inhoud van 72m³ en een werkingstemperatuur van 210°C) (klasse 2)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren (een transformator van 850 kVA) (klasse 3)
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren (5 batterijladers met een totaal vermogen van 17 kW) (klasse 3)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (het stallen van max. 30 voertuigen en aanhangwagens) (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.1.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties (een schroefcompressor van 97 kW en 4 luchtcompressoren van resp. 2x 2,5 kW, 3 kW en 20 kW – totaal 125 kW) (klasse 3)
- (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (opslag van 4.163 liter gassen in verplaatsbare recipiënten: 2.479 liter zuurstof, 50 liter acetyleen, 1.344 liter propaan, 162 liter menggas en 128 liter inerte gassen) (klasse 2)
- (rubriek 17.3.2.2°) : inrichtingen voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen (opslag van 800 kg giftige stoffen) (klasse 2)
- (rubriek 17.3.3.2.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied (opslag van max. 27.208 kg waarvan 2.500 kg irriterende stoffen, 7.208 kg schadelijke stoffen en 17.500 kg corrosieve stoffen) (klasse 2)
- (rubriek 17.3.4.1.a.) : opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, volledig gelegen in een industriegebied (opslag van 500 liter licht ontvlambare verven en verdunners) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.5.1°) : opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen (opslag van 4.500 liter ontvlambare verven en verdunners) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.6.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft (opslag van 25.200 liter stookolie: 2 bovengrondse houders van elk 10.000 liter, 2 bovengrondse houders van elk 2.500 liter en 200 liter in vaten) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C (opslag van 624 liter diverse smeeroliën) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.8.1°) : opslagplaatsen voor milieugevaarlijke stoffen (opslag van max. 1.000 kg milieugevaarlijke stoffen: 500 kg milieugevaarlijke ontvetter en 500 kg milieugevaarlijke verven) (klasse 3)
- (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en) (één verdeelslang voor diesel voor bevoorrading van een heftruck) (klasse 3)

- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlaremdoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter (opslag van 2.400 liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen) (klasse 3)
- (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1. (een labo voor kwaliteitscontrole) (klasse 3)
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied (diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 79 kW) (klasse 3)
- (rubriek 29.5.4.1.a.) : inrichtingen voor het fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand of andere producten, volledig gelegen in een industriegebied (een zandstraalcabine met een totaal vermogen van 108 kW: compressor van 97 kW en transportinstallatie en filter van 11 kW) (klasse 3)
- (rubriek 29.5.5.4°) : installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé (11 behandelings- en spoelbaden van elk 30.000 liter – totaal 330.000 liter) (klasse 1)
- (rubriek 31.1.1.a.) : vast opgestelde motoren, volledig gelegen in een industriegebied (een schroefcompressor met een dieselmotor van 97 kW) (klasse 3)
- (rubriek 39.4.1°) : warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2. en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen (een warmtewisselaar voor de temperatuurregeling van de verschillende baden met een inhoud van 250 liter) (klasse 3)
- (rubriek 43.1.1.a.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d., volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas (brander poederlakoven van 116 kW, brander verwarming hal van 290 kW, 3 branders voor verwarming baden van elk 290 kW en 4 branders voor verwarming van de oven van 1.250m³ van elk 74 kW – totaal 1.572 kW) (klasse 3)
- (rubriek 53.8.2°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7. (een grondwaterwinning bestaande uit één put op een diepte van 60 meter voor het oppompen van max. 20m³/dag en 4.300m³/jaar) (klasse 2)

op het perceel Sectie D, nr. 305/L3 (deel) van de 2^{de} Afdeling van het kadaster van ST.-TRUIDEN, Schurhoveneld 1131.

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar, die eindigt op 12 mei 2030.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlaremdoel.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlaremdoel II:

- V.01 : Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 4.1, 4.7, 4.9 en bijl. 4.1.9.1.6, 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.4 en 4.8)
- V.02 : Algemene milieuvoorwaarden – geluid (Hfdst. 4.5 en bijl. 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6)
- V.03 : Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (Hfdst. 4.2 en bijl. 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4)
- V.05 : Algemene milieuvoorwaarden – lucht (Hfdst. 4.4 en bijl. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.10)
- V.26 : Bedrijfsafvalwaters (Afd. 5.3.2 en bijl. 5.3.2)
- V.27A : Bedekkingsmiddelen, kleurstoffen en pigmenten – algemene bepalingen (Afd. 5.4.1)
- V.27C : Bedekkingsmiddelen, kleurstoffen en pigmenten – aanbrengen van bedekkingsmiddelen (Afd. 5.4.3)
- V.27D : Bedekkingsmiddelen, kleurstoffen en pigmenten – thermisch behandelen van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen (Afd. 5.4.4)
- V.35 : Elektriciteit (Hfdst. 5.12)
- V.37 : Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen (Hfdst. 5.15)
- V.38 : Gassen – gemeenschappelijke bepalingen (Afd. 5.16.1 en bijl. 5.16.5)
- V.44 : Gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten (Afd. 5.16.5 en bijl. 5.16.1 en 5.16.2)
- V.45 : Gassen – opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen (Afd. 5.16.6 en bijl. 5.16.3 en 5.16.4)
- V.46A : Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen (Afd. 5.17.1 en bijl. 5.17.1)
- V.46C : Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders (Afd. 5.17.3 en bijl. 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7)
- V.57 : Opslag van gevaarlijke producten – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen (Afd. 5.17.5)
- V.67 : Metalen (Hfdst. 5.29)
- V.69 : Motoren met inwendige verbranding (Hfdst. 5.31)
- V.107A : Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures (Afd. 5.43.1 en 5.43.4)
- V.107D : Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – Kleine installaties (Subafd. 5.43.2.3)
- V.93 : Winning van grondwater (Hfdst. 5.53).

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1.

Overeenkomstig art. 5.4.3.1.2.1° en 2° van Vlare II wordt afwijking verleend, in volgende zin:

1° De mechanische, thermische en chemische voorbehandeling van voorwerpen, dienen niet te geschieden in een afzonderlijk uitsluitend daartoe bestemd lokaal dat door brandvrije muren van de opslagruimten voor stoffen, producten, tussenproducten en reststoffen alsmede van de lokalen waarin de bedekkingsmiddelen op de voorwerpen worden aangebracht, is gescheiden.

2° Pneumatisch, warm, airless en electrostatisch spuiten, alsook emaileren en elektroforetisch lakken dienen niet te geschieden in een afzonderlijk uitsluitend daartoe bestemd lokaal dat door brandvrije muren van de opslagruimten voor stoffen, producten, tussenproducten en reststoffen alsmede van de lokalen waarin de voorbehandeling van voorwerpen gebeurt, is gescheiden.

In afwijking van art. 5.4.3.1.2.1° en 2° zijn volgende voorwaarden van toepassing:

- de opslagruimte voor de aangewende stoffen en producten bevindt zich in een afzonderlijk gebouw of lokaal, gescheiden van de productiehal;
- er wordt uitsluitend met dagvoorraden gewerkt in de productiehal;
- alle dampen en nevels worden afgezogen op de plaats van hun ontstaan en worden via droge filters in de open lucht geloosd via een schoorsteen;
- vooraleer de installaties in gebruik genomen worden moet een advies van de bevoegde brandweerdienst worden voorgelegd waarin gesteld wordt dat de installaties aan de voorschriften voldoen.

2.

In afwijking en aanvulling van de sectorale voorwaarden, bijlage 5.3.2 van Vlare II, 55° b+c gelden voor lozing van bedrijfsafvalwater in riool en volgende bijzondere voorwaarde:

- fluorides: 15 mg/l;
- Zn: 1 mg/l **voor een beperkte termijn van 3 jaar**;
- Cu: 1 mg/l **voor een beperkte termijn van 3 jaar**;
- Cd: 10 µg/l;
- Hg: 5 µg/l.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEN worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3800 SINT-TRUIDEN.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name de nv YMA FE COATINGS, Industrieweg 1022 te HERK-DE-STAD, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3800 SINT-TRUIDEN
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt, De Schiervellaan 7 te 3500 HASSELT
- k) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
- l) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- m) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur
- n) het studiebureau, m.n. de bvba ENVIRO ENGINEERING, Toekomststraat 22 te 3800 SINT-TRUIDEN.

Artikel 8 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Marc Vandeput, voorzitter wd.; Sylvain Sleypen, Gilbert Van Baelen,
Frank Smeets, leden; Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2010-05-12

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De voorzitter wd.,
get. Marc Vandeput

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Frank Vranken
bestuursdirecteur