



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

Besluit van de Deputatie

12 december 2013

aanwezig
Jan Briers
Gouverneur-Voorzitter

Alexander Vercamer
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Eddy Couckuyt
leden

Albert De Smet,
Provinciegriffier

dossiernummer:
1307721

zittingnummer:

termijn:
29 januari 2014

kenmerk
betreft

M03/41018/30/4/A/2/PW/KVDS
**GERAARDSBERGEN - WIPS NV -
COMPOSTERINGSINSTALLATIE**

Aanvraag voor het verder exploiteren en veranderen van de
inrichting (K1)

verslaggever

Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
(milieuvergunningsdecreet).

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
milieueffectrapportage.

Vergunningstoestand

▪ Milieuvergunningen:

- Besluit van de bestendige deputatie van 24 maart 1994 houdende de
milieuvergunning voor het exploiteren van een composteringsinstallatie
aan de ILvA, voor een termijn van 20 jaar.
- Besluit van de bestendige deputatie van 25 juni 1998 houdende de
wijziging van de exploitatie-uren in het besluit van 24 maart 1994.

./...

- Besluit van de bestendige deputatie van 21 januari 1999 houdende de milieuvergunning voor het veranderen van een composteringsinstallatie, voor een termijn tot en met 23 maart 2014.
- Besluit van de bestendige deputatie van 28 oktober 2004 houdende de milieuvergunning voor het veranderen van een composteringsbedrijf, voor een termijn tot en met 23 maart 2014.
- **Meldingen:**
 - Besluit van de bestendige deputatie van 18 juli 2002 houdende de aktename van de mededeling van kleine verandering betreffende een composteringsinstallatie, voor een termijn tot en met 23 maart 2014.
- **Meldingen van overname:**
 - Besluit van de bestendige deputatie van 12 januari 1998 houdende de aktename van de melding van overname van een composteringsinstallatie, vroeger vergund op naam van ILvA igs, thans vergund op naam van Van Rymentant nv.
 - Besluit van de bestendige deputatie van 31 januari 2002 houdende de aktename van de melding van overname van een composteringsinstallatie, vroeger vergund op naam van Van Rymentant nv, thans vergund op naam van WIPS nv.
- **Grondwaterwinning:**
 - Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 8 november 1993 houdende een grondwaterwinning uit 1 boorput met een maximumdebiet van 40 m³/dag en 880 m³/jaar, voor een termijn van 20 jaar.

Aanvraag

De milieuvergunningsaanvraag werd op 27 maart 2013 ingediend door de nv Wips, Dagmoedstraat 105 te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), voor het verder exploiteren en veranderen van een composteringsinstallatie, gelegen aan de Dagmoedstraat 105 te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), op de percelen, kadastraal bekend onder Geraardsbergen (Schendelbeke), afdeling 7, sectie A, perceelnummers 153/b, 153/c, 209/h, met als voorwerp: 2.2.2.f.2, 2.2.3.b.3, 2.2.3.c.3, 3.4.1.b, 12.2.1, 15.1.1, 15.2, 16.3.1.1, 16.7.1, 17.3.3.1.a, 17.3.6.1.b, 17.3.7.1, 17.3.9.1, 17.4, 29.5.2.1.a, 29.5.7.1.a.1, 31.1.1.a, 53.8.2.

De milieuvergunningsaanvraag werd op 29 juli 2013 ontvankelijk en volledig verklaard.

Bij besluit van de Deputatie van 5 september 2013 werd de behandelingstermijn van de aanvraag van de milieuvergunning verlengd.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlare I.

Uit het proces-verbaal van 12 september 2013, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend.

/...

Adviezen

GUNSTIG advies van 30 september 2013 van het College van Burgemeester en Schepenen van Geraardsbergen.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Geraardsbergen met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

GUNSTIG advies van 27 september 2013 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE), voor een termijn van 20 jaar, onder de toepasselijke algemene en sectorale en de volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

Lozen van het bedrijfsafvalwater

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

- P_{tot} : 4 mg/l
- As : 0,02 mg/l
- Cd : 0,0008 mg/l (zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm, geldt de rapportagegrens als norm)
- Cr : 0,1 mg/l
- Cu : 0,1 mg/l
- Pb : 0,1 mg/l
- Ni : 0,06 mg/l
- Zn : 0,6 mg/l .

b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel I van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1. van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens;

c) Controle-inrichting:

Al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en de kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen. Voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5. van titel II van het VLAREM gegeven omschrijving en gestelde eisen.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 3 oktober 2013 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer (afgekort VMM-Afdeling Operationeel Waterbeheer):

ONGUNSTIG voor een *grondwaterwinning van 60 m (Cambro-Silluur Massief van Brabant - HCOV 1340)*, gelegen in de Dagmoedstraat 105 te Geraardsbergen, voor een debiet van 40 m³/dag en 880 m³/jaar:

./...

Op een diepte van 60 m wordt water onttrokken aan het Cambro-Silluur Massief van Brabant dat behoort tot de Sokkel (HCOV 1300). Het grondwaterlichaam waartoe deze winning behoort is het SS_1300_gwl_4. In uitvoering van de karakterisering die opgelegd is in de Kaderrichtlijn Water en via de omzetting naar Vlaamse reglementering ook in het Decreet Integraal Waterbeleid, is er een toestandsbepaling gebeurd voor de verschillende grondwaterlichamen in Vlaanderen. Het grondwaterlichaam SS_1300_gwl_4 is gekarakteriseerd als zijnde in een ontoereikende kwantitatieve toestand (cfr. 5.3.2. in het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde). In de sokkel worden namelijk sterk verlaagde peilen vastgesteld. Ter hoogte van het bedrijf van de aanvrager bedraagt het peil in rust volgens de stijghoogtekaarten van VMM AOW in de sokkel 20 m onder maaiveld (ca. 7 m TAW).

Een hernieuwing van de grondwaterwinning van 60 m kan gelet op de plaatselijke ontoereikende kwantitatieve toestand en de laagwaardigheid van de toepassingen niet meer toegestaan worden.

GUNSTIG voor een nieuwe winningsput van max. 18 m diep in het Quartair (HCOV 0100) voor max. 40 m³/dag en 880 m³/jaar mits naleving van de algemene milieuvoorwaarden (Vlarem II, hoofdstuk 4.3) en sectorale milieuvoorwaarden voor het winnen van grondwater (Vlarem II hoofdstuk 5.53 en bijlage 5.53.1) en de hieronder vermelde bijzondere voorwaarden:

1. Elke boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De diameter van deze peilbuis dient minimaal 25 millimeter te bedragen;
2. Regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
3. Uiterlijk 90 dagen na aanleg van een nieuwe boorput dient de correcte boorstaat en boorschema van de boorput, met vermelding van de exacte diepte van de boorput, lengte en plaats van de filter, naam en adres van de boorfirma, datum van boring, alsook een plannetje met aanduiding van de boorlocatie en een meting van het peil in rust en in werking, meegedeeld te worden aan Afdeling Operationeel Waterbeheer, Raymonde de Laroche-laan 1, 9051 Gent.
4. De winningsput van 60m moet opgevuld worden binnen de 60 dagen na het vervallen van de vergunning. De opvulling dient te gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in het Vlarem II. Een attest van de opvulling van de boorput moet binnen de 60 dagen na het uitvoeren van de opvulwerken aan VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer (Raymonde de Laroche-laan 1, 9051 Gent) overgemaakt worden.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Afdeling Oost-Vlaanderen (afgekort IVA-RO).

GUNSTIG advies van 17 september 2013 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort TO.VO.), voor een termijn van 20 jaar, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden.

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 26 september 2013 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM):

./...

ONGUNSTIG voor de aangevraagde lozingsnorm voor Cd.

De VMM kan niet akkoord gaan met de aangevraagde norm voor Cd doordat deze het indelingscriterium zwaar overschrijdt. Cd behoort tot de prioritair gevaarlijke stoffen behoort waarvoor dient te worden gestreefd naar het indelingscriterium, zijnde 0,8 µg/l. De rapportagegrens voor Cd bedraagt momenteel 2 µg/l. De rapportagegrens kan als norm worden opgenomen zolang deze hoger is dan het indelingscriterium;

GUNSTIG

- voor het lozen van 2 m³/uur – 25 m³/dag – 5.300 m³/jaar bedrijfsafvalwater met 2C stoffen (verontreinigd hemelwater van de opslag) op de openbare riolering, mits het naleven van de algemene voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op riool en *mits een correct rioleringsplan van de aangevraagde lozingssituatie wordt overgemaakt op de PMVC.*

Volgende voorwaarden zijn bijkomend van toepassing:

- Totaal Cd : 0,8 µg/l (zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm, is de rapportagegrens van toepassing, op 25 september 2013 bedroeg deze 2 µg/l)
- Totaal P t : 4 mg/l
- Totaal As t : 0,02 mg/l
- Totaal Cr t : 0,1 mg/l
- Totaal Cu t : 0,1 mg/l
- Totaal Pb t : 0,1 mg/l
- Totaal Ni t : 0,06 mg/l
- Totaal Zn t : 0,6 mg/l

De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot het indelingscriterium opgenomen in art 3 van bijlage 2.3.1. van het Vlarem II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.

Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van het Vlarem II.

- voor het lozen van 1 m³/uur – 1 m³/dag – 2 m³/jaar bedrijfsafvalwater zonder 2C stoffen (garage) via een KWS-afscheider op de openbare riolering, mits het naleven van de algemene voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op riool. Rubriek 3.4.1.a dient van toepassing te worden gesteld op deze lozing.

GUNSTIG advies van 11 september 2013 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM), voor de aangevraagde activiteiten onder de rubrieken 2.2.3.b) 3° en 2.2.3.c) 3°; voor een termijn van 20 jaar, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden en de volgende aandachtspunten:

- De bedrijfsvoering dient te gebeuren volgens het principe van Integrale Ketenbeheersing (IKB): controle kwaliteit inputstromen – controle productieproces – verzekering kwaliteit eindmateriaal.
- Voor het gebruik van compost als meststof of bodemverbeterend middel moet deze beschikken over een keuringsattest dat wordt afgeleverd door een certificeringsinstelling.

./...

Als opmerking wordt meegegeven dat de aangevraagde rubriek 2.2.2.f) 2° zonder voorwerp is.

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 10 oktober 2013 van de provinciale milieudeskundige, voor een termijn van 20 jaar, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden:

ONGUNSTIG voor de aangevraagde lozingsnorm voor de parameter totaal Cd van 3 µg/l, de grondwaterwinning uit een boorput van 60 m diep en de lozing van het bedrijfsafvalwater (tenzij voor het besluit van de deputatie nog een correct en overzichtelijk rioleringsplan wordt bezorgd);

GUNSTIG voor een lozingsnorm van 0,8 µg/l en toepassing van de rapportagegrens voor de parameter totaal Cd en het overige, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden (met voorbehoud van de lozing van bedrijfsafvalwater);

Dit advies is gebaseerd op de volgende overwegingen:

- de ligging in een industriegebied, bestemming waarmee het bedrijf planologisch bestaanbaar is; dat uit de milieuhygiënische bespreking en de beschrijving van de omgeving blijkt dat het bedrijf ook verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving;
- dat een aantal aangevraagde rubrieken ambtshalve gecorrigeerd of geschrapt werden; dat de rubriek 3.4.1°a) ambtshalve aan de aanvraag werd toegevoegd;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- dat de aangevraagde lozingsnorm voor de parameter totaal Cd niet kan toegestaan worden omdat dit een prioritair gevaarlijke stof betreft;
- dat er nog een aangepast en correct rioleringsplan dient overgemaakt te worden;
- dat de aangevraagde grondwaterwinning uit de sokkel niet kan toegestaan worden omwille van de laagwaardige toepassing en de ontoereikende kwantitatieve toestand van de watervoerende laag op die locatie.

Dit aangepast rioleringsplan werd tijdens de zitting van de PMVC overhandigd.

De Provinciale Milieuvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: "De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Het advies van het College is gunstig (30 september 2013). Het advies van LNE is gunstig. Het advies van VMM – AOW is deels ongunstig (voor een grondwaterwinning van 60 m diep) en deels gunstig (voor een grondwaterwinning van 18 m diep). Het advies van RO is stilzwijgend gunstig. Het advies van TOVO is gunstig. Het advies van OVAM is gunstig. Het advies van VMM is deels ongunstig (voor de aangevraagde lozingsnorm voor cadmium), deels gunstig (voor cadmium met als norm de rapportagegrens en voor het afvalwater). Het advies van de deskundige is deels ongunstig (voor de aangevraagde lozingsnorm voor cadmium, voor de aangevraagde diepe grondwaterwinning en voor de lozing van het bedrijfsafvalwater tenzij er een nieuw rioleringsplan

/...

wordt bezorgd) en deels gunstig (voor cadmium met als norm de rapportagegrens en voor het overige).

De deskundige stelt dat hij in het advies verkeerdelijk heeft vermeld dat de vergunning voor de grondwaterwinning is vervallen, terwijl deze nog loopt tot 7 november 2013. De deskundige heeft het voorstel van VMM – AOW om een ondiepe grondwaterwinning toe te staan niet opgenomen. De exploitant heeft per mail laten weten dat zij kunnen terugvallen op regenwater. Bovendien is het composteringsproces zodanig aangepast dat er nu droger gewerkt kan worden. Om die reden heeft men geen grondwater meer nodig.

LNE – AMV stelt dat er op p. 8 van het advies een aanpassing dient te gebeuren als volgt: "Zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm, geldt de rapportagegrens als norm".

De Commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die de opmerkingen van de Commissie aanhoort en het volgende stelt: *De vertegenwoordiger van het bedrijf legt ter zitting een nieuw rioleringsplan voor. Het bedrijf heeft een vraag in verband met het opleggen van een controle-inrichting. Er wordt gesteld dat er geen hemelwater mag worden afgevoerd via de controle-inrichting. Het volledige aangevraagde debiet betreft echter ook het afspoelend terreinwater dat dus ook via de controle-inrichting zou afgevoerd worden. Het betreft het hemelwater dat afstroomt van de zone waar het groenafval wordt opgeslagen.*

De VMM antwoordt dat dit water niet als hemelwater wordt beschouwd. Hemelwater is enkel het niet verontreinigde water. Het hemelwater dat afstroomt op uw opslagterrein wordt beschouwd als verontreinigd.

De vertegenwoordiger van het bedrijf stelt dat er geen 25 m³ per dag vervuild water wordt geloosd. Die 25 m³ per dag omvat ook het hemelwater dat op het terrein loopt.

De VMM antwoordt dat het totaal wordt beschouwd als bedrijfsafvalwater.

De deskundige stelt dat als men wil afstappen van de controle-inrichting men een toezichtspuit kan voorzien enkel voor het verontreinigde hemelwater.

De vertegenwoordiger van het bedrijf stelt dat er nu een bezinkput is en dat er dus een staal kan genomen worden van het verontreinigde hemelwater. Een controle-inrichting voorzien is echter een serieuze investering.

De deskundige stelt dat men dan wel de oppervlakte moet kennen waar het verontreinigde hemelwater ontstaat. Als je onder de 20 m³ per dag valt, moet je geen controle-inrichting voorzien.

De VMM stelt dat er wel in de ganse zone verontreinigd hemelwater kan stromen.

De vertegenwoordiger van het bedrijf stelt dat er niet over het volledige terrein verontreinigd hemelwater afstroomt.

De VMM stelt dat het veel duurder zou kunnen uitkomen om de afstroom van dit hemelwater af te koppelen.

J...

De vertegenwoordiger van het bedrijf stelt dat het bedrijf nog een concessie heeft tot 2016 en vraagt zich af of de investering van de controle-inrichting rendabel is voor die 2 jaar.

De VMM stelt dat er ook een alternatief kan worden voorzien, zoals een elektronische debietmeting die nadien ergens anders kan geplaatst worden. Dit moet dan wel meegedeeld worden zodat dit in de vergunning kan worden opgenomen.

De deskundige stelt dat de centrale vraag is hoe de afwatering van het terrein verloopt wat het verontreinigde en het niet verontreinigde hemelwater betreft. De deskundige stelt voor om de voorwaarde in verband met de controle-inrichting te behouden. De exploitant dient de afwateringssituatie van het hemelwater te onderzoeken. Op basis hiervan kan de vergunning desnoods bijgestuurd worden. Dit zou kunnen door een vermindering van het debiet aan te vragen via een procedure mededeling kleine verandering of door een andere meetmethode aan te vragen via een procedure verzoek tot wijziging voorwaarden.

De vertegenwoordiger van het bedrijf heeft nog een opmerking in verband met de KWS-afscheider. Deze was voorzien voor de garage maar er is uiteindelijk toch geen herstelwerkplaats voorzien. Er is dus wel een KWS-afscheider aanwezig maar deze wordt zelden benut. De na te leven voorwaarde hiervoor is wel zwaar.

De VMM stelt dat de voorwaarde inhoudt dat de KWS- afscheider regelmatig moet worden gereinigd. Dit mag geen probleem zijn aangezien de KWS-afscheider niet veel wordt gebruikt. Ook de voorwaarde dat de KWS-afscheider voldoende moet gedimensioneerd zijn en voorzien van een automatische afsluiter is toch geen probleem.

De vertegenwoordiger van het bedrijf stelt dat de KWS-afscheider jaarlijks wordt gereinigd.

De VMM bekijkt het nieuwe rioleringsplan en stelt dat dit in orde is.

De voorzitter besluit dat de lozing van het bedrijfsafvalwater dus gunstig kan geadviseerd worden.";

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 15 oktober 2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC), voor een termijn van 20 jaar, onder de voorgestelde en gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden:

ONGUNSTIG voor de aangevraagde lozingsnorm voor de parameter totaal Cd van 3 µg/l, de grondwaterwinning uit een boorput van 60 m diep;

GUNSTIG voor een lozingsnorm van 0,8 µg/l en toepassing van de rapportagegrens voor de parameter totaal Cd, voor de lozing van het bedrijfsafvalwater en het overige, onder de voorgestelde en gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden (met voorbehoud van de lozing van bedrijfsafvalwater). Dit voorbehoud valt weg na het overmaken van een nieuw rioleringsplan.

./...

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

Het betreft de exploitatie van een composteringsinstallatie. Het bedrijf is thans vergund voor een verwerkingscapaciteit van 55.000 ton/jaar. De compostering vindt plaats in een gesloten loods onder aërobe omstandigheden. Enkel de opslag van structuurmateriaal gebeurt in open lucht.

De lopende milieuvergunning dateert van 24 maart 1994 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Er worden maximaal 7 werknemers tewerkgesteld. Het bedrijf beschikt over een externe milieucoördinator.

Voorwerp van de aanvraag

De voorliggende aanvraag betreft de hervergunning en het veranderen van een vergunde composteringsinstallatie.

Het bedrijf wenst zijn maximale opslagcapaciteit aan GFT en structuurmateriaal uit te breiden, omwille van het seizoeneffect dat speelt in de aanvoer én een beperking in de dagelijkse verwerkingscapaciteit. In bepaalde periodes kan de stock in zekere mate aangroeien.

Indien nodig kan de aanvoer afgeleid worden naar andere vergunde verwerkingsinstallaties in Vlaanderen.

De totale verwerkingscapaciteit van de installatie wijzigt echter niet. Deze blijft op 55.000 ton/jaar met inbegrip van de voor- en nabewerking.

De wijzigingen en uitbreidingen betreffen o.m. :

- het vervangen van de vaste breker (wegens defect) door een mobiele breekinstallatie;
- het plaatsen van een opslagtank voor afvalolie (1.300 liter);
- het vervangen van 2 airco's (uitbreiding vermogen);
- de uitbreiding met de opslag van gasflessen;
- de opslag van gevaarlijke producten (spuitbussen) in kleine verpakkingen
- het gebruik van een ontvettingstafel voor metalen voorwerpen;
- de lozing van bedrijfsafvalwater (terreinwater dat als potentieel verontreinigd hemelwater dient beschouwd).

De volgende vergunde activiteiten verdwijnen :

- de opslag van petroleum;
- de opslag van afvalolie in vaten;
- het gebruik van een labo.

Aanpassingen aan het voorwerp van de aanvraag:

- De aangevraagde rubriek 2.2.2.f) 2° betreft het gebruik van een breekinstallatie in het composteringsproces. Aangezien deze activiteit vervat zit in het composteringsproces, is deze activiteit ingedeeld onder de aangevraagde rubrieken 2.2.3.b) 3° en 2.2.3.c) 3°. De rubriek 2.2.2.f) 2° is aldus ambtshalve geschrapt uit de aanvraag.
- De indeling van de compostering gebeurt op basis van de nuttige opslagruimte die ter beschikking is en niet op een productiecapaciteit. De vereiste gegevens werden bij de exploitant opgevraagd en ambtshalve gecorrigeerd in de aanvraag.

J...

- De aangevraagde deelstroom bedrijfsafvalwater afkomstig van de herstell-werkplaats en de technische ruimte is ingedeeld onder de rubriek 3.4.1°a) i.p.v. 3.4.1°b) omdat geen gevaarlijke stoffen worden geloosd. Dit is ambtshalve gecorrigeerd.
- Onder de aangevraagde rubriek 29.5.2.1°a) is een laspost van 6 kW opge-nomen die niet is ingedeeld onder deze rubriek. Hierdoor bedraagt het totaal geïnstalleerde drijfkracht slechts 2 kW, hetgeen lager is dan de indelingsdrempel van 5 kW. Derhalve is deze rubriek ambtshalve uit de aanvraag geschrapt.

2. Motivering

Planologische aspecten

Het bedrijf is volgens het gewestplan 'Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem' gelegen in een industriegebied.

In een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen bevinden zich enkel andere industriële vestigingen. De dichtste woningen bevinden zich langs de Aalstsesteenweg op ca. 160 m afstand van de composteringshal.

De voorliggende milieuvergunningsaanvraag gaat niet gepaard met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen), gelden de volgende voorschriften:

Industriegebieden (artikel 7.2.0. - artikel 8)

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachte-lijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zulks in verband met de vei-ligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bank-agentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale ver-koop.

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:

- voor de gebieden voor vervuilende industrieën: deze zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven die ter bescherming van het leefmilieu moeten worden afgezonderd;
- voor de gebieden voor milieubelastende industrieën: deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezon-derd;
- voor de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen; deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzonde-ring van afvalproducten van schadelijke aard.

Voorliggende milieuvergunningsaanvraag betreft de hervergunning van een composteringsbedrijf. De aanvraag gaat niet gepaard met bijkomende infra-structuurwerken.

./...

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Milieuhygiënische aspecten

*** Afvalstoffen**

Afvalstoffen zoals keuken- en kantoorafval, uitgesorteerde onzuiverheden, kapotte rolcontainers en afvalolie worden selectief ingezameld in daartoe voorziene afvalrecipiënten (uitgezonderd de kapotte rolcontainers) en afgevoerd door daartoe erkende ophalers naar ter zake vergunde verwerkingscentra.

De KWS-afscheider, gebruikt bij de lozing van het bedrijfsafvalwater, en afkomstig van de herstellwerkplaats voor voertuigen, dient op regelmatige basis gereinigd, met ophaling van het slib door een erkend verwerker.

De aanvraag omvat de hervegunning van de composteringsinstallatie. In de installatie worden groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen (OBA) gecomposteerd.

Het te composteren materiaal is afkomstig van de selectieve (huis-aan-huis) ophaling door bedrijven en intercommunales. Het aangevoerde materiaal kan GFT of OBA zijn. Bij iedere aanvoer wordt visueel gecontroleerd of de geleverde grondstoffen voldoen aan de voorwaarden.

De compostering gebeurt in een installatie die binnen opgesteld is. Voor de stromen in de composteerhal terecht komen, worden ze verkleind. Er wordt continu GFT- en structuurmateriaal in de machine gebracht. Het geheel wordt via een walking floor naar de trommelzeef gebracht. De trommelzeef maakt een onderscheid tussen materialen groter en kleiner dan 100 mm. De materialen groter dan 100 mm worden terug verkleind en de rest van het materiaal wordt ontdaan van mogelijke metalen met behulp van een magneet. De gezuiverde stroom wordt naar de composteerhal gebracht. Deze hal is opgedeeld in 8 sectoren. Het eerste veld wordt wekelijks met nieuw product opgevuld. Het al aanwezige materiaal wordt dan telkens naar een volgend veld opgeschoven. Na 8 weken in de composteerhal wordt de compost afgezeefd. De fractie kleiner dan 10 mm wordt als compost afgevoerd, de andere fracties dienen als structuurmateriaal of is een restafvalstroom indien de fractie groter is dan 40 mm.

De inputstromen worden verwerkt binnen een maximale opslagtermijn van 2 weken.

De totale verwerkingscapaciteit van de composteerinstallatie blijft 55.000 ton/jaar. De vaste breker werd wegens defect vervangen door een mobiele breekinstallatie. De exploitant wilt de maximale opslagcapaciteit van het GFT en het structuurmateriaal uitbreiden. De opslag van het structuurmateriaal wordt uitgebreid met 700 ton naar een totaal van maximaal 1.000 ton. De opslag van het GFT wordt uitgebreid met 500 ton naar een totaal van maximaal 800 ton.

De exploitant vraagt de rubriek 2.2.2.f.2° aan voor de mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen. Deze rubriek is niet van toepassing want de voorbehandeling maakt onlosmakelijk deel uit van het composteringsproces.

./...

** Afvalwater/hemelwater*

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van gemeente is het bedrijf gelegen in een centraal gebied.

HUISHOUDELIJK AFVALWATER

Er wordt maximaal 250 m³/jaar huishoudelijk afvalwater geloosd in de openbare riolering van de Dagmoedstraat. Deze lozing is niet ingedeeld volgens de indelingslijst van het Vlare I, doch dient wel te voldoen aan de bepalingen van afdeling 6.2.2. van het Vlare II.

BEDRIJFSAFVALWATER

De lozing wordt gevraagd van maximaal 2 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de herstelwerkplaats/technische ruimte. Het wordt geloosd via een kws-afscheider in de openbare riolering van Diebeke Industriepark.

De lozing wordt gevraagd van maximaal 25 m³/dag en 5.300 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van mogelijks verontreinigd hemelwater door de opslag van groenafval in open lucht. Het wordt via een bezinkput geloosd in de openbare riolering van Diebeke Industriepark.

Beide stromen worden aangevraagd onder de rubriek 3.4.1°b). Bij de eerste afvalwaterstroom kan gesteld worden dat er geen gevaarlijke stoffen zullen geloosd worden. Deze stroom dient aldus vergund te worden onder de rubriek 3.4.1°a).

Voor de 2^{de} afvalwaterstroom worden op basis van het meetresultaat van 2 analyses volgende bijzondere lozingsnormen aangevraagd:

totaal As: 0,02 mg/l
 totaal Cd: 0,003 mg/l
 totaal Cr: 0,1 mg/l
 totaal Cu: 0,1 mg/l
 totaal Pb: 0,1 mg/l
 totaal Ni: 0,06 mg/l
 totaal Zn: 0,6 mg/l

De aangevraagde normen zijn kleiner dan 10 x het indelingscriterium van de betreffende gevaarlijke stoffen en zijn aldus aanvaardbaar behalve de aangevraagde norm voor de parameter totaal Cd. Deze parameter betreft een prioritaire gevaarlijke stof waarbij de maximale toegestane lozingsnorm beperkt wordt tot het indelingscriterium, dat 0,8 µg/l bedraagt. Zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm, geldt de rapportagegrens als norm. Momenteel bedraagt de rapportagegrens van de parameter totaal Cd 2µg/l.

Het rioleringsplan gevoegd bij de aanvraag was achterhaald en gaf de huidige lozingstoestand niet weer. Volgens dit plan kon o.m. het percolaat- en het condenswater geloosd worden, hetgeen thans volgens de exploitant niet meer het geval is. De exploitant heeft op de zitting van de Provinciale Milieuvergunningcommissie een aangepast en correct rioleringsplan bezorgd waarop de huidige lozingstoestand wordt weergegeven.

HEMELWATER

Het hemelwater van een deel van het dakoppervlak (ca. 1.350 m²) kan opvangen en afgeleid worden naar de condens tank (130 m³) voor zover dit noodzakelijk is. Hierbij wordt gewerkt met een soort bypass waarbij het hemelwater ofwel naar de openbare riolering ofwel naar de condensatietank kan afgeleid worden. Het productieproces werd echter dusdanig bijgestuurd dat er de laatste 2 jaar geen extra aanvoer van hemelwater nodig is geweest. Het hemel-

./...

water van het overige deel van het dakoppervlak wordt integraal geloosd in de openbare riolering.

** Bodem- en grondwater*

De aan- en afvoerzones en de opslagzones zijn vloeistofdicht verhard. Het percolaat en het condenswater worden opgevangen en hergebruikt bij de compostering.

De gevaarlijke vloeistoffen worden op een lekbak opgeslagen.

De tanks met diesel en de afvalolietank zijn dubbelwandig. Beide houders werden op 8 mei 2013 gekeurd en conform het Vlare II bevonden.

** Brandveiligheid*

Er geldt een rook- en vuurverbod op het terrein. Er is een eigen interventieploeg uitgerust met performant en een uitgebreid pakket aan brandbestrijdingsmateriaal. Er worden regelmatig oefeningen gehouden o.l.v. de brandweercommandant. Er is een intern noodplan. Er geldt een verbod voor onbevoegden op het terrein (ingangscontrole, verplicht aanmelden).

** Energie*

Het betreft geen energie-intensief bedrijf.

** Geluid*

De aanvoer van de afvalstoffen gebeurt tussen 8 u en 19 u. De verkregen afwijking in de lopende milieuvergunning hieromtrent werd aldus niet opnieuw aangevraagd.

De poorten van de aanvoerhal worden maximaal gesloten.

Het geluidsniveau binnen de gebouwen blijft onder 75 dB(A), hiertoe werden de volgende maatregelen genomen :

- de motoren van de ventilatoren werden dynamisch uitgebalanceerd;
- de ventilatoren (motoren) werden op trillingsdempers geplaatst;
- de verbinding tussen de ventilatoren en de kanalen werd d.m.v. compensatoren uitgevoerd;
- op diverse plaatsen werd akoestische isolatie voorzien.

Alle verwerkingsactiviteiten worden binnen het bedrijfsgebouw uitgevoerd.

** Grondwaterwinning*

Er wordt een hernieuwing aangevraagd voor de grondwaterwinning voor hetzelfde debiet als vroeger vergund, nl. 880 m³/jaar en 40 m³/dag.

Tijdens het composteringsproces wordt biodegradeerbaar materiaal onder gecontroleerde omstandigheden en onder aerobe condities door micro-organismen omgezet en afgebroken tot een homogeen eindproduct, nl. compost. Om dit proces optimaal te laten verlopen, worden de composthoppen regelmatig en zeker in droge periodes bevochtigd.

Hiervoor wordt in eerste instantie percolaat- en condensaatwater gebruikt. Het percolaatwater wordt opgevangen in ondergrondse kamers in de installatie en steeds opnieuw aangewend (gesloten circuit). Het condensaat wordt opgevangen in de condensaat tank. Een deel van het regenwater van de daken kan opgevangen worden in de condensaat tank. Het overige deel wordt geloosd in de openbare riolering, alsook al het regenwater van de wegenis. Bij een gebrek aan percolaat- en condensaatwater werd in het verleden aangevuld met grondwater. Dit betreft een laagwaardige toepassing zonder strenge kwaliteitsvereisten.

./...

De opgepompte volumes grondwater fluctueren de laatste 6 jaar tussen 14 m³/dag en 2.680 m³/jaar. Volgens de exploitatieverantwoordelijk werd het productieproces aangepast (minder bevochtiging) en is er de laatste 2 jaar geen grondwater meer gebruikt bij de compostering.

Voor de schoonmaak van de installatie, voor bevochtiging van de compost na het afzeven en tijdens het omzetten, voor het sanitair en in de sociale ruimtes wordt leidingwater gebruikt. Het leidingwaterverbruik bedroeg 3.790 m³ in 2011.

De hervergunning wordt aangevraagd voor een bestaande grondwaterwinningsput. Volgens bijkomende gegevens heeft deze een diepte van 60 m. Bij het verlenen van de lopende vergunning in 1993 was de putdiepte nog niet gekend en moest de put nog geboord worden. Op een diepte van 60 m wordt water onttrokken aan het Cambro-Silluur Massief van Brabant dat behoort tot de Sokkel (HCOV 1300). Het grondwaterlichaam waartoe deze winning behoort is het SS_1300_gwl_4. In uitvoering van de karakterisering die opgelegd is in de Kaderrichtlijn Water en via de omzetting naar Vlaamse reglementering ook in het Decreet Integraal Waterbeleid, is er een toestandsbepaling gebeurd voor de verschillende grondwaterlichamen in Vlaanderen. Het grondwaterlichaam SS_1300_gwl_4 is gekarakteriseerd als zijnde in een ontoereikende kwantitatieve toestand (cfr. 5.3.2. in het stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde). In de sokkel worden namelijk sterk verlaagde peilen vastgesteld. Ter hoogte van het bedrijf van de aanvrager bedraagt het peil in rust volgens de stijghoogtekaarten van de VMM in de sokkel 20 m onder maaiveld (ca. 7 m TAW).

Aangezien het beschikbare percolaat- en condensaatwater en de beperkte hoeveelheid opgevangen regenwater volgens de exploitatieverantwoordelijke volstaan om aan de totale waterbehoefte te voldoen is in feite geen grondwaterwinning meer noodzakelijk, hetgeen door het bedrijf ook is bevestigd ter zitting van de PMVC.

** Lucht*

Gedurende de compostering ontstaan gassen met een sterke, onaangename geur. Het proces vindt plaats in een afgesloten hal die in onderdruk is geplaatst, dit om geurhinder naar de omgeving te voorkomen. De afgezogen lucht wordt naar een biofilter geleid alvorens te worden geëmitteerd. De werking van de biofilter wordt meerdere malen per jaar gecontroleerd. Het filtermateriaal wordt ongeveer alle 4 jaar volledig en integraal vervangen.

Fracties van OBA, welke mogelijks voor hinder kunnen zorgen, worden geweerd. De exploitatieverantwoordelijke beoordeelt welke monostromen kunnen aanvaard worden. Het aandeel van organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen bedraagt momenteel slechts 2 % van al het te composteren materiaal.

De stockagehal en de composteringshal worden in onderdruk gehouden.

De stocks worden vóór het weekend maximaal weggewerkt.

Als er problemen zouden zijn met de installatie worden de afvalstoffen afgeleid naar andere vergunde instellingen (Beerse, Ieper, Dendermonde).

** Transport*

De gemiddelde dagelijkse aanvoer van GFT bestaat uit 2 opleggers (50 ton/dag) en 25 perskraakwagens (200 ton/dag).

De dagelijkse afvoer van compost bestaat uit 2 opleggers (50 ton/dag).

./...

Groenafval en organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen worden niet dagelijks aangeleverd.

** Visueel*

Het composteringsproces vindt plaats in een gesloten gebouw. Er is enkel sprake van de opslag van structuurmateriaal in open lucht. Deze opslag wordt visueel afgeschermd van de omgeving door een groenscherm bestaande uit een combinatie van struiken en hoogstammige bomen.

Natuurtoets

Het bedrijf bevindt zich op voldoende ruime afstand van natuurgevoelige gebieden zodat voor de aangevraagde activiteiten niet gevreesd wordt voor een nadelige impact.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen), op een lozing in de openbare riolering en op een grondwaterwinning.

Het bedrijf is gelegen in het 'Denderbekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting gelegen in een risicozone voor overstromingen.

Er worden echter geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van het bedrijf op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen. Volgens de exploitatieverantwoordelijke heeft er zich op het bedrijfsperceel zeker de laatste 15 jaar echter geen overstroming meer voorgedaan.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

De impact van de lozing werd besproken onder het aspect afvalwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

De impact van de grondwaterwinning werd besproken onder het aspect grondwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

MER – screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (Belgisch Staatsblad van 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (Belgisch Staatsblad van 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opge-maakt.

/...

Slotbepalingen

De exploitant dient, overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlareml, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet en onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

Rekening houdend met wat voorafgaat, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Conclusie

De gevraagde exploitatie is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend, behalve voor de grondwaterwinning uit een boorput van 60 m diep daar deze grondwaterwinning niet meer noodzakelijk is om aan de totale waterbehoefte van het bedrijf te voldoen.

3. Besluit

Artikel 1

Aan de nv Wips, Dagmoedstraat 105 te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), wordt de vergunning verleend voor het verder exploiteren en veranderen van een composteringsinstallatie, gelegen aan de Dagmoedstraat 105 te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), op de percelen, kadastraal bekend onder Geraardsbergen (Schendelbeke), afdeling 7, sectie A, perceelnummers 153/b, 153/c, 209/h, met als voorwerp:

- *de wijziging door:*
 - de vervanging van de vergunde airco met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 8 kW door 2 nieuwe airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 7 kW;
 - het verwijderen van de vergunde petroleumopslag;
 - het verwijderen van de vergunde opslag aan afvalolie in vaten;
 - het verwijderen van het vergunde labo;
- *de uitbreiding met/van:*
 - de opslag aan structuurmateriaal met 700 ton tot maximaal 1.000 ton;
 - de opslag aan GFT met 500 ton tot maximaal 800 ton;
 - het lozen van maximaal 25 m³/dag en 5.302 m³/jaar bedrijfsafvalwater;
 - de maximale opslag van 400 liter diverse gassen in gasflessen;

./...

- de maximale opslag van 290 liter diverse schadelijke, irriterende en corrosieve producten;
- de maximale opslag van 1.300 liter afvalolie in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- de maximale opslag van 200 liter/kg diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen;
- een ontvettingsbad met een opvangrecipiënt van 50 liter;
- een grondwaterwinning van maximaal 40 m³/dag en 880 m³/jaar uit 1 boorput van 18 m diep.

Met deze hernieuwing van de milieuvergunning en verandering wordt de globaal vergunde toestand:

2.2.3.b) 3° (1)/2.2.3.c) 3° (1)

de opslag en compostering van GFT-afval en organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen met een composteerruimte van 10.000 m³, een opslagruimte voor GFT-afval en organisch-biologische bedrijfsafvalstoffen van 1.600 m³ en een opslagruimte voor afgerijpte compost van 5.000 m³.

De opslag van maximaal 1.000 ton structuurmateriaal in open lucht.

3.4.1°a) (3)

het lozen van maximaal 2 m³/jaar bedrijfsafvalwater afkomstig van de herstelwerkplaats en de technische ruimte.

3.4.1°b) (2)

het lozen van maximaal 25 m³/dag en 5.300 m³/jaar bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen bestaande uit mogelijks verontreinigd hemelwater.

12.2.1° (3)

een transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.000 kVA.

15.1.1° (3)

het stallen van maximaal 10 voertuigen andere dan personenwagens.

15.2. (3)

een werkplaats voor het nazicht van motorvoertuigen met het gebruik van 1 schouwput.

16.3.1.1° (3)

twee luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 4 kW en 5,5 kW.

Vier airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 2 x 5 kW en 2 x 7 kW.

16.7.1° (3)

de maximale opslag van 400 liter diverse gasen in gasflessen.

17.3.3.1°a) (3)

de maximale opslag van 290 liter diverse schadelijke, irriterende en corrosieve stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.1°b) (3)

de maximale opslag van 5.000 liter diesel in een bovengrondse dubbelwandige houder.

17.3.7.1° (3)

de maximale opslag van 1.300 liter afvalolie in een bovengrondse dubbelwandige houder en van 2.200 liter motorolie in vaten.

/...

17.3.9.1° (3)

een verdeelpomp voor diesel.

17.4. (3)

de maximale opslag van 200 liter/kg diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

29.5.7.1°a) (3)

een ontvettingsbad met een opvangrecipiënt van 50 liter.

31.1.1°a) (3)

een noodgenerator met een totaal nominaal vermogen van 62,5 kW (slechts voor 50 % in rekening te brengen)

Art. 1 bis.

Aan de nv Wips, Dagmoedstraat 105 te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), wordt de vergunning geweigerd voor het verder exploiteren en veranderen van een composteringsinstallatie, gelegen aan de Dagmoedstraat 105 te 9506 Geraardsbergen (Schendelbeke), op de percelen, kadastraal bekend onder Geraardsbergen (Schendelbeke), afdeling 7, sectie A, perceelnummers 153/b, 153/c, 209/h, met als voorwerp:

53.8.2 (2)

een grondwaterwinning van maximaal 40 m³/dag en 880 m³/jaar uit 1 boorput van 60 m diep (HCOV-code 1340)

Artikel 2

De milieuvergunning wordt verleend vanaf de datum van ondertekening van onderhavig besluit en voor een termijn van 20 jaar.

Artikel 3

Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.
5. Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
7. Subafdeling 5.2.2.3. - Biologische behandeling van groenafval, GFT-afval en organisch biologische bedrijfsafvalstoffen
8. Afdeling 5.3.2 - Bedrijfsafvalwaters en bijlage 5.3.2. – 61°: overige bedrijvigheden
9. Hoofdstuk 5.12. – Elektriciteit
10. Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen

./...

11. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
12. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
13. Afdeling 5.16.5 en bijlage 5.16.1 en 5.16.2 - Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten
14. Afdeling 5.17.1 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen
15. Afdeling 5.17.3 en bijlagen 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten - opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
16. Afdeling 5.17.5 - Opslag van gevaarlijke producten – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
17. Hoofdstuk 5.31 - Motoren met inwendige verbranding
18. Afdeling 5.43.1. Algemene bepalingen stookinstallaties
19. Afdeling 5.43.2. Kleine en middelgrote stookinstallaties

§3. Bijzondere milieuvorwaarden

20. Lozen van het bedrijfsafvalwater bestaande uit verontreinigd hemelwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 totaal As: 0,02 mg/l
 totaal Cr: 0,1 mg/l
 totaal Cu: 0,1 mg/l
 totaal Pb: 0,1 mg/l
 totaal Ni: 0,06 mg/l
 totaal Zn: 0,6 mg/l
 totaal Cd: 0,0008 mg/l – zolang de rapportagegrens (momenteel 2 µg/l) hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel I van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van VlareM II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.

21. Lozen van het bedrijfsafvalwater afkomst van de herstelwerkplaats

Al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtspuit mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.

./...

22. Gebruik van een kws-afscheider

- a) De kws-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden.
- b) De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd naar een vergunde verwerker (de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid).
- c) De kws-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter.

23. Opvang van hemelwater

De mogelijkheid wordt voorzien om een deel van het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen op te vangen in de condenstank van 130 m³ en het te gebruiken in het composteringsproces.

24. Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de compostering volcontinu gebeuren.

25. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

26. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde overbrengers en verwerkers van afvalstoffen.

27. Groenscherm

In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van Vlare II dient enkel een 5 m breed groenscherm voorzien te worden langs de perceelsgrens op de locatie waar de opslag plaatsvindt van structuurmateriaal in open lucht.

28. Geur

De composteringshal wordt in onderdruk gehouden. De afgezogen lucht wordt geëmitteerd via een biobed. De goede werking van het biobed wordt strikt opgevolgd. Indien dit vereist is wordt het filtermateriaal integraal vervangen. De poorten van de ontvangst- en composteringshal worden maximaal gesloten gehouden.

29. Grondwaterwinning

De exploitant dient de grondwaterwinning uit een boorput van 60 m diep buiten dienst te stellen binnen de 60 dagen na het vervallen van de vergunning overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlare II. Een attest van de opvulling van de boorput moet binnen de 60

./...

dagen na het uitvoeren van de opvolwerken aan VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer (Raymonde de Larocheaan 1, 9051 Gent) overgemaakt worden.

Artikel 4

De besluiten van de bestendige deputatie van 24 maart 1994, 25 juni 1998, 21 januari 1999, 18 juli 2002 en 28 oktober 2004 worden opgeheven.

Artikel 5

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in het vorige lid aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 6

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 7

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem I, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 8

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Geraardsbergen;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer;

/...

- het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Afdeling Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlarem I.

Artikel 9

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlarem I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van dit besluit) en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent,

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,
Albert De Smet

de gouverneur-voorzitter,
Jan Briers

WINDUUT	
AFD.	
DIR.	
GRIF.	

DEPUTATIE
gereguleerd

12-12-2013