



p

r

o

v

in

Directie

Ruimte

Dienst

Milieuvergunningen

De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 10 september 2009 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 20 september 2010 – van de NV FRIESLANDCAMPINA PROFESSIONAL, Grote Baan 34 te 3560 Lummen (ondernemingsnr. 0438.839.282) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het verder exploiteren (huidige vergunning geldig tot 25 september 2010) en veranderen van een inrichting voor het produceren van zuivelproducten en aanverwante producten, waarvoor de volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.6.3.3°.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
(het lozen van max. 100m³/u – 1.940m³/dag – 500.000m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringinstallatie omvattend een fysico- chemische voorzuivering, een biologische waterzuivering met een slibindikker) (klasse 1) (hernieuwing en verandering door verhoging van het vergunde lozingdebiet van 100m³/u – 1.700m³/dag en 450.000m³/jaar met 240m³/dag en 50.000m³/jaar)
- (rubriek 12.1.1°) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5., 20.1.6. en 43.2. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, wanneer de inrichting behoort bij een noodgroep en volledig gelegen is in een industriegebied
(een stroomaggregaat, gekoppeld aan de dieselmotor van de noodgroep, met een vermogen van 140 kW) (klasse 3) (hernieuwing, reeds vergund)
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
(3 transformatoren met elk een vermogen van 2.500 kVA) (klasse 3) (hernieuwing en verandering, er is vergunning voor 2x 2.500 kVA en 1 x 2.000 kVA)

Kenmerk
124.04.20/2010N056526
Dossier
750.71/A/09.309
Bijlagen

1/31

- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
(30 batterijladers met een totaal vermogen van 120 kW) (klasse 3) (hernieuwing, reeds vergund)
- (rubriek 15.1.2.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
(een stalplaats voor 27 bedrijfsvoertuigen: 14 vorklitten, 2 kuiswagens, 10 transpaletten en 1 hoogtewerker) (klasse 2) (hernieuwing en verandering, er is vergunning voor het stallen van 25 voertuigen)
- (rubriek 15.4.1°) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig gelegen in een industriegebied
(een wasplaats voor het wassen van max. 25 voertuigen per dag) (klasse 3) (hernieuwing, reeds vergund)
- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
(* koelinstallaties voor het bewaren van producten met een totaal vermogen van 1.740,23 kW: ijswaterbereiding 1.120 kW, ammoniakcondensators 24 kW, ammoniakpompen 24 kW, koelmagazijn 48,1 kW, koelinstallatie transitmagazijn 6 kW, koelinstallatie extrusie-afdeling 200 kW, koeldroger bij R&B 4kW, klimatisatie-installatie poederhal 100 kW, koelinstallatie nieuwe spuitbussenlijn 210 kW, koelinstallatie demo-keuken 4,13 kW
* luchtcompressoren met een totaal vermogen van 507,5 kW: 1 compressor bij R&B van 7,5 kW, 3 compressor bij de extrusie-afdeling van resp. 30 kW en 2x 37 kW, 3 compressoren van elk 132 kW
* airco's met een totaal vermogen van 241 kW
- totaal rubriek: 2.489 kW) (klasse 2) (hernieuwing en verandering, er is vergunning voor 3.316 kW)
- (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
(opslag van max. 5.000 liter gassen in flessen o.a. argon, formier, zuurstof, acetyleen, lachgas en stikstof + opslag van 250 liter licht ontvlambare gassen in spuitbussen in 2 ingekuipte brandkasten - totaal 5.205 liter) (klasse 2) (hernieuwing, reeds vergund)
- (rubriek 16.8.3.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten
(opslag van 25.476 liter lachgas in een bovengrondse houder + opslag van 52.136 liter stikstof in 2 bovengrondse houders van resp. 9.977 liter en 42.159 liter - totaal 77.612 liter) (klasse 1) (hernieuwing, reeds vergund)
- (rubriek 17.3.3.3.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
(opslag van 115.365 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen namelijk: 41.000 kg (30.000 liter) natruimloog 33% in een bovengrondse tank, 35.000 kg (25.000 liter) salpeterzuur 60% in een bovengrondse tank, een overdekte buitenopslag voor max. 16.360 kg chemicaliën in bussen en max. 9.735 kg diverse reinigingsmiddelen in bussen en vaten, een overdekte vorstvrije chemicaliënopslag voor 2.430 kg, 10.000 kg (7.000 liter) ijzer(III)chloride in een bovengrondse tank, opslag van 400 kg polymeer en opslag van 440 kg ethyleenglycol in vaten) (klasse 1) (hernieuwing, reeds vergund)
- (rubriek 17.3.4.2.a.) : opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, volledig gelegen in een industriegebied
(opslag van max. 1.800 liter ontsmettingsmiddelen en max. 200 liter inkt en reinigingsvloeistof in een brandkast + max. 5.000 liter licht ontvlambare aroma's in een brandkast - totaal 7.000 liter) (klasse 2) (hernieuwing, reeds vergund)
- (rubriek 17.3.5.1°) : opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
(opslag van 3.900 liter aroma's in een brandkast) (klasse 3) (hernieuwing, reeds vergund)

- (rubriek 17.3.6.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
(opslag van 4.700 liter stookolie in 3 bovengrondse houders van elk 1.000 liter en in 2 bovengrondse houders van elk 850 liter) (klasse 3) (hernieuwing en verandering, er is vergunning voor de opslag van 4.200 liter stookolie)
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
(opslag van 13.409 liter: 6.700 liter olie in vaten, 3.000 liter afvalolie in een bovengrondse houder, 400 liter polymeer, 400 liter ethyleenglycol in vaten en 2.909 liter reinigingsmiddelen in bussen en vaten in een overdekte buitenopslag) (klasse 3) (hernieuwing, reeds vergund)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
(max. 1.050 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen) (klasse 3) (hernieuwing en verandering, er is vergunning voor 850 liter)
- (rubriek 19.6.1.b.) : opslagplaatsen voor hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in open lucht
(opslag van 250 ton houten paletten: 125 ton in overdekte middengang en 125 ton in open lucht) (klasse 3) (hernieuwing, reeds vergund)
- (rubriek 23.2.2.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
(een extrusie-afdeling voor het blazen van polyethyleenflessen met een totaal vermogen van 485 kW: extruderinstallatie voor 1 liter flessen van 138 kW, extruderinstallatie voor 2 liter flessen van 211 kW en extruderinstallatie voor 5 liter flessen van 136 kW) (klasse 2) (hernieuwing, reeds vergund)
- (rubriek 23.3.1.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
(2 opslagtanks voor polyethyleenkorrels van elk 30 ton en 550 ton (1.200 palletplaatsen) opslag van voorwerpen uit kunststoffen zoals deksels, doppen, wikkelfolie,... – totaal 610 ton) (klasse 3) (hernieuwing en verandering, er is vergunning voor 616 ton)
- (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
(een labo voor kwaliteitscontrole) (klasse 3) (hernieuwing, reeds vergund)
- (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
(metaalbewerkingstoestellen in atelier onderhoud met een totaal vermogen van 100 kW: draaibankafdeling 50 kW, freesafdeling 30 kW en zaagafdeling 20 kW) (klasse 3) (hernieuwing, reeds vergund)
- (rubriek 29.5.7.1.a.1°) : ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van gehalogeneerde oplosmiddelen of oplosmiddelen met een ontvlammingspunt tot en met 55°C, volledig gelegen in een industriegebied
(een ontvettingsbak met een inhoud van 210 liter in atelier onderhoud) (klasse 3) (hernieuwing, reeds vergund)
- (rubriek 31.1.1.a.) : vast opgestelde motoren, volledig gelegen in een industriegebied
(noodgroep van 140 kW en dieselgroep sprinkler-installatie van 280 kW – totaal nominaal vermogen in rekening te brengen is 50% dus 210 kW) (klasse 3) (hernieuwing, reeds vergund)
- (rubriek 33.4.) : opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton
(opslag van max. 900 ton papier en karton) (klasse 2) (hernieuwing, reeds vergund)
- (rubriek 39.1.3°) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
(3 stoomketels met een totale waterinhoud van 31.825 liter: Tuptnauer 64 liter, Clayton 1.761 liter en

- vlampijpketel Saacke 30.000 liter) (klasse 1) (hernieuwing en verandering, er is vergunning voor 3 stoomketels met een totale waterinhoud van 31.801 liter)
- (rubriek 39.2.2°) : stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd
(25 stoomvaten met een totale waterinhoud van 735.062 liter: Alfa Laval 6.000 liter, Alfa Laval 30.000 liter, Ritter 30.000 liter, Ortmann 40.000 liter, APV Pasilac 1.218 liter, APV Pasilac 540 liter, APV 2.280 liter, APV 1.024 liter, 3 x Prominox 40.000 liter, 4 x Holvrieka 22.000 liter, APV tank van 17.000 liter, APV tank van 19.000 liter, 3 x Prominox 60.000 liter, ETA tank van 60.000 liter, 2x tank van 40.000 liter en 2x tank van 30.000 liter) (klasse 2) (hernieuwing en verandering, er is vergunning voor 19 stoomvaten en een totale waterinhoud van 593.062 liter)
 - (rubriek 39.7.1°) : industriële installaties voor het transport van stoom of warm water, uitgezonderd de transportleidingen
(pompen voor het transport van gerecupereerd warm water met een totaal vermogen van 200 kW) (klasse 2) (hernieuwing en verandering, er is vergunning voor 27,4 kW)
 - (rubriek 43.1.3.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d.
(3 stookinstallaties met een totaal vermogen van 19.426 kW: stookinstallatie Clayton van 5.886 kW, stookinstallatie nieuw kantoorgebouw van 540 kW en vlampijpketel Saacke van 13.000 kW) (klasse 1) (hernieuwing en verandering, er is vergunning voor 4 stookinstallaties met een totaal vermogen van 19.276 kW)
 - (rubriek 45.2.1.a.) : smelterijen van voedingsvetten, inrichting volledig gelegen in een industriegebied
(een warmtekamer met een vermogen van 50 kW voor het opwarmen van plantaardige vetten tot 50°C) (klasse 3) (hernieuwing, reeds vergund)
 - (rubriek 45.6.a.3.a.) : installaties voor het bewerken en verwerken van zuivelproducten (melk, boter, eieren, kaas, enz.), volledig gelegen in een industriegebied
(inrichting voor het bereiden en afvullen van zuivelproducten en aanverwante producten met een totaal vermogen van 2.870 kW:
* voorfabriek 2.000 kW : mix 1 installatie van 400 kW, mix 2 installatie van 400 kW, mix 3 installatie van 600 kW en mix 4 installatie van 600 kW
* spuitbusafdeling 550 kW: 4 spuitbuslijnen van elk 105 kW en een ampaklijn van 100 kW
* PE/BIB afdeling 350 kW: 5 lijnen van elk 70 kW) (klasse 1) (hernieuwing en verandering, er is vergunning voor 1.500 kW)
 - (rubriek 45.8.1.a.) : inrichtingen voor het bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen (brood, banket, koek, biscuit, deegwaren, enz.) of op basis van suiker of cacao, volledig gelegen in een industriegebied
(een bakkerij-eenheid van 48 kW) (klasse 3) (hernieuwing en verandering, er is vergunning voor 35 kW)
 - (rubriek 45.17.3°) : zuivelfabrieken met een productiecapaciteit van 100 000 ton per jaar of meer
(een zuivelfabriek met een productiecapaciteit van 245.000 ton/jaar) (klasse 1) (uitbreiding, nieuwe rubriek)
 - (rubriek 53.8.3°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
(een grondwaterwinning bestaande uit 7 putten met een diepte van ca. 132 meter voor het oppompen van max. 2.000m³/dag en 500.000m³/jaar) (klasse 1) (hernieuwing, reeds vergund)
op de percelen Sectie A, nrs.148/M, 116/L4 en 148/E van de 4^{de} afdeling van het kadaster van Lummen, ter plaatse Grote Baan 34;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit van de deputatie, d.d. 25-09-1980 en uitbreidingen van 02-10-1980 (2x), 14-04-1988, 22-08-1991, 21-11-1991, 14-01-1993 (2x), 07-07-1994, 20-09-1995 en 30-11-1995 tot exploitatie van een zuivelbedrijf met toebehoren voor een termijn eindigend op 25-09-2010;
- lozingsvergunning afgeleverd door de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij, d.d. 27-08-1986 voor het lozen van max. 680 m³/dag ander afvalwater dan normaal huisafvalwater in de Veldbeek (cfr. artikel 71 van Vlare I voor een termijn eindigend op 01-09-2011);
- besluit van de deputatie, d.d. 15-05-1997 tot verandering van de vergunde inrichting o.a. door het verhogen van het lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater voor een termijn eindigend op 25-09-2010 en waarbij de vergunningstermijn van de lozingsvergunning van 27-08-1986 beperkt wordt tot 25-09-2010;
- ministerieel besluit, d.d. 29-10-1997 tot wijziging van het besluit van de deputatie van 15-05-1997 inzake de lozingsnorm voor fosfor en stikstof;
- besluit van de deputatie, d.d. 17-06-1998 tot verandering van de vergunde inrichting door o.a. uitbreiding en wijziging van stoomketels en stoomvaten voor een termijn eindigend op 25-09-2010;
- besluit van de deputatie, d.d. 03-08-2000 tot verandering van de vergunde inrichting door o.a. het verhogen van het lozingsdebiet van het bedrijfsafvalwater, uitbreiding koelinstallatie, uitbreiding en hernieuwing grondwaterwinning voor een termijn eindigend op 25-09-2010;
- ministerieel besluit d.d. 03-02-2001 tot wijziging van het besluit van de bestendige deputatie van 03-08-2000 inzake de lozingsnormen voor zwevende stoffen, totaal stikstof en totaal fosfor en tot wijziging van de voorwaarden voor de grondwaterpeilmetingen;
- besluit van de deputatie, d.d. 08-11-2001 waarbij de uitbreiding van o.a. de waterzuiveringsinstallatie, opslag van gassen, gevaarlijke stoffen, batterijladers e.a. werd verleend voor een termijn eindigend op 25 september 2010 en waarbij de verandering door toevoeging van de bijkomende percelen nrs. 116/L4, 117/H, 142/N, 142/S, 142/T, 146/E2 en 149/D3 werd geweigerd;
- ministerieel besluit, d.d. 04-06-2001 tot bevestiging van het besluit van de deputatie van 08-11-2001;
- besluit van de deputatie, d.d. 26-06-2003 tot uitbreiding van de houtopslag met 90 ton op de bijkomende percelen 142/N en 142/T, voor een termijn eindigend op 25-09-2010;
- besluit van de deputatie, d.d. 15-04-2004 tot verandering (door uitbreiding, wijziging en toevoeging perceelnrs. 116/L4, 135/L, 139/F en 142/M) van de vergunde inrichting door o.a. het bijplaatsen van een magazijn voor afgewerkte producten en een nieuw kantoorgebouw, voor een termijn eindigend op 25-09-2010;
- besluit van de deputatie, d.d. 16-02-2005 waarbij akte werd genomen van de mededeling van verandering inzake de stookinstallaties voor een termijn eindigend op 25-09-2010;
- besluit van de deputatie, d.d. 18-01-2006 waarbij akte werd genomen van de mededeling van verandering inzake de waterzuiveringsinstallatie en in zake het in gebruik nemen van het nieuw magazijn 6 voor een termijn eindigend op 25-09-2010;
- besluit van de deputatie, d.d. 21-03-2007 waarbij akte werd genomen van de verhoging van lozingsdebiet aan bedrijfsafvalwater (uur- en dagdebiet), actualisatie van het vermogen van de stookinstallaties en uitbreiding van de melkerij-afdeling voor een termijn eindigend op 25-09-2010;
- besluit van de deputatie, d.d. 25-10-2007 waarbij vergunning verleend werd tot uitbreiding van de vergunde inrichting met een vlampijpketel Saacke, voor een termijn eindigend op 25-09-2010;
- besluit van de deputatie, d.d. 23-03-2009 waarbij vergunning verleend werd tot uitbreiding van de vergunde inrichting met opslag gevaarlijke stoffen, een stoomvat ETA en een warmtekamer voor het smelten van plantaardige vetten, voor een termijn eindigend op 25-09-2010;

Gelet op het schrijven d.d. 23 september 2010, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 23 september 2010, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Lummen, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 23 september 2010, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Lummen;

Gelet op de brieven d.d. 23 september 2010, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 8 november 2010, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 16 november 2010, van het college van burgemeester en schepenen van Lummen waaruit het volgende blijkt:

- tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend;
- de inrichting is gelegen in een woongebied met landelijk karakter (eerste 50 meter) en agrarisch gebied volgens het bij koninklijk besluit van 3 april 1979 goedgekeurde gewestplan Hasselt-Genk;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 23 november 2010, van de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, waaruit het volgende blijkt:

Ligging:

De inrichting is volgens het gewestplan Hasselt-Genk deels gelegen in een woongebied met landelijk karakter, in agrarisch gebied en in KMO-zone en volgens het BPA Blanklaar-Industriezone Meldert (KB van 18 december 1991 en herziening MB van 13 januari 2004) in KMO-zone, aangrenzend aan woongebied met landelijk karakter; op een afstand van ca. 1.100 m van woonuitbreidingsgebied en 300 m van natuurgebied.

Binnen een straal van 100 meter, gemeten vanaf de perceelsgrenzen van de inrichting, bevinden er zich ongeveer 55 woningen.

Binnen een straal van 1.000 m rondom de exploitatie bevinden er zich geen drinkwaterwinningen.

De inrichting is niet gelegen in een EG-vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied. De inrichting is gelegen op een afstand van ca. 1.800 m van Vogelrichtlijngebied V23 en op een afstand van ca. 900 m van Habitatrichtlijngebied H13.

Beschrijving van de inrichting:

Met onderhavige vergunningsaanvraag wenst de exploitant een milieuvergunning te verkrijgen voor de verdere exploitatie (vergunning verstreken op 25 september 2010) en de verandering door uitbreiding en wijziging van een vergunde inrichting (aanvraag voor hernieuwing en verandering ingediend bij het provinciebestuur op 10 september 2009 en laatst vervolledigd op 20 september 2010).

FrieslandCampina Professional produceert voor professionele verwerkers room- en zuivel gerelateerde producten die volgens de verpakking kunnen opgedeeld worden in 3 productgroepen of -lijnen: spuitbussen, polyethyleen

verpakkingen (1, 2 en 5 liter) en Bag-in-Box verpakkingen. Eindproducten zijn ondermeer room in spuitbussen, mixen (softijs, roomijs, milkshake), hoogviskeuze producten (desserten), chocomelk en fristi. In 2008 bedroeg de totale productie 123.181 ton.

Hiervoor beschikt het bedrijf over een hoofdgebouw met daarin de productie (voorfabriek), de afvul- en de verpakkingsactiviteiten (PE/BIB- en spuitbusafdeling), een opslagmagazijn voor de verpakkingen en een koelmagazijn voor de eindproducten. Verder is er een gebouw met de opslag van grond- en hulpstoffen. Ter hoogte van dit gebouw is er een opslagplaats voor chemicaliën. Verder is er nog een waterzuiveringsinstallatie waar al het bedrijfsafvalwater wordt gezuiverd, een kantoorgebouw, een laboratorium en een R & D-afdeling. De ingedikte magere melk of room wordt gelost aan de loskade van de voorfabriek. De room wordt onmiddellijk opgeslagen in stockagetanks, de ingedikte room ondergaat eerst een verdunning. Vervolgens wordt het product klaargemaakt in mixtanks, waar de room wordt gemengd met verschillende additieven. Na het mixen ondergaat het product een hittebehandeling (sterilisatie) en wordt het opgeslagen in een steriele tank.

Het afvullen van het product gebeurt in de PE/BIB-afdeling; Hier worden zakken (BIB) of flessen van 1 l, 2 l en 5 l (PE) gevuld met het product in steriele ruimten. Na vulling wordt de verpakking gesloten en via de transportband naar het verpakkingsruim getransporteerd. Na het afvullen worden de verpakkingen geëtiketteerd en/of gecodeerd en via een inpakstelsel in kartonnen dozen geplaatst.

In de spuitbusafdeling worden spuitbussen en flesjes van 200 tot 500 ml afgevuld. De spuitbussen en flesjes worden via transportband uit het opslagmagazijn voor verpakkingen aangeleverd.

De verschillende kartons afkomstig van de afvullijnen worden gestapeld op paletten en vervolgens worden deze paletten ingewikkeld in een folie en gecodeerd. Dit gebeurt in de paletisatiehal. Vanuit de paletisatiehal komen de paletten terecht in het gekoeld magazijn, van waaruit ze worden weggevoerd via de laadkades.

De productie verloopt tijdens de week volgens een volcontinu systeem (24 u op 24 u); tijdens het weekend zijn er 2 weekendploegen telkens van 6 u tot 18u.

Het bedrijf ontvangt geen melk, zodat de X-rubriek 45.6.b niet van toepassing is.

Het bedrijf beschikt over een ISO14001 certificaat (milieuzorgstelsel).

De totale jaarlijkse productie zal toenemen van 125.000 ton tot maximaal 245.000 ton zuivelproducten en aanverwante producten.

Beoordeling van de verenigbaarheid van de inrichting met het leefmilieu:

Aspect geluid – trillingen:

De productieprocessen, de afvalwaterzuivering en de transporten kunnen bronnen van geluidshinder vormen voor de omwonenden.

Op basis van een geluidsstudie die werd uitgevoerd in 2008, werden overschrijdingen vastgesteld van de Vlare II -geluidsnormen voor de nachtperiode. Voornamelijk aan de woonpercelen grenzend aan het bedrijfsperceel langs de Blanklaarstraat wordt geluidshinder vastgesteld tengevolge van de geluidsbronnen in de productiehal. Ook laad- en losactiviteiten en intern verkeer zorgen voor hoge opgemeten geluidsniveaus tijdens de nachtperiode ter hoogte van deze woningen.

Bij de toekomstige productie zal het vermogen van de installaties uitbreiden (o.a. uitbreiding in vermogen van de installaties voor de verwerking van de zuivelproducten met 1.370 kW) en zal de geluidshinder ter hoogte van de woningen in de Blanklaarstraat en de Baanhuisstraat nog toenemen. Volgens het aanvraagdossier heeft het bedrijf de intentie om de nodige maatregelen te nemen zodat in de toekomst aan de geluidsnormen voldaan kan worden.

Volgens het ontheffingsdossier is er met betrekking tot geluidshinder zowel in de huidige als in de geplande situatie (toename aan activiteiten en installaties) een significant negatief effect op de omwonenden van de woonpercelen grenzend aan het bedrijfsperceel langs de Blanklaarstraat. In het overzicht van de milderende maatregelen wordt er derhalve in het ontheffingsdossier gesteld dat verder onderzoek naar saneringsmaatregelen (prioritair) noodzakelijk is.

Volgens het aanvraagdossier werden volgende maatregelen genomen om de geluidshinder te beperken:

Het waterzuiveringsstation werd volledig overkapt; de pompen van de afvalwaterzuivering staan binnen opgesteld; Er werden snel-sluitpoorten, die automatisch sluiten, geplaatst aan de productiehal;

Om het interne heftruckverkeer langs de woonzone van de Baanhuisstraat te reduceren, werd een verpakkingsmagazijn bijgebouwd, zodat geen heftruckverkeer meer noodzakelijk was langs de woonzone van het opslagmagazijn naar de spuitbusafdeling;

De ingang voor de vrachtwagens werd verplaatst van de Blanklaarstraat naar de Grote Baan; de loszones van room en afroom bevinden zich centraal op het bedrijfsterrein; er zijn verschillende borden voorzien met het opschrift voor de vrachtwagens 'claxonneren verboden'; vrachtwagens mogen niet stationeren op de terreinen van het bedrijf en de rijsnelheid wordt beperkt.

Tijdens het plaatsbezoek is gebleken dat de huidige omstandigheden gewijzigd zijn t.o.v. de omstandigheden ten tijde van de uitvoering van het akoestisch onderzoek in september 2008:

- zo zijn momenteel de volledige installaties die nodig zijn voor de gevraagde productiecapaciteitsuitbreiding aanwezig en in exploitatie – deze installaties werden ondergebracht in de bestaande gebouwen;
- in de loop van 2010 werden de terreinverhardingen heraangelegd/verbeterd – zodat de geluidsemissies afkomstig van het interne verkeer op het bedrijfsterrein afgenomen zullen zijn;
- er werden verscherpte afspraken gemaakt met betrekking het laden en lossen van vrachtwagens;
- met betrekking tot het stoomketelgebouw zijn er 3 stoomketels vergund; het bedrijf maakt hoofdzakelijk gebruik van de vlampijpketel Saacke (30.000 liter) – de 2 overige vergunde stoomketels Tuptnauer (64 liter) Clayton (1.761 liter) worden enkel als back-up gebruikt;

Een aantal woningen grenzend aan het bedrijfsterrein werden opgekocht/afgebroken.

Bovendien werden volgens telefonisch ingewonnen inlichtingen bij de milieubambtenaar van de gemeente Lummen, er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren met betrekking tot geluidshinder ingediend. In het verleden werden er sporadisch geluidsklachten gemeld maar dit ingevolge incidentele calamiteiten (bv. bij het lossen van vastzittende suikerladingen in bulkwagens); tevens werden door de afdeling Milieu-inspectie geen proces-verbalen met betrekking tot geluidshinder opgesteld.

Gelet op het voorgaande is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat de exploitant op zijn kosten een volledig akoestisch onderzoek overeenkomstig de bepalingen van de bijlage 4.5.2 van Vlarem II, dient te laten uitvoeren door een erkende Mer-deskundige in de discipline geluid teneinde na te gaan of de inrichting momenteel voldoet aan de toepasselijke geluidsvoorwaarden voor bestaande/nieuwe inrichtingen.

Aspect lucht – geur:

De stookinstallaties worden gevoed met aardgas, met uitzondering in de proefbakkerij. De dieselmotoren worden enkel gebruikt bij testen en in noodsituaties. Verwacht wordt dat er voldaan kan worden aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.

Geurhinder kan veroorzaakt worden door het productieproces, de afvalwaterzuivering en de opslag van afvalproducten.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.45.1.3 § 1 van het Vlarem dienen procesinstallaties, met inbegrip van opslagplaatsen, waarbij het ontstaan van geuren kan worden verwacht, ondergebracht te worden in gesloten ruimten. Tijdens het productieproces worden nauwelijks geurcomponenten geproduceerd, waardoor door de productie geen negatieve effecten worden verwacht.

Door het afdekken van de waterzuiveringsinstallatie en de goede opvolging waardoor een voldoende beluchting wordt verzekerd, is ook deze geurhinder verwaarloosbaar. De huidige waterzuivering zou voldoende gedimensioneerd zijn zodat ook bij een verhoogde productie van 245.000 ton per jaar geen geurhinder verwacht wordt.

Afvalproducten worden zeer frequent afgevoerd, zodat ze ook geen geurhinder kunnen veroorzaken.

Volgens het ontheffingsdossier worden met betrekking tot geurhinder zowel in de huidige als in de geplande situatie geen negatieve effecten verwacht voor de omgeving.

Aspect fijn stof:

Door de aard van de geproduceerde producten (nat en/of vettig) en de productieprocessen waaraan hoge hygiëne-eisen worden gesteld, is de verspreiding van stof tengevolge van de productie verwaarloosbaar. De grootste stofemissie in de zuivelindustrie is afkomstig van de verbrandingsemissies. Aangezien er op het bedrijf hoofdzakelijk gebruik gemaakt wordt van aardgas en dit geen belangrijke bron van stof is, is ook de stofemissie tengevolge van de stookinstallaties beperkt. Met betrekking tot de verspreiding van stof worden de effecten als verwaarloosbaar beoordeeld.

Raadpleging van de elektronische kaart met gehalten aan fijn stof in Vlaanderen geeft de volgende concentratie (jaargemiddelde 2006) PM_{10} voor de Grote Baan te Lummen: $24,2 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Gelet op het voorgaande en aangezien er geen sprake is van lokale stofhinder is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat geen bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn.

Aspect afvalstoffen:

De geproduceerde afvalstoffen bestaan uit verpakkingsmateriaal van hulpstoffen en uitval bij het verpakken van het eindproduct (papier/karton, plastic, hout, aluminium en blik...). Afgekeurde eindproducten, retourproducten en restanten en hulpstoffen behoren eveneens tot de bedrijfsafvalstoffen.

Een belangrijk deel van de uitval van de zuivelproducten gaat als grondstof naar de veevoeding.

Bij de afvalwaterzuivering worden slib en vet geproduceerd. Slib wordt na ontwatering door een erkend ophaler opgehaald waarna het in de landbouw wordt toegepast.

Om de hoeveelheid afval per eenheid afgevuuld product te minimaliseren, is voor het bedrijf een preventieplan opgesteld waarin preventiemaatregelen voorgesteld worden om de hoeveelheid verpakkingsmaterialen te reduceren. Het afvalstoffenbeheer gebeurt door een gespecialiseerde afvalstoffenophaler – en verwerker.

Aspect afvalwaters:

De inrichting is vergund voor de lozing van $100\text{m}^3/\text{u}$ – $1.700\text{m}^3/\text{dag}$ – $450.000\text{m}^3/\text{jaar}$ bedrijfsafvalwater via een afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Veldbeek (oppervlaktewater met basiswaterkwaliteit).

Momenteel worden naast de hernieuwing van de milieuvergunning een verhoging van het lozingsdebiet tot $100\text{m}^3/\text{u}$ – $1.940\text{m}^3/\text{dag}$ – $500.000\text{m}^3/\text{jaar}$ en aanpassingen aan de waterzuiveringsinstallatie aangevraagd. De huidige waterzuivering zou voldoende gedimensioneerd zijn zodat ook bij uitbreiding van de productie tot 245.000 ton per jaar aan de lozingsnormen voldaan kan worden.

Het afvalwater wordt gezuiverd via een biologische aërobe zuivering; eerst wordt het vet uit het influent afgescheiden. Naast vet worden door flotatie zwevende stoffen, minerale olie en koolwaterstoffen verwijderd.

Tijdens de biologische zuivering worden voornamelijk nutriënten verwijderd. Een verdere verwijdering van P wordt verkregen door toevoeging van FeCl_3 (primaire, secundaire en tertiaire zuivering).

De biologische waterzuiveringsinstallatie omvat een DAF-unit (afscheiding vet), een bufferbekken, een slibcontactput en beluchtingsbekken, 2 nabezinkingstanken, een slibindikker, een slibstockagetank, diverse pompen en vijzels en een klaringsvijver.

De exploitant stelt in zijn aanvraag dat er voldaan zal worden aan de sectorale lozingsvoorwaarden van toepassing voor lozing van bedrijfsafvalwater afkomstig van de zuivelindustrie: bijlage 5.3.2 van Vlarex (sector 58 a) lozing in oppervlaktewater), alsook aan de voorwaarden van artikel 5.3.2 en de bijlage 5.3.1 (lozing van stedelijk afvalwater) inzake de minimumverminderingen.

Volgens de 'BBT voor de zuivelindustrie' (Vito – september 2007) worden voor alle grote Vlaamse zuivelbedrijven die hun bedrijfsafvalwater lozen in oppervlaktewater naast de door de exploitant aangevraagde normen voor BZV, CZV en zwevende stoffen, voor N_{tot} een lozingsnorm van $15 \text{ mg}/\text{l}$ en voor P_{tot} een lozingsnorm van $2,5 \text{ mg}/\text{l}$ voorgesteld (hoofdstuk 6 – tabel 30). De afdeling Milieuvergunningen stelt derhalve voor om deze lozingsnormen bijkomend als bijzondere voorwaarden op te leggen.

Hemelwater wordt apart opgevangen en geloosd in de Veldbeek.

Aspect bodem- en grondwaterverontreiniging:

De opslag van gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten vindt ondermeer plaats in ingekuipte brandkasten (onderhoudsmagazijn, labo, R&D afdeling).

De overdekte buitenopslagplaats van gevaarlijke stoffen in bussen en bidons, is in 3 compartimenten verdeeld, die elk afzonderlijk ingekuipt zijn.

De overdekte chemicaliënopslag is overdekt, ingekuipt en vorstvrij.

Overige gevaarlijke stoffen (zoals olie, (licht) ontvlambare aroma's, ontsmettingsmiddelen, polymeer, ethyleenglycol) worden ingekuipt opgeslagen.

Natriumloog (33 %), salpeterzuur (60 %) en ijzer (III) chloride (40 %) worden in bovengrondse dubbelwandige houders opgeslagen, die periodiek onderzocht worden. Stookolie wordt opgeslagen in bovengrondse dubbelwandige houders of in een ingekuipte bovengrondse houder.

Risico's voor bodem- en grondwaterverontreiniging zullen derhalve minimaal zijn.

Aspect externe veiligheid:

Volgens het aanvraagdossier wordt de vergunde opslag van schadelijke, irriterende, corrosieve of oxiderende stoffen (rubriek 17.3.3.3° - klasse 1) niet gewijzigd of uitgebreid.

Volgens artikel 5.17.1.2 § 1 van het Vlare II is de exploitatie van een in klasse 1 ingedeelde inrichting voor de opslag van andere dan P₁-, P₂-, P₃- of P₄-producten (meer dan 50 ton) verboden indien gelegen op minder dan 100 m afstand van een woongebied (tenzij anders bepaald in de milieuvergunning).

De bedrijfsterreinen zijn aangrenzend aan woongebied (met landelijk karakter); bovendien zijn een aantal gevaarlijke stoffen (andere dan P₁-, P₂-, P₃- of P₄-producten) opgeslagen op minder dan 100 m verwijderd van woongebied met landelijk karakter:

De totale opslag aan gevaarlijke producten (andere dan P₁-, P₂-, P₃- of P₄-producten) op een en dezelfde plaats bedraagt evenwel minder dan 50.000 kg zodat de verbods- en afstandsregels voor deze opslagplaatsen niet gelden. De overige opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen (natriumloog, salpeterzuur, ijzer(III)chloride en ethyleenglycol) bevinden zich op een afstand van meer dan 100 m van het woongebied met landelijk karakter verwijderd.

Volgens het aanvraagdossier wordt er voldaan aan de (onderlinge) afstandsregels.

Overige gevaarlijke stoffen worden ingekuipt of in dubbelwandige houders opgeslagen.

De nodige brandblusmiddelen zijn aanwezig en worden jaarlijks gekeurd; er is een sprinklerinstallatie aanwezig. Er is een brandpreventie- en bestrijdingsplan aanwezig. Tevens is er een brandmeldinstallatie in dienst. De inrichting beschikt over een intern noodplan, dat regelmatig getest wordt door de interventieploeg.

Ongevallen worden voorkomen door preventie en het beheer van noodsituaties via het ISO 14001milieuzorgsysteem en het OHSAS 18001 veiligheidsbeheerssysteem.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1.3.2 van het Vlare dient de exploitant als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen te treffen om de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting. Dit houdt ondermeer in dat de nodige interventiemiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen hiervan gebeurt in overleg met de plaatselijke brandweer.

Indien verder de toepasselijke constructienormen en gebruiksmaatregelen in acht genomen worden, zullen de risico's met betrekking tot de externe veiligheid aanvaardbaar zijn.

Aspect grondwaterwinning:

Het grondwater wordt gewonnen uit 7 putten met een diepte van ca. 132 meter met een opgepompt debiet van max. 2.000 m³/dag en 500.000 m³/jaar. Het opgepompte grondwater is de bevoorradingsbron voor alle activiteiten. Het grootste gedeelte van het gebruikte water moet voldoen aan strenge kwaliteitsnormen voor de voeding en moet water van drinkwaterkwaliteit zijn (rechtstreeks contact met voedingsmiddelen). Het grondwater wordt aangewend voor diverse doeleinden: voor productbereidingen en proceswater (koelwater, spoelwater, reinigingswater, drinkwater, sanitair water enz.). De CIP-reiniging is een grote verbruiker van water en zal geoptimaliseerd worden. Alle deelstromen worden opgevolgd zodat het verbruik geoptimaliseerd kan worden; mogelijk herbruik van niet verontreinigd koelwater wordt nog verder onderzocht.

Het relatief grondwaterverbruik is gedaald van 4,09 m³ per ton afgevuld product in 2007 naar 3,83 m³ per ton afgevuld product in 2008. Wegens de gestage uitbreiding van het bedrijf stijgt het aantal tonnen afgevuld product en wordt er dan ook een verlenging aangevraagd van de vergunning voor dezelfde op te pompen debieten. Volgens het ontheffingsdossier wordt het maximale waterverbruik ingevolge de uitbreiding van de productiecapaciteit tot 245.000 ton per jaar geschat op 656.000 m³/ jaar; als waterbron zal zoveel mogelijk gebruikt gemaakt worden van grondwater, dat aangevuld zal worden met leidingwater. Het grondwaterverbruik zal evenwel niet worden uitgebreid.

In vorige vergunningsbesluiten (o.a. besluit van de deputatie van 3 augustus 2000) werden bijzondere voorwaarden opgelegd met betrekking tot de exploitatie van de grondwaterwinningen; of deze bijzondere voorwaarden al dan niet hernomen dienen te worden dient te blijken uit het advies van de VMM (grondwater).

Aspect energie:

Het bedrijf is toegetreden tot het auditconvenant en heeft vrijwillig een audit laten uitvoeren om hun energiebesparingsinspanningen in kaart te brengen. Zij engageren zich daarbij om de rendabele energiebesparende maatregelen effectief uit te voeren.

Volgens het aanvraagdossier zijn er reeds tal van energiebesparende maatregelen uitgevoerd. In het kader van het auditconvenant over energie-efficiëntie in de industrie, werd het energieplan geactualiseerd (2009).

Binnen het bedrijf werd een stuurgroep energie opgericht; bedoeling is om in de toekomst energiezorg in het milieukwaliteitssysteem ISO 14001 te integreren om op deze manier continuïteit aan energiezorg te blijven geven.

Aspect verkeer:

Goederentransport gebeurt door middel van vrachtwagens. Maandelijks zijn er ca. 70 à 75 transporten in en uit.

Aspect watertoets:

De inrichting is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Aspect MER-plicht:

De inrichting valt onder het toepassingsgebied van het Besluit van 10 december 2004 met toepassingsgebied project-mer, bijlage II 7. c) ingevolge de exploitatie van een zuivelfabriek met een productiecapaciteit van 100.000 ton of meer; de productiecapaciteit zal uitgebreid worden tot 245.000 ton per jaar. Er werd een vrijstelling of ontheffing OHPRO371 d.d. 14 september 2010 op de milieueffectrapportageplicht verkregen.

Volgens de ontheffingsbeslissing wordt er – indien met de maatregelen, die opgelijst worden in hoofdstuk 7 van de ontheffingsaanvraag, rekening wordt gehouden – voor elke discipline tot de conclusie gekomen dat er geen significante negatieve effecten verwacht worden voor dit project. De milderende maatregelen worden overzichtelijk voorgesteld per discipline en zijn ingedeeld in maatregelen en acties die het bedrijf reeds nam om negatieve milieueffecten te minimaliseren, maatregelen die prioritair moeten worden uitgevoerd en voorstellen voor de toekomst die niet als prioritair aanzien worden.

Voor wat betreft het aspect geluidshinder stelt het ontheffingsdossier dat er als prioritaire maatregel verder onderzoek dient te plaats te vinden naar saneringsmogelijkheden. Voor de overige milieu-aspecten worden geen prioritaire maatregelen voorgesteld.

Aspect bijzondere voorwaarden uit vorige vergunningsbesluiten:

Gelet op de hogervermelde bespreking van de diverse milieu-aspecten, het aspect Mer-plicht, dienen de vroegere opgelegde bijzondere voorwaarden als niet meer relevant te worden beschouwd.

Advies:

Gelet op de vaststellingen tijdens het plaatsbezoek;

Overwegende dat de inrichting volgens het gewestplan gelegen is deels in een woongebied met landelijk karakter, in agrarisch gebied en in KMO-zone en volgens het BPA Blanklaar-Industriezone Meldert (KB van 18 december 1991 en herziening MB van 13.01.2004) in KMO-zone; dat de gevraagde inrichtingen niet in strijd zijn met de verbods- en afstandsregels van het Vlarem II;

Overwegende dat het voorwerp van de gevraagde vergunning in hoofdzaak de hernieuwing van de milieuvergunning voor de verdere exploitatie en de verandering door uitbreiding en wijziging betreft van een vergunde inrichting voor het ontwikkelen en produceren van room en zuivelgerelateerde producten;

Overwegende dat de inrichting onder het toepassingsgebied van de bijlage II 7c) van de Mer-plicht valt tengevolge van de exploitatie van een zuivelfabriek met een productiecapaciteit van meer dan 100.000 ton per jaar (de productiecapaciteit zal na uitbreiding 245.000 ton per jaar bedragen); dat er een vrijstelling of ontheffing nl. OHPR0371 van 14 september 2010 op de milieueffectrapportageplicht verkregen werd;

Overwegende dat het bedrijf beschikt over een ISO 14001 certificaat inzake een milieuzorg- en milieumanagementsysteem; dat de inrichting derhalve een norm heeft om op systematische wijze de milieuaspecten als gevolg van hun activiteiten en producten te identificeren, te beheersen en waar mogelijk te verbeteren;

Overwegende dat de exploitant overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1.3.2 van het Vlarem als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen dient te treffen om de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting; dat dit ondermeer inhoudt dat de nodige interventiemiddelen voorzien zijn en dat het bepalen en het aanbrengen hiervan dient te gebeuren in overleg met de plaatselijke brandweer;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 45 § 1 van het Vlarem I de vergunningverlenende overheid bij gemotiveerde beslissing steeds de exploitatievoorwaarden ambtshalve kan wijzigen of aanvullen indien zou blijken dat dit noodzakelijk is;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, mits naleving van de reglementaire bepalingen van het Vlarem titel II en mits oplegging van bijzondere voorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 39 § 1 van Vlarem I de hernieuwingsaanvraag van een vergunning dient plaats te vinden tussen de achttiende en de twaalfde maand vóór het verstrijken van de lopende vergunningen; dat er voor onderhavige exploitatie reeds vergunningen werden verleend waarvan de vergunningstermijnen verstrijken op 25 september 2010; dat het aanvraagdossier voor de hernieuwing van de milieuvergunning en de veranderingen door uitbreiding en wijziging werd ingediend op het provinciebestuur op 10 september 2009 en laatst vervolledigd werd op 20 september 2010;

Voorstel: de gevraagde vergunning verlenen voor een termijn van 20 jaar mits volgende bijzondere voorwaarden:

Met betrekking tot de lozing van afvalwaters:

Met betrekking tot de lozing van bedrijfsafvalwaters gelden in afwijking en/of ter aanvulling van de sub a. bedoelde algemene en sectorale lozingsvoorwaarden, de volgende voorwaarden:

N totaal: 15mg/l

P totaal 2,5mg/l

Met betrekking tot geluid:

Binnen een termijn van 3 maanden na het verlenen van de vergunning, wordt door een erkende Mer-deskundige in de discipline geluid een volledig akoestisch onderzoek uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.5.2 van Vlarem II.

Gelet op het advies, d.d. 16 november 2010, van de VMM, waaruit het volgende blijkt:

ADVIES aspect lucht:

De milieuvergunningsaanvraag van het bedrijf Friesland Campina Professional te Lummen voor het veranderen en hernieuwen van de vergunning kan gunstig geadviseerd worden.

De aanvraag betreft een zuivelfabriek,

De geplande verandering bestaat o.m. een uitbreiding (door overname van Campina) van de productie, nl van 125.000 ton per jaar naar 245.000 ton.

In het bedrijf wordt op basis van ingedikte magere melk en room een breed gamma aan room- en zuivelgerelateerde producten bereid en afgevoerd.

De bewerking van de melk en de room bestaat uit het mengen van de verschillende grondstoffen met additieven in mixtaks en het toepassen van een hittebehandeling (sterilisatie/pasteurisatie).

De productie van stoom en warm water geschiedt via een Clayton stoomketel (5.888 kW) en een Saacke vlampijpketel (13.000 kW). Voor de verwarming van het nieuwe kantoorgebouw wordt een kleine verwarmingsinstallatie (540 kW) voorzien. De branders van de verschillende stookinstallaties zijn aardgasgestookt en worden regelmatig afgesteld. Emissiemetingen worden met de gepaste frequentie uitgevoerd, nl om de vier maand voor de middelgrote stookinstallaties en om de 5 jaar voor de kleine stookinstallatie.

In bijlage bij de aanvraag zijn de resultaten van emissiemetingen (2005/2009) uitgevoerd aan de verwarmingsinstallatie en de stoomketels bijgevoegd : de gemeten emissieconcentraties voldoen aan de toepasselijke grenswaarden.

Op jaarbasis zal de NO_x-uitstoot – gelet op het geïnstalleerde vermogen (19.426 kW) en de bijgevoegde meetresultaten – bezwaarlijk de overeenkomstige Lucht-drempelwaarde (nl 50 ton NO_x/jaar) van het Milieujaarsverslag overschrijden. De impact van de rookgassen op de luchtkwaliteit in de omgeving mag dan ook als weinig relevant beoordeeld.

Overwegende dat voorliggende aanvraag een zuivelfabriek betreft, overwegende dat room en ingedikte magere melk worden verwerkt tot room- en zuivelgerelateerde producten (245.000 ton op jaarbasis) betreft, overwegende dat voor de hittebehandeling (sterilisatie/pasteurisatie) en de verwarming een beroep wordt gedaan op aardgasgestookte installaties en overwegende dat de bijgevoegde meetresultaten aantonen dat de toepasselijke emissiegrenswaarden kunnen gerespecteerd mag besloten dat de best beschikbare technieken worden aangewend om de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen te beperken en de inrichting met een voor de omgeving aanvaardbare hinder te kunnen uitbaten maw voor de hervergunningsaanvraag van het bedrijf Friesland Campina Professional te Lummen kan een gunstig advies worden verleend.

ADVIES aspect lozing:

Gelet op de aanvraag van de NV FrieslandCampina Professional, voor de inrichting gelegen te Grote Baan 34 – Lummen, waarbij de hernieuwing en verandering van de milieuvergunning wordt aangevraagd. Het betreft een inrichting voor de productie van zuivelproducten en aanverwante producten (room, desserts, soft ice, milkshake, slagroom en vullingen), uitgaande van room, afroom en additieven. De verandering betreft een verdubbeling van de productiecapaciteit (door overplaatsen productiepark en productie van een andere vestiging; stijging van 125.000 ton/jaar naar 245.000 ton/jaar) met alle daarbij horende veranderingen. De milieuvergunning is vervallen sinds 25 september 2010.

Overwegende dat het bedrijf een ontheffing van de MER-plicht (cf. MER-plicht vanaf 100.000 ton/jaar productiecapaciteit) heeft verkregen voor de hernieuwing en geplande uitbreiding; dat de ontheffingsbeslissing en ontheffingsnota bij het dossier zijn gevoegd.

Overwegende dat geen aparte lozing van huishoudelijk afvalwater wordt aangevraagd, aangezien het samen met het bedrijfsafvalwater wordt (gezuiverd en) geloosd en dus als bedrijfsafvalwater wordt beschouwd.

Overwegende dat het hemelwater dat wordt geloosd afkomstig is van een verharde oppervlakte van 5,3 ha; dat het gescheiden van het afvalwater op de Veldbeek wordt geloosd, via buffering in het rioleringsstelsel (158 m³) en in een bufferbekken (750 m³); dat het rioleringsstelsel dat zorgt voor de afvoer van het afstromende hemelwater naar de Veldbeek kan worden afgesloten wanneer zich een calamiteit heeft voorgedaan.

Overwegende dat de lozing van 100m³/uur – 1.940m³/dag – 500.000m³/jaar bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater (Veldbeek) wordt aangevraagd; dat dit een verhoging betreft t.o.v. het tot nog toe vergunde debiet met 240m³/dag – 50.000m³/jaar; dat voor de waterbevoorrading grondwater wordt gebruikt.

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater bestaat uit afvalwater uit de productie, huishoudelijk afvalwater en spui van het koelwatercircuit.

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater voor lozing gezuiverd wordt via een zuiveringsinstallatie bestaande uit een overdekt gemengd bufferbekken (907 m³), fysico-chemische voorzuivering (DAF unit voor afscheiding vet – capaciteit 40 m³/uur) en biologische aërobe hoofdwaterzuivering met nabezinktanks; dat het daarna via een klaringsvijver en een meetgoot geloosd wordt op de Veldbeek.

Overwegende dat volgende emissiegrenswaarden worden aangevraagd:

sectorale lozingsvoorwaarden zuivelindustrie (bijlage 5.3.2.58°a), met o.a. temperatuur 30 °C, ZS 60 mg/l, BZV 25 mg/l en CZV 120 mg/l

volgende bijkomende bijzondere lozingsvoorwaarden:

ZS 90% vermindering effluent t.o.v. influent*

BZV 90 % vermindering effluent t.o.v. influent*

CZV 75 % vermindering effluent t.o.v. influent*

N t 80 % vermindering effluent t.o.v. influent*

P t 80 % vermindering effluent t.o.v. influent*

* zoals tot nog toe van toepassing o.b.v. de geldende milieuvergunning (ministerieel besluit d.d. 03-02-2001)

Overwegende dat hiermee niet expliciet de tot nog toe geldende emissiegrenswaarden voor N en P van respectievelijk 15 en 2 mg/l worden aangevraagd; dat deze wel dienen opgenomen te worden in het besluit aangezien ze BBT betreffen; dat deze ook behaald worden door het bedrijf zoals ook aangegeven in de aanvraag; dat de overige aangevraagde emissiegrenswaarden in overeenstemming zijn met BBT.

Overwegende dat de toename van het vergunde debiet in 2007 van 1.230m³/dag naar 1.700m³/dag gemotiveerd werd door het bedrijf o.b.v. de uitgebruikname van de klaringsvijver o.w.v. algengroei in deze vijver; dat o.b.v. het huidige dossier en een bedrijfsbezoek blijkt dat deze klaringsvijver nog steeds in gebruik is en de toenmalig verkregen debietsuitbreiding dus oneigenlijk gemotiveerd werd.

Overwegende dat tot nog toe (2007-2009) gemiddeld 1.250m³/dag – maximaal 1.650m³/dag en 400.000m³/jaar bedrijfsafvalwater werd geloosd; dat de reële toename in debiet dus hoger zal zijn dan verwacht o.b.v. de toename van de vergunde waarden.

Overwegende dat in het dossier (ontheffingsnota) wordt gesteld dat de uitbreiding van debiet en vuilvracht geen probleem zouden mogen vormen voor de waterzuiveringsinstallatie aangezien de ontwerpcapaciteit 30.000 IE zou bedragen en geen aanpassingen aan deze zuiveringsinstallatie worden voorgesteld; dat de kwaliteit van het effluent na uitbreiding identiek wordt ingeschat als dat van voor de uitbreiding, met name kleiner dan de milieukwaliteitsnormen uitgezonderd voor pH, CZV en chloride.

Overwegende dat de meetgegevens van VMM aantonen dat het bedrijf evenwel sinds april 2010 geregeld (sterk) in overtreding met de geldende emissiegrenswaarden loost, met o.m. CZV concentraties tot 1.970 mg/l (t.o.v. 120 mg/l vergund); dat ook het geloosde debiet inmiddels meer dan het vergunde 1.700m³/dag bedraagt.

Overwegende dat VMM, bovenop voorgaande, in 2010 meerdere calamiteiten heeft vastgesteld met verontreiniging van de Veldbeek tot gevolg (extreem lage zuurstofgehalten oppervlaktewater, stank, geel/bruine kleur beek dan wel witte kleur beek afhankelijk van het incident), met name op en volgend op 28/04, 27/07, 19/08 en 04/11/2010.

Gelet op het bedrijfsbezoek d.d. 8 juni 2010 n.a.v. de overschrijding van de milieuvergunningsvoorwaarden; het bedrijf weet de overschrijdingen aan een eenmalige fout in de productie bij de installatie van de overgeplaatste productie-apparatuur (cf. productie-uitbreiding); het bedrijf benadrukte hierbij uitdrukkelijk het eenmalige karakter van de calamiteit.

Overwegende dat de recente meetgegevens en vaststellingen evenwel aantonen dat het geen eenmalige calamiteit is gebleken.

Overwegende dat het bedrijf over een influentbuffer van 900 m³ beschikt; dat de beschrijving van de waterzuiveringsinstallatie bij het dossier vermeldt dat dit volstaat om ongeveer 1 dagvolume afvalwater op te vangen; dat deze beschrijving evenwel dateert van op het ogenblik dat het dagvolume inderdaad ongeveer 900 m³ bedroeg, maar dat het momenteel aangevraagde dagvolume meer dan het dubbele bedraagt van dit

buffervolume en dus niet meer volstaat om 24 uur lang te bufferen; dat de verdere uitwerking van alarmering en benodigde buffervolume expliciet werd gevraagd door VMM op de vergadering d.d. 8 juni 2010, maar dat VMM dit tot op heden nog niet heeft ontvangen.

Overwegende dat het bedrijf loost in de bovenloop van de Veldbeek, met als bestemming basiskwaliteit; dat de Veldbeek uitmondt in de Kleinebeek die op haar beurt uitmondt in Zwart Water/Hulpe; dat het eigen debiet van de Veldbeek stroomopwaarts het bedrijf heel beperkt is (het bedrijf bepaalt bij droog weer quasi het volledige debiet van de beek ter plaatse); dat het bedrijf theoretisch (o.b.v. ingeschatte debieten van de Veldbeek en Kleine beek o.b.v. afstromingsmodellen) een belangrijke impact heeft over de volledige loop van de Veldbeek (verdunningsfactor op het einde van de Veldbeek voor het gemiddeld debiet van de waterloop 4, voor het 10 percentieldebet 2) en ook op de Kleinebeek (verdunningsfactor bij gemiddeld debiet waterloop 10 en bij 10 percentieldebet waterloop 3,5); dat de Kleinebeek deel uitmaakt van het VEN gebied 'de drie beken', waarvoor een integraal project is voorzien in het bekkenbeheersplan voor het Demerbekken.

Overwegende dat het bedrijf dus potentieel een grote impact heeft op de ontvangende waterlopen indien geloosd conform de aangevraagde (en conform BBT zijnde) emissiegrenswaarden; dat in het verleden vaak heel wat betere resultaten behaald werden en de impact dan ook kleiner was dan theoretisch begroot.

Overwegende dat de Veldbeek in 2008 (toen de emissiegrenswaarden nog wel werden gerespecteerd door het bedrijf) over de hele loop niet voldeed aan de milieukwaliteitsnormen voor o.m. BZV, CZV, N, P, geleidbaarheid en chloride, hetgeen voor een groot deel terug te brengen is tot de lozing van het bedrijf; dat ook de Kleinebeek niet aan alle milieukwaliteitsnormen voldeed (al is dit voor een groot deel ook t.g.v. andere bronnen).

Overwegende dat de reële impact van het bedrijf dus significant is indien de aangevraagde emissiegrenswaarden worden gerespecteerd; dat deze evenwel voorlopig aanvaard kunnen worden mits aangevuld met een emissiegrenswaarde voor chloride (cf. ook ontheffingsnota; de door VMM voorgestelde norm wordt momenteel ruimschoots gehaald) om verdere stijging van de chlorideconcentratie in de Veldbeek tegen te gaan; dat de impact van het bedrijf verder zal worden opgevolgd en indien nodig zullen normeringsaanpassingen worden voorgesteld op initiatief van VMM.

Overwegende dat voornoemde calamiteiten evenwel nefast zijn voor het biologisch leven in de waterloop (zuurstofgehalte waterloop valt op deze momenten terug tot quasi 0) en niet aanvaard kunnen worden; dat er op basis van voornoemde waarnemingen in 2010 ernstige twijfel kan worden geuit t.o.v. enerzijds de verhouding capaciteit van de waterzuiveringsinstallatie/aangeleverde vuilvracht vanuit de productie en anderzijds het calamiteitenplan dat in werking zou moeten treden bij het optreden van calamiteiten alsook de voorzieningen om dit te ondersteunen; dat een productie-uitbreiding doorvoeren zonder rekening te houden met de navolgende afvalwaterzuiveringsinstallatie en het oppervlaktewater waarin geloosd wordt niet aanvaard kan worden; dat VMM daarom adviseert dat de productie-uitbreiding en bijhorende debietsverhoging pas in gebruik mogen worden genomen wanneer er garanties geboden worden dat de aangevraagde normering ten alle tijden zal gerespecteerd worden; dat daarom als bijzondere voorwaarde wordt geadviseerd:

- de opmaak van een rapport door een erkende deskundige in de discipline water waarin moet worden onderzocht welke aanpassingen vereist zijn aan de waterzuiveringsinstallatie om de emissiegrenswaarden blijvend te kunnen respecteren, inclusief het bijhorende investeringsplan
 - de opmaak van een gedetailleerd calamiteitenplan met te nemen acties om verontreiniging van de Veldbeek te voorkomen bij optreden van een calamiteit
- de installatie van alarmsystemen op de cruciale punten van de waterzuiveringsinstallatie (waaronder o.a. zuurstofmeting in de aerobie, pH controle en turbiditeitsmeting op het effluent) met rechtstreekse verwittiging van de bevoegde personen binnen het bedrijf en automatisatie van het stilleggen van de lozing
- het voorzien van een noodopvangvolume van minstens 1 vergund dagdebet dat steeds ter beschikking wordt gehouden voor de opvang van calamiteiten, ter voorkoming van verontreiniging van de Veldbeek.

Advies VMM, aspect lozing van afvalwater:

De productie-uitbreiding van 125.000 ton/jaar naar 245.000 ton/jaar mag pas in gebruik genomen worden op het moment dat voldaan wordt aan (3).

VMM adviseert gunstig voor de lozing van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater (Veldbeek) indien voldaan aan de algemene en sectorale (58°a) lozingsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering en volgende bijzondere voorwaarden:

(1) het geloosde debiet mag maximaal 100 m³/uur – 1.700 m³/dag – 450.000 m³/jaar bedragen tot het moment dat voldaan wordt aan (3)

Vanaf het moment dat voldaan wordt aan (3) mag het geloosde debiet maximaal 100 m³/uur – 1.940 m³/dag – 500.000 m³/jaar bedragen

(2) Emissiegrenswaarden:

ZS 60 mg/l en 90% minimumvermindering t.o.v. influentbelasting

BZV 25 mg/l en 90 % minimumvermindering t.o.v. influentbelasting

CZV 120 mg/l en 75 % minimumvermindering t.o.v. influentbelasting

N t 15 mg/l en 80 % minimumvermindering t.o.v. influentbelasting

P t 2 mg/l en 80 % minimumvermindering t.o.v. influentbelasting

Chloride 350 mg/l

(3) De productie-uitbreiding en bijhorende verhoogde lozingsdebieten mogen pas in gebruik genomen/gerealiseerd worden indien voldaan aan volgende voorwaarde:

De exploitant past de waterzuiveringsinstallatie aan op basis van een rapport, opgemaakt door een erkende deskundige in de discipline water, en ingediend bij LNE, afdeling milieu-inspectie, VMM, de vergunningverlenende overheid en LNE, afdeling milieuvergunningen waarin

(a) de waterzuiveringsinstallatie wordt doorgelicht en in detail wordt onderzocht welke aanpassingen vereist zijn aan installatie en bedrijfsvoering (productie en zuiveringsinstallatie) om de emissiegrenswaarden blijvend te kunnen respecteren, inclusief het bijhorende investeringsplan.

(b) een gedetailleerd calamiteitenplan wordt uitgewerkt met te nemen acties om verontreiniging van de Veldbeek te voorkomen bij optreden van een calamiteit.

(c) de calamiteiten van de laatste 3 jaar worden afgetoetst aan (a) en (b) en wordt aangetoond dat (a) en (b) afdoende zullen functioneren bij optreden van gelijkaardige calamiteiten.

(4) binnen een termijn van 1 jaar dient de exploitant de waterzuiveringsinstallatie te voorzien van alarmsystemen op de cruciale punten (waaronder o.a. zuurstofmeting in de aerobie, pH controle en turbiditeitsmeting op het effluent) met rechtstreekse verwittiging van de bevoegde personen binnen het bedrijf en automatisatie van het stilleggen van de lozing

(5) binnen een termijn van 1 jaar dient de exploitant een noodopvangvolume van minstens 1 vergund dagdebiet te voorzien dat steeds ter beschikking wordt gehouden voor de opvang van calamiteiten, ter voorkoming van verontreiniging van de Veldbeek.

Gelet op het advies, d.d. 23 november 2011, van de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt, omwille van volgende overwegingen:

De aanvraag betreft het hernieuwen van een vergunning voor een bestaande inrichting en een verandering. Voor wat betreft grondwater is de aanvraag een hernieuwing van rubriek 53.8.3 zonder verandering van het vergunde debiet.

Het betreft een grondwaterwinning met volgende kenmerken:

* diepte putten: 132 meter

* watervoerende laag: Oligeen Aquifersysteem hcov 0400

Kenmerk

124.04.20/2010N056526

Dossier

750.71/A/09.309

Bijlagen

* grondwaterlichaam: BLKS_0400_GWL_2s, slechte kwantitatieve

* debiet: 2.000m³/dag en 500.000m³/jaar

Op 3 februari 2001 verleende de Vlaamse Minister van Leefmilieu en Landbouw aan de Friesland Madibic Food Service, Blankaartstraat 1 te 3560 Lummen vergunning voor o.a. rubriek 53.8.3 : uitbreiding en hernieuwing van de vergunde grondwaterwinning bestaande uit 7 putten in de artesische aquifer van de Onderrupeliaanformatie (Zanden van Berg) en de Formatie van Tongeren (Zanden van Neerrepen) met een gezamenlijk debiet van 2.000m³/dag en 500.000m³/jaar. Als bijzondere voorwaarde werd opgelegd dat de peilmetingen in werking maandelijks dienen te worden uitgevoerd op de centrale winningsput MA04 en op de twee peilputten (MA08 ondiep en MA08diep), respectievelijk in de freatische laag en in de diepere laag. De jaarlijkse peilmetingen in rust moeten gebeuren in alle winnings- en in alle peilputten. Deze vergunning is geldig tot 25 september 2010 (einddatum van de vergunning verleend op 25 september 1980).

De grondwaterwinning bestaat uit 7 boorputten van 132m diepte) : Pompput MA01, pompput MA04, pompput MA05, pompput MA06, pompput MA07, pompput MA09 en pompput MA10.

Het grondwater wordt aangewend voor diverse doeleinden :

- water voor productbereidingen (ca. 7% van het waterverbruik).
- proceswater : koelwater, spoelwater, reinigingswater, drinkwater, sanitair.

Vanaf begin 2009 worden alle deelstromen van het water opgevolgd. De CIP reiniging is een grote verbruiker van water en zal geoptimaliseerd worden. Het relatief grondwaterverbruik is gedaald van 4,09 m³ per ton afgevuuld product in 2007 naar 3,83 m³ per ton afgevuuld product in 2008. Wegens de gestage uitbreiding van het bedrijf stijgt het aantal ton afgevuuld product. Er is een waterstudie lopende om mogelijks andere waterbevoorradingsbronnen te gebruiken en water te besparen.

Bij navraag bij de exploitant blijkt dat de diepe peilput MA08 defect is en dat sinds dit defect pompput MA09 wordt opgemeten. Dit is echter geen peilput maar een pompput. De via het IMJV doorgegeven peilmetingen zijn discontinu en bijgevolg moeilijk interpreteerbaar. Gelet op de grootte van het vergunde debiet en de kwetsbaarheid van de betreffende watervoerende laag dient de exploitant de uitvoering van de peilmetingen aan te passen en te optimaliseren. Na het bekomen van de hernieuwing van de milieuvergunning dienen de sectorale voorwaarden inzake grondwaterwinningen (V93) strikt nageleefd te worden.

De aanvraag bevat een goedgekeurde ontheffingsbeslissing. Op 14 september 2010 verleende de dienst mer een goedkeuring tot ontheffing tot het opstellen van een mer voor Friesland Campina. Naar aanleiding van de ontheffingsaanvraag gaf de afdeling operationeel waterbeheer van de VMM hoofdbestuur Brussel een voorwaardelijk gunstig advies. In dit advies werd gesteld dat : *“Het ontwerp-MER wordt voorwaardelijk gunstig geadviseerd en is in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid indien rekening gehouden wordt met volgende voorwaarden:*

- *er moet een overzicht gegeven worden van de verschillende waterstromen met de benodigde waterkwaliteit om na te gaan of eventueel hemelwater kan aangewend worden, waarbij de voedselveiligheid vanzelfsprekend absolute prioriteit krijgt;*
- *er moet een knijp worden voorzien op het lozingspunt van hemelwater zodat de voorziene buffercapaciteit op het terrein van +/- 900 m³ kan aangesproken worden;*
- *de hydrologische impact van de winning moet worden herbekeken voor de maximale winning van 2.000 m³/dag en de vermelde studies moeten worden toegevoegd*
- *een hydrogeologische studie moet toegevoegd worden en de meetgegevens waarover gesproken wordt moeten eveneens toegevoegd worden.”*

In het ontheffingsdossier toegevoegd in de aanvraag is echter geen rekening gehouden met bovenvermelde opmerkingen van de afdeling operationeel waterbeheer. Daarom geeft de afdeling operationeel waterbeheer van de VMM een gunstig advies voor een beperkte termijn van 2 jaar, zodanig dat de exploitant tegemoet kan komen aan de bijkomende voorwaarden opgelegd in het advies van de afdeling operationeel waterbeheer van de VMM in het kader van de ontheffingsprocedure.

Kenmerk

124.04.20/2010N056526

Dossier

750.71/A/09.309

Bijlagen

BESLUIT: er wordt gunstig advies verleend voor een termijn van 2 jaar voor het oppompen van max. 2.000m³/dag en 500.000m³/jaar mits volgende bijzondere voorwaarden:

- er moet een overzicht gegeven worden van de verschillende waterstromen met de benodigde waterkwaliteit om na te gaan of eventueel hemelwater kan aangewend worden, waarbij de voedselveiligheid vanzelfsprekend absolute prioriteit krijgt;
- de hydrologische impact van de winning moet worden herbekeken voor de maximale winning van 2.000m³/dag en de vermelde studies moeten worden toegevoegd;
- een hydrogeologische studie moet toegevoegd worden en de meetgegevens waarover gesproken wordt moeten eveneens toegevoegd worden;
- de in uitvoering zijn waterstudie dient voorgelegd te worden aan de afdeling operationeel waterbeheer.

Gelet op de bespreking van het dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 6 december 2010, waarbij het volgende werd gesteld:

- het betreft het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor het produceren van zuivelproducten en aanverwante producten (huidige vergunning vervallen sedert 25 september 2010 (dossier werd volledig en ontvankelijk verklaard op 23 september 2010 / eerste maal ingediend op 10 september 2009)). Men wenst tevens de productiecapaciteit te verhogen van 125.000 ton per jaar naar 245.000 ton per jaar;
- het bedrijf heeft een MER-ontheffing verkregen op 10 september 2010 (MER-plicht voor zuivelfabrieken met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer). Deze ontheffing werd verleend voor een termijn van 4 jaar;
- tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend;
- het advies van het schepencollege van Lummen is gunstig;
- het advies van de afdeling Milieuvergunningen is gunstig voor een termijn van 20 jaar mits bijzondere lozingsnormen voor de parameters totaal stikstof en totaal fosfor en mits het uitvoeren van een volledig akoestisch onderzoek;
- de VMM geeft gunstig advies voor het aspect lucht;
- de VMM geeft gunstig advies voor het aspect lozing van afvalwater mits bijzondere voorwaarden zoals emissiegrenswaarden voor ZS, BZV, CZV, totaal stikstof, totaal fosfor en chloride, het uitvoeren van een gedetailleerde studie naar de werking van de waterzuiveringsinstallatie, het voorzien van de nodige alarmsystemen op deze waterzuiveringsinstallatie en het voorzien van een noodopvang van minstens één vergund dagdebiet.

De VMM stelt verder dat de productie-uitbreiding van 125.000 ton per jaar naar 245.000 ton per jaar pas mag in gebruik genomen worden op het moment dat men de opgelegde studie inzake de werking van de waterzuiveringsinstallatie heeft uitgevoerd en dat hieruit blijkt dat deze waterzuivering de productie-uitbreiding kan verwerken zonder overschrijding van de opgelegde lozingsnormen;

- de afdeling Operationeel Waterbeheer geeft slechts gunstig advies voor een beperkte termijn van 2 jaar. Het dossier bevat te weinig gegevens om de impact van deze waterwinning met een op te pompen debiet van 500.000m³/jaar (op een diepte van 132 meter) op de grondwatervoorraden te kunnen beoordelen.
- de afgevaardigde van de afdeling Operationeel Waterbeheer stelt dat een hydrogeologische studie moet uitgevoerd worden, dit is sowieso een vereiste voor een grondwaterwinning met een debiet van meer dan 500.000m³/jaar. Deze opmerking werd ook reeds gemaakt in de procedure inzake de MER-ontheffing;
- de afgevaardigde van de VMM stelt dat men de laatste 8 maanden meerdere calamiteiten bij het bedrijf heeft vastgesteld met verontreiniging van de Veldbeek tot gevolg. Hieruit blijkt dat de waterzuivering niet meer naar behoren functioneert en dat men de problemen ook niet onder controle krijgt. Bij de eerste calamiteit benadrukte het bedrijf het éénmalige karakter ervan maar er is duidelijk gebleken dat het geen éénmalige calamiteit was. Daarom kan men niet akkoord gaan met het thans reeds in gebruik nemen van de productie-uitbreiding;

- tijdens het plaatsbezoek van AMV werd vastgesteld dat de volledige installaties nodig voor de productiecapaciteitsuitbreiding reeds aanwezig zijn met andere woorden de productie-uitbreiding werd al in gebruik genomen;
- de afgevaardigde van AMV stelt dat uit het MER-ontheffingsdossier blijkt dat er met betrekking tot geluidshinder zowel in de huidige als in de geplande situatie (toename aan activiteiten en installaties) een significant negatief effect is op de omwonenden van de woonpercelen grenzend aan het bedrijfsperceel langs de Blanklaarstraat. In het overzicht van de milderende maatregelen wordt er derhalve in het MER-ontheffingsdossier gesteld dat verder onderzoek naar saneringsmaatregelen (prioritair) noodzakelijk is. Daarom wordt als bijzondere voorwaarde het uitvoeren van een volledig akoestisch onderzoek opgelegd;
- de exploitant en de opsteller van het dossier (Summit-Energy) werden gehoord en verklaren het volgende (samenvatting):
 - voor de grondwaterwinning wordt geen uitbreiding gevraagd. De Mer- deskundige stelt dat er geen invloed te verwachten is op de grondwatertafel door de grondwaterwinning van het bedrijf;
 - er wordt een momenteel een waterstudie uitgevoerd om andere mogelijke waterbevoorradingsbronnen te onderzoeken en het gebruik van grondwater te beperken;
 - er wordt een grafiek met peilmetingen overhandigd van put 4 in werking en een grafiek van de metingen éénmaal per jaar na 24h stilstand voor alle putten;
 - inzake het afvalwater werd een mail met bijkomende info bezorgd aan de VMM;
 - de overschrijdingen dit jaar hadden te maken met de zuurstofdosering en slibuitspoeling. Om dit te verhelpen werd er extra zuurstof geïnjecteerd en werden de beluchtingsschotels vervangen;
 - er wordt een overzicht gegeven van uitgevoerde verbeteringswerken: zuurstofdosering, vervangen beluchtingsschotels, vrachtwagens lossen met stoom in plaats van water, er werd een studie besteld om de waterzuivering te optimaliseren, de metingen worden uitgebreid, men zal investeren in een extra vetvanger, op de zuurstofmeting komt een bijkomend alarm (er wordt een overzicht van de acties mbt verbetering waterzuivering 2010 overhandigd);
 - er worden vragen gesteld bij de noodzakelijkheid van een alarmsysteem op de pH-controle en het voorzien van een noodopvangvolume voor een volledig dagdebiet;
 - de noodzakelijkheid van een geluidsstudie wordt ook in vraag gesteld gelet op het feit dat er omliggende woningen werden aangekocht door het bedrijf. Deze woningen werden ondertussen al afgebroken;
 - men bevestigt dat de productie-uitbreiding al gerealiseerd werd, deze machines terug buiten gebruik stellen is niet mogelijk;
 - de nieuwe ontheffingsaanvraag heeft voor vertraging gezorgd: in eerste instantie werd er slechts een ontheffingsaanvraag ingediend en verkregen voor de bestaande productiecapaciteit van 125.000 ton per jaar, nadien heeft men een actualisatie van de ontheffingsaanvraag moeten indienen voor de productie-uitbreiding tot 245.000 ton per jaar;
- de afgevaardigde van de afdeling Operationeel Waterbeheer stelt dat in de milieuvergunningsaanvraag bijna geen informatie met betrekking tot de grondwaterwinning zit. Het betreft hier een zeer diepe waterlaag en men wil opnieuw vergunning voor een termijn van 20 jaar voor het oppompen van een aanzienlijk debiet van 500.000m³/jaar. Nadien werd er wel nog wat extra informatie bezorgd maar deze info had eigenlijk in het dossier moeten zitten en de hydrogeologische studie werd al gevraagd tijdens de procedure van de MER-ontheffing, trouwens vanaf het oppompen van meer dan 500.000m³/jaar is het bijvoegen van een hydrogeologische studie wettelijk verplicht. Men blijft juist onder deze drempel;
- de afgevaardigde van de VMM stelt dat een grondige doorlichting van de waterzuiveringsinstallatie noodzakelijk is gelet op de herhaalde calamiteiten van de laatste 8 maanden; men mag de Veldbeek niet meer vervuilen. In de MER ontheffing staat dat de bestaande waterzuivering de uitbreiding van de productiecapaciteit zal kunnen verwerken. De calamiteiten bewijzen dat dit niet zo is dus is verder onderzoek

nodig. Op detailvragen zoals hoe groot moet de noodbuffer zijn en op welke onderdelen van de waterzuivering moeten er bijkomende alarmsystemen komen, kan maar geantwoord worden nadat de gevraagde studie wordt voorgelegd;

- de afgevaardigde van AMV stelt dat een geluidsstudie wordt voorgesteld omdat in de MER-ontheffing bij de milderende maatregelen vermeld wordt dat verder onderzoek naar saneringsmogelijkheden inzake geluid noodzakelijk is;
- de vergadering stelt dat er blijkbaar iets verkeerd is gelopen in de MER-ontheffingsprocedure en dat het bedrijf veel te laat reageert op vragen om bijkomende info;
- de vergadering stelt voor de vergunning te verlenen voor een beperkte termijn van 3 jaar (MER-ontheffing is slechts geldig tot 14 september 2014) onder zeer strikte voorwaarden zodat het bedrijf de kans krijgt met een nieuw beter onderbouwd dossier terug te komen;
- het dossier wordt **UITGESTELD**: de adviserende diensten herbekijken de formulering van de voorgestelde bijzondere voorwaarden

Gelet op de mail, d.d. 9 december 2010 van de VMM inzake het alternatief voorstel van bijzondere voorwaarden gelet op de voorgestelde beperkte vergunningstermijn van 3 jaar:

(1) Emissiegrenswaarden: zie VMM-advies – geen wijziging

(2) De exploitant laat een rapport opstellen door een erkende deskundige in de discipline water waarin volgende aspecten in detail worden uitgewerkt:

– doorlichting van de toekomstige afvalwaterstroom op de waterzuivering en de werking en uitrusting van de waterzuivering, waarbij wordt aangetoond dat de waterzuiveringsinstallatie de geldende normering kan respecteren. Hierbij dient eveneens toelichting te worden gegeven bij de inmiddels genomen maatregelen ter hoogte van de waterzuiveringsinstallatie en ter hoogte van de productie (enkel afvalwatergerelateerde maatregelen).

– opmaak van een gedetailleerd calamiteitenplan met te nemen acties om verontreiniging van de Veldbeek te voorkomen bij optreden van een calamiteit.

– de calamiteiten van de jaren 2008 tot en met het moment van indienen van het rapport worden afgetoetst aan voorgaande punten en wordt aangetoond dat voorgaande punten afdoende zullen functioneren bij optreden van gelijkaardige calamiteiten.

Dit rapport moet binnen een termijn van 2 jaar na de definitieve verlening van de milieuvergunning worden ingediend bij LNE, Afdeling Milieu-inspectie, en overgemaakt ter goedkeuring aan de Vlaamse Milieumaatschappij (coördinerende dienst) en ter informatie aan LNE, Afdeling Milieuvergunningen en de vergunningverlenende overheid. Een tussentijds evaluatierapport moet binnen een termijn van 1 jaar na de definitieve verlening van de milieuvergunning worden overgemaakt aan de bovenstaande instanties. Het rapport dient tevens afgerond te zijn vooraleer de hernieuwing van de milieuvergunning kan worden aangevraagd.

(3) binnen een termijn van anderhalf jaar dient de exploitant de waterzuiveringsinstallatie te voorzien van alarmsystemen op de cruciale punten (waaronder o.a. zuurstofmeting in de aerobie, pH controle en turbiditeitsmeting op het effluent) met rechtstreekse verwittiging van de bevoegde personen binnen het bedrijf en automatisatie van het stilleggen van de lozing

(4) binnen een termijn van anderhalf jaar dient de exploitant een noodopvangvolume van minstens 1 vergund dagdebiet te voorzien dat steeds ter beschikking wordt gehouden voor de opvang van calamiteiten, ter voorkoming van verontreiniging van de Veldbeek.

Gelet op het unaniem gunstig advies, d.d. 20 december 2010 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie waaruit het volgende blijkt:

- het betreft een uitgesteld dossier

- de VMM heeft via mail de door haar voorgestelde bijzondere voorwaarden aangepast aan het voorstel van de PMVC om de vergunning te verlenen voor een beperkte termijn van 3 jaar (termijnen van uitvoering vastgelegd);
- de voorwaarden zoals voorgesteld door de VMM worden integraal opgelegd;
- het uitvoeren van een volledig akoestisch onderzoek zoals voorgesteld door de afdeling Milieuvergunningen moet eveneens opgelegd worden;
- de voorwaarden voorgesteld door de afdeling Operationeel Waterbeheer worden aangevuld met volgende bepaling: "Aan de voorwaarden moet voldaan zijn vooraleer de hernieuwing van de milieuvergunning kan worden aangevraagd" en er werden termijnen van uitvoering opgelegd;
- het advies is UNANIEM GUNSTIG voor een beperkte termijn van 3 jaar mits het opleggen van het gecoördineerde voorstel van bijzondere voorwaarden;

Gelet op de beslissing d.d. 15 december 2010 van de deputatie, waarbij de uitspraaktermijn i.v.m. bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag werd verlengd met twee maanden; dat de uiterste datum voor het treffen van een beslissing hierdoor werd verdaagd tot 23 maart 2011;

Gelet op de ligging van de inrichting deels in een woongebied met landelijk karakter, in agrarisch gebied en in KMO-zone van het gewestplan Hasselt-Genk en volgens het BPA Blanklaar-Industriezone Meldert (KB van 18 december 1991 en herziening MB van 13 januari 2004) in KMO-zone;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het voorwerp van de aanvraag de hernieuwing van de milieuvergunning voor de verdere exploitatie en de verandering door uitbreiding en wijziging betreft van een vergunde inrichting voor het ontwikkelen en produceren van room en zuivelgerelateerde producten;

Overwegende dat de afdeling Milieuvergunning heeft vastgesteld (plaatsbezoek) dat de volledige installaties nodig voor de productiecapaciteitsuitbreiding reeds aanwezig zijn met andere woorden de productie-uitbreiding werd reeds in gebruik genomen;

dat het bedrijf dit bevestigde tijdens de hoorzitting voor de PMVC dat men tevens aangaf dat het niet mogelijk is deze bijkomende machines terug buiten gebruik te stellen;

Overwegende dat de inrichting onder het toepassingsgebied van de bijlage II 7c) van de MER-plicht valt tengevolge van de exploitatie van een zuivelfabriek met een productiecapaciteit van meer dan 100.000 ton per jaar (de productiecapaciteit zal na uitbreiding 245.000 ton per jaar bedragen); dat er een vrijstelling of ontheffing nl. OHPR0371 van 14 september 2010 op de milieueffectrapportageplicht verkregen werd;

Overwegende dat de grondwaterwinning bestaat uit 7 boorputten met een diepte van 132 meter; dat er water onttrokken wordt uit de watervoerende laag Oligoceen Aquifersysteem (HCOV-code 0400); dat de winning zich bevindt in grondwaterlichaam BLKS_0400_GWL_2s in slechte kwantitatieve toestand; dat het beoogde maximaal debiet 2.000m³/d en 500.000m³/j bedraagt; dat dit juist onder de drempel blijft voor het opstellen van een hydrogeologische studie (vereist vanaf een debiet van meer dan 500.000m³/jaar); dat uit het advies van de afdeling Operationeel Waterbeheer blijkt dat het dossier te weinig gegevens bevat om de impact van de winning op de grondwatervoorraden te kunnen beoordelen; dat deze opmerking ook al gemaakt werd in het MER-

ontheffingsdossier; dat de gevraagde gegevens nog steeds niet werden voorgelegd dat derhalve in artikel 4,§2 punt 6 van onderhavig besluit als bijzondere voorwaarden een hydrogeologische studie en een overzicht van de verschillende waterstromen met benodigde waterkwaliteit wordt opgelegd, om tegemoet te komen aan de diverse opmerkingen van de Afdeling Operationeel Waterbeheer;

Overwegende dat uit het MER-ontheffingsdossier blijkt dat er met betrekking tot geluidshinder zowel in de huidige als in de geplande situatie (toename aan activiteiten en installaties) een significant negatief effect is op de omwonenden van de woonpercelen grenzend aan het bedrijfsperceel langs de Blanklaarstraat; dat in het overzicht van de milderende maatregelen in het MER-ontheffingsdossier wordt gesteld dat verder onderzoek naar saneringsmaatregelen (prioritair) noodzakelijk is; dat derhalve als bijzondere voorwaarde het uitvoeren van een volledig akoestisch onderzoek wordt opgelegd;

Overwegende dat uit het advies van de VMM blijkt dat men de laatste 8 maanden meerdere calamiteiten bij het bedrijf heeft vastgesteld met verontreiniging van de Veldbeek tot gevolg; dat hieruit volgt dat de waterzuivering niet meer naar behoren functioneert en dat men de problemen ook niet onder controle krijgt; dat een grondige doorlichting van de waterzuiveringsinstallatie noodzakelijk is gelet op de herhaalde calamiteiten van de laatste 8 maanden; dat in het MER ontheffingsdossier staat dat de bestaande waterzuivering de uitbreiding van de productiecapaciteit zal kunnen verwerken; dat de gevraagde uitbreidingen al in gebruik zijn genomen; dat de calamiteiten bewijzen dat de waterzuivering de uitbreiding voorlopig niet aan kan; dat dus verder onderzoek nodig is; dat hiervoor verschillende bijzondere voorwaarden worden opgelegd in artikel 4,§2 (punten 2 tot en met 5) van onderhavig besluit;

Overwegende dat uit de uitgebrachte adviezen blijkt dat er zich heel wat problemen voordoen/ voordeden met name met betrekking tot de afvalwaterzuiveringsinstallatie; dat ook aan de aspecten geluid en grondwater de nodige aandacht moet worden geschonken; dat de PMVC daarom oordeelde dat deze problemen eerst voldoende moeten worden uitgeklaard en opgelost vooraleer een vergunning voor langere termijn kan worden toegestaan; dat de deputatie deze mening echter niet deelt; dat de deputatie van oordeel is dat mits het opleggen van een goed gedefinieerde set bijzondere voorwaarden én een goede naleving/ opvolging van deze voorwaarden, de problemen op vrij korte termijn ook kunnen worden opgelost; dat derhalve een vergunningstermijn van 20 jaar wordt toegestaan;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan de NV FRIESLANDCAMPINA PROFESSIONAL, Grote Baan 34 te Lummen wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND

Kenmerk

124.04.20/2010N056526

Dossier

750.71/A/09.309

Bijlagen

voor het verder exploiteren (vergunning vervallen sedert 25 september 2010) en veranderen van een inrichting voor het produceren van zuivelproducten en aanverwante producten, waarvoor de volgende rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.6.3.3°.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het Vlarem bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5. ingedeelde inrichtingen
(het lozen van max. 100m³/u – 1.940m³/dag – 500.000m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringinstallatie omvattend een fysico- chemische voorzuivering, een biologische waterzuivering met een slibindikker) (klasse 1)
- (rubriek 12.1.1°) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5., 20.1.6. en 43.2. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus, wanneer de inrichting behoort bij een noodgroep en volledig gelegen is in een industriegebied
(een stroomaggregaat, gekoppeld aan de dieselmotor van de noodgroep, met een vermogen van 140 kW) (klasse 3)
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
(3 transformatoren met elk een vermogen van 2.500 kVA) (klasse 3)
- (rubriek 12.3.2.) : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren
(30 batterijladers met een totaal vermogen van 120 kW) (klasse 3)
- (rubriek 15.1.2.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
(een stalplaats voor 27 bedrijfsvoertuigen: 14 vorkliften, 2 kuiswagens, 10 transpaletten en 1 hoogtewerker) (klasse 2)
- (rubriek 15.4.1°) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig gelegen in een industriegebied
(een wasplaats voor het wassen van max. 25 voertuigen per dag) (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
(* koelinstallaties voor het bewaren van producten met een totaal vermogen van 1.740,23 kW:
ijswaterbereiding 1.120 kW, ammoniakcondensators 24 kW, ammoniakpompen 24 kW, koelmagazijn 48,1 kW, koelinstallatie transitmagazijn 6 kW, koelinstallatie extrusie-afdeling 200 kW, koeldroger bij R&B 4kW, klimatisatie-installatie poederhal 100 kW, koelinstallatie nieuwe spuitbussenlijn 210 kW, koelinstallatie demo-keuken 4,13 kW
* luchtcompressoren met een totaal vermogen van 507,5 kW: 1 compressor bij R&B van 7,5 kW, 3 compressor bij de extrusie-afdeling van resp. 30 kW en 2x 37 kW, 3 compressoren van elk 132 kW
* airco's met een totaal vermogen van 241 kW
- totaal rubriek: 2.489 kW) (klasse 2)
- (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
(opslag van max. 5.000 liter gassen in flessen o.a. argon, formier, zuurstof, acetyleen, lachgas en stikstof + opslag van 250 liter licht ontvlambare gassen in spuitbussen in 2 ingekuipte brandkasten – totaal 5.205 liter) (klasse 2)
- (rubriek 16.8.3.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten

- (opslag van 25.476 liter lachgas in een bovengrondse houder + opslag van 52.136 liter stikstof in 2 bovengrondse houders van resp. 9.977 liter en 42.159 liter – totaal 77.612 liter) (klasse 1)
- (rubriek 17.3.3.3.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
(opslag van 115.365 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen namelijk: 41.000 kg (30.000 liter) natruimloog 33% in een bovengrondse tank, 35.000 kg (25.000 liter) salpeterzuur 60% in een bovengrondse tank, een overdekte buitenopslag voor max. 16.360 kg chemicaliën in bussen en max. 9.735 kg diverse reinigingsmiddelen in bussen en vaten, een overdekte vorstvrije chemicaliënopslag voor 2.430 kg, 10.000 kg (7.000 liter) ijzer(III)chloride in een bovengrondse tank, opslag van 400 kg polymeer en opslag van 440 kg ethyleenglycol in vaten) (klasse 1)
 - (rubriek 17.3.4.2.a.) : opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, volledig gelegen in een industriegebied
(opslag van max. 1.800 liter ontsmettingsmiddelen en max. 200 liter inkt en reinigingsvloeistof in een brandkast + max. 5.000 liter licht ontvlambare aroma's in een brandkast – totaal 7.000 liter) (klasse 2)
 - (rubriek 17.3.5.1°) : opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
(opslag van 3.900 liter aroma's in een brandkast) (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.6.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
(opslag van 4.700 liter stookolie in 3 bovengrondse houders van elk 1.000 liter en in 2 bovengrondse houders van elk 850 liter) (klasse 3)
 - (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
(opslag van 13.409 liter: 6.700 liter olie in vaten, 3.000 liter afvalolie in een bovengrondse houder, 400 liter polymeer, 400 liter ethyleenglycol in vaten en 2.909 liter reinigingsmiddelen in bussen en vaten in een overdekte buitenopslag) (klasse 3)
 - (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlaremdoel bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
(max. 1.050 liter gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen) (klasse 3)
 - (rubriek 19.6.1.b.) : opslagplaatsen voor hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in open lucht
(opslag van 250 ton houten paletten: 125 ton in overdekte middengang en 125 ton in open lucht) (klasse 3)
 - (rubriek 23.2.2.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
(een extrusie-afdeling voor het blazen van polyethyleenflessen met een totaal vermogen van 485 kW: extruderinstallatie voor 1 liter flessen van 138 kW, extruderinstallatie voor 2 liter flessen van 211 kW en extruderinstallatie voor 5 liter flessen van 136 kW) (klasse 2)
 - (rubriek 23.3.1.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
(2 opslagtanks voor polyethyleenkorrels van elk 30 ton en 550 ton (1.200 palletplaatsen) opslag van voorwerpen uit kunststoffen zoals deksels, doppen, wikkelfolie,... – totaal 610 ton) (klasse 3)
 - (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
(een labo voor kwaliteitscontrole) (klasse 3)
 - (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
(metaalbewerkingstoestellen in atelier onderhoud met een totaal vermogen van 100 kW: draaibankafdeling 50 kW, freesafdeling 30 kW en zaagafdeling 20 kW) (klasse 3)

- (rubriek 29.5.7.1.a.1°) : ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van gehalogeneerde oplosmiddelen of oplosmiddelen met een ontvlammingspunt tot en met 55°C, volledig gelegen in een industriegebied
(een ontvettingsbak met een inhoud van 210 liter in atelier onderhoud) (klasse 3)
- (rubriek 31.1.1.a.) : vast opgestelde motoren, volledig gelegen in een industriegebied
(noodgroep van 140 kW en dieselgroep sprinkler-installatie van 280 kW – totaal nominaal vermogen in rekening te brengen is 50% dus 210 kW) (klasse 3)
- (rubriek 33.4.) : opslagplaatsen voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton
(opslag van max. 900 ton papier en karton) (klasse 2)
- (rubriek 39.1.3°) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
(3 stoomketels met een totale waterinhoud van 31.825 liter: Tuptnauer 64 liter, Clayton 1.761 liter en vlampijpketel Saacke 30.000 liter) (klasse 1)
- (rubriek 39.2.2°) : stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd
(25 stoomvaten met een totale waterinhoud van 735.062 liter: Alfa Laval 6.000 liter, Alfa Laval 30.000 liter, Ritter 30.000 liter, Ortmann 40.000 liter, APV Pasilac 1.218 liter, APV Pasilac 540 liter, APV 2.280 liter, APV 1.024 liter, 3 x Prominox 40.000 liter, 4 x Holvrieka 22.000 liter, APV tank van 17.000 liter, APV tank van 19.000 liter, 3 x Prominox 60.000 liter, ETA tank van 60.000 liter, 2x tank van 40.000 liter en 2x tank van 30.000 liter) (klasse 2)
- (rubriek 39.7.1°) : industriële installaties voor het transport van stoom of warm water, uitgezonderd de transportleidingen
(pompen voor het transport van gerecupereerd warm water met een totaal vermogen van 200 kW) (klasse 2)
- (rubriek 43.1.3.) : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie : stookinstallaties, e.d.
(3 stookinstallaties met een totaal vermogen van 19.426 kW: stookinstallatie Clayton van 5.886 kW, stookinstallatie nieuw kantoorgebouw van 540 kW en vlampijpketel Saacke van 13.000 kW) (klasse 1)
- (rubriek 45.2.1.a.) : smelterijen van voedingsvetten, inrichting volledig gelegen in een industriegebied
(een warmtekamer met een vermogen van 50 kW voor het opwarmen van plantaardige vetten tot 50°C) (klasse 3)
- (rubriek 45.6.a.3.a.) : installaties voor het bewerken en verwerken van zuivelproducten (melk, boter, eieren, kaas, enz.), volledig gelegen in een industriegebied
(inrichting voor het bereiden en afvullen van zuivelproducten en aanverwante producten met een totaal vermogen van 2.870 kW:
* voorfabriek 2.000 kW : mix 1 installatie van 400 kW, mix 2 installatie van 400 kW, mix 3 installatie van 600 kW en mix 4 installatie van 600 kW
* spuitbusafdeling 550 kW: 4 spuitbuslijnen van elk 105 kW en een ampaklijn van 100 kW
* PE/BIB afdeling 350 kW: 5 lijnen van elk 70 kW) (klasse 1)
- (rubriek 45.8.1.a.) : inrichtingen voor het bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen (brood, banket, koek, biscuit, deegwaren, enz.) of op basis van suiker of cacao, volledig gelegen in een industriegebied
(een bakkerij-eenheid van 48 kW) (klasse 3)
- (rubriek 45.17.3°) : zuivelfabrieken met een productiecapaciteit van 100 000 ton per jaar of meer
(een zuivelfabriek met een productiecapaciteit van 245.000 ton/jaar) (klasse 1)
- (rubriek 53.8.3°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
(een grondwaterwinning bestaande uit 7 putten met een diepte van ca. 132 meter voor het oppompen van max. 2.000m³/dag en 500.000m³/jaar) (klasse 1)

op de percelen Sectie A, nrs.148/M, 116/L4 en 148/E van de 4^{de} afdeling van het kadaster van Lummen, ter plaatse Grote Baan 34.

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar, die eindigt op 24 februari 2031.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II:

- V.01 : Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 4.1, 4.7, 4.9 en bijl. 4.1.9.1.6, 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.4 en 4.8)
- V.02 : Algemene milieuvoorwaarden – geluid (Hfdst. 4.5 en bijl. 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6)
- V.03 : Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (Hfdst. 4.2 en bijl. 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4)
- V.05 : Algemene milieuvoorwaarden – lucht (Hfdst. 4.4 en bijl. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.10)
- V.109 : Algemene milieuvoorwaarden – licht (Hfdst. 4.6)
- V.26 : Bedrijfsafvalwaters (Afd. 5.3.2 en bijl. 5.3.2)
- V.35 : Elektriciteit (Hfdst. 5.12)
- V.37 : Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen (Hfdst. 5.15)
- V.38 : Gassen – gemeenschappelijke bepalingen (Afd. 5.16.1 en bijl. 5.16.5)
- V.40 : Gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen onder andere koelinstallaties, compressoren (Afd. 5.16.3)
- V.44 : Gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten (Afd. 5.16.5 en bijl. 5.16.1 en 5.16.2)
- V.45 : Gassen – opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen (Afd. 5.16.6 en bijl. 5.16.3 en 5.16.4)
- V.45A : Aardgasafleverenheden (“home compressors”) voor motorvoertuigen met een maximale capaciteit van 20 m³/u (Afd. 5.16.7)
- V.46A : Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen (Afd. 5.17.1 en bijl. 5.17.1)

- V.46C : Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders (Afd. 5.17.3 en bijl. 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7)
- V.59 : Hout – algemene bepalingen (Afd. 5.19.1)
- V.63 : Kunststoffen (Hfdst. 5.23)
- V.67 : Metalen (Hfdst. 5.29)
- V.69 : Motoren met inwendige verbranding (Hfdst. 5.31)
- V.77 : Papier (Hfdst. 5.33)
- V.81 : Stoomtoestellen (Hfdst. 5.39)
- V.107A : Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures (Afd. 5.43.1 en 5.43.4)
- V.107C : Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – Middelgrote installaties (Subafd. 5.43.2.2)
- V.107D : Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – Kleine installaties (Subafd. 5.43.2.3)
- V.83 : Voedingsnijverheid en –handel – Algemene bepalingen (Afd. 5.45.1)
- V.93 : Winning van grondwater (Hfdst. 5.53)

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. Er moet, binnen een termijn van 2 jaar na het definitief verlenen van de milieuvergunning, een volledig akoestisch onderzoek worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van bijlage 4.5.2 van Vlarem II. Dit akoestisch onderzoek wordt, cfr. de bepalingen van bijlage 4.5.2 van Vlarem II, in 3 exemplaren overhandigd aan de vergunningverlenende overheid.
2. In afwijking en/of aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden gelden voor de lozing van het bedrijfsafvalwater volgende emissiegrenswaarden:
 - ZS 60 mg/l en 90% minimumvermindering t.o.v. influentbelasting
 - BZV 25 mg/l en 90 % minimumvermindering t.o.v. influentbelasting
 - CZV 120 mg/l en 75 % minimumvermindering t.o.v. influentbelasting
 - N t 15 mg/l en 80 % minimumvermindering t.o.v. influentbelasting
 - P t 2 mg/l en 80 % minimumvermindering t.o.v. influentbelasting
 - Chloride 350 mg/l
3. De exploitant laat, door een erkende deskundige in de discipline water, een rapport opstellen waarin volgende aspecten in detail worden uitgewerkt:
 - doorlichting van de toekomstige afvalwaterstroom op de waterzuivering en de werking en uitrusting van de waterzuivering, waarbij wordt aangetoond dat de waterzuiveringsinstallatie de geldende normering kan respecteren. Hierbij dient eveneens toelichting te worden gegeven bij de inmiddels genomen maatregelen ter hoogte van de waterzuiveringsinstallatie en ter hoogte van de productie (enkel afvalwatergerelateerde maatregelen).
 - opmaak van een gedetailleerd calamiteitenplan met te nemen acties om verontreiniging van de Veldbeek te voorkomen bij optreden van een calamiteit.
 - de calamiteiten van de jaren 2008 tot en met het moment van indienen van het rapport worden afgetoetst aan voorgaande punten en er wordt aangetoond dat voorgaande punten afdoende zullen functioneren bij optreden van gelijkaardige calamiteiten.

Dit rapport moet binnen een termijn van 2 jaar na het definitief verlenen van de milieuvergunning worden ingediend bij LNE, Afdeling Milieu-inspectie, en overgemaakt ter goedkeuring aan de Vlaamse Milieumaatschappij (coördinerende dienst) en ter informatie worden bezorgd aan LNE, Afdeling

Milieuvergunningen en de vergunningverlenende overheid. Een tussentijds evaluatierapport moet binnen een termijn van 1 jaar na de definitieve verlening van de milieuvergunning worden overgemaakt aan de bovenstaande instanties.

4. Binnen een termijn van 1 jaar na het definitief verlenen van de milieuvergunning moet de exploitant de waterzuiveringsinstallatie voorzien van alarmsystemen op de cruciale punten (waaronder o.a. zuurstofmeting in de aerobie, pH controle en turbiditeitsmeting op het effluent) met rechtstreekse verwittiging van de bevoegde personen binnen het bedrijf en automatisatie van het stilleggen van de lozing.
5. Binnen een termijn van 1 jaar na het definitief verlenen van de milieuvergunning moet de exploitant een noodopvangvolume van minstens 1 vergund dagdebiet voorzien. Dit volume wordt steeds ter beschikking gehouden voor de opvang van calamiteiten, ter voorkoming van verontreiniging van de Veldbeek.
6. Met betrekking tot de winning van grondwater, moet de exploitant:
 - Een overzicht geven van de verschillende waterstromen met de benodigde waterkwaliteit. Er moet worden nagegaan waar grondwater kan worden vervangen door hemelwater, waarbij de voedselveiligheid vanzelfsprekend absolute prioriteit krijgt. Dit overzicht moet, binnen een termijn van 2 jaar na het definitief verlenen van de milieuvergunning, worden bezorgd aan de afdeling Operationeel Waterbeheer.
 - Een hydrogeologische studie laten opstellen door een erkend deskundige. Deze studie moet voldoende inzicht verschaffen over:
 - i. De algemene geologische situatie
 1. de geologische opbouw
 2. de lithologische kenmerken van de verschillende formaties
 - ii. De algemene hydrogeologische situatie:
 1. een algemene beschrijving van de waterhuishouding
 2. een uitvoerige beschrijving van de hydrogeologische kenmerken van de watervoerende laag waaruit water wordt gewonnen (o.a. hydraulische geleidbaarheid, transmissiviteit, bergingscapaciteit, ...)
 3. bepalen van stromingsrichtingen en stromingssnelheden van het grondwater
 - iii. De fysico-chemische kenmerken van het grondwater van de watervoerende laag waaruit water zal worden gewonnen.
 - iv. Een berekening van de aanvullingskegel in de watervoerende laag waaruit water zal worden gewonnen en de effecten op het bodemwater
 - v. Een overzicht van de grondwaterwinningen, gelegen in een straal van 5 km met hun debiet
 - vi. De hydrologische impact van de winning, met inbegrip van de gevolgen op het natuur en het natuurlijk milieu, op de openbare en private bovengrondse eigendommenDeze studie moet, binnen een termijn van 2 jaar na het definitief verlenen van de milieuvergunning, ter goedkeuring worden bezorgd aan de afdeling Operationeel Waterbeheer en ter informatie worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid en LNE, afdeling Milieuvergunningen.
 - De in het bedrijf lopende waterstudie, waarin wordt onderzocht hoe er water kan worden bespaard en waar er alternatieve bevoorradingsbronnen kunnen worden ingezet, moet, binnen een termijn van 2 jaar na het definitief verlenen van de milieuvergunning, worden voorgelegd aan de afdeling Operationeel Waterbeheer.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te Lummen.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name de NV FrieslandCampina Professional, Grote Baan 34 te 3560 Lummen, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie – Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3560 LUMMEN
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het agentschap Ruimte en Erfgoed, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt, De Schiervellaan 7 te 3500 HASSELT
- k) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT

- l) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- m) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van de NV FrieslandCampina Professional, Grote Baan 34 te 3560 Lummen
- n) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur
- o) het studiebureau: SummitEnergy, Holstraat 61 – A1 te 8790 WAREGEM

Artikel 8 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Walter Cremers,
Gilbert Van Baelen, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Erika Thijs, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2011-02-24

De verslaggever,
get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Kenmerk
124.04.20/2010N056526
Dossier
750.71/A/09.309
Bijlagen

30/31

Frank Vranken
bestuursdirecteur

Kenmerk
124.04.20/2010N056526
Dossier
750.71/A/09.309
Bijlagen

31/31