33029/8/3/A/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan N.V. VANHEEDE ENVIR. LOGISTICS/ VANHEEDEE ENVIR. SERVICES voor het veranderen van een inrichting gelegen te WERVIK.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 29/11/2012 van de deputatie waarbij de vergunning wordt verleend voor het verder exsploiteren en veranderen van een sorteer- en opslagplaats voor afvalstoffen voor een termijn tot 29/11/2032;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 5/02/2016, ingediend door N.V. VANHEEDE ENVIR. LOGISTICS/ VANHEEDEE ENVIR. SERVICES, gevestigd te Dullaardstraat 11 8940 Geluwe, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Dullaardstraat 11 te Geluwe (Wervik),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	D	0234/Y
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	D	0234/Z
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	D	0235/B
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	D	0237/
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	D	0384/C
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	D	0385/E

met als voorwerp : een sorteer- en opslagplaats voor afvalstoffenstoffen te veranderen nl wijzigen door:

- Annuleren compressoren en airco's met een totaal vermogen van 46,1 kW

uitbreiden met:

- wasplaats voor het reinigen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt, die bij de niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen zijn gerangschikt, die bij de andere niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt, die bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt; inclusief 2 bovengrondse opslagtanks van elk 15 m³ voor opslag waswater
- tijdelijke opslag van 400 ton gevaarlijke afvalstoffen zijnde: opslag van 300 ton diverse soorten gevaarlijke slibs, opslag van 25 ton C-hout, opslag van 25 ton lege verpakkingen dat gevaarlijk afval heeft bevat, opslag van max. 30 ton asbestcementhoudende afvalstoffen en opslag van max. 20 ton gevaarlijk afval afkomstig van niet-conformiteiten
- lozen van max. 2 m³/u, 10 m³/dag en 1000 m³/jaar voor het inwendig wassen van voertuigen (perswagen) en recipiënten
- 2 verdeelslangen, zijnde 1 voor benzine en 1 voor rode mazout
- stallen van 17 voertuigen (7 autovoertuigen en hun aanhangwagens, 2 laadkranen, 3 heftrucks, 2 verreikers en 3 wielladers)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.6.a	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van: recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2	O	1	N		N	
2.2.6.b	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van: recipiënten die biologische stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de niet gevaarlijke biologische afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2	O	1	N		N	
2.2.6.c	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van: recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de andere niet gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A M O R	1	A	P	J	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.6.d	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van: recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn ge-rangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A M O R	1	A	P	J	
2.4.5	Afvalbeheer industriële emissies, tijdelijke opslag gevaarlijke afvalstoffen (niet onder rubriek 2.4.4.), in afwachting van behandelingen, met totale capaciteit van meer dan 50 ton, uitgezonderd tijdelijke opslag op de plaats van productie (Totale eenheden: 400 Ton)	1	A G O R	1	A	P	J,R	X
3.4.2	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet van meer dan 2 m³/h tot en met 100 m³/h (Totale eenheden: 2 kubieke meter per uur)	2	A M R	1				
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 21720 liter)	3		0				
6.5.3	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Overige inrichtingen (Totale eenheden: 6 Stuks (aantal))	1	A R	0	B			
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 17 Stuks (aantal))	2		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: -46,1 kilo watt)	3		0				
17.1.1.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht met een gezamenlijke netto inhoud van 300 liter tot en met 3000 liter (Totale eenheden: 500 liter)	3		0				
17.1.2.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 1815 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 92908 kilogram)	2		0				
17.3.2.2.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 2 ton t.e.m. 50 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 5037 kilogram)	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 1000072 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.5.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer 10 kg tot en met 2 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 450 kilogram)	3		0				
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 1007157 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.7.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 20 ton tot en met 50 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 7608 kilogram)	2		0				

17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 3947 kilogram)	2		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.6.a	inwendig reinigen voertuigen	1 Stuks (aantal)
2.2.6.b	inwendig reinigen voertuigen	Stuks (aantal)
2.2.6.c	inwendig reinigen voertuigen	1 Stuks (aantal)
2.2.6.d	inwendig reinigen voertuigen	1 Stuks (aantal)
2.4.5	gevaarlijke afvalstoffen	400 Ton
3.4.2	bedrijfsafvalwater	2 kubieke meter per uur
6.4.1	oliën en vetten Reden: Herrubricering CLP	21720 liter
6.5.3	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
6.5.3	verdeelslangen Reden: Herrubricering CLP	4 Stuks (aantal)
15.1.2	voertuigen	17 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koel- en luchtcompressoren	-46,1 kilo watt
17.1.1.1	spuitbussen Reden: Herrubricering CLP	500 liter
17.1.2.1.2	gassen Reden: Herrubricering CLP	1815 liter
17.3.2.1.1.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	92908 kilogram
17.3.2.2.2.a	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	5037 kilogram
17.3.4.3	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	1000072 kilogram
17.3.5.1.a	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	450 kilogram

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	1007157 kilogram
17.3.7.2.a	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	7608 kilogram
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	3947 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Reden: Herrubricering CLP	5000 liter

zodat de inrichting voortaan zou omvatten:
een sorteer- en opslagplaats voor afvalstoffen met :

- Opslag en overslag van de afvalstoffen tot max. 4.000 ton
    - 200 ton gemengd bouw-en sloopafval
    - 250 ton brandbaar niet-recycleerbaar afval
    - 1.000 ton gesorteerde inerte bouwafvalstoffen
    - 500 ton groenafval
    - 500 ton houtafval (A- en B-hout)
    - 100 ton kunststofafval
    - 100 ton onverontreinigd ijzerschroot
    - 1.000 ton papier-en kartonafval
    - 300 ton textielafval
    - 1.500 ton glasafval
    - 100 ton banden
    - 1.500 ton diverse soorten slibs
    - 300 ton diverse soorten gevaarlijke slibs
    - 25 ton categorie-3 materiaal
    - 25 ton C-hout
    - 25 ton lege verpakkingen dat gevaarlijk afval heeft bevat
    - 25 ton categorie-1 materiaal
    - 100 ton ongesorteerd PMD-afval
    - 100 ton ongevaarlijke afvalstromen
    - 250 ton gipsblokken/gipskartonplaten
    - 250 ton cellenbeton
    - 50 ton AEEA
    - 250 ton te sorteren afvalstoffen
    - 30 ton asbestcementhoudende afvalstoffen
- Opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen tot max. 4000 ton:
    - 200 ton gemengd bouw-en sloopafval
    - 250 ton brandbaar niet-recycleerbaar afval
    - 1.000 ton gesorteerde inerte bouwafvalstoffen
    - 500 ton groenafval
    - 500 ton houtafval (A- en B-hout)
    - 100 ton kunststofafval
    - 100 ton onverontreinigd ijzerschroot
    - 1.000 ton papier-en kartonafval
    - 300 ton textielafval
    - 1.500 ton glasafval;
    - 100 ton banden;
    - 250 ton gipsblokken/gipskartonplaten...;
    - 250 ton cellenbeton;
    - 250 ton te sorteren afvalstoffen.
    - 20 ton gevaarlijk afval afkomstig van niet-conformiteiten

- Opslag en mechanische, fysisch-chemische behandeling van 1500 ton niet-gevaarlijke slibs
- Opslag en mechanische behandeling van 500 ton groenafval (shredderen) met mobiele breker
- wasplaats voor het reinigen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt, die bij de niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen zijn gerangschikt, die bij de andere niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt, die bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt; inclusief 2 bovengrondse opslagtanks van elk 15 m³ voor opslag waswater
- tijdelijke opslag van 400 ton gevaarlijke afvalstoffen zijnde: opslag van 300 ton diverse soorten gevaarlijke slibs, opslag van 25 ton C-hout, opslag van 25 ton lege verpakkingen dat gevaarlijk afval heeft bevat, opslag van max. 30 ton asbestcementhoudende afvalstoffen en opslag van max. 20 ton gevaarlijk afval afkomstig van niet-conformiteiten
- 3 kleinschalige waterzuiveringsinstallaties voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater met een maximaal debiet van 1,2 m³/u, 4 m³/dag, 800 m³/jaar
- Lozen van 7 m³/u, 54 m³/dag en 3415 m³/jaar bedrijfsafvalwater, zijnde max. 0,8 m³/u, 4 m³/dag en 410 m³/jaar voor het uitwendig wassen van voertuigen, max. 4,2 m³/u, 40 m³/dag en 2005 m³/jaar hemelwater dat terecht komt op de vloeistofdichte tankpiste en de opslagplaats van afvalstoffen en max. 2 m³/u, 10 m³/dag en 1000 m³/jaar voor het inwendig wassen van voertuigen (perswagen) en recipiënten
- 6 verdeelslangen: 4 voor diesel, 1 voor benzine en 1 voor rode mazout
- Noodgenerator 280 kW
- 1 transformator 300 kVA
- 1 verfspuitinstallatie 15 kW
- Stallen van 75 voertuigen en hun aanhangwagens (65 autovoertuigen en hun aanhangwagens, 2 laadkranen, 3 heftrucks, 2 verreikers en 3 wielladers)
- Garagewerkplaats met 5 schouwputten
- Wassen van 20 voertuigen per dag
- Compressoren en airco's tot een totaal vermogen van 81,4 kW: 2 x compressoren van elk 7,5 kW, airco's van resp. 35,3 kW, 9 kW, 7,1 kW en 15 kW
- Opslagplaats voor 21.720 l brandbare vloeistoffen
- Opslagplaats voor aerosolen: 500 l spuitbussen
- opslag van 1815 gassen in verplaatsbare reservoirs (500 l zuurstofgas, 600 l propaan, 35 l acetyleen, 600 l arox (82 % zilver + 18 % zuurstof) en 80 l argon)
- Opslag van 92.908 kg diesel en mazout (1 dubbelwandige tank van 4950 kg mazout, 1 ondergrondse dubbelwandige gecompartimenteerde tank van 50.000 l diesel, 1 ondergrondse dubbelwandige tank van 50.000 l diesel en 1 ondergrondse dubbelwandige tank van 10.000 l).
- opslag van 5.037 kg diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2
- opslag van 1.000.072 kg diverse bijtende producten
- opslag van 450 kg giftige producten
- opslag van 1.007.156,68 kg diverse schadelijke producten
- opslag van 7.608 kg diverse op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten
- opslag van 3.947 kg diverse aquatisch milieu gevaarlijke producten
- opslag van 5.000 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- Diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 100 kW
- Diverse stookinstallaties (139 kW, 209 kW, 325 kW, 24,2 kW) , totaal 697,2 kW

Gelet op het feit dat op datum van 26/02/2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 6/04/2016 waaruit blijkt dat 2 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : lawaaihinder van het constant verkeer van en naar de site met vrachtwagens en containers, luchtvervuiling, beschadigingen aan het wegdek (waardoor ook extra trillingen), aan- en afrijden buiten de toegestane uren en in het weekend;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 25/04/2016 van het College van Burgemeester en Schepenen nl gunstig behalve voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van het inwendig reinigen van diverse recipiënten;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 10/05/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 27/04/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/03/2016 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 13/05/2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en deels in een agrarisch gebied
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzigingen worden gegeven :
2.1.3. de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot met uitzondering van afvalprodukten van schadelijke aard.

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De inrichting is gelegen in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Vanheede' (d.d. 15/03/2011), binnen 3 deelzones: 'regionaal bedrijventerrein voor afvalverwerking en recyclage' (voor het grootste deel van de oppervlakte van de aanvraag), 'zone voor achteruitbouwstrook' (de toegangszone t.h.v. de Dullaardstraat), 'zone voor buffer' (de aan te leggen groenbuffer).

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Bij het advies van het College van Burgemeester en Schepenen wordt een advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar gevoegd:
"De aanvraag is gelegen in het gebied ten noorden van Geluwe. De omgeving wordt gekenmerkt door een open ruimte, doorspekt met her en der verspreide zonevreemde woningen, bedrijfsgebouwen en landbouwbedrijfsgebouwen. Het terrein grenst aan een kleine woonkorrel in de Dullaardstraat.
De indeling werd vastgelegd in het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Vanheede', goedgekeurd dd. 15/03/2011 en kan qua inplanting niet van afgeweken worden.
Het terrein wordt omgeven door agrarisch gebied. Voor een deel van de uit te voeren aanpassings- en uitbreidingswerken is nog geen aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning aangevraagd.
Het advies is gunstig, mits alle werken, waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist, kunnen pas uitgevoerd worden wanneer de aanvrager beschikt over een geldige stedenbouwkundige vergunning."

<u>Activiteit en voorwerp van de aanvraag</u>
De logistieke activiteit van Vanheede Environmental Logistics-Geluwe/ Vanheede Environmental Services omvat de ophaling, de overslag en de sortering van zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen. Het bedrijf plaatst onder andere afvalcontainers bij bedrijven en particulieren. Het grootste deel van de containers wordt rechtstreeks afgevoerd naar hiertoe vergunde inrichtingen. Aangezien een aantal containers een te heterogene en gedeeltelijk te hergebruiken inhoud hebben, is het bedrijf verplicht deze te sorteren vooraleer de afvalstoffen worden afgevoerd. Een deel van de opgehaalde afvalstoffen worden naar de sorteerplaats in Geluwe gebracht om er te worden gesorteerd.

De vestiging te Geluwe dient als noodvestiging voor de andere vestigingen van Vanheede Environment Group aanzien te worden. Wanneer één van de andere exploitatiezetels van de groep tijdelijk buiten werking is, kunnen de daar aangevoerde en reeds gestockeerde afvalstoffen afgevoerd worden naar de vestiging te Geluwe. Omwille hiervan is een dergelijke ruime en uitgebreide milieuvergunning vereist voor de site te Geluwe.

De afvalstoffen worden op het bedrijfsterrein opgeslagen en eventueel gesorteerd in functie van hun bestemming:

- Niet-recycleerbare inerte afvalstoffen voor afvoer naar deponieën categorie 3;
- Selectief ingezamelde afvalstromen voor verwerking in recyclagebedrijf, composteerinstallatie, vergistingsinstallatie, enz.
- Brandbare niet-recycleerbare afvalstoffen voor afvoer naar een vergunde verbrandingsinstallatie;
- Niet of moeilijk brandbare niet-recycleerbare afval voor afvoer naar de vergunde deponie categorie 2 of 1 al naargelang het type afvalstof;

De gesorteerde materialen worden gedeponeerd in containers in afwachting van de afvoer.
Daarnaast kunnen afvalstoffen ook tussen gestockeerd worden in Geluwe, in afwachting van afvoer naar de verwerker.
Daarnaast kunnen ook afvalstoffen worden opgeslagen die als gevaarlijke gecatalogeerd staan. Ze worden opgeslagen in afwachting van hun transport naar een hiertoe vergunde inrichting.
Het betreft:

- Kleine hoeveelheden ambachtelijke gevaarlijke afvalstoffen, sporadisch geproduceerd door de klanten van het bedrijf;
- Productieafvalstoffen van kleinere KMO's

Deze producten worden binnen opgeslagen (eventueel in een chemiekluis) of in lekdichte en afgedekte containers.
Het slib is afkomstig van diverse industrieën, bv. waterzuiveringslibs (biologisch, fysicochemisch, enz.), verfslibs, e.a. Het slib wordt eveneens opgeslagen in een container die lekdicht is en is afgedekt met een afdekzeil. Deze stromen worden hoofdzakelijk binnen opgeslagen.
De containers worden geplaatst op een betonnen vloer.
Ten behoeve van voormelde activiteiten beschikt het bedrijf over een vrachtwagenpark. Het onderhoud en een deel van de herstellingen van het rollend materieel en de containers gebeurt tevens op de site te Geluwe. Voor de productie en herstelling van containers voor eigen gebruik is er een verfspuitinstallatie aanwezig.
Ten slotte is er een magazijn aanwezig voor de opslag van diverse (meestal nieuwe) afvalrecipiënten.
De lozing van huishoudelijk afvalwater gebeurt via 3 kleinschalige waterzuiveringsinstallaties.

Deze milieuvergunningsaanvraag betreft een uitbreiding/regularisatie van de bestaande basismilieuvergunning:

- Uitbreiding van de wasplaats voor het inwendig reinigen van diverse recipiënten i.kv. herstellingswerkzaamheden. Het overgrote deel van de wasactiviteit (inwendig reinigen van recipiënten) werd verhuisd naar de site te Rumbeke, maar het afspuiten van vrachtwagens en het inwendig reinigen van recipiënten zal noodzakelijk blijven in Geluwe i.k.v. herstellingswerkzaamheden.
- Uitbreiding van de lozing van bedrijfsafvalwater, zijnde afvalwater afkomstig van het inwendig wassen van voertuigen en recipiënten (uitbreiden met 2 m^3/u, 10 m^3/dag en 1000 $m^2/jaar$)
- Uitbreiding met 2 verdeelslangen
- Uitbreiding van bijzondere lozingsnormen voor het geloosde bedrijfsafvalwater (zoals zware metalen)

- Door de Vlaremtrein 2012 wordt het bedrijf beschouwd als GPBV-bedrijf omwille van de opslag en overslag van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van verwerking
- Uitbreiden stalplaats voor vrachtwagens, aanhangwagens en mobiele arbeidsmiddelen
- Wijzigen van voorwaarden

Overeenstemming met titel I van het Vlarem
Het bedrijf is sedert de omzetting van de RIE-richtlijn in Vlarem vergunningsplichtig voor de rubriek 2.4.5, zijnde de opslag en overslag van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van verwerking. Het bedrijf dient bijgevolg getoetst te worden aan de EU-RL-2010/75/EU van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging).

Het bedrijf is dus een **GPBV-inrichting**.
Een bijlage over de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging, overeenkomstig artikel 5.§7, is bijgevoegd.
Voor de bespreking: zie verder.

Milieu-aspecten
✓ Lozing afvalwater en waterproblematiek

Volgens het geoloket VMM is het bedrijf gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied.

Het bedrijf is vergund voor de lozing van 5 m³/u, 44 m³/dag en 2415 m³/jaar bedrijfsafvalwater, zijnde max. 0,8 m³/u, 4 m³/dag en 410 m³/jaar voor het uitwendig wassen van voertuigen en max. 4,2 m³/u, 40 m³/dag en 2005 m³/jaar hemelwater dat terecht komt op de vloeistofdichte tankpiste en de opslagplaats van afvalstoffen.

Het bedrijf is momenteel niet vergund voor het lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van het inwendig wassen van voertuigen en recipiënten. Het bedrijf vraagt een regularisatie van een bestaande toestand. In de realiteit is het geloosde bedrijfsafvalwater afkomstig van de wasplaats (zowel uitwendig als inwendig wassen van voertuigen en recipiënten), het afstromend hemelwater op de tankpiste en op de opslagplaats van afvalstoffen. Dit afvalwater wordt rechtstreeks op het oppervlaktewater geloosd: via 2 lozingspunten op de ingebuisde Wielsbeek. Het bedrijfsafvalwater gaat telkens over een slibvang en een KWS-afscheider met coalescentiefilter en controleput naar de waterloop, zijnde de Wielsbeek.
Het inwendig wassen van voertuigen en recipiënten betreft een activiteit die al geruime tijd zonder vergunning wordt uitgevoerd op de site te Geluwe. Het overgrote deel van de wasactiviteiten (inwendig reinigen van recipiënten) werd ondertussen verhuisd naar de site in Rumbeke, maar het afspuiten van vrachtwagens en het inwendig reinigen van recipiënten zal noodzakelijk blijven in Geluwe i.k.v. herstellingswerkzaamheden. Dit water wordt momenteel geloosd in de Wielsbeek t.h.v. 1 lozingspunt. Het bedrijf voorziet een aanpassing van deze situatie in de loop van 2016/begin 2017. Het afvalwater van deze wasactiviteit zal dan worden opgeslagen in 2 bovengrondse opslagtanks van elk 15 m³. Deze zullen opgehaald en afgevoerd worden naar een erkend verwerker.
Om de periode te kunnen overbruggen, wordt een uitbreiding van de lozingsvergunning aangevraagd, zijnde een uitbreiding van het geloosde debiet met 2 m³/u, 10 m³/dag en 1000 m³/jaar. Op die manier wordt een lozingsvergunning voor bedrijfsafvalwater aangevraagd van in totaal 7 m³/u, 54 m³/dag en 3415 m³/jaar.

Gelet op de korte periode waarin de verhoogde lozing nog zou plaatsvinden en gelet op het feit dat het quasi onmogelijk in te schatten is wat de impact is op de kwaliteit van het geloosde afvalwater, wordt geoordeeld dat een uitbreiding van het lozingsdebiet voor het lozen van het afvalwater afkomstig van het inwendig wassen van voertuigen en recipiënten niet kan worden toegestaan. De vereiste aanpassingen om het afvalwater te kunnen opslaan en te laten afvoeren dienen zo spoedig mogelijk te gebeuren.

De opslag van gevaarlijke afvalstoffen (vergund onder rubriek 2.4.5) gebeurt binnen in een gebouw. Het afvalwater dat eventueel uit de gevaarlijke slibs zou kunnen stromen wordt opgevangen in een ondergrondse opslagtank. Dit afvalwater wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

Het huishoudelijk afvalwater van de sanitaire installaties en de keuken (1,2 m^3/u) wordt behandeld in 1 van de 3 aanwezige kleinschalige waterzuiveringsinstallaties alvorens geloosd te worden in de Wielsbeek.

Het hemelwater dat op de verharde oppervlakte valt voor buitenopslag van afvalstoffen (2402,53 m^2) ter hoogte van de wasplaats is verontreinigd en wordt afgevoerd als bedrijfsafvalwater.

Het hemelwater afkomstig van de gebouwen wordt deels opgevangen (3 hemelwaterputten van elk 20 m^3 voor de gebouwen E, F en G) en gaat naar de ingebuisde Wielsbeek. Hemelwater afkomstig van de verharde oppervlakte voor opslag van niet-uitloogbare afvalstoffen gaat over een slibvangput met olieafscheider en coalescentiefilter naar de waterloop. Het hemelwater van de parking gaat rechtstreeks naar het oppervlaktewater, het hemelwater van de overige verharde oppervlakten (transportwegen en opslag lege containers) gaat eerst over een slibvangput en olieafscheider naar de waterloop. Het hemelwater wordt hergebruikt voor het reinigen van de vrachtwagens en aanhangwagens.

Het bedrijf voldoet aan art. 4.2.1.3.§5 van Vlarem II m.b.t. de opvang, het hergebruik en de afvoer van hemelwater.

De lozing van het bedrijfsafvalwater dient te voldoen aan de algemene voorwaarden overeenkomstig 4.2.2. van Vlarem II. Er wordt geloosd op het oppervlaktewater.

Aan de aanvraag zijn 2 analyseresultaten toegevoegd van het bedrijfsafvalwater (17/10/2014 en 14/01/2016). Het geloosde afvalwater is afkomstig van de opslagplaats van de afvalstoffen en van de wasplaats. Op basis van deze resultaten is het duidelijk dat de huidige lozingsnormen niet worden gehaald en bijgevolg worden aangepaste bijzondere lozingsnormen aangevraagd voor een periode van 3 jaar tot en met 31/12/2018. Dit is met het oog op de implementatie van de BBT technieken vermeld in de BBT verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven.

parameter		Meting 17/10/14	Meting 14/01/16	IC-GS	BBT-GEN Schep-staal	Huidige norm	Aange-vraagde norm
pH						6,5-9	
BZV	mg/l	88	18	25	25	25	100
CZV	mg/l	410	220		125	125	315
ZS	mg/l	270	76	60	60		173
Ntot	mg N/l	12	13		15	15	15
Nitriet-N	mg N/l		0,2	0,2		0,2	0,2
Ptot	mg/l	1,6	1,6	1	2	2	2

As	µg/l	<10	9	5	15	20	20
Cr	µg/l	29	16	50	50	50	50
Zn	µg/l	1700	550	200	1400	400	1800
Cu	µg/l	80	110	50	150	100	150
Cd (PGS)	µg/l	<2	1,8	0,8	2-3	0,8	2
Pb (PS)	µg/l	170	110	50	100	50	200
Hg (PGS)	µg/l	0,56	<0,1	0,3	0,6	0,3	0,6
Ni (PS)	µg/l	20	37	30	90	30	60
Ag	µg/l	<8	1	0,4	10	4	4
Benzeen (PS)	µg/l	2,6	2,2	10	10	10	20
Tolueen	µg/l	4,3	3	90	90	90	90
Ethylbenzeen	µg/l	0,94	2	5		5	10
m+p-xyleen	µg/l	3,3	11	4		4	12
o-xyleen	µg/l	2,3	2,8				12
Naftaleen (PS)	µg/l	4,2	33	2	2		33
Benzo(a)py-reen (PGS)	µg/l	0,067	0,28	Rapportage-grens	0,5		0,3
Fenantreen	µg/l	2,2	13	0,1	2		13
Fluoranteen (PS)	µg/l	1,3	15	Rapportage-grens	2		15
Benzo(a)antra-ceen	µg/l	0,13	0,84	0,3	0,6		1
Chryseen	µg/l	0,12	1,1	1	1		1,1
Benzo(b)fluoran-teen (PGS)	µg/l	0,1	0,35	0,03	2,4		0,4
Benzo(k)fluoran-teen (PGS)	µg/l	0,052	0,17				0,2
Benzo(ghi)pery-leen (PGS)	µg/l	0,037	0,1	0,002	2,4		0,1
Indeno(123-cd)pyreen (PGS)	µg/l	0,037	0,14				0,2
Antraceen (PGS)	µg/l	0,38	2	0,1	0,5		2
Fluoreen	µg/l	0,69	3,3	2	2		4
Dibenzo(ah)antra-ceen	µg/l	0,025	0,024	0,5	0,5		0,5
acenafteen	µg/l	0,53	0,54	0,06	0,6		0,55
Acenaftyleen	µg/l	0,063	0,05	4	4		0,1
pyreen	µg/l	0,68	8,4	0,04	2		10
Minerale olie	mg/l	3,6	3,63				5
Anionische detergenten	mg/l	0,21	0,25	0,1			1
Kationische detergenten	mg/l	0,98	0,53	1			2
Niet-ionische detergenten	mg/l	0,33	0,32				

Het bedrijf stelt zelf voor om tot 31/12/2018 kwartaalmetingen uit te voeren op het geloosde bedrijfsafvalwater en rond juni 2018 een art. 45 dossier in te dienen zodoende definitieve lozingsnormen te bekomen.

De huidige analyseresultaten die in bovenstaande tabel zijn opgenomen zijn bovendien niet representatief vermits het naast verontreinigd hemelwater afkomstig van de afvalopslagplaats ook lozing betreft van waswater afkomstig van het inwendig wassen van recipiënten. De lozing van deze laatste activiteit is niet vergund en dient te worden stopgezet.
Daarnaast zijn 2 analyseresultaten te beperkt om lozingsnormen aan te vragen.

Gelet op bovenstaande gegevens, kunnen lozingsnormen voor lozing op oppervlaktewater worden toegekend voor een beperkte termijn, zijnde tot 31/12/2018. Onderstaand wordt per groep van parameters toegelicht welke lozingsnorm kan worden toegestaan.

BZV en ZS
Voor beide stoffen geldt een algemene lozingsnorm voor de lozing op oppervlaktewater van resp. 25 mg/l en 60 mg/l. Vermits het algemene lozingsnormen betreffen, kan hiervan niet afgeweken worden. Er kan dus niet akkoord worden gegaan met de aangevraagde lozingsnormen van resp. 100 mg/l en 173 mg/l.
De toegestane lozingsnormen zijn 25 mg/l voor BZV en 60 mg/l voor ZS.

CZV
Indien de BZV verlaagd wordt naar max. 25 mg/l, zal ook de CZV verlagen. En gelet op het feit dat het bemonsterde afvalwater ook waswater (inwendig reinigen recipiënten) bevat en dat dit niet toegestaan is, kan geen verhoging van de CZV lozingsnorm worden toegestaan.
De lozingsnorm voor CZV blijft behouden op 125 mg/l.

Cadmium en kwik
Gelet op het feit dat beide stoffen zijn aangeduid als prioritair gevaarlijke stoffen en gelet op het feit dat de analyseresultaten niet representatief zijn voor de vergunde situatie, kan geen verhoging van de lozingsnormen worden toegestaan, zijnde 0,8 µg/l voor cadmium en 0,3 µg/l voor kwik.

Overige metalen
De aangevraagde lozingsnormen voor de overige metalen liggen allen lager dan 10 x IC-GS, bijgevolg kunnen deze worden toegestaan.

MAK's
Wat betreft de MAK's zijn voor benzeen en ethylbenzeen de meetresultaten steeds lager dan het IC, bijgevolg kan de huidige lozingsnorm beperkt worden tot het IC. Voor xylenen werd max. 13,9 µg/l gemeten en er wordt 24 µg/l aangevraagd als lozingsnorm. Dit kan worden toegestaan.

De lozingsnormen voor de MAK's zijn de volgende:

parameter	eenheid	lozingsnorm
benzeen (PS)	µg/l	10 = IC
tolueen	µg/l	90 = IC
ethylbenzeen	µg/l	5 =IC
som xylenen	µg/l	24

Detergenten
Vermits de aangevraagde lozingsnormen voor de detergenten lager of gelijk zijn dan 10 x IC-GS kunnen deze worden toegestaan, zijnde 1 mg/l voor anionische detergenten en 2 mg/l voor de som van kationische en niet-ionische detergenten.

Minerale olie
De aangevraagde lozingsnorm van 5 mg/l kan worden toegestaan.

PAK's
Wat betreft de PAK's zijn er slechts 2 meetresultaten gekend en bovendien zijn de resultaten voor quasi alle PAK's sterk uiteenlopend. Het is niet realistisch om lozingsnormen aan te vragen o.b.v. de hoogste meting. Er is verder ook geen duiding gegeven van de omstandigheden waarin de staalname is gebeurd, noch van de meest voorkomende opgeslagen afvalstoffen op het moment van staalname.

Bij het toekennen van de lozingsnormen is uitgegaan enerzijds van de BBT-GEN opgenomen in de BBT verontreinigd hemelwater afkomstig van afvalopslagbedrijven en anderzijds het uitgangsprincipe max. norm 10 X IC. Hierbij werd ook rekening gehouden met het feit of de PAK's als PS of PGS zijn opgenomen in de lijst van gevaarlijke stoffen.

Bijgevolg zijn de max. lozingsnormen voor PAK's de volgende:

parameter	eenheid	lozingsnorm
Naftaleen (PS)	µg/l	20
Benzo(a)pyreen (PGS)	µg/l	0,05
Fenantreen	µg/l	2
Fluoranteen (PS)	µg/l	2
Benzo(a)antraceen	µg/l	1
Chryseen	µg/l	1,1
Benzo(b)fluoranteen (PGS)	µg/l	0,03
Benzo(k)fluoranteen (PGS)	µg/l	
Benzo(ghi)peryleen (PGS)	µg/l	0,002
Indeno(123-cd)pyreen (PGS)	µg/l	
Antraceen (PGS)	µg/l	0,1
Fluoreen	µg/l	4
Dibenzo(ah)antraceen	µg/l	0,5 = IC
acenafteen	µg/l	0,55
Acenaftyleen	µg/l	4 = IC
pyreen	µg/l	2

De bovenvermelde normen kunnen als tijdelijke lozingsnormen worden toegestaan voor een termijn tot 31/12/2018 en dit in afwachting van verdere duidelijkheid omtrent implementatie van de BBT in Vlarem en in afwachting van bijkomende meetgegevens (zonder de lozing van waswater inwendig reinigen). De voorgestelde kwartaalmetingen worden opgelegd in een bijzondere voorwaarde.

✓ Geluid

De machines staan in de bedrijfsgebouwen opgesteld. De sorteeractiviteiten vinden ook grotendeels binnen plaats, zodat het geluid op die manier beperkt wordt. De breekinstallatie wordt maximaal 1 keer per maand gebruikt. De laatste jaren zijn er geen geluidsklachten geweest.

De meest nabije woningen situeren zich vanaf ca. 150 m van het bedrijf dwz woningen in agrarisch gebied gelegen op minder dan 500 m van een industriegebied. De woning aan de overkant van de straat is eigendom van de firma Vanheede en wordt bewoond door de familie Vanheede. Gezien de inrichting als nieuwe inrichting is te beschouwen moet voldaan worden aan RW-5 dB(A) dus 45 dBA voor de dagperiode, 40 dB(A) voor avond en nachtperiode.

Er is volgende afwijking toegestaan: tussen 3u en 7u en tussen 19u en 22u zijn enkel de aan- en afvoer van vrachtwagens in open lucht toegestaan. Het lossen en laden van vrachtwagens is verboden in open lucht tijdens de avond- en nachtperiode.

Tijdens het openbaar onderzoek is 1 bezwaarschrift (met 2 handtekeningen) ingediend door een buurbewoner betreffende lawaaihinder en dit als gevolg van de zware vrachtwagens die frequent passeren.

Desondanks kan aangenomen worden dat gezien de aard van de activiteiten en gezien de omgeving de geluidshinder naar de omgeving aanvaardbaar is mits voldaan wordt aan de van toepassing zijnde voorwaarden.

✓ Luchtemissies - geurhinder
Er worden geen afvalstoffen verbrand op de site. Er zijn geen luchtemissies van betekenis te verwachten: de emissies zijn beperkt tot het gebruik van het rollend materieel en bij het gebruik van de verfspuitcabine. In 2015 werd er grotendeels overgegaan van solventgedragen verven en primers naar watergedragen verven in de spuitcabine. Tijdens het spuiten is de cabine afgesloten, er is een filterinstallatie aanwezig om de afgezogen dampen te zuiveren.
Verder zijn er de geleide emissies van de verbrandingsinstallaties. Mits een degelijk onderhoud kan worden gesteld dat kan voldaan worden aan de emissievoorwaarden van afdeling 5.53.2 van het Vlarem II voor kleine stookinstallaties.

Het sorteren van de afvalstoffen gebeurt binnen in de loods, het shredderen van hout- en groenafval zal buiten gebeuren (max. 1 keer/maand). Zowel het bouw- en sloopafval, het kunststofafval als het gemengd steenpuin wordt opgeslagen in containers. De containers zullen zoveel als mogelijk afgedekt worden.
Stofhinder en fijn stof wordt normaal niet verwacht. Indien nodig zal gesproeid worden.
Er worden geen stuifgevoelige stoffen buiten opgeslagen.

De opslag van afval die enige geurhinder zou kunnen veroorzaken, gebeurt vrijwel altijd binnen de bedrijfsgebouwen. De diverse slibs worden binnen opgeslagen zodat geen geurhinder te verwachten is. Het groenafval dat op de site wordt opgeslagen, wordt uiterlijk binnen de 14 dagen afgevoerd naar een erkend verwerker. Om geurhinder te voorkomen is het aangewezen periode van opslag zo kort mogelijk te houden. Er wordt niet gecomposteerd op de site te Geluwe. De opslag van dierlijke bijproducten gebeurt overeenkomstig de Verordening 1069/2009 en wordt bijgevolg ook binnen een aanvaardbare termijn afgevoerd naar een erkende verwerker.
Het overgrote deel van de afvalstoffen dat op de vestiging te Geluwe wordt opgeslagen, kunnen geen geurhinder veroorzaken (zoals inert puingranulaat, kunststofafval, bouw- en sloopafval, gipsplaten, cellenbeton, hoogcalorisch afval, enz.).
Bijgevolg wordt er geen geurhinder verwacht.

✓ Bodem en grondwater
De afvalstoffen worden opgeslagen op een verharde vloeistofdichte vloer met een afwatering die over een slibvang met olieafscheider gaat. Afvalcontainers die buiten opgesteld staan, worden afgedekt met een zeil, zodat het hemelwater er niet in contact kan komen met de afvalstoffen.
Het percolaat vanuit de slibloods wordt opgevangen en afgevoerd naar en erkend verwerker.
De gevaarlijke vloeistoffen die worden opgeslagen zijn voorzien van voldoende gedimensioneerde lekbakken.
Wat betreft de opslag van gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 2.4.5): het betreft enkel de sortering en tijdelijke opslag in afwachting van afvoer naar een vergunde verwerkingsinrichting. De aangevoerde afvalstoffen worden zelfs niet uit hun oorspronkelijke verpakking verwijderd. Ze worden met hun oorspronkelijke verpakking geplaatst in een hiertoe geschikt recipiënt volgens de onderrichtingen van de verwerker. Bij aankomst worden de afvalstoffen geplaatst op een veilige plaats, in afwachting van een correcte determinatie en een juiste sortering. Na sortering blijven de afvalstoffen zo kort mogelijk nog in het bedrijf aanwezig (totdat een voldoende hoeveelheid aanwezig is voor afvoer naar de verwerker).

Aangezien het bedrijf nu ook beschouwd wordt als GPBV-bedrijf (rubriek 2.4.5.) is het laatste oriënterende bodemonderzoek, uitgevoerd in 2015, toegevoegd bij de vergunningsaanvraag.

✓ Opslag andere dan afvalstoffen, veiligheid
De ondergrondse/bovengrondse tanks zijn dubbelwandig en voorzien van lekdetectie en voldoen aan de Vlaremvoorwaarden.

Voor de opslag van schadelijke, irriterende of corrosieve stoffen zijn de gepaste inkuipingen voorzien.
De opslag van de gasflessen gebeurt in open lucht. Er kan worden voldaan aan de afstandsregels.

De opslag van de P1-producten (in de metaalwerkplaats) en de P2-producten (in de garage) gebeurt in gebouwen en dient te voldoen aan de bepalingen van Vlarem II, afdeling 5.17.3 in het bijzonder.

De omzettingstabel Vlarem-rubrieken (rubriek 17) naar de CLP-rubrieken is opgenomen in de aanvraag.

✓ Afwijkingsaanvragen

1) Overeenkomstig art. 4.4.2.2.§1 is volgende voorwaarde van toepassing op de inrichting:

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, vindt de emissie naar de lucht plaats via een schoorsteen die minstens 1 meter hoger is dan de nok van het dak van de woningen, bedrijfs- en andere gebouwen die gewoonlijk door mensen bezet zijn, gelegen in een straal van 50 meter rond de schoorsteen. In de milieuvergunning kan een minimumschoorsteenhoogte worden opgelegd. Dit tweede lid is niet van toepassing voor bestaande inrichtingen.

Er wordt gevraagd om geen schoorsteen te moeten plaatsen die 1 m hoger is dan de nok van het dak van de woningen, bedrijfs- en andere gebouwen die gewoonlijk door mensen bezet zijn, gelegen in een straal van 50 meter rond de schoorsteen.

Op basis van onderstaande motivatie kan de gevraagde afwijking (geen aanpassingen doen aan de bestaande schoorstenen) worden toegestaan:

- VGR/VEL/VES is geen productiebedrijf. Het heeft enkel stookinstallaties nodig voor het opwarmen van gebouwen en het aandrijven van de hogedrukunit die aangewend wordt voor het reinigen van recipiënten. Het gaat vooral om stookinstallaties die reeds geruime tijd in de vergunning waren opgenomen. Het betreft in wezen een bestaande toestand.
- De aanwezige schoorstenen zijn opgesteld op voldoende afstand van de dichtstbijzijnde woningen (meer dan 150 m), waardoor er geen negatieve effecten zijn voor de omwonenden.
- Om zeker te zijn dat de emissienormen ten allen tijde worden gerespecteerd en er dus geen negatieve effecten zijn voor mens en leefmilieu wordt er jaarlijks een onderhoud uitgevoerd op de stookinstallaties door de leverancier. Dit kan beschouwd worden als een gelijkwaardige waarborg i.p.v. een schoorsteen.

Deze afwijking kan toegestaan worden.

2) Wijzigen bijzondere voorwaarde nr. 15 uit de milieuvergunning dd. 29/11/2012

De gemengde afvalstoffen dienen te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van recycleerbare stoffen. Bij sortering moeten minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vermeld in artikel 4.3.2. van het VLAREMA. Dit betekent dat er dient voldaan te worden aan de resultaatsvoorschriften en middelenvoorschriften of gelijkwaardig zoals opgenomen in de code van goede praktijk betreffende de organisatie van bron- en /of nasortering van bedrijfsafvalstoffen.

Op grond van art. 45, §1, punt 3 van Vlarem wordt er gevraagd om deze bijzondere voorwaarde aan te passen en te schrappen omwille van volgende redenen:

- De bovenvermelde Code van goede praktijk is nooit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
- Deze verplichting is reeds opgenomen in het Vlarema onder art. 4.3.2.

Bijgevolg kan akkoord gegaan worden om de bijzondere voorwaarde als volgt aan te passen:

Gelet op het verbrandingsverbod, moeten de afvalstoffen, vooraleer ze afgevoerd worden voor verbranding, gecontroleerd worden op de aanwezigheid van recycleerbare stoffen. Bij deze sortering moeten, minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vastgelegd in het materialendecreet.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Wielsbeek.
De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat er een stedenbouwkundige vergunning nodig is voor de nieuwe tanks. Deze stedenbouwkundige vergunning wordt eerstdaags ingediend.
De tanks komen op bestaande verharding zodat geen bijkomende verharde oppervlakte gecreëerd wordt.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er is een nieuwe buur bijgekomen; begin van de straat liggen kasseien; er is gepraat met de buur; van de activiteit heeft hij geen last; de vrachtwagens blijven nu meestal op de site staan en vertrekken dan voor de ganse dag; er worden geen bijkomende activiteiten aangevraagd die het verkeer genereren; inzake PAK's stelt de exploitant de normen van LNE voor; de stedenbouwkundige vergunning voor de tanks wordt volgende week ingediend; er zullen kwartaalmetingen uitgevoerd worden; de tanks komen op de bestaande verharding;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het lozen van max. 2 m^3/u, 10 m^3/dag en 1000 m^3/jaar voor het inwendig wassen van voertuigen (perswagen) en recipiënten;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan N.V. VANHEEDE ENVIR. LOGISTICS/ VANHEEDEE ENVIR. SERVICES, gevestigd te Dullaardstraat 11 8940 Geluwe wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Dullaardstraat 11 te Geluwe (Wervik),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	D	0234/Y
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	D	0234/Z
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	D	0235/B
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	D	0237/
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	D	0384/C
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	D	0385/E

met als voorwerp : een sorteer- en opslagplaats voor afvalstoffenstoffen te veranderen nl wijzigen door:

- Annuleren compressoren en airco's met een totaal vermogen van 46,1 kW

uitbreiden met:

- wasplaats voor het reinigen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt, die bij de niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen zijn gerangschikt, die bij de andere niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt, die bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt; inclusief 2 bovengrondse opslagtanks van elk 15 m³ voor opslag waswater
- tijdelijke opslag van 400 ton gevaarlijke afvalstoffen zijnde: opslag van 300 ton diverse soorten gevaarlijke slibs, opslag van 25 ton C-hout, opslag van 25 ton lege verpakkingen dat gevaarlijk afval heeft bevat, opslag van max. 30 ton asbestcementhoudende afvalstoffen en opslag van max. 20 ton gevaarlijk afval afkomstig van niet-conformiteiten
- 2 verdeelslangen, zijnde 1 voor benzine en 1 voor rode mazout
- stallen van 17 voertuigen (7 autovoertuigen en hun aanhangwagens, 2 laadkranen, 3 heftrucks, 2 verreikers en 3 wielladers)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.6.a	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van: recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2	O	1	N		N	

2.2.6.b	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van: recipiënten die biologische stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de niet gevaarlijke biologische afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2	O	1	N		N	
2.2.6.c	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van: recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de andere niet gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A M O R	1	A	P	J	
2.2.6.d	Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van: recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn ge-rangschikt (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A M O R	1	A	P	J	
2.4.5	Afvalbeheer industriële emissies, tijdelijke opslag gevaarlijke afvalstoffen (niet onder rubriek 2.4.4.), in afwachting van behandelingen, met totale capaciteit van meer dan 50 ton, uitgezonderd tijdelijke opslag op de plaats van productie (Totale eenheden: 400 Ton)	1	A G O R	1	A	P	J,R	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 21720 liter)	3		0				

6.5.3	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Overige inrichtingen (Totale eenheden: 6 Stuks (aantal))	1	A R	0	B			
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 17 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
16.3.1.1	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: -46,1 kilo watt)	3		0				
17.1.1.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht met een gezamenlijke netto inhoud van 300 liter tot en met 3000 liter (Totale eenheden: 500 liter)	3		0				
17.1.2.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 1815 liter)	2		1				

17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 92908 kilogram)	2		0				
17.3.2.2.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 2 ton t.e.m. 50 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 5037 kilogram)	2		0				
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 1000072 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.5.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer 10 kg tot en met 2 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 450 kilogram)	3		0				
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 1007157 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	

17.3.7.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 20 ton tot en met 50 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 7608 kilogram)	2		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 3947 kilogram)	2		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.6.a	inwendig reinigen voertuigen	1 Stuks (aantal)
2.2.6.b	inwendig reinigen voertuigen	Stuks (aantal)
2.2.6.c	inwendig reinigen voertuigen	1 Stuks (aantal)
2.2.6.d	inwendig reinigen voertuigen	1 Stuks (aantal)
2.4.5	gevaarlijke afvalstoffen	400 Ton
6.4.1	oliën en vetten Reden: Herrubricering CLP	21720 liter
6.5.3	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
6.5.3	verdeelslangen Reden: Herrubricering CLP	4 Stuks (aantal)
15.1.2	voertuigen	17 Stuks (aantal)
16.3.1.1	koel- en luchtcompressoren	-46,1 kilo watt
17.1.1.1	spuitbussen Reden: Herrubricering CLP	500 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.1.2.1.2	gassen Reden: Herrubricering CLP	1815 liter
17.3.2.1.1.2	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	92908 kilogram
17.3.2.2.2.a	GHS02 brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	5037 kilogram
17.3.4.3	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	1000072 kilogram
17.3.5.1.a	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	450 kilogram
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	1007157 kilogram
17.3.7.2.a	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	7608 kilogram
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	3947 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Reden: Herrubricering CLP	5000 liter

zodat de inrichting voortaan zou omvatten:

een sorteer- en opslagplaats voor afvalstoffen met :

- Opslag en overslag van de afvalstoffen tot max. 4.000 ton
    - 200 ton gemengd bouw-en sloopafval
    - 250 ton brandbaar niet-recycleerbaar afval
    - 1.000 ton gesorteerde inerte bouwafvalstoffen
    - 500 ton groenafval
    - 500 ton houtafval (A- en B-hout)
    - 100 ton kunststofafval
    - 100 ton onverontreinigd ijzerschroot
    - 1.000 ton papier-en kartonafval
    - 300 ton textielafval
    - 1.500 ton glasafval
    - 100 ton banden
    - 1.500 ton diverse soorten slibs
    - 300 ton diverse soorten gevaarlijke slibs
    - 25 ton categorie-3 materiaal
    - 25 ton C-hout
    - 25 ton lege verpakkingen dat gevaarlijk afval heeft bevat
    - 25 ton categorie-1 materiaal
    - 100 ton ongesorteerd PMD-afval
    - 100 ton ongevaarlijke afvalstromen
    - 250 ton gipsblokken/gipskartonplaten
    - 250 ton cellenbeton
    - 50 ton AEEA
    - 250 ton te sorteren afvalstoffen
    - 30 ton asbestcementhoudende afvalstoffen

- Opslag en sortering van niet-gevaarlijke afvalstoffen tot max. 4000 ton:
    - 200 ton gemengd bouw-en sloopafval
    - 250 ton brandbaar niet-recycleerbaar afval
    - 1.000 ton gesorteerde inerte bouwafvalstoffen
    - 500 ton groenafval
    - 500 ton houtafval (A- en B-hout)
    - 100 ton kunststofafval
    - 100 ton onverontreinigd ijzerschroot
    - 1.000 ton papier-en kartonafval
    - 300 ton textielafval
    - 1.500 ton glasafval;
    - 100 ton banden;
    - 250 ton gipsblokken/gipskartonplaten...;
    - 250 ton cellenbeton;
    - 250 ton te sorteren afvalstoffen.
    - 20 ton gevaarlijk afval afkomstig van niet-conformiteiten
- Opslag en mechanische, fysisch-chemische behandeling van 1500 ton niet-gevaarlijke slibs
- Opslag en mechanische behandeling van 500 ton groenafval (shredderen) met mobiele breker
- wasplaats voor het reinigen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de inerte afvalstoffen zijn gerangschikt, die bij de niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen zijn gerangschikt, die bij de andere niet-gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt, die bij de gevaarlijke afvalstoffen zijn gerangschikt; inclusief 2 bovengrondse opslagtanks van elk 15 m³ voor opslag waswater
- tijdelijke opslag van 400 ton gevaarlijke afvalstoffen zijnde: opslag van 300 ton diverse soorten gevaarlijke slibs, opslag van 25 ton C-hout, opslag van 25 ton lege verpakkingen dat gevaarlijk afval heeft bevat, opslag van max. 30 ton asbestcementhoudende afvalstoffen en opslag van max. 20 ton gevaarlijk afval afkomstig van niet-conformiteiten
- 3 kleinschalige waterzuiveringsinstallaties voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater met een maximaal debiet van 1,2 m³/u, 4 m³/dag, 800 m³/jaar
- Lozen van 5 m³/u, 44 m³/dag en 2415 m³/jaar bedrijfsafvalwater, zijnde max. 0,8 m³/u, 4 m³/dag en 410 m³/jaar voor het uitwendig wassen van voertuigen, max. 4,2 m³/u, 40 m³/dag en 2005 m³/jaar hemelwater dat terecht komt op de vloeistofdichte tankpiste en de opslagplaats van afvalstoffen
- 6 verdeelslangen: 4 voor diesel, 1 voor benzine en 1 voor rode mazout
- Noodgenerator 280 kW
- 1 transformator 300 kVA
- 1 verfspuitinstallatie 15 kW
- Stallen van 75 voertuigen en hun aanhangwagens (65 autovoertuigen en hun aanhangwagens, 2 laadkranen, 3 heftrucks, 2 verreikers en 3 wielladers)
- Garagewerkplaats met 5 schouwputten
- Wassen van 20 voertuigen per dag
- Compressoren en airco's tot een totaal vermogen van 81,4 kW: 2 x compressoren van elk 7,5 kW, airco's van resp. 35,3 kW, 9 kW, 7,1 kW en 15 kW
- Opslagplaats voor 21.720 l brandbare vloeistoffen
- Opslagplaats voor aerosolen: 500 l spuitbussen
- opslag van 1815 gassen in verplaatsbare reservoirs (500 l zuurstofgas, 600 l propaan, 35 l acetyleen, 600 l arox (82 % zilver + 18 % zuurstof) en 80 l argon)
- Opslag van 92.908 kg diesel en mazout (1 dubbelwandige tank van 4950 kg mazout, 1 ondergrondse dubbelwandige gecompartimenteerde tank van 50.000 l diesel, 1 ondergrondse dubbelwandige tank van 50.000 l diesel en 1 ondergrondse dubbelwandige tank van 10.000 l).
- opslag van 5.037 kg diverse ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2
- opslag van 1.000.072 kg diverse bijtende producten
- opslag van 450 kg giftige producten

- opslag van 1.007.156,68 kg diverse schadelijke producten
- opslag van 7.608 kg diverse op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten
- opslag van 3.947 kg diverse aquatisch milieu gevaarlijke producten
- opslag van 5.000 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen
- Diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 100 kW
- Diverse stookinstallaties (139 kW, 209 kW, 325 kW, 24,2 kW) , totaal 697,2 kW

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : het lozen van max. 2 m³/u, 10 m³/dag en 1000 m³/jaar voor het inwendig wassen van voertuigen (perswagen) en recipiënten

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 365 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.
De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 16/06/2016

en **die eindigt op** 29/11/2032, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 29/11/2012, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
verwerking van afvalstoffen - algemeen	afdeling 5.2.1.
opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld	subafdeling 5.2.2.5.
reinigen van recipiënten waarin stoffen werden opgeslagen of vervoerd	subafdeling 5.2.2.9.
lozing van bedrijfsafvalwater	afdeling 5.3.2.
brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	hoofdstuk 5.15.
behandelen van gassen - algemeen	afdeling 5.16.1.
fysisch behandelen van gassen (koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airco's)	afdeling 5.16.3.
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties	VLAREM III

1. Het geloosde bedrijfsafvalwater moet voldoen aan volgende lozingsnormen:

Parameter	Lozingsnorm	Eenheid
BZV	25	mg/l
CZV	125	mg/l
zwevende stof	60	mg/l
totaal N	15	mg/l
nitriet-N-NO2	0,2	mg/l
totaal P	2	mg/l
arseen	20	µg/l
chroom	50	µg/l
zink	1.800	µg/l
koper	150	µg/l
cadmium	0,8	µg/l
lood	200	µg/l
kwik	0,3	µg/l

nikkel	60	µg/l
zilver(Ag)	4	µg/l
benzeen	10	µg/l
tolueen	90	µg/l
ethylbenzeen	5	µg/l
xylenen	24	µg/l
naftaleen	20	µg/l
benzo(a)pyreen	0,05	µg/l
fenantreen	2	µg/l
fluoranteen	2	µg/l
benzo(a)antraceen	1	µg/l
chryseen	1,1	µg/l
benzo(b)fluoranteen		µg/l
benzo(k)fluoranteen	0,03	µg/l
benzo(g,h,i)peryleen		µg/l
indeno (1,2,3-cd)pyreen	0,002	µg/l
anthraceen	0,1	µg/l
fluoreen	4	µg/l
dibenzo(a,h)antraceen	0,5	µg/l
acenafteen	0,55	µg/l
acenaftyleen	4	µg/l
pyreen	0,4	µg/l
minerale olie	5	mg/l
anionische detergenten	1	mg/l
kationische detergenten		mg/l
niet-ionische detergenten	2	mg/l

Deze bovenstaande lozingsnormen zijn geldig voor een termijn tot 31/12/2018.

2. Het bedrijf dient kwartaalmetingen uit te voeren op het geloosde bedrijfsafvalwater en dit voor alle parameters waarvoor het bedrijf lozingsnormen heeft.
3. Het bedrijf dient ten laatste tegen 30/06/2018 een studie te bezorgen aan vergunning- en adviesverlenende overheid met een aftoetsing van interne bedrijfsvoering aan BBT en met aftoetsing aan BBT-GEN en sectorale voorwaarden o.b.v. de uitgevoerde analyses.
4. Conform art. 4.4.2.2.§1 van Vlarem II moet geen schoorsteen worden geplaatst die 1 meter hoger is dan de nok van het dak van de woningen, bedrijfs- en andere gebouwen die gewoonlijk door mensen zijn bezet, gelegen in een straal van 50 meter rond de schoorsteen.
5. De bijzondere voorwaarde nr. 15 vermeld in de milieuvergunning dd. 29/11/2012: *De gemengde afvalstoffen dienen te worden gecontroleerd op de aanwezigheid van recycleerbare stoffen. Bij sortering moeten minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vermeld in artikel 4.3.2. van het VLAREMA. Dit betekent dat er dient voldaan te worden aan de resultaatsvoorschriften en middelenvoorschriften of gelijkwaardig zoals opgenomen in de code van goede praktijk betreffende de organisatie van bron- en /of nasortering van bedrijfsafvalstoffen.*

wordt vervangen door volgende bijzondere voorwaarde:

Gelet op het verbrandingsverbod, moeten de afvalstoffen, vooraleer ze afgevoerd worden voor verbranding, gecontroleerd worden op de aanwezigheid van recycleerbare stoffen. Bij deze sortering moeten, minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vastgelegd in het materialendecreet.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 16 JUNI 2016

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.
Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.