

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 06/08/2020

Aanwezig: NAEYAERT Bart, voorzitter;
LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 22.

OMV 2019109644 (37015/100/2/A/15) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een inrichting voor het vervaardigen van schuimrubberartikelen, gelegen te Tielt (6 jaar voor de grondwaterwinning)

37015/100/2/A/15

Dossiernummer omgevingsloket : 2019109644

Inrichtingsnummer: 20180629-0056

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. LATEXCO voor een inrichting gelegen te TIELT.

De aanvraag ingediend door N.V. LATEXCO, gevestigd te Sint-Amandstraat 8 bis 8700 Tielt, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Sint-Amandstraat 8 bis te Tielt,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 30/01/2020.

De aanvraag werd op datum van 8/04/2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*De aanvraag omvat de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor het vervaardigen van schuimrubberartikelen.

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische

bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Voor de site werd eveneens een afwijkend BPA opgemaakt (goedgekeurd op 17 juli 1996) dat op vandaag de bestemmingen en inrichtingsvoorschriften voor het bedrijf vastlegt. Het bedrijfsterrein is bestemd als nijverheid voor het bestaande bedrijf. Enkele omliggende percelen worden als kantoorfunctie bestemd. De landschappelijke inkadering gebeurt aan de hand van een voorziene groenbuffer en hoogstammig groen langsheen de Sint-Amandstraat.

De site is gelegen binnen de contouren van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Solitaire Vakantiewoningen Midden-West-Vlaanderen'. Er is geen overdruk.

2. Historiek

Milieuvergunningen en -meldingen

- Besluit d.d. 14/12/2000 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en uitbreiden van een bedrijf voor de fabricatie van latexschuimartikelen voor een termijn van 20 jaar, voor grondwaterwinning 360 m³/d en 129.600 m³/j in de Sokkel voor een termijn van 5 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden van de diepe grondwaterwinning met 400 m³/j;
- Besluit d.d. 17/07/2003 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor diverse kleine veranderingen voor een termijn tot 14/12/2020;
- Besluit d.d. 10/02/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor het vervaardigen van schuimrubberartikelen voor een termijn tot 14/12/2020, voor de grondwaterwinning voor een termijn tot 10/02/2010, voor de wijziging van de lozingsparameters voor een termijn van 1 jaar op proef;
- Besluit d.d. 20/10/2005 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een kunststofverwerkend bedrijf voor een termijn tot 14/12/2020;
- Besluit d.d. 26/01/2006 van de deputatie waarbij de proefvergunning voor de wijziging van de lozingsparameters verlengd wordt met 9 maanden (tot 10/11/2006);
- Besluit d.d. 26/10/2006 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het wijzigen van lozingsparameters voor een termijn tot 10/02/2020;
- Ministerieel Besluit d.d. 13/06/2008 waarbij de afwijking van de sectorale voorwaarden van Vlarem II 5.53.4.1.§2 en 5.53.4.2 wordt geweigerd.
- Besluit d.d. 14/05/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een kunststofverwerkend bedrijf voor een termijn tot 14/12/2020 en voor het verder exploiteren van de grondwaterwinning 360 m³/dag en 110.000 m³/j in de sokkel voor een termijn van 1 jaar op proef;
- Besluit d.d. 29/04/2010 van de deputatie waarbij de proefvergunning verlengd voor de grondwaterwinning 360 m³/dag en 65.000 m³/j in de sokkel met een termijn van 1 jaar (tot 14/05/2011) en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor grondwaterwinning 45.000 m³/j in de sokkel;
- Besluit d.d. 28/04/2011 van de deputatie waarbij de definitieve vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van de grondwaterwinning van
 - o 360 m³/d en 65000 m³/j in de sokkel voor een termijn tot 31/12/2011;
 - o 360 m³/d en 29999 m³/j in de sokkel vanaf 01/1/2012 tot 14/12/2020;
- Besluit d.d. 08/12/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een inrichting voor het vervaardigen van schuimrubberartikelen voor een termijn tot 14/12/2020.

Stedenbouwkundige vergunningen

- Vergunning d.d. 12/07/2017: plaatsen van een elektriciteitscabine (Eandis)

Omgevingsvergunningen

- Besluit d.d. 09/11/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het bouwen van een middenspanningscabine;
- Besluit d.d. 04/04/2019 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen van de afvalwaterlozingen voor een termijn tot 14/12/2020.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van schuimrubber artikelen voor de beddingindustrie en beschikt daarvoor over verschillende productielijnen (zowel topperlijnen, matraslijnen als kussenlijn). Er wordt jaarlijks ongeveer 23.000 ton latexschuimproducten geproduceerd. Hiervoor wordt natuurlatex en synthetische latex gebruikt als basisgrondstof.

Er zijn 4 deelprocessen te onderscheiden:

- Aanmaak van schuim en vullen van de voorverwarmde vormen;
- Vulkaniseren en ontmallen;
- Wassen van de schuimstructuren;
- Drogen van de materialen met hete lucht.

De lopende milieuvergunning werd verleend voor een termijn tot 14/12/2020. De aanstelling van een milieucoördinator A is vereist omwille van rubriek 17.11.1.h.

Beschrijving van de plaats

De aanvraag situeert zich in het uiterste zuiden van de gemeente, op circa 400 meter van de gemeentegrens met het grondgebied van Meulebeke, langsheen de gemeenteweg Sint-Amandstraat, een landbouwweg die de verbinding maakt tussen de Marialoopsesteenweg en de Meulebeeksesteenweg. De omgeving wordt gekenmerkt door open landbouwgebied met verspreide bebouwing.

De site is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrictlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON), noch nabij een stilte behoevende inrichting, noch in een fijn stof hotspotzone.

In de voorliggende aanvraag worden twee nieuwe percelen in gebruik genomen: percelen 848N en 848L. Op deze percelen zijn de burelen gelegen van de administratieve diensten van Latexco. Deze burelen bevinden zich al geruime tijd op deze percelen, maar werden nooit eerder opgenomen in de vergunning. Op deze percelen worden volgende ingedeelde activiteiten uitgevoerd:

- stookolietank van 10.000 l;
- CV-ketel;
- huishoudelijk afvalwater (binnen huidig vergund debiet).

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een hernieuwing van de vergunning (of verdere exploitatie van de inrichting voor onbepaalde duur) en verandering door wijziging, toevoeging, uitbreiding en actualisatie.

Ten opzichte van de vergunde situatie wordt één bijkomende continulijn (lijn 9) aangevraagd. Aan enkele vergunde vermogens worden kleine correcties aangebracht om de reële situatie te weerspiegelen en rubriek 7.11.1.h wordt aangevraagd voor de productie van 70.000 ton latexproducten per jaar (ambtshalve toevoeging).

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2°a)	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 6900 kubieke meter per jaar)	3		0				
3.6.3.2°	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /u tem 50 m ³ /u (Totale eenheden: 10 kubieke meter per uur)	2	M	1				
4.3.a)1°i)	Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen, met filterinstallatie (actieve kool), totale drijfkracht van 5 kW tot en met 60 kW, wanneer volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 43,3 kilo watt)	3		0				

4.4.	Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100° C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m ³ (Totale eenheden: 223 kubieke meter)	2		0				
4.5.	Opslagplaatsen voor meer dan 10 ton bedekkingsmiddelen met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 17 en 48 (Totale eenheden: 12,55 Ton)	2		1				
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 4500 liter)	3		0				
7.11.1°h)	De fabricage van organisch-chemische producten, zoals kunststofmaterialen (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels) (Totale eenheden: 70000 Ton per Jaar)	1	A G M R	0	A	P	R	X
12.2.2°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA. (Totale eenheden: 6050 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2°	Accumulatoren: Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 21,22 kilo watt)	3		0				

15.1.1°	Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van 3 t.e.m. 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.2°b)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 1211,69 kilo watt)	2		1				
17.1.2.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 4124 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 10,44 Ton)	3		0				
17.3.2.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02	3		0				

	met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 400 kilogram)							
17.3.4.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 71,14 Ton)	2		0				
17.3.5.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton (Totale eenheden: 58 Ton)	1	A G R	0	B	P		
17.3.6.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 226,65 Ton)	1	A R	0	B	P		

17.3.7.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 20 ton tot en met 50 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 28 Ton)	2		0				
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 104,28 Ton)	2		0				
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en gevarenpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 3200 kilogram)	3		0				
19.6.1°a)	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48, met capaciteit van meer dan 40 m³ t.e.m. 400 m³ in een lokaal, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 45 kubieke meter)	3		0				
23.3.1°a)	Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal voor een inrichting	3		0				

	volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 100 Ton)							
24.4.	Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	3		0				
29.5.2.1°a)	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 126,68 kilo watt)	3		0				
29.5.4.1°a)	Metalen/voorwerpen metaal: stralen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand (uitz stralen gebouw/vaste constr) met geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 22,13 kilo watt)	3		0				

29.5.7.2°a)1)	Metalen: Ontvetten metalen of voorwerpen van metaal d.m.v andere organische oplosmiddelen met totale inhoud van baden of opvangrecipiënten van 10 liter tot en met 1000 liter, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
36.3.1°b)1)	Rubber: Inrichtingen voor het vervaardigen of behandelen van producten obv elastomeren met geïnst totale drijfkracht v: >200 kW , wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 4545,21 kilo watt)	2	A M	0				
36.4.1°	Rubber: Opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal, met uitzondering van rubriek 48. (Totale eenheden: 1762 Ton)	2		1				
39.1.3°	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: 83600 liter)	2	A	0	N			
41.5.	Textiel: Opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 50 Ton)	3		0				

43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 23130 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
43.3.1°	Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20MW tot 50 MW. Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1 en 43.4. (Totale eenheden: 23,3 Mega Watt)	1	A E M R	0	B	P		
43.4.	Installaties voor het verbranden van brandstof met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval. (Totale eenheden: 23,3 Mega Watt)	1	A M R	0				
53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarv opgep. tot. debiet > 5000 m³/jaar én < of = 30.000 m³/jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 29999 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2°a)	huishoudelijk afvalwater	6900 kubieke meter per jaar
3.6.3.2°	afvalwaterzuiveringsinstallaties	10 kubieke meter per uur
4.3.a)1°i)	aanbrenginstallaties voor bedekkingsmiddelen	43,3 kilo watt
4.4.	thermische behandelingsinrichtingen	223 kubieke meter
4.5.	bedekkingsmiddelen	12,55 Ton
6.4.1°	brandbare vloeistoffen	4500 liter
7.11.1°h)	latexproducten	70000 Ton per Jaar
12.2.2°	transformatoren	6050 kilo Volt-Ampere
12.3.2°	batterijladers	21,22 kilo watt
15.1.1°	voertuigen	15 Stuks (aantal)
16.3.2°b)	koelinstallaties en compressoren	1211,69 kilo watt
17.1.2.1.2°	gassen	4124 liter
17.3.2.1.1.1°b)	stookolie	10,44 Ton
17.3.2.2.1°	GHS02 brandgevaarlijke stoffen en vloeistoffen cat 1 en 2	400 kilogram
17.3.4.2°a)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	71,14 Ton
17.3.5.3°	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen	58 Ton
17.3.6.3°	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	226,65 Ton
17.3.7.2°a)	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	28 Ton
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	104,28 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen	3200 kilogram
19.6.1°a)	verpakkingshout	45 kubieke meter
23.3.1°a)	PE/PP-rollen	100 Ton
24.4.	laboratoria	3 Stuks (aantal)
29.5.2.1°a)	metaalbewerkingsmachines	126,68 kilo watt
29.5.4.1°a)	zandstraalkabine	22,13 kilo watt
29.5.7.2°a)1)	ontvettingstafels	200 liter
36.3.1°b)1)	rubberinstallaties	4545,21 kilo watt
36.4.1°	latexproducten	1762 Ton
39.1.3°	stoomgeneratoren	83600 liter
41.5.	textiel	50 Ton
43.1.3°	stookinstallaties	23130 kilo watt
43.3.1°	stookinstallaties	23,3 Mega Watt
43.4.	stookinstallaties	23,3 Mega Watt
53.8.2°	Grondwaterwinning	360 m3/d en 29.999 m3/j

Volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing:

- rubriek 16.3.2.1.a – GEA-waterzuivering met vacuümpomp van 11 kW;
- rubriek 31.1.1.a – Stationaire motoren met een vermogen van 84 kW.

Daarnaast vraagt de exploitant een bijstelling van de geldende vergunningsvoorwaarden en een afwijking van de algemene en/of sectorale voorwaarden van Vlarem II.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek dat plaats vond van 4/05/2020 tot en met 2/06/2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu heeft op 17/06/2020 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

Het college van burgemeester en schepenen van Tielt heeft op 27/05/2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Departement Omgeving - Energie, klimaat en groene economie (EKG) heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Vlaams Energieagentschap heeft op 13/05/2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij - Grondwater heeft op 02/07/2020 volgend advies uitgebracht: gunstig voor een termijn van 6 jaar.

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 09/04/2020 volgend advies uitgebracht: geen advies.

Vlaamse Milieumaatschappij - Afvalwater en lucht heeft op 27/05/2020 volgend advies uitgebracht: voorwaardelijk gunstig.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 03-07-2020 volgend advies uitgebracht : gunstig

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 08/04/2020 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het BPA 'Industriegebied Sint-Amandstraat'.

b) Goede ruimtelijke ordening

De aanvraag betreft een bestaande vergunde inrichting. Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken.

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Mobiliteit

Het personeel (gespreid over 3 ploegen en beperkte weekendploeg) bestaat uit 40 bedienden en 165 arbeiders. Hiervan komt de meerderheid met eigen middelen naar de werkplaats. Er is voldoende parkeerruimte en overdekte fietsstalling voorzien. Tijdens de weekdays wordt gewerkt in shifts (5u, 13u, 21u), waardoor de 'piekmomenten' niet tijdens de normale spitsuren verlopen.

De transportroute genomen door leveranciers en intern transport verloopt via de ring rond Tielt van waaruit het transport naar Deinze, Aalter of Schuiferskapelle gaat voor Latexco Solutions/FOM. Het transport verloopt niet door het centrum van Tielt of Marialoop.

Gezien de wisselwerking met de logistieke site Latexco NV site Handling in Tielt Tenhovestraat, vinden er diverse laad- en losactiviteiten plaats. De inkomende/uitgaande transporten omvatten 16 vrachtwagens per shift tijdens weekdays. Tijdens het weekend is de activiteit beperkt tot maximaal 6 interne vrachtwagens per dag.

Voor de technische toelevering komen dagelijks een 3-tal vrachtwagens en een 5-tal bestelwagens. De levering van grondstoffen omvat 27 tankwagens met latex (gemiddeld 4-6 per dag) en gemiddeld 4 wagens/week met andere grondstoffen.

De ophaling van (afval)containers omvat circa 165 transporten per jaar. Daarnaast vinden 14 transporten per week plaats naar zusterbedrijf Latexco Solutions.

Naar aanleiding van huidige aanvraag, worden geen significante wijzigingen van de verkeersbewegingen verwacht.

e) Europese wetgeving

Milieueffectenrapportage

De volgende rubriek van bijlage II van het MER-besluit is **niet** van toepassing want de MER-drempel wordt niet bereikt:

9. Rubberververwerkende industrie:

Inrichtingen voor het vervaardigen en behandelen van producten op basis van elastomeren met een verwerkingscapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer

Op vandaag worden maximaal 70.000 ton grondstoffen verwerkt om te komen tot ca. 40.000 ton vervaardigde producten.

De volgende rubrieken van bijlage III van het MER-besluit zijn wel van toepassing:

2c) Extractieve bedrijven: diepboringen, voor zover ze geen betrekking hebben op de verwachte effecten op het leefmilieu die verband houden met de bescherming tegen ioniserende straling, met name :

- *geothermische boringen;*
- *boringen in verband met de opslag van kernafval;*
- *boringen voor watervoorziening*

met uitzondering van boringen voor het onderzoek naar de stabiliteit van de grond

9. Rubberververwerkende industrie (projecten die niet onder bijlage II vallen) vervaardiging en behandeling van producten op basis van elastomeren

10j) Infrastructuurprojecten: werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater, die niet zijn opgenomen in bijlage I of II.

In de aanvraag is een m.e.r.-screening opgenomen.

Veiligheidsrapportage

Er is bij de aanvraag een Seveso-toets uitgevoerd. Bij de sommatie van de H-categorie wordt het resultaat bepaald door de opslag van 43 ton Natriumfluorsilicaat (NSF) – poeder in zakken. Dit poeder wordt in het magazijn voorbij de mengkeuken opgeslagen. De lage Seveso-drempel wordt niet bereikt.

GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van Vlarem III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Voor kunststoffen in het algemeen zijn de BBT 'kunststofverwerking 2006' en de BREF 'polymeren 2007' van toepassing. De productie van schuimrubber wordt hierin echter niet besproken. Dit is nochtans de activiteit waardoor Latexco een GPBV-bedrijf is. Er is dus geen GPBV-checklist van toepassing voor het bedrijf. Daarom worden de criteria van bijlage 3.3 van Vlarem II hieronder opgelijst, inclusief de samenvatting van de bespreking van de exploitant (bijlage RXbis).

1° de toepassing van technieken die weinig afval veroorzaken;

Door de productieplanning wordt gestreefd om productieafval maximaal te voorkomen.

2° het gebruik van minder gevaarlijke stoffen;

Eigen productontwikkeling gericht op product- en procesverbetering met oog voor milieu efficiëntie

3° de ontwikkeling, waar mogelijk, van technieken voor de terugwinning en recycling van de in het proces uitgestoten en gebruikte stoffen en van afval;

- De afvalstromen die kunnen gerecycleerd worden, worden ook zo goed mogelijk ingezameld, met oog op hoge recyclagerendementen.
- Eigen behandelingsinstallatie voor het hervaloriseren van procesafval (waswals + droogoven slunsen)
- Selectief scheiden en inzamelen van afvalstromen (balenpers)
- Doorgedreven waterzuivering voor volledig hergebruik van water.
- Interne recyclage van gerichte afvalstromen (micronisator)
- Externe recyclage van neven- en afvalstromen (Latexco Solutions, Surabaya)

4° vergelijkbare processen, apparaten of exploitatiemethoden die met succes op industriële schaal zijn beproefd;

Eigen ontwikkelde productieproces "Sonocore" met lager energieverbruik in vulkanisatie en droogunits.

5° *de vooruitgang van de techniek en de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis;*
Eigen productontwikkeling gericht op product- en procesverbetering met oog voor milieu efficiëntie.

6° *de aard, de effecten en de omvang van de emissies in kwestie;*
Door doorgedreven zuivering en hergebruik, geringe water emissies (ca. 2.500 m³/jaar).

7° *de data van ingebruikneming van de nieuwe of bestaande installaties of inrichtingen;*
De vergunning werd toegekend op 14 december 2000. Daarvoor was er ook al een vergunning aanwezig voor de productie van schuimrubber. De installaties werden in de loop van de tijd geüpgraded volgens de ontwikkelingen van de techniek.

8° *de tijd die nodig is om om te schakelen naar een betere beschikbare techniek;*
Er is momenteel geen BBT voor de productie van schuimrubber. Deze vraag kan dus ook niet beantwoord worden.

9° *het verbruik en de aard van de grondstoffen (met inbegrip van water) en de energie-efficiëntie;*
Er wordt zo efficiënt mogelijk omgesprongen met grondstoffen en energie. Dit vanwege economische en ecologische opzichten.

10° *de noodzaak om het algemene effect van de emissies en de risico's op het milieu te voorkomen of tot een minimum te beperken;*

- Waterzuivering zorgt voor zeer lage wateremissie, zowel naar debiet als vuilvracht.
- Proces luchtmissies hebben al een zeer beperkte vuilvracht.
- Luchtmissies van stookinstallaties worden per kwartaal gemeten en gekalibreerd.

11° *de noodzaak om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor het milieu te beperken;*

Verwijzing naar de bijlage E7 en E2.

12° *informatie die gepubliceerd is door publiekrechtelijke internationale organisaties.*
Niet van toepassing.

BKG-inrichting

Het bedrijf omvat een BKG-installatie, meer bepaald maakt rubriek 43.4.3 melding van de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst:

- vergund: 3 stookinstallaties, 2*6.960 kWth en 6.980 kWth en 2 sprinklers van respectievelijk 78 kW en 90 kW
- wijziging: administratieve aanpassing en uitbreiding tot volgende toestand:
 - o 4 stookinstallaties: 8.500 kWth en 2*7.240 kWth , 1*150 kWth
 - o 2 sprinklers: 78 kW en 90 kW.

Er werd een monitoringplan toegevoegd aan de aanvraag, dat geverifieerd werd door het verificatiebureau en goedgekeurd werd door de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging in 2019.

Energie-intensieve inrichting

Het gaat hier om de hernieuwing van de vergunning van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule. Het primair energiegebruik van de energie-intensieve inrichting bedraagt 0,317 PJ_{prim} /jaar.

Een energieplan overeenkomstig de bepalingen uit artikel 6.5.4 van het Energiebesluit werd toegevoegd aan de aanvraag

Het bedrijf is energie-intensief en onderworpen aan de emissiehandel. De site is toegetreden tot het EBO-ETS, de nieuw aangevraagde installaties zijn al voorzien in het energieplan dat op datum werd opgemaakt.

f) Milieutechnische aspecten

Afvalstoffen & materialen

In het productieproces van Latexco wordt een deel van de latex hergebruikt. De latex die afgesneden worden van de continulijnen, wordt verzameld en in kleinere stukken gemalen en gesneden. De fijne stukken latex worden in de grondstofmix (vloeibare latex) vermengd zodat ze samen in productie kunnen worden gebracht. Producttechnisch is er een beperking aan het percentage latex dat op deze manier kan worden hergebruikt.

Het bedrijf beschikt over een eigen afdeling om nevenstromen te verwerken.

Lucht

Stookinstallaties

De stoomketels 1-4 zijn aardgasgestookt en werden voor het eerst vergund in 2000. Op de stoomketels wordt per kwartaal een emissiemeting uitgevoerd. De emissiegrenswaarden worden gerespecteerd, behalve bij stoomketel 1. Deze ketel werd vervangen door een nieuwe brander eind 2019, waarvoor dan de emissienormen voor de nieuwste installaties van toepassing zijn.

Gelet op het geïnstalleerd vermogen kunnen deze geleide emissies als weinig relevant worden beschouwd.

Vulkanisatie- en droogovens

Bij de productieprocessen ontstaan geleide emissies ter hoogte van de vulkanisatie- en droogovens. Het betreft emissies van vluchtige organische stoffen waaronder ethylbenzeen, isopropylbenzeen, styreen, xyleen, cyclische en alifatische koolwaterstoffen, en emissies van NH₃, HF en stof.

Op de procesemissies is er geen zuiveringsapparatuur aanwezig. In de mengkeuken en aan de afzuiging van de continulijnen bevinden zich wel filtermouwen om het stof te filteren.

Op alle procesemissiepunten zijn de algemene emissiegrenswaarden van toepassing vermeld in bijlage 4.4.2 van Vlarem II.

Voor de spuitlijnen FR kussens en continulijn 1 gelden de sectorale emissiegrenswaarden vermeld onder 5.4.3.1.4§2.3°.

- TOC: 75 mg/Nm³
- Stof: 10 mg/Nm³ (bij een massastroom > 500g/h)

Voor de droogoven horende bij de spuitlijnen kussens en continulijn 1 gelden de sectorale emissiegrenswaarden vermeld onder 5.4.4.2§4.

- TOC: 50 mg/Nm³
- Stof: 3 mg/Nm³
- SO₂: 100 mg/Nm³

In bijlage van de omgevingsvergunningsaanvraag is een overzicht terug te vinden van de metingen uitgevoerd van 2017 t.e.m. 2018. Uit deze metingen blijkt dat de geldende emissiegrenswaarden gerespecteerd worden.

Met deze aanvraag wordt een bijkomende productielijn aangevraagd. De exploitant verwacht dat, ook met een bijkomende productielijn, de emissiegrenswaarden ruim gerespecteerd kunnen blijven.

Jaarlijks rapporteert het bedrijf de emissies van de vluchtige organische stoffen styreen en xyleen via het integraal milieujaarverslag (IMJV). In 2018 bedroeg de jaarvracht van styreen 0,523 ton en die van xyleen 0,216 ton. De IMJV-drempelwaarden (voor styreen 0,1 ton en voor xyleen 0,2 ton) worden daarbij overschreden.

Bijgevolg mogen de emissies voor de stoffen styreen en xyleen niet meer significant toenemen. Vermits er geen zuiveringsapparatuur wordt voorzien op de nieuw te vergunnen productielijn, rijst de vraag in hoeverre de exploitant kan garanderen dat de emissies van deze polluenten niet zullen stijgen en de IMJV-drempelwaarden nog meer overschrijden dan nu het geval is. Het is daarom aan te raden dat het bedrijf aan de hand van emissiemetingen op de procesemissiepunten aantoont dat de bijkomende productielijn geen significante toename van de emissies van vluchtige organische stoffen met zich meebrengt.

Uit het advies van de gemeente Tielt blijkt dat er zeer occasioneel klachten van geurhinder zijn, voornamelijk in de zomer bij geopende poorten. Het probleem is niet structureel en eerder beperkt van aard, maar wel storend voor de weinige buurtbewoners. Het betreft een chemische geur van latexproducten die als zeer onaangenaam wordt ervaren. In hoofdzaak zijn de geleide en diffuse emissies die zorgen voor een typische latexgeur beperkt tot op de bedrijfssite. Er zijn geen woningen in de onmiddellijke buurt.

Geluid en trillingen

De inrichting is gelegen in industriegebied. Naar beoordeling toe is dit een gemengd bedrijf met zowel bestaande als nieuwe inrichtingen.

De meest nabij gelegen woningen bevinden zich in een gebied op minder dan 500 m van industriegebied (gebied type 2 conform bijlage 4.5.4. van Vlarem II), waarvoor de richtwaarden 50 dB(A) overdag en 45 dB(A) 's avonds en 's nachts zijn.

De dichtstbijzijnde woning ligt op ruim 150 m van het bedrijf. De andere woningen liggen op meer dan 200 m van het bedrijf. Er zijn tijdens het openbaar onderzoek geen klachten geuit.

Bij normale een zorgvuldige exploitatie moeten de geluidsnormen zonder problemen kunnen worden nageleefd, zowel overdag als 's avonds en 's nachts.

Bodem

Het bedrijfsterrein en de bedrijfslokalen zijn uitgerust met een betonverharding. De opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen zijn voorzien van aangepaste inkuipingen.

Opslag van gevaarlijke producten in vaste houders

Er worden geen nieuwe opslagtanks aangevraagd bij deze omgevingsvergunningsaanvraag. De conformiteitsattesten en de keuringsattesten van de tanks worden bijgehouden op de exploitatiezetel. De nodige pictogrammen en brandbestrijdingsmiddelen zijn aanwezig. De geldende afstandsregels worden gerespecteerd.

Opslag brandstoffen

In huidige aanvraag wordt een bestaande stookolietank van de burelen mee opgenomen in het dossier. De nodige periodieke beperkte en algemene onderzoeken worden uitgevoerd. De conformiteitsattesten en de keuringsattesten van de tanks zullen bijgehouden worden op de exploitatiezetel. De bovengrondse tank van 10.000 l is dubbelwandig en duidelijk gelabeld. De tank voor de mazout voor de sprinkler is dubbelwandig. Ze zijn voorzien van overvulbeveiliging en lekdetectie.

Laad- en losplaatsen

De losplaatsen van alle gevaarlijke producten in bulk zijn voorzien van een lekdichte vloer met opvanggoot die leidt naar een inkuiping.

Het afvalcontainerpark wordt afgeleid naar een opvangput die overgepompt wordt naar de waterzuivering.

Opslag gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten

Alle gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten zijn opgeslagen in een magazijn met vloeistofdichte vloeren en voorzien van voldoende inkuiping. De recipiënten zijn voorzien van duidelijke labels en worden gestockeerd conform de geldende afstandsregels.

De volledige site heeft een intern rioleringsysteem met opvang in bovengrondse tanks die de inkuipingscapaciteit verzekeren.

Waterbeheer

Het betreft de aanvraag tot hernieuwing van:

- het lozen van 6.900 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de Marialoopbeek;
- de lozing van 10 m³/uur, 200 m³/dag en 10.500 m³/jaar bedrijfsafvalwater op de collector naar RWZI via een afvalwaterzuiveringsinstallatie bestaande uit een 2-traps valfilmverdamer.

Daarnaast wenst de exploitant bijzondere lozingsnormen aan te vragen voor:

- N_{tot} van 150 mg N/l en 15 kg/dag (hernieuwing)
- Fluoride: 9 mg/l

De waterverliezen betreffen stoom uit de vulkanisatieovens, verdamping bij de ontgasser en afvoer naar erkende verwerkers (concentraat indamper, spoelwaters met > 15% DS, ...).

Lozingssituatie

Het bedrijf is gelegen in collectief te optimaliseren buitengebied. Er is geen riolering ter hoogte van het bedrijf en momenteel zijn hiervoor nog geen concrete plannen. Circa 150m ten noorden van de site ligt er een gravitaire bovengemeentelijke collector die afvoert naar de RWZI Tielt. Sinds 17/01/2018 wordt het bedrijfsafvalwater geloosd via een persleiding naar deze collector.

Sinds 27/04/2019 wordt ook het huishoudelijk afvalwater in deze collector geloosd.

Huishoudelijk afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de verschillende sanitaire voorzieningen voor de 230 werknemers in de productie en in de burelen. Het wordt in de bovengemeentelijke collector met een maximale lozingsdebiet van 4 m³/u – 30 m³/d – 6900 m³/j geloosd richting RWZI Tielt. Gezien het huishoudelijk afvalwater in een riool (collector) geloosd wordt, moet het voldoen aan de voorwaarden zoals voorzien in subafdeling 4.2.8.2.

Bedrijfsafvalwater

Het verbruik aan proceswater bedroeg in 2018 ca 115.000 m³/jaar. De bevoorradingsbronnen zijn recupwater (78.000 m³), grondwater (23.000 m³) en grijswater (14.000 m³).

Op het bedrijf ontstaan 3 bedrijfsafvalwaterstromen afkomstig van de spui van de onthardingsinstallatie, de spui van de 3 stoomketels en van het proceswater dat ingedampt wordt.

Het proceswater wordt door een indampinstallatie geleid (2-trapsindamper). Vervolgens doorloopt het condensaat een koeltoren waarna het opnieuw ingezet wordt in het productieproces. Het gedeelte condensaat dat niet als proceswater wordt ingezet, wordt geloosd. Het concentraat van de indampinstallatie heeft een hoog droge stofgehalte en wordt extern verwerkt.

Alle bedrijfsafvalwater wordt op 1 lozingspunt (LPTBA) geloosd in de collector ter hoogte van de Abeelstraat. Het maximale lozingsdebiet bedraagt 10 m³/uur, 100 m³/dag en 10.500 m³/jaar.

Het bedrijfsafvalwater wordt geloosd op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Tielt met een totale capaciteit van 30.000 IE (o.b.v. BZV_{54g}/dag). Volgens het Besluit van 12 februari 2014 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare RWZI, is een grondige evaluatie voor het lozen van bedrijfsafvalwater op een RWZI noodzakelijk als het bedrijfsafvalwater voldoet aan bepaalde criteria:

Volgens de beschikbare analyseresultaten en de gevraagde lozingsnorm en rekening houdend met de capaciteit van de RWZI, blijkt voor het bedrijf geen grondige evaluatie nodig. Het bedrijfsafvalwater is verwerkbaar op de RWZI van Tielt.

Lozingsnormen

Stikstof en pH

Uit de analyseresultaten blijken een aantal overschrijdingen voor stikstof t.o.v. de emissiegrenswaarde van 150 mg/l (bijzondere lozingsvoorwaarde) en de pH t.o.v. de norm van 9,5 (algemene emissiegrenswaarden). De exploitant wenst de lozingsnorm voor N_{tot} van 150 mg N/l en 15 kg/dag te hernieuwen.

De exploitant verklaart dit als volgt: De lozing van het bedrijf is niet volcontinu. Als op het ogenblik van de staalname niet wordt geloosd, gebeurt de staalname niet aan het staalnamekraantje maar in het lozingsbekken. Het pompmechanisme van de effluentbuffer werd voorzien van een terugslagklep die manueel wordt bediend. Hierbij probeert men om het bekken voor de helft met water te vullen maar dit lukt niet altijd. Het nemen van een schepstaal kan dan tot gevolg hebben dat er bezinksel wordt meegesleurd.

De exploitant meldt dat hij ondertussen de nodige stappen heeft ondernomen om de werking van de terugslagklep en de pH-correctie te automatiseren. Dit moet evenwel nog gerealiseerd worden.

De recente overschrijdingen tonen aan dat de lozing op vandaag nog verder moet geoptimaliseerd worden. Het bedrijf onderneemt wel de nodige stappen om te kunnen

voldoen aan de vergunde voorwaarden, maar er is nog een verdere opvolging van de lozing noodzakelijk. Het is aangewezen om dit vast te leggen in de vergunning en de voorheen opgenomen bijzondere voorwaarden omtrent het uitvoeren van analyses en het jaarlijks rapporteren, opnieuw op te nemen in de vergunning.

Fluoride

Het bedrijf heeft met de analyses vastgesteld dat het bedrijfsafvalwater fluoride bevat in een concentratie hoger dan het indelingscriterium. Het indelingscriterium voor fluoride is vastgelegd op 0,9 mg/l.

Als bron voor fluoride duidt de exploitant, naast het product NSF (gebruikt in het productieproces), ook het uit de Sokkel opgepompte grondwater aan. Om die reden wenst de exploitant een lozingsnorm voor fluoride van 9 mg/l, vermeerderd met het gehalte fluoride opgenomen uit het grondwater, en verwijst hiervoor naar artikel 4.2.3.1.3°c) van Vlarem II.

De beschikbare analyseresultaten van het bedrijfsafvalwater tonen niet aan dat een lozingsnorm van 9 mg/l (10x IC) vermeerderd met het gehalte aan fluoride aanwezig in het grondwater, noodzakelijk is. De maximum gemeten concentratie aan fluoride in reguliere omstandigheden in het bedrijfsafvalwater bedraagt 2,55 mg/l. Een lozingsnorm voor fluoride van 4,5 mg/l (5x IC) is ruim voldoende en perfect haalbaar.

Afwijking meetgoot

Het bedrijf heeft een inductieve magnetische debietmeter geplaatst. Hiervan zijn foto's aan het dossier toegevoegd. Om staalname mogelijk te maken werd een aftapkraantje voorzien.

Om die reden vraagt de exploitant een afwijking op artikel 4.2.5.1.1.§1 van Vlarem II, met name om geen meetgoot te moeten plaatsen. Er kan hiermee akkoord gegaan worden.

Hemelwater

Bij de hernieuwing zijn geen verbouwingswerken of verhardingswerken inbegrepen. Het betreft in hoofdzaak een hernieuwing met een aantal uitbreidingen zonder wijzigingen van de bebouwing.

Op vandaag zijn er op de site geen mogelijkheden tot hergebruik, buffering of infiltratie van niet-verontreinigd hemelwater aanwezig en wordt het hemelwater rechtstreeks geloosd.

Bij de aanvraag zijn de verhardingen rond het labo en de waterzuiveringsinstallatie en het terrein voor tijdelijke opslag van containers en paletten aangeduid als oppervlaktes (totaal 1426 m²) met potentieel verontreinigd hemelwater. Dit water wordt gebufferd en komt niet in de ondergrondse gracht die naar de Marialoopbeek leidt.

De exploitant deelt in het dossier mee dat het bedrijf momenteel in overleg is met de Provincie West-Vlaanderen en de Stad Tielt om de planologische toestand van het terrein te herzien en hierbij voldoende plaats voor buffering te voorzien. Momenteel loopt een ondergrondse gracht dwars doorheen het bedrijf. Het regenwater van de site zelf komt in

deze ondergrondse gracht terecht. Bij hevige regenval heeft dit al geleid tot overstroming op de site zelf. Er is een buffer aangebracht aan de westkant van het bedrijf om dit zoveel mogelijk te vermijden.

Uit de mail d.d. 02/07/2020 van dhr. L. Debrabander, studiebureau Wiels, blijkt dat de noodzakelijke buffervoorzieningen en de bestemmingsproblematiek synchroon aangepakt zullen worden. Momenteel wordt de aanvraag van het planologisch attest en de plan-m.e.r.-screening voorbereid. De realisatie van het buffervolume, conform de hemelwaterverordening, zal meegenomen worden in de omgevingsvergunningsaanvragen voor de verschillende werken. Er wordt getracht de officiële procedure te starten in september met de aanmelding van de plan-m.e.r.-screening bij het team MER. De aanvraag van het planologisch attest zal aansluitend gebeuren begin 2021.

Grondwaterwinning

De aanvraag betreft een hernieuwing van de grondwatervergunning met behoud van het debiet van 29.999 m³ per jaar en 360 m³ per dag. Er wordt een termijn van onbepaalde duur aangevraagd.

Het betreft dezelfde boorput van 220 m diep als vroeger vergund. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Cambro-Siluur Massief van Brabant (HCOV 1340) en uit het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_3. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

Het boorputwater wordt gebruikt voor het aanmaken van dispersies en voor het uitwassen van latexmatraskernen in de waswalsen.

Latexco heeft het grondwatergebruik al met meer dan 75% afgebouwd sinds het vergunde debiet in 2000, van 129.600 m³/jaar naar 29.999 m³/jaar. De exploitant maakt gebruik van volgende alternatieve waterbevoorradsingsbronnen:

- gerecupereerd water voor de stoomketels en als waswater voor verschillende productielijnen, koelwater en reinigingswater (78.000 m³/jaar);
- grijswater: een cruciale waterbevoorradsingsbron voor het bedrijf want hierdoor kon het grondwaterverbruik verminderd worden;
- leidingwater voor sanitaire toepassingen en in de productie;
- hemelwater voor sprinkeltoepassingen.

Daarnaast werden op het bedrijf ook al waterbesparende maatregelen genomen.

Toestand watervoerende laag

De aangevraagde winning zal water onttrekken uit een gespannen watervoerende laag. Regionaal worden sterk verlaagde peilen in deze watervoerende laag vastgesteld. Hoewel de peilreeksen in het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_3 een stijgende trend kennen, zijn de peilen nog steeds uiterst laag.

Er bestaat een reëel risico dat de laag ten gevolge van winningen zijn spanningskarakter zal verliezen. Het grondwaterlichaam SS_1300_GWL_3 werd daarom in een ontoereikende kwantitatieve toestand geplaatst. Om tot een goede toestand te kunnen komen, werden verschillende actiegebieden afgebakend. Per actiegebied werden de doelstellingen en het noodzakelijke beleid om deze doelstellingen te behalen vastgelegd. De doelstellingen zijn gebaseerd op scenarioberekeningen van het UG model (2003) waaruit een 75%-afbouw geconcludeerd werd, gecombineerd met de reeds gerealiseerde afbouw op datum van 18/12/2015 (datum waarop het SGBP werd vastgesteld).

Het bedrijf is gelegen in actiegebied '1300_actiegebied_1', dat overeenkomt met de regionale depressiezone met sterk verlaagde peilen, al dan niet boven het dak van de laag. Voor het behalen van de gebiedspecifieke doelstellingen voor het actiegebied moet het grondwaterbeleid- en beheer worden toegepast bestaande uit een actieve (effectieve) afbouw.

Een maximale afbouw (streefdoel 100 %) is noodzakelijk als alternatieve waterbronnen (zoals o.a. freatisch grondwater, regenwater,...) aanwezig zijn. Minimale afbouw van 75% ten

opzichte van het vergunde debiet anno 2000 als er onvoldoende alternatieven aanwezig zijn. Er moet steeds gestreefd worden naar een maximaal gebruik van alternatieven en toepassing van de principes van duurzaam watergebruik.

Op het bedrijf werd structureel overgeschakeld op grijswater (leidingwater) zodat de 75% afbouw van het Sokkelwater kon gerealiseerd worden. Vermits het bedrijf gelegen is in actiegebied 1300_actiegebied_1 moet maximaal worden afgebouwd of stop gezet worden als continue beluchting optreedt (wanneer het peil zich in rust onder het dak van de laag bevindt).

Gelet op de peilen die waargenomen worden in de watervoerende laag kan ten gevolge van het winnen van het grondwater het grondwaterpeil dalen tot onder het dak van de laag. Hierdoor kan de laag belucht worden waardoor kwaliteitsverandering van het grondwater kan optreden en de putcapaciteit kan verminderen. Conform artikel 4 van bijlage 2.4.1 van Vlarem II moet dit steeds vermeden worden.

Het dak van de watervoerende laag is gelegen op 141m. De top van de filter is gelegen op 148m. Als het maximale afpompspeil wordt vastgelegd op 140m (1m boven het dak van de laag) kan – gelet op het peil in rust (142,8m in 2019) – geen grondwater meer gewonnen worden uit de boorput. Gelet op de gunstige tendens van het peil t.h.v. het bedrijf kan toegestaan worden dat het peil niet mag zakken tot 1m boven de top van de filter (147m). De pomp hangt momenteel op 146m. Deze mag in geen enkel geval verlaagd worden.

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlarem II artikel 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Door de belangrijke peildalingen vormt een kwaliteitsverslechtering van dit Sokkelwater eveneens een reëel probleem. In de Sokkel is dit al duidelijk zichtbaar. Kwaliteitsveranderingen in diepe lagen moeten als onomkeerbaar beschouwd worden. Analyses op grondwater afkomstig van sokkelwinnings verspreid over West-Vlaanderen, wijzen op een normoverschrijding voor verschillende parameters (zoals fluoriden, chloriden, sulfaten, ammonium, natrium en boor), waardoor dit grondwater overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse regering van 13/12/2002 ongeschikt is als drinkwater bestemd voor menselijke consumptie.

Bespreking

Door het bedrijf werden analyses bezorgd via het IMJV. De grondwaterwinning uit het Cambro-Siluur Massief van Brabant (HCOV 1340) wordt structureel gebruikt aan een debiet van maximaal 29.999 m³/jaar, zijnde een afbouw van 75% t.o.v. de vergunde situatie in 2000. De alternatieven zoals ondiep grondwater, regenwater en recupwater werden in het verleden al onderzocht. Er werd geopteerd voor het gebruik van recupwater en grijswater als voornaamste alternatieven voor de Sokkelwinning. Het grootste deel van de waterbehoefte wordt ingevuld door grijswater en leidingwater. De Sokkelwinning wordt structureel gebruikt voor een jaarlijks debiet van circa 23.000 m³.

De winning is gelegen in een gebied waarin de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend moet opgevolgd worden. Daarom worden in de bijzondere voorwaarden minstens maandelijkse peilmetingen en een jaarlijkse analyse opgelegd. De resultaten van deze metingen moeten aan VMM gerapporteerd worden via het IMJV.

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlarem II artikel 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden en de preciaire peilen in de boorput, kan een debiet van max. 29.999m³/jaar en 360m³/dag voor een termijn van **maximaal 6 jaar** aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden in acht te nemen.

Externe veiligheid

Volgende preventieve maatregelen kaderen in het aspect externe veiligheid:

- Het lokaal waar het papier en karton worden opgeslagen is uitgevoerd in niet-brandbare materialen. Er worden geen ontvlambare vloeistoffen opgeslagen in deze lokalen.
- Er is een explosieveiligheidsdocument aanwezig. Er wordt rekening gehouden met de nodige afstandsregels die uit het zoneringsplan voortkomen.
- Er is een preventie- en veiligheidsbeleid uitgewerkt en er is een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk aanwezig. Er gebeuren regelmatig opleidingen voor de werknemers en de externe veiligheidspartner.
- Er is een interne brandpreventiedienst, er zijn voldoende brandblusmiddelen en er zijn diverse sprinklerinstallaties aanwezig die conform zijn met de voorschriften.
- Aan de droogovens is stoomblussing aanwezig. De sprinklerinstallaties, brandblusmiddelen en interne opvolging ervan worden 6-maandelijks uitgebreid geïnspecteerd door ANPI.
- De bedrijfsgebouwen zijn volledig omgeven door een brandweg. Periodiek worden brandweeroefeningen uitgevoerd in het bedrijf.
- De inrichting beschikt over voldoende blustoestellen en haspels. Er is een blusvijver aanwezig. De brandblusmiddelen worden frequent gekeurd door de interne brandpreventiedienst en de elektrische installaties worden periodiek gecontroleerd door externe organismes.
- Er is een 1^{ste} interventieploeg die maandelijks oefeningen doet. Jaarlijks wordt er een oefening samen met de brandweer van Tielt georganiseerd. Er is een noodplan aanwezig.
- In het kader van voorliggend aanvraagdossier werd de Sevesocheck uitgevoerd. Latexco betreft geen Seveso-inrichting.

In aansluiting met artikel 4.1.12.1 van Vlarem II moet de uitbater binnen de twee maand na het bekomen van de vergunning overleg vragen aan de brandweer. Hiervan houdt hij voldoende bewijs altijd ter beschikking. Dit wordt opgenomen in een bijzondere voorwaarde.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering is het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde(n) van Vlarem II en III

1. De aanvrager vraagt een afwijking van artikel 4.2.5.1.1 §1 van Vlarem II:

Bedrijfsafvalwater van inrichtingen die een maximum hoeveelheid bedrijfsafvalwater van meer dan 2 m³ per dag of 50 m³ per maand of 500 m³ per jaar lozen, moet worden geloosd via een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen.

Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit dient deze controle-inrichting vanaf de hierna vermelde debieten bovendien te beantwoorden aan de volgende eisen:

- voor debieten > 2 m³/uur of > 20 m³/dag: de plaatsing van een meetgoot (bij voorkeur) volgens de in bijlage 4.2.5.1. bij dit besluit gevoegde omschrijving en gestelde eisen of een andere evenwaardige meetmogelijkheid;
- voor debieten > 50 m³/uur (lozing van bedrijfsafvalwater dat één of meer gevaarlijke stoffen bevat) of > 100 m³/uur (lozing van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen bevat): de plaatsing van debietsmeet- en bemonsteringsapparatuur volgens de in bijlage 4.2.5.1. bij dit besluit gevoegde omschrijving en gestelde eisen.

Motivatatie exploitant: Er is een inductieve magnetische debietmeter (Endress+Hauser) aanwezig. Net voor de leiding ondergronds verdwijnt om aan te koppelen met de collector van Aquafin is er een aftapkraan aanwezig. Het is perfect mogelijk om een correcte staalname en debietsmeting uit te voeren. Deze afwijking werd al toegestaan in het besluit van de deputatie van 4 april 2019.

Voorstel als alternatief: Er wordt gevraagd om geen meetgoot te plaatsen.

Bespreking: Dit kan toegestaan worden. Er wordt voorgesteld de voorwaarde uit het besluit van de deputatie van 09/04/2019 over te nemen:

Het bedrijf moet beschikken over continue meet- en monstername-apparatuur zoals beschreven in Vlarem II, bijlage 4.2.5.1. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1 §1 moet geen meetgoot geïnstalleerd worden.

2. De aanvrager vraagt een afwijking van de voorwaarden op artikelnummers 5.4.3.1.4.§5, 5.15.0.6.§1, 5.19.1.3. en 5.41.1.4

5.4.3.1.4.§5, 5.15.0.6.§1, 5.19.1.3: Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustversturende werkzaamheden verboden op werkdagen tussen 19 uur en 7 uur alsmede op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Art. 5.41.1.4: Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit en onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustversturende werkzaamheden inherent aan de exploitatie van de inrichting verboden van 19 uur tot 7 uur, alsook op zon- en feestdagen.

Motivatatie voor de vraag tot bijstelling: Er wordt gevraagd om 24/24 en 7/7 te mogen werken. De activiteiten bevinden zich volledig binnen in de bedrijfsgebouwen. Buiten de kantooruren kunnen geen goederen geleverd of opgehaald worden.

Bespreking: Bovenstaande sectorale bepalingen houden alleen een verbod op rustversturende werkzaamheden. Gezien de ligging van het bedrijf kan er vanuit gegaan worden dat volcontinu kan gewerkt worden met respect voor de geluidsnormen en zonder abnormale hinder. Een afwijking van deze bepalingen is bijgevolg niet nodig.

3. De aanvrager vraagt een afwijking van de voorwaarden op artikelnummer artikel 4.4.2.2§1:

Met behoud van de toepassing van artikel 4.4.2.1 worden dampen, nevels en afgassen op de plaats waar ze ontstaan opgevangen en, na de eventueel noodzakelijke zuivering ter naleving van de emissie- en immissievoorschriften die van toepassing zijn, geëmitteerd. Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vindt de emissie naar de lucht plaats via een schoorsteen die minstens 1 meter hoger is dan de nok van het dak van de woningen, bedrijfs- en andere gebouwen die gewoonlijk door mensen bezet zijn, gelegen in een straal van 50 meter rond de schoorsteen. In de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit kan een minimumschoorsteenhoogte worden opgelegd. Dit tweede lid is niet van toepassing voor bestaande inrichtingen.

De schoorsteen is, met behoud van de toepassing van artikel 4.4.2.3, voldoende hoog met het oog op een voldoende spreiding van de geloosde stoffen vanuit milieuoogpunt en voor de volksgezondheid.

De schoorsteen wordt uitgerust met meetopeningen, uitgevoerd overeenkomstig een code van goede praktijk en, met het oog op de veilige en praktische uitvoering van de controlemetingen, met een meetplatform of gelijkwaardig alternatief.

Voor installaties die voor 1 juli 2014 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in het vierde lid, vanaf 1 juli 2017, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Motivatatie voor de vraag tot bijstelling: Door het beperkt aantal draaiuren van de sprinklerpomp (alleen testen en in geval van nood), kan er dus gesteld worden dat dit een beperkte vuilvracht betreft. Ook omwille van de afwezigheid van personeel in de buurt van

de uitlaat, wordt gevraagd om de schouw te behouden zoals vandaag voorzien op 2,5m hoogte.

Bespreking: De motivatie kan gevolgd worden en de vraag tot bijstelling kan gunstig geadviseerd worden.

Actualisering van de bijzondere milieuvoorwaarden

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden. Hieronder is het overzicht opgenomen van de bijzondere voorwaarden die opgenomen zijn in de diverse besluiten met de stand van zaken.

De stand van zaken is telkens in cursief weergegeven.

In de milieuvergunning d.d. 14 december 2000 (37015/100/2/A/6) zijn volgende bijzondere voorwaarden opgenomen:

1. Door een erkend deskundige wordt een akoestisch onderzoek uitgevoerd zoals bepaald in Vlarems titel 2; de meetduur en meetomstandigheden worden bepaald en verantwoord door akoestisch deskundige.

Een akoestisch onderzoek werd uitgevoerd door Avitech Acoustics in 2002. Als maatregel werd in 2003 een demper op de luchtinlaat van de compressors MANAP geplaatst. Er wordt op toegezien dat er met gesloten poorten wordt gewerkt. Deze bijzondere voorwaarde is voldaan. Er wordt gevraagd om deze bijzondere voorwaarde te schrappen.

Beoordeling: voorwaarde schrappen.

2. Het bedrijf stelt een globaal en voldoende gedetailleerd rapport op over het watergebruik, het waterhergebruik, de resultaten van de indampingsinstallatie en biologische afvalwaterzuivering, de te lozen hoeveelheden afvalwater; dit rapport wordt voor 31.12.2002 bezorgd aan de afdeling Milieuvergunningen, de afdeling Water en de VMM.

Het rapport werd opgesteld. Deze bijzondere voorwaarde is voldaan. Er wordt gevraagd om deze bijzondere voorwaarde te schrappen.

Beoordeling: voorwaarde schrappen.

3. Binnen 6 maanden na het operationeel zijn van de indampingsinstallatie moet er een studierapport opgesteld worden over de behandeling van het condensaat afkomstig van het indampingsinstallatie. Dit rapport moet minstens volgende punten bevatten:
 - Samenstelling en debiet van deze condensaatstroom.
 - Kostprijs indien deze stroom zou afgevoerd worden voor verdere behandeling.
 - Welke types van afvalwater zullen aangevoerd worden. Kosten-baten van elk type. De verhouding van dit water met de eigen concentraatstroom. De haalbare normen en debieten.
 - Kosten-baten wanneer men zuivere C-bron (suikerwater, methanol,...) toevoegt. i.p.v. afvalwater.
 - De normen en debieten van het afvalwater wanneer deze bron toegevoegd wordt.
 - Nagaan of de hoge concentraties van al dan niet gevaarlijke stoffen (vb. fluoride uit de concentraatstroom niet simpelweg verdund worden met ander afvalwater

Het rapport werd opgesteld. Deze bijzondere voorwaarde is voldaan. Er wordt gevraagd om deze bijzondere voorwaarde te schrappen.

Beoordeling: voorwaarde schrappen.

In de melding d.d. 20 oktober 2005 (7C/37015/100/2/M/8) is volgende bijzondere voorwaarde opgenomen:

1. De bewaking en de rapportering van de CO₂-emissies worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het bij de mededeling kleine verandering gevoegd monitoringsprotocol. Elke kleine wijziging t.o.v. het monitoringsprotocol moet gemeld aan en goedgekeurd worden door AMINABEL cel lucht. Deze wijziging moet ook ter kennisgeving opgestuurd worden aan de vergunningverlenende overheid.

Wordt opgevolgd door Latexco. Deze bijzondere voorwaarde is voldaan. Er wordt gevraagd om deze bijzondere voorwaarde te schrappen.

Beoordeling: voorwaarde schrappen.

In de milieuvergunning d.d. 14 mei 2009 (37015/100/2/A/10) zijn de volgende bijzondere voorwaarden opgenomen:

1. De exploitant moet onderzoeken in hoeverre alternatieve waterbevoorravingsbronnen kunnen bijdragen tot een verdere beperking van het debiet diep grondwater. Daarbij worden de voor- en nadelen van voor- en nazuiveringsmogelijkheden geëvalueerd. Tevens schenkt exploitant aandacht aan de eventuele implementatie van niet-verontreinigd hemelwater in de bedrijfsvoering. Dit omvat ook het nagaan van de mogelijkheden betreffende respectievelijke opvang (regenwaterputten,...), infiltratie (infiltratieputten, vijvers,...), buffering (groendak, gebufferde lozing op riool,...) en maximaal gebruik (koelwater, productiewater,...).

Regenwater of recupwater moet prioritair en maximaal gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging of sanitaire doeleinden. Exploitant moet de ondernemen actiepunten én de termijn binnen dewelke deze actiepunten zullen uitgevoerd worden, duidelijk aan te geven.

Binnen een periode van 8 maanden na het verkrijgen van de milieuvergunning wordt deze studie bezorgd aan de vergunning verlenende overheid, aan LNE – Afdeling Milieuvergunningen, en afdeling Milieu-inspectie van de buitendienst West-Vlaanderen, aan de VMM – afdeling water en aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Er werd een onderzoek naar alternatieve waterbronnen uitgevoerd door TREVI. Deze bijzondere voorwaarde is voldaan. Er wordt gevraagd om deze bijzondere voorwaarde te schrappen.

Beoordeling: voorwaarde schrappen.

2. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis moet minimaal 32 mm bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden;

Deze bijzondere voorwaarde is voldaan. Er wordt gevraagd om deze bijzondere voorwaarde te schrappen.

Beoordeling: voorwaarde schrappen.

3. Het verlagen van de pomphoogte is niet toegelaten – de pomp is momenteel voorzien 180 m-mv.

De pomp hangt op 146 m-mv. Deze bijzondere voorwaarde is voldaan. Er wordt gevraagd om deze bijzondere voorwaarde te schrappen.

Beoordeling: De pomp hangt op 146m. Deze mag niet verlaagd worden. Minstens 1x per jaar moet de pomp 24u worden stilgelegd om een representatief rustpeil te kunnen meten.

4. In de peilbuis van de boorput moet een elektronische waterpeilmeter geïnstalleerd zijn, die toelaat continu peilmetingen uit te voeren.
5. In de boorput moet een digitale datalogger geïnstalleerd zijn op de debietmeter.
6. Maandelijks moet de meterstand van de teller van de sokkelput worden genoteerd in een register.
7. Meterstanden inzake de opgepompte debieten: Continue metingen met een intervaltijd van één uur in de boorput zijn verplicht. De instelling van de intervaltijd kan op verzoek van de VMM – Afdeling Operationeel Waterbeheer aangepast worden indien dit noodzakelijk blijkt.
8. Peilmetingen: Continue metingen met een intervaltijd van één uur in de boorput zijn verplicht. De instelling van de intervaltijd kan op verzoek van de VMM – Afdeling Operationeel Waterbeheer aangepast worden indien dit noodzakelijk blijkt.
9. Uitlogging: De uitlogging van de continu peil- en debietmetingen in de boorputten moet gebeuren door de aanvrager. Deze metingen moeten overgemaakt worden aan de VMM – Afdeling Operationeel Waterbeheer onder vorm van een excel-bestand waarbij eveneens de minimum en maximum grafisch worden weergegeven.
10. Het grondwaterpeil in de peilput moet maandelijks opgemeten worden.

Stand van zaken voorwaarden 4 t.e.m. 10: Met voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag wenst Latexco 29.999 m³ grondwater per jaar op te pompen. Gezien de afbouw van het oppompen van grondwater de laatste jaren en conform sectorale voorwaarden voor grondwaterwinning < 30.000 m³/jaar wordt gevraagd om deze bijzondere voorwaarde te schrappen.

Beoordeling voorwaarden 4-10: conform de bespreking bij het aspect grondwaterwinning moet het grondwaterpeil in de boorput verder opgevolgd worden. Gelet op de preciaire peilen t.h.v. het bedrijf moet dit gebeuren met een automatisch peilregistratiesysteem.

Het grondwaterpeil wordt geregistreerd met een meetfrequentie die voldoende is om de effecten van de winning in werking te kunnen vaststellen (minstens dagelijks). Synchroon met de peilmeting wordt ook het totaal gewonnen volume geregistreerd. Eénmaal per jaar moeten de grondwaterpeilmetingen van het automatisch peilregistratiesysteem gekalibreerd worden aan de hand van een manuele peilmeting. Minstens 1 keer per jaar moet de pomp 24u worden stilgelegd om een representatief rustpeil te kunnen meten. Maandelijks moet de meterstand van elke debietmeter worden genoteerd in een register dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.

11. Grondwateranalyses: Tweemaal per jaar (maart en september) moet het grondwater van de sokkelput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een

laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de VMM- Afdeling Operationeel Waterbeheer. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- Tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v. methyloranje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v. fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:
- Anionen: SO_4^{2-} , NO_2^- , PO_4^{3-} , OH^- , F^- , NO_3^- , Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^-
- Kationen: Ca^{2+} , Na^+ , NH_4^+ , Fe^{2+} , B , K^+ , Mg^{2+} , Mn^{2+} , Fe^{3+}

Met voorliggende omgevingsvergunningaanvraag wenst Latexco 29.999 m³ grondwater per jaar op te pompen. Gezien de afbouw van het oppompen van grondwater de laatste jaren en conform sectorale voorwaarden voor grondwaterwinning < 30.000 m³/jaar wordt gevraagd om deze bijzondere voorwaarde te schrappen.

Er kan akkoord gegaan worden met het behouden met de maandelijkse registratie van de meterstand.

Beoordeling: Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater uit de meest gebruikte winningsput. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorputten worden genomen. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

- Anionen: SO_4^{2-} , NO_3^- , PO_4^{3-} , OH^- , F^- , NO_2^- , Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^-
- Kationen : Ca^{2+} , Na^+ , NH_4^+ , Fe^{2+} , K^+ , Mg^{2+} , Mn^{2+} , Fe^{3+}

De ionenbalans moet in evenwicht zijn. Dit wil zeggen dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:
(kationentotaal – anionentotaal) / (kationentotaal + anionentotaal) < 0,05.

Deze analyses moeten aangevuld worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^\circ\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

12. Voorwaarden nieuw aan te leggen boorput

1. Het aanleggen van de nieuwe boorput conform de code van goede praktijk houdt in dat de pomp boven het filterniveau moet geplaatst worden – dit is dan meteen een oplossing voor de vastgestelde beluchtingsproblematiek.
2. De maximale boordiepte blijft 220 m-mv, de maximale pomphoogte 180 mmv.
3. Indien blijkt dat de bestaande boorput technisch bruikbaar is als peilput (voldaan aan de code goede praktijk en boorput voldoende vrij om diepe peilmeting te doen zonder risico op beschadiging op apparatuur) dan dit aanvaar worden. Als blijkt dat door de huidige problemen de boorput niet bruikbaar is als peilput zal hij op een reglementaire manier moeten worden opgevuld. Mogelijk is ook de putbuis beschadigd geraakt – dit is niet duidelijk. Er zijn nog te weinig gegevens om hierover een definitieve uitspraak te doen.

Stand van zaken voorwaarden 1 t.e.m. 3: De nieuwe boorput werd niet aangelegd. Deze bijzondere voorwaarde is zonder voorwerp. Er wordt gevraagd om deze bijzondere voorwaarde te schrappen.

Beoordeling voorwaarden 1 t.e.m. 3: niet langer van toepassing.

In de milieuvergunning d.d. 29 april 2010 (37015/100/2/A/11) is volgende bijzondere voorwaarde opgenomen:

De exploitant moet de al gemaakte studie i.v.m. alternatieve waterbevoorravingsbronnen ter beperking van het gebruik van diep grondwater aanvullen met de implicaties van het gebruik van alternatieve waterbevoorravingsbronnen op de kwaliteit van het eindproduct. Ook de stand van zaken m.b.t. gebruik grijswater moet meegedeeld worden. Dit moet verwerkt worden in een voortgangsnota. Deze nota moet worden opgestuurd naar de milieuvergunningverlenende overheid, de afdelingen Milieu-Inspectie, de VMM operationeel waterbeheer en Milieuvergunningen, buitendienst West-Vlaanderen binnen een termijn van 8 maanden na de verlenging van de proefvergunning

Deze bijzondere voorwaarden zijn al voldaan gezien de definitieve vergunning werd verleend.

Beoordeling: voorwaarde schrappen.

In de milieuvergunning d.d. 28 april 2011 (37015/100/2/A/12) zijn de volgende bijzondere voorwaarden opgenomen:

De voorwaarden opgelegd in het besluit 14/05/2009 en 29/04/2010 van de deputatie waarbij de vergunning wordt verleend voor het verder exploiteren (grondwaterwinning) uitbreiden en wijzigen van een kunststofverwerkend bedrijf voor een termijn tot 14/05/2011, voor zover deze nog niet uitgevoerd zijn.

Zie bovenstaande bijzondere voorwaarden voor de stand van zaken.

Beoordeling: zie bovenstaande beoordeling.

In de omgevingsvergunning d.d. 4 april 2019 (37015/100/2/A/14) zijn de volgende bijzondere voorwaarden opgenomen:

1. Lozingsnorm stikstof: 150 mg N/l en 15 kg N/dag.

Met voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag worden de lozingsnormen opnieuw aangevraagd.

Beoordeling: akkoord, conform bespreking milieutechnische aspecten – waterbeheer.

2. Het bedrijf moet beschikken over continue meet- en monsternametoestellen zoals beschreven in Vlarem II, bijlage 4.2.5.1. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1. § 1 moet geen meetgoot geïnstalleerd worden.

Met voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag wordt deze afwijking opnieuw aangevraagd.

Beoordeling: akkoord, conform bespreking milieutechnische aspecten – waterbeheer.

3. Het bedrijf moet minstens maandelijkse metingen op de algemene en bijzondere lozingsnormen uit laten voeren.

Met voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag wordt de lozing van bedrijfsafvalwater hernieuwd. De analyseresultaten die uitgevoerd sinds het bekomen van de huidige lozingsnormen (d.d. 04/04/2019) zijn bijgevoegd in bijlage R3Bbis.

Beoordeling: voorwaarde behouden.

4. Jaarlijks moet een rapport opgemaakt worden met deze metingen en waarin a.d.h.v. deze metingen wordt aangetoond dat is voldaan aan de opgelegde voorwaarden (met bijzondere aandacht voor pH, temperatuur en stikstofvracht) of welke bijkomende maatregelen hiertoe worden genomen. Dit rapport moet worden bezorgd aan VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht en Afdeling Handhaving.

Op 28 september 2018, 19 december 2018 en 15 mei 2019 werden de analyseverslagen bezorgd aan de toezichthouder.

Beoordeling: voorwaarde behouden.

Vergunningsduur

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden. De aanvraag kan voor onbepaalde duur worden verleend.

Algemene beoordeling

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, kunnen bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

8. Conclusie

Huidige aanvraag betreft in hoofdzaak een hervergunning van een bedrijf dat gespecialiseerd is in latexproducten en een uitbreiding met een bijkomende productielijn. De andere gevraagde wijzigingen zijn beperkt van aard.

De aanvraag omvat ook de hernieuwing van de grondwatervergunning voor onbepaalde duur met behoud van het debiet van 29.999 m³ per jaar en 360 m³ per dag.

Uit het advies van de VMM – Grondwater blijkt dat de grondwaterwinning plaatsvindt in een laag die nauwlettend opgevolgd moet worden. Om de gebiedsspecifieke doelstellingen te halen is een verdere actieve afbouw van de grondwaterwinningen nodig. Rekening houdend met de precaire peilen in de boorput, de voorziene gebruikstoepassingen en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen wordt, kan het gevraagde debiet alleen aanvaard worden mits strikte naleving van de voorgestelde bijzondere voorwaarden en dit voor een termijn van maximaal 6 jaar.

De vertegenwoordigster van de exploitant, mevr. E. Van Houcke van studiebureau Wiels, heeft op 03/07/2020 telefonisch meegedeeld dat men niet akkoord gaat met het advies van de VMM – Grondwater. Het bedrijf is akkoord met de overige uitgebrachte adviezen.

Op vandaag zijn er op de site geen mogelijkheden tot hergebruik, buffering of infiltratie van niet-verontreinigd hemelwater aanwezig en wordt het hemelwater rechtstreeks geloosd. Om te kunnen voldoen aan de hemelwaterverordening zijn stedenbouwkundige handelingen nodig en moet de bestemmingsproblematiek aangepakt worden. Het bedrijf is momenteel bezig met de opmaak van een aanvraag voor een planologisch attest en een plan-m.e.r.-screening.

Mits strikte naleving van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden kan de vergunning verleend worden voor een onbepaalde duur met uitzondering van de grondwaterwinning die maximaal vergund kan worden voor een termijn van 6 jaar.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;
Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. LATEXCO, gevestigd te Sint-Amandstraat 8 bis 8700 Tielt wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Sint-Amandstraat 8 bis te Tielt,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TIELT 3 AFD/TIELT	I	0796/L
TIELT 3 AFD/TIELT	I	0801/F 2
TIELT 3 AFD/TIELT	I	0848/L
TIELT 3 AFD/TIELT	I	0848/N

met als voorwerp : verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een inrichting voor het vervaardigen van schuimrubberartikelen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2°a)	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 6900 kubieke meter per jaar)	3		0				
3.6.3.2°	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /u tem 50 m ³ /u (Totale eenheden: 10 kubieke meter per uur)	2	M	1				

4.3.a)1°i)	Inrichtingen voor mechanisch, pneumatisch of elektrostatisch aanbrengen van bedekkingsmiddelen, met filterinstallatie (actieve kool), totale drijfkracht van 5 kW tot en met 60 kW, wanneer volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 43,3 kilo watt)	3		0				
4.4.	Inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij een temperatuur van 100° C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25 m ³ (Totale eenheden: 223 kubieke meter)	2		0				
4.5.	Opslagplaatsen voor meer dan 10 ton bedekkingsmiddelen met uitzondering van deze bedoeld in rubrieken 17 en 48 (Totale eenheden: 12,55 Ton)	2		1				
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 4500 liter)	3		0				
7.11.1°h)	De fabricage van organisch-chemische producten, zoals kunststofmaterialen (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels) (Totale eenheden: 70000 Ton per Jaar)	1	A G M R	0	A	P	R	X

12.2.2°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA. (Totale eenheden: 6050 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2°	Accumulatoren: Vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 21,22 kilo watt)	3		0				
15.1.1°	Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van 3 t.e.m. 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.2°b)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 1211,69 kilo watt)	2		1				

17.1.2.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 4124 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 10,44 Ton)	3		0				
17.3.2.2.1°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton (Totale eenheden: 400 kilogram)	3		0				
17.3.4.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 71,14 Ton)	2		0				

17.3.5.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton (Totale eenheden: 58 Ton)	1	A G R	0	B	P		
17.3.6.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 226,65 Ton)	1	A R	0	B	P		
17.3.7.2°a)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit > 20 ton tot en met 50 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 28 Ton)	2		0				
17.3.8.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 104,28 Ton)	2		0				

17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48 en gevarenpictogram GHS01), in verpakk. met inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 3200 kilogram)	3		0				
19.6.1 ^a)	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48, met capaciteit van meer dan 40 m ³ t.e.m. 400 m ³ in een lokaal, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 45 kubieke meter)	3		0				
23.3.1 ^a)	Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal voor een inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 100 Ton)	3		0				
24.4.	Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt (Totale eenheden: 3 Stuks (aantal))	3		0				

29.5.2.1°a)	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen (muv deze bedoeld in rubriek 29.5.1), inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 126,68 kilo watt)	3		0				
29.5.4.1°a)	Metalen/voorwerpen metaal: stralen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand (uitz stralen gebouw/vaste constr) met geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 22,13 kilo watt)	3		0				
29.5.7.2°a)1)	Metalen: Ontvetten metalen of voorwerpen van metaal d.m.v andere organische oplosmiddelen met totale inhoud van baden of opvangrecipiënten van 10 liter tot en met 1000 liter, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied (Totale eenheden: 200 liter)	3		0				
36.3.1°b)1)	Rubber: Inrichtingen voor het vervaardigen of behandelen van producten obv elastomeren met geïnst totale drijfkracht v: >200 kW , wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 4545,21 kilo watt)	2	A M	0				

36.4.1°	Rubber: Opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal, met uitzondering van rubriek 48. (Totale eenheden: 1762 Ton)	2		1				
39.1.3°	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: 83600 liter)	2	A	0	N			
41.5.	Textiel: Opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton (Totale eenheden: 50 Ton)	3		0				
43.1.3°	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 23130 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
43.3.1°	Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20MW tot 50 MW. Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1 en 43.4. (Totale eenheden: 23,3 Mega Watt)	1	A E M R	0	B	P		

43.4.	Installaties voor het verbranden van brandstof met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval. (Totale eenheden: 23,3 Mega Watt)	1	A M R	0				
53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarv opgep. tot. debiet > 5000 m³/jaar én < of = 30.000 m³/jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 29999 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2°a)	huishoudelijk afvalwater	6900 kubieke meter per jaar
3.6.3.2°	afvalwaterzuiveringsinstallaties	10 kubieke meter per uur
4.3.a)1°i)	aanbrenginstallaties voor bedekkingsmiddelen	43,3 kilo watt
4.4.	thermische behandelingsinrichtingen	223 kubieke meter
4.5.	bedekkingsmiddelen	12,55 Ton
6.4.1°	brandbare vloeistoffen	4500 liter
7.11.1°h)	latexproducten	70000 Ton per Jaar
12.2.2°	transformatoren	6050 kilo Volt-Ampere
12.3.2°	batterijladers	21,22 kilo watt
15.1.1°	voertuigen	15 Stuks (aantal)
16.3.2°b)	koelinstallaties en compressoren	1211,69 kilo watt
17.1.2.1.2°	gassen	4124 liter
17.3.2.1.1.1°b)	stookolie	10,44 Ton
17.3.2.2.1°	GHS02 brandgevaarlijke stoffen en vloeistoffen cat 1 en 2	400 kilogram
17.3.4.2°a)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	71,14 Ton
17.3.5.3°	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen	58 Ton
17.3.6.3°	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen	226,65 Ton
17.3.7.2°a)	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en	28 Ton

Rubriek	Product	Hoeveelheid
	vaste stoffen	
17.3.8.2°	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen	104,28 Ton
17.4.	gevaarlijke stoffen	3200 kilogram
19.6.1°a)	verpakkingshout	45 kubieke meter
23.3.1°a)	PE/PP-rollen	100 Ton
24.4.	laboratoria	3 Stuks (aantal)
29.5.2.1°a)	metaalbewerkingsmachines	126,68 kilo watt
29.5.4.1°a)	zandstraalkabine	22,13 kilo watt
29.5.7.2°a)1)	ontvettingstafels	200 liter
36.3.1°b)1)	rubberinstallaties	4545,21 kilo watt
36.4.1°	latexproducten	1762 Ton
39.1.3°	stoomgeneratoren	83600 liter
41.5.	textiel	50 Ton
43.1.3°	stookinstallaties	23130 kilo watt
43.3.1°	stookinstallaties	23,3 Mega Watt
43.4.	stookinstallaties	23,3 Mega Watt
53.8.2°.	Grondwaterwinning	360 m3/d en 29.999 m3/j

zodat deze voortaan zou omvatten

een inrichting voor het vervaardigen van schuimrubberartikelen met

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid
3.2.2°a)	Lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater: 6.900 m³/jaar	6.900 m³/jaar
3.6.3.2°	Afvalwaterzuiveringsinstallatie voor behandeling van bedrijfsafvalwater met lozing op openbare riolering (collector Aquafin) - 10 m³/u - 200 m³/dag	10 m³/uur
4.3.a)1°i)	Inrichtingen voor aanbrengen van bedekkingsmiddelen: - spuitinstallatie FR-kussens: 17,04 kW - spuitinstallatie Continuelijn 1: 26,26 kW	43,3 kW
4.4.	Inrichtingen voor thermisch behandelen van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen: - droogoven spuitlijn FR-kussens (temperatuur 120°C) : 22,37 kW en 48 m³ - droogoven continulijn 1 (temperatuur 120°C): 122,32 kW en 175 m³	223 m³
4.5.	Opslag van bedekkingsmiddelen: 7,55 ton vlamvertrager en 5 ton watergedragen coatings	12,55 ton
6.4.1°	Opslag van brandbare vloeistoffen: 3.600 L smeerolie, 750 l gebruikte snijolie en 150 L kleurstof	4.500 liter
7.11.1°h)	Productie van 70.000 ton latexproducten	70.000 ton/jaar
12.2.2°	Transformatoren: 3 x 1.600 kVA en 1x 1.250 kVA	6.050 kVA
12.3.2°	Batterijladers totaal 21,22 kW	21,22 kW
15.1.1°	Stallen van voertuigen: 11 heftrucks, 2	15 aantal voertuigen

	veegmachines en 2 hoogtewerkers	
16.3.2°b)	Compressoren en koelinstallaties: 1.211,69 kW	1.211,69 kW
17.1.2.1.2°	Opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten 4.124 liter	+
17.3.2.1.1.1°b)	Opslag van stookolie in tanks van 2.280 liter en 10.000 l	10,438 ton
17.3.2.2.1°	Opslag van ontvlambare vloeistoffen van cat. 1 en 2: 400 kg lijm	400 kg
17.3.4.2°a)	Opslag van bijtende producten: 384 kg zeep, 15.000 kg katalysator, 9.500 kg lossingsmiddel, 2.620 kg additief en 42.450 kg hulpstof en 1.190 kg zoutzuur	71,144 ton
17.3.5.3°	Opslag van giftige producten: 15.000 kg katalysator en 43.000 kg NSF poeder	58 ton
17.3.6.3°	Opslag van schadelijke producten: 30.384 kg zeep, 55.000 kg katalysator, 30.620 kg additief, 46.000 kg agens, 9.500 kg lossingsmiddel, 400 kg lijm, 5.000 kg vlamvertrager, 36.600 kg hulpstof en 10.000 kg NSF dispersie 25%, 953 kg coating, 1.000 kg antischuimmiddel en 1.190 kg zoutzuur	226,647 ton
17.3.7.2°a)	Opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten: 15.000 kg katalysator en 13.000 kg additief	28 ton
17.3.8.2°	Opslag van voor aquatisch milieu gevaarlijke producten: 384 kg zeep, 55.000 kg katalysator, 9.500 kg lossingsmiddel, 26.000 kg activator, 13.000 kg additief en 400 kg lijm	104,284 ton
17.4.	Opslag van 3.200 kg gevaarlijke producten in kleine recipiënten	3.200 kg
19.6.1°a)	Opslag van 45 m³ houten verpakkingsmateriaal binnen	45 m³
23.3.1°a)	Opslag van kunststoffen: 100 ton PE/PP- rollen	100 ton
24.4.	3 laboratoria zonder lozing van afvalwater	3 stuk
29.5.2.1°a)	Inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen 126,68 kW	126,68 kW
29.5.4.1°a)	Handstraaltoestel: 15,50 kW en zandstraler vormbouw 6,70 kW	22,13 kW
29.5.7.2°a)1)	Ontvettafel 200 l waterinhoud	200 liter
36.3.1°b)1)	Inrichtingen voor het vervaardigen van producten op basis van elastomeren samen 4.545,21 kW	4.545,21 kW
36.4.1°	Opslag van rubber of rubberen voorwerpen: 300 ton vaste latexschuimproducten en 1.462 ton vloeibare latexrubber	1.762 ton
39.1.3°	Stoomgeneratoren: - Stoomketel 1: 18.400 L - Stoomketels 3 en 4: 2 x 32.600 L	83.600 liter
41.5.	Opslag van textiel (50 ton rollen textieldrager)	50 ton
43.1.3°	Installaties voor het verbranden van brandstof: - 3 stookinstallaties: 8.500 kWth en 2 x 7.240 kWth - CV-ketelburen:	23.130 kW

	150 kWth	
43.3.1°	Installaties voor het verbranden van brandstof: - 3 stookinstallaties: 8.500 kWth en 2 x 7.240 kWth - diesel 1 sprinkler: 78 kW - diesel 2 sprinkler: 90 kW - CV-ketelburen: 150 kWth	23,298 MW
43.4.	Installaties voor het verbranden van brandstof: - 3 stookinstallaties: 8.500 kWth en 2 x 7.240 kWth - diesel 1 sprinkler: 78 kW - diesel 2 sprinkler: 90 kW - CV-ketelburen: 150 kWth	23,298 MW
53.8.2°	Grondwaterwinning: vergund: 360 m ³ /dag, 29.999 m ³ /jaar (Sokkel)	29.999 m ³ /jaar

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Bij wijziging van Vlarem wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het Vlarem is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere vergunningsvoorwaarden

1. De hoogte van de schouw die hoort bij de sprinklerpomp volstaat zoals aangegeven bij de omgevingsvergunningsaanvraag.
2. In aansluiting met artikel 4.1.12.1 van Vlarem II moet de uitbater binnen de twee maand na het bekomen van de vergunning overleg vragen aan de brandweer. Hiervan houdt hij voldoende bewijs altijd ter beschikking.
3. Het opgevangen regenwater en/of gerecupereerd (afval)water moet prioritair gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen.
4. Het bedrijf moet beschikken over continue meet- en monstername-apparatuur zoals beschreven in Vlarem II, bijlage 4.2.5.1. In afwijking van artikel 4.2.5.1.1 §1 moet geen meetgoot geïnstalleerd worden.
5. Bijzondere lozingsnormen voor het bedrijfsafvalwater:
 - N_{totaal}: 150 mg/l en 15 kg N/dag
 - F: 4,5 mg/l
6. Het bedrijf moet minstens maandelijkse metingen op de algemene en bijzondere lozingsnormen uit laten voeren door een erkend labo. Jaarlijks moet een rapport

opgemaakt worden waarin a.d.h.v. deze metingen wordt aangetoond dat is voldaan aan de opgelegde voorwaarden (met bijzondere aandacht voor pH, temperatuur en stikstofvrucht) of welke bijkomende maatregelen hiertoe worden genomen. Dit rapport moet worden bezorgd aan VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht (vergunningen.oo@vmm.be) en Afdeling Handhaving.

7. Grondwaterwinning:

- a. De pomp hangt op 146m en mag niet verlaagd worden.
- b. Het grondwaterpeil in de boorput moet verder worden opgevolgd met een automatisch peilregistratiesysteem. Het grondwaterpeil wordt geregistreerd met een meetfrequentie die voldoende is om de effecten van de winning in werking te kunnen vaststellen (minstens dagelijks). Synchroon met de peilmeting wordt ook het totaal gewonnen volume geregistreerd.
- c. Eénmaal per jaar moeten de grondwaterpeilmetingen van het automatisch peilregistratiesysteem gekalibreerd worden aan de hand van een manuele peilmeting.
- d. Maandelijks moet de meterstand van elke debietmeter worden genoteerd in een register dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.
- e. Jaarlijks wordt één kwaliteitsanalyse uitgevoerd op het grondwater uit de meest gebruikte winningsput. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorputten worden genomen. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en ook minstens de volgende ionen (in mg/l):
 - Anionen: SO_4^{2-} , NO_3^- , PO_4^{3-} , OH^- , F^- , NO_2^- , Cl^- , CO_3^{2-} , HCO_3^-
 - Kationen : Ca^{2+} , Na^+ , NH_4^+ , Fe^{2+} , K^+ , Mg^{2+} , Mn^{2+} , Fe^{3+}

De ionenbalans moet in evenwicht zijn. Dit wil zeggen dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$.

Deze analyses moeten aangevuld worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^{\circ}\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

- f. De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen, meterstanden en/of analyses) moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 6 jaar voor de grondwaterwinning
- onbepaalde duur voor de overige inrichtingen

die aanvangt op 06/08/2020

en die, voor wat betreft de grondwaterwinning, eindigt op 06/08/2026

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de

exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen , 6 jaar voor de grondwaterwinning

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)