



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2017-0136/DRDJ - Referentie OMV-loket 2017010542

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN NV AAK BELGIUM MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR PRODUCTIE VAN MARGARINES EN VETTEN, GELEGEN IN 2170 MERKSEM (ANTWERPEN), BORREWATERSTRAAT 182.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 19 december 2017 ingediend door nv AAK Belgium, gevestigd Borrewaterstraat 182 te 2170 Merksem (Antwerpen), strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning om een inrichting voor productie van margarines en vetten, gelegen Borrewaterstraat 182 te 2170 Merksem (Antwerpen), kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 40-C-263V, 40-C-263/2B en 40-C-269G7, verder te exploiteren na verandering door wijziging en uitbreiding zodat deze voortaan zou omvatten:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater (*vermindering jaardebiet* - 3.2.2.a);
- het lozen van 343 m³/uur, 8.220 m³/d en 1.100.00 m³/j koelwater in oppervlaktewater (3.5.3);
- het lozen van 20 m³/u, 480 m³/d en 60.000 m³/j bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (*vermindering uurdebiet met 20 m³* - 3.6.3.2);
- 8 transfo's van elk 1.000 kVA (12.2.1);
- batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 32,93 kW (*vermindering met 8,33 kW* - 12.3.2);
- het stallen van 21 voertuigen (*uitbreiding met 18 voertuigen* - 15.1.1);
- koelinstallaties en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 855,02 kW (*vermindering met 438,98 kW* - 16.3.1.2);
- lucht- en gascompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.210 kW (*uitbreiding met 10 kW* - 16.3.2.3);
- opslag van 150 m³ houten paletten in een loods (*uitbreiding met 78 m³* - 19.6.1.a);
- opslag van 200 ton kunststoffen in een lokaal (*vermindering met 500 ton* - 23.3.2.a);

OMGP-2017-0136
nv AAK Belgium

- 2 labo's (24.4);
- metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde drijfkracht van 30 kW (29.5.2.1.a);
- een noodgenerator met een vermogen van 25 kW, 2 aardgasmotoren met elk een nominaal vermogen van 1.189 kW en een dieselmotor van 75 kW tot een totaal nominaal vermogen van 2.478 kW (*uitbreiding met 392 kW – 31.1.2.a*);
- opslag van 800 ton karton in een lokaal (33.4.1.c);
- 1 autoclaaf met een waterinhoud van 46 l (*uitbreiding met een autoclaaf van 46 l en vermindering met 2 autoclaven van elk 100 l – 39.1.1*);
- 1 stoomketel met een waterinhoud van 556 l (39.1.2);
- stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.427 kW bestaande uit 1 x 150 kW (2 bakkerijovens), 1 x 203 kW, 1 x 232 kW, 1 x 780 kW en 2 x 1.050 kW (heetwaterketels), 1 x 1.962 kW (stoomketel) (*uitbreiding met 587 kW – 43.1.3*);
- inrichting voor het bereiden van voedingsvetten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 2.584,6 kW (*vermindering met 636,4 kW – 45.3.3.a*);
- 2 bakkerijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 199,38 kW (*uitbreiding met 49,38 kW – 45.8.1.a*);
- Installatie voor het produceren van max. 600 T/dag boter en margarines (45.16.2);

Gelet op het feit dat wat betreft de opslag van gassen, brandstoffen, brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten de inrichting voortaan zal omvatten:

- de opslag van 2.390 l diverse gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.2);
- de opslag van 11.300 l gassen in vaste houders waarvan 4.300 l stikstof en 7.000 l ammoniak, beide in een bovengrondse houder (17.1.2.2)
- de opslag van 6.016 l smeermiddelen waarvan 5.000 l in 2 bovengrondse houders van 2.500 l (6.4.1);

- de opslag van maximum 22.758,5 kg gevaarlijke producten bestaande uit de opslag van 1.020 kg diesel in een bovengrondse houder (17.3.2.1.1.1.b) en:

toepassing	opslag (in kg)	17.3. 2.1.2.1	17.3. 2.2.1.a	17.3. 2.3.1.a	17.3. 4.1.a	17.3. 5.1.a	17.3. 6.1.a	17.3. 7.1.a	17.3. 8.1	Opslaglocatie
behandeling boiler	50						25			Ketelhuis
					25					Waterzuivering
ingrediënt	3.623				77					warme cel
		105	10	150	1.789	10	1.802	115	66	Illigzolder
inktjet	48		36				36	12		technische dienst
labo-producten	293	3	30	10	49	11	42	34	28	labo
			131	40	52	18	92	63	46	chemiekluis
lijm	0,5	0	0				1			technische dienst
ontsmetting	1.000		1.000		1.000		1.000			verplaatsbare recipiënt
reinigingsmiddelen	3.565		1							technische dienst
		6			197		51	40	12	opslag cleaning
					10					opslag facility
					3.300					detergentlokaal
smeermiddelen	60	4		5			26			smeerhok hal 2
					25					waterzuivering
technische hulpmiddelen	48	7	32		11		38	0	17	technische dienst
		3								smeerhok hal 2
verf	1	1					1			technische dienst
middelen voor waterzuivering	13.050				12.000		1.050			Waterzuivering 1 BH van 10.000 l
	Totaal:	128	1.240	205	18.535	39	4.163	263	169	

Rubricering volgens aanvrager: 3.2.2.a - 3.5.3 - 3.6.3.2 - 6.4.1 - 12.2.1 - 12.3.2 - 15.1.1 - 16.3.1.2 - 16.3.2.3.a - 17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.3 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.1 - 17.3.2.2.1 - 17.3.2.3.1.a - 17.3.5.1.b - 17.3.4.1.a - 17.3.6.1.a - 17.3.7.1.a - 17.3.8.1 - 19.6.1.a - 23.3.1.c - 24.4 - 29.5.2.1.a - 31.1.2.a - 33.4.1.c - 39.1.1 - 39.1.2 - 43.1.3 - 45.3.3.a - 45.8.1.a - 45.16.2.b;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- Besluit nr. MLAV1/98-195 d.d. 15 oktober 1998 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren van een inrichting voor het bereiden van voedingsvetten voor een termijn verstrijkend op 15 oktober 2018;
- Besluit nr. MLWV/00-25 d.d. 3 augustus 2000 van de deputatie houdende aanpassing van een bijzondere vergunningsvoorwaarde;
- Ontvangstmelding d.d. 13 februari 2001 door de deputatie, kenmerk MLOV/01-01 van de melding van naamswijziging;
- Besluit nr. MLAV1/02-434 d.d. 27 februari 2003 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een inrichting voor het bereiden van voedingsvetten voor een termijn verstrijkend op 15 oktober 2018;
- Besluit nr. MLWV/06-02 d.d. 13 april 2006 van de deputatie waarbij een wijziging van de lozingsparameters wordt toegestaan;
- Besluit nr. MLAV1/07-504 d.d. 30 april 2008 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een inrichting voor het bereiden van voedingsvetten voor een termijn verstrijkend op 15 oktober 2018.
- Ontvangstmelding d.d. 17 juni 2014 door de deputatie, kenmerk MLOV-2014-0074 van de melding van overname door AAK Belgium;
- Besluit nr. MLVER-2015-0058 d.d. 16 juli 2015 van de deputatie houdende aktename, geldend als vergunning, voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de productie van margarines en vetten voor een termijn verstrijkend op 15 oktober 2018;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 19 december 2017; op het feit dat op datum van 11 januari 2018 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op het openbaar onderzoek gehouden door stad Antwerpen; op het feit dat geen bezwaren en/of opmerkingen werden ontvangen;

Gelet op het laattijdig gunstig advies d.d. 9 maart 2018 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen; op volgende elementen uit dit advies:

1. Toetsing voorschriften

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het goed is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (KB van 3 oktober 1979 en later wijzingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een industriegebied.

De vergunningsaanvraag ligt niet in een verkaveling.

2. Omgevingstoets

a. Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening.

De aanvraag betreft een milieuvergunning voor de inrichting voor productie van margarines en vetten en de hernieuwing na verandering door wijziging en

uitbreiding en een bijstelling van milieuvoorwaarden.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van het geldende en meest gedetailleerde bestemmingsplan, zijnde het gewestplan industriegebied.

De aanvraag is, voor zover kan geoordeeld worden op basis van de aangeleverde informatie, in overeenstemming met de voorschriften van de bouwcode.

Op basis van de verkregen info kan niet geoordeeld worden welke impact de aanvraag hebben op het vergunde volume en de ruimtelijke ordening én of deze vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan een gunstig advies verleend worden, mits de aanvraag zich indien nodig in regel stelt door het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning. Gunstig advies op voorwaarde dat een stedenbouwkundige vergunning bekomen wordt voor uitgevoerde, maar niet vergunde, vergunningsplichtige wijzigingen aan het gebouw.

- b. Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu.
- AAK Belgium exploiteert in de industriezone tussen het Albertkanaal en de woonwijk het Dokske te Merksem een bedrijf voor de productie van margarines en voedingsvetten. De inrichting is gelegen in de Eugeen Meeusstraat, letterlijk tussen twee afdelingen van het buurtbedrijf Aveve.
 - De voorliggende aanvraag heeft betrekking op verdere exploitatie zonder wijzigingen aan de bestaande gebouwen, productielijnen of processen. Wel daalt het vermogen van de installaties met 314 kW.
 - Bij margarinebereiding worden basisgrondstoffen zoals oliën, vetten, water en additieven (bijvoorbeeld vitaminen en aroma's) gemengd tot een premix. Deze emulsie wordt in de MPU (Margarine Processing Unit) gekoeld en bewerkt (via mixers) waarna de nog steeds gekoelde emulsie enige tijd moet uitkristalliseren en voldoende hardheid moet krijgen om het product te kunnen verpakken. Het verpakt product wordt op paletten bewaard in een gekoelde ruimte in afwachting van levering bij de klant. Een tweede productielijn volgt hetzelfde proces, maar het eindproduct wordt niet verpakt maar in bulk afgevoerd.
 - De koelinstallaties werken op ammoniak (tankinhoud 7.000 l). De stookinstallaties zijn gasgestookt. De gebruikte palmolie heeft een "sustainable" certificaat. Verpakkingsmateriaal (kunststoffen en karton) worden in een apart verpakkingsmagazijn opgeslagen. Chemicaliën worden in chemiekluizen bewaard.
 - Lozingen gebeuren in de openbare riolering (3.600 m³ per jaar huishoudelijk afvalwater en na zuivering 60.000 m³ per jaar bedrijfsafvalwater). Jaarlijks wordt circa 50.000 m³ leidingwater gebruikt als proceswater. Er wordt iets meer dan 1.100.000 m³ per jaar koelwater gewonnen uit het Albertkanaal en ook opnieuw geloosd. Enkel wanneer het koelwater bij winning een temperatuur heeft van 25°C kan bij lozing de temperatuur oplopen boven de 30°C.
 - Aandachtspunten bij deze inrichting zijn, gelet op de ligging van het bedrijf vlak naast een woonwijk en het ontbreken van een bufferzone, de verkeersafwikkeling, mogelijke lawaaihinder en geurhinder. De problemen met de afvalwaters die zich vroeger voordeden en een rol speelden in het functioneren van het waterzuiveringsstation Ijskelder, behoren sinds de performantie van de waterzuivering werd aangepast tot het verleden. De exploitant vraagt om een bijstelling van een bijzondere lozingsvoorwaarde met betrekking tot "stoffen extraheerbaar met petroleumether". De exploitant is van mening dat dit reeds gebeurt door de online meting van de COD. Of dit volstaat om de bijzondere voorwaarde niet opnieuw op te nemen in de vergunning wordt overgelaten aan het oordeel van de vergunningscommissie. Om de woonstraten van de woonwijk zoveel mogelijk te sparen van onnodig zwaar verkeer, is het wenselijk dat het vrachtvervoer de site bereikt via de

Vaartkaai en de woonwijk ontziet. De geluidsemissies van het bedrijf werden in kaart gebracht en onderzocht. Hieruit blijkt dat het cumulatief effect van de geluidsbronnen beperkt is en dat wordt voldaan aan de grenswaarden voor de avond- en nachtperiode.

Er zijn geen recente gegevens over geurhinder bekend;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen (AGOP-M); op volgende elementen uit het laattijdig gunstig advies van Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen (kenmerk: AGOP-MV/A/18/14628 en 10.00/11002/103521.DIG) d.d. 16 maart 2018:

1. Activiteiten en proces

Verplichtingen vanuit Europese regelgeving

a. GPBV-installatie

- De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het Vlarem uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.
- Rubriek 45.16.2.a omvat de hoofdactiviteit.
- Voor deze iioa is de BREF "Food, drink and milk industries (2006)" van toepassing.
- Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijn de BREF's.

b. Energie-intensieve inrichting

- Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, betreft het een energie-intensieve inrichting.
- Het gaat hier om:
 - een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, en die verandering brengt een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich mee (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich): een energiestudie is niet vereist.
 - de hernieuwing van de vergunning van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule: het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie en is derhalve vrijgesteld van de verplichting tot opmaak van een energieplan.

INHOUDELIJKE BEOORDELING

2. De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20170507-0002.
3. Aan het dossier is een vergaderingsverslag ondertekend door de dienst MER toegevoegd waarin tot de conclusie wordt gekomen dat er geen project-MER opgesteld dient te worden aangezien deze vergunningsaanvraag een loutere hernieuwing betreft.
4. Het betreft een hervergunningsaanvraag van een inrichting voor het bereiden van voedingsvetten en margarines voor industriële klanten. Het produceren van max. 600 ton per dag boter en margarines wordt aangevraagd.
Bij de margarinebereiding worden volgende bewerkingen opeenvolgend uitgevoerd:
 - mengen van de basisgrondstoffen (oliën, vetten, melk, water en kleine ingrediënten zoals vitaminen en aroma's). Dit gebeurt via voordoseringen en doseerpompen;

- snel koelen van deze samengestelde emulsies in dubbelwandige ammoniakgekoelde warmtewisselaars;
- afwerken/bewerken van de gekoelde emulsies;
- afpakken van de margarines;

De geproduceerde margarines zijn emulsies samengesteld uit een olie/vetfase en een vochtfase. De olie/vetfase bestaat uit een bepaalde verzameling van geraffineerde vetten en oliën en oplosbare ingrediënten.

De geraffineerde vetten en oliën worden gestockeerd in 2 aparte ruimten (Warmkamers I en II). De vetoplosbare en wateroplosbare ingrediënten worden voorbereid en verdund en opgeslagen als moederoplossing (stockage 2 dagen).

5. In premixtanks of tanks op loadcells (2 tanks per productielijn, max. 4 ton per tank) wordt achtereenvolgend de vochtfase en de vetfase verzameld. Dit gebeurt volgens welbepaalde recepten afhankelijk van de productsamenstelling.

Elk product wordt na elkaar gedoseerd.

De emulsie wordt via een warmtewisselaar door de MPU (Margarine Processing Unit) gepompt. De MPU is een koeleenheid bestaande uit koelgroepen (geschraapte warmtewisselaars) en kristallisatoren (mixers). In de MPU worden de emulsies gekoeld en bewerkt. De gekoelde emulsie wordt door een rusthuis gestuurd waar de emulsie voldoende tijd krijgt om uit te kristalliseren en voldoende hardheid te krijgen om het product verpakbaar te maken.

De pakmachines zullen de gedoseerde hoeveelheid product afsnijden en verpakken in een op maat afgesneden wikkel.

Na het vouwen van de wikkel rond de blok wordt het pak naar de kartonneermachine gestuurd. Hierin worden de pakken verzameld en met een bepaald aantal in een doos geduwd.

Het verpakt product wordt afgevoerd naar een automatische palletisatie van waaruit de paletten naar een gekoelde (15°C) ruimte voor stockage (maturatie- en kwaliteitsverzekeringstijd) afgevoerd naar diverse klanten.

Een tweede productstroom heeft een gelijkaardige processing maar wordt in bulk afgevoerd naar de klant.

6. Koelinstallaties en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 855,02 kW worden aangevraagd. Er wordt gewezen op de bepalingen van de Europese verordening 517/2014 die vanaf 1 januari 2015 in werking is getreden.

7. Een noodgenerator met een vermogen van 25 kW, 2 aardgasmotoren met elk een nominaal vermogen van 1.189 kW en een dieselmotor van 75 kW worden aangevraagd. Tevens worden stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.427 kW bestaande uit 1x 150 kW (2 bakkerijovens), 1x 203 kW, 1x 232 kW, 1x 780 kW en 2x 1.050 kW (heetwaterketels), 1x 1.962 kW (stoomketel) aangevraagd.

Er wordt opgemerkt dat 1 heetwaterketel met een vermogen van 780 kW en 1 heetwaterketel met een vermogen van 1.500 kW zijn vergund. Thans worden 2 heetwaterketels van 2x 1.050 kW aangevraagd.

Emissiemetingen zijn toegevoegd aan het dossier waaruit blijkt dat er aan de Vlaremissiegrenswaarden kan worden voldaan. Wat betreft heetwaterketel 2 van 1.050 kW zijn emissiemetingen d.d. juli 2017 toegevoegd aan het dossier waaruit blijkt dat er een overschrijding is van de CO-emissiegrenswaarde. Heetwaterketel 2 werd vervolgens herkeurd op 01/08/2017 en uit deze emissiemeting blijkt dat ook deze stookinstallatie aan de Vlaremissiegrenswaarden kan voldoen.

8. De lokalen waar papier/karton wordt opgeslagen zijn gesprinklerd.

Deze lokalen worden verwarmd door de centrale warmwatervoorziening die zich bevindt in het ketelhuis. Er is geen open vlam/gloeiend oppervlak in de opslagruimtes.

Er zijn geen gasleidingen of leidingen met ontvlambare producten aanwezig in deze ruimtes volgens de exploitant. Opslag van ontvlambare producten gebeurt in aparte lokalen.

9. Er zijn 2 kleine ovens aanwezig die aangevraagd worden als bakkerijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 199,38 kW.

10. Er is opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten in open opslagruimtes waarin lege en volle flessen worden bewaard. Het betreft de gasen propaan, CO₂, argon en formeergas. Er kan aan de Vlaremafstandsregels voldaan worden. Er is aanduiding met "leeg – vol" en met pictogrammen.
Naast warmkamer 2 (lijn 30) is er een stikstofbatterij van 1.200 liter (volgens het uitvoeringsplan buiten opgesteld).
11. De opslag van gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten gebeurt hoofdzakelijk in een chemiekluis of op lekbakken.
Volgende vaste houders gevaarlijke stoffen worden aangevraagd:
- een vaste bovengrondse houder voor de opslag van 4.300 liter stikstof en een vaste bovengrondse houder voor de opslag van 7.000 liter ammoniak;
 - 2 bovengrondse dubbelwandige houders van 2.500 liter voor de opslag van smeermiddelen;
 - een bovengrondse dubbelwandige houder van 1.200 liter voor de opslag van 1.020 kg diesel;
 - een nieuw te plaatsen bovengrondse ingekuipte tank van 10.000 liter voor de opslag van loog
- Van de bovengrondse dieseltank van 1.200 liter is een keuringsattest bezorgd waaruit blijkt dat deze voorzien is van een groen label. Van de 2 olietanks van 2.500 liter werd er een keuringsattest d.d. 10/10/2017 bezorgd waaruit blijkt dat deze voorzien zijn van een oranje label. Volgens de exploitant zal de herkeuring plaatsvinden op 21/03/2018.
12. Het lozen van huishoudelijk afvalwater wordt aangevraagd en het lozen van 343 m³/uur, 8.220 m³/dag en 1.100.00 m³/jaar koelwater in het Albertkanaal wordt aangevraagd. Het koelwater wordt gewonnen uit het Albertkanaal en ook opnieuw geloosd.
In het dossier is opgenomen dat bij een buitentemperatuur van 25°C of meer de temperatuur van het geloosde koelwater kan oplopen boven de 30°C.
Artikel 4.2.4.1. § 1. 4° van Vlare II stelt dat de temperatuur van het geloosde koelwater 30°C niet mag overschrijden; mits uitdrukkelijk in de vergunning opgenomen is bij een buitentemperatuur van 25°C of meer of bij een koelwaterinname met een temperatuur van 20°C of meer evenwel een overschrijding tot 35°C toegestaan, in zoverre hierdoor de temperatuur, vermeld in de milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater niet wordt overschreden.
In het dossier is er niet aangetoond dat bij lozing van het koelwater met de aangevraagde debieten met een temperatuur van boven de 30°C de milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater niet worden overschreden. Er kan dan ook geen toestemming worden verleend voor de lozing van het koelwater met een temperatuur van boven de 30°C.
Tevens wordt de lozing van maximaal 20 m³/uur, 480 m³/dag en 60.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering aangevraagd. De inrichting is gelegen in centraal gebied.
De WZI bestaat uit een vetafscheider en 2 in serie geschakelde DAF's. Op het geloosde effluent is een online CZV-meting aanwezig.
De exploitant vraagt om de bijzondere lozingsnormen uit de lopende milieuvergunningen te mogen behouden. Tevens vraagt de exploitant om de voorwaarden "stoffen extraheerbaar met petroleumether" te schrappen. Als alternatief gebeurt de bepaling via online CZV-bepaling. Voor stoffen extraheerbaar met petroleumether geldt er een algemene lozingsnorm, namelijk 0,5 g/l stoffen.
Aan het dossier zijn analyseresultaten toegevoegd.
Volgende bijzondere lozingsnormen worden aangevraagd:
- zwevende stoffen: 150 mg/l
 - BZV: 500 mg/l bij normale productie en 1.500 mg/l tijdens de periode dat margarines intens gemengd worden met suiker;
 - CZV: 1.000 mg/l bij normale productie en 3.000 mg/l tijdens de periode dat margarines intens gemengd worden met suiker
 - fosfor (totaal): 10 mg P/l (IC = 1 mg/l)

- stikstof (totaal): 10 mg N/l
 - chloriden: 1.000 mg/l (Cl)
 - sulfaten: 1.000 mg/l (SO₄)
 - arseen (totaal): 0,1 mg/As/l
 - chroom (totaal): 0,1 mg Cr/l
 - koper (totaal): 0,1 mg Cu/l
 - lood (totaal): 0,1 mg Pb/l
 - nikkel (totaal): 0,3 mg Ni/l
 - zilver (totaal): 0,1 mg/Ag/l
 - zink (totaal): 0,2 mg Zn/l
 - cadmium (totaal): 0,005 mg Cd/l
 - kwik (totaal): 0,005 mg Hg/l
 - detergenten: 5 mg/l
13. Het bedrijf heeft momenteel een verhoogde CZV-norm en BZV-norm vergund van 3.000 mg/l en 1.500 mg/l bij de productie van suikerrijke margarines. Tijdens normale productie bedraagt de norm 500 mg BZV/l en 1.000 mg CZV/l. De productietijdstippen van de suikerrijke margarines moeten op voorhand gemeld worden aan Aquafin. AAK Belgium loost het bedrijfsafvalwater op RWZI Merksem. Momenteel wordt Aquafin op de hoogte gebracht van verhoogde concentraties vanuit AAK Belgium. Aquafin stelt voor over te gaan naar één set vergunde concentraties, zonder melding van "verhoogde" lozingsconcentraties.
- De verhoudingen voor goede verwerkbaarheid moeten worden opgelegd:
- CZV/BZV < 4
 - BZV/Nt > 4
 - BZV/Pt > 25
- Op basis van de bijgevoegde 5-daagse meetcampagne uit 2017 op het geloosde BA blijkt dat alle gevraagde metalen, uitgezonderd nikkel, geloosd worden beneden de detectielimiet of beneden het indelingscriterium GS. Er dient daarom enkel voor de parameter nikkel een lozingsnorm te worden opgenomen. Een lozingsnorm voor nikkel van 0,1 mg/l wordt geadviseerd.
- Voor detergenten is er thans een bijzondere lozingsnorm van 5 mg/l vergund. Deze norm kan behouden blijven.
14. In de milieuvergunning van AAK is de volgende bijzondere voorwaarde opgenomen: "ten laatste op 22 juni 2001 dient het regenwater van de daken, aangeduid als de zones 1 t/m 5 op het grondplan, opgemaakt door het studiebureau Belgroma met het nr. 35.048 versie 2 van 2 augustus 1999, afgekoppeld te zijn van de riolering."
- De studie is toegevoegd aan het dossier. Per email d.d. 09/03/2018 werd door de exploitant bevestigd dat de afkoppeling van het regenwater is uitgevoerd conform het dossier.
15. Een akoestische studie d.d. 19/06/2017 is toegevoegd aan het dossier waaruit blijkt dat er kan voldaan worden aan de Vlarem-geluidsnormen.
- Het betreft een volledig akoestisch onderzoek in het kader van een ISO14001-audit.
16. GPBV-evaluatie
- a. Bedrijfsmanagement
 - De inrichting is ISO 14001- gecertificeerd.
 - b. Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...) / grondstoffenverbruik / materialen
 - De meeste afvalstoffen zijn uitval van productie van restafvalstoffen. Indien de kwaliteit het toelaat, kunnen uitvalstoffen hergebruikt worden in het productieproces. De afvalstoffen die niet kunnen worden hergebruikt, worden afgevoerd door een erkende afvalverwerker.
 - Vlarem III artikel 2.1.1 stelt: "conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema), wordt het ontstaan van afvalstoffen voorkomen. Als toch afvalstoffen worden voortgebracht,

- worden ze in prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het Vlarema, voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt".
- Naast artikel 2.1.1 in Vlare III zijn er tevens de algemene voorwaarden van Vlare II, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).
- c. Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, Benchmarking Convenant, ...)
- Er zijn geen zuiveringstechnische installaties voor de geleide emissies. De stookinstallaties zijn aardgasgestookt en worden periodiek onderhouden. De emissies van de gasgestookte stookinstallaties, de aardgasmotoren en de bakkerijovens zijn de enige geleide emissies.
- d. Geluid en trillingen
- De WKK-motoren zijn afgeschermd en er is geluidsisolatie voorzien rond de motoren. De activiteiten van het bedrijf gebeuren binnen.
Een akoestische studie d.d. 19/06/2017 is toegevoegd aan het dossier waaruit blijkt dat er kan voldaan worden aan de Vlare III-geluidsnormen. Het betreft een volledig akoestisch onderzoek in het kader van een ISO14001-audit.
 - Er dienen geen bijkomende bijzondere voorwaarden opgelegd te worden voor het milieucompartiment geluid.
- e. Grondstoffenverbruik
- Er gebeurt intelligente vermenging van grondstoffen.
Opvangbakken zijn aanwezig om te voorkomen dat er grondstoffen op de grond vallen.
- f. Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)
- Het betreft een energie-intensieve inrichting.
Het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst 2015-2020 voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie.
 - In Vlare III art. 2.1.1.6 staat vermeld dat "de energie op doelmatige wijze wordt gebruikt".
 - Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de omgevingsvergunning dienen opgelegd te worden voor het milieucompartiment energie.
- g. (grond)water
- Verbruik
Het reinigen van het productiesysteem gebeurt door een automatisch CIP-systeem (= Cleaning In Place).
 - Lozing
Het bedrijf vraagt de lozing aan van maximaal:
 - 2 m³/uur, 20 m³/dag, 3665 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via 4 LP's in de riolering van de Vaartkaai en 4 LP's in de riolering van de E. Meeuwsstraat;
 - 20 m³/uur, 480 m³/dag, 60.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de riolering van de E. Meeuwsstraat;
 - 343 m³/uur, 8220 m³/dag, 1.100.000 m³/jaar koelwater in het Albertkanaal.De WZI bestaat uit een vetafscheider en 2 in serie geschakelde DAF's. Op het geloosde effluent is een online CZV-meting aanwezig.
- h. Bodem
- De opslag van gevaarlijke vloeistoffen gebeurt op lekbakken of in bovengrondse vaste dubbelwandige of ingekuipte houders voorzien van een overvulbeveiliging en lekdetectiesysteem.
De productieactiviteiten gebeuren binnen op een vloeistofdichte vloer.

- Gelet op bovenstaande dienen er geen bijzondere voorwaarden in de omgevingsvergunning opgelegd te worden voor het milieucompartiment bodem.
 - i. Preventie tegen ongevallen
 - Het personeel wordt degelijk opgeleid voor het werken met de aanwezige machines. De werknemers zijn op de hoogte van de gevaren die gepaard gaan met de activiteiten op het terrein.
 - In Vlarem III artikel 2.1.1.7 staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".
 - j. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging
 - Hiervoor wordt verwezen naar de vorige punten.
 - Buiten de algemene en sectorale voorwaarden inzake preventieve maatregelen, die in Vlarem opgelegd zijn, staat in Vlarem III artikel 2.1.1.1° en 2° vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen" en "de BBT worden toegepast".
 - Uit het bovenstaande blijkt dat er geen bijzondere voorwaarden in de omgevingsvergunning dienen opgelegd te worden.
 - k. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden
Zie ook punt 9: preventie tegen ongevallen.
 - l. Maatregelen bij stopzetting
 - Er wordt thans een hernieuwing van de exploitatie aangevraagd, dus van stopzetting van de activiteiten is op dit moment geen sprake.
In Vlarem III artikel 2.1.1.8 staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".
 - Hieruit kan geconcludeerd worden dat er geen bijzondere voorwaarden in de omgevingsvergunning dienen opgelegd te worden voor het aspect "maatregelen bij stopzetting".
17. Bijstelling en actualisering van de voorwaarden
- a. Bijstelling van een opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde
 - De aanvrager vraagt dezelfde bijzondere lozingsnormen voor de lozing van bedrijfsafvalwater in openbare riolering als thans vergund. Voor de beoordeling van de bijzondere lozingsnormen: zie boven.
Voor stoffen extraheerbaar met petroleumether zijn volgende bijzondere voorwaarden opgenomen in de huidige vergunning:
ogenblikkelijk: 175 mg/l
dagvracht: 75 kg/dag
weekvracht: 200 kg/week
De exploitant vraagt om de voorwaarden "stoffen extraheerbaar met petroleumether" te schrappen. Als alternatief gebeurt de bepaling via online CZV-bepaling. Dit kan gunstig worden geadviseerd. Voor stoffen extraheerbaar met petroleumether geldt er een algemene lozingsnorm, namelijk 0,5 g/l stoffen.
 - Wat betreft de lozing van koelwater in het Albertkanaal is volgende bijzondere voorwaarde opgenomen in de huidige milieuvergunning:
"Conform artikel 4.2.4.1 §1, punt 4 van Vlarem II wordt toegestaan dat de temperatuur van het geloosde koelwater 30°C mag overschrijden tot een temperatuur van 35°C bij een buitentemperatuur van 25°C of meer of bij een koelwaterinname met een temperatuur van 20°C of meer, in zoverre hierdoor de temperatuur, vermeld in de milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater niet wordt overschreden."
Aangezien in het dossier niet is aangetoond dat bij lozing van het koelwater met de aangevraagde debieten met een temperatuur van boven de 30°C de milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater niet worden overschreden, kan er geen toestemming worden verleend voor de lozing van het koelwater met een temperatuur van boven de 30°C.

18. Vergunningstermijn

- a. Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.
- b. De aanvraag kan voor onbepaalde duur worden verleend;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); op volgende elementen uit het laattijdig gunstig advies van Vlaamse Milieumaatschappij (kenmerk: FDC/AELT/(43019)/18) d.d. 13 maart 2018:

1. Beschrijving WZI

De WZI bestaat uit een vetafscheider en 2 in serie geschakelde DAF's. Op het geloosde effluent is een online CZV-meting aanwezig.

Het bedrijf beschikt momenteel een verhoogde CZV-norm en BZV-norm vergund van 3.000 mg/l en 1.500 mg/l bij de productie van suikerrijke margarines. Tijdens normale productie bedraagt de norm 500 mg BZV/l en 1.000 mg CZV/l. De productietijdstippen van de suikerrijke margarines moeten op voorhand gemeld worden aan Aquafin.

2. Verwerkbaarheid op de RWZI Merksem

AAK Belgium loost afvalwater dat meestal voldoet aan de verhoudingen voor complementair afvalwater op RWZI Merksem. RWZI Merksem heeft een ontwerpcapaciteit van 50.000 IE en een restcapaciteit van 9.919 IE. Op basis van maximale debiet van maximale concentraties in voorliggende aanvraag kan het bedrijfsafvalwater loost AAK Belgium boven de grenswaarden voor grondige evaluatie op RWZI Merksem. Het bedrijfsafvalwater kan verwerkt worden binnen de beschikbare restcapaciteit.

Momenteel wordt Aquafin op de hoogte gebracht van verhoogde concentratie vanuit AAK Belgium. Een impact op bedrijfsvoering is aan de huidige debieten niet waarneembaar. Daarom stelt Aquafin voor over te gaan naar één set vergunde concentraties, zonder melding van 'verhoogde' lozingsconcentraties.

3. Hemelwater

Alle opgevangen regenwaterafvoeren worden via het bestaand gemengd rioleringsstelsel afgevoerd naar de straatriolering in de E. Meeuwsstraat en in de Vaartkaai.

Het bedrijf heeft in 1999 een studie laten uitvoeren voor de afkoppeling van de 0,77 ha dakoppervlakte naar het Albertkanaal. Dit kwam neer op 114.000 euro. Dit werd financieel als onhaalbaar geacht.

4. Beoordeling

De verhoudingen voor goede verwerkbaarheid moeten worden opgelegd:

$CZV/BZV < 4$

$BZV/N_{tot} > 4$

$BZV/P_{tot} > 25$

Aangezien op basis van de bijgevoegde 5-daagse meetcampagne uit 2017 op het geloosde BA blijkt dat alle gevraagde metalen –uitgezonderd nikkel- geloosd worden beneden de detectielimiet, stelt de VMM voor enkel de parameter nikkel te vergunnen aan 0,1 mg/l.

Een evaluatie ecologisch transport is aan de orde aangezien het bedrijf loost boven de grondwaarden voor grondige evaluatie; het advies en de eventueel noodzakelijke voorwaarden hieromtrent wordt nog nagestuurd;

Gelet op het gunstig advies d.d. 22 januari 2018 van Vlaams Energieagentschap (VEA) (kenmerk: 2018/016); op volgende elementen uit dit advies:

1. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, is AAK Belgium te Merksem verplicht om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de bepalingen onder addendum C6.7 een energiestudie en/of volgens de bepalingen onder addendum C6.8 een energieplan toe te voegen.

2. Voor dit energieplan en/of deze energiestudie zijn de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing.
3. AAK Belgium is voor haar vestiging te Merksem toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (niet VER- bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.
4. Verder hebben de veranderingen die hier worden aangevraagd een jaarlijks primair energiegebruik kleiner dan 10 TJ en worden als niet relevant voor het energiegebruik beschouwd. Het is bijgevolg niet vereist een energiestudie bij de vergunningsaanvraag te voegen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 21 februari 2018 van nv De Vlaamse Waterweg - afd. Zeeschelde-Zeekanaal in het kader van de watertoets;

Gelet op het schrijven d.d. 17 januari 2018 van Agentschap Onroerend Erfgoed in het kader van de erfgoedtoets; op volgende elementen uit dit schrijven:

1. In dit dossier is er geen advies vereist.
2. Door de gewijzigde regelgeving in het kader van het kerntakenplan van de Vlaamse Regering, verleent het Agentschap Onroerend Erfgoed geen adviezen meer in het kader van bouwvergunningsaanvragen aan onroerende goederen, opgenomen in de vastgestelde inventaris. De Vlaamse regering heeft deze taak met de nodige zorg toevertrouwd aan de vergunningverlenende overheden;

Gelet op het gunstig advies d.d. 27 maart 2018 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - De heer L. Van Herrewegen, milieucoördinator, wordt gehoord namens de aanvrager.
 - De voorzitter overloopt de aanvraag en vermeldt dat de adviezen gunstig zijn. Ze vermeldt dat de POVC geen zicht heeft op de stedenbouwkundige vergunnings-situatie en vraagt of alle gebouwen en constructies stedenbouwkundig vergund zijn.
 - De heer L. Van Herrewegen verklaart dat alle constructies stedenbouwkundig vergund zijn.
 - De voorzitter vermeldt dat het CBS in haar advies een opmerking maakt over de route van het vrachtvervoer. Om de woonstraten van de woonwijk zoveel mogelijk te sparen van onnodig zwaar verkeer, is het wenselijk dat het vrachtvervoer de site bereikt via de Vaartkaai en de woonwijk ontziet.
 - De heer L. Van Herrewegen verklaart dat er een toegang kan voorzien worden via de Vaartkaai. Tot op heden werd dit niet gerealiseerd wegens gevaar voor aanrijdingen. De straat waar AAK en AVEVE gelegen zijn, wordt gebruikt voor het zwaar vrachtverkeer. De Borrewaterstraat wordt niet gebruikt.
 - Op vraag van het CBS bevestigt de heer L. Van Herrewegen dat het vrachtverkeer toekomt via de Vaartkaai en de Eugene Meeusstraat.
 - De voorzitter vermeldt dat de VMM ter zitting voorstelt om de lozingsnormen voor biologisch zuurstofverbruik (BZV) en chemisch zuurstofverbruik (CZV) over te nemen uit het besluit met kenmerk MLWV/06-02, met name 500 mg/l voor de parameter BZV en 1.000 mg/l voor CZV (bij normale productie). Tijdens de periodes dat margarines intens gemengd worden met suiker worden lozings-normen van 1.000 mg/l voor BZV en 3.000 mg/l voor CZV toegestaan. Voor de overige lozingsparameters worden de adviezen van de AGOP-M en de VMM gevolgd.
 - De heer L. Van Herrewegen vermeldt dat er een fout in de aanvraag is geslopen voor wat betreft het lozen van koelwater. Er werd 1.100.000 m³ koelwater gevraagd terwijl dit 1.500.000 m³ diende te zijn. De uurdebieten werden wel correct aangevraagd. Hij vermeldt tevens dat er de voorbije jaren verschillende investeringen werden gedaan om de hoeveelheid koelwater te reduceren. Twee

jaar geleden werd een debiet van 1.100.000 m³ gevraagd, maar het bedrijf heeft 1.500.000 m³ nodig om het productieproces draaiende te houden. Er wordt eveneens een verhoging van de temperatuurslimiet gevraagd.

- Op vraag van de voorzitter verklaart de heer L. Van Herrewegen dat de verhoging van de temperatuurslimiet niet werd aangevraagd, maar dat deze reeds was opgenomen in de vorige vergunning.
 - De voorzitter legt uit dat deze aanvraag het verder exploiteren betreft. De aanvrager dient een afwijking opnieuw aan te vragen en te motiveren.
 - De heer L. Van Herrewegen antwoordt dat er slechts sporadisch (bij buitentemperaturen van 30°C) koelwater met een temperatuur boven de 30°C geloosd wordt.
- De heer L. Van Herrewegen vermeldt dat in de basisvergunning is opgenomen dat het gehalte aan stoffen extraheerbaar met petroleumether bepaald dient te worden aan de hand van een mengmonster samengesteld op basis van debiets-evenredige 24-uurmonsters. Deze dagelijkse meting neemt echter veel tijd in beslag. Gelet op het feit dat er geen raffinage meer plaatsvindt, wordt gevraagd om deze voorwaarde niet meer op te leggen.
- De VMM en de voorzitter vermelden dat deze voorwaarde niet opnieuw wordt opgenomen. De aanvrager dient ter zake te voldoen aan de algemene en sectorale voorwaarden.

2. Omschrijving

- De POVC merkt op dat de CLP-tabel ook zeer kleine verpakkingen omvat. Aangezien dergelijke kleine hoeveelheden niet afzonderlijk vermeld moeten worden, stelt de POVC voor om in het voorwerp de opslag van gevaarlijke producten te vereenvoudigen.
- De AGOP-M past in het voorwerp het gewicht van diesel aan conform de algemeen gehanteerde dichtheid van 0,833 kg/liter voor diesel en stookolie. Het voorwerp wordt aangepast.
- De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat er foutief een lozing van 1.100.000 m³ koelwater werd gevraagd, terwijl dit 1.500.000 m³ diende te zijn (rubriek 3.5.3). Hiervoor werd op 16 maart 2018 een wijzigingsverzoek ingediend in het omgevingsloket. Het voorwerp wordt aangepast.
- Voor het overige kunnen de omschrijving en rubrieken worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO

- De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied en principieel in overeenstemming met de voorschriften van het plan.
- Uit het advies van het CBS blijkt dat niet kan vastgesteld worden of alle stedenbouwkundige constructies reeds vergund zijn. Indien dit niet het geval is dient de exploitant zich in regel te stellen.
 - De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat alle stedenbouwkundige constructies vergund zijn. De POVC merkt hierbij op dat deze vergunning geen regularisatie is voor niet-vergunde constructies.
- De POVC is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig aanvaardbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- De AGOP-M verleent een gunstig advies, maar merkt wel het volgende op: In het dossier is er niet aangetoond dat bij lozing van het koelwater met de aangevraagde debieten met een temperatuur van boven de 30°C de milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater niet worden overschreden. Er kan dan ook geen toestemming worden verleend voor de lozing van het koelwater met een temperatuur van boven de 30°C.
 - De POVC volgt het standpunt van de AGOP-M.
- Van het VEA werd een gunstig advies ontvangen.
- Het CBS formuleert in haar gunstig advies volgende bemerking: Om de woonstraten van de woonwijk zoveel mogelijk te sparen van onnodig

zwaar verkeer, is het wenselijk dat het vrachtvervoer de site bereikt via de Vaartkaai en de woonwijk ontziet.

- De vertegenwoordiger van de aanvrager verklaart ter zitting dat het vrachtverkeer de site bereikt via de Vaartkaai en de Eugene Meesstraat. Er gebeurt geen transport via de Borrewaterstraat.
 - De vertegenwoordiger van het CBS stelt ter zitting dat bovenstaande toelichting tegemoetkomt aan de bezorgdheid van het CBS.
- De VMM formuleert in haar gunstig advies volgende bemerking:
Een evaluatie ecologisch transport is aan de orde aangezien het bedrijf loost boven de grondwaarden voor grondige evaluatie; het advies en de eventueel noodzakelijke voorwaarden hieromtrent wordt nog nagestuurd.
- De VMM stelt ter zitting voor om de lozingsnormen voor biologisch zuurstofverbruik (BZV) en chemisch zuurstofverbruik (CZV) over te nemen uit het besluit met kenmerk MLWV/06-02, met name 500 mg/l voor de parameter BZV en 1.000 mg/l voor CZV (bij normale productie). Tijdens de periodes dat margarines intens gemengd worden met suiker worden lozingsnormen van 1.000 mg/l voor BZV en 3.000 mg/l voor CZV toegestaan. Indien deze lozingsnormen worden toegepast, vervalt de vraag van de VMM om een evaluatie ecologisch transport.
- De AGOP-M stelt voor om de norm voor de som van de anionische oppervlakte-actieve stoffen en niet-ionogene en kationische oppervlakte-actieve stoffen uit de vorige vergunning te hernemen, zijnde 5 mg/l. De VMM adviseert geen bijzondere lozingsnorm voor deze parameter. Hierdoor is de sectorale lozingsnorm van toepassing, zijnde 3 mg/l. De POVC stelt voor om het advies van de VMM te volgen, aangezien er niet gemotiveerd wordt waarom er niet voldaan zou kunnen worden aan de sectorale norm.
- De POVC volgt de gunstige adviezen. De aanvraag voldoet aan titel V van het DABM.
6. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu
- De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er wordt verondersteld dat de nodige stedenbouwkundige vergunningen bekomen zijn.
7. Toepasselijke BREF's
- BREF "Food, drink and milk industries (2006)"
8. Natuurtoets
- De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op ruime afstand van een vogel- en/of habitatrichtlijngebied en of VEN- en/of IVON-gebied. Gelet op de ligging van de inrichting en de uitgebrachte adviezen is in het kader van de omgevingsvergunning de natuurtoets niet relevant.
9. Watertoets
- Voor wat betreft de lozing wordt verwezen naar het gunstig advies van VMM.
 - Volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid dient de aanvraag onderworpen te zijn aan de watertoets. Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de toepassing van de watertoets. De aanvraag werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem, aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid, en aan de bindende bepalingen van het stroomgebiedbeheerplan.
 - Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het perceel gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Gelet hierop werd advies gevraagd aan nv de Vlaamse Waterweg. Uit het gunstige advies blijkt dat het gevraagde project, verenigbaar is met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen,

vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het Decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003.

10. Erfgoedtoets

- Van het Agentschap Onroerend Erfgoed werd een schrijven ontvangen met de melding dat een adviesvraag in deze niet vereist was. Er kan dus geoordeeld worden dat voldaan is aan de bepalingen m.b.t. onroerend erfgoed.

11. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

12. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden Vlare II:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

b. Sectorale voorwaarden:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 34
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Laboratoria: Hoofdstuk 5.24
- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Papier: hoofdstuk 5.33
- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen: afdeling 5.45.1

c. Bijzondere voorwaarden:

Zowel voorgesteld door VMM als door AGOP-M:

1. In afwijking/aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Norm (mg/l)
BZV	500 bij normale productie 1.500 tijdens periodes dat margarines intens gemengd worden met suiker
CZV	1.000 bij normale productie 3.000 tijdens periodes dat margarines intens gemengd worden met suiker
ZS	150
N totaal	10
P totaal	10
chloriden	1.000
sulfaten	1.000
Ni totaal	0,1

Er dient voldaan te worden aan de verhoudingen voor goede verwerkbaarheid:

- CZV/BZV <4;
- BZV/N_{tot} >4;

- $BZV/P_{tot} > 25$;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het gewestplan Antwerpen; op de ligging binnen de afbakeningslijn van het GRUP Grootstedelijk gebied Antwerpen;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de water-, natuur- en erfgoedtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat in toepassing van artikel 68 van het Decreet omgevingsvergunning de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor onbepaalde duur;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan nv AAK Belgium, gevestigd Borrewaterstraat 182 te 2170 Merksem (Antwerpen), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend tot het verder exploiteren na verandering door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor productie van margarines en vetten (inrichtingsnummer omgevingsloket 20170507-0002), gelegen Borrewaterstraat 182 te 2170 Merksem (Antwerpen), kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 40-C-263V, 40-C-263/2B en 40-C-269G7, voortaan omvattend:

- het lozen van huishoudelijk afvalwater (*vermindering jaardebiet* – 3.2.2.a);
- het lozen van 343 m³/uur, 8.220 m³/dag en 1.500.000 m³/jaar koelwater in oppervlaktewater (3.5.3);

- het lozen van 20 m³/uur, 480 m³/dag en 60.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (*vermindering uurdebiet met 20 m³ - 3.6.3.2*);
- 8 transfo's van elk 1.000 kVA (12.2.1);
- batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 32,93 kW (*vermindering met 8,33 kW - 12.3.2*);
- het stallen van 21 voertuigen (*uitbreiding met 18 voertuigen - 15.1.1*);
- koelinstallaties en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 855,02 kW (*vermindering met 438,98 kW - 16.3.1.2*);
- lucht- en gascompressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.210 kW (*uitbreiding met 10 kW - 16.3.2.3*);
- opslag van 150 m³ houten paletten in een loods (*uitbreiding met 78 m³ - 19.6.1.a*);
- opslag van 200 ton kunststoffen in een lokaal (*vermindering met 500 ton - 23.3.2.a*);
- 2 labo's (24.4);
- metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde drijfkracht van 30 kW (29.5.2.1.a);
- een noodgenerator met een vermogen van 25 kW, 2 aardgasmotoren met elk een nominaal vermogen van 1.189 kW en een dieselmotor van 75 kW tot een totaal nominaal vermogen van 2.478 kW (*uitbreiding met 392 kW - 31.1.2.a*);
- opslag van 800 ton karton in een lokaal (33.4.1.c);
- 1 autoclaaf met een waterinhoud van 46 l (*uitbreiding met een autoclaaf van 46 l en vermindering met 2 autoclaven van elk 100 l - 39.1.1*);
- 1 stoomketel met een waterinhoud van 556 l (39.1.2);
- stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 5.427 kW bestaande uit 1x 150 kW (2 bakkerijovens), 1x 203 kW, 1x 232 kW, 1x 780 kW en 2x 1.050 kW (heetwaterketels), 1x 1.962 kW (stoomketel) (*uitbreiding met 587 kW - 43.1.3*);
- inrichting voor het bereiden van voedingsvetten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 2.584,6 kW (*vermindering met 636,4 kW - 45.3.3.a*);
- 2 bakkerijen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 199,38 kW (*uitbreiding met 49,38 kW - 45.8.1.a*);
- Installatie voor het produceren van max. 600 T/dag boter en margarines (45.16.2).

Wat betreft de opslag van gasen, brandstoffen, brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten zal de inrichting voortaan omvatten:

- de opslag van 2.390 liter diverse gasen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.2);
- de opslag van 11.300 liter gasen in vaste houders waarvan 4.300 liter stikstof en 7.000 liter ammoniak, beide in een bovengrondse houder (17.1.2.2)
- de opslag van 6.016 liter smeermiddelen waarvan 5.000 liter in 2 bovengrondse houders van 2.500 liter (6.4.1);
- de opslag van maximum 22.738,5 gevaarlijke producten bestaande uit de opslag van:
 - o 1.000 kg diesel in een bovengrondse tank van 1.200 liter (17.3.2.1.1.1.b);
 - o 128 kg ontvlambare vloeistoffen (GHS02, cat. 3) (17.3.2.1.2.1);
 - o 1.240 kg ontvlambare vloeistoffen (GHS02, cat. 1 en 2) (17.3.2.2.1.a);
 - o 205 kg brandgevaarlijke stoffen (GHS02, overige) (17.3.2.3.1.a);
 - o 18.535 kg bijtende stoffen (GHS05) waaronder 10.000 kg loog voor de waterzuivering in een bovengrondse tank van 10.000 liter (17.3.4.1.a);
 - o 39 kg giftige stoffen (GHS06) (17.3.5.1.a);
 - o 4.163 kg schadelijke stoffen (GHS07) (17.3.6.1.a);
 - o 263 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08) (17.3.7.1.a);
 - o 169 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijk stoffen (GHS09) (17.3.8.1).

Rubricering: 3.2.2.a - 3.5.3 - 3.6.3.2 - 6.4.1 - 12.2.1 - 12.3.2 - 15.1.1 - 16.3.1.2 - 16.3.2.3.a - 17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.3 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.1 - 17.3.2.2.1 - 17.3.2.3.1.a - 17.3.5.1.b - 17.3.4.1.a - 17.3.6.1.a - 17.3.7.1.a - 17.3.8.1 - 19.6.1.a

- 23.3.1.c - 24.4 - 29.5.2.1.a - 31.1.2.a - 33.4.1.c - 39.1.1 - 39.1.2 - 43.1.3 - 45.3.3.a - 45.8.1.a - 45.16.2.b.

§2. De lopende vergunningen worden opgeheven vanaf datum van realisatie van de veranderingen.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)

b. Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

c. Sectorale voorwaarden:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 34
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Laboratoria: Hoofdstuk 5.24
- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Papier: hoofdstuk 5.33
- Stoomtoestellen: hoofdstuk 5.39
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen: afdeling 5.45.1

d. Bijzondere voorwaarden:

Zowel voorgesteld door VMM als door AGOP-M:

1. In afwijking/aanvulling van de algemene en sectorale lozingsvoorwaarden zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:

Parameter	Norm (mg/l)
BZV	500 bij normale productie 1.500 tijdens periodes dat margarines intens gemengd worden met suiker
CZV	1.000 bij normale productie 3.000 tijdens periodes dat margarines intens gemengd worden met suiker
ZS	150
N totaal	10
P totaal	10
Chloriden	1.000
Sulfaten	1.000
Ni totaal	0,1

Er dient voldaan te worden aan de verhoudingen voor goede verwerkbaarheid:

- CZV/BZV <4
- BZV/N_{tot} >4
- BZV/P_{tot} >25

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 - 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
 - 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruik maken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Decreet omgevingsvergunning;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Decreet omgevingsvergunning.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

Antwerpen, in zitting van 3 mei 2018.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Jan De Haes, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:

De Provinciegriffier

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier
15/05/2018



Danny Toelen

De Voorzitter

Cathy Hilde Berx
De Voorzitter
22/05/2018



Cathy Berx