



De bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting reeds werden getroffen, en op datum van indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit d.d. 25 september 1992 van de Gemeenschapsminister voor Leefmilieu, genomen in het kader van het A.R.A.B., voor het exploiteren van een breekinstallatie met een vermogen van 100 kW, voor een termijn eindigend op 1 september 2002;
- besluit d.d. 25 september 1992 van de Gemeenschapsminister voor Leefmilieu, genomen in het kader van het afvalstoffendecreet, inzake de exploitatie van een inrichting voor het overslaan en sorteren van containerafvalstoffen met bijhorende breekinstallatie voor inerte afvalstoffen, voor een termijn eindigend op 1 september 2002;
- besluit d.d. 23 mei 1996 van de bestendige deputatie, genomen in het kader van het Vlarem, inzake de verandering van de vergunde inrichting voor het opslaan en sorteren van containerafvalstoffen, voor een termijn eindigend op 1 september 2002;
- ministerieel besluit d.d. 20 december 1996, waarbij ingevolge beroep van derden tegen het bovenvermeld besluit van de bestendige deputatie, deze beslissing werd gewijzigd in die zin dat de opgelegde voorwaarde i.v.m. de aanleg van een aarden wal werd aangevuld met een uitvoeringstermijn van drie maanden om bedoelde wal te voltooien;
- besluit d.d. 26 augustus 1999 van de bestendige deputatie in verband met de schrapping uit de beslissing van de bestendige deputatie van 23 mei 1996 van de opgelegde bijzondere voorwaarde die de exploitant ertoe verplichtte een bandenwasinstallatie te voorzien;

Kenmerk

023.03.10/2606

Dossier

750.71/A/02.163

Bijlagen

/

Gelet op de op 17 mei 2002 ingediende aanvraag - laatst vervolledigd op 28 juni 2002 - van BVBA Hans & Kris CORVERS, Scheepvaartstraat 15 te Beringen (B.T.W.-nr. BE.450.462.060) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het verder exploiteren en het veranderen door uitbreiding, toevoeging en wijziging van de vergunde inrichting (recyclagecentrum) voor het tijdelijk opslaan en sorteren van niet- huishoudelijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, zodat de inrichting voortaan de volgende ingedeelde activiteiten omvat :

Kenmerk
023.03.10/2606
Dossier
750.71/A/02.163
Bijlagen
/

- (rubriek 2.2.2.a.2°) : opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1.000 m³ – klasse 1
 De uitsortering en mechanische behandeling van inerte materialen in eerste instantie met een sorteergriper en een wiellader en verder met behulp van een sorteerlijn, een breek- en sorteerinstallatie en eventueel een grondzeefinstallatie, met een opslagcapaciteit van ca. 10.900 m³ inerte materialen, nl. 1.000 m³ ongesorteerd bouw- en sloopafval, 2.000 m³ zeefzand/vulgrond, 400 m³ steenpuin, 1.300 m³ niet verontreinigde grond, 200 m³ asbesthoudende steenproducten, 2.000 m³ steenpuin 40/80, 2.000 m³ steenpuin 5/40 en 2.000 m³ steenpuin 0/5
 (reeds vergund voor een breekinstallatie voor bouwpuin en sloopafval van 100 kW met bijhorende opslag van 2.000 m³)
- (rubriek 2.2.2.b.2°) : opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c., met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton – klasse 1
 De uitsortering en mechanische behandeling in eerste instantie met een sorteergriper en verder met behulp van een sorteerlijn, een balenpers, een EPS-verkleiner een houtbreker en een mobiele houthakselaar van de volgende niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van totaal 3.297,1 ton, waarvan:
 - 200 ton klasse II restafval
 - 15 ton glasafval
 - 15 ton papier/karton,
 - 40 ton banden
 - 150 ton groenafval
 - 127,1 ton kunststoffen, waarvan 2 ton EPS of expanded polystreen (buiten), 100 kg verkleinde EPS (binnen), 25 ton HDPE (buiten) en 100 ton kunststofafval (binnen)
 - 2.750 ton hout waarvan 500 ton ongesorteerd hout, 1.500 ton hout klasse B en 750 ton hout klasse A
 (reeds vergund voor het hakselen met een houthakselaar van 30 kW en persen met een balenpers van 10 kW en voor opslag van 100 ton afvalhout en 15 ton kunststofafval, 10 ton buiten en 5 ton binnen)
- (rubriek 2.2.2.c.2°) : opslag en mechanische behandeling van schroot met een opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 100 ton – klasse 2
 Het uitsorteren en mechanisch behandelen met behulp van een metaalmagneet van schroot en non ferro metalen met een opslagcapaciteit van ca. 43 ton
 (reeds vergund voor het zeven en sorteren op basis van magneten met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 10 kW, van metaalschroot met een opslagcapaciteit van 30 ton)
- (rubriek 3.1.1°) : het lozen van niet in rubrieken 3.4. of 3.6. begrepen bedrijfsafvalwater, met een debiet tot en met 2 m³/u – klasse 3
 Het lozen van poetswater van camions enerzijds (25 l/camion/wasbeurt x maximaal 1 wasbeurt per dag – 250 l/dag of 50 m³/jaar) en anderzijds het lozen van mogelijk verontreinigd hemelwater van de verharde oppervlaktes (6.800 m³/jaar gebaseerd op een maximale verharde buitenoppervlakte van 8.500 m²), zodat het totale debiet 19 m³/dag of 6.850 m³/jaar bedraagt, via slibvangputten en KWS-afscheiders in oppervlaktewater “Hoevenbeemdvlief”
 (reeds vergund onder rubriek 3.6.2.1. voor het lozen in oppervlaktewater, na behandeling in een zandvanger en olieafscheider van maximaal 5 m³/dag)
- (rubriek 3.2.) : het lozen van niet in de rubrieken 3.3. en 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater – klasse 3
 Het lozen van huishoudelijk afvalwater, afkomstig van het gebruik van sanitaire installaties (WC's en douches), door 10 personen, via een septische put in het oppervlaktewater “Hoevenbeemdvlief”, met een debiet van ca. 1.000 l/dag – 225 m³ /jaar
 (reeds vergund voor het lozen van 500 l/dag in het oppervlaktewater)

Kenmerk

023.03.10/2606

Dossier

750.71/A/02.163

Bijlagen

/

- (rubriek 12.1.1.) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5., 20.1.6. en 43.2. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus – klasse 2
Een stroomgenerator van 56 kW voor de aandrijving van transportbanden en een stroomgenerator van 319 kW voor de aandrijving van de houtbreker – het geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen bedraagt 375 kW
- (rubriek 15.1.1°) : al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens – klasse 3
Het na de werkuren stallen van 6 vrachtwagens, 2 kranen en 2 wielladers, in totaal 10 voertuigen (reeds vergund voor het parkeren van 1 bulldozer, 1 kraan en 4 vrachtwagens)
- (rubriek 15.2.) : werkplaatsen voor het herstellen van motorvoertuigen, met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden, andere dan bedoeld in rubriek 15.3. – klasse 3
Een onderhoudswerkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen met 1 schouwput (reeds vergund)
- (rubriek 15.4.1°) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, waarin minder dan 10 voertuigen en hun aanhangwagens per dag worden gewassen – klasse 3
Een wasplaats voor het uitwendig reinigen van maximaal 1 voertuig (vrachtwagen/container) per dag (nieuwe rubriek)
- (rubriek 17.3.6.1°b) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen – klasse 3
Opslag van 16.200 liter diesel waarvan:
 - een ondergrondse dubbelwandige tank van 10.000 liter voor de bevoorrading van de verdeelinstallatie camions,
 - een ondergrondse dubbelwandige tank van 5.000 liter
 - een bovengrondse ingekuipte houder van 1.200 liter
 (reeds vergund)
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 200 l tot en met 50.000 l – klasse 3
De opslag van 800 liter verse olie in vaten van 200 liter en opslag van 3.000 liter aftapolie in een ondergrondse dubbelwandige houder, totaal 3.800 liter olie (reeds vergund voor de opslag van 3.000 liter aftapolie in een ondergrondse dubbelwandige houder en 2.000 liter verse olie in een bovengrondse dubbelwandige houder)
- (rubriek 17.3.9.3°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en) – overige inrichtingen – klasse 1
Het gebruik van een verdeelinstallatie met 1 verdeelslang voor bevoorrading van vrachtwagens met diesel en verdeelinstallatie met 1 verdeelslang gasolie voor het intern transport (reeds vergund als twee verdeelslangen onder rubriek 17.3.9.2)
- (rubriek 19.3.3°) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d. met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW – klasse 1
Een mobiele houthakselaar van 30 kW, een verplaatsbare stortbunker van 15 kW, een transportband van 18,5 kW, een houtbreker van 148 kW met transportbanden 2 x 3 kW en wingzeef van 3 kW, 2 wielladers van elk 110 kW en 2 kranen van elk 101 kW, totaal 642,5 kW (reeds vergund voor een houthakselaar van 30 kW voor het verhakselen van hout en groenafval)
- (rubriek 19.6.) : opslagplaatsen voor hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 20 ton of 40 m³ in een lokaal of 100 ton of 200 m³ in open lucht – klasse 2

Kenmerk

023.03.10/2606

Dossier

750.71/A/02.163

Bijlagen

/

De opslag van maximaal 6.000 m³ gesorteerd hout klasse B, 3.000 m³ gesorteerd hout klasse A, 2.000 m³ ongesorteerd hout en 500 m³ groenafval, in totaal 11.500 m³ hout
(reeds vergund voor de binnen- en buitenopslag van ca. 100 ton ongesorteerd en gesorteerd en gehakseld hout)

- (rubriek 23.2.2°) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 10 kW tot en met 200 kW – klasse 2

Een balenpers van 10 kW en een EPS-verkleiner van 2 x 3 kW, in totaal 16 kW
(reeds vergund voor de balenpers van 10 kW)

- (rubriek 23.3.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht – klasse 2

De opslag van 100 ton kunststofafval binnen, 2 ton EPS buiten en 100 kg verkleinde EPS binnen en 25 ton HDPE buiten, in totaal 127,1 ton kunststof
(reeds vergund voor de opslag van 10 ton kunststofafval binnen)

- (rubriek 29.5.2.1°) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 10 kW – klasse 2

Een sorteerinstallatie op basis van magneten met een vermogen van 10 kW voor het uitsorteren van metaalafval (reeds vergund)

- (rubriek 30.1.c.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten met een geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW – klasse 1
Een breek- en sorteerinstallatie voor steenpuin, met aanhorigheden, van in totaal 106 kW, een mobiele grondzeefinstallatie van 30 kW en een sorteerlijn van bouw- en sloopafval van 100 kW, totaal 236 kW (reeds vergund voor een breekinstallatie van 100 kW voor inerte afvalstoffen, een sorteerinstallatie van 5 kW en een bunker met transportband van 1 kW, totaal 106 kW)
- (rubriek 30.10.1°) : inrichtingen voor de opslag of overslag van erts en/of andere minerale producten, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een oppervlakte van 1 tot en met 10 ha – klasse 2
De opslag van ongesorteerd en gesorteerd en gebroken bouw- en sloopafval, op een terrein van maximaal 2 ha (reeds vergund)
- (rubriek 31.1.1°) : vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 500 kW – klasse 2
Een dieselmotor van 56 kW (bij de generator van 65 kVA) en een dieselmotor van 319 kW (bij de generator van 450 kVA), totaal 375 kW (reeds vergund voor een dieselstroomgenerator van 56 kW)
op de kadastrale percelen van de stad Beringen, Afdeling 2, Sectie A, nrs. 424g, 424 E, 424/F en 362/Y, ter plaatse Scheepvaartstraat 15;

Gelet op het schrijven d.d. 5 juli 2002, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 5 juli 2002, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Beringen, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 5 juli 2002, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Beringen;

Gelet op de brieven d.d. 5 juli 2002, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 26 augustus 2002, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat drie bezwaren werden ingediend, te weten twee mondelinge bezwaren betreffende geluids- en stofhinder en één schriftelijk bezwaar door buurbedrijf Fortum Oil nv, in verband met allerlei milieuhinder die het bedrijf veroorzaakt, in casu:

- stofhinder t.g.v. transport, zandopslag, opslag en mechanische behandeling van de afvalstoffen, voornamelijk de behandeling van hout- en bouwafval
- geluids- en voornamelijk trillingshinder van de breekinstallaties ter hoogte van het labo en het technisch gebouw van Fortum Oil
- geurhinder door het verwerken van organisch afval en door een slechte afwatering van het terrein
- bezorgdheid over de brandveiligheid van het bedrijf Corvers en de interne en externe veiligheid van het bedrijf Fortum Oil door het blokkeren van de toegangsweg aan de kanaalzijde;

Kenmerk
023.03.10/2606
Dossier
750.71/A/02.163
Bijlagen
/

Gelet op het gunstig advies, d.d. 5 september 2002, van het college van burgemeester en schepenen van Beringen waaruit het volgende blijkt :

- daar het voorwerp van de aanvraag een aanzienlijke uitbreiding omvat, zal bijkomende hinder onvermijdelijk zijn; de hinder en de effecten op het leefmilieu die van deze inrichting kunnen verwacht worden, situeren zich op het vlak van geluids- en trillingshinder, stofhinder, geurhinder, gevaar voor bodem-, grondwater- en oppervlakteverontreiniging en gevaar voor brand;
- deze milieuaspecten worden door de stedelijke milieudienst als volgt geëvalueerd :
stofhinder :

door de aanzienlijke uitbreiding van de opslagcapaciteit en de mechanische behandeling van het hout- en bouwafval zullen alle noodzakelijke maatregelen moeten genomen worden om de hinder voor het aanpalende bedrijfsterrein tot een minimum te beperken;

zoals aangeduid op het bij het bezwaarschrift gevoegde inplantingsplan, bevindt het technisch gebouw van Fortum Oil NV zich op 6,5 meter van de perceelsgrens; in de huidige situatie komt er onvermijdelijk stofhinder voor ter hoogte van de buitenkomende transportband achter de loods van Corvers, waar de opslag van het zeefzand zich bevindt op een onverharde ondergrond; aangezien ter hoogte van deze opslag geen bufferzone werd voorzien op het bedrijfsterrein van Corvers (een groene buffer is verplicht volgens Vlarem) en aangezien dit gebouw in de overheersende windrichting ligt, komt er veel stofhinder voor op het bedrijfsterrein van Fortum Oil, die veelvuldig rioolputten moeten zuiver maken en de filters van de airco moeten verversen; ook de materialen die buiten opgesteld staan zijn meestal bedekt met een stoflaag en de mensen die buiten werken klagen voortdurend over een stofmond;

daarnaast veroorzaakt het transport en de opslag van stuifgevoelige materialen (fijne zandfractie, fijn hakselhout) heel wat stofhinder; om stofhinder van de houtbewerking te voorkomen wordt het hout tot hiertoe behandeld met een stofbestrijdingsmiddel;

om tegemoet te komen aan de bovenvermelde bezwaren inzake stofhinder werden de volgende preventieve maatregelen voorgesteld in de milieuvergunningsaanvraag:

- het terrein is omgeven door een aarden wal (opmerking: de aarden wal is niet over de volledige lengte aanwezig aan de zijde van Fortum en bevindt zich op eigendom van Fortum/Borealis);
- de hoogte van de afvalhopen zal steeds lager zijn dan de hoogte van de wal (opmerking: dit is niet correct gezien de hopen fijnzand en fijn hakselhout soms zo hoog gestapeld worden – tot boven de wal – dat stofhinder onvermijdelijk is; in het verleden werden hieromtrent twee stofhinderklachten gemeld);
- er wordt een overkapping voorzien ter hoogte van de houtbewerking (op plan aangeduid, nog niet uitgevoerd);
- een nieuw te bouwen bedrijfshal komt op de plaats waar de twee transportbanden uitkomen om de gescheiden fracties van de sorteerlijn bouw- en sloopafval af te voeren (op plan aangeduid, nog niet uitgevoerd);
- de rijweg zal gebetonneerd worden om de vorming van modder en stof te bestrijden (slechts ten dele uitgevoerd);

zowel de overkapping van de houtbewerking als het bijbouwen van de bedrijfshal voor het uitsorteren van het bouwafval zullen een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van stofhinder;

in de verkregen milieuvergunning van 23 mei 1996 werden bijzondere voorwaarden opgelegd ter voorkoming van stofhinder, zoals :

- langsheen de perceelsgrens die zich situeert tussen de inrichting en de nabijgelegen woonzone moet een aarden wal met een hoogte van 6 meter en verfraaid met groenbeplanting aangelegd worden: door de BVBA Corvers wordt een afwijking van de Vlaremvoorwaarden op dit groenscherm aangevraagd; plaatsgebrek is als motivatie onvoldoende, aangezien geen alternatieve maatregelen worden voorgesteld;
- de afvoer van afvalstoffen is verboden voor 7.00 u en na 19.00 u en op zon- en feestdagen: er zijn hieromtrent geen overtredingen bekend;

Kenmerk

023.03.10/2606

Dossier

750.71/A/02.163

Bijlagen

/

- een sproei-installatie moet voorzien worden met het doel de wegen, de opslagplaatsen en de plaatsen waar stofemissies op het terrein van de inrichting kunnen ontstaan, permanent nat te houden: volgens Fortum Oil gebeurt het sproeien met water niet altijd of niet efficiënt genoeg;
- een bandenwasinstallatie moet worden voorzien om te voorkomen dat vrachtwagens die het terrein verlaten beladen zijn met stof :
deze bijzondere voorwaarde werd geschrapt omdat een veegwagen wordt ingezet die de verharde wegen op het terrein en op de openbare weg zuiver houdt;
enerzijds werden de oppervlakteverhardingen zoals de plannen aangeven niet volledig uitgevoerd en anderzijds wordt de veegwagens slechts sporadisch ingezet; daarom stelt Fortum voor deze bijzondere voorwaarde terug op te nemen in de milieuvergunning;
- de wegen op het terrein waar vrachtvervoer voorkomt moeten verhard worden:
dit werd zoals hierboven vermeld, niet volledig uitgevoerd;
- de aan- en afvoer van afvalstoffen, die aanleiding kunnen geven tot stofhinder, moet plaatsvinden in afgedekte containers/vrachtwagens en er moet op het terrein een snelheidsbeperking van 20 km/u aangehouden worden :
ten aanzien van deze bijzondere voorwaarden zijn geen overtredingen bekend;
- de wegen op het terrein en in de nabije omgeving van de inrichting moeten regelmatig gereinigd worden (stofvrij houden);
- de buiten opgestelde volle containers moeten worden afgedekt, teneinde verspreiding van afvalstoffen te voorkomen;

tot slot moet vermeld worden dat door de mogelijke aanwezigheid van asbest(cement) tussen de bouwmaterialen alle noodzakelijke maatregelen moeten genomen worden om de vrijzetting van asbest te voorkomen; in het advies van de brandweer wordt voorgesteld deze asbesthoudende producten in een waterdichte inkuiping en gescheiden van brandbare producten op te slaan;

gelet op de stofhinder die kan voorkomen bij meerdere activiteiten die uitgeoefend worden op het bedrijfsterrein wordt voorgesteld de bijzondere voorwaarden ter voorkoming van stofhinder, zoals opgenomen in de milieuvergunning van 23 mei 1996 terug op te nemen; daarnaast moet onderzocht worden of de bijzondere voorwaarden zoals voorgesteld door Fortum relevant zijn en niet reeds voorzien zijn in de algemene en/of sectorale Vlaremvorwaarden;

de bijzondere voorwaarden die betrekking hebben op het voorkomen van stofhinder moeten binnen de zes maanden worden uitgevoerd, aangezien deze bijzondere voorwaarden reeds eerder werden opgenomen in de milieuvergunning van 1996 en anderzijds de sectorale Vlarem II-voorwaarden integraal van toepassing zijn; geluids- en trillingshinder :

de geluidshinder wordt tot hertoe voornamelijk veroorzaakt door de dieselmotor en de breekinstallatie opgesteld in open lucht; ook het laden en het vullen van de breekinstallatie veroorzaken geluidspieken; door het ontbreken van een afscherming ter hoogte van de transportband aan de achterzijde van de sorteerhal komt er geluidshinder voor;

in de vorige milieuvergunning, afgeleverd in 1996, werd als bijzondere voorwaarde opgelegd dat binnen een periode van één jaar een volledig akoestisch onderzoek diende uitgevoerd te worden, waarin de geluidsemisies worden getoetst aan de vlarem II-normen; deze geluidsstudie werd uitgevoerd in 1997, maar niet bezorgd aan de stad Beringen; uit dit onderzoek bleek dat het specifieke geluid van de inrichting de norm van de dagperiode in belangrijke mate overschreed (met circa 9 dB(A)); ondertussen werden een aantal bijkomende maatregelen genomen om de geluidshinder te beperken:

- de generator van de breekinstallatie werd vervangen door een "low emission" motor;
- de schepkraan werd vervangen door een geluidsarme schepkraan;
- de wiellader werd vervangen door een nieuwe die voldoet aan de Duitse geluidsnormen;
- de vroegere dieselmotor werd vervangen door een elektrische motor;

- de zeven van de breekinstallatie werden uitgerust met een trillingsdempend systeem;
 - in plaats van een hydraulische breekhamer werd een hydraulische vergruizer ingeschakeld;
- ondertussen werd een volledig nieuw akoestisch onderzoek en een trillingsstudie uitgevoerd waarvan het besluit luidt als volgt:

in de huidige situatie kan een overschrijding van de Vlare II-grenswaarden vastgesteld worden t.h.v. alle beschouwde woningen; mits het uitvoeren van bijkomende maatregelen kan voldaan worden aan de Vlarevoorwaarden; dit houdt in dat alle bijkomende maatregelen zoals opgesomd in bijlage 7 van de milieuvergunningaanvraag (betonnen wand Tervantzijde, overkapping houtbreker, nieuwe bedrijfshal aan de zijde van Fortum) noodzakelijk zijn en dat maximaal gebruik moet worden gemaakt van geluidsisolerende materialen om te kunnen voldoen aan de wettelijke Vlarenormen;

nadat alle hoger beschreven maatregelen uitgevoerd zijn wordt een nieuwe geluidsmeting uitgevoerd teneinde het berekende specifieke geluid te vergelijken met de gemeten geluidsniveaus;

trillingsstudie:

ten aanzien van Fortum Oil manifesteert trillingshinder zich op twee vlakken :

- globale trillingshinder in het technisch gebouw;
- trillingshinder in het labo, waar precisiemetingen moeten worden uitgevoerd;

naar aanleiding van deze klacht werd voorgesteld om een volledig akoestisch en trillingsonderzoek te laten uitvoeren binnen een termijn van zes maanden; uit deze studie werd besloten dat de trillingen opgewekt door de machines van de BVBA Corvers voldoen aan de DIN-NORMEN; er kan onder deze condities dus niet gesproken worden van trillingshinder;

door de milieudienst wordt voorgesteld om de saneringsmaatregelen zoals gepland door de BVBA Corvers en de bijkomende maatregelen zoals voorgesteld in de geluidsstudie maximaal worden opgenomen in de milieuvergunning zodat ze binnen korte termijn kunnen worden uitgevoerd;

geurhinder :

regelmatig wordt een gistingseur waargenomen bij Fortum bij warm-vochtige weersomstandigheden; door een gebrekkige afwatering van sommige delen van het terrein (voornamelijk ter hoogte van de perceelsgrens met Fortum Oil), kan er geurhinder voorkomen door de rotting van organisch materiaal dat zich tussen het afval bevindt; een goede afwatering van het terrein dringt zich hier op;

de geurhinder afkomstig van de uitlaatgassen van de dieselgroep is verdwenen door het vervangen dieselmotor door een elektrische motor;

brandveiligheid :

gelet op de aanwezigheid van aanzienlijke hoeveelheden afvalstoffen die brandbaar zijn (houtafval, papier, kunststoffen, rubber, textiel, gevaarlijke afvalstoffen,...) en de aanwezigheid van een depot voor stookolie in de nabije omgeving, de opslag van oliën en diesel met verdeelpomp,..., moeten in overleg met de brandweer alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om brand te voorkomen en te bestrijden; voorgesteld wordt om de voorwaarden vermeld in het meest recente verslag van de brandweer op te leggen als bijkomende bijzondere voorwaarden;

tot slot wordt door Fortum Oil terecht gewezen op de problemen die zich voordoen ter hoogte van de toegangsweg via de kanaalzijde naar Fortum Oil; als Sevesobedrijf moet Fortum Oil hier bijzondere aandacht aan besteden; het is absoluut onaanvaardbaar dat deze toegangsweg geblokkeerd wordt door het plaatsen van containers of voertuigen;

er werd een studie voorgelegd waarin, door het verleggen van de toegangsweg, wordt beoogd dat ten allen tijde de toegang tot het bedrijf en tot de brandweg van Borealis/Fortum voor 100% verzekerd is;

oppervlaktewaterverontreiniging :

door Corvers wordt enerzijds huishoudelijk afvalwater en anderzijds bedrijfsafvalwater geloosd in oppervlaktewater (Hoevenbeemdenvliet);

Kenmerk

023.03.10/2606

Dossier

750.71/A/02.163

Bijlagen

/

het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van sanitaire voorzieningen en passeert een septische put alvorens het geloosd wordt; het bedrijfsafvalwater daarentegen is afkomstig van het poetswater van kamions en van mogelijk verontreinigd hemelwater dat terechtkomt op verharde oppervlaktes; dit afvalwater wordt geloosd via slibvangputten en een koolwaterstofafscheider in het oppervlaktewater;

volgens de aanvraag bedraagt de maximale verharde oppervlakte 8.500 m²; gelet op de Vlare II voorwaarden en confer de Code van Goede Praktijk inzake het afkoppelen en het bufferen van hemelwater wordt voorgesteld om als bijzondere voorwaarde op te leggen dat het hemelwater maximaal moet afgekoppeld worden en dat een buffering moet voorzien worden van 200 m³/ha (debietsbeperking van 3 l/s); dit hemelwater moet, indien mogelijk, herbruikt (sproeiwater, toiletdoorspoeling, wassen van voertuigen,...) of geïnfilteerd worden op het bedrijfsterrein;

bodem- en grondwaterverontreiniging :

om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen moeten de Vlare II voorwaarden strikt worden nageleefd; zo dient de bovengrondse opslagplaats voor diesel voorzien te worden van een vloeistofdichte inkuiping;

- het college van burgemeester en schepenen meent dat de aanvraag gunstig kan worden geadviseerd en kan worden ingewilligd, mits naleving van de Vlare II voorwaarden en mits oplegging van de hierboven vermelde bijzondere milieuvorwaarden; bovendien moet controle op de naleving van de voorwaarden worden uitgeoefend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 3 september 2002, van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL, waaruit het volgende blijkt:

- beoordeling van de verenigbaarheid van de inrichting met het leefmilieu:

aspect geluid:

ingevolge artikel 4§2 punt 1 van het vergunningsbesluit d.d. 1996-05-23 van de bestendige deputatie werd aan de exploitant opgelegd om een volledig akoestisch onderzoek uit te laten voeren; deze studie diende onder meer overgemaakt te worden aan de afdeling Milieuvergunningen wat echter niet gebeurd is; na opvraging bij de afdeling Milieu-inspectie van dit akoestisch onderzoek d.d. 1997-07-02, blijkt uit de bespreking:

- dat bij normale exploitatie van de breekinstallatie het specifiek geluid van die inrichting in belangrijke mate de normen overschrijdt;
- dat de geluidsnormen gesteld aan bestaande inrichtingen onderworpen aan een aanzienlijke verandering, niet gerespecteerd worden bij normale exploitatie van de breekinstallatie; gezien de schepkraan op de ruwe puinberg actief is komt deze machine boven de zandwal uit. De zandwal heeft dus slechts een beperkt geluidsisolerend effect op de geluidsemisatie veroorzaakt door de schepkraan.

door de exploitant werden na 1997-07-02 de volgende maatregelen getroffen om de geluidshinder te doen afnemen:

- de generator voor de breekinstallatie werd vervangen door een Low Emission motor,
- de schepkraan en de wiellader werden vervangen door geluidsarme machines,
- de dieselmotor van de puinbreker werd vervangen door een elektrische motor en de bijhorende zeven van de breekinstallatie werden uitgerust met een trillingsdempend systeem alsook werd de erkmethode herzien doordat er gebruik gemaakt wordt van een hydraulische vergruizer i.p.v. een breekhamer;

momenteel worden aanzienlijke uitbreidingen aangevraagd m.b.t. machines (een dieselgenerator voor aandrijving van transportbanden, uitbreiding van het rollend materieel, een houtbreker en een wingzeef, een nieuwe wiellader en kraan voor het mechanische behandelen van hout, een EPS-verkleiner, een mobiele grondzeefinstallatie, uitbreiding van de drijfkracht van de sorteerlijn alsook de drijfkracht aan installaties voor het mechanisch behandelen van minerale producten, toename van het aantal transporten (aan- en afvoer) t.g.v. de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van de afvalstoffen;

Kenmerk

023.03.10/2606

Dossier

750.71/A/02.163

Bijlagen

/

aangezien er momenteel een uitbreiding met meer dan 100 % m.b.t. opslagcapaciteiten en geïnstalleerde drijfkracht, wordt aangevraagd, dient de inrichting te voldoen aan de geluidsvoorwaarden, die van toepassing zijn op nieuwe inrichtingen;

naar aanleiding van een recent uitgevoerd akoestisch onderzoek (rapportnr. 02.0017-1.v2 d.d. april 2002) zal de exploitant de volgende maatregelen nemen:

- een betonnen wand zal worden gebouwd langsheen de gehele oostelijke zijde van het bedrijfsterrein; deze wand zal aan de voorzijde ombuigen zodat de gehele oostelijke zijde van het terrein (naar het woongebied toe) als het ware ingekapseld is tegen het geluid;
- een overkapping van de houtbreker met aansluitende transportbanden en wingzeef zal gerealiseerd worden zodat de volledige zone van het behandelen van hout overkapt zal zijn;
- er zal een nieuwe bedrijfshal opgericht worden waarin de mobiele grondzeefinstallatie zal ondergebracht worden, waar het zeefzand en de vulgrond behandeld zullen worden alsook waar de stroomgenerator zal in overgebracht worden; de sorteerlijn voor bouw en sloofafval, alsmede de balenpers en de EPS-verkleiner bevinden zich reeds binnen de bestaande bedrijfshal;

na uitvoering van deze maatregelen zou volgens dit akoestisch onderzoek voldaan worden aan de toepasselijke geluidsvoorwaarden;

de exploitant zal controlemetingen laten uitvoeren na de implementatie van deze maatregelen;

aspect trillingen:

volgens een trillingsstudie, rapport nr. 02.6017-02.v1 d.d. mei 2002, uitgevoerd door erkende deskundigen in de discipline "geluid en trillingen" zou blijken dat:

- de trillingen opgewekt door de individuele machines en de trillingen wanneer de BVBA Hans en Kris Corvers volledig in werking is, voldoen aan de voorwaarden uit de DIN 4150 deel norm; volgens deze norm kan er onder deze condities niet gesproken worden van hinder tengevolge van trillingen;
- de trillingsniveaus in het "technisch gebouw" van Fortum Oil, afkomstig van de activiteiten van de BVBA Corvers, liggen ruim onder de DIN 4150-3 grenswaarde voor schade aan gebouwen; volgens deze norm kan er dus geen schade aan of waardevermindering van het gebouw ten gevolge van deze trillingen optreden;
- gezien de niveaus van de trillingen, kan er gesteld worden dat de trillingen licht waarneembaar zijn indien alle installaties van de BVBA Corvers in werking zijn;

de exploitant stelt derhalve dat er momenteel geen bijkomende maatregelen genomen dienen te worden en dat mogelijke hinder evenwel verder opgevolgd zal worden;

aspect stof-geur-zwerfvuil:

er zal een nieuwe bedrijfshal opgericht worden waarin de mobiele grondzeefinstallatie zal ondergebracht worden, waar het zeefzand en de vulgrond behandeld zullen worden. De exploitant stelt volgende maatregelen voor om stofhinder, zwerfvuil te voorkomen of te beperken:

1. het te breken hout wordt behandeld met een stofbestrijdingsmiddel, dat het stof een drietal weken kan vasthouden (schuim);
2. een veegwagen werd aangeschaft waarmee het terrein, de sorteerhal en de openbare weg op regelmatige tijdstippen worden schoongeveegd;
3. de hoogte van de afvalhopen is steeds lager dan de aarden wal, waarmee het terrein omgeven is;
4. de plaats waar de houtverwerking plaatsvindt, zal voorzien zijn van een overkapping;
5. een nieuw te bouwen bedrijfshal komt op de plaats waar 2 transportbanden uitkomen om de gescheiden fracties van de sorteerlijn bouw- en sloofafval af te voeren;
6. de rijweg zal gebetonneerd worden om de vorming van modder en stof te bestrijden;

opgemerkt dient te worden dat deze aarden wal zich niet bevindt op het terrein van de BVBA Hans en Kris Corvers maar wel op het bedrijfsterrein van de NV Fortum Oil;

Kenmerk

023.03.10/2606

Dossier

750.71/A/02.163

Bijlagen

/

volgende bijzondere voorwaarden dienen bijkomend opgelegd teneinde het ontstaan van stofhinder en zwerfvuil maximaal te voorkomen of te beperken:

- de buiten opgestelde volle containers, dienen te worden afgedekt, teneinde verspreiding van afvalstoffen te voorkomen;
- de aan- en afvoer van afvalstoffen, die aanleiding kunnen geven tot stofhinder, dienen plaats te vinden in afgedekte containers/vrachtwagens;

de breek- en sorteerinstallatie voor steenpuin bevindt zich in open lucht; ter hoogte van de perceelsgrens van de NV Fortum Oil heeft de exploitant geen groenscherm ingetekend en stelt hij tevens geen andere milderende maatregelen voor om eventuele stofhinder hier maximaal te voorkomen of beperken; op deze perceelsgrenzen dient het groenscherm alleszins aangelegd te worden;

in het bedrijf komen geen vergistbare, composteerbare, rotbare afvalstoffen binnen; geurhinder verbonden aan binnenkomende afvalstoffen zal er derhalve niet zijn; de emissies van de bijkomende dieselgenerator en bijkomend rollend materieel zullen eerder beperkt zijn;

aspect afvalstoffen:

het bedrijf heeft als voorwerp van exploitatie het sorteren van diverse soorten afvalstoffen (sloopafval, bouwpuin en hout): het middels containers aangevoerde afval kan eveneens volgende stoffen bevatten: schroot, karton, plastic, glas, groenafval, restafval, batterijen, KGA, banden, roofing, asbestpuin, gyproc, ytong); de stoffen die de inrichting verlaten zijn gesorteerde afvalstoffen, die ofwel afgevoerd worden naar erkende verwerpers of stortplaatsen of die desgevallend als secundaire grondstof (hout, steen- of puinafval) kunnen aangewend worden;

tussen de aangevoerde afvalstoffen kunnen accidenteel gevaarlijke afvalstoffen (KGA, batterijen e.d.) voorkomen; derhalve dient een bijzondere voorwaarde opgelegd met betrekking tot de opslag van deze afvalstoffen in afwachting dat deze op een regelmatige wijze afgevoerd worden;

met de huidige vergunningsaanvraag wordt naast de hernieuwing van de milieuvergunning tevens een aanzienlijke uitbreiding aangevraagd zowel in de hoeveelheid van de te behandelen afvalstoffen, de opslagcapaciteiten alsook m.b.t. de geïnstalleerde drijfkracht; voornamelijk de opslaghoeveelheden m.b.t. op te slaan en te behandelen bouw- en sloopafval, niet-gevaarlijke afvalstoffen en afvalhout worden aanzienlijk uitgebreid;

verder vindt er nog een opslag van 3.000 liter aftapolie plaats in een ondergrondse dubbelwandige houder.

aspect afvalwater:

momenteel wordt een uitbreiding van het lozingsdebiet aan huishoudelijk afvalwater aangevraagd van 500 liter/dag tot 1.000 liter/dag; dit afvalwater is afkomstig van het gebruik van de sanitaire installaties (wc's en douches) door 10 personen en wordt met een maximum debiet van ca. 1000 liter/ dag – 225 m³/jaar geloosd via een septische put in een gracht (= oppervlaktewater);

volgens artikel 4.2.7.1.1.§2. van het Vlareem wordt voor bestaande inrichtingen, ingedeeld onder rubriek 3.2. en met een vuilvracht van minder dan 5 inwonerequivalenten of afkomstig van uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen, geacht aan de voorwaarden onder§1, 3° en 5° van artikel 4.2.7.1.1. te zijn voldaan indien het water minstens wordt gezuiverd d.m.v. een septische put of een gelijkwaardige individuele voorbehandelingsinstallatie, gebouwd en uitgebaat overeenkomstig de code van goede praktijk; bij een vuilvracht van meer dan 5 inwonerequivalenten is derhalve een septische put niet voldoende als zuivering; de inrichting is eveneens reeds vergund voor het lozen van max. 5 m³/dag bedrijfsafvalwater, dat behandeld wordt via een zandvanger en olie-afscheider, in oppervlaktewater; momenteel wordt een uitbreiding van het lozingsdebiet aangevraagd; het bedrijfsafvalwater is afkomstig van poetswater van de vrachtwagens (50 m³/jaar) en mogelijk verontreinigd hemelwater afkomstig van de verharde oppervlaktes (6.800 m³/jaar); het bedrijfsafvalwater wordt met een debiet van 1 m³/u – 19 m³/dag – 6.850 m³/jaar via slibvangputten en KWS-afscheiders geloosd in een gracht (= oppervlaktewater);

aspect bodem- en grondwaterverontreiniging:

Kenmerk

023.03.10/2606

Dossier

750.71/A/02.163

Bijlagen

/

de aangevoerde afvalstoffen alsook het houtafval worden op een betonnen vloer uitgesorteerd; de afvalstoffen worden vervolgens uitgesorteerd en opgeslagen in containers die geplaatst zijn boven een vloeistofdichte ondergrond op opgeslagen op een vloeistofdichte vloer;

de opslag van hout zal plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer onder een overkapping; de opslag van gasolie vindt plaats in 2 ondergrondse dubbelwandige houders voorzien van een lekdetectiesysteem; de opslag van 1.200 liter mazout bevindt zich binnen een inkuiping; aftapolie wordt opgeslagen in een ondergrondse dubbelwandige houder en oliën worden opgeslagen in vaten geplaatst boven een lekbak;

de verdeelinstallaties voor vrachtwagens en rollend materieel bevinden zich binnen de bedrijfshal boven een vloeistofdichte vloer;

de risico's voor bodem- en grondwaterverontreiniging zullen derhalve minimaal zijn;

aspect externe veiligheid:

de exploitant vraagt een aanzienlijke uitbreiding aan van de houtopslag (vergund was een binnen- en buitenopslag van 100 ton – huidige aanvraag 2.750 ton of 11.000 m³); gelet op het mogelijke brandgevaar en de aanwezigheid van Seveso-bedrijven in de onmiddellijke nabijheid is het noodzakelijk dat er afdoende maatregelen voorzien worden om het brandgevaar maximaal te voorkomen of te beperken;

de exploitant dient overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1.3.2. van het Vlarem als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen te treffen om de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting; dit houdt onder meer in dat de nodige interventiemiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen hiervan gebeurt in overleg met de plaatselijke brandweer;

in het verleden werden er door de exploitant lege containers geplaatst langs de Scheepvaartstraat; de toegankelijkheid van de naastliggende bedrijven voor de interventiediensten was derhalve niet ten allen tijde verzekerd; de afdeling Milieuvergunningen is derhalve van oordeel dat een bijzondere voorwaarde dient opgenomen te worden in het vergunningsbesluit m.b.t. het immer toegankelijk zijn van deze toegangsweg/toeganspoort;

de exploitant stelt voorts in de bijlage 7 punt 11 van het aanvraagdossier dat lege containers gestapeld zullen worden op een ander terrein, zodat de toegankelijkheid van de achtergelegen bedrijven ten allen tijde verzekerd is;

- m.b.t. de door de exploitant aangevraagde afwijking tot het niet aanleggen van een groenscherm tussen de gebouwen van enerzijds Hans en Kris Corvers en anderzijds Fortum Oil:

artikel 5.2.1.5.§5 van het Vlarem bepaalt de aanleg van een groenscherm voor inrichtingen, die afvalstoffen verwerken; deze voorwaarde is voornamelijk ingegeven uit de bekommernis om onder meer een visuele afscherming van de opgeslagen afvalstoffen te bekomen alsook om de verspreiding van afvalstoffen m.n. zwerfvuil te voorkomen;

volgens de bijlage 7B van het milieuaanvraagdossier vraagt de exploitant om het groenscherm tussen de gebouwen van enerzijds Hans en Kris Corvers en anderzijds Fortum Oil te vervangen door een bestaand hekwerk t.h.v. de bedrijfshal omdat niet de vereiste ruimte voorhanden is om een groenscherm van 5 m breedte aan te leggen; de afscherming vindt dus plaats door het bedrijfsgebouw zelf; tegen het weglaten van het groenscherm op deze plaats zijn er geen onmiddellijke bezwaren, vermits er geen visuele hinder zal ontstaan en aangezien de verspreiding van afvalstoffen eveneens voorkomen wordt;

volgens dezelfde bijlage zou er verderop ter hoogte van de breker een groenscherm aanwezig zijn en overal zou een groenscherm gerespecteerd worden; dit is evenwel in tegenstrijd met de bijgevoegde plannen; volgens deze plannen bevindt zich er nergens een groenscherm op de percelen van de exploitant; langsheen de oostelijke perceelsgrens zal de aarden wal afgegraven worden en vervangen worden door een betonwand met een totale lengte van meer dan 350 m; tegen het weglaten van het groenscherm op deze plaats zijn er eveneens niet direct bezwaren; tevens bevindt er zich nog een bufferzone (beplant met canadabomen) t.o.v. de verderop gelegen woonzone evenwel niet op de terreinen van de BVBA Corvers; ter hoogte van de perceelsgrens met de NV Fortum Oil bevindt er zich een aarden wal, evenwel op het bedrijfsterrein van de NV Fortum Oil; op de terreinen van de BVBA Corvers is er geen groenscherm ingetekend, idem dito voor wat betreft de perceelsgrens met de Vennootschap Hendrixx Brandstoffen en de zuidelijke perceelsgrens. het niet aanleggen van een groenscherm t.h.v. de breek- en sorteerinstallatie met bijhorende opslagplaatsen (zuidelijke perceelsgrens en perceelsgrens met de NV Fortum Oil) kan gelet op de mogelijke stofhinder en het ontbreken van vervangende milderende maatregelen op deze plaats alleszins niet gunstig geadviseerd worden;

- de afdeling Milieuvergunningen meent dat de gevraagde milieuvergunning kan worden verleend voor een nieuwe vergunningstermijn van twintig jaar op grond van de volgende overwegingen:
 - de inrichting is gelegen in een industriegebied en is niet in strijd met de verbods- en afstandsregels van Vlarem II;
 - de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen mits naleving van de reglementaire bepalingen van Vlarem II en mits het opleggen van de voorgestelde bijzondere voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt;

Kenmerk
023.03.10/2606
Dossier
750.71/A/02.163
Bijlagen
/

- de afdeling Milieuvergunningen meent dat eveneens de aangevraagde afwijking met betrekking tot het niet aanleggen van een groenscherm van 5 meter breedte tussen de gebouwen van de BVBA Hans en Kris Corvers en de NV Fortum Oil gunstig kan geadviseerd worden, aangezien door het niet aanleggen van een groenscherm op deze plaats geen visuele hinder zal ontstaan en aangezien de verspreiding van afvalstoffen eveneens voorkomen wordt vermits de sorteeractiviteiten plaatsvinden binnen een bedrijfsgebouw;

Kenmerk
023.03.10/2606
Dossier
750.71/A/02.163
Bijlagen
/

Gelet op het ongunstig advies, d.d. 24 juli 2002, van de Afdeling ROHM Limburg van AROHM, omwille van volgende overwegingen:

- dat de inrichting verenigbaar is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften;
- dat er voor de betreffende gebouwen stedenbouwkundige vergunningen werden afgeleverd, de laatste op 2000-11-16, voor het plaatsen van keermuren, transportinstallaties en verplaatsbare stortbunker, kappen en heraanplanten van bomen;
- overwegende dat de stedenbouwkundige vergunning voor het regulariseren van de inplanting, de gevels en het grondplan van het bestaand magazijn met burelen en woning op 2000-01-17 werd geweigerd, in beroep door de bestendige deputatie; dat een vergelijk overeenkomstig artikel 158 van het decreet van 1999-05-18 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, gewijzigd bij de decreten van 1999-09-28, 1999-12-22 en 2000-04-26 op 2000-11-22 door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur werd geweigerd; dat tegen deze weigering van vergelijk door de exploitant een beroep tot nietigverklaring werd ingediend bij de Raad van State; dat deze procedure nog niet werd afgerond;
- overwegende dat op 2002-07-02 de bouwaanvraag voor het uitbreiden van een industriegebouw met nieuwe overslagplaats, overkapping boven houtbreker, akoestische keerwand en terreinverharding ongunstig werd geadviseerd op grond van volgende motieven:
 - de voorgestelde inplanting van de nieuwe overslagplaats, op slechts 5.00 m van de zijdelingse perceelsgrens, is niet aanvaardbaar aangezien deze afstand te beperkt is gelet op de hoogte (13.00 m) van de gebouwen en er is onvoldoende ruimte voorzien voor een groene buferzone (ca. 3.00 m) en een brandweerdoorgang;
 - het beroep tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen houdende weigering van de bouwvergunning voor de regularisatie van de inplanting van het voorliggende opslaggebouw werd door de bestendige deputatie verworpen omwille van de inplanting te dicht op de perceelsgrens waardoor de bufferzone van 3 m niet meer uitvoerbaar is. Het is niet aangewezen vergunningen af te geven voor werken aansluitend op wederrechtelijke constructies.
 - het voorzien van een akoestische betonwand met klimopbeplanting over de ganse lengte (meer dan 350 m) van het perceel (ter vervanging van de bestaande aarden wal) is visueel niet aanvaardbaar;
- vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn er de volgende bezwaren tegen de inrichting:
 - de bestaande overslagplaats met burelen is niet vergund en is niet aanvaardbaar o.m. omwille van de inplanting te dicht op de zijdelingse perceelsgrens waardoor er geen bufferzone kan gerealiseerd worden;
 - de uitbreiding van de overslagplaats is eveneens niet aanvaardbaar aangezien het niet aangewezen is om vergunningen af te geven voor werken aansluitend op wederrechtelijke constructies;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2 september 2002, van OVAM, omwille van volgende overwegingen:

- dat uit het akoestisch onderzoek (uitgevoerd door SGS EcoCare) blijkt dat door het aanleggen van een betonnen wand en de overkapping voldaan zal worden aan de grenswaarden van Vlare II voor specifiek geluid; dat overeenkomstig de uitgevoerde trillingsstudie geen hinder ten gevolge van trillingen werd vastgesteld en momenteel geen bijkomende maatregelen genomen dienen te worden op dit vlak;
- dat het bedrijf na de aanpassingswerken controlemetingen zal laten uitvoeren om het berekende specifiek geluid te controleren;
- dat de exploitant naast de bestaande maatregelen (overkapping van de houtopslag, aarden wal, besproeiing tijdens stofvormende bewerkingen, veegwagen) een aantal bijkomende schikkingen wil treffen ter beperking van de bestaande stofhinder; dat daar waar de transportbanden de eerste hal verlaten, een tweede loods gebouwd zal worden; dat o.a. een gedeelte van de opslag inert materiaal in deze hal zal worden ondergebracht, evenals de grondzeefinstallatie voor zeef- en vulzand; dat de hoogte van het buiten opgeslagen steenpuin steeds lager zal zijn dan de hoogte van de aarden wal; dat de houtbreekinstallatie

Kenmerk

023.03.10/2606

Dossier

750.71/A/02.163

Bijlagen

/

volledig zal worden overkapt; dat het hout tijdens het breken met schuim wordt behandeld om stofvorming te voorkomen;

- dat bij de bouw van de nieuwe hal gebruik zal worden gemaakt van akoestisch isolerende materialen;
- dat de recupereerbare fractie van de aangevoerde afvalstoffen (met uitzondering van uitgesorteerd en/of gebroken bouwpuin) of in containers en/of op een betonnen verharding wordt opgeslagen; dat de afvalstoffen worden behandeld om afgevoerd te worden naar vergunde verwerkingsinrichtingen;
- dat de uitsortering (al dan niet m.b.v. magneten) van metaal een integraal onderdeel is van de ganse verwerkingsactiviteit binnen de inrichting; dat bijgevolg niet de aangevraagde rubriek 2.2.2.c.2. van toepassing is op de uitsortering en behandeling van deze fractie, maar rubriek 2.2.2.b.2.; dat deze rubriek ambtshalve kan worden opgelegd;
- dat het grootste gedeelte van het houtafval selectief wordt aangevoerd; dat daarom niet rubriek 2.2.2.b.2. van toepassing is op de sortering en verwerking van het houtafval, maar rubriek 2.2.2.f.2.; dat deze rubriek ambtshalve kan worden opgelegd;
- dat de aanleg van de geluidsbeperkende muur is gepland tegen de perceelsgrens van het terrein van de firma Corvers; dat de zone tussen deze zijde van het terrein en het achtergelegen fietspad volledig is beplant; dat daarom geen onmiddellijk bezwaar kan worden gemaakt tegen de afwezigheid van een groenscherm op deze plaats, maar dat het dossier hiertoe geen afwijking aanvraagt;
- dat de exploitant, omwille van plaatsgebrek, het groenscherm ter hoogte van beide loodsen (bestaande + nieuwe) wenst te vervangen door een bestaand hekwerk; dat het bedrijf hiertoe een afwijking aanvraagt op artikel 5.2.1.5.§5. van Vlarem II; dat betreffende zijde grotendeels wordt afgeschermd door het bedrijfsgebouw zelf;
- dat de stedenbouwkundige vergunning voor het regulariseren van de inplanting van de bestaande bedrijfshal door de Bestendige Deputatie werd geweigerd; dat door de exploitant tegen deze weigering een beroep tot nietigverklaring werd ingediend bij de Raad van State; dat deze procedure op het moment nog niet werd afgerond;
- het gunstig advies geldt voor een termijn van 20 jaar en mits naleving van de volgende bijzondere voorwaarden:
 1. gevaarlijke afvalstoffen, die accidenteel tussen de aangevoerde afvalstoffen kunnen voorkomen, dienen in daartoe geschikte houders te worden opgeslagen, in afwachting van een regelmatige afvoer door een erkende ophaler;
 2. de koolwaterstofafscheider dient regelmatig en minstens éénmaal per jaar onderhouden te worden. De daarbij vrijgekomen afvalstoffen dienen te worden opgehaald door een daartoe erkende ophaler van afvalstoffen;
- OVAM adviseert eveneens gunstig voor de gevraagde afwijking op art. 5.2.1.5.§5 (groenscherm) van het Vlarem II;

Gelet op het horen van de exploitant door de PMVC, waarbij volgende nieuwe of aanvullende gegevens of inlichtingen werden verstrekt:

- de exploitant heeft een beroepsprocedure lopende bij de bestendige deputatie i.v.m. de bouwvergunning;
- de exploitant beschikt momenteel over aangepaste plannen. Deze kunnen niet meer in het dossier worden ingevoegd, daar ze geen deel hebben uitgemaakt van het openbaar onderzoek;
- omdat de exploitant aangepaste plannen heeft opgesteld, suggereert de voorzitter de mogelijkheid om het bouwberoep in te trekken en een nieuwe bouwvergunningsaanvraag in te dienen (op basis van deze aangepaste plannen) – hiermee samen kan dan ook een nieuwe milieuvergunningsaanvraag worden ingediend;

Kenmerk

023.03.10/2606

Dossier

750.71/A/02.163

Bijlagen

/

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie, waarbij het volgende werd gesteld:

- de adviezen van AMV en OVAM zijn gunstig, mits enkele bijzondere voorwaarden;
 - het advies van het CBS is gunstig, mits een hele reeks bijzondere voorwaarden, waarvan een aantal de herhaling zijn van deze van de vorige vergunning (waaraan nog niet voldaan is);
 - het advies van AROHM is ongunstig omdat tegen de bestaande gebouwen een procedure loopt – het is niet aangewezen om vergunningen af te leveren voor werken aansluitend op wederrechtelijke constructies;
 - de vorige vergunning verstreek op 1.9.2002 – de hernieuwing werd tijdig aangevraagd;
 - de aanvraag betreft eveneens de uitbreiding van de opslaghoeveelheden en de herschikking van de behandelings- en opslagplaatsen (bijbouwen van nieuw gebouw);
 - vermits de vergunningsaanvraag zowel een hernieuwing als verandering betreft, stelt de voorzitter voor:
 - enkel een hernieuwing van de bestaande vergunning gunstig te adviseren aan de Bestendige Deputatie, doch voor beperkte termijn van 2 jaar
 - op dit moment de vergunning voor de verandering ongunstig te adviseren.
- op deze manier wordt de exploitant ertoe aangezet om zich in regel te stellen met alle geldende voorschriften en voorwaarden. Door de termijn van 2 jaar krijgt hij hiervoor de nodige tijd, zonder dat de huidige werking van het bedrijf in het gedrang komt. De exploitant heeft dan de mogelijkheid binnen het jaar een aangepast dossier in te dienen;
- de voorzitter stelt voor in het besluit de reeds vergunde rubrieken en hoeveelheden over te nemen, waar nodig met aanpassing van de rubrieknummer (vroeger vergunde rubriek 2.2.1.c moet worden opgenomen onder rubrieken 2.2.2.a, 2.2.2.b en 2.2.2.c);

Kenmerk
023.03.10/2606
Dossier
750.71/A/02.163
Bijlagen
/

Gelet op het verdeeld advies, d.d. 16 september 2002 van de PMVC, luidend als volgt:

- meerderheidsstandpunt (6 stemmen) GUNSTIG voor de hernieuwing van de bestaande vergunning voor een beperkte termijn van 2 jaar (incl. de bijzondere voorwaarden), met minderheidsstandpunt van AROHM (1 stem) ONGUNSTIG voor de hernieuwing, wegens activiteiten in wederrechtelijke constructies;
- UNANIEM ONGUNSTIG voor de verandering door uitbreiding, wijziging en toevoeging van de inrichting;

Gelet op de beslissing d.d. 24 oktober 2002 van de bestendige deputatie, waarbij de uitspraaktermijn i.v.m. bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag werd verlengd met twee maanden; dat de uiterste datum voor het treffen van een beslissing hierdoor werd verdaagd tot 28 december 2002;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het gewestplan Hasselt-Genk;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Gelet op de beslissing d.d. 18 juli 2002 van het college van van burgemeester en schepenen van Beringen, waarbij een stedenbouwkundige vergunning werd geweigerd voor het uitbreiden van een industriegebouw met een nieuwe overslagplaats, overkapping boven houtbreker, akoestische keerwand en terreinverharding op beton op het kadastraal perceel afdeling 2^e, Sectie A., nrs. 362/Y, 424/E/F/G aan de Scheepvaartstraat 15 in de deelgemeente Paal;

dat ingevolge beroep van de bouwheer tegen dit weigeringsbesluit, bij de beslissing d.d. 20 november 2002 van de bestendige deputatie, dit beroep werd ingewilligd en bijgevolg een stedenbouwkundige vergunning werd gegeven voor de op het plan aangeduide werken, onder voorwaarde dat in verband met de brandweerstand, brandveiligheid en evacuatievoorzieningen van de constructie het advies van de brandweer strikt wordt gevolgd;

Overwegende dat uit de gegevens in het aanvraagdossier en uit de uitgebrachte adviezen blijkt dat de huidige exploitatie milieuhinder (stof, geluid, trillingen, trillingen, externe risico's) veroorzaakt voor de omgeving, omdat de exploitant onvoldoende de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II naleeft, alsook een aantal van de bijzondere voorwaarden, opgelegd in de milieuvergunning van 23 mei 1996 tot op heden nog niet heeft uitgevoerd;

Overwegende dat de exploitant in het kader van de huidige hernieuwings- en uitbreidingsaanvraag een aantal maatregelen voorstelt om stof- en geurhinder en zwerfvuil te voorkomen, zoals:

- het te breken hout wordt behandeld met een stofbestrijdingsmiddel, dat het stof een drietal weken kan vasthouden (schuim);
- een veegwagen werd aangeschaft waarmee het terrein, de sorteerhal en de openbare weg op regelmatige tijdstippen worden schoongeveegd;
- de hoogte van de afvalhopen is steeds lager dan de aarden wal, waarmee het terrein omgeven is;
- de plaats waar de houtverwerking plaatsvindt, zal voorzien zijn van een overkapping;
- een nieuw te bouwen bedrijfshal komt op de plaats waar 2 transportbanden uitkomen om de gescheiden fracties van de sorteerlijn bouw- en slopafval af te voeren;
- de rijweg zal gebetonneerd worden om de vorming van modder en stof te bestrijden;

dat bij het uitvoeren van deze maatregelen, bij strikte naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II en door het opleggen van een aantal bijzondere voorwaarden, zoals voorgesteld door de adviesorganen, de bovenvermelde hinder tot een aanvaardbaar niveau blijft beperkt;

Overwegende dat wat het aspect geluidshinder aangaat uit een akoestisch onderzoek d.d. 2 juli 1997 blijkt dat:

Kenmerk

023.03.10/2606

Dossier

750.71/A/02.163

Bijlagen

/

- bij normale exploitatie van de breekinstallatie het specifiek geluid van die inrichting in belangrijke mate de normen overschrijdt;
- de geluidsnormen gesteld aan bestaande inrichtingen onderworpen aan een aanzienlijke verandering, niet gerespecteerd worden bij normale exploitatie van de breekinstallatie; gezien de schepkraan op de ruwe puinberg actief is komt deze machine boven de zandwal uit. De zandwal heeft dus slechts een beperkt geluidsisolerend effect op de geluidsemissie veroorzaakt door de schepkraan.

Kenmerk
023.03.10/2606
Dossier
750.71/A/02.163
Bijlagen
/

dat door de exploitant werden na 1997-07-02 de volgende maatregelen getroffen om de geluidshinder te doen afnemen:

- de generator voor de breekinstallatie werd vervangen door een Low Emission motor,
- de schepkraan en de wiellader werden vervangen door geluidsarme machines,
- de dieselmotor van de puinbreker werd vervangen door een elektrische motor en de bijhorende zeven van de breekinstallatie werden uitgerust met een trillingsdempend systeem alsook
- werd de werkmethode herzien doordat er gebruik gemaakt wordt van een hydraulische vergruizer i.p.v. een breekhamer;

dat naar aanleiding van een recent uitgevoerd akoestisch onderzoek (rapportnr. 02.0017-1.v2 d.d. april 2002) en een uitgevoerde trillingsstudie de exploitant de volgende maatregelen zal nemen:

- een betonnen wand zal worden gebouwd langsheen de gehele oostelijke zijde van het bedrijfsterrein; deze wand zal aan de voorzijde ombuigen zodat de gehele oostelijke zijde van het terrein (naar het woongebied toe) als het ware ingekapseld is tegen het geluid;
- een overkapping van de houtbreker met aansluitende transportbanden en wingzeef zal gerealiseerd worden zodat de volledige zone van het behandelen van hout overkapt zal zijn;
- er zal een nieuwe bedrijfshal opgericht worden waarin de mobiele grondzeefinstallatie zal ondergebracht worden, waar het zeefzand en de vulgrond behandeld zullen worden alsook waar de stroomgenerator zal in overgebracht worden; de sorteerlijn voor bouw en sloopafval, alsmede de balenpers en de EPS-verkleiner bevinden zich reeds binnen de bestaande bedrijfshal;

dat het onderzoek van het dossier uitwijst dat deze geluidssanering nodig is opdat het bedrijf kan voldoen aan de geluidsnormen van Vlare II; dat de geplande uitbreidingen en de geplande saneringsmaatregelen nog moeten uitgevoerd worden, zodat een bijkomend geluidsonderzoek nodig is om bij volledige exploitatie het bedrijf te toetsen aan de vigerende geluidsnormen; dat het bijgevolg aangewezen is om als bijzondere voorwaarde op te leggen dat door een deskundige in de discipline geluid controlemetingen moeten worden uitgevoerd na realisatie van de saneringsmaatregelen; dat door het opleggen van deze bijzondere voorwaarde wordt voldaan aan de voorstellen die hierover werden geformuleerd door de adviesorganen;

Overwegende dat wat het aspect externe veiligheid aangaat de exploitant overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1.3.2. van Vlare II als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen moet treffen om de buurt te beschermen tegen de risico's voor en de gevolgen van accidentele gebeurtenissen die eigen zijn aan de aanwezigheid of de uitbating van zijn inrichting; dat dit ondermeer inhoudt dat de nodige interventiemiddelen voorzien zijn en dat het bepalen en het aanbrengen hiervan moet gebeuren in overleg met de plaatselijke brandweer; dat rekening houdende met het gegeven dat de aangrenzende bedrijf Fortum Oil een Seveso-bedrijf is er eveneens bijzondere aandacht moet besteed worden aan de toegankelijkheid van dit bedrijf voor de interventiediensten; dat bijgevolg cfr. het voorstel, geformuleerd door zowel de afdeling Milieuvergunningen en het bedrijf Fortum Oil, het aangewezen is om als bijzondere voorwaarde op te leggen dat de toegangsweg tot het terrein van Fortum Oil steeds moet vrijgehouden worden;

Overwegende dat de exploitant een afwijking wenst te verkrijgen van artikel 5.2.1.5.§5 van Vlare II dat de aanleg van een groenscherm van 5 meter breedte langsheen de randen van de inrichting verplicht, tenzij anders bepaald in de milieuvergunning; dat exploitant het groenscherm ter hoogte van de eigen bedrijfsgebouwen (bestaande en nieuwe) aan de zijde van Fortum Oil wenst te vervangen door een bestaand hekwerk omdat de vereiste ruimte niet voorhanden is om een groenscherm van 5 meter breedte aan te leggen; dat betreffende plaats grotendeels wordt afgeschermd door het bedrijfsgebouw zelf zodat terzake het advies van OVAM en de afdeling Milieuvergunningen kan worden bijgetreden en er bijgevolg geen bezwaar tegen bestaat tegen het weglaten van het groenscherm op deze plaats;

Kenmerk
023.03.10/2606
Dossier
750.71/A/02.163
Bijlagen
/

dat de afwijking op artikel 5.2.1.5.§5 van Vlarem II voor genoemde plaats echter geen afbreuk doet aan het feit dat langsheen de andere randen van de inrichting, in casu de randen ter hoogte van de breek- en sorteerinstallatie met bijhorende opslagplaatsen (zuidelijke perceelsgrens en perceelsgrens met de NV Fortum Oil) en de oostelijke perceelsgrens, dit groenscherp van 5 meter breedte onverminderd moet gerespecteerd worden, gelet op de mogelijke stofhinder die de inrichting kan veroorzaken, gelet op het ontbreken van vervangende milderende maatregelen in het dossier en gelet op het gegeven dat voor bedoelde sites geen afwijking op artikel 5.2.1.5.§5 van Vlarem II werd aangevraagd;
dat de gevraagde afwijking op artikel 5.2.1.5.§5 van Vlarem II bijgevolg slechts gedeeltelijk gunstig wordt beoordeeld;

Kenmerk
023.03.10/2606
Dossier
750.71/A/02.163
Bijlagen
/

Overwegende dat de exploitant een uitbreiding van het lozingsdebiet aan huishoudelijk afvalwater aanvraagt; dat dit afvalwater afkomstig is van het gebruik door 10 personen van normale sanitaire installaties en wordt behandeld in een septische put vooraleer geloosd te worden in een gracht (=lozing in oppervlaktewater); dat volgens artikel 4.2.7.1.1 § 2 van het Vlarem, voor bestaande inrichtingen, ingedeeld onder rubriek 3.2 en met een vuilvracht van minder dan 5 inwonerequivalenten of afkomstig van uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen, wordt geacht aan de voorwaarden onder § 1, 3° en 5° van artikel 4.2.7.1.1 te zijn voldaan indien het water minstens wordt gezuiverd door middel van een septische put of een gelijkwaardige individuele voorbehandelingsinstallatie, gebouwd en uitgebaat overeenkomstig een code van goede praktijk; dat bij een vuilvracht van meer dan 5 inwonerequivalenten de zuivering via een septische put als onvoldoende dient beschouwd te worden;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen vraagt als bijzondere voorwaarde op te leggen dat het zuiver hemelwater maximaal wordt afgekoppeld, gebufferd en indien mogelijk wordt herbruikt of geïnfilteerd op het bedrijfsterrein; dat om piekdebieten in de Hoevenbeemdenvliet te vermijden en dat in het kader van duurzaam beleid het aangewezen is het bovenvermeld voorstel van het college van burgemeester en schepenen bij te treden; dat daarom de voorgestelde bijzondere voorwaarde wordt opgelegd in dit besluit;

Overwegende dat de adviesorganen en de bezwaarindieners eveneens voorstellen om volgende maatregelen op te leggen als bijzondere voorwaarden:

- de bulkopslagplaatsen van stuivende minerale stoffen in open lucht moeten volledig omringd worden door de passende beschutting, ommuring of omringing van opgaande begroeiing; in deze omringing mag enkel de voor de laad- en losoperaties noodzakelijke opening worden vrijgehouden; deze omringing moet worden uitgevoerd binnen de 6 maanden;
- de exploitant moet ten allen tijde voorkomen dat zich buiten de eigen terreinen zwerfvuil ten gevolge van haar exploitatie plaatsvindt;
- de exploitant moet binnen een periode van zes maanden concrete maatregelen uitvoeren ter beperking van de geurhinder;

dat de exploitant bedoelde maatregelen eveneens moet nakomen overeenkomstig de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II; dat bedoelde voorwaarden bijgevolg niet in aanmerking worden genomen; dat echter niet zal nagelaten worden om de exploitant in de begeleidende brief bij dit besluit te wijzen op deze voorwaarden die hij cfr de reglementaire bepalingen van Vlarem II strikt moet naleven; dat eveneens het college van burgemeester en schepenen en de afdeling Milieuinspectie hierop zullen worden gewezen in de zendbrief bij dit besluit;

Overwegende dat conform het voorstel van de OVAM, in artikel 1 van dit besluit de volgende wijzigingen worden doorgevoerd:

- de uitsortering, de mechanische behandeling en de opslag van circa 43 ton schroot en non ferro metalen wordt opgenomen onder rubriek 2.2.2.b.2 in plaats van de aangevraagde rubriek 2.2.2.c.2;
- de sortering en verwerking van 2.750 ton houtafval wordt opgenomen onder rubriek 2.2.2.f.2 i.p.v. de aangevraagde rubriek 2.2.2.b.2;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd:

- aan de gemaakte bemerkingen i.v.m. allerhande milieuhinder waartoe de exploitatie van deze inrichting momenteel aanleiding geeft wordt verholpen indien de exploitant stipt de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II naleeft, alsook correct de bijzondere voorwaarden uitvoert die hierna in artikel 4 van dit besluit worden opgelegd;

Kenmerk
023.03.10/2606
Dossier
750.71/A/02.163
Bijlagen
/

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat de gevraagde milieuvergunning te verlenen voor een termijn van twintig jaar;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het College;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan de BVBA Hans & Kris CORVERS, Scheepvaartstraat 15 te Beringen wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het verder exploiteren en het veranderen (uitbreiden, toevoegen en wijzigen) van de vergunde inrichting (recyclagecentrum) voor het tijdelijk opslaan en sorteren van niet- huishoudelijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, zodat de inrichting voortaan de volgende ingedeelde activiteiten omvat :

- (rubriek 2.2.2.a.2°) : opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 1.000 m³ – klasse 1
De uitsortering en mechanische behandeling van inerte materialen in eerste instantie met een sorteergriper en een wiellader en verder met behulp van een sorteerlijn, een breek- en sorteerinstallatie en eventueel een grondzeefinstallatie, met een opslagcapaciteit van ca. 10.900 m³ inerte materialen, nl. 1.000 m³ ongesorteerd bouw- en sloopafval, 2.000 m³ zeefzand/vulgrond, 400 m³ steenpuin, 1.300 m³ niet verontreinigde grond, 200 m³ asbesthoudende steenproducten, 2.000 m³ steenpuin 40/80, 2.000 m³ steenpuin 5/40 en 2.000 m³ steenpuin 0/5
- (rubriek 2.2.2.b.2°) : opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c., met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton – klasse 1
De uitsortering en mechanische behandeling in eerste instantie met een sorteergriper en verder met behulp van een sorteerlijn, een balenpers, een EPS-verkleiner en een metaalmagneet van de volgende niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van totaal 590,1 ton, waarvan:
 - 200 ton klasse II restafval
 - 15 ton glasafval
 - 15 ton papier/karton,
 - 40 ton banden
 - 150 ton groenafval
 - 127,1 ton kunststoffen, waarvan 2 ton EPS of expanded polystreen (buiten), 100 kg verkleinde EPS (binnen), 25 ton HDPE (buiten) en 100 ton kunststofafval (binnen)
 - 30 ton schroot
 - 13 ton non-ferro metalen
- (rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van van andere niet gevaarlijke afvalstoffen met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton – klasse 1
Het uitsorteren en mechanisch behandelen met behulp van een houtbreker en een mobiele houthakselaar van 2.750 ton hout waarvan 500 ton ongesorteerd hout, 1.500 ton hout klasse B en 750 ton hout klasse A
- (rubriek 3.1.1°) : het lozen van niet in rubrieken 3.4. of 3.6. begrepen bedrijfsafvalwater, met een debiet tot en met 2 m³/u – klasse 3
Het lozen van poetswater van camions enerzijds (25 l/camion/wasbeurt x maximaal 1 wasbeurt per dag – 250 l/dag of 50 m³/jaar) en anderzijds het lozen van mogelijk verontreinigd hemelwater van de verharde oppervlaktes (6.800 m³/jaar gebaseerd op een maximale verharde buitenoppervlakte van 8.500 m²), zodat

Kenmerk

023.03.10/2606

Dossier

750.71/A/02.163

Bijlagen

/

het totale debiet 19 m³/dag of 6.850 m³/jaar bedraagt, via slibvangputten en KWS-afscheiders in oppervlaktewater “Hoevenbeemdvllet”

- (rubriek 3.2.) : het lozen van niet in de rubrieken 3.3. en 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater – klasse 3

Het lozen van huishoudelijk afvalwater, afkomstig van het gebruik van sanitaire installaties (WC's en douches), door 10 personen, via een septische put in het oppervlaktewater “Hoevenbeemdvllet”, met een debiet van ca. 1.000 l/dag – 225 m³ /jaar

- (rubriek 12.1.1.) : elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5., 20.1.6. en 43.2. bedoelde inrichting voor elektriciteitsproductie, uitgezonderd de aspecten die betrekking hebben op de kernbrandstofcyclus – klasse 2
Een stroomgenerator van 56 kW voor de aandrijving van transportbanden en een stroomgenerator van 319 kW voor de aandrijving van de houtbreker – het geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen bedraagt 375 kW
- (rubriek 15.1.1°) : al dan niet overdekte ruimte voor het stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens – klasse 3

Het na de werkuren stallen van 6 vrachtwagens, 2 kranen en 2 wielladers, in totaal 10 voertuigen

- (rubriek 15.2.) : werkplaatsen voor het herstellen van motorvoertuigen, met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden, andere dan bedoeld in rubriek 15.3. – klasse 3
Een onderhoudswerkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen met 1 schouwput
- (rubriek 15.4.1°) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, waarin minder dan 10 voertuigen en hun aanhangwagens per dag worden gewassen – klasse 3
Een wasplaats voor het uitwendig reinigen van maximaal 1 voertuig (vrachtwagen/container) per dag
- (rubriek 17.3.6.1°b) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen – klasse 3

Opslag van 16.200 liter diesel waarvan:

- een ondergrondse dubbelwandige tank van 10.000 liter voor de bevoorrading van de verdeelinstallatie camions,
- een ondergrondse dubbelwandige tank van 5.000 liter
- een bovengrondse ingekuipte houder van 1.200 liter
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van 200 l tot en met 50.000 l – klasse 3

De opslag van 800 liter verse olie in vaten van 200 liter en opslag van 3.000 liter aftapolie in een ondergrondse dubbelwandige houder, totaal 3.800 liter olie

- (rubriek 17.3.9.3°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en) – overige inrichtingen – klasse 1

Het gebruik van een verdeelinstallatie met 1 verdeelslang voor bevoorrading van vrachtwagens met diesel en verdeelinstallatie met 1 verdeelslang gasolie voor het intern transport

- (rubriek 19.3.3°) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d. met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW – klasse 1
Een mobiele houthakselaar van 30 kW, een verplaatsbare stortbunker van 15 kW, een transportband van 18,5 kW, een houtbreker van 148 kW met transportbanden 2 x 3 kW en wingzeef van 3 kW, 2 wielladers van elk 110 kW en 2 kranen van elk 101 kW, totaal 642,5 kW
- (rubriek 19.6.) : opslagplaatsen voor hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 20 ton of 40 m³ in een lokaal of 100 ton of 200 m³ in open lucht – klasse 2

Kenmerk

023.03.10/2606

Dossier

750.71/A/02.163

Bijlagen

/

De opslag van maximaal 6.000 m³ gesorteerd hout klasse B, 3.000 m³ gesorteerd hout klasse A, 2.000 m³ ongesorteerd hout en 500 m³ groenafval, in totaal 11.500 m³ hout

- (rubriek 23.2.2°) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 10 kW tot en met 200 kW – klasse 2

Een balenpers van 10 kW en een EPS-verkleiner van 2 x 3 kW, in totaal 16 kW

- (rubriek 23.3.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht – klasse 2

De opslag van 100 ton kunststofafval binnen, 2 ton EPS buiten en 100 kg verkleinde EPS binnen en 25 ton HDPE buiten, in totaal 127,1 ton kunststof

- (rubriek 29.5.2.1°) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 10 kW – klasse 2

Een sorteerinstallatie op basis van magneten met een vermogen van 10 kW voor het uitsorteren van metaalafval

- (rubriek 30.1.c.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten met een geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW – klasse 1

Een breek- en sorteerinstallatie voor steenpuin, met aanhorigheden, van in totaal 106 kW, een mobiele grondzeefinstallatie van 30 kW en een sorteerlijn van bouw- en sloopafval van 100 kW, totaal 236 kW

- (rubriek 30.10.1°) : inrichtingen voor de opslag of overslag van erts en/of andere minerale producten, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een oppervlakte van 1 tot en met 10 ha – klasse 2

De opslag van ongesorteerd en gesorteerd en gebroken bouw- en sloopafval, op een terrein van maximaal 2 ha

- (rubriek 31.1.1°) : vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 500 kW – klasse 2

Een dieselmotor van 56 kW (bij de generator van 65 kVA) en een dieselmotor van 319 kW (bij de generator van 450 kVA), totaal 375 kW

op de kadastrale percelen van de stad Beringen, Afdeling 2, Sectie A, nrs. 424g, 424 E, 424/F en 362/Y, ter plaatse Scheepvaartstraat 15.

§2. De plannen en voorwaarden gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 1 bis §1. Aan het verzoek tot afwijking van artikel 5.2.1.5. §5 van Vlarem II inzake aanleg van een groenscherm wordt een GEDEELTELIJK GUNSTIG gevolg gegeven.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, een bouwvergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde in §1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dit geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

Kenmerk

023.03.10/2606

Dossier

750.71/A/02.163

Bijlagen

/

§3. Wordt de in §2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van twintig jaar die eindigt op 18 december 2022.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlare II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlare II:

- V.01 : Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
- V.02 : Algemene milieuvoorwaarden – geluid
- V.03 : Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
- V.04 : Algemene milieuvoorwaarden – grond en bodemwater
- V.05 : Algemene milieuvoorwaarden – lucht
- V.07 : Verwerking van afvalstoffen – algemeen
- V.13 : Opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
- V.26 : Lozen van bedrijfsafvalwater + bijlage 5.3.2.
- V.35 : Elektriciteit
- V.37 : Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
- V.46 : Opslag van gevaarlijke stoffen – ondergrondse en bovengrondse houders
- V.57 : Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen
- V.59 : Hout – algemeen
- V.63 : Kunststoffen
- V.67 : Metalen
- V.68 : Bouwmaterialen en minerale producten
- V.69 : Motoren met inwendige verbranding

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. Overeenkomstig artikel 5.2.1.5§5 van Vlare II wordt enkel een vrijstelling verleend van de verplichting tot de aanleg van een groenscherm ter hoogte van de bedrijfshal aan de zijde van de NV Fortum Oil.
2. Langs de perceelsgrens die zich situeert tussen de inrichting en de nabijgelegen woonzone moet binnen een termijn van zes maanden na het definitief verlenen van de vergunning een aarden wal met een hoogte van 6 meter en verfraaid met groenbeplanting aangelegd worden.
3. De wegen op het terrein waar vrachtvervoer voorkomt moeten verhard worden.
4. Verhardingen van het terrein, inclusief afwateringen ervan, zoals op de plannen aangegeven, moeten binnen de zes maanden gerealiseerd worden.
5. Binnen een termijn van zes maanden na het definitief verlenen van de vergunning moet het hemelwater afgekoppeld worden en moet er een buffering voorzien worden van 200 m³/ha verharde oppervlakte (debietsbeperking van 3 l/s). Dit hemelwater moet, indien mogelijk, herbruikt (sproeiwater, toiletdoorspoeling, wassen van voertuigen,...) of geïnfiltreerd worden op het bedrijfsterrein.
6. De koolwaterstofafscheider moet regelmatig en minstens éénmaal per jaar onderhouden worden. De daarbij vrijgekomen afvalstoffen moeten worden opgehaald door een daartoe erkende ophaler van afvalstoffen.
7. Binnen een termijn van zes maanden na het definitief verlenen van de vergunning moet een sproei-installatie voorzien worden met het doel de wegen, de opslagplaatsen en de plaatsen waar stofemissies op het terrein van de inrichting kunnen ontstaan, permanent nat te houden.

Kenmerk

023.03.10/2606

Dossier

750.71/A/02.163

Bijlagen

/

- 8 Binnen een termijn van zes maanden na het definitief verlenen van de vergunning moet een bandenwasinstallatie worden voorzien om te voorkomen dat vrachtwagens die het terrein verlaten beladen zijn met stof.
- 9 De wegen en andere verharde oppervlakten op het terrein en in de nabije omgeving van de inrichting moeten regelmatig gereinigd worden (stofvrij houden).
- 10 De aan- en afvoer van afvalstoffen, die aanleiding kunnen geven tot stofhinder, moet plaatsvinden in afgedekte containers/vrachtwagens en er moet op het terrein een snelheidsbeperking van 20 km/u aangehouden worden.
- 11 De buiten opgestelde volle containers moeten worden afgedekt, teneinde verspreiding van afvalstoffen te voorkomen.
- 12 Gevaarlijke afvalstoffen die accidenteel tussen de aangevoerde afvalstoffen kunnen voorkomen, moeten in daartoe geschikte houders worden opgeslagen, in afwachting van een regelmatige afvoer door een erkende ophaler.
- 13 De asbesthoudende producten moeten in een waterdichte inkuiping en gescheiden van brandbare producten worden opgeslagen.
- 14 De aan- en afvoer van afvalstoffen is verboden voor 7.00 u en na 19.00 u en op zon- en feestdagen.
- 15 De toegangsweg en de toegangspoort via de Scheepvaartstraat naar de aangrenzende bedrijven, met name de NV Fortum Oil en de NV Borealis, moet te allen tijde toegankelijk zijn teneinde ingeval van calamiteiten interventies van de hulpdiensten via de kanaalzijde mogelijk te maken.
- 16 In de bedrijfshallen (i.c. de bestaande en nieuw te bouwen) moet steeds met gesloten poorten gewerkt worden.
- 17 Ter bestrijding van geluids- en trillingshinder moeten alle geplande saneringsmaatregelen en de bijkomende maatregelen zoals voorgesteld in de geluidsstudie maximaal worden uitgevoerd binnen een termijn van zes maanden na het definitief verlenen van de vergunning.
- 18 Na realisatie van de saneringsmaatregelen dient de exploitant op eigen kosten controlemetingen te laten uitvoeren door een deskundige erkend in de discipline geluid. De resultaten van de metingen moeten overgemaakt worden aan afdeling Milieuvergunningen, de afdeling Milieuinspectie, het college van burgemeester en schepenen van Beringen en de vergunningverlenende overheid.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlarem.

Kenmerk

023.03.10/2606

Dossier

750.71/A/02.163

Bijlagen

/

De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

Kenmerk
023.03.10/2606
Dossier
750.71/A/02.163
Bijlagen
/

Artikel 8 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te Beringen, samen met een exemplaar van de voorwaarden.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name de BVBA Hans & Kris CORVERS, Scheepvaartstraat 15 te Beringen, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen en de hierbij gevoegde exploitatievoorwaarden
- b) de Afdeling Milieu-inspectie van de AMINAL, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te Beringen
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT
- f) de Afdeling ROHM Limburg van de AROHM, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid, Rijksadministratief Centrum, Gouverneur Verwiltghensingel 75 te 3500 HASSELT
- k) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- l) de 7^{de} Directie – Financiën en Automatisering – van het provinciebestuur
- m) BVBA ECOSYS, Veenderweg 59 te 3550 HEUSDEN-ZOLDER

Artikel 9 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Kenmerk

023.03.10/2606

Dossier

750.71/A/02.163

Bijlagen

/

§2. Ingevolge de koppeling van de bouwvergunning aan de milieuvergunning vervalt de op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening verleende bouwvergunning in geval deze milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd en dit op de dag dat de definitieve weigering van de milieuvergunning een voldongen feit is geworden.

Aanwezig : Hilde Houben-Bertrand, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Jean-Paul Lavigne, Sonja Claes, Guy Vrijs, Frank Smeets, leden;
Marc Martens, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2002-12-18

De Verslaggever,
get. Frank Smeets

De Provinciegriffier,
get. Marc Martens

De Gouverneur-Voorzitter,
get. Hilde Houben-Bertrand

Voor eensluidend afschrift
namens de Provinciegriffier

ir. Valère Cornelis
Inspecteur-Generaal

Kenmerk
023.03.10/2606
Dossier
750.71/A/02.163
Bijlagen
/