

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. JORIS IDE voor het veranderen van een inrichting gelegen te OOSTKAMP.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006 en van 22 december 2006;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006 en bij besluit van 9 februari 2007 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006 en bij besluit van 9 februari 2007 .

Gelet op het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen zoals gewijzigd tot op heden, inzonderheid art. 33 ter en de bijhorende uitvoeringsbesluiten (inzonderheid besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2005 en van 12 mei 2006 – Besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 33 ter van het mestdecreet) en gelet op het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 05/09/2005 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 31/01/2007, ingediend door N.V. JORIS IDE, gevestigd te Hille 174 8750 Zwevezele, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Kortrijksestraat 505 te Ruddervoorde (Oostkamp),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTKAMP 5 AFD (RUDDERVOORDE)	E	0013/W

met als voorwerp : een inrichting voor het verwerken van geïsoleerde sandwichpanelen uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.1.1	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubrieken 3.4 of 3.6 begrepen bedrijfsafvalwater, met een debiet: tot en met 2 m ³ /u (Totale eenheden: 65 kubieke meter per jaar)	3		0				
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 18 Stuks (aantal))	3		0	N			
16.3.2.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 47,8 kilo watt)	2		1				

17.2.1	Gevaarlijke stoffen: industr. activit. en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen: inricht. waar gevaarlijke prod. in hoeveelheden = of > dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, gevoegd bij titel I vh VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zij (Totale eenheden: 30 Ton)	1	A G R	0	A	P	J	
17.3.3.3	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 151750 kilogram)	1	A G G R	0	B	P	J	
17.3.5.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5.000 l tem 100.000 l (Totale eenheden: - 2000 kilogram)	2		0				
17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 194000 liter)	2		0				
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 125000 liter)	2		0				

17.3.9.3	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): overige inrichtingen gekoppeld aan een opslag ingedeeld in 1ste klasse (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	B			
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (uitgez. deze in rubr.48, en/of verkoopsunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlare bed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 300 kilogram)	3		0				
23.1.1.b	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het industrieel vervaardigen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 72,6 kilo watt)	2						
23.2.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 238,5 kilo watt)	1	A R	1	B			
23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 480 Ton)	2		1	N			

23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 845 Ton)	2		1	N			
29.5.2.3	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 432,6 kilo watt)	1	A R	1	N			
43.1.2	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW (Totale eenheden: 217 kilo watt)	2		0				
53.2.2	Winning van grondwater: bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezelijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openb. nutsvoorzieningen: gelegen in een ander gebied dan vermeld in 1° (Totale eenheden: 50 kubieke meter per dag)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.1.1	bedrijfsafvalwater	65 kubieke meter per jaar
15.1.1	vrachtwagens	13 Stuks (aantal)
15.1.1	heftrucks	3 Stuks (aantal)
16.3.2.2	vacuümprocessor	-2,2 kilo watt
16.3.2.2	koelinstallaties	50 kilo watt
17.2.1	pentaan	30 Ton
17.3.3.3	katalysatoren □ Opslag: □ 0 recipiënten verplaatsbaar	-2000 kilogram

17.3.3.3	difenylmethaan-di--isocyanaat□Opslag:□0 tanks bovengronds	-30750 kilogram
17.3.3.3	difenylmethaan-di--isocyanaat□Opslag:□3 tanks van 61500 kilogram bovengronds	184500 kilogram
17.3.5.2	katalysatoren	-2000 kilogram
17.3.6.2	mazouttank□Opslag:□0 tanks bovengronds	-1000 liter
17.3.6.2	polyolen□Opslag:□1 tanks bovengronds	-25000 liter
17.3.6.2	blaasmiddel□Opslag:□0 recipiënten verplaatsbaar	-10000 liter
17.3.6.2	katalysatoren□Opslag:□0 recipiënten verplaatsbaar	10000 liter
17.3.6.2	polyolen□Opslag:□4 tanks van 50000 liter bovengronds	200000 liter
17.3.6.2	mazout□Opslag:□1 tanks bovengronds	10000 liter
17.3.6.2	diesel□Opslag:□1 tanks bovengronds	10000 liter
17.3.7.2	difenylmethaan-di--isocyanaat□Opslag:□3 tanks bovengronds	150000 liter
17.3.7.2	difenylmethaan-di--isocyanaat□Opslag:□1 tanks bovengronds	-25000 liter
17.3.9.3	verdeelslangen	-1 Stuks (aantal)
17.3.9.3	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen	300 kilogram
23.1.1.b	pomp (-en)□Opslag:□2	-4,4 kilo watt
23.1.1.b	pentomat□Opslag:□1	18 kilo watt
23.1.1.b	pomp (-en)	38 kilo watt
23.1.1.b	menginstallatie□Opslag:□1	21 kilo watt
23.2.3	machines	238 kilo watt
23.3	sandwishpanelen	480 Ton
23.3	polycarbonaat	30 Ton
23.3	sandwishpanelen	320 Ton
23.3	sandwishpanelen	480 Ton
29.5.2.3	machines	432,6 kilo watt
43.1.2	verwarmingsinstallaties□Opslag:□1	-483 kilo watt
43.1.2	verwarmingsinstallaties□Opslag:□1	700 kilo watt
53.2.2.	Grondwaterwinning	50 m3/dag

zodat deze voortaan zou omvatten :

een bedrijf voor het verwerken van metaal en kunststof tot geïsoleerde sandwichpanelen te **wijzigingen** door het verwijderen van :

- 1 vacuümcompressor, 2,2 kW
 - de opslag van 10.000 l P3-blaasmiddel en toebehoren zoals dagtanken
 - 10.000 kg katalysator (P2, C)
 - 30.750 kg (25.000 l) MDI in bovengrondse tank
 - 25.000 l polyol in bovengrondse tank
 - een bovengrondse tank voor 1.000 l met verdeelslang
 - 2 pompen, elk 2,2 kW
 - een verwarmingsinstallatie, 483 kW
- het verplaatsen van opslag van PU-sandwichpanelen uit gebouwen 6 en 7, samen 480 ton naar opslag in open lucht

en het **uitbreiden** met:

< continulijn geïsoleerde dakpannen >

- doseerinstallatie pentaan (pentomat), 18 kW
- een zaagmachine, 5,5 kW
- een dagtank van 200 l voor katalysator 2

< continulijn geïsoleerde dakpanelen >

- verwarming band, 15 kW (elektrisch)
 - koeling, 50 kW (elektrisch) en 140 kW (koelvermogen)
 - gasgestookte verwarming, 700 kWth
 - afzuiging, 15 kW
-
- 2 haspels (afrollers coils), 2*27 kW
 - 2 profileerlijnen, 50 kW, 30 kW
 - 1 profileuze, 10 kW
 - voorverwarming, 5,5 kW
 - menginstallatie 5-componenten en spuitinstallatie, 21 kW
 - doseerinstallatie pentaan (pentomat) met pompen, 38 kW
 - dubbelband, 51 kW
 - zaaginstallaties, 16 kW
 - stapelaar, 62 kW
 - verpakking, 5 kW
 - dagtanken voor polyol, MDI en de katalysatoren

< opslag >

- de opslag van 4.000 ton coils
- de opslag van in een gecompartmenteerde gebouw voor tankopslag van
 - 8.000 l katalysator 1 (P2, C) in multiboxen
 - 10.000 l katalysator 2 (P3) in multiboxen
 - 4*50.000 l polyol (P3) in bovengrondse enkelwandige houders
 - 3*50.000 l (61.500 kg) MDI(Xn, P4) in bovengrondse enkelwandige houders
 - 10.000 l mazout en 10.000 l diesel in bovengrondse enkelwandige houders
- de opslag van 30 ton pentaan (50.000 l) pentaan (R12-R51/53) in een dubbelwandige ondergrondse houder
- de opslag van diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 300 l
- de opslag van 30 ton polycarbonaatpanelen
- de opslag van 320 ton PU-sandwichpanelen in open lucht

< diverse >

- het stallen van 3 heftrucks en 15 vrachtwagens
- 2 verdeelslangen
- tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van de ondergrondse pantaanhouder, 50 m³/dag
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de ingebuisde gracht van de Kortrijksestraat via een K.W.S.-afscheider, max. 1 m³/uur, 3 m³/dag en 65 m³/jaar

Gelet op het feit dat op datum van 14/02/2007 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.1/04/2007 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/04/2007 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarde :
- opname van het brandpreventieverslag.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 27/04/2007 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - afdeling milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Vlaamse Overheid, Agentschap R-O Vlaanderen, ruimtelijke ordening;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/05/2007 van het Vlaamse Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/05/2007 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's van het gewestplan Brugge-Oostkust (d.d. 07/04/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.3. de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de *gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen*. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot met uitzondering van afvalprodukten van schadelijke aard.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Toetsing hoge/lage drempel

In het bedrijf zijn de volgende stoffen aanwezig die relevant zijn voor de Seveso-regelgeving :

Product	R-zinnen	max. opslag
Vloeistoffen		
Pentaaan	R12 en R51/53	30 ton (50.000 l)
Katalysator (s.g.: 0,85)	R10 en R51/53	8,5ton (10.000 l)
Thinnercellulose (s.g.: 0,83)	R11	0,2 ton (240 l)

Na toetsing blijkt dat het bedrijf de lage drempel ruim overschrijdt, dit in hoofdzaak ten gevolge van de opslag van pentaan.

Joris Ide N.V. heeft conform het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken een kennisgeving ingediend bij de coördinerende dienst.

Veiligheidsstudie :

In januari 2007 is er een veiligheidsstudie uitgevoerd door een erkend deskundige in de discipline "Externe veiligheid, risico's voor zware ongevallen.

In deze studie worden de potentiële effecten van een 5-tal ongeval-scenario's uitgewerkt en geanalyseerd, nl.:

- lek van de ondergrondse pentaanhouders
- ongeval met vrachtwagen met
- plasbrand
- gaswolk met ontsteking
- falen van de verdeelinstallatie van pentaan bij de productie
- explosie bij het verzagen van panelen

Van deze scenario's is enkel het scenario 2 (lek tijdens het lossen van pentaan met plasbrand als gevolg) weerhouden voor verdere analyse.

De kans dat de vrachtwagen faalt is verwaarloosbaar, maar de kans op een plasbrand als gevolg van het falen van de losflexibel wordt geschat op $6,2 \cdot 10^{-5}$. Rekening houdend met dit scenario werden de risicocontouren berekend.

De erkend deskundige komt tot het volgende besluit :

"De globale risicocontouren voor het bedrijf geven aan dat er een 10^{-5} en een 10^{-6} contour aanwezig zijn die niet zomaar verwaarloosbaar zijn. Beide contouren liggen volledig binnen de terreingrenzen.

*Het **individuele risico** voldoet aan de criteria gebruikt door de Vlaamse overheid.*

*Het **groepsrisico** is verwaarloosbaar volgens de criteria van de Vlaamse overheid."*

De erkend veiligheidsdeskundige stelt een aantal veiligheidsmaatregelen voor die het risico verder zullen verminderen.

De exploitant heeft reeds ervaring met een gelijkaardige installatie op de vestiging aan de Hille. Op deze plaats zijn de opgesomde maatregelen wel reeds geïmplementeerd. Met de technische beveiligingsmaatregelen werd reeds rekening gehouden bij het uitwerken. Dezelfde organisatorische maatregelen zullen worden toegepast als op de Hille. Deze zijn ook gebaseerd op de aanbevelingen van de erkend deskundige.

Een paar elementen hieruit worden weerhouden ter bespreking:

- Het zoneringsdossier is inmiddels opgemaakt door de erkend deskundige en is voorgelegd aan de Technische arbeidsinspectie ter goedkeuring
- er is een explosieveiligheidsdocument opgesteld
- de HAZOP zal nog worden opgemaakt (aanbeveling van de erkend veiligheidsdeskundige)
- bij het plaatsbezoek is overeengekomen dat de afsluiting van de riolering bij het lossen van pentaan die momenteel op de vestiging aan de Hille manueel gebeurt, zal geautomatiseerd worden, wat zorgt voor een grotere zekerheid en menselijk falen uitsluit.

Brandveiligheid :

Aan de zijkant wordt een brandveilige opslaglokaal voorzien met verschillende compartimenten voor:

- de opslag van polyol in bovengrondse houders
- de difenylmethaan-4,4'-diisocyaanaat (MDI) in bovengrondse houders
- de verschillende katalysatoren
- mazout en diesel in bovengrondse houders.

Deze compartimenten doen tevens dienst als inkuiping, de inkuiping is voldoende groot gedimensioneerd om de inhoud van de grootste houder te kunnen opvangen.

Er is voorzien in een verschillende aansluitingen voor het lossen van polyol en MDI, de lospunten zullen worden aangeduid met pictogrammen.

Er geldt een algemeen rook- en vuurverbod in alle productiegebouwen. De productieruimtes zullen volledig worden gesprinklerd.

In overleg met de brandweer zullen op verschillende plaatsen brandbestrijdingsmiddelen herzien en aangebracht worden. Een brandweeroefening met eigen personeel en met de plaatselijke brandweer zal regelmatig georganiseerd worden. Een pre-advies van de brandweer is reeds beschikbaar.

De exploitant meldt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat hij het brandpreventieverslag nog niet ontvangen heeft.

Op het terrein is er een bluswatertank en een sprinklerlokaal met 2 dieselsprinklers aanwezig, die eigendom is van "Fun België". Deze watervoorraad wordt door hen ter beschikking gesteld in geval van calamiteit.

Verdeelinstallaties :

Het bevoorraden van voertuigen van mazout of diesel zal gebeuren in open lucht op een vloestofdichte piste, die voorzien is van een KWS-afscheider, voorzien van coalescentiefilter.

Geluid :

Er wordt voorzien om in de productie in een volcontinu systeem te werken.

De activiteiten vinden plaats in gesloten betonnen gebouwen, het lossen van de coils vindt plaats in de gebouwen zelf.

De meest luidruchtige installaties, zoals de zaagmachine voor het verzagen van de panelen en de compressoren, zullen worden opgesteld in een aparte ruimte met een geluidsisolerende omkasting.

Het meeste lawaai zal afkomstig zijn van de aan- en afvoer. De grote opslagplaats in openlucht ligt ca 70-90 m van de achterkant van de woningen aan de Kortekeerstraat. De richtwaarden voor dit gebied zijn (50, 45, 40). Rekening houdende met het lage achtergrondlawaai en het feit dat de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van toepassing zijn, zullen als normen 45 dB(A) overdag, 40 dB(A) 's avonds en 35 dB(A) 's nachts gelden.

Mits zorgvuldige uitbating moeten deze normen kunnen nageleefd worden. Vooral 's avonds en 's nachts is echter waakzaamheid geboden. De achterkant van de meeste woningen wordt afgeschermd door het tussenliggend gebouw van "Fun België". Achteraan is er geen afscherming maar een tussenliggend braakliggend gebied. Dit is vanuit akoestisch oogpunt ongetwijfeld de meest kwetsbare woning. Het bedrijf is hiervan bewust en zal de nodige organisatorische of bouwkundige maatregelen treffen zodat de geluidsnormen worden nageleefd.

Luchtemissies

De luchtemissies zijn afkomstig van

- de verwarmingsketels op aardgas
- de verluchting van de opslagruimten van polyol en MDI.
- de afzuiging horende bij het inspuitedeelte van de continu lijnen (voorzien bij grondniveau, want dampen van pentaan zijn zwaarder dan lucht).
Uit oogpunt van veiligheid wordt voorzien in een gasdetectie die de installatie in alarmfase brengt bij het overschrijden van 15% van de LEL-waarde en de installatie uitschakelt bij het overschrijden van 40% van de LEL-waarde.
- de afzuiging onderaan de zaagmachines (zelfde LEL-controle).

Bij metingen in een gelijkaardige installatie, in de Hille is aangetoond dat op geen van de installaties die pentaan als blaasmiddel gebruiken de minimum massastroom is overschreden. Noch de emissiegrenswaarden, noch de meetfrequentie zijn bijgevolg van toepassing voor de continu lijnen. De gemeten concentraties waren bovendien 3 tot 6 keer lager dan de geldende emissiegrenswaarden.

Een grote fractie (> 98 %) van het pentaan dat als fysisch blaasmiddel gebruikt wordt verlaat het bedrijf ingekapseld in het PU-schuim. Slechts een zeer kleine fractie ($\pm 1,7$ %) komt vrij onder de vorm van geleide en diffuse emissie.

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijks) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders.

De bouwvergunning voor aanpassingen aan de loodsen werd verleend op 07/03/2005. Er werden diverse regenwatercisternes voorzien. Momenteel is de bouw aanvraag lopende voor de ondergrondse pentaantank.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het bedrijf heeft het brandpreventieverslag nog niet ontvangen; er is een veiligheidsstudie gebeurd; de afgewerkte producten worden gestockeerd in open lucht;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. JORIS IDE, gevestigd te Hille 174 8750 Zwevezele wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Kortrijksestraat 505 te Ruddervoorde (Oostkamp),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
OOSTKAMP 5 AFD (RUDDERVOORDE)	E	0013/W

met als voorwerp : een inrichting voor het verwerken van geïsoleerde sandwichpanelen uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.1.1	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubrieken 3.4 of 3.6 begrepen bedrijfsafvalwater, met een debiet: tot en met 2 m ³ /u (Totale eenheden: 65 kubieke meter per jaar)	3		0				

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 18 Stuks (aantal))	3		0	N			
16.3.2.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 47,8 kilo watt)	2		1				
17.2.1	Gevaarlijke stoffen: industr. activit. en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen: inricht. waar gevaarlijke prod. in hoeveelheden = of > dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, gevoegd bij titel I vh VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zij (Totale eenheden: 30 Ton)	1	A G R	0	A	P	J	
17.3.3.3	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 151750 kilogram)	1	A G G R	0	B	P	J	
17.3.5.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 48, met een totaal inhoudsvermogen van: meer dan 5.000 l tem 100.000 l (Totale eenheden: - 2000 kilogram)	2		0				

17.3.6.2	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l (Totale eenheden: 194000 liter)	2		0				
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 125000 liter)	2		0				
17.3.9.3	Gevaarl. stoffen: brandstofverdeelinstall. vr motorvoertuigen (install. voor vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare KWS): overige inrichtingen gekoppeld aan een opslag ingedeeld in 1ste klasse (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	1	A R	0	B			
17.4	Gevaarl. stoffen: opslagpl. (uitgez. deze in rubr.48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 300 kilogram)	3		0				
23.1.1.b	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het industrieel vervaardigen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 72,6 kilo watt)	2						

23.2.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkraft van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 238,5 kilo watt)	1	A R	1	B			
23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 480 Ton)	2		1	N			
23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 845 Ton)	2		1	N			
29.5.2.3	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 432,6 kilo watt)	1	A R	1	N			
43.1.2	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW (Totale eenheden: 217 kilo watt)	2		0				

53.2.2	Winning van grondwater: bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezelijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openb. nutsvoorzieningen: gelegen in een ander gebied dan vermeld in 1° (Totale eenheden: 50 kubieke meter per dag)	3		0				
--------	---	---	--	---	--	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.1.1	bedrijfsafvalwater	65 kubieke meter per jaar
15.1.1	vrachtwagens	13 Stuks (aantal)
15.1.1	heftrucks	3 Stuks (aantal)
16.3.2.2	vacuümprocessor	-2,2 kilo watt
16.3.2.2	koelinstallaties	50 kilo watt
17.2.1	pentaan	30 Ton
17.3.3.3	katalysatoren□Opslag:□0 recipiënten verplaatsbaar	-2000 kilogram
17.3.3.3	difenylnmethaan-di--isocyanaat□Opslag:□0 tanks bovengronds	-30750 kilogram
17.3.3.3	difenylnmethaan-di--isocyanaat□Opslag:□3 tanks van 61500 kilogram bovengronds	184500 kilogram
17.3.5.2	katalysatoren	-2000 kilogram
17.3.6.2	mazouttank□Opslag:□0 tanks bovengronds	-1000 liter
17.3.6.2	polyolen□Opslag:□1 tanks bovengronds	-25000 liter
17.3.6.2	blaasmiddel□Opslag:□0 recipiënten verplaatsbaar	-10000 liter
17.3.6.2	katalysatoren□Opslag:□0 recipiënten verplaatsbaar	10000 liter
17.3.6.2	polyolen□Opslag:□4 tanks van 50000 liter bovengronds	200000 liter
17.3.6.2	mazout□Opslag:□1 tanks bovengronds	10000 liter
17.3.6.2	diesel□Opslag:□1 tanks bovengronds	10000 liter
17.3.7.2	difenylnmethaan-di--isocyanaat□Opslag:□3 tanks bovengronds	150000 liter
17.3.7.2	difenylnmethaan-di--isocyanaat□Opslag:□1 tanks bovengronds	-25000 liter
17.3.9.3	verdeelslangen	-1 Stuks (aantal)
17.3.9.3	verdeelslangen	2 Stuks (aantal)
17.4	gevaarlijke stoffen	300 kilogram
23.1.1.b	pomp (-en)□Opslag:□2	-4,4 kilo watt
23.1.1.b	pentomat□Opslag:□1	18 kilo watt
23.1.1.b	pomp (-en)	38 kilo watt

Rubriek	Product	Hoeveelheid
23.1.1.b	menginstallatie□Opslag:□1	21 kilo watt
23.2.3	machines	238 kilo watt
23.3	sandwishpanelen	480 Ton
23.3	polycarbonaat	30 Ton
23.3	sandwishpanelen	320 Ton
23.3	sandwishpanelen	480 Ton
29.5.2.3	machines	432,6 kilo watt
43.1.2	verwarmingsinstallaties□Opslag:□1	-483 kilo watt
43.1.2	verwarmingsinstallaties□Opslag:□1	700 kilo watt
53.2.2.	Grondwaterwinning	50 m3/dag

zodat deze voortaan zou omvatten :

een bedrijf voor het verwerken van metaal en kunststof tot geïsoleerde sandwichpanelen te **wijzigingen** door het verwijderen van :

- 1 vacuümcompressor, 2,2 kW
- de opslag van 10.000 l P3-blaasmiddel en toebehoren zoals dagtanken
- 10.000 kg katalysator (P2, C)
- 30.750 kg (25.000 l) MDI in bovengrondse tank
- 25.000 l polyol in bovengrondse tank
- een bovengrondse tank voor 1.000 l met verdeelslang
- 2 pompen, elk 2,2 kW
- een verwarmingsinstallatie, 483 kW
- het verplaatsen van opslag van PU-sandwichpanelen uit gebouwen 6 en 7, samen 480 ton naar opslag in open lucht

en het **uitbreiden** met:

< continulijn geïsoleerde dakpannen >

- doseerinstallatie pentaan (pentomat), 18 kW
- een zaagmachine, 5,5 kW
- een dagtank van 200 l voor katalysator 2

< continulijn geïsoleerde dakpanelen >

- verwarming band, 15 kW (elektrisch)
- koeling, 50 kW (elektrisch) en 140 kW (koelvermogen)
- gasgestookte verwarming, 700 kWth
- afzuiging, 15 kW
- 2 haspels (afrollers coils), 2*27 kW
- 2 profileerlijnen, 50 kW, 30 kW
- 1 profileuze, 10 kW
- voorverwarming, 5,5 kW
- menginstallatie 5-componenten en spuitinstallatie, 21 kW
- doseerinstallatie pentaan (pentomat) met pompen, 38 kW
- dubbelband, 51 kW
- zaaginstallaties, 16 kW
- stapelaar, 62 kW
- verpakking, 5 kW
- dagtanken voor polyol, MDI en de katalysatoren

< opslag >

- de opslag van 4.000 ton coils
- de opslag van in een gecompartmenteerde gebouw voor tankopslag van
 - 8.000 l katalysator 1 (P2, C) in multiboxen
 - 10.000 l katalysator 2 (P3) in multiboxen
 - 4*50.000 l polyol (P3) in bovengrondse enkelwandige houders
 - 3*50.000 l (61.500 kg) MDI(Xn, P4) in bovengrondse enkelwandige houders
 - 10.000 l mazout en 10.000 l diesel in bovengrondse enkelwandige houders
- de opslag van 30 ton pentaan (50.000 l) pentaan (R12-R51/53) in een dubbelwandige ondergrondse houder
- de opslag van diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 300 l
- de opslag van 30 ton polycarbonaatpanelen
- de opslag van 320 ton PU-sandwichpanelen in open lucht

< diverse >

- het stallen van 3 heftrucks en 15 vrachtwagens
- 2 verdeelslangen
- tijdelijke bronbemaling voor het plaatsen van de ondergrondse pentaanhouder, 50 m³/dag
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de ingebuisde gracht van de Kortrijksestraat via een K.W.S.-afscheider, max. 1 m³/uur, 3 m³/dag en 65 m³/jaar

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 400 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

1. **die aanvangt op** 07/06/2007 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. **die eindigt op 05/09/2025**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 05/09/2005, verleend door het Schepencollege, behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.43
- V59: Hout: algemeen:
Afdeling 5.19.1
- V63: Kunststoffen:
Hoofdstuk 5.23
- V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde :

De maatregelen opgenomen in de veiligheidsstudie opgemaakt door een erkend veiligheidsdeskundige dienen integraal te worden opgevolgd

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006 en bij besluit van 9 februari 2007. In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 07/06/2007

Waren aanwezig: de heer Jan DURNEZ, voorzitter, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Dirk DE FAUW, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, de heer Gunter PERTRY, de heer Bart NAEYAERT, leden; de heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De voorzitter,

Hilaire Ost

Jan Durnez

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.