

MLAV1-2013-0350/STBO

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV VAN GANSEWINKEL MET BETREKKING TOT EEN AFVALSTOFFENVERWERKEND BEDRIJF, GELEGEN IN 2030 ANTWERPEN, ROSTOCKWEG 1 B, HAVEN 214.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 10 september 2013 ingediend door de nv Van Gansewinkel, gevestigd Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een afvalstoffenverwerkend bedrijf, gelegen Rostockweg 1 B, Haven 214 te 2030 Antwerpen, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 15-C-231N5, verder te exploiteren en te veranderen door wijziging en uitbreiding, omvattend:

- de opslag van 50 ton gevaarlijk afval (vermindering met 80 ton) (2.1.1);
- de op- en overslag van 240 ton niet-gevaarlijk afval, waarvan 40 ton groenafval en 200 ton bedrijfsafval (wijziging) (2.1.2.b);
- de op- en overslag van 20 ton cementgebonden asbesthoudende bouwmaterialen (uitbreiding) (2.1.2.c);
- de opslag en sortering van 400 ton inerte afvalstoffen, waarvan 200 ton uitgesorteerde inerte afvalstoffen (2.2.1.a);
- de opslag van 1.980 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (uitbreiding met 1.380 ton) (2.2.1.c.2):
 - 100 ton bouw- en sloopafval;
 - 100 ton papier en karton;
 - 500 ton hout (type A en/of B);
 - 40 ton textiel;
 - 40 ton kunststoffen;
 - 50 ton metaal;
 - 10 ton glas;
 - 10 ton rubber;
 - 30 ton PMD;
 - 100 ton uitgesorteerd papier en karton;
 - 500 ton uitgesorteerd hout;
 - 100 ton uitgesorteerd textiel;
 - 100 ton uitgesorteerde kunststoffen;
 - 100 ton uitgesorteerd metaal;

MLAV1-2013-0350
nv Van Gansewinkel

- 100 ton uitgesorteerd glas;
- 100 ton uitgesorteerd rubber;
- de opslag en sortering van 650 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (vermindering met 1.260 ton) (2.2.1.d.2):
 - 500 ton bedrijfsafval;
 - 50 ton gips;
 - 100 ton andere;
- de opslag en mechanische behandeling van 500 ton A en B hout met een shredder van 315 kW (vermindering met 100 ton) (2.2.2.b.2);
- de opslag en mechanische behandeling van 600 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een shredder van 315 kW (uitbreiding met 290 ton) (2.2.2.f.2);
- de lozing van max. 1,57 m³/uur, 15,7 m³/dag en 3.149 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider in oppervlaktewater (uitbreiding met 1,07 m³/uur en 2.209 m³/jaar) (3.4.1.a);
- 2 transformatoren van elk 1.000 kVA (uitbreiding met een transformator van 1.000 kVA) (12.2.1);
- het stallen van 20 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- een werkplaats voor het herstellen van voertuigen (verwijdering smeerpuit) (15.2);
- het wassen van max. 5 voertuigen per dag (15.4.1);
- 2 compressoren van elk 4 kW en 3 airco's van elk 2,53 kW met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 15,59 kW (vermindering met 2,64 kW) (16.3.1.1);
- de opslag van 1.310 liter propaan in verplaatsbare recipiënten (50x 26,2 liter) (uitbreiding met 860 liter) (16.7.2);
- de opslag van 2.002 kg schadelijke producten (vermindering met 181 kg) (17.3.3.1.a):
 - 902 kg (800 liter) antivries/koelvloeistof in vaten van 200 liter;
 - 1.100 kg zeep in een vat;
- de opslag van 65.600 liter P3-producten (vermindering met 800 liter) (17.3.6.2.b):
 - 600 liter afvalolie in vaten van 200 liter;
 - 40.000 liter diesel in een bovengrondse gecompartmenteerde houder;
 - 20.000 liter rode mazout in een bovengrondse gecompartmenteerde houder;
 - 2.000 liter rode mazout in een mobiele houder;
 - 3.000 liter stookolie in een bovengrondse houder;
- de opslag van 4.600 liter P4-producten (vermindering met 120 liter) (17.3.7.1):
 - 800 liter antivries/koelvloeistof in vaten van 200 liter;
 - 1.500 liter motorolie in een bovengrondse houder;
 - 800 liter motorolie in een vat;
 - 1.500 liter hydraulische olie in een bovengrondse houder;
- de opslag van 180 kg milieugevaarlijke producten (17.3.8.1);
- 2 verdeelslangen (17.3.9.1);
- de opslag van 200 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 32,95 kW (29.5.2.1.a);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 2.1.1 - 2.1.2.b - 2.1.2.c - 2.2.1.a - 2.2.1.c.2 - 2.2.1.d.2 - 2.2.2.b.2 - 2.2.2.f.2 - 3.4.1.a - 12.2.1 - 15.1.1 - 15.2 - 15.4.1 - 16.3.1.1 - 16.7.2 - 17.3.3.1.a - 17.3.6.2.b - 17.3.7.1 - 17.3.8.3 - 17.3.9.2 - 17.4 - 29.5.2.1.a;

Gelet op het feit dat de exploitant volgende afwijkingen vraagt:

- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2,§3 van Vlarem II wordt gevraagd om de aan- en afvoer volcontinue te laten plaatsvinden (7dagen/7dagen, 24u/24u);
- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5,§5 van Vlarem II wordt gevraagd geen groenscherm aan te leggen;
- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.6,§4 van Vlarem II wordt gevraagd om op weekdays en zaterdag volcontinue te mogen werken (7dagen/7dagen, 24u/24u);

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

MLAV1-2013-0350
nv Van Gansewinkel

- Besluit nr. MLAV1/95-394 d.d. 15 februari 1996 van de deputatie houdende vergunning voor het exploiteren van een verwerkings- en overslagstation voor afvalstoffen voor een termijn verstrijkend op 15 februari 2016;
- Ontvangstmelding d.d. 26 september 2006 door de deputatie, kenmerk MLOV/06-121, van de melding van overname van een verwerkings- en overslagstation voor afvalstoffen vergund op naam van A.S.B.A door de nv Biffa;
- Besluit nr. MLAV1/06-350 d.d. 11 januari 2007 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een verwerkings- en overslagstation voor afvalstoffen voor een termijn verstrijkend op 15 februari 2016;
- Besluit nr. MLWV/07-33 d.d. 14 november 2007, wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLWV/09-15 d.d. 1 juli 2009, wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Ontvangstmelding door de deputatie, kenmerk MLOV-2011-0124, van de melding van naamswijziging van een verwerkings- en overslagstation voor afvalstoffen van Veolia ES Belgium nv in van Gansewinkel Environmental Services Belgium naar nv Van Gansewinkel;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 20 juni 2013 en vervolledigd op 10 september 2013; op het feit dat op datum van 12 september 2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek in de gemeente Antwerpen d.d. 24 oktober 2013 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, mits bijzondere voorwaarden, d.d. 25 oktober 2013 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen geeft in haar verslag van 4 oktober 2013 volgend advies:
 - a) Conform 4.2.8.1.1.§2 (Vlarem II) moet de lozing van huishoudelijk afvalwater in het individueel te optimaliseren buitengebied gezuiverd worden door middel van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater, waarvan de capaciteit is afgestemd op het aangesloten IE.
 - b) Gelet op het Vlaams actieplan fijn stof en NOx voor de Antwerpse agglomeratie en haven is het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen van mening dat stofbestrijding (ongeacht of het grof dan wel fijn stof betreft) doelmatig en consequent moet worden uitgevoerd bij exploitatie van inrichtingen met stofgevoelige activiteiten of producten. Met betrekking tot stofbestrijding wordt in het voorliggend dossier de volgende maatregel voorzien: "Ter bestrijding van stofverspreiding worden de in open lucht opgeslagen afvalstoffen die bij droog weer stuifgevoelig zijn, besproeid."Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen vraagt daarom als bijzondere voorwaarde op te leggen dat er een stofbestrijdingsplan moet worden opgesteld, dat binnen een vastgestelde termijn kan worden geëvalueerd.
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen zou graag op de hoogte worden gesteld van dit stofbestrijdingsplan.
2. Van Gansewinkel nv Environmental Services Belgium vraagt een vroegtijdige hernieuwing aan van de milieuvergunning voor het sorteer- en overslagcentrum, gelegen aan de Rostockweg 1B te 2030 Antwerpen. Tegelijkertijd wordt de milieuvergunning gewijzigd en uitgebreid.

3. Van Gansewinkel is een inrichting voor de opslag, overslag, sortering en mechanische behandeling van allerlei afvalstoffen. Hierbij gaat het onder andere om bouw- en sloopafval, groenafval, hout, restafval, textiel, glas, kunststof, metaal, rubber en afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Deze afvalstoffen kunnen in pers-, kantel-, afzet-, huif- en bestelwagens en/of opleggers aangeleverd worden. Voor alle afvalstoffen zijn specifieke acceptatievoorwaarden opgesteld. In de inrichting worden zowel ongesorteerde als gesorteerde fracties aanvaard. De aanvaarding gebeurt door de aangestelde verantwoordelijke en rekening houdend met de vooraf vastgelegde acceptatievoorwaarden. Inkomende afvalstoffen worden na weging afgezet in de loods, buitenbunkers of stalplaatsen voor volle containers. De mechanische behandeling bestaat uit shredderen. Op regelmatige tijdstippen worden de afvalstoffen afgevoerd naar de eindverwerkers of recuperatiebedrijven.
4. Van Gansewinkel wenst alle reeds vergunde rubrieken te hernieuwen met uitzondering van de rubrieken met betrekking tot opslag en bewerking van dierlijke bijproducten (2.2.4.a.2, 2.2.4.c en 2.2.4.d) en de rubrieken 19.6.1.b (hout), 23.3.1.a (kunststof), 33.4.1.a (papier en karton), 36.4 (rubber) en 41.5 (textiel) waarvan de opslag voortaan onder rubriek 2 ingedeeld wordt. De meerderheid van deze te hernieuwen rubrieken worden ook gewijzigd en/of uitgebreid. Op vraag van Milieu-inspectie wordt de milieuvergunning ook uitgebreid met de 'opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen': rubriek 2.1.2.c wordt toegevoegd voor de opslag van 20 ton cementgebonden asbesthoudende bouwmaterialen en rubriek 2.2.1.e voor de opslag en sortering van 250 ton AEEA.
5. Het bedrijf loost per jaar maximaal 3 149 m³/jaar bedrijfsafvalwater. Dit afvalwater is afkomstig van regenwater dat terecht komt op de wasplaats, de tankplaats en de zones voor de opslag van afvalstoffen in open lucht. Het gaat ook om afvalwater afkomstig van het wassen van voertuigen. Dit water wordt via een bezinkput met olieafscheider geloosd in het zesde Havendok. Aangezien het bedrijfsafvalwater geloosd wordt in oppervlaktewater moet de olieafscheider voorzien worden van een coalescentiefilter. Door de aard van de opgeslagen afvalstoffen kan de samenstelling van het bedrijfsafvalwater sterk variëren. Om af te toetsen of de algemene lozingsvoorwaarden haalbaar zijn, lijkt het ons aangewezen om, zoals geformuleerd in de overwegende van het besluit MLAV1/06-350, het bezorgen van een wateranalyse als aandachtspunt op te nemen. Verspreid op het terrein kunnen 20 bedrijfsvoertuigen parkeren. Voor deze bedrijfsvoertuigen is er een herstelwerkplaats, wasplaats en tankplaats met 3 verdeelslangen voorzien. In de werkplaats worden verschillende gevaarlijke stoffen opgeslagen en zijn er diverse metaalbewerkingstoestellen aanwezig. Volgens de exploitant wordt de herstelwerkplaats enkel nog gebruikt voor klein onderhoud zoals verversen van olie en bijvullen van koel- en ruitensproeiervloeistof. Tijdens het plaatsbezoek werden geen metaalbewerkingstoestellen waargenomen. De opslag van diesel, mazout en stookolie gebeurt in bovengrondse, dubbelwandige houders.
6. Ter bestrijding van stofverspreiding worden in de open lucht opgeslagen afvalstoffen die bij droog weer stuifgevoelig zijn, besproeid. Gelet op het Vlaams actieplan fijn stof en NO_x voor de Antwerpse agglomeratie en haven is het belangrijk dat stofbestrijding (ongeacht of het grof dan wel fijn stof betreft) doelmatig en consequent wordt uitgevoerd bij de exploitatie van inrichtingen met stofgevoelige activiteiten of producten. Daarom wordt voorgesteld dat de exploitant binnen een termijn van 3 maanden een stofbestrijdingsplan opstelt waarin de volgende elementen zijn opgenomen:
 - a) de activiteiten op het terrein die mogelijk stof kunnen genereren,
 - b) de evaluatie wanneer stofbestrijdingsmaatregelen zullen worden ingezet,
 - c) de beschikbaarheid van water (inclusief mogelijkheid tot hergebruik) en het ingezette materieel,
 - d) de manier waarop opvang van besproeiingswater wordt georganiseerd
7. Asbesthoudend materiaal wordt opgeslagen in containers met afgesloten containerbigbags. Volle containers worden op de daarvoor voorziene stalplaatsen afgedekt met een dekzeil. Op zeer regelmatige tijdstippen worden alle volle containers afgevoerd naar eindverwerkers of recuperatiebedrijven. Het terrein wordt op zeer regelmatige tijdstippen gereinigd en zwerfvuil wordt zo snel mogelijk opgeruimd. Het grootste gedeelte van het bedrijfsterrein is verhard. Er

bevinden zich geen afvalstoffen op een onverharde ondergrond met uitzondering van inerte afvalstoffen. Alle opslag van gevaarlijke stoffen in recipiënten gebeurt op lekbakken.

8. Door de aanleg van een nieuwe interne riolering in 2012 wordt het huishoudelijk afvalwater ondertussen gescheiden geloosd ten opzichte van het bedrijfsafvalwater. Bijgevolg moet, zoals geformuleerd in de adviezen van MLAV1/06-350 en conform artikel 4.2.8.1.1.§2 van Vlare II, de lozing van het huishoudelijk afvalwater gezuiverd worden door middel van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater waarvan de capaciteit is afgestemd op het aangesloten IE.
9. Volgens bijlage E8, E12 en F3 wordt er geen hemelwater opgevangen en hergebruikt. In bijlage E11 staat echter vermeld dat er voor de besproeiing van het terrein, de wasplaats en de sanitaire installaties regenwater gebruikt zal worden. Een timing wordt hier niet vermeld. Het is ook niet duidelijk hoe hemelwater zal hergebruikt worden aangezien er geen opvangmogelijkheden voorzien zijn. Om kostbaar leidingwater te besparen, lijkt het inderdaad aangewezen om in ieder geval hemelwater te hergebruiken voor het wassen van voertuigen en het besproeien van stuifgevoelige afvalstoffen. Volgens artikel 5.2.1.7.§4 moet hemelwater, daar waar mogelijk, gebruikt worden voor de waterbevoorrading van de inrichting. Het opgevangen hemelwater wordt daartoe gestockeerd. De exploitant dient te bekijken waar deze opslag mogelijk is, zodat hemelwater kan hergebruikt worden.
10. Het bedrijf wenst afwijkingen te bekomen voor een aantal artikels van Vlare II:
 - a) In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2.§3 van Vlare II wordt gevraagd om de aan- en afvoer volcontinu te laten plaatsvinden (7 dagen/7 dagen, 24uur/24uur). Op zon- en feestdagen is de inrichting in principe niet geopend. Voor calamiteiten wordt gevraagd de inrichting continu te openen.
In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.6.§4 van Vlare II wordt gevraagd om op werkdagen en zaterdag volcontinu te mogen werken (24u/24u). Op zon- en feestdagen is de inrichting in principe niet geopend. Voor calamiteiten wordt gevraagd dat de inrichting continu geopend kan zijn.
Aangezien de inrichting in industriegebied gelegen is en de afstand tot het meest nabijgelegen woongebied ongeveer 3 km bedraagt, is de kans op geluidshinder minimaal. De twee bovenstaande afwijkingaanvragen worden dan ook positief beoordeeld
 - b) In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5.§5 van Vlare II wordt gevraagd geen groenscherm aan te leggen. De inrichting is immers gelegen in industriegebied en deels omgeven door andere industrie. De activiteiten geven geen aanleiding tot visuele hinder. Een groenscherm kan ook dienst doen om stofhinder naar de omgeving te beperken. Indien de aanwezige omheining samen met andere voorgestelde maatregelen de stofhinder voor de omgeving voldoende kunnen beperken, kan positief advies gegeven worden;

Gelet op het advies d.d. 4 oktober 2013 van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Antwerpen; op volgende elementen uit dit advies:

1. Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.
2. De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen. Met uitzondering van de deelgebieden waarvoor in dit plan voorschriften werden vastgelegd, blijven de op het ogenblik van de vaststelling van dit plan bestaande bestemmings- en inrichtingsvoorschriften onverminderd van toepassing.
3. Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.
4. De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
5. De aanvraag betreft een milieuvergunning voor de hernieuwing na verandering door wijziging en uitbreiding van een afvalstoffenverwerkend bedrijf.
6. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmings- en inrichtingsvoorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.

7. Op basis van de verkregen info, kan niet geoordeeld worden of het nodig is een stedenbouwkundige vergunning in te dienen voor de voorziene exploitatie. De aanvrager wordt aangeraden om contact op te nemen met de dienst stedenbouwkundige vergunningen;

Gelet op het deels gunstig advies d.d. 12 november 2013 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/13/9660); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van onderhavige aanvraag betreft in hoofdzaak de hernieuwing na verandering door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de opslag, overslag, sortering en mechanische behandeling van allerlei afvalstoffen.
Een vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning wordt aangevraagd gelet op belangrijke investeringen die op de site werden uitgevoerd: aanpassing en vernieuwing van de sorteerhal, aanleg van nieuwe verhardingen en de aanleg van nieuwe interne riolering.
2. De afvalstoffen kunnen in pers-, kantel-, afzet-, huif- en bestelwagens en/of opleggers aangeleverd worden. De vrachtwagens halen de afvalstoffen op bij de klanten, zijnde particuliere gezinnen, bedrijven en overheidsinstellingen.
Voor alle afvalstoffen zijn specifieke acceptatievoorwaarden opgesteld.
In de inrichting worden zowel ongesorteerde als gesorteerde fracties aanvaard. Inkomende afvalstoffen worden, na weging, afgezet in de loods, buitenbunkers of stalplaatsen voor volle containers.
Op regelmatige tijdstippen worden de afvalstoffen afgevoerd naar de eindverwerkers of recuperatiebedrijven.
3. De opslag van 400 ton inerte afvalstoffen wordt voorzien in buitenbunkers. Het betreft 200 ton inerte afvalstoffen en 200 ton uitgesorteerde inerte afvalstoffen.
De opslag van 50 ton gevaarlijk afval gebeurt in containers, de op- en overslag van 240 ton niet-gevaarlijk afval waarvan 40 ton groenafval en 200 ton bedrijfsafval gebeurt in binnenbunkers en containers, de opslag van 1.980 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen en de opslag van 650 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (500 ton bedrijfsafval, 50 ton gips en 100 ton andere) gebeurt in binnenbunkers.
Er wordt ook uitgebreid met de aanvaarding en sortering van AEEA. Dit gebeurt in een afsluitbare hal. Er wordt opgemerkt dat dit niet in de commodo is opgenomen.
4. De opslag en mechanische behandeling van 500 ton A en B hout gebeurt met een shredder van 315 kW in open lucht. Een nevelschermbord wordt hierbij voorzien via een brandhaspel. Indien nodig wordt er extra besproeid met een sneeuwkanon.
Ook de opslag en mechanische behandeling van 600 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een tweede shredder van 315 kW wordt aangevraagd. Het betreft de opslag van 500 ton bedrijfsafval en 100 ton andere. Dit betreft niet-gevaarlijke bedrijfsafvalstoffen die omwille van hun aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen. Het sorteren en mechanisch behandelen hiervan gebeurt binnen in de loods die langs één zijde open is.
5. Er bevinden zich geen afvalstoffen op een onverharde ondergrond met uitzondering van de inerte afvalstoffen.
Ter bestrijding van stofverspreiding worden de in open lucht opgeslagen afvalstoffen die bij droog weer stuifgevoelig zijn, besproeid met regenwater.
De op- en overslag van 20 ton cementgebonden asbesthoudende bouwmaterialen wordt aangevraagd. Asbesthoudend bouw materiaal wordt opgeslagen in containers met afgesloten container-bigbags. Er gebeurt geen verwerking.
Volle containers worden op de daarvoor voorziene stalplaatsen afgedekt met een dekzeil.
6. Het terrein wordt op zeer regelmatige tijdstippen gereinigd en zwerfvuil wordt zo snel mogelijk opgeruimd. Hiervoor is in de inrichting een vastgelegd veegplan nodig.
De maatregelen tegen stofhinder worden opgenomen als bijzondere voorwaarde.
7. De motoren van de bedrijfsvoertuigen worden tijdens de wachtperiodes en laad- en losoperaties, indien mogelijk, stilgelegd.
De toegang is verboden voor onbevoegden. De ingang wordt met een poort afgesloten wanneer niemand aanwezig is. Rondom het terrein is een omheining voorzien van 2 m hoog.
8. Er kunnen max. 5 voertuigen per dag worden gewassen op de inrichting. Dit gebeurt op een vloeistofdichte piste met afwatering via een bezinkput met olieafscheider.

9. De lozing van max. 1,57 m³/uur, 15,7 m³/dag en 3.149 m³/jaar bedrijfsafvalwater via bezinkingsput met olieafscheider in het zesde Havendok wordt aangevraagd. De KWS-afscheider is voorzien van een coalescentiefilter.
Het bedrijfsafvalwater is afkomstig van regenwater dat terechtkomt op de wasplaats (156 m²) en tankplaats (175 m²), regenwater dat terechtkomt op de zones voor de opslag van afvalstoffen in open lucht en van het wassen van voertuigen.
10. Er wordt uitgebreid met een transformator van 1.000 kVA om te komen tot 2 transformatoren van elk 1.000 kVA. De transformatoren bevatten geen PCB's of PCT's.
11. Er zijn plaatsen voor 20 bedrijfsvoertuigen voorzien. Een werkplaats voor het herstellen van voertuigen is aanwezig, zonder smeerpuit.
12. De opslag van 1.310 liter propaan in verplaatsbare recipiënten (50x 26,2 liter) wordt aangevraagd. De opslag gebeurt buiten in een afgesloten kooi. Ook voor de lege gasflessen is een zone voorzien. De vloer van de opslagplaats bestaat uit betonverharding zodat de stabiliteit van de recipiënten verzekerd is. Er kan aan de afstandsregels worden voldaan.
13. De opslag van 2.002 kg schadelijke producten wordt aangevraagd. Dit betreft 902 kg (800 liter) antivries/koelvloeistof in vaten van 200 liter en 1.100 kg zeep in een vat. De opslag gebeurt op lekbakken.

Ook wordt de opslag van 65.600 liter P3-producten aangevraagd:

- a) 600 liter afvalolie in vaten van 200 liter
- b) Een gecompartmenteerde bovengrondse dubbelwandige houder voor de opslag van 40.000 liter diesel en 20.000 liter rode mazout met 2 brandstofverdeelslangen. Een keuringsattest d.d. 12 juli 2013 is toegevoegd aan het dossier waaruit blijkt dat deze houder voorzien is van een groen label.
- c) 2.000 liter rode mazout in een mobiele dubbelwandige houder met brandstofverdeelslang. Deze houder wordt gevuld of bijgevuld op de plaats van gebruik en dus betreft het een vaste houder. Op moment van verslag werd er ons nog geen keuringsattest van deze houder bezorgd. De opslag van 2.000 liter mazout in deze houder wordt ongunstig geadviseerd. Als voor de beslissing van de deputatie nog een keuringsattest afgeleverd door een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of een bevoegd deskundige wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid waaruit blijkt dat deze houder voorzien is van een groen label, dan kan dit ongunstig advies nog worden omgezet in een gunstig advies.
- d) 3.000 liter stookolie in een bovengrondse dubbelwandige houder. Een keuringsattest d.d. 12 juli 2013 is toegevoegd aan het dossier waaruit blijkt dat deze voorzien is van een groen label.

Tevens wordt de opslag van 4.600 liter P4-producten aangevraagd:

- a) 800 liter antivries/koelvloeistof in vaten van 200 liter. Deze opslag gebeurt op lekbakken.
- b) 1.500 liter motorolie in een bovengrondse dubbelwandige houder. Er is een keuringsattest d.d. 12 juli 2013 aan het dossier toegevoegd waaruit blijkt dat deze voorzien is van een groen label. In het dossier staat dat het een dubbelwandige tank betreft, maar uit het keuringsattest blijkt dat het een enkelwandige houder betreft. Tevens blijkt uit het keuringsattest dat de motorolie die in deze tank wordt opgeslagen, een P3-product betreft. Het voorwerp van de aanvraag wordt aangepast.
- c) 800 liter motorolie in een vat
- d) 1.500 liter hydraulische olie in een bovengrondse dubbelwandige houder. In het dossier staat dat het een dubbelwandige tank betreft, maar uit het keuringsattest blijkt dat het een enkelwandige houder betreft. Tevens blijkt uit het keuringsattest dat de hydraulische olie die in deze tank wordt opgeslagen, een P3-product betreft. Het voorwerp van de aanvraag wordt aangepast. De houder is voorzien van een groen label.

Tenslotte is er opslag van 180 kg milieugevaarlijke producten en van 200 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen.

Alle opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten gebeurt op lekbakken.

14. Metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 32,95 kW zijn aanwezig. Deze dienen voor het basisonderhoud van de vrachtwagens.

15. In geval van een calamiteit zijn een aantal voorzieningen aanwezig om de eventuele schade tot een minimum te beperken. Zo zijn er poederblussers en CO₂-toestellen, brandhaspels, douches, oogsproeiers, stofmaskers e.d. aanwezig. Er is tevens een branddetectiesysteem met alarm- en doormelding.
16. De geurhinder is beperkt, gelet op de ligging van de inrichting. Indien nodig zal een speciaal middel tegen geurhinder om te vernevelen, worden ingezet.
17. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2,§3 van Vlarem II wordt gevraagd om de aan- en afvoer volcontinu te laten plaatsvinden (7dagen/7dagen, 24u/24u).
Op zon- en feestdagen is de inrichting in principe niet geopend. Voor calamiteiten wordt gevraagd dat de inrichting continu geopend kan zijn.
De inrichting is gelegen in industriegebied en is omgeven door andere industrie. De afstand tot het meest nabijgelegen woongebied bedraagt ca. 3 km. De kans op geluidshinder is verwaarloosbaar. De gevraagde afwijking kan gunstig worden geadviseerd.
18. Tevens wordt gevraagd om in afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.6,§4 van Vlarem II op weekdays en zaterdag volcontinu te mogen werken (7dagen/7dagen, 24u/24u). Artikel 5.2.1.6,§4 van Vlarem II stelt het volgende: "tenzij anders bepaald in de milieuvergunning en onverminderd andere voorwaarden inzake het voorkomen van geluidshinder zijn rustversturende werkzaamheden verboden op werkdagen vóór 7 uur en na 19 uur, en op zon- en feestdagen."
De gevraagde afwijking wordt zonder voorwerp verklaard. Rustversturende activiteiten zijn nooit toegelaten. Niets belet de exploitant echter volcontinu te werken, op voorwaarde dat er steeds aan de geluidsnormen wordt voldaan.
In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5,§5 van Vlarem II wordt gevraagd geen groenscherm aan te leggen. De inrichting is gelegen in een industriegebied en deels omgeven door andere industrie. De afstand tot het meest nabijgelegen woongebied bedraagt ca. 3 km. De activiteiten geven geen aanleiding tot visuele hinder. De gevraagde afwijking kan gunstig worden geadviseerd;

Gelet op het gunstig advies d.d. 29 oktober 2013 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) (kenmerk: AMB/KBB-bedr/MH/2013/F-04884); op volgende elementen uit dit advies:

1. Met deze aanvraag wenst Van Gansewinkel de bestaande vergunning te hernieuwen en tevens te veranderen door een wijziging en uitbreiding.
De bestaande vergunningen lopen tot 15 februari 2016. In principe kan een hernieuwing dus aangevraagd worden tussen 15 augustus 2014 en 15 februari 2015.
Omdat het bedrijf geïnvesteerd heeft in een aanpassing en vernieuwing van de sorteeral, in de aanleg van nieuwe verhardingen en in de aanleg van een nieuwe riolering en bovendien op vraag van de afdeling Milieu-inspectie de rubriek 2.2.1.e.2 voor de opslag van 250 ton AEEA wordt aangevraagd, wordt de hernieuwing nu al aangevraagd.
De OVAM geeft geen advies over deze vroegtijdige aanvraag tot vernieuwing van de vergunning.
2. De OVAM beoordeelt enkel de afval- en materiaalbeleidsaspecten van de aanvraag. Voor wat betreft de gevraagde afwijking van het groenscherm is de lokale overheid het beste geplaatst om dit te beoordelen rekening houdend met de lokale omstandigheden. Derhalve geeft de OVAM geen advies over bovenvermelde aanvraag tot afwijking.
3. Het terrein is gelegen in een industriegebied. De afstand tot het meest nabijgelegen woongebied bedraagt 3 km.
Het terrein heeft een oppervlakte van 1,8 ha waarvan 1,5 ha verhard is.
4. De aanvoer van afvalstoffen is zeer divers en gebeurt per vrachtwagen. De klanten zijn gezinnen, bedrijven en overheidsinstellingen.
De inkomende afvalstoffen worden, na weging, afgezet in de loods, buitenbunkers of stalplaats voor volle containers. Er is een weegbrug voor inkomende vrachten en een weegbrug voor uitgaande vrachten. De sortering gebeurt in een loods.
5. Sortering
 - a) Wat betreft de uitsortering van de gemengde afvalstoffen stelt de OVAM dat de hoofdbedoeling moet zijn om zoveel mogelijk afvalstoffen uit te sorteren in functie van

materiaalrecyclage. De hoeveelheid (brandbare) restfractie moet zo klein mogelijk gehouden worden.

- b) Sinds 1 juni 2012 is het materialendecreet en het uitvoeringsbesluit, VLAREMA, van toepassing. Scheiding van afvalstoffen aan de bron is een essentiële beleidsdoelstelling, ook voor bedrijfsafvalstoffen. Hoe beter afvalstoffen aan de bron kunnen gescheiden worden, hoe zuiverder de monostromen en hoe lager latere kosten om afvalstoffen geschikt te maken om terug als materialen in te zetten. Dit verhoogt de kans op effectieve recyclage. Het sluiten van kringlopen staat voorop.
- c) De sortering aan de bron van bedrijfsafvalstoffen verloopt echter niet steeds zoals het hoort. Soms zijn er nog aanzienlijke hoeveelheden recycleerbare fracties aanwezig in het gemengde bedrijfsafval. Om te voldoen aan het verbrandingsverbod zoals opgelegd in artikel 4.5.2. van VLAREMA dienen gemengde bedrijfsafvalstoffen nog nagesorteerd te worden indien er aan de bron onvoldoende werd gesorteerd door de afvalstoffenproducent. Bij deze nasortering moeten minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vermeld in artikel 4.3.2. van het VLAREMA. Een behandeling die enkel bestaat uit een vloersortering kan niet garanderen dat de recycleerbare fracties eruit gehaald worden en volstaat niet. Om deze reden wenst de OVAM in dit verband een bijzondere voorwaarde op te leggen.

6. Asbest

- a) Gebonden asbestafval wordt sporadisch aanvaard op vraag van een klant. Dit afval wordt aangevoerd in een gesloten container voorzien van een big-bag.
- b) Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra LNE/2008/1: Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig.

7. A- en B- HOUT

- a) Het B-hout wordt in open lucht vershredderd en opgeslagen om afgevoerd te worden conform de marktsituatie (vraag en aanbod). Momenteel is dit naar verbranding met energierecuperatie.
Dit is in overeenstemming met artikel 4.5.2. van VLAREMA dat stelt dat er een verbrandingsverbod van toepassing is voor afvalstoffen die in aanmerking komen voor hergebruik of recyclage. Indien de calorische waarde ervan groter is dan 11,5 MJ/kg en het plantaardig afval van land- en bosbouw of houtafval betreft kan dit worden verbrand voor de opwekking van hernieuwbare energie.
- b) Het A-hout wordt enkel met de kraan gebroken en afgevoerd voor materiaalrecyclage.

8. AEEA

- a) Het AEEA wordt in een loods gecompartmenteerd in verschillende boxen opgeslagen.
- b) Alle AEEA worden als gevaarlijk afval beschouwd omdat ze gevaarlijke onderdelen en/of componenten bevatten zoals batterijen, PCB-houdende condensatoren, onderdelen die kwik bevatten, etc. De ingezamelde AEEA moeten apart opgeslagen worden en zullen voor verdere verwerking gescheiden worden in 4 fracties zijnde koel- en vriesapparaten (KV), groot witgoed (GW) zoals wasmachines, televisies en monitoren (TVM) en overig klein apparaat (OVE).
- c) De opslag moet geschieden volgens artikel 5.2.5.2 van VLAREMA zoals:
 - op een ondoorlatende ondergrond van geschikte terreinen met opvangvoorzieningen voor lekolie en indien nodig olie- en vuilafscheiders;
 - voorzien van een weerbestendige afdekking van geschikte terreinen;
 - koel- en vriestoestellen worden droog en zodanig geplaatst dat het koelcircuit niet kan beschadigd worden;
 - beeldschermen worden in intacte toestand opgeslagen;
 - gescheiden van gedemonteerde reserveonderdelen of herbruikbare toestellen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 3 december 2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen

- De heer Dirk Abel, areamanager, en mevrouw Nele Salomez, adviseur van bvba Nele Salomez Milieuadvies, worden gehoord namens de exploitant.
- De voorzitter vraagt of de opslag en sortering van 250 ton AEEA onder rubriek 2.2.1.e.2 in het aanvraagdossier is opgenomen. Deze opslag werd niet vermeld in de bekendmaking van de aanvraag.
 - Mevrouw Nele Salomez bevestigt dat de opslag en sortering van 250 ton AEEA in het aanvraagdossier is opgenomen.
- Inzake de omschrijving van het voorwerp deelt de voorzitter mee dat uit het advies van de AMV blijkt dat zowel de motorolie als de hydraulische olie P3-producten betreffen en in enkelwandige tanks worden opgeslagen. De omschrijving wordt in die zin aangepast.
- De voorzitter merkt op dat de AMV een ongunstig advies verleent voor de opslag van 2.000 liter rode mazout in een mobiele bovengrondse houder wegens het ontbreken van een keuringsattest.
 - Mevrouw Nele Salomez licht toe dat de exploitant deze tank heeft aangekocht in 2010-2011. AIB Vinçotte zou deze tank keuren op voorwaarde dat kon aangetoond worden dat het een mobiele tank is. De tank wordt namelijk verplaatst per heftruck. Nu stelt AIB Vinçotte dat de tank niet kan gekeurd worden door het ontbreken van een bepaald document dat door de leverancier niet kan geleverd worden. De exploitant wil de tank nu door een ander keuringsorganisme laten keuren.
De heer Dirk Abel informeert dat de tank telkens wordt verplaatst om de twee shredders op het terrein bij te tanken. De tank zelf wordt gevuld op de tankpiste bij de tank van 20.000 liter rode mazout. Hij wordt echter daar ter plaatse niet gebruikt, maar elders op het terrein. Als hij niet wordt gebruikt, staat de tank in de garage. Het betreft een dubbelwandige tank, waarvoor ook een verdeelslang wordt aangevraagd.
- De voorzitter verwijst naar de gunstige adviezen voor de gevraagde afwijkingen op de uren van aan- en afvoer en op het groenscherm. Zowel de AMV als het schepencollege stellen ook voorwaarden i.k.v. stofbestrijding voor.
 - De heer Dirk Abel informeert dat voor de bevochtiging van het terrein leidingwater wordt gebruikt. Er is geen hemelwateropvang voorzien. Momenteel zijn daar ook geen mogelijkheden voor. Op het moment dat hout wordt geshredderd op het terrein, dan wordt water d.m.v. lansen verneveld over het hout om stofvorming te voorkomen. Het water stroomt af op de grond. De ondergrond is een betonnen vloer. Het water stroomt weg via de KWS-afscheider op het terrein. Het terrein wordt regelmatig met een veegmachine schoongeveegd.
- De voorzitter vraagt of een IBA voorhanden is voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater.
 - De heer Dirk Abel bevestigt dat dit het geval is.
- De voorzitter verwijst naar de voorgestelde voorwaarden van het schepencollege inzake de opslag, het sorteren en de overslag van afvalstoffen in een loods op een vloeistofdichte vloer, zoals reeds opgenomen in de vorige vergunning.
 - Mevrouw Nele Salomez stelt dat deze voorwaarden werkbaar zijn voor de exploitant, maar merkt wel op dat de AEEA in een aparte loods worden opgeslagen. Zij verwijst hiervoor naar de foto's bij het aanvraagdossier.
- De voorzitter verwijst naar de door de OVAM voorgestelde bijzondere voorwaarde.
 - Mevrouw Nele Salomez stelt dat deze voorwaarde werkbaar is voor de exploitant.

2. Omschrijving en rubrieken

- De AMV stelt in haar advies:
 - De opslag van 1.500 liter motorolie in een bovengrondse dubbelwandige houder wordt aangevraagd. Uit het keuringsattest d.d. 12 juli 2013 blijkt dat deze voorzien is van een groen label. Uit het keuringsattest blijkt dat de motorolie die in deze tank wordt opgeslagen, een P3-product betreft en dat de tank enkelwandig is.
 - De opslag van 1.500 liter hydraulische olie in een bovengrondse dubbelwandige houder wordt aangevraagd. Uit het keuringsattest blijkt dat de hydraulische olie die in deze tank wordt opgeslagen, een P3-product betreft en dat de tank enkelwandig is.

- Er wordt ook uitgebreid met de aanvaarding en sortering van AEEA. Dit gebeurt in een afsluitbare hal. Er wordt opgemerkt dat dit niet in de bekendmaking van de aanvraag is opgenomen.
- De PMVC volgt het advies van de AMV en wijzigt het voorwerp in die zin, mits aanpassing van het uit te breiden volume van de P3-producten (2.200 liter i.p.v. 3.800 liter).
- Verder merkt de AMV in haar schriftelijk advies op dat 2.000 liter rode mazout volgens het dossier in een mobiele dubbelwandige houder wordt opgeslagen, met brandstofverdeelslang. Deze houder wordt gevuld of bijgevoerd op de plaats van gebruik en dus betreft het een vaste houder.
 - De PMVC stelt voor om in het voorwerp van de aanvraag te vermelden dat het een bovengrondse houder betreft.
 - De AMV merkt in de zitting op dat als "mobiele" tank tot nu toe werd beschouwd de tank die van werf naar werf verhuist. Deze tank verlaat de inrichting niet.
 - Gelet op de toelichting door de vertegenwoordigers van de exploitant in de zitting meent de PMVC dat de tank best omschreven wordt als "mobiele" tank.
 - De verdeelslang voor deze houder dient ingedeeld te worden onder rubriek 17.3.9.
 - Voor het overige kunnen de omschrijving en rubrieken van de aanvrager behouden blijven.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De inrichting ligt volgens het gewestplan Antwerpen in industriegebied.
- De inrichting is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening zeehavengebied Antwerpen" (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn.
- Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als "Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven".
- Het advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar werd ontvangen op 25 oktober 2013 en stelt dat op basis van de verkregen info niet kan geoordeeld worden of het nodig is een stedenbouwkundige vergunning in te dienen voor de voorziene exploitatie. De aanvrager wordt aangeraden om contact op te nemen met de dienst stedenbouwkundige vergunningen.
- Volgens de aanvrager is er geen stedenbouwkundige vergunning vereist.
- Volgens het advies van de AMV wordt een aanpassing en vernieuwing van de sorteerhal, aanleg van nieuwe verhardingen en de aanleg van nieuwe interne riolering beoogd.
- De PMVC stelt voor om de exploitant er in de overwegingen van het besluit op te wijzen dat hij over de nodige stedenbouwkundige vergunningen dient te beschikken.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.

5. Milieutechnische evaluatie

- Het advies van de stad Antwerpen is gunstig, mits een aantal bijzondere voorwaarden (zie onder punt 9.c).
- Het schriftelijk advies van de AMV is deels gunstig, deels ongunstig en stelt:
 - Er wordt 2.000 liter rode mazout in een mobiele dubbelwandige houder met brandstofverdeelslang aangevraagd. Deze houder wordt gevuld of bijgevoerd op de plaats van gebruik en dus betreft het een vaste houder. Op moment van verslag werd er ons nog geen keuringsattest van deze houder bezorgd. De opslag van 2.000 liter mazout in deze houder wordt ongunstig geadviseerd. Als voor de beslissing van de deputatie nog een keuringsattest afgeleverd door een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of een bevoegd deskundige wordt bezorgd aan de vergunningverlenende overheid waaruit blijkt dat deze houder voorzien is van een groen label, dan kan dit ongunstig advies nog worden omgezet in een gunstig advies.
 - Gelet op de toelichting door de vertegenwoordigers van de exploitant in de zitting kan de AMV een gunstig advies verlenen mits als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat de exploitant binnen drie maanden na vergunningverlening vereiste keuringsattest bezorgt.
 - De PMVC volgt dit standpunt van de AMV.
- Het advies van de OVAM is gunstig mits een bijzondere voorwaarde (zie onder punt 9.c).

- De vraag tot afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.6,§4 van Vlarem II om op weekdays en zaterdag volcontinu te mogen werken (7dagen/7dagen, 24u/24u). wordt zonder voorwerp verklaard. Rustversturende activiteiten zijn nooit toegelaten. Niets belet de exploitant echter volcontinu te werken, op voorwaarde dat er steeds aan de geluidsnormen wordt voldaan.
 - Voor het overige volgt de PMVC de gunstige adviezen.
6. Toepasselijke BREF's
- Niet van toepassing.
7. Watertoets
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.
8. Termijn
- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van 20 jaar vanaf datum van de vergunningsbeslissing en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.
 - De lopende vergunningen dienen opgeheven te worden vanaf datum van de realisatie van de veranderingen.
9. Voorwaarden
- a. Algemene voorwaarden:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- b. Sectorale voorwaarden:
- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
 - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
 - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5
 - Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 52
 - Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
 - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
 - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
 - Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten: afdeling 5.16.5
 - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
 - Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
 - Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
 - Metalen: hoofdstuk 5.29
- c. Bijzondere voorwaarden:
- De door de AMV voorgestelde bijzondere voorwaarden kunnen als volgt worden opgelegd:
 - In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2,§3 van Vlarem II mag de aan- en afvoer volcontinu plaatsvinden (7dagen/7dagen, 24u/24u).
 - In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5,§5 van Vlarem II dient geen groenscherm te worden aangelegd, voor zover dit niet in strijd is met de geldende bouwvergunningen.
 - De exploitant dient een stofbestrijdingsplan op te stellen om er voor te zorgen dat stofbestrijding doelmatig en consequent wordt uitgevoerd en hij dient dit plan ter inzage te houden van de toezichthoudende overheid. Dit stofbestrijdingsplan bevat minstens volgende punten:
 - Het bedrijfsterrein dient te worden bevochtigd bij droog weer.
 - Tijdens de shredderactiviteiten van het A- en B-hout dient de vernevelingsmachine steeds te worden ingezet.
 - Het terrein dient minstens 1 x per week te worden geveegd.

- Alle afvalopslag die stofverspreiding kan veroorzaken, dient te worden bevochtigd. In de overwegingen van het besluit dient de exploitant er op gewezen te worden aandacht te hebben voor een efficiënt watergebruik, rekening houdend met het gebruik van leidingwater voor de besproeiing van het terrein en de lozing van bedrijfsafvalwater via de KWS-afscheider.
- De Stad Antwerpen stelt in haar advies:
 - Aangezien het bedrijfsafvalwater geloosd wordt in oppervlaktewater, moet de KWS-afscheider voorzien worden van een coalescentiefilter,
 - Volgens het advies van AMV is de KWS-afscheider voorzien van een coalescentiefilter. Deze voorwaarde dient bijgevolg niet te worden opgelegd.
 - Om af te toetsen of de algemene lozingsvoorwaarden haalbaar zijn, lijkt het ons aangewezen om de exploitant een wateranalyse te laten bezorgen.
 - De PMVC acht het niet aangewezen dit als afzonderlijke bijzondere voorwaarde op te leggen. De exploitant dient zelf na te gaan of de algemene lozingsvoorwaarden kunnen nageleefd worden. Indien dit niet het geval mocht zijn, dient hij een aanvraag tot wijziging van voorwaarden in te dienen.
 - Om er voor te zorgen dat stofbestrijding doelmatig en consequent wordt uitgevoerd, wordt voorgesteld om de exploitant een stofbestrijdingsplan te laten opstellen waarin de volgende elementen zijn opgenomen:
 - de activiteiten op het terrein die mogelijk stof kunnen genereren,
 - de evaluatie wanneer stofbestrijdingsmaatregelen zullen worden ingezet,
 - de beschikbaarheid van water (inclusief mogelijkheid tot hergebruik) en het ingezette materieel,
 - de manier waarop opvang van besproeiingswater wordt georganiseerd.
 - Deze voorwaarde zit vervat in de hierboven geformuleerde voorwaarde inzake stofbestrijding.
 - Het huishoudelijk afvalwater dient voor de lozing gezuiverd te worden via een IBA.
 - Deze voorwaarde hoeft niet opgelegd te worden. Uit de toelichting van de vertegenwoordigers van de exploitant in de zitting blijkt reeds dat het huishoudelijk afvalwater voor de lozing gezuiverd wordt via een IBA.
 - De exploitant dient te bekijken hoe er hemelwater hergebruikt kan worden.
 - Deze opmerking zit vervat in het hierboven geformuleerde voorstel van overweging inzake stofbestrijding.
 - Er wordt ook voorgesteld de nog van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden uit de vorige vergunning terug over te nemen:

De opslag, het sorteren en de overslag van afvalstoffen dient te gebeuren in een loods voorzien van een vloeistofdichte vloer. De volgende activiteiten dienen niet te gebeuren in een loods:

 - De opslag, het sorteren en de overslag van monostromen (banden, plastics, rubber, schroot, metaalafval, aluminium, inert afval, hout en gelijkaardige droge monostromen).
 - De opslag, het sorteren en de overslag van droog sorteerbaar afval
 - De uitzonderlijke opslag van gevaarlijke stoffen in gesloten ASP's of containers voorzien van een dekzeil en op een ondoordringbare vloer.
 - Dit voorstel van het schepencollege wordt weerhouden, mits het schrappen van de bepalingen m.b.t. AEEA. Uit de toelichting van de vertegenwoordigers van de exploitant blijkt immers dat het AEEA sowieso in een loods wordt opgeslagen.
 - Het bedrijf wenst afwijkingen te bekomen voor een aantal artikels van Vlarem II:
 - In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2.§3 van Vlarem II wordt gevraagd om de aan- en afvoer volcontinu te laten plaatsvinden (7 dagen/7 dagen, 24uur/24uur). Op zon- en feestdagen is de inrichting in principe niet geopend. Voor calamiteiten wordt gevraagd de inrichting continu te openen.
 - In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.6.§4 van Vlarem II wordt gevraagd om op werkdagen en zaterdag volcontinu te mogen werken (24u/24u). Op zon- en

feestdagen is de inrichting in principe niet geopend. Voor calamiteiten wordt gevraagd dat de inrichting continu geopend kan zijn.

Aangezien de inrichting in industriegebied gelegen is en de afstand tot het meest nabijgelegen woongebied ongeveer 3 km bedraagt, is de kans op geluidshinder minimaal. De twee bovenstaande afwijkingsaanvragen worden dan ook positief beoordeeld door de stad Antwerpen.

Zie boven onder punt 5, 4^{de} gedachtestreepje : De vraag tot afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.6,§4 van Vlarem II om op weekdays en zaterdag volcontinu te mogen werken (7dagen/7dagen, 24u/24u) wordt zonder voorwerp verklaard.

Rustversturende activiteiten zijn nooit toegelaten. Niets belet de exploitant echter volcontinu te werken, op voorwaarde dat er steeds aan de geluidsnormen wordt voldaan.

- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5.§5 van Vlarem II wordt gevraagd geen groenscherm aan te leggen. De inrichting is immers gelegen in industriegebied en deels omgeven door andere industrie. De activiteiten geven geen aanleiding tot visuele hinder. Een groenscherm kan ook dienst doen om stofhinder naar de omgeving te beperken.

Indien de aanwezige omheining samen met andere voorgestelde maatregelen de stofhinder voor de omgeving voldoende kunnen beperken, kan positief advies gegeven worden.

- Zie hierboven de voorgestelde voorwaarde van de AMV.

- Het advies van OVAM stelt volgende bijzondere voorwaarde voor m.b.t. nasortering:
 - Gelet op het verbrandingsverbod, moeten de afvalstoffen, vooraleer ze afgevoerd worden voor verbranding, gecontroleerd worden op de aanwezigheid van recycleerbare stoffen. Bij deze sortering moeten, minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vermeld in artikel 4.3.2. van het VLAREMA.
 - De PMVC stelt voor deze voorwaarde van de OVAM op te leggen.
- Bijkomend kan nog als bijzondere voorwaarde worden opgelegd:
 - De exploitant dient binnen drie maanden na vergunningverlening aan de vergunningverlenende overheid een keuringsattest over te maken m.b.t. de opslag van 2.000 liter rode mazout in een mobiele bovengrondse houder, afgeleverd door een milieudeskundige erkend in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen of een bevoegd deskundige en waaruit blijkt dat deze houder voorzien is van een groen label. Dit attest dient in drievoud te worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid die dit ter informatie doorstuurt naar AMV en AMI;

Gelet op de ligging van de inrichting in industriegebied volgens het gewestplan Antwerpen; op de ligging volgens het gewestelijk RUP "Afbakening zeehavengebied Antwerpen" binnen de afbakeningslijn, het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als "Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven";

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de exploitant over de nodige stedenbouwkundige vergunningen dient te beschikken;

Overwegende dat de gunstige adviezen in aanmerking worden genomen; dat de AMV een gunstig advies verleent mits als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat de exploitant binnen drie maanden na vergunningverlening een vereist keuringsattest bezorgt m.b.t. de mobiele houder van 2.000 liter rode mazout ; dat deze voorwaarde wordt geschrapd; dat de nodige keuringsattesten voorhanden moeten zijn;

Overwegende dat de exploitant aandacht dient te hebben voor een efficiënt watergebruik, rekening houdend met het gebruik van leidingwater voor de besproeiing van het terrein en de lozing van bedrijfsafvalwater via de KWS-afscheider;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve wat betreft de vraag tot afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.6,§4 van Vlarem II om op weekdagen en zaterdag volcontinu te mogen werken (7dagen/7dagen, 24u/24u); dat deze vraag tot afwijking zonder voorwerp wordt verklaard omdat rustversturende activiteiten nooit zijn toegelaten; dat echter niets de exploitant belet volcontinu te werken, op voorwaarde dat er steeds aan de geluidsnormen wordt voldaan;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning toe te staan voor een termijn van 20 jaar; dat de gevraagde afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.6,§4 van Vlarem II om op weekdagen en zaterdag volcontinu te mogen werken (7dagen/7dagen, 24u/24u) zonder voorwerp wordt verklaard;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de nv Van Gansewinkel, gevestigd Berkebossenlaan 7 te 2400 Mol, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een afvalstoffenverwerkend bedrijf, gelegen Rostockweg 1 B, Haven 214 te 2030 Antwerpen, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 15-C-231N5, verder te exploiteren en te veranderen door wijziging en uitbreiding, omvattend:

- de opslag van 50 ton gevaarlijk afval (vermindering met 80 ton) (2.1.1);
- de op- en overslag van 240 ton niet-gevaarlijk afval, waarvan 40 ton groenafval en 200 ton bedrijfsafval (wijziging) (2.1.2.b);
- de op- en overslag van 20 ton cementgebonden asbesthoudende bouwmaterialen (uitbreiding) (2.1.2.c);
- de opslag en sortering van 400 ton inerte afvalstoffen, waarvan 200 ton uitgesorteerde inerte afvalstoffen (2.2.1.a);
- de opslag van 1.980 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen (uitbreiding met 1.380 ton) (2.2.1.c.2):
 - 100 ton bouw- en sloopafval;
 - 100 ton papier en karton;
 - 500 ton hout (type A en/of B);
 - 40 ton textiel;
 - 40 ton kunststoffen;
 - 50 ton metaal;
 - 10 ton glas;
 - 10 ton rubber;
 - 30 ton PMD;
 - 100 ton uitgesorteerd papier en karton;
 - 500 ton uitgesorteerd hout;

- 100 ton uitgesorteerd textiel;
- 100 ton uitgesorteerde kunststoffen;
- 100 ton uitgesorteerd metaal;
- 100 ton uitgesorteerd glas;
- 100 ton uitgesorteerd rubber;
- de opslag en sortering van 650 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (vermindering met 1.260 ton) (2.2.1.d.2):
 - 500 ton bedrijfsafval;
 - 50 ton gips;
 - 100 ton andere;
- de opslag en sortering van 250 ton AEEA (uitbreiding – 2.2.1.e.2);
- de opslag en mechanische behandeling van 500 ton A en B hout met een shredder van 315 kW (vermindering met 100 ton) (2.2.2.b.2);
- de opslag en mechanische behandeling van 600 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen met een shredder van 315 kW (uitbreiding met 290 ton) (2.2.2.f.2);
- de lozing van max. 1,57 m³/uur, 15,7 m³/dag en 3.149 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider en coalescentiefilter in oppervlaktewater (uitbreiding met 1,07 m³/uur en 2.209 m³/jaar) (3.4.1.a);
- 2 transformatoren van elk 1.000 kVA (uitbreiding met een transformator van 1.000 kVA) (12.2.1);
- het stallen van 20 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- een werkplaats voor het herstellen van voertuigen (verwijdering smeerput) (15.2);
- het wassen van max. 5 voertuigen per dag (15.4.1);
- 2 compressoren van elk 4 kW en 3 airco's van elk 2,53 kW met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 15,59 kW (vermindering met 2,64 kW) (16.3.1.1);
- de opslag van 1.310 liter propaan in verplaatsbare recipiënten (50x 26,2 liter) (uitbreiding met 860 liter) (16.7.2);
- de opslag van 2.002 kg schadelijke producten (vermindering met 181 kg) (17.3.3.1.a):
 - 902 kg (800 liter) antivries/koelvloeistof in vaten van 200 liter;
 - 1.100 kg zeep in een vat;
- de opslag van 68.600 liter P3-producten (uitbreiding met 2.200 liter) (17.3.6.2.b):
 - 600 liter afvalolie in vaten van 200 liter;
 - 40.000 liter diesel in een bovengrondse gecompartmenteerde houder;
 - 20.000 liter rode mazout in een bovengrondse gecompartmenteerde houder;
 - 2.000 liter rode mazout in een mobiele bovengrondse houder;
 - 3.000 liter stookolie in een bovengrondse houder;
 - 1.500 liter motorolie in een bovengrondse houder;
 - 1.500 liter hydraulische olie in een bovengrondse houder;
- de opslag van 1.600 liter P4-producten (vermindering met 3.120 liter) (17.3.7.1):
 - 800 liter antivries/koelvloeistof in vaten van 200 liter;
 - 800 liter motorolie in een vat;
- de opslag van 180 kg milieugevaarlijke producten (17.3.8.1);
- 3 verdeelslangen (17.3.9.3);
- de opslag van 200 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- metaalbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 32,95 kW (29.5.2.1.a).

Vlarem-rubricering: 2.1.1 - 2.1.2.b - 2.1.2.c - 2.2.1.a - 2.2.1.c.2 - 2.2.1.d.2 - 2.2.1.e.2 - 2.2.2.b.2 - 2.2.2.f.2 - 3.4.1.a - 12.2.1 - 15.1.1 - 15.2 - 15.4.1 - 16.3.1.1 - 16.7.2 - 17.3.3.1.a - 17.3.6.2.b - 17.3.7.1 - 17.3.8.3 - 17.3.9.3 - 17.4 - 29.5.2.1.a.

§2. De vraag tot afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.6, §4 van Vlarem II om op weekdagen en zaterdag volcontinu te mogen werken (7dagen/7dagen, 24u/24u) wordt zonder voorwerp verklaard.

§3 De lopende vergunningen worden opgeheven vanaf realisatie van de veranderingen.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale voorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5
- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2 + sector 52
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten: afdeling 5.16.5
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Metalen: hoofdstuk 5.29

c. Bijzondere voorwaarden:

- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.2, §3 van Vlarem II mag de aan- en afvoer volcontinu plaatsvinden (7dagen/7dagen, 24u/24u).
- In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5, §5 van Vlarem II dient geen groenscherm te worden aangelegd, voor zover dit niet in strijd is met de geldende bouwvergunningen.
- De exploitant dient een stofbestrijdingsplan op te stellen om er voor te zorgen dat stofbestrijding doelmatig en consequent wordt uitgevoerd en hij dient dit plan ter inzage te houden van de toezichthoudende overheid. Dit stofbestrijdingsplan bevat minstens volgende punten:
 - Het bedrijfsterrein dient te worden bevochtigd bij droog weer.
 - Tijdens de shredderactiviteiten van het A- en B-hout dient de vernevelingsmachine steeds te worden ingezet.
 - Het terrein dient minstens 1 x per week te worden geveegd.
 - Alle afvalopslag die stofverspreiding kan veroorzaken, dient te worden bevochtigd.
- De opslag, het sorteren en de overslag van afvalstoffen dient te gebeuren in een loods voorzien van een vloestofdichte vloer. De volgende activiteiten dienen niet te gebeuren in een loods:
 - De opslag, het sorteren en de overslag van monostromen (banden, plastics, rubber, schroot, metaalafval, aluminium, inert afval, hout en gelijkaardige droge monostromen).
 - De opslag, het sorteren en de overslag van droog sorteerbaar afval.
 - De uitzonderlijke opslag van gevaarlijke stoffen in gesloten ASP's of containers voorzien van een dekzeil en op een ondoordringbare vloer.
- Gelet op het verbrandingsverbod, moeten de afvalstoffen, vooraleer ze afgevoerd worden voor verbranding, gecontroleerd worden op de aanwezigheid van recycleerbare stoffen. Bij deze sortering moeten, minstens die fracties worden uitgesorteerd zoals vermeld in artikel 4.3.2. van het VLAREMA.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden kunnen worden teruggevonden in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijzigingen van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de website van de provincie Antwerpen, via onderstaande link:

http://www.provant.be/leefomgeving/milieu/milieuvergunningen/reglementering/milieuvergunningen/recente_wijzigingen

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 19 december 2033.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningsverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 19 december 2013.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Lemmens, L. Caluwé, mevrouw I. Verhaert, de heren B. Peeters, P. Bellens en R. Röttger, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

D. Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Steven Boen