



D r o v i n

3de Directie

Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur

Sectie 3.3.1

Milieu en Natuur – Vergunningen

De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2009-02-24 ingediende aanvraag van de nv SITA RECYWOOD (naamswijziging, voorheen nv Corvers Hans en Kris) (btw-nr. 0450.462.060) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het veranderen van de vergunde inrichting voor het opslaan en verwerken van afvalstoffen, waarvoor volgende ingedeelde rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 2.1.2.b.) : opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, afvalstoffen die ook asbestafval als bedoeld in sub c) kunnen omvatten
de op- en overslag van 100 ton verduurzaamd houtafval (c-hout), de op- en overslag van 20 ton asbesthoudende bouwproducten (gebonden asbest) en de op- en overslag van 15 ton veegvuil – totale op- en overslag: 135 ton (klasse 1 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 2.2.1.b.) : opslag en sortering van selectief ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, met inbegrip van klein gevaarlijk afval : containerpark
de opslag en sortering van 250 ton restafval klasse II, 100 ton PMD en 4 ton KGA – totaal: 354 ton. De sortering gebeurt met 3 wielladers van elk 164 kW, 1 kraan van 80 kW, 1 kraan van 110 kW, 1 kraan van 161 kW en 2 heftrucks van elk 40 kW (klasse 2 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 2.2.1.c.2°) : opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval
de opslag en sortering van 20 ton glasafval, 100 ton papier en karton, 20 ton textiel, 200 ton metaalschroot en 20 ton non-ferrometalen – totaal: 360 ton. De sortering gebeurt met 3 wielladers van elk 164 kW, 1 kraan van 80 kW, 1 kraan van 110 kW, 1 kraan van 161 kW en 2 heftrucks van elk 40 kW (klasse 1 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 2.2.1.d.2°) : opslag en sortering van andere niet gevaarlijke afvalstoffen

Kenmerk
023.03.10/V2009N079342
Dossier
750.71/A/09.079
Bijlagen
...

1/28

- de opslag en sortering van 100 ton mislukte fabrikaten en afvalstoffen ontstaan bij brand en 20 ton rotswol – totaal: 120 ton. De sortering gebeurt met 3 wielladers van elk 164 kW, 1 kraan van 80 kW, 1 kraan van 110 kW, 1 kraan van 161 kW en 2 hefrucks van elk 40 kW (klasse 1 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 2.2.2.a.2°) : opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen
vergund: de uitsortering en mechanische behandeling van inerte materialen in eerste instantie met een sorteergrijper en een wiellader en verder met behulp van een sorteerlijn, een breek- en sorteerinstallatie en eventueel een grondzeefinstallatie, met een opslagcapaciteit van ca. 10.900 m³ inerte materialen, nl. 1.000 m³ ongesorteerd bouw- en sloopafval, 2.000 m³ zeefzand/ vulgrond, 400 m³ steenpuin, 1.300 m³ niet verontreinigde grond, 200 m³ asbesthoudende steenproducten, 2.000 m³ steenpuin 40/80, 2.000 m³ steenpuin 5/40 en 2.000 m³ steenpuin 0/5
verandering: opslag en mechanische behandeling van 3.150 m³ inerte afvalstromen waarvan 1.000 m³ ongesorteerd bouw- en sloopafval, 350 m³ niet-verontreinigde grond/ zeefzand/ vulgrond, 1.200 m³ steenpuin/ steenslijpafval en 600 m³ cellenbeton
toestand na verandering: opslag en mechanische behandeling van 3.150 m³ inerte afvalstromen waarvan 1.000 m³ ongesorteerd bouw- en sloopafval, 350 m³ niet-verontreinigde grond/ zeefzand/ vulgrond, 1.200 m³ steenpuin/ steenslijpafval en 600 m³ cellenbeton. De mechanische behandeling gebeurt met 3 wielladers van elk 164 kW, 1 kraan van 80 kW, 1 kraan van 110 kW, 1 kraan van 161 kW, 2 hefrucks van elk 40 kW, een breek- en sorteerinstallatie van 106 kW, een mobiele grondzeefinstallatie van 30 kW en een sorteerlijn voor bouw- en sloopafval van 100 kW (klasse 1 – verandering)
 - (rubriek 2.2.2.b.2°) : opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c.
de opslag en mechanische behandeling van 2.650 ton inerte afvalstromen, waarvan 2.500 ton A + B-hout, 50 ton rubber en 100 ton kunststoffen. De mechanische behandeling gebeurt met 3 wielladers van elk 164 kW, 1 kraan van 80 kW, 1 kraan van 110 kW, 1 kraan van 161 kW, 2 hefrucks van elk 40 kW, een balenpers van 10 kW, een swingzeef van 3 kW, een verplaatsbare stortbunker van 15 kW, een mobiele shredder van 30 kW, een vaste houtbreekinstallatie van 880 kW (klasse 1 – nieuwe rubriek)
 - (rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
vergund: het uitsorteren en mechanisch behandelen met behulp van een houtbreker en een mobiele houthakselaar van 2.750 ton hout waarvan 500 ton ongesorteerd hout, 1.500 ton hout klasse B en 750 ton hout klasse A
verandering: opslag en mechanische behandelen van 400 ton waarvan 100 ton gipsbeton en gipsplaten, 100 ton roofing, 100 niet-teerhoudende asfalt en 100 ton groenafval/ snoeiafval
toestand na verandering: opslag en mechanische behandelen van 400 ton waarvan 100 ton gipsbeton en gipsplaten, 100 ton roofing, 100 niet-teerhoudende asfalt en 100 ton groenafval/ snoeiafval. De mechanische behandeling gebeurt met 3 wielladers van elk 164 kW, 1 kraan van 80 kW, 1 kraan van 110 kW, 1 kraan van 161 kW, 2 hefrucks van elk 40 kW en een mobiele shredder van 30 kW (klasse 1 – verandering)
 - (rubriek 3.2.) : het lozen van niet in de rubrieken 3.3. en 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater
vergund: het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van het gebruik van sanitaire installaties door 10 personen, via een septische put in het oppervlaktewater “Hoevebeemdenvliet”, met een debiet van ca. 1 m³/dag – 225 m³/jaar
verandering: rubriek mag worden geschrapt
toestand na verandering: /
 - (rubriek 3.6.1.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater ondergrondse IBA met een capaciteit tot 14 inwonerequivalenten, voor de behandeling van sanitair afvalwater afkomstig van de burelen en de sociale ruimtes, met een lozing van max. 1m³/dag – 245 m³/jaar (lozing in de Hoevenbeemdenvliet) (klasse 3 – nieuwe rubriek)

- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
vergund: het na de werkuren stallen van 6 vrachtwagens, 2 kranen en 2 wielladers – totaal: 10 stuks
verandering: het stallen van 25 vrachtwagens/ aanhangwagens
toestand na verandering: het stallen van 25 vrachtwagens/ aanhangwagens (klasse 3 – uitbreiding)
- (rubriek 16.3.1.1°.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
luchtcompressoren en airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 39,5 kW waarvan 1 compressor met een vermogen van 5,5 kW, 1 compressor met een vermogen van 3 kW, 2 compressoren met een vermogen van elk 1,5 kW, 2 airco's met een vermogen van elk 9 kW en een airco met een vermogen van 10 kW (klasse 3 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
opslagplaats voor gasflessen, totaal 1.000 liter waarvan 200 liter acetyleen, 200 liter zuurstof, 400 liter propaan en 200 liter menggas (klasse 2 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 17.3.3.1.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied
de opslag van 400 kg (= 400 liter) antivries in verplaatsbare recipiënten (klasse 3 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 17.3.6.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
vergund: de opslag van 10.000 liter diesel in een ondergrondse dubbelwandige tank, de opslag van 5.000 liter diesel in een ondergrondse dubbelwandige metalen houder, de opslag van 1.200 liter diesel in een bovengrondse ingekuipte houder en de opslag van 2.000 liter diesel in een bovengrondse dubbelwandige metalen houder – totaal: 18.200 liter
verandering: de uitbreiding met de opslag van 5.800 liter
toestand na verandering: de opslag van 10.000 liter diesel in een ondergrondse dubbelwandige tank, de opslag van 5.000 liter diesel in een ondergrondse dubbelwandige metalen houder, de opslag van 1.200 liter diesel in een verplaatsbare bovengrondse ingekuipte houder, de opslag van 2.000 liter diesel in een verplaatsbare bovengrondse dubbelwandige metalen houder, de opslag van 2.900 liter diesel in een bovengrondse dubbelwandige metalen houder, de opslag van 2.500 liter diesel in een bovengrondse dubbelwandige metalen houder en de opslag van 400 liter diesel in verplaatsbare recipiënten – totaal: 24.000 liter (klasse 2 – uitbreiding)
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
vergund: de opslag van 4x 200 liter verse olie in vaten en 3.000 liter aflatolie in een ondergrondse dubbelwandige houder
verandering: uitbreiding met 1.400 liter
toestand na verandering: de opslag van 10x 200 liter verse olie in vaten en de opslag van 3.200 liter aflatolie in een ondergrondse dubbelwandige houder (klasse 3 – uitbreiding)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlaremedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
veiligheidskast voor diverse verven, spuitbussen, oplosmiddelen, ... in verpakkingen van maximaal 25 liter/ kg met een maximale opslag van 500 liter/ kg (klasse 3 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 19.3.3.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d., andere dan deze bedoeld in rubriek 19.8.

- vergund: een mobiele hakselaar van 30 kW, verplaatsbare stortbunker van 15 kW, transportband van 18,5 kW, houtbreker van 148 kW, transportbanden van 2x 3 kW, swingzeef van 3 kW, 2 wielladers van 110 kW en 2 kranen van elk 101 kW – totaal: 642 kW
- verandering: het verwijderen van bepaalde installaties en het bijplaatsen van bepaalde installaties
- toestand na verandering: een mobiele hakselaar van 30 kW, een verplaatsbare stortbunker van 15 kW, een swingzeef van 3 kW, 3 wielladers van elk 164 kW, 1 kraan van 80 kW, 1 kraan van 110 kW, 1 kraan van 161 kW, 2 heftrucks van 40 kW en een houtbreekinstallatie van 880 kW – totaal: 1.851 kW (klasse 1 – uitbreiding)
- (rubriek 19.6.3.a.) : opslagplaatsen voor hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied

vergund: de opslag van max. 6.000 m³ gesorteerd hout klasse B, 3.000 m³ gesorteerd hout klasse A, 2.000 m³ ongesorteerd hout en 500 m³ groenafval – totaal: 11.500 m³ hout

verandering: de opslag van 2.700 ton hout waarvan 2.500 ton A en B-hout, 100 ton duurzaam behandeld hout (C-hout) en 100 ton snoeiafval

toestand na verandering: de opslag van 2.700 ton hout waarvan 2.500 ton A en B-hout, 100 ton duurzaam behandeld hout (C-hout) en 100 ton snoeiafval (klasse 2 – verandering)
 - (rubriek 23.3.1.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied

vergund: de opslag van 100 ton kunststofafval binnen, 2 ton EPS buiten en 100 kg verkleinde EPS binnen en 25 ton HDPE buiten – totaal: 127,1 ton kunststof

verandering: vermindering van de opslag

toestand na verandering: de opslag van 100 ton kunststoffen (EPS, PS, PET, HDPE, foliën, harde kunststoffen, ...) (klasse 3 – verandering)
 - (rubriek 29.5.7.2.a.1°) : ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van andere organische oplosmiddelen, volledig gelegen in een industriegebied

ontvettingstafel voor het ontvetten van metalen of voorwerpen uit metaal, met gebruik van 2x 200 liter ontvettingsproduct (klasse 3 – nieuwe rubriek)
 - (rubriek 31.1.3.) : vast opgestelde motoren

vergund: een dieselmotor van 56 kW en een dieselmotor van 319 kW – totaal: 375 kW

verandering: uitbreiding van het aantal dieselmotoren

toestand na verandering: 1 dieselmotor van 56 kW, 1 dieselmotor van 319 kW, 2 vast opgestelde dieselmotoren van elk 192 kW, 1 vast opgestelde dieselmotor van 197 kW en 1 hulppomp van 2,2 kW – totaal: 958,2 kW (klasse 1 – uitbreiding)
- op de kadastrale percelen van en te BERINGEN, Afdeling 2, Sectie A, perceelnr(s) 424g, 424e, 424f en 362y, ter plaatse Scheepvaartstraat 15

EN waarbij afwijking wordt gevraagd op volgende bijzondere voorwaarden zoals opgelegd in het besluit van de deputatie d.d. 2002-12-18:

- a. De wegen op het terrein waar vrachtvervoer voorkomt moeten verhard worden
- b. Verhardingen van het terrein, inclusief afwateringen ervan, zoals op de plannen aangegeven, moeten binnen de zes maanden gerealiseerd worden
- c. In de bedrijfshallen (i.c. de bestaande en nieuw te bouwen) moet steeds met gesloten poorten gewerkt worden

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit d.d. 2002-12-18 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het verder exploiteren en veranderen van de vergunde inrichting voor het tijdelijk opslaan en sorteren van niet-huishoudelijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen, voor een termijn van twintig jaar eindigend op 2022-12-18;
- besluit d.d. 2004-03-17 van de deputatie houdende niet-aktenaam van de ingediende mededeling van verandering;
- besluit d.d. 2004-03-17 van de deputatie waarbij aan het verzoek tot wijzigen van de voorwaarden geen gunstig gevolg werd gegeven;
- besluit d.d. 2004-12-22 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de uitbreiding van de vergunde inrichting;

Gelet op het schrijven d.d. 2009-03-04, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2009-03-04, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Beringen, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2009-03-04, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Beringen;

Gelet op de brieven d.d. 2009-03-04, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2009-04-15, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2009-04-23, van het college van burgemeester en schepenen van Beringen, omwille van volgende overwegingen:

Milieuaspecten:

- diverse afvalstoffen worden door het bedrijf, in samenspraak met LNE en de provincie Limburg, in andere rubrieken ondergebracht, zodat een groot deel van de rubrieken nieuw worden aangevraagd of verhoogd wat betreft capaciteit en andere rubrieken worden geschrapt of verlagen wat betreft capaciteit;
- de groep SITA voert een verdere specialisatie door in al zijn vestigingen, zodat bouw- en sloopafval in Beringen niet meer wordt verwerkt. De overeenkomstige rubrieken blijven echter behouden, zodat bij problemen in andere vestigingen, de inrichting in Beringen als back-up dienst kan doen. Dit is ook van toepassing op andere rubrieken die momenteel niet of gedeeltelijk in gebruik zijn, maar wel vergund zijn, zoals de opslag van 100 ton PMD, 20 ton glasafval of 20 ton textiel;
- een stuk grond, eigendom van de dienst Scheepvaart wordt toegevoegd aan de inrichting. Dit perceel is gelegen naast het kanaal en wordt gebruikt als overslagzone bij het laden van schepen. Er is afgesproken dat dit gedeelte ten vroegste de dag vóór het laden van een schip in gebruik genomen kan worden en dat de nodige voorzieningen getroffen dienen te worden om de brandweg van Borealis te vrijwaren en stofhinder te voorkomen. Het bedrijf is voorstander om het kanaal meer als afvoerweg te gebruiken, doch is hier volledig afhankelijk van de ligging van de afnemers;

bodem- en grondwaterverontreiniging

- bij de aankoop in 2005 van nv Corvers Hans & kris door de groep Sita, werd een bodemonderzoek uitgevoerd. De gevonden verontreiniging werd beoordeeld als historisch en niet-risicovol, zodat er niet tot sanering dient overgegaan te worden;
- de geladen containers worden gestald op een vloeiستofdichte vloer met afwatering
- een IBA met een capaciteit van 14 inwonerequivalenten zuivert het huishoudelijke afvalwater, vooraleer het geloosd wordt in de Hoevenbeemdenvliet. Dit afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties en de sociale ruimtes.
- er wordt bijkomend 5.400 liter rode mazout (bovengronds – dubbelwandig) opgeslagen in 2 houders. Deze dient voor de verwarming van de gebouwen. 400 liter rode mazout wordt boven lekbakken opgeslagen in het sprinklerlokaal om de bijhorende motoren te bevoorraden. 400 liter antivries wordt opgeslagen boven een lekbak in de overdekte ruimte van de technische dienst op een verharde ondergrond. 1.400 liter bijkomende oliën worden opgeslagen in de technische ruimte. Deze is nodig voor het onderhoud van de machines. Op de inrichting is absorptiemateriaal ter beschikking, zodat onmiddellijk ingegrepen kan worden.
- een KWS-afscheider wordt geplaatst tussen het bufferbekken en het infiltratiebekken. De verbinding tussen beide bekkens wordt bij brand automatisch afgesloten, zodat bluswater niet kan infiltreren. De overloop van het infiltratiebekken is voorzien van een grof- en fijnfilter, een staalnameput en een venturigoot. Door de aanwezigheid van ontvlambare en brandbare producten dienen de nodige voorzieningen getroffen te worden ter voorkoming en bestrijding van brand, in overleg met de brandweer

afvalstoffen

- de benaming C-hout wordt als commerciële benaming gebruikt om afval van hout behandeld met verduurzamingsmiddelen en brandvertragers aan te duiden. Verduurzamingsmiddelen en brandvertragers zijn in veel gevallen gevaarlijke stoffen. C-hout zal niet bewerkt worden op de inrichting, maar enkel opgeslagen worden in afwachting van verder transport. Hetzelfde geldt voor asbest. Asbest zal worden opgeslagen in een afgesloten container met binnenliner. Asbest zal voornamelijk door particulieren worden afgevoerd.
- de breek- en sorteerinstallatie zijn deels ontmanteld en niet meer in gebruik.
- zwerfvuil, al dan niet afkomstig van de inrichting wordt tot aan de brug opgeruimd. De slibvang en KWS-afscheider worden jaarlijks gereinigd. Al het afval wordt opgehaald en verwerkt door erkende firma's

geluidshinder

- het groenscherm vermeld in de vergunning van 2002-12-18 is grotendeels verwezenlijkt. Enkel het gedeelte grenzend aan Borealis dient nog aangelegd te worden. Dit gedeelte zal uiterlijk op 2009-12-31 verwezenlijkt worden.

Kenmerk

023.03.10/V2009N079342

Dossier

750.71/A/09.079

Bijlagen

...

- het open gedeelte van de luifel van de houtbreekinstallatie is van de woningen weg gericht. Delen van de breekinstallaties zijn voorzien van dempers of zo gemonteerd dat trillingen niet worden overgedragen. De mobiele houtbreker Willebald werd uit dienst genomen. Een te huren mobiele hakselaar kan wel nog ingezet worden bij panne van de houtbreekinstallatie. Het hoogfrequente achteruitrijdsignaal van de wielladers werd vervangen door een laagfrequent zoemgeluid;

geurhinder

- voornamelijk huishoudelijke afvalstoffen verspreiden een indringende geur. Deze afvalstoffen worden aangevoerd door ophaalwagens, waarna diverse vrachten worden samengevoegd tot een grotere vracht alvorens te worden afgevoerd. De verluchtingsopeningen ter hoogte van Fortum Oil werden gedicht. Op de inrichting wordt geen GFT-afval aanvaard, enkel groenafval, snoeiafval. Het bedrijf dient te voorkomen dat grote hoeveelheden geurverspreidende afvalstoffen op de inrichting liggen of te lang blijven liggen.

stofhinder

- de breek- en sorteerinstallatie voor bouw- en sloofafval is niet meer in gebruik. Het terrein wordt tweewekelijks gereinigd met een borstelmachine en de inrichting is voorzien van een bandenwasinstallatie;
- momenteel loopt de bouwvergunningsaanvraag om een bijkomende stofafzuiging te plaatsen op de houtbreekinstallatie Zeno/Haas, zodat stof bij de bron wordt opgezogen. Een centraal stofzuigsysteem zal eveneens worden geïnstalleerd. De sprinklers die geïnstalleerd staan op de voorbreker werken continu, ook als er geen hout in de breker wordt ingevoerd.
- op het terrein staan diverse sprinklers op de geluidsmuur die door de kraanmachinisten op afstand bediend kunnen worden. Belangrijk is dat deze sproeiers niet bedolven worden onder het hout, zoals voorheen wel eens werd vastgesteld. Om dit te voorkomen wordt een bijkomend gedeelte van het terrein verhard, zodat stockpieken beter opgeslagen kunnen worden. Tevens werd een mobiele watervernevelingsinstallatie aangekocht, die naast de vrachtwagens of bij het schip geplaatst kan worden, om opwarrelend stof neer te slaan. Verspreid over het terrein staan nog mobiele sprinklers. Deze sprinklers worden enkel gebruikt bij het verladen van de houtsnippers. Alle sprinklers worden gevoed met kanaalwater.
- de bunkers voor houtsnippers zullen overkapt worden. Tijdens het plaatsbezoek kon worden vastgesteld dat hier veel stof vrijkomt.

Versnelde afvoer van hemelwater

- het bufferbekken, zoals opgelegd in de milieuvergunning d.d. 2002-12-18, met een capaciteit van 200 m³/ha verharde oppervlakte en een debietbeperking van 3 l/sec zal uiterlijk op 2009-12-31 worden voltooid. Het bufferbekken zal bestaan uit een wachtbekken van 188 m³ en een infiltratiebekken van 187 m³. De dimensies van het bufferbekken zijn voorzien op latere uitbreidingen van de verharde oppervlakte.

Afwijkingsaanvraag

- het bedrijf wenst volgende afwijkingen te bekomen van de opgelegde bijzondere voorwaarden:
 - de wegen op het terrein waar vrachtvervoer voorkomt moeten verhard worden
 - verhardingen van het terrein, inclusief afwateringen ervan, zoals op de plannen aangegeven, moeten binnen de 6 maanden gerealiseerd worden
 - in de bedrijfshallen (i.c. de bestaande en nieuw te bouwen) moet steeds met gesloten poorten gewerkt worden
- het bedrijf motiveert deze afwijking als volgt:
 - momenteel is 95% van de vrachtverkeerzone verhard. Door de wijziging in de organisatie – specialisatie – is er geen noodzaak om de resterende 2.392 m² op korte termijn te verharden. Het niet verharde gedeelte zal gebruikt worden als circulatieruimte, voor het stallen van lege containers, het opslaan van inerte afvalstoffen en het breken hiervan
 - het werken met gesloten poort is in de praktijk niet haalbaar door de vele in- en uitrijbewegingen in de hal (360 per dag). Uit de geluidsstudie d.d. 2007-10-09 blijkt dat het sluiten van de poorten weinig impact heeft op het geluidsniveau.

Kenmerk

023.03.10/V2009N079342

Dossier

750.71/A/09.079

Bijlagen

...

- de milieudienst volgt de argumentatie van het bedrijf

Gelet op het deels gunstig/deels ongunstig advies, d.d. 2009-04-29, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

- De inrichtingen zijn volgens het gewestplan gelegen in een industriegebied; Het terrein is aangrenzend aan het Albertkanaal.

Aspect rubrieken:

- Tijdens besprekingen met de milieucoördinator is gebleken dat de vergunde opslag van 2.000 m³ steenpuin 40/80, 2.000 m³ steenpuin 5/40 en 2.000 m³ steenpuin 0/5 vergeten werd op te nemen onder rubriek 2.2.2.a) van de aanvraag; vermits het hier een vergunde opslag betreft is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat deze opslag kan opgenomen worden onder voormelde rubriek.
- Deze rubriek wordt derhalve:
- (rubriek 2.2.2.a.2°) verandering: opslag en mechanische behandeling van 9.150 m³ inerte afvalstromen waarvan 1.000 m³ ongesorteerd bouw- en sloopafval, 2.000 m³ steenpuin 40/80, 2.000 m³ steenpuin 5/40, 2.000 m³ steenpuin 0/5, 350 m³ niet-verontreinigde grond/ zeefzand/ vulgrond, 1.200 m³ steenpuin/ steenslijpafval en 600 m³ cellenbeton;
toestand na verandering: opslag en mechanische behandeling van 9.150 m³ inerte afvalstromen waarvan 1.000 m³ ongesorteerd bouw- en sloopafval, 2.000 m³ steenpuin 40/80, 2.000 m³ steenpuin 5/40, 2.000 m³ steenpuin 0/5, 350 m³ niet-verontreinigde grond/ zeefzand/ vulgrond, 1.200 m³ steenpuin/ steenslijpafval en 600 m³ cellenbeton. De mechanische behandeling gebeurt met 3 wielladers van elk 164 kW, 1 kraan van 80 kW, 1 kraan van 110 kW, 1 kraan van 161 kW, 2 hefrucks van elk 40 kW, een breek- en sorteerinstallatie van 106 kW, een mobiele grondzeefinstallatie van 30 kW en een sorteerlijn voor bouw- en sloopafval van 100 kW (klasse 1, B - verandering);

Aspect geluid :

- De inrichtingen zijn gelegen in een industriegebied. De aangevraagde dieselmotoren (t.b.v. de sprinklerinstallaties) zijn ondergebracht in een gemetst (geluidsgel isoleerd) gebouw zodat de geluidsemissie minimaal zal zijn; bovendien zullen deze motoren slechts zeer beperkt in exploitatie zijn (wekelijks test van ca. een half uur alsook in geval van brand).
- Verwacht wordt dat de geluidsemissies afkomstig van de nieuwe compressoren en airco's (in de 3^{de} klasse ingedeelde inrichtingen) kunnen voldoen aan de toepasselijke geluidsvoorwaarden, gelet op de aard en de opstelling van deze installaties.
- De mobiele watervernevelingsinstallatie is voorzien van een geluidsarm aggregaat.
- De kritische onderdelen van de vaste houtbreekinstallatie zijn voorzien van trillingsdempers.
- Er werd in 2002 een geluids- en trillingsonderzoek uitgevoerd door erkende geluidskundigen; hiernavolgend werden geluidssanerende maatregelen genomen.
- Ter hoogte van de zuidelijke perceelsgrens werd een geluidsmuur van 5 meter geplaatst en de houtbreekinstallatie werd onder een luifel geplaatst.
- Tevens werden de wielladers voorzien van een laagfrequente achteruitrijdoemer i.p.v. een hoogfrequent achteruitrijdsignaal.
- In 2007 werd een nieuwe geluidsstudie uitgevoerd om de genomen geluidsmaatregelen te evalueren.
- Naar aanleiding van deze geluidsstudie werden ondermeer volgende maatregelen genomen:
 - De mobiele houtbreekinstallatie "Willibald SR 5000" werd onmiddellijk uit dienst genomen (juli 2007).
 - Er wordt niet meer gereinigd vòòr 7 u 's morgens of na 19 u.
 - Er werd een intensieve sensibiliseringscampagne gevoerd voor de sitedewerkers, gezien voornamelijk de machinebedieners een invloed hebben op de impulsgeluiden (reinigen terrein, bedienen wiellader en kraan, intern transport...); de sitedewerkers zullen regelmatig gesensibiliseerd worden om de milieu-impact van de activiteiten mee te helpen beheersen.

- De stockagehoogte zal maximaal worden beperkt tot de hoogte van de akoestische wand.
- De activiteiten van Enkels (puinbreekinstallatie) zijn stopgezet, hetgeen naast geluid ook een gunstige impact zal hebben op het aantal transporten.
- Volgens punt 8 besluit van hogervermelde geluidsstudie blijkt dat:
Uit de toetsing van het (semi-) continue specifiek geluid van alle nieuwe installaties gezamenlijk in werking (worst-case scenario) zijn er voornamelijk naar BP2, BP3 en BP 7 overschrijdingen van de grenswaarden. Voornamelijk te wijten aan de geluidbronnen van de mobiele houtbreekinstallatie Willibald SR-5000 (breker/zeef/kraan) dewelke enkel in werking bij uitzonderlijk grote aanvoer van grof houtafval. De werking ervan dient te worden beperkt.
Zonder de 3 deelbronnen van de mobiele houtbreekinstallatie Willibald SR-5000 bedraagt het maximale specifieke geluid van de overige nieuwe geluidbronnen (gezamenlijk in werking) 50,2 dB(A) naar BP7. Er blijft dus een overschrijding van 5 dB(A). Het totaal specifiek geluid naar BP7 is met 50,5 dB(A) wel slechts 1 dB(A) hoger dan het gemeten continu geluid zonder de installaties van Corvers Hans en Kris NV (49,4 dB(A)). Een stijging van het omgevingsgeluid van 49,4 dB(A) naar 52,9 dB(A) kan worden verwacht door toedoen van de installaties van Corvers Hans en Kris NV.
Zonder het gebruik van de mobiele houtbreekinstallatie zijn er nog overschrijdingen op te tekenen gaande van 2 tot 5 dB(A) met waarden van 47,1 dB(A) in BP2; 47,0 dB(A) in BP 3 en 50,2 dB(A) in BP7.
- Opgemerkt dient te worden dat de geluidsoverschrijdingen miniem blijken te zijn, dat er eventueel rekening zou kunnen gehouden worden met het betrouwbaarheidsinterval van de uitgevoerde metingen, het reeds hoge omgevingsgeluid (zonder de activiteiten van de NV Corvers) en dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren uitgebracht werden met betrekking tot geluidshinder, maar de Vlarengeluidreglementering voorziet geen toelaatbare marge van overschrijdingen (zoals dit wel het geval is bij bestaande installaties).
- Gelet op de resultaten van het volledig akoestisch onderzoek 2007 (rapportnr. 07.0252-1-v1 dd. 9 oktober 2007) en de aanvullingen van SGS dd. 3.03.2008 gericht aan de afdeling Milieu-Inspectie, is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat de uitbreidingen van de geïnstalleerde drijfkracht van de rubrieken 2.2.2.b.2 en 19.3.3 (houtbreekinstallatie) ongunstig dienen geadviseerd te worden ondanks alle genomen geluidsreducerende maatregelen.

Aspect stof – fijn stof – geur – lucht:

- De exploitatie van een afvalverwerkend bedrijf (sorteerlijn voor bouw- en sloopafval, breek- en sorteerinstallatie, mobiele grondzeefinstallatie en houtbreekinstallaties) betreft mogelijks een relevante sector voor het ontstaan van fijn stof. De inrichting is niet gelegen in een zogenaamde ‘hotspot’zone (jaargemiddelde PM₁₀ concentratie Dullardstraat / Tervantstraat te Beringen : 30,9 µg/m³ (meetgegevens 2006)).
- Door de exploitant werden / worden een aantal maatregelen getroffen om het ontstaan van stof maximaal te beperken of te voorkomen:
 - Sinds oktober 2008 is een mobiele watervernevelingsinstallatie aangeschaft, die volledig autonoom werkt; deze watervernevelingsinstallatie wordt ingezet bij scheeps- en vrachtwagenverladingen, om stofvorming efficiënt te kunnen neerslaan.
 - Er werd een verneveling aangebracht op de voorbreker van de houtbreekinstallatie.
 - In het voorjaar van 2009 zal een bijkomende stofafzuigingsinstallatie voorzien worden op de vaste houtbreekinstallatie, waardoor het stof aan de bron wordt opgevangen.
 - Tevens voorziet de exploitant in 2009 om een centraal stofafzuigingssysteem om de housekeeping rondom de houtbreekinstallatie te optimaliseren (stofafzuigslang die op verschillende punten kan aangesloten worden teneinde stof te verwijderen).
 - De mobiele houtbreekinstallatie “Willibald SR 5000” werd omwille van stofhinder (en geluidshinder) niet meer op de site ingezet.
 - Meermaals per dag wordt het terrein en de toegangswegen bevochtigd ter voorkoming van stofhinder.

- Bovendien werden er in het hervergunningsbesluit van de deputatie van 18 december 2002 een aantal bijzondere voorwaarden opgelegd, die ondermeer specifiek tot doel hadden om stofhinder maximaal te beperken of te voorkomen, zoals ondermeer:
 - (1) Aanleg van een groenscherm langsheen de randen van de inrichting met uitzondering achter de productiehal.
 - (2) Aanleg aarden wal tussen nabijgelegen woonzones.
 - (8) Aanleg van een bandenwasinstallatie.
 - (7) Nat houden van de opslagplaatsen, wegen en plaatsen van stofemissies.
 - (9) Nat houden van wegen / regelmatig reinigen van omgeving.
 - (10) Aan- en afvoer van afvalstoffen, die aanleiding kunnen geven tot stofhinder vinden plaats in afgedekte containers.
- Tijdens het plaatsbezoek op 24.04.2009 was de houtbreekinstallatie niet in werking en werd derhalve ook geen stofhinder vastgesteld; de toegangsweg was bij aankomst (vochtig) gereinigd en tijdens de rondgang op het bedrijfsterrein werd de wegenis op het terrein vochtig gehouden teneinde stofemissies te beperken.
- Gelet op de bij besluit van 18.12.2002 van de deputatie opgelegde bijzondere voorwaarden met betrekking tot beperking van stofhinder en de bovenvermelde reeds genomen / nog te nemen maatregelen is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat geen bijkomende bijzondere voorwaarden noodzakelijk zijn met betrekking tot het maximaal voorkomen of beperken van de ('fijn') stofconcentratie.
- Containers met klasse II-afval die mogelijks ernstige geurhinder veroorzaken worden rechtstreeks van bij de klant naar de eindverwerker afgevoerd; aanleveringen die geurhinder veroorzaakten worden geregistreerd. De verluchting van de overslaghal werd afgedicht aan de zijkant (t.h.v. Fortum-Oil) zodat geurverspreiding voorkomen wordt.
- De emissies van de vast opgestelde dieselmotoren (sprinklerinstallatie) dienen te beantwoorden aan de toepasselijke exploitatievoorwaarden; deze installaties zijn slechts gedurende een half uur per week in dienst (als test) en natuurlijk in geval van brand.

Aspect afvalwaters:

- De lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van de sanitaire installaties, zal plaatsvinden via septische putten en een IBA in de Hoevenbeemdenvliet (uitbreiding met een waterzuiveringsinstallatie en wijziging rubrieksnummer).

Aspect afvalstoffen :

- Het bedrijf heeft als voorwerp van exploitatie het sorteren van diverse soorten afvalstoffen.
- De afvalstoffen die op de site aanvaard worden zijn afkomstig of van huis aan huis ophaling of via de inzameling georganiseerd door de intercommunales (containerparken) of van aannemers, industriële klanten, overheden of zijn afkomstig van andere afvaloverslagcentra.
- Voor de afvoer van afvalstoffen wordt gewerkt met erkende ophalers en overbrengers en verwerkers (b.v. bij de afvoer van duurzaam behandeld hout, lediging KWS-afscheiders).
- Bij het tijdelijk buiten gebruik zijn van de mechanische bewerkingsinstallaties, zal de stock worden opgebouwd tot de maximum toegestane hoeveelheid. Bij verdere productaanvoer zal binnen de SITA-groep gezocht worden naar andere vergunde locaties en zullen de afvalstromen al dan niet rechtstreeks worden afgevoerd naar deze locaties.

Aspect bodem- en grondwaterverontreiniging :

- Containers met afvalstoffen worden op een verharde ondergrond geplaatst; daar waar activiteiten plaatsvinden is het terrein voorzien van een bodemverharding.
- De opslag van verduurzaamd hout (zogenaamd C-hout) zal plaatsvinden in afzetcontainers op een verharde ondergrond in de overslaghal; opslag van asbesthoudende bouwproducten zal plaatsvinden in gesloten afzetcontainers geplaatst op een verharde ondergrond.

- De opslag van gasolie vindt plaats in dubbelwandige metalen houders voorzien van een overvulbeveiliging en lekdetectie; de opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten vindt plaats boven opvangbakken.
- De exploitatie beschikt over absorptiemateriaal om in geval van lekkages of calamiteiten onmiddellijk in te kunnen grijpen; van zodra een lek wordt vastgesteld of er vloeibare afvalstoffen gemorst worden, wordt het absorptiemateriaal uitgestrooid en wordt alles opgeruimd.
- Risico's voor bodem- en grondwaterverontreiniging zullen derhalve minimaal zijn.

Aspect externe veiligheid :

- Volgens het uitvoeringsplan is gaskooi 1 ingetekend op de perceelsgrens en voldoet derhalve niet aan de afstandsregels van de bijlage 5.16.1 van het VlareM titel II (limieten perceelsgrenzen); op het terrein is evenwel voldoende ruimte voorhanden om te kunnen voldoen aan de afstandsregels. Tijdens het plaatsbezoek werd de milieuoördinator op de hoogte gebracht van het niet voldoen aan betrokken afstandsregels; de nodige acties zullen ondernomen worden om te voldoen aan de exploitatievoorwaarden.
- De houtbreekinstallatie onder luifel staat gescheiden van de hal waarin de bulkopslag van afvalstoffen plaatsvindt.
- In de burelen, onder de luifel en in de opslaghal is er een branddetectiesysteem voorzien met doorschakeling naar een externe alarmcentrale, zodat continue opvolging mogelijk is.
- In de opslaghal alsook onder het luifel waar de houtbreekinstallatie opgesteld is, werd een sprinklerinstallatie aangebracht met een bluswatervoorraad van 411 m³.
- De exploitatie beschikt over een eigen interventieploeg.
- Alle brandbestrijdingsmiddelen werden in overleg met de brandweer genomen; tevens werd in samenwerking met de brandweer een interventieplan opgesteld.
- Er geldt een rook/vuurverbod over het ganse terrein.
- Indien verder de toepasselijke constructienormen en gebruiksmaatregelen in acht genomen worden, zullen de risico's met betrekking tot de externe veiligheid aanvaardbaar zijn.

- De aspecten grondwaterwinning, X-bedrijf, EG-vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden zijn niet relevant.

De exploitant vraagt tevens wijziging van de bijzondere voorwaarden 3, 4 en 16 opgelegd bij artikel 4 § 2 van het besluit van de deputatie van 18 december 2002 (=hermachtigingsbesluit) i.c. :

3. De wegen op het terrein waar vrachtvervoer voorkomt moeten verhard worden.
4. Verhardingen van het terrein, inclusief afwateringen ervan, zoals op de plannen aangegeven, moeten binnen de zes maanden gerealiseerd worden.
16. In de bedrijfshallen (i.c. de bestaande en nieuw te bouwen) moet steeds met gesloten poorten gewerkt worden.

Motivering van de afwijkingsaanvraag : voorwaarden 3 en 4:

- Er was destijds voorzien om in totaal 13.940 m² verharding aan te brengen. Tot op heden is hiervan 11.548 m², het meest noodzakelijke gedeelte uitgevoerd.
- De zone waar 95 % van het vrachtverkeer komt is voorzien van de verharding. Dit is het eerste gedeelte van de site, waar het hout wordt aan- en afgevoerd en waar zich de toegang tot de bedrijfshal bevindt. Voor het resterende gedeelte van de verharding en afwatering zoals destijds aangeduid op plan (de resterende 2.392 m²) wensen wij een afwijking te bekomen, om deze te verharden in functie van de behoefte.
- De momenteel gerealiseerde terreinverharding is terug te vinden in bijgevoegd uitvoeringsplan; om te voldoen aan de vergunning wensen wij het nieuwe plan te gebruiken als basis voor de voorwaarde 3 en de voorwaarde 4.
- Tussen 2002 en heden is de organisatie van de site dermate gewijzigd dat er geen noodzaak is om deze laatste 2.392 m² op korte termijn te verharden. Door de huidige werkorganisatie zal er geen milieuhinder zijn door het niet-verharden van deze zone, gezien er een bandenwasinstallatie aanwezig is, en het terrein en toegangsweg frequent gereinigd worden.

- Het niet-verharde terrein zal aangewend worden als circulatieruimte, voor het stallen van lege containers, voor de opslag van inerte materialen, zoals ongesorteerd bouw- en sloopafval, zeefzand, vulgrond, niet-verontreinigde gronden (stromen vergund onder de rubriek 2.2.2.a.2), voor het breken van inerte materialen.
- Het niet-verharde terrein zal niet aangewend worden voor het stallen van voertuigen en aanhangwagens, voor het stallen van de gevulde containers, voor de opslag van niet-inerte afvalstromen. Via het frequent reinigen van de site en aanwezigheid van de bandenwas-installatie wordt gezorgd dat er geen zand via de voertuigbanden wordt meegenomen van het niet-verharde terrein naar de openbare weg. Indien bijkomende verharding toch noodzakelijk is voor de uitbreiding van de opslagzone, zal deze uitgevoerd worden.
- Gelet op de motivering en de voorgestelde preventieve maatregelen, is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat voormelde vraag tot wijziging van bijzondere voorwaarden gunstig geadviseerd kan worden.

Motivering van de afwijkingaanvraag : voorwaarde 16:

- Het werken met gesloten poorten is in de praktijk niet haalbaar.
- In de bestaande hal bevindt zich de sorteerinstallatie voor bouw- en sloopafval; In de hal is er opslag van bouw- en sloopafval, papier en karton, kunststoffen (o.a. EPS) en klasse II-afval. Er gebeurt een uitsortering met een kraan en wiellader in de hal. De hal is 53 m lang en 30 m diep en is voorzien van 2 doorrij-openingen. De hal is niet voorzien van poorten. Wanneer een trekker-oplegger wordt geladen staat deze vaak deels buiten de hal.
- Het werken met gesloten poorten is in de praktijk zeer moeilijk realiseerbaar aangezien er zeer veel bewegingen zijn in- en uit de hal (ruim 360 bewegingen per dag); dit van vrachtwagens, wielladers en een grijpkraan. Hierdoor kunnen de poorten niet dichtgehouden worden.
- Om te verifiëren of het werken met gesloten poorten invloed zou hebben op de geluidsuitstraling naar de omgeving, hebben wij dit aspect (i.s.m. milieu-inspectie) opgenomen in de geluidsstudie, uitgevoerd door een erkend studiebureau. Hieruit blijkt het volgende:
 “Het sluiten van poorten 2 en 3 (bronnen S-031-a en S-032-a) is wat betreft verbeteren van het akoestisch omgevingsgeluid weinig zinvol o.w.v. hun te verwaarloosbare bijdrage naar de diverse beoordelingsposities (de specifieke bijdrage van S-031-a en S-032-a met resp. 29,8 dB(A) en 18,5 dB(A) ligt tijdens de dagperiode voldoende ruim onder het huidige gemeten omgevingsgeluid van 45 dB(A) in meetpunt 1 (=beoordelingspositie 2).”
- Bovendien is een akoestische wand van 5 m hoogte geplaatst in 2006/2007. De openingen van de betreffende bedrijfshal is gericht naar deze akoestische wand die dit te verwaarlozen geluid bovendien opvangen. De activiteiten die in de hal plaatsvinden vormen bovendien geen stoffinder naar de omgeving.
- Gelet op de motivering en de voorgestelde preventieve maatregelen, is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat voormelde vraag tot wijziging van bijzondere voorwaarde gunstig geadviseerd kan worden.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2009-05-04, van de OVAM, omwille van volgende overwegingen:

- Op- en overslag van 100 ton verduurzaamd houtafval, 20 ton gebonden asbest en 15 ton veegvuil. Het verduurzaamd houtafval (gevaarlijk hout) is deels afkomstig van de uitsortering van aangeleverd houtafval en deels afkomstig van selectieve inzameling. Het wordt tijdelijk opgeslagen in afwachting van afvoer.

Asbest:

De exploitant vraagt de opslag en overslag aan van 20 ton asbesthoudende bouwproducten (gebonden asbest) in open lucht, in een gesloten afzetcontainer voorzien van een binnenliner. In de aanvraag wordt vermeld dat deze stroom deels vergund is, maar nu in de juiste VLAREM I-indelingsrubriek opgenomen wordt.

De nv Corvers is vergund voor de uitsortering en mechanische behandeling van 200 m³ asbesthoudende steenproducten onder de rubriek 2.2.2.a. Deze activiteit wordt door de aangevraagde wijziging niet meer opgenomen onder de rubriek 2.2.2.a (zie verder).

Kenmerk

023.03.10/V2009N079342

Dossier

750.71/A/09.079

Bijlagen

...

12/28

De heer Mertens, milieucoördinator van Sita Recycling Services, gaf in een e-mail van 21 april 2009 volgende bijkomende informatie:

- Asbesthoudend afval wordt maximaal rechtstreeks afgevoerd naar een erkende stortplaats;
- Hoofdzakelijk gaat het in de milieuvergunningsaanvraag over aanleveringen van kleine partijen zuiver asbesthoudend afval (gebonden asbest). Deze worden dan inderdaad onmiddellijk in de desbetreffende container opgeslagen;
- Als er zich asbesthoudend materiaal bevindt tussen andere aangeleverde stromen, zonder dat dit voorzien is, dan gaat het om een niet-conformiteit. In dat geval zijn wij eveneens genoodzaakt dit asbesthoudend materiaal te deponeren in de desbetreffende container;
- Wij hebben duidelijk niet de bedoeling om gemengd afval dat deels asbest bevat aan te trekken en op de vestiging uit te sorteren;
- Wat betreft asbesthoudend afval volgen wij de Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig. Er gebeurt geen fysische of mechanische behandeling van dit asbest.

Uit bovenstaande informatie blijkt dat de rubriek 2.1.2.c) van toepassing is en niet de aangevraagde rubriek 2.1.2.b).

Enkel hechtgebonden asbesthoudend afval mag in de inrichting worden aanvaard. Aan de maximale opslaghoeveelheden dient steeds te worden voldaan. Alle asbesthoudend afval dient in een afzonderlijke en afgedekte container te worden opgeslagen. De opslag, het vervoer en het laden en lossen van asbesthoudend afval dienen zodanig te gebeuren dat er geen asbestvezels vrijkomen. Tijdens het transport dient de container afgedekt te zijn of dient het asbesthoudend afval in een gesloten bigbag vervoerd te worden naar een daartoe vergunde inrichting. Er mag geen enkele bewerking op het asbest worden uitgevoerd.

- Opslag en sortering van 250 ton restafval, 100 ton PMD en 4 ton KGA. (rubriek 2.2.1.b))
- Volgens de exploitant is huishoudelijk en industrieel restafval momenteel vergund onder de rubriek 2.2.2.b (200 ton). PMD wordt momenteel nog niet aanvaard. De intercommunale limburg.net onderzoekt de mogelijkheid om dit selectief in te zamelen, vandaar dat de exploitant dit opneemt in deze aanvraag. KGA-stromen worden niet als monostromen aanvaard. In de vergunning is KGA opgenomen om niet-conformiteiten in andere stromen, vergund te kunnen opslaan.

Als deze stromen binnenkomen gebeurt er geen sortering, tenzij bij niet-conformiteiten of onzuiverheden. De rubriek 2.2.1.b) is specifiek voorbehouden voor gemeentelijke en intercommunale containerparken. Bovendien beschouwt de OVAM de uitsortering van stoffen uit selectief ingezameld afval niet als een sorteeractiviteit. De op- en overslag van PMD kan gebeuren onder de rubriek 2.1.2.a). De opslag van restafval was eerder vergund als sorteeresidu onder rubriek 2.2.2.b), waar nu geen enkele vermelding meer wordt gemaakt van sorteeresidu. Uit bijkomende informatie ontvangen op 29 april blijkt dat de hoeveelheid sorteeresidu vervat zit in de 250 ton restafval. Dit impliceert dat de opslag van 250 ton de maximale hoeveelheid restafval is die onder rubrieken 2.1.2.a) en 2.2.1.c) mag worden opgeslagen.

- Opslag en sortering van 20 ton glasafval, 100 ton papier en karton, 20 ton textiel, 200 ton metaalschroot en 20 ton non ferrometalen (rubriek 2.2.1.c))
- De sortering vindt plaats in de sorteerhal met behulp van een kraan en wiellader. De opslag van het overgebleven sorteeresidu bevindt zich in de opslag van 250 ton onder rubriek 2.1.2.b).
- Opslag en sortering van 100 ton mislukte fabrikaten en afvalstoffen ontstaan bij brand en 20 ton rotswol (rubriek 2.2.1.d))
- het gaat hier om de vernietiging van uit de handel genomen producten of verbrandde producten en materialen.
- Opslag en mechanische behandeling van 600 m³ cellenbeton, 350 m³ niet verontreinigde grond/ zeefzand/ vulgrond, 1200 m³ steenpuin/-slijpafval.

De exploitant stelt dat deze stromen deels vergund zijn, maar in de juiste VLAREM I-indelingsrubriek opgenomen worden. De mechanische behandeling gebeurt m.b.v. 3 wielladers, 3 kranen, 2 hefrucks, een reeds vergunde breek- en sorteerinstallatie met aanhorigheden (onverharde zone in openlucht), een reeds vergunde mobiele grondzeefinstallatie (verharde zone in openlucht) en een reeds vergunde sorteerlijn voor bouw- en sloopafval (overslaghal). In de aanvraag wordt vermeld dat de stockage zal plaatsvinden in openlucht op de onverharde zone, gezien het gaat om inerte stromen.

De verwerkingwijze van de inerte afvalstoffen wordt niet gewijzigd. Het asbesthoudend afval wordt niet meer opgenomen onder de rubriek 2.2.2.a en wordt ingedeeld in de juiste rubriek (zie hoger).

Door de gevraagde wijziging worden de gebroken fracties steenpuin (40/80, 5/40 en 0/5) niet meer opgenomen onder de rubriek 2.2.2.a. De heer Mertens deed mee (e-mail van 21 april 2009) dat deze gebroken fracties per vergissing niet mee zijn overgenomen en vraagt om deze reeds vergunde hoeveelheden nog mee op te nemen.

De situatie na de beoogde verandering betreft bijgevolg: opslag en mechanisch behandelen van 9150 m³ inerte afvalstromen, waarvan 1.000 m³ ongesorteerd bouw- en sloopafval, 2000 m³ steenpuin 40/80, 2000 m³ steenpuin 5/40, 2000 m³ steenpuin 0/5, 350 m³ niet-verontreinigde grond/zeefzand/vulgrond, 1200 m³ steenpuin/steenslijpafval en 600 m³ cellenbeton.

Bij het gebruik van afvalstoffen dient voldaan te worden aan de VLAREA-bepalingen voor het gebruik van een afvalstof als secundaire grondstof. Zo dienen de geproduceerde granulaten COPRO- (of gelijkwaardig) gekeurd te zijn. De heer Mertens stelt dat de vestiging te Paal-Beringen niet beschikt over een COPRO-keuring.

De heer Mertens gaf volgende bijkomende informatie (e-mail): Cellenbeton kan op twee manieren worden aangeleverd:

- Zuiver, waarbij geen uitsortering of mechanische behandeling dient te worden uitgevoerd. Dit wordt gescheiden gestockeerd en afgevoerd naar erkende verwerkers;
- Via ongesorteerd bouw- en sloopafval. Dit kan dan op de vestiging via mechanische behandeling (kraansortering en de sorteerlijn) worden gescheiden. Dit wordt dan zuiver gestockeerd en afgevoerd naar erkende verwerkers.

Het is momenteel niet voorzien om op de vestiging zuiver of uitgesorteerd cellenbeton te gaan breken en zeven in diverse fracties. Het cellenbeton wordt afgevoerd naar de firma Gipsnet, die dit op hun beurt recycleren.

Deze stroom voeren wij niet af naar een stortplaats.

De opslag van cellenbeton afkomstig van de uitsortering moet dan ook onder de rubriek 2.2.2.a) én onder rubriek 2.1.2.b) worden vergund, met een totale opslagcapaciteit van 600 m³.

- Opslag en mechanische behandeling van 2.500 ton A+B hout, 50 ton rubberafval en 100 ton kunststoffen, met gebruik van een swingzeef, balenpers, mobiele shredder en vaste houtbreekinstallatie. (rubriek 2.2.2.b) 2° De vroeger onder 2.2.2.f) 2° vergunde opslag van 2.750 ton A+B-hout wordt afgebouwd naar 2.500 ton en wordt onder rubriek 2.2.2.b) aangevraagd omdat er af en toe stoorstoffen worden uitgesorteerd. De rubriek 2.2.2.b) is echter specifiek verbonden aan de sortering van gemengd containerafval en niet aan de occasionele uitsortering van stoorstoffen uit selectief ingezamelde afvalstoffen. Daarom moet deze activiteit onder rubriek 2.2.2.f) 2° vergund blijven.
- Opslag en mechanische behandeling van 100 ton gipsbeton en -platen, 100 ton roofing, 100 ton niet teerhoudend asfalt en 100 ton groenafval/snoeiafval.

De exploitant merkt op dat deze stromen deels vergund zijn, maar in de juiste VLAREM I-indelingsrubriek opgenomen worden. De mechanische behandeling gebeurt m.b.v. 3 wielladers, 3 kranen, 2 hefrucks en een reeds vergunde mobiele shredder (overslagzone in openlucht).

Het snoeihout wordt verhakseld met het oog op transportoptimalisatie en wordt afgevoerd naar een vergunde composteerinstallatie.

De heer Mertens gaf volgende bijkomende informatie (e-mail):

Gipsbeton en gipsplaten kunnen op twee manieren worden aangeleverd:

- 1) Zuiver, waarbij geen uitsortering of mechanische behandeling dient te worden uitgevoerd. Dit wordt gescheiden gestockeerd en afgevoerd naar erkende verwerkers;
- 2) Via ongesorteerd bouw en sloopafval. Dit kan dan op de vestiging via mechanische behandeling (kraansortering en de sorteerlijn) worden gescheiden. Dit wordt dan zuiver gestockeerd en afgevoerd naar erkende verwerkers.

Het is niet voorzien om op de vestiging zuiver of uitgesorteerd gipsbeton te gaan breken en zeven in diverse fracties.

Roofing kan op twee manieren worden aangeleverd:

- 1) Zuiver, waarbij geen uitsortering of mechanische behandeling dient te worden uitgevoerd. Dit wordt gescheiden gestockeerd in afwachting van afvoer naar erkende verwerkers of eigen verwerking op onze vestiging;
- 2) Via ongesorteerd bouw en sloopafval of soms als niet-conformiteit in het hout. Dit kan dan op de vestiging via mechanische behandeling (kraansortering en/of de sorteerlijn) worden gescheiden. Dit wordt zuiver gestockeerd in afwachting van afvoer naar erkende verwerkers of eigen verwerking op onze vestiging.

De verwerking op de vestiging gebeurt momenteel niet. Doch wij onderzoeken de mogelijkheid om niet-bitumeuse roofing te shredderen op de vestiging via de reeds vergunde mobiele shredder. Dit onderzoek is in overleg met de OVAM. De zuivere en uitgesorteerde roofing wordt na shreddering onmiddellijk afgevoerd naar klanten in de bouwsector (wegenbouw). Onmiddellijke afvoer na shreddering is noodzakelijk omdat de massa bij stockage opnieuw samen kan smelten.

De voorziene roofing-opslagcapaciteit bedraagt 100 ton en de overslag op jaarbasis bedraagt maximaal 10 000 ton.

Het roofingmateriaal waarvan het onderzoek loopt m.b.t. verwerking, is vrij van poly-aromatische koolwaterstoffen. Dit wordt gedetecteerd met een zogenaamde Interlab-PAK-marker. Momenteel hebben wij nog geen afzetkanaal, gezien deze activiteit nog niet gestart is. Het afzetkanaal wordt in samenspraak met de OVAM onderzocht. Over de mogelijkheid tot verwerking van roofing is in samenwerking met verschillende bouwfederaties contact opgenomen met de OVAM.

Asfaltpuin kan op twee manieren worden aangeleverd (idem als cellenbeton en gipsplaten):

- 1) Zuiver, waarbij geen uitsortering of mechanische behandeling dient te worden uitgevoerd. Dit wordt gescheiden gestockeerd en afgevoerd naar erkende verwerkers;
- 2) Via ongesorteerd bouw en sloopafval. Dit kan dan op de vestiging via mechanische behandeling (kraansortering en de sorteerlijn) worden gescheiden. Dit wordt dan zuiver gestockeerd en afgevoerd naar erkende verwerkers.

Het is momenteel niet voorzien om op de vestiging zuiver of uitgesorteerd asfalt te gaan breken en zeven in diverse fracties.

De OVAM merkt op dat de opslag van roofingmateriaal moet worden beperkt en dat de onderneming actief op zoek moet gaan naar recyclagemogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de herinzet als vervanger van bitumengrondstof in asfaltcentrales.

Afwijkingen op bijzondere voorwaarden:

- De exploitant heeft in 2002 18 bijzondere voorwaarden opgelegd gekregen, waarvan er volgens de exploitant 13 van zijn nageleefd. 2 zijn nog in uitvoeren en voor de 3 resterende bijzondere voorwaarden wordt een afwijking aangevraagd.
 - 1. Bijzondere voorwaarden: 'de wegen op het terrein waar vrachtvervoer voorkomt moeten verhard worden' + 'verhardingen van het terrein, inclusief afwatering ervan, zoals op de plannen aangegeven, moeten binnen de 6 maanden gerealiseerd worden'
- De exploitant motiveert dat van de ca. 14.000 m² te verharden oppervlakte, er 11.500 m² effectief werd verhard. Het niet verharde gedeelte wenst men te verharden i.f.v. de behoefte. Op dit deel is zeer weinig

vrachtverkeer. Het niet verharde gedeelte zal worden gebruikt als circulatieruimte voor vrachtwagens, stalplaats van lege containers en opslag en breken van inerte afvalstoffen.

Door middel van een bandenwasinstallatie en een frequente reiniging van de site wordt stofhinder en vervuiling op de openbare weg voorkomen.

Evaluatie: de voorgestelde aanpassing kan worden aanvaard. De opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen kan gebeuren op een niet vloeistofdichte vloer en door de steenslagverharding zal de stofhinder t.o.v. zandige verhardingen beperkt blijven.

2. Bijzondere voorwaarde: 'in de bedrijfshallen (i.c. de bestaande en nieuw te bouwen) moet steeds met gesloten poorten gewerkt worden.'

Het werken met gesloten poorten is in de praktijk moeilijk realiseerbaar omdat er veel in- en uitrijdende voertuigbewegingen zijn (360 bewegingen/dag). Bovendien werd i.s.m. milieu-inspectie in 2007 een geluidsstudie uitgevoerd waaruit blijkt dat het sluiten van poorten weinig bijdraagt tot het verminderen van het omgevingsgeluid. Bovendien werd als remediërende maatregel een akoestische wand van 5 m hoogte geplaatst, die moet zorgen voor de opvang van geluid van de inrichting.

Evaluatie: De exploitant heeft dus gezorgd voor een alternatief in de vorm van een geluidswal. De aangevraagde aanpassing kan worden aanvaard.

Het advies van de OVAM moet een gemotiveerde beoordeling bevatten over de inrichting waarvoor een vergunning wordt aangevraagd over de volgende punten:

- 1° de voorkoming, de productie en de verwerking van afvalstoffen en wat betreft het beheer van de afvalstromen;
 - 2° of de inrichting verenigbaar wordt geacht met de bepalingen van het milieubeleidsplan en de sectorale uitvoeringsplannen en met de voorwaarden inzake afvalstoffenbeheer, een gemotiveerd voorstel van vergunningstermijn en van vergunningsvoorwaarden die betrekking hebben op de productie, de verwerking en de voorkoming van afvalstoffen, het beheer van afvalstromen en het voorkomen van verontreiniging ten gevolge van afvalstoffen.
- De opslag van 4 ton KGA (uitsortering niet-conforme partijen) is niet ingedeeld.
 - De opslag van restafval onder de rubrieken 2.1.2.b) en 2.2.1c) 2° samen mag in totaal maximaal 250 ton bedragen.
 - De opslag van cellenbeton onder de rubrieken 2.1.2.b) en 2.2.2. a) samen mag in totaal maximaal 600 m³ bedragen.

Bijzondere voorwaarden

- Voor de gevraagde afwijkingen op de bijzondere voorwaarden wordt een gunstig advies gegeven.
- Onderstaande voorwaarde vervangt voorwaarde 13 van artikel 4 van de vergunning dd.18 december 2002:
- Enkel hechtgebonden asbesthoudend afval mag in de inrichting worden aanvaard. Aan de maximale opslaghoeveelheden dient steeds te worden voldaan. Alle asbesthoudend afval dient in een afzonderlijke en afgedekte container te worden opgeslagen. De opslag, het vervoer en het laden en lossen van asbesthoudend afval dienen zodanig te gebeuren dat er geen asbestvezels vrijkomen. Tijdens het transport dient de container afgedekt te zijn of dient het asbesthoudend afval in een gesloten bigbag vervoerd te worden naar een daartoe vergunde inrichting. Er mag geen enkele bewerking op het asbest worden uitgevoerd.
De overige bijzondere voorwaarden vermeld in het vergunningsbesluit van 18 december 2002 blijven onverminderd van toepassing, aangevuld met de volgende bijzondere voorwaarde:
- De overige reeds opgelegde bijzondere voorwaarden blijven onverminderd van toepassing, aangevuld met de volgende voorwaarde:
- De aanwezigheid van teer dient bij acceptatie van elke partij asfaltpuin getest te worden met een teertest (een spraytest met UV-licht, een DMSO/DMSO-test (papierchromatografische methode) of een andere accurate methode).

Aandachtspunt

- De exploitant dient zich in orde te stellen met de COPRO- of gelijkwaardige keuring. De exploitant mag slechts puingranulaten en/of zeefzand gebruiken als bouwstof en/of op de markt brengen nadat de toelatingsperiode voor de COPRO-keuring (of gelijkwaardige keuring) is aangevat. De toelatingsperiode dient met goed gevolg doorlopen te worden binnen de termijn die het keuringsorganisme hiervoor voorziet. Alle soorten granulaten die gebruikt zullen worden, moeten worden gekeurd.

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2009-05-11, waarbij het volgende werd gesteld:

- Het betreft een verandering (actualisatie) van het vergunde recyclagecentrum (vooral hout). De exploitant vraagt tevens wijziging van enkele bijzondere voorwaarden opgelegd in het besluit deputatie d.d. 2002-12-18 (ivm verharding wegen, verhardingen van het terrein, werken met gesloten poorten)
- Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend
- Het advies van het schepencollege was gunstig, het advies van de afdeling Ruimtelijke Ordening stilzwijgend gunstig
- Het advies van de afdeling Milieuvergunningen was ongunstig voor de houtbreekinstallatie (rubrieken 2.2.2.b2° en 19.3.3) vermits deze installatie niet voldoet aan de geldende geluidsvoorwaarden. De overschrijdingen zijn miniem en er zijn geen klachten mbt geluidshinder maar Vlarem voorziet geen toelaatbare marge voor overschrijdingen. Het advies voor de overige gevraagde rubrieken en afwijkingen is gunstig. Er wordt een nieuwe bijzondere voorwaarde voorgesteld inzake verdere verharding van het terrein
- Het advies van de OVAM is gunstig voor de aanvraag en de gevraagde afwijkingen. Er wordt een bijzondere voorwaarde voorgesteld inzake de asbesthoudend afval en inzake een teertest voor asfaltpuin. OVAM stelt dat enkele aangevraagde rubrieken fout zijn en dat een andere rubriek van toepassing is. Deze wijzigingen kunnen worden doorgevoerd in het besluit;
- De vergadering stelt dat de bijzondere voorwaarden voorgesteld door de OVAM kunnen worden overgenomen. Wat betreft de bijzondere voorwaarde voorgesteld door de afdeling Milieuvergunningen wordt gesteld dat in voorliggende aanvraag geen uitbreiding van de opslagzone wordt aangevraagd. Indien men in de toekomst de opslagzone wenst uit te breiden, zal men hiervoor toch een dossier moeten indienen. Bij die gelegenheid kan dan de voorgestelde bijzondere voorwaarde worden opgenomen, in voorliggend dossier wordt de voorwaarde derhalve niet weerhouden
- Een vertegenwoordiging van de exploitant wordt gehoord en verklaart het volgende:
 - men gaat, met uitzondering van het ongunstige advies voor de houtbreekinstallatie, akkoord met de uitgebrachte adviezen
 - men overhandigt een verweernota aangaande de houtbreekinstallatie. Hieruit blijkt dat in 2002 een volledige akoestisch onderzoek werd uitgevoerd waarna een resem saneringsmaatregelen werden uitgevoerd. In 2007 werden controlemetingen uitgevoerd waaruit blijkt dat er nog enkele overschrijdingen zijn, die echter slechts weinig hoger zijn dan het achtergrondgeluid (dat reeds hoger is dan de grenswaarde). Naar aanleiding van de controlemetingen werden er nog een resem bijkomende maatregelen getroffen, waardoor er op heden ook geen klachten meer zijn
 - de voorzitter vraagt of er na de laatst genomen maatregelen nog controlemetingen werden uitgevoerd. Het bedrijf stelt dat dit niet meer het geval is geweest;
- de vergadering is het erover eens dat men best eerst nieuwe controlemetingen uitvoert en eventueel verdere sanering zodat men voldoet aan de grenswaarden bepaald in Vlarem. Daarna kan de houtbreekinstallatie worden vergund;
- het advies is UNANIEM ONGUNSTIG voor de houtbreekinstallatie en UNANIEM GUNSTIG voor het overige

gevraagde. Voorgesteld wordt om de bijzondere voorwaarden aangehaald door de OVAM op te leggen;

Gelet op het unaniem ongunstig advies van de PMVC, d.d. 2009-05-11, voor de houtbreekinstallatie en het unaniem gunstig advies voor het overige gedeelte van de aanvraag mits het opleggen van bijzondere voorwaarden zoals voorgesteld in het advies van de OVAM;

Gelet op de beslissing d.d. 2009-06-25 van de deputatie, waarbij de uitspraaktermijn i.v.m. bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag werd verlengd met twee maanden; dat de uiterste datum voor het treffen van een beslissing hierdoor werd verdaagd tot 2009-09-04;

Gelet op het schrijven van de exploitant d.d. 2009-07-30 waarbij de naamswijziging wordt meegedeeld van de nv Hans en Kris Corvers naar de nv SITA RECYWOOD;

Gelet op het aanvullend schrijven van de exploitant van 2009-08-11 waarbij een akoestisch onderzoek wordt ingediend voor de nv SITA RECYWOOD te Paal-Beringen (rapportnummer: 09.0313-1-v1);

Gelet op het aanvullend gunstig advies, d.d. 2009-04-29, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

Betrokken vergunningsaanvraag werd behandeld op de PMVC van 11 mei 2009; door de deputatie werd beslist om de behandelingstermijn van de vergunningsaanvraag te verlengen teneinde de exploitant de mogelijkheid te geven om (geluids)controlemetingen uit te voeren na de bijkomende uitgevoerde geluidssaneringen alvorens een uitspraak te doen over de vergunningsaanvraag.

Door de stad Beringen werd een gunstig advies uitgebracht.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

Op 2009-08-10 werd een digitale versie van 'Akoestisch onderzoek 2009 - SITA Recywood NV - Paal-Beringen' - rapportnr. 09.0313-1-v1 van 7 augustus 2009, overgemaakt aan de afdeling Milieuvergunningen.

Het besluit van voormeld akoestisch onderzoek, luidt als volgt:

Het specifiek geluid wordt getoetst naar de meest nabije bedrijfsvreemde bewoonde gebouwen of naar beoordelingsposities t.h.v. het naburige bedrijf (BP5 en BP6). Deze 2 laatste zijn strikt volgens het Vlareem niet als beoordelingspositie te beschouwen daar er geen bedrijfsvreemde bewoning is en ze dichterbij dan 200 m van de perceelsgrens van SITA Recywood NV zijn gelegen. BP1 tot BP6 zijn reeds opgenomen in het VAO van 2002. BP7 is een bijkomende beoordelingspositie sinds 2007, t.h.v. de bewoning aan de overzijde van het Albertkanaal (in landelijk gebied).

Uit de toetsing van het totaal stabiel specifiek geluid van de huidige installaties (o.b.v. immissiemetingen) blijken er geen overschrijdingen van de richtwaarden en de grenswaarden naar BP2 (= MP1, Dullardstraat 9). T.o.v. BP2 golden er evenwel zijwindcondities i.p.v. meewindcondities. Naar BP7 (MP2, Zandhoefstraat 174) geldt er, bij zuivere meewindcondities, een geringe overschrijding met $0,5 \pm 1$ dB(A) van de richtwaarde van 50 dB(A) en een eerder als relevant te omschrijven overschrijding met $5,5 \pm 1$ dB(A) van de grenswaarde van 45 dB(A) voor nieuwe inrichtingen in gebied 2. Op de gemeten geluidimmissies is een betrouwbaarheidsinterval van ± 1 dB te beschouwen.

Het is een gegeven dat het meetpunt BP7 = MP2 zich in "landelijk gebied" bevindt, maar dit landelijk gebied bevindt zich tevens ook op minder dan 200 m van erkend industriegebied en deze 2 gebieden worden enkel gescheiden door het Albertkanaal. Water is zelfs als akoestisch hard te beschouwen waardoor er geen extra geluiddemping kan optreden.

Uit de toetsing van het berekend specifiek geluid van alle nieuwe installaties gezamenlijk in werking (o.b.v. emissiemetingen en geluidoverdracht bij meewindcondities) zijn er voornamelijk naar BP2, BP3 en BP7 overschrijdingen van de grenswaarden. Voornamelijk te wijten aan de geluidbronnen van de vaste

houtbreekinstallatie (vnl. nabreker (S-041-totaal) maar ook andere deelbronnen (S-034-c). Op deze berekende geluidimmissies is een betrouwbaarheidsinterval van ± 3 dB te beschouwen, daar er een goede correlatie is tussen berekende en gemeten immissies (bij meewindcondities).

T.o.v. 2002 en 2007 is het totaal specifiek geluid zeer relevant gedaald (zie ook geluidkleurenkaarten in Bijlage 8). Dit vnl. door het uit dienst stellen van de mobiele houtbreekinstallatie, de B&S-activiteiten en de steenbreekinstallatie. Door de bijkomende immissie van de geluidbronnen van de nieuwe centrale ontstoffingsinstallatie is er een lichte stijging naar het weinig relevante BP5.

Door de overschrijding van de grenswaarden naar BP2, BP3 en BP7 (meewindcondities) kunnen bijkomende saneringsmaatregelen overwogen worden om een nog verdere geluidsreductie te verkrijgen. Aangezien de meeste relevante deelbronnen (zie bronlijsten in Bijlage 7) het huidige hart vormen van de industriële activiteiten van SITA in Beringen, is dit niet eenvoudig. O.w.v. stofophoping en noodzakelijke bereikbaarheid zijn bepaalde deelbronnen niet zomaar te omkassen.

Uit de toetsing van het berekende totale specifieke geluid blijkt er enkel naar BP7 nog een lichte overschrijding van de richtwaarde met $+ 0,6 \pm 3$ dB(A). De overschrijding naar BP5 is als irrelevant te beschouwen daar het geen Vlare II-beoordelingspositie betreft.

In absolute waarde is het vastgestelde geluid veroorzaakt door de activiteiten van SITA op MP2 quasi identiek aan het geluid van een voorbij varende schip op het kanaal of een windvlaag doorheen de aanwezige bomen. Het $L_{A50,10 \text{ min}}$ -niveau zonder activiteiten bij SITA bedroeg er 50,1 dB(A), met activiteiten bij SITA bedroeg dit 53,3 dB(A). Hieruit werd de specifieke bijdrage van $50,5 \pm 1$ dB(A) bepaald. Bij de veronderstelling dat SITA, door bijkomende saneringen, hun specifieke bijdrage kan laten dalen tot de grenswaarde van 45 dB(A), zal het globaal $L_{A50,10 \text{ min}}$ -niveau dalen van $53,3 - 45 = 52,6$ dB(A). Zulk een daling is auditief niet waarneembaar. De grenswaarden voor fluctuerend en impulsachtig geluid worden niet meer overschreden tijdens de dagperiode. Het voorheen duidelijk tonale achteruitrijsignaal van de wielladers werd na vervanging door meer breedbandige zoemers niet meer waargenomen op immissieniveau (maskering door andere breedbandige geluiden).

Gelet op hogervermelde bevindingen van de Mer-deskundigen, erkend in de discipline geluid, geformuleerd in het akoestisch onderzoek, is de afdeling Milieuvergunningen van oordeel dat de aangevraagde rubrieken 2.2.2.b.2° en 19.3.3° gunstig geadviseerd kunnen worden;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Hasselt-Genk;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op de exploitatie van een sorteercentrum voor niet-huishoudelijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen uitbaat; dat de afvalstoffen die aanvaard worden afkomstig zijn van huis aan huis ophaling of van de inzameling door intercommunales (containerparken) of van aannemers, industriële klanten, overheden en andere afvaloverslagcentra; dat de vestiging deel uitmaakt van de Sita groep en dat op 2009-08-06 de exploitant de naamswijziging van de nv HANS EN KRIS CORVERS tot nv SITA RECYWOOD meedeelde; dat de vestiging in Beringen zich gespecialiseerd heeft in de opslag en verwerking van houtafval;

Overwegende dat met voorliggende aanvraag de exploitant een vergunning beoogt voor de verandering door uitbreiding van de vergunde inrichting; dat de verandering o.a. bestaat uit de uitbreiding/regularisatie van de opslaghoeveelheden van diverse afvalstoffen en van de houtbreekinstallatie; dat men tevens een afwijking vraagt op eerder opgelegde bijzondere voorwaarden;

Overwegende dat de verwerking van afvalhout één van de hoofdactiviteiten van de inrichting betreft; dat de aanvraag dan ook een uitbreiding betreft met o.m. een houtbreekinstallatie; dat er in het verleden zich problemen met betrekking tot geluid hebben voorgedaan; dat er in 2002 een volledig akoestisch onderzoek werd uitgevoerd, waarna enkele geluidssanerende maatregelen werden genomen zoals ondermeer het plaatsen van een 5 meter hoge geluidsmuur, het plaatsen van de houtbreekinstallatie onder een luifel en het vervangen van machines door geluidsarmere exemplaren; dat er nadien in 2007 controlemetingen werden uitgevoerd waaruit bleek dat er nog steeds kleine overschrijdingen zijn; dat naar aanleiding van deze metingen nog bijkomende saneringsmaatregelen werden getroffen zoals het uit dienst nemen van de mobiele houtbreekinstallatie, het plaatsen van geluidsomkastingen, de sensibilisering van de werknemers, beperking stockagehoogte; dat de deputatie het aangewezen achtte dat de exploitant opnieuw een controlemeting liet uitvoeren;

Overwegende dat er op 2009-08-11 een akoestisch onderzoek werd ingediend door de nv SITA RECYWOOD te Paal-Beringen (rapportnummer: 09.0313-1-v1); dat de Afdeling Milieuvergunningen, op basis van de bevindingen van de erkend deskundige in de discipline geluid, van oordeel is dat de aangevraagde rubrieken 2.2.2.b.2. en 19.3.3. alsnog gunstig geadviseerd kunnen worden; dat door het college van burgemeester en schepenen eveneens een gunstig advies werd uitgebracht en dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend; dat bijgevolg het ongunstig advies van de PMVC niet wordt bijgetreden en dat de aangevraagde milieuvergunning alsnog verleend kan worden;

Overwegende dat de uitgevoerde activiteiten aanleiding geven tot stofvorming en mogelijk stofhinder; dat nodige maatregelen werden getroffen (verneveling, stofafzuiginginstallatie, reiniging wegenissen, ...) om stofhinder maximaal te voorkomen; dat in het verleden terzake reeds enkele bijzondere voorwaarden werden opgelegd; dat verwacht wordt dat, indien de uitbating naar behoren gebeurt, de stofhinder minimaal zal zijn;

Overwegende dat het huishoudelijk afvalwater, na zuivering in een IBA, zal worden geloosd in oppervlaktewater;

Overwegende dat de afvalstoffen worden opgeslagen op een verharde ondergrond; dat de nodige materialen zijn voorzien om een eventueel lek of morsen op te vangen en op te ruimen; dat de risico's op bodem- en grondwaterverontreiniging derhalve minimaal zullen zijn;

Overwegende dat in het verleden enkele bijzondere voorwaarden werden opgelegd met betrekking tot verharding van het terrein; dat het overgrote deel van deze verhardingen inmiddels werden uitgevoerd; dat de exploitant aangeeft dat inmiddels de organisatie op de site dermate gewijzigd is dat er geen noodzaak is om de overige oppervlakte te verharden; dat de exploitant daarom vraagt om de betrokken voorwaarden te schrappen; dat de opslag van afvalstoffen gebeurt op verharde ondergrond; dat enkel lege containers en inerte materialen zullen worden opgeslagen op het onverharde deel; dat derhalve de gevraagde schrapping kan worden toegestaan;

Overwegende dat de exploitant tevens de schrapping vraagt van de bijzondere voorwaarde inzake het werken met gesloten poorten; dat de exploitant aanhaalt dat dit in de praktijk niet haalbaar is vermits er zeer veel bewegingen zijn in en uit de hal; dat in de geluidsstudie het effect van het al dan niet met gesloten poorten werken werd onderzocht; dat hieruit bleek dat het werken met open poorten een verwaarloosbare bijdrage heeft in het akoestisch omgevingsgeluid; dat gelet op voorgaande en gelet op de genomen geluidssanerende maatregelen (zie hoger) de gevraagde schrapping kan worden toegestaan;

Overwegende dat de aanvraag tevens enkele veranderingen betreffende de opgeslagen afvalstoffen betreft; dat men ondermeer asbesthoudende bouwstoffen en asfaltpuin wenst op te slaan; dat gelet op de aard van deze afvalstoffen het aangewezen lijkt enkele bijzondere voorwaarden op te nemen teneinde een veilige en milieuhygiënische opslag en verwerking te garanderen;

Overwegende dat zowel de OVAM als de afdeling Milieuvergunningen aangeven in hun advies dat de exploitant per vergissing de gebroken fracties steenpuin vergat op te nemen in de rubriek 2.2.2.a.2°; dat vermits deze reeds vergund waren en de exploitant niet vroeg om deze te schrappen het aangewezen lijkt deze terug op te nemen in de betrokken rubriek;

Overwegende dat de OVAM opmerkt dat het uitsorteren van stoffen uit het A- en B-hout niet moet worden ingedeeld onder rubriek 2.2.2.b.2 maar onder rubriek 2.2.2.f.2°; dat verder de opslag van 4 ton KGA (niet-conforme partijen) niet is ingedeeld; dat deze wijzigingen zullen worden opgenomen in de betrokken rubrieken vermeld in artikel 1 van het besluit;

Overwegende dat zoals opgemerkt door de OVAM de opslag van restafval onder de rubrieken 2.1.2.b en 2.2.1.c)2° samen in totaal maximaal 250 ton mag bedragen en dat de opslag van cellenbeton onder de rubrieken 2.1.2.b) en 2.2.2.a) samen in totaal maximaal 600 m³ mag bedragen; dat dit wordt opgenomen in de rubrieken vermeld in artikel 1;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve wat het gedeelte van de aanvraag betreft dat betrekking heeft op de houtbreekinstallatie en waarvoor de vergunning niet toegestaan wordt;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan de nv SITA RECYWOOD, Scheepvaartstraat 15 te 3583 BERINGEN, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het veranderen van de vergunde inrichting voor het opslaan en verwerken van afvalstoffen, waarvoor volgende ingedeelde rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 2.1.2.b.) : opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, afvalstoffen die ook asbestafval als bedoeld in sub c) kunnen omvatten
de op- en overslag van 100 ton verduurzaamd houtafval (c-hout), de op- en overslag van 15 ton veegvuil, de op- en overslag van 250 ton restafval, de op- en overslag van 100 ton PMD en de op- en overslag van 600 m³ cellenbeton
De totale opslag aan restafval zoals vergund onder de rubrieken 2.1.2.b. en 2.2.1.c)2 samen mag in totaal maximaal 250 ton bedragen en de opslag van cellenbeton zoals vergund onder de rubrieken 2.1.2.b) en 2.2.2.a) samen mag in totaal maximaal 600 m³ bedragen
(klasse 1 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 2.1.2.c.) : opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, asbestafval bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is

Kenmerk
023.03.10/V2009N079342
Dossier
750.71/A/09.079
Bijlagen
...

21/28

- de op- en overslag van 20 ton asbesthoudende bouwproducten (gebonden asbest) (klasse 1 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 2.2.1.c.2°) : opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen bestaande uit papier en karton, hout, textiel, kunststoffen, metaal, glas, rubber, bouw- en sloopafval
de opslag en sortering van 20 ton glasafval, 100 ton papier en karton, 20 ton textiel, 200 ton metaalschroot, 20 ton non-ferrometalen en 250 ton restafval. De sortering gebeurt met 3 wielladers van elk 164 kW, 1 kraan van 80 kW, 1 kraan van 110 kW, 1 kraan van 161 kW en 2 heftrucks van elk 40 kW
De totale opslag aan restafval zoals vergund onder de rubrieken 2.1.2.b. en 2.2.1.c)2 samen mag in totaal maximaal 250 ton bedragen
(klasse 1 – nieuwe rubriek)
 - (rubriek 2.2.1.d.2°) : opslag en sortering van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
de opslag en sortering van 100 ton mislukte fabrikaten en afvalstoffen ontstaan bij brand en 20 ton rotswol – totaal: 120 ton. De sortering gebeurt met 3 wielladers van elk 164 kW, 1 kraan van 80 kW, 1 kraan van 110 kW, 1 kraan van 161 kW en 2 heftrucks van elk 40 kW (klasse 1– nieuwe rubriek)
 - (rubriek 2.2.2.a.2°) : opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen
vergund: de uitsortering en mechanische behandeling van inerte materialen in eerste instantie met een sorteergrijs en een wiellader en verder met behulp van een sorteerlijn, een breek- en sorteerinstallatie en eventueel een grondzeefinstallatie, met een opslagcapaciteit van ca. 10.900 m³ inerte materialen, nl. 1.000 m³ ongesorteerd bouw- en sloopafval, 2.000 m³ zeefzand/ vulgrond, 400 m³ steenpuin, 1.300 m³ niet verontreinigde grond, 200 m³ asbesthoudende steenproducten, 2.000 m³ steenpuin 40/80, 2.000 m³ steenpuin 5/40 en 2.000 m³ steenpuin 0/5
verandering: opslag en mechanische behandeling van 3.150 m³ inerte afvalstromen waarvan 1.000 m³ ongesorteerd bouw- en sloopafval, 350 m³ niet-verontreinigde grond/ zeefzand/ vulgrond, 1.200 m³ steenpuin/ steenslijpafval en 600 m³ cellenbeton
toestand na verandering: opslag en mechanische behandeling van 9.150 m³ inerte afvalstromen waarvan 1.000 m³ ongesorteerd bouw- en sloopafval, 350 m³ niet-verontreinigde grond/ zeefzand/ vulgrond, 1.200 m³ steenpuin/ steenslijpafval, 600 m³ cellenbeton, 2.000 m³ steenpuin 40/80, 2.000 m³ steenpuin 5/40 en 2.000 m³ steenpuin 0/5. De mechanische behandeling gebeurt met 3 wielladers van elk 164 kW, 1 kraan van 80 kW, 1 kraan van 110 kW, 1 kraan van 161 kW, 2 heftrucks van elk 40 kW, een breek- en sorteerinstallatie van 106 kW, een mobiele grondzeefinstallatie van 30 kW en een sorteerlijn voor bouw- en sloopafval van 100 kW
de opslag van cellenbeton zoals vergund onder de rubrieken 2.1.2.b) en 2.2.2 .a) samen mag in totaal maximaal 600 m³ bedragen
(klasse 1 – verandering)
 - (rubriek 2.2.2.b.2°) : opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c.
de opslag en mechanische behandeling van 50 ton rubber en 100 ton kunststoffen. De mechanische behandeling gebeurt met 3 wielladers van elk 164 kW, 1 kraan van 80 kW, 1 kraan van 110 kW, 1 kraan van 161 kW, 2 heftrucks van elk 40 kW, een balenpers van 10 kW, een swingzeef van 3 kW, een verplaatsbare stortbunker van 15 kW, een mobiele shredder van 30 kW (klasse 1 – nieuwe rubriek)
 - (rubriek 2.2.2.f.2°) : opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen
vergund: het uitsorteren en mechanisch behandelen met behulp van een houtbreker en een mobiele houthakselaar van 2.750 ton hout waarvan 500 ton ongesorteerd hout, 1.500 ton hout klasse B en 750 ton hout klasse A
verandering: opslag en mechanische behandelen van 400 ton waarvan 100 ton gipsbeton en gipsplaten, 100 ton roofing, 100 niet-teerhoudende asfalt en 100 ton groenafval/ snoeiafval
toestand na verandering: opslag en mechanische behandelen van 400 ton waarvan 100 ton gipsbeton en gipsplaten, 100 ton roofing, 100 ton niet-teerhoudende asfalt, 100 ton groenafval/ snoeiafval en 2.500 ton A

- + B-hout. De mechanische behandeling gebeurt met 3 wielladers van elk 164 kW, 1 kraan van 80 kW, 1 kraan van 110 kW, 1 kraan van 161 kW, 2 heftrucks van elk 40 kW, een mobiele shredder van 30 kW en een vaste houtbreekinstallatie van 880 kW (klasse 1 – verandering)
- (rubriek 3.2.) : het lozen van niet in de rubrieken 3.3. en 3.6. begrepen huishoudelijk afvalwater
vergund: het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van het gebruik van sanitaire installaties door 10 personen, via een septische put in het oppervlaktewater “Hoevebeemdenvliet”, met een debiet van ca. 1 m³/dag – 225 m³/jaar
verandering: rubriek mag worden geschrapt
toestand na verandering: /
- (rubriek 3.6.1.) : afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater ondergrondse IBA met een capaciteit tot 14 inwonersequivalenten, voor de behandeling van sanitair afvalwater afkomstig van de burelen en de sociale ruimtes, met een lozing van max. 1m³/dag – 245 m³/jaar (lozing in de Hoevenbeemdenvliet) (klasse 3 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
vergund: het na de werkuren stallen van 6 vrachtwagens, 2 kranen en 2 wielladers – totaal: 10 stuks
verandering: het stallen van 25 vrachtwagens/ aanhangwagens
toestand na verandering: het stallen van 25 vrachtwagens/ aanhangwagens (klasse 3 – uitbreiding)
- (rubriek 16.3.1.1°.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties
luchtcompressoren en airconditioninginstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 39,5 kW waarvan 1 compressor met een vermogen van 5,5 kW, 1 compressor met een vermogen van 3 kW, 2 compressoren met een vermogen van elk 1,5 kW, 2 airco's met een vermogen van elk 9 kW en een airco met een vermogen van 10 kW (klasse 3 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
opslagplaats voor gasflessen, totaal 1.000 liter waarvan 200 liter acetyleen, 200 liter zuurstof, 400 liter propaan en 200 liter menggas (klasse 2 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 17.3.3.1.a.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, volledig gelegen in een industriegebied
de opslag van 400 kg (= 400 liter) antivries in verplaatsbare recipiënten (klasse 3 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 17.3.6.2°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft
vergund: de opslag van 10.000 liter diesel in een ondergrondse dubbelwandige tank, de opslag van 5.000 liter diesel in een ondergrondse dubbelwandige metalen houder, de opslag van 1.200 liter diesel in een bovengrondse ingekuipte houder en de opslag van 2.000 liter diesel in een bovengrondse dubbelwandige metalen houder – totaal: 18.200 liter
verandering: de uitbreiding met de opslag van 5.800 liter
toestand na verandering: de opslag van 10.000 liter diesel in een ondergrondse dubbelwandige tank, de opslag van 5.000 liter diesel in een ondergrondse dubbelwandige metalen houder, de opslag van 1.200 liter diesel in een verplaatsbare bovengrondse ingekuipte houder, de opslag van 2.000 liter diesel in een verplaatsbare bovengrondse dubbelwandige metalen houder, de opslag van 2.900 liter diesel in een bovengrondse dubbelwandige metalen houder, de opslag van 2.500 liter diesel in een bovengrondse dubbelwandige metalen houder en de opslag van 400 liter diesel in verplaatsbare recipiënten – totaal: 24.000 liter (klasse 2 – uitbreiding)
- (rubriek 17.3.7.1°) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C

- vergund: de opslag van 4x 200 liter verse olie in vaten en 3.000 liter aflatolie in een ondergrondse dubbelwandige houder
- verandering: uitbreiding met 1.400 liter
- toestand na verandering: de opslag van 10x 200 liter verse olie in vaten en de opslag van 3.200 liter aflatolie in een ondergrondse dubbelwandige houder (klasse 3 – uitbreiding)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlaremdoelbede gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
veiligheidskast voor diverse verven, spuitbussen, oplosmiddelen, ... in verpakkingen van maximaal 25 liter/ kg met een maximale opslag van 500 liter/ kg (klasse 3 – nieuwe rubriek)
 - (rubriek 19.3.3.) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen uit hout e.d., andere dan deze bedoeld in rubriek 19.8.
vergund: een mobiele hakselaar van 30 kW, verplaatsbare stortbunker van 15 kW, transportband van 18,5 kW, houtbreker van 148 kW, transportbanden van 2x 3 kW, swingzeef van 3 kW, 2 wielladers van 110 kW en 2 kranen van elk 101 kW – totaal: 642 kW
verandering: het verwijderen van bepaalde installaties en het bijplaatsen van bepaalde installaties
 - toestand na verandering: een mobiele hakselaar van 30 kW, een verplaatsbare stortbunker van 15 kW, een swingzeef van 3 kW, 3 wielladers van elk 164 kW, 1 kraan van 80 kW, 1 kraan van 110 kW, 1 kraan van 161 kW, 2 heftrucks van 40 kW en een houtbreekinstallatie van 880 kW – totaal: 1.851 kW (klasse 1 – uitbreiding)
 - (rubriek 19.6.3.a.) : opslagplaatsen voor hout e.d., met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied
vergund: de opslag van max. 6.000 m³ gesorteerd hout klasse B, 3.000 m³ gesorteerd hout klasse A, 2.000 m³ ongesorteerd hout en 500 m³ groenafval – totaal: 11.500 m³ hout
verandering: de opslag van 2.700 ton hout waarvan 2.500 ton A en B-hout, 100 ton duurzaam behandeld hout (C-hout) en 100 ton snoeiafval
toestand na verandering: de opslag van 2.700 ton hout waarvan 2.500 ton A en B-hout, 100 ton duurzaam behandeld hout (C-hout) en 100 ton snoeiafval (klasse 2 – verandering)
 - (rubriek 23.3.1.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
vergund: de opslag van 100 ton kunststofafval binnen, 2 ton EPS buiten en 100 kg verkleinde EPS binnen en 25 ton HDPE buiten – totaal: 127,1 ton kunststof
verandering: vermindering van de opslag
toestand na verandering: de opslag van 100 ton kunststoffen (EPS, PS, PET, HDPE, foliën, harde kunststoffen, ...) (klasse 3 – verandering)
 - (rubriek 29.5.7.2.a.1°) : ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van andere organische oplosmiddelen, volledig gelegen in een industriegebied
ontvettingstafel voor het ontvetten van metalen of voorwerpen uit metaal, met gebruik van 2x 200 liter ontvettingsproduct (klasse 3 – nieuwe rubriek)
 - (rubriek 31.1.3.) : vast opgestelde motoren
vergund: een dieselmotor van 56 kW en een dieselmotor van 319 kW – totaal: 375 kW
verandering: uitbreiding van het aantal dieselmotoren
toestand na verandering: 1 dieselmotor van 56 kW, 1 dieselmotor van 319 kW, 2 vast opgestelde dieselmotoren van elk 192 kW, 1 vast opgestelde dieselmotor van 197 kW en 1 hulppomp van 2,2 kW – totaal: 958,2 kW (klasse 1 – uitbreiding)
- op de kadastrale percelen van en te BERINGEN, Afdeling 2, Sectie A, perceelnr(s) 424g, 424e, 424f en 362y, ter plaatse Scheepvaartstraat 15.

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 133bis, 1°, of artikel 193, §2bis, eerste lid, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 133bis, 2°, of artikel 193, §2bis, alinea 2, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2022-12-18 (samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 2002-12-18).

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II, en dit voor de tot op heden nog niet vergunde rubrieken:

- V.01: Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
- V.02: algemene milieuvoorwaarden – geluid
- V.03: algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
- V.05: algemene milieuvoorwaarden – lucht
- V.109: algemene milieuvoorwaarden – licht
- V.07: verwerking van afvalstoffen – algemene bepalingen
- V.13: inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
- V.17: inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld
- V.37: garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
- V.38: gassen – gemeenschappelijke bepalingen
- V.40: gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen onder andere koelinstallaties, compressoren
- V.44: gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten
- V.46A: opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders
- V.46C: opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
- V.59: hout – algemene bepalingen
- V.63: kunststoffen

- V.67: metalen
- V.69: motoren met inwendige verbranding

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. Enkel hechtgebonden asbesthoudend afval mag in de inrichting worden aanvaard. Aan de maximale opslaghoeveelheden moet steeds worden voldaan. Alle asbesthoudend afval moet in een afzonderlijke en afgedekte container worden opgeslagen. De opslag, het vervoer en het laden en lossen van asbesthoudend afval moeten zodanig gebeuren dat er geen asbestvezels vrijkomen. Tijdens het transport moet de container afgedekt zijn of moet het asbesthoudend afval in een gesloten bigbag vervoerd worden naar een daartoe vergunde inrichting. Er mag geen enkele bewerking op het asbest worden uitgevoerd.
2. De aanwezigheid van teer moet bij acceptatie van elke partij asfaltpuin getest worden met een teertest (een spraytest met UV-licht, een DMSO/DMSO-test (papierchromatografische methode) of een andere accurate methode).
3. Punten 3 en 4 van Artikel 4§2 van het besluit van de deputatie d.d. 2002-12-18, zijnde:
 “3. de wegen op het terrein waar vrachtvervoer voorkomt moeten verhard worden” en “4. verhardingen van het terrein, inclusief afwateringen ervan, zoals op de plannen aangegeven, moeten binnen de 6 maanden gerealiseerd worden”
 mogen worden geschrapt.
4. Punt 16 van artikel 4§2 van het besluit van de deputatie d.d. 2002-12-18 zijnde:
 “ 16. In de bedrijfshallen (i.c. de bestaande en nieuw te bouwen) moet steeds met gesloten poorten gewerkt worden.”
 mag worden geschrapt.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn. Indien het een vergunning betreft waarvan de eindtermijn afloopt ten laatste op 1 september 2011, kan de hernieuwing vanaf 48 maanden vóór het verstrijken van de lopende vergunning worden aangevraagd.

Artikel 7 Inbreuken op bovenvermelde voorschriften en opgelegde exploitatievoorwaarden zullen vastgesteld, vervolgd en bestraft worden overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende het Vlarem. De vergunning kan worden opgeheven of geschorst indien de exploitant bovenvermelde voorschriften en/of voorwaarden niet naleeft of wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de nieuwe of aanvullende voorwaarden die hem worden betekend.

Artikel 8 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te BERINGEN.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name de nv SITA RECYWOOD, Scheepvaartstraat 15 te 3583 BERINGEN, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie – Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te BERINGEN
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) het Agentschap R-O Vlaanderen, Ruimtelijke Ordening, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de FOD WASO, Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, TT 14, Sint-Jozefstraat 10.10 te 3500 HASSELT
- k) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- l) de 7^{de} Directie – Financiën en Automatisering – van het provinciebestuur
- m) de nv SITA RECYCLING SERVICES, Schomhoeveweg 1, Haven 200 te 2030 ANTWERPEN

Artikel 9 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de stedenbouwkundige vergunning aan de milieuvergunning vervalt vergunning voor handelingen, werken en wijzigingen bedoeld in artikel 99, §1 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van rechtswege, indien er een administratief beroep werd ingesteld tegen onderhavig besluit, vanaf de weigering van de milieuvergunning door de vergunningverlenende overheid in beroep.

Aanwezig: Marc Vandeput, voorzitter wd.; Sylvain Sleypen, Frank Smeets, Hilde Claes, leden;
Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2009-08-27

De verslaggever,

get. Frank Smeets

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De voorzitter wd.,
get. Marc Vandeput

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Frank Vranken
bestuursdirecteur

Kenmerk
023.03.10/V2009N079342
Dossier
750.71/A/09.079
Bijlagen
...

28/28