

36015/135/2/A/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. AGRIKRACHT/ de heer VANROLLEGHEM JOHAN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ROESELARE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 19/04/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 2720 mestvarkens, 50.000 braadkippen, 12.768 m3 mest, 11.000 l mazout + 1 verdeelslang, 3000 l propaangas, co-vergistingsinstallatie 27.000 ton/jaar (waarvan 10.000m3 mest), biogasmotor 835 kW, transformator 1057 kVA, stalplaats 6 voertuigen, installatie voor productie biogas > 100 m3 biogas, surpressoren 120 kW, 5500 l olie voor biogasmotor, mestverwerkingsinstallatie Trevi 27.000 ton/jaar, biogasmotor 861 kW, warmtewisselaar 500 l, 10.000 m3 opslag energiegewassen voor een termijn tot 19/04/2027;
Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 14/08/2008 door Agrikracht NV tov Vanrollegheem Johan van de mestverwerkingsinstallatie;

Gelet op het besluit dd. 27/08/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 2160 mestvarkens, 34.000 braadkippen, 12.768 m3 mest, 11.000 l mazout + 1 verdeelslang, 3000 l propaangas, co-vergistingsinstallatie 27.000 ton/jaar (waarvan 10.000m3 mest), biogasmotor 835 kW, transformator 1057 kVA, stalplaats 6 voertuigen, installatie voor productie biogas > 100 m3 biogas, surpressoren 120 kW, 5500 l olie voor biogasmotor, mestverwerkingsinstallatie Trevi 27.000 ton/jaar, biogasmotor 861 kW, warmtewisselaar 500 l, 10.000 m3 opslag energiegewassen, grondwaterwinning 18,33 m3/d en 5650 m3/j in het kwartair dek voor een termijn tot 19/04/2027 en voor grondwaterwinning 7,5 m3/d en 2250 m3/j in het landenaan zand voor een termijn van 5 jaar;
Gelet op het besluit d.d. 05/08/2010 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de vervanging van een bestaande vleesvarkensstal voor 1360 dieren en het aanvullen van de bestaande biogasmotor met een kleine tweede motor van 250 kWe voor een termijn tot 19/04/2027;

Gelet op het besluit d.d. 05/01/2012 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor de uitbreiding met 3000 ton gewassen en 3.500 ton plantaardige bijproducten of afvalstoffen uit de voedingsindustrie, verwerking van 1500 ton/jaar voor een termijn tot 19/04/2027;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 6/09/2013, ingediend door N.V. AGRIKRACHT/ de heer VANROLLEGHEM JOHAN, gevestigd te Dulle-Grietlaan 17 9 9050 Gentbrugge, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Galgestraat 16 te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	D	0779/C 2
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	D	0779/E 2
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	D	0779/F 2
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	D	0779/T
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	D	0779/Z
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	D	0784/B

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 7,5 m3/d en 250 m3/j in het landenaan zand
- uitbreiden met 560 mestvarkens, 16.000 vleeskippen (mits mestverwerking), stalplaats 6 voertuigen, 6360 kg zwavelzuur, opslag 80 ton ammoniumsulfaat, grondwaterwinning 28 m3/d en 8500 m3/j in het kwartaal dek (drainage)
- verminderen met de mobiele mestscheider, 771 m3 mest, grondwaterwinning 18,33 m3/d en 5650 m3/j in het kwartaal dek (vijver), grondwaterwinning 2000 m3/j in het landenaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevegelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 50000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2720 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 16560 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 6 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.3.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebld (Totale eenheden: 6360 kilogram)	2		0	N		N	
28.1.f.1	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 80 Ton)	3		0	N		N	

28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: -771 kubieke meter)	2		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 8500 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: -5650 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 250 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	kippen	50000 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2720 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	16000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	560 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestscheider	-1 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	6 Stuks (aantal)
17.3.3.2.b	zwavelzuur	6360 kilogram
28.1.f.1	ammoniumsulfaat	80 Ton
28.2.c.2	dierlijke mest	-771 kubieke meter

53.8.2	1 Verbuisde boorput op 150 m, uit Landeniaan (1010), voor uitsluitend drinkwater dieren	7,5 m³/dag, 250 m³/jaar
53.8.2	1 Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	-18,33 m³/dag, -5650 m³/jaar
53.8.2	1 Vijver op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	28 m³/dag, 8500 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en kippenfokkerij met :

- een co-vergistingsinstallatie voor max. 35.000 ton/jaar max 11.500 ton dierlijke mest samen met 9500 ton gewassen en 14.000 ton plantaardige bijproducten of afvalstoffen uit de voedingsindustrie met naschakeling van een Trevi-installatie voor max. 35.000 ton/jaar waarvan max.11.500 ton dierlijke mest en 23.500 ton digestaat van de vergistingsinstallatie
- stallen voor het houden van max. 2.720 mestvarkens en 50.000 vleeskippen
- productie van biogas
- transformator 1.057 kVA
- stelplaats voor 12 bedrijfsvoertuigen/aanhangwagens
- surpressoren 3 x 37 kW en 1 x 9 kW (samen 120 kW)
- opslag van 3.000 l propaangas
- installatie voor de productie van biogas 500 m³ biogas/uur met 150 m³/uur (totaal 650 m³/uur)
- 11.000 l mazoutopslag
- opslag 7.360 kg zwavelzuur
- opslag 80 ton ammoniumsulfaat
- 6.500 l opslag olie voor biogasmotor
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- 14.073 m³ dierlijke mestopslag (waarvan 8.650 m³ in functie van mestverwerkingsinstallatie en 2.500 m³ effluent)
- 2 biogasmotoren 861 kW en 250 kW (mechanisch vermogen) met een elektriciteitsproductie van 1.085 kW
- warmtewisselaar 650 l
- 10.000 m³ opslag energiegewassen
- Grondwaterwinning max. 7,5 m³/dag en 250 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 150 m

Watervoerende laag: Landeniaan Zand

HCOD-code: 1010

Gebruik: nooddebiet wanneer er onvoldoende alternatieven zijn

- Grondwaterwinning max. 28 m³/dag en 8.500 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: vijver

Aantal: 1

Diepte van de winning: 5 m

Watervoerende laag: Quartair Dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: drinkwater dieren en reinigingsdoeleinden

Gelet op het feit dat op datum van 25/09/2013 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.3/11/2013 waaruit blijkt dat 8 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : extra geurhinder en bijkomende transportoverlast;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 12/11/2013 van het College van Burgemeester en Schepenen nl

1. ongunstig voor 2000 braadkippen
2. gunstig voor 48.000 braadkippen en de overige inrichtingen mits volgende bijzondere voorwaarden
 - voor de waterbehoefte van het bedrijf dient gebruik gemaakt te worden van het beschikbare regenwater, ondiepe grondwater en leidingwater
 - enkel in noodgevallen, bij onbeschikbaarheid van regenwater, ondiep grondwater en leidingwater, kan de diepe grondwaterwinning gebruikt worden met een debiet van max .200 m3. Jaarlijks mag, los van noodsituaties, tevens max. 50 m3 grondwater opgepompt worden als instandhoudingsdebiet
 - de exploitant houdt in een register bij wanneer de diepe grondwaterwinning in gebruik is geweest, wat de reden is van dit gebruik alsook dienen de tellerstanden genoteerd te worden

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/12/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig (deels op proef) advies dd. 28/11/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het ongunstig advies dd. 15/10/2013 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig (deels op proef) advies dd. 16/12/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het APA Roeselare d.d. 29/04/1991, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : landelijk openruimtegebied.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Roeselare is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 08/10/2013 : "de aanvraag omvat het wijzigen en uitbreiden van de bestaande uitrusting van een varkens- en kippenfokkerij. De uitbreiding impliceert het herbouwen van een varkensstal. Er kan afgeleid worden dat de inplanting van de nieuwe varkensstal overeenkomt met deze van de bestaande stal. De bestaande toestand blijft zo in hoofdzaak behouden waarbij de bebouwing zo compact mogelijk blijft en de open ruimte maximaal gevrijwaard wordt. Ruimtelijk gezien heeft de aanvraag dus een beperkte impact op de omgeving.

De bestaande en eventueel nieuwe groenvoorziening ontbreekt op deze plannen. Gelet op de specifieke ruimtelijke context is het wenselijk de bebouwing visueel te bufferen tov het open ruimte gebied. Dit is reeds zo ter hoogte van de Galgenstraat. Er wordt gevraagd een groenplan voor deze zone en/of landschapsbedrijfsplan van de ganse site bij de stedenbouwkundige aanvraag te voegen (samen met de aanvraag voor het bedrijf Vanrolleghem).

Een volledige beoordeling kan echter alleen en enkel gebeuren op basis van een volledig stedenbouwkundig dossier. Het project is ruimtelijk en planologisch aanvaardbaar doch dient deze beoordeling ondersteund te worden met de stedenbouwkundige aanvraag."

De aanvraag betreft in hoofdzaak de uitbreiding van een gemengde veeteeltinrichting met 560 vleesvarkens en 16.000 vleeskippen om te komen tot een totaal van 2720 andere varkens en 50.000 vleeskippen. De mobiele mestscheider wordt geannuleerd.

- Vleeskippen: doordat er op de leeftijd van 5 weken een deel van de kippen op een gewicht van ongeveer 1,9 à 2 kg worden afgevoerd, beschikken de bestaande kippenstallen over een grotere capaciteit. Deze stalcapaciteit wordt door middel van de voorliggende aanvraag volledig benut, wat zich uit in een uitbreiding van het aantal plaatsen voor vleeskippen.

- Vleesvarkens: Er werd eerder reeds een traditionele varkensstal vervangen door een nieuwe stal met chemische luchtwasser, nu wordt de resterende varkensstal (800 dierplaatsen) vervangen door een nieuw te bouwen ammoniakemissiearme stal met combi-biologische luchtwasser met een geurreductie van 70%.
- Co-vergiftingsinstallatie: de co-vergiftingsinstallatie maakt geen deel uit van de voorliggende milieuvergunningaanvraag.
- Diepe grondwaterwinning: er wordt een hernieuwing gevraagd van de diepe grondwaterwinning, gekoppeld aan de afbouw met 2000 m³/jaar tot een debiet van 250 m³/jaar, dat enkel nog zou dienen als nood- en instandhoudingsdebiet.

Er is een vergunning voor 2160 mestvarkens, 34.000 vleeskippen.

De exploitant wenst een vergunning voor 2720 mestvarkens, 50.000 vleeskippen.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 560 mestvarkens en 16.000 vleeskippen.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het aantal braadkippen zal in de bestaande stallen worden verhoogd doordat er op vijf weken al een deel van de kippen op een gewicht van ongeveer 1,9 kg a 2 kg wordt uitgeladen. De overige kippen worden opgekweekt tot 6 weken. Op die manier kunnen er volgens de exploitatie meer kuikens in de beginfase worden opgestoken en opgekweekt. Tijdens het plaatsbezoek van de milieuambtenaar d.d. 29/10/2013 gaf de exploitant aan dat deze manier van werken meer rendabel is. Er is ook meer vraag dan vroeger aan kleinere kippen (5 weken). De exploitant gaf aan dat vroeger ook niet de maximale capaciteit werd benut. Tijdens het plaatsbezoek van de milieuambtenaar werd ook aangegeven dat de gevraagde 50.000 braadkippen een te hoge inschatting is. Er zou blijkbaar toch maar plaats zijn voor maximaal 48.000 braadkippen.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgever van de exploitant mee dat het inderdaad de bedoeling is van eerst 48.000 braadkippen op te steken. Dit zal eerst geëvalueerd worden voor er meer dieren worden opgestoken. Maar het is mogelijk van 50.000 braadkippen te houden.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen, meer dan 2000 mestvarkens of meer dan 750 zeugen). De globale Vlaremappak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaremap II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft een hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van het aantal varkens met meer 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2. van Vlaremap II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing. In de inrichting zijn 2720 mestvarkens, wat neerkomt op 2720 varkensseenheden.

In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting geldt een afstand van hindergevoelige gebieden van 350 m. De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden. De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de Verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.) van toepassing (afdeling 3.2.2.).

De inrichting omvat één of meer pluimveestallen en is gelegen geheel in het agrarisch gebied;

In functie van het aantal waarderingspunten (150 punten) geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 350 m. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op 560 m van woonuitbreidingsgebied en op meer dan 1000 m van e overige hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

De inrichting paalt aan het bedrijf Vanrolleghem NV met hetwelke het bedrijf nauw in samenwerking staat, doch dat er milieutechnisch geen eenheid mee vormt.

De vreemde woningen in de nabije omgeving zijn:

adres	betrokkenheid bij inrichting	nr. in geurstudie
Galgestraat 20	bedrijfswoning Vanrolleghem NV	1
Galgestraat 16	bedrijfswoning Johan Vanrolleghem	2
Galgestraat 22	woning eigendom Johan Vanrolleghem	3
Galgestraat 24	vreemde woning	4
Galgestraat 24A	woning eigendom van broer Johan Vanrolleghem	5
Galgestraat 4	vreemde woning	6
Galgestraat 14	woning eigendom van ouders Johan Vanrolleghem	7
Moorsleedsesteenweg 2	bedrijfswoning veeteeltbedrijf	8

De woningen Galgestraat 24 (geurstudie nr. 4) en Galgestraat 4 (geurstudie nr. 6) kunnen weerhouden worden als meest precaire vreemde woningen in het kader van de geurstudie.

Woning 4 ligt op 73 m van de dichtstbijzijnde stal, woning 6 ligt op 57 m.

De nieuwe varkensstal stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S-1 (combiluchtwater) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De totale geuremissie van het bedrijf kan volgens het milieueffectrapport als volgt worden weergegeven (met inbegrip van de mestverwerking):

huidige vergunde situatie: 59.318 OUe/s

gewenste situatie: 51.712 OUe/s (daling met $\pm 13\%$).

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als richtwaarde wordt 3 OUE/m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een varkenscluster wordt 10 OUE/m³ genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied.

Er zijn 3 andere veeteeltbedrijven in belangwekkende mate mede-bepalend zijn voor de aanwezige geurconcentratie ter hoogte van de naburige woningen bij het bedrijf Agrikracht NV/Vanrolleghem Johan, meer bepaald de bedrijven Vanrolleghem NV (67.718 OUE/s), Sininvest, Aardeweg 6 te Moorslede (28.800 OUE/s) en Vanoverbeke, Galgestraat 14 te Moorslede (133.103 OUE/s). Dit heeft als gevolg dat de geurbelasting als achtergrondwaarde reeds aanzienlijk is.

In de geurstudie (dossier Vanrolleghem NV) werd berekend dat de cumulatieve geurconcentratie ter hoogte van woning 4 in de vergunde situatie 33,02 OUE/m³ bedraagt. Een achtergrondwaarde wordt in de studie niet berekend. Een vergelijking van de achtergrondwaarde zonder het bedrijf in aanvraag en de vergunde situatie inclusief het bedrijf geeft een indicatie van dit gedeelte van de globale impact waar het bedrijf in kwestie in belangrijke mate voor verantwoordelijk is. Uit een beperkte simulatie van de Afdeling Milieuvergunningen kan afgeleid worden dat het aandeel van het bedrijf in aanvraag ter hoogte van de 2 vreemde woningen kan geraamd worden op circa de helft ter hoogte van de woningen 4 en 6.

De berekende waarden ter hoogte van de bovengenoemde vreemde woningen tonen een ruime overschrijding van de streefwaarden voor het agrarisch gebied, zodat extra milderende maatregelen noodzakelijk zijn, wil men op termijn de berekende waarden tot een aanvaardbaar niveau brengen.

Eén traditionele stal (stal 3) die momenteel is vergund voor 800 vleesvarkens zou vervangen worden door een ammoniakemissiearme stal met een combi luchtwasser met een geurreductie van 70%. De andere vleesvarkensstal is reeds ammoniakemissiearm gebouwd met een chemische luchtwasser. Het gevolg hiervan is dat er een daling van de globale geuremissie van het bedrijf van 59.318 OUE/s naar 51.712 OUE/s. Bij de bepaling van de cumulatieve geurconcentratie ter hoogte van de 2 precair gelegen woningen wordt tevens rekening gehouden met gewenste situatie van het verwante bedrijf

NV Vanrolleghem Johan met 62.974 OUE/s. (dossier 36015/390/1/A/3)

Volgens de geurstudie daalt de cumulatieve geurconcentratie als volgt:

Woning in agrarisch gebied	Huidige situatie cumulatief	Nieuwe toestand cumulatief
4	33.02 OUE/m ³	21.24 OUE/m ³
6	29.92 OUE/m ³	20.08 OUE/m ³

Op basis van de berekeningen in de geurstudie kan geconcludeerd worden dat er een belangrijke verbetering optreedt qua geurconcentratie ter hoogte van de 2 meest nabijgelegen vreemde woningen. Deze reductie zal vanzelfsprekend evenzeer een milderend effect hebben ter hoogte van verderaf gelegen woningen.

De indieners van de bezwaarschriften wonen respectievelijk op ongeveer 400m, 400m, 400m, 450 m en 475 m van de exploitatie. De afstanden tot de exploitatie die onderwerp uitmaakt van deze aanvraag zijn dus redelijk ruim. Er werden geen bezwaarschriften ingediend door personen die veel dichterbij de exploitatie wonen.

Op deze wijze kan de hinder als aanvaardbaar worden beschouwd voor de omgeving.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt geheel of gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

De aanvrager wenst voor de grondwaterwinning een totaal debiet van 8750 m³/jaar verdeeld over twee watervoerende lagen, 250 m³ in de Landeniaan Aquifer en 8500 m³/jaar in de quartaire aquifer.

Volgens het aanvraagdossier bedraagt de totale waterbehoefte 11622 m³ per jaar voor het veeteeltbedrijf. Hiervan zou 9475 m³ als drinkwater voor de dieren, 120 m³ voor huishoudelijke doeleinden en 2026 m³ voor de laagwaardige reinigingsdoeleinden en de luchtwasser.

De aanvrager wenst hiervoor in de eerste plaats gebruik te maken van Quartair grondwater (8500 m³, drinkwater dieren), hemelwater (2800 m³) en in gevallen van nood zou de Landeniaanwinning gebruikt worden. Er is geen leidingwateraansluiting aanwezig op het bedrijf. Het is niet duidelijk of er reeds nagegaan werd of er kan aangesloten worden op het leidingwaternet.

Er werd een dieptedrainage van 4 m diep aangelegd. De eerste resultaten zijn positief voor zowel de kwaliteit als de kwantiteit van deze winning. De bestaande ondiepe put wordt verlaten.

De Landeniaanwinning wenst men enkel te gebruiken in geval van noodsituaties en wordt operationeel gehouden (50 m³/j). Men wenst de Landeniaanwinning voor een termijn van 20 jaar te kunnen verkrijgen.

Hemelwater wordt opgevangen in een opvang van 360 m³ en een nog aan te leggen buffer van 300 m³. Het water wordt gedeeltelijk behandeld en hergebruikt. Er wordt ongeveer 2800 m³ hemelwater opgevangen voor gebruik. 2615 m³ (van daken) wordt geloosd in de gracht of infiltreert. Voor de laagwaardige toepassingen zoals de luchtwasser en reinigingsdoeleinden moet het beschikbare hemelwater gebruikt worden.

diepe winning

De aanvraag betreft een hernieuwing van de diepe grondwaterwinning met een jaardebiet van maximaal 200 m³/j (95% afgebouwd tov vergund debiet in 2000) en 7,5 m³/d. Het zou dezelfde 150 m diepe boorput betreffen als vroeger vergund.

Uit de aanvraag blijkt dat het vergunde debiet van het diep grondwater **niet** gerespecteerd werd. Het opgepompte debiet varieert tussen 2645 en 3124 m³/j. In 2012 werd het vergunde debiet wel gerespecteerd (1848 m³) en werd de drainage in gebruik genomen en de vijver buiten gebruik genomen.

Op het bedrijf werd voornamelijk gebruik gemaakt van diep grondwater. Er word eveneens freatisch grondwater gebruikt en hemelwater wordt eveneens gebruikt. De bestaande vijver wordt niet meer gebruikt en vervangen door een dieptedrainage aangelegd op 4 m diep. De wateraanwending in het bedrijf zal sterk wijzigen volgens de aanvraag. De waterbehoefte voor de dieren zal voornamelijk ingevuld worden via de freatische winning. Voor de laagwaardige toepassingen zal hemelwater gebruikt worden. De Landeniaanwinning wordt enkel aangevraagd om in noodsituaties te kunnen gebruiken (200³/j). Om de winning operationeel te houden wordt een instandhoudingsdebiet aangevraagd (50 m³/j).

Gelet op de grondige veranderingen in de waterhuishouding op het bedrijf dient een voldoende duidelijk aanwendingsplan van het water opgesteld worden.

De hydrogeologische toestand van de landeniaan zanden stelt momenteel grote problemen. Volgens een modelleringsstudie inzake sokkel en landeniaan moet minstens 75% van het totaal huidige vergunde debiet tot het jaar 2000 afgebouwd worden. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen. Enkel waar geen alternatieven voorhanden zijn kunnen nog kortlopende vergunningen toegestaan worden.

De opgelegde jaarlijkse analyses werden niet uitgevoerd of niet aan de afdeling operationeel waterbeheer bezorgd. Enkel in 2013 werd éénmalig een analyse uitgevoerd nav de aanvraag. Hieruit blijkt een overschrijding van de norm voor pluimvee voor de parameter fluoride, chloriden en sulfaten en voor varkens voor de parameter fluoride en sulfaten.

De opgelegde maandelijkse peilmetingen werden uitgevoerd en aan het dossier toegevoegd. Hieruit blijkt dat de peilen in rust momenteel rond 112 m-mv. In 2009 was dat 113 m-mv. De peilen in werking dalen tot 126 m-mv. In 2009 was dat tot 135 m-mv. De top van de filter bevindt zich op een diepte van 121 m-mv.

De peilmetingen tonen aan er **beluchting** optreedt tijdens het winnen. Dit illustreert nogmaals dat de situatie van de laag in uiterst kritieke toestand is in deze regio.

Door het dalen van het waterpeil onder het dak verliest de laag zijn spanningskarakter en kunnen oxidatieprocessen optreden, die leiden tot een achteruitgang van de waterkwaliteit en een verminderde opbrengst van de put. Daarom mag het waterpeil in werking in de winningsput niet dalen tot onder 120 m-mv (1 meter boven de top van de filter). De nodige technische maatregelen moeten genomen worden zodat dit steeds gerespecteerd wordt.

Art 4 uit bijlage 2.4.1 van Vlarem II betreffende de milieukwaliteitsnormen van grondwater stelt dat om te vermijden dat een grondwaterlichaam in een slechte kwantitatieve toestand zou komen de gespannen lagen hun spanningskarakter moeten blijven behouden zodat de laag niet geoxideerd wordt. Uit de gerapporteerde peilmetingen blijkt dat bij de gepompte debieten en *bij het huidige pompregime* hier niet kan voldaan worden aan de voorwaarde dat het peil boven de top van de laag blijft.

Het behouden van de Landeniaanwinning voor noodgevallen is aanvaardbaar. Er moet echter eerst aangetoond worden dat de winningsput het benodigde dagdebiet kan leveren zonder dat de laag tijdens het pompen belucht wordt.

De aanvrager wenst de vergunning voor de Landeniaanwinning voor 20 jaar te verkrijgen gelet op de intentie om hier enkel in noodsituaties van gebruik te maken. Een termijn van 20 jaar is pas aanvaardbaar indien blijkt dat de dieptedrainage voldoende water kan leveren en het waterpeil boven het dak van de laag gelegen is. Het is de bedoeling om bedrijven die al een grote inspanning geleverd hebben niet meer dan noodzakelijk te belasten.

Indien het bedrijf voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden kan een vergunning tot einddatum van de lopende vergunning verleend worden. Voorliggend bedrijf voldoet nog niet aan alle voorwaarden. Tijdens de proefvergunning kan het bedrijf de nodige bewijzen leveren en aanpassingen uitvoeren zodat er voldaan wordt aan de voorwaarden. Dit is een zeer grote stimulans voor de bedrijven om een kleine bijkomende inspanning te leveren en zodoende een lange vergunning te kunnen verkrijgen.

Gelet op de beluchting van de Landeniaanwinning en de korte ervaring met de dieptedrainage is een termijn van 20 jaar nog niet aanvaardbaar. Daarom wordt een vergunning **op proef** voor een termijn van 2 jaar geadviseerd. In deze periode kan verder ervaring met de dieptedrainage verworven worden en kunnen de noodzakelijk aanpassingen van de Landeniaanwinning uitgevoerd worden (beluchting voorkomen). De afhankelijkheid van het diep grondwater – ook in noodgevallen – moet tot een minimum worden herleid. Er moet een wateraanwendingsplan worden opgesteld waaruit dan ook duidelijk blijkt dat het diep Landeniaanwater enkel gebruikt wordt in noodgevallen en waarbij op verschillende waterbronnen kan worden overgeschakeld. Er moet o.a. nagegaan worden of er een aansluiting mogelijk is op leidingwater.

Om de winning operationeel te houden moet deze eveneens periodiek onderhouden worden. Er wordt daarom een instandhoudingsdebiet overeenkomstig 50 m³/j. Dit instandhoudingsdebiet maakt onderdeel uit van het vergunde debiet.

Uit de gerapporteerde peilmetingen blijkt dat bij de gepompte debieten en bij het huidige pompregime niet steeds kan voldaan worden aan de voorwaarde dat het peil boven de top van de laag blijft. De vraag stelt zich of het gevraagde debiet van 7,5 m³ per dag en 250m³/j jaar nog haalbaar is ter hoogte van het bedrijf rekening houdend met de noodzakelijke aanpassingen van het pompregime om de peilen niet te laten dalen tot onder het dak van de laag. Daarom moet aangetoond worden dat het te vergunnen debiet van 250 m³/j (5 % van het origineel vergunde debiet) kan gewonnen worden waarbij steeds voldaan wordt aan het opgelegde maximale afpompspeil. In de proefperiode moeten de nodige technische aanpassingen gebeuren (pompregime aanpassen, afslagmechanisme, pomphoogte aanpassen).

Indien blijkt dat aan deze voorwaarden is voldaan, kan na de proefvergunning een termijn van tot einddatum van de lopende vergunning overwogen worden.

ondiepe winning

De exploitant wenst de bestaande winningsput van 2,5 m buiten gebruik te nemen. De winningsput moet conform de Code van Goede praktijk opgevuld worden om het risico op verontreiniging van het grondwater te beperken.

De aanvraag betreft een nieuwe freatische winning. De winning bestaat uit een dieptedrainage (4 m-mv, lengte 295 m, perceel 784b). Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het kwartair dek. Voor deze winning een vergunning aangevraagd tot max. 8500 m³/jaar. Het aangevraagde dagdebiet bedraagt 28 m³ per dag.

Dezelfde drainage wordt ook door het naburige bedrijf gebruikt. Hiervoor werd een vergunning van 5400 m³/j aangevraagd.

Het grondwater zal aangewend worden als drinkwater voor de dieren.

Het freatisch grondwater moet men prioritair gebruiken. Daarnaast moet maximaal regenwater gebruikt worden alvorens diep grondwater te gebruiken. Er kan worden aanvaard de freatische winning uit te breiden tot 8500 m³ per jaar om aan deze vereiste te kunnen voldoen.

De winningsput (verzamelciterne) heeft een grote diameter zodat het grondwaterpeil zonder gevaar voor beschadiging van de peilmeetapparatuur kan gemeten worden zonder dat dit de aanleg van een peilbuis vereist. Overeenkomstig artikel 5.53.2.2. van Vlare II kan in de milieuvergunning een vrijstelling worden verleend van de aanleg van een peilbuis.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

De exploitant wordt er op gewezen dat ingevolge artikel 4.1.2.1. Vlare II steeds de best beschikbare technieken dienen toegepast te worden. Dit impliceert dat hij als normaal zorgvuldig persoon dient te zorgen voor het maximaal aanwenden van grondwaterbesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,

Wat de huidige aanvraag betreft, dient de exploitant maximaal gebruik te maken van de ondiepe waterwinning gezien de overbepomping van de diepe grondwaterlagen. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch gerealiseerd werd.

Er wordt benadrukt dat het niet de bedoeling is om een bijkomende administratieve verplichting te creëren. De verworven kennis dient de basis te vormen voor een hernieuwingsaanvraag van de grondwaterwinning.

De exploitant dient tevens een aantal wettelijk voorgeschreven gegevens mee te delen (zoals debieten, grondwaterstanden, analyses, ...).

Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Babilliebeek. Er werd een voorlopig ongunstig advies verleend door de beheerder van de waterloop namelijk de provinciale dienst waterlopen.

De Babilliebeek is een gevoelige waterafvoerende waterloop die de zuidflank van de Roeselaarse stadskern passert met een gekend punt van wateroverlast net voorbij Euroshop. Hierdoor moet met de nodige omzichtigheid en met maximale vertraagde afvoer deze tak ontlast wordt in het bovenstrooms gebied.

Het landbouwbedrijf heeft een bestaande dakoppervlakte van 4656 m². Het regenwater wordt deels opgevangen in een bestaande regenwateropvang van 360 m³. Het overdekte deel van de mestverwerkingsinstallatie zal opgevangen worden in een nieuwe regenwateropvang van 300 m³. Er ligt een open vijver op de site met een oppervlakte van 480 m², er zijn echter geen aanduidingen van aansluitingen van dakoppervlakken op de vijver. Er is een bestaande verharding van 2.864 m². Het regenwater dat hierop valt, infiltreert op een natuurlijke wijze in de naastliggende bodem of komt in de open vijver. Er wordt een nieuwe stal gebouwd met een dakoppervlakte van 1.345,41 m². Het regenwater wordt afgeleid naar een regenwateropvang van 300 m³. Er worden geen nieuwe verhardingen voorzien. Er wordt een herverbruik voorzien van 7,50 m³/dag. Dit volume mag van het vereiste buffervolume afgetrokken worden.

Er moet een buffervolume van minstens 410 m³/ha verharde oppervlakte worden voorzien en een vertraagde afvoer van 5l/sec/ha naar het oppervlaktewater-net.

Voor dit project wil dit zeggen een totale nuttige berging van minstens 356 m³ (alle dakoppervlakken-7,50 m³ herverbruik/dag) en een vertraagde afvoer in buizen van 150 mm naar het oppervlakterwater-net.

Er is een regenwateropvangcapaciteit aanwezig van 660 m³. Er wordt geen melding gemaakt van vertraagde afvoer.

Er dient rekening te worden gehouden met volgende voorwaarden:

- regenwaterputten hebben geen bufferende functie meer eens deze volledig zijn gevuld. Enkel het deel boven de overloop mag gerekend worden als bufferend. De regenwaterputten kunnen het bedrijf voorzien van een hoeveelheid beschikbaar water.
- Er moet een open buffervolume voorzien met een capaciteit van minstens 356 m³ (dit kan een uitgegraven laagte zijn of een lege langsgracht). Dit buffervolume moet voorzien worden van een leegloop. Hierop moeten alle overlopen van regenwateropvangbekkens en -putten op aansluiten.

- De open vijver mag gerekend worden als een deel boven de overloop (tussen overloop en oeverrand) een voldoende groot volume heeft en de overlopen van gebouwen erop aansluiten.
- De leegloop van het buffervolume moet aangesloten op het oppervlaktewater-net en moet voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer (buizen diameter 150 mm)

Enkel als aan deze voorwaarden is voldaan, zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op het bestaande watersysteem.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgever van de exploitant mee dat er op de inrichting nog een grote vijver gelegen (kant Agrikracht).

De open vijver naast de loods van Agrikracht heeft een buffervolume van ongeveer 300 m³. De totale inhoud van de vijver is een stuk groter, maar boven de vertraagde afvoerbuis kan nog ongeveer 300 m³ gebufferd worden voor vertraagde afvoer. De afvoerbuis (vertraagde afvoer) heeft een diameter van 100 mm en is reeds veel jaren aanwezig.

De bestaande hemelwateropvang van 360.000 liter is in 2010 uitgevoerd met een vertraagde afvoer en buffervolume van 30 m³.

Aangezien er in totaal 356 m³ gebufferd dient te worden met vertraagde afvoer, zal de aanvrager de nieuw te plaatsen hemelwateropvang van 300 m³ uitvoeren met een extra buffervolume van 30 m³ met vertraagde afvoer.

Concreet:

- Uitgevoerd: bestaande open vijver met 300 m³ buffervolume en vertraagde afvoerbuis
- Uitgevoerd: bestaande hemelwateropvang van 360 m³ met 30 m³ buffervolume en vertraagde afvoerbuis
- Nog uit te voeren bij de bouw van de nieuwe stal: nieuwe hemelwateropvang van 300 m³ met 30 m³ buffervolume en vertraagde afvoerbuis

In totaal zal er dus 360 m³ buffervolume aanwezig zijn na de bouw van de nieuwe stal.

De gezamenlijke afvoerbuis richting Wulfholbeek zal een diameter hebben die niet groter is dan 150 mm.

Er zal maximaal 5 l/sec/ha worden afgevoerd. Er wordt dus voldaan aan de voorwaarden vooropgesteld door de dienst waterlopen.

Het is aangewezen dat de exploitant contact opneemt met de dienst waterlopen zodat er voldaan wordt aan de voorwaarden vooropgesteld door de dienst waterlopen. Het is aangewezen dat een verslag van dit overleg bezorgd wordt aan de deputatie.

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : "ongunstig voor 2000 braadkippen, gunstig voor de overige inrichtingen voor een termijn tot 19/04/2027"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft

- 2000 braadkippen
- De termijn van de diepe winning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen luidende als volgt : "gunstig voor een termijn tot 19/04/2027"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de termijn van de diepe winning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het ongunstig advies van de Provinciale Dienst Waterlopen, luidende als volgt : "er is een regenwateropvangcapaciteit aanwezig van 660 m3; er wordt geen melding gemaakt van vertraagde afvoer"

niet kan in aanmerking worden genomen

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de gemeente is gunstig maar er zijn enkele klachten ivm geur en mestverwerking; deze omwonenden wonen op een redelijke afstand van het bedrijf; hun klachten zijn gericht op een ander bedrijf in de omgeving; het transport komt via de Moorsledesteenweg; de geur zal afnemen; vroeger waren er nooit klachten; er is plaats voor 50.000 braadkippen; maar het doel is om 48.000 braadkippen op te steken; de correcte versie van de geurstudie wordt bezorgd; er is een regenwateropvang van 360 m3; er is ook nog een grote vijver aan Agrikracht; dit is een buffervijver van 300 m3; de vertraagde afvoer is aanwezig en heeft een diameter van 100 mm; in de regenwateropvang is er een vertraagde afvoer van 30 m3; er is een totale buffering tot 360 m3; Er werd geïnvesteerd in dieptedrainage (10.000 euro) en regenwateropvang; de drainage werkt goed; voor de diepe winning vragen we een nooddebiet van 5%; waarom wordt de diepe winning op proef gegeven; de peilmeting in werking is al gevoelig gestegen; de pomp zal tot 121 m-mv verhoogd worden; NV Vanrolleghem pompt al 1 jaar geen diep grondwater meer op; op de drainage staan 2 tellers; er zijn 2 captatieputten; er wordt prioritair hemelwater gebruikt;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting; Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. AGRIKRACHT/ de heer VANROLLEGHEM JOHAN, gevestigd te Dulle-Grietlaan 17 9 9050 Gentbrugge wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Galgestraat 16 te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	D	0779/C 2
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	D	0779/E 2
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	D	0779/F 2
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	D	0779/T
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	D	0779/Z
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	D	0784/B

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 7,5 m3/d en 250 m3/j in het landenaan zand
- uitbreiden met 560 mestvarkens, 16.000 vleeskippen (mits mestverwerking), stalplaats 6 voertuigen, 6360 kg zwavelzuur, opslag 80 ton ammoniumsulfaat, grondwaterwinning 28 m3/d en 8500 m3/j in het kwartaal dek (drainage)
- verminderen met de mobiele mestscheider, 771 m3 mest, grondwaterwinning 18,33 m3/d en 5650 m3/j in het kwartaal dek (vijver), grondwaterwinning 2000 m3/j in het landenaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 50000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2720 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 16560 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 6 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.3.2.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: meer dan 1000 kg tem 50000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebld (Totale eenheden: 6360 kilogram)	2		0	N		N	
28.1.f.1	Mest of meststoffen: Opslagplaatsen van kunstmest, andere dan deze bedoeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 100 ton (Totale eenheden: 80 Ton)	3		0	N		N	

28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: -771 kubieke meter)	2		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 8500 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: -5650 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 250 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	kippen	50000 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2720 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	16000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	560 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestscheider	-1 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	6 Stuks (aantal)
17.3.3.2.b	zwavelzuur	6360 kilogram
28.1.f.1	ammoniumsulfaat	80 Ton
28.2.c.2	dierlijke mest	-771 kubieke meter

53.8.2	1 Verbuisde boorput op 150 m, uit Landeniaan (1010), voor uitsluitend drinkwater dieren	7,5 m³/dag, 250 m³/jaar
53.8.2	1 Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	-18,33 m³/dag, -5650 m³/jaar
53.8.2	1 Vijver op 5 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	28 m³/dag, 8500 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en kippenfokkerij met :

- een co-vergistingsinstallatie voor max. 35.000 ton/jaar max 11.500 ton dierlijke mest samen met 9500 ton gewassen en 14.000 ton plantaardige bijproducten of afvalstoffen uit de voedingsindustrie met naschakeling van een Trevi-installatie voor max. 35.000 ton/jaar waarvan max.11.500 ton dierlijke mest en 23.500 ton digestaat van de vergistingsinstallatie
- stallen voor het houden van max. 2.720 mestvarkens en 50.000 vleeskippen
- productie van biogas
- transformator 1.057 kVA
- stelplaats voor 12 bedrijfsvoertuigen/aanhangwagens
- surpressoren 3 x 37 kW en 1 x 9 kW (samen 120 kW)
- opslag van 3.000 l propaangas
- installatie voor de productie van biogas 500 m³ biogas/uur met 150 m³/uur (totaal 650 m³/uur)
- 11.000 l mazoutopslag
- opslag 7.360 kg zwavelzuur
- opslag 80 ton ammoniumsulfaat
- 6.500 l opslag olie voor biogasmotor
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- 14.073 m³ dierlijke mestopslag (waarvan 8.650 m³ in functie van mestverwerkingsinstallatie en 2.500 m³ effluent)
- 2 biogasmotoren 861 kW en 250 kW (mechanisch vermogen) met een elektriciteitsproductie van 1.085 kW
- warmtewisselaar 650 l
- 10.000 m³ opslag energiegewassen
- Grondwaterwinning max. 7,5 m³/dag en 250 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 150 m

Watervoerende laag: Landeniaan Zand

HCOD-code: 1010

Gebruik: nooddebiet wanneer er onvoldoende alternatieven zijn

- Grondwaterwinning max. 28 m³/dag en 8.500 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: vijver

Aantal: 1

Diepte van de winning: 5 m

Watervoerende laag: Quartair Dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: drinkwater dieren en reinigingsdoeleinden

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 2 jaar op proef voor de diepe winning
- voor de overige inrichtingen

die aanvangt op

16/01/2014

en die eindigt op

- *16/01/2016* voor de diepe winning
- 19/04/2027 voor de overige inrichtingen, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 19/04/2007, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V66: Minerale meststoffen en dierlijke mest:
Hoofdstuk 5.28 en 5.28.2
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie mee te delen waar de NER vandaan komen.
 2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
 3. De exploitant dient te overleggen met de provinciale dienst waterlopen mbt de te nemen maatregelen. Een verslag van dit overleg dient bezorgd te worden 3 maanden voor het einde van de proefvergunning.
4. Bouw nieuwe stal
2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
- afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2

4. grondwaterwinning

De exploitant maakt maximaal gebruik van de ondiepe waterwinning. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch (vb. mengsysteem, aparte leidingen, ...) gerealiseerd werd.

De exploitant dient maximaal grondwaterwaterbesparende maatregelen, (zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,) te implementeren in de bedrijfsvoering.

5. kwartair dek

1. Meterstanden

Maandelijks moet de meterstand van de teller van de dieptedrainage worden genoteerd in een register en jaarlijks gerapporteerd.

2. Uiterlijk 90 dagen na het verlenen van de vergunning moet de boorput van 2,5 m diep conform Bijlage 5.53.1 van Vlarem II opgevuld worden. Het bewijs van opvulling moet 90 dagen na het opvullen opgestuurd worden aan de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer dienst Grondwaterbeheer West-Vlaanderen.

3. De winningsput (verzamelciterne) heeft een grote diameter zodat het grondwaterpeil zonder gevaar voor beschadiging van de peilmeetapparatuur kan gemeten worden zonder dat dit de aanleg van een peilbuis vereist. Overeenkomstig artikel 5.53.2.2. van Vlarem II kan in de milieuvergunning een vrijstelling worden verleend van de aanleg van een peilbuis.

6. landenlaan zand

1. Er moet een **wateraanwendingsplan** opgesteld worden. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt aangetoond dat diep grondwater slechts in laatste instantie dus enkel in nood wordt ingezet wanneer andere waterbronnen ontbreken (De beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden (extra regenwater, oppervlaktewater, ondiep grondwater, aanluiting op leidingwater...). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden. Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichthoudende ambtenaar en dit ten laatste 6 maand na Vlarembesluit. Het uitvoeringsplan moet steeds in overeenstemming zijn met de reële situatie.

2. De Landenlaanwinning kan enkel in geval van **noodsituaties** (bvb. uitzonderlijke droogte, panne,...) gebruikt worden wanneer de alternatieve waterbronnen (Quartaire grondwaterwinning, regenwater,...) geen water leveren. Er moet een register bijgehouden worden door de exploitant waarbij de startdatum en de tellerstand van de debietmeter voor het opstarten worden genoteerd. Er moet eveneens een motivatie worden opgegeven van het gebruik. In het register moet eveneens de stopdatum met tellerstand van de debietmeter genoteerd te worden. Het register moet steeds ter inzage bijgehouden te worden op het bedrijf. Jaarlijks moet de registratie van het desbetreffend jaar gerapporteerd worden aan de VMM afdeling Operationeel Waterbeheer dienst grondwater beheer via het IMJV ten laatste 15 maart.

3. Het grondwaterpeil in werking mag niet dalen tot meer dan 120 m-mv diepte. De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om dit te garanderen (pomphoogte aanpassen, afslagmechanisme plaatsen, bepalen van de putcapaciteit, pompregime aanpassen, werken met buffervolumes...). De maatregel moet uitgevoerd worden binnen 3 maanden na het verlenen van de vergunning. Binnen de drie maanden na het verlenen van de vergunning moet een omschrijving van de genomen maatregel met stavende stukken overgemaakt worden aan de VMM-afdeling Operationeel Waterbeheer (Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende). In de daaropvolgende 18 maanden (evaluatieperiode) moeten minimum de maandelijkse peilmetingen in rust en in werking (incl. het actuele pompdebiet, pompduur, etc) uitgevoerd worden zodat kan aangetoond worden dat de genomen maatregelen ten allen tijde verzekeren dat het peil niet zakt onder het opgelegde maximale afpompspeil. De uitgevoerde peilmetingen en maatregelen worden 18 maanden na het verlenen van de vergunning opgestuurd naar de VMM, AMV, AMI en de vergunning verlenende overheid zodat deze kunnen gebruikt worden bij de evaluatie van de proefvergunning.
4. Conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en art. 5.53.3.1 moet de boorput uitgerust worden met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis moet minimaal 32 mm bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er moet een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht moet gemaakt. Ook een aftapkraantje moet aangebracht in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtkamer van de boorput moet volledig bedekt met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.
5. Peilmetingen

Maandelijkse metingen van het dynamisch grondwaterpeil (indien werd gepompt in die maand) in de boorput zijn verplicht in de periodes waarbinnen de winning gebruikt wordt. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds minstens 3 uren in werking is.

Maandelijkse metingen van het statisch grondwaterpeil zijn verplicht. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd. De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register en jaarlijks gerapporteerd.
6. Meterstanden

Maandelijks moet de meterstand van de teller van de grondwaterput worden genoteerd in een register en jaarlijks gerapporteerd.
7. Grondwateranalyses

Indien de Landen aan winning wordt gebruikt gedurende een bepaald jaar moet in dat jaar het grondwater van de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methylooranje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	SO_4^{2-}	NO_2^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_3^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	B^+
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

8. De resultaten van bovenvermelde metingen, registraties en analyses moeten jaarlijks, ten laatste op 15 maart, via het IMJV worden gerapporteerd aan de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer dienst Grondwaterbeheer West-Vlaanderen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 16 JAN. 2014

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.