

Dossiernummer: OMV/2019049251  
Inrichtingsnummer: 20190411-0051

Ministerieel besluit houdende uitspraak over de omgevingsvergunningsaanvraag van de nv A&S Energie, Nieuwenhovestraat 5, 8780 Oostrozebeke, voor de uitbreiding en de bijstelling van een voorwaarde voor het exploiteren van een biowarmtekrachtkoppelingcentrale, gelegen op hetzelfde adres

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

De aanvraag heeft betrekking op terreinen, gelegen te 8780 Oostrozebeke, Nieuwenhovestraat 5, kadastraal bekend als Oostrozebeke, afdeling 1, sectie D, perceelnummer 204K2.

De aanvraag omvat voor wat de ingedeelde inrichting of activiteit betreft:

- een aantal veranderingen (regularisaties):
  - opname van de start- en steunbranders en de wervelbedoven onder rubriek 43.13°;
  - opname van de start- en steunbranders, de wervelbedoven, de nooddiesel en de bluswaterpompen onder rubriek 43.4° (BKG-inrichting);
  - aanpassing van vroegere rubrieken 12.1.3°, 17.3.6.3° en 31.1.3° door aanpassing van de indelingslijst bijlage 1 van titel II van het VLAREM;
- een aantal uitbreidingen:
  - een aantal kleine airco's (2 x 0,27 kW, 0,92 kW, 1,6 kW, 1,85 kW, 2 x 0,825 kW, 0,825 kW, 0,6 kW en 8,54 kW);
  - de opslag van 3.100 l gas - CO<sub>2</sub> in een vast reservoir voor de inertisering (blussing) van de houtstofsilo's;
  - de opslag van olie onder andere smeerolie, met 1.530 l tot 3.000 l en opname onder rubriek 6.4.1° gezien brandbare vloeistof;
  - de opslag van afvalolie met 750 l tot 1.350 l en opname onder rubriek 6.4.1° gezien brandbare vloeistof;
- de bijstelling van de bijzondere voorwaarde inzake de transporturen voor de aanvoer van niet recycleerbaar houtafval uit de vergunning 37010/91/2W/2 van 19 januari 2012, zijnde: *"de exploitant dient zich te houden aan alle toezeggingen die vermeld zijn in het aanvraagdossier en het MER rapport met uitzondering van:*
  - *de buitengebruikstelling door Spano nv van de zware fuel brander van conus 5 en de bijhorende levering aan Spano nv van 5 MWth hoogwaardige warmte onder de vorm van thermische olie (250-280°C) voor de pers van de spaanplaatproductie lijn 5."*

aan te vullen met:

*"Bijkomend zijn de volgende transporturen van toepassing:*

- *Aanvoer via de weg van maandag t.e.m. vrijdag van 5 u t.e.m. 20 u voor ca. 30 transporten per dag (60 aan- en afvoerbewegingen);*
- *Aanvoer via de weg op zaterdagen, zon- en feestdagen tussen 7 u en 19 u voor maximum 9 transporten/dag (18 aan- en afvoerbewegingen);*

- *Aanvoer via het water 7/7 dagen en 24/24 u gezien het specifieke werkingsregime van de binnenvaart.”.*

De aanvraag omvat de volgende rubrieken:

| Rubriek     | Aard        | Omschrijving                                                                     | Hoeveelheid en eenheid | Klasse |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| 6.4.1°      | Nieuw       | Opslag van brandbare vloeistoffen                                                | 4.350 liter            | 3      |
| 12.1.1.3°   | Verandering | Elektriciteitsproductie (rechtzetten rubriek-nummer)                             | 33.775 kVA             | 1      |
| 16.3.1.2°   | Verandering | Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen                              | + 17,9 kW              | 2      |
| 17.1.2.2.2° | Nieuw       | Opslag van CO <sub>2</sub> in een vast reservoir                                 | 3.100 liter            | 2      |
| 17.3.6.3°a) | Verandering | Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (rechtzetten rubrieknummer) | 109 ton                | 1      |
| 31.1.1°a)   | Verandering | Stationaire motoren en gasturbines (rechtzetten rubrieknummer)                   | 816,50 kW              | 3      |
| 43.1.3°     | Nieuw       | Stookinstallaties (administratieve opname van rubriek in de vergunning)          | 131, 6 MW              | 1      |
| 43.4.       | Nieuw       | Stookinstallaties (administratieve opname van rubriek in de vergunning)          | 133,233 MW             | 1      |

zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:

- de opslag van 1.250 ton hout (5.000 m<sup>3</sup>) op een vloeistofdichte verharde vloer in open lucht;
- de opslag van 5.700 ton (20.000 m<sup>3</sup>) fijn gebroken hout en fijn gebroken verduurzaamd hout in een opslaghal;
- de opslag van 2 x 5.000 m<sup>3</sup> hout in 2 opslagsilo's (2 x 1.000 ton);
- de opslag van 16.000 ton fijn gebroken hout en fijn gebroken verduurzaamd hout in een opslaghal;
- 2 houtstofsilo's van elk 500 m<sup>3</sup>;
- de opslag van 4 m<sup>3</sup> eigen houtstof in bovengrondse silo (voor het persen van houtbriketten in het kader van meeverbranding);
- de opslag van 100 m<sup>3</sup> houtbriketten in een bovengrondse silo;
- de opslag van 3.100 l CO<sub>2</sub> in een vaste reservoir (de inertisering van de houtstofsilo's);
- een voorbehandelingsinstallatie met een capaciteit van circa 22,5 ton/u, circa 540 ton/dag en circa 180.000 ton/jaar, bestaande uit:
  - ontijzering;
  - windzifter;
  - schijvenbed;
  - ontijzering en non-ferro afscheiding stroom windzifter;
  - brikettenpers (eigen houtstof);
- transport en buffering in een dagsilo met een opslag van 30 ton hout (150 m<sup>3</sup>);
- een wervelbedoven met een nominaal thermisch vermogen van 80 MW, voor de verbranding van biomassa-afval, verontreinigd behandeld houtafval met een verwerkingscapaciteit van 22,5 ton/uur, 540 ton/dag en 180.000 ton/jaar met:
  - 2 steunbranders van 2 x 7,9 MWth en 2 opstartbranders van 2 x 17,9 MWth;
  - een stoomtrommel (inclusief drum) met een waterinhoud van 90 m<sup>3</sup> (maximum 90 bar / 500°C);
  - een stoomwarmtewisselaar van 7.000 l (voor de voeding van het thermisch oliecircuits van Spano);
  - een condens turbine en een generator met een elektrisch vermogen van 33 MW;
  - een voedingswatertank met ontgasser van 60 m<sup>3</sup> (150°C / 6 bar);

- 3 transformators van 2 x 1.600 kVA en 1 x 4.100 kVA;
- 2 UPS-batterijen van 2 x 61.440 VAh;
- UPS-batterij (noodolie smeerpomp) van 34.560 VAh;
- 2 UPS-batterijladers van 2 x 150 kW en een UPS-batterijlader noodolie smeerpomp van 10 kW;
- een persluchtunit met 3 compressoren van elk 75 kW;
- diverse airco's met een gezamenlijke geïnstalleerde drijfkracht van 62,46 kW;
- een koeltoren met 3 koelunits van 6 x 16,8 kW;
- de opslag van in totaal 3.970 l in gasflessen van:
  - 200 l waterstof;
  - 500 l zuurstof;
  - 200 l acetyleen;
  - 1.200 l mengsel (argon+CO<sub>2</sub>);
  - 200 l argon;
  - 20 l mengsel (O<sub>2</sub>+N<sub>2</sub>);
  - 600 l stikstof;
  - 1.600 l mengsel (argon + N<sub>2</sub>, voor gasblussing);
  - 450 l mengsel (H<sub>2</sub> + N<sub>2</sub>);
- de opslag van:
  - 70.000 kg gebluste kalk (Ca (OH)<sub>2</sub>);
  - 39 ton ammonia (24,5%) in bovengrondse dubbelwandige houder (vermindering met 11 ton);
- de opslag van 3.000 l olie in vaten;
- de opslag van 1.350 l afvalolie in verplaatsbare recipiënten (in afwachting van ophaling door erkend inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar);
- de opslag van 3.010 kg gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen van:
  - 50 kg trinatriumfosfaat;
  - 250 kg detergent;
  - 500 l verf en thinner;
  - 100 l white spirit;
  - 800 l oliën, vetten en pasta's;
  - 400 l NaOH (5-51%);
  - 50 kg citroenzuur;
  - 400 l polyaluminiumchloride;
  - 400 l zoutzuur;
  - 400 NaOCl (5-20%);
  - 10 l ontvetter;
- de opslag van 100.000 l stookolie in een dubbelwandige tank;
- de opslag van 42,25 ton (50.000 l) stookolie in een bovengrondse dubbelwandige tank;
- de opslag van 0,845 ton (1.000 l) stookolie in een bovengrondse enkelwandige ingekuipte tank;
- een verdeelpomp;
- een werkplaats met diverse metaalbewerkingsmachines (20 kW);
- de opslag in de werkplaats van:
  - 100 l verf en vernis;
  - 100 l white spirit of gelijkaardig;
  - diverse oliën en antivries (750 l);
- een nooddiesel, met nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.263 kW (< 500 h/jaar);
- 2 bluswaterpompen, met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 2 x 185 kW (< 500 h/jaar);
- een nooddiesel van 400 kW;
- een stelplaats voor 5 voertuigen;
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering, met een maximum debiet van 2 m<sup>3</sup>/uur, 48 m<sup>3</sup>/dag en 17.500 m<sup>3</sup>/jaar;

- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering, met een maximum debiet van 1 m<sup>3</sup>/uur, 5 m<sup>3</sup>/dag en 900 m<sup>3</sup>/jaar;

#### REGELGEVEND KADER

De aanvraag wordt behandeld rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningendecreet), het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet), het decreet van 15 juli 2016 betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB) en hun uitvoeringsbesluiten.

#### ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID

De aanvraag werd ingediend door de nv A&S Energie, Nieuwenhovestraat 5, 8780 Oostrozebeke en per beveiligde zending verzonden en ontvangen op 25 april 2019.

De aanvraag is volledig en ontvankelijk verklaard op 22 mei 2019.

De aanvraag valt onder punt 18 van de lijst van de Vlaamse projecten vastgesteld in toepassing van artikel 2 van het Omgevingsvergunningendecreet.

De Vlaamse Regering is bevoegd om in eerste administratieve aanleg een beslissing te nemen over aanvragen met betrekking tot een rubriek van de Vlaamse lijst, die volgens de gewone procedure en met advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie worden behandeld.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw is bevoegd om op te treden voor de Vlaamse Regering met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering.

#### HISTORIEK

De volgende vergunningen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit zijn gekend:

| overheid <sup>(1)</sup> | referentie      | datum besluit | vervaldatum     | voorwerp                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deputatie               | 37010/91/1/A/1  | 18 mei 2006   | 25 oktober 2026 | exploitatie van een biowarmtekracht-koppelingscentrale                                                                                                                                                                        |
| Deputatie               | 37010/91/2/W/1  | 18 juli 2010  | 25 oktober 2026 | Wijziging voorwaarden uit besluit van de deputatie van 18 mei 2006                                                                                                                                                            |
| Deputatie               | 37010/91/ 2/M/1 | 18 juli 2010  | 25 oktober 2026 | Verandering door wijziging en uitbreiding met: <ul style="list-style-type: none"> <li>- een koeltoren met 2 koelunits, elk 39,2 kW;</li> <li>- vermeerdering van de vergunde opslag van 39,5 ton ammonia (25 %) in</li> </ul> |

| overheid <sup>(1)</sup> | referentie      | datum besluit   | vervaldatum     | voorwerp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                 |                 |                 | bovengrondse dubbelwandige houder naar 50 ton;<br>- de opslag van diverse oliën en antivries (250 l);<br>- een verdeelpomp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Deputatie               | 37010/91/ 2/W/2 | 19 januari 2012 | 25 oktober 2026 | Bijstelling voorwaarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Deputatie               | 37010/91/ 2/A/1 | 27 april 2017   | 25 oktober 2026 | Verschillende wijzigingen (uitbreidingen en verminderingen) en de uitbreiding met:<br>- de opslag van diverse gassen, in totaal 2.970 l;<br>- vervanging van UPS batterij van 25.000 VAh door:<br>- 2 UPS-batterijen van 2 x 61.440 VAh;<br>- UPS-batterij (noodolie smeerpomp) van 34.560 VAh;<br>- een nooddiesel van 400 kW;<br>- ontijzing en non-ferro afscheiding stroom windzifter (bij de voorbehandelings-installatie);<br>- brikettenpers (eigen houtstof) (bij de voorbehandelings-installatie); |

De volgende relevante bouwvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen of omgevingsvergunningen zijn gekend op de locatie van de aanvraag:

- Op 25 oktober 2006 werd aan de nv Aspiravi een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van een bio-wkk-installatie, onderverdeeld in 3 loten: lot 1: energiecentrale, lot 2: houtvoorbehandeling, lot 3: infrastructuurwerken met als gemeentelijk dossiernummer 2006/071 en bij het departement Omgeving gekend onder het nummer 8.00/37010/236.28;
- Op 26 april 2012 werd aan de nv A&S Energie een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het opstellen van een kunstobject in het kader van 150 jaar Kanaalzone met als gemeentelijk dossiernummer 2012/031;
- Op 19 september 2012 werd aan de nv A&S Energie een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het regulariseren van de bestaande installatie en gebouwen voor de biokrachtcentrale – nieuwbouw magazijn en afdak voor containers met als gemeentelijk dossiernummer 2012/050;
- Op 23 januari 2014 werd aan de nv A&S Energie een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het plaatsen van een gebouw, houtpers en vliegassilo met als gemeentelijk dossiernummer 2013/086;
- Op 10 mei 2017 werd aan de nv A&S Energie een milieuvergunning verleend voor het wijzigen en uitbreiden van een meeverbrandingsinstallatie, bij het departement Omgeving gekend onder het nummer 8.00/37010/1663.5;

- Op 29 juni 2017 werd aan de nv A&S Energie een stedenbouwkundige vergunning verleend voor aanleg van een nieuwe verharding en 2 silo's met als gemeentelijk dossiernummer 2017/043.

#### PLANOLOGISCHE LIGGING

##### Plannen van aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen

De aanvraag is volgens het gewestplan 'Roeselare – Tielt', vastgesteld bij het koninklijk besluit van 17 december 1979, gelegen in agrarisch gebied.

In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften zoals bepaald in artikel 11.4.1 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.

De aanvraag is volgens het gewestplan 'Roeselare – Tielt – Bedrijventerrein I', gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 1994, gelegen in industriegebied.

In deze zone gelden de stedenbouwkundige voorschriften zoals bepaald in artikel 7.2.0 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.

De aanvraag is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) "Historisch gegroeid bedrijf Spano te Oostrozebeke", vastgesteld bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juli 2003, gelegen in een zone voor bedrijfsactiviteiten van het historisch gegroeid bedrijf.

De van toepassing zijnde stedenbouwkundige voorschriften zijn vervat in artikel 1.1 en 1.2 van dit GRUP.

De aanvraag is volgens het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) "Solitaire Vakantiewoningen – Midden - West-Vlaanderen", vastgesteld bij het ministerieel besluit van 22 juni 2017, gelegen in een gebied aangeduid met artikel 1, overdruk solitaire vakantiewoning. Gezien de aanvraag geen betrekking heeft op een solitaire vakantiewoning, is het PRUP inhoudelijk niet van toepassing op deze aanvraag.

De aanvraag is niet gelegen binnen een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, noch binnen een plan van aanleg, noch binnen de begrenzing van een goedgekeurde en niet-vervallen verkaveling.

##### Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag

De aangevraagde stedenbouwkundige handelingen moeten beoordeeld worden aan de hand van de stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP "Historisch gegroeid bedrijf Spano te Oostrozebeke" van 4 juli 2003.

#### VOORSCHRIFTEN DIE VOLGEN UIT VERORDENINGEN

Er zijn geen stedenbouwkundige verordeningen van toepassing op deze aanvraag.

#### ANDERE ZONERINGSGEGEVENS VOOR DE BETREFFENDE LOCATIE

##### Waterlopen:

De aanvraag is gelegen langs het kanaal Roeselare Leie.

##### Afstand:

De aanvraag is gelegen op een afstand van circa:

- 2 km van het centrum van Oostrozebeke;
  - 3,5 km van het centrum van Ingelmunster;
  - 300 m van lintbebouwing;
- en palend aan de bedrijfsgebouwen van de nv Unilin.

#### BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING

De aanvraag is gesitueerd binnen de contouren van het historisch gegroeid bedrijf Spano en paalt aan de bedrijfsgebouwen van de nv Unilin ten westen. Op het terrein bevindt zich een mix van grootschalige bedrijfsgebouwen en industriële installaties. De site is gelegen in de westelijke uitloper van de gemeente en langs het kanaal Roeselare-Leie. De omgeving wordt verder gekenmerkt door landbouwgebied.

#### VERPLICHTINGEN VANUIT EUROPESE REGELGEVING

##### Milieueffectrapportage

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage I van het project-MER-besluit, meer bepaald rubrieken 13 en 14.

Het MER werd bij de originele milieuvergunningsaanvraag opgemaakt en goedgekeurd op 27 maart 2005 met referentienummer PR0109. Met betrekking tot de verwerkingscapaciteit van de inrichting worden er geen wijzigingen gevraagd. Bijgevolg blijft het MER ongewijzigd van toepassing.

##### GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De volgende X-rubrieken zijn van toepassing:

- 2.4.2.a: afvalmeeverbrandingsinstallaties niet-gevaarlijke afvalstoffen;
- 2.4.2.b: afvalmeeverbrandingsinstallaties gevaarlijke afvalstoffen:
  - nominaal thermisch vermogen van 80 MWth;
  - verwerkingscapaciteit van 22,5 ton/uur, 540 ton/dag en 180.000 ton/jaar;
- 2.4.3.a.2: voorbehandelingsinstallatie met een capaciteit van 60 ton/uur;
- 2.4.5: tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen;
- 43.3: verbrandingsinstallaties met meer dan 50 MWth, die de hoofdactiviteit omvat.

Het voorwerp van de aanvraag omvat geen wijzigingen aan de reeds vergunde activiteiten.

#### OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek vond plaats van 29 mei 2019 tot 27 juni 2019 in de gemeente Oostrozebeke waarbij er geen bezwaarschriften werden ingediend.

#### ADVIEZEN

Het advies van 5 juli 2019 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oostrozebeke is voorwaardelijk gunstig.

Het advies van 9 juli 2019 van de afdeling Ecologisch Toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is gunstig.

Het advies van 23 juli 2019 van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP) (Ruimte) van het departement Omgeving is gunstig.

Het advies van 23 juli 2019 van de afdeling GOP (Milieu) van het departement Omgeving is voorwaardelijk gunstig.

Het advies van 25 juli 2019 van de afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie (EKG) van het departement Omgeving is gunstig.

Het advies van 30 juli 2019 van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie (GOVC) is voorwaardelijk gunstig.

#### HOORZITTING

De aanvrager werd tijdens de GOVC van 30 juli 2019 gehoord en verklaarde hierbij het volgende:

- de adviezen zijn gelezen;
- de aanvraag werd ingediend naar aanleiding van de wijziging van de toegangsweg tot het bedrijf: het transport moet nu via de openbare weg en moet dus aanzien worden als extern transport;
- in het kader van de voorwaarde uit het advies van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oostrozebeke betreffende de keuringsattesten van de CO<sub>2</sub>-opslagtanks wordt de beveiligingsklep in orde gebracht.

#### BEOORDELING

##### Aanvraag

A&S Energie (een samenwerking tussen Aspiravi en Unilin bvba) exploiteert sinds juni 2010 een energiecentrale.

De vergunde installatie bestaat uit een wervelbedoven die niet-recycleerbaar hout verbrandt met een verwerkingscapaciteit van 22,5 ton/uur, 540 ton/dag, 180.000 ton/jaar met een nominaal thermisch vermogen van 80 MW voor de productie van elektriciteit. De capaciteit blijft ongewijzigd.

Onderhavige aanvraag betreft de uitbreiding met een aantal airco's, de opslag van CO<sub>2</sub> in een vast reservoir en de opslag van oliën in vaten.

Het belangrijkste onderdeel van de aanvraag is de vraag tot bijstelling van de geldende vergunningsvoorwaarde met betrekking tot de aanvoer van de houtstromen en het bijhorende transport.

##### Opslag van brandbare en/of gevaarlijke vloeistoffen

De exploitant vraagt de opslag van 3.000 liter olie (onder andere smeerolie en hydraulische olie) in verplaatsbare recipiënten aan, in vaten met een inhoud van 208 liter en productieverpakkingen met een inhoud van maximaal 30 liter of kg. Daarnaast wordt er opslag voorzien van 1.350 liter afvalolie in verplaatsbare recipiënten. Deze worden afgehaald door een erkende inzamelaar-handelaar-makelaar.

De producten worden opgeslagen in een vloeistofdichte inkuiping (Ilebak). Indien de opslag volgens de voorschriften gebeurt en de ophaling en verwerking volgens de milieuregelgeving verloopt, is de kans op bodem-, grondwater- of oppervlaktewaterverontreiniging beperkt.

Daarnaast wenst de exploitant 3.100 liter gas ( $\text{CO}_2$ ) in een vast reservoir op te slaan. Dit wordt gebruikt voor de inertisering (blussing) van de houtstofsilo's. Het reservoir is bovengronds opgesteld en wordt blootgesteld aan de omgevingstemperatuur. Bij de aanvraag werd een keuringsrapport van indienststelling toegevoegd.

Indien de opslag conform de regelgeving gebeurt en de nodige keuringen gebeuren, wordt hiervan geen bijkomend effect verwacht.

#### Nieuwe airco's

De exploitant wenst de rubriek 16.3.1.2 inzake inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen uit te breiden met enkele kleine airco's. Het betreft een uitbreiding van 17,90 kW tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 287,46 kW.

Indien de installaties worden onderhouden volgens de voorschriften en koelmiddelen op de juiste manier worden bewaard, gehanteerd en bijgevuld, is de kans op bodem-, grondwater-, oppervlaktewater- en luchtverontreiniging beperkt.

#### Administratieve rechtszettingen van een aantal rubrieken

Door aanpassingen in de indelingslijst van titel II van het VLAREM:

- wordt de vroegere rubriek 12.1.3 gewijzigd naar 12.1.1.3. De elektriciteitsproductie blijft echter ongewijzigd. Het betreft een generator van 33.275 kVA (33 MW elektrisch vermogen) en een nooddiesel van 500 kVA (400 kW elektrisch vermogen). In totaal betreft het een geïnstalleerd elektrisch schijnbaar vermogen van 33.775 kVA;
- wordt de vroegere vergunde rubriek 17.3.6.3 gewijzigd naar 17.3.6.3.a voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. De opslaghoeveelheid blijft echter ongewijzigd, namelijk een totale opslag van 109 ton. Het betreft 70 ton kalk ( $\text{Ca(OH)}_2$ ) opslag in een bovengrondse silo en opslag van 39 ton ammonia (24,5%) in een bovengrondse, dubbelwandige houder voorzien van een permanent lekdetectiesysteem en een overvulbeveiliging;
- wordt de vroegere vergunde rubriek 31.1.3 gewijzigd naar 31.1.1.a inzake stationaire motoren en gasturbines. Het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen blijft echter ongewijzigd, namelijk 816,50 kWth. Het betreft een nooddiesel en bluswaterpompen. De nooddiesel met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.263 kWth is slechts voor 50% in rekening te brengen, gezien deze voor minder dan 500 bedrijfsuren/kalenderjaar gebruikt wordt, namelijk 631,50 kWth. De bluswaterpompen hebben een thermisch ingangsvermogen van 2 x 185 kWth. Deze zijn eveneens slechts voor 50% in rekening te brengen, gezien ze minder dan 500 bedrijfsuren/kalenderjaar worden geëxploiteerd, namelijk 185 kWth. Inclusief opslag van 2 x 700 liter diesel geïntegreerd in bluswaterpompen;
- blijft de vergunde rubriek 43.3.2 ongewijzigd en omvat hij de start- en steunbranders (totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 51,60 MWth), de wervelbedoven (totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 80 MWth), de nooddiesel (totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.263 kWth) en de bluswaterpompen (totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 370 kWth). De start- en steunbranders en de wervelbedoven moeten echter ook onder rubriek 43.1.3. worden opgenomen. De start- en steunbranders, de wervelbedoven, de nooddiesel en de bluswaterpompen moeten ook opgenomen worden in rubriek 43.4.

Gezien het louter wijzigingen in de indelingslijst betreft en geen effectieve vermogenswijziging en geen wijziging in opslaghoeveelheden, worden hiervan geen bijkomende effecten verwacht.

### Bijstelling van een opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde

De aanvraag bevat ook een vraag tot bijstelling van de volgende bijzondere milieuvoorwaarde, zoals opgenomen in de vergunning met nummer 37010/91/2/W/2 van 19 januari 2012:

"De exploitant dient zich te houden aan alle toezeggingen die vermeld zijn in het aanvraagdossier en het MER rapport met uitzondering van de buitengebruikstelling door Spano nv van de zware fuel brander van conus 5 en de bijhorende levering aan spano nv van 5 MWth hoogwaardige warmte onder de vorm van thermische olie (250-280°C) voor de pers van de spaanplaatproductie lijn 5."

De aanvrager vraagt de volgende afwijkende formulering:

"De exploitant dient zich te houden aan alle toezeggingen die vermeld zijn in het aanvraagdossier en het MER rapport met uitzondering van:

- de buitengebruikstelling door Spano nv van de zware fuel brander van conus 5 en de bijhorende levering aan Spano nv van 5 MWth hoogwaardige warmte onder de vorm van thermische olie (250-280°C) voor de pers van de spaanplaatproductie lijn 5.

Bijkomend zijn de volgende transporturen van toepassing:

- Aanvoer via de weg van maandag t.e.m. vrijdag van 5 u t.e.m. 20 u voor ca. 30 transporten per dag (60 aan- en afvoerbewegingen);
- Aanvoer via de weg op zaterdagen, zon- en feestdagen tussen 7 u en 19 u voor maximum 9 transporten/dag (18 aan- en afvoerbewegingen);
- Aanvoer via het water 7/7 dagen en 24/24 u gezien het specifieke werkingsregime van de binnenvaart."

Er wordt gevraagd om op zater, zon- en feestdagen van 7 u tot en met 19 u (zie transporturen Unilin bvba site Spano) een beperkt aantal transporten toe te laten, maximum 9 transporten/dag, dit hoofdzakelijk voor de transporten met niet-recycleerbaar houtafval van Unilin bvba site Spano naar A&S Energie nv (via de openbare weg – klein stuk Nieuwenhovestraat tussen toegangen beide bedrijven).

Deze transporten gebeurden vroeger via de interne verbinding tussen beide bedrijven en werden aanzien als intern hout. Echter met de verandering van de toegang van Unilin bvba site Spano gebeurt deze aanvoer nu via de openbare weg (weliswaar slechts een klein stuk van de Nieuwenhovestraat). Bijgevolg wordt deze bijstelling gevraagd.

### Bespreking bijstelling voorwaarde

Betreffende de aanvoer via de weg op zaterdagen, zon- en feestdagen tussen 7 u en 19 u voor maximum 9 transporten/dag (18 aan- en afvoerbewegingen)

Voor wat betreft de transporten tussen Unilin bvba site Spano en A&S wijzigt de situatie nauwelijks tegenover vroeger. Het feit dat het transport tussen beide bedrijven gebruik maakt van een stukje openbare weg, met name de Nieuwenhovestraat, wijzigt de situatie niet of nauwelijks naar de omgeving toe wat betreft de milieu-impact. Het aantal transporten in de aanvraag is beperkt tot 9 transporten overdag. De nabijgelegen woningen liggen op ruime afstand.

Betreffende de aanvoer via de weg van maandag tot en met vrijdag van 5 u tot en met 20 u voor circa 30 transporten per dag (60 aan- en afvoerbewegingen)

Bij de bespreking hiervan verdient de aanvoer tussen 5u en 7u 's morgens bijzondere aandacht gezien de strengere geluidsnormen ten opzichte van overdag (verschil 5 dB(A)) en de mogelijke rustverstoring tijdens deze uren.

De duurtijd van een transport (aankomen, wegen, lossen, wegrijden) wordt minimaal ingeschat op een half uur, zodat per laadkaai 's morgens tussen 5u en 7 u maximaal 4 transporten mogelijk zijn. Er zijn 3 losplaatsen zodat het totaal aantal transporten nooit meer dan 12 per dag kan zijn tijdens deze tijdsspanne. Rekening houdende met de afstanden van de weegbrug/losplaatsen tot de dichtstbijzijnde woningen (namelijk circa 290 m, 350 m en 440 m), moet dit mogelijk zijn met respect van de geluidsnormen.

Betreffende de aanvoer via het water 7/7 dagen en 24/24 u gezien het specifieke werkingsregime van de binnenvaart

De exploitant benadrukt dat de frequentie van losoperaties van binnenschepen op jaarbasis zeer laag is. Niettemin is het belangrijk voor de exploitant dat dit kan gebeuren zonder urenbeperking. Door de grotere volumes die een binnenschip met zich meebrengen, neemt zo'n lossing van houtstromen meerdere uren in beslag. In de praktijk worden vanuit het binnenschip de vrachtwagens geladen aan de loskade. Deze vrachtwagens rijden dan richting weegbrug en losplaatsen van A&S Energie om hun lading te lossen. De lege vrachtwagens rijden dan via de expressweg en via het meer noordelijk gelegen rondpunt terug naar de kade voor een volgend transport. Binnenschepen kunnen zich niet zomaar aan klassieke kantooruren houden tenzij dit gepaard gaat met mogelijks tijdsverlet, vandaar de vraag om de 7/7 en 24u/24u te mogen aanvoeren.

Gezien de ruime afstand tot de woningen (480 m ten opzichte van de dichtstbijzijnde woning) kan ervan uit gegaan worden dat de exploitant voldoende maatregelen kan treffen om de hinder naar de omgeving toe tot een aanvaardbaar niveau te herleiden.

#### Actualisatie van de milieuvoorwaarden

Om stofverspreiding te voorkomen is het aangewezen om als voorwaarde in de vergunning op te leggen dat de ladingen bij transport steeds worden afgedekt met een afdekzeil.

De overige opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden zijn nog actueel en moeten niet worden aangepast.

#### Natuurtoets

De aanvraag is niet gelegen in of in de nabijheid van een speciale natuurbeschermingszone.

#### Watertoets

Overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid moet de aanvraag onderworpen worden aan de watertoets. Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 stelt nadere regels vast voor de toepassing van de watertoets. De aanvraag werd getoetst aan het watersysteem, aan de doelstellingen van artikel 1.2.2 van het decreet integraal waterbeleid en aan de bindende bepalingen van het bekkenbeheerplan.

De aanvraag is niet gelegen in een (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied. Het projectgebied watert af richting Kanaal Roeselare-Leie – afstroomgebied van De Vlaamse Waterweg nv.

Gelet op de aard van de aangevraagde activiteiten en mits naleving van de opgelegde voorwaarden en voorziene maatregelen in de eerdere vergunning zullen er geen schadelijke effecten zijn op het watersysteem. Bijgevolg wordt voldaan aan artikel 1.3.1.1 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, meer bepaald de watertoets.

#### Decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.1 tot en met 4.3.8 van de VCRO

##### Ruimtelijke verenigbaarheid (artikel 4.3.1 van de VCRO)

De ingedeelde inrichting of activiteit vervat in de aanvraag is principieel in overeenstemming met de geldende plannen zoals hoger omschreven.

De verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening wordt hierna behandeld.

##### Voldoende uitgeruste weg (artikel 4.3.5 van de VCRO)

De aanvraag is gelegen aan een weg die met duurzame materialen is verhard en is voorzien van een elektriciteitsnet. Tevens voldoet hij aan de uitrustingsvoorwaarden die worden vereist door de plaatselijke toestand, waaronder de voorzieningen die in de gemeente voorhanden zijn, met name aardgasvoorziening, drinkwatervoorziening, mogelijkheid tot aansluiting van een vaste telefoon en aanwezigheid van telecommunicatie-uitrusting.

##### Rooilijn (artikel 4.3.8 van de VCRO)

Het perceel is niet getroffen door en grenst niet aan een rooilijn.

##### Conclusie

De aanvraag werd getoetst aan de decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.1 tot en met 4.3.8 van de VCRO. Hieruit volgt dat deze artikels geen weigeringsgrond vormen.

##### Goede ruimtelijke ordening (artikel 1.1.4 van de VCRO)

Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening in uitvoering van artikel 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) wordt verwezen naar de beginselen zoals voorzien in artikel 4.3.1, §2, van de VCRO. Het aangevraagde moet, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld worden aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4 van de VCRO. Het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde rekening met de in de omgeving bestaande toestand, doch kan ook de beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten, vermeld in punt 1°, in rekening brengen en de bijdrage van het aangevraagde aan de verhoging van het ruimtelijk rendement voor zover de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de rendementsverhoging in de betrokken omgeving verantwoord is.

De aanvraag heeft alleen betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit. Voor de plaatsing van het vast reservoir voor CO<sub>2</sub> is een stedenbouwkundige vrijstelling van toepassing.

De aangevraagde veranderingen hebben betrekking op activiteiten die zich binnen de vergunde gebouwen bevinden. De schaal en het uitzicht van de inrichting verandert niet. De activiteiten hebben ook geen impact op het ruimtegebruik en de bouwdichtheid.

Inzake mobiliteit verandert de situatie omwille van het transport dat vanaf nu via de openbare weg zal verlopen. De hinder hiervan is reeds beoordeeld in bovenstaande overwegingen. Dit kan worden aanvaard.

De hinder van de andere veranderingen van de ingedeelde inrichting of activiteit werden reeds hierboven geëvalueerd en kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De aanvraag werd getoetst aan de decretale beoordelingsgronden van artikel 4.3.1, §2, van de VCRO en vormt geen weigeringsgrond.

#### VERGUNNINGSTERMIJN

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan. Voor deze aanvraag die betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet, kan een omgevingsvergunning voor een vergunningstermijn tot 25 oktober 2026 worden verleend, zijnde de eindtermijn van de basisvergunning conform artikel 30, §6, van titel I van het VLAREM.

#### AANDACHTSPUNTEN

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Oostrozebeke stelt in zijn advies van 5 juli 2019 voor om onder andere een voorwaarde op te leggen betreffende het bezorgen van de keuringsattesten van de CO<sub>2</sub>-opslagtanks aan de vergunningverlenende overheid, binnen de 6 maand na het verlenen van de vergunning. Dit is echter reeds een wettelijke verplichting en wordt bijgevolg meegenomen als aandachtspunt.

#### ALGEMENE CONCLUSIE: voorwaardelijk gunstig

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.

De vergunning voor de aanvraag kan worden verleend tot 25 oktober 2026, zijnde de eindtermijn van de basisvergunning.

#### BESLUIT:

Artikel 1. Aan de nv A&S Energie, Nieuwenhovestraat 5, 8780 Oostrozebeke, wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een biowarmtekrachtkoppelingcentrale met inrichtingsnummer 20190411-0051, gelegen te 8780 Oostrozebeke, Nieuwenhovestraat 5, kadastraal bekend als Oostrozebeke, afdeling 1, sectie D, perceelnummer 204K2, omvattende:

| rubriek     | aard        | omschrijving                                                                     | hoeveelheid en eenheid | klasse |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|
| 6.4.1°      | Nieuw       | Opslag van brandbare vloeistoffen                                                | 4.350 liter            | 3      |
| 12.1.1.3°   | Verandering | Elektriciteitsproductie (rechtzetten rubriek-nummer)                             | 33.775 kVA             | 1      |
| 16.3.1.2°   | Verandering | Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen                              | + 16,53 kW             | 2      |
| 17.1.2.2.2° | Nieuw       | Opslag van CO <sub>2</sub> in een vaste reservoir                                | 3.100 liter            | 2      |
| 17.3.6.3°a) | Verandering | Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (rechtzetten rubrieknummer) | 109 ton                | 1      |

|           |             |                                                                         |            |   |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 31.1.1°a) | Verandering | Stationaire motoren en gasturbines (rechtzetten rubrieknummer)          | 816,50 kW  | 3 |
| 43.1.3°   | Nieuw       | Stookinstallaties (administratieve opname van rubriek in de vergunning) | 131, 6 MW  | 1 |
| 43.4.     | Nieuw       | Stookinstallaties (administratieve opname van rubriek in de vergunning) | 133,233 MW | 1 |

zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:

- de opslag van 1.250 ton hout (5.000 m<sup>3</sup>) op een vloeistofdichte verharde vloer in open lucht;
- de opslag van 5.700 ton (20.000 m<sup>3</sup>) fijn gebroken hout en fijn gebroken verduurzaamd hout in een opslaghal;
- de opslag van 2 x 5.000 m<sup>3</sup> hout in 2 opslagsilo's (2 x 1.000 ton);
- de opslag van 16.000 ton fijn gebroken hout en fijn gebroken verduurzaamd hout in een opslaghal;
- 2 houtstofsilo's van elk 500 m<sup>3</sup>;
- de opslag van 4 m<sup>3</sup> eigen houtstof in bovengrondse silo (voor het persen van houtbriketten in het kader van meeverbranding);
- de opslag van 100 m<sup>3</sup> houtbriketten in een bovengrondse silo;
- de opslag van 3.100 l CO<sub>2</sub> in een vaste reservoir (de inertisering van de houtstofsilo's);
- een voorbehandelingsinstallatie met een capaciteit van circa 22,5 ton/u, circa 540 ton/dag en circa 180.000 ton/jaar, bestaande uit:
  - ontijzing;
  - windzifter;
  - schijvenbed;
  - ontijzing en non-ferro afscheiding stroom windzifter;
  - brikettenpers (eigen houtstof);
- transport en buffering in een dagsilo met een opslag van 30 ton hout (150 m<sup>3</sup>);
- een wervelbedoven met een nominaal thermisch vermogen van 80 MW, voor de verbranding van biomassa-afval, verontreinigd behandeld houtafval met een verwerkingscapaciteit van 22,5 ton/uur, 540 ton/dag en 180.000 ton/jaar met:
  - 2 steunbranders van 2 x 7,9 MWth en 2 opstartbranders van 2 x 17,9 MWth;
  - een stoomtrommel (inclusief drum) met een waterinhoud van 90 m<sup>3</sup> (maximum 90 bar / 500°C);
  - een stoomwarmtewisselaar van 7.000 l (voor de voeding van het thermisch oliecircuits van Spano);
  - een condens turbine en een generator met een elektrisch vermogen van 33 MW;
  - een voedingswatertank met ontgasser van 60 m<sup>3</sup> (150°C / 6 bar);
- 3 transformatoren van 2 x 1.600 kVA en 1 x 4.100 kVA;
- 2 UPS-batterijen van 2 x 61.440 VAh;
- UPS-batterij (noodolie smeerpomp) van 34.560 VAh;
- 2 UPS-batterijladers van 2 x 150 kW en een UPS-batterijlader noodolie smeerpomp van 10 kW;
- een persluchtunit met 3 compressoren van elk 75 kW;
- diverse airco's met een gezamenlijke geïnstalleerde drijfkracht van 62,46 kW;
- een koeltoren met 3 koelunits van 6 x 16,8 kW;
- de opslag van in totaal 3.970 l in gasflessen van:
  - 200 l waterstof;
  - 500 l zuurstof;
  - 200 l acetyleen;
  - 1.200 l mengsel (argon+CO<sub>2</sub>);
  - 200 l argon;
  - 20 l mengsel (O<sub>2</sub>+N<sub>2</sub>);
  - 600 l stikstof;

- 1.600 l mengsel (argon + N<sub>2</sub>, voor gasblussing);
- 450 l mengsel (H<sub>2</sub> + N<sub>2</sub>);
- de opslag van:
  - 70.000 kg gebluste kalk (Ca(OH)<sub>2</sub>);
  - 39 ton ammonia (24,5%) in bovengrondse dubbelwandige houder (vermindering met 11 ton);
- de opslag van 3.000 l olie in vaten;
- de opslag van 1.350 l afvalolie in verplaatsbare recipiënten (in afwachting van ophaling door erkende inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar);
- de opslag van 3.010 kg gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen van:
  - 50 kg trinatriumfosfaat;
  - 250 kg detergent;
  - 500 l verf en thinner;
  - 100 l white spirit;
  - 800 l oliën, vetten en pasta's;
  - 400 l NaOH (5-51%);
  - 50 kg citroenzuur;
  - 400 l polyaluminiumchloride;
  - 400 l zoutzuur;
  - 400 NaOCl (5-20%);
  - 10 l ontvetter;
- de opslag van 100.000 l stookolie in een dubbelwandige tank;
- de opslag van 42,25 ton (50.000 l) stookolie in een bovengrondse dubbelwandige tank;
- de opslag van 0,845 ton (1.000 l) stookolie in een bovengrondse enkelwandige ingekuipte tank;
- een verdeelpomp;
- een werkplaats met diverse metaalbewerkingsmachines (20 kW);
- de opslag in de werkplaats van:
  - 100 l verf en vernis;
  - 100 l white spirit of gelijkaardig;
  - diverse oliën en antivries (750 l);
- een nooddiesel, met nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.263 kW (< 500 h/jaar);
- 2 bluswaterpompen, met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 2 x 185 kW (< 500 h/jaar);
- een nooddiesel van 400 kW;
- een stelplaats voor 5 voertuigen;
- het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering, met een maximum debiet van 2 m<sup>3</sup>/uur, 48 m<sup>3</sup>/dag en 17.500 m<sup>3</sup>/jaar;
- het lozen van huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering, met een maximum debiet van 1 m<sup>3</sup>/uur, 5 m<sup>3</sup>/dag en 900 m<sup>3</sup>/jaar.

Art. 2. De plannen en het aanvraagdossier waarop dit besluit gebaseerd zijn, maken er integraal deel van uit.

Art. 3. De omgevingsvergunning wordt verleend voor een termijn verstrijkend op 25 oktober 2026, de datum van de basisvergunning.

Art. 4. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II, en desgevallend van titel III, van het VLAREM en onder de volgende voorwaarden en/of lasten die moeten nageleefd worden:

1. Om stofverspreiding te voorkomen worden de ladingen bij transport steeds afgedekt met een afdekzeil.
2. De aanvraag tot bijstelling van de bijzondere voorwaarden uit de vergunning met nummer 37010/91/2/W/2 van 19 januari 2012 wordt toegestaan. De volgende transporturen zijn van toepassing:
  - aanvoer via de weg van maandag tot en met vrijdag van 5 u tot en met 20 u voor circa 30 transporten per dag (60 aan- en afvoerbewegingen);
  - aanvoer via de weg op zater-, zon- en feestdagen tussen 7 u en 19 u voor maximum 9 transporten/dag (18 aan- en afvoerbewegingen);
  - aanvoer via het water 7/7 dagen en 24/24 u gezien het specifieke werkingsregime van de binnenvaart.
3. De exploitant houdt zich aan alle toezeggingen die vermeld zijn in het aanvraagdossier en het MER-rapport met uitzondering van de buitengebruikstelling door de nv Spano van de zware fuel brander van conus 5 en de bijhorende levering aan de nv Spano van 5 MWth hoogwaardige warmte onder de vorm van thermische olie (250-280°C) voor de pers van de spaanplaatproductie lijn 5.

Art. 5. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in de gevallen en overeenkomstig de voorwaarden vermeld in de artikelen 99 en 101 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014.

Brussel, 19 SEP 2016

De Vlaamse minister van Omgeving,  
Natuur en Landbouw,



Koen VAN DEN HEUVEL

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen  
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges  
Koning Albert II-laan 35 bus 81  
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.

Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)

