

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. BIOPORC / de heer GHEKIERE LUC voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te WERVIK.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren; Gelet op het besluit d.d. 14/07/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot

- Luc Ghekiere
285 zeugen, 2 beren, 2008 mestvarkens, 420 runderen, 4844 m3 mest, mestscheider 2200 m3/j, transformator 250 kVA, stalplaats 17 voertuigen, 250 kg pesticiden, 18.000 l mazout + 1 verdeelslang, 400 l olie, 1575 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 37 m3/d en 11.205 m3/j in het kwartair dek
- Bioporc BVBA
Biologische mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor met een capaciteit van 15 000 ton/jaar, 12.220 m3 mest, 4 dompelbeluchters 30 kW (samen 120 kW), 200 l antischuimmiddel (Structol)

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 15/02/2012, ingediend door B.V.B.A. BIOPORC / de heer GHEKIERE LUC, gevestigd te Dadizelestraat 54 8940 Wervik, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Dadizelestraat 54 te Geluwe (Wervik),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0455/F
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0455/G
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0455/K
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0455/P
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0455/R
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0457/C
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0463/B
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0463/E
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0463/F
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0463/G
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0463/H
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0465/K
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0465/N
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0465/P
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0465/R
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0465/S
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0465/T
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0465/X
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0465/Y
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0465/Z
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0469/E
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0476/B

met als voorwerp :

- verder exploiteren van
 - o 285 zeugen (incl biggen), 2 beren, 2.008 mestvarkens, 420 runderen, 4.844 m³ mest, transformator 250 kVA, stalplaats 17 voertuigen, 250 kg pesticiden, 18.000 l mazout + 1 verdeelslang, 400 l olie, 1.575 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 37 m³/d en 11.205 m³/j in het kwartair dek
 - o Biologische mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor met een capaciteit van 15 000 ton/jaar, 12.220 m³ mest, 4 dompelbeluchters 30 kW (samen 120 kW), 200 l antischuimmiddel (Structol)
- uitbreiden met
 - o 650 m³ groenvoederopslag
 - o biologische mestverwerkingsinstallatie 20.000 ton/jaar, 9.850 m³ mest, 3 dompelbeluchters elk 30 kW
- verminderen met mestscheider 2.200 m³/j

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 2715 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 250 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 17 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 210 kilo watt)	2		1	N		N	
17.3.3.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 kg tem 1000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 250 kilogram)	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 18000 liter)	3		0	N		N	
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 600 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 26914 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest (Totale eenheden: 35000 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3 (Totale eenheden: 2225 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 11205 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.5.c.2	mestvarkens	2008 Stuks (aantal)
9.5.c.2	zeugen	285 Stuks (aantal)
9.5.c.2	beren (varkens)	2 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	420 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	250 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	17 Stuks (aantal)
16.3.1.2	beluchters	210 kilo watt
17.3.3.1.b	pesticiden	250 kilogram
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 3000 liter bovengronds, ingekuipt	3000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 10000 liter ondergronds	10000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 5000 liter bovengronds	5000 liter
17.3.7.1	olie	400 liter
17.3.7.1	structol	200 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	4844 kubieke meter
28.2.c.2	dikke fractie	300 kubieke meter
28.2.c.2	dunne fractie	530 kubieke meter
28.2.c.2	slibstockagetank	1730 kubieke meter
28.2.c.2	bezinkingstank	230 kubieke meter
28.2.c.2	lagune	19000 kubieke meter
28.2.c.2	ruwe mest	280 kubieke meter
28.3.c	mestverwerkingsinstallaties	35000 Ton
45.14.3	granen en groenvoeders	2225 kubieke meter
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en rundveefokkerij met :

Op naam van BIOPORC BVBA :

- 7 dompelbeluchters van elk 30 kW (samen 210 kW)
- Opslag van 200 l antischuimmiddel (Structol)
- 22.070 m³ dierlijke mestopslag (300 m³ dikke fractie, 530 m³ dunne fractie, 280 m³ ruwe mest, 1730 m³ slibopslag, 230 m³ bezinkingstank, 19.000 m³ lagune)
- Biologische mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor met een capaciteit van 35.000 ton/jaar

Op naam van GHEKIERE Luc :

- Stallen voor het houden van 285 zeugen, 64 jonge zeugen, 2 beren, 1 944 mestvarkens, 1.575 biggen (< 10 weken) en 420 runderen (92 < 1 j, 120 tss 1-2 j, 208 andere runderen)
 - Transformator van 250 kVA
 - Stelplaats voor 17 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
 - Opslag 250 kg pesticiden
 - 18 000 l mazoutopslag
 - Opslag 400 l olie
 - Brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
 - 4 844 m³ dierlijke mestopslag
 - 2225 m³ groenvoederopslag
 - grondwaterwinning max. 37 m³/dag en max. 11.205 m³/jaar
- kenmerken:
aard van de winning: vijver en verbuisde boorput
aantal: 2
diepte: 4 m (V) en 8 m (BP)
watervoerende laag: Quartair Dek
HCOD – code: 0100
Gebruik: drink- en reinigingswater voor de dieren, voor de luchtwasser

Gelet op het feit dat op datum van 29/02/2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.13/04/2012 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/04/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen, mits :

- er aandacht besteed wordt aan de verkeersproblematiek
 - de nodige maatregelen genomen worden om waterverontreiniging te voorkomen
- de bijkomende stedenbouwkundige vergunning dient zo vlug mogelijk ingediend te worden;

Gelet op het horen van de raadgeefster van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/04/2012 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 7/05/2012 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/05/2012 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische *gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering en de verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de uitbreiding van de biologische mestverwerkingsinstallatie met bijkomende reactoren en mestopslagplaatsen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Dieren

Er is een vergunning voor 285 zeugen, 2 beren, 2008 mestvarkens en 420 runderen (92 < 1j, 120 van 1-2j, 208 andere).

De exploitant wenst enkel een hernieuwing zonder wijziging van het soort of aantal dieren.

Er wordt een regularisatie gevraagd van perceel 476b. De stal op dit perceel werd vergund in de vorige aanvraag doch het perceel werd niet opgenomen in de vergunning.

Het betreft geen GPBV-bedrijf. Er zijn weliswaar meer dan 2000 vleesvarkens >30 kg in de vergunningsaanvraag opgenomen, doch volgens de aanvraaggegevens zullen er gelet op de spreiding van de vleesvarkens over de verschillende leeftijdscategorieën nooit meer dan 2000 vleesvarkens van >30 kg op de inrichting aanwezig zijn.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de verbods- en afstandsregels niet van toepassing.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande rundveehouderij zonder verhoging van het vergunde aantal dieren. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en, mestopslagplaatsen en mestverwerking bevindt zich volgende vreemde bewoning, zijnde 2 woningen op resp. 200 en 225 m (ten opzichte van dichtstbijzijnde varkensstal) ten noorden van het bedrijf. De mestverwerking bevindt zich op 370 m van deze woningen.

Op 300 m ten westen en op 170 m ten zuidoosten bevindt er zich telkens een landbouwbedrijf van beperkte omvang.

Het is een uitgesproken landelijke omgeving. Op 630 m ten noordoosten van het bedrijf bevinden zich de dichtstbijzijnde woningen van de woonzone met landelijk karakter.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Stal 10, zijnde een kraamhokken- en zeugenstal voor 258 dieren werd vergund conform stalnummer S-1. (Biologisch luchtwassysteem 70 % of hogere emissiereductie) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004).

De mestvarkensstallen (5b, 6 b en 7 b werden gerealiseerd conform stalnummer S-1. (Biologisch luchtwassysteem 70 % of hogere emissiereductie) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004).

Aan de vergunde varkenshouderij gebeuren geen wijzigingen. Omwille van de investeringen inzake de mestverwerkingsinstallatie wordt mede voor de varkenshouderij de globale hernieuwing van de vergunning aangevraagd.

Een milieutechnische beoordeling van de varkenshouderij gebeurde bij besluit van de deputatie d.d. 14/7/2011.

De conclusie van dit besluit luidde *"Gelet op de ligging in of omgeven door het agrarisch gebied, zal de te verwachten geurhinder laag zijn en niet abnormaal voor deze omgeving."*

Qua omgeving hebben er zich in dit jaar tijd geen nieuwe elementen aangeboden die aanleiding geven tot een andersluidende milieutechnische beoordeling van de varkenshouderij.

Mestverwerking

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de biologische mestverwerkingsinstallatie met 20.000 ton/jaar tot een totale verwerkingscapaciteit van 35.000 ton/jaar.

Er wordt 1 bijkomende biologische reactor (1530 m³) met 3 beluchters bijgebouwd, een bijkomende slibtank van 680 m³, een bijkomende opslag dunne fractie van 170 m³ en een bijkomende effluentlagune van 6000 m³.

Deze tanks sluiten aan bij de reeds vergunde tanks en lagune en situeren zich aan de westelijke kant van het bedrijf.

Het betreft een biologische zuivering met nitrificatie/denitrificatie.

Er wordt deels mest verwerkt afkomstig van de eigen inrichting (ca. 11%) en deels van derden uit de omgeving (ca. 89%).

In toepassing van de Omzendbrief RO/2006/01 : afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van installaties voor mestbehandeling en vergisting kan het volgende gesteld worden:

- In eerste instantie kan er op gewezen worden dat de capaciteit van de installatie nog relatief beperkt blijft, namelijk 35.000 ton/jaar terwijl er maximaal 60.000 ton/jaar kan aanvaard worden. Deze installatie werd bovendien opgericht bij een bestaand varkensbedrijf. De uitbreiding gebeurt binnen de aanwezige gebouwconfiguratie.
- Naar ruimtelijke ordening toe blijkt uit het inplantingsplan dat de installatie zo compact mogelijk wordt gehouden. De bijkomende bekkens sluiten aan bij de bestaande. Aangezien de installatie alsnog zo compact mogelijk ingeplant wordt en duidelijk aansluit bij het bestaande varkensbedrijf, heeft dit geen negatieve ruimtelijke impact.
- Zoals hierboven reeds gesteld zal ongeveer 11% van de te verwerken mest worden aangeleverd door het eigen bedrijf, de overige 89% van derden.

Het aantal transportbewegingen bedraagt in de huidige situatie 3 per dag. In de nieuwe situatie worden dat er ± 8 per dag. De exploitant zal in de mate van het mogelijke aanvoervrachten van ruwe mest combineren met retourvrachten van effluent zodat op deze wijze het aantal verkleersbewegingen kan beperkt worden.

De aan- en afvoer gebeurt via een lange toegangsdreef naar de boerderij en dan via een tweevaksbaan, zodat de mogelijke hinder aanvaardbaar is.

De exploitant deelt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat een nieuwe toegangsweg werd aangelegd zodat er niet meer voor de buur dient gereden te worden. Op geen enkel plan (uitvoeringsplan liggingsplan) worden de toegangswegen vermeld. Dit dient verder in detail te worden weergegeven. Ook de circulatie op het bedrijf dient te worden aangeduid. Het is aangewezen dat voor de beslissing van de deputatie een plan met aanduiding van de toegangswegen en circulatie op het bedrijf wordt bezorgd.

Er werd een plan bezorgd op 07/06/2012 met daarop de toegangswegen en de circulatie op het bedrijf.

Bij de aanvraag werd geen landschappelijke integratie gevoegd. Het is niet duidelijk of voor voorliggende bedrijf reeds een landschappelijke integratie werd opgemaakt. Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaart de exploitant dat de stedenbouwkundige aanvraag gekoppeld aan de vergunning verleend op 14/7/2011 nog lopende is. Het is aangewezen dat het visueel aspect in deze procedure verder opgevolgd wordt.

Op het vlak van geuremissie afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie en de effluentlagunes is er ter hoogte van vreemde woningen geen abnormale bijkomende hinder te verwachten. Het systeem van biologische mestverwerking veroorzaakt bij een goede uitbating niet veel emissies en de effluentlagune is geurarm.

Het scheidingsproces gebeurt volledig binnen een afgesloten loods alsook de opslag van dikke fractie.

Omdat het hier gaat om een mestverwerkingsbedrijf met meer dan 1 000 m³ mestopslag, moeten conform art. 28.2.3. & 5-8 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. De exploitant maakte reeds vroeger een voorstel over voor het plaatsen van peilbuizen bij de mestverwerkingsinstallatie, gebaseerd op een drainagesysteem bij de mestopslagplaatsen en de lagune. De voorstel is inmiddels goedgekeurd voor wat de vergunde situatie betreft. Er dient echter een aangepast voorstel te worden opgemaakt dat rekening houdt met de nieuw te vergunnen situatie. Dit dient opgelegd in een bijzondere vergunningsvoorwaarde.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied.

Het hemelwater dat terecht komt op de daken van de berging, stal 1, stal 5a, stal 6a, stal 7a, stal 8, stal 9 en stal 10 (ca. 3 844 m²) wordt opgevangen in een open vijver van 1 080 m³. Uit deze open vijver wordt ondiep grondwater (en dus een groot deel hemelwater) gepompt. De open vijver heeft ook een overloop naar de gracht.

Het hemelwater dat terecht komt op het dak van de overdekte mestvaalt (ca 756 m²) en de nieuwe rundveestal (stal 4) komt terecht in 4 citernes van elk 20 m³.

Het hemelwater dat terecht komt op de overige daken (ca. 5 258 m²) komt terecht in de gracht.

Het hemelwater dat terecht komt op de verhardingen (ca 3 635 m²) komt terecht in het wateroppervlaktenet.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Teneinde bodem- en/of grondwaterverontreiniging door percolaat van groenvoedersappen of verontreinigd hemelwater te voorkomen is het noodzakelijk bijzondere voorwaarden op te leggen.

afwijkingen sectorale voorwaarden

De vraag om de afwijkingen toegestaan in de milieuvergunning dd 14/07/2011 te behouden, kan worden toegestaan. Deze afwijkingen worden in de bijzondere voorwaarden opnieuw opgenomen.

Er wordt een hernieuwing van de vergunde grondwaterwinning voor hetzelfde debiet van maximaal 11205 m³ per jaar en 37 m³ per dag gevraagd. Het zou dezelfde boorput en vijver van respectievelijk 8m en 4m diep betreffen als vroeger vergund. Op beide dieptes wordt grondwater onttrokken aan de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100).

Het grondwater wordt volgens de aanvrager gebruikt als drink- en reinigingswater voor de dieren en voor de luchtwasser. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt gebruikt in het huishouden (120 m³/jaar). Regenwater wordt opgevangen in de vijver en in citernes.

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet aanvaard worden.

Volgens het aanvraagdossier is de boorput niet uitgerust met een peilbuis. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit nochtans verplicht is conform Vlarem II art. 5.53.2.2. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

Volgens het aanvraagdossier zijn beide putten niet uitgerust met een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlarem II art. 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

De boorput is nog niet uitgerust met een debietmeter. Het installeren van een debietmeter is verplicht. De aanvrager wordt aangemaand om dit tekort onmiddellijk te verhelpen.

Alternatieven voor grondwater dienen maximaal benut te worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. Door de gevraagde debieten komt de capaciteit van de watervoerende laag van de Quartaire Aquifersystemen niet in het gedrang.

MER-screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit, meer bepaald 'intensieve veehouderij' en 'grondwaterwinning' die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn). De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1- milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09 Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011). De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals uit het onderzoek hiervoor blijkt. Bijgevolg kan besloten worden dat er geen MER moet opgemaakt worden.

watertoets

De inrichting bevindt zich gedeeltelijk in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Dijselbeek (3^{de} categorie). De uitbreiding gebeurt in mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

Het hemelwater dat terechtkomt in de open constructies wordt meeverwerkt.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang kan gesteld worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de raadgeefster van de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden:

Er werd een nieuwe toegangsweg aangelegd, zodat de buur niet meer moeten voorbij rijden. De exploitant is nu nog bezig met de stedenbouwkundige vergunning van de vorige aanvraag;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering en de verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. BIOPORC / de heer GHEKIERE LUC, gevestigd te Dadizelestraat 54 8940 Wervik wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Dadizelestraat 54 te Geluwe (Wervik),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0455/F
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0455/G
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0455/K
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0455/P
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0455/R
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0457/C
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0463/B
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0463/E
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0463/F
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0463/G
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0463/H
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0465/K
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0465/N
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0465/P
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0465/R
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0465/S
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0465/T
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0465/X
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0465/Y
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0465/Z
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0469/E
WERVIK 3 AFD/GELUWE/	A	0476/B

met als voorwerp :

- verder exploiteren van
 - o 285 zeugen (incl biggen), 2 beren, 2.008 mestvarkens, 420 runderen, 4.844 m³ mest, transformator 250 kVA, stalplaats 17 voertuigen, 250 kg pesticiden, 18.000 l mazout + 1 verdeelslang, 400 l olie, 1.575 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 37 m³/d en 11.205 m³/j in het kwartair dek
 - o Biologische mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor met een capaciteit van 15 000 ton/jaar, 12.220 m³ mest, 4 dompelbeluchters 30 kW (samen 120 kW), 200 l antischuimmiddel (Structol)
- uitbreiden met
 - o 650 m³ groenvoederopslag
 - o biologische mestverwerkingsinstallatie 20.000 ton/jaar, 9.850 m³ mest, 3 dompelbeluchters elk 30 kW
- verminderen met mestscheider 2.200 m³/j

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 2715 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 250 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 17 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.2	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: meer dan 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 210 kilo watt)	2		1	N		N	
17.3.3.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 200 kg tem 1000 kg , wanneer de inrichting voll. of ged. gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 250 kilogram)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt $>55^{\circ}\text{C}$ en $<100^{\circ}\text{C}$, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 18000 liter)	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.7.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100° C, (muv rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van: 200 l tem 50000 l (Totale eenheden: 600 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m3 (Totale eenheden: 26914 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest (Totale eenheden: 35000 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
45.14.3	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in een agrarisch gebied vanaf 1000 m3 (Totale eenheden: 2225 kubieke meter)	2		1	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 11205 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.5.c.2	mestvarkens	2008 Stuks (aantal)
9.5.c.2	zeugen	285 Stuks (aantal)
9.5.c.2	beren (varkens)	2 Stuks (aantal)
9.5.c.2	runderen	420 Stuks (aantal)
12.2.1	transformatoren	250 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	17 Stuks (aantal)
16.3.1.2	beluchters	210 kilo watt
17.3.3.1.b	pesticiden	250 kilogram
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 3000 liter bovengronds, ingekuipt	3000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 10000 liter ondergronds	10000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 5000 liter bovengronds	5000 liter
17.3.7.1	olie	400 liter
17.3.7.1	structol	200 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	4844 kubieke meter
28.2.c.2	dikke fractie	300 kubieke meter
28.2.c.2	dunne fractie	530 kubieke meter
28.2.c.2	slibstockagetank	1730 kubieke meter
28.2.c.2	bezinkingstank	230 kubieke meter
28.2.c.2	lagune	19000 kubieke meter
28.2.c.2	ruwe mest	280 kubieke meter
28.3.c	mestverwerkingsinstallaties	35000 Ton
45.14.3	granen en groenvoeders	2225 kubieke meter
53.8.2	Niet verbuisde boorput op 8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	
53.8.2	Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinkwater dieren, reinigingsdoeleinden	

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en rundveefokkerij met :

Op naam van BIOPORC BVBA :

- 7 dompelbeluchters van elk 30 kW (samen 210 kW)
- Opslag van 200 l antischuimmiddel (Structol)
- 22.070 m³ dierlijke mestopslag (300 m³ dikke fractie, 530 m³ dunne fractie, 280 m³ ruwe mest, 1730 m³ slibopslag, 230 m³ bezinkingstank, 19.000 m³ lagune)
- Biologische mestverwerkingsinstallatie Bio-Armor met een capaciteit van 35.000 ton/jaar

Op naam van GHEKIERE Luc :

- Stallen voor het houden van 285 zeugen, 64 jonge zeugen, 2 beren, 1 944 mestvarkens, 1.575 biggen (< 10 weken) en 420 runderen (92 < 1 j, 120 tss 1-2 j, 208 andere runderen)
 - Transformator van 250 kVA
 - Stelplaats voor 17 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
 - Opslag 250 kg pesticiden
 - 18 000 l mazoutopslag
 - Opslag 400 l olie
 - Brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang
 - 4 844 m³ dierlijke mestopslag
 - 2225 m³ groenvoederopslag
 - grondwaterwinning max. 37 m³/dag en max. 11.205 m³/jaar
- kenmerken:
aard van de winning: vijver en verbuisde boorput
aantal: 2
diepte: 4 m (V) en 8 m (BP)
watervoerende laag: Quartair Dek
HCOD – code: 0100
Gebruik: drink- en reinigingswater voor de dieren, voor de luchtwasser

Het besluit van de deputatie d.d. 14/07/2011 wordt opgeheven van zodra deze vergunning verleend wordt.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

die aanvangt op 21/06/2012

en **die eindigt op 21/06/2032**

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V66A Verwerking van dierlijke mest:
Afdeling 5.28.3
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde

1. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
2. Groenvoederopslag :
 - de opslag van groenvoeder dient te gebeuren op een ondoordringbare vloer
 - de groenvoederopslag dient afgedekt te worden
 - er dient een citerne voorzien te worden om eventuele groenvoedersappen op te vangen
3. Bijkomende gegevens inzake bodembescherming mestopslag
Binnen de 4 maand na het verkrijgen van de vereiste vergunning(en) dient een vervollediging van de nodige gegevens inzake de aanpak van de voorkoming van bodemverontreiniging (met inbedrip van de uitgebreide mestverwerkingsinstallatie) overeenkomstig de bepalingen in artikel 28.2.3. § 5-8 voor overleg opgestuurd te worden aan de toezichthoudende overheid.
4. Afdekking effluentbekken en mestverwerkingsoperaties
Conform art. 5.28.2.3 §2 b) van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot het overdekken van de biologische reactor, slibtank, het bezinkingsbekken en het effluentbekken op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof lager is dan 1 kg NH₄-N per 1000 l;
Conform art. 5.28.3.4.1§1,3° van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot afdekken van de nitrificatie- en denitrificatiebekkens op voorwaarde dat de processen via een computergestuurd systeem op regelmatige basis worden opgevolgd en indien nodig worden bijgestuurd om een goed verloop van deze processen ten allen tijde te kunnen garanderen.
5. Analyse
Conform art. 5.28.3.2.2.§2 kan worden afgeweken van de verplichting om van elke vracht (aangevoerde dierlijke mest) een N- en P₂O₅-analyse en om van elke afgevoerde eindproductie wekelijks een N- en P₂O₅-analyse te laten uitvoeren waarbij de exploitant het analyseschema bepaalt in het meetprotocol i.h.k.v. de nutriëntenbalans voor de installatie.
6. Geluidsbeheersing
Het lossen van verse mest en het laden van effluent mag uitsluitend gebeuren tussen 7u en 19u.
7. Weegbrug
Het gebruik van een weegbrug is niet noodzakelijk, mits gebruik wordt gemaakt van geijkte debietmeters.
8. Lossen in de open lucht
Conform art. 5.28.3.4.1§1 van Vlarem II kan worden afgeweken van de verplichting tot het lossen in een gesloten loods mits volgende voorwaarden:
 - de gesloten tankwagens, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten. op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadkelder; Deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
 - om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten los systeem wordt bekomen (een dubbel klepsysteem); na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen;

- daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;
- Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden terzake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven;
- Er worden de nodige voorzieningen getroffen opdat eventueel gemorste mest kan worden opgevangen en terug in de bestaande mestopslag terechtkomt. De exploitant neemt alle noodzakelijke maatregelen teneinde te voorkomen dat reinigingswater, percolaat of mest kan terechtkomen op de bodem en zeker niet in de afvoeren die bestemd zijn voor de afvoer van hemelwater.

9. grondwaterwinning

De bestaande boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De diameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een diameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaamse Reglement (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
en Guido Decorte, leden
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 21/06/2012

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.