

34002/80/1/A/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer GOEMAERE LUC voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ANZEGEM.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 08/05/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 38000 kippen, 15 m³ mest, 12.000 l mazout + 1 verdeelslang, 60 l ontsmettingsmiddel, lozen HA 120 m³/j, grondwaterwinning 9 m³/d en 3040 m³/j uit het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 30/10/2003 van de deputatie waarbij ambtshalve de bijzondere voorwaarden mbt grondwaterwinning worden geschrapt;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 27/05/2016, ingediend door De heer GOEMAERE LUC, wonende te Heuntjesstraat 57 8570 Anzegem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Heuntjesstraat 57 te Anzegem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ANZEGEM 1 AFD	B	0402/B
ANZEGEM 1 AFD	B	0402/C
ANZEGEM 1 AFD	B	0407/D
ANZEGEM 1 AFD	B	0410/G
ANZEGEM 1 AFD	B	0410/H
ANZEGEM 1 AFD	B	0413/B

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 38000 slachtkippen, 15 m3 mest, 12.000 l/10.200 kg mazout + 1 verdeelslang, 60 l ontsmettingsmiddel, grondwaterwinning 9 m3/d en 3040 m3/j uit het kwartair dek
- uitbreiden met 47.000 slachtkippen, 40 m3 mest, transfo 160 kVA, stalplaats 5 voertuigen, 9700 l gasopslag, 690 l ontsmettingsmiddel, stroomgroep 32 kW, 8 warmeluchtbranders 480 kW, grondwaterwinning 7,93 m3/d en 3140 m3/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. geogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of geogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 85000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: 85000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 9700 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 10200 kilogram)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 750 liter)	3		0				

31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 32 kilo watt)	3		0				
43.1.1.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 500 kW, in de gevallen andere dan vermeld in sub a) (Totale eenheden: 480 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2 ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 6180 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	brandstofverdeelinstallaties	1 Stuks (aantal)
9.3.1.c.2	kippen	85000 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	85000 Stuks (aantal)
12.2.1	transformator	160 kilo Volt-Ampere
15.1.1	landbouwvoertuigen en aanhangwagens	5 Stuks (aantal)
17.1.2.2.2	gassen	9700 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout	10200 kilogram
17.4	ontsmettingsmiddelen	750 liter
31.1.1.b	stroomgroepen	32 kilo watt
43.1.1.b	warmeluchtblazers	480 kilo watt
53.8.2	2 Verbuisde boorput op 33 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	16,93 m ³ /dag, 6180 m ³ /jaar

Zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten:

Een pluimveehouderij met

- 85.000 slachtkippen
- 750 l ontsmettingsmiddel in kleine verpakkingen
- 10.200 kg (12.000 l) mazoutopslag (bovengronds, ingekuipt)
- 1 brandstofverdeelslang
- 55 m³ opslag spoelwater (niet vergunningsplichtig)
- stroomgroep van 32 kW
- 8 warmeluchtbranders à 60 kW (=480 kW)
- transformator 160 kVA
- plaats voor 5 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
- 9.700 l gasopslag
- grondwaterwinning : max. 16,93 m³/dag en max. 6.180 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal: 2

Diepte van de winning: 33 m elk

Watervoerende laag: Quartair dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: drinken dieren en huishouden

Gelet op het feit dat op datum van 10/06/2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.25/07/2016 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 19/07/2016 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- Realisatie van de milderende maatregelen zoals opgenomen in het aanvraagdossier (luchtgeleidingsbak)
- Opmaak van een evaluatiestudie door een erkend deskundige lucht ter controle van de geur- en stofconcentraties in de omgeving binnen de 12 maanden na de start van de exploitatie van de nieuwe stal
- Aanzienlijke uitbreiding van het groenscherm, bestaande uit minstens 2 rijen hoogstammige bomen en tussenin een voldoende dichte struikengordel (streekeigen beplanting). Bij voorkeur wordt een ruimere bosaanplant voorzien.

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/08/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/08/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 4/07/2016 van de Provinciale dienst waterlopen Oost-Vlaanderen;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/09/2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Anzegem is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 30/06/2016 : "gunstig advies gelet op de ligging van het bedrijf in een agrarisch gebied volgens het gewestplan en onder voorbehoud van het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe pluimveestal en verhardingen."

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.

De inrichting valt onder de merscreening omwille van de intensieve veehouderij en onttrekken van grondwater.

De inrichting is gelegen in agrarisch gebied op 750 m van woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoningen: ± 75 m, ± 105 m en ± 160 m ten oosten van het uitstootpunt van de nieuw te bouwen stal; 175 m ten oosten van de nieuwe stal; 30 m ten zuidwesten van de bestaande stallen en op 125 m en 150 m ten westen van de nieuwe stal.

Bij de aanvraag werd een geurstudie gevoegd waaruit blijkt dat er geen abnormale hinder zal zijn. De inrichting is gelegen op 450 m van het dichtstbijzijnde Habitatrichtlijngebied. Bij de aanvraag werd een impactscore NH3 uitgevoerd waaruit blijkt dat er geen betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ) zal zijn. Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

Inhoudelijke beoordeling

De aanvraag betreft in hoofdzaak de uitbreiding tot 85.000 slachtkippen en de daarmee gepaard gaande bouw van een nieuwe pluimveestal. Deze nieuwe pluimveestal zal worden uitgerust met een warmtewisselaar (AEA-systeem P-6.4). Bijkomend zal de nieuwe stal uitgerust worden met een luchtgeleidingsbak, als extra milderende maatregel.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat de stedenbouwkundige vergunning werd ingediend.

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de overname van de samen te voegen inrichting, aanpassingswerken aan de bestaande infrastructuur en/of de bouw van één of meerdere nieuwe stallen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 38.000 slachtkippen. De exploitant wenst een vergunning voor 85.000 slachtkippen. De exploitant wenst dus uit te breiden met 47.000 slachtkippen.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 2.000 vleesvarkens > 30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlaremaanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarema II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006). Indien MER-screening werd opgemaakt of een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.) van toepassing (afdeling 3.2.2.).

De inrichting omvat één of meer pluimveestallen en is gelegen geheel in het agrarisch gebied;

De inrichting dient gelegen te zijn op 300 m van hindergevoelig gebied. De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlareem. Hierbij wordt ook vermeld "Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoningen: ±75 m, ±105 m en ± 160 m ten oosten van het uitstootpunt van de nieuw te bouwen stal; 175 m ten oosten van de nieuwe stal; 30 m ten zuidwesten van de bestaande stallen en op 125 m en 150 m ten westen van de nieuwe stal.

Er wordt een nieuwe pluimveestal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer P-6.4. (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag, bijkomend wordt op de stal een luchtgeleidingsbak voorzien, als extra milderende maatregel tegen eventuele geurhinder) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding (een nieuwe pluimveestal) in het agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :

- Het bedrijf ligt in een halfopen landschap met zachte golvingen. De aangrenzende percelen zijn weiden en akkers.
- Het indienen van een nieuwe vergunningsaanvraag geeft aanleiding tot het herbekijken van de landschappelijke integratie van de totale bedrijfssite.
- Het bedrijf zal worden uitgebreid met een nieuw te bouwen pluimveestal. In volgende beschrijving overlopen we de volledige bedrijfssite met de aanwezige en aanvullende beplanting en hun integratiewaarde.
- We starten langs de Heuntjesstraat. daar bevinden zich tevens de toegangen tot het bedrijf. In het oosten van het bedrijf vinden we de woning terug. Rond de woning is een aangelegde tuinzone aanwezig met bomen, heesters en hagen. De beplanting zorgt voor een goede integratie vanaf deze zijde van het bedrijf.
- Naast de woning vinden we een bestaande loods, Op de kopgevel van de loods, langs de straatzijde komt een nieuw aan te planten losse heg. Deze zal het achterliggend muuropervlak bufferen en zorgen voor een goede integratie in het landschap.

- Verder langs de straat vinden we twee bestaande pluimveestallen terug. Langs de zijgevels van de pluimveestallen is reeds een losse heg aanwezig die ervoor zorgt dat de achterliggend bouwvolumes gebufferd worden. Aan de voorzijde van de stallen is geen mogelijkheid om beplanting te voorzien aangezien alles verhard is. Wet zorgt bestaande beplanting aan de overzijde van de straat voor een goede integratie wanneer dit vanop verdere afstand wordt bekeken.
- Achteraan de bestaande pluimveestallen komt het nieuw te bouwen pluimveestal, Langs de westelijke en noordelijke gevel van de stal komt een nieuw aan te planten losse heg. Deze zal het achterliggend muuropervlak breken en zorgen voor een goede integratie.
- Langs de noordoostelijke gevel van de nieuw te bouwen pluimveestal komt een nieuw aan te planten rij hoogstambomen. Deze hoogstambomenrij zorgt voor een breking van het achterliggend bouwvolume. Aan het einde van deze bomenrij voorzien we rond de nieuw aan te leggen waterput enkele nieuw aan te planten knotbomen. De knotbomen zorgen voor een goede integratie van de achterliggende bouwvolumes en zorgen tevens voor een natuurlijke versteviging van de open waterput.
- De soortkeuzes zijn bepaald vanuit een zo traditioneel mogelijke benadering in kader van landschaps- en natuurbehoud.
- We zijn ervan overtuigd dat de bestaande beplanting, in combinatie met de aanvullingen in dit dossier, zal blijven zorgen voor een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd zoals ook gevraagd worden in het advies van het College van Burgemeester en Schepenen. De stedenbouwkundige vergunning is lopende.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat de inplanting van de nieuwe stal grondig werd besproken met de gemeente.

geur

De aanvraag bevat een cumulatieve geurstudie. De totale geuremissie van het bedrijf kan geraamd worden op 9.120 OUE/s in de vergunde situatie en 20.400 Oue/s in de gewenste situatie.

Voor wat de cumulatieve effecten betreft wordt in het Visiedocument 'De weg naar een duurzaam geurbeleid' (LNE, 2008) voor een bronnencluster overgeschakeld naar een tweefasenbenadering. Als grenswaarde wordt 3 OUE/m³ voorgesteld en die moet getoetst worden ten opzichte van woongebied. Als grenswaarde voor een cluster van veeteeltbedrijven wordt 10 OUE/m³ genomen en die moet getoetst worden ten opzichte van verspreide woningen in het agrarisch gebied. Bij de beoordeling van de milieuvergunningsaanvraag moet er dan ook naar gestreefd worden deze vooropgestelde immissiewaarden op termijn zo veel als mogelijk te benaderen.

Gezien het feit dat er in de nabije omgeving één of meerdere naburige veehouderijen gelegen zijn, maakt het bedrijf in aanvraag deel uit van een bronnencluster en daarom wordt gefocust op het cumulatieve geurmodel. De geurmodellering als bronnencluster is relevanter dan de individuele contouren van het bedrijf zelf want dat geeft het meest realistische beeld van de globale geurimpact op een woning in het onderzoeksgebied.

Voor wat de >10 OUE/m³-contour betreft in de omgeving van het bedrijf zien we dat het bedrijf in aanvraag een cluster vormt met 1 andere veeteeltbedrijf.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: ± 75 m, ± 105 m en ± 160 m ten oosten van het uitstootpunt van de nieuw te bouwen stal; 175 m ten oosten van de nieuwe stal; 30 m ten zuidwesten van de bestaande stallen en op 125 m en 150 m ten westen van de nieuwe stal.

De cumulatief berekende geurconcentraties ter hoogte van omliggende woningen liggen volgens de geurstudie tussen 1.5 en 3.5 OUE/m³ in de vergunde toestand en die nemen toe tot 2.27 en 5.78 OUE/m³ in de gewenste toestand. Alle berekende waarden blijven ruimschoote beneden de 10 OUE/m³, welke de grenswaarde is voor woningen in het agrarisch gebied.

Naar aanleiding van het gevoerde openbaar onderzoek zijn geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de raadgever van de exploitant mee dat ook zonder luchtgeleidingsbak de geurconcentratie onder de grenswaarde voor de woningen blijft. Deze zal wel voorzien worden.

Er kan worden aangenomen dat, ondanks de toename in aantal dieren, ook in de toekomst de inrichting zonder abnormale bijkomende hinder zal worden uitgebaat. Een evaluatiestudie van de geur zoals gevraagd worden door het College van Burgemeester en Schepenen lijkt niet aangewezen. Bij andere pluimveebedrijven wordt dit ook niet gevraagd. Indien zou blijken dat er effectief geurhinder zou zijn in de omgeving kan dit nog gevraagd worden.

risico voor de natuurwaarden

Er is een hernieuwing van de veeteeltinrichting en/of er zijn wijzigingen op het bedrijf voor wat de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak.

De ammoniakemissie vergunde situatie bedraagt 3040 kg NH₃/jaar.

De ammoniakemissie gewenste situatie bedraagt 4500,75 kg NH₃/jaar.

Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op 450 m van het bedrijf.

Uit de voortoets depositiescan blijkt dat er wel een risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ) zal zijn. Er werd een passende beoordeling en/of NH₃-impactscoreberekening opgemaakt en de Afdeling Milieuvergunningen ontving van het Agentschap voor Natuur en Bos onderstaand **advies**:

Het bedrijf is vergund voor het houden van 38.000 braadkippen en wenst uit te breiden tot 85.000 kippen. 42.000 kippen zullen gehuisvest worden in 2 bestaande stallen, 43.000 kippen in een nieuwe emissiearme pluimveestal (P-6.4-warmtewisselaar).

Op het bedrijf worden maatregelen genomen om de ammoniakemissie te beperken:

- *PAS P-6.2: reductie van de eiwitopname: ruw eiwit verstrekking van minder dan 5,35 kg per dierplaats, per jaar, dit voor alle kippen op het bedrijf*
- *AEA P-6.4: nieuwe stal wordt gebouwd met een warmtewisselaar, dit geldt voor 43.000 kippen*

Voor deze aanvraag is de voortoets uitgevoerd, deze gaf aan dat het effect van dit bedrijf nader moest onderzocht worden. Er is dan ook een impactscore NH₃ uitgevoerd.

Rekening houdende met bovenstaande milderende maatregelen, blijft de bijdrage aan de kritische lasten aan de bestaande habitats in habitatrichtlijngebied en in de zoekzone onder de 3% (2,34%-2,73%).

Het bedrijf beschikt reeds sinds 1998 over een verbuisde boorput en wenst een nieuwe boorput aan te leggen. De grondwaterwinning gebeurt op 33m diepte in de watervoerende laag Ieperiaan. In totaal wordt een winning aangevraagd voor 6.180 m³/jaar en 16,93 m³/dag. Gezien de hoeveelheden en de afstanden tot de habitatrichtlijn- en VEN-gebieden, wordt niet verwacht dat deze grondwaterwinning een verdrogend effect zal hebben op de vegetaties in die gebieden.

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone. Het Agentschap voor Natuur en Bos verklaart zich akkoord met de conclusies uit de passende beoordeling.

De passende beoordeling wordt **gunstig** geadviseerd.

Voor wat de **ammoniakdepositie** betreft wordt in de PAS-lijst voor de combinatie van de 2 reducerende technieken (PAS P-6.2 en AEA P-6.4) een reductie toegekend van 52%. Het is aangewezen door middel van een bijzondere voorwaarde de concrete uitvoering van deze techniek vast te leggen.

De maatregelen ter reductie van de ammoniakuitstoot bij slachtkuikens:
reductie van de eiwitopname houdt het volgende in:

Een overmaat aan eiwit in de voeding resulteert in hogere N-uitscheiding, nattere mest en bijgevolg hogere ammoniakemissies. Bij een verlaagd ruw eiwit gehalte in het voer en bij een evenwichtige aminozuurbalans neemt de productie van ammoniak af. Alle maatregelen die de input van eiwit (en dus de ammoniakemissie) per dierplaats doen dalen zoals een verlaagd eiwitgehalte, efficiëntere productie (lagere voederomzetting), meerfasenvoeding (al dan niet met inmenging volle granen), langere leegstand, en/of andere maatregelen, al dan niet gecombineerd, kunnen toegepast worden in het kader van deze algemene maatregel.

De reductie van de ammoniakemissie per dierplaats wordt gerelateerd aan de totale (ruw) eiwitopname van de dieren per dierplaats per jaar. Bij toepassing van deze maatregel kan een ammoniakemissiereductie in rekening gebracht worden zoals vermeld in onderstaande tabel:

aan te kruisen	Ruw eiwit verstrekking per dierplaats per jaar	Reductie (%)
X	< 5,35 kg	15
	< 5,10 kg	25

De exploitant voorziet voor alle slachtkuikens die gehouden worden op het exploitatieadres de volgende maatregel teneinde de ammoniakuitstoot van de veeteeltinrichting te beperken:

diersoort:	slachtkuikens
aantal dieren waarop de maatregel van toepassing is:	85.000

Om dit resultaat inzake emissies te kunnen bewerkstelligen, worden onderstaande maatregelen genomen (op te leggen in bijzondere vergunningsvoorwaarde) en dit gedurende de ganse looptijd van de vergunning.

De veehouder heeft diverse methoden om de eiwitopname te beperken. Een verlaagd voeder ruw eiwit gehalte, fasenvoeding (al dan niet met inmenging van volle granen), efficiënte productie (lage voederomzetting, afleveren bij lager slachtgewicht). Eventueel kan bijkomend de leegstand verlengd worden of het aantal rondes beperkt.

Dieren worden of uitsluitend gevoerd met het voeder dat is geleverd door een mengvoederleverancier of uitsluitend met zelf gemengd voeder (zelfmenger). Bij het gebruik van voeder van een mengvoederleverancier wordt het attest van de geleverde voeders voorzien. Bij het gebruik van zelf gemengd voeder wordt het attest van de zelf geproduceerde voeders voorzien, alsook het attest van de aangekochte kernen. Het aanwezige voeder op de exploitatie moet te allen tijde voldoen aan het percentage ruw eiwit (RE) zoals beschreven in het attest van de geleverde voeders.

De volgende stukken worden door het bedrijf bijgehouden, zoals voorgeschreven in het nutriëntenbalansstelsel in het Mestdecreet:

a. Het attest (overzicht) van de geleverde voeders:

De landbouwer houdt het attest van alle geleverde voeders bij. Dit wordt jaarlijks opgemaakt en ondertekend door de voederleverancier zoals bepaald in artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel. Dit attest vermeldt de hoeveelheid voeder en het gehalte aan ruw eiwit en fosfor dat aan de landbouwer op het exploitatieadres geleverd wordt. De landbouwer kan de hoeveelheid geleverde voeders ook staven aan de hand van leveringsbonnen en facturen. Het attest moet 5 jaar bijgehouden worden op het bedrijf ter inzage van de controlerende overheid.

b. Voederregister

De landbouwer houdt per diercategorie en per jaar het voederregister bij zoals bepaald in artikel 26, §2 van het Mestdecreet en in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2009 betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel.

Het voederregister vermeldt per diercategorie de volgende gegevens:

- begin- en eindstock;
- per datum van levering in chronologische volgorde: de naam, hoeveelheid (ton) en samenstelling (kg P/ton) en (kg RE/ton) van het voeder, ook voor de ruwe voeders;
- de eigen geproduceerde granen die gevoerd worden bij het kernvoeder: bij elke levering van kernvoeder moet naast het kernvoeder de hoeveelheid graan (CCM3, tarwe, gerst) vermeld worden. De samenstelling van de granen (P en RE) kan bepaald worden via analyse. Als er geen analyse is, past de Mestbank forfaitaire waarden toe;
- het totale verbruik per diercategorie van P (in kg) en RE (in kg) voor het volledige productiejaar.

In het voederregister worden alle voeders geregistreerd die aan een bepaalde diercategorie gevoerd worden.

Het voederregister moet 5 jaar bijgehouden worden op het bedrijf ter inzage van de controlerende overheid.

c. Het dierregister

Het bij te houden dierregister zoals bepaald in artikel 24, §1 van het Mestdecreet en in artikel 13 tot en met 17 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2008 houdende nadere bepalingen aangaande de inventarisatie van gegevens in het kader van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen. Dit register wordt bijgehouden op de exploitatie waar de dieren zich bevinden. Het wordt bewaard tot vijf jaar na het productiejaar in kwestie. Op verzoek van de controlerende overheid moet het dierregister altijd kunnen voorgelegd worden

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant en zijn raadgever mee dat in het Ministerieel Besluit van 13-06-2016 ondermeer het ammoniakemissiecijfer voor het AEA-systeem P-6.4 werd gewijzigd van 0,045 kg NH₃/d.j naar 0,021 kg NH₃/d.j. In het dossier van Luc Goemaere werd aan de Mer-screening de Impactscoreberekening toegevoegd waarin nog gerekend wordt met 0,045 kg NH₃/d.j en als milderende maatregel de PAS-maatregel P-6.2 Reductie van de eiwitopname. Gezien echter het ammoniakemissiecijfer recent gewijzigd werd naar 0,021 kg NH₃/d.j vraagt de exploitant om deze PAS-maatregel niet meer op te leggen als bijzondere voorwaarden omdat deze maatregelen niet meer nodig is om het effect van de aanvraag te beperken onder de 3%.

Dit is aanvaardbaar. Een aangepaste Impactscoreberekening werd bezorgd wordt waaruit dit blijkt.

Met betrekking tot de propaangasopslag is onder andere volgende bepaling opgenomen in het KB van 21 oktober 1968: *"De minimumafstand in horizontale projectie gemeten, die de houder moet scheiden van elk naburig eigendom bedraagt 5 m (voor houders met een inhoud minder dan 5 m³)"*.

Er wordt voldaan aan de geldende inplantingsregels.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag bovengronds en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistof dicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied.

Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt.

➤ Hemelwater

4 cisternes van 20 m ³ , met overloop naar de infiltratie- of buffervoorziening	1.035 m ³ /jaar	Reinigingswater pluimvee, reiniging voertuigen-gebouwen-akkerbouw materiaal
--	----------------------------	---

➤ Gebruikte waterbronnen op het bedrijf

Grondwater via 2 verbuisde boorputten	6.180 m ³ /jaar	Drinkwater pluimvee, huishouden
Regenwater	1.035 m ³ /jaar	Reinigingswater pluimvee, reiniging voertuigen-gebouwen-akkerbouw materiaal
Leidingwater	60 m ³ /jaar	Huishouden

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging.

Het betreft dezelfde boorput van 33m diep als vroeger vergund. De exploitant wenst nog een tweede boorput van eveneens 33m diep aan te leggen. Dit dient te gebeuren conform de code van goede praktijk (bijlage 5.53.1 van VLAREM II). De gegevens van de put dienen na de aanleg overgemaakt te worden aan VMM - AOW. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de watervoerende laag van de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1.

Op het bedrijf is nog een boorput van 100m diep aanwezig. In de vorige vergunning werd als bijzondere voorwaarde opgelegd dat deze put moest opgevuld worden. Tot op heden heeft de VMM operationeel waterbeheer hier geen attest van ontvangen.

Het dieptecriterium op de aangevraagde locatie bedraagt 5m onder maaiveld. De aangevraagde winning (33m) heeft een diepte groter dan 5m waardoor de winning ingedeeld is onder rubriek 53.8.2.

Het grondwater zal aangewend worden als drinkwater voor de dieren en in het huishouden. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt gebruikt in het huishouden (60m³ per jaar). Regenwater wordt opgevangen in 4 citernes van elk 20m³ en in 2 citernes van elk 7m³. Jaarlijks wordt 1020m³ gebruikt als reinigingswater voor de dieren en 15m³ voor reiniging allerhande.

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet van 6180m³ per jaar en 16,93m³ per dag aanvaard worden.

De exploitant vraagt een afwijking aan voor het plaatsen van een peilbuis (VLAREM II artikel 5.53.2.2). De pomp is bovengronds geplaatst en in het boorgat bevindt zich enkel een aanzuigdarm zodat het grondwaterpeil zonder gevaar voor beschadiging van de peilmeetapparatuur kan gemeten worden zonder dat dit de aanleg van een peilbuis vereist. Er kan in de milieuvergunning een vrijstelling worden verleend van de aanleg van een peilbuis; Een aftapkraantje dient nog te worden voorzien.

Conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1 dient de nieuwe put uitgerust te worden met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Maalbeek.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 2025 m² bedragen. De totale verharde oppervlakte bedraagt 6691 m² bestaande uit :

- Verharde grondoppervlakte : 1620 m²
- Dakoppervlakte : 5070 m²

De grootte van de hemelwaterput bedraagt : 4 x 20 m³ bij de nieuwe pluimveestal + 2 x 7 m³ bij de woning.

Het buffervolume van de infiltratievoorziening bedraagt 85,8 m³, de oppervlakte van de infiltratievoorziening 132 m².

De overloop van de hemelwaterputten gaat naar de infiltratie- of buffervoorziening en wordt vertraagd afgevoerd naar de gracht.

Het hemelwater van de bestaande loods wordt rechtstreeks afgevoerd naar de gracht.

Er is een gunstig advies van de waterbeheerder namelijk de provinciale dienst waterlopen van de provincie Oost-Vlaanderen.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: we weten ook niet waar de opmerkingen van het Schepencollege vandaan komen; de inplanting werd grondig besproken; we hebben nog nooit klachten ontvangen; de geurstudie was al ok zonder luchtgeleidingsbak; dit is wel voorzien; ook de integratie in het landschap werd bekeken; door AEA-systeem met warmtewisselaar dalen de nieuwe ammoniakcijfers met 50% (van 0,045 naar 0,021); hierdoor is de Pas-maatregel niet nodig; er werd een nieuwe impactscore uitgevoerd waaruit dit blijkt; we vragen om deze voorwaarde niet op te leggen; op de diepe boorput werd de loods gebouwd; de stedenbouwkundige aanvraag werd ingediend;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer GOEMAERE LUC, wonende te Heuntjesstraat 57 8570 Anzegem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Heuntjesstraat 57 te Anzegem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ANZEGEM 1 AFD	B	0402/B
ANZEGEM 1 AFD	B	0402/C
ANZEGEM 1 AFD	B	0407/D
ANZEGEM 1 AFD	B	0410/G
ANZEGEM 1 AFD	B	0410/H
ANZEGEM 1 AFD	B	0413/B

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 38000 slachtkippen, 15 m3 mest, 12.000 l/10.200 kg mazout + 1 verdeelslang, 60 l ontsmettingsmiddel, grondwaterwinning 9 m3/d en 3040 m3/j uit het kwartair dek
- uitbreiden met 47.000 slachtkippen, 40 m3 mest, transfo 160 kVA, stalplaats 5 voertuigen, 9700 l gasopslag, 690 l ontsmettingsmiddel, stroomgroep 32 kW, 8 warmeluchtbranders 480 kW, grondwaterwinning 7,93 m3/d en 3140 m3/j in het kwartair dek

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.3.1.c.2	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 85000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

9.3.1.d	Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5) (Totale eenheden: 85000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.1.2.2.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 3000 liter t.e.m. 10.000 liter (Totale eenheden: 9700 liter)	2		1				
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 10200 kilogram)	3		0				

17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 750 liter)	3		0				
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 32 kilo watt)	3		0				
43.1.1.b	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW t.e.m. 500 kW, in de gevallen andere dan vermeld in sub a) (Totale eenheden: 480 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 6180 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1	brandstofverdeelinstallaties	1 Stuks (aantal)
9.3.1.c.2	kippen	85000 Stuks (aantal)
9.3.1.d	kippen	85000 Stuks (aantal)
12.2.1	transformator	160 kilo Volt-Ampere
15.1.1	landbouwvoertuigen en aanhangwagens	5 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.1.2.2.2	gassen	9700 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout	10200 kilogram
17.4	ontsmettingsmiddelen	750 liter
31.1.1.b	stroomgroepen	32 kilo watt
43.1.1.b	warmeluchtblazers	480 kilo watt
53.8.2	2 Verbuisde boorput op 33 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren en huishoudelijke doeleinden	16,93 m ³ /dag, 6180 m ³ /jaar

Zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten:

Een pluimveehouderij met

- 85.000 slachtkippen
- 750 l ontsmettingsmiddel in kleine verpakkingen
- 10.200 kg (12.000 l) mazoutopslag (bovengronds, ingekuipt)
- 1 brandstofverdeelslang
- 55 m³ opslag spoelwater (niet vergunningsplichtig)
- stroomgroep van 32 kW
- 8 warmeluchtbranders à 60 kW (=480 kW)
- transformator 160 kVA
- plaats voor 5 landbouwvoertuigen en/of aanhangwagens
- 9.700 l gasopslag
- grondwaterwinning : max. 16,93 m³/dag en max. 6.180 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal: 2

Diepte van de winning: 33 m elk

Watervoerende laag: Quartair dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: drinken dieren en huishouden

Het besluit van de deputatie d.d. 08/05/2003 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar

die aanvangt op 29/09/2016

en die eindigt op 29/09/2036

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
dieren	hoofdstuk 5.9.
elektriciteit	hoofdstuk 5.12.
garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	hoofdstuk 5.15.
behandelen van gassen - algemeen	afdeling 5.16.1.
opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.3.

opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
dierlijke meststoffen	afdeling 5.28.2.
motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines)	hoofdstuk 5.31
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43
winning van grondwater	hoofdstuk 5.53
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties	VLAREM III

Bijzondere voorwaarde

- 1) Voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden dient prioritair en maximaal hemelwater gebruikt te worden;
- 2) beperking geurhinder:
De nieuwe pluimveestal wordt voorzien van een luchtgeleidingsbak voor een verticale uitstoot van de lengteventilatie van de stallucht
- 3) Grondwaterwinning
 - Indien gewerkt wordt met een bovengrondse pomp dient in afwijking van artikel 5.53.2.2. van Vlarem II geen peilbuis te worden geplaatst.
 - De nieuwe boorput moet aangelegd worden op vakkundige wijze conform de code van goede praktijk (zie bijlage 5.53.1 van VLAREM II). Uiterlijk 90 dagen na aanleg van een nieuwe boorput dient de correcte boorstaat en boorschema van de boorput, met vermelding van de exacte diepte van de boorput, lengte en plaats van de filter, naam en adres van de boorfirma, datum van boring, alsook een plannetje met aanduiding van de boorlocatie en een meting van het peil in rust en in werking (met het bijhorende pompdebiet) meegedeeld te worden aan de VMM - afdeling Operationeel Waterbeheer, dienst Grondwater en Lokaal Waterbeheer, Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende. Deze voorwaarde vervalt als de boring uitgevoerd werd na 1/1/2017 door een boorbedrijf erkend volgens het VLAREL;
 - Ten laatste 3 maand na datum besluit moet de verlaten Landeniaanboorput reglementair opgevuld worden door een boorfirma, conform de richtlijnen ter zake vermeld in bijlage 5.53.1 van VLAREM II. De VMM -

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, ~~Franky De Block~~, Carl Vereecke, Bart
Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe,
leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 29 SEP. 2016

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.