



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2015-0410/WOHA/mben/ig

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN BVBA LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS EUROPE MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR DE FABRICAGE VAN KUNSTSTOFFEN, GELEGEN IN 2260 WESTERLO, NIJVERHEIDSSTRAAT 30.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet);

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoed-decreet);

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 1 februari 2016 ingediend door bvba Lubrizol Advanced Materials Europe, gevestigd Nijverheidsstraat 30 te 2260 Oevel, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een inrichting voor de fabricage van kunststoffen, gelegen Nijverheidsstraat 30 te 2260 Westerlo, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 4-A-241A en 4-A-265G, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- uitbreiding met/van:
 - het dagdebiet van 50 m³/dag naar 80 m³/dag voor het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering (3.4.2);
 - de opslag van 350 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.4.1.a);
 - de opslag van 76.975 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.6.3);
 - de opslag van 3.325 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.8.3);
- wijziging door vermindering met:
 - de opslag van 2.600 l brandbare vloeistoffen (6.4.2);
 - de opslag van 2.700 kg gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C (17.3.2.1.1.b);
 - de opslag van 160 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.a);
 - de opslag van 160 kg giftige vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.5.1.a);
 - de opslag van 14.535 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (17.3.7.3);
 - de opslag van 14 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);

- 2 oilheaters met een thermisch vermogen van respectievelijk 465 kW en 698 kW en uitbreiding met een oilheater van 756 kW (43.1.3);
- Wijziging door omzetting na CLP-verordening: 6.4.2 - 17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.3 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.1 - 17.3.2.2.2.a - 17.3.4.1.a - 17.3.5.1.a - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3;

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 3.4.2 - 6.4.2 - 17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.3 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.1 - 17.3.2.2.2.a - 17.3.4.1.a - 17.3.5.1.a - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3 - 17.4 - 43.1.3;

Zodat de inrichting voortaan omvat:

- het lozen van 0,69 m³/uur, 13,7 m³/dag en 3.300 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via 2 lozingspunten (LP2-LP3) in de openbare riolering (3.2.2.a);
- het lozen van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen en een maximaal debiet van 10 m³/uur, 80 m³/dag en 28.800 m³/jaar via LP 1 in de riolering (3.4.2);
- 2 reinigingsovens met een inhoud van respectievelijk 2,5 m³ en 4,8 m³ (totaal: 7,3 m³) (4.4);
- productie van Estane-estol en Tempriete tot 58.874 ton/jaar (7.1.3);
- chemische installatie voor de productie van Estane-estol (7.11.1.h);
- transformator met een individueel nominaal vermogen van 800 kVA (12.2.1);
- 5 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2 x 1.600 kVA, 1.250 kVA, 2.000 kVA en 800 kVA (12.2.2);
- een noodbatterij met een vermogen van 15.000 Ahv (12.3.1);
- de batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 43,8 kW (12.3.2);
- staanplaats voor het parkeren van 30 voertuigen (15.1.2);
- airco-installaties en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.055,65 kW (16.3.1.2);
- industriële koelinstallaties met een totale drijfkracht van 778 kW (16.3.2.3);
- de opslag van 24 ton kleurstoffen en pigmenten (21.3);
- installaties voor het vervaardigen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 7.623 kW (23.1.3);
- installaties voor het behandelen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 868,15 kW (23.2.3);
- de opslag van 8.437 ton kunststoffen (23.3);
- 3 laboratoria voor kwaliteitscontrole (24.4.);
- toestellen (85,4 kW) voor het mechanisch behandelen van metalen (29.5.2.2.);
- toestellen voor het fysisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 5 kW (29.5.4.1.);
- 2 ontvettingsinstallaties met een inhoud van 200 liter elk (totaal: 400 l) (29.5.7.b.2.);
- vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van 323,5 kW (31.1.2.a);
- 2 stoomgeneratoren met een waterinhoud van 4.500 liter elk (39.1.3.);
- stoomvaten met een totale waterinhoud van 12.109,8 liter (39.2.2.)
- lagedrukstoomketels met een totale waterinhoud van 1.340 liter (39.3.)
- warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 882 l (39.4.1);
- stookinstallaties op aardgas met een totaal warmtevermogen van 6.602 kW, waarvan 2 stookinstallaties met een vermogen van 2.923 kW en een olieheater van 756 kW (43.1.3);
- de opslag van brandbare vloeistoffen, gevaarlijke stoffen en gassen als volgt:

MLAV1-2015-0410
bvba Lubrizol Advanced Materials Europe

Vlarem-rubriek				17.1.2.2.3	6.4.2	17.1.2.1.2	17.3.2.1.1.b	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.a	17.3.4.1.a	17.3.5.1.a	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4.
STOF		Max. opslag 2015													
NAAM	Opslagwijze	kg	liter												
OPSLAG ADDITIEVEN/BIOCIDEN															
Amertrol ST1010	Verpakking (metalen vat)	250										x	x		
Amercor 8750	Verpakking (metalen vat)	500						x		x	x		x		
Mekor 6701	Verpakking (metalen vat)	250								x		x	x		
Biosperse 3001	Verpakking (metalen vat)	125								x				x	
Enviroplus 8100	Verpakking (metalen vat)	125										x			
Performax CL1300	Verpakking (metalen vat)	125								x		x			
Enviroplus 3508	Verpakking (metalen vat)	250								x		x			
Totaal		1.625	0	0	0	0	500	0	1.250	500	1.000	1.000	125	0	
SOLVENTENCONTAINER															
1-Butanol p.a.	Verpakking (metalen vat)	50	50					x		x		x			
Extran MA01 alkalisch	Verpakking (metalen vat)	75	75									x			
Methanol p.a. (for analyses)	Verpakking (metalen vat)	75	75						x		x		x		
Methylethylketon (MEK)	Verpakking (metalen vat)	600	600						x			x			
N-dimethylformamide (DMF)	Verpakking (metalen vat)	600	600					x				x	x		
Pyridine	Verpakking (metalen vat)	75	75						x			x			
Tetrahydrofuraan (THF)	Verpakking (metalen vat)	400	400						x			x	x		
Tin(II)chloride dihydraat p.a.	Verpakking (metalen vat)	40	40									x			
Totaal		1.915	1.915	0	0	0	650	1.150	50	75	1.840	1.075	0	0	
OPSLAG ESTOL GELIJKVLOERS															
MDI (MT1)	bovengrondse houder	26.400	22.000										x		
MDI (MT2)	bovengrondse houder	26.400	22.000										x		
MDI (MT5)	bovengrondse houder	66.000	55.000										x		
estol	bovengrondse houder	33.000	33.000		x										
estol	bovengrondse houder	33.000	33.000		x										
estol	bovengrondse houder	33.000	33.000		x										
estol	bovengrondse	33.000	33.000		x										

Vlarem-rubriek				17.1.2.2.3	6.4.2	17.1.2.1.2	17.3.2.1.1.b	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.a	17.3.4.1.a	17.3.5.1.a	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4.
	houder														
estol	bovengrondse houder	33.000	33.000	x											
estol	bovengrondse houder	33.000	33.000	x											
estol	bovengrondse houder	33.000	33.000	x											
estol	bovengrondse houder	33.000	33.000	x											
adipinezuur	Silo	210.800	155.000									x			
Totaal		593.600		264.000	0	0	0	0	0	0	0	210.800	118.800	0	0
OPSLAGBUNKER LABO															
Acetic anhydride p.a.	Verpakking (gla- zen recipiënt)		2												x
Dibutylamine p.a.	Verpakking (gla- zen recipiënt)		1												x
Iso-propylalcohol	Verpakking (gla- zen recipiënt)		5												x
Toluene p.a.	Verpakking (gla- zen recipiënt)		10												x
Cyclohexanon extra pure	Verpakking (gla- zen recipiënt)		10												x
Dibutylamine p.a.	Verpakking (gla- zen recipiënt)		10												x
Dimethylacetamide technisch	Verpakking (gla- zen recipiënt)		25												x
Karl Fischer Reagent	Verpakking (gla- zen recipiënt)		3												x
Methylethylketon p.a.(MEK)	Verpakking (gla- zen recipiënt)		5												x
n-hexaan	Verpakking (gla- zen recipiënt)		10												x
Tyzor TOT (Organic titanate catalyst)	Verpakking (gla- zen recipiënt)		50												x
Totaal			131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131
OPSLAGPLAATS TEMPRITE (Locatie 13)															
di-octyltin bis(2- ethylhexylmercaptoacetaat)	bovengrondse houder		70.000									x	x	x	
koelvloeistof	bovengrondse houder		11.500	x											
kunststofproducten	-														
papier en karton	-														
Totaal			81.500	11.500	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.000	0
OPSLAGPLAATS ESTOLVERDIEPING/MAGAZIJN (Locatie 2/7)															

Vlarem-rubriek				17.1.2.2.3	6.4.2	17.1.2.1.2	17.3.2.1.1.b	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.a	17.3.4.1.a	17.3.5.1.a	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4.
Cyclohexanedimethanol CHDM-D	Verpakking (metalen vat)	2.000										x			
(Fascat 4202 CL)/Organotin catalyst	Verpakking (metalen vat)	25								x		x	x		
Coscat 83	Verpakking (metalen vat)	25										x			
Thio-organotin catalyst	Verpakking (metalen vat)	25											x		
Santicizer 154	Verpakking (IBC)	3.000												x	
Glycol ether DB	Verpakking (metalen vat)	800										x			
N-methyldiethanolamine	Verpakking (metalen vat)	800										x			
Melapur	Verpakking (zak)	12.000											x		
Dimethylbenzyl diphenylamine	Verpakking (zak)	300										x			
Rhodafac RS - 610E	Verpakking (zak)	200								x				x	
Disflamol DPK	Verpakking (IBC)	3.000												x	
Monoethyleenglycol	Verpakking (metalen vat)	1.800										x			
PTMEG 250	Verpakking (metalen vat)	2.400			x										
Neodol 25	Verpakking (metalen vat)	800												x	
Neopentylglycol	Verpakking (zak)	8.000								x					
Tinuvin 328	Verpakking (zak)	1.800											x		
Tinuvin 622	Verpakking (zak)	1.500 (niet ingedeeld/vlam-punt >250°C)													
Tinuvin 770	Verpakking (zak)	800										x		x	
Tinuvin P	Verpakking (zak)	800										x		x	
Totaal		38.575	0	0	2.400	0	0	0	0	8.225	0	7.350	13.850	8.600	0
OPSLAG MAGAZIJN (Locatie 7)															
kunststofproducten	-		5.000.000												
Papier en karton	-		9.000												
Totaal			5.009.000												
OPSLAGTANK Vloeibare stikstof															
Stikstof	bovengrondse houder		26.800	x											
OPSLAG LOSSTATION (Locatie 1)															
Diol	bovengrondse houder	115.000	115.000									x			
PTMEG	bovengrondse houder	160.000	160.000									x			
THF afvalwater	bovengrondse houder		35.000						x						

Vlarem-rubriek				17.1.2.2.3	6.4.2	17.1.2.1.2	17.3.2.1.1.b	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.a	17.3.4.1.a	17.3.5.1.a	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4.
Totaal			310.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	275.000	0	0	0
OPSLAG GASFLESSEN (Locatie 6)															
Acetyleen	Fles		600			x									
argon	Fles		1800			x									
zuurstof	Fles		1800			x									
Stikstof N ₂	Fles		600			x									
Stikstof N ₂ Alphagaz	Fles		1750			x									
kalibratiemengsel	Fles		100			x									
Totaal			6.650	0	0	6.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPSLAG DIESELTANK															
Dieseltank (bovengronds ingek.) - pomplokaal	bovengrondse houder	1.800	2000				x								
Totaal			2.000	0	0	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0
OPSLAG MINERALE OLIE															
Oliën	Verpakking (metalen vat)		6155		x										
Totaal			6.155	0	6.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE OPSLAG			6.077.951	26.800 liter	284.055 liter	6.650 liter	1.800 kg	1.150 kg	36.150 kg	9.525 kg	575 kg	565.990 kg	204.725 kg	78.725 kg	131 kg

Gelet op het feit dat de exploitant op 18 mei 2016 zijn milieuvergunningsaanvraag heeft aangepast/aangevuld;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- besluit nr. MLAV1/02-522 d.d. 3 juli 2003 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de fabricage van kunststoffen voor een termijn verstrijkend op 3 juli 2023;
- besluit nr. MLWV/03-35 d.d. 4 december 2003 van de deputatie houdende het wijzigen van de bijzondere voorwaarde opgelegd in het besluit nr. MLAV1/02-522 d.d. 3 juli 2003;
- besluit nr. MLAV1/04-90 d.d. 1 juli 2004 van de deputatie houdende het veranderen door uitbreiding van een inrichting voor de fabricage van kunststoffen voor een termijn verstrijkend op 3 juli 2023;

- besluit nr. MLVER/06-47 d.d. 1 juni 2006 van de deputatie houdende aktenaam geldend als vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de fabricage van kunststoffen voor een termijn verstrijkend op 3 juli 2023;
- besluit nr. MLWV/06-58 d.d. 3 mei 2007 van de deputatie waarbij de lozingsnormen en het lozingsdebiet wordt gewijzigd;
- Besluit nr. MLAV1/07-456 d.d. 16 april 2008 van de deputatie houdende vergunning tot uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de fabricage van kunststoffen voor een termijn verstrijkend op 3 juli 2023;
- besluit nr. MLAV1/08-433 d.d. 22 januari 2009 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de fabricage van kunststoffen voor een termijn verstrijkend op 3 juli 2023;
- besluit nr. MLWV/10-04 d.d. 20 mei 2010 van de deputatie waarbij de lozingsnormen en het lozingsdebiet wordt gewijzigd;
- besluit nr. MLAV1-2013-278 d.d. 5 september 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de fabricage van kunststoffen voor een termijn verstrijkend op 3 juli 2023;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 22 december 2015 en vervolledigd op 1 februari 2016; op het feit dat op datum van 23 februari 2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Westerlo d.d. 30 maart 2016 waaruit blijkt dat er één schriftelijke opmerking werd ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 11 april 2016 van het college van burgemeester en schepenen van Westerlo; op volgende elementen uit dit advies:

1. In het aanvraagdossier wordt een opsomming gegeven van de bestaande vergunningen. Milieuvergunningen werden afgeleverd aan Ciago, BF Goodrich, Noveon Europe en sinds de laatste naamswijziging van 10 juli 2007 aan bvba Lubrizol Advanced Materials Europe. Op 5 september 2013 verleende de deputatie vergunning om de inrichting te veranderen door wijziging en uitbreiding. Einddatum van deze vergunning is 3 juli 2023. Op 3 maart 2016 verleende de deputatie nog een vergunning voor het wijzigen van de milieuvergunningsvoorwaarden, meer bepaald het wijzigen van de opgelegde lozingsnormen voor de lozing van bedrijfsafvalwater.
2. Gelet op de aard van de aanvraag en op het feit dat de inrichting gelegen is buiten de grenzen van een overstromingsgevoelig gebied lijkt men in alle redelijkheid te kunnen stellen dat er geen substantieel schadelijk effect wordt verwacht ten gevolge van de gevraagde inrichting op voorwaarde dat is voldaan aan de van toepassing zijnde milieuvoorwaarden en aan de voorwaarden van de gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.
3. De basisvoorwaarde van de natuurtoets is het standstill-principe, dat inhoudt dat de natuur in geen geval achteruit mag gaan. De algemene zorgplicht en de ecologische compensatie ondersteunen dit principe. Gezien de afstand tussen de exploitatiezetel en VEN-gebied, habitatgebied en vogelrichtlijngebied en het voorwerp van deze aanvraag kan geoordeeld worden dat het standstill-principe wordt gerespecteerd.
4. De inrichting is gelegen in het centrale gebied. De Nijverheidsstraat is voorzien van een gemengd rioleringsstelsel dat afvoert naar de RWZI in Geel. Aquafin is momenteel bezig met de uitvoering van een RWA leiding in dat deel van de Nijverheidsstraat. Het hemelwater zal via de gracht van de Nijverheidsstraat worden afgevoerd naar de Zandvoortloop.

5. De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. De aanvraag bevat een m.e.r.-screeningsnota. Op basis van het aanvraagdossier werd geoordeeld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.
6. De aanvraag omvat o.a. een uitbreiding van het vergunde dagdebiet van 50 m³/dag naar 80 m³/dag. voor het bedrijfsafvalwater. Het vergunde uur- en jaardebiet blijven behouden. Het te lozen debiet is afhankelijk van meerdere processen in wisselende omstandigheden wat kan leiden tot hoeveelheden boven het vergunde dagdebiet. Wat het hemelwater betreft lijkt het bedrijf volledig ontkoppeld te zijn tot aan het openbaar domein. Het hemelwater wordt reeds geloosd op de baangracht.
7. Wat de aanpassing aan de CLP-regelgeving betreft wordt in de aanvraag rubriek 17.3.8.3 opgenomen terwijl rubriek 17.3.8.2 van toepassing lijkt te zijn. De opgegeven klasse is wel correct (klasse 2). Op de detaillijsten m.b.t. de opslag van gevaarlijke producten in bijlage E1-E2 van de aanvraag wordt in de kolommen m.b.t. de maximale opslag niet steeds rekening gehouden met de dichtheid (soortelijke gewicht) om kg naar liter om te zetten en omgekeerd.
8. Onlangs heeft Lubrizol 2 olieheaters vervangen door 1 nieuwe installatie. De bijgevoegde emissiemetingen tonen aan dat de installatie voldoet aan de emissiegrenswaarden van Vlarem.
9. De enige ontvangen opmerking werd op 16 maart 2016 ingediend door Fluxys Belgium nv. Dit bedrijf beheert aardgasleidingen en luchtbakens langs de Nijverheidsstraat. Fluxys vraagt om in de milieuvergunning rekening te houden met enkele bepalingen.
10. Het advies van de stedenbouwkundige ambtenaar van 31 maart 2016 vermeldt: op 8 februari 2016 heeft het college een stedenbouwkundige vergunning verleend voor 'de installatie van 1 opslagsilo met bijhorende funderingen, pomp, bovengrondse piping en elektrische voedingen met aansluitingen in huidige astane-gebouw'.
11. Het advies van de intercommunale milieudienst van 21 maart 2016 is voorwaardelijk gunstig en omvat volgende elementen:
 - a. Stedenbouwkundig
 - De inrichting is volgens het gewestplan gelegen in industriegebied waardoor gesteld kan worden dat de ligging van de inrichting in overeenstemming is met de bestemming volgens het gewestplan.
 - Er dient te worden gewezen op de koppeling tussen de milieuvergunning & -melding en de stedenbouwkundige vergunning & melding, zoals geregeld in artikel 5 van het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
 - b. Water
 - Op basis van het gemiddelde van de gemeten dagdebieten aan de meetgoot wenst de exploitant via voorliggende aanvraag het vergunde dagdebiet op te trekken van 50 m³/dag naar 80 m³/dag met behoud van het vergunde maximale jaardebiet en vergunde maximale uurdebiet. Er worden geen wijzigingen aangevraagd aan de lozingsparameters.
 - Gezien het voorwerp van de aanvraag moet o.m. VMM, meer bepaald de afdeling bevoegd voor het lozen van afvalwater, tevens advies verlenen. Gelet op de bijzondere deskundigheid van de VMM, lijkt het aangewezen het advies van VMM met betrekking tot het gevraagde lozingsdebiet te volgen.
 - c. Lucht
 - Stookinstallatie
 - De exploitant neemt in de milieuvergunningsaanvraag de verwijdering van oilheater 1 (465 kW) en oilheater 2 (698 kW) en de plaatsing van oilheater HOVI (756 kW) op. In de extra bijlage 2 werd 'de emissiebepaling stoomgeneratoren SG4 en SG5 en stookinstallatie HOVI (2014) bijgevoegd. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen overschrijdingen zijn van de emissiegrenswaarden.
 - De exploitant dient er op gewezen te worden dat conform de bepalingen in artikel 5.43.2.20 §1 van Vlarem II de stookinstallatie ten minste om de vijf jaar dient gemeten te worden.
 - d. Stofhinder
 - De opslag van adipinezuur in bigbags is reeds vergund, maar er wordt een wijziging (opslag in een silo met een volume van 155 m³) en toename van de opslagcapaciteit gevraagd.

- De silo wordt geplaatst op een betonnen vloer. De ruimte in de omgeving van de behandeling van adipinezuur wordt bij noodzaak gereinigd via het bijeenvegen van de mogelijke stofresten. Indien nodig kan bijkomend gereinigd worden met een aanwezige ATEX-stofzuiger.
 - De silo is voorzien van een volledig automatisch filtersysteem om het verspreiden van stof te vermijden. Hierbij is een automatisch reinigingssysteem voorzien d.m.v. persluchtschokken.
 - Gelet op deze maatregelen verwacht de exploitant geen stofhinder van de opslag van adipinezuur in de silo.
 - De exploitant dient er op gewezen te worden dat hij de bepalingen uit afdeling 4.4.7 van Vlarem II m.b.t. beheersing van niet-geleide stofemissies strikt dient na te leven.
- e. Gevaarlijke stoffen
- Bij de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen dienen de voorschriften (sectorale voorwaarden opgenomen in Vlarem II hoofdstuk 5.17) met betrekking tot de plaatsing en constructie en de uitrusting van de gebruikte lokalen alsook de voorschriften m.b.t. de te nemen veiligheidsmaatregelen (inkuipingen, veiligheidsafstanden, ...) strikt nageleefd te worden.
- Het lijkt aangewezen om, naar aanleiding van de gevraagde veranderingen in de milieuvergunningsaanvraag, voor de hele inrichting en in het bijzonder voor de opslag van gevaarlijke stoffen de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de bluswateropvang vast te leggen in overleg met de bevoegde brandweer.
- Het is aangewezen de exploitant er op te wijzen dat de SDS-fiches van de gevaarlijke stoffen op het bedrijf aanwezig moeten zijn.
- Gevaarlijke vaste stoffen
 - De exploitant dient er op gewezen te worden dat hij, conform artikel 5.17.4.1.12 van Vlarem II, de nodige maatregelen moet nemen om te beletten dat adipinezuur in de openbare riolering, een grondwaterlaag of een oppervlaktelaag terechtkomt.
 - De exploitant vermeldt in bijlage E1-E2 van de milieuvergunningsaanvraag dat de silo en de aanhorigheden zullen geëvalueerd worden in het kader van het explosieveiligheidsdocument en de bijhorende passende zonering. Het lijkt aangewezen om in de eventuele milieuvergunning als bijzondere milieuvoorwaarde op te nemen dat de exploitant het evaluatieverslag dient over te maken aan de vergunningverlenende overheid.
 - Verwijdering dieseltank van 2.500 liter
 - De exploitant dient er op gewezen te worden dat hij, bij de definitieve buitengebruikstelling van de dieseltank, de bepalingen uit hoofdstuk 5.17 van Vlarem II dient na te leven. Het lijkt aangewezen om in de eventuele milieuvergunning als bijzondere voorwaarde op te nemen dat de exploitant binnen de drie maanden na definitieve buitengebruikstelling van de dieseltank, het attest dat werd opgesteld door een deskundige of een erkende stookolietechnicus en waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak, overmaakt aan de vergunningverlenende overheid.
 - Opslag in kleinverpakkingen
 - De opslag van producten die gebruikt worden in de labo-omgeving gebeurt in kleine verpakkingen. De opslag wordt voorzien in de opslagbunker en is absoluut gezien zeer beperkt. De nodige opvangvoorzieningen zijn aanwezig om negatieve effecten van morsingen te kunnen beheersen. De exploitant dient erop gewezen te worden dat hij alle voorzorgsmaatregelen moet nemen om te vermijden dat producten met elkaar in contact komen waarbij gevaarlijke chemische reacties kunnen plaatsvinden, schadelijke of gevaarlijke tassen en dampen kunnen ontstaan of ontploffingen en/of branden kunnen plaatsvinden;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Westerlo;

Gelet op het gunstig advies d.d. 26 april 2016 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/16/12325); op volgende elementen uit dit advies:

1. Voorliggende aanvraag betreft de verandering door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor het vervaardigen van kunststofhalffabrikaten.
2. De rubricering van de opslag van gevaarlijke gassen en van gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen wordt gewijzigd op basis van de gevaarsindeling van de CLP-verordening. De rubriek 17 is volledig gewijzigd en daarenboven is voor gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen, met uitzondering van brandstoffen, een meervoudige rubricering van toepassing. De omzetting van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening is correct gebeurd.
3. De opslag di-octyltin bis(2-ethylhexylmercaptoacetaat) en de opslag THF afvalwater werd uitgedrukt in liter, terwijl de rubrieken 17.3.2, 17.3.6, 17.3.7 en 17.3.8 uitgedrukt zijn in kg. De exploitant bevestigt per mail d.d. 22 april 2016 dat de dichtheid van di-octyltin bis(2-ethylhexylmercaptoacetaat) 1,091 kg/l bedraagt, waardoor de totale opslag 76.370 kg bedraagt. Voor THF afvalwater wordt gerekend met een dichtheid van 1 kg/l.
4. De vergunde dieseltank in het ketelhuis met een inhoud van 2.500 liter wordt verwijderd.
5. De opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen in het labo wordt geactualiseerd. Hiervoor wordt de rubriek 17.4 aangevraagd. De opslag vindt plaats in een opslagbunker. De nodige opvangvoorzieningen zijn aanwezig.
6. De opslagwijze van adipinezuur wordt gewijzigd. De opslag van poedervormig adipinezuur zal gebeuren in een nieuw te plaatsen silo i.p.v. in zakken. De silo heeft een inhoud van 155 m³. De opslagcapaciteit voor adipinezuur breidt hierdoor uit van 137.000 kg naar 210.800 kg. De opslag vindt binnen plaats boven een betonnen vloer. De nodige maatregelen ter beheersing van het potentieel explosierisico t.g.v. stofvorming worden genomen, namelijk preventie van de aanwezigheid van een explosief mengsel van stof en gas, preventie van de aanwezigheid van ontstekingsbronnen, aarding van de installaties en gebruik van explosieveilige voorzieningen. Voor de silo en de aanhorigheden zal nog een explosieveiligheidsdocument opgesteld worden.
7. De silo wordt voorzien van een volledig automatisch filtersysteem om het verspreiden van stof te vermijden. Hierbij is tevens een automatisch reinigingssysteem voorzien d.m.v. persluchtschokken om de operationaliteit van dit systeem te garanderen.
8. De ruimte in de omgeving van de behandeling van adipinezuur wordt bij noodzaak gereinigd door het bijeenvegen van de mogelijke stofresten. Nadien wordt indien nodig bijkomend gereinigd d.m.v. een ATEX-stofzuiger.
9. Estane wordt geproduceerd door middel van een reactie van MDI met estol of een ander polyol. MDI wordt geleverd in tankwagens en verpompt in 2 MDI-dagtanks. MDI zal opgeslagen worden in een nieuwe opslagtank met een inhoud van 55 m³ alvorens verpompt te worden naar de dagtanks.
10. De losoperaties worden uitgevoerd op de lospiste die voorzien is van een waterdichte en niet-brandbare verharding. Er zijn mogelijkheden om de interne riolering af te sluiten zodat, in geval van een calamiteit, de baangracht en/of het industrieel afvalwater niet wordt verontreinigd. Dit is mee opgenomen in het intern noodplan.
11. Er worden wijzigingen gevraagd aan de opslag gevaarlijke producten voor diverse opslagplaatsen. De verschillende opslaglocaties zijn niet duidelijk aangeduid op het plan, noch is in het aanvraagdossier informatie opgenomen omtrent wijze van inkuipingen. Per mail d.d. 22 april 2016 werd door de exploitant bijkomende informatie bezorgd. De verschillende opslagplaatsen werden aangeduid op het plan. De opslag additieven/biociden bevindt zich in een afzonderlijk gebouw, dat volledig ingekuipt is. De opslag solventen situeert zich in een container in een ingekuipt gebouw. De opslag in het labo situeert zich in een veiligheidskast voorzien van lekbakken. Ook de opslagplaats estol verdieping en het magazijn zijn voorzien van een inkuiping.
12. De inrichting is vergund voor 4 aardgasgestookte stookinstallaties met een totaal warmtevermogen van 7.009 kW, waarvan twee stookinstallaties horende bij de stoomgeneratoren met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.923 kW elk en twee oilheaters met een nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 465 kW en 698 kW. In het besluit MLAV1/02-522 werd voor oilheater 1 verkeerdelijk een vermogen van 485 kW opgenomen. Het totaal vergund vermogen is wel correct opgenomen. De twee vergunde oilheaters werden verwijderd en vervangen door een nieuwe installatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 756 kW. Het totaal warmtevermogen van de stookinstallaties vermindert hierdoor naar 6.602 kW.
13. De nieuwe oilheater is volgens bijlage E5 van het aanvraagdossier reeds geplaatst. In februari 2014 werden emissiemetingen uitgevoerd op deze installatie, die toegevoegd werden aan het aanvraagdossier. Volgens het meetrapport werden de emissiemetingen echter uitgevoerd op een

oilheater met een vermogen van 465 kW, bouwjaar 1972. De exploitant bevestigt via mail d.d. 22 april 2015 dat de emissiemetingen uitgevoerd werden op de nieuwe oilheater. De exploitant en het erkend labo worden erop gewezen dat de juiste gegevens in het meetrapport opgenomen dienen te worden. De oilheater kan voldoen aan de emissiegrenswaarden voor nieuwe installaties waarvoor de eerste vergunning tot exploitatie is verleend op of na 1 januari 2014.

14. De inrichting heeft een totaal primair energieverbruik van 0,22 PJ. De exploitant bevestigt via mail d.d. 22 april 2015 dat de nieuwe oilheater in 2015 een verbruik had van 2.865 MWh. Het verbruik van deze oilheater werd individueel gemeten. Dit verbruik is representatief voor het verwacht jaarlijks verbruik. Hiermee wordt de drempel van 10 TJ vanaf wanneer een energiestudie opgemaakt dient te worden, niet overschreden.
15. Er wordt een verhoging gevraagd van het vergunde dagdebiet voor lozing van het bedrijfsafvalwater, met behoud van het vergunde jaardebiet en met behoud van de vergunde lozingsparameters en concentraties. Het bedrijfsafvalwater wordt via lozingspunt LP1 geloosd in de openbare riolering, die aangesloten is op de RWZI Geel.
16. In het verleden werden volgende maatregelen genomen ter reductie van het waterverbruik en het lozingsdebiet:
 - a. De 'liquid ring' vacuümpompen die gebruikt werden om de estolreactor onder vacuüm te brengen werden in 2005 vervangen door droge vacuümpompen. Dit resulteerde in een reductie van het jaarlijks waterverbruik met ongeveer 30.000 m³.
 - b. Voor het creëren van een vacuüm bij de extruder in de Temprite-afdeling werd sinds 2012 eveneens een droge vacuümpomp geïnstalleerd.
 - c. De afvalwaters van de Estol-afdeling worden opgevangen. Door condensatie van gassen uit de reactor ontstaat een THF-houdende vloeistof. Deze vloeistof wordt opgevangen en afgevoerd voor externe verwerking.
 - d. De afvalwaters van de Temprite-afdeling worden opgevangen. Bij de Temprite-productie dienen de mixer en de cooler te worden gereinigd bij kleurenwissels. Het aantal kleurwissels wordt geminimaliseerd door een doorgedreven productplanning om zo ook het aantal reinigingen te minimaliseren. De afvalwaters die hierbij vrijkomen, worden opgevangen in een daarvoor voorziene put en periodiek afgevoerd.
 - e. Het koelwater werd in het verleden periodiek gespuid via een manuele regeling door een werknemer. Sinds 2012 werd de spui van het circulatiewater geautomatiseerd op basis van voorafgestelde parameters waardoor productdosering van de waterbehandelingsproducten wordt geoptimaliseerd en het spuivolume wordt geminimaliseerd.
17. Het volume van het te lozen bedrijfsafvalwater is de resultante van o.a. de automatische spui van de koelinstallaties en het restwater bij productovergangen afkomstig van de centrifuge bij de Estaneproductie, wat kan resulteren in hoeveelheden boven het vergunde dagdebiet. Het vergunde dagdebiet werd in 2014 op regelmatige basis overschreden. Bijgevolg wordt een verhoging van het dagdebiet met 30 m³/dag tot maximaal 80 m³/dag gevraagd.
18. De exploitant stelt dat de vraag geen verhoging van het jaardebiet inhoudt. Via het besluit MLWV/10-4 van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen d.d. 20 mei 2010 werd het dagdebiet ambtshalve gereduceerd van 80 m³/dag naar 50 m³/dag, zonder dat hierbij evenwel het vergunde jaardebiet van 28.800 m³ aangepast werd. Indien gedurende 365 dagen per jaar een debiet van 50 m³/dag geloosd zou worden, zou dit neerkomen op een jaardebiet van 18.250 m³/jaar. De uitbreiding van het dagdebiet laat dus wel degelijk een uitbreiding van het jaardebiet toe, en dus ook van de geloosde vrachten van de verontreinigende stoffen. De exploitant stelt per mail d.d. 22 april 2016 dat een jaardebiet van 18.250 m³ weinig ruimte geeft en vraagt alternatief een jaardebiet van 22.000 m³. AMV kan zich hiermee akkoord verklaren;

Gelet op het gunstig advies d.d. 31 maart 2016 van het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het bedrijf is gelegen in industriegebied, meer dan 15 km gelegen van een gewest- of landsgrens. De exploitatie bevindt zich tussen het Albertkanaal en de E313.
Er is woongebied gelegen op 200m van de exploitatie. Daartussen zit een bufferzone.
De inrichting is niet gelegen in een habitatrichtlijngebied of een vogelrichtlijngebied.
2. Er werden geen klachten en bezwaren ingediend.
3. Op de nieuwe olieheater werden op 14 februari 2016 emissiemetingen uitgevoerd. De resultaten werden getoetst aan de emissiegrenswaarden. De metingen overschrijden de emissiegrenswaarden niet.

4. De nodige opvangvoorzieningen zijn aanwezig om negatieve effecten van morsingen te kunnen beheersen. De losoperaties worden uitgevoerd op de lospiste die volledig werd voorzien van een waterdichte en niet-brandbare verharding. Er zijn mogelijkheden om de interne riolering af te sluiten zodat – ingeval van een calamiteit – de baangracht en/of het industrieel afvalwater (lozingspunt via industriële meetgoot) niet wordt verontreinigd.
Tijdens de reiniging van de machines worden de afvalwaters die hierbij vrijkomen, opgevangen in een daarvoor voorziene put en periodiek van het terrein gevoerd als afvalstof voor externe verwerking.
5. Er is een automatisch filtersysteem voorzien bij de silo. Dit om het verspreiden van stof te vermijden. Tevens is hierbij een automatisch reinigingssysteem opgenomen d.m.v. persluchtschokken om de operationaliteit van dit systeem in alle omstandigheden te garanderen. De ruimte in de omgeving van de behandeling van adipinezuur wordt bij noodzaak gereinigd via het bijeenvegen van de mogelijke stofresten. Nadien wordt dit indien relevant bijkomend gereinigd middels een aanwezige ATEX stofzuiger.
6. Tegenover het bedrijf is de E313 gelegen. Deze is gescheiden van het bedrijf met een bomenrij op een verhoogde berm.
7. Door de uitbreiding zal de geluidssituatie niet veranderen.
8. Er werken 170 mensen in de inrichting. Per dag zijn er 150 transportbewegingen van het personeel. Er is een parking voorzien. Verder zijn er nog 23 transportbewegingen van de inkomende en uitgaande transporten van bulkleveringen, grondstoffen en eindproducten. Door de uitbreiding zal de transportsituatie niet veranderen.
9. Ons advies is gunstig voor de activiteiten omdat deze milieuhygiënisch verenigbaar zijn met de omgeving/ de risico's voor mens en milieu aanvaardbaar zijn;

Gelet op het gunstig advies d.d. 21 april 2016 van de VMM; op volgende elementen uit dit advies:

1. DEELASPECT WATER

- a. De exploitant vraagt om het dagdebiet te verhogen van 50 m³/dag tot 80 m³/dag.
- b. De exploitatie betreft de productie van de kunststofhalffabrikaten Estane en Temprite.
In de Estane-afdeling worden thermoplastische polyurethanen geproduceerd, die als korrels worden verkocht aan de kunststoffenindustrie.
In de Temprite-afdeling wordt nagechloreerd polyvinylchloride gecompound door toevoeging van diverse kleurstoffen, additieven en stabilisatoren.
- c. De exploitant heeft een basisvergunning van 3 juli 2003 met diverse wijzigingsbesluiten voor o.a. de lozing van bedrijfsafvalwater met een debiet van maximaal 10 m³/uur, 50 m³/dag en 28.800 m³/jaar (R. 3.4.2) in de openbare riolering.
- d. De lozing gebeurt in de openbare riolering van de Nijverheidsstraat, die is aangesloten op de RWZI van Geel. De inrichting is gelegen in centraal gebied.
- e. Het bedrijfsafvalwater bestaat uit spuiwater van de koelinstallatie, condensaat van de stoomproductie, afvalwater van de Estane-productie bij productovergang en sanitair van de Temprite-afdeling.
- f. In het verleden werden reeds de volgende maatregelen genomen ter reductie van het waterverbruik:
 - installatie van droge vacuümpompen in de Estane-productie, waardoor een vermindering van het jaarlijkse waterverbruik met 30.000 m³ werd gerealiseerd;
 - installatie van droge vacuümpompen in de Temprite-afdeling;
 - opvang afvalwaters van de Estol-afdeling;
 - opvang afvalwaters van de Temprite-afdeling;
 - automatische spui van het koelwater.
- g. Het volume van het te lozen afvalwater is de som van de automatische spui van de koelinstallaties en het restwater bij productieovergangen afkomstig van de centrifuge bij de Estaneproductie wat kan resulteren in hoeveelheden boven het vergunde dagdebiet.
Een aanpassing van het vergunde jaardebiet is niet nodig.
- h. Uit de analyseresultaten van het VMM-emissiemeetnet i.k.v. de heffingscampagne van de laatste 5 jaar blijkt dat het vergunde debiet niet overschreden werd in 2011, 2013, 2014 en 2015. In 2012 werden wel overschrijdingen vastgesteld tot 73 m³/dag.
- i. Uit de debietsmetingen van het bedrijf van 2014, die bij het dossier zijn gevoegd blijken frequente overschrijdingen van het vergunde dagdebiet. Het voorgestelde dagdebiet van 80 m³ werd slechts 4 keer overschreden.

- j. In 2003 bedroeg het vergunde dagdebiet nog 400 m³. Sindsdien zijn er een aantal maatregelen genomen om het waterverbruik te doen dalen. In 2004 werd het vergunde debiet vermindert naar 250 m³/dag en in 2007 naar 80 m³/dag, om vervolgens in 2010 verder te dalen tot 50 m³/dag. Het vergunde jaardebiet van 28.800 m³ werd toen niet aangepast, zodat het niet meer in de juiste verhouding staat tot het dagdebiet.
 - k. Op basis van de aangevraagde debietsverhoging en de lozingsvoorwaarden moet de lozing niet onderworpen worden aan een grondige evaluatie.
 - l. De VMM adviseert gunstig voor het verhogen van het dagdebiet naar 80 m³/dag.
2. DEELASPECT LUCHT
- a. De gevraagde verandering bestaat o.m. uit een actualisatie van de vergunning (vermogen stookinstallaties) en uit een aanpassing van de opslag van gevaarlijke stoffen (omzetting naar CLP-regelgeving).
 - b. Het vergunde vermogen van de stookinstallaties bedraagt 7.009 kW.
 - c. Door het uit dienst nemen en verwijderen van 2 oude Oilheaters (465 kW, 698 kW) en deze te vervangen door 1 nieuwe Oilheater HOV1 (756 kW) wordt het totale vermogen van de stookinstallaties teruggebracht tot 6.602 kW.
Alle branders zijn aardgasgestookt.
 - d. De VMM adviseert gunstig voor het gevraagde verandering;

Gelet op het gunstig advies d.d. 17 mei 2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen

- De exploitant had gevraagd om gehoord te worden maar liet met mail van 4 mei 2016 weten daarvan af te zien.

2. Omschrijving en rubrieken

- AMV merkt op dat de exploitant enkel een verhoging van het te lozen dagdebiet vraagt van 50 m³/dag naar 80 m³/dag; voor het overige zou er niets wijzigen aan de lozing van bedrijfsafvalwater. Via het besluit MLWV/10-4 van de deputatie d.d. 20 mei 2010 werd het dagdebiet echter ambtshalve gereduceerd van 80 m³/dag naar 50 m³/dag, zonder dat hierbij evenwel het vergunde jaardebiet van 28.800 m³ aangepast werd. Indien gedurende 365 dagen per jaar een debiet van 50 m³/dag geloosd zou worden, zou dit neerkomen op een jaardebiet van 18.250 m³/jaar. De uitbreiding van het dagdebiet laat dus wel degelijk een uitbreiding van het jaardebiet toe, en dus ook van de geloosde vrachten van de verontreinigende stoffen. De exploitant stelt per mail d.d. 22 april 2016 dat een jaardebiet van 18.250 m³ weinig ruimte geeft en vraagt alternatief een jaardebiet van 22.000 m³. AMV kan zich hiermee akkoord verklaren.
 - De PMVC stelt voor om deze redenering te volgen en de omschrijving aan te passen.
- In bijlage C4 van het dossier wordt vermeld dat rubriek 17.3.2.1.1.1.b vermindert met 2.700 kg, maar in de bijlagen met de detail van de opslag staat vermeld dat er enkel een dieseltank van 2.250 kg verwijderd wordt.
 - De omschrijving wordt aangepast
- In de tabel met gevaarlijke stoffen werd voor de stof di-octyltin bis(2-ethylhexylmercaptoacetaat) ($\rho=1,091$ kg/l) en voor het THF afvalwater ($\rho=1$ kg/l) het volume meegeteld onder de toepasselijke rubrieken i.p.v. het gewicht. De hoeveelheden in gewicht werden mee opgenomen in de omschrijving, waardoor de totaaltoestand van de rubrieken 17.3.6.3, 17.3.7.3 en 17.3.8.3 telkens verhoogt met 6.370 kg.
- In de totale toestand vermeldt de exploitant nog dat er 2 reinigingsovens aanwezig zijn met een inhoud van respectievelijk 2,5 m³ en 4,8 m³ (totaal: 7,3 m³) (4.4). Met besluit nr. MLAV1-2013-278 werd er echter 1 reinigingsoven van 2,5 m³ verwijderd, waardoor er enkel nog een reinigingsoven van 4,8 m³ overblijft.
 - De omschrijving wordt aangepast
- De PMVC stelt voor om de omschrijving van AMV over te nemen, aangezien zij in haar omschrijving de opslag van de gevaarlijke stoffen verduidelijkt en de tabel vereenvoudigt en in de totaaltoestand de rubrieken 23, 29 en 39 actualiseert aan recente wijzigingen van de Vlarex-indelingslijst.

3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- Het advies van de Gemeentelijk Stedenbouwkundig Ambtenaar d.d. 31 maart 2016 werd ontvangen als onderdeel van het advies van het schepencollege. Er wordt niet vermeld of dit advies gunstig of ongunstig is. Er wordt enkel het volgende gesteld:
"Op 8 februari 2016 heeft het college een stedenbouwkundige vergunning verleend voor 'de installatie van 1 opslagsilo met bijhorende funderingen, pomp, bovengrondse piping en elektrische voedingen met aansluitingen in huidige astane-gebouw'."
- De inrichting is volgens het gewestplan Herentals-Mol gelegen in een industriegebied.
- De inrichting is gelegen in het BPA 'Moleneinde-Kapelhoudt'.
- In het advies van het schepencollege wordt het volgende vermeld: "Op 8 juli 1971 verkreeg Ciago België een vergunning voor het bouwen van een administratiegebouw en procesbouw + bijgebouwen. Nadien verkregen de verschillende gebruikers vergunningen voor diverse nieuwe gebouwen en regularisaties. De exploitant geeft in de aanvraag aan dat voor de gevraagde verandering van de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is, maar dat de aanvraag nog niet werd ingediend, hoewel er wel een ontvangstbewijs voor een stedenbouwkundige aanvraag bij het dossier gevoegd werd. De stedenbouwkundige vergunning werd verleend door het college op 8 februari 2016."
- De PMVC is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Er werden geen bezwaren ingediend.
- Er werd een schriftelijke reactie van Fluxys Belgium ontvangen met daarin het volgende:
 - "De bepalingen opgenomen in volgende documenten dienen gerespecteerd te worden en maken integraal deel uit van deze brief:
 - de lijst van de aardgasvervoersinstallaties in de nabijheid van de aangekondigde werken en de lijst van de bijgevoegde plannen.
 - de wettelijke erfdienstbaarheden.
 - de voorschriften en veiligheidsmaatregelen na te leven bij werken uitgevoerd in de nabijheid van de vervoersinstallaties van Fluxys Belgium.
 - de specifieke voorschriften en veiligheidsmaatregelen na te leven in het kader van uw aanvraag.
 - de lijst van toegelaten bomen en struiken
 - ter indicatie, de liggingsgegevens van de aardgasvervoersinstallaties in de nabijheid van de aangekondigde werken.
 - Wij vragen u deze documenten op te nemen in de vergunning en ons een kopie van uw besluit op te sturen."
- De PMVC merkt op dat de afspraken zoals opgenomen in de door Fluxys aangeleverde documenten tot stand moeten komen in onderling overleg met de exploitant, maar niet het voorwerp moeten uitmaken van een bespreking in het kader van de milieuvergunningsaanvraag. De PMVC stelt voor om de voorschriften niet op te nemen als bijzondere voorwaarden, maar om deze opmerking wel als aandachtspunt voor de exploitant op te nemen in de overwegingen bij het besluit.

5. Milieutechnische evaluatie

- De adviezen van de AMV, het AZG en de VMM zijn gunstig.
- Het advies van het college van burgemeester en schepenen is gunstig, mits voorwaarden.
- De PMVC volgt de gunstige adviezen;

6. Toepasselijke BREF's

- Niet van toepassing.

7. Natuurtoets

- De milieuvergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op meer dan 2500 meter van een vogel- en/of habitatrichtlijngebied en of VEN- en/of IVON-gebied. Gelet op het voorwerp van de aanvraag en de gegevens in het dossier is in het kader van de milieuvergunning de natuurtoets niet relevant.

8. Watertoets

- Voor de evaluatie van de waterkwaliteitsaspecten en waterkwantiteitsaspecten van de lozing wordt verwezen naar het advies van de VMM.

Uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde lozing mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunningen, verenigbaar is met het watersysteem, zodat de aanvraag wat de lozing betreft, voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003.

- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de Overige gevraagde activiteiten niet relevant is.

9. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 3 juli 2023 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar;

10. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

b. Sectorale voorwaarden:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2
- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2

c. Bijzondere voorwaarden:

Het college van burgemeester en schepenen stelt volgende bijzondere voorwaarden voor:

1. de exploitant dient binnen de 6 maanden het evaluatieverslag m.b.t. het explosieveiligheidsdocument en de bijhorende passende zonering, over te maken aan de vergunningverlenende overheid;
 - De PMVC stelt voor deze voorwaarde als volgt te formuleren:
De exploitant dient vóór de ingebruikname van de silo van adipinezuur aan de hand van een explosieveiligheidsdocument het bewijs te leveren dat de maatregelen opgenomen in bijlage E1/E2 van het aanvraagdossier inderdaad voldoen. Dit bewijs dient per mail te worden gestuurd naar dossiers.milieuvergunningen@provincieantwerpen.be of in 3 exemplaren te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid die dit ter evaluatie aan de AMV en ter informatie aan de AMI overmaakt.
2. de exploitant dient binnen de 3 maanden na de definitieve buitengebruikstelling van de dieseltank het attest dat werd opgesteld door een deskundige of een erkende stooktechnicus en waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak, over te maken aan de vergunningverlenende overheid
 - De PMVC stelt voor om deze voorwaarde niet op te leggen, aangezien dit een toezichtskwestie betreft, maar stelt voor om in de overwegingen van het besluit op te nemen dat de exploitant het attest van buitengebruikstelling van de dieseltank dat werd opgesteld door een deskundige of een erkende stooktechnicus en waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak, ter beschikking dient te houden van de toezichthouder;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het gewestplan Herentals-Mol; op de ligging in het BPA 'Molenheide-Kapelhoudt';

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat de exploitant het attest van buitengebruikstelling van de dieseltank dat werd opgesteld door een deskundige of een erkende stooktechnicus en waaruit blijkt dat de buitengebruikstelling werd uitgevoerd volgens de regels van het vak, ter beschikking dient te houden van de toezichthouder;

Overwegende dat de afspraken zoals opgenomen in de door Fluxys aangeleverde documenten tot stand moeten komen in onderling overleg met de exploitant, maar niet het voorwerp moeten uitmaken van een bespreking in het kader van de milieuvergunningsaanvraag;

Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte opmerking kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 3 juli 2023;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan bvba Lubrizol Advanced Materials Europe, gevestigd Nijverheidsstraat 30 te 2260 Oevel, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een inrichting voor de fabricage van kunststoffen, gelegen Nijverheidsstraat 30 te 2260 Westerlo, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 4-A-241A en 4-A-265G, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- uitbreiding met/van:
 - het dagdebiet van 50 m³/dag naar 80 m³/dag voor het lozen van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering en vermindering van het jaardebiet van 28.800 m³/jaar naar 22.000 m³/jaar (3.4.2);
 - de opslag van 350 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten (17.3.4.1.a);
 - de opslag van 83.345 kg schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen door uitbreiding met de opslag van 210.800 kg adipinezuur in een silo ter vervanging van de opslag van 137.000 kg in bigbags en door uitbreiding met de opslag in verplaatsbare recipiënten (17.3.6.3);
 - de opslag van 9.695 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten (17.3.8.3);

- wijziging door vermindering met:
 - de opslag van 1.600 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten (6.4.2);
 - de opslag van 2.250 kg diesel in een bovengrondse houder met een inhoud van 2.500 liter (17.3.2.1.1.1.b);
 - de opslag van 160 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten (17.3.2.2.2.a);
 - de opslag van 160 kg giftige vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten (17.3.5.1.a);
 - de opslag van 8.165 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen door de verwijdering van een bovengrondse houder voor de opslag van 26.400 kg MDI en door uitbreiding in verplaatsbare recipiënten (17.3.7.3);
 - de opslag van 14 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (17.4);
 - 2 oilheaters met een thermisch vermogen van respectievelijk 465 kW en 698 kW en uitbreiding met een oilheater van 756 kW (43.1.3).
- Wijziging door omzetting na CLP-verordening: 6.4.2 - 17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.3 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.1 - 17.3.2.2.2.a - 17.3.4.1.a - 17.3.5.1.a - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3

Vlarem-rubricering: 3.4.2 - 6.4.2 - 17.1.2.1.2 - 17.1.2.2.3 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.1 - 17.3.2.2.2.a - 17.3.4.1.a - 17.3.5.1.a - 17.3.6.3 - 17.3.7.3 - 17.3.8.3 - 17.4 - 43.1.3

Zodat de inrichting voortaan omvat:

- het lozen van 0,69 m³/uur, 13,7 m³/dag en 3.300 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via 2 lozingspunten (LP2-LP3) in de openbare riolering (3.2.2.a);
- het lozen van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen en een maximaal debiet van 10 m³/uur, 80 m³/dag en 22.000 m³/jaar via LP 1 in de riolering (3.4.2);
- één reinigingsoven met een inhoud van 4,8 m³ (4.4);
- productie van Estane-estol en Tempriete met een capaciteit van 58.874 ton/jaar (7.1.3);
- chemische installatie voor de productie van Estane-estol (7.11.1.h);
- transformator met een individueel nominaal vermogen van 800 kVA (12.2.1);
- 4 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2x 1.600 kVA, 1x 1.250 kVA en 1x 2.000 kVA (12.2.2);
- een noodbatterij met een vermogen van 15.000 Ahv (12.3.1);
- batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 43,8 kW (12.3.2);
- staanplaats voor het parkeren van 30 voertuigen (15.1.2);
- airco-installaties en compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.055,65 kW (16.3.1.2);
- industriële koelinstallaties met een totale drijfkracht van 778 kW (16.3.2.2.a);
- de opslag van 24 ton kleurstoffen en pigmenten (21.3);
- installaties voor het vervaardigen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 7.623 kW (23.1.1.c);
- installaties voor het behandelen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 868,15 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 8.437 ton kunststoffen (23.3.2.a);
- 3 laboratoria voor kwaliteitscontrole (24.4);
- toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 85,4 kW (29.5.2.1.a);
- toestellen voor het fysisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 5 kW (29.5.4.1.a);
- 2 ontvettingsinstallaties met een inhoud van 200 liter elk (totaal: 400 liter) (29.5.7.2.a.1);
- vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van 323,5 kW (31.1.2.a);
- 2 stoomgeneratoren met een waterinhoud van 4.500 liter elk (39.1.2);
- stoomvaten met een totale waterinhoud van 12.109,8 liter (39.2.2.)

- lagedrukstoomketels met een totale waterinhoud van 1.340 liter (39.3.)
- warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 882 liter (39.4.1);
- stookinstallaties op aardgas met een totaal warmtevermogen van 6.602 kW, waarvan 2 stookinstallaties horende bij de stoomgeneratoren met een vermogen van elk 2.923 kW en een olieheater van 756 kW (43.1.3);
- de opslag van brandbare vloeistoffen, gevaarlijke stoffen en gasen als volgt:

Vlarem-rubriek				17.1.2.2.3	6.4.2	17.1.2.1.2	17.3.2.1.1.b	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.a	17.3.4.1.a	17.3.5.1.a	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4.
STOF		Max. opslag 2015													
NAAM	Opslagwijze	kg	liter												
OPSLAG ADDITIEVEN/BIOCIDEN	Verpakking (metalen vaten)	1.625	0		0	0	0	500	0	1.250	500	1.000	1.000	125	0
SOLVENTENCONTAINER	Verpakking (metalen vaten)	1.915	1.915		0	0	0	650	1.150	50	75	1.840	1.075	0	0
OPSLAGBUNKER LABO	Verpakking (glazen recipiënten)		131		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131
OPSLAGPLAATS ESTOLVERDIEPING/MAGAZIJN (Locatie 2/7)	Verpakking (metalen vaten, IBC's en zakken)	38.575	0	0	2.400	0	0	0	0	8.225	0	7.350	13.850	8.600	0
OPSLAG ESTOL GELIJKVLOERS															
MDI (MT1)	bovengrondse houder	26.400	22.000										x		
MDI (MT2)	bovengrondse houder	26.400	22.000										x		
MDI (MT5)	bovengrondse houder	66.000	55.000										x		
estol	bovengrondse houder	33.000	33.000		x										
estol	bovengrondse houder	33.000	33.000		x										
estol	bovengrondse houder	33.000	33.000		x										
estol	bovengrondse houder	33.000	33.000		x										
estol	bovengrondse houder	33.000	33.000		x										
estol	bovengrondse houder	33.000	33.000		x										
estol	bovengrondse houder	33.000	33.000		x										
estol	bovengrondse houder	33.000	33.000		x										
adipinezuur	Silo	210.800	155.000									x			
Totaal		593.600	518.000		264.000	0	0	0	0	0	0	210.800	118.800	0	0
OPSLAGPLAATS TEMPRITE (Locatie 13)															
di-octyltin bis(2-	bovengrondse	76.370	70.000									x	x	x	

Vlarem-rubriek				17.1.2.2.3	6.4.2	17.1.2.1.2	17.3.2.1.1.b	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.a	17.3.4.1.a	17.3.5.1.a	17.3.6.3	17.3.7.3	17.3.8.3	17.4.
ethylhexylmercaptoacetaat)	houder														
koelvloeistof	bovengrondse houder		11.500		x										
kunststofproducten	-														
papier en karton	-														
Totaal			81.500		11.500	0	0	0	0	0	0	76.370	76.370	76.370	0
OPSLAGTANK Vloeibare stikstof															
Stikstof	bovengrondse houder		26.800	x											
OPSLAG LOSSTATION (Locatie 1)															
Diol	bovengrondse houder	115.000	115.000									x			
PTMEG	bovengrondse houder	160.000	160.000									x			
THF afvalwater	bovengrondse houder	35.000	35.000					x							
Totaal		310.000	310.000	0	0	0	0	35.000	0	0	0	275.000	0	0	0
OPSLAG GASFLESSEN (Locatie 6)															
Acetyleen	Fles		600			x									
argon	Fles		1.800			x									
zuurstof	Fles		1.800			x									
Stikstof N ₂	Fles		600			x									
Stikstof N ₂ Alphagaz	Fles		1.750			x									
kalibratiemengsel	Fles		100			x									
Totaal			6.650	0	0	6.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPSLAG DIESELTANK															
Dieseltank (bovengronds ingek.) - pomplokaal	bovengrondse houder	1.800	2.000				x								
OPSLAG MINERALE OLIE															
Oliën	Verpakking (metalen vat)		6.155		x										
TOTALE OPSLAG			6.077.952	26.800 liter	284.055 liter	6.650 liter	1.800 kg	1.150 kg	36.150 kg	9.525 kg	575 kg	572.360 kg	211.095 kg	85.095 kg	131 kg

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 (beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

b. Sectorale voorwaarden:

- Bedrijfsafvalwaters: afdeling 5.3.2
- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs: subafdeling 5.17.3.3
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2

c. Bijzondere voorwaarde:

1. De exploitant dient vóór de ingebruikname van de silo van adipinezuur aan de hand van een explosieveiligheidsdocument het bewijs te leveren dat de maatregelen opgenomen in bijlage E1/E2 van het aanvraagdossier inderdaad voldoen. Dit bewijs dient per mail te worden gestuurd naar dossiers.milieuvergunningen@provincieantwerpen.be of in 3 exemplaren te worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid die dit ter evaluatie aan de AMV en ter informatie aan de AMI overmaakt.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigators.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 3 juli 2023.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 9 juni 2016.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Peter Sommen, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:

De waarnemend Provinciegriffier,

(w.g.)

Peter Sommen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Marc Bensch