



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2014-06-23 ingediende aanvraag – laatst vervolledigd op 2014-07-24 - van WIENERBERGER NV, Kapel Ter Bede 121, 8500 Kortrijk (ondernemingsnr. 0448.850.870) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het hernieuwen van een milieuvergunning evenals voor het veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging van de vergunde steenbakkerij waarvoor volgende ingedeelde rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.1.1) het lozen van bedrijfsafvalwater
Rubriek mag worden geschrapt – bedrijf heeft nullozersstatuut
- (rubriek 3.2.2.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar, wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld – lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan
Vergund: het lozen van 220 m³/j en 750 m³/j huishoudelijk afvalwater in de riolering (vergund onder de rubriek 3.1.1 en 3.3)
Verandering: uitbreiding van het te lozen debiet
Toestand na verandering: Het lozen van max. 1.350 m³/j huishoudelijk afvalwater in de riolering (klasse 3 – hernieuwing/ uitbreiding)
- (rubriek 6.2.2.a.) : opslagplaatsen voor vaste brandstoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, in andere gebieden
Vergund: de opslag van 1.300 ton schlamm en 15 ton fijnkolen op een terrein van max. 10 ha
Verandering: stopzetting opslag schlamm en uitbreiding opslag fijnkolen
Toestand na verandering: de opslag van 500 ton fijnkolen op een oppervlakte van 200 m² (klasse 2 – hernieuwing/ uitbreiding)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
Vergund: 1 transformator van 600 kVA en 1 transformator van 630 kVA
Verandering: aanpassing vermogen
Toestand na verandering: 2 transformator met elk een individueel nominaal vermogen van 630 kVA (klasse 3 – hernieuwing/ verandering)
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
Vergund: 1 transformator van 1.200 kVA
Verandering: aanpassing vermogen
Toestand na verandering: 1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.250 kVA (klasse 2 – hernieuwing/ verandering)

- (rubriek 15.1.1.): al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
Vergund: het stallen van 2 wielladers, 1 graafmachine, 6 heftrucks, 1 veegmachine en 1 camionette
Verandering: uitbreiding/ wijziging van het aantal voertuigen
Toestand na verandering: stalplaats voor 13 voertuigen, zijnde: 9 heftrucks, 3 wielladers en 1 graafmachine (klasse 3 – hernieuwing/ uitbreiding)
- (rubriek 15.2.): werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen, met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3. en 15.5.
Werkplaats met 1 schouwput (klasse 3 – hernieuwing)
- (rubriek 15.4.1°): niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig gelegen in een industriegebied
Wasplaats van minder dan 10 voertuigen per dag (klasse 3 – nieuwe rubriek)
- (rubriek 16.3.1.2.): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
Vergund: 2 airco's en 4 compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 242,21 kW
Verandering: uitbreiding van het aantal airco's en compressoren en aanpassing van de vermogens
Toestand na verandering: 11 airco's en 6 compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 286 kW (klasse 2 – hernieuwing/ uitbreiding)
- (rubriek 16.3.2.1.a.): inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen, andere dan onder 16.3.1. en 16.9.c., volledig gelegen in een industriegebied
Rubriek mag worden geschrapt
- (rubriek 16.7.2.): opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
Vergund: de opslag van 350 liter acetyleen, 300 liter propaan en 350 liter zuurstof – totaal: 1.000 liter
Verandering: uitbreiding van de opslag
Toestand na verandering: de opslag van 10x 50 liter zuurstof, 10x 50 liter acetyleen, 10x 50 liter menggas Argon, 15x 26 liter propaan, 6x 50 liter Atal 6 en 3x 50 liter CO₂ – totaal: 2.340 liter (klasse 2 – hernieuwing/ uitbreiding)
- (rubriek 16.8.3.): opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten
Vergund: een opslagtank voor 25 m³ stikstof
Verandering: aanpassing inhoudsvermogen
Toestand na verandering: een opslagtank voor 26.300 liter stikstof (klasse 1 – hernieuwing/ verandering)
- (rubriek 17.3.2.3°): inrichtingen voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen
Rubriek mag worden geschrapt
- (rubriek 17.3.3.3.): opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
Vergund: de opslag van 17.226 kg dergelijke stoffen, zijnde 16.000 kg mangalox, 1.000 kg Trepol, 100kg verven en lijmen, 60 kg waterstofperoxide, 2 kg ammoniak, 30 kg zoutzuur, 4 kg HG extra en 30 kg VM lube
Verandering: uitbreiding en wijziging van de opslag
Toestand na verandering: de opslag van in totaal 107.664 kg dergelijke stoffen, zijnde 52.000 kg managlox (slurry), 30.000 kg bariumcarbonaat, 2.500 kg coagulant (sedipur), 3.000 kg flocculant, 164 kg TIX grease remover en 20.000 kg witte cement (klasse 1 – hernieuwing/ uitbreiding)
- (rubriek 17.3.4.1.a.): opslagplaatsen voor zeer licht ontvlambare en licht ontvlambare vloeistoffen, volledig gelegen in een industriegebied
Rubriek mag worden geschrapt
- (rubriek 17.3.5.1.): opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
Vergund: de opslag van 200 liter TIX grease remover en 100 liter verven
Verandering: wijziging van de opslag
Toestand na verandering: de opslag van 200 liter TIX grease remover (klasse 3 – hernieuwing/ verandering)
- (rubriek 17.3.6.1.b.): opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen
Vergund: de opslag van 5.000 liter gasolie in een bovengrondse enkelwandige houder, 5.000 liter gasolie in een bovengrondse dubbelwandige houder, 30 liter VM lube in vaten en 20.000 liter stookolie in een bovengrondse dubbelwandige tank – totaal: 30.030 liter
Verandering: regularisatie van de opslag

- Toestand na verandering: de opslag van 5.000 liter diesel in een bovengrondse dubbelwandige tank en 5.000 liter stookolie in een bovengrondse dubbelwandige tank – totaal: 10.000 liter (klasse 3 – hernieuwing/ verandering)
- (rubriek 17.3.7.1.) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
Vergund: de opslag van 5.000 liter diverse soorten hydraulische oliën, 200 liter compressorolie in vaten en 4.000 liter afvalolie in een opslagtank – totaal: 9.200 liter
Verandering: regularisatie van de opslag
Toestand na verandering: de opslag van 1.268 liter diverse oliën in vaten en 1.000 liter afvalolie in een opslagtank – totaal: 2.268 liter (klasse 3 – hernieuwing/ verandering)
 - (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
Vergund: 2 verdeelpompen bij 2 bovengrondse houders
Verandering: vermindering aantal verdeelslangen
Toestand na verandering: verdeelinstallatie met 1 verdeelslang (klasse 3 – hernieuwing/ verandering)
 - (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlareb bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
De opslag van 62,15 liter/ kg verven, lijm, antivries, ... in kleinverpakkingen (klasse 3 – nieuwe rubriek)
 - (rubriek 19.6.1.b.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in open lucht
De opslag van 120 ton houten paletten (klasse 3 – nieuwe rubriek)
 - (rubriek 20.3.5.a.3.a.) : fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, volledig gelegen in een industriegebied
Vergund: steenbakkerij met gebruik van machines en toestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.223 kW
Verandering: regularisatie vermogens
Toestand na verandering: steenbakkerij met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.677,85 kW (klasse 1 – hernieuwing/ uitbreiding)
 - (rubriek 20.3.5.b.) : fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een productiecapaciteit in gewicht van meer dan 75 ton per dag
Vergund: productie van keramische producten (zonder vermelding van productiecapaciteit)
Verandering: opnemen productiecapaciteit
Toestand na verandering: productie van keramische producten (steenbakkerij) met een productiecapaciteit van 243 ton/dag en 88.500 ton /jaar (klasse 1 – hernieuwing/ verandering)
 - (rubriek 20.3.5.c.) : fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een ovencapaciteit van meer dan 4 m³ en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m³
Fabriceren van keramische producten met een ovencapaciteit van 673 m³ en een plaatsingsdichtheid van 820 kg/m³ (klasse 1 – nieuwe rubriek door wijziging)
 - (rubriek 23.2.1.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
Vergund: inpakinstallatie van 27 kW, toestel Puomat van 19 kW, pers Orma van 2,2 kW, compressor Brown 100 van 8 kW – totaal geïnstalleerde drijfkracht: 56 kW
Verandering: regularisatie vermogens
Toestand na verandering: een inpakinstallatie met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 47,84 kW (klasse 3 – hernieuwing/ verandering)
 - (rubriek 23.3.1.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
Vergund: de opslag van 15 ton krimpfolie in een lokaal en de opslag van afgewerkte gevelpanelen in een hal
Verandering: uitbreiding opslag
Toestand na verandering: de opslag van 70 ton krimpfolie in een lokaal en 1 ton polyesterbanden – totale opslag: 71 ton (klasse 3 – hernieuwing/ uitbreiding)
 - (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
Laboratorium voor kwaliteitscontrole (klasse 3 – hernieuwing)

- (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
Vergund: diverse machines voor metaalbewerking met een totaal geïnstalleerde drijfkraft van 11,5 kW
Verandering: regularisatie vermogens
Toestand na verandering: diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkraft van 31,12 kW (klasse 3 – hernieuwing/ verandering)
 - (rubriek 29.5.7.1.a.1°) : ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van gehalogeneerde oplosmiddelen of oplosmiddelen met een ontvlammingspunt tot en met 55°C, volledig gelegen in een industriegebied
 Een ontvettingstafel met een inhoud van 200 liter (klasse 3 – hernieuwing)
 - (rubriek 30.1.2°) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten
Vergund: scheidingsinstallatie voor de eigen reststoffen met een geïnstalleerde drijfkraft van 16 kW
Verandering: regularisatie toestellen
Toestand na verandering: een strippenzaagmachine van 30,75 kW, een hoekenzaagmachine van 17,05 kW en een trommelinstallatie van 47,8 kW – totaal geïnstalleerde drijfkraft van 95,6 kW (klasse 2 – hernieuwing/ verandering)
 - (rubriek 30.7.2.a.) : inrichtingen voor het bewerken van marmer, natuur- of kunststeen, volledig gelegen in een industriegebied
 Rubriek mag worden geschrapt
 - (rubriek 30.9.) : steenbakkerijen
Vergund: steenbakkerij met een totale drijfkraft van 1.265,9 kW
Verandering: regularisatie vermogens
Toestand na verandering: steenbakkerij met een totale drijfkraft van 1.677,85 kW (klasse 1 – hernieuwing/ verandering)
 - (rubriek 30.10.1°) : inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of andere minerale producten
Vergund: vergund zonder vermelding van de oppervlakte
Verandering: opnemen oppervlakte
Toestand na verandering: opslag van minerale producten en afgewerkte producten op een oppervlakte van max. 7 ha (klasse 2 – hernieuwing/ verandering)
 - (rubriek 31.1.1.a.) : stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied
 Rubriek mag worden geschrapt
 - (rubriek 39.1.1°) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
 Een stoomketel met een waterinhoud van 300 liter (klasse 3 – nieuwe rubriek)
 - (rubriek 43.1.1.a.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines, volledig gelegen in een industriegebied en gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas
 Rubriek mag worden geschrapt
 - (rubriek 43.1.3.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
Vergund: vergund voor 2 tunnelovens, een drogerij en een krimpoven zonder vermelding van de warmtevermogens
Verandering: opnemen vermogens/ regularisatie toestellen
Toestand na verandering: branders drogerij van 11.400 kW, branders oven van 5.775 kW, branders smoorovens van 1.880 kW, brander krimpoven van 265 kW, brander zanddroger van 411,6 kW, verwarmingsinstallaties burelen/ fabriek van 210 kW en brander stoomgenerator van 589 kW – totaal warmtevermogen: 20.530,6 kW (klasse 1 – hernieuwing/ verandering)
 - (rubriek 43.4.) : installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval
 branders drogerij van 11.400 kW, branders oven van 5.775 kW, branders smoorovens van 1.880 kW, brander krimpoven van 265 kW, brander zanddroger van 411,6 kW, verwarmingsinstallaties burelen/ fabriek van 210 kW en brander stoomgenerator van 589 kW – totaal warmtevermogen: 20.530,6 kW (klasse 1 – nieuwe rubriek)
 - (rubriek 53.8.2°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.
 Rubriek mag worden geschrapt
- op de kadastrale percelen van en te LANAKEN, Afdeling 5, Sectie A, perceelnr(s) 1035m, 1035n, 1045c, 1047b, 1047c, 1047d, 1047a en Sectie B, perceelnr(s) 146/a2, 146/c2, 149/a3 en 149/d4, ter plaatse 2^{de} Carabinierslaan 145 & 146

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit d.d. 1967-07-13 van de gouverneur waarbij akte wordt verleend van de verklaring met betrekking tot aanhorigheden van een graverij, voor een termijn eindigend op 2015-08-01;
- besluit d.d. 1974-10-30 van de gouverneur waarbij akte wordt verleend van de verklaring met betrekking tot aanhorigheden van een graverij;
- besluit d.d. 1979-03-13 van de gouverneur waarbij akte wordt verleend van de verklaring met betrekking tot aanhorigheden van een graverij;
- besluit d.d. 1988-01-13 van de deputatie houdende aanvulling van de voorwaarden opgelegd in het besluit d.d. 1979-03-13;
- besluit d.d. 1995-08-11 van de deputatie houdende aktename van de uitbreiding van de fabriek met een tunneloven omvattende een gebouw en diverse machines;
- besluit d.d. 1999-03-02 van de gemeente waarbij een milieuvergunning werd verleend voor de productie van PU-panelen en opslag kunststoffen fabriek II;
- besluit d.d. 1999-08-26 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het veranderen door wijziging en uitbreiding;
- besluit d.d. 2001-10-04 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het uitbreiden van vergunde activiteiten en hernieuwing van de grondwaterwinning;
- besluit d.d. 2002-07-19 van de gemeente waarbij vergunning werd verleend voor het vervangen van een stookolietank en plaatsen van een nieuwe stroomgroep;
- besluit d.d. 2001-05-18 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het plaatsen van een luchtzuiveringsinstallatie en voor het wijzigen/ uitbreiden van de kleivoorbereiding;
- besluit d.d. 2004-12-22 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het verder exploiteren van de grondwaterwinning;
- besluit d.d. 2005-10-27 van de deputatie houdende niet-aktename van de geplande verandering van een vergunde activiteit (BKG-inrichting)
- besluit d.d. 2006-08-10 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor de uitbreiding met een gastank voor stikstof;
- besluit d.d. 2006-11-24 van de gemeente waarbij vergunning werd verleend voor het uitbreiden van de vergunde inrichtingen;
- besluit d.d. 2014-03-27 van de deputatie houdende aktename van de overname van de milieuvergunningen;

Gelet op het schrijven d.d. 2014-08-13, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2014-08-13, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Lanaken, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2014-08-13, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Lanaken;

Gelet op de brieven d.d. 2014-08-13, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de brieven d.d. 2014-08-13 houdende kennisgeving van de milieuvergunningsaanvraag in het kader van de uitwisseling van milieuinformatie over projecten met mogelijke gewest- of landsgrensoverschrijdende milieueffecten en/of artikel 19 bis van Vlarem I;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het verslag van de informatievergadering d.d. 2014-09-09, bedoeld in artikel 18 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2014-09-20, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2014-10-09, van het college van burgemeester en schepenen van Lanaken, omwille van volgende overwegingen:

- Gelet op het gunstig advies van 23 september 2014 van de gemachtigd stedenbouwkundig ambtenaar, dat luidt als volgt:

Ligging

- De percelen zijn gelegen langs de 2^{de} Carabinierslaan 145 te 3620 Lanaken en zijn kadastraal gekend als 5^{de} afd., sectie A, nr. 1035M, 1035N, 1045C, 1047B, 1047C, 1047D en 5^{de} afd., sectie B, nr. 146A2, 146C2, 149D4 en 149A3.

Bepaling van het plan dat van toepassing is

- De percelen zijn gelegen in het Gewestplan Limburgs Maasland K.B. 01.09.1980, doch door de invoering van het GRUP 'Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning, delfstoffenzone Leem in Zuid-Limburg, goedgekeurd bij M.B. 22.09.2006 werd de oorspronkelijke bestemming van het gewestplan opgeheven;
- De percelen zijn gelegen binnen de contouren van het GRUP 'Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning, delfstoffenzone Leem in Zuid-Limburg, goedgekeurd bij M.B. 22.09.2006 in het gebied 10: "gebied voor verwerking van oppervlaktedelfstoffen";
- De percelen zijn niet gelegen binnen het gebied van een behoorlijk vergunde verkaveling;

Toetsing aan de goede ruimtelijke ordening

- Er werden van 1967 tot 2004 verschillende stedenbouwkundige vergunningen bekomen voor het bouwen en uitbreiden van de bestaande steenbakkerij;
- In het kader van deze milieuaanvraag werd er op 23.07.2014 een bouwaanvraag ingediend voor het aanleggen van verharding en afwatering, het aanleggen van een bufferbekken met pomphuis en infiltratiebekkens, verwijderen van bestaande stikstoftank en het plaatsen van een nieuwe stikstoftank (andere locatie), verplaatsen van een weegbrug. De procedure van deze bouwaanvraag is op dit ogenblik nog lopende doch niet afgerond;
- De voorliggende milieuaanvraag is eigenlijk een hernieuwing, verandering en uitbreiding van de twee bestaande milieuvergunningen van het noordelijk deel (geldig tot 01.08.2015) en het zuidelijk deel (geldig tot 23.02.2019) tot één nieuwe overkoepelende milieuvergunning;
- Ruimtelijk is er bij deze milieuaanvraag geen bezwaar gezien er geen uitbreiding van het bedrijf is in volume (er komen geen gebouwen bij), noch in totale productiecapaciteit (er wordt niet meer geproduceerd). Er is enkel een uitbreiding van het aantal smoorovens van 3 naar 4 waardoor het aan te bieden assortiment bakstenen kan vergroot worden.
- Door de verplaatsing van de stikstoftank van de oostelijke naar de westelijke zijde van de fabriek valt deze minder op in het straatbeeld en sluit deze tank beter aan bij het productieproces van de 1^{ste} bedrijfshal;
- De milieuvergunningsaanvraag was MER-plichtig en uit deze MER-studie is er vastgesteld dat er aan de oostelijke fabriekskant geluidsoverschrijdingen zijn, waardoor er aan deze zijde van de fabriek een grondwal dient te worden aangelegd. In de bouwvergunningsaanvraag is deze grondwal opgenomen. De hoogte van deze wal heeft een variërende hoogte van 6,00m in het noordelijke deel tot 4,00m in het zuidelijke deel van het bedrijventerrein. Op deze grondwal wordt een beplanting voorzien in streekeigen groen met een hoogte van 2 à 2,5 m. De grondwal vormt een natuurlijke buffer tussen de fabriek en de landsgrens met Nederland en past binnen de natuurlijke structuren en de landschappelijk-ecologische inrichting van het aanwezige Zouwdal waardoor deze grondwal ruimtelijk aanvaardbaar is;
- De ingediende bouwvergunning van 23.07.2014 voldoet aan de voorschriften van het van toepassing zijnde GRUP 'Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning, delfstoffenzone Leem in Zuid-Limburg, goedgekeurd bij M.B. 22.09.2006;
- Het voorliggende project is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt, dat enkel door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt wordt; dat dit gecompenseerd wordt door de plaatsing van een waterbufferbekken van 1.900 m³ en een overloop in een infiltratiebekken van 1.260 m² in het noorden van het terrein en de aanleg van een wadi van 6,00 m breedte in het zuidoostelijk deel van het terrein, overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende verordening. Het hemelwater uit het noordelijk bufferbekken zal via een pompinstallatie/ pomphuis opgepompt worden om te hergebruiken in het productieproces van de steenbakkerij;

Algemene conclusie

- Uit bovenstaande beoordeling kan deze aanvraag gunstig geadviseerd worden mits het opleggen van de nodige voorwaarden met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke ordening:

Kenmerk
124.04.20/V2014N016929
Dossier
750.71/A/14.222
Bijlagen
...

- Het water wordt op eigen erf opgevangen en er wordt geen overlast (grondafschuiving e.d.) t.o.v. de aanpalende eigenaar(s) berokkend;
- Er wordt voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;
- De initiatiefnemer moet voldoen aan de reglementering van de nutsbedrijven;
- De beplanting, grondwal en waterbekkens (buffer en infiltratie) worden aangelegd conform de ingediende bouwaanvraag;
- Gelet op het gunstig advies van 25 augustus 2014 van de gemeentelijke milieudienst, dat luidt als volgt:

Omschrijving van de inrichting

- Wienerberger nv is een internationale producent van bouwmaterialen. Wienerberger NV nam in 2011 de Siersteenfabriek Heylen NV over. Wienerberger nv produceert gevelstenen met hoofdzakelijk lokale grondstoffen.

Beoordeling milieuhygiënische aspecten

Aspect bescherming van het oppervlaktewater, de bodem en het grondwater

- Uit de uitgevoerde OBO 2002-2010-2013 blijkt dat geen verontreinigingen zijn aangetroffen die de normen overschrijden.
- Al de nodige en wettelijke maatregelen worden getroffen om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen, zoals bv.: inkuipingen, dubbelwandige tanks, ondoordringbare en betonnen vloeren.

Aspect afvalwaters

- Het bedrijf heeft het statuut van nullozer
- Het hemelwater evenals het sanitair afvalwater (centraal gebied) wordt afgevoerd naar de openbare riolering welk is aangesloten op het RWZI en tot slot geloosd wordt in het Albertkanaal. Momenteel bestaat nog geen mogelijkheid om het hemelwater en het sanitair water te scheiden

Aspect afvalstoffen

- De restproducten zullen, na het bekomen van een grondstofverklaring, als secundaire grondstoffen hergebruikt worden.
- Het bedrijf treft een aantal voorzieningen om zoveel mogelijk rest- en bijproducten intern te hergebruiken.
- De restafvalstoffen die niet intern kunnen worden aangewend, worden overeenkomstig de regelgeving selectief ingezameld en afgevoerd;

Aspect luchtmissies

- De belangrijkste emissies vinden plaats aan de tunnel- en smoorovens. Blijkens het MER voldoen alle emissies aan de geldende normen. De rookgassen van de tunnelovens worden gezuiverd door een cascadefilter.
- De verspreiding van stof wordt sterk beperkt door de vochtigheid van de opgegraven en opgeslagen leem en andere grondstoffen
- De uitstoot van intern en aan- en afrijdend vervoer zal zich beperken tot de site zelf en heeft een verdere impact op de andere emissies

Aspect geluidshinder

- Blijkens de uitgevoerde geluidsmetingen (overdrachtsberekeningen) worden voor de avond- en de nachtperiode de richtwaarden niet gerespecteerd.
- Het gebruik van de stofafzuiging 's avonds zorgt wel voor een overschrijding van de richtwaarde. In de planning van 2014 wordt de stofafzuiginstallatie voorzien van een geluidsdemper.
- Het rondrijden van de heftrucks en de wielladers zorgt voor een overschrijding van de richtwaarde voor de nachtperiode.
- De aanleg van een grondwal (geluidsscherm) van 6 meter hoog in het noorden en 4 meter in het zuiden zal er voor zorgen dat de richtwaarden wel gerespecteerd kunnen worden.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2014-10-16, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

Ligging

- De exploitatie bevindt zich binnen de contour van het RUP 'Oppervlaktedelfstoffenplan Leem in Zuid-Limburg (22-09-2006)'. Volgens dit RUP bevindt de beoogde exploitatie zich in een gebied met bestemming 'zone voor verwerking van delfstoffen'.

Aspect geïntegreerde bescherming en preventie van verontreiniging

- Het gaat hier om de exploitatie van een bedrijf voor de productie van gevelstenen ingedeeld in rubriek 20.3.5.b waarop de EU-richtlijn 2010/75/EU van 24 november 2010 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging van toepassing is.
- Volgens deze EU-richtlijn dient dit bedrijf te werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT, deze verplichting is overgenomen in titel I van Vlarem. Om de lidstaten te helpen, stelt de Europese Commissie BBT-referentiedocumenten ter beschikking. Deze BREF's geven per bedrijfstak aan wat de BBT zijn en welke milieuprestaties met toepassing van BBT haalbaar zijn. Voor de hoger vermelde exploitaties is het eindrapport "*Best available techniques reference documents on the Ceramic Manufacturing Industry* (augustus 2007)" van toepassing.
- De relevante passages worden in de mate van het mogelijke geïntegreerd in de overige onderdelen van ons advies.

Aspect oppervlaktewater

- Lozing van afvalwater kan schade veroorzaken in de ontvangende waterloop door een aantasting van de waterkwaliteit. Het direct lozen van hemelwater kan het afvoersysteem overbelasten en een te grote verdunning op de ontvangende RWZI veroorzaken.

Huishoudelijk afvalwater

- Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties en wordt geloosd in de openbare riolering. Raadpleging van het geoloket voor zoneringsplannen geeft aan dat het bedrijf gelegen is in een centraal gebied. Uit raadpleging van de rioleringsdatabank (via www.geopunt.be) blijkt dat men loost in een gemengd stelsel. De uiteindelijk ontvangende RWZI is de RWZI van Lanaken.

Hemelwater

- In de huidige situatie wordt hemelwater deels afgevoerd naar de openbare riolering (oppervlakte van 55.288 m² met afvoer van ca. 12.669 m³ per jaar), deels opgevangen (oppervlakte van 800 m² met hergebruik van ca. 179 m³/jaar) in het bezinkingsbekken. Hemelwater dat terecht komt op het onverharde terrein infiltreert ter plaatse.
- In de beoogde situatie zal het hergebruik van hemelwater maximaal toenemen van ca. 179 m³/jaar naar ca. 5.074 m³ in de eerste fase en ca. 8.780 m³/jaar in de tweede fase. Hiertoe voorziet men ten noorden van de exploitatie een bufferbekken voor het opvangen van hemelwater. Tijdens het plaatsbezoek geeft men aan dat dit bekken overloopt naar een infiltratiezone. Door de inzet van opgevangen hemelwater wordt er in de toekomst geen grondwater meer ingezet.
- Tijdens het plaatsbezoek geeft men aan dat ten oosten van de exploitatie een wadi wordt voorzien. Het verzamelde hemelwater infiltreert in deze structuur.
- Omtrent de afvoer van hemelwater merken we op dat door middel van deze aanvraag en de gegevens bekomen tijdens het plaatsbezoek de exploitant invulling geeft aan art. 4.2.1.3.§5 van Vlarem II i.e. voorkeurswijze voor de afvoer van hemelwater.
- Voor de verdere uitwerking van de afvoer van hemelwater verwijzen we naar de naleving van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 05-07-213 en de stedenbouwkundige vergunning nodig voor het voorzien van de bijkomende verhardingen. Tijdens het plaatsbezoek geeft men aan dat de stedenbouwkundige vergunning werd ingediend bij de gemeente Lanaken.

Bedrijfsafvalwater

- Deze afvalwaterstroom (spoelwater, koelwater voor slijpen stenen) wordt volledig intern hergebruikt. Tijdens het plaatsbezoek geeft men aan dat ook het afvalwater van de wasplaats in de toekomst wordt ingezet in het productieproces. Verder geeft men aan dat ook het ovenwater (water aanwezig in de tunneloven) maximaal wordt hergebruikt.
- Deze exploitatie heeft het statuut van nullozer, bijgevolg is de hinder van bedrijfsafvalwater gelijk aan een nul-niveau.

Aspect bodem

- Mogelijke schade aan de bodem (welke zich kan doorzetten naar het grondwater) kan gerelateerd worden aan de volgende activiteiten: opslag van gevaarlijke stoffen, gebruik transformator, opslag fijnkolen, stallen voertuigen en ontvetten van metaal.

- De opslag van gevaarlijke stoffen vindt plaats in:
 - Twee bovengrondse dubbelwandige houders van elk 5.000 liter voor de opslag van diesel/stookolie. De aanvraag bevat twee attesten van beperkt onderzoek uitgevoerd door een erkend deskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen d.d. 24-03-2014.
Een eerste attest geeft aan dat de houder "afdeling verdeelinstallatie" (vermoedelijk de houder aanwezig in hal 1) overeenkomstig art. 5.17.3.17 van Vlare II een groene klever/plaat heeft verkregen.
Een tweede attest geeft aan dat de houder "afdeling verwarming" (vermoedelijk de houder aanwezig in hal 3) overeenkomstig art. 5.17.3.17 van Vlare II een oranje klever/plaat heeft verkregen, dit wegens een ontbreken van een overvulbeveiliging.
Tijdens het plaatsbezoek werd de exploitant hierop gewezen. De vertegenwoordigers van de exploitant gaven aan dat de non-conformiteit intussen werd opgelost. Via e-mail ontving de afdeling Milieuvergunningen op 13-10-2014 een bijkomende keuringsattest. Uit dit beperkt onderzoek blijkt dat de houder voldoet aan de Vlare-bepalingen.
Een bovengrondse dubbelwandige houder van 1.000 liter voor de opslag van afvalolie. De aanvraag bevat een attest van beperkt onderzoek uitgevoerd door een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen d.d. 24-03-2014. Dit attest geeft aan dat deze houder overeenkomstig art. 5.17.3.17 van Vlare II een groene klever/plaat heeft verkregen.
 - Diverse recipiënten (vaten, zakken, multiboxen). Men geeft aan dat deze staan opgesteld boven een lekbak of een inkuiping.
- De opslag van fijnkolen en lava vindt plaats in een box of een silo. Overige hulpgrondstoffen worden opgeslagen in big bags, silo's of in individuele verpakkingen.
- De drie transformatoren staan allen opgesteld in een apart lokaal voorzien van een betonnen ondergrond. Het stallen, wassen en onderhouden van voertuigen vindt plaats in hal 1. De ontvettingstafel staat opgesteld in hal 2. Beide hallen zijn voorzien van een betonnen vloer.
- In het bijgevoegde MER geeft men aan dat in 2013 een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd op de percelen 1035n, 1035m en 146a2. De aanvraag bevat een digitale kopie van dit oriënterend bodemonderzoek. De bodemsaneringsdeskundige concludeert: "*Uit dit oriënterend bodemonderzoek blijkt dat er geen duidelijke aanwijzingen zijn dat de verhoogde concentratie een ernstige bodemverontreiniging vormt voor mens of milieu. Hierdoor wordt een beschrijvend bodemonderzoek niet noodzakelijk geacht.*" (Oriënterend bodemonderzoek Wienerberger NV d.d. 06-03-2013). Tevens bevat de aanvraag een kopie van een aantal bodemattesten.
- Uit het voorgaande blijkt dat door naleven van de voorwaarden de hinder naar de bodem en het grondwater tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt. De voorwaarden komen hier in principe neer op de Vlare-voorwaarden.

Aspect lucht

- Via het compartiment lucht kunnen stoffen verspreid worden en hinder (geur, verzuring, vermist, impact op troposferisch/stratosferisch ozon, ...) veroorzaken. Deze componenten zijn afkomstig van het bakproces (droogoven, tunneloven, smooroven), opslag van grondstoffen..

Emissies vanuit de droogoven

- De temperatuur in de drogerij bedraagt ca. 100°C. In het MER stelt men dat de vochtige lucht die vanuit de drogerij geëmitteerd wordt behalve (verdunde) rookgassen (NO_x en mogelijk CO) geen andere verontreinigingen bevat. Er werd geen meting uitgevoerd op de afgassen van de drogerij. In het MER vermeldt men wel de resultaten van een meting op de droogoven te Beerse-Absheide. Voor de parameter CO vindt men een waarde van 41 mg/Nm³ (2,9 kg/h), voor NO_x een waarde van 5 mg/Nm³ (364 g/h). Deze waarden liggen lager dan de overeenkomstige algemene emissiegrenswaarden voor lucht van bijlage 4.4.2 van Vlare II (zonder rekening te houden met de overeenkomstige massastroom).
- De Europese BREF "*Ceramic Manufacturing Industry* (augustus 2007)" vermeldt onder punt 5.1.3.3 dat ter beheersing van de stofemissie het door procesmatige maatregelen mogelijk is de stofemissie te beperken tot 1 – 20 mg/Nm³ (uitgedrukt als dagelijks gemiddelde).
- In de Vlaamse BBT-studie voor de kleiverwerkende nijverheid stelt men: "*Omwille van het hoge vochtgehalte van de drooggassen, zijn doekenfilters hier technisch niet toepasbaar. Anderzijds kunnen de stofconcentraties in de drooggassen door procesgeïntegreerde maatregelen normaal beneden 10 mg/m³ gehouden worden, waardoor bijkomende filtratie geen bijkomend milieuvoordeel oplevert*". (BBT-studie voor de kleiverwerkende nijverheid pag. 78)
- We kunnen bijgevolg stellen dat door inzetten van de beste beschikbare technieken, een inzet welke overeenkomstig art. 4.1.2.1.§1 van Vlare II verplichtend wordt opgelegd, voor de parameter stof aanwezig in de afgassen van de drogerij de emissiegrenswaarde van 10 mg/Nm³ haalbaar is.

- We stellen echter voor deze emissiegrenswaarde op te leggen als bijzondere voorwaarde. Hiermee wordt de nodige duidelijkheid ingebouwd naar de exploitant en de toezichthouder toe. Tevens is hierdoor voldaan aan de overeenkomstige bepaling uit de BREF en aan de bepalingen van art. 14 van de Richtlijn Industriële emissies (2010/75/EU van 24-11-2010).

Emissies vanuit de tunneloven

- Tijdens het bakken van de stenen in de ringoven komen verschillende gasvormige polluenten vrij. De rookgassen van deze oven worden afgevoerd naar een rookgasreinigingsinstallatie (cascade-adsorptie-installatie).
- In het MER geeft men een overzicht van de concentraties gemeten in de afgassen van de tunneloven tijdens 2012. Deze worden samengevat in de onderstaande tabel.

Tabel 1. Overzicht emissies

	Gemeten emissie-concentraties range	VLAREM II-emissie-grenswaarden (mg/Nm ³) (art. 5.30.1.3.§2 van Vlare II) en de algemene emissiegrenswaarde voor de parameter NO _x	BREF <i>Ceramic Manufacturing Industry</i>
SO _x	12 - 74 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³	<500 mg/m ³ 500-2000 mg/m ³
HF	1,5 - 2,4 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³	1 - 20 mg/m ³
HCl	5 - 7 mg/Nm ³	30 mg/Nm ³	1 - 30 mg/m ³
stof	1,5 - 5,2 mg/Nm ³	50 (geen doekenfilter voorzien) mg/Nm ³	< 50 mg/m ³
TOC	74 mg/Nm ³	150 mg/Nm ³	-
CO	155 - 280 mg/Nm ³	800 mg/Nm ³	-
NO _x	20 mg/Nm ³	500 mg/Nm ³	250 mg/m ³ 500 mg/m ³
dioxines en furanen	niet gemeten	0,1 ng TEQ/Nm ³	-
benzeen	niet gemeten	5 mg/Nm ³	-

- Omtrent tabel 1 hebben we de volgende opmerkingen:
 - Tijdens het plaatsbezoek geeft men aan dat de oventemperatuur minder dan 1.300°C bedraagt. Bijgevolg is de lagere emissiegrenswaarde (BAT-AEL) van 250 mg/Nm³ uit de BREF van toepassing voor deze oven. Daar deze waarde lager ligt dan de overeenkomstige algemene emissiegrenswaarde van Vlare II stellen we voor deze BAT-AEL op te leggen als bijzondere voorwaarde. Hieromtrent doen we een voorstel.
 - Overeenkomstig bijlage 5.30.1 van Vlare II moeten de parameters benzeen en dioxines/furanen enkel bepaald worden indien er grondstoffen, afvalstoffen of toeslagstoffen worden verwerkt die een kans op de vorming van benzeen of dioxines/furanen inhouden.
Voor deze exploitatie is vooral de inzet van fijnkolen relevant. Uit technische fiche blijkt dat deze grondstof een percentage vluchtige bestanddelen van ca. 30% (droge toestand) heeft. Men geeft echter aan dat deze grondstof slechts beperkt wordt toegevoegd (ca. 0,5%).
Gelet op de beperkte inzet en het schrijven van de minister d.d. 27-07-2014 kunnen we ons vinden in de aanname van de exploitant om de parameters benzeen en dioxines/furanen niet te meten.
- Uit de gegevens blijkt dat er in de huidige situatie kan voldaan worden aan de weergegeven emissiegrenswaarden. Verder blijkt uit deze tabel dat door naleving van de Vlare-emissiegrenswaarden de BAT-AEL vermeld in de BREF "*Ceramic Manufacturing Industry*" worden gerespecteerd uitgezonderd de parameter NO_x (zie hoger).
- In het MER maakt men een inschatting van de toekomstige emissievrachten. Uit deze schatting blijkt dat van alle polluenten (SO_x, HF, HCl, stof, TOC) de toekomstige vrachten toenemen, men houdt immers rekening met een maximale productie. Men benadrukt dat de emissiegrenswaarden worden gerespecteerd.
- In het MER modelleert men de immissie van hoger vernoemde polluenten m.b.v. het IFDM. De bekomen immissiewaarden worden vergeleken met de overeenkomstige milieukwaliteitsnormen voor lucht zoals bepaald in hoofdstuk 2.5 van Vlare II.
- Uit de resultaten van deze modellering blijkt:
 - De berekende bijdragen van de exploitatie tot de SO₂-immissieconcentratie is als beperkt tot verwaarloosbaar te beschouwen.
 - De berekende bijdragen van de exploitatie tot de HF-immissieconcentraties zijn als belangrijk (≥3% en <10%) te beschouwen ter hoogte van het Albertkanaal, de meest westelijke wijken van Maastricht en de meest oostelijke wijken van Veldwezelt. Deze toestand geldt voor de huidige als voor de beoogde

situatie.

In het MER geeft men aan dat op basis van de BBT en de HF-emissieconcentraties op dit moment geen bijkomende milderende maatregelen voor verdere reductie van de HF-emissie kunnen geconcretiseerd worden. Dit wegens technisch-economisch niet te realiseren. In het MER geeft men volgende raadgeving: *"Er wordt aangeraden de beschikbare middelen in de eerste plaats aan te wenden voor, wanneer mogelijk, een effectieve daling van de HF en/of SO₂-uitstoot."*

- Voor TOC is de bijdrage als beperkt tot verwaarloosbaar te beschouwen.
- Voor NO_x is de bijdrage als beperkt tot verwaarloosbaar te beschouwen.

Emissies vanuit de smoorovens

- Naast de tunneloven zijn er ter plaatse ook drie smoorovens. In de beoogde situatie voorziet men de inzet van een vierde smooroven.
- In deze ovens worden de reeds gebakken stenen terug opgewarmd tot ongeveer 750-800°C onder reducerende omstandigheden. In het aanvraagdossier geeft men aan dat er tijdens dit proces geen schadelijke polluenten meer vrij komen. Als reden stelt men dat de gasvormige polluenten bij het bakproces in de tunnel vrijkomen en worden gecapteerd in de rookgasreiniging.
- In het MER geeft men een overzicht van een emissiemeting uitgevoerd op de afgassen afkomstig van een smooroven. Uit deze analyse blijkt vooral de aanwezigheid van CO en in mindere mate SO_x, NO_x, HF en HCl. De overeenkomstige massastromen liggen allen lager dan de overeenkomstige massastromen vermeld in bijlage 4.4.2 van Vlare II.

Stof met inbegrip van Fijn stof

- Raadpleging van de elektronische kaart met de gehalten aan fijn stof in Vlaanderen geeft als concentratie (jaargemiddelde 2006) voor PM₁₀ voor de 2de Carabinierslaan te Lanaken 31,0 µg/m³ aan. Europa legt sinds 2005 voor PM₁₀ een dubbele grenswaarde op, nl. een jaargemiddelde van 40 µg/m³ en een daggrenswaarde van 50 µg/m³, die max. 35 keer per jaar mag overschreden worden. Voor PM_{2,5} geldt tegen 2010 een jaarlijkse streefwaarde van 25 µg/m³.
- Naast stofemissie vanuit de tunneloven voorziet men eveneens stofemissie vanuit twee stofafzuigingen (stofzuiger ovenwagen en stofzuiger hal 2) en diffuse stofemissies (opslag en manipulatie van vaste (bulk)stoffen).
- Naar mildering van deze emissiepunten voorziet men:
 - De twee stofafzuigingen zijn beiden voorzien van een mouwenfilter. Voor deze geleide emissies geeft de BREF *Ceramic manufacturing industries* (punt 5.1.3.2) voor de parameter stof een BAT-AEL van 1 – 10 mg/Nm³. We stellen voor de bovengrens van deze range op te leggen als bijzondere voorwaarde.
 - In de beoogde situatie voorziet men een daling van de diffuse stofemissie ondanks de toename in overslag en opslag-oppervlakte. Men voorziet immers de installatie van een vaste sprinkler op bepaalde kleiboxen. Voor de overige grondstoffen voorziet men de inzet van een mobiele sproei-installatie. Tevens voorziet men de aanstelling van een verantwoordelijke (men geeft aan dat dit in de praktijk de chauffeur van de bulldozer zal zijn) welke het ontstaan van diffuse stofemissies signaleert.
 - Tijdens het plaatsbezoek geeft men aan dat de grondnam wordt uitgevoerd. Deze grondnam met beplanting zal een milderend effect hebben op de verspreiding van diffuse stofemissies.

Broeikasgassen

- Het aanvraagdossier bevat een goedgekeurd Monitoringsplan 2014 en een ministerieel besluit d.d. 17-12-2013 waarbij voor de periode 2013-2020 emissierechten worden toegewezen.

Deelconclusie aspect lucht

- Uit het voorgaande blijkt dat voor bepaalde parameters (geleide emissies van stof afkomstig van de droogoven, de geleide emissie van NO_x afkomstig van de tunneloven, geleide emissies afkomstig van twee stofafzuigingen) een aanscherping van de emissiegrenswaarden opportuun is. Dit op basis van de bepalingen opgenomen in de BREF *Ceramic Manufacturing Industry* en de Vlaamse BBT-studie voor de kleiverwerkende nijverheid. Hieromtrent doen we een voorstel van op te leggen bijzondere voorwaarden.
- De uitgevoerde modellering van de emissies geeft aan dat de effecten op de luchtkwaliteit worden beschouwd als beperkt tot verwaarloosbaar, uitgezonderd voor de parameter HF. Uit de modellering blijkt dat de bijdrage van de NV Wienerberger tot de HF-immissieconcentratie als belangrijk is te beschouwen ter hoogte de meest westelijke wijken van Maastricht en de meest oostelijke wijken van Veldwezelt.
- In het MER geeft men echter aan dat de luchtkwaliteit voor de parameter HF voldoet aan de geldende norm van 3 µg/m³, men verwijst naar het laatste resultaat gemeten door de VMM (meetpost ter hoogte van Genk, 2008) namelijk een waarde van 1,05 µg/m³ als 98-percentiel. Verder geeft men aan dat bijdrage van de exploitatie ter hoogte van het pluimmaximum geschat wordt op 0,19 µg/m³ (ca. 6,3% van de milieukwaliteitsnorm. In het MER concludeert men dat de impact van de site (onderdeel HF) zeker aanvaardbaar is te noemen voor de beschouwde situaties. Tijdens het plaatsbezoek geeft men aan dat vooral

- de inzet van Westerwald-klei aanleiding geeft tot hogere HF-emissies (doch lager dan de emissiegrenswaarde). In de toekomst voorziet men een lagere inzet van dit type klei.
- In verband met de beheersing van niet-geleide stofemissies zijn we van oordeel dat de voorgestelde maatregelen te beschouwen zijn als een nadere invulling van de algemene voorwaarden van afdeling 4.4.7 van Vlare II (beheersing van niet-geleide stofemissies).
 - Op basis van het onderzoek van dit aspect blijkt dat door naleven van de voorwaarden de hinder naar de lucht tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt. De voorwaarden komen hier neer op de Vlare-voorwaarden aangevuld met enkele bijzondere voorwaarden.

Aspect geluid en mobiliteit

- Geluidshinder kan veroorzaakt worden door de volgende activiteiten: het intern transport van grondstoffen, de productie en verdere behandeling van stenen. Het aan- en afvoeren van goederen heeft een impact op de mobiliteit.

Geluid

- In het bijgevoegde MER geeft men aan dat bij de beoordeling van de geluidshinder de exploitatie als een "bestaande inrichting" wordt beschouwd. Uit de eerder verleende vergunningen leiden we af dat deze aanname als correct kan worden beschouwd.
- Voor activiteiten ingedeeld onder rubriek 30.9 van de indelingslijst (steenbakkerijen) zijn er inplantingsregels van toepassing. Deze worden weergegeven onder artikel 5.30.0.2.§1 van Vlare II. Deze inplantingsregels (verbods- en afstandsregels) zijn echter niet van toepassing aangezien het hier een bestaande inrichting betreft.
- Ter info geven we mee dat er voldaan kan worden aan deze voorwaarde. We merken op dat de woningen op het Nederlandse grondgebied zich op meer dan 100 meter van de limieten van de exploitatie bevinden.
- De productie van de NV Wienerberger op deze site wordt gekenmerkt door de volgende relevante elementen:
 - Hal 1: smooovens, trommelmachine en zaagmachine. In het MER geeft men aan dat de zaagmachine akoestisch goed geïsoleerd is naar geluidsverspreiding toe. Dit werd ook geconstateerd tijdens het plaatsbezoek. Men geeft aan dat vooral de trommelmachine akoestisch relevant is. Deze installatie wordt gebruikt van 8 uur tot 16 uur.
 - Hal 2: in deze hal worden 24/24 uur bakstenen geproduceerd. Samenhangend met deze productie komen in de omgeving van deze hal een aantal relevante geluidsbronnen voor bv. ventilatoren, uitlaten.
- Transportbewegingen: vooral de inzet van de wiellader gedurende de nachtperiode is hier relevant.
- Teneinde de geluidshinder te beperken nam de exploitant een aantal maatregelen. Deze bestaan uit:
 - Inkapselen van de trommelinstallatie
 - Dempen van het machinesignaal van de oven
 - Dempen van het achteruitrijgeluid van de wiellader
 - Het vermijden van laden en lossen van grondstoffen of eindproducten tijdens de avond- en nachtperiode
- De huidige situatie wordt zowel door immissiemetingen als door een overdrachtsberekening in kaart gebracht.
- Door de erkend MER-deskundige in de discipline 'geluid en trillingen' werd een meetcampagne uitgevoerd op twee meetplaatsen.
- Het eerste meetpunt (Carabinierslaan 144, Lanaken) betreft een woning gelegen op industriegebied. Uit de immissiemetingen blijkt dat het specifiek geluid van de exploitatie voldoet aan de bepalingen van Vlare II en dit gedurende alle periodes.
- Het tweede meetpunt (Kurasruwe 6, Maastricht) betreft een woonwijk. In het MER geeft men aan dat in overeenstemming met de stad Maastricht werd afgesproken deze woningen te beschouwen als "woningen gelegen in woongebied op minder dan 500 meter van een industriegebied". Uit de analyse blijkt dat de milieukwaliteitsnorm voor het specifieke geluid gerespecteerd of geëvenaard wordt. Men geeft aan dat voor de avond- en nachtperiode de richtwaarde voor fluctuerend geluid overschreden wordt.
- Uit de overdrachtsberekening volgt dat bij inwerking zijn van de stofafzuiging de richtwaarde voor het specifieke geluid ter hoogte van meetpunt 2 gedurende de nachtperiode niet wordt gerespecteerd. Men geeft aan deze stofafzuiging wordt voorzien van een demper in 2014. Tijdens het plaatsbezoek geeft men aan dat deze geluidsdemper werd geïnstalleerd.
- De overdrachtsberekening bevestigt de overschrijding van het fluctuerende geluid ter hoogte van meetpunt 2 gedurende de nachtperiode. De oorzaak hiervan is specifiek de inzet van de wiellader gedurende de nachtperiode.
- Voor de geplande situatie blijkt dat de inzet van de wiellader gedurende de nachtperiode aanleiding kan geven tot een overschrijding van de richtwaarden van bijlage 4.5.5 van Vlare II. In het MER geeft men aan dat gedurende de nachtperiode een $L_{Aeq, 1s}$ van max. 60 dB(A) te verwachten ter hoogte van nieuwe woningen in de wijk 'Malberg'.

- Teneinde de richtwaarden van bijlage 4.5.5. van Vlare II te respecteren voorziet men de aanleg van een grondnam of een geluidsscherm. In het MER benadrukt men dat de voorkeur gaat naar het plaatsen van een grondnam dit op basis van de visuele en landschappelijke integratie van deze constructie. Indien deze grondnam niet aanvaard wordt voorziet men de bouw van een geluidsscherm. Tijdens het plaatsbezoek bevestigt men de keuze voor een grondnam, dit omwille van de visuele en ecologische meerwaarde. De grondnam zal immers een onderdeel zijn van een groter geheel zijnde de ecozone "kop van het Zouwdal".
- In het MER maakt men een bijkomende overdrachtsregeling die rekening houdt met de aanwezigheid van een grondnam. Uit deze berekening blijkt dat de aanleg van de beoogde grondnam ervoor zorgt dat de richtwaarden voor fluctuerend geluid ter hoogte van de nieuwe woningen in de wijk 'Malberg' worden gerespecteerd.
- Gelet op het feit dat door het voorzien van een bijkomende grondnam de richtwaarden voor fluctuerende geluid van bijlage 4.5.5 van Vlare II ter hoogte van de relevante receptoren worden gerespecteerd; dat we het voorzien van deze grondnam beschouwen als een invulling van art. 4.5.1.1.§1 van Vlare II i.e. een algemene voorwaarde na te leven door de exploitant; dat we echter naar plaatsing van deze grondnam de nodige garantie wensen te voorzien; dat we bijgevolg voorstellen de aanleg van de grondnam op te leggen als bijzondere voorwaarde; dat door naleven van de voorwaarden de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt.

Mobiliteit

- De exploitatie is gelegen direct langs de gewestweg N2. In het MER onderzoekt men de impact van de exploitatie op het verkeer. Zowel in de referentiesituatie als in de geplande situatie schat men de impact in als verwaarloosbaar tot beperkt.

Aspect fauna en flora

De exploitatie is Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

- In het bijgevoegde MER berekent men de bijdrage van de beoogde exploitatie aan de verzurende en vermestende depositie ter hoogte van een zevental receptoren, uitgezonderd punt 4, allen gelegen in het vermelde Habitatrichtlijngebied.
- Voor verzuring hanteert men de kritische last voor de meest gevoelige biotoop, hier glanshavergrasland, zijnde een waarde van 2.157 Zeq/ha/jaar. Uit het MER blijkt dat de hoogste bijdrage in het Habitatrichtlijngebied gelegen is ter hoogte van punt nr. 2. De verzurende depositie bedraagt hier ca. 40,8 Zeq/ha/jaar of 1,9% van de kritische last in de geplande situatie. Men schat dit effect in als verwaarloosbaar.
- Voor vermesting hanteert men de kritische last voor het meest gevoelige vegetatietype, hier struisgrasvegetatie, zijnde een waarde van 10,4 kg N/ha/jaar. Uit het MER blijkt dat de hoogste bijdrage in het Habitatrichtlijngebied gelegen is ter hoogte van punt nr. 2. De vermestende depositie bedraagt hier 0,030 kg N/ha/jaar of 0,29% van de kritische last in de geplande situatie. Men schat dit effect in als verwaarloosbaar.
- Om na te gaan of de beoogde activiteiten significante gevolgen kunnen hebben voor de natuurwaarden van de beschreven gebieden werd advies gevraagd aan het agentschap voor Natuur en Bos op 11-09-2014. Tot op heden werd dit advies niet ontvangen.
- Op basis van de resultaten uit het MER blijkt dat door naleven van de voorwaarden de hinder naar fauna en flora tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt.

Aspect veiligheid

- Naar veiligheid toe verdient de opslag van gevaarlijke stoffen en de uitwaseming van de smooroven aandacht.
- De opslag van gevaarlijke stoffen vindt plaats conform de bepalingen van art. 5.17.1.6.§1 van Vlare II. De opslag van N₂ vindt plaats in een bovengrondse houder op ruime afstand van de perceelsgrens.
- In de aanvraag geeft men dat tijdens het smoren van stenen een kleine overdruk in deze ovens wordt gehanteerd. Teneinde het restant aan aardgas op het einde van het smoren veilig uit de oven te laten ontsnappen, wordt de oven zeer kort (minuten) gespoeld met stikstof. Het ontstane gasmengsel wordt via een kleine pijp afgevoerd. Op deze wijze wordt het ontstaan van een explosieve atmosfeer vermeden. Tijdens het plaatsbezoek geeft men aan dat de resten van aardgas aanwezig in de smooroven zoveel mogelijk worden verbrand in deze ovens.
- Omtrent het voorkomen en beschermen van de werknemers tegen de effecten van een explosie verwijzen we naar het naleven van het KB van 26-03-2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen in uitvoering van de wet van 04-08-1996.
- Op basis van de ligging, de aard van de opgeslagen gevaarlijke stoffen wordt het risico op schade aan externe personen als aanvaardbaar ingeschat.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2014-09-23, van de Afdeling Land en bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke rijkdommen - Dienst Natuurlijke rijkdommen Hasselt, omwille van volgende overwegingen:

- De aanvraag betreft de hernieuwing van de bestaande klasse 1-milieuvergunning, met toevoeging van een aantal percelen die op heden onvergund zijn, alsook het toevoegen van de vergunde klasse 2-inrichting bij de klasse 1-inrichting, teneinde één milieuvergunning te bekomen voor de steenbakkerij te Lanaken, 2^{de} Carabinierslaan 145 en 146;
- De percelen waarop de steenbakkerij zich bevindt en de bijkomende percelen waarop de aanvraag betrekking heeft, liggen volgens het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Oppervlaktedelfstoffenplan Leem in Zuid-Limburg' dat goedgekeurd werd op 22 september 2006, in een zone voor verwerking van delfstoffen.
- De steenbakkerij is vergund door verschillende exploitatie- en milieuvergunningen. Een overzicht wordt toegevoegd in het aanvraagdossier, bijlage G6a;
- In de steenbakkerij worden gevelstenen geproduceerd. Deze aanvraag betreft geen wijzigingen in het bestaand productieproces. Het verbruik van leem en klei bedroeg ca. 47.000 ton/jaar. Deze grondstof is afkomstig uit groeves in dezelfde delfstoffenregio en uit aanvoer uit groeves in Duitsland. Voor de ontginning van leem zijn verschillende vergunningen verleend;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2014-10-16, van de VMM, omwille van volgende overwegingen:

DEELASPECT WATER

Situatieschets

- Wienerberger N.V. vraagt de hernieuwing van de milieuvergunning en de verandering door wijziging, uitbreiding en toevoeging. Het betreft een steenbakkerij voor de productie van gevelstenen met een jaarlijkse capaciteit van 88.500 ton en een productiecapaciteit van 243 ton/dag. Het bakproces is een continu proces, 7 dagen op 7, 24 u op 24 gedurende gans het jaar. De basisvergunning van de site is verkregen als klasse 1 inrichting en vervalt 23-2-2019. Daarnaast heeft de exploitant ook een klasse 2 vergunning bekomen die vervalt 1-8-2015. Het voorwerp van deze aanvraag omvat het hernieuwen van de bestaande klasse 1 vergunning, met toevoeging van een aantal percelen die tot nu onvergund zijn, alsook het toevoegen van de vergunde klasse 2 inrichting bij de klasse 1 inrichting, om één milieuvergunning te bekomen voor de volledige milieutechnische eenheid.
- Deze aanvraag betreft geen wijzigingen in het bestaand productieproces. De voornaamste wijzigingen zijn:
 - Plaatsen van een nieuwe smooroven binnen de bestaande productiehal
 - Uitbreiding tasveld en grondstoffenplein binnen het bestaande industriegebied
 - Uitbreiding pershal binnen het bestaande industriegebied
- Volgende Vlareem-rubrieken worden aangevraagd waarvoor VMM advies dient te verstrekken: 3.2.2.a), 20.3.5.a)3°a), 20.3.5.c), 30.9., 43.1.3°, 43.4;

Lozingssituatie

- Wienerberger N.V. vraagt de lozing van 1.350 m³/j huishoudelijk afvalwater in riolering.
- Het bedrijf loost het afvalwater in de riolering van de 2^e Carabinierslaan; deze laan is gelegen in centraal gebied (zuiveringsgebied Lommel).

Huishoudelijk afvalwater

- Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties, gebruikt door 42 werknemers; in de toekomst kunnen dat er 45 worden. Het huishoudelijk afvalwater wordt tezamen geloosd met het hemelwater.

Bedrijfsafvalwater

- Restwaterstromen van het productieproces zijn verzameld en ingezet bij de menging van grondstoffen. Op deze wijze verlopen de productieprocessen zonder lozing van bedrijfsafvalwater.
- Er is een bezinkingsbekken, bestaande uit 2 compartimenten, aanwezig in de IPAS-installatie voor het hergebruik van water in het productieproces. Dit bekken is overdekt en bevat geen opvang van hemelwater. De dimensies van de compartimenten zijn: 4 m x 4 m x 2,5 m en 4 m x 8 m x 2,5 m. Daarnaast zijn er 2 bezinkingsbekkens aanwezig voor het waterverbruik afkomstig van de steenzaag. Het eerste bekken (9 m x 12 m x >1 m) loopt daarbij over in het tweede, groot bezinkingsbekken (20 m x 5,5 m x 3 m), van waaruit water voor de nabehandeling van de stenen (= zagen, trommelen, ...) wordt gebruikt. Hierdoor werd een nullozing van bedrijfsafvalwater bereikt in 2011. In deze bezinkingsbekkens komt ook een fractie hemelwater terecht, afkomstig van ca. 800 m² dak van de hal 1.
- Er zijn stalen genomen van het vaste deel van de bodem, verspreid over de onderzoekslocatie. Deze locatie bestaat uit volgende percelen:

Kenmerk
124.04.20/V2014N016929
Dossier
750.71/A/14.222
Bijlagen
...

- Perceel 1035M: er is een bronverontreiniging aangetroffen met benzo(a)pyreen die zich bevindt boven de richtwaarde maar lager dan de 80 % bodemsaneringsnorm. Een beschrijvend bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
- Percelen 1035N en 146A2: er is een verontreiniging aangetroffen. De richtwaarde is niet overschreden en een beschrijvend bodemonderzoek is niet noodzakelijk geacht.

MER-studie

- Er is een MER opgesteld; hierin zijn enkel de activiteiten van de gevelsteenfabriek geëvalueerd en zijn de activiteiten en milieueffecten van de groeve buiten beschouwing gelaten. Bij disciplines waar eventuele cumulatieve effecten van de fabriek met de groeve niet uit te sluiten zijn worden deze wel kort besproken.
- Het huidige gebruik van grondwater als proceswater is een aandachtspunt. De exploitant voorziet in de toekomst hemelwater, indien nodig aangevuld met kanaalwater, te gebruiken als proceswater in plaats van grondwater. Voor het stopzetten van de grondwaterwinning dient de grondwaterput volgens de code van goede praktijk te worden afgesloten en indien water uit het Albertkanaal zou onttrokken worden, dan is hiervoor ook een captatievergunning nodig (af te leveren door N.V. De Scheepvaart), waarbij een aantal randvoorwaarden kunnen opgelegd worden. Daarnaast zal het afgevoerde hemelwater naar de riolering verminderen omdat hemelwater afkomstig van de daken maximaal zal ingezet worden in productie. Het overtollige hemelwater wordt afgevoerd naar de riolering of oppervlaktewater.
- Het hemelwater wordt in de huidige situatie deels geïnfiltreerd en deels geloosd op riolering. In de referentiesituatie bedraagt de totale verharde oppervlakte ca. 53.000 m². Van het hemelwater dat jaarlijks op deze verharde oppervlakte valt, kan (rekening houdend met een hemelwateroverschot van 249 mm/j) ca. 11.200 m³ infiltreren en wordt ca. 12.669 m³ geloosd op riolering. Hiervan wordt zeer beperkt (ca. 180 m³) hemelwater in de productie ingezet, afkomstig van 800 m² van het dak van hal 1.
- De totale verharde oppervlakte bedraagt in de geplande situatie in een 1^e fase ca. 66.100 m² en in de 2^e fase ca. 82.300 m². De bijkomende verharde oppervlakte (ca. 13.430 m² van tasveld – opslag eindproducten en 12.856 m² voor het grondstoffenplein – opslag grondstoffen) wordt volledig afgeleid naar 2 aangepaste bufferbekkens. Het opgevangen hemelwater zal maximaal in de productie ingezet worden.
- De overloop van het noordelijk bufferbekken zal bij voorkeur dienen ter vernatting van het Zouwdal en desgewenst naar het Albertkanaal afgevoerd worden (hiervoor zal een lozingsvergunning bij N.V. De Scheepvaart aangevraagd worden). Op dit bekken wordt ook het hemelwater van het dak van hal 2 aangesloten. De overloop van het oostelijk bufferbekken (wadi waar het hemelwater hoofdzakelijk zal infiltreren) zal, wegens het ontbreken van aansluitpunten op oppervlaktewater, hier worden aangesloten op riolering.
- Eventueel worden deze bekkens groter gedimensioneerd naargelang de behoefte in de productie. Indien ontoereikend voor de productie, zal het hemelwater aangevuld worden met kanaalwater. Daarnaast gaat ook het dak van hal 2 (11.329 m²) bijkomend gebufferd worden (samen met 1^e fase verharding). De hoeveelheid proceswater (16.567 m³/j) zal worden geleverd door het hemelwater dat zal worden opgevangen (5.974 m³/j in een 1^e fase en 8.780 m³/j in een 2^e fase), aangevuld met kanaalwater. Dit betekent dat de hoeveelheid hemelwater die per jaar naar de riolering afgevoerd wordt daalt van 12.669 m³/j naar 10.070 m³/j. De hoeveelheid hemelwater die kan infiltreren in de bodem daalt door de bijkomende verharding van 11.234 m³ naar 8.944 m³ in eerste fase en later tot 5.226 m³.
- Het grootste deel hemelwater van het oude gedeelte (10.070 m³/j) wordt momenteel in de riolering geloosd wordt en volgens art. 4.2.1.3§5 van Vlare II is het verboden hemelwater te lozen in de openbare riolering wanneer het technisch mogelijk of noodzakelijk is dit hemelwater gescheiden van het afvalwater te lozen in een oppervlaktewater of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater;
- Het lozen van hemelwater in de openbare riolering veroorzaakt een hydraulische belasting in het rioleringsstelsel en zal een negatieve invloed hebben op de zuiveringsrendementen van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. In een studie dient onderzocht te worden of dit hemelwater kan worden gescheiden van het afvalwater om dit gescheiden te kunnen lozen op oppervlaktewater (indien aanwezig; in het andere geval bij latere aanleg van een openbare RWA); in deze studie dient ook onderzocht te worden of dit hemelwater verder kan gebufferd worden en/of hergebruikt in het productieproces of geïnfiltreerd; hierbij dient eveneens een duidelijk plan gevoegd te worden met de aanduiding van: huishoudelijk afvalwater, hemelwater, de verschillende lozingspunten en aanduiding van de bufferbekkens.

ADVIES WATER

- De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert gunstig voor:
 - de lozing van 1.350 m³/jaar huishoudelijk afvalwater mits voldaan aan de algemene voorwaarden voor lozing van huishoudelijk afvalwater op riool.
- Binnen een termijn van 6 maanden na het verlenen van de definitieve vergunning moet een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd naar scheiding, afkoppeling, infiltratie, hergebruik en buffering van

hemelwater. Deze haalbaarheidsstudie moet worden bezorgd aan LNE Milieu-inspectie, ter goedkeuring aan de VMM en ter kennisgeving aan LNE Milieuvergunningen, de gemeente en de vergunningverlenende overheid.

DEELASPECT LUCHT

- Navolgend deeladvies 'emissie van afvalgassen in de atmosfeer' werd in akkoord met het verantwoordelijk personeelslid voor de Vergunningenadvisering luchtemissie van de afdeling Lucht, Milieu en Communicatie opgesteld.
- De aanvraag betreft een inrichting voor de productie van gevelstenen – 88.500 ton/jaar of 243 ton/dag. De gevraagde verandering bestaat uit een uitbreiding met een 4^{de} smooroven, een toevoeging van extra kadastrale percelen en een uitbreiding van de pershal.
- Door het toevoegen van extra kadastrale percelen zal het tasveld en het grondstoffenplein kunnen worden uitgebreid.
- De ter plaatse gewonnen klei/leem en extern aangevoerde klei/leem (Westwalder klei) samen met zanden vormen de hoofdgrondstoffen voor de productie; deze grondstoffen worden gekenmerkt door een laag zwavelgehalte. Als hulpgrondstoffen worden o.m. calciumcarbonaat, lava, cement, chroomdioxide, ijzeroxide, fijnkolen, bariumcarbonaat en mangaanoxide in beperkte hoeveelheden aangewend.
- De grondstoffen worden in openlucht op al dan niet verhard terrein opgeslagen; de klei/leem wordt groeivechtig opgeslagen en is dus nauwelijks stuifgevoelig. De grondstoffen kunnen worden bevochtigd via een sprinklerinstallatie of door middel van sproeiwagens; door de geplande aanleg van een dam met beplanting (ca. 6 meter hoog) zal stofverspreiding nog verder kunnen worden beperkt. Pigmenten die slechts in kleine hoeveelheden nodig zijn worden in een gebouw in zakken of vaten opgeslagen; calciumcarbonaat wordt in gesloten silo's opgeslagen.
- De grondstoffen worden in een welbepaalde verhouding gemengd, mechanisch bewerkt (walsen) en gehomogeniseerd, waarna het kleimengsel via (metalen) mallen tot bakstenen wordt gevormd. Deze natte vormelingen worden automatisch op droogwagens gezet en gedroogd in de drogerij (droogtunnel). De warme lucht voor de droogtunnel bestaat uit gerecupereerde warme zuivere lucht uit de koelzone van de tunneloven; de drogerij kan ook nog worden bijverwarmd met aardgasgestookte branders.
- De gedroogde vormelingen worden vervolgens door een zetmachine van de droogwagens gehaald en op ovenwagens gestapeld; deze ovenwagens doorlopen de tunneloven (Ceric). Het bakproces bestaat uit 3 fases : een opwarmingsfase (tot ca. 800 °C), een sinteringsfase (van ca. 800 °C tot 1.000 à 1.250 °C) en een afkoelingsfase. Na het bakproces worden de tunnelovenwagens ontladen en worden de gebakken producten verpakt in krimpfolie.
- De ovenwagens worden regelmatig gestofzuigd; ook de drogerij wordt periodiek schoongemaakt. Het stof wordt gecapteerd via mouwenfilters. De tunneloven wordt verwarmd via aardgasgestookte branders; de rookgassen worden over een rookgasreinigingsinstallatie - cascade-adsorptiefilter met calciumcarbonaat als adsorbens - geleid en geëmitteerd via een 20 meter hoge schoorsteen.
- De gebakken stenen kunnen nog worden nabehandeld in smoorovens (klokovens) waarin via een verhittingsproces een blijvende kleuromslag – lichtgrijs tot zwart – kan gerealiseerd. De verwarming van de smoorovens geschiedt via aardgasgestookte branders.
- Een andere nabehandeling bestaat uit het trommelen van de gebakken stenen; hierdoor worden hoeken en kanten afgerond en krijgen de stenen een verouderd uitzicht. Het verouderingsproces gebeurt in vochtige omstandigheden om stofverspreiding te voorkomen.
- Om hoeken, strips of panelen te verkrijgen worden volle bakstenen met een steenzaag (hoekzaag, strippenzaag) verzaagd in smalle stroken. Bij het verzagen wordt gebruik gemaakt van water om het zaagblad te koelen en stofemissies te beperken.
- De branders van de drogerij (11.400 kW), de tunneloven (5.775 kW), de smoorovens (4 x 470 kW), de krimpoven (265 kW), de zanddroger (412 kW), de stoomgenerator (589 kW) en de branders (210 kW) voor het verwarmen van de werkplaatsen en de burelen hebben een gezamenlijk vermogen van 20.531 kW; alle branders zijn aardgasgestookt.
- In het bij de aanvraag gevoegde MER worden de huidige emissietoestand (referentiesituatie 2012 : 45.513 ton), de maximale emissietoestand (vergunde situatie : 88.500 ton/jaar) evenals de impact van deze emissiesituaties op de omgeving berekend, ingeschat en geëvalueerd. De voornaamste emissies zijn afkomstig van de aardgasbranders (CO, NO_x) en van het bakken van de gevelstenen in de tunneloven (SO₂, HF, HCl, VOS, stof). Ten gevolge van de opslag en manipulaties van grondstoffen en eindproducten kunnen ook niet-geleide/diffuse stofemissies optreden.
- De geleide emissies – via een 20 meter hoge schouw – worden BBT-conform brongericht beperkt door gebruik te maken van zwavelarme grondstoffen (klei/leem), door het optimaliseren van de stookcurve

- (bakproces) en door het gebruik van aardgasgestookte branders; de schouw is voorzien van een BBT-conforme rookgasreiniging bestaande uit een cascade-adsorptiefilter met calciumcarbonaat.
- Niet-geleide emissies, i.h.b. stofemissies, worden voorkomen door de klei groevevochtig op te slaan, door de grondstoffen te bevochtigen via een sprinklerinstallatie of door middel van sproeiwagens, door de geplande aanleg van een dam met beplanting (ca. 6 meter hoog), door de opslag van hulpstoffen (pigmenten) in een gebouw in zakken of vaten, door de opslag van calciumcarbonaat in gesloten silo's en door het stofzuigen van de ovenwagens en het reinigen van de drooginstallatie.
 - De in het bijgevoegde MER vermelde meetresultaten (2012) van de tunneloven tonen aan dat de toepasselijke sectorale emissiegrenswaarden ruimschoots gerespecteerd blijven; ook aan de BREF-gerelateerde emissiewaarde - NO_x : 250 mg/Nm³ - kan worden voldaan. De emissies ter hoogte van de drogerij en de smoorovens werden ingeschat op basis van een eenmalige meting; gelet op het gebruik van gerecupereerde restwarmte in de drogerij en het geringe vermogen van de branders van de smoorovens zijn deze emissies vrij beperkt. De stofafzuigingen ter hoogte van de stofzuiger ovenwagen en de stofzuiger hal 2 worden afgeleid naar een mouwenfilter; enkel de halafzuiging wordt naar buiten geëmitteerd. Gelet op het gebruik van mouwenfilters wordt de stofuitstoot maximaal beperkt.
 - Voor de huidige situatie (2012) wordt voor geen enkele van de geëmitteerde stoffen (tunneloven, drogerij, smoorovens, stofafzuiging) de overeenkomstige Lucht-drempelwaarde van het Milieujaarsverslag overschreden; de uitstoot kan dan ook als weinig relevant beoordeeld.
 - Voor de maximale/vergunde situatie werden de emissies berekend op basis van de maximale gemeten emissieconcentratie in 2012, een continue werking (8.760 uur) en een aangepast rookgasdebiet, waardoor dient rekening gehouden met een mogelijke overschatting van de emissies. In de vergunde situatie wordt enkel voor TOC een overschrijding van de overeenkomstige Lucht-drempelwaarde berekend; de uitstoot van de andere stoffen kan nog steeds als weinig relevant beoordeeld.
 - Niet-geleide stofemissies kunnen optreden ter hoogte van de opgeslagen grondstoffen : de grondstoffen (o.a. klei/leem) zijn nog groevevochtig en kunnen bijkomend worden bevochtigd via de sprinklerinstallatie en de geplande besproeiing via een sproeiwagen (toekomst); verder zal een dam met beplanting worden aangelegd om stofverspreiding te voorkomen.
 - De immissiebijdragen – jaargemiddelde en/of percentielbijdragen voor SO_2 , NO_2 , HF, stof en TOC - in de omgeving, di in de nabijgelegen woongebieden, werden ingeschat voor de huidige situatie (2012) en de maximale of vergunde situatie en beoordeeld t.o.v. de overeenkomstige luchtkwaliteitsdoelstellingen of toetsingswaarden voor luchtkwaliteit.
 - De jaargemiddelde immissiebijdragen voor zowel NO_2 als stof (PM10) in de omliggende woongebieden kunnen voor zowel de huidige als de vergunde situatie als verwaarloosbaar beoordeeld; de jaargemiddelde TOC-immissiebijdragen in de omliggende woongebieden kunnen voor zowel de huidige als de vergunde situatie als verwaarloosbaar en beperkt beoordeeld.
 - De percentielbijdragen voor SO_2 , NO_2 en stof in de omliggende woongebieden kunnen voor zowel de huidige als de vergunde situatie als verwaarloosbaar tot beperkt beoordeeld. De HF-percentielbijdrage in de omgeving kan voor zowel de huidige als de vergunde situatie als beperkt tot belangrijk beoordeeld; gezien de bijdrage in het pluimmaximum echter nog ruim beneden de grenswaarde (P-98) voor luchtkwaliteit gelegen is en ook de achtergrondluchtkwaliteit geacht wordt te voldoen aan de grenswaarde zullen de immissiebijdragen geen aanleiding geven tot een overschrijding van deze grenswaarde en kan de impact als aanvaardbaar geëvalueerd.
 - Gezien de inrichting voor het vervaardigen van gevelstenen BBT-conform is uitgerust – o.m. gebruik van zwavelarme grondstoffen, optimalisatie stookcurve (bakproces), rookgasreiniging via cascade-adsorptiefilter met calciumcarbonaat, ontstopping ovenwagens en drogerij, aardgasgestookte branders, recuperatie warmte koelzone voor drooginstallatie, buitenopslag groevevochtige grondstoffen, bevochtigen (sprinklers, sproeiwagens) buitenopslag, opslag calciumcarbonaat in gesloten silo, geplande dam met beplanting - teneinde emissie van luchtverontreinigende stoffen maximaal te beperken, gezien de emissieconcentraties in de rookgassen ruimschoots de toepasselijke (Vlarem II, BREF) emissiegrenswaarden respecteren en de jaaruitstoot grotendeels als weinig relevant kan geëvalueerd en gezien de immissiebijdragen in de omliggende woonzones geen aanleiding zullen geven tot een overschrijding van de luchtkwaliteitsdoelstellingen of toetsingswaarden voor luchtkwaliteit en, rekening houdende met de heersende achtergrondluchtkwaliteit, als aanvaardbaar kunnen beoordeeld kan voor de hervergunningsaanvraag van het bedrijf Wienerberger te Lanaken een gunstig advies worden verleend.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer Milieu & Gezondheid – Dienst Lucht en Klimaat;

Gelet op het schrijven d.d. 2014-09-29 van de gemeente Maastricht i.v.m. de aan te leggen grondwal;

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2014-10-27, waarbij het volgende werd gesteld:

- Met deze aanvraag beoogt men in hoofdzaak een vergunning te bekomen voor de hernieuwing van de milieuvergunning en het doorvoeren van een aantal uitbreidingen/wijzigingen. Tevens geeft men aan dat een aantal percelen worden toegevoegd. Verder zet men een aantal activiteiten stop o.a. de grondwaterwinning. De uitbreiding betreft de exploitatie van een bijkomende smooroven en vormbakwisselaar. Verder voorziet men verdere verharding van het grondstoffenplein en een uitbreiding van het tasveld (stockage afgewerkte bakstenen). De productiecapaciteit van deze exploitatie bedraagt 107.000 ton per jaar (85.000 ton gebakken gevelstenen en 18.500 ton gesmoorde gevelstenen). Men beoogt eveneens de klasse 2-inrichting (hal 3: hoofdzakelijk opslag afgewerkte producten, vergund via besluiten van de gemeente Lanaken) toe te voegen aan de vergunde klasse 1-inrichting (hal 2: o.a. smoorovens en hal 1: droogoven, tunneloven). Op deze wijze bekomt men één milieuvergunning voor de gehele site.
- de inrichting is gelegen in een gebied voor verwerking van oppervlaktedelfstoffen binnen het GRUP 'Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning, delfstoffenzone Leem in Zuid-Limburg';
- tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend;
- het advies van het college van burgemeester en schepenen was gunstig (zowel bouwkundig als milieutechnisch) mits een aantal bijzondere voorwaarden;
- het advies van LNE Vergunningen was gunstig mits bijzondere voorwaarden;
- het advies van de VMM was gunstig, zowel voor het aspect lucht als voor het aspect water, mits een bijzondere voorwaarde;
- het advies van de dienst Natuurlijke Rijkdommen was gunstig;
- de adviezen van Toezicht Volksgezondheid, Operationeel Waterbeheer en de Afdeling Lucht waren stilzwijgend gunstig;
- de stad Maastricht bezorgde nog een schrijven met de melding dat men geen probleem heeft met voorliggende milieuvergunningsaanvraag maar dat hieraan geen rechten of garantie kan ontleend worden ten aanzien van de mogelijkheid tot realisatie van het deel van de grondwal op Nederlands grondgebied;
- een vertegenwoordiging van de exploitant wordt gehoord en verklaart het volgende:
 - * men gaat akkoord met de uitgebrachte adviezen en voorgestelde bijzondere voorwaarde met uitzondering van de emissiegrenswaarde voor stof van de droogoven en de haalbaarheidsstudie;
 - * wat betreft de emissiegrenswaarde voor stof van de droogoven wenst men graag de sectorale norm te houden. Men voldoet aan de voorwaarden van de BBT, maar de BBT meldt dat men, mits voldaan aan de voorwaarden, doorgaans voldoet aan de norm van 10 mg/Nm³. Wienerberger stelt dat men geen concrete meetgegevens voor stof heeft van de vestiging te Lanaken en dus niet zeker weet dat men voldoet. De vertegenwoordiger van LNE stelt dat de sectorale norm 50 mg/Nm³ bedraagt en dat men deze te hoog vindt. Men zou wel akkoord kunnen gaan met de bovengrens van 20 mg/Nm³ zoals opgenomen in de BREF. De vertegenwoordiger van de exploitant stelt dat men hiermee akkoord gaat;
 - * wat betreft de haalbaarheidsstudie inzake afkoppeling wil men stellen dat er reeds vergaande afkoppelingen en buffering gerealiseerd werd (zo werd de nieuwe verharding aangesloten op de buffer). Dit werd ook zo besproken in het deel Water van de MER. Enkel wat betreft de hal 1 en bijhorende verharding is de afkoppeling nog niet gerealiseerd. Uit een eerste, beperkte screening bleek dat dit moeilijk zou zijn. Men vraagt om de studie te mogen beperken tot deze hal 1 en de bijhorende verharding. De vergadering stelt dat, na de argumentatie te hebben gehoord, het aanvaardbaar is dat de studie tot dit deel wordt beperkt;
 - * de vertegenwoordiger van de exploitant geeft nog mee dat, wat de grondwal op Nederlands grondgebied betreft, het ruimtelijk planningsproces gestart is. In december zou het in openbaar onderzoek gaan en men verwacht een vergunning tegen maart 2015.
- de vergadering stelt dat de bijzondere voorwaarden, voorgesteld door het schepencollege, niet moeten worden weerhouden. Het zijn allen voorwaarden die betrekking hebben op het stedenbouwkundig aspect en thuishoren

in de bouwvergunning. Om te vermijden dat er tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden worden opgelegd in de beide vergunningen, worden deze voorwaarden niet weerhouden voor de milieuvergunning;
- het advies van de PMVC is UNANIEM GUNSTIG mits volgende bijzondere voorwaarden:

1. Binnen een termijn van 3 jaar na het bekomen van de milieuvergunning legt men aan de oostelijke zijde van de exploitatie een grond dam aan. Deze grond dam wordt aangelegd op basis van de aannames omtrent deze grond dam opgenomen in het MER.
2. Ter aanvulling van de algemene en sectorale emissiegrenswaarden van Vlare II geldt de volgende emissiegrenswaarde voor de afgassen afkomstig van de droogoven:
Stof: 20 mg/Nm³
3. Ter aanvulling van de algemene en sectorale emissiegrenswaarden van Vlare II geldt de volgende emissiegrenswaarde voor de afgassen afkomstig van de stofafzuigingen:
Stof: 10 mg/Nm³
4. Ter aanvulling van de algemene en sectorale emissiegrenswaarden van Vlare II geldt de volgende emissiegrenswaarde voor de afgassen afkomstig van de tunneloven:
NOx: 250 mg/Nm³
5. Binnen een termijn van 6 maanden na het verlenen van de definitieve vergunning moet een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd naar scheiding, afkoppeling, infiltratie, hergebruik en buffering van hemelwater afkomstig van hal 1 en de bijhorende verharding. Deze haalbaarheidsstudie moet worden bezorgd aan LNE Milieu-inspectie, ter goedkeuring aan de VMM en ter kennisgeving aan LNE Milieuvergunningen, de gemeente en de vergunningverlenende overheid.

Gelet op de aanpassing van het verslag d.d. 2014-11-12 na een opmerking van de VMM inzake de haalbaarheidsstudie. Bijzondere voorwaarde nr.5 wordt als volgt aangepast:

5. Binnen een termijn van 6 maanden na het definitief verlenen van de milieuvergunning moet een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd naar scheiding, afkoppeling, infiltratie, hergebruik en buffering van hemelwater voor hal 1 en hal 3 met de bestaande verhardingen hierrond. Deze haalbaarheidsstudie moet worden bezorgd aan LNE Milieu-inspectie, ter goedkeuring aan de VMM en ter kennisgeving aan LNE Milieuvergunningen, de gemeente en de vergunningverlenende overheid.

Gelet op de ligging van de inrichting binnen de contour van het RUP 'Oppervlaktedelfstoffenplan Leem in Zuid-Limburg (22-09-2006)'. Volgens dit RUP bevindt de exploitatie zich in een gebied met bestemming 'zone voor verwerking van delfstoffen';

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat nv Wienerberger op de site te Lanaken bakstenen produceert; dat de voornaamste grondstoffen klei, leem en zand zijn; dat de voornaamste installaties bestaan uit: twee tunnelovens (waarvan één reeds sedert enkele jaren permanent buiten dienst), een drogerij, drie smoorovens en een zagerij;

Overwegende dat met voorliggende aanvraag men een vergunning beoogt voor de verdere exploitatie en voor de verandering door uitbreiding/ wijziging van een aantal inrichtingen; dat er daarnaast een aantal percelen worden toegevoegd en een aantal activiteiten, waaronder de grondwaterwinning, worden stopgezet;

Overwegende dat men eveneens de klasse 2-inrichting, vergund via besluiten van de gemeente Lanaken, wil toevoegen aan de vergunde klasse 1-inrichting om op die wijze bekomt men één milieuvergunning voor de gehele site;

Overwegende dat de aanvraag een goedgekeurde project-MER omvat (goedkeuring, d.d. 12-03-2014);

Overwegende dat de inrichting valt onder de toepassing van de EU-Richtlijn 2010/75/EU d.d. 2010-11-24 betreffende de geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreinigingen (GPBV) en dit omwille van rubriek 20.3.5.b (productie gevelstenen); dat cfr. deze richtlijn deze bedrijven moeten werken volgens vergunningsvoorwaarden gebaseerd op BBT; dat als gevolg hiervan voor dergelijke inrichtingen moet worden nagegaan of de van toepassing zijnde milieuvergunningsvoorwaarden van die aard zijn dat ze het exploiteren conform technieken beschreven in de BREF (Europese BBT-technieken) garanderen; dat voor deze inrichting de BREF "Best available techniques reference documents on the Ceramic Manufacturing Industry (augustus 2007)" van toepassing is; dat de aanvraag een toetsing aan de GPBV bevat; dat de afdeling Milieuvergunningen in zijn advies een evaluatie heeft opgenomen; dat uit de evaluatie van de verschillende relevante aspecten blijkt dat steeds BBT wordt toegepast; dat uit voorgaande volgt dat de methoden beschreven in de aanvraag en de algemeen van toepassing zijnde voorwaarden van die aard zijn dat het toepassen van BBT kan worden afgedwongen;

Overwegende dat het huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire installaties, wordt geloosd in de openbare riolering dewelke is aangesloten op de RWZI Lanaken;

Overwegende dat het bedrijfsafvalwater dat ontstaat volledig wordt hergebruikt binnen de productieprocessen; dat er dus geen bedrijfsafvalwater wordt geloosd;

Overwegende dat het hemelwater in de huidige situatie deels wordt geïnfiltreerd en deels wordt geloosd op riolering; dat in de huidige situatie de totale verharde oppervlakte ca. 53.000 m² bedraagt; dat in de geplande situatie in een 1^e fase de verharde oppervlakte ca. 66.100 m² en in de 2^e fase ca. 82.300 m² bedraagt; dat de bijkomende verharde oppervlakte volledig wordt afgeleid naar 2 aangepaste bufferbekkens, waarbij het opgevangen hemelwater maximaal in de productie zal ingezet worden;

Overwegende dat naast de reeds gebufferde/ opgevangen hemelwaterstromen het grootste deel hemelwater van het oude gedeelte momenteel in de riolering geloosd wordt; dat volgens art. 4.2.1.3§5 van Vlarem II het verboden is hemelwater te lozen in de openbare riolering wanneer het technisch mogelijk of noodzakelijk is dit hemelwater gescheiden van het afvalwater te lozen in een oppervlaktewater of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater; dat het lozen van hemelwater in de openbare riolering een hydraulische belasting veroorzaakt in het rioleringsstelsel en een negatieve invloed zal hebben op de zuiveringsrendementen van de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie; dat de VMM daarom voorstelde dat in een studie onderzocht dient te worden of dit hemelwater kan worden gescheiden van het afvalwater om dit gescheiden te kunnen lozen op oppervlaktewater; dat in deze studie ook dient onderzocht te worden of dit hemelwater verder kan gebufferd worden en/of hergebruikt in het productieproces of geïnfiltreerd; dat dit als bijzondere voorwaarde bij dit besluit zal worden opgelegd;

Overwegende dat gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in dubbelwandige houders en/of opgesteld staan boven een lekbak of inkuiping; dat de opslag van fijnkolen en lava gebeurt in een opslagbox of silo; dat activiteiten met een mogelijk risico op bodemverontreiniging plaatsvinden in een hal op een betonnen vloer; dat er in 2013 nog een oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd; dat middels het naleven van de geldende voorwaarden de hinder naar bodem en grondwater tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de grondstoffen in openlucht op al dan niet verhard terrein worden opgeslagen; dat de klei/leem groeivochtig wordt opgeslagen en dus nauwelijks stuifgevoelig is; dat de grondstoffen worden bevochtigd via een sprinklerinstallatie of door middel van sproeiwagens; dat door de geplande aanleg van een dam met beplanting (ca. 6 meter hoog) stofverspreiding nog verder zal kunnen worden beperkt; dat de aanleg van deze dam als bijzondere voorwaarde bij dit besluit wordt opgenomen;

Overwegende dat in het MER de huidige emissietoestand (referentiesituatie 2012 : 45.513 ton), de maximale emissietoestand (vergunde situatie : 88.500 ton/jaar) evenals de impact van deze emissiesituaties op de omgeving worden berekend, ingeschat en geëvalueerd; dat de voornaamste emissies afkomstig zijn van de aardgasbranders (CO, NO_x) en van het bakken van de gevelstenen in de tunneloven (SO₂, HF, HCl, VOS, stof); dat ten gevolge van de opslag en manipulaties van grondstoffen en eindproducten kunnen ook niet-geleide/diffuse stofemissies optreden;

Overwegende dat de geleide emissies BBT-conform brongericht worden beperkt door gebruik te maken van zwavelarme grondstoffen (klei/leem), door het optimaliseren van de stookcurve (bakproces) en door het gebruik van aardgasgestookte branders; de schouw is voorzien van een BBT-conforme rookgasreiniging bestaande uit een cascade-adsorptiefilter met calciumcarbonaat;

Overwegende dat de in de MER vermelde meetresultaten van de tunneloven aantonen dat de toepasselijke sectorale emissiegrenswaarden ruimschoots gerespecteerd blijven; dat ook aan de BREF-gerelateerde emissiewaarde - NO_x : 250 mg/Nm^3 - kan worden voldaan.

Overwegende dat voor de huidige situatie voor geen enkele van de geëmitteerde stoffen de overeenkomstige lucht-drempelwaarde van het Milieujaarverslag worden overschreden; dat de uitstoot dan ook als weinig relevant wordt beoordeeld.

Overwegende dat de jaargemiddelde immissiebijdragen voor zowel NO_2 als stof (PM_{10}) in de omliggende woongebieden voor zowel de huidige als de vergunde situatie als verwaarloosbaar kunnen worden beoordeeld; dat de jaargemiddelde TOC-immissiebijdragen in de omliggende woongebieden voor zowel de huidige als de vergunde situatie als verwaarloosbaar en beperkt kunnen worden beoordeeld; dat de percentiebijdragen voor SO_2 , NO_2 en stof in de omliggende woongebieden voor zowel de huidige als de vergunde situatie als verwaarloosbaar tot beperkt kunnen worden beoordeeld; dat de HF-percentiebijdrage in de omgeving voor zowel de huidige als de vergunde situatie als beperkt tot belangrijk kan worden beoordeeld;

Overwegende dat voor de stofemissies van de tunneloven en de stofafzuigingen de nodige milderende maatregelen zijn getroffen; dat voor deze geleide emissies er in de BREF Ceramic manufacturing industries voor de parameter stof emissiegrenswaarden zijn opgenomen; dat het aangewezen is op basis hiervan een bijzondere voorwaarde op te leggen met betrekking tot de stofemissies afkomstig van de afgassen van de tunneloven en de stofafzuigingen;

Overwegende dat het aanvraagdossier een goedgekeurd Monitoringsplan 2014 bevat evenals een ministerieel besluit d.d. 17-12-2013 waarbij voor de periode 2013-2020 emissierechten worden toegewezen;

Overwegende dat voor het aspect geluid er in de MER een beoordeling van de mogelijke geluidshinder werd opgenomen; dat uit de MER blijkt dat er op heden reeds heel wat maatregelen werden genomen om de geluidshinder naar de omgeving toe te beperken;

Overwegende dat voor de geplande situatie blijkt dat de inzet van de wiellader gedurende de nachtperiode aanleiding kan geven tot een overschrijding van de richtwaarden; en dit ter hoogte van nieuwe woningen in de wijk 'Malberg'; dat teneinde de richtwaarden te respecteren men de aanleg voorziet van een grond dam ; dat in het MER een bijkomende overdrachtsberekening werd gemaakt rekening houdende met de aanwezigheid van een grond dam; dat uit deze berekening blijkt dat de aanleg van de beoogde grond dam ervoor zorgt dat de richtwaarden voor fluctuerend geluid ter hoogte van de nieuwe woningen in de wijk 'Malberg' worden gerespecteerd; dat het derhalve aangewezen is deze grond dam als bijzondere voorwaarde op te leggen;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Kenmerk
124.04.20/V2014N016929
Dossier
750.71/A/14.222
Bijlagen
...

Artikel 1 §1. Aan NV WIENERBERGER, Kapel Ter Bede 121, 8500 Kortrijk wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND voor het exploiteren van een steenbakkerij met aanhorigheden, waarvoor volgende ingedeelde rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 3.2.2.a.) : het zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie lozen van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar, wanneer het lozingspunt is gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld – lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan
Het lozen van max. 1.350 m³/j huishoudelijk afvalwater in de riolering (klasse 3)
- (rubriek 6.2.2.a.) : opslagplaatsen voor vaste brandstoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, in andere gebieden
de opslag van 500 ton fijnkolen op een oppervlakte van 200 m² (klasse 2)
- (rubriek 12.2.1.) : transformatoren
2 transformator met elk een individueel nominaal vermogen van 630 kVA (klasse 3)
- (rubriek 12.2.2.) : transformatoren
1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 1.250 kVA (klasse 2)
- (rubriek 15.1.1.) : al dan niet overdekte ruimte, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5. en 19.8., voor het stallen van autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens
stalplaats voor 13 voertuigen, zijnde: 9 heftrucks, 3 wielladers en 1 graafmachine (klasse 3)
- (rubriek 15.2.) : werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen, met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3. en 15.5.
Werkplaats met 1 schouwput (klasse 3)
- (rubriek 15.4.1°) : niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig gelegen in een industriegebied
Wasplaats van minder dan 10 voertuigen per dag (klasse 3)
- (rubriek 16.3.1.2.) : koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties
11 airco's en 6 compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 286 kW (klasse 2)
- (rubriek 16.7.2.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten
de opslag van 10x 50 liter zuurstof, 10x 50 liter acetyleen, 10x 50 liter menggas Argon, 15x 26 liter propaan, 6x 50 liter Atal 6 en 3x 50 liter CO₂ – totaal: 2.340 liter (klasse 2)
- (rubriek 16.8.3.) : opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten
een opslagtank voor 26.300 liter stikstof (klasse 1)
- (rubriek 17.3.3.3.) : opslagplaatsen voor oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen
de opslag van in totaal 107.664 kg dergelijke stoffen, zijnde 52.000 kg managlox (slurry), 30.000 kg bariumcarbonaat, 2.500 kg coagulant (sedipur), 3.000 kg flocculant, 164 kg TIX grease remover en 20.000 kg witte cement (klasse 1)
- (rubriek 17.3.5.1.) : opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
de opslag van 200 liter TIX grease remover (klasse 3)
- (rubriek 17.3.6.1.b.) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen
de opslag van 5.000 liter diesel in een bovengrondse dubbelwandige tank en 5.000 liter stookolie in een bovengrondse dubbelwandige tank – totaal: 10.000 liter (klasse 3)
- (rubriek 17.3.7.1.) : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 100°C
de opslag van 1.268 liter diverse oliën in vaten en 1.000 liter afvalolie in een opslagtank – totaal: 2.268 liter (klasse 3)
- (rubriek 17.3.9.1°) : brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, zijnde installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en)
verdeelinstallatie met 1 verdeelslang (klasse 3)
- (rubriek 17.4.) : opslagplaatsen en/of verkooppunten van in bijlage 7 bij titel I van het Vlareem bedoelde gevaarlijke stoffen, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 25 liter of 25 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 liter en 5 000 kg of 5 000 liter
De opslag van 62,15 liter/ kg verven, lijm, antivries, ... in kleinverpakkingen (klasse 3)

- (rubriek 19.6.1.b.) : opslagplaatsen voor hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtige gedeelte), stro of soortgelijke producten), met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en rubriek 19.8., volledig gelegen in een industriegebied, opgeslagen in open lucht
De opslag van 120 ton houten paletten (klasse 3)
 - (rubriek 20.3.5.a.3.a.) : fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, volledig gelegen in een industriegebied
steenbakkerij met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.677,85 kW (klasse 1)
 - (rubriek 20.3.5.b.) : fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een productiecapaciteit in gewicht van meer dan 75 ton per dag
productie van keramische producten (steenbakkerij) met een productiecapaciteit van 243 ton/dag en 88.500 ton /jaar (klasse 1)
 - (rubriek 20.3.5.c.) : fabriceren van keramische producten door middel van verhitting, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels, aardewerk of porselein, met een ovencapaciteit van meer dan 4 m³ en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m³
Fabriceren van keramische producten met een ovencapaciteit van 673 m³ en een plaatsingsdichtheid van 820 kg/m³ (klasse 1)
 - (rubriek 23.2.1.a.) : inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, volledig gelegen in een industriegebied
een inpakinstallatie met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 47,84 kW (klasse 3)
 - (rubriek 23.3.1.a.) : opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, volledig gelegen in een industriegebied
de opslag van 70 ton krimpfolie in een lokaal en 1 ton polyesterbanden – totale opslag: 71 ton (klasse 3)
 - (rubriek 24.4.) : laboratoria andere dan bedoeld in rubriek 24.1.
Laboratorium voor kwaliteitscontrole (klasse 3)
 - (rubriek 29.5.2.1.a.) : smederijen, andere dan deze bedoeld in rubriek 29.5.1. en inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied
diverse metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 31,12 kW (klasse 3)
 - (rubriek 29.5.7.1.a.1°) : ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van gehalogeneerde oplosmiddelen of oplosmiddelen met een ontvlammingspunt tot en met 55°C, volledig gelegen in een industriegebied
Een ontvettingstafel met een inhoud van 200 liter (klasse 3)
 - (rubriek 30.1.2°) : inrichtingen voor het mechanisch behandelen van minerale producten
een strippenzaagmachine van 30,75 kW, een hoekenzaagmachine van 17,05 kW en een trommelinstallatie van 47,8 kW – totaal geïnstalleerde drijfkracht van 95,6 kW (klasse 2)
 - (rubriek 30.9.) : steenbakkerijen
steenbakkerij met een totale drijfkracht van 1.677,85 kW (klasse 1)
 - (rubriek 30.10.1°) : inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of andere minerale producten
opslag van minerale producten en afgewerkte producten op een oppervlakte van max. 7 ha (klasse 2)
 - (rubriek 39.1.1°) : stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren
Een stoomketel met een waterinhoud van 300 liter (klasse 3)
 - (rubriek 43.1.3.) : stoken in installaties, met uitzondering van stationaire motoren en gasturbines.
branders drogerij van 11.400 kW, branders oven van 5.775 kW, branders smoorovens van 1.880 kW, brander krimpoven van 265 kW, brander zanddroger van 411,6 kW, verwarmingsinstallaties burelen/ fabriek van 210 kW en brander stoomgenerator van 589 kW – totaal warmtevermogen: 20.530,6 kW (klasse 1)
 - (rubriek 43.4.) : installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval
branders drogerij van 11.400 kW, branders oven van 5.775 kW, branders smoorovens van 1.880 kW, brander krimpoven van 265 kW, brander zanddroger van 411,6 kW, verwarmingsinstallaties burelen/ fabriek van 210 kW en brander stoomgenerator van 589 kW – totaal warmtevermogen: 20.530,6 kW (klasse 1)
- op de kadastrale percelen van en te LANAKEN, Afdeling 5, Sectie A, perceelnr(s) 1035m, 1035n, 1045c, 1047b, 1047c, 1047d, 1047a en Sectie B, perceelnr(s) 146/a2, 146/c2, 149/a3 en 149/d4, ter plaatse 2^{de} Carabinierslaan 145 & 146

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Kenmerk
124.04.20/V2014N016929
Dossier
750.71/A/14.222
Bijlagen
...

23/27

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar die eindigt op 2034-11-27.

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlare II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlare II:

- Algemene milieuvoorwaarden – algemeen (Hfdst. 4.1, 4.7, 4.9 en bijl. 4.1.9.1.6, 4.1.9.2.3.1, 4.1.9.2.3.2, 4.1.9.2.3.4 en 4.8)
- Algemene milieuvoorwaarden – geluid (Hfdst. 4.5 en bijl. 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6)
- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater (Hfdst. 4.2 en bijl. 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4)
- Algemene milieuvoorwaarden – lucht (Hfdst. 4.4 en bijl. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.10)
- Algemene milieuvoorwaarden – licht (Hfdst. 4.6)
- Vaste brandstoffen (Hfdst. 5.6)
- Elektriciteit (Hfdst. 5.12)
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen (Hfdst. 5.15)
- Gassen – gemeenschappelijke bepalingen (Afd. 5.16.1 en bijl. 5.16.5)
- Gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen onder andere koelinstallaties, compressoren (Afd. 5.16.3)
- Gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten (Afd. 5.16.5 en bijl. 5.16.1 en 5.16.2)
- Gassen – opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen (Afd. 5.16.6 en bijl. 5.16.3 en 5.16.4)
- Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen (Afd. 5.17.1 en bijl. 5.17.1)
- Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders (Afd. 5.17.3 en bijl. 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7)
- Opslag van gevaarlijke producten – Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen (Afd. 5.17.5)
- Hout – algemene bepalingen (Afd. 5.19.1)
- Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken – Algemene bepalingen (Afd. 5.20.1)
- Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken – Productie van glas of rotsvezels en glaswol, fabricage van glas (plat, hol en speciaal glas) en fabricage van grove keramiek (Afd. 5.20.4)
- Kunststoffen (Hfdst. 5.23)
- Metalen (Hfdst. 5.29)
- Bouwmaterialen en minerale producten – Algemene bepalingen (Afd. 5.30.0)
- Bouwmaterialen en minerale producten – Inrichtingen voor de fabricage van keramische producten (Afd. 5.30.1 en bijl. 5.30.1)
- Stoomtoestellen (Hfdst. 5.39)
- Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Algemene bepalingen en immissiecontroleprocedures (Afd. 5.43.1 en 5.43.4)
- Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – Middelgrote installaties (Subafd. 5.43.2.2)
- Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – Kleine installaties (Subafd. 5.43.2.3)

§2. de hierna vermelde bijzondere voorwaarden:

1. Binnen een termijn van 3 jaar na het verkrijgen van de milieuvergunning legt men aan de oostelijke zijde van de exploitatie een grond dam aan. Deze grond dam wordt aangelegd op basis van de aannames omtrent deze grond dam opgenomen in het MER.
2. Ter aanvulling van de algemene en sectorale emissiegrenswaarden van Vlare II geldt de volgende emissiegrenswaarde voor de afgassen afkomstig van de droogoven:
Stof: 20 mg/Nm³
3. Ter aanvulling van de algemene en sectorale emissiegrenswaarden van Vlare II geldt de volgende emissiegrenswaarde voor de afgassen afkomstig van de stofafzuigingen:
Stof: 10 mg/Nm³
4. Ter aanvulling van de algemene en sectorale emissiegrenswaarden van Vlare II geldt de volgende emissiegrenswaarde voor de afgassen afkomstig van de tunneloven:
NO_x: 250 mg/Nm³
5. Binnen een termijn van 6 maanden na het definitief verlenen van de milieuvergunning moet een haalbaarheidsstudie worden uitgevoerd naar scheiding, afkoppeling, infiltratie, hergebruik en buffering van hemelwater voor hal 1 en hal 3 met de bestaande verhardingen hierrond. Deze haalbaarheidsstudie moet worden bezorgd aan LNE Milieu-inspectie, ter goedkeuring aan de VMM en ter kennisgeving aan LNE Milieuvergunningen, de gemeente en de vergunningverlenende overheid.
6. Het monitoringplan 2014 in het kader van emissiehandel van broeikasgassen, zoals gevoegd bij het aanvraagdossier, geldt als plan voor de periode 2013-2020, en maakt deel uit van de aanvraag waarover met dit besluit uitspraak wordt gedaan.

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlare I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlare I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te LANAKEN.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlare I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name NV WIENERBERGER, Kapel Ter Bede 121 te 8500 KORTRIJK, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te LANAKEN
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM

Kenmerk
124.04.20/V2014N016929
Dossier
750.71/A/14.222
Bijlagen

...

25/27

- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) het Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Preventie, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- k) de ALBON, Dienst Natuurlijke Rijkdommen Hasselt, Koningin Astridlaan 50/6 te 3500 HASSELT
- l) de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt, De Schiervellaan 7 te 3500 HASSELT
- m) de FOD WASO, Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, Koning Albertstraat 16B te 3290 DIEST
- n) de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer Milieu & Gezondheid, Dienst Lucht, Graaf de Ferrarisgebouw, 2^{de} verd., Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL
- o) de Dienst MER, Afdeling Milieu-, Natuur en Energiebeleid, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL
- p) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- q) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van NV WIENERBERGER, Kapel Ter Bede 121 te 8500 KORTRIJK
- r) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur
- s) Provinciebestuur Nederlands-Limburg, Provinciehuis, Limburglaan 10 te 6229 GA MAASTRICHT (Nederland)
- t) Burgemeesters en wethouders van Maastricht, Postbus 1992 te 6201 BZ MAASTRICHT (Nederland)

Artikel 8 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlare I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1^o; 2^o en 3^o van Vlare I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2014-11-27

De verslaggever,
(7)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier,

Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,

Herman Reynders

Kenmerk
124.04.20/V2014N016929
Dossier
750.71/A/14.222
Bijlagen
...

Nota: 1

Minuut: 7

- besluit: 2

- plannen: 5

Zendbrieven: 21 minuten + 21 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 23

- van plannen: 2x5

- van attest: 23

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)