



directie Leefmilieu

dienst Milieu- en natuurvergunningen

Besluit van de Deputatie

vergadering van
07 november 2019

aanwezig
Moens Kurt,

wnd. voorzitter

Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

leden

kenmerk

M03/46020/33/2/A/6/BL/EM - OMV2019039925

betreft

SINT-GILLIS-WAAS - ZAMAN J. - PLUIMVEEHOUDERIJ

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verder
exploiteren van de grondwaterwinning en het veranderen
van de inrichting (K1)

verslaggever

Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,

provinciegriffier

dossiernummer:

1905266

zittingnummer:

42

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

Inrichting

termijn:

14 november 2019

Voorliggend dossier betreft een pluimveehouderij op naam van de heer Zaman
Jan met inrichtingsnummer: 20190325-0081.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer 2019039925.

Omschrijving bedrijf

Het betreft thans de exploitatie van een pluimveehouderij (slachtkuikens).

De inrichting is vergund voor het houden van 199.500 slachtkippen, inclusief
bedrijfsgebonden aanhorigheden.

De lopende vergunning werd verleend door de deputatie op 3 juli 2014, voor
een termijn van 20 jaar.

Het betreft een familiebedrijf met een werknemer.

Een milieucoördinator is niet vereist.

./...

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 3 juli 2014, houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van pluimveebedrijf (lozen van bedrijfsafvalwater werd geweigerd), voor een termijn tot en met 2 juli 2034.
- Besluit van de minister van 9 januari 2015, houdende de gedeeltelijke wijziging in beroep van het besluit van de deputatie van 3 juli 2014: bijkomend weigeren van de opslag van vaste mest in de loods en aanvulling van de voorwaarden met de geurreducerende maatregelen van het standaardpakket voor pluimveestallen conform de omzendbrief LNE 2012/1.

Mededeling

- Besluit van de deputatie van 25 juni 2015, houdende het akteren van de mededeling kleine verandering: verlengen van de loods, uitbreiding met opslag van houtpellets en uitbreiding met stookinstallaties, voor een termijn tot en met 2 juli 2034.

Wijzigingen van de exploitatievoorwaarden

- Besluit van de deputatie van 7 april 2016, houdende het deels inwilligen van het wijzigingsverzoek; weigeren wijzigen bijzondere voorwaarde 26 m.b.t. geluidshinder; toestaan wijzigen bijzondere voorwaarde m.b.t. de stofbak.

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 18 juni 2019 ingediend door de heer Zaman Jan, Eeckbergstraat 64 te 9170 Sint-Gillis-Waas voor een project, gelegen aan de Eeckbergstraat 64 te 9170 Sint-Gillis-Waas, op de percelen, kadastraal bekend onder Sint-Gillis-Waas, afdeling 1 /Sint-Gillis-Waas, sectie A, nrs 687/c, 689/c, 689/d, 690/a.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA"), nl. het verder exploiteren van de grondwaterwinning en veranderen van een intensieve pluimveehouderij.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 17 juli 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

Omschrijving project

Met deze aanvraag beoogt de exploitant de hernieuwing van de vergunning van de grondwaterwinning met een maximaal debiet van 14.364 m³/jaar en 39 m³/dag uit een put van 64,5 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van het Oligoceen Aquifersysteem, inbegrepen enkele uitbreidingen en wijzigingen van reeds vergunde IIOA.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de omgevingsvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform Titel 3, Hoofdstuk 5 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Tijdens het openbaar onderzoek werd 1 bezwaarschrift ingediend, ondertekend door 7 personen en refererend naar 5 adressen.

De argumenten kunnen als volgt worden samengevat:

./...

- De uitbreiding van het kuiswater is niet nodig. De opslagcapaciteit werd vastgelegd na het inwinnen van de adviezen. In de vergunning staat dat het kuiswater moet worden afgevoerd conform de mestwetgeving. Als deze voorwaarde nageleefd wordt, is er geen uitbreiding nodig. Deze nieuwe vergunning wordt aldus aangevraagd omdat de exploitant zich nog steeds niet houdt aan eerdere vergunningsplichten.
- Indien overwogen wordt om de vergunning alsnog te verlenen, enkel en alleen voor de grondwaterwinning en een maximale termijn van 5 jaar.
- Alle overige aangevraagde zaken te weigeren aangezien deze niet voor bedrijfsdoeleinden zullen gebruikt worden maar wel voor hun zwembad dat geplaatst is.
- De exploitant leeft zijn voorwaarden van de milieuvergunning niet na.

Adviezen

College van burgemeester en schepenen

GUNSTIG op 5 september 2019,

onder de volgende voorwaarden:

- De grondwaterwinning wordt slechts vergund indien aangetoond kan worden dat het ondiepe water niet volstaat. Wat betreft de duur van de grondwaterwinning dient verwezen te worden naar het advies van de VMM. In ieder geval kan de duur van de vergunning, niet de duur van de basisvergunning overschrijden.
- De exploitant dient zijn opgelegde voorwaarden nauwgezet na te leven.
- De exploitant dient een kopie te bezorgen van zijn logboek (betreffende de noodsituaties) binnen de 3 maanden na de verlening van de vergunning aan het CBS.

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten – Milieu - dienst Oost-Vlaanderen

GUNSTIG op 16 september 2019.

De omgevingsvergunning wordt verleend voor:

- een termijn van 6 jaar voor wat betreft de grondwaterwinning op een diepte van 64 m;
- een termijn verstrijkend op 2 juli 2034 voor al het overige.

De omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de overeenkomstige algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

Waterbeheerder – Polder Land van Waas

GUNSTIG op 18 juli 2019,

onder de volgende voorwaarden:

- Indien gelegen bij een waterloop dient een erfdienstbaarheidsstrook van minimum 5 m t.o.v. de uiterste boord van de waterloop gevrijwaard te worden over de ganse lengte van de waterloop, in deze erfdienstbaarheidsstrook mogen in geen geval obstakels voorkomen, dus ook geen afsluiting, beplanting, e.a.

./...

- De waterloop moet te allen tijde toegankelijk blijven voor o.a.: toezicht door medewerkers polderbestuur e.a. medewerkers van bevoegde instanties, uitvoeren van onderhouds-, herstellings- en instandhoudingswerken en de toegang voor de aannemer belast met de uit te voeren werken, met geschikt materiaal.

Brandweerzone Oost

GUNSTIG op 3 augustus 2019,

onder de volgende voorwaarden:

- De ter plaatse vastgestelde toestand voldoet niet aan alle voorwaarden inzake brandvoorkoming: de bemerkingen zijn terug te vinden in het advies van de Hulpverleningszone Waasland van 3 augustus 2019, met referentie PW12/40024-13, strikt worden nageleefd.
- De inrichting mag voorlopig verder uitgebaat worden mits aanpassingswerken. Voor de aanpassingswerken wordt een overgangstermijn van 3 maanden toegestaan. Binnen deze overgangstermijn moet voldaan worden aan alle vermelde bemerkingen. De exploitant moet na uitvoering van de aanpassingswerken schriftelijk contact opnemen met de hulpverleningszone Waasland voor controle door de brandweer ter plaatse.

VMM – Operationeel Waterbeheer

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG op 10 september 2019.

ONGUNSTIG voor het aangevraagde debiet uit de put van 64,5 m diep. Het debiet wordt beperkt tot 7.182 m³/j. De termijn van de grondwaterwinning wordt beperkt tot 6 jaar.

Gelet op de weigering van een deel van het debiet kan het aangevraagde debiet uit een andere laag gewonnen worden.

GUNSTIG voor de ambtshalve onderzochte bijkomende grondwaterwinning van 11 m diep voor een debiet van 14.364 m³/j voor een onbepaalde termijn, verdeeld over 2 winningen:

- Een winning met een diepte van 11 m
 - Bestemming van het grondwater: drinkwater dieren en huishoudelijk gebruik
 - Watervoerende laag: het Kempens Aquifersysteem (HCOV 0200)
 - Grondwaterlichaam: CKS_0200_GWL_1
 - Te vergunnen debieten: maximaal 39 m³ per dag en 14.364 m³ per jaar
 - Vergunningsduur: onbepaalde duur
 - Bijzondere voorwaarden: zie verder
- Een winning met een diepte van 64,5 m
 - Bestemming van het grondwater: drinkwater dieren en huishoudelijk gebruik
 - Watervoerende laag: het Oligoceen Aquifersysteem (HCOV 0400)
 - Grondwaterlichaam: CKS_0200_GWL_1
 - Te vergunnen debieten: maximaal 19,5 m³ per dag en 7.182 m³ per jaar
 - Vergunningsduur: 6 jaar
 - Bijzondere voorwaarden: zie verder

Het debiet uit beide lagen samen mag niet meer dan 14.364 m³/j bedragen,

./...

en dit mits naleving van de algemene milieuvorwaarden (titel II van het VLAREM, hoofdstuk 4.3) en sectorale milieuvorwaarden (titel II van het VLAREM, hoofdstuk 5.53) en de hieronder vermelde bijzondere voorwaarden:

- Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
- Het grondwaterpeil in werking in de boorput van 64,5 m diep wordt maandelijks gemeten. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld.
- Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput van 64,5 m diep na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd.
- De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.
- Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater uit boorput van 64,5 m diep. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de winningsput worden genomen.
- De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen :	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^{\circ}\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

- De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten samen met de debietmetingen voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan dienst van VMM bevoegd voor grondwater via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).

Provinciale deskundige milieu

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG op 8 oktober 2019.

ONGUNSTIG voor het aangevraagde debiet van $39 \text{ m}^3/\text{dag}$ en $14.364 \text{ m}^3/\text{jaar}$ uit een boorput van 64,5 meter diep (Oligoceen, HCOV-code 0400) wegens de

./...

ligging van de winning in een actiegebied waarbij zowel debiet als termijn moeten worden beperkt.

GUNSTIG voor:

- een debiet van max. 19,5 m³/dag en 7.182 m³/jaar uit een boorput van 64,5 meter diep (Oligoceen, HCOV-code 0400), voor een termijn van 6 jaar;
- de ambtshalve onderzochte bijkomende grondwaterwinning van 11 m diep voor een debiet van max. 14.364 m³/jaar (het debiet uit beide lagen samen mag niet meer dan 14.364 m³/jaar bedragen), voor een termijn tot en met 2 juli 2034;
- het overige, voor een termijn tot en met 2 juli 2034 onder de gecoördineerde voorwaarden.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie deed volgende vaststellingen:

" De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant, die de opmerkingen van de commissie aanhoort en hierbij het volgende vermeldt:

Men kan moeilijk akkoord gaan met de halvering van het debiet van de diepe winning. Het bedrijf neemt nu al veel maatregelen m.b.t. het watergebruik: zo wordt het hemelwater maximaal opgevangen en is men zo zuinig mogelijk. Toch wordt men nu gestraft door het debiet te verminderen en de termijn te beperken tot 6 jaar. Men vraagt om de vergunning toch eventueel te verlengen. Bovendien heeft men een staal laten nemen van het freatisch water. Daaruit blijkt dat er teveel enterokokken in het water zitten om het als drinkwater voor de kippen te kunnen gebruiken.

De VMM-AOW merkt op dat er geen langere termijn kan worden toegestaan voor de diepe winning. Men heeft gemerkt dat het nog steeds niet goed gaat met de watervoerende laag en over 6 jaar zal er zelfs een evaluatie moeten gebeuren waaruit dan zal moeten blijken of deze laag nog mag gebruikt worden.

De exploitante merkt op dat ze het moeilijk heeft met de halvering van het debiet. Het betreft hier een bedrijf met 200.000 kippen die antibioticavrij worden gekweekt. Dit is het beste voor de gezondheid maar kan alleen indien er proper drinkwater wordt gebruikt. Men weet reeds dat men zuinig moet omspringen met water en dat gebeurt ook. Ieder beetje water moet immers ook betaald worden.

De hoeveelheid water die nodig is, is ook afhankelijk van het weer; bij warm weer drinken de kippen nu eenmaal meer dan anders.

Als reden voor de beperking van het debiet wordt gesteld dat de grondlaag zakt maar dit kan men moeilijk aan het bedrijf verwijten; in het Waasland zijn er heel veel putten die zelfs nooit werden vergund.

Ze vraagt om de gevraagde vergunning te verlenen; het water uit de diepe laag voldoet immers niet.

Bovendien kan het zijn dat men binnenkort met 1ster-kippen zal beginnen kweken. Deze worden opgekweekt op 50 dagen in plaats van 40 dagen en zullen dus nog meer water verbruiken.

De voorzitter vraagt hoe het staal werd genomen van de ondiepe winning. Het is immers zeer ongewoon dat er enterokokken in het freatisch grondwater aanwezig zijn.

./...

De exploitante antwoordt dat de staalname gebeurde door een veearts via de peilbuizen aan de mazouttanks.

De voorzitter merkt op dat dit zeer waarschijnlijk niet op een goeie manier gebeurd is. Staalnames moeten op een bijzondere manier gebeuren om representatief te zijn, met name lange tijd schoonpompen, staalname met steriel materiaal en recipiënten, gekoeld transport, analyse in erkend labo, enz.

De VMM-AOW voegt er aan toe dat de peilputten vermoedelijk ook niet diep genoeg zijn om een staalname te doen die representatief is voor de freatische grondwaterlaag.

De provinciale deskundige milieu merkt op dat deze peilputten wellicht werden aangelegd als bemonsteringsputten t.b.v. van de controle op eventuele nitraatverontreiniging.

De VMM-AOW stelt nog dat in geval van bacteriële verontreiniging het freatisch grondwater ook nog kan ontsmet worden, b.v. door middel van een UV-installatie. “

DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG advies van 15 oktober 2019 van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (afgekort POVC).

ONGUNSTIG voor het aangevraagde debiet van 39 m³/dag en 14.364 m³/jaar uit een boorput van 64,5 meter diep (Oligoceen, HCOV-code 0400).

GUNSTIG voor:

- een debiet van max. 19,5 m³/dag en 7.182 m³/jaar uit een boorput van 64,5 meter diep (Oligoceen, HCOV-code 0400), voor een termijn van 6 jaar;
- de ambtshalve onderzochte bijkomende grondwaterwinning van 11 m diep voor een debiet van max. 14.364 m³/jaar (het debiet uit beide lagen samen mag niet meer dan 14.364 m³/jaar bedragen), voor het termijn tot en met 2 juli 2034;
- het overige, voor een termijn tot en met 2 juli 2034.

Onder de gecoördineerde voorwaarden.

2. Motivering

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Op 17 juli 2019 werd het dossier overgemaakt aan Nederland.

Op 14 augustus 2019 liet RUD Zeeland weten dat er geen schadelijke effecten verwacht worden op Nederlands grondgebied.

MER-plicht

De aanvraag heeft voor wat betreft de grondwaterwinning betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-mer-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de mer-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Een overzicht van de mogelijke effecten op de omgeving en de genomen maatregelen zijn opgenomen in de aanvraag.

./...

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

De veestapel valt onder bijlage I bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-mer-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de mer-screening (B.S. 20 april 2012). Het bedrijf beschikt over een op 26 november 2013 goedgekeurd project-MER (referentie PrMER-0730 GK).

Voorliggende aanvraag heeft geen betrekking op de veestapel.

GPBV-bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Rubriek 9.3.1.d) (1, X): Intensieve pluimveehouderij met plaatsen voor 199.500 (braad)kippen, betreft de hoofdactiviteit.

Voor deze iioa zijn de volgende BREFs van toepassing: BREF intensieve veeteelt (publicatie conclusies op 21 februari 2017)

Het voorwerp van de aanvraag heeft geen betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt geen GPBV-evaluatie uitgevoerd omdat de aanvraag zich beperkt tot een verlenging van de vergunning voor grondwaterwinning, er geen verhoging van het debiet gevraagd wordt en er een recente GPBV-toetsing van de gehele iioa ter beschikking is waarbij de conclusie was dat de iioa volledig voldoet aan de vereisten van het VLAREM en de RIE.

Bespreking planologische aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan 'Sint-Niklaas – Lokeren' (7 november 1978) gelegen in 'agrarisch gebied', op een afstand van (gemeten vanaf de stallen):

- 780 m van natuurreservaat ('De Salegemse Kreken') (ten oosten van de stallen);
- 675 m van natuurgebied ('De Salegemse Kreken') (ten oosten van de stallen);
- 1.200 m van woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter (ten westen van de stallen);
- 1.500 m van woonuitbreidingsgebied en gebied voor verblijfsrecreatie;
- 375 m van woongebied met landelijk karakter (ten westen van de stallen);
- 240 m van valleigebied (ten zuiden van de stallen).

De percelen palen aan de twee straten (de Eeckbergstraat ten zuiden en de Veldstraat ten noorden), een bebouwd perceel (woning) en onbebouwde percelen (landbouwgronden).

./...

De onmiddellijke omgeving is weinig bewoond (5 woningen binnen de straal van 100 m rond de percelen van de inrichting). De 3 meest nabijgelegen woningen liggen op ca. 70 m ten zuiden van de stallen.

Het genoemde natuurgebied en natuurreservaat en een deel van het valleigebied zijn tevens VEN-gebied ('De Wase Scheldepolders', nr. 204). Dit VEN-gebied ligt op ca. 660 m ten oosten van de stallen.

Het meest nabij gelegen Habitatrichtlijngebied (tevens grotendeels VEN-gebied) is het Stropersbos (Bossen en heiden van zandig Vlaanderen – oostelijk deel), gelegen op ca. 1.300 m ten westen van de stallen.

T.o.v. de meest nabijgelegen woning liggen de hoofdingangen van de stallen (midden van de kopse voorgevels) op de volgende afstanden:

- stal 1: 80 m;
- stal 2: 105 m;
- stal 3: 135 m;
- stal 4: 170 m;
- stal 5: 170 m.

Te vermelden is nog dat stallen 1, 2 en 3 parallel met elkaar en met de straat zijn ingeplant, terwijl stallen 4 en 5 haaks op de straat en achter stal 3 staan ingeplant.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Bodem en grondwater

MEST

De kippenstallen worden na elke ronde grondig gereinigd: verwijderen van de meststrooisellaag en droog borstelen, daarna volgt een natte reiniging met de hogedrukreiniger. Na het reinigen worden de stallen ontsmet door een erkende firma. Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in 8 citernes van 20 m³ gesitueerd tussen stal 3 en de stallen 4 en 5, en 1 citerne van 20 m³ gesitueerd tussen stal 1 en de loods. Tussen stal 2 en stal 3 zijn nog 2 extra citernes van 20 m³ aanwezig; deze opslag wordt thans aangevraagd als uitbreiding; de totale opvangcapaciteit bedraagt derhalve 220 m³.

Het reinigingswater wordt afgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het Mestdecreet.

GEVAARLIJKE PRODUCTEN

De aanvraag omvat ook de aanpassing van de rubrieken aan de CLP-verordening. Volgende opslag van brandstoffen is aanwezig (regularisatie bestaande toestand):

- 2 x 4.000 l petroleum, enkelwandig met inkuiping;
- 1 x 7.500 l petroleum, dubbelwandige houder;
- 1 x 2.280 l mazout, dubbelwandige houder met verdeelslang.

Alle houders zijn bovengronds en voorzien van een overvulbeveiligingssysteem. De houders werden voor het laatst en met goed gevolg gekeurd op 22 juni 2017 (beperkt onderzoek - groene attestering). Het tanken gebeurt binnen in de loods; eventuele gemorste vloeistof moet deskundig worden verwijderd middels geschikte absorptiemiddelen..

./...

Geluid

Mogelijke geluidsbronnen zijn het transport van grondstoffen, het laden en lossen van dieren, de ventilatoren, de afvoer van kadavers, het gebruik van landbouwmachines, en de dieren zelf.

Door de ligging in een agrarisch gebied zijn voor continue geluidsbronnen de volgende milieukwaliteitsnormen van toepassing: overdag 45 dB(A), 's avonds 40 dB(A) en 's nachts 35 dB(A).

De gevraagde veranderingen hebben geen invloed op het aspect geluid.

Grondwaterwinning

AANVRAAG

Op dit adres is de volgende vergunning gekend:

- Milieuvergunning klasse 1 van 3 juli 2014 afgeleverd door de deputatie aan Zaman Jan voor een winning bestaande uit 1 boorput met een diepte van 64,5 m in het Oligoceen Aquifersysteem (HCOV0400), vergund voor een debiet van maximaal 14.364 m³/jaar en 39 m³/dag, voor een periode tot en met 2 juli 2019.

De aanvraag betreft een hernieuwing van de grondwatervergunning op naam van Zaman Jan met eenzelfde jaardebiet van maximaal 14.364 m³/j. Het aangevraagde maximale dagdebiet is 39 m³. De vergunning wordt gevraagd voor een termijn tot de einddatum van de basisvergunning (tot en met 2 juli 2034).

Het betreft dezelfde winning als eerder vergund. Volgens de vergunningsaanvraag wordt water gewonnen uit 1 boorput met een diepte van 64,5 m. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Oligoceen Aquifersysteem (HCOV0400) en uit het grondwaterlichaam CVS_0400_GWL_1. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag.

Het aangevraagde debiet is groter dan 5.000 m³/j en kleiner of gelijk aan 30.000 m³/j waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is.

AANGEVRAAGD DEBIET EN WATERAANWENDING

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een pluimveebedrijf. Op het bedrijf is water noodzakelijk voor het drinken van de dieren, het reinigen van de stallen en in het huishouden.

Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 16.758 m³/j berekend worden. De behoefte voor hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 14.364 m³/j. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 2.394 m³/j.

De waterbehoefte zal ingevuld worden met hemelwater en grondwater. Het is niet duidelijk of er een aansluiting op leidingwater aanwezig is. Het grondwater zal worden gebruikt als drinkwater voor de dieren. Daarnaast zal het water ook gebruikt worden voor huishoudelijke toepassingen. Het regenwater wordt opgevangen in een regenwateropvang van 240 m³ en 5 keer 20 m³. Het regenwater wordt gebruikt voor laagwaardige toepassingen.

De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater kunnen aanvaard worden. Het aangevraagde debiet is in overeenstemming met de maximale hoogwaardige behoefte.

TOESTAND VAN DE AANGEVRAAGDE WATERVOERENDE LAAG

./...

Het waterwetboek heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18 december 2015.

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan het Oligoceen Aquifersysteem (HCOV0400) en uit het grondwaterlichaam CVS_0400_GWL_1. Het betreft op deze locatie een gespannen watervoerende laag. Dit grondwaterlichaam wordt gekenmerkt door een regio met verlaagde peilen. Daarenboven worden nog steeds dalende trends in de grondwaterpeilen opgemeten in deze regio. Volgens peilmetingen van het bedrijf liggen de peilen in rust rond 11 m onder maaiveld (-7,5 mTAW). Het grondwaterlichaam CVS_0400_GWL_1 is door lage peilen en aanhoudende dalende trends in een ontoereikende kwantitatieve toestand.

Om tot een goede toestand te komen is een gebiedsgericht grondwaterbeheer nodig. In het stroomgebiedsbeheerplan werden daarom in de zone met sterk verlaagde peilen verschillende actiegebieden afgebakend. De aangevraagde winning is gelegen in zo'n actiegebied. Per actiegebied werden de doelstellingen en het noodzakelijke beleid om deze doelstellingen te behalen vastgelegd.

De aangevraagde winning is gelegen in het 'centraal actiegebied met freatisch grondwater' dat gekenmerkt is door een voldoende dikke freatische aquifer waaruit grondwater kan gewonnen worden. Aangezien in deze zone gebruik kan gemaakt worden van dit freatische grondwater als alternatieve waterbron. Er worden geen nieuwe winningen toegestaan in dit actiegebied. Nieuwe winningen moeten aangelegd worden in de freatische watervoerende laag.

Gelet op de op de ontoereikende kwantitatieve toestand van het grondwaterlichaam waaruit het grondwater gewonnen wordt en de verplichting dit grondwaterlichaam in een goede kwantitatieve toestand te brengen, moet de winning conform het vastgestelde gebiedsgerichte beleid uit het stroomgebiedsbeheerplan afgebouwd worden tot een maximaal debiet van 7.182 m³/j.

Gelet op de ontoereikende toestand van de laag waaruit gewonnen zal worden moet de termijn van de vergunning voor het winnen van grondwater beperkt worden tot 6 jaar zodat de toestand van de laag en van de winning op de voet kan opgevolgd en indien nodig bijgestuurd kan worden.

TOESTAND VAN DE WINNING

De winning is gelegen in een gebied waarin de evolutie van de toestand van de laag nauwlettend moet opgevolgd worden. Daarom worden in de bijzondere voorwaarden jaarlijkse peilmetingen maandelijks peilmetingen en een jaarlijkse analyse opgelegd. De resultaten van deze meting moeten via het IMJV aan de dienst van VMM bevoegd voor grondwater gerapporteerd worden. Dit wordt opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

In de aanvraag zijn peilmetingen van 2018 en 2019 toegevoegd. De peilen in rust en in werking schommelen tussen 9,2 en 11,2 m-mv. Er werd eveneens een analyse aan de aanvraag toegevoegd. Het water uit de Oligoceen aquifer voldoet niet aan de normen voor natrium en boor.

De winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlare II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

./...

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht.

WINNING UIT FREATISCHE WATERVOERENDE LAAG

Gelet op de geadviseerde afbouw van de winning en het slechts gedeeltelijk aanvaarden van het aangevraagde debiet werd ambtshalve onderzocht of het aangevraagde debiet kan aanvaard worden uit een freatische winning. De freatische aquifer is op deze locatie ongeveer 11 m dik. Tot op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit het Kempens Aquifersysteem (HCOV 0200) en het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1. Dit grondwaterlichaam is in een goede kwantitatieve toestand.

Er kan uit deze aquifer gewonnen worden via een aantal ondiepe boringen of via een dieptedrainage. De exploitant wijst erop dat de kwaliteit van freatisch grondwater mogelijks niet aan de normen voldoet. Op enkele 100-en m ligt een peilput van het freatisch meetnet van VMM waaruit blijkt dat enkel de norm voor ammonium wordt overschreden voor gebruik voor pluimvee.

Er kan aanvaard worden dat het debiet van 14.364 m³/j gewonnen wordt uit een winning uit deze watervoerende laag. Deze alternatieve winning kan vergund worden voor een termijn van onbepaalde duur jaar. Door het aanvaarden van het totaal aangevraagde debiet in de freatische laag heeft de exploitant de mogelijkheid om op een flexibele manier gebruik te kunnen maken van deze freatische winning.

Gelet op het feit dat de totale hoogwaardige behoefte 14.364 m³/j is mag het debiet dat uit de beide winningen samen wordt gewonnen niet meer dan 14.364 m³/j bedragen.

CONCLUSIE

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet, de ontoereikende kwantitatieve toestand van het grondwaterlichaam waaruit het grondwater gewonnen wordt, de verplichting dit grondwaterlichaam in een goede toestand te brengen en de in de hiervoor vastgestelde maatregelen, kan voor de winning uit de put van 64,5 m diep (HCOV 0400 – Oligoceen Aquifersysteem) slechts een debiet van 7182 m³/j voor 6 jaar aanvaard worden.

Bij een debiet van max. 7.182 m³/jaar en mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

Gelet op de geadviseerde beperking van het debiet uit de aangevraagde winning uit het Oligoceen Aquifersysteem (HCOV0400) kan aanvaard worden dat het resterende debiet van 14.364 m³/j wordt onttrokken via een winning van maximaal 11 m diep uit de het Kempens Aquifersysteem (HCOV 0200).

Bij een debiet van max. 14.364 m³/jaar en mits de gepaste bijzondere voorwaarden in acht te nemen wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

Hemelwater

Hemelwater wordt gebruikt voor het reinigen van de stallen.

Op de inrichting zijn er 240 m³ hemelwaterberging in een bekken en 5 citernes van 20 m³ aanwezig.

./...

Lucht / Geurhinder

De emissies in de vergunde en de geplande situatie wijzigen niet.

Ongedierte

Overeenkomstig artikel 4.1.3.1. van Vlarem II moet de inrichting zindelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moeten doeltreffende maatregelen worden genomen tegen ongedierte.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen moet gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervooraarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Waasland van 3 augustus 2019, met referentie PW12/40024-13, strikt worden nageleefd.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Op 23 april 2014 keurde de Vlaamse regering 36 besluiten goed tot aanwijzing van de speciale beschermingszones in het kader van de Habitatrichtlijn (SBZ-H) en tot het vaststellen van de bijhorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten in kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn (S-IHD-besluiten). Via de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) moet de negatieve stikstofimpact op deze habitatgebieden weggenomen worden.

Er moet dus rekening worden gehouden met de invloed van de inrichting op de actuele oppervlakten habitattypes binnen de speciale beschermingszones, aangewezen in uitvoering van de Habitatrichtlijn, én op de potentiële oppervlakten habitattypes in zoekzones, voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD). De bijdrage van de exploitatie aan de kritische depositiewaarde moet daarom beoordeeld worden.

Het VEN-gebied 'De Wase Scheldepolders' ligt op ca. 660 m ten oosten van de stallen.

Het meest nabijgelegen Habitatrichtlijngebied (tevens grotendeels VEN-gebied) is het Stropersbos (Bossen en heiden van zandig Vlaanderen - oostelijk deel), en ligt op ca. 1.300 m ten westen van de stallen.

De voorliggende aanvraag bevindt zich dus niet in de onmiddellijke nabijheid van of in een speciale beschermingszone, noch in de nabijheid van of in een gebied van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) of het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON).

Er zijn geen wijzigingen op het bedrijf wat betreft de onderdelen die verantwoordelijk zijn voor de uitstoot van ammoniak.

De gevraagde grondwaterwinning zal evenmin een verdrogend effect veroorzaken op grondwatergebonden vegetaties.

De gevraagde hernieuwing van de grondwaterwinning en de veranderingen hebben dus geen invloed op de omliggende en de omschreven SBZ-gebieden.

./...

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal en op een grondwaterwinning.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging wordt voorkomen.

Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied.

De gevraagde hernieuwing van de grondwaterwinning en de veranderingen hebben geen of slechts een verwaarloosbare invloed op de waterhuishouding in de omgeving.

Door de aanwezige opvang van hemelwater, gebruik van hemelwater en infiltratie van hemelwater in het daartoe voorziene infiltratiebekken, kan worden aangenomen dat verder wordt voldaan aan de doelstellingen van de watertoets.

Bespreking bezwaren

Tijdens het openbaar onderzoek 1 bezwaarschrift ingediend, ondertekend door 7 personen en refererend naar 5 adressen.

De argumenten kunnen als volgt worden besproken:

- *De uitbreiding van het kuiswater is niet nodig. De opslagcapaciteit werd vastgelegd na het inwinnen van de adviezen. In de vergunning staat dat het kuiswater moet worden afgevoerd conform de mestwetgeving. Als deze voorwaarde nageleefd wordt, is er geen uitbreiding nodig. Deze nieuwe vergunning wordt aldus aangevraagd omdat de exploitant zich nog steeds niet houdt aan eerdere vergunningsplichten.*

De aanvrager geeft als reden aan dat de uitbreiding van de opvangcapaciteit van het kuiswater nodig is om de verbodsperiode voor het uitrijden van mest te kunnen overbruggen (MAP6). De uitbreiding beperkt zich tot 40 m³ en is een plausibele reden; de totale opvangcapaciteit van 220 m³ kan daarenboven bezwaarlijk als een te grote opvangcapaciteit worden beschouwd.

- *Indien overwogen wordt om de vergunning alsnog te verlenen, enkel en alleen voor de grondwaterwinning en een maximale termijn van 5 jaar.*

Voor wat betreft de grondwaterwinning zijn er overeenkomstig het advies van de VMM-AOW wel degelijk te respecteren beperkingen in te vergunnen debiet en termijn.

- *Alle overige aangevraagde zaken te weigeren aangezien deze niet voor bedrijfsdoeleinden zullen gebruikt worden maar wel voor hun zwembad dat geplaatst is.*

De aangevraagde activiteiten zijn wel degelijk in overeenstemming met de vereisten, de aard en de schaal van de inrichting. De aanvraag dient beoordeeld op haar planologische en milieuhygiënische verenigbaarheid. Het al dan niet resulteren van de uitvoering van een omgevingsvergunningsaanvraag in suggestieve bedenkingen aangaande andere doeleinden dan de bedrijfsvoering, maakt daar geen onderdeel van uit.

- *De exploitant leeft zijn voorwaarden van de milieuvergunning niet na.*

De gemeente heeft tot op heden geen melding gekregen van een noodsituatie door de exploitant. De naleving van de voorwaarden wordt

./...

gecontroleerd door de Afdeling Handhaving, zijnde de bevoegde toezichhoudende overheid voor klasse 1-inrichtingen.

Er werden in het verleden klachten ontvangen m.b.t. de exploitatie - meest recent in 2016. Naar aanleiding van de klachten in 2016 werd door de Afdeling Handhaving geen abnormale geurhinder vastgesteld.

Wat betreft de kadaveropslag, deze is ingetekend aan de straatzijde. De kadaverophaling en bewaring dient te gebeuren conform de voorwaarden.

Wat betreft de geluidshinder wordt verwezen naar de strikte naleving van de voorwaarden. Bij opmerkingen of klachten aangaande het niet naleven van de exploitatievoorwaarden is de Afdeling Handhaving de bevoegde toezichhoudende overheid.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de termijn van de IIOA als volgt beperkt:

- Een beperkte termijn van 6 jaar voor de grondwaterwinning uit het Oligoceen;
- Een beperkte termijn tot en met 2 juli 2034 voor het overige, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is, behoudens het gevraagde grondwaterdebiet uit het Oligoceen, milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning deels worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1.

§1 Aan de heer Zaman Jan, Eeckbergstraat 64 te 9170 Sint-Gillis-Waas , wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Eeckbergstraat 64 te 9170 Sint-Gillis-Waas op de percelen, kadastraal bekend onder Sint-Gillis-Waas, afdeling 1 /Sint-Gillis-Waas, sectie A, nrs 687/c, 689/c, 689/d en 690/a, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

- de hernieuwing van:
 - een grondwaterwinning van maximaal 19,5 m³/dag en 7.182 m³/jaar uit een put met een diepte van 64,5 m (Oligoceen Aquifersysteem, HCOV 0400);
- de uitbreiding met/door:
 - een noodstroomgroep voor elektriciteitsproductie met een geïnstalleerd elektrisch vermogen 100 kVA. (uitbreiding met 100 kVA tot een totaal van 200 kVA - noodstroomgroepen van 400 kVA in totaliteit, slechts voor de helft in rekening gebracht);

./...

- de opslag van 0,2 ton mazout en 0,4 ton petroleum tot een totale opslagcapaciteit van 14,3 ton (15.000 liter petroleum (2 x 4.000 liter + 7.000 liter) en 2.000 liter mazout);
 - de opslag van 40 m³ kuiswater vervuild met mestdeeltjes tot 220 m³ in verschillende citernes;
 - een stroomgroep met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 100 kW, waarvan de helft in rekening wordt gebracht: 50 kW (Uitbreiding met 617 kW tot 667 kW);
 - een grondwaterwinning van maximaal 39 m³/dag en 14.364 m³/jaar uit een put van maximaal 11 m diep (Kempens Aquifersysteem, HCOV 0200);
Het maximaal te onttrekken grondwaterdebiet uit beide vergunde lagen samen, bedraagt 39 m³/dag en 14.364 m³/jaar.
- de wijziging door:
 - het niet meer in de vergunning opnemen van de opslag van 10.000 liter propaan in 2 bovengrondse houders (2 x 5.000 liter) – niet geplaatst;
 - het beperken van het grondwaterdebiet uit de put uit het Oligoceen tot maximaal 19,5 m³/dag en 7.182 m³/jaar
 - de herrubricering van:
 - de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, e.d.) overeenkomstig de CLP-verordening.

Na de hernieuwing van de vergunning voor de grondwaterwinning en verandering is de globaal vergunde toestand:

6.4.1° (3)

Opslag van olie met een opslagcapaciteit van 412 liter.

6.5.1° (3)

1 verdeelslang.

9.3.1.c)2° (1)

Stallen met plaatsen voor 199.500 (braad)kippen ouder dan 1 week.

9.3.1.d) (1, X)

Intensieve pluimveehouderij met plaatsen voor 199.500 (braad)kippen.

12.1.1.1°b) (3)

Elektriciteitsproductie met een geïnstalleerd elektrisch vermogen van 200 kVA (noodstroomgroepen van 400 kVA in totaliteit, slechts voor de helft in rekening gebracht)

12.2.1° (3)

Een transformator van 250 kVA.

15.1.1° (3)

Het stallen van 15 voertuigen en/of aanhangwagens.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

Opslag van mazout (1,9 ton) en petroleum (12,4 ton) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 14,3 ton.

17.4 (3)

De opslag van 100 liter/kg diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

./...

19.6.2°a) (3)

Opslag van 100 m³ houtpellets in een silo.

28.2.c)1° (3)

De opslag van 220 m³ kuiswater vervuild met mestdeeltjes in ondergrondse citernes.

31.1.2°b) (2)

Een stroomgroep van met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.333 kW, waarvan de helft in rekening wordt gebracht: 667 kW.

43.1.2°b) (2)

Diverse verwarmingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 2.012,5 kWth.

./...

53.8.2 (2)

- Een grondwaterwinning met een maximaal debiet van 19,5 m³/dag en 7.182 m³/jaar uit een boorput met een diepte 64,5 meter (Oligoceen, HCOV-code 0400).
- Een grondwaterwinning van maximaal 39 m³/dag en 14.364 m³/jaar uit een put van maximaal 11 m diep (Kempens Aquifersysteem, HCOV 0200).

Het debiet uit beide lagen samen mag niet meer dan 39 m³/dag en 14.364 m³/jaar bedragen.

§2 Aan de heer Zaman Jan, Eeckbergstraat 64 te 9170 Sint-Gillis-Waas, wordt **de vergunning geweigerd** voor het project gelegen aan de Eeckbergstraat 64 9170 Sint-Gillis-Waas op de percelen, kadastraal bekend onder Sint-Gillis-Waas, afdeling 1 /Sint-Gillis-Waas, sectie A, nrs 687/c, 689/c, 689/d en 690/a voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

- de hernieuwing van de vergunning van de grondwaterwinning met een maximaal debiet van 14.364 m³/jaar en 39 m³/dag uit een put van 64,5 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van het Oligoceen Aquifersysteem (HCOV: 0400)

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend vanaf de datum van dit besluit voor een termijn tot en met 2 juli 2034 met uitzondering van de vergunning voor de grondwaterwinning uit het Oligoceen die verleend wordt voor een termijn van 6 jaar.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden:

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1., 4.7. en 4.9.
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden:

5. Afdeling 5.6.1. en bijlage 5.6.1., 5.17.2., 5.17.3., 5.17.4., 5.17.5., 5.17.6. en 5.17.7. - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
6. Afdeling 5.6.2. en bijlage 5.6.2., 5.6.3. en 5.17.9. - Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
7. Hoofdstuk 5.9. en bijlage 5.9. – Dieren
8. Hoofdstuk 5.12. - Elektriciteit
9. Afdeling 5.17.1. en bijlage 5.17.1. - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen

./...

10. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlage 5.17.1. en 5.17.7. - Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
11. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlage 5.17.2., 5.17.3. en 5.17.4. - Opslag van gevaarlijke producten - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
12. Hoofdstuk 5.31 - Machines met inwendige verbranding
13. Hoofdstuk 5.53. en bijlage 5.53.1. - Winning van grondwater

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

14. Grondwaterwinning

- a) Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
- b) Het grondwaterpeil in werking in de boorput van 64,5 m diep wordt maandelijks gemeten. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld.
- c) Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput van 64,5 m diep na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd.
- d) In afwijking van artikel 5.53.4.3 – ook al is het debiet $< 30.000 \text{ m}^3/\text{j}$ -mag het grondwaterpeil in werking in de winningsput niet dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompsniveau in de winningsput bedraagt 47 m-mv (= 47 m onder maaiveld of -43,6 mTAW). Er dient vermeden te worden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
 - a) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
 - b) er wordt een afslagmechanisme voorzien die de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
 - c) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil in werking boven voormeld niveau blijft.
- e) De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.
- f) Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater uit boorput van 64,5 m diep. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de winningsput worden genomen.
- g) De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen :	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

./...

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

- h) De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten samen met de debietmetingen voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan dienst van VMM bevoegd voor grondwater via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).
- i) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden, dient de winningsput bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.

§4. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Grondwaterwinning

- a) Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
- b) Het grondwaterpeil in werking in de boorput van 64,5 m diep wordt maandelijks gemeten. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld.
- c) Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput van 64,5 m diep na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd.
- d) In afwijking van artikel 5.53.4.3 – ook al is het debiet < 30.000 m³/j -mag het grondwaterpeil in werking in de winningsput niet dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompingsniveau in de winningsput bedraagt 47 m-mv (= 47 m onder maaiveld of -43,6 mTAW). Er dient vermeden te worden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
 - a) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
 - b) er wordt een afslagmechanisme voorzien die de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
 - c) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil in werking boven voormeld niveau blijft.
- e) De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren.
- f) Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater uit boorput van 64,5 m diep. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de winningsput worden genomen.
- g) De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in µS/cm), temperatuur, totale hardheid (in °F), tijdelijke

./...

hardheid (in °F), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen:	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	PO ₄ ³⁻	OH ⁻	F ⁻
	NO ₂ ⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	
Kationen :	Ca ²⁺	Na ⁺	NH ₄ ⁺	Fe ²⁺	
	K ⁺	Mg ²⁺	Mn ²⁺	Fe ³⁺	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

- h) De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en/of analyses) moeten samen met de debietmetingen voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan dienst van VMM bevoegd voor grondwater via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).
- i) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden, dient de winningsput bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater, oppervlaktewater of ondiep grondwater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.

2. Het groenscherm

(Bijzondere voorwaarde van het besluit van de deputatie van 3 juli 2014)
Tijdens het eerstvolgend plantseizoen wordt rond de inrichting een groenscherm aangeplant. Dit groenscherm bestaat uit streekeigen laag- en hoogstammige dichtgroeïende gewassen. Waar de aanleg wordt belemmerd door geplande bouwwerken, wordt gestart met het aanplanten zodra de bouwwerken dat toelaten en het plantseizoen is aangebroken. Waar de geplande bouwwerken de aanleg niet belemmeren, gebeurt het aanplanten in het eerstvolgend plantseizoen na het verlenen van de vergunning. De beplanting wordt doorlopend en op een vakkundige wijze onderhouden teneinde de inkleding in het landschap optimaal te behouden.

3. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

./...

4. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

5. Kippenstallen

- a) De nieuwe kippenstallen (nrs. 4 en 5) worden ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens systeem P-6.3 (Grondhuisvesting met verwarmings-systeem met warmteheaters en ventilatoren), overeenkomstig de “best beschikbare technieken voor ammoniakemissiereductie uit stallen”, vastgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu op 19 maart 2004 (BS 14 oktober 2004) en latere aanvullingen.
- b) De stallen 4 en 5 worden uitgerust met een stofbak. Stal 3 wordt uitgerust met verticale kokers op het dak gecentraliseerd achteraan de stal. Stal 3 zal bijgevolg enkel nog noodventilatoren in de gevels bevatten, die enkel in noodsituaties mogen gebruikt worden.
Wanneer zich een dergelijke noodsituatie voordoet, brengt de exploitant onmiddellijk de milieudienst van Sint-Gillis-Waas hiervan op de hoogte, met opgave van de reden van het gebruik van de noodventilatoren. De exploitant houdt een logboek bij waarin het tijdstip van elk gebruik van de nood-ventilatoren wordt geregistreerd, alsook de reden en de duur ervan. Dit logboek wordt ter inzage gehouden van de Afdeling Handhaving en de milieuambtenaar van de gemeente.
- c) Wanneer er in de toekomst aan de bestaande stallen (nrs. 1 en 2) verbouwingen gebeuren waarbij er wordt geraakt aan de constructieve elementen, dan dienen deze stallen ammoniakemissiearm te worden uitgevoerd volgens de “best beschikbare technieken voor ammoniakemissiereductie uit stallen”, vastgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu op 19 maart 2004 (BS 14 oktober 2004) en latere aanvullingen.
- d) Teneinde de emissie van stof afkomstig van stal 3 te beperken, dient achter de gevel ter hoogte van de noodventilatoren een verticale wand en een sproeisysteem geplaatst te worden om water te vernevelen over de uitgaande stallucht. Het waswater mag niet worden geloosd maar dient opgevangen te worden in een waterbak.

6. Tankplaats

- a) Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.
- b) Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat (bv. betonverharding, asfaltverharding).

7. MER

De milderende maatregelen opgenomen in het milieueffectenrapport (code PRMER-0730 GK) worden uitgevoerd en nageleefd.

8. Geluidshinder

De exploitant dient steeds alle mogelijke maatregelen te nemen om geluidshinder afkomstig van de exploitatie te beperken tot een minimum. Hierdoor is het verboden rustversturende werkzaamheden uit te voeren tussen 19.00 uur en 7.00 uur alsook het uitvoeren van rustversturende werkzaamheden op zondag. Uitzondering hierop is het laden van de slachtrijpe kippen. Indien om uitzonderlijke omstandigheden toch

./...

rustverstorende activiteiten dienen te worden uitgevoerd op een zondag dient de exploitant dit voorafgaandelijk te laten weten aan de buurtbewoners, alsook aan de afdeling Handhaving en het college van burgemeester en schepenen van Sint-Gillis-Waas.

9. Opslag van kippenmest

In afwijking van artikel 5.9.2.2, §5 moet er voor de kippenmest geen bijkomende mestopslagcapaciteit voor 6 maanden worden voorzien; de kippenmest wordt na elke vetmestronde verwijderd en afgezet overeenkomstig de bepalingen van het mestdecreet.

10. Hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in (een) hemelwaterput(ten) van minstens 340 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor oa. in de sanitaire installaties, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.

11. Geurreducerende maatregelen

De volgende geurreducerende maatregelen van het standaardpakket voor pluimveestallen conform de omzendbrief LNE 2012/1 "Milderende maatregelen voor geuremissies die afkomstig zijn van bestaande varkens- en pluimveestallen in Vlaanderen" worden toegepast op alle pluimveestallen, zowel ammoniakemissiearme als conventionele stallen:

- A-P1: Optimaliseren van het ventilatiesysteem;
- A-P2: Intensief en regelmatig reinigen van de stal;
- A-P3: Geschikt strooiselmateriaal kiezen;
- A-P4: Nat en samengeklit strooisel verwijderen en vervangen door verse strooisel;
- A-P5: Drinkwaterverlies beperken.

Conform omzendbrief LNE 2012/1 worden, indien vereist, standaardprocedures opgemaakt en uitgevoerd. Een logboek wordt bijgehouden waarin de acties in verband met maatregelen A-P1 en A-P2 worden vermeld. Dit logboek ligt steeds ter inzage van de toezichthouder.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

1. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen moet gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervooraarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Waasland van 3 augustus 2019, met referentie PW12/40024-13, strikt worden nageleefd.

2. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

3. Indien gelegen bij een waterloop dient een erfdienstbaarheidsstrook van minimum 5 m t.o.v. de uiterste boord van de waterloop gevrijwaard te worden over de ganse lengte van de waterloop, in deze erfdienstbaarheidsstrook mogen in geen geval obstakels voorkomen, dus ook geen afsluiting, beplanting, e.a.

./...

4. De waterloop moet te allen tijde toegankelijk blijven voor o.a.: toezicht door medewerkers polderbestuur e.a. medewerkers van bevoegde instanties, uitvoeren van onderhouds-, herstellings- en instandhoudingswerken en de toegang voor de aannemer belast met de uit te voeren werken, met geschikt materiaal.
5. Volgens artikel 5.9.8.1 van Vlarem II mogen buitendeuren die conceptueel geen functie hebben bij de luchtverversing enkel worden geopend voor de doorgang van personen, dieren of goederen of in geval van overmacht.
6. Er wordt aangeraden het plaatsen van duurzame energiesystemen voor het produceren van eigen elektriciteit te onderzoeken.
7. Het is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling gebeurt overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlarem II.
8. Ter bevordering van de fauna en biodiversiteit rondom landbouwbedrijven is het aanbevolen dat de exploitant de mogelijkheden onderzoekt m.b.t. het plaatsen van nestgelegenheden voor o.a. boerenzwaluw, mus, uil, zangvogel, vleermuis, solitaire bijen, ... ; hiertoe bestaan er speciale kasten die kunnen worden opgehangen en/of worden geïntegreerd in de muurpanelen.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze

./...

kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 07 november 2019

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De wnd. voorzitter,

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
 - a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
 5° ...;
 6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;
 2° het beroep is ingegeven door:
 a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

./...

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in

./...

artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.