

Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. RECTICEL voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te WEVELGEM.

De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004 en van 26 maart 2004;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, het besluit van 14 mei 2004, het besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004 en bij besluit van 4 februari 2005 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, het besluit van 26 maart 2004, het besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004 en bij besluit van 4 februari 2005

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 11/01/1979 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een kunststofverwerkend bedrijf voor een termijn van 2 jaar op proef;

Gelet op het besluit d.d. 05/03/1981 van de Bestendige Deputatie waarbij de definitieve vergunning wordt verleend voor een termijn tot 11/01/2009;

Gelet op het besluit d.d. 12/05/1982 van het CBS waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden met 20.000 l mazout;

Gelet op de besluiten d.d. 11/06/1992, 29/10/1992 en 16/11/2000 van de Bestendige Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een kunststofverwerkend bedrijf voor een termijn tot 11/01/2009;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 11/01/2005, ingediend door N.V. RECTICEL, gevestigd te Plejadenlaan 15 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Tramstraat 6 te Wevelgem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WEVELGEM 1 AFD	C	0893/K

met als voorwerp : een kunststofverwerkend bedrijf verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.3	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen: (Totale eenheden: 1197 kubieke meter per jaar)	3		0				
7.1.2	Chemicaliën (zie ook rubrieken 17 en 20.4): niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de produktie, verwerking of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit: van meer dan 1.000 ton tot en met 10.000 ton (Totale eenheden: 5405 Ton per Jaar)	2	A G	0				
12.2.1	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 800 kilo Volt-Ampere)	3		0				
12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 156,8 kilo Volt-Ampere)	2		1	N			

15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 23 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.1.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 149,8 kilo watt)	2		1				
16.3.2.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 95,88 kilo watt)	2		1				
16.7.2	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1.000 l tem 10.000 l (Totale eenheden: 1190 liter)	2		1				
17.2.1	Gevaarlijke stoffen: industr. activit. en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen: inricht. waar gevaarlijke prod. in hoeveelheden = of > dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, gevoegd bij titel I vh VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zij (Totale eenheden: 38,78 Ton)	1	A G R	0	A	P	J	

17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht. voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 1 Ton)	2		0				
17.3.3.3	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 614,4 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 17000 liter)	3		0				
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 765 kubieke meter)	2		0				
19.6	Hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten): opslagplaatsen van hout e.d., (uitgez. deze onder rubriek 48), met een capaciteit van meer dan 20 ton of 40 m3 in een lokaal of 100 ton of 200 m3 in open lucht (Totale eenheden: 3 Ton)	2		1				

23.1.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het industrieel vervaardigen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 564 kilo watt)	1	A M R	0	A	P	J	
23.2.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 1086 kilo watt)	1	A R	1	B			
23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 2646 Ton)	2		1				
29.5.2.1	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van 5 kW tem 10 kW (Totale eenheden: 5,9 kilo watt)	3		0				
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 500 kW (Totale eenheden: 180 kilo watt)	2		1	N			

43.1.2	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW (Totale eenheden: 4384 kilo watt)	2		0				
--------	--	---	--	---	--	--	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.3	huishoudelijk afvalwater	1197 kubieke meter per jaar
7.1.2	polyolen	5405 Ton per Jaar
12.2.1	transformatoren	800 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1250 kilo Volt-Ampere
12.3.2	batterijladers	156,8 kilo Volt-Ampere
15.1.1	transpaletten	2 Stuks (aantal)
15.1.1	veegmachines	1 Stuks (aantal)
15.1.1	heftrucks	20 Stuks (aantal)
16.3.1.2	koelgroepen en airco's	149,8 kilo watt
16.3.2.2	koelgroepen	95,88 kilo watt
16.7.2	gassen	1190 liter
17.2.1	pentaan	38,78 Ton
17.3.2.2	gevaarlijke stoffen	1 Ton
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	614,4 Ton
17.3.6.1.b	P3-producten	17000 liter
17.3.7.2	gevaarlijke stoffen	765 kubieke meter
19.6	hout	3 Ton
23.1.3	kunststofbewerkingsmachines	564 kilo watt
23.2.3	kunststofbewerkingsmachines	1086 kilo watt
23.3	kunststoffen	2646 Ton
29.5.2.1	metaalbewerkingsmachines	5,9 kilo watt
31.1.1	motoren	180 kilo watt
43.1.2	verbrandingsinrichtingen	4384 kilo watt

Exploitatie van een inrichting voor de productie van polyurethaanplaten (Plant 1)
bestaande uit:

- lozing van 1.197 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de riolering
- 2 transfo's resp. 1.250 kVA en 800 kVA
- 23 batterijladers 156,81 kW
- stalplaats 23 voertuigen
- airco's 89,35 kW
- frigo's, diepvriezers, enz. 6,94 kW
- 4 luchtcompressoren resp. 2 x 45 kW, 37 kW en 7,5 kW
- 8 koelinstallaties resp. 18,2 kW, 19,4 kW, 6,5 kW, 2 x 21,2 kW, 4,3 kW en 2 x 2,54 kW
- opslagplaatsen:

- 1.190 l gasen in flessen: 260 l propaan, 150 l argon/CO₂, 250 l zuurstof, 100 l acetyleen en 430 l stikstof
- 36,95 ton (56 m³) pentaan (F+,Xn,N) in 2 ondergrondse tank van resp. 50.000 l (22,12 ton) en 30.000 l (14,83 ton)
- 1,15 m³ (1 ton) isopropylchloride (F,Xn)
- 0,04 m³ (0,032 ton) methylethylketon (MEK) (F+)
- 0,3 m³ (0,24 ton) lijmen (F)
- 0,7 m³ (0,56 ton) lijmen, verven, inkten (P2-prod)
- 10 kg (10 l) reiniger (P3,Xi)
- 3 ton (2,42 m³) MDI-afval (P4,Xn)
- 0,168 ton (150 l) antivries (P4,X)
- 91 ton (75 m³) brandvertragers TMCP, TCPP en Levagard TEP (P4,Xn) in 3 bovengrondse tanks van 25.000 l
- 0,2 ton (140 l) catalyst AM58 (P4,Xn)
- 5 ton (5 m³) catalyst LB (P4,Xn)
- 1 ton (1.160 l) olie (Acmosil) (P3,X)
- diverse amines, waarvan:
- 20 ton (23 m³) polycat 8 (P2 en C) in een bovengrondse tank van 25.000 l
- 0,03 ton (P3,Xi)
- 2,2 ton (2,2 m³) (P4,Xn)
- 1,2 ton (Xn)
- 1 ton (1,2 m³) polycat 5 (P3,giftig)
- silicone 18,17 ton, waarvan: 6,2 ton (5,61 m³) (P4,X), 0,2 ton (X), 0,19 m³ (P4) en 11,58 m³ (P3)
- 0,4 ton (400 l) amide (Kytane 20AS) (P4,X)
- 372,2 ton (300,2 m³) methyleendifenylisocynaat (MDI) in 12 bovengrondse tanks van 25.000 l (P4,Xn) en 200 l in vaten (Xn)
- katalyst HV011 0,2 ton (C)
- 10 kg silicaten (X)
- 200 kg methyleenchloride (Xn)
- 418,99 m³ polyol, waarvan:
- 164,2 ton (132,87 m³) (P4,Xn) in 2 bovengrondse tanks van 25.000 l
- 281,77 m³ P4-prod in 12 bovengrondse tanks van 25.000 l
- 5 ton (4,35 m³) afvalpolyol (P4,Xn)
- 5.000 l diverse oliën (P4)
- 1.000 kg metaal (tracer 27) (X)
- 500 kg verven, lijmen (X)
- 3 ton hout
- 2.646 ton kunststoffen (2.276 ton PU, 12 ton PU-afval en -stof, 53 ton folies en 305 ton bekledingen)
- 9 ton papier
- productiemachines:
- productie van 5.405 ton polyolblend per jaar 65,1 kW
- kleine preblendtank 100 l voor katalysatoren en brandvertragers
- blendtank 5.000 l voor mengsel preblendtank, polyol en TCPP
- 2 productielijnen polyurethaan resp. 252 kW en 312 kW
- 12 wachttanks polyolblend resp. 3 x 5.400 l en 9 x 5.000 l
- 2 dagtanks MDI resp. 400 l en 250 l
- bewerkingslijn 110 kW
- stofafzuiging 516 kW
- inpak 119 kW
- verzagen PU 196 kW
- verwarming en diverse 145 kW
- een labo
- enkele metaalbewerkingmachines 5,9 kW
- sprinklerinstallatie bestaande uit:
- 2 dieselmotoren elk 90 kW

- bovengrondse opslagtank mazout 3.000 l
- bluswatervoorraad 1.500 m³
- 5 stookinstallaties op gas resp. 2.900 kW, 730 kW, 58 kW 232 kW en 464 kW

Gelet op het feit dat op datum van 25/01/2005 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.9/03/2005 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/03/2005 van het College van Burgemeester en Schepenen mits met de gemeentelijk brandweer verdere afspraken gemaakt worden betreffende veiligheidsaspecten en risicobestrijding, alsok de opstelling van rampenplannen;

Gelet op het gunstig advies dd. 31/03/2005 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de afdeling ROHM van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen van het departement Leefmilieu en infrastructuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/03/2005 van de afdeling Preventieve en Ambulante Gezondheidszorg van de administratie Gezondheidszorg van het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/03/2005 van de Vlaamse Milieumaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/04/2005 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in een BPA 'Industriezone Zuid' (d.d. 13/09/2000) in een zone voor industriële activiteiten;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het hier een aanvraag betreft voor de verdere exploitatie en verandering van een bestaande inrichting; dat de inrichting nog vergund is voor een termijn tot 11/01/2009; dat belangrijke veranderingen worden beoogt; dat de vergunningsaanvraag voor de verdere exploitatie met een nieuwe looptijd derhalve kan worden aanvaard; dat de exploitant verklaart af te zien van de lopende vergunning bij het van kracht worden van de nieuwe vergunning met een looptijd van 20 jaar;

Overwegende dat van sommige gevaarlijke producten de aangevraagde hoeveelheden in de rubrieken niet altijd overeenkomen met de werkelijk opgeslagen hoeveelheden die ook verder in het dossier zijn vermeld; dat de exploitant akkoord is met de ambtshalve aanpassing van de hoeveelheden in de corresponderende rubrieken;

Overwegende dat in dit kader in de aanvraag werd aangegeven dat de opslag van polycat 8 gebeurt in een bovengrondse tank met een waterinhoud van 23.000l hetgeen overeenkomt met een opslag van 20 ton; dat de tank in feite een inhoud heeft van 25000l hetgeen overeenkomt met een opslag van 20 ton; dat ook 2 tanks van 25000l polyol te veel werden meegeteld; dat de totale opslag van de rubrieken 17.3.3. en 17.3.7. bijgevolg ambtshalve worden aangepast tot 614,4 ton (rubriek 17.3.3.) en 765 m3 (rubriek 17.3.7);

m.b.t. de opslag

Overwegende dat de opslag van de hoofdgrondstoffen in bovengrondse tanks gebeurt die gegroepeerd zijn in een afzonderlijk lokaal; dat ook het additief polycat 8 en sommige brandvertragers worden opgeslagen in tanks, die naargelang hun aard, in afzonderlijke inkuipingen gebeurt; dat het lokaal brandvrij is afgescheiden van de productieruimte en gesprinklerd is;

dat het vullen van de tanks gebeurt op een centrale losplaats die is ingekuipt; dat er een afvoerput is voor hemelwater die in normale toestand steeds afgesloten is van de riolering zodat er bij een calamiteit het product niet in de riolering terechtkomt; dat alle andere gevaarlijke stoffen eveneens ingekuipt zijn; dat er voldaan wordt aan alle voorwaarden van vlarem 2;

Overwegende dat het pentaan opgeslagen wordt in 2 ondergrondse tanks van resp. 50.000 l en 30.000 l; dat de tanks maximum voor 70% worden gevuld en zodoende max. 36,95 ton pentaan opgeslagen wordt; dat de vullingsgraadbeveiliging verzekerd wordt door een elektronische en een automatische mechanische beveiliging; dat deze overvulbeveiligingen werden gecontroleerd en geattesteerd door een erkend keuringsorganisme; dat voor de opslag, transportleidingen en de verlading van het pentaan diverse maatregelen worden getroffen voor de externe veiligheid alsook voor het vermijden van bodem- of grondwaterverontreinigingen; dat ter gelegenheid van de ingebruikname van de opslagplaatsen een veiligheidsstudie werd uitgevoerd waaruit blijkt dat de veiligheid voor de omgeving tot een aanvaardbaar niveau is beperkt;

Overwegende dat alle gasflessen buiten staan opgesteld; dat er voldaan wordt aan de afstandsregels van Vlarem II;

Overwegende dat de afgewerkte producten worden opgeslagen in een afzonderlijk magazijn;

m.b.t. (stof)emissies

Overwegende dat bij de nabewerking van de polyurethaanplaten een kleine hoeveelheid pentaan vrijkomt; dat ook bij het breken van pentaanafval pentaan vrijkomt; dat de exploitant verklaart dat uit een terzake uitgevoerde studie blijkt dat de hoeveelheid vrijgekomen pentaan verwaarloosbaar is en het stofexplosie-risico zeker aanvaardbaar is; dat de elementaire beveiligingen tegen stofexplosie aanwezig zijn;

Overwegende dat de stookinstallaties op aardgas werken;

Overwegende dat op alle nabewerkingsmachines een stofafzuiging geplaatst is; dat deze machines zich bevinden in een volledige omkasting om zowel het geluids- als de stofhinder te beperken; dat de afgezogen lucht via mouwfilters ofwel terug in de werkplaatsen ofwel naar buiten wordt geëmitteerd;

Overwegende dat de transfo's staan geïnstalleerd in een afzonderlijk lokaal conform de voorwaarden terzake;

dat de batterijladers staan opgesteld in een grote bedrijfsruimte; dat er overwegend gebruik gemaakt wordt van droge batterijen; dat het risico voor het vrijkomen van waterstofgas vermeden wordt;

m.b.t. veiligheid

Overwegende dat alle bedrijfsgebouwen gesprinklerd zijn; dat overal blustoestellen aanwezig zijn; dat de opslagplaatsen voor het afgewerkt product niet gesprinklerd zijn maar wel brandvrij afgesloten van de andere lokalen;

dat ter hoogte van de spuitkoppen van de spuitmachine een randafzuiging voorzien is zodat de pentaandampen onmiddellijk worden afgezogen; dat explosiegevaar hierdoor vermeden wordt;

dat de nodige detectie-apparaten geplaatst zijn zodat bij falen van een onderdeel alle toevoer van grondstoffen wordt stopgezet zodat de volledige installatie automatisch stilvalt;

Overwegende dat ter gelegenheid van de huidige aanvraag voor de verdere exploitatie een veiligheidsstudie werd uitgevoerd voor het gehele bedrijf; dat uit de studie blijkt dat de relevante gevaarseigenschappen van de betrokken producten door de exploitant in voldoende mate worden onderkend en de nodige maatregelen worden getroffen om deze relevante gevaren te beheersen; dat de criteria met betrekking tot het individueel risico en het groepsrisico zoals vooropgesteld in het Milieu- en Natuurrapport van 1994 niet worden overschreden;

Overwegende dat de exploitant over een document beschikt met de beschrijving van het veiligheidsbeheersysteem zoals voorgesteld in de veiligheidsstudie; dat dit document door de exploitant verder wordt uitgewerkt, besproken met de bevoegde diensten en geïmplementeerd in het bedrijf; dat het niettemin aangewezen is dat regelmatig overleg wordt gepleegd met de plaatselijke brandweerdienst en de richtlijnen stipt worden nageleefd;

m.b.t. de Seveso-reglementering

Overwegende dat het bedrijf dient getoetst te worden aan de drempelwaarden vermeld in het samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de preventie van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;
dat volgende stoffen aanwezig zijn die relevant zijn voor de toetsing aan de Seveso-reglementering:

product	R-zinnen	max. opslag
cyclo/isopentaaan ($\rho=0,71$)	R12 R51/53 R65 R66 R67	14,83 ton (21.000 l)
isopentaaan ($\rho=0,63$)	R12 R51/53 R65 R66 R67	22,12 ton (35.000 l)
methylethylketon ($\rho=0,8$)	R11 R36/37	0,032 ton (40 l)
isopropylchloride ($\rho=0,87$)	R11 R21/22/23	1 ton (1.150 l)
lijmen ($\rho=0,8$)	R11	0,24 ton (300 l)
lijmen, inkten, verven ($\rho=0,8$)	R10	0,56 ton (700 l)
polycat 8 ($\rho=0,87$)	R10 R21/22/23 R34	20 ton (23.000 l)
polycat 5 ($\rho=0,85$)	R22 R24 R34	1 ton (1.176 l)

Overwegende dat na toetsing aan de hoge drempel een waarde 0,74 bekomen werd en dat na toetsing aan de lage drempel een waarde > 1 bekomen werd; dat de kennisgeving naar de coördinerende dienst reeds gebeurd is;

Overwegende dat de exploitant correcte uitvoering moet geven aan het preventiebeleid voor zware ongevallen (veiligheidsnota opgesteld volgens art.9 van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (BS 16 juni 2001));

m.b.t. geluid

Overwegende dat alle activiteiten binnen de bedrijfsgebouwen gebeuren;
Dat de stoffilterinstallatie staat opgesteld buiten het bedrijfsgebouw; dat de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt;

m.b.t. lozing van afvalwater

Overwegende dat er geen bedrijfsafvalwater geloosd wordt;

Overwegende dat het huishoudelijk afvalwater afkomstig is van douches, wasbakken en sanitaire installaties; dat een debiet van max. 1197 m³/jaar wordt aangevraagd dat geloosd wordt via 2 lozingspunten in de Zuidstraat en 1 in de Tramstraat;
dat de rioleringen van beide straten aangesloten zijn op de RWZI Menen en het dus om een riolering gaat gelegen in zuiveringszone A;
dat bijgevolg de algemene normen voor het lozen van huishoudelijk afvalwater in de riolering van toepassing zijn; dat er bij voorkeur rechtstreeks moet geloosd worden in de riolering en niet via een septische put/ zuiveringsinstallatie;
dat het huishoudelijk afvalwater op riool geloosd wordt via septische putten; dat het niet-verontreinigde hemelwater geloosd wordt op riool;

Overwegende dat momenteel leidingwater gebruikt wordt voor het productieproces; dat de reductiemogelijkheden van het energieverbruik momenteel onderzocht worden via een werkgroep;

dat ook de mogelijkheid kan onderzocht worden om het niet-verontreinigde hemelwater af te koppelen van de riool en op te vangen in een regenwaterput; dat dit hemelwater kan worden aangewend voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld sanitaire installaties; dat het immers van belang is dat wordt vermeden dat niet-verontreinigd hemelwater aangesloten wordt op de RWZI van Menen;

Overwegende dat, met het oog op de openbare veiligheid, namelijk het voorkomen van wateroverlast, en ter beveiliging van bouwwerken, installaties en hun omgeving, meer bepaald voor de beveiliging tegen overstroming ervan, het nuttig is om hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater aan te leggen; dat dit eveneens kadert in het voorzien van opvang van hemelwater met het oog op rationeel watergebruik; dat het totale dak- en verharde oppervlakte van het bedrijf 44000 m² bedraagt; dat de Codes van goede praktijk bepalen dat in dat geval een verplichting tot buffering geldt; dat deze buffering dient berekend te worden volgens 100 m³/ha verhard oppervlak met een ledigingsdebiet van maximaal 10 L/s/ha en waarbij de lediging op de RWA-leiding/oppervlaktewater wordt onderzocht;

Overwegende dat de mogelijkheid tot aansluiten van de overloop van de regenwateropvang, na buffering, op de RWA-leiding van de Vlamingstraat, onderzocht kan worden; dat hiertoe een bijzondere voorwaarde van VMM door de Milieuvergunningscommissie werd vooropgesteld; dat met een schrijven dd. 25/4/05 de exploitant vraagt om de timing ietwat aan te passen; dat de exploitant immers wil onderzoeken of die problematiek niet ruimer dan louter voor dit bedrijf moet onderzocht worden; tevens wil hij nader ingaan op het aspect gescheiden rioleringsstelsel en tot slot wil hij de mogelijkheden voor infiltratie onderzoeken; dat dit overlegd werd met VMM die zich akkoord heeft verklaard met het aangepaste voorstel, voor zover ook rekening wordt gehouden met de situatie van het iets verderop gelegen zusterbedrijf; dat dit in het besluit aldus wordt voorzien;

Overwegende dat er naast de blusvijver voldoende ruimte is om een buffering te plaatsen; dat de opslag bluswater geen buffering vormt vermits er zelden bluswerkzaamheden gebeuren;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting; Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Jan Durnez, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. RECTICEL, gevestigd te Plejadenlaan 15 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Tramstraat 6 te Wevelgem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WEVELGEM 1 AFD	C	0893/K

met als voorwerp : een kunststofverwerkend bedrijf verder te exploiteren, uit te breiden en te wijzigen

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.3	Afvalwater en koelwater: het lozen van niet in rubriek 3.6 begrepen huishoudelijk afvalwater in de openbare riolen: (Totale eenheden: 1197 kubieke meter per jaar)	3		0				
7.1.2	Chemicaliën (zie ook rubrieken 17 en 20.4): niet elders ingedeelde inrichtingen, voor de produktie, verwerking of behandeling van organische of anorganische chemicaliën met een jaarcapaciteit: van meer dan 1.000 ton tot en met 10.000 ton (Totale eenheden: 5405 Ton per Jaar)	2	A G	0				
12.2.1	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 800 kilo Volt-Ampere)	3		0				
12.2.2	Elektriciteit: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 1250 kilo Volt-Ampere)	2		1				
12.3.2	Elektriciteit: accumulatoren (gebruik van): vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW (Totale eenheden: 156,8 kilo Volt-Ampere)	2		1	N			

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen.: al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 23 Stuks (aantal))	3		0				
16.3.1.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een tot. geïnst. drijfkr.: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 149,8 kilo watt)	2		1				
16.3.2.2	Gassen: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen (samenpersen ontspannen): andere dan onder 16.3.1 en 16.9.c ingedeelde inrichtingen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 10 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 95,88 kilo watt)	2		1				
16.7.2	Gassen: opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in verplaatsbare recipiënten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1.000 l tem 10.000 l (Totale eenheden: 1190 liter)	2		1				
17.2.1	Gevaarlijke stoffen: industr. activit. en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen: inricht. waar gevaarlijke prod. in hoeveelheden = of > dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 2, gevoegd bij titel I vh VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zij (Totale eenheden: 38,78 Ton)	1	A G R	0	A	P	J	
17.3.2.2	Gevaarlijke stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: inricht.	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	voor de opslag voor zeer giftige, giftige en ontplofbare stoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een opslagcap. van > 100 kg tem 1 ton (Totale eenheden: 1 Ton)							
17.3.3.3	Gevaarl. stoffen: niet onder 17.2 en 17.4 vallende inricht. of opslagplaatsen: opslagplaatsen voor oxyderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, met uitz. van deze onder rubriek 48, met een tot. inhoudsvermogen van meer dan 50.000 kg (Totale eenheden: 614,4 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.6.1.b	Gevaarl. stoffen: opslagplaatsen vr vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55°C en < 100°C, (uitz. deze onder rubriek 48), met tot. inhoudsverm.: 100 l tem 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 17000 liter)	3		0				
17.3.7.2	Gevaarlijke stoffen: opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt > 100° C (uitgez. deze bedoeld onder rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: 50.000 l tot en met 5.000.000 l (Totale eenheden: 765 kubieke meter)	2		0				
19.6	Hout (hout, houtschors, riet, vlas (houtachtig gedeelte), stro of soortgelijke producten): opslagplaatsen van hout e.d., (uitgez. deze onder rubriek 48), met een capaciteit van meer dan 20 ton of 40 m3 in een lokaal of 100 ton of 200 m3 in open lucht (Totale eenheden: 3 Ton)	2		1				
23.1.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het industrieel vervaardigen van	1	A M R	0	A	P	J	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 564 kilo watt)							
23.2.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200 kW (Totale eenheden: 1086 kilo watt)	1	A R	1	B			
23.3	Kunststoffen (macromoleculaire synthetische stoffen): opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal of 100 ton in open lucht (Totale eenheden: 2646 Ton)	2		1				
29.5.2.1	Metalen of voorwerpen uit metaal (bewerking of behandeling van): smederijen, andere dan in 29.5.1., en inricht. voor mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnst. tot. drijfkr. van 5 kW tem 10 kW (Totale eenheden: 5,9 kilo watt)	3		0				
31.1.1	Motoren (machines) met inwendige verbranding: vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 500 kW (Totale eenheden: 180 kilo watt)	2		1	N			
43.1.2	Verbrandingsinrichtingen: verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproduktie (stookinstallaties e.d.) met een totaal warmtevermogen van: meer dan 500 kW tot en met 5.000 kW (Totale eenheden: 4384 kilo watt)	2		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.3	huishoudelijk afvalwater	1197 kubieke meter per jaar
7.1.2	polyolen	5405 Ton per Jaar
12.2.1	transformatoren	800 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	1250 kilo Volt-Ampere
12.3.2	batterijladers	156,8 kilo Volt-Ampere
15.1.1	transpaletten	2 Stuks (aantal)
15.1.1	veegmachines	1 Stuks (aantal)
15.1.1	heftrucks	20 Stuks (aantal)
16.3.1.2	koelgroepen en airco's	149,8 kilo watt
16.3.2.2	koelgroepen	95,88 kilo watt
16.7.2	gassen	1190 liter
17.2.1	pentaan	38,78 Ton
17.3.2.2	gevaarlijke stoffen	1 Ton
17.3.3.3	gevaarlijke stoffen	614,4 Ton
17.3.6.1.b	P3-producten	17000 liter
17.3.7.2	gevaarlijke stoffen	765 kubieke meter
19.6	hout	3 Ton
23.1.3	kunststofbewerkingsmachines	564 kilo watt
23.2.3	kunststofbewerkingsmachines	1086 kilo watt
23.3	kunststoffen	2646 Ton
29.5.2.1	metaalbewerkingsmachines	5,9 kilo watt
31.1.1	motoren	180 kilo watt
43.1.2	verbrandingsinrichtingen	4384 kilo watt

Exploitatie van een inrichting voor de productie van polyurethaanplaten (Plant 1) bestaande uit:

- lozing van 1.197 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de riolering
- 2 transfo's resp. 1.250 kVA en 800 kVA
- 23 batterijladers 156,81 kW
- stalplaats 23 voertuigen
- airco's 89,35 kW
- frigo's, diepvriezers, enz. 6,94 kW
- 4 luchtcompressoren resp. 2 x 45 kW, 37 kW en 7,5 kW
- 8 koelinstallaties resp. 18,2 kW, 19,4 kW, 6,5 kW, 2 x 21,2 kW, 4,3 kW en 2 x 2,54 kW
- opslagplaatsen:
- 1.190 l gassen in flessen: 260 l propaan, 150 l argon/CO₂, 250 l zuurstof, 100 l acetyleen en 430 l stikstof
- 36,95 ton (56 m³) pentaan (F+,Xn,N) in 2 ondergrondse tank van resp. 50.000 l (22,12 ton) en 30.000 l (14,83 ton)
- 1,15 m³ (1 ton) isopropylchloride (F,Xn)
- 0,04 m³ (0,032 ton) methylethylketon (MEK) (F+)
- 0,3 m³ (0,24 ton) lijmen (F)
- 0,7 m³ (0,56 ton) lijmen, verven, inkten (P2-prod)
- 10 kg (10 l) reiniger (P3,Xi)
- 3 ton (2,42 m³) MDI-afval (P4,Xn)

- 0,168 ton (150 l) antivries (P4,X)
- 91 ton (75 m³) brandvertragers TMCP, TCPP en Levagard TEP (P4,Xn) in 3 bovengrondse tanks van 25.000 l
- 0,2 ton (140 l) catalyst AM58 (P4,Xn)
- 5 ton (5 m³) catalyst LB (P4,Xn)
- 1 ton (1.160 l) olie (Acmosil) (P3,X)
- diverse amines, waarvan:
 - 20 ton (23 m³) polycat 8 (P2 en C) in een bovengrondse tank van 25.000 l
 - 0,03 ton (P3,Xi)
 - 2,2 ton (2,2 m³) (P4,Xn)
 - 1,2 ton (Xn)
 - 1 ton (1,2 m³) polycat 5 (P3,giftig)
- silicone 18,17 ton, waarvan: 6,2 ton (5,61 m³) (P4,X), 0,2 ton (X), 0,19 m³ (P4) en 11,58 m³ (P3)
- 0,4 ton (400 l) amide (Kytane 20AS) (P4,X)
- 372,2 ton (300,2 m³) methyleendifenyisocynaat (MDI) in 12 bovengrondse tanks van 25.000 l (P4,Xn) en 200 l in vaten (Xn)
- katalyst HV011 0,2 ton (C)
- 10 kg silicaten (X)
- 200 kg methyleenchloride (Xn)
- 418,99 m³ polyol, waarvan:
 - 164,2 ton (132,87 m³) (P4,Xn) in 2 bovengrondse tanks van 25.000 l
 - 281,77 m³ P4-prod in 12 bovengrondse tanks van 25.000 l
- 5 ton (4,35 m³) afvalpolyol (P4,Xn)
- 5.000 l diverse oliën (P4)
- 1.000 kg metaal (tracer 27) (X)
- 500 kg verven, lijmen (X)
- 3 ton hout
- 2.646 ton kunststoffen (2.276 ton PU, 12 ton PU-afval en -stof, 53 ton folies en 305 ton bekledingen)
- 9 ton papier
- productiemachines:
 - productie van 5.405 ton polyolblend per jaar 65,1 kW
 - kleine preblendtank 100 l voor katalysatoren en brandvertragers
 - blendtank 5.000 l voor mengsel preblendtank, polyol en TCPP
 - 2 productielijnen polyurethaan resp. 252 kW en 312 kW
 - 12 wachttanks polyolblend resp. 3 x 5.400 l en 9 x 5.000 l
 - 2 dagtanks MDI resp. 400 l en 250 l
 - bewerkingslijn 110 kW
 - stofafzuiging 516 kW
 - inpak 119 kW
 - verzagen PU 196 kW
 - verwarming en diverse 145 kW
 - een labo
 - enkele metaalbewerkingmachines 5,9 kW
 - sprinklerinstallatie bestaande uit:
 - 2 dieselmotoren elk 90 kW
 - bovengrondse opslagtank mazout 3.000 l
 - bluswatervoorraad 1.500 m³
 - 5 stookinstallaties op gas resp. 2.900 kW, 730 kW, 58 kW 232 kW en 464 kW

het besluit van het CBS dd. 12/05/1982 en de besluiten van de Bestendige Deputatie dd. 11/01/1979, 05/03/1981, 11/06/1992, 29/10/1992 en 16/11/2000 worden opgeheven bij het definitief woren van deze vergunning.

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

1. die aanvangt op

behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op

behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:

Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8

V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:

Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6

- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V30: Chemicaliën: Hoofdstuk 5.7 en bijlage 5.7
- V35: Elektriciteit: Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen: Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren: Afdeling 5.16.3
- V44: Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten:
Afdeling 5.16.5 en bijlage 5.16.1, bijlage 5.16.2
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.43
- V63 Kunststoffen: Hoofdstuk 5.23
- V67: Metalen: Hoofdstuk 5.29
- V69: Motoren met inwendige verbranding: Hoofdstuk 5.31

bijzondere voorwaarden:

- a) Er dient een brandpreventie-advies gevraagd te worden aan de plaatselijke brandweer.
De maatregelen voorgesteld in dit verslag dienen onverwijld uitgevoerd te worden.
- b) Meteen na het afleveren van deze milieuvergunning moet bedrijf starten met interne studie/evaluatie omtrent afkoppeling niet-verontreinigd hemelwater van de DWA-riolering en hergebruik binnen de inrichting.

Indien de afkoppeling praktisch & technisch haalbaar is en geen zware financiële inspanningen vereist, zal een voorstel met stappenplan opgesteld worden.

Indien belangrijke praktische en/of financiële problemen opduiken zal voor de verdere uitwerking van de studie de hulp ingeroepen worden van een externe milieudeskundige, erkend in de discipline water.

Er zal tevens voor deze studie overleg gevoerd worden met de betrokken partijen zoals gemeente Wevelgem, afdeling Milieuvergunningen en VMM

Binnen het jaar na het verlenen van deze milieuvergunning zal het bedrijf een voorstel, samen met actieplan, ter evaluatie voorleggen aan de Bestendige Deputatie, afdeling Milieuvergunningen, gemeente Wevelgem en VMM.

Bij dit alles dient het bedrijf ook rekening te houden met en aandacht te besteden aan de situatie van het andere bedrijf van Recticel in Zuidstraat 1 Wevelgem.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004 en bij besluit van 4 februari 2005; In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Brugge, de 19/05/2005

Waren aanwezig: de HH. Paul BREYNE, Gouverneur-voorzitter; de Heer Jan DURNEZ, de heer Patrick VAN GHELUWE, de heer Gabriël KINDT, de heer Dirk DE FAUW, de heer Gunter PERTRY, mevrouw Marleen TITECA-DECRAENE, leden; de Heer Hilaire OST, Provinciegriffier

De provinciegriffier,

De voorzitter,

Hilaire Ost

Paul Breyne
Gouverneur

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van AMINAL (Afdeling Milieuvergunningen, Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.