

Directie Leefmilieu  
dienst Milieu- en natuurvergunningen

aanwezig  
Alexander Vercamer,  
waarnemend voorzitter

Peter Hertog,  
Jozef Dauwe,  
Eddy Couckuyt,  
Hilde Bruggeman,  
leden

Albert De Smet,  
provinciegriffier

## Besluit van de Deputatie

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| referte      | M03/42003/69/2/A/1/BL/VDP            |
| betreft      | <b>SCHELSTRAETE Ronny</b><br>BERLARE |
| verslaggever | de heer Jozef Dauwe                  |

**Besluit van de Deputatie, houdende het verlenen van de vergunning aan de heer Schelstraete Ronny, Molenstraat 75a te 9290 Berlare voor het veranderen en hernieuwen van de milieuvergunning voor een pluimveehouderij gelegen op de percelen, kadastraal bekend onder BERLARE AFD 3 (OVERMERE), Sectie C, Nrs 112/e, 120, 121, aan de Burgveldstraat z/n te 9290 Berlare (Overmere).**

De Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen;

Gelet op de volgende, lopende vergunningen in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

▪ Aktenames:

- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen op 2 oktober 1990 (tot en met 31 augustus 2011): 19.500 kippen, de opslag van 160 m<sup>3</sup> vaste mest;
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen op 8 september 1998 (tot en met 1 oktober 2011): overname door Temmerman Luc van Van Den Bogaert Lutgart;
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen op 31 oktober 2005 (tot en met 1 oktober 2011): overname door Schelstraete Ronny van Temmerman Luc van :stallen voor pluimvee (7.260 + 9.000 = 16.620 dieren), de opslag van 385 m<sup>3</sup> dierlijke mest, de opslag van 5.000 liter mazout, een grondwaterwinning met een debiet van 1.400 m<sup>3</sup>/jaar.

▪ Milieuvergunningen:

- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen op 16 juni 1998 (tot en met 1 oktober 2011): het verplaatsen en omvormen van 19.500 stalplaatsen voor slachtkippen tot 7.260 stalplaatsen voor moederdieren.

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 7 mei 2009 ingediend door de heer Schelstraete Ronny, Molenstraat 75a te 9290 Berlare voor het veranderen en hernieuwen van de milieuvergunning voor een pluimvee-houderij, gelegen op de percelen, kadastraal bekend onder BERLARE AFD 3 (OVERMERE), Sectie C, Nrs 112/e, 120, 121, aan de Burgveldstraat z/n te 9290 Berlare (Overmere) met als voorwerp: 9.3.1.c.2, 9.3.1.d, 17.3.6.1.b, 17.3.9.1, 28.2.c.1, 31.1.1.b, 53.8.2;

Gelet op de aangetekende brief van 19 mei 2009, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 19 juli 2009, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van 4 augustus 2009 van het College van Burgemeester en Schepenen van Berlare;

Gelet op het gunstig advies van 6 juli 2009 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE) voor een vergunningstermijn van 20 jaar die aanvangt op de datum van de ondertekening van de vergunning, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden, en volgende bijzondere voorwaarde:

- m.b.t. de brandveiligheid;
- m.b.t. het gebruik van hemelwater;
- m.b.t. de ammoniakemissiearme stallen;
- m.b.t. de visuele hinder;
- m.b.t. de verluchting (> 0,5 meter boven de nok - zonder pet)
- m.b.t. het stationair draaien van motoren;

Gelet op het gunstig advies van 30 juni 2009 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer (afgekort VMM-Afdeling Operationeel Waterbeheer) onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden, en de volgende bijzondere voorwaarden:

1. Elke boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De diameter van deze peilbuis dient minimaal 25 millimeter te bedragen.
2. In afwijking van art 5.53.3.1 van Vlarem II dient er per put een debietmeter geplaatst te worden.
3. Regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
4. Er dient 1 kwaliteitsanalyse per jaar uitgevoerd te worden. Het grondwater van de boorput moet op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd. Het staal boorputwater moet uit één boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ), temperatuur, totale hardheid (in  $^{\circ}\text{F}$ ), tijdelijke hardheid (in  $^{\circ}\text{F}$ ), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in  $\text{mg}/\text{l}$ ); de ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

|            |                    |                  |                    |                  |              |
|------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Anionen:   | $\text{SO}_4^{2-}$ | $\text{NO}_3^-$  | $\text{PO}_4^{3-}$ | $\text{OH}^-$    | $\text{F}^-$ |
|            | $\text{NO}_2^-$    | $\text{Cl}^-$    | $\text{CO}_3^{2-}$ | $\text{HCO}_3^-$ |              |
| Kationen : | $\text{Ca}^{2+}$   | $\text{Na}^+$    | $\text{NH}_4^+$    | $\text{Fe}^{2+}$ |              |
|            | $\text{K}^+$       | $\text{Mg}^{2+}$ | $\text{Mn}^{2+}$   | $\text{Fe}^{3+}$ |              |

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij  $37^{\circ}\text{C}/\text{ml}$ , totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

5. De resultaten van de grondwateranalyse moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit kan rechtstreeks gericht aan VMM AOW (VMM AOW Elfjulistraat 43, 9000 Gent) of via het Integraal Milieujaarverslag.
6. Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt jaarlijks 1 keer gemeten om de evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwaterwinning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;  
Per jaar wordt 1 peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning, het gewonnen volume gedurende acht

uur voorafgaand aan de stilstand en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;

De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren; De peilmetingen van het voorbije kalenderjaar worden ook jaarlijks voor 15 maart overgemaakt aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit kan rechtstreeks gericht aan VMM AOW (VMM AOW Elfjulistraat 43, 9000 Gent) of via het Integraal Milieujaarverslag.

7. Uiterlijk 90 dagen na aanleg van de boorput dient de correcte boorstaat en boorschema van de boorput, met vermelding van de exacte diepte van de boorput, lengte en plaats van de filter, naam en adres van de boorfirma, datum van boring, alsook een plannetje met anduiding van de boorlocatie en een meting van het peil "in rust" en in werking, meegedeeld te worden aan de VMM afdeling Operationeel Waterbeheer, Elfjulistraat 43, 9000 Gent.

en volgend aandachtspunt:

- De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling dient te gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlarem II;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen (afgekort IVA-RO);

Gelet op het gunstig advies van 27 juli 2009 van de provinciale milieudeskundige voor een termijn van 20 jaar, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden en met opheffing van de bestaande vergunningen;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: " De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe. Ter zitting worden geen verdere opmerkingen gemaakt";

Gelet op het gunstig advies van 10 augustus 2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) en waarbij wordt voorgesteld de lopende vergunningen op te heffen en de milieuvergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de beslissing van 2 juli 2009 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft, het volgende kan gesteld worden:

De milieuvergunningsaanvraag betreft de verandering van de milieuvergunning voor een pluimveehouderij naar aanleiding van de uitbreiding van het aantal stalplaatsen voor leghennen in een bestaande pluimveestal en een nieuw te bouwen pluimveestal.

De vergunningstoestand omvat 16.260 leghennen en 385 m<sup>3</sup> dierlijke mest, de opslag van 5.000 liter mazout en een grondwaterwinning van 1.400 m<sup>3</sup>/jaar uit een boorput met een diepte van 50 meter.

Er worden 6.000 stalplaatsen voor leghennen verplaatst vanuit twee van de drie oudere stallen. Deze stalplaatsen worden verplaatst naar een nieuw te bouwen pluimveestal. De totale uitbreiding omvat 43.730 stalplaatsen voor leghennen.

De vergunde mazouttank van 5.000 liter wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe bovengrondse dubbelwandige mazouttank van 3.000 liter met verdeelslang.

De 385 m<sup>3</sup> vaste mestopslag, verspreid over de verschillende stallen, verval. Er worden 3 cisternes voorzien van 1 x 3 m<sup>3</sup> en 2 x 5 m<sup>3</sup> voor de opvang van het reinigingswater. Eén oude pluimveestal zal voor een deel gebruikt worden als eierlokaal en de opslag van max. 950 m<sup>3</sup> vaste mest. De 59.990 leghennen worden gehuisvest in twee bestaande en een nieuw te bouwen pluimveestal. De nieuw te bouwen stal wordt ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens het systeem P-4.3. De grootste bestaande pluimveestal wordt eveneens verbouwd naar het ammoniakemissiearme stalsysteem P-4.3. De uitbreiding van de dieren wordt gerealiseerd middels mestverwerking.

Verder omvat de aanvraag de uitbreiding met een vast opgestelde motor voor de aandrijving van een stroomgroep (48 kW) en met een nieuwe grondwaterwinning voor een totaal opgepompt debiet van 7.199 m<sup>3</sup>/jaar (een bestaande en nieuwe boorput met een diepte van 50 m).

De exploitatie bestaat uit 3 pluimveestallen met stalplaatsen voor respectievelijk 30.000 en 25.000 leghennen op strooiselvloer met buitenloop en een oudere stal van 4.990 leghennen op strooiselvloer.

De exploitant beschikt over een milieuvergunning die nog geldig is tot en met 1 oktober 2011. Volgens artikel 18, §3 van het milieuvergunningendecreet is een vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning mogelijk in geval van een geplande overname of een belangrijke verandering. Het argument dat wordt aangehaald om aanspraak te kunnen maken op de hernieuwing van de milieuvergunning is de bouw van de nieuwe pluimveestal en de volledige reorganisatie van het bedrijf.

Er worden geen werknemers tewerkgesteld.

Overwegende dat de middelste van de oudere pluimveestallen in gebruik blijft en dat hier nog een cisterne van 3 m<sup>3</sup> wordt voorzien voor de opvang van het reinigingswater; dat de opslag van mengmest (reinigingswater stallen) dus 13 m<sup>3</sup> wordt i.p.v. 10 m<sup>3</sup>;

Overwegende dat door de uitbreiding van het aantal dieren tot 59.990 het bedrijf tot een GPBV-inrichting gerekend wordt (vanaf meer dan 40.000 dieren).

Bijlage D6 van het aanvraagdossier betreft de X-bijlage met een omstandige omschrijving van het geheel der activiteiten.

Jaarlijks worden ongeveer 59.990 legkippen op een leeftijd van 17 weken aangevoerd op het bedrijf; er worden ongeveer 15.000.000 eieren verkocht.

Per jaar wordt het voederverbruik geraamd op ongeveer 2.350 ton; het elektriciteitsverbruik bedraagt ongeveer 204.000 kW; het waterverbruik ongeveer 7.919 m<sup>3</sup>.

De belangrijkste afvalstromen zijn de dierlijke mest (gemiddeld 540 ton/jaar) en het dierlijk afval (10% kadavers/jaar). De dierlijke mest wordt ofwel geëxporteerd ofwel afgevoerd voor verwerking. De kadavers worden verzameld in tonnen en gestockeerd in een afgesloten, gekoelde opslagplaats. Voor het ophalen van het dierlijk afval heeft de exploitant een overeenkomst met Rendac waarbij de krengen worden opgehaald binnen een termijn van twee dagen.

Het reinigingswater van de stallen wordt opgevangen in 3 cisternes van 1 x 3 m<sup>3</sup> en 2 x 5 m<sup>3</sup> en afgezet overeenkomstig de bepalingen van het Mestdecreet.

Het energieverbruik is vooral toe te schrijven aan het elektriciteitsverbruik van de ventilatoren (verluchting van de stallen).

De luchtemissies zijn afkomstig van de ventilatielucht van de stallen en van het vullen van de voedersilo's; voor het laatste worden er stofzakken gebruikt aan de ontluchtingsbuis.

De twee grootste stallen worden ammoniakemissiearm uitgevoerd volgens het systeem P-4.3.: "volièrehuisvesting, minimaal 50 % van de leefruimte is rooster met daaronder een mestband - de mestbanden worden minstens éénmaal per week afgedraaid – roosters minimaal in twee etages". Opmerking: bij mestdroging moeten de mestbanden minstens tweemaal per week worden afgedraaid.

Geluidsemissies zijn afkomstig van de ventilatoren op het dak van de stallen, de voedertransporten, de aanvoer van de ééndagskuikens en de afvoer van de slachtrijpe dieren.

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

De inrichting is gelegen in 'agrarisch gebied', palend aan een VEN-gebied. Het agentschap voor Natuur en Bos – afdeling Oost-Vlaanderen heeft op 25 februari 2009 een gunstig advies geformuleerd m.b.t. de exploitatie, houdende: het betreft een bestaand bedrijf, de grondwaterwinning is diep genoeg om in normale omstandigheden geen effecten te veroorzaken en de afvalstromen zijn onder controle.

De inrichting is volgens het gewestplan 'Dendermonde' gelegen in 'agrarisch gebied', op een afstand van:

- ongeveer 320 meter van een 'natuurreservaat';
- meer dan 1.000 meter van andere hindergevoelige gebieden.

De ligging van de inrichting in 'agrarisch gebied' is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen;

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

#### *Afvalwater*

Op het adres Burgveldstraat z/n wordt er geen afvalwater geloosd. De lozing van het huishoudelijk afvalwater situeert zich op het adres Molenstraat 75a.

Het adres Molenstraat 75a bevindt zich volgens het zoneringsplan van de gemeente in een rode cluster (zuiveringszone IBA), zijnde een individueel te optimaliseren buitengebied. Er moet dus worden overgegaan op de realisatie van een eigen verdergaande vorm van afvalwaterzuivering (individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater) overeenkomstig de code van de goede praktijk en de lozingsnormen van Vlare II.

Het reinigingswater van de stallen wordt verzameld in 3 opvangputten van 1 x 3 m<sup>3</sup> en 2 x 5 m<sup>3</sup>; het reinigingswater wordt beschouwd als mengmest en wordt afgezet overeenkomstig de bepalingen van het Mestdecreet.

De pluimveestallen zijn voorzien van een ondoordringbare betonverharding; voor de grootste stallen moet de mest minstens tweemaal per week afgedraaid omdat die verder wordt gedroogd in de droogtunnel. De mest kan tijdelijk worden gestockeerd; de mest moet wekelijks met containers worden afgevoerd voor verwerking.

#### *Bodem- en grondwaterverontreiniging*

De stalvloeren van de pluimveestallen bestaan uit ondoordringbare gepolierde betonverharding. De mestbanden van de twee grootste stallen moeten minstens tweemaal per week worden afgedraaid; de mest wordt verder gedroogd in een droogtunnel, tijdelijk opgeslagen en wekelijks met containers afgevoerd voor verwerking. Het reinigingswater wordt opgevangen in 3 cisternes van 1 x 3 m<sup>3</sup> en 2 x 5 m<sup>3</sup>; derhalve kan er worden van uitgegaan dat er zich geen bodem- en grondwaterverontreiniging voordoet.

De opslag van 3.000 liter mazout gebeurt in een nieuwe bovengrondse dubbelwandige houder met verdeelslang. De houder wordt opgesteld in de tot loods om te bouwen pluimveestal. De tankplaats (loods) is voorzien van een ondoordringbare betonverharding. De nodige absorptiematerialen moeten aanwezig zijn om eventueel gemorste brandstof zorgvuldig te kunnen opruimen.

#### *Geurhinder - Vlare II - Verbods- en afstandsregels*

De onmiddellijke omgeving van het veeteeltbedrijf is schaars bebouwd; binnen een straal van 100 meter rondom de perceelgrenzen van de inrichting bevindt er zich 1 vreemde woning.

Het betreft een bestaand en vergund pluimveebedrijf (op 1 januari 1993 vergund voor 19.500 kippen) gelegen in 'agrarisch gebied', op voldoende afstand van hindergevoelige gebieden.

De uitbreiding met 43.730 dieren wordt gerealiseerd in twee bestaande stallen en een nieuw te bouwen stal. De grootste stallen zijn volièrestallen met betonverharde wintertuin en uitloop in de omliggende weide. De oude kleine stal is een klassieke stal met strooisellaag. De twee overige oude stallen worden eierlokaal, mestopslag en loods.

De inrichting is gelegen in 'agrarisch gebied' op een afstand van ongeveer 320 meter van een 'natuureservaat' en meer dan 1.000 meter van andere hindergevoelige gebieden. De 2 grootste stallen (bestaande stal voor 30.000 leghennen en de nieuwbouwstal voor 25.000 leghennen) worden voorzien van roostervloeren in 2 etages (minstens 50 % van de leefruimte is rooster), de oude stal heeft een volledige strooiselvloer.

Overeenkomstig artikel 3.2.1.1. van Vlare II zijn de afstands- en verbodsregels voor pluimveehouderijen van toepassing; de uitbreiding

bedraagt namelijk meer dan 100 % van het initieel vergunde aantal stuks pluimvee (artikel 3.2.2.2.§2 van Vlare II). Zowel de nieuwe als de grootste bestaande stal zullen ammoniakemissiearm worden uitgevoerd volgens het systeem P-4.3., zijnde volièrehuisvesting waarbij minimaal 50 % van de leefruimte rooster is, met daaronder een mestband; de mestbanden moeten minstens tweemaal per week worden afgedraaid (door mestdroging); de mest wordt wekelijks opgehaald. Voor een aantal waarderingspunten van de stalsystemen van meer dan 200 (in dit geval 205,84) moet er op basis van het aantal stuks pluimvee (59.990) een minimale afstand worden gerespecteerd van 200 meter vanaf de stal t.o.v. het meest nabijgelegen hindergevoelig gebied; aan deze afstandsregel wordt ruimschoots voldaan.

De bestaande grootste pluimveestal en de nieuwe pluimveestal worden mechanisch verlucht door middel van 6 ventilatoren met verticale uitstoot 0,5 meter of meer boven de nok (zonder pet); in de achtergevel zijn er eveneens 4 ventilatoren met horizontale uitstoot die enkel worden gebruikt bij hoge buitentemperaturen (zomer). Achter de twee grootste stallen wordt er een droogtunnel geïnstalleerd om de mest verder in te drogen middels de afgevoerde stallucht. Er kan worden van uitgegaan dat het aanwezige stalverluchtingssysteem voldoende is om een goed stalklimaat te bestendigen en de geuremissie naar de omgeving toe te beperken.

De bestaande kleinste stal wordt mechanisch verlucht met drie ventilatoren 0,5 meter of meer boven de nok van het dak, zonder pet.

Door de uitbreiding van de pluimveestapel is er een stijging van de totale geuremissie op bedrijfsniveau te verwachten.

De meest nabijgelegen vreemde woning ligt op een afstand van ongeveer 50 meter van de 3 kleinere stallen en 130 meter van de grote stal en nieuw te bouwen stal; de andere woningen staan op grotere afstand; de vreemde woning situeert zich in noordelijke richting.

Tijdens het plaatsbezoek werd er geen abnormale geurhinder vastgesteld; door de verzorgde en moderne uitbating van de pluimveehouderij en de toepassing van ammoniakemissiearme technieken, kan er worden van uitgegaan dat geurhinder beperkt blijft tot normale burenhinder.

#### *Geluidshinder*

De verluchting van de pluimveestallen gebeurt mechanisch door middel van ventilatoren met verticale en horizontale uitstoot; het geproduceerde geluid uit zich onder de vorm van een zwak en laagfrequent gezoem.

De noodstroomgroep wordt binnen opgesteld, is voorzien van akoestische isolatie en heeft een gedempte uitlaat. De noodstroomgroep start automatisch op bij elektriciteitspannes. Om de week of 14 dagen wordt de motor manueel opgestart om de goede werking ervan te controleren. De motor zal in normale omstandigheden minder dan 360 uren per jaar draaien.

De overige geluidsbronnen op het bedrijf zijn het gebruik van de landbouwmachines en het transport van grondstoffen en dieren.

Tijdens het plaatsbezoek werd er geen abnormale geluidshinder vastgesteld; op basis van de resultaten van het openbaar onderzoek kan er worden van uitgegaan dat geluidshinder beperkt blijft tot normale burenhinder.



### *Afvalstoffen*

Kadavers van de kippen worden in plastieken tonnen gekoeld bewaard en regelmatig opgehaald door het destructiebedrijf.

Verpakkingen van ontsmettingsmiddelen en medicijnen worden via erkende overbrengers afgevoerd naar vergunde verwerkers.

### *Mestproductie - Mestafzet – Mestdecreet*

Sinds 1 januari 2008 is er een volledige loskoppeling van de milieuvergunning en het Mestdecreet. Bijgevolg zijn er voor het afleveren van een milieuvergunning geen limiterende bepalingen meer met betrekking tot de mestproductie, bewezen mestafzet, e.d..

De exploitant dient er - overeenkomstig de bepalingen van het Mestdecreet - over te waken dat er beschikking is over voldoende nutriëntenemissierechten (NER-D) voor het aanhouden van de te vergunnen veestapel.

De geplande uitbreiding gebeurt door nutriëntenemissierechten door mestverwerking (NER-D – mestverwerking).

### *Mestopslagcapaciteit*

De mest wordt elke week afgevoerd door middel van containers.

Het reinigingswater van de pluimveestallen wordt opgevangen in 3 cisternes van 1 x 3 m<sup>3</sup> en 2 x 5 m<sup>3</sup>.

### *Ammoniakemissie*

In artikel 5.9.2.1bis., § 1 van titel II van het VLAREM, wordt gesteld dat voor inrichtingen voor pluimvee en varkens - hetzij een nieuwe inrichting hetzij een verandering waarbij één of meerdere nieuwe stallen worden gebouwd - de nieuwe stallen emissiearm moeten zijn conform een techniek die is opgenomen in de lijst vast te stellen door de Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu.

Zowel de nieuwe als de bestaande stal zullen ammoniakemissiearm worden uitgevoerd volgens het systeem P-4.3., zijnde volièrehuisvesting waarbij minimaal 50 % van de leefruimte rooster is, met daaronder een mestband; de mestbanden worden éénmaal per week afgedraaid; de mest wordt wekelijks opgehaald. De mest minstens tweemaal per week afgedraaid omdat die verder wordt gedroogd in de droogtunnel. De mest kan tijdelijk worden gestockeerd; de mest moet wekelijks met containers worden afgevoerd voor verwerking.

### *Visuele hinder*

De inrichting is slechts beperkt voorzien van een groenscherm; uitbreiding van het groenscherm is mogelijk en wenselijk. Dit moet gebeuren in samenspraak met het gemeentebestuur.

### *Grondwaterwinning*

Het voorwerp van de aanvraag heeft eveneens betrekking op de aanleg van een nieuwe (tweede) boorput van 50 meter diep voor een grondwaterwinning met een gezamenlijk debiet van max. 20 m<sup>3</sup>/dag en 7.199 m<sup>3</sup>/jaar; de beide boorputten onttrekken water uit de watervoerende laag van het Ieperiaan (HCOV-code: 0800).

Het gebruik van het grondwater betreft een in hoofdzaak hoogwaardige toepassing (drinkwater dieren).

De boorputten onttrekken water uit de watervoerende laag van het Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800), op deze locatie een gespannen laag. Binnen een straal van 2 km rond het bedrijf zijn er vergunningen afgeleverd voor maximaal 42.000 m<sup>3</sup>/jaar uit deze laag. Er kan worden vanuit gegaan dat het aangevraagde debiet de capaciteit van deze watervoerende laag niet in het gedrang brengt.

Het aangevraagde debiet van max. 7.199 m<sup>3</sup>/jaar is een realistische benadering van de benodigde waterbehoefte; op basis van het gewenste aantal dieren wordt de waterbehoefte voor de dieren (drink- en reinigingswater) geschat op ongeveer 7.918 m<sup>3</sup>/jaar (enkel hoogwaardige toepassingen: 7.199 m<sup>3</sup>/jaar). Op de inrichting zal hemelwater worden opgevangen in een open vijver en een cisterne van 10 m<sup>3</sup>; het hemelwater zal worden gebruikt als reinigingswater (ongeveer 720 m<sup>3</sup>/jaar); derhalve kan voor de benodigde waterbehoefte enkel het debiet van de hoogwaardige toepassingen in rekening worden gebracht.

In het kader van het advies van de provinciale deskundige grondwater werd de waterbalans van het bedrijf nagezien, werd het effect beoordeeld van de aangevraagde grondwaterwinning op de watervoerende laag (kwantitatief en kwalitatief), alsook op de (natuurlijke) omgeving en op naburige winningen, werden de risico's op zettingen ingeschat, werd de hoogwaardigheid van de toepassingen geëvalueerd samen met de reeds geleverde inspanningen en verdere mogelijkheden inzake watersparende maatregelen en alternatieve waterbevoorrading. Deze beoordeling geeft aanleiding tot het opleggen van bijzondere voorwaarden bovenop de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden. Dit kan de aantasting van de watervoerende laag en de daaruit voortvloeiende hinder en risico's tot een aanvaardbaar niveau herleiden.

#### *Hemelwater*

De dakoppervlakte van de bedrijfsgebouwen bedraagt ongeveer 5.000 m<sup>2</sup>. Van een dergelijke dakoppervlakte kan jaarlijks theoretisch ongeveer 3.600 m<sup>3</sup> hemelwater worden opgevangen; uit berekeningen blijkt dat met een hemelwaterberging van 100 m<sup>3</sup> er, bij een leegstand van 1 %, dagelijks ongeveer 4 m<sup>3</sup> hemelwater ter beschikking is voor laagwaardige toepassingen.

Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe stal zal er een foliebassin worden aangelegd voor de opvang van het hemelwater; het hemelwater zal worden gebruikt als reinigingswater. Bij de oude te behouden pluimveestal wordt er een hemelwatercisterne van 10 m<sup>3</sup> aangelegd. Jaarlijks zal er ongeveer 720 m<sup>3</sup> hemelwater als reinigingswater gebruikt.

Overwegende dat wat de watertoets betreft het volgende kan gesteld worden:

Het bedrijf is volgens de informatie op <http://geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be/geo-vlaanderen/overstromingskaarten/>, gelegen in het 'Beneden-Scheldebekken'.

In deze bespreking wordt nagegaan of de inrichting gelegen is in een overstromingsgebied en of de inrichting nadelige effecten zou kunnen veroorzaken op het overstromingsrisico voor de omgeving. De watertoets beslaat evenwel een ruimer toepassingsgebied. De afweging van de overige effecten op het aquatisch milieu gebeurt in de daartoe bedoelde bespreking; de impact van de lozing werd besproken onder het aspect afvalwater, de impact van de hemelwaterberging werd besproken onder het aspect hemelwater, de

impact van de grondwaterwinning werd besproken onder het aspect grondwaterwinning. Deze specifieke afwegingen worden hier niet meer herhaald.

Het voorliggende project heeft een redelijke overdekte en verharde oppervlakte (totaal ongeveer 5.200 m<sup>2</sup>), ligt niet in een recent overstroomd gebied en niet in een vanuit de waterloop overstroombaar gebied; er kan dus in alle redelijkheid worden geoordeeld dat er geen schadelijk effect wordt veroorzaakt. De totale dakoppervlakte en de totale verharde oppervlakte nemen toe (ongeveer 3.000 m<sup>2</sup>); er kan evenwel worden vanuit gegaan dat de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving quasi niet wijzigen.

De aanvraag gaat gepaard met infrastructuurwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning is vereist. De verenigbaarheid van de uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning met het watersysteem moet ook worden beoordeeld in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

#### **besluit:**

#### **Artikel .1.**

Aan de heer Schelstraete Ronny, Molenstraat 75a te 9290 Berlare wordt de vergunning verleend voor het veranderen en hernieuwen van de milieuvergunning voor een pluimveehouderij, gelegen op de percelen, kadastraal bekend onder BERLARE AFD 3 (OVERMERE), Sectie C, Nrs 112/e, 120, 121, aan de Burgveldstraat z/n te 9290 Berlare (Overmere) met als voorwerp:

- de hernieuwing van de milieuvergunning voor:

#### **9.3.1.c)2. (2)**

een pluimveehouderij met 16.260 stalplaatsen voor leghennen

**17.3.6.1.b). (3)**

de opslag van 5.000 liter mazout

**28.2.c)1. (3)**

de opslag van 385 m<sup>3</sup> vaste mest

**53.8.2. (2)**

een grondwaterwinning met een debiet van max. 1.400 m<sup>3</sup>/jaar uit een boorput van 50 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van het leperiaan (HCOV-code: 0800)

- de uitbreiding met/door:

**9.3.1.c)2. (1)**

het vermeerderen van het aantal stalplaatsen voor leghennen met 43.730 tot een totaal van 59.990

**9.3.d) (1)**

een intensieve pluimveehouderij met 59.990 stalplaatsen voor leghennen

**17.3.6.1.b). (3)**

de opslag van 3.000 liter mazout in een bovengrondse dubbelwandige houder

**17.3.9.1. (3)**

een verdeelslang voor mazout

**28.2.c)1. (3)**

- de opslag van 13 m<sup>3</sup> mengmest (reinigingswater stallen),
- de opslag van 950 m<sup>3</sup> vaste mest

**31.1.1.b) (3)**

een vast opgestelde motor met een vermogen van 48 kW voor de aandrijving van een noodstroomgroep

**53.8.2. (2)**

- het vermeerderen van het debiet van de vergunde grondwaterwinning met 2.199,5 m<sup>3</sup>/jaar uit de boorput van 50 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van het leperiaan (HCOV-code: 0800),
- een grondwaterwinning met een debiet van 3.599,5 m<sup>3</sup>/jaar uit een nieuwe boorput van 50 meter diep die water onttrekt uit de watervoerende laag van het leperiaan (HCOV-code: 0800)
- de wijziging door:

**9.3.1.c)2. (2)**

het verplaatsen van 6.000 stalplaatsen voor leghennen

**17.3.6.1.b). (3)**

het annuleren van de vergunde opslag van 5.000 liter mazout

**28.2.c)1. (3)**

het annuleren van de vergunde opslag van 385 m<sup>3</sup> vaste mest

Met deze verandering en hernieuwing van de milieuvergunning is de volgende globaal vergunde toestand:

**9.3.1.c)2. (1)**

een pluimveehouderij met 59.990 stalplaatsen voor leghennen

**9.3.d) (1)**

een intensieve pluimveehouderij met 59.990 stalplaatsen voor leghennen

**17.3.6.1.b). (3)**

de opslag van 3.000 liter mazout in een bovengrondse dubbelwandige houder

**17.3.9.1. (3)**

een verdeelslang voor mazout

**28.2.c)1. (3)**

- de opslag van 13 m<sup>3</sup> mengmest (reinigingswater stallen),
- de opslag van 950 m<sup>3</sup> vaste mest

**31.1.1.b) (3)**

een vast opgestelde motor met een vermogen van 48 kW voor de aandrijving van een noodstroomgroep

**53.8.2. (2)**

een grondwaterwinning met een debiet van max. 20 m<sup>3</sup>/dag en 7.199 m<sup>3</sup>/jaar uit twee boorputten van 50 meter diep die water onttrekken uit de watervoerende laag van het leperiaan (HCOV-code: 0800)

**Art. 2.** De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar die aanvangt op de datum van de ondertekening van de milieuvergunning.

**Art. 3.** Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

**§1. Algemene milieuvoorwaarden**

1. VLAREM.V01: Algemene milieuvoorwaarden - Algemeen
2. VLAREM.V02: Algemene milieuvoorwaarden - Geluid
3. VLAREM.V03: Algemene milieuvoorwaarden – Oppervlaktewater
4. VLAREM.V109: Algemene milieuvoorwaarden – Licht

**§2. Sectorale milieuvoorwaarden**

5. VLAREM.V32: Dieren
6. VLAREM.V46a: Opslag van gevaarlijke stoffen – algemene bepalingen
7. VLAREM.V46c: Opslag van gevaarlijke stoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
8. VLAREM.V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen
9. VLAREM.V69: Motoren met inwendige verbranding
10. VLAREM.V93: Winning van grondwater

**§3. Bijzondere milieuvoorwaarden****11. De grondwaterwinning**

- In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II wordt elke winningsput uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks wordt de tellerstand van elke debietmeter genoteerd in een register.
- In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in elke winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient – ook al is het debiet < 30.000 m<sup>3</sup>/j - in de winningsput minstens maandelijks het peil “in werking” en “in rust” te

worden opgemeten en genoteerd in een register. Bij het peil in werking wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd en bij het peil in rust de duur van de voorafgaande rustperiode.

- In afwijking van artikel 5.53.4.3 – ook al is het debiet  $< 30.000 \text{ m}^3/\text{j}$  -mag het grondwaterpeil in werking in de winningsput niet dalen onder het dak van de laag. Het maximaal toelaatbaar afpompingsniveau in de winningsput bedraagt 30 m-mv (= 30 m onder maaiveld of - 25 mTAW). Er wordt vermeden dat het peil in de put onder dit niveau daalt; daarvoor zijn er 3 mogelijkheden, nl:
  - a) de pomp wordt boven voormeld niveau opgehangen;
  - b) er wordt een afslagmechanisme voorzien die de pomp stillegt wanneer voormeld niveau bereikt wordt;
  - c) het debiet van de pomp wordt zo geregeld dat het peil in werking boven voormeld niveau blijft.
- In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater worden door het laboratorium zelf genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in  $\mu\text{S}/\text{cm}$ ), temperatuur, totale hardheid (in  $^\circ\text{F}$ ), tijdelijke hardheid (in  $^\circ\text{F}$ ), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l):

|            |                    |                  |                    |                  |              |
|------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Anionen:   | $\text{SO}_4^{2-}$ | $\text{NO}_3^-$  | $\text{PO}_4^{3-}$ | $\text{OH}^-$    | $\text{F}^-$ |
|            | $\text{NO}_2^-$    | $\text{Cl}^-$    | $\text{CO}_3^{2-}$ | $\text{HCO}_3^-$ |              |
| Kationen : | $\text{Ca}^{2+}$   | $\text{Na}^+$    | $\text{NH}_4^+$    | $\text{Fe}^{2+}$ |              |
|            | $\text{K}^+$       | $\text{Mg}^{2+}$ | $\text{Mn}^{2+}$   | $\text{Fe}^{3+}$ |              |

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$ . Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij  $37^\circ\text{C}/\text{ml}$ , totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

- De resultaten van de peilmetingen en de grondwateranalyse worden jaarlijks vóór 15 maart overgemaakt aan de VMM afdeling Operationeel Waterbeheer, Dienst grondwaterbeheer – Oost-Vlaanderen, Elfjulistraat 43, 9000 Gent.

## 12. De brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

## 13. De visuele hinder

Tijdens het eerstvolgende plantseizoen wordt er in overleg met en volgens de richtlijnen van het gemeentebestuur een verbeterde winterharde en landschappelijk geïntegreerde groenaanleg gerealiseerd. Deze aanplant is

voldoende dicht van structuur en bestaat uit streekeigen hoogstammige bomen, struiken en heesters.

#### **14. De opvang van hemelwater**

Het hemelwater wordt opgevangen in een of meerdere hemelwaterbergingen met een gezamenlijk volume van minstens 100 m<sup>3</sup>. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal gebruikt voor o.a. de spoeling van toiletten, voor de reiniging van de stallen en voertuigen, als sproeiwater voor gewasbehandeling en andere laagwaardige toepassingen.

#### **15. Het stationair draaien van motoren**

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen worden de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.

#### **16. De opslag en verwerking van afvalstoffen**

- a) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- b) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer door erkende overbrengers en verwerking door vergunde verwerkers van afvalstoffen.

#### **17. De noodstroomgroep**

De noodstroomgroep wordt opgesteld in een voldoende akoestisch geïsoleerd gebouw.

#### **18. De tankbeurten**

- a) Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.
- b) Tijdens het tanken worden de nodige voorzieningen getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.

#### **19. De ammoniakemissiearme stallen**

De twee grootste leghennenstallen (25.000 en 30.000 stalplaatsen voor leghennen) worden ammoniakemissiearm uitgevoerd overeenkomstig:

- systeem P-4.3.: "volièrehuisvesting waarbij minimaal 50 % van de leefruimte rooster is, met daaronder een mestband; de mestbanden worden minstens éénmaal per week afgedraaid; roosters minimaal in twee etages."

De mest wordt minstens tweemaal per week afgedraaid omdat die verder wordt gedroogd in de droogtunnel. De mest kan tijdelijk worden gestockeerd, maar wordt wekelijks met containers afgevoerd voor verwerking.

#### **20. De verluchting van de stallen**

De pluimveestallen worden mechanisch verlucht, waarbij de uitlaatopeningen van de verticale uitstoot > 0,5 meter boven de nok van het dak uitkomen - zonder pet.

**Art. 3bis.** De exploitant wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Hij is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling gebeurt overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlarem II.

- Er wordt aangeraden om het plaatsen van duurzame energiesystemen (zoals fotovoltaïsche zonnepanelen) voor het produceren van elektriciteit te onderzoeken.
- Ingevolge de voorliggende aanvraag worden nieuwe constructies aangelegd. Hiervoor moet in het kader van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, worden gekozen voor opvang en gebruik, infiltratie of vertraagde afvoer van het hemelwater en de eventueel aansluitende verhardingen. Dit wordt geregeld via de stedenbouwkundige vergunning.

**Art. 4.** De volgende lopende vergunningen worden opgeheven:

- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen op 2 oktober 1990 (tot en met 31 augustus 2011):
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen op 8 september 1998 (tot en met 1 oktober 2011)
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen op 31 oktober 2005 (tot en met 1 oktober 2011):
- Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen op 16 juni 1998 (tot en met 1 oktober 2011):

**Art. 5.** §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat voor de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

**Art. 6.** Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

**Art. 7.** §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.



§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

**Art. 8.** Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Berlare;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

**Art. 9.** Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 17 september 2009

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier

de wnd .Voorzitter

get. Albert De Smet

get. Alexander Vercamer

**Voor eensluidend afschrift,  
Namens de Provinciegriffier,  
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele  
dienstchef**