



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu



Besluit

OMGP-2018-0091/MEKI/viba - Referentie OMV-loket 2018013704

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE LV BART BAX MET BETREKKING TOT EEN KIPPENBEDRIJF, GELEGEN IN 2381 WEELDE, POLDERSTRAAT 39.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 2 maart 2018 ingediend door de lv Bart Bax, gevestigd Koning Albertstraat 156 te 2381 Weelde, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning m.b.t. een kippenbedrijf, gelegen Polderstraat 39 te 2381 Weelde, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-C-339F, 2-C-333B, 2-C-336C, 2-C-337B, 2-C-339E en 2-C-339G;

Gelet op het feit dat de aanvraag volgende stedenbouwkundige handelingen omvat:

- het bouwen van 2 nieuwe stallen, met 2 stofbakken en een voederlokaal;
- het plaatsen van een transformator;
- het leggen van verharding;

Gelet op het feit dat de aanvraag het verder exploiteren en veranderen door samenvoegen van 2 vergunningen, uitbreiding en wijziging, en conformering volgens de CLP-verordening omvat, zodat de inrichting voortaan omvat:

- een verdeelslang bij de mazouttank (uitbreiding – 6.5.1);
- plaatsen voor 169.950 slachtkuikens (uitbreiding en wijziging - 9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
- een transformator met een nominaal vermogen van 160 kVA (12.2.1);
- de opslag van 2,083 ton mazout in een tank van 2.500 liter (17.3.2.1.1.b);

OMGP-2018-0091

lv Bart Bax

- de opslag van 22,359 ton petroleum in tanks van respectievelijk 3x 4.650 liter, 1x 4.900 liter en 1x 10.000 liter (wijziging – uitbreiding – conformering CLP - 17.3.2.1.2.2);
- de opslag van 0,46 ton ontsmettingsmiddel en waterstofperoxide (GHS03) (17.3.3.1.b);
- de opslag van 1,35 ton ontsmettingsmiddel, zeep, selco-Ph (GHS05) (17.3.4.1.b);
- de opslag van 0,91 ton ontsmettingsmiddel en waterstofperoxide (GHS07) (17.3.6.1.b);
- de opslag van 1.704 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
- 20 warmeluchtblazers van elks 74 kW met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.480 kW (uitbreiding – 43.1.2.b);
- 3 grondwaterwinningen met een totaal debiet van 18.900 m³/ jaar (uitbreiding – wijziging – 53.8.2):
 - GWW1 met een diepte van 228 meter en een max. debiet van 20 m³/dag en 6.180 m³/jaar;
 - GWW2 met een diepte van 72 meter en een max. debiet van 150 m³/dag en 6.600 m³/jaar
 - GWW3 met een diepte van 228 meter en een max. debiet van 20 m³/dag en 6.120m³/jaar;

Rubricering volgens aanvrager: 6.5.1 - 9.3.1.c.2 - 9.3.1.d - 12.2.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.2 - 17.3.3.1.b - 17.3.4.1.b - 17.3.6.1.b - 17.4 - 43.1.2.b - 53.8.2;

Gelet op het feit dat de volgende rubrieken worden stopgezet:

- het stallen van 7 landbouwvoertuigen (15.1.1);
- de opslag van 15.000 l lamppetroleum in drie bovengrondse tanks (3x5.000 l) (17.3.5.2);
- de opslag van 5.000 l lamppetroleum in een bovengrondse houder (17.3.6.1.b);
- de opslag van 35 m³ dierlijke mest (28.2.c.1);
- een dieselmotor met een nominaal vermogen van 50 kW (31.1.1.b).

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- Besluit nr. MLAV1/07-88 d.d. 12 juli 2007 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren van een pluimveehouderij voor een termijn eindigend op 12 juli 2027;
- Besluit nr. MLAV1/08-530 d.d. 5 februari 2009 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een mestkippenbedrijf voor een termijn eindigend op 12 juli 2027;
- Ontvangstmelding nr. MLOV/08-135 d.d. 1 april 2009 met betrekking tot een gedeeltelijke overname van een mestkippenbedrijf vergund op naam van de heer Bax Jan door de heer Bax Bart;
- Ontvangstmelding nr. MLOV-2013-0094 d.d. 13 november 2013 met betrekking tot een gedeeltelijke overname van een pluimveebedrijf vergund op naam van de heer Bax Bart en Bax Jan, door de heer Bax Bart;
- Ontvangstmelding nr. MLOV-2015-0041 d.d. 20 mei 2015 met betrekking tot een overname van een pluimveebedrijf vergund op naam van de bvba Geba door de heer Bax Bart;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 2 maart 2018; op het feit dat op datum van 30 maart 2018 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 25 van het besluit Omgevingsvergunning, waaruit blijkt dat het milieueffectenrapport (MER) en het project werden toegelicht;

Gelet op de goedkeuring van het MER d.d. 8 juni 2018 door de afdeling, bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage;

Gelet op het laattijdig, gunstig advies d.d. 5 juni 2018 van het college van burgemeester en schepenen van Ravens; gelet op volgende elementen uit het advies van de gemeentelijke omgevingsambtenaar:

1. Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 3 mei 2018 tot 2 juni 2018. Er werden geen bezwaren ingediend.
2. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door de gemeentelijke omgevingsambtenaar
 - a. Planologische toets
 - Volgens het koninklijk besluit van 30 september 1977 houdende vaststelling van het gewestplan Turnhout is het perceel gelegen in een agrarisch gebied. In dergelijk gebied gelden de stedenbouwkundige voorschriften van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen. De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met een landelijk karakter betreft. De afstanden van 300 m en 100 m gelden evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.
 - Voor het gebied waarin het perceel van de aanvraag gelegen is, bestaat er geen goedgekeurd bijzonder plan van aanleg en geen ruimtelijk uitvoeringsplan.
 - Het perceel is niet gelegen binnen de grenzen van een behoorlijk vergunde en niet-vervallen verkaveling.
 - De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige voorschriften.
 - Het betreft een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van 2 kippenstallen, de plaatsing van een transformator en de aanleg van verharding.
 - Er worden twee kippenstallen bij een bestaand bedrijf gebouwd. De eerste stal wordt ingeplant op een afstand van 6,00 m van de bestaande stal. De onderlinge afstand tussen de nieuwe stallen bedraagt 6,00 m. De stallen worden op 15,00 m uit de ontworpen rooilijn ingeplant en op voldoende afstand tot de perceelsgrenzen. De stallen hebben een lengte van 100,40 m en een breedte van 20,40 m. De kroonlijsthoogte bedraagt 2,80 m en de nokhoogte 6,32 m. De stallen worden uitgevoerd met een zadeldak. De gevels worden opgetrokken in betonpanelen met het uitzicht van rode gevelsteen en de nokgevels van de stallen worden voorzien in geprofileerde groene metaalplaten. De niet-zichtbare gevels worden uitgevoerd in grijze betonpanelen. Op de plannen staat evenwel aangeduid dat deze eveneens in betonplaten met het uitzicht van rode gevelsteen worden uitgevoerd, de beschrijvende nota vermeldt het gebruik van grijze betonplaten. Dit werd telefonisch bevestigd door de aanvrager. De zijgevels worden voorzien van winddrukkappen in geprofileerde groene metaalplaat, met daarachter luchtinlaatventielen. De dakbedekking bestaat uit zwarte vezelcement golfplaten. In de kopgevel langs de voorzijde wordt in beide stallen een metalen toegangspoort voorzien. In de kopgevel langs de achterzijde wordt in beide stallen een deur geplaatst.
 - Tussen de stallen, langs de voorzijde, wordt een voederlokaal voorzien. Dit lokaal heeft een oppervlakte van 37,50 m², wordt uitgevoerd met een plat dak en heeft een hoogte van 2,00 m.
 - Langs de achterzijde van beide stallen bevinden zich stofbakken. De stofbakken hebben een hoogte van 6,00 m, een breedte van 15,00 m en een diepte van 4,00 m. De stofbakken worden uitgevoerd met een plat dak en uitgevoerd in groene geprofileerde metaalplaten.
 - Tussen de stallen worden twee warmtewisselaars geplaatst. De warmtewisselaars hebben een lengte van 9,40 m, een breedte van 2,55 m en een hoogte van 2,60 m. Op

- ieder uiteinde wordt een koker geplaatst met een hoogte van 1,60 m en een diameter van 0,80 m.
- Tussen beide stallen wordt een bovengrondse, dubbelwandige mazouttank geplaatst.
 - Langs de rechterzijde van de rechtste stal worden vijf voedersilo's geplaatst.
 - Aan de voorzijde van de stallen wordt een verharding in beton aangelegd met een oppervlakte van 586 m². Rond de verharding kan het hemelwater infiltreren in de bodem.
 - Vooraan de bestaande stallen wordt een transformator geplaatst. De cabine wordt op voldoende afstand tot de perceelsgrenzen en op 10,00 m afstand van de bestaande stal, ingeplant. Ze heeft een oppervlakte van 10,50 m², een hoogte van 2,50 m en 2,30 m, en wordt uitgevoerd in beton-panelen met het uitzicht van rode gevelsteen. De constructie heeft een toegangsdeur en wordt uitgevoerd met een plat dak.
 - Volgens de algemene geldende regels gehanteerd in de gemeente dient een groenscherm aangelegd te worden.
Aan de voorzijde wordt een haag voorzien zodat een visuele scheiding gecreëerd wordt tussen de stallen en de omgeving. Langs de achter- en de rechterzijde wordt een bomenrij aangeplant en deels verplaatst.
 - De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het geldende gewestplan, de regelgeving en de stedenbouwkundige voorschriften.
- b. Wegenis
Het perceel is gelegen langs een voldoende uitgeruste weg.
- c. Watertoets
- Het ontwerp voldoet aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, en latere wijzigingen. Er wordt een hemelwaterput voorzien met een inhoud van 10.000 liter. Het hemelwater wordt gebruikt voor de buitenkraan.
 - Overeenkomstig artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid werd het ontwerp onderworpen aan de watertoets.
 - Het project heeft geen omvangrijke oppervlakte en is niet gelegen in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid geoordeeld kan worden dat het schadelijk effect beperkt is, dat enkel door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt wordt en dat dit gecompenseerd wordt door de plaatsing van een hemelwaterput, overeenkomstig de normen vastgelegd in de geldende verordening.
- d. Milieuaspecten
- De aanvraag dient te voldoen aan de bepalingen uit:
 - het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, en latere wijzigingen;
 - het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, en latere wijzigingen;
 - het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse regering houdende uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, en lagere wijzigingen (hierna besluit omgevingsvergunning genoemd);
 - het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, en latere wijzigingen (hierna Vlare II genoemd).
 - Gevraagd wordt om voldoende aandacht te besteden aan de aanleg van het groenscherm en de nodige maatregelen ter bestrijding van potentiële overlast door vliegen en ongedierte.
- e. Goede ruimtelijke ordening
- De aanvraag kan maar worden ingewilligd indien de goede ruimtelijke ordening niet in het gedrang wordt gebracht.
Uit artikel 1.1.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening blijkt dat de ruimtelijke ordening gericht is op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd

wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden.

Uit artikel 4.3.1, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening blijkt dat de overeenstemming met een goede ruimtelijk ordening wordt beoordeeld met inachtneming van de volgende beginselen:

- het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, de visueel-vormelijke elementen, de cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4;
- het vergunningverlenende bestuursorgaan houdt bij de beoordeling van het aangevraagde rekening met de in de omgeving bestaande toestand, doch het kan ook beleidsmatig gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de aandachtspunten, vermeld in 1°, in rekening brengen;
- indien het aangevraagde gelegen is in een gebied dat geordend wordt door een ruimtelijk uitvoeringsplan, een gemeentelijk plan van aanleg of een verkavelingsvergunning waarvan niet op geldige wijze afgeweken wordt, en in zoverre dat plan of die vergunning voorschriften bevat die de aandachtspunten, vermeld in 1°, behandelen en regelen, worden deze voorschriften geacht de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te geven.
- Verder kan het volgende worden gesteld:
 - Functionele inpasbaarheid:
De aanvraag heeft betrekking op een bestaand landbouwbedrijf. De werken zijn in overeenstemming met de omgeving en de bestemming van het gebied en vormen een geïntegreerd geheel met de bestaande gebouwen.
 - Mobiliteitsimpact:
Het perceel is gelegen langs een verharde weg. De ontsluiting van het bedrijf is voldoende om de toename aan mobiliteit te kunnen opvangen.
 - Schaal:
De aanvraag heeft een beperkte schaalvergroting tot gevolg. Er wordt een uitbreiding van een bestaand kippenbedrijf aangevraagd. De uitbreiding wordt aansluitend voorzien aan de bestaande gebouwen zodat het omliggende agrarische gebied zo weinig mogelijk wordt versnipperd. De schaal van het gevraagde is binnen het landbouwgebied aanvaardbaar.
 - Ruimtegebruik en bouwdichtheid zijn aanvaardbaar.
De stallen worden compact ingeplant.
 - Visueel-vormelijke elementen:
Het bouwprofiel en het kleur- en materiaalgebruik zijn gebruikelijk voor landbouwgebouwen en vergelijkbaar met de reeds bestaande gebouwen.
 - Cultuurhistorische aspecten: niet van toepassing.
 - Bodemreliëf: wordt niet gewijzigd.
 - Hinderaspecten:
Hinder en druk zullen niet toenemen. Het betreft de bouw van twee kippenstallen, de plaatsing van een transformator en de aanleg van verharding. De gebouwen worden op voldoende afstand tot de perceelsgrenzen ingeplant. Om eventuele visuele hinder te beperken, worden een haag en een bomenrij voorzien. De bomenrij is onvoldoende. De algemene gehanteerde regels in de gemeente m.b.t. de aanleg van een groenscherm zijn de volgende: rond het bedrijf dient een groenscherm voorzien te worden dat moet aangelegd worden langs de perceelsgrenzen, bestaande uit drie rijen streekeigen hoogstammige bomen met een tussenafstand van 2 m, aangevuld met een dichte onderbegroeiing van streekeigen struiken, zodat een dichte houtkant als zichtscherm kan worden ontwikkeld. Het groenscherm dient aangelegd te worden tijdens het eerstvolgende plantseizoen na de ingebruikname van de constructies.

- Het ontwerp is, rekening houdend met de op te leggen voorwaarden, in overeenstemming met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening.
- 3. De aanvraag van een omgevingsvergunning ingediend door de heer Bart Bax wordt gunstig geadviseerd op voorwaarde dat:
 - a. een voldoende grote groenbuffer (6,00 m) wordt aangelegd aan de oostelijke zijde;
 - b. de nodige maatregelen worden opgelegd ter bestrijding van potentiële overlast door vliegen en ongedierte;
 - c. tijdens het eerstvolgende plantseizoen na de ingebruikname van de constructies aan de oostelijke zijde een 6,00 m brede groenbuffer aan te leggen, bestaande uit een dichte onderbegroeiing van streekeigen struiken, gecombineerd met streekeigen hoogstammige bomen, zodat een dichte houtkant als zichtscherm kan ontwikkeld worden
 - d. de aanvraag voldoet aan de toepasselijke bepalingen van het Vlareem;

Gelet op het stilzwijgend, gunstig advies van het departement Omgeving - Afdeling G.O.P. (AGOP-M); op volgende elementen uit het laattijdig gunstig advies van het departement Omgeving - Afdeling G.O.P. (kenmerk: AGOP-MV/A/18/14881 en 10.00/13035/595703.DIG) d.d. 30 mei 2018:

1. Activiteiten en proces

- a. Bart Bax Iv bestaat uit 2 apart vergunde inrichtingen, gelegen te Weelde in Polderstraat 37A met 49.950 slachtkuikens in 3 stallen en Polderstraat 39 met 35.000 slachtkuikens in 1 stal. Samen vormen de inrichtingen een milieutechnische eenheid met 84.950 plaatsen voor slachtkuikens. Beide lopende vergunningen hebben vervaldatum 12 juli 2027.
- b. Met onderhavige aanvraag wenst de exploitant 2 nieuwe slachtkuikenstallen bij te bouwen met elk een huisvesting van 42.500 slachtkuikens. De uitbreiding van de milieutechnische eenheid wordt aangevraagd als één omgevingsvergunning met in totaal een huisvesting van 169.950 slachtkuikens in 6 stallen. De bezetting in de vergunde stallen zal eveneens geoptimaliseerd worden zodat de totale huisvesting als volgt zal gebeuren:

stal 1	17.400 slachtkuikens
stal 2	17.400 slachtkuikens
stal 3	18.200 slachtkuikens
stal 4	31.950 slachtkuikens
stal 5	42.500 slachtkuikens
stal 6	42.500 slachtkuikens

2. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving

- a. Milieueffectrapportage
De ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) valt onder de milieueffectrapportage project-m.e.r. De van toepassing zijnde rubriek van bijlage I van het MER-besluit is rubriek 21a) "Installaties voor intensieve pluimveehouderij met meer dan 85.000 plaatsen voor mesthoenders (andere gevogelte dan legkippen)".
Het project heeft eveneens betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het MER-besluit, nl. rubriek 10 j) "Werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater, die niet zijn opgenomen in bijlage I of II".
Voor de aanvraag is de milieueffectrapportage van toepassing. De aanvraag omvat een nog niet goedgekeurd milieueffectrapport (MER) (bijlage I met rubriek 21a) met referentie PR3048. De aanmelding werd aangepast conform het scopingsadvies d.d. 29 september 2017.
- b. GPBV-installatie
De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het Vlareem uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.
Rubriek 9.3.1.d. omvat de hoofdactiviteit. Voor deze iioa is de BREF "Intensieve Veeteelt" (IRPP) van toepassing. Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie

of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie. Bijgevolg wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREF.

3. De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20180206-0089.
4. De verbods- en afstandsregels van artikel 5.9.5.3 van titel II van het Vlareem zijn relevant voor de inrichting. Op basis van de milieukundige en technische eigenschappen wordt aan de pluimveestallen 178,9 waarderingspunten toegekend. Aangezien de inrichting in een agrarisch gebied ligt en 169.950 slachtkuikens worden gehouden, geldt een vereiste minimumafstand van 300 m t.o.v. hindergevoelige gebieden. De inrichting is gelegen op een afstand van 600 m van woongebied ander dan woongebied met landelijk karakter, en voldoet bijgevolg aan de inplantingsregel.
5. Kadavers worden onmiddellijk afgezonderd in een aparte, gekoelde, afgesloten opslag en zo snel mogelijk opgehaald door Rendac.
Afval wordt beperkt door voeders in bulk en in gesloten silo's op te slaan.
6. In de vergunde situatie worden 4 stallen geëxploiteerd voor het huisvesten van 84.950 slachtkuikens. Het betreffen traditionele stallen met mechanische ventilatie en verticale uitstoot. Een uitbreiding van het aantal stalplaatsen met 85.000 wordt aangevraagd zodat in totaal 169.950 slachtkuikens gehuisvest zullen worden. Om dit te verwezenlijken, wordt stal 4 omgevormd tot een ammoniakemissiearme stal en worden 2 stallen bijgebouwd. Stallen 4, 5 en 6 zullen het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4. implementeren.
In het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4. wordt de ammoniakemissie beperkt door het drogen en verwarmen van de mest-strooisellaag d.m.v. een warmtewisselaar en continu draaiende circulatieventilatoren. De warmtewisselaar zorgt ervoor dat warme ventilatielucht vanuit de stal verse lucht opwarmt. Het systeem kan toegepast worden met lengte-, nok- of combiventilatie. In het MER wordt in het basisscenario uitgegaan van lengteventilatie. In het alternatieve scenario wordt een combinatie van nok- en lengteventilatie beoordeeld. In onderhavige aanvraag wordt stal 4 aangevraagd met verticale ventilatie in de nok en de nieuwe stallen 5 en 6 volgens het alternatieve scenario. In de nieuwe stallen 5 en 6 zullen nokventilatoren voorzien worden en ventilatoren in de achtergevel. 30% van de stallucht zal geventileerd worden via de nokventilatoren en 70% via de achtergevel. De opgewarmde, verse ventilatielucht wordt midden bovenin de stal in twee richtingen uitgeblazen. Vervolgens wordt de lucht door circulatieventilatoren vermengd met de warme lucht bovenin de stal en naar de beide staluiteinden gestuwd. Door het mengen van de stallucht wordt een gelijkmatige temperatuur in de gehele stal bereikt. De mest-strooisellaag wordt gedroogd en de zware CO₂ wordt bij de dieren verdreven. Zowel stal 4 als het alternatief scenario met combiventilatie is conform het ammoniakemissiearme systeem P-6.4. zoals opgenomen in bijlage I van het ministerieel besluit "Ammoniakemissiearme stalsystemen". De ammoniakemissie bedraagt 0,021 kg NH₃ per dierplaats per jaar. Volgens de berekeningen in het MER bedraagt de ammoniakemissie in de vergunde situatie 6.796 kg NH₃/jaar en in de gevraagde situatie 6.697 kg NH₃/jaar. De lichte daling is te verklaren door het ombouwen van stal 4 en het bouwen van stal 5 en 6 volgens het ammoniakemissiearme systeem P-6.4.
In het MER wordt eveneens de geuremissie besproken. In de vergunde toestand wordt de totale geuremissie van de iioa ingeschat op 20.388 ouE/s en in de gevraagde toestand op 40.788 ouE/s. Aangezien de bedrijfsomgeving is gekenmerkt door veeteeltactiviteiten behoort de iioa tot een bronnencluster. In de clusterbeoordeling wordt besloten dat het aantal woningen met een aanzienlijk negatief effect toeneemt van 5 tot 10 woningen, waarvan 7 woningen zijn gelegen in woongebied met een geurimmissie tussen 3 en 5 ouE/s. Het aantal woningen met een negatief effect neemt toe van 46 naar 64 woningen, waarvan 17 woningen in agrarisch gebied met een geurimmissie van 5 tot 10 ouE/s en 47 woningen in woongebied met landelijk karakter met een geurimmissie van 3 tot 5 ouE/s. Het aantal woningen met een beperkt negatief effect neemt toe van 9 naar 10 woningen, waarvan alle woningen gelegen zijn in agrarisch gebied. Gelet op de toenames wordt verder ingegaan op de cumulatieve geurconcentraties als 98P ter hoogte van de indicatorwoningen. Rekening houdend met een wetenschappelijke onzekerheid van 0,5 ouE/m³ kan de toename in geurconcentraties aanvaardbaar geacht worden. Daarnaast zal de exploitant bijkomende maatregelen treffen zoals het toepassen van meerfasevoeders met verlaagd fosfor-

en ruw-eiwitgehalte, en het verder uitbouwen van groenelementen. Vooraan het bedrijf is reeds een gekoelde kadaveropslag aanwezig ter hoogte van stal 1. Deze zal verplaatst worden in samenspraak met de omwonenden. Kippenmest wordt niet opgeslagen buiten de stal, maar rechtstreeks afgevoerd naar mestverwerking. Ten slotte zijn op datum van verslag geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Geurhinder wordt beperkt geacht. Stof wordt in het MER beoordeeld door het inschatten van stofconcentratie in de omgevingslucht. In de vergunde situatie bedraagt de PM₁₀-emissie uit de stallen 1.869 kg/jaar en de PM_{2,5}-emissie 136 kg/jaar. In de gevraagde situatie nemen de emissies toe tot 3.389 kg PM₁₀/jaar en 272 kg PM_{2,5}/jaar. De toename heeft tot gevolg dat voor PM₁₀ het aantal woningen met een belangrijke bijdrage toeneemt van 1 naar 5 woningen, en met een beperkte bijdrage van 5 naar 11 woningen. Meerdere woningen behoren tot de bronnencluster. Voor de PM_{2,5}-concentraties wordt geen bijdrage verwacht ter hoogte van de woningen in de omgeving van het bedrijf. Om stofemissies verder te beperken, zullen achter de nieuwe stallen 5 en 6 stofbakken geplaatst worden. Daarnaast zijn de voedersilo's voorzien van een degelijke ontluchting en zal tijdens het vullen van de voedersilo's steeds een stofzak gebruikt worden. Stofhinder wordt beperkt geacht.

7. Het pluimveebedrijf betreft geen energie-intensieve inrichting. Het jaarlijks verbruik wordt geschat op 0,0043 PJ_{prim}. De exploitant zal verschillende maatregelen treffen om het energieverbruik verder te beperken, zoals het gebruik van een klimaatcomputer en goed geïsoleerde stallen.
In de eerste dagen van de opzet van de kuikens worden warmeluchtblazers gebruikt voor extra verwarming. In stal 1, 2 en 3 zijn telkens 2 warmeluchtblazers aanwezig. Deze zijn vergund met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 444 kW. Ook stal 4 is uitgerust met 4 warmeluchtblazers, maar deze zijn niet vergund wegens een te laag totaal vermogen. De nieuwe stallen zullen worden voorzien met 5 warmeluchtblazers per stal. Alle warmeluchtblazers hebben een vermogen van 74 kW en werken op petroleum. Bijgevolg wordt een uitbreiding aangevraagd tot een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.480 kW.
8. Mest van de dieren wordt gedurende de opkweek opgevangen in de strooisellaag. Na iedere ronde wordt de pluimveemest rechtstreeks afgevoerd door een erkend mestvervoerder en naar een mestverwerkingsinstallatie gereden of geëxporteerd. Op de iioa wordt geen mest opgeslagen buiten de stallen.
9. Volgens de basisvergunningen is een opslag van 20.000 liter petroleum in 4 bovengrondse, enkelwandige, ingekuipde tanks vergund. Deze tanks van 5.000 liter petroleum zijn ondertussen vervangen door 3 nieuwe houders van telkens 4.650 liter petroleum en een nieuwe tank van 4.900 liter petroleum. Het betreffen bovengrondse, dubbelwandige tanks, uitgerust met overvulbeveiliging en lekdetectie. In het dossier zijn keuringsattesten en een conformiteitsattest toegevoegd, opgesteld door een erkend milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen. De tanks werden voorzien van een groen ATK-plaatje. Daarnaast wordt bijkomend een petroleumtank van 10.000 liter aangekocht. Gelet op de CLP-verordening, wordt de opslag van 22.359 kg petroleum aangevraagd, bestaande uit tanks van respectievelijk 3x 3.604 kg of 4.650 liter, 1x 3.797 kg of 4.900 liter en 1x 7.750 kg of 10.000 liter. Hierbij wordt een dichtheid gebruikt van 0,775 kg/liter zoals aangegeven in een informatieblad in het dossier. De tanks kunnen voldoen aan de afstandsregels van Vlare II.
Een nieuwe mazouttank van 2.083 kg of 2.500 liter wordt nog geplaatst. Deze tank zal worden uitgerust met overvulbeveiliging, lekdetectie en verdeelslang. Er zal getankt worden op een vloeistofdichte vloer. De nodige absorptiemiddelen zullen voorradig zijn om in geval van incident de gemorste vloeistoffen te neutraliseren. Per mail (d.d. 17 mei 2018) wordt bevestigd dat een KWS-afscheider voorzien zal worden voordat het potentieel verontreinigde hemelwater geloosd wordt.
Op de inrichting worden reinigingsproducten gebruikt om de nippellijnen te reinigen en ontsmettingsproducten om de stallen na iedere ronde te ontsmetten. Het ontsmettingsmiddel waterstofperoxide wordt gekenmerkt door de gevarenpictogrammen GHS03, GHS05 en GHS07, en wordt opgeslagen in 2 vaten van 230 kg. Het ontsmettingsmiddel selco-pH wordt gekenmerkt door de gevarenpictogrammen GHS05 en GHS07, en wordt opgeslagen in 2 vaten van 225 kg. Het zeepmengsel Kenosan wordt gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 en wordt

opgeslagen in 2 vaten van 220 kg. De beschrijving van het voorwerp van de aanvraag wordt aangepast.

Toevoegmiddelen in drinkwater, zepen en ontsmettingsmiddelen worden ook in kleine verpakkingen opgeslagen. De opslag in verplaatsbare recipiënten gebeurt in lekbakken of inkuiping, boven een vloeistofdichte vloer.

Volgens bijlage 5.17.1. van Vlare II dient de afstand tussen waterstofperoxide en de petroleumtank minstens 5 m te bedragen, en tussen het zeepmengsel Kenosan en waterstofperoxide/selco-pH minstens 1 m. Volgens het uitvoeringsplan kan voldaan worden aan de afstandsregels van Vlare II.

10. Op de inrichting zal een transformator geïnstalleerd worden in een elektriciteitscabine. De transformator zal een nominaal vermogen van 160 kVA hebben. De cabine beschermt de transformator tegen het binnendringen van hemelwater of grondwater. De transformator zal geen PCB's of PCT's bevatten.
 11. Op de iioa worden geen activiteiten uitgevoerd waarbij een groot veiligheidsrisico ontstaat voor omwonenden. Bijgevolg worden voornamelijk maatregelen getroffen die de interne bedrijfszekerheid waarborgen. Aangezien met levende dieren wordt gewerkt, worden incidenten of storingen zoveel mogelijk vermeden.
 12. In het MER worden ventilatoren beschouwd als de voornaamste continue geluidsbronnen. In stal 1, 2 en 3 zijn telkens 7 ventilatoren in de nok aanwezig en 2 noodventilatoren in de achtergevel. Omdat de bouwvergunning van deze stallen afgeleverd is voor 1993, worden zij beschouwd als bestaande geluidsbronnen. De overige stallen zijn later gebouwd zodat bijhorende ventilatoren beschouwd worden als nieuwe geluidsbronnen. In stal 4 zijn 8 ventilatoren geïnstalleerd in de nok, 4 noodventilatoren in de achtergevel en 2 noodventilatoren in de voorgevel. De noodventilatoren worden enkel bij extreme warmte ingeschakeld en worden in het MER niet mee opgenomen voor de geluidsbeoordeling. De nieuw te bouwen stallen 5 en 6 worden uitgerust met 6 ventilatoren in de nok en 9 ventilatoren in de achtergevel. In het MER wordt echter gesproken over 9 nokventilatoren en 3 ventilatoren in de achtergevel. Per mail (d.d. 17 mei 2018) wordt verduidelijkt dat in het basisscenario van het MER 32 nieuwe ventilatoren worden voorzien ter hoogte van stal 4, 5 en 6 met een specifieke bijdrage van 84,7 dB(A) tijdens de dag- en avondperiode en 82,5 dB(A) in de nachtperiode. In het alternatieve scenario zullen ter hoogte van stal 5 en 6 telkens 3 extra ventilatoren voorzien worden, met in totaal 38 nieuwe ventilatoren. De nokventilatoren zullen voldoen aan een geluidsvermoggenniveau van 75 dB(A), met een reductie van 3 dB(A) tot 72 dB(A) omdat deze in een koker worden geïnstalleerd. Dit resulteert in een specifieke bijdrage van 84,7 dB(A) tijdens de dag- en avondperiode en 82,5 dB(A) in de nachtperiode voor de gevraagde 38 ventilatoren. De effectbeoordeling zoals beschreven in het MER is bijgevolg toe te passen op zowel het basisscenario als het alternatieve scenario. Na contact met de dienst MER (d.d. 17 mei 2018) is besloten de bijkomende toelichting op te nemen in het goedkeuringsverslag van het MER.
- Volgens de berekeningen in het MER ligt het specifieke geluid van de nieuwe ventilatoren steeds onder de grenswaarde voor een nieuwe inrichting. Het nieuwe omgevingsgeluid neemt beperkt toe. In werkelijkheid zal het geluid van de ventilatoren van stallen 5 en 6 verder gedempt worden door de stofbakken.
- Volgens het MER is transport de voornaamste incidentele geluidsbron. Alle transporten gebeuren overdag. Enkel de afvoer van slachtkuikens gebeurt 's nachts. In het MER wordt het lossen van veevoerders, het laden van de dieren (afvoer slachtkuikens) en het kortstondig draaien van vrachtwagens (overige transporten) verder besproken.
- Tijdens het lossen van veevoerders kan geluidshinder optreden door de compressor zelf op de vrachtwagen. Het betreft een bestaande activiteit waarbij geen klachten zijn gekend omdat de meest nabijgelegen woning zelf behoort tot een varkensbedrijf met gelijkaardige activiteiten. Op datum van verslag zijn eveneens geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Om geluidshinder te voorkomen, kan een compressor met omkasting gebruikt worden.
- Het laden en lossen van de dieren gebeurt op meerdere plaatsen. Door de nieuwe laad- en losplaats voor stal 5 en 6 zal de afstand kleiner worden tegenover de meest nabijgelegen woning. Tijdens de nacht is er een lichte overschrijding voor het laden van de dieren, nl. 1,8

dB(A). Om geluidshinder te voorkomen, dienen eerst de dieren uit stal 1, 2, 3 en 4 opgeladen te worden en als laatste de dieren uit stal 5 en 6. Een bijzondere voorwaarde wordt voorgesteld. De overige transporten voldoen aan de richtwaarden.

13. Gelet op de aard van de activiteiten, wordt geen hinder van licht en stralingen verwacht.
14. De exploitant is vergund voor 2 grondwaterwinningen met een opgepompt debiet van respectievelijk 30 m³/dag en 8.000 m³/jaar voor GWW1, en 150 m³/dag en 6.000 m³/jaar voor GWW2. In het MER wordt beschreven dat GWW1 uitgebreid zal worden. In de aanvraag wordt hier echter van afgestapt en wenst de exploitant een derde grondwaterwinning aan te leggen in dezelfde watervoerende laag als GWW1. GWW3 zal dicht bij stallen 5 en 6 geboord worden zodat er geen water over grote afstand verplaatst moet worden. Tevens worden door een derde grondwaterwinning langere leidingen vermeden die gevoelig zijn voor vervuiling en leiden tot extra zorg en ontsmetting. Aangezien het totale opgepompte debiet in de watervoerende laag hetzelfde blijft, kunnen de effecten die beschreven en beoordeeld worden in het MER weerhouden blijven.
 - a. GWW1 en GWW3 zullen in totaal 12.300 m³/jaar grondwater oppompen zodat een uitbreiding gevraagd wordt van 6.120 m³/jaar. Het maximaal opgepompte debiet wordt verdeeld in respectievelijk 20 m³/dag en 6.180 m³/jaar voor GWW1, en 20 m³/dag en 6.120 m³/jaar voor GWW3. Grondwater wordt opgepompt op een diepte van 228 m in de watervoerende laag Zanden van Berchem en/of Voort (HCOV 0254). Het betreft een freatische laag. Peilbuizen worden geplaatst. Het grondwater van GWW1 is bestemd als drinkwater voor de dieren van stallen 1, 2, 3 en 4, en huishoudelijke toepassingen, en van GWW3 als drinkwater voor de dieren van stallen 5 en 6.

De slachtkuikens worden voorzien van drinkwater via drinknippels met lekschaal. Gelet op een drinkwaterbehoefte van mestkuikens van 0,072 m³ per dier en een huishoudelijk verbruik van 60 m³/jaar, kan het gevraagde debiet van GWW1 en GWW3 gunstig geadviseerd worden.
 - b. GWW2 wijzigt niet. Grondwater zal opgepompt worden met een maximaal debiet van 150 m³/dag en 6.600 m³/jaar op een diepte van 72 m in de watervoerende laag Zand Kattendijk en/of onderste zandlaag van Lillo (HCOV 0251). Het betreft een freatische laag. Het grondwater is bestemd voor beregening in openlucht van akkerbouwteelten en voor verneveling van de inkomende lucht in de kippenstal voor afkoeling in extreem warme periodes. Het zal eveneens gebruikt worden als reinigingswater. Gelet op de verneveling is het om hygiënische redenen niet aangewezen hemelwater te gebruiken. Een peilbuis zal geplaatst worden.

Volgens addendum C6 in het dossier zal 4.500 m³/jaar grondwater gebruikt worden als beregening, 2.100 m³/jaar als verneveling en 308 m³/jaar als reinigingswater. In de akkerbouw wordt 3 ha beregend met 1.500 m³/ha. De verneveling wordt enkel in extreem warme periodes toegepast, naar schatting 21 dagen, met een verbruik van 10 m³/uur en 10 uur/dag. Het grondwaterverbruik voor reinigingswater is beperkt omdat hemelwater gebruikt zal worden. Het gevraagde debiet kan gunstig geadviseerd worden.

Het reinigingswater wordt verder beperkt door tussen iedere ronde zorgvuldig te reinigen. Eerst wordt de kippenmest verwijderd. Vervolgens wordt de stal droog gereinigd met mechanische borstels. Daarna wordt de stal met water gereinigd en grondig ontsmet. Na een voldoende lange inweektijd worden de stallen met hogedrukreiniger schoon gespoten.

In het MER wordt vermeld dat hemelwater niet hergebruikt wordt om hygiënische redenen zodat geen hemelwaterput voorzien zal worden. Het hemelwater zou geïnfiltreerd worden. In de aanvraag wordt hier echter van afgestapt en zal een hemelwaterput van 10 m³ aangelegd worden, naast een infiltratievoorziening van 360 m² i.p.v. een infiltratievoorziening van 160 m² met buffervolume van 100 m³. Het hemelwater zal hergebruikt worden als reinigingswater van de stallen. Per mail (d.d. 17 mei 2018) wordt verduidelijkt dat voor de eerste reiniging, namelijk het inweken van de stallen, hemelwater gebruikt kan worden. Het schoonspuiten achteraf zal nog wel met grondwater gebeuren omwille van de hygiëne.
15. Het huishoudelijk afvalwater is beperkt tot 60 m³/jaar en zal na behandeling in een septische put geloosd worden in de gracht.

Reinigingswater wordt opgevangen in talrijke citernes. Bij het bouwen van stal 5 en 6 zullen 5 citernes van 10 m³ bijkomen naast de reeds aanwezige citernes van 4x 5 m³, 1x 10 m³, 1x 35 m³ en 1x 17,5 m³. Het met mest verontreinigde water afkomstig van de reiniging zal afgezet worden op het land conform het Mestdecreet. Bijgevolg wordt er geen bedrijfsafvalwater geloosd.

16. In het MER is een impactscore berekend om de impact te beoordelen ter hoogte van de habitats en de zoekzones voor het alternatief scenario met gecombineerde nok- en lengteventilatie en een stofbak voor de nieuwe pluimveestallen 5 en 6. De procentuele bijdrage in de vergunde situatie bedraagt 1,61% en in de gevraagde situatie 1,60% aan de kritische depositiewaarde. De kleine afname is te verklaren door het toepassen van het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4. Aangezien de impactscore lager is dan 5%, dient geen passende beoordeling opgesteld te worden.
17. In de vergunde situatie zijn er 286 transporten per jaar. Dit neemt in de gevraagde situatie toe tot 534 transporten op jaarbasis. Wekelijks komt dit neer op een toename van 5,5 naar 10,3 transporten. Het betreft in hoofdzaak zwaar transport. De meerderheid van de transporten gebeuren telkens in de week overdag tussen 7u en 19u.
Het bedrijf is gelegen in een lokale weg. De voornaamste aan- en afvoerroute verloopt langs een gewestweg op 700 m van het bedrijf. De transporten gebeuren niet door een dorpskern.
Bijgevolg wordt mobiliteitshinder beperkt geacht.
18. Voor de GPBV-evaluatie werden de BREF "Intensieve Veeteelt" en de Vlaamse BBT-studie "Veeteelt" (februari 2006) gebruikt. Voor deze evaluatie werd gebruikgemaakt van eventuele bij de monitoring of bij inspecties verkregen gegevens. Er werd rekening gehouden met het controlerapport van een controle uitgevoerd op 18 februari 2016 door de Afdeling Handhaving. Stallen 1, 2, 3 en 4 zijn reeds vergund zodat dit gedeelte van de iioa vanaf 21 februari 2021, zijnde 4 jaar na de publicatie van de BBT-conclusies, dient te voldoen aan de BBT-conclusies van de BREF "Intensieve Veeteelt". De nieuwe pluimveestallen 5 en 6 moeten reeds voldoen aan de BBT-conclusies voor wat betreft de emissiegrenswaarden.
 - a. Bedrijfsmanagement:
 - BBT-1 (milieumanagementsysteem)
 - De milieuprestaties m.b.t. verbruik, groei, voeding, ... worden geanalyseerd en bijgestuurd indien nodig. De nodige procedures om de bedrijfsprocessen op te volgen en indien nodig bij te sturen, worden uitgevoerd op de inrichting. Bij aankoop van nieuwe installaties wordt advies ingewonnen bij landbouwkundige experts (economisch, milieutechnisch, ..). Technische installaties worden op geregelde tijdstippen nagekeken en onderhouden. De landbouwadministratie dient jaarlijks door diverse instanties (VLM, ALV, FAVV, ...) opgevolgd en gecontroleerd te worden. Er dient jaarlijks een IMJV, mestbankaangifte, en een VMM-aangifte voor het waterverbruik ingediend te worden. Aangezien er meer dan 85.000 slachtkuikens aanwezig zijn, dient men driejaarlijks een decretale milieuaudit uit te voeren.
 - Conform BBT-1 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient er een milieumanagementsysteem geïmplementeerd te worden op de inrichting. De scope van dit milieumanagementsysteem is afhankelijk van de aard van de inrichting. Er kan besloten worden dat hieraan kan voldaan worden indien de bovenvermelde elementen, de algemene voorschriften als vermeld in artikel 2.1.1 van titel III van het Vlarem, en de bepalingen met betrekking tot goede bedrijfspraktijken, als vermeld in BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij correct nageleefd en toegepast worden.
 - Het aantal dieren, het voederconsumptie en de mestproductie worden opgenomen in de jaarlijkse mestbankaangifte.
 - BBT-29 (monitoring procesparameters): d) registratie dieren, e) voederconsumptie
In overeenstemming met BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen volgende procesparameters minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:
 - de totale voederconsumptie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar);
 - de totale mestproductie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).

- b. Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...) / grondstoffenverbruik / materialen
- In de BBT-conclusies zijn geen technieken opgenomen met betrekking tot afval.
 - In titel II van het Vlarem worden voorwaarden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).
 - In artikel 2.1.1.4° van titel III van het Vlarem staat vermeld dat "conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema), het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen," en in artikel 2.1.1.5° dat "als toch afvalstoffen worden voortgebracht, ze in prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het Vlarema, worden voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieueffecten worden voorkomen of beperkt".
 - Krengen van dode dieren moeten conform artikel 5.9.8.4 van titel II van het Vlarem zo snel mogelijk afgezonderd van gezonde dieren, en worden zo spoedig mogelijk opgehaald te worden door een erkende verwerker.
 - Kadavers worden onmiddellijk afgezonderd in een apart gekoelde afgesloten opslag en zo snel mogelijk opgehaald door Rendac.

Op basis hiervan wordt aangenomen dat afvalproductie op de inrichting zoveel mogelijk vermeden wordt, en dat de ontstane afvalstromen correct worden afgevoerd.

- c. Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, ...)
- BBT-3 (verminderen stikstofemissies via voedingsbeheer)
 - De totale stikstofuitscheiding dient te worden beperkt door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken. De totale uitgescheiden stikstof wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van stikstof op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, en de prestaties van de dieren of door raming van het totale stikstofgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.
 - De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-3 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range) kg N/dierplaats/jaar
Slachtkuikens	0,2-0,6

- Via het forfaitaire stelsel vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet kan niet voldaan worden aan deze milieuprestatieniveaus. Om te kunnen voldoen moet er geopteerd worden voor het nutriëntenbalansstelsel, zoals vermeld in artikel 26 van het Mestdecreet
- De exploitant gebruikt aangepaste voeders om een optimale voederconversie te bekomen d.m.v. meergevoeder. Een nutriëntenbalans zal opgesteld worden.
- BBT-4 (verminderen fosforemissies via voedingsbeheer)
 - De totale fosforuitscheiding dient te worden beperkt door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken.
 - De totale uitgescheiden fosfor wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van fosfor op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, het totale fosforgehalte en de prestaties van de dieren, of door raming van het totale fosforgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.
 - De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-4 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range) kg P ₂ O ₅ /dierplaats/jaar
Slachtkuikens	0,05-0,25

- Via het forfaitair stelsel vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet kan niet voldaan worden aan deze milieuprestatieniveaus. Om te kunnen voldoen moet er geopteerd worden voor het nutriëntenbalansstelsel, zoals vermeld in artikel 26 van het Mestdecreet.
- De exploitant gebruikt aangepaste voeders om een optimale voederconversie te bekomen d.m.v. meerfasevoeding. Een nutriëntenbalans zal opgesteld worden.
- BBT-11 (verminderen stofemissies uit stallen) / BBT-27 (monitoring stofemissies)
 - Stofemissies afkomstig uit de stallen dienen te worden beperkt. Conform artikel 5.9.8.2 van titel II van het Vlarem wordt droogvoer opgeslagen in silo's of in verpakte vorm, en bij het vullen van voedersilo's dient stofhinder voorkomen te worden. De bepalingen voor de beheersing van niet-geleide stofemissies uit afdeling 4.4.7 van titel II van het Vlarem zijn eveneens van toepassing.
 - De stallen worden uitgerust met een vernevelingssysteem tijdens extreem warme periodes. Daarnaast worden stofbakken geplaatst achter stal 5 en 6. Tijdens het vullen van silo's worden stofzakken gebruikt. In het MER wordt een inschatting gemaakt van de stofemissies. Hieruit blijkt dat de stofemissies beperkt zijn.
 - Er kan gesteld worden dat de op de inrichting toegepaste maatregelen toereikend zijn om de stofemissies afkomstig van stallen tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
 - De stofemissies in de lucht afkomstig van elke stal dienen éénmaal per jaar bepaald te worden. Dit kan worden gedaan door een raming op basis van stofemissiefactoren.
- BBT-12 (geurbeheersplan) / BBT-13 (voorkomen geuremissies) / BBT-26 (monitoring geuremissies in lucht)
 - Geuremissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-13 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zoveel mogelijk voorkomen te worden. Om geurhinder bij verluchting van stallen te voorkomen, is de ventilatie van de stallen zodanig uitgevoerd dat de verontreiniging van de omgevingslucht zoveel mogelijk wordt beperkt. Ramen en deuren die geen functie hebben bij de luchtverversing worden gesloten gehouden, conform artikel 5.9.8.1 van titel II van het Vlarem.
 - In het MER wordt een inschatting gemaakt van de geurhinder. Hieruit blijkt dat geurhinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt. Bovendien zijn er geen klachten bekend met betrekking tot geuroverlast naar de omgeving. Er kan aangenomen worden dat de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt, en dat de vergunningsvoorwaarden in de lopende vergunning voldoende zijn om eventuele overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
- BBT-14 (vermindering ammoniakemissies uit vaste mestopslag)

De kippenmest wordt na elke ronde rechtstreeks afgevoerd. Aangezien er geen vaste mest wordt opgeslagen op de inrichting zijn hieromtrent geen maatregelen van toepassing.
- BBT-16 (voorkomen ammoniakemissies uit mengmestopslag)

Aangezien er geen mengmest wordt opgeslagen op de inrichting zijn hieromtrent geen maatregelen van toepassing.
- BBT-19 (voorkomen emissies van mestverwerking in lucht)

Aangezien er geen mestverwerking plaatsvindt op het bedrijf zijn er hiervoor geen maatregelen van toepassing.
- BBT-21 (voorkomen emissies in lucht afkomstig van uitrijden van mest)
 - Ammoniakemissies afkomstig van het uitrijden van mest dienen te worden beperkt.
 - Het kuiswater wordt opgevangen in citernes en buiten de verbodsperiode afgezet op eigen gronden. De gronden waarop kuiswater wordt opgebracht, staan vermeld in de perceelsregistratie.
- Door toepassing van hoofdstuk III, afdeling III van het Mestdecreet, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling V

(het op of in de bodem brengen van meststoffen op drassig, ondergelopen, bevroren of met sneeuw bedekt land) en onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) kan gesteld worden dat er aan deze bepaling wordt voldaan.

- BBT-28 (monitoring luchtzuiveringssysteem)

Aangezien er geen luchtzuiveringssysteem in de stallen aanwezig is, zijn de technieken om ammoniak-, stof- en geuremissies te monitoren conform BBT-28 niet van toepassing.

- BBT-23 (emissies verminderen uit productieproces) / BBT-25 (monitoring ammoniakemissies in lucht) / BBT-32 (vermindering ammoniakemissies uit slachtkuikenstallen)
 - De ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de inrichting dienen jaarlijks gemonitord te worden. Dit wordt gedaan door een benadering te maken van de totale ammoniakemissie door gebruik te maken van emissiefactoren.
 - De maximaal toegestane ammoniakemissiefactor is gebaseerd op de emissiefactoren van BBT-32 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij en de bestaande Vlaamse ammoniakemissiecijfers. Hieruit volgen de maximale emissiegrenswaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

diercategorie	Emissie (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
slachtkuikens	0,08

- De totale ammoniakemissie uit de stal is afhankelijk van het staltype volgens het M.B. ammoniakemissiearme stalsystemen van 19 maart 2004. Hieruit wordt, rekening houdend met de ammoniakemissiefactor gedefinieerd onder het stalsysteem en het aantal dieren, de totale ammoniakemissie berekend.
- Conform BBT-23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient de vermindering van ammoniakemissies uit het productieproces te worden berekend door middel van de op de boerderij geïmplementeerde BBT. Dit kan door het verschil te berekenen tussen de eerder gedefinieerde maximaal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal. Deze waarde, de ammoniakemissiereductie, geeft weer hoeveel kg ammoniak er jaarlijks minder uitgestoten wordt dan maximaal toegestaan.
- In de onderstaande tabellen worden de totale en de maximaal toegestane ammoniakemissie per stal berekend. De ammoniakemissiereductie wordt eveneens weergegeven:

Stal 1

	staltype	aantal	maximale emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	maximaal toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissiereductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,17	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi legkippen		0	0,25	0,00	0,00	0,00	
slachtkuikens	Traditioneel	17.400	0,08	1.392,001,39	0,08	1.392,00	
TOTAAL				1.392,00		1.392,00	0,00

OMGP-2018-0091
Iv Bart Bax

Stal 2

	staltype	aantal	maximale emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	maximaal toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi – opfokpoeljen legkippen		0	0,17	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi legkippen		0	0,25	0,00	0,00	0,00	
slachtkuikens	Traditioneel	17.400	0,08	1.392,00	0,08	1.392,00	
TOTAAL				1.392,00		1.392,00	0,00

Stal 3

	staltype	aantal	maximale emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	maximaal toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi – opfokpoeljen legkippen		0	0,17	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi legkippen		0	0,25	0,00	0,00	0,00	
slachtkuikens	Traditioneel	18.200	0,08	1.456,00	0,08	1.456,00	
TOTAAL				1.456,00		1.456,00	0,00

Stal 4

	staltype	aantal	maximale emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	maximaal toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi – opfokpoeljen legkippen		0	0,17	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi legkippen		0	0,25	0,00	0,00	0,00	
slachtkuikens	P-6.4.	31.950	0,08	2.556,00	0,021	670,95	
TOTAAL				2.556,00		670,95	1.885,05

Stal 5

	staltype	aantal	maximale emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	maximaal toegestane NH ₃ -emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi – opfokpoeljen legkippen		0	0,17	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi legkippen		0	0,25	0,00	0,00	0,00	
slachtkuikens	P-6.4.	42.500	0,08	3.400,00	0,021	892,50	
TOTAAL				3.400,00		892,50	2.507,50

Stal 6

	staltype	aantal	maximaal emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	maximaal toegestane NH ₃ - emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaats/jaar)	totale NH ₃ -emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
Kooi - opfokpoeljen legkippen		0	0,045	0,00	0,00	0,00	
Kooi - legkippen		0	0,08	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi – opfokpoeljen legkippen		0	0,17	0,00	0,00	0,00	
Niet-kooi legkippen		0	0,25	0,00	0,00	0,00	
slachtkuikens	P-6.4.	42.500	0,08	3.400,00	0,021	892,50	
TOTAAL				3.400,00		892,50	2.507,50

→ Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stallen lager ligt dan de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren. Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.

→ De totale jaarlijkse ammoniakemissiereductie afkomstig uit de stallen bedraagt 6.900,05 kg.

- d. Geluid en trillingen: BBT-9 (geluidsbeheersplan) / BBT-10 (voorkomen geluidsemisies)
 - Geluidsemisies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-10 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zoveel mogelijk voorkomen te worden. De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van titel II van Vlare II, hoofdstuk 4.5, zijn onverminderd van toepassing.
 - Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geluidsoverlast naar de omgeving. Er wordt aangenomen dat onder de vergunningsvoorwaarden de geluidshinder afkomstig van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden.
- e. Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...): BBT-8 (efficiënt energieverbruik) / BBT-29 (monitoring procesparameters): b) elektriciteitsverbruik, c) brandstofverbruik
 - Er wordt gestreefd om op de inrichting zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie, en het gebruik ervan te beperken. Voor verdere energiebesparende maatregelen kan via het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen een gratis individuele

energiedoorlichting (energiescan) van het bedrijf aangeboden worden. Hierbij wordt een beeld gegeven waar de prioriteiten liggen met betrekking tot energiebesparing, en welke steunmaatregelen er van toepassing kunnen zijn.

- Zowel het elektriciteitsverbruik als het brandstofverbruik dienen jaarlijks gemonitord te worden.

f. (grond)water

- BBT-6 (verminderen afvalwaterproductie) / BBT-7 (verminderen emissies afvalwater in water)
 - Verontreiniging van water wordt zoveel mogelijk voorkomen door efficiënt waterverbruik en het in een goede hygiënische staat houden van de inrichting.
 - Verontreinigd water dient te worden opgevangen en af te lopen naar de mestkelders/citernes, zodat het vervolgens kan worden uitgereden op het land/afgevoerd naar een mestverwerkingsinstallatie.
 - Het kuiswater wordt opgevangen in citernes en buiten de verbodsperiode afgezet op eigen gronden.
 - Er kan aangenomen worden dat de vergunningsvoorwaarden voldoende zijn om het ontstaan en de verspreiding van afvalwater te beperken.
- Verbruik water: BBT-5 (efficiënt waterverbruik) / BBT-29 (monitoring procesparameters):
 - Water dient zo efficiënt mogelijk gebruikt te worden om het totale verbruik te beperken. In artikel 5.9.8.4 worden maatregelen opgesomd die waterverbruik tijdens reinigingsactiviteiten kunnen beperken, waaronder grof vuil droog verwijderen en het gebruik van hogedrukreiniging na elke productiecyclus.
 - Verschillende waterbesparende maatregelen zullen worden genomen. De stallen worden eerst droog gereinigd waarna een hogedrukreiniger wordt gebruikt. Een gepolierde betonvloer in de stal zorgt voor eenvoudigere reiniging. Een drinkstelsel met drinknippels wordt toegepast.
 - Er kan besloten worden dat de genomen maatregelen op de inrichting voldoende zijn om een voldoende beperking van het waterverbruik te bewerkstelligen. Het totale waterverbruik op de inrichting dient jaarlijks gemonitord te worden.
- Lozing
 - Lozingen van bedrijfsafvalwater komen niet voor op de inrichting.
 - Er kan aangenomen worden dat de vergunningsvoorwaarden voldoende zijn om het ontstaan en de verspreiding van afvalwater te beperken.

g. Bodem

- BBT-15 (voorkomen emissies uit vaste mestopslag in bodem)
Er wordt geen vaste mest opgeslagen op de inrichting.
- BBT-18 (voorkomen emissies van mengmest in bodem)
Er wordt geen mengmest opgeslagen op de inrichting.
- BBT-20 (voorkomen emissies in bodem en water afkomstig van uitrijden van mest) / BBT-22 (onderwerken van mest)
 - Bij het uitrijden van mest dienen emissies van stikstof, fosfor en microbiële pathogenen in de lucht en in water voorkomen te worden. Door toepassing van het Mestdecreet, hoofdstuk III, afdeling I (periodes die niet geschikt zijn voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), afdeling II (de capaciteit van de opslag tanks voor dierlijke mest en andere maatregelen ter voorkoming van waterverontreiniging) en afdeling III (de beperking van het op of in de bodem brengen van meststoffen overeenkomstig de goede landbouwpraktijken en rekening houdend met de kenmerken van de betrokken kwetsbare zone water), kan besloten worden dat er kan worden voldaan aan deze bepaling.
 - Bij het uitrijden dient mest zo snel mogelijk in de bodem ingewerkt te worden. Via het naleven van de bepalingen uit het Mestdecreet, Hoofdstuk III, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) en onderafdeling VII (methoden voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), kan hieraan voldaan worden.

- h. Preventie tegen ongevallen
- Accidentele gebeurtenissen met een weerslag buiten het terrein zijn vrijwel uitgesloten. Er zijn geen activiteiten en er worden geen producten ontwikkeld die een gevaar voor omwonenden zouden kunnen opleveren. Als gevolg hiervan zijn er enkel bedrijfsinterne maatregelen opgenomen.
 - In artikel 2.1.1.7 van titel III van het Vlarem staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".
 - Artikel 5.4.9 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant altijd de nodige maatregelen om schade, hinder, incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, te voorkomen. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant, in geval van incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, onmiddellijk de nodige maatregelen om de gevolgen ervan voor de mens en het milieu te beperken en om verdere mogelijke incidenten en ongevallen te voorkomen."
 - Er worden geen externe personen tewerkgesteld op de inrichting.
- i. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging: BBT-2 (goede bedrijfspraktijken)
- In het kader van goede bedrijfspraktijken dienen volgens BBT-2 technieken te worden toegepast om milieueffecten te voorkomen en algemene prestaties te verbeteren:
- De inrichting is zo gesitueerd dat de hinder naar de omgeving toe voldoende beperkt wordt. Er kan voldaan worden aan de afstandsregels zoals vermeld in artikel 5.9.5.3 van titel II van het Vlarem.
 - Regelgeving dient te worden opgevolgd door het lezen van vakliteratuur en het volgen van studiedagen en infoavonden. Werknemers dienen onderricht te worden met oog op een goede werking van het bedrijf.
 - De installaties dienen regelmatig te worden gecontroleerd, en nodige herstellingen moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. De inrichting dient in goede staat te worden gehouden en ongedierte dient adequaat te worden bestreden.
 - Dode dieren moeten zo snel mogelijk uit de stallen verwijderd worden, en bewaard in de kadaveropslag, tot ophaling door een erkend verwerker.
- Buiten de maatregelen vermeld in BBT-2 staat in artikel 2.1.1.1° en 2° van titel III van het Vlarem vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen" en dat "de BBT worden toegepast". De algemene milieuhygiënische maatregelen zoals vermeld in artikel 5.9.8.4. van titel II van het Vlarem zijn eveneens van toepassing.
- j. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden: BBT-2 (goede bedrijfspraktijken)
- In de BBT-2 wordt aangehaald om bij onvoorziene emissies de juiste acties te kunnen nemen. Hiertoe dient er een noodplan opgesteld te worden.
 - De algemene voorwaarden van titel II van het Vlarem, afdeling 4.1.3 zijn eveneens van toepassing,. Hierin worden voorwaarden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing.
- k. Maatregelen bij stopzetting
- In artikel 2.1.1.8 van titel II van het Vlarem staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".
 - Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van titel II van het Vlarem, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).
- l. Voorwaarden
- Conform BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen de volgende procesparameters op de inrichting vanaf 2021 minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:
 - totaal waterverbruik
 - totaal elektrisch energieverbruik

OMGP-2018-0091
Iv Bart Bax

- totaal brandstofverbruik
- totaal voederverbruik
- totale hoeveelheid geproduceerde mest

Deze monitoringsgegevens dienen ter beschikking gehouden te worden van de toezichthouder.

- Ten laatste tegen 21 februari 2021 dienen de ammoniakemissiegrenswaarden van stal 1, 2, 3 en 4 op de inrichting te voldoen aan de waarden vermeld in de onderstaande tabel. De nieuwe stallen 5 en 6 dienen meteen te voldoen.

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
slachtkuikens	0,08

19. Conform artikel 48, §2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.
In de basisvergunning met kenmerk MLAV1/07-0088 d.d. 12 juli 2007 is volgende bijzondere voorwaarde opgenomen: *"De stallen met de nrs. 2 en 3 dienen uitgerust te worden met mechanische verluchting met verticale uitstoot met uitlaatopening 0,5 m boven de nok, zonder pet, zodat de exploitatie (los van de exploitatie op naam van bvba Geba) 160 waarderingspunten behaalt, zoals voorzien in de studie van het ILVO van oktober 2006."*
De stallen zijn gebouwd overeenkomstig de bijzondere voorwaarde. De exploitatie wordt uitgebreid met meerdere stallen zodat het aantal waarderingspunten wijzigt naar 178,9. Bijgevolg dient de bijzondere voorwaarde niet opnieuw opgenomen te worden.
20. Volgens artikel 70, §2, van het Omgevingsvergunningendecreet is een vroegtijdige hernieuwing mogelijk mits er een overname is gepland of een belangrijke verandering wordt beoogd. Het bouwen van 2 nieuwe kippenstallen wordt beschouwd als een belangrijke verandering. De vroegtijdige hernieuwing is gerechtvaardigd. Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden. De aanvraag kan voor onbepaalde duur worden verleend.
21. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn van onbepaalde duur;

Gelet op het stilzwijgend, gunstig advies d.d. 6 juni 2018 van het departement Omgeving - Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO);

Gelet op het gunstig advies d.d. 17 mei 2018 van de afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW) (kenmerk: ANT-00084-A); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft een hernieuwing met verandering van de grondwatervergunningen op naam van Bax Bart Iv. Het totale debiet wordt uitgebreid en er wordt een bijkomende winningsput aangelegd. De twee bestaande vergunningen worden samengevoegd.
De winning bestaat voortaan uit:
 - a. 2 boorputten (GWW1, bestaand en GWW3, nieuw) met een diepte van 228 m in het Zand van Berchem (HCOV 0254) en het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_2, met een gezamenlijk debiet van 12.300 m³/jaar en 40 m³/dag
 - b. 1 boorput (GWW2, bestaand) met een diepte van 72 m in het Pleistoceen en Pliocene Aquifersysteem (HCOV 0230) en het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_2, met een debiet van 6.600 m³/jaar en 150 m³/dag.Het totale aangevraagde debiet is groter dan 5.000 m³/jaar en kleiner of gelijk aan 30.000 m³/jaar waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2 ingedeeld is.
2. Aangevraagd debiet en wateraanwending
 - a. De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een pluimveebedrijf met akkerland.
 - b. Het grondwater uit GWW1 en GWW3 wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren en voor huishoudelijk gebruik. Op basis van het aantal dieren en de aangevraagde toepassingen kan een maximale totale waterbehoefte van 14.330 m³/jaar berekend worden. De behoefte voor

hoogwaardig gebruik bedraagt maximaal 12.300 m³/jaar. Het volume voor laagwaardige toepassingen wordt ingeschat op maximaal 2.030 m³/jaar.

- c. Het regenwater wordt opgevangen in verschillende citernes. Het regenwater zal gebruikt worden voor laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen.
 - d. De in de aanvraag vermelde toepassingen van het grondwater uit GWW1 en GWW3 kunnen worden aanvaard. Het totale aangevraagde debiet is in overeenstemming met de maximale hoogwaardige behoefte.
 - e. GWW2 is bestemd voor beregening in open lucht van 3 hectare akkerbouwteelten en voor verneveling van de inkomende lucht in de kippenstal voor afkoeling in extreem warme periodes. Omwille van hygiënische eisen is het niet aangewezen hiervoor hemelwater te gebruiken. Dit grondwater wordt eveneens gebruikt als reinigingswater. Het aangevraagde debiet is in overeenstemming met de in de aanvraag vermelde oppervlaktes, teelten en toepassingen. Het gevraagde debiet kan aanvaard worden.
3. Toestand van de aangevraagde watervoerende laag
- a. Het Decreet Integraal Waterbeleid heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18 december 2015.
 - b. De aangevraagde winning zal water onttrekken aan respectievelijk het Zand van Berchem (HCOV 0254) en Zand van Kattendijk en/of onderste zandlaag van Lillo (HCOV 0251), beiden uit het grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_2. Dit grondwaterlichaam heeft een goede kwantitatieve toestand. Voor laagwaardige toepassingen moet in de eerste plaats gebruik gemaakt worden van het beschikbare hemelwater.
 - c. De grondwaterwinning kan voor een onbepaalde termijn verleend worden.
4. Toestand van de winning
- De winningsputten moeten uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlarem II artikel 5.53.2.2 en 5.53.3.1.
5. Conclusie
- a. Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kunnen de gevraagde debieten voor onbepaalde termijn aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden (zie hieronder) in acht te nemen. Bij deze debieten wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende lagen door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.
 - b. Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Gelet op het gunstig advies d.d. 24 april 2018 van het departement Landbouw en Visserij (DLV) (kenmerk: 2018_001750); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied met verspreide bebouwing.
2. De aanvrager, Bart Bax, baat ter plekke een braadkippenbedrijf uit met 168.950 kippen en wenst verder uit te breiden met 85.000 kippen. Momenteel is het perceel bebouwd met 4 stallen voor kuikens en een bedrijfswoning.
3. Het betreft de bouw van 2 nieuwe stallen (100,4 m x 20,4 m) voor slachtkuikens, deze worden ingeplant rechts op het perceel. Vooraan de stallen wordt een bijkomende erfverharding (586 m²) aangevraagd, die aansluit op de bestaande verharding. Tevens wordt er een transformator gebouwd, links op 10 m van stal 1. De afstand tussen beide stallen bedraagt 6 m. Tussen beide stallen worden twee warmtewisselaars, een mazouttank en een voederlokaal voorzien.

4. De gevraagde constructies worden gebouwd in de onmiddellijke omgeving van de bestaande bebouwing en vormen er zodoende één geheel mee. De aanvraag is geïntegreerd in het bestaande gebouwencomplex.
5. De gevraagde uitbreiding van de bedrijfsinfrastructuur zal de aanvrager toelaten het bedrijf op een duurzame manier verder uit te bouwen. Het Departement Landbouw en Visserij brengt bijgevolg een gunstig advies uit voor deze aanvraag;

Gelet op het gunstig advies van 8 mei 2018 van de brandweerzone Taxandria (kenmerk: RA0042-02):

Gelet op het gunstig advies d.d. 22 mei 2018 van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid (kenmerk DWAD-2018-0383); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het perceel Ravels 2 afd./Weelde, sectie C nr. 339G paalt niet rechtstreeks aan de waterloop nr. A.M.01, De Aa van tweede categorie. Het perceel watert er deels naar af.
Het perceel Ravels 2 afd./Weelde, sectie C nr. 339 G paalt niet rechtstreeks aan de waterloop nr. A.M.01.61, Moleneindse Loop van tweede categorie. Het perceel watert er deels naar af.
2. Het perceel is niet overstromingsgevoelig volgens de watertoetskaart. Volgens het gewestplan is het perceel gelegen in agrarisch gebied. Het gebied is volgens de biologische waarderingskaarten biologisch minder waardevol.
3. De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen van het Decreet Integraal Waterbeleid (artikel 5), aangezien het effect verwaarloosbaar is wanneer men zich houdt aan de algemene wettelijke voorwaarden;

Gelet op het feit dat in het kader van eventuele grensoverschrijdende hinder aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Nederland) een aanvraagdossier werd bezorgd; dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant met brief van 8 mei (kenmerk 18040924) meedeelt dat de aanvraag geen aanleiding maakt tot het maken van opmerkingen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 19 juni 2018 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - De heer B. Bax, zaakvoerder, en mevrouw S. Kelchtermans, milieuadviseur bij SBB, worden gehoord.
 - Op vraag van de deskundige milieu antwoordt mevrouw Kelchtermans dat in de tabellen de ammoniakemissiereductie wordt berekend conform de BBT 23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij. De maximaal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal worden erin weergegeven. De totale ammoniakemissie bedraagt ongeveer 6.697 kg per jaar. Dit is een lichte daling t.o.v. de vergunde situatie.
 - Op vraag van de deskundige milieu antwoordt mevrouw Kelchtermans dat de stofemissies werden berekend op basis van de emissiefactoren. Voor de nuancering van de effecten werd er rekening gehouden met een reductie van 10% door de stofbak.
 - De voorzitter verwijst naar de adviezen. Ze geeft aan dat grondwaterwinning 1 en 3 samen zullen opgenomen worden in het voorwerp en dat de debieten zullen opgeteld worden.
 - Mevrouw Kelchtermans antwoordt dat dit geen probleem is.
 - Op vraag van de voorzitter antwoordt mevrouw Kelchtermans dat de erfbeplanting bestaat uit een bomenrij van populieren en wilgen. De bomenrij die naast stal vier staat zal verplaatst worden. Op vraag van de overbuurman zal er voor de nieuwe stallen een haag voorzien worden.
 - De heer Bax geeft aan dat de erfbeplanting, die momenteel al aangeplant is rond de stallen, bestaat uit populieren en wilgen. Het lijkt de beste oplossing om dit door te trekken rond de nieuwe stallen.
 - De voorzitter vraagt of de bestaande grondwaterwinningen voorzien zijn van een peilbuis en aan aftapkraantje.

- Mevrouw Kelchtermans antwoordt dat er nog geen peilbuis aanwezig is. Bij de aanleg van de nieuwe grondwaterwinning zullen er ook bij de bestaande grondwaterwinningen peilbuizen voorzien worden.
- De heer Bax geeft aan dat bij de ondiepe grondwaterwinning een pomp en een debietmeter aanwezig zijn.
- De deskundige milieu vraagt of er extra maatregelen worden opgelegd door de brandweer omwille van de warmeluchtblazers.
 - De heer Bax antwoordt dat er contact werd opgenomen met de brandweer. Er worden geen extra voorwaarden opgelegd. Het is gebleken dat de meeste stalbranden worden veroorzaakt door ongedierte en niet door de warmeluchtblazers. Brandmelders en veiligheidsverlichting zullen geplaatst worden.
- De deskundige milieu geeft aan dat de luchtkwaliteit er op achteruit zal gaan door de warmeluchtblazers.
 - De heer Bax antwoordt dat de warmtewisselaars zorgen voor de nodige luchtverversing zonder verlies van warmte. Deze worden regelmatig gereinigd.
- De voorzitter vraagt of er geen mogelijkheid is om meer hemelwater te hergebruiken.
 - Mevrouw Kelchtermans antwoordt dat voor het inweken er hemelwater zal gebruikt worden. Om hygiënische redenen dient het schoonspuiten nadien met grondwater te gebeuren.
 - De AOW merkt op dat er bedrijven zijn die ook voor het schoonspuiten van de stallen hemelwater gebruiken.
 - De heer Bax geeft aan dat er een speciale filtratie nodig is om hemelwater te kunnen gebruiken om de stal schoon te spuiten. Er moeten hygiënogrammen opgemaakt worden om na te gaan of de reiniging en ontsmetting van een stal efficiënt werden uitgevoerd. Bij de minste kiemen gaan de scores van zo'n hygiënogram omhoog.

2. Omschrijving

- De AGOP-M stelt voor om de omschrijving van rubrieken 17.3.3.1.b aan te passen naar waterstofperoxide, de omschrijving van rubriek 17.3.4.1.b aan te passen naar waterstofperoxide, zeep, selco-Ph en de omschrijving van rubriek 17.3.6.1.b aan te passen naar waterstofperoxide.
 - De POVC volgt het advies van de AGOP-M, maar merkt wel op de ook selco-Ph onder rubriek 17.3.6.1.b moet opgenomen worden. Het voorwerp wordt in die zin aangepast.
- De AOW stelt ter zitting voor om de 2 diepe grondwaterwinning samen in het voorwerp van de aanvraag op te nemen en de debieten samen te tellen. Dit geeft de nodige flexibiliteit als er een probleem zou zijn met één van de grondwaterwinningen.
 - De POVC volgt het voorstel van de AOW, het voorwerp wordt in die zin aangepast.
- Voor het overige kan de omschrijving worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Het openbaar onderzoek werd gestart op 9 april 2018. Omdat er geen informatievergadering werd gehouden, werd het openbaar onderzoek stopgezet, en herstart op 3 mei 2018. De informatievergadering werd gehouden op 22 mei 2018. Het openbaar onderzoek werd op 2 juni 2018 afgesloten.
- Er werden geen bezwaren ingediend.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag ligt volgens het gewestplan Turnhout in agrarisch gebied. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan.
- De AGOP-RO liet weten geen advies te zullen uitbrengen. Dit advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
- Het CBS verleent een gunstig advies, maar merkt het volgende op:
 - Om eventuele visuele hinder te beperken, worden een haag en een bomenrij voorzien. De bomenrij is onvoldoende. De algemene gehanteerde regels in de gemeente m.b.t. de aanleg van een groenscherm zijn de volgende: rond het bedrijf dient een groenscherm voorzien te worden dat moet aangelegd worden langs de perceelsgrenzen, bestaande uit drie rijen streekeigen hoogstammige bomen met een tussenafstand van 2 m, aangevuld met een dichte onderbegroeiing van streekeigen struiken, zodat een dichte houtkant als

zichtschermbaan kan worden ontwikkeld. Het groenschermbaan dient aangelegd te worden tijdens het eerstvolgende plantseizoen na de ingebruikname van de constructies.

- Ook de AGOP-RO geeft aan dat door de schaal en het karakter van de bedrijfsgebouwen het noodzakelijk is, in functie van de kwaliteit van het landschap, de bedrijfsgebouwen voldoende in te kleden in het landschap. Daartoe dient er een groenschermbaan aangeplant te worden rondom de volledige bedrijfsinfrastructuur, dat noodzakelijk is voor een goede integratie van de bedrijfsgebouwen in het landschap.
- De aanvrager verklaart ter zitting dat de erfbeplanting, die momenteel al aangeplant is rond de stallen, bestaat uit populieren en wilgen. Hij wil deze door trekken rond de nieuwe stallen. De bomenrij die naast stal vier staat zal verplaatst worden.
- De POVC is van oordeel dat het groenschermbaan zoals omschreven door het schepencollege niet meer strookt met de huidige visie op erfbeplanting. Vandaag de dag wordt er daarbij namelijk meer gestreefd naar gerichte aanplantingen om het agrarische gebouwencomplex maximaal te integreren in het omringende landschap, eerder dan het weg te stoppen achter een groene, zes meter brede muur.

Gelet op het feit dat de aanvraag niet gelegen is in landschappelijk waardevol gebied; dat er geen bezwaren werden ingediend; dat de reeds bestaande beplanting bestaat uit wilgen en populieren en dat de aanvrager dit beeld wenst door te trekken naar de nieuwe stallen, is de POVC van oordeel dat de voorgestelde erfbeplanting kan aanvaard worden.

- Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt verwezen naar het advies van het CBS. De POVC sluit zich aan bij deze beoordeling, behalve bij de voorwaarde m.b.t. het 6 m brede groenschermbaan.
- Het Dept L&V en de brandweer verlenen een gunstig advies.
- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- Het MER werd goedgekeurd op 8 juni 2018 door de dienst MER. Het goedkeuringsverslag werd op 15 juni 2018 opgeladen in het Vlaamse OMV-loket.
- Het CBS en de AGOP-M verlenen een gunstig advies.
- De AOW verleent een gunstig advies, maar merkt het volgende op:
 - De winningsputten moeten uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform Vlare II artikel 5.53.2.2 en 5.53.3.1.
 - Uit bijlage R53 blijkt dat de bestaande putten nog niet zijn uitgerust met een peilbuis, maar dat die wel zullen geplaatst worden. Dit wordt ter zitting bevestigd door de aanvrager.
 - Voor de nieuwe put is het onduidelijk of een aftapkraantje zal worden voorzien.
 - De POVC stelt voor om dit als aandachtspunt op te nemen in de overwegingen van het besluit.
- De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant laat weten dat de aanvraag geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.
- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is.
- De POVC stelt voor om in de overwegingen bij het besluit op te nemen dat de exploitant conform het Mestdecreet over de nodige nutriëntenemissierechten moet beschikken alvorens te exploiteren.

6. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu

- De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden daarom samen aangevraagd.

7. Toepasselijke BREF's

- Verticale BREFs: BREF Intensieve Veeteelt
- Vlaamse BBT-studies: Veeteelt (februari 2006)

8. Natuurtoets

- De vergunningsaanvraag werd getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. De inrichting is gelegen op ongeveer 1.350 meter van het vogelrichtlijngebied 'Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout', op ongeveer 1.950 meter van het habitatrichtlijngebied 'Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout' en op ongeveer 1950 meter van het VEN/IVON gebied 'De Ravelse vennen'. Er zijn voldoende garanties en engagementen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan. Ter zake wordt ook verwezen naar het MER en het gunstig advies de AGOP-M. Er wordt geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
- In het MER is een impactscore berekend om de impact te beoordelen ter hoogte van de habitats en de zoekzones voor het alternatieve scenario met gecombineerde nok- en lengteventilatie en een stofbak voor de nieuwe pluimveestallen 5 en 6. De procentuele bijdrage in de vergunde situatie bedraagt 1,61% en in de gevraagde situatie 1,60% aan de kritische depositiewaarde. De kleine afname is te verklaren door het toepassen van het AEA-stalsysteem P-6.4. Aangezien de impactscore lager is dan 5%, dient geen passende beoordeling opgesteld te worden.

9. Watertoets

- Volgens artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 en latere wijzigingen betreffende het integraal waterbeleid dient de aanvraag onderworpen te zijn aan de watertoets. Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen stelt nadere regels vast voor de toepassing van de watertoets. De aanvraag werd getoetst aan de kenmerken van het watersysteem, aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het Decreet Integraal Waterbeleid, en aan de bindende bepalingen van het (deel)bekkenbeheerplan.
- Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het perceel niet gelegen te zijn in mogelijk overstromingsgevoelig gebied of effectief overstromingsgevoelig gebied.
- Het voorliggende project voorziet de mogelijkheid van het bouwen of verharden van een aanzienlijke oppervlakte, zodat rekening gehouden moet worden met het mogelijke effect op de plaatselijke waterhuishouding. Door de toename van de verharde oppervlakte wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit dient te worden gecompenseerd.
- Er zal een hemelwaterput van 10.000 liter aangelegd worden en een infiltratievoorziening van 360 m².
- De DIW verleent een gunstig advies.
- De mogelijke schadelijke effecten voor het water worden ondervangen doordat er voldaan is aan de gewestelijke stedenbouwkundige hemelwaterverordening.
- Voor de evaluatie van de waterkwaliteitsaspecten en waterkwantiteitsaspecten van de winning wordt verwezen naar het gunstig advies van de AOW.

10. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor onbepaalde duur.
- De lopende vergunningen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten kunnen worden opgeheven vanaf de datum van realisatie van de veranderingen.

11. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

b. Sectorale voorwaarden:

- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4

- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53
- Sectorale voorwaarden Vlare III - Intensieve varkens- of pluimveehouderij: hoofdstuk 3.11

c. Bijzondere milieuvoorwaarden

- De POVC stelt voor om volgende voorwaarde op te leggen zoals voorgesteld door de AGOP-M. Deze voorwaarde is een reducerende maatregel op vlak van geluid. De laad- en losplaats voor 5 en 6 liggen dicht bij de meest nabijgelegen woningen.
 1. Tijdens het laden en lossen van de dieren dienen eerst de dieren uit stal 1, 2, 3 en 4 opgeladen te worden en als laatste de dieren uit stal 5 en 6.
- De POVC stelt voor om volgende voorwaarde op te leggen zoals voorgesteld door de AOW:
 2. Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
 3. voor GWW2: Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregning in open lucht in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17u 's avonds tot 10u 's morgens.
- De POVC stelt volgende voorwaarden voor
 4. Het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 ('Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag') moet worden geïmplementeerd bij de stallen 4, 5 en 6. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.
 5. De stallen 5 en 6 dienen te worden uitgerust met een combinatie van nok- en lengteventilatie, waarbij 30% van de stallucht wordt geventileerd via de nokventilatoren en 70% via de achtergevel.
 6. De stallen 5 en 6 dienen te worden voorzien van stofbakken.

De volgende overwegingen kunnen hieromtrent in de vergunning worden opgenomen:

- Overwegende dat het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 ('Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag') zal worden geïmplementeerd bij de stallen 4, 5 en 6; dat het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van het vermelde systeem; dat uitvoering en gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem volledig moet gebeuren conform de bepalingen van het vermelde ministeriële besluit;
- Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlare na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoont dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er kippen in de kippenstallen worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;
- Overwegende dat de nieuwe stallen 5 en 6 zullen worden uitgerust met een combinatie van nok- en lengteventilatie, waarbij 30% van de stallucht wordt geventileerd via de nokventilatoren en 70% via de achtergevel; dat deze stallen tevens worden voorzien van stofbakken;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie voor wat betreft de bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Tijdens het laden en lossen van de dieren dienen eerst de dieren uit stal 1, 2, 3 en 4 opgeladen te worden en als laatste de dieren uit stal 5 en 6;
2. Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;

3. Voor GWW2: Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregening in open lucht in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17u 's avonds tot 10u 's morgens;
 4. Het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 ('Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag') moet worden geïmplementeerd bij de stallen 4, 5 en 6. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.
 5. De stallen 5 en 6 dienen te worden uitgerust met een combinatie van nok- en lengteventilatie, waarbij 30% van de stallucht wordt geventileerd via de nokventilatoren en 70% via de achtergevel.
 6. De stallen 5 en 6 dienen te worden voorzien van stofbakken.
- d. Voorwaarden voor de stedenbouwkundige handelingen:
- De POVC stelt volgende voorwaarde voor:
 1. Het advies van de Brandweer zone Taxandria van 8 mei 2018 met referte RA0042-02 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden opgevolgd;
- e. Lasten:
- /

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat de exploitant conform het Mestdecreet over de nodige nutriëntenemissierechten moet beschikken alvorens te exploiteren;

Overwegende dat het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 ('Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag') zal worden geïmplementeerd bij de stallen 4, 5 en 6; dat het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten, bepaalde eisen stelt aan de uitvoering en het gebruik van het vermelde systeem; dat uitvoering en gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem volledig moet gebeuren conform de bepalingen van het vermelde ministeriële besluit;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5.9.2.1.bis §2 van titel II van het Vlarem na afwerking van de bouw van een ammoniakemissiearme stal een attest moet worden afgeleverd dat aantoonst dat de bouwwerken werden uitgevoerd conform de ammoniakemissiearme staltechnieken; dat dit attest moet zijn afgeleverd voor er kippen in de kippenstallen worden gehouden; dat dit attest ter inzage moet liggen van de toezichthoudende overheid;

Overwegende dat de nieuwe stallen 5 en 6 zullen worden uitgerust met een combinatie van nok- en lengteventilatie, waarbij 30% van de stallucht wordt geventileerd via de nokventilatoren en 70% via de achtergevel; dat deze stallen tevens worden voorzien van stofbakken;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de water-, natuur- en erfgoedtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel IV van de VCRO kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat de aanvrager zich dient te houden aan de verplichtingen van het Koninklijk Besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen; dat de aanvrager tevens de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde stedenbouwkundige handelingen en/of ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat in toepassing van artikel 68 van het decreet Omgevingsvergunning de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor onbepaalde duur;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de Iv Bart Bax, gevestigd Koning Albertstraat 156 te 2381 Weelde, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend m.b.t. een kippenbedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180206-0089), gelegen Polderstraat 39 te 2381 Weelde, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 2-C-339F, 2-C-333B, 2-C-336C, 2-C-337B, 2-C-339E en 2-C-339G, voor:

- volgende stedenbouwkundige handelingen:
 - het bouwen van 2 nieuwe stallen, met 2 stofbakken en een voederlokaal;
 - het plaatsen van een transformator;
 - het leggen van verharding.
- het verder exploiteren en veranderen door samenvoegen van 2 vergunningen, uitbreiding en wijziging, en conformering volgens de CLP-verordening, zodat de inrichting voortaan omvat:
 - een verdeelslang bij de mazouttank (uitbreiding – 6.5.1);
 - plaatsen voor 169.950 slachtkuikens (uitbreiding en wijziging - 9.3.1.c.2 – 9.3.1.d);
 - een transformator met een nominaal vermogen van 160 kVA (12.2.1);
 - de opslag van 2,083 ton mazout in een tank van 2.500 liter (17.3.2.1.1.1.b);
 - de opslag van 22,359 ton petroleum in tanks van respectievelijk 3x 4.650 liter, 1x 4.900 liter en 1x 10.000 liter (wijziging – uitbreiding – conformering CLP - 17.3.2.1.2.2);
 - de opslag van 0,46 ton waterstofperoxide (GHS03) (17.3.3.1.b);
 - de opslag van 1,35 ton waterstofperoxide, zeep, selco-Ph (GHS05) (17.3.4.1.b);
 - de opslag van 0,91 ton waterstofperoxide, selco-Ph (GHS07) (17.3.6.1.b);
 - de opslag van 1.704 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
 - 20 warmeluchtblazers van elks 74 kW met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 1.480 kW (uitbreiding – 43.1.2.b);
 - 3 grondwaterwinningen met een totaal debiet van 18.900 m³/ jaar (uitbreiding – wijziging – 53.8.2):

- GWW1 en GWW 3 met een diepte van 228 meter en een maximaal gezamenlijk debiet van 40 m³/dag en 12.300 m³/jaar;
- GWW2 met een diepte van 72 meter en een maximaal debiet van 150 m³/dag en 6.600 m³/jaar.

Rubricering: 6.5.1 - 9.3.1.c.2 - 9.3.1.d - 12.2.1 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.1.2.2 - 17.3.3.1.b - 17.3.4.1.b - 17.3.6.1.b - 17.4 - 43.1.2.b - 53.8.2.

§2 De lopende vergunningen met betrekking tot de ingedeelde inrichtingen of activiteiten worden opgeheven vanaf realisatie van de veranderingen.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

b. Sectorale voorwaarden:

- Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.6.2
- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1 (oude VW - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1)
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders: afdeling 5.17.2
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Winning van grondwater: hoofdstuk 5.53
- Sectorale voorwaarden Vlare III - Intensieve varkens- of pluimveehouderij: hoofdstuk 3.11

c. Bijzondere milieuvoorwaarden

1. Tijdens het laden en lossen van de dieren dienen eerst de dieren uit stal 1, 2, 3 en 4 opgeladen te worden en als laatste de dieren uit stal 5 en 6.
2. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
3. voor GWW2: Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregening in open lucht in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17u 's avonds tot 10u 's morgens.
4. Het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 ('Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag') moet worden geïmplementeerd bij de stallen 4, 5 en 6. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.
5. De stallen 5 en 6 dienen te worden uitgerust met een combinatie van nok- en lengteventilatie, waarbij 30% van de stallucht wordt geventileerd via de nokventilatoren en 70% via de achtergevel.
6. De stallen 5 en 6 dienen te worden voorzien van stofbakken.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie voor wat betreft de bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Tijdens het laden en lossen van de dieren dienen eerst de dieren uit stal 1, 2, 3 en 4 opgeladen te worden en als laatste de dieren uit stal 5 en 6;

2. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
3. Voor GWW2: Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregening in open lucht in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17u 's avonds tot 10u 's morgens;
4. Het ammoniakemissiearme stalsysteem P-6.4 ('Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag') moet worden geïmplementeerd bij de stallen 4, 5 en 6. De uitvoering en het gebruik van het ammoniakemissiearme stalsysteem moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten.
5. De stallen 5 en 6 dienen te worden uitgerust met een combinatie van nok- en lengteventilatie, waarbij 30% van de stallucht wordt geventileerd via de nokventilatoren en 70% via de achtergevel.
6. De stallen 5 en 6 dienen te worden voorzien van stofbakken.

d. Voorwaarden voor de stedenbouwkundige handelingen:

1. Het advies van de Brandweer zone Taxandria van 8 mei 2018 met referte RA0042-02 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden opgevolgd;

e. Lasten:

- /

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruik maken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Decreet omgevingsvergunning;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Decreet omgevingsvergunning.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.

§2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.

§3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

Antwerpen, in zitting van 12 juli 2018.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Jan De Haes, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:

De Provinciegriffier



Danny Toelen

De Voorzitter

Luc Jan Lemmens
De Voorzitter



Luk Lemmens