

AMV/0002329/4001

Ministerieel besluit houdende uitspraak over het beroep aangetekend tegen het besluit nr. 750.71/A/2015.152 van de deputatie van de provincie Limburg van 1 oktober 2015 waarbij het verzoek van de nv Sita Recywood, Scheepvaartstraat 15, 3583 Beringen, tot wijziging van de exploitatievoorwaarden zoals opgelegd in de milieuvergunning van 5 september 2013 voor de exploitatie van een recyclagecentrum voor houtafval, gelegen te 3583 Beringen, Scheepvaartstraat 15, niet wordt ingewilligd.

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015;

Gelet op het beroep van de nv Sita Recywood, Scheepvaartstraat 15, 3583 Beringen, aangetekend tegen het besluit nr. 750.71/A/2015.152 van de deputatie van de provincie Limburg van 1 oktober 2015 waarbij het verzoek van de nv Sita Recywood, Scheepvaartstraat 15, 3583 Beringen, tot wijziging van de exploitatievoorwaarden zoals opgelegd in de milieuvergunning van 5 september 2013 voor de exploitatie van een recyclagecentrum voor houtafval, gelegen te 3583 Beringen, Scheepvaartstraat 15, op de kadastrale percelen: afdeling 2, sectie A, perceelnummers 424e, 424f, 424g en 362y, niet wordt ingewilligd;

Gelet op het attest vermeld in artikel 31, §4, van titel I van het VLAREM waaruit blijkt dat het bestreden besluit op 5 oktober 2015 aan de exploitant werd verzonden;

Gelet op het feit dat het beroep werd ontvangen op 3 november 2015 en ontvankelijk werd verklaard op 2 december 2015;

Gelet op de volgende beroepsargumenten van de exploitant:

- de activiteiten op de site in Beringen betreffen opslag en overslag van niet-gevaarlijke afvalstoffen, vloersortering van de aangeleverde niet-gevaarlijke afvalstoffen en houtbreekactiviteiten;
- in de milieuvergunning van 5 september 2013 is de volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:
"de gebroken houtfracties (0-8 mm, 8-30 mm en 30-80 mm) worden door Sita Recywood gecatalogeerd als stuifgevoelig, niet bevochtigbaar. Overeenkomstig artikel 4.4.7.2.9 van VLAREM II moet de exploitant uiterlijk op 1 juli 2015 voldoen aan de bepalingen van artikels 4.4.7.2.2 tot en met 4.4.7.2.8 van VLAREM II. Dit houdt ondermeer in dat elke activiteit met deze houtfracties inpandig dan wel een volledig gesloten uitvoering kent. Dit geldt voor het volledige proces, dus zowel voor het breken, zeven, als de stockage en de afvoer."; uit meetresultaten volgens de microwindtunnelmethode blijkt dat de fractie 8-30 mm stuifgevoelig en bevochtigbaar is en de fractie 30-80 mm nauwelijks stuifgevoelig; daarom werd een verzoek tot wijziging voorwaarden ingediend maar dit werd niet ingewilligd door de deputatie;
- de indeling van de stuifcategorie is gebeurd door Trevi vóór de publicatie van Afdeling 4.4.7 van titel II van het VLAREM; dit was het resultaat van een studie op basis van benchmarking, literatuur en eigen bevindingen voor materiaal met een maximaal vochtgehalte van 20%; volgens artikel 4.4.7.2.1 van titel II van het VLAREM moet de exploitant de stuifcategorie bepalen; de stuifcategorie werd nu door Ingenia bepaald aan de hand van de microwindtunnelmethode voor de fracties 8-30 mm en 30-80 mm met een vochtgehalte van 30%; aangezien het ongunstige besluit van de deputatie onder andere gebaseerd is op het verschil in vochtgehalte tussen de studie van Trevi en de studie van Ingenia, zijn de analyses opnieuw uitgevoerd voor materiaal met een vochtgehalte van 20%; uit de

analyses blijkt dat de stromen als stuifgevoelig en bevochtigbaar of als niet-stuifgevoelig moeten worden ingedeeld; voor de stroom tussen 0-8 mm (stuifgevoelig, niet bevochtigbaar) wordt voldaan aan de bepalingen van afdeling 4.4.7;

- er worden reeds heel wat maatregelen genomen om de stofhinder tegen te gaan onder de vorm van verschillende vernevelaars en sproeiers; deze installaties garanderen een voldoende hoog vochtgehalte; de opslag wordt bevochtigd totdat visueel geen verstuiving meer optreedt;
- de laadactiviteiten worden gestopt bij te hoge windsnelheden; dit wordt door de exploitatieverantwoordelijke geëvalueerd;
- de afdeling Milieuvergunningen stelt dat het risico op broeibrand toeneemt bij een vochtigheidsgehalte tussen 20% en 40%; er moet worden opgemerkt dat alleen de buitenzijde van de opslaghoop moet bevochtigd worden om verstuiving te voorkomen; er wordt een goede doorvoer nagestreefd zodat broei vermeden wordt; volgens een intern expert treedt broei maar op indien het vochtigheidspercentage van de totale massa rond de 40% ligt; dit is nooit het geval; het bedrijf beschikt over een eigen noodploeg; buiten de openingsuren zijn er 's nachts 3 controlerondes door een privébewakingsfirma;
- er werd in het verleden ingespeeld op de klachten; bijkomende maatregelen werden genomen; de klachten tegen het bedrijf zijn dan ook dalende met 3 in 2015;
- in 2015 werd een stofstudie uitgevoerd waarbij meetpalen in de 4 windrichtingen werden opgesteld; uit de resultaten bleek dat het vastgestelde maandgemiddelde slechts 14% van de grenswaarde bedraagt; ook op individuele meetpalen werd de grenswaarde nooit overschreden; tijdens een uitzonderlijke week met 2 bootladingen werd slechts 43% van de grenswaarde gemeten; bijkomend werden de meetpalen dichter geplaatst dan nodig;
- een overkapping van de opslagbox op de kade werd geweigerd;
- bij concurrenten mag het hout wel buiten opgeslagen worden; een gelijke behandeling van alle inrichtingen waar gebroken hout wordt opgeslagen, is noodzakelijk om concurrentiële redenen; de weigering van de aanpassing van de stuifcategorie is dan ook geen correcte benadering;

Gelet op het besluit nr. 750.71/A/02.163 van de deputatie van de provincie Limburg van 18 december 2002 waarbij vergunning wordt verleend voor een termijn verstrijkend op 18 december 2022 voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor het tijdelijk opslaan en sorteren van niet-huishoudelijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen;

Gelet op het besluit nr. 750.71/A/04.252 van de deputatie van de provincie Limburg van 22 december 2004 waarbij vergunning wordt verleend voor een termijn verstrijkend op 18 december 2022 voor het veranderen van een inrichting voor het tijdelijk opslaan en sorteren van niet-huishoudelijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen;

Gelet op het besluit nr. 750.71/A/09.079 van de deputatie van de provincie Limburg van 27 augustus 2009 waarbij vergunning wordt verleend voor een termijn verstrijkend op 18 december 2022 voor het veranderen van een inrichting voor het opslaan en verwerken van afvalstoffen;

Gelet op het besluit nr. 750.71/A/11.364 van de deputatie van de provincie Limburg van 29 maart 2012 waarbij de bijzondere voorwaarden worden aangevuld;

Gelet op het besluit nr. 750.71/A/13.072 van de deputatie van de provincie Limburg van 5 september 2013 waarbij vergunning wordt verleend voor een termijn verstrijkend op 18 december 2022 voor het veranderen van een recyclagecentrum voor houtafval;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied volgens het gewestplan 'Hasselt-Genk', vastgesteld bij het koninklijk besluit van 3 april 1979;

Gelet op het ongunstige advies van 25 januari 2016 van de afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie;

Overwegende dat het beroep ingediend door de exploitant betrekking heeft op het niet inwilligen van het verzoek van de exploitant tot wijziging van de bijzondere voorwaarden opgelegd in het besluit van 5 september 2013 met betrekking tot de indeling van de opslag van houtfracties in stuifcategorie SC1 (stuifgevoelig, niet bevochtigbaar) en bijhorende verplichting van het in pandig opslaan en bewerken van de houtfracties;

Overwegende dat in een straal van 100 m rondom de perceelgrens van de inrichting 6 woningen zijn gelegen; dat de dichtste woning op circa 90 m van de perceelgrens van de inrichting ligt; dat de inrichting gelegen is op circa 50 tot 100 m van woongebied; dat tussen het bedrijf en het woongebied een buffergebied gelegen is;

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek 6 bezwaren werden ingediend die betrekking hebben op overlast van houtstof, het feit dat gebroken materiaal hoger wordt opgeslagen dan de keermuren en onvoldoende bevochtigd wordt, en het feit dat het houtstof de regenwaterafvoer en de KWS-afscheider verstoort;

Overwegende dat het bedrijf onder andere vergund is voor de opslag en mechanische bewerking van 2.500 ton A- en B-hout, 100 ton C-hout en 100 ton snoeiafval; dat de mechanische bewerking van het A- en B-hout gebeurt met een houtbreekinstallatie van 880 kW;

Overwegende dat de inrichting overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie betreft waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden,

Overwegende dat een naburig bedrijf in 2015 verschillende officiële klachten en opmerkingen heeft overgemaakt aan de afdeling Milieu-inspectie aangaande stofhinder; dat uit het openbaar onderzoek blijkt dat de buurt regelmatig gehinderd wordt op het vlak van stof;

Overwegende dat bij besluit van de deputatie van de provincie Limburg van 29 maart 2012 de bijzondere voorwaarden van het bedrijf werden aangevuld met de volgende bijzondere voorwaarde;

“Binnen een termijn van zes maanden na het definitief van kracht worden van dit besluit moet de exploitant een studie naar stofhinder laten uitvoeren door een deskundige erkend in de discipline lucht, waarin over volgende punten wordt gerapporteerd:

- een inventarisatie van de houtstofbronnen op het terrein en de mogelijke verspreidingsroutes van het stof;
- een buurtonderzoek om na te gaan of er stofhinder is in de omgeving, tot waar die reikt en welke gevolgen die heeft;
- saneringsmaatregelen waarbij concreet wordt aangegeven welke specifieke saneringsmaatregelen vereist zijn per stofbron, en op welke wijze deze moeten uitgevoerd worden om stofhinder maximaal te voorkomen en te bestrijden;
- de uitvoering van de voorgestelde saneringsmaatregelen en de evaluatie ervan.

Bij het onderzoek naar de verspreidingsroute van het stof, alsook bij de evaluatie van de uitgevoerde saneringsmaatregelen is het aangewezen dat gebruik gemaakt wordt van een meetmethodiek die stofneerslag in de omgeving op een objectieve wijze kan meten en monitoren.

Deze studie moet bezorgd worden aan de afdeling Milieu-inspectie, de afdeling Milieuvergunningen, de stad Beringen en de vergunningverlenende overheid.”;

Overwegende dat de exploitant in navolging van bovenstaande voorwaarde een stofstudie heeft opgemaakt (ref. TB-P-0004226-001/ver_pj_01, van 25 oktober 2012); dat in deze studie de volgende zaken werden opgenomen:

- bepaling van de stuifgevoeligheid;
- inventarisatie van de stofbronnen;
- buurtonderzoek met immissiemetingen;
- toetsing van de bedrijfsvoering aan de BBT;
- voorstellen tot vermindering van de stofemissie;

Overwegende dat in de stofstudie van 2012 de stuifgevoeligheid van de houtfracties werd bepaald; dat dit is gebeurd op basis van waarnemingen tijdens diverse plaatsbezoeken en literatuurgegevens (Nederlandse emissie Richtlijn (NeR), stofstudie VITO gelijkaardig bedrijf); dat volgens de NeR houtsnippers met een vochtgehalte van 44% lichtstuifgevoelig en bevochtigbaar zijn; dat echter omwille van kwaliteitseisen het vochtgehalte van de houtsnippers maximaal 20% mag bedragen aangezien de snippers worden gebruikt voor verbranding; dat tijdens plaatsbezoeken duidelijke stofemissie werd waargenomen; dat op basis van deze bevindingen de volgende stuifcategorie werd bepaald voor de verschillende fracties:

- ongebroken hout: S5: nauwelijks stuifgevoelig, (VLAREM: SC3 nauwelijks stuifgevoelig);
- gebroken hout fractie 0-8 mm: S1: sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar (VLAREM: SC1; stuifgevoelig, niet bevochtigbaar);
- gebroken hout fractie 8-30 mm en 30-80 mm): S3: licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar (VLAREM: SC1; stuifgevoelig, niet bevochtigbaar);

Overwegende dat in de stofstudie op basis van verschillende plaatsbezoeken de volgende relevante emissiebronnen werden vastgesteld:

- rijden over onverhard terrein;
- voorbreker;
- container voor opvang van houtstof van de afzuiging;
- laden boten met gebroken fracties;
- manipulatie van de gebroken fracties;
- stockage van de gebroken fracties boven de keermuur;

Overwegende dat in de stofstudie van 2012 de immissie van stof ter hoogte van 4 punten in de buurt werd bepaald; dat het rekenkundig maandgemiddelde over de 4 meetpunten 48,6 mg/m²/dag bedraagt met een minimum van 18,7 mg/m²/dag en een maximum van 118,7 mg/m²/dag; dat het gecapteerde stof grotendeels bestond uit houtstof en dit tot circa 70% van het totaal gecapteerde stof;

Overwegende dat op basis van de bevindingen van de plaatsbezoeken en de toets aan de beste beschikbare technieken de volgende voorstellen worden geformuleerd in de stofstudie van 2012:

- controlemaatregelen:
 - controle op de goede werking van de stoffilters van de afzuiginstallatie van de vaste breekinstallatie;
 - logboek met alle reinigings- en sproeiactiviteiten;
 - dagelijkse rondgang en noteren van de belangrijkste tekortkomingen en bijhorende bijsturing op basis van deze bevindingen;
- voorkomingsmaatregelen:
 - het installeren van een windmeter en het stoppen van bootbeladingen indien de windsnelheid hoger is dan 50 km/h;
 - container voor de opvang van houtstof van de afzuiging optimaliseren;
 - gebroken materiaal niet hoger stapelen dan de keermuur;
 - dagelijks vegen van het terrein;
 - aanleren stofemissie-arme werktechnieken;
 - gebruik maken van gesloten grijpers bij bootbelading;
 - instellen van een snelheidslimiet;
- structurele maatregelen op korte termijn:
 - bandensproei-installatie herstellen;
 - plaatsen van een watergordijn bij de sleufsilos van pas gebroken fracties;
 - inzetten bijkomende vernevelaar bij bootbeladingen;
 - plaatsen van een watervernevelinstallatie bij overkapte sleufsilos A-hout;
 - plaatsen van een (groen)scherp tussen de overslagloods en de opslagplaats voor gebroken A-hout;
- structurele maatregelen op middellange termijn:
 - volledig verharderen van het terrein;
 - plaatsen van poorten of watergordijn aan overslagloods;
 - voorbreker inpandig opstellen;
 - laadzone voor de afvoer van de gebroken fracties optimaliseren, idealiter gesloten uitvoeren met afzuiging en stofbehandeling;
- structurele maatregelen op lange termijn:
 - uitvoeren van activiteiten in een gesloten uitvoering van de techniek of handeling voor het volledige breekproces, de stockage en de afvoer van het materiaal;

Overwegende dat, naar aanleiding van bovenstaande studie, in de milieuvergunning van 5 september 2013 werd opgelegd dat de gebroken houtfracties (0-8 mm, 8-30 mm, 30-80 mm) worden gecatalogeerd als stuifgevoelig en niet-bevochtigbaar; dat overeenkomstig artikel 4.4.7.2.9 van titel II van het VLAREM de exploitant uiterlijk op 1 juli 2015 moet voldoen aan de bepalingen van onderafdeling 4.4.7.2 van titel II van VLAREM; dat dit inhoudt dat elke activiteit met deze houtfracties inpandig moet gebeuren (breken, zeven, stockage en afvoer);

Overwegende dat de exploitant op 10 juni 2015 een verzoek tot wijziging van bovenstaande voorwaarde heeft ingediend; dat in dit verzoek gevraagd wordt om de houtfractie 8-30 mm te catalogeren als stuifgevoelig en bevochtigbaar (SC2) en de houtfractie 30-80 mm als niet-stuifgevoelig (SC3) zodat deze 2 fracties niet inpandig moeten worden bewerkt en opgeslagen; dat het catalogeren van de verschillende houtfracties als stuifgevoelig en niet-bevochtigbaar (SC1) in de stofstudie van 2012 in opdracht van de exploitant is gebeurd op basis van literatuur; dat de exploitant specifiek voor de houtfracties van het bedrijf een studie heeft laten uitvoeren naar de stuifcategorie als onderbouwing voor zijn verzoek;

Overwegende dat de exploitant bij het verzoek tot wijziging voorwaarden een studie heeft toegevoegd waarin de stuifcategorie wordt bepaald voor de houtfracties 8-30 mm en 30-80 mm met een vochtigheidsgraad van 30%; dat dit in tegenstrijd is met de aannames van de voorgaande studie;

Overwegende dat de exploitant in kader van zijn beroepschrift deze studie opnieuw heeft laten uitvoeren voor de beide houtfracties maar dan met een vochtigheidsgraad van 20%; dat de conclusies van beide studies hieronder is weergegeven:

houtfractie	30% vochtigheid		20% vochtigheid	
	Gemiddelde stuif-snelheid	Stuifcategorie	Gemiddelde stuif-snelheid	Stuifcategorie
8-30 mm	9 m/s	SC2	9 m/s	SC2
30-80 mm	11,8 m/s	SC3	11,8 m/s	SC3

dat op basis van deze resultaten kan gesteld worden dat de houtfractie 8-30 mm kan ingedeeld worden in stuifcategorie SC2 (stuifgevoelig, bevochtigbaar) en de houtfractie 30-80 mm in stuifcategorie SC3 (niet stuifgevoelig) indien de fracties minimaal 20% vochtig gehouden worden;

Overwegende dat de volgende maatregelen worden genomen met betrekking tot de beperking van de stofhinder:

- inzetten van een watervernevelaar voor het neerslaan van het houtstof;
- grondmonitor aangesloten op een mobiele brandweerpomp voor het creëren van een waterscherm;
- verrijdbare waterton voor het nathouden van het terrein;
- ponton met mobiele brandweerpomp voor het optrekken van een watergordijn tussen schip en de overkant van het kanaal bij scheepsverladingen;
- sproeiers op de keermuren;
- douche voor het bevochtigen van de lading van vrachtwagens;
- lokale verneveling boven de laadruimte van de vrachtwagen tijdens belading;

dat de exploitant verschillende structurele maatregelen neemt om de opslaghoppen te bevochtigen en het terrein vochtig te houden; dat de sproeiers op de keermuren niet veel boven de keermuren uitkomen; dat indien het gebroken hout hoger wordt opgeslagen dan de keermuren, de sproeiers niet langer efficiënt de opslag kunnen bevochtigen; dat het hout in het (recente) verleden boven de keermuren werd opgeslagen;

Overwegende dat er voor de volgende activiteiten instructies zijn opgesteld voor het personeel en derden die werken uitvoeren voor de exploitant:

- laden van een schip met gebroken hout;
- lossen van een schip met ongebroken hout;
- housekeeping site;
- housekeeping houtbreekinstallatie;
- dagelijkse checklijst omtrent stofbeheersing;
- wekelijks onderhoud houtbreekinstallatie;

dat het terrein dagelijks gereinigd wordt;

Overwegende dat op basis van deze resultaten van de stuifstudie kan gesteld worden dat de houtfractie 8-30 mm kan ingedeeld worden in stuifcategorie SC2 (stuifgevoelig, bevochtigbaar) en de houtfractie 30-80 mm in stuifcategorie SC3 (niet stuifgevoelig) indien de fracties minimaal 20% vochtig gehouden worden; dat het daarom aangewezen is om de opgelegde bijzondere voorwaarde met betrekking tot de formulering over de indeling van de stuifcategorieën in die zin aan te passen;

Overwegende echter dat door middel van de genomen maatregelen alleen de buitenste schil een gegarandeerde vochtigheidsgraad heeft van minimaal 20%; dat bij het manipuleren van het gebroken hout deze vochtige schil wordt doorbroken; dat de binnenzijde van de opslaghoop een veel lagere vochtigheidsgraad heeft omwille van kwaliteitseisen (drogestofgehalte > 80%); dat deze kwaliteitseis wordt aangehaald in de stofstudie van 2012 en in de huidige procedure in verband met de scheepsverladingen, zoals gevoegd bij het beroepschrift; dat in deze procedure meermaals wordt gesteld dat de waterstralen niet rechtstreeks op het hout mogen worden gericht omwille van kwaliteitseisen, zodat een constante vochtigheidsgraad van minimaal 20% voor de volledige opslag niet gegarandeerd is;

Overwegende dat uit de stofstudie van 2012 blijkt dat de manipulatie van de houtfracties (inclusief bootbeladingen) een belangrijke bron van stofvorming is; dat dit net het gevolg is van het feit dat niet alle gebroken hout een minimale vochtigheidsgraad heeft van 20%; dat de exploitant omwille van kwaliteitseisen, zijnde minimaal 80% droge stof, ook niet kan garanderen dat alle gebroken hout minimaal 20%

vochtig is; dat er in het verzoek van de exploitant geen gelijkwaardig alternatief wordt gegeven om stofhinder tijdens alle manipulaties te vermijden zodat het daarom aangewezen is om de opgelegde bijzondere voorwaarde met betrekking tot het inpandig breken, zeven, opslaan en afvoer van het gebroken hout te behouden;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat het beroep deels gegrond te verklaren en het bestreden besluit te wijzigen,

B E S L U I T :

Artikel 1. Het ontvankelijk bevonden beroep van de nv Sita Recywood, Scheepvaartstraat 15, 3583 Beringen, aangetekend tegen het besluit nr. 750.71/A/2015.152 van de deputatie van de provincie Limburg van 1 oktober 2015 waarbij het verzoek van de nv Sita Recywood, Scheepvaartstraat 15, 3583 Beringen, tot wijziging van de exploitatievoorwaarden zoals opgelegd in de milieuvergunning van 5 september 2013 voor de exploitatie van een recyclagecentrum voor houtafval, gelegen te 3583 Beringen, Scheepvaartstraat 15, op de kadastrale percelen: afdeling 2, sectie A, perceelnummers 424e, 424f, 424g en 362y, niet wordt ingewilligd,

wordt gedeeltelijk gegrond verklaard.

Art. 2. Het bestreden besluit wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 1 van het bestreden besluit wordt vervangen door:

“Artikel 1. Het verzoek van de nv Sita Recywood, Scheepvaartstraat 15, 3583 Beringen, tot wijziging van de exploitatievoorwaarden zoals opgelegd in de milieuvergunning van 5 september 2013 voor de exploitatie van een recyclagecentrum voor houtafval, gelegen te 3583 Beringen, Scheepvaartstraat 15, op de kadastrale percelen: afdeling 2, sectie A, perceelnummers 424e, 424f, 424g en 362y, wordt deels ingewilligd;

De volgende bijzondere voorwaarde zoals opgelegd in de milieuvergunning van 5 september 2013:

“De gebroken houtfracties (0-8 mm, 8-30 mm en 30-80 mm) worden door Sita Recywood gecatalogeerd als stuifgevoelig, niet bevochtigbaar. Overeenkomstig artikel 4.4.7.2.9 van VLAREM II moet de exploitant uiterlijk op 1 juli 2015 voldoen aan de bepalingen van artikels 4.4.7.2.2 tot en met 4.4.7.2.8 van VLAREM II. Dit houdt ondermeer in dat elke

activiteit met deze houtfracties in pandig dan wel een volledig gesloten uitvoering kent. Dit geldt voor het volledige proces, dus zowel voor het breken, zeven, als de stockage en de afvoer.”,

wordt vervangen door:

“Zowel het breken van het A-hout en het B-hout als het zeven, de stockage en de afvoer van het gebroken A-hout en B-hout gebeurt in pandig.”.

Art. 3. De overige bepalingen van het bestreden besluit worden bevestigd.

Art. 4. Dit besluit wordt genoteerd in de rand van het notulenboek van de deputatie tegenover de notulering van het bestreden besluit.

Brussel, - 5 APR. 2016

De Vlaamse minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw,



Joke SCHAUVLIEGE