



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

Besluit van de Deputatie

13 februari 2014

aanwezig
Alexander Vercamer
Wvd. Voorzitter

Geert Versnick
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Leden

Albert De Smet,
Provinciegriffier

dossiernummer:
1400704

zittingnummer:

termijn:
03 maart 2014

kenmerk M03/46003/25/2/A/4/LDR/KVDS
betreft **BEVEREN-WAAS - ASHLAND SPECIALTIES BELGIUM
BVBA - METHYLCELLULOSEFABRIEK**
Aanvraag voor het veranderen van de inrichting (K1).
verslaggever Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
(milieuvergunningsdecreet).

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen:*
 - Besluit van de deputatie van 20 april 2006 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en het veranderen van een vergunde methylcellulosefabriek waarbij het opgepompt grondwater-debiet uit de diepe put van 127 m wordt beperkt tot 70.000 m³/jaar in plaats van 80.000 m³/jaar zoals aangevraagd, voor een termijn tot en met 19 april 2026.

J...

- Besluit van de deputatie van 17 november 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen van de lozingsnormen van het bedrijfsafvalwater.

▪ **Meldingen:**

- Besluit van de deputatie van 29 mei 2008 houdende het akteren van de mededeling van kleine verandering voor diverse aanpassingen, voor een termijn tot en met 19 april 2026.
- Besluit van de deputatie van 1 december 2011 houdende het akteren van de mededeling van kleine verandering voor de uitbreiding met een compressor en met de opslag van oxiderende, corrosieve, schadelijke en irriterende stoffen, voor een termijn tot en met 19 april 2026.

Aanvraag

De milieuvergunningsaanvraag werd op 15 juli 2013 ingediend door de bvba Ashland Specialties Belgium, Geslacht 2 (haven 1920) te 9130 Beveren-Waas (Doel), voor het veranderen van een methylcellulosefabriek, gelegen aan de Geslacht 2 (haven 1920) te 9130 Beveren-Waas (Doel), op de percelen, kadastraal bekend onder Beveren-Waas (Doel), afdeling 7, sectie C, perceelnummers 326/c, 352/k, 368/e, met als voorwerp: 3.6.3.3, 16.3.1.2, 16.8.3, 17.2.2, 17.3.3.3, 29.5.2.1.a, 31.1.2.a, 43.1.3.

De milieuvergunningsaanvraag werd op 4 september 2013 ontvankelijk en volledig verklaard.

Bij besluit van de Deputatie van 17 oktober 2013 werd de behandelingstermijn van de aanvraag van de milieuvergunning verlengd.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I.

Uit het proces-verbaal van 10 oktober 2013, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend.

Op 1 oktober 2013 werd het dossier overgemaakt aan Nederland. De gedeputeerde staten van de provincie Zeeland deelt mee dat er geen noodzaak is om te reageren op de aanvraag gezien uit het OVR, meer specifiek bladzijde 55, blijkt dat de voorgenomen activiteiten voor Nederland geen nadelige grensoverschrijdende effecten met zich meebrengen.

Adviezen

GUNSTIG advies van 28 oktober 2013 van het College van Burgemeester en Schepenen van Beveren-Waas. De algemene, sectorale en bijzondere exploitatievoorwaarden, opgenomen in de bestaande milieuvergunningen, blijven, voor zover niet in tegenspraak met de huidige voorwaarden, onverminderd van toepassing.

./...

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Beveren-Waas met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 26 november 2013 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE):

ONGUNSTIG voor de gevraagde afwijking met betrekking tot de lozingstemperatuur van het bedrijfsafvalwater.

GUNSTIG voor het overige.

GUNSTIG advies van 31 oktober 2013 van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort TO.VO.), voor een termijn tot en met 19 april 2026, mits het naleven van volgend aandachtspunt:

Een koeltoren is een installatie die onder de legionellawetgeving valt. Koeltorens moeten conform art. 23 van het legionellabesluit gemeld worden aan de Afdeling Toezicht Volksgezondheid. Men moet ook beschikken over een legionellaspecifieke risicoanalyse en een beheersplan. Uit een register moet dan blijken dat de beheersmaatregelen consequent worden toegepast.

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 6 november 2013 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM):

ONGUNSTIG voor de gevraagde wijziging van de bijzondere en algemene voorwaarde met betrekking tot de temperatuur van het geloosde bedrijfsafvalwater.

Art. 3.3.0.1§2 van Vlarem II stelt uitdrukkelijk dat via bijzondere voorwaarden geen versoepeling kan verleend worden van in Vlarem II vastgestelde emissiegrenswaarden. Een verhoging van de lozingstemperatuur van het bedrijfsafvalwater tot 33 °C bij een buitentemperatuur van minder dan 25 °C kan dus wettelijk niet worden toegestaan.

GUNSTIG voor het overige.

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 14 november 2013 van de provinciale milieudeskundige,

ONGUNSTIG voor de gevraagde afwijking met betrekking tot de lozingstemperatuur van het bedrijfsafvalwater.

GUNSTIG voor het overige, voor een termijn tot en met 19 april 2026, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunningen, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden, overwegende:

- de ligging in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- dat het een inrichting voor de productie van methylcellulose betreft;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- dat de aanvraag betrekking heeft op de uitbreiding van de opslag van EO en PO door het bijplaatsen van twee ondergrondse tanks van elk 110 m³; de vraag om bedrijfsafvalwater met een T > 30 °C bij buitentemperaturen < 25 °C te mogen lozen en enkele kleinere uitbreidingen en regularisaties;

./...

- dat het bedrijf een hoge drempel Seveso-inrichting is, onder andere voor de aanwezigheid van EO en PO; dat voor de gevraagde uitbreiding van de opslag van deze stoffen een OVR werd opgemaakt en goedgekeurd door de dienst VR; dat enkel niet voldaan wordt aan het criterium voor de 10^{-5} IRC (IRC overschrijdt perceelsgrens op één plaats met 8 m); dat de overschrijding valt in een bufferzone waar normaliter geen personen aanwezig zijn;
- dat de gevraagde afwijking met betrekking tot de lozingstemperatuur van het bedrijfsafvalwater niet kan toegestaan worden aangezien het om een versoepeling gaat van een algemene/sectorale norm (lozen van afvalwater met $T > 30\text{ °C}$ bij buitentemperaturen $< 25\text{ °C}$); dat de mogelijkheid tot afwijking niet is opgenomen in Vlare II noch een individuele afwijking of afwijking voor een categorie van inrichtingen werd bekomen;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is.

De Provinciale Milieuvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: "De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

Ter zitting geeft LNE een gunstig advies met uitzondering van de afwijkingsvraag voor de lozingstemperatuur van het bedrijfsafvalwater.

De voorzitter stelt vast dat dit dus overeenkomt met het advies van de provinciale milieudeskundige.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van het bedrijf die de opmerkingen van de commissie aanhoort en die vraagt of het niet mogelijk is om van de sectorale norm af te wijken.

De voorzitter antwoordt dat de Provincie als vergunningverlenende overheid hiervoor niet bevoegd is."

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 19 november 2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC),

ONGUNSTIG voor de gevraagde afwijking met betrekking tot de lozingstemperatuur van het bedrijfsafvalwater.

GUNSTIG voor het overige, voor een termijn tot en met 19 april 2026, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunningen, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden.

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

Het betreft de exploitatie van een inrichting voor de productie van methylcellulose uitgaande van cellulose en een reeks chemische producten zoals methylchloride, natriumhydroxide, ethyleenoxide en propyleenoxide. Het eindproduct is een poedervormige stof die gebruikt wordt in de bouw in cement, mortel en plaaster. De meest zuivere types worden ook aangewend in verzorgingsproducten en in de voedingssector.

De inrichting is thans vergund voor de productie van maximaal 35.000 ton methylcellulose en methylhydroxypropylcellulose per jaar in drie productielijnen.

Globaal gezien omvatten de bedrijfsinstallaties volgende onderdelen:

./...

- productie-eenheden voor methylcellulose en methylhydroxypropylcellulose (MC1-, MC2- en MC3-eenheid),
- een zuiveringseenheid,
- de poederverwerkingseenheid (DPH),
- een aantal opslagtanks voor grondstoffen en reactieproducten,
- magazijnen voor de opslag van de grondstof cellulose en de uiteindelijke eindproducten,
- nutsvoorzieningen (energiecentrale, waterzuiveringsinstallatie, labo,...).

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-inrichting omwille van de opslag en aanwezigheid van ethyleenoxide (EO), propyleenoxide (PO) en zeer licht ontvlambare gassen.

De basisvergunning dateert van 20 april 2006 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Er worden maximaal 177 werknemers tewerkgesteld. Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Voorwerp van de aanvraag

Met de voorliggende aanvraag beoogt de exploitant in hoofdzaak de uitbreiding van de opslag van EO en PO door het bijplaatsen van twee ondergrondse tanks van elk 110 m³ voor resp. EO en PO. Ze worden ondergronds geplaatst achter de bestaande tanks. Deze tanks zullen maar voor 80 % gevuld worden zodat er 78 ton EO en 74 ton PO bijkomt. De bijkomende opslagcapaciteit is nodig omdat de huidige spoorwagens met een inhoud van 20 ton die EO en PO aanleveren uit dienst gaan en vervangen worden door grotere wagons met een inhoud van 60 ton. Bovendien kan door het plaatsen van grotere opslagtanks de productieplanning beter geoptimaliseerd worden. Opgemerkt wordt dat er geen productiestijging zal zijn.

Tevens vraagt het bedrijf om afvalwater met een hogere temperatuur (maximaal 33 °C en een maandgemiddelde van 30 °C) te mogen lozen ook als de buitentemperatuur lager is dan 25 °C. Nu reeds mag het bedrijf, in toepassing van art. 4.2.2.1.1.4° van Vlare II bij buitentemperaturen van meer dan 25 °C afvalwater met een maximale temperatuur tot 35 °C lozen. Dit wenst het bedrijf te behouden met een maandgemiddelde van 33 °C.

Deze vraag komt er omdat er in het productieproces een verschuiving is naar zuiverder types methylcellulose (vnl. voor gebruik in farmaceutische en voedingsindustrie). Deze hebben andere eisen waardoor er warmer afvalwater vrijkomt.

Tot slot worden er nog een aantal kleinere regularisaties en uitbreidingen aangevraagd. Het betreft hier onder meer een extra droger om de nieuwe producttypes nog een nabehandeling te geven, twee vast opgestelde motoren, een iets hoger vermogen van de metaalbewerkingstoestellen, bijkomende IBC-containers met gevaarlijke producten (HCl, NaOH, zwavelzuur,...) nodig voor het geven van een bijkomende nabehandeling aan bepaalde producttypes.

Het bedrijf is te beschouwen als VR-plichtig, een hoge drempel Seveso-bedrijf en GPBV-inrichting.

Afwijkingen:

Het bedrijf vraagt volgende afwijking aan op de Vlare II-voorwaarden/bijzondere voorwaarden:

Voor het lozen van het bedrijfsafvalwater wordt een maandgemiddelde norm van 30 °C en een maximum van 33 °C gevraagd als het buiten kouder is dan 25 °C.

./...

De bestaande voorwaarde "In toepassing van art. 4.2.2.1.1.4° van Vlare II mag de temperatuur van het geloosde afvalwater tot 35 °C bedragen bij een buitentemperatuur van 25 °C of meer of bij een koelwaterinname met een temperatuur van 20 °C of meer, voor zover de temperatuur, vermeld in de milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater niet wordt overschreden" blijft behouden.

2. Motivering

MER – plichtig bedrijf

Bij schrijven van 6 juli 2004 deelde de cel MER mee aan het bedrijf dat het niet mer-plichtig is. Deze stelling is gebaseerd op volgende bevindingen:

"Op basis van de flow-chart en de beschrijving van het productieproces, kunnen we besluiten dat het samenstel van processtappen, inclusief de hulp- of randapparatuur zoals de destillatie-eenheid ter zuivering van een herinzetbaar solvent, als doel hebben om verhandelbaar methylcellulose te maken en wordt dus het geheel van activiteiten van Hercules Doel als één proceseenheid beschouwd. De destillatie-eenheid is geen aparte proceseenheid waarbij de output van de ene proceseenheid als input van een andere proceseenheid gebruikt wordt. Bijgevolg is er geen sprake van integratie en wordt Hercules Doel niet als een "geïntegreerde chemische installatie" beschouwd. Hercules Doel is dus niet mer-plichtig op basis van de besluiten van 1989."

VR – plichtig bedrijf/Seveso

Voor de aanwezigheid van volgende met naam genoemde stoffen en categorieën van producten wordt de hoge Seveso-drempel overschreden:

- Ethyleenoxide: 335,5 ton (hoge drempel: 50 ton)
- Propyleenoxide: 235,1 ton (hoge drempel: 50 ton)
- Zeer licht ontvlambare vloeibare gassen (inclusief LPG) en aardgas: 1.217 ton (hoge drempel: 200 ton)

Opgemerkt wordt dat de hoeveelheden in het veiligheidsrapport hoger zijn dan de in de vergunning opgenomen hoeveelheden. Dit heeft grotendeels te maken met de discrepantie die er bestaat tussen enerzijds de zuiver opslag die volgens het Vlare vergund moet worden en de aanwezigheid van de gevaarlijke producten die in een OVR moet beschouwd worden.

In opdracht van het bedrijf werd door een erkend VR-deskundige een omgevingsveiligheidsrapport (OVR) opgesteld. Dit OVR werd door de dienst Veiligheidsrapportering (dienst VR) op 2 juli 2013 goedgekeurd (goedkeuringscode OVR/13/26).

De dienst VR concludeert het volgende:

- het rapport is opgesteld door een erkend deskundige en voldoet aan de vereisten;
- rekening houdend met de aannames en veronderstellingen is er een overschrijding van de risicocriteria m.n. de 10^{-5} IRC. De overschrijding omvat bufferzone waarin normaliter geen externe personen aanwezig zijn;
- eveneens rekening houdend met de aannames en veronderstellingen wordt er voldaan de overige plaatsgebonden risicocriteria van 10^{-6} /jaar en 10^{-7} /jaar en aan het criterium voor het groepsrisico;
- het bedrijf heeft de veiligheidsmaatregelen beschreven om zware ongevallen te voorkomen of de gevolgen van gebeurlijke zware ongevallen te beperken.

./...

In het OVR wordt het volgende besloten:

- de 10^{-5} contour overschrijdt de bedrijfsgrenzen in beperkte mate ter hoogte van de bedrijfsgrens langs het Geslecht (8 m). De overschrijding omvat een bufferzone waarin normaliter geen externe personen aanwezig zijn. Uit de analyse van het plaatsgebonden risico ter hoogte van de overschrijding blijkt dat de overschrijding ter hoogte van het Geslecht te wijten is aan de breuk van een EO-flexibel tijdens verlading;
- de 10^{-6} contour is volledig gelegen in industriegebied en voldoet aan de criteria; de 10^{-7} contour omvat geen kwetsbare locaties en is volledig gesitueerd binnen industriegebied;
- de geplande uitbreiding resulteert in een stijging van het groepsrisico en is te wijten aan de bijkomende EO- en PO-opslagtank en de geplande grotere EO-spoorwagens. De groepsrisicocurve bevindt zich ook in de geplande fase ruim onder de grenswaardelijnen en neemt zodoende steeds aanvaardbare waarden aan;

Ter hoogte van het wachtspoor daalt het extern plaatsgebonden risico op het niveau 10^{-6} /jaar ten opzichte van de huidige situatie. Dit mede door een lagere aanwezigheidsfractie van EO-wagens. Op de lagere risiconiveaus is er ter hoogte van het wachtspoor een toename als gevolg van de grotere inhoud van de EO-wagens.

Zoals blijkt uit voorgaande bespreking is de impact van de geplande wijzigingen op het extern risico beperkt.

Voor wat betreft de overschrijding in de bufferzone langs het Geslecht, wordt opgemerkt dat het bedrijf de risico's als gevolg van de EO-verlading beheerst met behulp van risicoreducerende maatregelen opgenomen in het OVR. Het gaat onder andere over automatische afsluitsystemen die geactiveerd kunnen worden via afwijkingen in verschillende grootheden. Verder wordt opgemerkt dat in de bufferzone binnen de overschrijding normaliter geen externe personen aanwezig zijn. Bovendien is het Geslecht een doodlopende weg waar beperkt verkeer aanwezig is. Er kan eveneens opgemerkt worden dat het plaatsgebonden risico buiten de terreingrenzen steeds lager is dan $1,3^{-5}$ /jaar.

Met betrekking tot de milieurisico's dient opgemerkt te worden dat tot op heden geen kwantitatief toetsingskader voorhanden is. Een evaluatie ten opzichte van de acceptatiecriteria is dan ook niet mogelijk.

Evenwel geeft de kwalitatieve bespreking uit deel 5 van het OVR aan dat door het bedrijf preventieve en mitigerende maatregelen zijn uitgewerkt en geëvalueerd teneinde milieueffecten te voorkomen en te beperken. Bovendien is de aanwezigheid van milieugevaarlijke producten op het bedrijfsterrein beperkt.

Planologische aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan 'Sint-Niklaas - Lokeren' gelegen in een industriegebied en is in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Het bedrijfsterrein is gelegen in een industriezone met een hoge petrochemische en chemische activiteit. De dichtstbijgelegen woonzones zijn Lillo (op ca. 1,2 km ten noordoosten), Doel (op ca. 1,6 km ten noorden) en Kallo (op ca. 3,9 km ten zuiden).

Het bedrijfsterrein is gesitueerd tussen de Schelde, een containerkade van het Deurganckdok, het bedrijf Ineos Phenol en de openbare weg "Het Geslecht". In de buurt liggen diverse andere bedrijven.

J...

Het is tevens gelegen in het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de beneden-Schelde' en bevindt zich op minder dan 3 km van een Habitatrichtlijn- en een Ramsargebied.

De voorliggende milieuvergunningsaanvraag gaat gepaard met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.

Milieuhygiënische aspecten

** Afwijking lozingsvoorwaarde temperatuur*

Het bedrijfsafvalwater bestaat in hoofdzaak uit afvalwater van de productie (waswater methylcellulose, waterige fase destillatie) naast spuiwater van de stoomketels en het koelcircuit, regeneratiewater van de demineralisatie, water van het labo, het sanitair afvalwater, Het wordt behandeld in een biologische waterzuiveringsinstallatie en geloosd in de Schelde. Het vergunde debiet bedraagt 175 m³/uur – 3.750 m³/dag – 3.500 m³/dag (als maandgemiddelde) – 1.400.000 m³/jaar.

De temperatuur van het geloosde afvalwater mag volgens de algemene en sectorale voorwaarden maximaal 30 °C bedragen. In toepassing van art. 4.2.2.1.1.4° van Vlarem II is, mits uitdrukkelijk in de vergunning opgenomen, bij een buitentemperatuur van 25 °C of meer of bij een koelwaterinname met een temperatuur van 20 °C of meer evenwel een overschrijding tot 35 °C toegestaan, in zoverre hierdoor de temperatuur, vermeld in de milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater niet wordt overschreden.

Deze bepaling werd aldus opgenomen in de op 20 april 2006 afgeleverde milieuvergunning voor de verdere exploitatie en verandering van de inrichting.

Het bedrijf wenst nu ook afvalwater met een hogere temperatuur dan 30 °C te lozen bij een buitentemperatuur van minder dan 25 °C. Er wordt gevraagd om afvalwater met een temperatuur tot maximaal 33 °C te lozen, evenwel met een maandgemiddelde van 30 °C.

Deze vraag betekent een versoepeling van de algemene/sectorale voorwaarden.

Hierbij dient echter gewezen op de bepalingen van art. 3.3.0.1.§2 van het Vlarem II waarin gesteld wordt dat bijzondere voorwaarden slechts in minder strenge zin van de voorwaarden van Vlarem II kunnen afwijken wanneer dit uitdrukkelijk in Vlarem II bepaald is (wat hier in deze niet het geval is: hogere temperatuur kan enkel bij buitentemperaturen van 25 °C of meer) en in geval van een individuele afwijking of een afwijking op algemene of per categorie van inrichtingen geldende voorwaarden. Ook dit laatste is hier niet van toepassing (er werd geen dergelijke afwijking verleend).

De deputatie is dus niet bevoegd om de gevraagde afwijking toe te staan.

** Opslag EO en PO*

Het belangrijkste aspect hierbij is de veiligheid. Dit werd voldoende onderzocht in het goedgekeurde OVR waarin geconcludeerd wordt dat voldaan wordt aan de criteria voor de 10⁻⁶ en 10⁻⁷ isorisicocontour voor het plaatsgebonden risico en aan het criterium voor het groepsrisico. Enkel voor de 10⁻⁵ isorisicocontour is er aan één zijde van het terrein een kleine overschrijding tot 8 m van de perceelsgrens. Zoals gesteld in het OVR is dit aanvaardbaar. De overschrijding situeert zich immers in een bufferzone waar in normale omstandigheden geen personen aanwezig zijn.

Verder kunnen nog volgende punten aangehaald worden:

./...

- het bedrijf beschikt over een veiligheidsbeheersysteem,
- er is een intern noodplan,
- jaarlijks wordt er een evacuatie-oefening gehouden in samenwerking met de brandweer van Beveren,
- er zijn periodieke inspectie- en onderhoudsprogramma's,
- veiligheidsopleidingen voor het personeel,
- er is zowel een gas- als een brandalarminstallatie, er zijn rookdetectoren en er is explosiebeveiliging,
- de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn aanwezig: er is een bluswater-ringleiding met hydranten, sprinklerinstallatie, diverse blusapparaten

** Overige aangevraagde zaken*

Het betreft hier kleinere zaken waarvan de impact beperkt is.

De bijkomende opslag van de gevaarlijke producten in IBC-containers gebeurt ofwel op lekbakken in een gebouw ofwel worden ze binnen een inkuiping geplaatst.

De emissies van de bijkomende droger van 200 kW dienen te voldoen aan emissiegrenswaarden van het Vlare II.

De bijkomende vaste motoren staan binnen opgesteld.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen).

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

De aanvraag gaat gepaard met infrastructuurwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is vereist. De verenigbaarheid van deze stedenbouwkundige vergunningsplichtige activiteit met het watersysteem dient ook in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag beoordeeld te worden.

De inrichting is gelegen in het 'Beneden-Scheldebekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

MER – screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (Belgisch Staatsblad van 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (Belgisch Staatsblad van 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opge maakt.

./...

Slotbepalingen

De exploitant dient, overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlarem I, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet en onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

Rekening houdend met wat voorafgaat, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Conclusie

De gevraagde exploitatie is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch gedeeltelijk verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend, met uitzondering van de gevraagde afwijking met betrekking tot de lozingstemperatuur van het bedrijfsafvalwater.

3. Besluit

Artikel 1

Aan de bvba Ashland Specialties Belgium, Geslacht 2 (haven 1920) te 9130 Beveren-Waas (Doel), wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een methylcellulosefabriek aan de Geslacht 2 (haven 1920) te 9130 Doel Beveren-Waas (Doel), op de percelen, kadastraal bekend onder Beveren-Waas (Doel), afdeling 7, sectie C, perceelnummers 326/c, 352/k, 368/e, met als voorwerp:

- *de wijziging door:*
 - de vermindering van de totaal geïnstalleerde drijfkracht van de airco's met 261,1 kW, van de opslag van gassen in vaste houders met 50.000 l (tank van 50.000 l stikstofgas werd verwijderd) en van de opslag van zeer licht ontvlambare producten met 240 l
- *de uitbreiding met/van:*
 - de opslag van ethyleenoxide met 78 ton en de opslag van propyleenoxide met 74 ton
 - de opslag van corrosieve, schadelijke en irriterende stoffen met 24.000 l
 - het vermogen van de metaalbewerkingstoestellen met 2,83 kW
 - twee vast opgestelde motoren met een vermogen van resp. 75 kW en 45 kW
 - een droger met een warmtevermogen van 200 kW

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

16.3.1.2. (2)

de vermindering van de totaal geïnstalleerde drijfkracht van de airco's met 261,1 kW

./...

16.8.3. (1)

de vermindering van de opslag van gassen in vaste houders met 50.000 l (tank van 50.000 l stikstofgas werd verwijderd)

17.2.2. (1)

de uitbreiding met de opslag van ethyleenoxide met 78 ton en de opslag van propyleenoxide met 74 ton

17.3.3.3. (1)

de uitbreiding van de opslag van corrosieve, schadelijke en irriterende stoffen met 24.000 l

17.3.4.1.a) (3)

de vermindering van de opslag van zeer licht ontvlambare producten met 240 l

29.5.2.1.a) (3)

de uitbreiding van het vermogen van de metaalbewerkingstoestellen met 2,83 kW

31.1.2.a) (2)

de uitbreiding met twee vast opgestelde motoren met een vermogen van resp. 75 kW en 45 kW

43.1.3. (1)

de uitbreiding met een droger met een warmtevermogen van 200 kW

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.3.3.a. (1)

Opslag en biologische behandeling van bedrijfsafvalwater afkomstig van Hercules Beringen met een maximaal debiet van 50 m³/dag

3.6.3.3. (1)

Het lozen van maximaal 175 m³/uur - 3.750 m³/dag – 3.500 m³/dag (als maandgemiddelde) - 1.400.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een waterzuiveringsinstallatie (actief slibinstallatie, 2 beluchtingsbekkens, 2 nabezinkers, een slibmineralisatie-eenheid en een slibindikker) in een oppervlaktewater

7.1.2. (2)

De productie van dimethylether (zuivering in de destillatie-eenheid van MC2) met een jaarcapaciteit van maximum 1.320 ton per jaar

7.10.2. (1)

De productie van methylcellulose (MC2 en MC3) en low visco methylhydroxypropylcellulose (MC1) met een capaciteit van 35.000 ton per jaar in 3 productie-eenheden (MC1 - MC2 – MC3).

In de DPH (Dry Powder Handling) is een opslag aanwezig van maximum 1.033 ton methylcellulose, maximum 100 ton hydroxymethylcellulose en 100 ton carboxymethylcellulose

7.11.1.b. (1)

Chemische installaties voor de productie van zuurstofhoudende koolwaterstoffen (dimethylether)

12.2.1. (3)

Eén transformator van 250 kVA en twee transformatoren van 400 kVA elk

12.2.2. (2)

8 transformatoren van 1.600 kVA

1 transformator van 2.500 kVA

./...

2 transformatoren van 3.000 kVA
 1 transformator van 8.000 kVA
 1 transformator van 10.000 kVA

12.3.1. (2)

Een vast opgestelde batterij met een vermogen van 10 kW

12.3.2. (2)

Accumulatoren met een elektrisch vermogen van 30 kW

16.3.1.2. (2)

- Diverse koelinstallaties en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 744,55 kW als volgt:
 - waterzuivering: 5 kW
 - airco Jackering: 95 kW
 - airco blauwe hal: 3,1 kW
 - airco controlekamer MCC: 92,05 kW
 - airco energiecentrale: 446 kW
 - airco kantoorgebouw: 14 kW
 - airco DPH/MC 1: 89,4 kW
- Diverse compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 2.389 kW als volgt:
 - MC2: 2 compressoren van resp. 75 kW en 132 kW
 - MC3: 2 compressoren van resp. 75 kW en 132 kW
 - DPH: compressoren voor derde menger ("air-blender") nl. 1 x 55 kW en 1 x 45 kW
 - UTILITIES: ketelhuiscompressoren (perslucht) geplaatst: 3 x 75 kW + 1 x 80 kW + 2 x 160 kW: 625 kW
 - WZS: compressoren waterzuivering: 5 x 250 kW: 1.250 kW

16.4.1. (1)

Een laadstation voor het vullen van verplaatsbare recipiënten met dimethylether

16.7.3. (1)

De opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten met een totale waterinhoud van 29.291 l als volgt:

- gasflessen aan losplaats/labo (250 l stikstof, 300 l lucht, 500 l waterstof, 300 l helium)
- gasflessen aan werkplaats (400 l acethyleen, 500 l argon, 400 l zuurstof)
- gasflessen aan waterzuivering (100 l stikstof)
- energiecentrale (480 l propaan)
- MC2 (100 l waterstof, 10.800 l stikstof)
- MC3 (100 l waterstof, 8.100 l stikstof)
- MC1 (907 l inergen)
- MC1 controlekamer (800 l)
- controlekamer (5.254 l inergen)

16.8.3. (1)

De opslag van gasen in vaste recipiënten met een totale waterinhoud van 1.090.580 l als volgt:

- a) Niet VR-plichtige stoffen/hoeveelheden (176.080 l):
 - Tankpark/MC1 vloeibare stikstof: 26.300 l
 - Worktanks: vloeibare stikstof: 52.600 l
 - WZS: vloeibare stikstof: 680 l
 - WZS: vloeibare zuurstof: 20.000 l
 - WZS: perslucht: 2.000 l
 - Extra opslag: vloeibare stikstof: 58.000 l

./...

Energiecentrale: perslucht: 2 x 2.000 l en 1 x 12.500 l

b) VR-plichtige stoffen/hoeveelheden (914.500 l):

- Methylchloride: 2 x 50.000 l, 1 x 53.100 l en 2 x 82.400 l in tankpark
- Dimethylether: 1 x 82.400 l in tankpark
- Mengsel dimethylether en methylchloride: 1 x 28.000 l, 2 x 46.000 l en 1 x 50.000 l bij destillatie MC2 en destillatievoeding MC3
- Ethyleenoxide: 2 x 41.400 l en 1 x 110.000 l
- Propyleenoxide: 1 x 41.400 l en 1 x 110.000 l

17.2.2. (1)

Opslag van:

- 237 ton (=317.900 l) methylchloride in een tankpark (2 x 38 ton, 1 x 39 ton, 2 x 61 ton)
- 45 ton (=82.400 l) dimethylether in een tank
- 87 ton (=170.000 l) mengsel dimethylether en methylchloride (1 x 10 ton, 2 x 25 ton en 1 x 27 ton)
- 138 ton (=192.800 l) ethyleenoxide (2 x 30 ton en 1 x 78 ton)
- 100,5 ton (= 151.400 l) propyleenoxide (1 x 26,5 ton en 1 x 74 ton)

17.3.3.3. (1)

Opslag van 550.000 l corrosieve, schadelijke, irriterende stoffen:

- HCl: tankpark 28%: 61.000 l
 tankpark: 4.000 l
 waterzuivering: 3.000 l
 MC1: 2.000 l
- Mierenzuur: waterzuivering: 1.000 l
 CIP-installatie: 6.000 l
- Zwavelzuur: waterbehandeling: 2.000 l
 tankpark: 6.000 l
 worktanks: 1.000 l
 opslag naast contractorpark: 4.000 l
- NaOH: tankpark: 2 x verticale tanks 50%: 174.000 l + 220.000 l
 neutralisatie MC1: 7.000 l
 waterzuivering: 3.000 l
- Glyoxaal: 23.000 l
- Waterstofperoxide: tankpark: 9.000 l
 MC1: 1.000 l
- Additieven voor waterbehandeling: 20.000 l
- H_3PO_4 -75% aan de wzi: 3.000 l

17.3.6.2.b) (2)

Opslag van 112.000 l P3- producten in 2 houders van respectievelijk 106.000 l stookolie en 6.000 l diesel

17.3.7.1. (3)

Opslag van maximum 10.000 l smeeroliën in vaten en van maximum 3.000 l afvalolie in een tank

17.3.9.1. (3)

1 verdeelslang

19.6.1.a) (3)

De opslag van 60 ton houten paletten

24.4. (3)

Een laboratorium voor kwaliteitscontrole

29.5.2.1.a) (3)

Een metaalwerkplaats met een geïnstalleerd vermogen van 44,23 kW

./...

31.1.2.a) (2)

Noodstroomgeneratoren met een geïnstalleerd vermogen van 280 kW
Twee vast opgestelde motoren met een vermogen van resp. 75 kW en 45 kW

33.4.2.a) (2)

De opslag van maximum 583 ton cellulose

39.1.3. (1)

3 stoomgeneratoren met een gezamenlijke waterinhoud van 11.250 l

39.2.1. (3)

2 warmtewisselaars met een waterinhoud van 450 l elk

43.1.3. (1)

- 3 stookinstallaties met een warmtevermogen van 5.210 kW elk
- Droger voor MC2: 3.480 kW
- Droger voor MC3: 3 x 1.750 kW
- Droger post degradatie: 1.240 kW
- Droger Low MW MC: 1.000 kW
- Droger Drais: 200 kW

53.8.2. (2)

Een grondwaterwinning met een opgepompt debiet van:

- 800 m³/d - 285.000 m³/jaar voor de ondiepe grondwaterwinningen uit puttenbatterijen van 4 à 5 m (Kwartair, HCOV 0100)
- 240 m³/d - 87.000 m³/jaar voor de diepe grondwaterwinning uit 1 put van 127 m (HCOV-code 0400)

Art. 1 bis De gevraagde afwijking met betrekking tot de lozingstemperatuur van het bedrijfsafvalwater wordt niet toegestaan.

Artikel 2

De milieuvergunning wordt verleend vanaf de datum van ondertekening van onderhavig besluit en voor een termijn tot en met 19 april 2026.

Artikel 3

Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
6. Afdeling 5.16.3. - Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
7. Afdeling 5.16.6 en bijlage 5.16.3 - Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen

./...

8. Afdeling 5.17.1 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen
9. Afdeling 5.17.3 en bijlagen 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten - opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
10. Hoofdstuk 5.29 – Metalen
11. Hoofdstuk 5.31 - Motoren met inwendige verbranding
12. Afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4 - Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
13. Subafdeling 5.43.2.3 - Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties - Kleine stookinstallaties

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

14. Organisatorische maatregelen

- a) De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder het op 2 juli 2013 goedgekeurd OVR-rapport (goedkeuringsnummer OVR/13/26) worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie maatregelen.
- b) Het OVR-rapport wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld bij elke uitbreiding en bij elke verandering die van die aard is dat het risico voor incidenten gewijzigd wordt. Het wordt aangepast rekening houdend met de evolutie van de techniek, de wetenschap en de opgedane ervaring. De aanvullingen worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid en aan LNE afdelingen Milieuvergunningen en Milieu-inspectie.
- c) De schriftelijke onderrichtingen voor de operaties van de eenheden zijn vastgelegd in standaard operatie procedures van het bedrijf. Ze vermelden de start en stop procedures, de procedures tijdens de normale werking en de procedures in verband met noodsituaties. Instructies in verband met werken uitgevoerd door eigen personeel of door derden zijn weergegeven in de bedrijfsprocedures die ter inzage liggen op het bedrijf.
- d) Er dient een register aangelegd waarin per opslagtank of -plaats van gevaarlijke producten de naam en de hoeveelheid van de er in opgeslagen producten opgetekend worden. Dit register dient door een lid van de bedrijfsdirectie nagezien en getekend. Het dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en al de met het toezicht belaste ambtenaren.

15. Veiligheidsvoorschriften

- a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsrapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.
- b) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het

. / ...

kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.

- c) De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken. De exploitant is te allen tijde in staat aan de bevoegde instanties aan te tonen dat hij zorg heeft gedragen voor het opsporen van mogelijke bestaande risico's voor zware ongevallen, voor het nemen van passende veiligheidsmaatregelen en voor de veiligheidsvoorlichting, -training en -uitrusting ter plaatse.
- d) Zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, dient onverwijld de Burgemeester, de Gouverneur en de met het toezicht bevoegde ambtenaren hiervan op de hoogte gesteld.
- e) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.
- f) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
- g) De volledige installatie wordt continu bewaakt en zowel overdag als 's nachts zal er steeds bevoegd personeel aanwezig zijn om toezicht te houden.
- h) Het volledige bedrijfsterrein dient te worden omheind zodanig dat de toegang voor onbevoegden te allen tijde wordt verhinderd.
- i) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.

16. Periodiek nazicht installaties

- a) Onverminderd de reglementaire bepalingen terzake en de eisen gesteld in de milieuvoorwaarden wordt door de exploitant een programma opgesteld voor wat betreft het periodiek nazicht en het periodiek onderhoud van de procesinstallatie. De data van de vaststellingen en van de onderhoudswerkzaamheden aan de procesgebonden veiligheidsinstallaties worden in een register ingeschreven met de naam en de handtekening van de personen die de verrichtingen hebben uitgevoerd. Kwestig register ligt ter inzage van al de met het toezicht bevoegde ambtenaren.
- b) Onafhankelijk van de eigen onderzoeken door de exploitant of zijn aangestelde en onverminderd de reglementaire bepalingen terzake dienen volgende keuringen te gebeuren:
 1. De volledige elektrische installatie van de ingedeelde inrichtingen dient jaarlijks te worden gecontroleerd door een organisme erkend voor de keuring van elektrische installaties. De elektrische installaties van de niet-ingedeelde inrichting moeten wat betreft de keuringen voldoen aan het AREI.
 2. Alle veiligheidsinstallaties (blusmiddelen, detectiesystemen, ...) worden periodiek gekeurd door een organisme erkend in de betreffende materie. Dit organisme bepaalt ondubbelzinnig of de installatie veilig kan werken en wanneer een nieuw onderzoek nodig is. De keuring door een organisme erkend in de betreffende materie kan eventueel worden vervangen door een keuring door eigen personeel of niet-erkende derden voor zover :

./...

- er hieromtrent geen wettelijk beletsel bestaat (federale & gewestelijk wetgeving/reglementering).
- er een voorstel hieromtrent, na overleg met de plaatselijke brandweer, goedgekeurd wordt door de toezichthoudende overheden (AMI, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid). Dit voorstel omvat minimaal de oplijsting van de te keuren veiligheidsinstallaties, de frequentie van de keuring, de naam van de keurder en de motivatie (o.m. zgn. bekwaamheden en ervaring terzake)"

17. Meldingsplicht aan de overheid

- a) De exploitant is verplicht, zodra er zich een zwaar ongeval, d.i. een zware emissie, brand of explosie in verband met een ongewoon voorval bij een industriële activiteit, die ernstig, onmiddellijk of later optredend gevaar oplevert voor de mens en/of het leefmilieu, voordoet, de bevoegde toezichthoudende ambtenaren en de gouverneur en de burgemeester:
 1. onmiddellijk op de hoogte te brengen;
 2. zodra de betreffende gegevens bekend zijn, het volgende mee te delen:
 - de omstandigheden waaronder het ongeval zich heeft voorgedaan;
 - alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van het ongeval voor de mens en het leefmilieu kunnen worden beoordeeld;
 - de getroffen noodmaatregelen;
 3. in kennis te stellen van de maatregelen die worden overwogen om :
 - de gevolgen van het ongeval op middellange en lange termijn te ondervangen;
 - te voorkomen dat dit ongeval zich nogmaals voordoet.
- b) In de inrichting worden een of meerdere personen gelast met het in ontvangst nemen van klachten van bewoners van de omgeving aangaande hinder veroorzaakt door de inrichting. De gegrondheid van de klachten wordt onmiddellijk onderzocht.
- c) In de inrichting wordt een register bijgehouden waarin datum en uur van de klachten worden ingeschreven samen met de vaststellingen die werden gedaan aangaande de aard en de omvang van de hinder en zijn oorzaken.
- d) De exploitant neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de vastgestelde hinder weg te nemen of te beperken.
- e) Onder toezichthoudende ambtenaren verstaat men de ambtenaren van LNE - Afdeling Milieu-Inspectie, bevoegd inzake de toepassing van de wetten en uitvoeringsbesluiten tot bescherming van het leefmilieu.

Artikel 3bis

De exploitant wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

- Een koeltoren is een installatie die onder de legionellawetgeving valt. Koeltorens moeten conform art. 23 van het legionellabesluit gemeld worden aan de Afdeling Toezicht Volksgezondheid. Men moet ook beschikken over een legionellaspecifieke risicoanalyse en een beheersplan. Uit een register moet dan blijken dat de beheersmaatregelen consequent worden toegepast.

./...

Artikel 4

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in het vorige lid aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 5

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem I, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 7

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Beveren-Waas;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Afdeling Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

/...

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlare I.

Artikel 8

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlare I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van dit besluit) en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent,

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,
Albert De Smet

~~wd,~~
de ~~gouverneur~~-voorzitter,
~~Jan Briers~~

✓

MINJUT	
APD.	
DIR.	
GRIF.	



Alexander Vercamer
gedeputeerde



