

36015/452/1/A/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan B.V.B.A. DUMOULIN BRICKS voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ROESELARE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Ontginning :

Gelet op de besluiten van de minister d.d. 27/11/62 en 03/03/69 waarbij vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een graverij voor baksteenaarde (opgeheven bij besluit 16/03/1976);

Gelet op het besluit van de minister (van economische zaken mijnwezen) d.d. 16/03/76 waarbij vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en overnemen van een graverij;

Gelet op de besluiten van de minister d.d. 13/12/1990 voor het verder exploiteren en veranderen van een kleinontginning tot 01/08/2015;

Steenbakkerij :

Gelet op het besluit d.d. 27/05/2010 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een inrichting voor productie van snelbouwbaksteen en bewerking van minerale producten voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de melding overname, ingediend op 10/07/2014 door Dumoulin Bricks BVBA tegenover Dumoulin Steenbakkerij NV (heden geacteerd door deputatie)

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 24/06/2014, ingediend door B.V.B.A. DUMOULIN BRICKS, gevestigd te Moorseelesteenweg 239 te 8800 Roeselare, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Moorseelesteenweg 239 te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 6 AFD/OEKENE/	B	0102/D
ROESELARE 6 AFD/OEKENE/	B	0103/B
ROESELARE 6 AFD/OEKENE/	B	0116/
ROESELARE 6 AFD/OEKENE/	B	0119/A
ROESELARE 6 AFD/OEKENE/	B	0124/A
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1766/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1767/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1768/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1769/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1770/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1771/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1811/T
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1811/X
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1813/C
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1814/A
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1815/E
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1816/D
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1821/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1822/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1823/A
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1826/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1827/B
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1829/B
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1829/C
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1832/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1833/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1834/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1835/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1836/A
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1839/A
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1840/B
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1842/B
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1844/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1848/D
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1858/A
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1859/B

met als voorwerp

de wijziging door :

- verwijdering transformator 3.000 kVA
- verwijdering bovengrondse tank diesel 20.000 l

de uitbreiding met :

- opslag en fysisch-chemische behandeling van papiervezel: bijkomende opslag 250 ton papiervezel en bijkomende verwerkingscapaciteit 43 ton/dag
- opslag en mede-verbranding van zaagmeel/vlasleem: bijkomende opslag 50 ton en bijkomende verwerkingscapaciteit 20 ton/dag
- 2 transformatoren van 1.000 kVA
- transformator van 2.000 kVA
- bovengrondse tank diesel 10.000 l en bovengrondse tank rode mazout 10.000 l
- verdeelslang
- productiecapaciteit steenbakkerij 567 ton/dag (ovenvolume 3.000 m³)
- machines steenbakkerij, 370 kW

de toevoeging met :

- bijkomende oppervlakte voor kleiontginning ca. 6 ha
- opvullen kleigroeven met niet verontreinigde gronden 1.215.000 m³
- oppompen grondwater/hemelwater 50.000 m³/jaar

de hernieuwing van :

- kleiwinning 4 ha.

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.5.e.2	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 450 Ton)	1	A M O R	1	A		N	
2.3.4.2.d	Opslag en medeverbranding van: andere niet gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 600 Ton)	1	A M O R	1	B	P	J	
3.2.2.b	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied (Totale eenheden: 877,5 kubieke meter per jaar)	2		1				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: -3000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -20000 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 20000 liter)	3		0				
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: verdeling van de in rubriek 17.3.4, 17.3.5 17.3.6 of 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorraad (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
18.1.2	Ontginningen: Groeven en graverijen, uitgravingen van de industriële winning van steen, zand, grind, klei, e.d., met een totale, voor winning bestemde oppervlakte: van 1 ha en meer (Totale eenheden: 10,34 Hectare)	1	A M N O R W	0	B		J	
20.3.5.a.3.b	Industriële inrichtingen: Het fabriceren van keramische producten d.m.v. verhitte met name dakpannen, bakstenen, ... met totaal geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 500 kW als de inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 370 kilo watt)	1	A M N R	0	A	P	J	
20.3.5.b	Industriële inrichtingen: Het fabriceren van keramische producten d.m.v. verhitte met name dakpannen, bakstenen, ... met een productiecapaciteit in gewicht van meer dan 75 ton per dag (Totale eenheden: 567 Ton per dag)	1	A M R Y	0	A	P	J	X
20.3.5.c	Industriële inrichtingen: Het fabriceren van keramische producten d.m.v. verhitte met name dakpannen, bakstenen, ... met een ovencapaciteit van meer dan 4 m ³ en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m ³ (Totale eenheden: 3000 kubieke meter)	1	A M R	0	A	P	J,R	X
30.9	Minerale industrie: Steenbakkerijen (Totale eenheden: 370 kilo watt)	1	A M N R	0	B	E	J	
53.5	Winning van grondwater: bronbemaling die noodzakelijk is om het gebruik en/of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken of houden (Totale eenheden: 50000 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
60.2	Geheel of gedeeltelijk opvullen met niet verontreinigde uitgedroogde bodem en niet verontreinigde bagger-en ruimingsspecie van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten miv waterplassen en vijvers met een capaciteit >10000 m3 (Totale eenheden: 1215000 kubieke meter)	1	A N O R W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.5.e.2	papierslib	350 Ton
2.2.5.e.2	rotswol	100 Ton
2.3.4.2.d	vlasseem en zaagmeel	100 Ton
2.3.4.2.d	rode schisten	150 Ton
2.3.4.2.d	zwarte schisten	350 Ton
3.2.2.b	huishoudelijk afvalwater	877,5 kubieke meter per jaar
12.2.1	transformatoren	1 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	-3000 kilo Volt-Ampere
17.3.6.1.b	diesel Opslag: 2 tanks van 10000 liter bovengronds, ingekuipt dubbelwandig	20000 liter
17.3.6.1.b	diesel	-20000 liter
17.3.9.2	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
18.1.2	kleigroeven	10,34 Hectare
20.3.5.a.3.b	machines	370 kilo watt
20.3.5.b	snelbouwstenen	567 Ton per dag
20.3.5.c	bakovens	3000 kubieke meter
30.9	steenbakkerijen	370 kilo watt
60.2	opvullen van een kleigroeve met niet verontreinigde grond	1215000 kubieke meter

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een steenbakkerij en kleiontginning met :

- opslag en fysisch-chemische behandeling van papiervezel met opslagcapaciteit van 350 ton papiervezel en een verwerkingscapaciteit van max. 63 ton/dag
- opslag en mede-verbranding van zaagmeel/vlasleem met opslagcapaciteit van 150 ton en een verwerkingscapaciteit van max. 40 ton/dag
- lozen van max. 3,9 m³/dag en 877,5 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de riolering
- 2 transfo's van 1.000 kVA en 1 transfo van 2.000 kVA
- stalplaats voor 20 voertuigen
- 2 luchtcompressoren elk 100 kW

- een opslag van :
 - bovengrondse tank diesel 10.000 l en bovengrondse tank rode mazout 10.000 l met telkens een verdeelslang
 - oliën en vetten 490 l
 - hout (palletten) 750 m³
 - verpakkingsfolie 190 ton
- een productielijn, totaal 4.220,5 kW:
 - 8 doseerkasten 8 x 5,5 kW met doseerschrapers 8 x 5,5 kW
 - papiermolen 5,5 kW
 - kollergang 90 kW
 - voorwalswerk 205 kW
 - fijnwalswerk 275 kW
 - aan- en afvoerbanden 52,5 kW
 - afzuigstelsel 25 kW
 - kleisilo: vulband 45 kW, verdeelband 7,5 kW, 2 extractieschroeven elk 86 kW, afvoerband 25 kW
 - zeefdwangmenger 90 kW
 - blokkenpers 450 kW
 - 2 afsnijlijnen elk 20 kW
 - laad- en ontlaadstelsel droogkarren elk 50 kW
 - droogpalettentransport 30 kW
 - 2 zetrobotten elk 35 kW
 - tunneldroger 1.030 kW
 - tunneloven 520 kW
 - slijpmachine 170 kW
 - palettiseerinstallatie 70 kW
 - krimphoesinstallatie 25 kW
 - tunnelwagenverkeer 35 kW
 - droge rookgasreiniging 250 kW
 - naverbrander 350 kW
- een labo
- smidse met enkele metaalbewerkingmachines 90 kW
- een opslag minerale stoffen, totaal 4,3 ha:
 - een silo krijt 30 m³
 - een silo bewerkte klei 500 m³
 - opslag klei + andere grondstoffen 0,5 ha
 - opslag afgewerkte producten 2 ha
 - opslag kalk 1.500 kg
 - een silo isomokorrels 20 m³
- stookinstallaties met aardgasbranders, totaal 39.384 kW_{th}
 - 4 branders droger elk 2.400 kW_{th}
 - 9 branders oven elk 2.502 kW_{th}
 - 2 voorbranders oven elk 2.502 kW_{th}
 - set van 8 sideburners in oven, totaal 1.112 kW_{th}
 - krimphoesmachine 150 kW_{th}
 - naverbrander 1.000 kW_{th}

een kleiwinning met een totale ontginbare oppervlakte van 10 ha met :

- aanvoer niet verontreinigde bodem 1.215.000 m³
- oppompen grondwater/hemelwater 50.000 m³/jaar

Gelet op het feit dat op datum van 18/07/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het verslag van de informatievergadering zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 27/08/2014 waaruit blijkt dat er 3 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op: beduidende toename zwaar wegverkeer langs Moorseelsesteenweg; geluidsoverlast afkomstig van productie, heftrucks, vrachtwagens; neerslag van stof en roet; effect van lozing grondwater op grachten; droogleggen omliggende grondwaterwinningen; visuele vervuiling; geen groene buffers voorzien gerealiseerd die opgelegd werden in bouwvergunningen; waar zullen afgewerkte producten opgeslagen worden;

Gelet op het gunstig op proef advies dd. 15/09/2014 van het College van Burgemeester en Schepenen, mits:

een gunstig advies werd verkregen van de VMM en AMV voor wat betreft het aspect luchtemissies (emissiegrenswaarden), mits het naleven van alle algemene, sectorale en eerder opgelegde bijzondere voorwaarden, mits het gebruik van de voorgestelde preventieve voorzieningen en mits het naleven van bijkomende bijzondere voorwaarden:

- De uitvoering van fase 1 van het akoestisch saneringsplan dient te gebeuren vóór 01/03/2015. Binnen de maand na uitvoering van de werkzaamheden dient een controlegeluidsmeting uitgevoerd te worden. Indien nog steeds niet voldaan wordt aan de toepasselijke geluidsnormen dient uiterlijk tegen 01/05/2015 een stappenplan voorgelegd te worden aan de vergunningverlenende overheid, de toezichthoudende overheid en de verschillende adviesinstanties met een aanvaardbare uitvoeringstermijn voor fase 2 en eventueel fase 3.
- Tijdens het productieproces dienen deuren en poorten steeds gesloten te zijn. Deze kunnen enkel geopend worden bij doorgang van personen of goederen en dienen nadien onmiddellijk en automatisch gesloten te worden. Tegen 31/12/2014 dienen de poorten voorzien te worden van een automatisch sluitingssysteem.
- Ontginning kan enkel tijdens de dagperiode (tussen 07u00 en 19u00);
- De klacht waarbij volgens bezwaarindiener geregeld een neerslag van stof en roet vanuit de schouw op hun woning terechtkomt (bij noordenwind) dient onderzocht en opgevolgd te worden in overleg met bezwaarindiener en de toezichthoudende overheid. Indien noodzakelijk dienen bijkomende maatregelen getroffen te worden om deze uitstoot te beperken.
- De groenzone dient gerealiseerd te worden in het eerstvolgende plantseizoen vóór 01/04/2015 en dit volgens de bepalingen van het groenplan goedgekeurd met de bouwvergunning;
- De parking dient gerealiseerd te worden vóór 01/04/2015 zoals aangeduid op het bouwplan goedgekeurd met de bouwvergunning;
- Gekoppeld aan de vorige twee voorwaarden dient de niet vergunde stockage ter hoogte van de Moorseelsesteenweg verwijderd te worden.
- De exploitant onderzoekt wat de stockagecapaciteit van afgewerkte producten is binnen huidige infrastructuur (rekening houdend met de verplichte aanleg van de groenbufferzones) en hoe een aanzienlijke stijging van de jaarproductiecapaciteit zal worden opgevangen. De exploitant voorziet in een uitvoeringsplan waarop de stockageruimte en capaciteit op wordt aangeduid. Indien er bijkomende stapelruimte bij de exploitatie wordt voorzien dient hiervoor een stedenbouwkundige aanvraag ingediend en verkregen te worden;
- De aarden berm rond de ontginningsputten dienen beplant te zijn met streekeigen struikgewassen;
- De aanbevelingen van de stabiliteitsstudie 'advies ivm de aan te houden taludhellingen' van 16/08/2014 met referentie 14.020 dienen strikt nageleefd te worden;

Gelet op het horen van de aanvrager en zijn raadgever door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/10/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 30/09/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/09/2014 van de afdeling, bevoegd voor natuurlijke Rijkdommen;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/09/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/09/2014 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/07/2014 van Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 3/10/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een ontginningsgebied en deels agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De gebieden bestemd voor ander grondgebruik :

De ontginningsgebieden.

In deze gebieden dient rondom een afzonderingsgordel te worden aangelegd, waarvan de breedte vastgesteld wordt door de bijzondere voorschriften.

Na de stopzetting van de ontginningen dient de oorspronkelijke of toekomstige bestemming, die door de grondkleur op het plan is aangegeven, te worden geëerbiedigd. Voorwaarden voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd opdat de aangegeven bestemming kan worden gerealiseerd.

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheden voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het APA Roeselare d.d. 29/04/1991 in ontginningsgebied en deels onaangetast open-ruimte gebied.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering en de verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Roeselare is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt volgend advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar:

"Louter vanuit planologisch oogpunt, is deze aanvraag in overeenstemming met de plaatselijke ruimtelijke ordening en wordt de bestemming van ontginningsgebied in de praktijk benut.

Uit de aanvraag wordt, gelet afwezigheid van concrete aanduidingen of beschrijvingen, afgeleid dat er geen wijzigingen zijn aan de bestaande en vergunde bebouwing die een stedenbouwkundige vergunning vereisen. De plannen geven tevens geen aanduiding van bijkomende ruimte die vereist is in het kader van de verhoogde capaciteit zoals oa stapelruimte.

Bij nazicht (plaatsbezoek dd 27.08.14 – foto's in bijlage) van de huidige toestand in relatie met reeds verkregen vergunningen blijkt echter dat niet voldaan werd aan volgende punten van de vergunningen met nummer 2010/357 en 2011/475:

- Uitvoering groenbuffers
- Uitvoering parking bezoekers / personeel

De volledige zone tussen de bedrijfsgebouwen en de straat werd ingericht als opslagzone voor afgewerkte producten en dit zonder het aanvragen van of het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning. De vorige stedenbouwkundige vergunning omvat enkel een voorraadhal en niet – overdekte opslagzone achter de bedrijfsgebouwen.

Ruimtelijk heeft de aanvraag, binnen de context van het bestaande alsook de uitbreiding, een visueel storende impact op de omgeving waardoor groenvoorziening als buffer noodzakelijk is. Dit niet alleen ten opzichte van de agrarische gebieden rondom maar ook ten opzichte van de aanpalende bewoners en tevens ten opzichte van het openbaar domein. Het is daarom noodzakelijk om, zowel de bebouwing als de impact door de terreinbewerking, visueel te gaan bufferen. De voorwaarde wordt opgelegd om de reeds vergunde groenbuffers conform het hieraan gekoppelde groenplan te realiseren in het eerstvolgende plantseizoen voor dd 01.04.2015. Deze voorwaarde wordt ook gekoppeld aan de lopende stedenbouwkundige aanvraag 2014/267. Een opvolging in het kader van beide dossiers is noodzakelijk gelet de inrichting van de groenzones gepaard gaat met het verwijderen van de stockage van afgewerkte producten zonder stedenbouwkundige vergunning.

Toekomstgericht kan gesteld worden dat het niet aanvaardbaar is om een opslagzone in te richten ter hoogte van de straatzijde, daar dit steeds in conflict zou zijn met de vereiste groenbuffer. Hieraan gekoppeld wordt de vraag gesteld waar de opslag van bijkomende producten, ten gevolge van de sterk verhoogde capaciteit, zal gebeuren? De plannen geven, noch bij de milieuaanvraag, noch bij de stedenbouwkundige aanvraag, een duidelijk beeld hierop. Bijgevolg wordt de voorwaarde opgelegd dit te verduidelijken tijdens de periode van de bekendmaking van de vergunning. Indien zou blijven dat bijkomende zones verharding noodzakelijk zijn dient hiervoor een stedenbouwkundige aanvraag ingediend te worden.

Het onderwerp van de aanvraag heeft invloed op het mobiliteitsaspect ten gevolge van de verhoging in capaciteit die gepaard zal gaan met een verhoging in vrachtverkeer. Er wordt opgemerkt dat de dienst mobiliteit en de dienst wegen hieromtrent gerichter advies kan geven in het kader van de heraanleg van de Moorseelsesteenweg .

Vanuit planologisch oogpunt is deze aanvraag op zich in overeenstemming met de plaatselijke ruimtelijke ordening. Gelet het feit dat de aanvraag volledig kadert binnen de omgeving en geen afbreuk doet aan de basisvisie die aan de grondslag ligt van het plan, kan geoordeeld worden dat deze aanvraag volledig kadert binnen de principes van een goede ruimtelijke ordening.

Overwegende bovenstaande motivering wordt geoordeeld dat het project ruimtelijk en planologisch aanvaardbaar is. Er dient echter opgemerkt te worden dat deze beoordeling enkel van toepassing kan zijn binnen de context van vergund bedrijf waarbij het naleven van reeds opgelegde voorwaarden van uitermate belang is. Bijgevolg worden de nog na te leven voorwaarden uit de vergunningen 2010/357 en 2011/475 nogmaals opgelegd.

Algemene conclusie

Uit bovenstaande motivering blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is of kan gebracht worden) met de wettelijke bepalingen, alsook met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke omgeving.

Besluit: Voorwaardelijk gunstig

- Mits het realiseren van de groenbuffers zoals aangeduid op plan en opgelegd bij de vergunningen 2010/357 en 2011/475, in het eerstvolgende plantseizoen voor dd 01.04.2015.

- Mits het realiseren van de parking zoals aangeduid op plan en opgelegd bij de vergunningen 2010/357 en 2011/475 voor dd 01.04.2015

- Mits, gekoppeld aan de vorige twee voorwaarden, het verwijderen van de niet vergunde stockage ter hoogte van de Moorseelesteenweg.

- Mits het verduidelijken van de verhouding tussen de (verhoogde) productie en de vereiste opslagcapaciteit (op eigen terrein of extern) voor het verstrijken van de bekendmaking van de vergunning.

- Mits, indien uit het geleverde cijfermateriaal de noodzaak zou blijken, er een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt voor bijkomende stapelruimtes of verduidelijkt wordt waar extern gestapeld kan worden."

De exploitatie betreft een steenbakkerij voor snelbouwstenen.

Het productieproces kan als volgt worden samengevat:

- aanvoer en opslag van de grondstoffen en toeslagstoffen
- voorbereiding: doseren en homogeniseren van de kleimengeling via kollergang en diverse walswerken;
- persen: persen van kleistrengen en afsnijden op maat;
- drogen in tunneldroger;
- ontladen van droogkarren en plaatsen op ovenkarren
- bakken in de tunneloven aan een temperatuur van ca. 960°C;

De steenbakkerij werd recent volledig vernieuwd (zie milieuvergunning dd. 27 mei 2010): de bestaande gebouwen werden afgebroken en op de site werd een volledig nieuwe infrastructuur gebouwd.

Met deze aanvraag wordt binnen de bestaande infrastructuur de uitbreiding van de productiecapaciteit aangevraagd. Dit wordt bereikt door de snelheid van de band te verhogen en de oven steeds in werking te houden. De wijzigingen aan de installaties zelf zijn beperkt: een lichte stijging van het vermogen (als gevolg van een vervanging van een machine en het bijplaatsen) en een aanpassing van de nutsvoorzieningen.

Aan de achterzijde van de bedrijfsterreinen bevinden zich de klei-ontginningen. De milieu-vergunning voor deze ontginning is nog geldig tot 1 augustus 2015. Met deze aanvraag wordt de hernieuwing aangevraagd.

Voorafgaand aan deze aanvraag werd een milieueffectrapport opgesteld, dat zowel de milieu-impact van de steenbakkerij als van de kleiwinning heeft onderzocht. Voor de exploitatie van de steenbakkerij werden in het MER 2 toekomstige situaties onderzocht (productiecapaciteit 200.000 ton/jaar of 300.000 ton/jaar, huidige vergunde situatie 95.550 ton/jaar). Het bedrijf heeft met voorliggende aanvraag gekozen voor het scenario van 300.000 ton/jaar. Het MER werd conform verklaard op 04/02/2014.

Het bedrijf is gelegen in een agrarische omgeving met weinig bebouwing. Rechts vooraan de inrichting bevinden zich een 3-tal woningen waarbij de woning op het aanpalend perceel wordt bewoond door de broer van de exploitant. De dichtstbijgelegen vreemde woning is gelegen aan de overzijde van de straat. Andere vreemde woningen bevinden zich op méér dan 100 m van de perceelsgrenzen.

Voor deze aanvraag werd o.a. de volgende BBT-informatie gebruikt:

- horizontale BREFs,
- verticale BREF: Ceramic Manufacturing industry (aug 2007),
- Vlaamse BBT-studie: BBT Kleiverwerkende Nijverheid.

Ivm de ontginning maakt Afdeling Natuurlijke Rijkdommen volgende opmerkingen :

- Geschatte hoeveelheden te ontginnen klei : Om in fase 2 1.200.000 m³ te kunnen ontginnen moet deze fase loodrecht tot op een diepte van 28m worden ontgonnen. Rekening houdend met het profiel uit de stabiliteitsstudie kom men na een summiere berekening aan maximaal 600.000m³. Volgens de exploitant is 1.200.000m³ het maximum dat kan ontgonnen worden. Fase 1 had volgens het oorspronkelijk plan een oppervlak van 3,05 ha. Hierbij moet men de randzones voegen die niet in rekening gebracht werden. Ook hier is het te ontginnen volume van 1.200.000 m³ ruim overschat.
- Stabiliteit : De hellingen van de taluds tijdens de ontginning moet voldoen aan het typeprofiel, de aannames en de fasering van de ontginning en opvulling uit de stabiliteitsstudie van Jan Maertens BVBA. Een aangepast profiel is toegestaan voor zover wordt aangetoond dat dit dezelfde garanties geeft. Dit dient als bijzondere voorwaarde te worden opgenomen. De exploitant verklaart zich hiermee akkoord tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie.

Zowel de te ontginnen hoeveelheden als de op te vullen hoeveelheden zijn zeer ruim ingeschat door de exploitant. De hoeveelheid te ontginnen klei zal gelimiteerd worden niet door de ontginningsdiepte wel door de te hanteren stabiliteitsprofielen (zie hierboven) i.c. de studie van Jan Maertens bvba. Wat de op te vullen hoeveelheden betreft, is het aangewezen om ook beperktere hoeveelheden te vergunnen, nl. 600 000 m³. Indien bij opvulling blijkt dat grotere hoeveelheden noodzakelijk zijn kan altijd een nieuwe milieuvergunningsaanvraag ingediend worden.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat de stedenbouwkundige vergunning voor de ontginning van fase I recent werd verleend. Deze vergunning zal opnieuw ingediend worden omdat de ontginningsdiepte vastgezet werd op 15m.

De exploitant zal ook met een nieuwe stedenbouwkundige vergunning de groenzones op de inrichting 'ordenen'.

Toevoegstoffen

De exploitant meldt dat de juiste samenstelling van het mengsel kan verschillen in functie van de receptuur van het type steen.

Volgens het aanvraagdossier gebruikt men volgende reststoffen als toeslagstof:

gebruik van reststoffen in steenbakkerij Dumoulin	
toeslagstof	jaarlijkse hoeveelheid (ton)
kronocarb	6 000
rode schiste	9 000
zwarte schiste	22 000
poederkoolvlieg	12 500
gemalen baksteenpuin	12 000
gemalen bouwpuin	6 000
vasleem	3 000
"glasvezels" (eigenlijk rotswol)	6 000
papierslib	22 500
zaagmeel	9 000

De onderneming Dumoulin heeft op dit moment geen grondstofverklaringen of gebruikscertificaten meer voor het gebruik in bouwstof van afvalstoffen.

Voor het gebruik van afvalstoffen als toeslagstof dient men:

- ofwel een grondstofverklaring voor de afvalstof aan te vragen volgens het Vlarema en vervolgens het gebruik van de "nieuwe" grondstof in de vergunning te vermelden;
- ofwel in de milieuvergunning te regelen via een rubriek voor het verwerken van afvalstoffen

De OVAM merkt op dat het ook in bijlage E2 vermelde kalksteenmeel geen afvalstof is want het wordt gewonnen uit het vermalen van "primair " kalksteen.

Uit nagestuurde informatie blijkt:

- de in de bovenvermelde tabel vermelde hoeveelheden zijn maximale hoeveelheden;
- op dit ogenblik worden enkel papierslib, rode en zwarte schisten en eigen droogsteenpuin aangewend;
- het gebruik van extern bouwpuin en baksteenpuin uit eigen productie wordt momenteel in een studie van de Vito onderzocht.

In de consideransen van de vergunning dd. 27 mei 2010 werd melding gemaakt van het verwerken van diverse toeslagstoffen, met name van rode en zwarte schisten, poederkoolvlieg, gemalen eigen baksteenpuin en extern bouwpuin, kalksteenmeel, kronocarb, RWZI-slib, glasvezels en isomokorrels onder de vermelding "meeverwerking van afvalstoffen".

Het gebruik van deze toeslagstoffen werd echter niet bevestigd/vermeld in artikel 1 van het besluit zelf: in dit artikel werd enkel papiervezel, vlasleem en zagemeel vermeld (onder de rubrieken 2.2.5.e.2 of 2.3.4.2.d) en er werd ook een silo voor isomokorrels vermeld.

Elders in de consideransen van deze milieuvergunning meldde men:

- "...werden nog andere toeslagstoffen aangevraagd, zoals gemalen baksteenpuin, isomokorrels, kronocarb, poederkoolvliegass, schiste,... in percentages van ca. 1 à 5%. Vermits sommige van deze toeslagstoffen ook het statuut 'afvalstof' hebben, werden deze uit de aanvraag geschrapt."
- in een nagestuurde mail van 13 april 2010 zou gemalen baksteenpuin en bouwpuin RWZI-slib, glasvezels en isomokorrels uit de lijst van toeslagstoffen geschrapt zijn

Het is op basis van het bovenvermelde niet duidelijk of ook andere toeslagstoffen al vergund zijn behalve papiervezel, zaagmeel en vlasleem.

De OVAM meent dat voor het gebruik van droogsteenpuin van het eigen productieproces geen afvalrubriek vereist is, daar dit geen stof is waarvan de houder zicht ontdoet. De reststof wordt daarentegen ingezet in éénzelfde productieproces als waaruit ze vrijgekomen is.

Het gebruik van rode en zwarte schisten en rotswol dient overeenkomstig het bovenvermelde (gelet op het ontbreken van een grondstofverklaring) worden geregeld via het Vlareem onder een rubriek voor het verwerken van afvalstoffen .

Een maximale opslag voor deze afvalstoffen is niet vermeld in de aanvraag. Naar analogie met de aangevraagde maximale opslag voor papierslib (met éénzelfde maximaal jaarlijkse verbruik als de zwarte schisten) meent de OVAM dat een maximale opslag van 350 ton zwarte schisten, 150 ton rode schisten en 100 ton rotswol een redelijke hoeveelheid is.

Daar zwarte schisten een voor emissies relevante organische fractie hebben meent de OVAM dat voor het gebruik ervan een rubriek voor het meeverbranden van afvalstoffen van toepassing is.

Het is aangewezen dat de exploitant voorafgaand aan het mogelijke gebruik van andere toeslagstoffen met de bevoegde overheden overlegt over het statuut van deze reststoffen en hoe hun gebruik administratief-juridisch juist moet worden geregeld.

✓ Geluid

De productie-activiteiten gebeuren binnen de gebouwen. De minst luidruchtige activiteiten (drogen en bakken) gebeuren in de gebouwen, die aan de straatzijde zijn gelegen. Het transport op het terrein vindt plaats aan de achterzijde (niet bewoonde zijde) van het bedrijf.

Met het uitgevoerde MER is door een erkend deskundige (Guy Putzeys, dBA-plan) een geluidsstudie uitgevoerd.

Om het omgevingsgeluid te bepalen werden over een periode van meer dan één week immissiemetingen uitgevoerd en dit ter hoogte van de meest nabij gelegen woningen (Scherminkelstraat 8 (meetpunt 1) en Moorseelesteenweg 241 (meetpunt 2)). Om het geluid van het bedrijf te bepalen werd een modellering uitgevoerd.

De laad-en losactiviteiten op het bedrijf situeren zich van 5u tot 19u. De basisactiviteiten zijn continu.

Uit de immissiemetingen blijkt voor meetpunt 1 dat op basis van de continu metingen het specifiek geluidsniveau bij een wind van fabriek naar ontvanger 40 à 42 dB(A) bedraagt. Voor meetpunt 2 blijkt uit de metingen dat het omgevingsgeluid 's nachts zeer continu is en zich situeert omstreeks 45 dB(A). Overdag neemt het $L_{A95,1h}$ toe naar 47 à 49 dB(A).

Uit de modellering blijkt dat het specifiek geluid van de continu werkende installaties in de huidige situatie voor de avond –en nachtperiode voor een belangrijke overschrijding zorgt ter hoogte van de meest nabijgelegen woningen. De deskundige geeft verder aan dat de emissies voor deze steenfabriek ten opzichte van gelijkaardige bedrijven eerder laag liggen en dat de overschrijdingen bepaald worden door de omstandigheden (woning nabij en nieuwe inrichting).

Het specifiek geluid ter hoogte van de woningen dient te voldoen aan 45/40/35 dB(A) (dag/avond/nacht) (= richtwaarde voor immissiepunten in een gebied op minder dan 500m van een ontginningsgebied, te verminderen met 5 dB(A) gezien het een nieuwe inrichting betreft). De berekening voor de huidige situatie geldt ook voor de geplande uitbreiding: de productiecapaciteit verhoogt weliswaar maar er zijn geen bijkomende geluidsbronnen.

Gezien het huidige geluidsniveau niet voldoet aan de geldende grenswaarden is het opstellen van een saneringsplan noodzakelijk. Het saneringsplan met de noodzakelijke maatregelen werd in een afzonderlijke studie uitgewerkt (Conceptueel saneringsplan, Eco-scan, 29/11/2013). Volgens dit onderzoek kan het specifieke geluid tot quasi binnen de grenswaarde voor de nachtperiode (35 dB(A)) worden gebracht mits volgende maatregelen worden uitgevoerd:

- stap 1: de grote ventilatie-opening omleiden naar de schouw,
- stap 2: geveldeel 3 en 4 (aan de oostelijke zijde) ontdubbelen,
- stap 3: pulsiekanalen van de 5 axiaalventilatoren bekleden.

Het omleiden van de ventilatieopening (straatzijde gebouw en nabij de schouw gelegen) naar de schouw is reeds voorzien voor uitvoering (winter 2014-2015). De voorgestelde maatregelen zijn voorwerp van verdere engineering. Het saneringsplan dient te worden uitgevoerd en er dient met een geluidscontrolemeting te worden aangetoond dat voldaan kan worden aan de bepalingen van Vlare II. In een bijzondere voorwaarde wordt gevraagd om binnen een termijn van 9 maanden na de verlening van de vergunning het verdere stappenplan –na uitvoering van stap 1- voor te leggen aan de vergunningverlenende en adviesverlenende instanties, in het bijzonder ook met betrekking tot de voorziene uitvoering van stap 2.

Voor de mobiele bronnen, de activiteiten in openlucht is er geen overschrijding van de grenswaarden noch voor het piekgeluid noch voor het specifiek geluid van het fluctuerend geluid.

Voor de ontginningsactiviteiten zijn maatregelen nodig indien de ontginningsactiviteit de woningen nadert: de aanleg van een grond dam of een gelijkwaardige maatregel is dan noodzakelijk. Op die manier kan volgens de informatie uit het MER het specifiek geluid gedurende de dagperiode (45 dB(A)) gerespecteerd worden. Bij ontginningsactiviteiten buiten de dagperiode (7u-19u) kunnen de geluidsnormen niet gerespecteerd worden: ontginning is enkel gedurende de dagperiode toelaatbaar en mits de aanleg van een grond dam of een gelijkwaardige maatregel indien de ontginning dicht bij de woningen plaatsgrijpt.

✓ Afvalwater en waterhuishouding

Met uitzondering van het huishoudelijk afvalwater (van de sanitaire voorzieningen) wordt er geen afvalwater geloosd. Het HA wordt na behandeling in een individuele afvalwaterbehandelingsinstallatie geloosd in de overwelfde gracht aan de Moorseelesteenweg. De gevraagde verandering heeft geen impact op de lozingssituatie.

Volgens het VMM-geoloket bevindt het bedrijf zich in een collectief te optimaliseren buitengebied. In de toekomst zal een aansluiting op het gescheiden rioleringsnetwerk voorzien worden.

Het hemelwater vanop de daken wordt opgevangen in vier regenwaterputten (elk 20 m³). De overloop van deze putten geeft uit op de buffervijver (880 m³), die ook het hemelwater van de overige verharde oppervlakte collecteert. Vanuit de buffervijver wordt vertraagd geloosd op het oppervlaktewater. Hemelwater wordt deels hergebruikt voor het sanitair, bij de productie is geen hergebruik mogelijk.

Het bedrijf voldoet aan art. 4.2.1.3.§5 van Vlare II m.b.t. de opvang, het hergebruik en de afvoer van hemelwater.

✓ Luchtemissies

Alle geleide emissies gaan naar buiten via één schouw (hoogte=26 m), voornamelijk de emissies van de tunneloven zijn hierbij van belang.

In de lopende vergunning hebben diverse van de bijzondere voorwaarden betrekking op het aspect lucht, in het bijzonder werd gevraagd om een globale luchtemissiestudie op te maken in samenwerking met een erkend deskundige lucht. Deze studie zou ook resulteren in een voorstel van emissiegrenswaarden voor de strengst haalbare luchtemissievoorwaarden.

Met het recent opgestelde MER werd uiteindelijk ingegaan op deze voorwaarde.

Uit de uitgevoerde emissiemetingen (CO, NO_x, SO₂, HCl, HF en stof) blijkt dat in de huidige situatie voldaan kan worden aan de emissiegrenswaarden. Er dient op te worden gewezen dat de gemeten concentratie de SO₂-concentratie is; de emissiegrenswaarde heeft betrekking op de SO_x-concentratie. Op basis van de huidige metingen (zie MER: maximale waarde SO₂-conc. = 338 mg/Nm³) mag aangenomen worden dat voldaan is aan de emissiegrenswaarde.

Eenmalig werd ook een benzeenmeting uitgevoerd. De gemeten concentratie bedroeg 1,8 mg/Nm³ (ten opzichte van een emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm³). Het is aangewezen over bijkomende metingen te kunnen beschikken die aantonen dat steeds aan de emissiegrenswaarde kan worden voldaan. In een bijzondere voorwaarde wordt gevraagd minstens 2 bijkomende benzeenmetingen uit te voeren.

Er is geen luchtzuivering aanwezig; procesgeïntegreerde maatregelen als grondstoffenmengeling en processturing (vnl. van de tunneloven) maken dat op heden voldaan kan worden aan de emissiegrenswaarden. Het bedrijf houdt het voorzien van rookgasreinigingstechnieken achter de hand ingeval de emissiegrenswaarden niet gehaald zouden worden.

Voor de rookgassen, afkomstig van de tunneloven, zijn -naast de algemene emissievoorwaarden - de sectorale emissiegrenswaarden volgens artikel 5.30.1.3.2°, b) van Vlare II van toepassing.

Indien zaagmeel wordt ingezet is ook de mengregel voor meeverbranding van toepassing (zie tabel 30 in het MER); de daling van de emissiegrenswaarden is beperkt als gevolg van de beperkte inzet van zaagmeel (dat bovendien niet steeds in dezelfde mate wordt ingezet).

In het MER is voor de emissievrachten en immissiebijdrage van het bedrijf in de toekomstige situatie (productiecapaciteit 300.000 ton per jaar) gerekend op basis van de emissiegrenswaarden (EGW). Dit is een 'worst'-case-scenario: uit de tussentijdse metingen blijken de emissieconcentraties lager te liggen dan de EGW.

Per parameter wordt de berekende immissie ter hoogte van de woongebieden getoetst aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen. De immissiebijdrage is niet aantoonbaar of beperkt voor HF, HCl, CO, stof en benzeen; de bijdrage is belangrijk voor SO₂ en NO_x.

Net naast de schouw is in het gebouw een ventilatie-opening gelegen. Deze luchtstroom heeft een temperatuur van zowat 250 °C en een maximaal debiet van 50.000 m³/u. Deze opening is een bron van geluid. Als geluidsmaatregel zal deze ventilatie-opening aan de schouw worden gekoppeld. Dit zal geen invloed hebben op de emissiegrenswaarde, die nog steeds na de oven geldt, maar zal wel voor een extra verdunning van de emissielucht zorgen. Dit kan beschouwd worden als een verdunning van de lucht, waardoor deze luchtstroom niet mee in rekening gebracht mag worden gebracht inzake de emissiegrenswaarde. De emissiegrenswaarden zullen dan ook nog steeds gelden voor de luchtstroom vanuit de droger, en het emissiemeetpunt moet voor de aankoppeling van de "nieuwe" luchtstroom met de schouw behouden blijven. Niettegenstaande deze aankoppeling geen effect mag hebben met betrekking tot de emissiegrenswaarden, zal deze wel een positieve invloed hebben op de impact naar de omgeving toe.

In het MER zijn voor NO_x en SO₂ verdere simulaties uitgevoerd waarbij er van is uitgegaan dat de nieuwe luchtstroom wordt aangekoppeld en dat de temperatuur van de emissielucht uit de oven een temperatuur van 180 ° heeft (in de toekomstige situatie). Verschillende debieten van hoofd- en zijstroom werden doorgerekend. De huidige schouw heeft een hoogte van 26 m; bijkomend werden simulaties gedaan met een schouwhoogte van 49 m (betere verspreiding van de concentraties).

Het vastleggen van bedrijfsspecifieke emissiegrenswaarden wordt in het MER afgeleid op basis van de luchtkwaliteitsdoelstellingen, die uitgaan van jaargemiddelden. Concreet is voor SO₂ gerekend welke voor het bedrijf de maximaal toegelaten emissieconcentraties zijn opdat er geen belangrijke bijdrage wordt geleverd ten opzichte van de jaargemiddelde concentratie (vegetatie); voor NO_x om geen aanleiding te geven tot een belangrijke bijdrage ten opzichte van de jaargemiddelde concentratie, vegetatie. De resultaten van deze berekeningen worden voorgesteld in tabellen, waar ook het debiet van hoofdstroom en zijstroom in vervat zit. Het MER presenteert deze tabellen als instrument voor de opvolging van de te respecteren maximale emissieconcentraties voor NO_x en SO₂, die gelden als emissiegrenswaarden, in functie van debieten van hoofdstroom en zijstroom. Gezien deze variërende factoren wordt deze 'flexibele' EGW voorgesteld in plaats van één vaste emissieconcentratie als EGW voor te stellen.

In navolging van het MER werd door Olfscan een evaluatiestudie (dd. 16/06/2014) van de emissiegrenswaarden voor Dumoulin Bricks opgemaakt. Hierin wordt als emissiegrenswaarden voor NO_x 250 mg/Nm³ voorgesteld en voor SO₂ de waarden zoals opgenomen in tabel in het MER.

Hierbij dienen volgende kanttekeningen gemaakt te worden :

- Het optrekken van de schouwhoogte als maatregel is op heden niet vast te leggen, deze maatregel wijzigt niets aan de totale emissie en is niet BBT-gerelateerd. Er wordt voorgesteld om enkel de tabel van SO₂ met de huidige schoorsteenhoogte in een bijzondere voorwaarde op te nemen.
- Uiteraard mag de emissieconcentratie nooit de EGW overschrijden (algemeen en artikel 5.30.1.3.2°, b)).

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat hij de voorgeschreven emissiemetingen zal uitvoeren.

Met betrekking tot geur concludeert de mer-deskundige dat het geuraspect niet relevant is voor dit bedrijf. Dienaangaande kan ook worden verwezen naar de geldende bijzondere voorwaarde m.b.t. gebruik van papierslib (zie bijzondere voorwaarde d) uit het geldende besluit).

De exploitant dient de nodige maatregelen in acht te nemen om diffuse emissies te voorkomen.

✓ Mobiliteit

Het bedrijf is gelegen aan de Moorseeelsesteenweg, die de verbinding vormt tussen de ring rond Roeselare (N36) en Rollegem-Kapelle. Het merendeel van het transport loopt over de Moorseeelsesteenweg richting N36. Op dit wegdeel zijn twee woongebieden met landelijk karakter gelegen.

In de huidige situatie worden gemiddeld op jaarbasis 55.000 ton grond- en toevoegstoffen aangevoerd en 72.000 ton afgewerkte producten weggevoerd. Alle vrachttransport gebeurt over de weg. Gezien de locatie van de site zijn er geen andere mogelijkheden (spoor, waterweg). Dit geeft gemiddeld 42 transportbewegingen/ dag (210 bewegingen/ week).

Als gevolg van de geplande verhoging van de productie tot 300.000 ton/jaar zal ook het aantal transportbewegingen toenemen. Voor een situatie van 300.000 ton productie per jaar bedraagt het genereerd vrachtverkeer 100 vrachtbewegingen per dag (50 vrachtwagens). Dit geeft 9 personenwegenequivalenten(p.e.)/rijrichting/ uur. Het personeelsverkeer blijft gelijk: 1 p.e./rijrichting /uur. Met in totaal 10 p.e./rijrichting /uur wordt de draagkracht van de weg niet overschreden (informatie uit MER). In het MER geeft de deskundige aan dat het personeel vanuit het bedrijf gestimuleerd moet worden om gebruik te maken van andere vervoersmogelijkheden (dan het gebruik van elk de eigen wagen).

✓ Energie

Het totale verbruik aan primaire energie bedraagt ca. 0,26 petajoule. Het betreft dus een energie-intensieve inrichting.

De energiestudie, opgesteld door een energiedeskundige van M-tech - Protec Engineering, n.a.v. de vergunningsaanvraag in 2010, werd bijgevoegd (november 2009). Het VEA heeft per mail aan de exploitant meegedeeld dat gezien de milieuvergunningsaanvraag geen fysieke uitbreiding van de infrastructuur omvat, een energiestudie voor de gevraagde capaciteitsverhoging niet wordt verwacht (mail gevoegd bij de aanvraag).

De besluiten van de energiestudie kunnen als volgt worden samengevat:

- in de voorziene installaties wordt op een verantwoorde wijze met energie omgegaan;
- een aantal BBT-technologieën worden aangewend waardoor niet alleen het energieverbruik wordt geoptimaliseerd, maar waardoor tevens de milieu-impact van het bedrijf wordt verbeterd;
- het geëstimeerde jaarverbruik van primaire energie bedraagt 0,26 PJ;
- het voorziene energieverbruik per ton eindproduct bedraagt ca. 600 kWh/ton.

Van zodra uit het IMJV blijkt dat het energieverbruik meer dan 0,5 PJ/jaar bedraagt is de opmaak van een energieplan nodig (zie artikel 4.9.2. van Vlarem II en verder Energiebesluit dd. 19 november 2010). Het toekomstig energieverbruik bij een productie van 300.000 ton eindproduct/jaar wordt geschat op 0,81 PJ (info uit MER).

Er werd een gunstig advies dd. 29/07/2014 verleend door VEA : de aangevraagde veranderingen zijn niet relevant voor het energieverbruik. Een bijkomende energiestudie is dan ook niet vereist . De hernieuwing betreft enkel de kleiontginning, zodat het ook niet relevant is hiervoor een energieplan te laten opmaken.

✓ Grondwater

Om de kleiwinning toegankelijk te houden moet de combinatie hemelwater/freatisch grondwater dat zich op de bodem van de put verzamelt regelmatig verpompt worden. Dit water bestaat voor het grootste gedeelte uit hemelwater aangevuld met het freatische grondwater dat afkomstig is van de bovenste rand van de put. Het water wordt weggepompt naar een nabije vijver waar het gebruikt wordt door een landbouwer. Daarbij zouden debieten worden geregistreerd en in een logboek worden genoteerd. Het is echter onduidelijk of deze debietmeter geplaatst is en debietgegevens gekend zijn. Het gebruik van de vijver door een landbouwer valt onder de Vlarem-reglementering (rubriek 53.8).

Het aangevraagde debiet, zijnde 50.000 m³/jaar, is een ruwe inschatting van het mogelijke volume. Het grootste gedeelte van het te bemalen water is hemelwater dat zich in de kleiut verzamelt. Bij een maximale grootte van de kleiwinning van 5 ha, kan verwacht worden dat er zich 40.000 m³ hemelwater in de put zal verzamelen. Deze hoeveelheid wordt aangevuld met freatisch grondwater dat in de put komt vanuit de bovenste rand van de kleiwinning. (bovendek kleilaag). Deze hoeveelheid werd in het MER ingeschat op maximaal 10.000 m³. De watervoerende laag betreft het Quartair dek (HCOV 0100). De vraag stelt zich of actieve drainage, zoals vermeld in de stabiliteitsstudie, hierbij is opgenomen. Daarnaast ontbreekt een duidelijk plan van de drainage.

Er wordt twee- tot driewekelijks gepompt gedurende max 36 uren (2 dagen, behalve 's nachts). De capaciteit van de pomp bedraagt 54 - 126 m³ per uur afhankelijk van de diepte waarop de pomp zich bevindt. Er wordt ongeveer 2.000 m³ per keer weggepompt. Er zullen max. 25 ontgravingen gebeuren per jaar.

Volgens het oriënterend bodemonderzoek bevindt de grondwatertafel zich op een diepte van 1,02 -1,66 m-mv. Uitgaande van een watervoerende laag van 3m dik (Quartair) bedraagt de invloedstraal van de bemaling voor het drooghouden van de ontginningsput volgens het MER een 155m (daling van 1 cm). Op 50m bedraagt de verlaging 1,25m en op 100m 0,25m.

Gezien het slecht doorlatend karakter van de afzettingen van de Formatie van Kortrijk zijn grondwaterwinningen in de omgeving beperkt tot het Quartair dek, de Formatie van Tielt of de zandige delen van het Lid van Moen. Binnen een straal van 1 km zijn 15 grondwaterwinningen gekend. De dichtste winningen bevinden zich op 100m ten oosten (put van 6 en 40m) en 130m ten zuidoosten (put van 10m) van het bedrijf. Een 3^{de} winning ligt op 250m ten westen van de steenbakkerij (vijver). Het oostelijk gedeelte van fase 1 betreft een oude ontginningsput en een reeds lang bestaande situatie waarbij een deel reeds is opgevuld. Met voorliggende aanvraag wordt geen significante invloed op de nabijgelegen grondwaterwinningen in de omgeving van fase 1 verwacht.

In de omgeving van fase 2 (nieuw te ontginnen) zijn twee grondwaterwinningen op 650m gekend. Gezien de slechte doorlatendheid van de afzettingen en de relatief grote afstand wordt geen impact verwacht van fase 2 op deze grondwaterwinningen. Op de topografische kaart is zowel ten westen als noordoosten van fase 2 een waterpartij zichtbaar. Mogelijk kan het peil van deze waterpartijen beïnvloed worden, evenals aanwezige verontreinigingen in de buurt. Volgens het MER zijn er bij OVAM volgende bodemdossiers gekend:

- 'Ivro stortplaats' ter hoogte van een aantal kadastrale percelen waarop het bedrijf gelegen is zouden in het verleden mogelijk stortactiviteiten hebben plaatsgevonden (bodemonderzoek lopende)
- Oriënterend bodemonderzoek 'Steenbakkerijen Dumoulin nv' waarbij overschrijdingen van de richtwaarden vastgesteld werden voor benzeen in het grondwater. Geen verdere maatregelen vereist.
- 'Kippenverwerkingsbedrijf Calibra' waar een sanering is afgerond. Eventuele restverontreinigingen kunnen beïnvloed worden door de grondwaterverlaging. Bij de uitbreiding van het ontginningsgebied bevindt de rand van het betreffende perceel zich op ca. 35m van de rand van de groeve. Op deze afstand kan een grondwaterverlaging van 1,7m optreden.

Monitoring (grondwaterkwaliteit, grondwaterpeil) is noodzakelijk om een mogelijke invloed van de winning op verontreinigingen en waterpartijen op te volgen. Een monitoringsplan moet voorgelegd worden voor de aanvang van de start van de ontginning van fase 2 .

Uit het openbaar onderzoek blijken geen bestaande klachten naar verdroging van waterwinningen. Wel vreest men dat grondwaterputten in de omgeving droog komen te staan bij oppompen van 50.000 m³ op jaarbasis. Zoals hierboven vermeld hebben enkel de waterpartijen rond fase 2 een risico op verdroging.

Volgens het MER zijn in de omgeving van het bedrijf geen Natura 2000-gebieden en bosgebieden gelegen. Er zijn ook geen erkende natuurreservaten binnen een straal van 2 km rondom het bedrijf gelegen. Het dichtste natuurgebied is op 1,4 km ten westen van het bedrijf gelegen.

Op het bedrijf wordt een minimum aan water gebruikt, en dit enkel voor een toilet en een wasbak. Hiervoor wordt regenwater opgevangen en hergebruikt

✓ Overige aspecten

De opslag van de brandbare vloeistoffen zal gebeuren in bovengrondse (dubbelwandige) tanks en zal uitgevoerd worden conform de voorwaarden van titel II van het Vlareem. Het tanken gebeurt binnen een bedrijfsgebouw. Er is bijgevolg geen risico op verontreiniging van het hemelwater en grondwater.

De overige gevraagde opslagplaatsen voor grond- of toeslagstoffen betreffen vaste stoffen.

Ze worden opgeslagen op een betonverharding in de bedrijfsgebouwen in silo's, containers, etc.

Er is geen bodemverontreiniging te verwachten.

Voor het aspect 'grondwater' worden als gevolg van de ontginning geen significante milieueffecten verwacht indien rekening gehouden wordt met de volgende voorwaarden:

- De code van goede praktijk wordt gevolgd om verontreiniging door calamiteiten tegen te gaan. Indien zich toch calamiteiten voordoen, moet onmiddellijk opgetreden worden om de verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan en deze te verwijderen.
- Voor de opvulling van de ontginningsput mogen enkel niet-verontreinigde gronden (VLAREM II rubriek 60) gebruikt worden.
- Voor de opvulling van de groeve dienen maximaal -en minstens voor de bovenste 2 m - gronden gebruikt te worden waarvan de fysische en chemische eigenschappen zo veel mogelijk aansluiten bij de huidige situatie.

De randen van de kleiwinning waar geen verdere afgraving meer zal gebeuren, zullen geleidelijk gestabiliseerd worden door gedeeltelijke aanvulling met uitgegraven bodem in afwachting van een volledige opvulling. Dit is een continu proces gedurende de totale periode van de winning.

De volledige opvulling zal gebeuren na volledige afgraving van elke winningszone (fase 1, fase 2). Dit betekent dan na ongeveer 10 jaar een eerste volledige opvulling van de zuidelijke zone zal gebeuren met niet-verontreinigde bodem. Nogmaals 10 jaar later zal hetzelfde gebeuren met de noordelijke winning.

De opvulling zal enkel gebeuren met niet-verontreinigde gronden geschikt voor vrij gebruik als bodem, die voldoet aan bijlage V van het Vlarebo. De normen voor bestemmingstype II zijn van toepassing wegens de nabestemming als agrarisch gebied.

Het bedrijf is een BKG-inrichting (rubriek 20.3.5.b)) .

Bij de aanvraag is een goedgekeurd monitoringplan 2013 gevoegd. Het monitoringplan werd na verificatie en advisering door het Verificatiebureau Benchmarking Vlaanderen (VBBV) goedgekeurd door de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid, (goedkeuring zonder verdere voorwaarden en bemerkingen dd. 09.04.2013).

De totale jaarlijkse CO₂-uitstoot wordt berekend op 17,318 kton per jaar.

✓ Afwijkingsaanvragen sectorale voorwaarden bij de milieuvergunningsaanvraag

1) Overeenkomstig artikel 5.2.1.2. §3 mag de normale afvalstoffenaanvoer niet voor 7 uur en niet na 19 uur plaatsvinden.

Het bedrijf werkt volcontinu. De aanvoer van bepaalde afvalstoffen voor toevoeging tijdens het productieproces is ten allen tijde nodig. De gevraagde afwijking kan toegestaan worden.

2) De vraag om overeenkomstig art. 5.2.1.5.§1 geen uithangbord van tenminste 1 m² aan de ingang te voorzien kan worden toegestaan. Het betreft een beperkte activiteit binnen het bedrijf waarbij afvalstoffen (cfr. BBT) toegevoegd worden voor de productie van snelbouwstenen.

3) Overeenkomstig artikel 5.2.2.5.§2 en onverminderd art.5.18.2.2.1. is er geen omheining rond de inrichting nodig. De afvalstoffen worden gezien hun eigenschappen op dezelfde wijze opgeslagen als de overige grond- en toeslagstoffen.

4) Conform art. 5.2.1.5.§5 van Vlare II wordt gevraagd om geen groenscherm van minstens 5 m breedte aan te leggen. Deze afwijking kan worden toegestaan. Het groenscherm moet in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige bepalingen.

5) Volgens artikel 5.2.1.6.§2 zijn rustverstorende werkzaamheden verboden op werkdagen voor 7 uur en na 19 uur en op zon- en feestdagen. De fabriek is volcontinu in bedrijf en vraagt de afwijking aan. Uit de uitgevoerde geluidsstudie blijken ernstige overschrijdingen van de grenswaarden. Een geluidssanering is noodzakelijk. Het saneringsplan heeft maatregelen voorgesteld die echter nog moeten worden uitgevoerd. Op heden kan de afwijking niet worden toegestaan.

✓ Afwijkingsvraag bij de minister betreffende artikel 5.2.1.2.§2:

Volgens deze bepaling is de installatie van een geijkte weegbrug in ieder geval verplicht voor inrichtingen waar bedrijfs- of huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van derden worden verwijderd. De exploitant heeft bij de bevoegde minister een afwijkingsaanvraag ingediend.

✓ Gegevens m.b.t. GPBV-inrichting

Het bedrijf valt onder het hoofdstuk II van de IED-richtlijn 2010/75/EU (bijlage I, 3.5) en is dus een GPBV-inrichting (Vlare-rubriek 20.3.5, b)).

De BREF Ceramic Manufacturing industry (aug 2007) en de BBT Kleiverwerkende Nijverheid zijn van toepassing.

Bij de aanvraag is een ingevulde GPBV-checklist gevoegd. Deze is identiek als ten tijde van de eerste aanvraag. Zoals hoger in dit verslag beschreven is er momenteel geen rookgasreiniging aanwezig (cfr. technieknr. 7810 en 7813), maar is dit voorzien indien uit de rookgasmetingen blijkt dat niet voldaan kan worden aan de emissiegrenswaarden.

Overeenkomstig met voorgaande toetsing blijkt dat de inrichting voor alle milieucompartimenten zal kunnen voldoen aan de richtlijnen voorzien in de BREF. Voor GPBV-inrichtingen is het uitvoeren en aan de bevoegde overheid bezorgen van een oriënterend bodemonderzoek verplicht. Een oriënterend bodemonderzoek op de terreinen van de steenbakkerij, dienstig als situatierapport, werd opgemaakt dd. 16 september 2010.

Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Wulfdambeek. De exploitant verklaart in de milieuvergunningsaanvraag dat er geen bijkomende verharding wordt aangelegd en dat de stedenbouwkundige vergunning voor de kleiwinning in aanvraag is.

Conclusie : de aanvraag beantwoordt aan de geldende stedenbouwkundige voorschriften. De uitbater dient er uiteraard over te waken dat de plannen van bouw- en milieuvergunningen overeenstemmen en kloppen met de realiteit. De exploitant merkt terecht op dat een proefvergunning geen instrument kan zijn om alleen dit aspect af te dwingen. Hij zegt toe dat hij zal zorgen voor de vereiste overeenstemming. Hij maakt ook duidelijk dat de gevraagde uitbating milieutechnisch (m.i.v. het aspect mobiliteit) op een aanvaardbare manier kan gebeuren. De nodige randvoorwaarden worden hiervoor voorzien, ook wat betreft de verdere opvolging. In die omstandigheden kan de gevraagde langdurige vergunning onder passende voorwaarden worden ingewilligd.

Overwegende dat het gunstig op proef advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : voorwaardelijk gunstig advies op proef

niet kan in aanmerking worden genomen wat betreft :

- de gevraagde afwijking op artikel 5.2.1.6.§2
- het opvullen met 615.000 m³ niet-verontreinigde uitgegraven bodem (rubriek 60.2)
- de proefvergunning

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen, luidende als volgt : de vergunning te verlenen voor een vergunningstermijn die eindigt op 27/05/2030

niet kan in aanmerking worden genomen wat betreft :

- de gevraagde afwijking op artikel 5.2.1.6.§2
- het opvullen met 615.000 m³ niet-verontreinigde uitgegraven bodem (rubriek 60.2)

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, luidende als volgt : gunstig advies voor een termijn van maximaal 20 jaar voor de kleiontginning, bronbemaling en het opvullen van de ontginningsputten met niet-verontreinigde gronden

niet kan in aanmerking worden genomen wat betreft :

- de gevraagde afwijking op artikel 5.2.1.6.§2
- het opvullen met 615.000 m³ niet-verontreinigde uitgegraven bodem (rubriek 60.2)
- de termijn van 20 jaar

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat het gunstig advies van de afdeling bevoegd voor natuurlijke Rijkdommen, luidende als volgt : gunstig voor de steenbakkerij, kleiwinning en de opvulling van de putten

niet kan in aanmerking worden genomen wat betreft :

- de gevraagde afwijking op artikel 5.2.1.6.§2
- het opvullen met 615.000 m³ niet-verontreinigde uitgegraven bodem (rubriek 60.2)

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: De burens zijn uitgenodigd op het bedrijf zelf. Vooral 1 aspect kwam naar voor : geluidshinder. Er is een stappenplan opgemaakt. Eén bezwaar betrof ook roetneerslag, is nooit vastgesteld.

Advies grondwater : monitoring heeft betrekking op fase II van de kleiwinning. Fase II zal maar over een 10-tal jaar aan de orde zijn. We gaan best een plan opmaken wanneer fase II opgestart wordt.

In de bouwvergunningsaanvraag is fase I ingediend, maar met een verkeerde diepte (15 m). De exploitant wenst dieper te gaan. De exploitant wenst zich te houden aan de stabiliteitsvoorwaarden in plaats van vast te pinnen op m TAW. Er komt een aangepaste bouwvergunningsaanvraag.

LNE : exploitant gaat akkoord met termijnen van LNE, niet met deze van stad Roeselare. Er zijn wellicht al 3 benzeenmetingen geweest : 1 door het bedrijf en 2 door milieuinspectie. Exploitant heeft wel problemen met monitoringsplan luchtemissies. De ontginning gebeurt enkel tijdens de dagperiode.

Ovam : we kunnen ons vinden in de voorwaarden. De afwijking op de weegbrug is binnen bij de minister, de aanvraag is lopende.

CBS : exploitant gaat niet akkoord met proeftermijn, exploitant wenst met nieuwe bouwvergunning de groenzones te ordenen.

Natuurlijke Rijkdommen : volume opvulling is zeer ruim ingeschat. Stabiliteit bepaalt hoeveelheid.

Exploitant zal blijven emissiemetingen uitvoeren, op basis hiervan zal beslist worden of schouwverhoging zal doorgevoerd worden.

Voor nox wordt 250 mg/nm³ aangevraagd.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft :

- de gevraagde afwijking op artikel 5.2.1.6.§2
- het opvullen met 615.000 m³ niet-verontreinigde uitgegraven bodem (rubriek 60.2);

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan B.V.B.A. DUMOULIN BRICKS, gevestigd te Moorseelsesteenweg 239 8800 Roeselare wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Moorseelsesteenweg 239 te Rumbeke (Roeselare),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 6 AFD/OEKENE/	B	0102/D
ROESELARE 6 AFD/OEKENE/	B	0103/B
ROESELARE 6 AFD/OEKENE/	B	0116/
ROESELARE 6 AFD/OEKENE/	B	0119/A
ROESELARE 6 AFD/OEKENE/	B	0124/A
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1766/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1767/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1768/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1769/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1770/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1771/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1811/T
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1811/X
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1813/C
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1814/A
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1815/E
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1816/D
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1821/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1822/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1823/A
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1826/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1827/B
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1829/B
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1829/C
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1832/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1833/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1834/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1835/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1836/A
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1839/A
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1840/B
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1842/B
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1844/
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1848/D

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1858/A
ROESELARE 7 AFD/RUMBEKE 1 AFD/	C	1859/B

met als voorwerp

de wijziging door :

- verwijdering transformator 3.000 kVA
- verwijdering bovengrondse tank diesel 20.000 l

de uitbreiding met :

- opslag en fysisch-chemische behandeling van papiervezel: bijkomende opslag 250 ton papiervezel en bijkomende verwerkingscapaciteit 43 ton/dag
- opslag en mede-verbranding van zaagmeel/vlasleem: bijkomende opslag 50 ton en bijkomende verwerkingscapaciteit 20 ton/dag
- 2 transformatoren van 1.000 kVA
- transformator van 2.000 kVA
- bovengrondse tank diesel 10.000 l en bovengrondse tank rode mazout 10.000 l
- verdeelslang
- productiecapaciteit steenbakkerij 567 ton/dag (ovenvolume 3.000 m³)
- machines steenbakkerij, 370 kW

de toevoeging met :

- bijkomende oppervlakte voor kleiontginning ca. 6 ha
- opvullen kleigroeve met niet verontreinigde gronden 600.000 m³
- oppompen grondwater/hemelwater 50.000 m³/jaar

de hernieuwing van :

- kleiwinning 4 ha.

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.5.e.2	Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van: andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van: meer dan 1 ton (Totale eenheden: 450 Ton)	1	A M O R	1	A		N	
2.3.4.2.d	Opslag en medeverbranding van: andere niet gevaarlijke afvalstoffen (Totale eenheden: 600 Ton)	1	A M O R	1	B	P	J	
3.2.2.b	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied (Totale eenheden: 877,5 kubieke meter per jaar)	2		1				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: -3000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2000 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -20000 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 20000 liter)	3		0				
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: verdeling van de in rubriek 17.3.4, 17.3.5 17.3.6 of 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
18.1.2	Ontginningen: Groeven en graverijen, uitgravingen van de industriële winning van steen, zand, grind, klei, e.d., met een totale, voor winning bestemde oppervlakte: van 1 ha en meer (Totale eenheden: 10,34 Hectare)	1	A M N O R W	0	B		J	
20.3.5.a.3.b	Industriële inrichtingen: Het fabriceren van keramische producten d.m.v. verhitte met name dakpannen, bakstenen, ... met totaal geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 500 kW als de inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 370 kilo watt)	1	A M N R	0	A	P	J	
20.3.5.b	Industriële inrichtingen: Het fabriceren van keramische producten d.m.v. verhitte met name dakpannen, bakstenen, ... met een productiecapaciteit in gewicht van meer dan 75 ton per dag (Totale eenheden: 567 Ton per dag)	1	A M R Y	0	A	P	J	X
20.3.5.c	Industriële inrichtingen: Het fabriceren van keramische producten d.m.v. verhitte met name dakpannen, bakstenen, ... met een ovencapaciteit van meer dan 4 m³ en met een plaatsingsdichtheid per oven van meer dan 300 kg/m³ (Totale eenheden: 3000 kubieke meter)	1	A M R	0	A	P	J,R	X
30.9	Minerale industrie: Steenbakkerijen (Totale eenheden: 370 kilo watt)	1	A M N R	0	B	E	J	
53.5	Winning van grondwater: bronbemaling die noodzakelijk is om het gebruik en/of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken of houden (Totale eenheden: 50000 kubieke meter per jaar)	3		0	N		N	

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
60.2	Geheel of gedeeltelijk opvullen met niet verontreinigde uitgegraven bodem en niet verontreinigde bagger-en ruimingsspecie van groeven, graverijen, uitgravingen en andere putten miv waterplassen en vijvers met een capaciteit >10000 m3 (Totale eenheden: 600000 kubieke meter)	1	A N O R W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.5.e.2	papierslib	350 Ton
2.2.5.e.2	rotswol	100 Ton
2.3.4.2.d	vlasleem en zaagmeel	100 Ton
2.3.4.2.d	rode schisten	150 Ton
2.3.4.2.d	zwarte schisten	350 Ton
3.2.2.b	huishoudelijk afvalwater	877,5 kubieke meter per jaar
12.2.1	transformatoren	1 kilo Volt-Ampere
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	-3000 kilo Volt-Ampere
17.3.6.1.b	diesel Opslag: 2 tanks van 10000 liter bovengronds, ingekuipt dubbelwandig	20000 liter
17.3.6.1.b	diesel	-20000 liter
17.3.9.2	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
18.1.2	kleigroeven	10,34 Hectare
20.3.5.a.3.b	machines	370 kilo watt
20.3.5.b	snelbouwstenen	567 Ton per dag
20.3.5.c	bakovens	3000 kubieke meter
30.9	steenbakkerijen	370 kilo watt
60.2	opvullen van een kleigroeve met niet verontreinigde grond	600000 kubieke meter

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een steenbakkerij en kleiontginning met :

- opslag en fysisch-chemische behandeling van papiervezel met opslagcapaciteit van 350 ton papiervezel en een verwerkingscapaciteit van max. 63 ton/dag
- opslag en mede-verbranding van zaagmeel/vlasleem met opslagcapaciteit van 150 ton en een verwerkingscapaciteit van max. 40 ton/dag
- lozen van max. 3,9 m³/dag en 877,5 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de riolering
- 2 transfo's van 1.000 kVA en 1 transfo van 2.000 kVA
- stalplaats voor 20 voertuigen
- 2 luchtcompressoren elk 100 kW

- een opslag van :
 - bovengrondse tank diesel 10.000 l en bovengrondse tank rode mazout 10.000 l met telkens een verdeelslang
 - oliën en vetten 490 l
 - hout (palletten) 750 m³
 - verpakkingsfolie 190 ton
- een productielijn, totaal 4.220,5 kW:
 - 8 doseerkasten 8 x 5,5 kW met doseerschrapers 8 x 5,5 kW
 - papiermolen 5,5 kW
 - kollergang 90 kW
 - voorwalswerk 205 kW
 - fijnwalswerk 275 kW
 - aan- en afvoerbanden 52,5 kW
 - afzuigsysteem 25 kW
 - kleisilo: vulband 45 kW, verdeelband 7,5 kW, 2 extractieschroeven elk 86 kW, afvoerband 25 kW
 - zeefdwangmenger 90 kW
 - blokkenpers 450 kW
 - 2 afsnijlijnen elk 20 kW
 - laad- en ontlaadsysteem droogkarren elk 50 kW
 - droogpalettentransport 30 kW
 - 2 zetrobotten elk 35 kW
 - tunneldroger 1.030 kW
 - tunneloven 520 kW
 - slijpmachine 170 kW
 - palettiseerinstallatie 70 kW
 - krimphoesinstallatie 25 kW
 - tunnelwagenverkeer 35 kW
 - droge rookgasreiniging 250 kW
 - naverbrander 350 kW
- een labo
- smidse met enkele metaalbewerkingmachines 90 kW
- een opslag minerale stoffen, totaal 4,3 ha:
 - een silo krijt 30 m³
 - een silo bewerkte klei 500 m³
 - opslag klei + andere grondstoffen 0,5 ha
 - opslag afgewerkte producten 2 ha
 - opslag kalk 1.500 kg
 - een silo isomokorrels 20 m³
- stookinstallaties met aardgasbranders, totaal 39.384 kW_{th}
 - 4 branders droger elk 2.400 kW_{th}
 - 9 branders oven elk 2.502 kW_{th}
 - 2 voorbranders oven elk 2.502 kW_{th}
 - set van 8 sideburners in oven, totaal 1.112 kW_{th}
 - krimphoesmachine 150 kW_{th}
 - naverbrander 1.000 kW_{th}

een kleiwinning met een totale ontginbare oppervlakte van 10 ha met :

- aanvoer niet verontreinigde bodem 600.000 m³
- oppompen grondwater/hemelwater 50.000 m³/jaar

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel :

- de gevraagde afwijking op artikel 5.2.1.6.§2
- het opvullen met 1.800.000 m³ niet-verontreinigde uitgegraven bodem (rubriek 60.2);

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 06/11/2014

en die eindigt op 27/05/2030

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V07: Verwerking van afvalstoffen - algemeen:
Afdeling 5.2.1 en subafdeling 5.2.3.1
- V13: Opslag en behandeling van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen:
subafdeling 5.2.2.4
- V20: Verbranding- en meeverbrandingsinstallaties:
afdeling 5.2.3.bis
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V58: Groeven en graverijen:
Hoofdstuk 5.18
- V61: Luchtverontreiniging - thermische centrales, stookinstallaties en verbrandingsovens:
Hoofdstuk 5.20 (uitgezonderd Afdeling 5.20.2: petroleumraffinaderijen) en Hoofdstuk 5.43
- V68: Bouwmaterialen en minerale produkten:
Hoofdstuk 5.30 en bijlage 5.30.1
- V99 Opvulling met niet - verontreinigde uitgegraven bodem
Hoofdstuk 5.60

Bijzondere voorwaarden:

1. geluid:

- a. Uitvoering geven aan de maatregel uit het Conceptueel saneringsplan (Eco-scan, 29/11/2013), stap 1: omleiden van de ventilatieopening naar de schouw (termijn: binnen de 6 maanden) .
- b. Binnen een termijn van 9 maanden na de verlening van de vergunning wordt het verdere stappenplan –na uitvoering van stap 1- voorgelegd aan de deputatie, het CBS, LNE-milieuvergunningen en LNE-milieu-inspectie, in het bijzonder ook met betrekking tot de voorziene uitvoering van stap 2 uit het Conceptueel saneringsplan. De exploitant doet eveneens opgave van de geplande geluidscontrolemeting(en) (minstens 1) teneinde aan te tonen dat voldaan kan worden aan de bepalingen van Vlarem II.
- c. Ontginningsactiviteiten zijn enkel gedurende de dagperiode toelaatbaar. Indien de ontginning dicht bij de woningen plaatsgrijpt, is de aanleg van een grond dam van voldoende hoogte of een gelijkwaardige maatregel noodzakelijk.

2. lucht:

- De exploitant bezorgt binnen de 6 maanden de resultaten van de benzeenmetingen (minstens 2) ter kennisgeving aan de deputatie en ter evaluatie aan LNE-milieuvergunningen, LNE-milieu-inspectie, het CBS en de VMM.

- NOX = maximaal 250 mg/Nm³

- Onverminderd de geldende emissiegrenswaarde voor SO₂ respecteert de exploitant voor SO₂ de emissieconcentraties zoals berekend in onderstaande tabellen.

Maximale SO₂-emissiegrenswaarden (mg/Nm³) om geen aanleiding te geven tot belangrijke bijdrage (hoogte schouw = 26 m, jaargemiddelde concentratie, vegetatie)

Zijstroom Nm ³ /u (250 °C)		0	5000	10000	15000	20000	25000	30000
Oven (180 °C)	m ³ /u	m ³ /u						
		0	9576	19152	28729	38305	47881	57457
m ³ /u	Nm ³ /u							
49769	30000	402	437	471	507	541	577	614
66359	40000	337	364	391	417	444	471	499
82949	50000	299	319	341	362	384	406	430
99539	60000	274	291	309	328	347	364	380
116129	70000	256	272	288	304	318	331	346
132718	80000	243	258	271	283	295	308	320
149308	90000	235	246	256	267	278	289	302
165898	100000	225	234	244	254	265	275	286
182488	110000	217	226	235	244	254	264	274
199077	120000	211	219	228	237	246	255	264
215667	130000	206	214	222	230	238	247	255
232257	140000	202	209	217	225	233	241	248

3. De normale afvalstoffenaanvoer is ook buiten de dagperiode (7u-19u) toegestaan.

4. Overeenkomstig art. 5.2.1.5.§1 van Vlarem II is er geen uithangbord van tenminste 1 m² aan de ingang nodig.

5. Overeenkomstig artikel 5.2.2.5.§2 en onverminderd art.5.18.2.2.1. is er geen omheining rond de inrichting nodig.

6. Het groenscherm moet in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige bepalingen.

7. De hellingen van de taluds tijdens de ontginning moet voldoen aan het typeprofiel, de aannames en de fasering van de ontginning en opvulling uit de stabiliteitsstudie van Jan Maertens BVBA. Een aangepast profiel is toegestaan voor zover wordt aangetoond dat dit dezelfde garanties geeft.

8. Binnen 3 maanden na verlening van de vergunning dient een duidelijk plan en nota betreffende de drainage aan de Dienst Grondwaterbeheer van de VMM en worden overgemaakt.

9. De start van de 2^{de} fase van de ontginning dient gemeld te worden aan de deputatie, het CBS, LNE-milieuvergunningen, LNE-milieu-inspectie, VMM, OVAM en dienst Natuurlijke Rijkdommen.

10. Een monitoringsplan voor fase 2 van de ontginning moet opgesteld worden en dient aandacht te besteden aan de monitoring van het grondwaterpeil en grondwaterkwaliteit in de omgeving van de ontginning met aandacht voor vastgestelde verontreinigingen. Dit plan dient uiterlijk 1 jaar voor de start van de ontginning van deze fase ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Dienst Grondwaterbeheer van de VMM en de OVAM. De monitoring moet operationeel zijn bij de start van ontginning fase 2. De resultaten van de monitoring moeten eveneens jaarlijks gerapporteerd worden aan VMM-dienst Grondwaterbeheer (Zandvoordestraat 375 te 8400 Oostende).

11. De ftalaatconcentratie in het papierslib moet beperkt worden tot 250 mg/kg DS. Indien het gebruik van papierslib of andere toeslagstoffen desondanks toch aanleiding geeft tot geurhinder en/of roetuitstoot moeten bijkomende maatregelen genomen worden

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de
Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, **06 -11- 2014**


De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS


De voorzitter,
Guido DECORTE

AANDACHT !


De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.