

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Jan Briers,
gouverneur-voorzitter

kenmerk
betreft

M03/44001/1/1/A/7/WV/CL

AALTER - AVEVE NV - VEEVOEDERBEDRIJF

Aanvraag tot het verder exploiteren en veranderen van de
inrichting (K1)

Alexander Vercamer
Geert Versnick
Peter Hertog
Jozef Dauwe
Hilde Bruggeman
Eddy Couckuyt

verslaggever

Jozef Dauwe

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

Albert De Smet,
provinciegriffier

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
(milieuvergunningsdecreet).

dossiernummer:
1703286

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

zittingnummer:

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu.

termijn:

13 augustus 2017

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
milieueffectrapportage.

Vergunningstoestand

- Milieuvergunningen:

- Besluit van de deputatie van 27 maart 1997 houdende het verlenen van
de vergunning tot de hernieuwing, wijziging en uitbreiding van een
veevoederbedrijf, voor een termijn tot en met 26 maart 2017.

/...

- Besluit van de deputatie van 9 september 2004 houdende het verlenen van de vergunning tot uitbreiding met 80 ton gevaarlijke stoffen, 30.000 liter P3-producten en 4.000 liter P4-producten, voor een termijn tot en met 26 maart 2017.
- Meldingen:
 - Besluit van de deputatie van 16 juli 1998 houdende aktename van de uitbreiding van een veevoederbedrijf, voor een termijn tot en met 26 maart 2017.
 - Besluit van de deputatie van 24 juni 1999 houdende aktename van de uitbreiding met 122,9 kW machines voor behandeling veevoerders en opslag van 1.616 m³ granen, voor een termijn tot en met 26 maart 2017.
 - Besluit van de Deputatie van 14 september 2006 houdende aktename van de uitbreiding met 22.000 m³ granen, voor een termijn tot en met 26 maart 2017.
 - Besluit van de deputatie van 5 juni 2008 houdende aktename van de vervanging van een graandroger van 2.000 kW door een graandroger van 5.400 en uitbreiding met 155,1 kW machines voor de behandeling van granen en voedingsgewassen, voor een termijn tot en met 26 maart 2017.
 - Besluit van de deputatie van 15 januari 2009 houdende aktename van de uitbreiding met 8.000 m³ groenvoeders, voor een termijn tot en met 26 maart 2017.
 - Besluit van de deputatie van 18 oktober 2012 houdende aktename van de uitbreiding met een nieuwe bulkbelading, voor een termijn tot en met 26 maart 2017.
 - Besluit van de deputatie van 9 januari 2014 houdende het akteren van een mededeling van kleine verandering, voor een termijn tot en met 26 maart 2017.

Aanvraag

De milieuvergunningsaanvraag werd op 13 mei 2016 ingediend door de nv Aveve, Eugene Meeusstraat, 6 te 2170 Merksem voor het verder exploiteren en veranderen van een veevoederbedrijf, gelegen aan de Venecolaan 22 te 9880 Aalter, op het perceel, kadastraal bekend onder AALTER AFD 1 / AALTER, Sectie B, Nr 64/v, met als voorwerp: 3.2.2.a, 3.4.1.a, 6.4.2, 12.2.2, 12.3.2, 15.1.1, 15.4.1, 16.3.1.2, 17.1.2.1.1, 17.3.2.3.2.a, 17.3.4.3, 17.3.6.3, 17.3.7.3, 17.3.8.3, 17.4, 29.5.2.1.a, 31.1.1.a, 39.1.1, 39.1.3, 43.1.3, 45.4.e.2, 45.13.d.3.a, 45.14.1.b, 45.16.3, 45.18.2.a.

De milieuvergunningsaanvraag werd op 13 februari 2017 ontvankelijk en volledig verklaard.

Bij besluit van de Deputatie van 23 maart 2017 werd de behandelingstermijn van de aanvraag van de milieuvergunning verlengd.

./...

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I.

Uit het proces-verbaal van 24 maart 2017, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend.

Adviezen

GUNSTIG advies van 3 april 2017 van het College van Burgemeester en Schepenen van Aalter onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden.

GUNSTIG advies van 3 april 2017 van het College van Burgemeester en Schepenen van Aalter met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

De noodzakelijke stedenbouwkundige vergunningen werden verleend. De geplande werken situeren zich binnen de bestaande bedrijfsgebouwen. De exploitatie van de inrichting is verenigbaar met de ligging binnen deze industriezone. De aanvraag is stedenbouwkundig aanvaardbaar.

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 3 mei 2017 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE):

ONGUNSTIG voor onderstaande houders:

Nr. houder	Product	Volume (l)
42.6.00.101	mierenzuur	30.000
245.5.00.102	visolie	25.000
242.5.00.101	visolie	25.000
42.5.00.002	soja-olie	35.500
2.425.00.001	soja-olie	35.500

Motivatie:

Aangezien deze niet over nog geldige keuringsattesten beschikken. Indien echter vóór de zitting van de deputatie de nodige keuringsattesten worden voorgelegd kunnen de houders vergund worden.

GUNSTIG voor het overige voor een termijn van onbepaalde duur onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort TO.VO.).

GUNSTIG advies van 13 maart 2017 van het Vlaams Energieagentschap (afgekort VEA).

De veranderingen die hier worden aangevraagd zijn een actualisatie en dus niet relevant voor het energieverbruik. Het is bijgevolg niet noodzakelijk om een energiestudie bij de aanvraag te voegen.

./...

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 4 mei 2017 van de provinciale milieudeskundige:

ONGUNSTIG voor onderstaande houders:

Product	Volume (l)
mierenzuur	30.000
visolie	25.000
visolie	25.000
soja-olie	35.500
soja-olie	35.500

tenzij gunstige keuringsattesten kunnen worden voorgelegd voor de uiterste beslissingsdatum van de Deputatie;

GUNSTIG voor het overige; de vergunning kan toegestaan worden voor een termijn van onbepaalde duur, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden, overwegende:

- de ligging in een industriegebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- met de voorliggende aanvraag beoogt de exploitant in hoofdzaak de hernieuwing en actualisatie van de bestaande vergunde toestand beoogd samen met de aanpassing aan de CLP-regelgeving;
- dat de opslaghouders voor gevaarlijke producten niet allemaal over een nog geldig keuringsattest beschikken; dat in afwachting van een herkeuring deze houders ongunstig dienen te worden geadviseerd;
- dat een hernieuwing van de vergunning voor onbepaalde termijn mogelijk is;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is.

De Provinciale Milieuvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: " De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De Commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die de opmerkingen van de Commissie aanhoort en het volgende stelt: Het bedrijf stelt dat de keuring van de houders gepland is op 15 mei 2017. Het bedrijf zal vragen om de keuringsverslagen zo snel mogelijk te bekomen.

De plaatsvervangende voorzitter stelt dat de keuringsverslagen tegen half juni moeten bezorgd worden. Indien de keuringsverslagen gunstig zijn, kan het dossier volledig gunstig geadviseerd worden."

GEDEELTELIJK GUNSTIG advies van 9 mei 2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC):

ONGUNSTIG voor onderstaande houders:

Product	Volume (l)
mierenzuur	30.000
visolie	25.000
visolie	25.000
soja-olie	35.500
soja-olie	35.500

./...

tenzij gunstige keuringsattesten kunnen worden voorgelegd voor de uiterste beslissingsdatum van de Deputatie;

GUNSTIG voor het overige; de vergunning kan toegestaan worden voor een termijn van onbepaalde duur, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden.

Op 2 juni 2017 werden de vernieuwde keuringsattesten van de tanks overgemaakt. Deze keuring werd uitgevoerd op 15 mei 2017 en voorzien van code "groen".

Bijgevolg kan deze aanvraag volledig gunstig geadviseerd worden.

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

Het betreft de exploitatie van een bedrijf dat is gespecialiseerd in het stockeren, conditioneren en malen van grondstoffen voor de productie van veevoeding en premixen.

Daarbij hoort eveneens het verhandelen van de afgewerkte producten, enkelvoudige of samengestelde veevoerders.

Op jaarbasis is er een gemiddelde productie van ongeveer 337.000 ton afgewerkte producten per jaar (rundvee-, varkens- en pluimveeschilfers, varkens- en pluimveemelen). Er wordt een strategische voorraad van ca. één maand aan grondstoffen aan gehouden in de uitgebreide opslagbunkers en -silo's

De lopende vergunningen zijn vervallen sinds 26 maart 2017. De initiële milieuvergunningsaanvraag werd reeds ingediend in mei 2016, ruimschoots voor het verval van de milieuvergunning, maar aangezien er nog een veiligheidsstudie inzake stofexplosie diende opgemaakt is de termijn van goede orde verstreken.

Het bedrijf is momenteel vergund voor het lozen van huishoudelijk afvalwater; het lozen van bedrijfsafvalwater met maximum debiet van 2 m³/u op de openbare riolering; 4 transformatoren van elk 2.000 kVA; diverse vast opgestelde batterijladers met een gezamenlijk vermogen van 46,12 kW; een stelplaats voor het stallen van max. 15 bedrijfsvoertuigen; een werkplaats voor motorvoertuigen met 2 schouwputten; een wasplaats voor voertuigen voor het wassen van max. 1 voertuig/dag; diverse koelinstallaties en compressoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 454,04 kW; de opslag van 805 liter gassen, waarvan 360 liter acetyleen, 180 liter zuurstof en 265 liter koolzuur; de opslag van 155.644 kg corrosieve, schadelijke en irriterende stoffen; de opslag van 100 liter licht of zeer licht ontvlambare vloeistoffen; de opslag van 80.100 liter P3-producten, waarvan 50.000 liter gasoil, 100 liter lamppetroleum en 30.000 liter Lupro Cid (mierenzuur); de opslag van 385.101 liter p4-producten; de opslag van 400 kg milieugevaarlijke stoffen; de opslag van 200 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen; een metaalwerkplaats met een totaal geïnstalleerd vermogen van 50,3 kW; een los- en doseerinstallatie van 29,1 kW; een bluswaterpomp (dieselgroep) van 62,5 kW (50% van de 125 kW); 2 stoomketels met elk een waterinhoud van 11.700 liter, 2 oververhitters van elk 141 liter en 4 stoomgeneratoren van elk 75 liter, met een gezamenlijke inhoud van 23.982 liter; diverse stookinstallaties en aardgasbranders met een gezamenlijk vermogen van 15.385 kW; de opslag van 1.760,14 ton dierlijke producten; inrichtingen voor het behandelen van producten van plantaardige oorsprong met een totaal geïnstalleerd vermogen van 9.718,7 kW; de opslag van 97.616 m³ granen en maïs en 1.354,65 m³ melasse/vinasse en de opslag van 209,2 ton zout.

./...

Er worden maximaal 54 werknemers tewerkgesteld.
Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Voorwerp van de aanvraag

Met de voorliggende aanvraag beoogt de exploitant in hoofdzaak de hernieuwing van de vergunning voor het bestaande bedrijf, waarbij er een actualisatie gebeurt van de diverse onderdelen. Zo is er het stopzetten van de garage met 2 schouwputten; de vermindering van het vermogen van de koelinstallaties en compressoren met 137,64 kW (het totaal geïnstalleerd vermogen wordt 316,40 kW); de vermindering van de opslag van gassen met 13 liter (totaal wordt 792 liter gassen); het stopzetten van de rubriek 30.1.2 °; de vermindering met een stoomketel van 11.700 liter (totaal wordt één stoomketel van 11.700 liter); de vermindering met een oververhitter van 141 (totaal wordt één oververhitter van 141 liter en 4 stoomgeneratoren van elk 75 liter, met een gezamenlijke inhoud van 441 liter); de vermindering met een aardgasbrander van 4.160 kW (totaal wordt 11 aardgasbranders met een totaal vermogen van 11.225 kW); de vermindering van de opslag van dierlijke producten met 1.709,14 ton (totaal wordt 51 ton); stopzetten van de opslag van 209,2 ton strooizout.

Verder is de uitbreiding van het vermogen van toestellen voor het behandelen van producten van plantaardige oorsprong met 109,3 kW (totaal geïnstalleerd vermogen wordt 9.828 kW); de opslag van granen/grondstoffen met 1.713 m³ (totaal wordt 99.329 m³ granen/grondstoffen); een nieuwe rubriek voor het bewerken en verwerken van dierlijke en plantaardige grondstoffen met een capaciteit van 1.465 ton/dag (GPBV- rubriek) en de opslag van 51 ton categorie-3 materiaal (eveneens een nieuwe rubriek); Tenslotte is er een aanpassing van de opslag van gevaarlijke producten aan de CLP-regelgeving.

2. Motivering

GPBV – bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van het bewerken en verwerken van dierlijke en plantaardige grondstoffen met een capaciteit van 1.465 ton/dag.

In bijlage D6 van de aanvraag worden de aanvullende gegevens vermeld zoals gevraagd onder het punt 4.9 van de aanvraag.

Planologische aspecten

De inrichting is volgens het gewestplan 'Eeklo-Aalter' gelegen in een industriegebied, op een afstand van 470 m van het dichtstbijgelegen hindergevoelig gebied, zijnde woongebied, ander dan woongebied met landelijk karakter, een woonuitbreidingsgebied is gelegen op ca. 770 m. Er is ook een woongebied met landelijk karakter op ca. 725 m.

Verder ligt het bedrijf op:

- 1.160 meter van een recreatiegebied;
- 830 meter van een natuurpark;
- 705 meter van een bosgebied;
- 690 meter van een buffergebied.

./...

De inrichting is daarenboven gelegen op 2.100 meter van het habitatrictlijngebied "Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel", op 2.100 meter van het VEN-gebied "De Bosgebieden van de cuesta van Zomergem-Oedelem" en op ruime afstand van een vogelrichtlijngebied.

Het bedrijf grenst aan het kanaal Gent-Oostende, aan de overzijde van het kanaal wordt een nieuw bedrijventerrein ontwikkeld en wordt een bijkomende brug aangelegd om dat nieuwe bedrijventerrein te ontsluiten. De trekweg langs het kanaal is daarom momenteel afgesloten.

De naastliggende gronden zijn eveneens eigendom van het bedrijf maar worden momenteel nog aangewend als landbouwgrond. In de omgeving zijn enkel andere bedrijven gelegen, o.a. Campina en de vroegere Bekaert-site.

De onmiddellijke omgeving is zo goed als onbewoond. De dichtste woning gelegen is op een afstand van ca. 150 m van de perceelsgrens.

De voorliggende milieuvergunningsaanvraag gaat gepaard of niet gepaard met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag. Er wordt een nieuw kantoorgebouw gepland voor 2018-2019.

De ligging van de inrichting in een industriegebied is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Heel wat stoffen die vrijkomen in het fabricageproces worden hergebruikt in plaats van ze af te voeren als afvalstof.

Het bedrijf gebruikt verpakte grondstoffen (meestal spoorelementen en mineralen) in papier of polypropyleen zakken.

Uit beide toepassingen ontstaat er papier of plasticafval. Deze verpakkingsafval wordt selectief verzameld. De verwijdering ervan verloopt conform de afvalstoffenwetgeving.

Sommige grondstoffen worden ook geleverd in big bags, lege big bags worden apart verzameld.

Betreffende het gebruik van verpakkingsmateriaal streeft AVEVE er naar om het gewicht ervan zo laag mogelijk te houden omdat zo economisch mogelijk met die grondstof wordt omgegaan.

Er zijn op de site ook eigen werkhuizen en er wordt ook voorzien in eigen technische onderhoud. Deze activiteiten brengen ook andere soorten van afval met zich mee: ijzer, RVS-staal, hout. Deze afvalstoffen sorteert men ook in afzonderlijke afvalcontainers.

Technische olie: deze afvalolie wordt opgeslagen in vaten van 200 L, die door een erkende firma wordt opgehaald voor verwerking.

Alle overige afvalstoffen worden zoveel als mogelijk selectief ingezameld in daartoe voorziene afvalrecipiënten en afgevoerd door daartoe erkende ophalers naar terzake vergunde verwerkingscentra.

Afvalwater/hemelwater

Volgens de informatie op "geoloket.vmm.be/zonering/" is de inrichting gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld en is de inrichting gelegen in een centraal gebied aangesloten op de RWZI van Aalter.

/...

HUISHOUDELIJK AFVALWATER

Huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties en wordt geloosd in de openbare riolering.

BEDRIJFSAFVALWATER

Het bedrijfsafvalwater bestaat uit het water afkomstig van het spoelproces van de membranen van de waterbehandeling voor stoomproductie, het water afkomstig van de koolwaterstofafscheider en de spui van de stoomgeneratoren.

Het bedrijfsafvalwater wordt via een meetgoot geloosd in de openbare riolering.

In het dossier werden de resultaten van de vijfdaagse meetcampagnes van 2014 en 2015 toegevoegd. Uit deze metingen blijkt inderdaad dat het gaat om een afvalwater zonder gevaarlijke stoffen.

HEMELWATER

De oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en de bedrijfswoningen bedraagt resp. ongeveer 37.000 m² en 900 m². Van een dergelijke dakoppervlakte kan jaarlijks theoretisch ongeveer 27.288 m³ regenwater opgevangen worden. Uit berekeningen blijkt dat met een regenwaterberging van 85 m³ er, bij een leegstand van 1%, dagelijks meer dan 10 m³ regenwater ter beschikking zou zijn voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging van de stallen.

Met betrekking tot de opvang en het gebruik van hemelwater is momenteel een berging van 85 m³ voorzien op de inrichting. Het water wordt momenteel niet gebruikt binnen de inrichting. Ingevolge de voorliggende aanvraag wordt aan de bestaande gebouwen niets gewijzigd en worden geen nieuwe gebouwen opgetrokken. Tegen het jaar 2019 wordt een nieuw kantoorgebouw voorzien, hierbij zal het gebruik van hemelwater worden toegepast voor sanitaire doeleinden.

Het hemelwater dat niet wordt opgevangen in de hemelwaterputten wordt via een afzonderlijk circuit geloosd in oppervlaktewater (het aanpalende kanaal)

Bodem- en grondwater

OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN

De opslag van alle gevaarlijke producten gebeurt bovengronds. Er is opslag in verplaatsbare recipiënten (o.a. IBC), zakgoed op paletten, in bigbags en silo's.

Mierenzuur (30.000 liter), visolie (2 x 25.000 liter) en soja-olie (2 x 35.500 liter) worden opgeslagen in grotere tanks. De keuringsattesten van de houders werden opgevraagd en bij het dossier gevoegd. De keuringsattesten zijn echter vervallen, de herkeuring diende te gebeuren vóór 10 januari 2017.

De exploitant werd hiervan in kennis gesteld en liet weten dat de herkeuring is voorzien op 15 mei 2017 door Vinçotte.

Op 2 juni 2017 werden de gunstige keuringsattesten overgemaakt.

STAANPLAATS VOERTUIGEN

Het hele bedrijfsterrein waarop de activiteiten gebeuren is verhard. De wasplaats voor de voertuigen is aangesloten op een KWS-afscheider en het afvalwater gaat mee met de bedrijfsafvalwater naar de openbare riolering.

./...

De opslag van oliën gebeurt op lekbakken.

Voor zover de lekdichtheid van de verhardinge naar de toekomst toe gegarandeerd blijft en de opslaghouders met goed gevolg gekeurd worden , blijft de kans op bodem- en grondwaterverontreiniging tot het aanvaardbare beperkt.

Energie

Aveve heeft een EBO afgesloten, dit is een Energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie. Deze overeenkomst zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 4 april 2014, maakt deel uit van de aanvraag.

Als gevolg hiervan is er op de inrichting al heel wat gerealiseerd in energie efficiëntie winst o.a. op de maallijn en brekerlijn, stoominstallatie en de ventilatoren.

Verder is er is ook een nauwkeurige energie opvolging met maandelijkse rapportage, het gebruik van recuperatiewarmte van de persluchtcompressoren om vloeistoffen op te warmen, dakisolatie van de administratieve burelen, de verwarming van de administratieve burelen met een condenserende gasketel en de installatie van een graandroger met rechtstreekse gasvlam (BBT).

Op het bedrijf werd ook een aanzienlijke installatie met photovoltaïsche panelen geïnstalleerd. De installatie met een vermogen van 1.283 KW_{piek} dekt ca. 7 % van de eigen energiebehoefte.

Geluid

Binnen een straal van 100 m bevinden zich behalve de eigen bedrijfswoningen, geen vreemde woningen. De dichtste vreemde woning situeert zich op ca. 150 m van de perceelsgrenzen.

De inrichting wordt volcontinu geëxploiteerd.

Om mogelijke geluidshinder te beperken tracht het bedrijf eisen te stellen inzake het geproduceerd geluidsniveau van nieuwe machines, werden geluidsdempers geïnstalleerd op de uitlaten van de cyclonen, op de pneumatische transporten, die uitgerust zijn met blowers, werden op de uitlaten geluidsdempers geplaatst.

Andere hinderlijke geluidsbronnen werden ingekapseld aan de bron of in lokalen opgesteld, zodat geluidshinder in de omgeving gering is.

Zware machines (persen, molens en cilinders) werden opgesteld op trillingsdempers .

Alle medewerkers die hinder door geluid kunnen ondervinden hebben een individueel aangemeten gehoorbescherming

Tijdens het plaatsbezoek werd er geen extreme geluidshinder vastgesteld. En ook tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare.

Lucht

GEUR

Tijdens het plaatsbezoek van de provinciale milieudeskundige op 28 april 2017 kon worden vastgesteld dat de inrichting op een nette manier wordt uitgebaut. Het bedrijf dient een zo groot mogelijke graad van zuiverheid en hygiëne na te streven, zijnde het zuiver houden van de vloeren en verharde oppervlakken. Een degelijke bedrijfsvoering is reeds een eerste stap om geuremissie te beperken.

/...

Uit de resultaten van het openbaar onderzoek blijkt dat er geen opmerkingen zijn met betrekking tot geurhinder. Er kan dus worden aangenomen dat de bestaande inrichting thans zonder noemenswaardige hinder voor de onmiddellijke omgeving wordt uitgebaat.

STOF

De aard van het productieproces zorgt ervoor dat de kans op stofhinder aanzienlijk is. In vergelijking met de toestand in 2004 heeft het bedrijf heel wat verbeteringen aangebracht om deze stofhinder maximaal te beperken. Zo werden stoffilters en cyclonen geïnstalleerd op de installaties die stof ontwikkelen, worden de mouw- en doekfilters volgens een onderhoudsplan nagezien, zijn er atex stofzuigers (industriële explosievrije stofzuigers) voor het reinigen van de gebouwen waardoor het reinigen met borstels of met perslucht tot een minimum wordt beperkt, is er het aspireren van de grondstoflosplaatsen voor vrachtwagens en werden op de transportmiddelen puntafzuigsystemen geïnstalleerd.

Ook het laden van de vrachtwagens gebeurt nu volledig in een gesloten gebouw.

STOOKINSTALLATIES

De stookinstallaties betreffen allemaal gasgestookte stookinstallaties ten behoeve van de verwarming van de gebouwen en binnen het productieproces (stoomketels) waarvan 2 stookinstallaties een thermisch vermogen hebben van meer dan 300 kW en dus volgens de definities van Vlare II gecatalogeerd kunnen worden als kleine stookinstallaties. Voor kleine stookinstallaties met een nominaal thermisch vermogen tot en met 1 MW dienen ten minste om de 5 jaar de concentraties in de rookgassen van stof, zwaveldioxide, stikstofoxide en koolmonoxide op initiatief en op kosten van de exploitant gemeten te worden door een erkend labo. Deze emissiemetingen werden uitgevoerd en er wordt voldaan aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.

Transport

Het bedrijf is gelegen langs het kanaal Gent-Brugge en maakt hiervan gebruik voor de aanvoer van ca 55 % van de grondstoffen. De overige grondstoffen worden aangevoerd over de weg.

De afvoer (uitlevering van de veevoeders) gebeurt uitsluitend via de weg.

De vrachtwagens die van uit de verschillende regio's komen of naar de verschillende regio's de goederen afvoeren bereiken de site Aalter via de E40 afrit Aalter die aansluit op de N44. De site bevindt zich op het industrieterrein Lakeland, gelegen langs de N44.

De werknemers komen voor het overgrote deel (65%) met de eigen wagen naar het bedrijf, maar toch nog een aanzienlijk deel (30%) komt met de fiets of te voet.

Veiligheid/brandveiligheid

Er werd een veiligheidsstudie 'veiligheidsstudie inzake stofexplosie voor Aveve Veevoeding NV' uitgevoerd. De studie maakt deel uit van de aanvraag.

De studie concludeert:

"Uit de kwantitatieve risicoanalyse kan besloten worden dat het plaatsgebonden risico van Aveve beantwoordt aan de Code van Goede Praktijk inzake risicocriteria voor externe mensrisico's, met uitzondering van de 10^{-5} -contour die de terreingrens in beperkte mate overschrijdt. Binnen deze overschrijding is er echter geen permanente aanwezigheid van mensen.

1...

Binnen het gebied van overschrijding is namelijk enkel het kanaal Brugge – Gent en braakliggend gebied gelegen. Ook het groepsrisico voldoet aan de criteria ter zake gehanteerd door de overheid."

Op gebied van ontstaan en uitbreiden van brand en stofexplosies zijn de volgende praktische en/of preventieve maatregelen getroffen:

- In alle productiegebouwen is een automatische sprinklerinstallatie geïnstalleerd er zijn Inergen blusinstallaties aanwezig in hoogspanningscabines en computerlokalen;
- Het kantoorgebouw is op de bijzonderste plaatsen uitgerust met een brand- en gasdetectieinstallatie;
- Het bedrijf beschikt over een eerste interventieploeg bij brand die hun bijscholing krijgen in de provinciale brandweerschool;
- Er werden procedures en instructies opgesteld m.b.t. het voorkomen van brand en stof explosies;
- Ten behoeve van de interne en externe hulpdiensten is er in het bedrijf een brandpreventiedossier en een noodprocedure aanwezig;
- De technische diensten zijn gescheiden van de fabricatie opgesteld;
- Alle lokalen zijn voorzien van handblustoestellen en hydranten;
- Rook- en vuurverbod is uitgevaardigd in alle bedrijfsgebouwen en op de koer;
- Vuurvergunningen worden afgeleverd alvorens met verhittingsgereedschappen wordt gewerkt;
- Controles worden uitgevoerd van de sprinklerinstallaties en elektrische installaties i.f.v. de door de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen opgelegde regel;
- Buiten de werkuren is er een waakdienst aanwezig in het bedrijf door AVEVE personeel dat een conciërgewoning bewoond;
- De hoogste gebouwen zijn voorzien van bliksemafleiders;
- Voor het reinigen zijn de bedrijfslokalen uitgerust met Atex stofzuigers.
- Transportwegen en fabricatiemachines worden geaspireerd over stoffilters en cyclonen;
- De elektrische installaties zijn stofdicht uitgerust;
- Bewerkingsmachines zijn uitgerust met reinigingstoestellen zoals ontijzeringsmagneten, zeven en zware-delen-uitlezers;
- Producten die opgeslagen zijn in silo's worden opgevolgd op het ontstaan van broei;
- Machines die onderhevig zijn aan wrijving worden bewaakt door toerenwachters en waar nodig scheefloopbeveiligingen (elevatoren);
- Machines die onderhevig zijn aan temperatuurstijging zijn uitgerust met een automatische temperatuurcontrole (hamermolens);
- Beleid en preventieve maatregelen voor stofexplosies;
- Het bedrijf beschikt over een veiligheidsstudie inzake stofexplosie dat opgemaakt werd door een erkend deskundige in de discipline externe veiligheid. Woonhuizen bevinden zich op meer dan 150 m van de fabriek, waardoor het risico tot een minimum is herleid.
- Voor nieuwe installaties worden conform de Atex-richtlijn gebouwd.

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Visueel

De inrichting beschikt gedeeltelijk over een groenscherm. Gezien de ligging in een industriegebied is de uitbreiding van het groenscherm niet noodzakelijk

/...

Natuurtoets

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden. De activiteiten zijn tevens van die aard dat niet dient gevreesd voor een nadelige impact ervan.

Watertoets

In deze passage wordt nagegaan of de inrichting gelegen is in een overstromingsgebied en of de inrichting nadelige effecten zou kunnen veroorzaken op het overstromingsrisico voor de omgeving.

De watertoets beslaat evenwel een ruimer toepassingsgebied. De afweging van de overige effecten op het aquatisch milieu gebeurt afhankelijk van de noodzaak bij de bespreking van de andere milieuhygiënische aspecten in de daartoe bedoelde ondertitel, bijvoorbeeld afvalwater, grondwater, Deze specifieke afwegingen worden hier niet meer herhaald.

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse Kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be is de inrichting niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

MER – screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Bij het aanvraagdossier werd een MER-screeningsnota gevoegd. Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

Slotbepalingen

De exploitant dient, overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlarem I, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet en onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

Rekening houdend met wat voorafgaat, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in dit

./...

besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Conclusie

De gevraagde exploitatie is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend. Conform artikel 387 van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, kan de vergunning worden toegestaan voor onbepaalde duur.

3. Besluit

Artikel 1

Aan de nv Aveve, Eugeen Meeusstraat, 6 te 2170 Merksem wordt de vergunning verleend voor het verder exploiteren en veranderen van een veevoederbedrijf gelegen aan de Venecolaan 22 te 9880 Aalter, op het perceel, kadastraal bekend onder AALTER AFD 1 /AALTER, Sectie B, Nr 64/v, met als voorwerp:

- de hernieuwing van:
 - De vergunning afgeleverd door de deputatie op 27 maart 1997 en volgende;
- de wijziging door:
 - het stopzetten van de garage met 2 schouwputten;
 - de vermindering van het vermogen van de koelinstallaties en compressoren met 137,64 kW (het totaal geïnstalleerd vermogen wordt 316,40 kW);
 - de vermindering van de opslag van gassen met 13 liter (totaal wordt 792 liter gassen);
 - het stopzetten van de rubriek 30.1.2 °;
 - de vermindering met een stoomketel van 11.700 liter (totaal wordt één stoomketel van 11.700 liter);
 - de vermindering met een oververhitter van 141 (totaal wordt één oververhitter van 141 liter en 4 stoomgeneratoren van elk 75 liter, met een gezamenlijke inhoud van 441 liter);
 - de vermindering met een aardgasbrander van 4.160 kW (totaal wordt 11 aardgasbranders met een totaal vermogen van 11.225 kW);
 - de vermindering van de opslag van dierlijke producten met 1.709,14 ton (totaal wordt 51 ton);
 - stopzetten van de opslag van 209,2 ton strooizout;
- de uitbreiding met/van:
 - het vermogen van toestellen voor het behandelen van producten van plantaardige oorsprong met 109,3 kW (totaal geïnstalleerd vermogen wordt 9.828 kW);

./...

- De opslag van granen/grondstoffen met 1.713 m³ (totaal wordt 99.329 m³ granen/grondstoffen);
- Inrichting voor het bewerken en verwerken van dierlijke en plantaardige grondstoffen met een capaciteit van 1.465 ton/dag (nieuwe rubriek);
- De opslag van 51 ton categorie-3 materiaal (nieuwe rubriek);
- de herrubricering van:
 - de opslag van gevaarlijke producten (incl. verdeelslangen, brandbare vloeistoffen, ed.) overeenkomstig de CLP-verordening;

Met deze verandering en hernieuwing van de milieuvergunning is de globaal vergunde toestand:

3.2.2.a) (3)

Het lozen van 0,24 m³/uur, 4,48 m³/dag en 1.453 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

3.4.1.a) (3)

Het lozen van bedrijfsafvalwater met maximum debiet van 2 m³/uur, 20,3 m³/dag en 4.040 m³/jaar op de openbare riolering.

6.4.2° (2)

De opslag van 1.900.000 liter brandbare vloeistoffen, waarvan o.a.:

- 450.000 liter (450.00 kg) melasse;
- 50.000 liter (46.000 kg) visolie;
- 37.200 liter (18.600 kg) begafat F100;
- 71.000 liter (65.320 kg) sojaolie;
- 10.194 liter (10.602 kg) monopropyleenglycol;
- 30.000 liter (34.560 kg) Prophorce Liquid;
- 50.000 liter (55.000 kg) Lysine;
- 73.016 liter (69.000 kg) MCT-olie 08/10
- 783.069 liter (740.000 kg) Avemix MTC oil 06/08;
- 160.000 liter (144.000 kg) MTColie 6/12;
- 97.613 liter (92.000 kg) Fatty Acids C6C8;
- 4.244 liter (4.000 kg) Avemix EO concentrate L;
- 38.776 liter (19.000 kg) vetzuur C12;
- 650 liter (585 kg) technische smeeroliën.

12.2.2° (2)

4 transformatoren van elk 2.000 kVA.

12.3.2° (2)

Diverse vast opgestelde batterijladers met een gezamenlijk vermogen van 46,12 kW.

15.1.1° (3)

Een stelplaats voor het stallen van max. 15 voertuigen.

15.4.1° (3)

Een wasplaats voor voertuigen voor het wassen van max. 1 voertuig/dag.

16.3.1.2° (2)

Diverse koelinstallaties en compressoren met een totaal geïnstalleerd vermogen van 316,40 kW.

/...

17.1.2.1.1 (1)

De opslag van 792 liter gassen, waarvan:

- 132 liter acetyleen,
- 132 liter zuurstof,
- 528 liter koolzuur.

17.3.2.3.2°a) (2)

De opslag van 4,2 ton brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02).

17.3.4.3° (1)

De opslag van 448 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05).

17.3.6.3° (1)

De opslag van 462 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07).

17.3.7.3° (1)

De opslag van 383 ton gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08).

17.3.8.3° (1)

De opslag van 133 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09).

17.4 (3)

De opslag van 270 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

29.5.2.1.a) (3)

Het uitbreiden van het geïnstalleerd vermogen van de metaalwerkplaats met 38,6 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 50,3 kW.

31.1.1.a) (3)

Een bluswaterpomp (dieselgroep) van 62,5 kW (50% van de 125 kW).

39.1.3° (1)

1 stoomketel met een waterinhoud van 11.700 liter.

39.1.1° (3)

1 oververhitter van 141 liter en 4 stoomgeneratoren van elk 75 liter, met een gezamenlijke inhoud van 441 liter.

43.1.3 (1)

Diverse stookinstallaties en aardgasbranders met een gezamenlijk vermogen van 11.225 kW, waarvan:

- 1 stookinstallatie van elk 3.965 kW,
- 4 aardgasbranders van elk 400 kW,
- 1 aardgasbrander van 195 kW,
- 4 aardgasbranders van elk 65 kW,
- 1 gasbrander van 5.400 kW.

45.4.e.2. (2)

De opslag van 51 ton dierlijke producten.

45.13.d.3.a) (1)

Inrichtingen voor het behandelen van producten van plantaardige oorsprong met een totaal geïnstalleerd vermogen van 9.828 kW.

45.14.1.b) (2)De opslag van 99.329 m³ granen/grondstoffen.

/...

45.16.3° (1)

Inrichting voor het bewerken en verwerken van dierlijke en plantaardige grondstoffen met een capaciteit van 1.465 ton/dag (aandeel dierlijke producten <1%).

45.18.2.a) (2)

De opslag van 51 ton categorie-3 materiaal.

Artikel 2

De milieuvergunning wordt verleend vanaf de datum van dit besluit en voor een termijn van onbepaalde duur.

Artikel 3

Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

- 1 Algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
- 2 geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
- 3 Bodem- en grondwaterverontreiniging: hoofdstuk 4.3.
- 4 Lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
- 5 Licht: hoofdstuk 4.6.
- 6 Oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

- 7 Afdeling 5.3.2. - Bedrijfsafvalwaters en bijlage 5.3.2, sector 52 b) en c)
- 8 Subafdeling 5.6.1.1. en bijlagen 5.6.1. en 5.17.7. – Brandbare vloeistoffen – Algemene bepalingen
- 9 Subafdeling 5.6.1.3. en bijlagen 5.6.1., 5.17.2., 5.17.3. en 5.17.4. – Brandbare vloeistoffen – Opslag van brandbare vloeistoffen in bovengrondse
- 10 Hoofdstuk 5.12. – Elektriciteit
- 11 Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
- 12 Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
- 13 Afdeling 5.16.3. - Gassen - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen
- 14 Afdeling 5.17.1 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten - Algemene bepalingen
- 15 Subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.16.4 en 5.17.5 Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
- 16 Subafdeling 5.17.3.2 en bijlage 5.17.1 Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten
- 17 Subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7 Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
- 18 Subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4 Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

./...

- 19 Hoofdstuk 5.29. – Metalen
- 20 Hoofdstuk 5.31. – Machines met inwendige verbranding
- 21 Hoofdstuk 5.39. – Stoomtoestellen
- 22 Afdeling 5.43.1. – Stookinstallaties - Algemene bepalingen
- 23 Afdeling 5.43.2. – Kleine en middelgrote stookinstallaties
- 24 Afdeling 5.45.1. - Voedingsnijverheid en -handel - Algemene bepalingen

§3. Exploitatievoorwaarden Vlare III

- 1. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
- 2. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
- 3. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden

25 Lozen van het bedrijfsafvalwater

- a) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van titel I van het VLAREM, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het VLAREM of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
- b) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de in Afdeling 4.2.5 van Vlare II gegeven omschrijving en gestelde eisen; langs voormelde controle-inrichting mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.

26 Gebruik van een KWS-afscheider

- a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden.
- b) De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd naar een vergunde verwerker (de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid).
- c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter.
- d) De exploitant inspecteert om de drie maanden de afscheider; van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. Ofwel voorziet de exploitant een alarmsysteem teneinde de goede werking van de KWS-afscheider continu op te volgen.
- e) Bij het wassen van voertuigen dient gebruik te worden gemaakt van geëmulgeerbare en biodegradeerbare detergents. De KWS-afscheider dient op voldoende afstand van de wasplaats te worden geplaatst zodat de de-emulgatie mogelijk is vóór de KWS-afscheider.

27 Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 85.000 liter. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

./...

28 Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting worden geëxploiteerd 24 uur op 24 uur.

29 Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

30 Organisatorische maatregelen

De gegevens en de aanbevelingen uit het aanvraagdossier; in het bijzonder de "veiligheidsstudie inzake stofexplosie voor Aveve Veevoeding NV" worden strikt opgevolgd, o.m. voor wat betreft de plaatsing, de bouw, de procesbeheersing en -beveiliging, het organisatorisch beheer en de interventie-maatregelen.

31 Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

Artikel 4

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in het vorige lid aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 5

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

/...

Artikel 6

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Aalter;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- Ruimte Vlaanderen - Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Energieagentschap;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlarem I.

Artikel 8

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlarem I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van dit besluit) en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent,

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,
Albert De Smet

De gouverneur-voorzitter,
Jan Briers

MINUUT	
AFD.	1
DIR	1
GRIF.	

DEPUTATIE
genotuleerd

29 JUNI 2017

TULSA	
	1913
	1914
	1915