

34022/159/3/A/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. WIENERBERGER voor het veranderen van een inrichting gelegen te KORTRIJK.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 30/09/2010 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een dakpannenfabriek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 04/08/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een dakpannenfabriek voor een termijn tot 30/09/2030;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 24/11/2016, ingediend door N.V. WIENERBERGER, gevestigd te Kapel ter Bede 121 8500 Kortrijk, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Moeskroensesteenweg 296 te Aalbeke (Kortrijk),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 9 AFD/AALBEKE	B	0065/B
KORTRIJK 9 AFD/AALBEKE	B	0066/C
KORTRIJK 9 AFD/AALBEKE	B	0068/C
KORTRIJK 9 AFD/AALBEKE	B	0072/D
KORTRIJK 9 AFD/AALBEKE	B	0243/A
KORTRIJK 9 AFD/AALBEKE	B	0247/A
KORTRIJK 9 AFD/AALBEKE	B	0329/E 2
KORTRIJK 9 AFD/AALBEKE	B	0329/F 2
KORTRIJK 9 AFD/AALBEKE	B	0329/Y
KORTRIJK 9 AFD/AALBEKE	B	0329/Z

met als voorwerp : een inrichting voor de productie van keramische producten te veranderen nl

De wijziging van/door:

- De opslag van minerale en afgewerkte producten op hetzelfde vergunde oppervlak (7,15 ha);
- Verwijdering van voorbereiding brander zanddroger (2.750 kW) + verwarmingsketel bureel (120 kW).

Actualisatie conform CLP van de opslag van volgende gevaarlijke stoffen:

- 18.480 kg mazout in 4 bovengrondse mazouttanks (GHS02);
- 36.400 kg silicone (GHS05);
- 2.740 kg Sedipac 18 (GHS05);
- 40.000 kg mangalox (GHS07);
- 55.000 kg bariumcarbonaat (GHS07);
- 208 kg instapak moulding (GHS07);
- 750 kg cobaltoxide grijs (GHS06/ GHS08/ GHS09);
- 12.000 kg fritte 5307 (GHS07/ GHS08/ GHS09);
- 54.000 kg fritte FTR 1147 (GHS07/ GHS08/ GHS09);
- 900 kg cobaltoxide zwart (GHS08);
- 6.000 kg zilverbond M (GHS08);
- 246 kg instapak (GHS07/ GHS08);
- 277 kg safety degreaser (GHS08).

De uitbreiding met:

- Opslag van volgende gevaarlijke stoffen:
 - o 61,2 kg supervap (GHS05);
 - o 2,5 ton bariumcarbonaat (GHS07);
 - o 28.000 kg klei MT500/G (GHS08);
 - o 20.500 kg klei TGA 7030 (GHS08);
 - o 2.000 kg veldspaat (GHS08);
 - o 1.600 kg Engobe TLp 153 (GHS08);
 - o 5.500 kg Engobe TNN 799 (GHS08);
 - o 2.000 kg Engobe TPB 158 (GHS08);
 - o 2.000 kg Engobe TLR 549 (GHS08);
- 1 brander granietroger (3.100 kW) + 2 verwarmingsinstallaties bureel (2*65 kW).

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 18480 kilogram)	3		0				

17.3.4.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 39,2 Ton)	2		0				
17.3.5.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer 10 kg tot en met 2 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 750 kilogram)	3		0				
17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 164 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.7.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 135,8 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	

17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 67 Ton)	2		0				
30.10.1	Minerale industrie: Inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of andere minerale producten, muv rubriek 48, met een oppervlakte van: 1 tot en met 10 ha (Totale eenheden: 148,5 Ton)	2		1	N		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 360 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	
43.3.2	Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer (Totale eenheden: 360 kilo watt)	1	A E M R	0	B	P	J,R	X
43.4	Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval (Totale eenheden: 360 kilo watt)	1	A M R Y	0	N		J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	18480 kilogram
17.3.4.2.a	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	39,2 Ton
17.3.5.1.a	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	750 kilogram
17.3.6.3	bariumcarbonaat	2,5 Ton
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	161,5 Ton
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	74,2 Ton
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering	61,6 Ton
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	67 Ton
30.10.1	minerale producten	148,5 Ton
43.1.3	drogers	-2750 kilo watt
43.1.3	verwarmingstoestellen	10 kilo watt
43.1.3	drogers	3100 kilo watt
43.3.2	drogers	3100 kilo watt
43.3.2	verwarmingsinstallaties	10 kilo watt
43.3.2	drogers	-2750 kilo watt
43.4	drogers	-2750 kilo watt
43.4	verwarmingsinstallaties	10 kilo watt
43.4	drogers	3100 kilo watt

Zodat de inrichting voortaan zou omvatten:

Een dakpannenfabriek met:

- Lozing van max. 0,6 m³/u huishoudelijk afvalwater afkomstig van 110 IE in de riolering;
- Opslag van 5.900 l brandbare stoffen:
 - 3.900 l olieproducten;
 - 2.000 l afvalolie;
- 11 transfo' (315 kVA, 2*400 kVA, 500 kVA, 2*630 kVA, 3*1.000 kVA, 1.250 kVA, 2.000 kVA);
- Herstellingswerkplaats met 1 schouwput;
- Stallen van 33 voertuigen;
- 8 luchtcompressoren met luchtkoelers (0,73 kW, 24,70 kW, 2*45,70 kW, 50,10 kW, 57,20 kW, 65 kW, 175 kW, totaal 476,63 kW);
- 7 airco's (1,80 kW, 4*2,20 kW, 2*3,60 kW, totaal 17,80 kW);
- 1 labo;
- Opslag van volgende gevaarlijke gassen:
 - 1.343,20 l gas in flessen: 200 l arcal (100 l arcal 1, 100 l arcal 21), 150 l stikstof, 164 l acetyleen, 200,4 l zuurstof, 628,8 l propaan;
 - Bovengrondse opslagtank stikstof 32.000 l;

- Opslag van volgende gevaarlijke stoffen:
 - 18.480 kg mazout in 4 bovengrondse mazouttanks (2*3.000 l, 6.000 l en 8.000 l) (GHS02);
 - 36.400 kg silicone (GHS05);
 - 2.740 kg Sedipac 18 (GHS05);
 - 61,2 kg supervap (GHS05);
 - 750 kg kobaltoxide grijs (GHS06/GHS08/GHS09);
 - 12.000 kg fritte 5307 (GHS07/GHS08/GHS09);
 - 54.000 kg fritte FTR 1147 (GHS07/GHS08/GHS09);
 - 40.000 kg mangalox (GHS07);
 - 57.500 kg bariumcarbonaat (GHS07);
 - 246 kg instapak (GHS07/GHS08);
 - 208 kg instapak moulding (GHS07);
 - 900 kg kobaltoxide zwart (GHS08);
 - 6.000 kg zilverbond M (GHS08);
 - 28.000 kg klei MT500/G (GHS08);
 - 20.500 kg klei TGA 7030 (GHS08);
 - 2.000 kg veldspaat (GHS08);
 - 1.600 kg Engobe TLp 153 (GHS08);
 - 5.500 kg Engobe TNN0 799 (GHS08);
 - 2.000 kg Engobe TPB 158 (GHS08);
 - 2.000 kg Engobe TLR 549 (GHS08);
 - 277 kg safety degreaser (GHS08);
- Mazoutverdeelpomp op tank 3.000 l;
- Diverse gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten (<25 l of kg): totaal 3.000 l of kg;
- Opslag hout (paletten) 143 ton;
- Opslag kunststoffen (folie) 43 ton;
- Opslag papier en karton 58 ton;
- Diverse minerale producten, oppervlakte 7,15 ha (grondstoffen 3 ha en afgewerkte producten 4,15 ha);
- Timmerafdeling met houtbewerkingsmachines 5,00 kW;
- Diverse metaalbewerkingsmachines (totaal: 174,21 kW);
- 6 ontvettingsbaden 6*60 l (totaal 360 l);
- Productiemachines: 7.984 kW voor de productie van 155.000 ton per jaar gebakken product (425 ton/dag):
 - Kleivoorbereiding (totaal: 1421,65 kW):
 - Invoer kleien: 2 walsbrekers, diverse haspels, transportbanden enz. (totaal 257,26 kW);
 - Invoer zand: diverse transportbanden, enz. 22,29 kW;
 - Voorbereiding: transportbanden, zanddroger, breker, haspels, 2 walswerken, 2 RKD's, menger, enz. (totaal 952,28 kW);
 - Kleibunker, afwerper 1 en 2: 12,62 kW;
 - Dwarsbagger 48,40 kW;
 - Kleiverdeling Pottelberg (8,50 kW) en TDH (15,80 kW): 24,30 kW;
 - Mengeling aanmaak voor de TP: 104,50 kW;
 - Hulpstukken, Rieter 1-2 en Favole 3 (totaal: 1.866,56 kW):
 - Fijnvoorbereiding Rieter 1-2, Favole 3: 2 grofwalswerken, 2 fijnwalswerken, 2 reservewals-werken, diverse banden, verdelers, enz. (totaal 430,00 kW);
 - Vormgeving Rieter 1: 177,82 kW, Rieter 2: 152,16 kW, Favole 3: 100,75 kW, 14PV: 232,71 kW en 6PV-F1-Rieter + Modellagelijn: 135,52 kW (totaal 710,21 kW);
 - Lijn 3 HS gevelpannen 141,95 kW;
 - Lattentransport Lijn 3 gevelpannen: 14,06 kW, Rieter 1 en Favole 3: 28,72 kW, Rieter 2: 32,87 kW, 14 PV 30,19 kW (totaal 105,84 kW);
 - Tram (transport) Keller 1: 14,70 kW, Keller 2: 12,40 kW, drogerij hulpstukken 14,40 kW (totaal 41,50 kW);

- Drogerij (diverse ventilatoren) Keller 1: 150,46 kW, Keller 2: 60,90 kW, hulpstukken 66,85 kW (totaal 278,21 kW);
- Oppervlaktebehandeling (mengers, spuitcabine, ventilatoren, enz.): Rieter 1-2 en Favole 3: 30,50 kW, 14 PV en overige 39,60 kW (totaal 70,10 kW);
- o Tunnel 3 (totaal 1.789,90 kW):
 - Fijnvoorbereiding: 4 walsen, transport en materiaalverdelers, enz. (totaal 222,18kW);
 - Vormgeving: vacuümpompen, banden, walsen, 2 persen, enz. (totaal 626,88 kW);
 - Lattentransport: inloopbanden, heftafels, transportbanden, enz., 89,39 kW;
 - Tram: transport 28,54 kW;
 - Drogerij: Keller 3 (ventilatoren e.d.): 219,36 kW;
 - Oppervlaktebehandeling: transport, spuitinrichting, enz., totaal 41,27 kW;
 - Laden Tunnelovenwagen (Tow) Pannen: 67,30 kW, Hulpstukken: 64,70 kW;
 - Tunneldrogerij: 50,35 kW;
 - Bakken tunneloven + rookgasreinigingsinstallatie 147,5 kW, kameroven 76,20 kW;
 - Lossen Tow pannen en silicone 83,90 kW, hulpstukken 2,25 kW, lossen afval 16,90 kW;
 - Verpakken pannen: 48,98 kW, hulpstukken 4,20 kW;
- o Tunnel 4 (totaal 1.526,19 kW):
 - Fijnvoorbereiding ST4: 246,50 kW;
 - Vormgeving: vacuümpompen, banden, wals, pers, enz., totaal 264,19 kW;
 - Lattentransport: inloopbanden, heftafels, transportbanden, enz., 86,72 kW;
 - Tram: transport 22,18 kW;
 - Drogerij: ventilatoren e.d. 270,03 kW;
 - Oppervlaktebehandeling: transport, spuitinrichting, enz., totaal 28,24 kW;
 - Laden Tow 63,82 kW;
 - Tunneldrogerij: 27,75 kW;
 - Bakken + rookgasreinigingsinstallatie: 259,65 kW;
 - Lossen Tow 157,62 kW;
 - Verpakken 59,69 kW;
 - Siliconeren 16,30 kW;
 - Stockage buiten 23,5 kW;
- o Bezinkinstallatie: bezinktank 5,75 kW, opslagtank 3,63 kW;
- o Tunnel 1:
 - Tegelpannen: 1.542,41 kW;
 - Fijnvoorbereiding TP + lijn 3 HS: 267,68 kW;
 - Vormgeving 262,14 kW;
 - Lattentransport 124,55 kW;
 - Tram 18,5 kW;
 - Drogen 101,48 kW;
 - Oppervlaktebehandeling 20,96 kW;
 - Laden TOW en lossen TOW 221,11 kW;
 - Tunneldrogerij 33,45 kW;
 - Wagentransport 29,10 kW;
 - Bakken tunneloven 126,57 kW;
 - Bakken klokoven 167,58 kW;
 - Transportbanden droge afval 15,52 kW, HS naar TP 18,22 kW, gebakken afval naar buiten 15,54 kW;
 - Verpakken 74,87 kW;
 - Siliconering 17,55 kW;
 - Stockage buiten 4,35 kW;
 - Algemeen 2,3 kW;
 - Loonsmoren 20,94 kW;
- o Stalenmagazijn 5,19 kW en elektrische poorten 7,19 kW;

- Barbotinezaal: bereiden van engobes/glazuur: 6 grote kogelmolens (2 m³) elk 11 kW, 7 middelgrote kogelmolens elk 7,5 kW, 1 kleine kogelmolen 5,5 kW, alle toebehoren (totaal 141,06 kW);
- Smitinstallaties: Rieter 1-2 en Favole 3: 14,3 kW, 14PV + overige 18,88 kW, T3 9,35 kW, handspuit 7,7 kW, ST4: 6,23 kW, TP: 19,86 kW (totaal 76,32 kW);
- Stookinstallaties: aardgasbranders (totaal 57.344 kW_{th}):
 - Voorbereiding: granietdroger 3.100 kW;
 - Hulpstukken: drogerij K1, drogerij hulpstukken, totaal 7.253 kW;
 - Lijn 3: drogerij K3, 2 kamerovens, oven 3, krimpoven hulpstukken en krimpoven pannen (totaal 15.731 kW);
 - Lijn 4: drogerij, tunneldrogerij en oven (totaal 15.478 kW);
 - Tegelpannen: drogerij K2, 9 klokovens en tunnel 1 (totaal 14.818 kW);
 - Verwarming diverse afdelingen 910 kW;
 - Warm water 54 kW.

Gelet op het feit dat op datum van 16/12/2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.21/01/2017 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 13/02/2017 van het College van Burgemeester en Schepenen mits

- de voorwaarden van het brandvoorkomingsadvies d.d. 24/01/2017
- bijzondere voorwaarden besluit deputatie d.d. 30/09/2010

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/02/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het advies dd. 22/02/2017 van de afdeling van het Agentschap Zorg en Gezondheid, bevoegd voor het toezicht volksgezondheid;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/02/2017 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 16/01/2017 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/03/2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Kortrijk is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt geen advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

project- m.e.r.-screening:

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening.

De aanvraag werd daarom getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM).

Op basis van het aanvraagdossier kan aangenomen worden dat de opmaak van een project-MER geen meerwaarde zal zijn bij het beoordelen of het project aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken.

De inrichting valt onder de milieueffectrapportage project-m.e.r. (besluit van 10/12/2004), categorie 5e) van bijlage II: "De fabricage van keramische producten door middel van bakken, namelijk dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, tegels aardewerk of porselein met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer". Bij de hervergunning werd een hernieuwing aangevraagd en goedgekeurd (milieuvergunningsbesluit d.d. 30/09/2010) voor een productiecapaciteit van 155.000 ton per jaar.

Met betrekking tot de aanvraag voor de uitbreiding van de warmtevermogens (granietroger + verwarming bureel) en de uitbreiding met de opslag van gevaarlijke producten werd er een project m.e.r.-screening uitgevoerd omwille van de rubriek 13 uit bijlage III van het MER-besluit (wijziging of uitbreiding van projecten). Uit deze screening blijkt dat de aangevraagde inrichtingen geen aanzienlijke milieu-effecten veroorzaken, waardoor de opmaak van een MER niet noodzakelijk is.

Er wordt gesteld dat de aanvraag niet MER-plichtig is.

activiteit en procedé

N.V. Wienerberger exploiteert een dakpannenfabriek voor de productie van dakpannen met een jaarlijkse capaciteit van 155.000 ton per jaar. Het bakproces is een continu proces, er wordt gewerkt 7 dagen op 7, 24u op 24u gedurende het ganse jaar. Het betreft een inrichting van klasse 1. Er werd reeds een volledige hervergunning van de milieuvergunning verkregen voor de site, afgeleverd op 30/09/2010 voor een termijn tot 30/09/2030.

Het bedrijf beschikt over 4 types eindproducten (sterk gegolfde dakpannen, stormpannen, tegelpannen en hulpstukken) met diverse productielijnen. Deze installaties produceren via dezelfde vormgevingstechniek diverse types pannen door gebruik te maken van mallen met verschillende vormen en afmetingen.

Naast de geautomatiseerde vormgevingslijnen worden ook pannen manueel gemodelleerd in gipsen matrijzen. Dit gebeurt enkel voor speciale pannen of hulpstukken, waarvan er slechts een zeer beperkt aantal exemplaren nodig zijn.

Het productieproces kan als volgt worden samengevat:

- Kleivoorbereiding: opslag en mengen van de grondstoffen;
- Vormgeving: verschillende productielijnen voor resp. hulpstukken, stormpannen, dakpannen en tegelpannen elk bestaande uit transportbanden, meng- en doseermachines, strengenpersen, draadafsnijders, transport;
- Drogen: 6 droogovens;
- Oppervlaktebehandeling;
- Bakken: 3 tunnelovens, 2 kamerovens en 8 smoorovens (9 smoorovens aangevraagd);
- Eventuele nabehandeling;
- Verpakking, opslag en afvoer van de eindproducten;
- Barbotinezaal: aanmaken engobes en glazuren (voor de oppervlaktebehandeling).

De belangrijkste productie-installaties op de site zijn de 6 droogovens (ca. 25 MW_{th}), 3 tunnelovens (ca. 18 MW_{th}), 2 kamerovens (ca. 4 MW_{th}) en 9 smoorovens (ca. 5 MW_{th}).

voorwerp aanvraag

De huidige aanvraag betreft:

- Omzetting van de rubrieken i.v.m. gevaarlijke en brandbare stoffen conform de CLP-verordening + uitbreiding van de opslag van gevaarlijke producten;
- Vervangingen + uitbreidingen van de stookinstallaties:
 - o Vervanging verwarmingsketel bureel (120 kW) door 2 installaties van elk 65 kW;
 - o Vervanging brander zanddroger (2.750 kW) door een nieuwe brander granietdroger (3.100 kW).

De volledige hervergunning werd reeds verkregen in de milieuvergunning, afgeleverd op 30/09/2010 (geldig tot 30/09/2030). Deze aanvraag betreft geen wijzigingen met betrekking tot het productieproces.

Met betrekking tot rubriek 43.4. Als het totale nominaal thermisch ingangsvermogen van een installatie wordt berekend met betrekking tot een rubriek die aangeduid is met de vermelding Y, wordt het nominaal thermisch ingangsvermogen van alle technische eenheden die deel uitmaken van de installatie en waarin brandstoffen worden verbrand, bij elkaar opgeteld. Die eenheden kunnen onder andere alle soorten stookketels, branders, turbines, verwarmingstoestellen, ovens, verbranders, gloeiovens, draaiovens, droogovens, drogers, motoren, brandstofcellen, chemische loopingverbrandings-eenheden, fakkels en thermische of katalytische naverbranders omvatten. Eenheden met een nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 3 MW en eenheden die uitsluitend biomassa gebruiken, worden bij de berekening buiten beschouwing gelaten.

Tot eenheden die uitsluitend biomassa gebruiken, behoren ook eenheden waarin alleen bij het opstarten of uitschakelen fossiele brandstoffen worden gebruikt. In de basismilieuvergunning werden ook alle stookinstallaties opgenomen die een vermogen lager dan 3 MW hebben. Dit wordt ambtshalve aangepast. Het bedrijf blijft een BKG-inrichting.

veiligheidsrapportage

Het bedrijf is sinds 2016 geen lage drempel Seveso-bedrijf meer. Dit werd zo opgenomen in het milieuvergunningbesluit d.d. 04/08/2016.

BKG-inrichting

De hoofdrubriek 20.3.5.b) (dakpannenfabriek), alsook de rubriek 43.4 (verbrandingsinstallaties) zijn aangeduid met de letter Y. Het bedrijf is dus een BKG-inrichting. Er wordt echter geen wijziging van productieproces gevraagd.

Overeenkomstig artikel 5.59 dient een door het verificatiebureau geverifieerd en door de afdeling bevoegd voor luchtverontreiniging goedgekeurd monitoringplan te worden bijgevoegd.

In het aanvraagdossier afgeleverd voor de volledige hervergunning van de site werd er een monitoringplan 2010 toegevoegd in het kader van de CO₂-emissiehandel, dat door de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE goedgekeurd werd onder verdere voorwaarden of bemerkingen op 4 februari 2010. De gemiddelde (berekende) CO₂-uitstoot bedroeg in 2006, 2007 en 2008 respectievelijk circa 33, 34 en 31 kton per jaar.

In het huidige aanvraagdossier werd er een geüpdatet versie van het monitoringsplan toegevoegd, Monitoringsplan 2016, waarin de wijzigingen inzake de drogers (uitbreiding met granietdroger) werden opgenomen. Dit monitoringsplan werd op 12/02/2016 door de Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE goedgekeurd. De jaarlijkse emissie van de BKG-installaties bedraagt < 25 kton CO₂, waarbij de gemiddelde CO₂-emissie over de laatste 3 jaren 24.544 ton CO₂ bedraagt.

energie-intensieve inrichting

Het betreft een energie-intensieve inrichting (jaarlijks primair energieverbruik van > 0,1 PJ). De huidige aanvraag brengt echter geen verandering met een jaarlijks primair meerverbruik van ten minste 10 TJ met zich mee, waardoor bijlage F8 niet van toepassing is. Het betreft geen nieuwe inrichting, de installatie om zand te drogen was reeds vergund in vergunning 30/09/2010 (voorbereiding: zanddroger met een vermogen van 2.750 kW). Deze zanddroger werd aangepast en voorzien van een nieuwe brander (3.100 kW) om i.p.v. zand, graniet te drogen.

GPBV-inrichting

Het bedrijf is een GPBV-inrichting omwille van de hoofdrubriek 20.3.5.b) met een productiecapaciteit van meer dan 75 ton/dag (i.c. 425 ton/dag), in de indelingslijst vermeld met de letter X, en de rubriek 43.3 voor stookinstallaties met een vrijkomende warmte van meer dan 50 MW (i.c. 57 MW). De huidige aanvraag met betrekking tot één van deze rubrieken betreft de vervanging van de zanddroger door een granietdroger en de vervanging van de verwarmingsinstallaties in de burelen (totaal: + 360 kW).

afvalstoffen/grondstoffenverbruik

De huidige aanvraag heeft geen wijzigingen met betrekking tot afval of verbruik van grondstoffen.

lucht en geurhinder

De brander zanddroger (2.750 kW) werd verwijderd en vervangen door een brander granietdroger (3.100 kW). Doordat het hier om een installatie gaat waarin de verbrandingsproducten worden gebruikt voor directe verwarming, droging of een andere behandeling van voorwerpen of materialen, zijn de sectorale voorwaarden uit hoofdstuk 5.43 van Vlare II niet van toepassing. De algemene emissiegrenswaarden, vermeld in bijlage 4.4.2, zijn wel van toepassing op de geloosde afgassen. Overeenkomstig titel II van het Vlare II (bijlage 4.4.2) bedraagt de algemene emissiegrenswaarde voor stof 150 mg/Nm³ en 20 mg/Nm³, naargelang de massastroom (> of < 200g/h).

Daarnaast werd de verwarmingsketel van het bureel (120 kW) vervangen door 2 installaties van elk 65 kW. Gezien het individueel nominaal thermisch vermogen van deze verbrandingsinrichtingen kleiner is dan 300 kW, zijn er geen sectorale emissiegrenswaarden, noch een meetverplichting van toepassing. De algemene emissiegrenswaarden, vermeld in bijlage 4.4.2 van Vlare II, zijn wel van toepassing op de geloosde afgassen. Er valt geen abnormale luchtemissie te verwachten. De emissietoestand van het bedrijf zal hierdoor nauwelijks wijzigen.

opslag van gevaarlijke stoffen

De opslag van gevaarlijke stoffen wordt met onderstaande producten uitgebreid:

- 61,2 kg supervap (GHS05);
- 2,5 ton bariumcarbonaat (GHS07);
- 28.000 kg klei MT500/G (GHS08);
- 20.500 kg klei TGA 7030 (GHS08);
- 2.000 kg veldspaat (GHS08);
- 1.600 kg Engobe TLp 153 (GHS08);
- 5.500 kg Engobe TNN 799 (GHS08);
- 2.000 kg Engobe TPB 158 (GHS08);
- 2.000 kg Engobe TLR 549 (GHS08);

Het gaat om bijtende (GHS05), schadelijke (GHS07) en op lange termijn gezondheidsgevaarlijke (GHS08) stoffen. De gevaarlijke stoffen worden conform Vlare II opgeslagen verspreid over de bedrijfsgebouwen. De afstandsregels conform Vlare II worden gerespecteerd.

bodem- en grondwaterverontreiniging

De gevraagde opslagplaatsen voor grond- of toeslagstoffen betreffen overwegend vaste stoffen. Ze worden droog opgeslagen op een betonnen vloer in de bedrijfsgebouwen. De opslag van producten bestemd voor de barbotinezaal gebeurt in een lokaal op een verharde vloestofdichte ondergrond.

De 4 stookolietanks zijn dubbelwandig en uitgerust met een lekdetectiesysteem en overvulbeveiliging. Deze staan allen op een verhard oppervlak. De vloeibare stoffen (oliën, afvalolie, silicone,...) staan op een lekbak. Er kan aangenomen worden dat mits de nodige voorzorgsmaatregelen behouden blijven, het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging minimaal is.

geluid en trillingen

De aangevraagde uitbreidingen in verband met de opslag van gevaarlijke stoffen, samen met de granietdroger en de verwarmingsinstallatie van de burelen leiden niet tot een toename in geluidshinder. Bij de hernieuwing van de milieuvergunning in 2010 vormde het geluidsaspect geen probleem. Er kan aangenomen worden dat de geldende geluidsnormen nog steeds behaald zullen worden.

waterverbruik en afvalwaterlozing

De aangevraagde uitbreidingen in verband met de opslag van gevaarlijke stoffen, samen met de granietdroger en de verwarmingsinstallatie van de burelen hebben geen impact op de reeds vergunde waterhuishouding van het bedrijf.

externe veiligheid

Het bedrijf is sinds recent geen Seveso-inrichting meer (opgenomen in het milieuvergunningbesluit d.d. 04/08/2016). Wienerberger beschikt over een globaal preventieplan voor alle sites en per afzonderlijke site geldt een meer verfijnd actieplan. Men beschikt over een preventieadviseur niveau I. Er worden regelmatig meetings gehouden met het personeel alsook met de leidinggevenden omtrent veiligheid. Er is een intern noodplan opgesteld dat binnenkort wordt gefinaliseerd na een eerste praktische test in september. De werknemers beschikken over persoonlijke beschermingsmiddelen. Talrijke machines bevinden zich in afgesloten kooien met automatische noodstop bij openen van de kooideuren. Het bedrijf beschikt bijgevolg over een uitgewerkt preventiebeleid.

Tweejaarlijks worden brandoefeningen uitgevoerd in samenwerking met de brandweer. Er is een bluswateropvang van 600 m³ en 1.200 m³. Ingeval van nood kunnen ook de bluswaterreserves van een nabijgelegen bedrijf ingeschakeld worden. Verspreid over het bedrijf zijn brandblusapparaten en -haspels voorzien, alsook breekalarmen waarmee de brandweer automatisch verwittigd wordt.

Mits zorgvuldige bedrijfsvoering blijft het risico voor de externe veiligheid tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Rekkembeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de adviezen zijn gunstig;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. WIENERBERGER, gevestigd te Kapel ter Bede 121 8500 Kortrijk wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Moeskroensesteenweg 296 te Aalbeke (Kortrijk),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
KORTRIJK 9 AFD/AALBEKE	B	0065/B
KORTRIJK 9 AFD/AALBEKE	B	0066/C
KORTRIJK 9 AFD/AALBEKE	B	0068/C
KORTRIJK 9 AFD/AALBEKE	B	0072/D
KORTRIJK 9 AFD/AALBEKE	B	0243/A
KORTRIJK 9 AFD/AALBEKE	B	0247/A
KORTRIJK 9 AFD/AALBEKE	B	0329/E 2
KORTRIJK 9 AFD/AALBEKE	B	0329/F 2
KORTRIJK 9 AFD/AALBEKE	B	0329/Y
KORTRIJK 9 AFD/AALBEKE	B	0329/Z

met als voorwerp : een inrichting voor de productie van keramische producten te veranderen nl

De wijziging van/door:

- De opslag van minerale en afgewerkte producten op hetzelfde vergunde oppervlak (7,15 ha);
- Verwijdering van voorbereiding brander zanddroger (2.750 kW) + verwarmingsketel bureel (120 kW).

Actualisatie conform CLP van de opslag van volgende gevaarlijke stoffen:

- 18.480 kg mazout in 4 bovengrondse mazouttanks (GHS02);
- 36.400 kg silicone (GHS05);
- 2.740 kg Sedipac 18 (GHS05);
- 40.000 kg mangalox (GHS07);
- 55.000 kg bariumcarbonaat (GHS07);
- 208 kg instapak moulding (GHS07);
- 750 kg cobaltoxide grijs (GHS06/ GHS08/ GHS09);
- 12.000 kg fritte 5307 (GHS07/ GHS08/ GHS09);
- 54.000 kg fritte FTR 1147 (GHS07/ GHS08/ GHS09);
- 900 kg cobaltoxide zwart (GHS08);
- 6.000 kg zilverbond M (GHS08);
- 246 kg instapak (GHS07/ GHS08);
- 277 kg safety degreaser (GHS08).

De uitbreiding met:

- Opslag van volgende gevaarlijke stoffen:
 - o 61,2 kg supervap (GHS05);
 - o 2,5 ton bariumcarbonaat (GHS07);
 - o 28.000 kg klei MT500/G (GHS08);
 - o 20.500 kg klei TGA 7030 (GHS08);
 - o 2.000 kg veldspaat (GHS08);
 - o 1.600 kg Engobe TLp 153 (GHS08);
 - o 5.500 kg Engobe TNN0 799 (GHS08);
 - o 2.000 kg Engobe TPB 158 (GHS08);
 - o 2.000 kg Engobe TLR 549 (GHS08);
- 1 brander granietdroger (3.100 kW) + 2 verwarmingsinstallaties bureel (2*65 kW).

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 18480 kilogram)	3		0				
17.3.4.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 39,2 Ton)	2		0				
17.3.5.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS06 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer 10 kg tot en met 2 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 750 kilogram)	3		0				

17.3.6.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 164 Ton)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.7.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton (Totale eenheden: 135,8 Ton)	1	A G R	0	B	P	J	
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 67 Ton)	2		0				
30.10.1	Minerale industrie: Inrichtingen voor de opslag of overslag van ertsen en/of andere minerale producten, muv rubriek 48, met een oppervlakte van: 1 tot en met 10 ha (Totale eenheden: 148,5 Ton)	2		1	N		N	
43.1.3	Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW (Totale eenheden: 360 kilo watt)	1	A M R	0	B	P	J	

43.3.2	Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer (Totale eenheden: 360 kilo watt)	1	A E M R	0	B	P	J,R	X
43.4	Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval (Totale eenheden: 360 kilo watt)	1	A M R Y	0	N		J	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	18480 kilogram
17.3.4.2.a	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	39,2 Ton
17.3.5.1.a	GHS06 giftige vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	750 kilogram
17.3.6.3	bariumcarbonaat	2,5 Ton
17.3.6.3	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	161,5 Ton
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	74,2 Ton
17.3.7.3	GHS08 op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering	61,6 Ton
17.3.8.2	GHS09 voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	67 Ton
30.10.1	minerale producten	148,5 Ton
43.1.3	drogers	-2750 kilo watt
43.1.3	verwarmingstoestellen	10 kilo watt
43.1.3	drogers	3100 kilo watt
43.3.2	drogers	3100 kilo watt
43.3.2	verwarmingsinstallaties	10 kilo watt
43.3.2	drogers	-2750 kilo watt
43.4	drogers	-2750 kilo watt
43.4	verwarmingsinstallaties	10 kilo watt
43.4	drogers	3100 kilo watt

Zodat de inrichting voortaan zou omvatten:

Een dakpannenfabriek met:

- Lozing van max. 0,6 m³/u huishoudelijk afvalwater afkomstig van 110 IE in de riolering;
- Opslag van 5.900 l brandbare stoffen:
 - 3.900 l olieproducten;
 - 2.000 l afvalolie;
- 11 transfo' (315 kVA, 2*400 kVA, 500 kVA, 2*630 kVA, 3*1.000 kVA, 1.250 kVA, 2.000 kVA);
- Herstellingswerkplaats met 1 schouwput;
- Stallen van 33 voertuigen;
- 8 luchtcompressoren met luchtkoelers (0,73 kW, 24,70 kW, 2*45,70 kW, 50,10 kW, 57,20 kW, 65 kW, 175 kW, totaal 476,63 kW);
- 7 airco's (1,80 kW, 4*2,20 kW, 2*3,60 kW, totaal 17,80 kW);
- 1 labo;
- Opslag van volgende gevaarlijke gassen:
 - 1.343,20 l gas in flessen: 200 l arcal (100 l arcal 1, 100 l arcal 21), 150 l stikstof, 164 l acetyleen, 200,4 l zuurstof, 628,8 l propaan;
 - Bovengrondse opslagtank stikstof 32.000 l;
- Opslag van volgende gevaarlijke stoffen:
 - 18.480 kg mazout in 4 bovengrondse mazouttanks (2*3.000 l, 6.000 l en 8.000 l) (GHS02);
 - 36.400 kg silicone (GHS05);
 - 2.740 kg Sedipac 18 (GHS05);
 - 61,2 kg supervap (GHS05);
 - 750 kg kobaltoxide grijs (GHS06/GHS08/GHS09);
 - 12.000 kg fritte 5307 (GHS07/GHS08/GHS09);
 - 54.000 kg fritte FTR 1147 (GHS07/GHS08/GHS09);
 - 40.000 kg mangalox (GHS07);
 - 57.500 kg bariumcarbonaat (GHS07);
 - 246 kg instapak (GHS07/GHS08);
 - 208 kg instapak moulding (GHS07);
 - 900 kg kobaltoxide zwart (GHS08);
 - 6.000 kg zilverbond M (GHS08);
 - 28.000 kg klei MT500/G (GHS08);
 - 20.500 kg klei TGA 7030 (GHS08);
 - 2.000 kg veldspaat (GHS08);
 - 1.600 kg Engobe TLp 153 (GHS08);
 - 5.500 kg Engobe TNN0 799 (GHS08);
 - 2.000 kg Engobe TPB 158 (GHS08);
 - 2.000 kg Engobe TLR 549 (GHS08);
 - 277 kg safety degreaser (GHS08);
- Mazoutverdeelpomp op tank 3.000 l;
- Diverse gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten (<25 l of kg): totaal 3.000 l of kg;
- Opslag hout (paletten) 143 ton;
- Opslag kunststoffen (folie) 43 ton;
- Opslag papier en karton 58 ton;
- Diverse minerale producten, oppervlakte 7,15 ha (grondstoffen 3 ha en afgewerkte producten 4,15 ha);
- Timmerafdeling met houtbewerkingsmachines 5,00 kW;
- Diverse metaalbewerkingsmachines (totaal: 174,21 kW);
- 6 ontvettingsbaden 6*60 l (totaal 360 l);

- Productiemachines: 7.984 kW voor de productie van 155.000 ton per jaar gebakken product (425 ton/dag):
 - Kleivoorbereiding (totaal: 1421,65 kW):
 - Invoer kleien: 2 walsbrekers, diverse haspels, transportbanden enz. (totaal 257,26 kW);
 - Invoer zand: diverse transportbanden, enz. 22,29 kW;
 - Voorbereiding: transportbanden, zanddroger, breker, haspels, 2 walswerken, 2 RKD's, menger, enz. (totaal 952,28 kW);
 - Kleibunker, afwerper 1 en 2: 12,62 kW;
 - Dwarsbagger 48,40 kW;
 - Kleiverdeling Pottelberg (8,50 kW) en TDH (15,80 kW): 24,30 kW;
 - Mengeling aanmaak voor de TP: 104,50 kW;
 - Hulpstukken, Rieter 1-2 en Favole 3 (totaal: 1.866,56 kW):
 - Fijnvoorbereiding Rieter 1-2, Favole 3: 2 grofwalswerken, 2 fijnwalswerken, 2 reservewals-werken, diverse banden, verdelers, enz. (totaal 430,00 kW);
 - Vormgeving Rieter 1: 177,82 kW, Rieter 2: 152,16 kW, Favole 3: 100,75 kW, 14PV: 232,71 kW en 6PV-F1-Rieter + Modellagelij: 135,52 kW (totaal 710,21 kW);
 - Lijn 3 HS gevelpannen 141,95 kW;
 - Lattentransport Lijn 3 gevelpannen: 14,06 kW, Rieter 1 en Favole 3: 28,72 kW, Rieter 2: 32,87 kW, 14 PV 30,19 kW (totaal 105,84 kW);
 - Tram (transport) Keller 1: 14,70 kW, Keller 2: 12,40 kW, drogerij hulpstukken 14,40 kW (totaal 41,50 kW);
 - Drogerij (diverse ventilatoren) Keller 1: 150,46 kW, Keller 2: 60,90 kW, hulpstukken 66,85 kW (totaal 278,21 kW);
 - Oppervlaktebehandeling (mengers, spuitcabine, ventilatoren, enz.): Rieter 1-2 en Favole 3: 30,50 kW, 14 PV en overige 39,60 kW (totaal 70,10 kW);
 - Tunnel 3 (totaal 1.789,90 kW):
 - Fijnvoorbereiding: 4 walsen, transport en materiaalverdelers, enz. (totaal 222,18kW);
 - Vormgeving: vacuümpompen, banden, walsen, 2 persen, enz. (totaal 626,88 kW);
 - Lattentransport: inloopbanden, heftafels, transportbanden, enz., 89,39 kW;
 - Tram: transport 28,54 kW;
 - Drogerij: Keller 3 (ventilatoren e.d.): 219,36 kW;
 - Oppervlaktebehandeling: transport, spuitinrichting, enz., totaal 41,27 kW;
 - Laden Tunnelovenwagen (Tow) Pannen: 67,30 kW, Hulpstukken: 64,70 kW;
 - Tunneldrogerij: 50,35 kW;
 - Bakken tunneloven + rookgasreinigingsinstallatie 147,5 kW, kameroven 76,20 kW;
 - Lossen Tow pannen en silicone 83,90 kW, hulpstukken 2,25 kW, lossen afval 16,90 kW;
 - Verpakken pannen: 48,98 kW, hulpstukken 4,20 kW;
 - Tunnel 4 (totaal 1.526,19 kW):
 - Fijnvoorbereiding ST4: 246,50 kW;
 - Vormgeving: vacuümpompen, banden, wals, pers, enz., totaal 264,19 kW;
 - Lattentransport: inloopbanden, heftafels, transportbanden, enz., 86,72 kW;
 - Tram: transport 22,18 kW;
 - Drogerij: ventilatoren e.d. 270,03 kW;
 - Oppervlaktebehandeling: transport, spuitinrichting, enz., totaal 28,24 kW;
 - Laden Tow 63,82 kW;
 - Tunneldrogerij: 27,75 kW;
 - Bakken + rookgasreinigingsinstallatie: 259,65 kW;
 - Lossen Tow 157,62 kW;
 - Verpakken 59,69 kW;
 - Siliconeren 16,30 kW;
 - Stockage buiten 23,5 kW;

- Bezinkinstallatie: bezinktank 5,75 kW, opslagtank 3,63 kW;
- Tunnel 1:
 - Tegelpannen: 1.542,41 kW;
 - Fijnvoorbereiding TP + lijn 3 HS: 267,68 kW;
 - Vormgeving 262,14 kW;
 - Lattentransport 124,55 kW;
 - Tram 18,5 kW;
 - Drogen 101,48 kW;
 - Oppervlaktebehandeling 20,96 kW;
 - Laden TOW en lossen TOW 221,11 kW;
 - Tunneldrogerij 33,45 kW;
 - Wagentransport 29,10 kW;
 - Bakken tunneloven 126,57 kW;
 - Bakken klokoven 167,58 kW;
 - Transportbanden droge afval 15,52 kW, HS naar TP 18,22 kW, gebakken afval naar buiten 15,54 kW;
 - Verpakken 74,87 kW;
 - Siliconering 17,55 kW;
 - Stockage buiten 4,35 kW;
 - Algemeen 2,3 kW;
 - Loonsmoren 20,94 kW;
- Stalenmagazijn 5,19 kW en elektrische poorten 7,19 kW;
- Barbotinezaal: bereiden van engobes/glazuur: 6 grote kogelmolens (2 m³) elk 11 kW, 7 middelgrote kogelmolens elk 7,5 kW, 1 kleine kogelmolen 5,5 kW, alle toebehoren (totaal 141,06 kW);
- Smitinstallaties: Rieter 1-2 en Favole 3: 14,3 kW, 14PV + overige 18,88 kW, T3 9,35 kW, handsmit 7,7 kW, ST4: 6,23 kW, TP: 19,86 kW (totaal 76,32 kW);
- Stookinstallaties: aardgasbranders (totaal 57.344 kW_{th}):
 - Voorbereiding: granietroger 3.100 kW;
 - Hulpstukken: drogerij K1, drogerij hulpstukken, totaal 7.253 kW;
 - Lijn 3: drogerij K3, 2 kamerovens, oven 3, krimpoven hulpstukken en krimpoven pannen (totaal 15.731 kW);
 - Lijn 4: drogerij, tunneldrogerij en oven (totaal 15.478 kW);
 - Tegelpannen: drogerij K2, 9 klokovens en tunnel 1 (totaal 14.818 kW);
 - Verwarming diverse afdelingen 910 kW;
 - Warm water 54 kW.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 30/03/2017

en die eindigt op 30/09/2030, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 30/09/2010, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
opslag van gevaarlijke vaste stoffen	afdeling 5.17.1. en subafdeling 5.17.4.1.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
bouwmaterialen en minerale producten	hoofdstuk 5.30
stookinstallaties	hoofdstuk 5.43

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
 de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart
 Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe,
 leden;
 de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 30 MAART 2017

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.