



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van

30 MAART 2017

aanwezig

Jan Briers,

gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer

Geert Versnick

Peter Hertog

Jozef Dauwe

Hilde Bruggeman

Eddy Couckuyt

leden

Besluit van de Deputatie

kenmerk

betreft

M03/44021/1102/11/A/1/PW/EM

**GENT - NV SUEZ R & R BE NORTH -
AFVALVERWERKEND BEDRIJF**

Aanvraag voor het veranderen van de inrichting (K1)

verslaggever

Jozef Dauwe

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

Albert De Smet,

provinciegriffier

dossiernummer:

1701641

zittingnummer:

termijn:

08 juni 2017

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning
(milieuvergunningsdecreet).

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
milieueffectrapportage.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen:

- Besluit van de deputatie van 25 januari 2007 houdende milieuvergunning
voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend
bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027.
- Besluit van de deputatie van 2 oktober 2014 houdende milieuvergunning
voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot
en met 24 januari 2027.

./...

- Besluit van de deputatie van 15 januari 2015 houdende correctie van het besluit van 2 oktober 2014.

Meldingen:

- Besluit van de deputatie van 12 juni 2008 houdende aktenaam van de melding van overname van Hans en Kris Corvers nv., vroeger vergund op naam van Sita Wood nv.
- Besluit van de deputatie van 4 februari 2016 houdende aktenaam van de melding van overname van Sita Waste Services nv., vroeger vergund op naam van Sita Recywood nv.

Aanvraag

De milieuvergunningsaanvraag werd op 3 november 2016 ingediend door de nv Suez R&R Be North, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, gelegen aan de Hulsdonk 1 te 9042 Gent (Desteldonk), op de percelen, kadastraal bekend onder Gent, afdeling 1, sectie A, nrs 245/h en 245/k, met als voorwerp: 2.2.2.f.2, 2.4.3.b.2, 2.4.3.b.3, 2.4.5.

De milieuvergunningsaanvraag werd op 8 december 2016 ontvankelijk en volledig verklaard.

Bij besluit van de Deputatie van 12 januari 2017 werd de behandelingstermijn van de aanvraag van de milieuvergunning verlengd.

Openbaar onderzoek

Uit de stukken blijkt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I.

Uit het proces-verbaal van 19 januari 2017, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend.

In een schrijven van 27 december 2016 van de nv ELIA ASSET wordt gevraagd om ter wille van de veiligheid van mensen, de continuïteit van de elektriciteitsvoorzieningen en de vrijwaring van alle betrokken installaties, enkele wettelijke bepalingen te eerbiedigen, gelet op de aanwezigheid van een hoogspanningslijn in de directe omgeving van het bedrijf.

Adviezen

Het College van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij het advies van de PMVC.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

GUNSTIG advies van 14 februari 2017 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE) voor een termijn eindigend op 24 januari 2027 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden, de volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

Luchtbehandelingsinstallatie Valomet

Binnen een periode van 6 maanden na de milieuvergunning, worden controlemetingen uitgevoerd op de emissies van de luchtbehandelingsinstallatie waarbij de relevante parameters gecontroleerd

/...

worden op hun efficiënte verwijdering in de installatie en op de naleving van de emissiegrenswaarden.

Dit verslag wordt overgemaakt aan de Vlaamse Milieumaatschappij, het college van burgemeester en schepenen, LNE - afdeling Milieuvergunningen en afdeling Milieu inspectie overgemaakt.

Fijn stof

De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om diffuse emissies van fijn stof tegen te gaan in functie van de best beschikbare technieken en de voorwaarden zoals geformuleerd in afdeling 4.4.7. van Vlare II.

Hiertoe dient minstens altijd een mobiele vernevelingsinstallatie op de site aanwezig te zijn.

Hemelwater

Er wordt onderzocht hoe niet-verontreinigd hemelwater (of behandeld afvalwater) kan worden opgevangen en gebruikt bij de activiteiten, zoals bv. verneveling voor stofbestrijding, toiletspoeling,...

De studie dient een voorstel te omvatten van de termijn waarbinnen dit kan gerealiseerd worden.

Binnen een termijn van 12 maanden na de milieuvergunning wordt deze studie ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Na goedkeuring wordt deze ter kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen, de LNE - afdeling Milieuvergunningen en afdeling Milieu inspectie overgemaakt. In samenspraak met de VMM wordt het voorstel binnen de door de VMM gestelde termijn gerealiseerd.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdings-middelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het bijzonder wordt ook verwezen naar het brandpreventieverslag van Brandweerzone Centrum van 26/01/2017 (ref. 034906-024/JT/2017).

De exploitant dient de explosieveiligheidsdocumenten (conform Codex voor het welzijn op het werk) op te stellen en bij te houden, gekoppeld aan een risicobeoordeling.

Wanneer wijzigingen, uitbreidingen of verbouwingen van arbeidsplaatsen, -middelen of -processen plaatsvinden, dient het explosieveiligheidsdocument herzien te worden.

Dit document dient steeds ter inzage gehouden te worden op de exploitatie.

en het volgende aandachtspunt:

De lozing van het bedrijfsafvalwater, nl. het potentieel verontreinigd hemelwater van de buitenopslag voor het houtafval, dient te worden opgenomen in de milieuvergunning.

STILZWIJGEND GUNSTIG advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort TO.VO.).

GUNSTIG advies van 3 februari 2017 van de Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM) voor het aspect lucht.

GUNSTIG advies van 7 februari 2017 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM) voor een termijn tot de eindtermijn van de lopende basisvergunning onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden.

./...

GUNSTIG advies van 16 februari 2017 van de provinciale milieudeskundige voor een termijn tot en met 24 januari 2027 (dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunning), onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden, overwegende:

- de ligging in een regionaal bedrijventerrein met een openbaar karakter, bestemming waarmee het bedrijf planologisch bestaanbaar is; dat uit de milieuhygiënische bespreking en de beschrijving van de omgeving blijkt dat het bedrijf ook verenigbaar is met zijn onmiddellijke omgeving;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- dat het voorwerp van de aanvraag op advies van AMV werd aangepast;
- dat de lozing van het bedrijfsafvalwater, nl. het potentieel verontreinigd hemelwater van de buitenopslag voor het houtafval, dient vergund te zijn in de milieuvergunning van Sita Remediation nv;
- dat de AMV bijzondere voorwaarden voorstelt m.b.t. stofhinder, het hemelwatergebruik en de luchtbehandelingsinstallatie van Valomet;
- dat er rekening dient gehouden met mogelijk explosierisico;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is.

De Provinciale Milieuvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: " De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De Commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die de opmerkingen van de Commissie aanhoort en het volgende stelt:

De deskundige wijst erop dat er als aandachtspunt is opgenomen dat de milieuvergunning de exploitant geen gebruiksrecht verschaft van de overdekte opslagplaats van houtafval op een deel van perceel 245/h, waarop de milieuvergunning op naam van Delarec van toepassing is.

De vertegenwoordiging van de exploitant stelt dat het bedrijf hiervan op de hoogte is en dat er een huurcontract wordt afgesloten voor het gebruiken van dit deel van perceel 245/h. "

GUNSTIG advies van 21 februari 2017 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) voor een termijn tot en met 24 januari 2027 (dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunning), onder de volgende gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden.

Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek

Het betreft de exploitatie van een afvalverwerkend bedrijf.

Het bedrijf is vergund voor volgende afvalverwerkende activiteiten:

- de opslag van maximaal 500 ton gevaarlijk behandeld houtafval;
- de maximale opslag van 100.000 m³ (180.000 ton) inerte afvalstoffen en de mechanische behandeling (breken, zeven) van diverse inerte afvalstromen;
- de maximale opslag van 15.000 ton stenen met grond en het zeven er van;
- de maximale opslag van 20.000 ton, waarvan 10.000 ton asfaltpuin en 10.000 ton gebroken asfaltpuin en de mechanische behandeling (breken, zeven) van het asfaltpuin;
- de maximale opslag van 11.000 ton niet-gevaarlijk houtafval, waarvan 5.500 ton niet-gebroken houtafval, 5.500 ton gebroken houtafval en de mechanische behandeling (breken, zeven) van het niet-gebroken houtafval;

/...

- de maximale opslag van 2.000 ton groenafval en de mechanische verwerking ervan (breken en zeven);
- de maximale opslag van 20.000 ton bodemassen afkomstig van verbrandingsovens voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en het breken en zeven ervan;
- de maximale opslag van 3.000 ton non-ferrometaalafval en het breken, zeven en scheiden er van;
- de opslag van 15.000 ton puin verontreinigd met keramiek, gips, cellenbeton of asbest en het zeven er van.

De lopende milieuvergunning dateert van 25 januari 2007 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

In de globale milieuvergunning op naam van Suez R&R Be North zijn activiteiten opgenomen voor verwerking van bouw- en sloopafval (AC Materials), verwerking van bodemassen en non-ferro (het project Valomet) en verwerking van houtafval (Suez R&R Be North, vroeger Recycwood). De milieuvergunning staat echter enkel op naam van Suez R&R Be North nv (overgenomen van het vroegere Sita Recywood). Zij maken deel uit van een groter afvalverwerkingspark langs de Moervaart dat onder de overkoepelende werking van nv Sita Remediation valt. De andere bedrijven (Sita Remediation en Delarec nv) beschikken over aparte milieuvergunningen. Het totale terrein is door het Gentse Havenbedrijf in concessie gegeven aan Sita Remediation nv. De bluswatervoorziening, de wegenis, de weegbruggen en de zuivering en de lozing van het afvalwater staan onder het beheer van Sita Remediation nv en zijn, indien ingedeeld volgens Vlarem I, opgenomen in de milieuvergunning van deze vennootschap.

De afvalstoffen die op dit centrum worden aangeleverd zijn afkomstig van intercommunales, kmo's en grote bedrijven uit alle takken van de industrie. De aanlevering gebeurt rechtstreeks door SUEZ R&R Be North, door de partner op het terrein AC Materials (Aclagro) of door externen.

Op het perceel 245/k bevinden zich twee overdekte hallen met elk hun eigen opslagplaatsen en verwerkingsinstallaties, burelen, een refter, sanitaire voorzieningen, een onderhoudswerkplaats, tankplaats voor sitevoertuigen.

De opslag en activiteiten m.b.t. het houtafval vinden deels in de loods, deels in open lucht plaats.

De opslag en activiteiten m.b.t. de non-ferro en de bodemassen vinden volledig in de loods plaats.

De opslag en activiteiten m.b.t. het bouw- en sloopafval vinden deels in de loods, deels in open lucht plaats.

De activiteiten m.b.t. het groenafval worden momenteel niet uitgevoerd.

Er worden maximaal 10 werknemers tewerkgesteld.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is te beschouwen als een GPBV-inrichting.

Het bedrijf is volgens de aangeduide zones ter bestrijding van luchtverontreiniging gelegen in de speciale beschermingszone "Gent" waarin de te verwachten toename van de verontreiniging ten gevolge van stedelijke en industriële ontwikkelingen moet worden beperkt of voorkomen.

./...

Het bedrijf is gelegen in de industriële hotspotzone fijn stof "Gentse Kanaalzone". Deze zone behoort ook tot het nieuwe actieplan Lucht "2016 – 2020" m.b.t. fijn stof en NO₂.

Voorwerp van de aanvraag

Voorliggende aanvraag betreft de aanvraag van de toepasselijke GPBV-rubrieken en de uitbreiding met:

- de opslag van 9.000 ton houtafval tot maximaal 12.500 ton ongebroken niet-gevaarlijk houtafval en 7.500 ton niet-gevaarlijk gebroken houtafval;
- de opslag van 1.800 ton non-ferroafval, 960 ton non-ferro licht, 384 ton non-ferro zwaar en 960 ton granulaat non-ferro.

alsook de toevoeging van een deel van het perceel 245/h, nl. een luifel met een oppervlakte van 950 m² ten behoeve van het stockeren van houtafval en de wijziging van de opslaglocatie van het houtafval.

Bij de globaal vergunde toestand wordt tevens rekening gehouden met de CLP-indeling voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

Aanpassingen aan het voorwerp van de aanvraag:

Onder de toelichting bij rubriek 2. staat volgende vermeld voor "opslagcapaciteit":

Opslagcapaciteit: waar opslagcapaciteit wordt gebruikt, wordt de som bedoeld van alle capaciteiten voor opslag van de verschillende soorten afvalstoffen (bv. de gerecupereerde afvalstoffen, de restfracties).

In de milieuvergunning van SUEZ is dit zo ook al toegepast op de afvalstromen hout en puin, maar nog niet op de stromen voor Valomet (bodemassen en non-ferro).

De tabel in Bijlage D3 van de aanvraag vermeldt m.b.t. deze activiteiten een opslag van:

- 20.000 ton bodemassen en 2 x 10.000 ton granulaat (0/4 en 4/20);
- 4.800 ton non-ferro en 960 ton non-ferro licht, 384 ton non-ferro zwaar en 960 ton granulaat non-ferro.

Na overleg met de milieucoördinator wordt voor rubriek 2.2.2.f) 2° de opslag van deze fracties aangepast tot:

- 20.000 ton totaal voor zowel bodemassen als granulaten met fracties 0/4 en 4/20;
- 4.800 ton non-ferro en 2.300 ton (afgerond) gescheiden non-ferro fracties.

De gevraagde uitbreiding voor de opslag onder rubriek 2.2.2.f) 2° bedraagt dan 13.100 ton i.p.v. 10.800 ton.

2. Motivering

GPBV – bedrijf

Het bedrijf is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de activiteiten ingedeeld onder de rubrieken 2.4.3.b) 2° - 2.4.3.b) 3° en 2.4.5.

Met voorliggend dossier worden deze rubrieken voor het eerst aangevraagd. De activiteiten op zich zijn al vergund onder andere indelingsrubrieken.

Bijlage D6 van de aanvraag bevat de gegevens inzake de GPBV-installatie.

./...

Voor de bespreking van de GPBV-rubriek wordt verwezen naar het advies van Afdeling milieuvergunningen van LNE. Het wordt hierna integraal weergegeven.

"Houtafval

De X-rubriek 2.4.3.b) 2°: nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, door middel van 2° voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding wordt aangevraagd voor het opslaan en mechanisch behandelen van hout met een opslagcapaciteit van 20.000 ton en een verwerkingscapaciteit van 120.000 ton/jaar.

De X-rubriek 2.4.5 wordt aangevraagd voor de tijdelijke opslag van gevaarlijk behandeld houtafval met een totale opslagcapaciteit van 500 ton.

Volgens Vlarema, artikel 4.5.2. geldt voor houtafval een verbrandingsverbod, t.t.z. de verwerkingshandelingen « R1 - hoofdgebruik als brandstof of als ander middel voor energieopwekking » en « D10 - verbranding op het land » zijn verboden, evenals de afvoer met het oog op het toepassen van de verwerkingshandelingen « R1 - hoofdgebruik als brandstof of als ander middel voor energieopwekking » en « D10 - verbranding op het land », verboden :

Als de calorische waarde van het houtafval groter is dan 11 500 kJ/kg is verbranding wel toegestaan.

Tijdens het overleg op 7/02/2017 werd door AMV hierover meer informatie gevraagd.

Door de exploitant werd op 8/02/2017 bevestigd dat het houtafval momenteel vooral naar Unilin afgevoerd wordt (dus materiaalrecyclage) maar dat er ook wordt afgevoerd in functie van energetische valorisatie (bedrijven zoals A&S energy, VC Energy, Recyfuel voor de fractie houtstof, etc). Vandaar dat ook de GPBV rubriek i.v.m. voorbehandeling in functie van verbranding/mee-verbranding in de aanvraag werd opgenomen.

Enkel cat. A en B-hout wordt mechanisch behandeld (gebroken en gezeefd). Cat C-hout (verontreinigd behandeld houtafval) kan enkel afgezet worden richting energetische valorisatie. Het C-hout wordt buiten opgeslagen in containers of op verharde ondergrond binnen en wordt niet behandeld.

AMV kan gunstig advies geven voor deze rubrieken, maar verwijst in deze ook naar het advies en voorwaarden van OVAM hierbij. Uit eerdere dossiers blijkt dat het noodzakelijk kan zijn een bijzondere voorwaarde te formuleren dat gemengde houtafvalstromen eerst moeten uitgesorteerd worden.

Van de milieucoördinator werd op 10/02/2017 hierover volgende info bekomen:

"C hout komt momenteel niet binnen; dit wordt in een aparte bunker gestockeerd

het hout voor de spaanderplaatindustrie wordt apart gestockeerd van het hout dat voor verbranding bestemd is, intern gebruiken we hiervoor de benamingen 'B+' en 'B-' hout

op uw plaatsbezoek lag er enkel hout voor de spaanderplaatindustrie; het hout dat naar verbranding gaat is afkomstig van voorgaande uitsortering (op andere sites) en bevat geen recycleerbaar hout meer"

Hieruit blijkt dat aan deze voorwaarde voldaan is.

Behandeling van slakken en assen

/...

De X-rubriek 2.4.3.b)3° nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag; door middel van: behandeling van slakken en as wordt gevraagd voor de opslag en mechanische behandeling van bodemassen afkomstig van de verbrandingsovens met een capaciteit van 20.000 ton en een verwerkingscapaciteit van 35.000 ton/jaar.

Het gaat om reeds voorbehandelde bodemassen waar door (mechanische) scheidingstechnieken non-ferro metalen worden uit gerecupereerd.

Deze activiteiten zijn al vergund, en er worden voor deze activiteit geen wijzigingen aangevraagd.

Opmerking: volgens de gegevens van de aanvraag wordt het breken momenteel (nog) niet toegepast en worden enkel voorbehandelde assen aangevoerd.

Toepassing BBT (BREF Waste Treatment)

De GPBV-checklijst van de BREF Waste treatment werd in bijlage D6 aan de aanvraag toegevoegd.

De activiteiten m.b.t. de opslag en behandeling van houtafval en deze van bodemassen zijn reeds onder andere rubrieken 2. vergund. Voor het houtafval wordt een uitbreiding van de opslaghoeveelheid aangevraagd en ook van de verwerkingscapaciteit (van 60.000 ton naar 120.000 ton/jaar).

Bij het plaatsbezoek op 7/02/2017 werd deze checklijst gezamenlijk overlopen en aangevuld.

Op basis van dit overleg, de rondgang op de site, en nadien nog bekomen informatie, worden door AMV volgende aanvullende bemerkingen gegeven:

- checklijst pagina's 1 - 5 - 9 - 38 - 47- 48 - 49 - 52 - 54 - 59 - 60 - 62: m.b.t. de (afval)waterhuishouding

Het afvalwater van de opslagzone voor het houtafval in open lucht dient beschouwd als potentieel verontreinigd en als bedrijfsafvalwater. Dit water wordt gezamenlijk met nog een aantal andere waterstromen (andere delen terrein, wegenis,...) geloosd in oppervlaktewater; een slibvang en KWS-afscheider (met coalescentiefilter?) zijn wel aanwezig

De BBT studie verontreinigd hemelwater voor afvalverwerkende bedrijven beschouwt het als BBT om de afwatering van terreinen met niet-overdekte niet-inerte afvalstoffen te laten gebeuren via een slibvang en een KWS-afscheider.

Dit is wel het geval; er is wel geen informatie beschikbaar over de kwaliteit of over de hoeveelheid van het geloosde water (met of zonder gevaarlijke stoffen?).

Wanneer niet verontreinigd hemelwater en afvalwater niet gescheiden afgevoerd worden dient de integrale waterstroom beschouwd als bedrijfsafvalwater.

Er is maar een gedeeltelijke scheiding (niet-verontreinigd) hemelwater – afvalwater.

Van de daken van gebouwen zou het hemelwater wel apart worden geloosd; er wordt niets opgevangen en/of nuttig toegepast.

Voor wat betreft de houtafvalverwerking wordt nog maar gedeeltelijk voldaan aan de BBT m.b.t. de (afval)waterhuishouding.

AMV stelt voor hiertoe een bijzondere voorwaarde te formuleren. De lozing van afvalwater dient in de milieuvergunning te worden opgenomen (via een mededeling of een aanvraag).

./...

Opmerking: het lossen, de opslag en verwerking van bodemassen en non-ferro (Valomet) gebeurt in een gebouw. Deze processen gebruiken geen water; de werkruimte wordt wel regelmatig gereinigd met een natte kuismachine; dit kuiswater wordt over de grove fractie gestort.

- checklijst p 7 – 37 – 64 m.b.t. luchtemissies

Gezien de aard van de activiteiten is (fijn) stof de meest relevante parameter voor wat betreft luchtemissies; mogelijk ook gekoppeld aan de emissies van metaalverbindingen (verwerking assen en non-ferro).

Er zijn geen verbrandingsprocessen.

De verwerking van bodemassen en non-ferro (Valomet) vindt in pandig plaats in gesloten installaties voorzien van afzuigingen die naar een centrale luchtbehandeling worden gestuurd. Er werd bijkomende informatie gegeven over de aard van luchtbehandeling.

De luchtbehandeling bestaat uit een filterende afscheider (met naaldviltfilters) voor droge ontstoffing. Het afgescheiden stof wordt opgevangen in gecoate bigbags voor afvoer. De leverancier stelt in zijn "handleiding" een reststofgehalte (in de regel) $< 0,5 \text{ mg/m}^3$.

Ter plaatse werd vastgesteld dat het emissiepunt (uitlaat luchtzuivering) geïnstalleerd werd als een horizontale uitblaas op enkele meters hoogte. Het debiet van deze uitblaas zou grootte-orde $30.000 \text{ m}^3/\text{u}$ bedragen.

Er zijn nog geen emissiemetingen uitgevoerd; er zijn geen meetopeningen voorzien.

Een reststofgehalte van $0,5 \text{ mg/m}^3$ is laag; maar het betreft hier geen meetresultaten van de werkelijke emissie; er is potentieel ook emissie van anorganische stoffen (metalen) waarvoor veel lagere emissiegrenswaarden gelden dan deze voor de algemene parameter stof.

De procedures en instructies m.b.t. de beheersing van niet-geleide stofemissies zijn aanwezig.

Aan de BBT m.b.t. luchtemissies is voor wat betreft de activiteit van de bodemassen nog maar gedeeltelijk voldaan.

AMV stelt voor hiertoe bijzondere voorwaarden op te leggen.

De opslag (en ook het lossen/laden) van houtafval en de verwerking ervan, vindt deels binnen en deels in open lucht plaats. Het breken gebeurt buiten; het zeven gebeurt binnen.

Bij plaatsbezoek werd vastgesteld dat inzake stofbeheersing verbetering mogelijk is.

Er was op het ogenblik geen (mobiele) vernevelingsinstallatie aanwezig.

Bij de zeefinstallatie – die binnen in de loods in gebruik was – was de vernevelingsinstallatie niet in werking (bleek defect te zijn); er werd ook gewerkt met open poort.

De procedures en instructies m.b.t. de beheersing van niet-geleide stofemissies zijn wel aanwezig, maar er dient op te worden toegezien dat deze worden nageleefd.

Aan de BBT m.b.t. luchtemissies is voor wat betreft de activiteit van de verwerking van houtafval nog maar gedeeltelijk voldaan.

Vlaam II, Afdeling 4.4.7. m.b.t. beheersing van niet-geleide stofemissies legt aan inrichtingen van deze grootte-orde ($> 70.000 \text{ ton}$ overslag, $> 5.000 \text{ m}^2$ opslag) voldoende voorwaarden op om niet-geleide emissies te voorkomen en te beperken. Deze moeten onverminderd worden nageleefd, zeker gezien de gevraagde uitbreiding van de activiteiten.

AMV stelt voor om dit nog via een bijzondere voorwaarde te benadrukken.

./...

Situatierapport

Vlarem-rubrieken 2.4.3. b) 2° en 3° en rubriek 2.4.5 zijn aangeduid met de "S" van situatie-rapport.

Het situatierapport voor perceel 245 k werd door Antea opgesteld en door OVAM conform verklaard op 7/03/2016.

Voor het nieuw toe te voegen perceel 245 h werd in oktober 2016 een bijkomend bodemonderzoek uitgevoerd.

De bodemonderzoeken en bodemattesten van OVAM zijn als bijlage aan de aanvraag toegevoegd.

Aan de bepalingen inzake het situatierapport wordt voldaan."

Planologische aspecten

Het bedrijf is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een regionaal bedrijventerrein met een openbaar karakter binnen de Gentse Kanaalzone.

In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich de Moervaart, de R4 (Ring rond Gent), 5 woningen langs de Keurestraat en andere industriële vestigingen.

De voorliggende milieuvergunningsaanvraag gaat niet gepaard met een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.

Overeenkomstig de omzendbrief van 8 juli 1997, betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen (en latere wijzigingen) gelden volgende voorschriften:

Regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter

Een regionaal bedrijventerrein met openbaar karakter is bestemd voor de vestiging van bedrijven zoals bedoeld in artikelen 7 en 8, lid 2.1.1. en 2.1.2. van het koninklijk besluit van 28 december 1972. Het kan evenwel alleen worden gerealiseerd door de overheid.

Bij de inrichting van het gebied zal rekening gehouden worden met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het terrein en de onmiddellijke omgeving. Hierbij wordt aandacht besteed aan het karakter van het terrein, de aard van de activiteiten, de omvang van de bebouwing, het architecturaal karakter, de breedte en de wijze van aanleg van de omringende bufferzone.

De Vlaamse regering kan bepalen dat een bijzonder plan van aanleg voorafgaand aan de ontwikkeling van dat gebied dient goedgekeurd te worden.

De artikelen 7 en 8, lid 2.1.1. en 2.1.2. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 vermelden het volgende:

Industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

./...

Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:

- voor de gebieden voor vervuilende industrieën: deze zijn bestemd voor de vestiging van bedrijven die ter bescherming van het leefmilieu moeten worden afgezonderd;
- voor de gebieden voor milieubelastende industrieën: deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Voorliggende aanvraag betreft een beperkte uitbreiding van al vergunde industriële afvalverwerkende activiteiten en gaat niet gepaard met infrastructuurwerken.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

De activiteiten waarvoor een verandering wordt aangevraagd, de opslag en het behandelen van niet-gevaarlijk houtafval en non-ferro, zijn vergund en vinden al plaats op de site.

In de lopende milieuvergunning zijn de afwijkingen t.a.v. de sectorale voorwaarden voor afvalverwerkers inzake de weegbrug, omheining en groenscherm al opgenomen.

Er wordt gevraagd om bijkomend houtafval (zowel niet-gebroken als gebroken) te stockeren onder een luifel (gelegen op deel van perceel 245/h). De oppervlakte onder de luifel bedraagt 950 m². Het tonnage dat onder de luifel zal worden opgeslagen is niet aangegeven.

De opslag onder de luifel is volgens de exploitant in hoofdzaak bestemd voor de opslag van gebroken hout dat dan per schip zou worden afgevoerd.

Er wordt ook een uitbreiding gevraagd van de verwerkingshoeveelheden.

De activiteiten van Valomet gebeuren in gesloten installaties. De grove fracties worden tijdelijk in bunkers gestockeerd en in bulk afgevoerd; voor de fijne fracties is dit in big bags. Hier wordt ook een bijkomende opslag gevraagd en uitbreiding van de verwerkingshoeveelheden.

De installaties zijn in werking sinds eind 2015. Een werkplan voor de activiteiten van Valomet is al opgemaakt en in september 2016 aan Milieu-inspectie overgemaakt maar werd nog niet goedgekeurd.

Afvalwater/hemelwater

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van Gent is het bedrijf niet gelegen binnen een zonering. De zuivering en de lozing van het afvalwater van de gehele havenconcessie staan onder het beheer van Sita Remediation nv.

BEDRIJFSAFVALWATER

De opslagzones met houtafval in open lucht dienen beschouwd als zones waar mogelijk potentieel verontreinigd hemelwater kan ontstaan. Dit hemelwater dient beschouwd als bedrijfsafvalwater en moet de nodige zuivering krijgen. Deze lozing moet deel uitmaken van de milieuvergunning afgeleverd aan Sita Remediation.

./...

HEMELWATER

Er is enkel verbruik van leidingwater. Dit wordt aangewend voor sanitair en in de refter. Ook voor de stofbestrijding wordt leidingwater aangewend.

De aanvraag stelt een totaal leidingwaterverbruik van ca. 2.500 m³.

In kader van deze aanvraag is er geen aanleg van extra verhardingen of gebouwen. De gevraagde uitbreiding van de houtopslag op het toe te voegen perceel zal gebeuren in een bestaande loods.

Volgens de informatie van de aanvraag is er nog geen hemelwateropvang en wordt alle hemelwater rechtstreeks geloosd.

Het gebruik van leidingwater voor verneveling is geen hoogwaardige toepassing.

De BREF Waste Treatment en Vlare II (art. 5.2.1.7) stellen dat waar mogelijk het hemelwater gebruikt wordt voor de waterbevoorrading van de inrichting.

AMV stelt voor hiertoe een bijzondere voorwaarde te formuleren.

Bodem- en grondwater

Met uitzondering van de groenzone is het volledige terrein verhard.

A-en B-hout (ongebroken of gebroken) wordt buiten of binnen opgeslagen.

C-hout wordt buiten opgeslagen in containers of op verharde ondergrond binnen en wordt niet behandeld.

Alle opslag en behandeling van bodemassen en non-ferro gebeurt steeds binnen in een loods op verharde ondergrond.

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf.

Geluid

Aan de puinbreekactiviteiten zijn er geen wijzigingen. Deze installatie is in een hal opgesteld, waardoor geluidshinder naar de omgeving toe beperkt is. Bij de installatie werd er op toegezien dat de opstelling trillingsvrij is. De overige installaties zijn mobiel.

De mobiele shredderinstallatie voor groenafval wordt niet gelijktijdig ingezet met de houtbreekinstallatie, zolang niet aangetoond is dat de geluidsnormen overdag kunnen gehaald worden. Ook hier worden geen wijzigingen aangevraagd.

De bewerkingen in open lucht vinden plaats op gedeelten van het terrein, waar geen directe bebouwing in de omgeving aanwezig is.

De nieuwe luchtbehandelingsinstallatie staat opgesteld tussen de gebouwen en gaf een relatief hoge geluidsproductie. Er zijn hiervan geen geluidsemissiewaarden gekend.

Er is een betonnen afscheidingsmuur naar het omliggende terrein, die een demping van terreingeluid realiseert. De site bevindt zich midden in industriegebied.

Lucht

Bij SUEZ gebeurt de op- en overslag en behandeling van stuivende stoffen (puin, bodemassen, non-ferro, houtafval,...). In het aanvraagdossier zijn de stuifcategorieën niet opgenomen.

./...

De aangevoerde bodemassen en de non-ferro worden gecategoriseerd als SC2. Op de gescheiden fracties dienen nog testen te gebeuren (mail milieucoördinator 9/02/2017). Volgens gelijkaardige dossiers wordt ongebroken houtafval volgens AMV gecategoriseerd als SC3. Voor gebroken houtafval is dit SC2 of SC1 (naargelang de fracties).

De exploitant deelde uiteindelijk volgende categorisering mee:

- Het inputmateriaal (ongebroken hout) is niet ingedeeld omdat het niet vermeld wordt in de bijlage 4.4.7.1. van Vlarem II.
- M.b.t. de eindproducten (gebroken hout) worden volgende verschillende afmetingen gecreëerd:
 - de fijnste fractie (0 - 8 mm) wordt ingedeeld als SC1, is stuifgevoelig, niet bevochtigbaar en ligt steeds overdekt;
 - de overige houtsnippers kunnen om kwaliteitsredenen bevochtigd worden tot 30%. Bij dit vochtpercentage geldt:
 - 8 - 30 mm = SC2 is stuifgevoelig en bevochtigbaar
 - 30 - 80 mm = SC3 is nauwelijks stuifgevoelig.

Er is een overslaghoeveelheid van stuivende stoffen van meer dan 70.000 ton per jaar en een opslagzone van meer dan 5.000 m². De drempelwaarde van 700.000 ton/jaar overslag wordt niet overschreden en er is geen opslagzone voor stuivende stoffen groter dan 50.000 m². Er moet geen stofrapport worden opgemaakt.

Het houtafval wordt volgens de aanvraag binnen of buiten opgeslagen. Het gebroken houtafval kan ook buiten worden opgeslagen. Indien de gebroken houtfractie stuifcategorie SC1 heeft, dient deze inpandig te worden opgeslagen of afgedekt met zeilen.

Bij droge periodes kunnen er stofemissies optreden van de opslaghoppen, zeker wanneer ook gebroken houtafval buiten wordt opgeslagen.

Het dossier vermeldt dat verneveling kan ingezet worden, maar bij het plaatsbezoek van AMV was deze niet aanwezig. Bij dit plaatsbezoek waren er geen breekactiviteiten aan de gang. De zeefinstallatie was wel in werking doch zonder gebruik van de vernevelingsinstallatie en met open poort.

Volgens de exploitant waren er problemen met de vernevelingsinstallatie. Er was echter ook geen mobiele sproeiinstallatie aanwezig om hieraan te verhelpen.

De voorwaarden van Vlarem II, Afdeling 4.4.7. m.b.t. de beheersing van niet-geleide stofemissies moeten onverminderd worden nageleefd.

GEUR

Er wordt geen geurhinder veroorzaakt door de activiteiten. De fracties die behandeld worden zijn inert of produceren geen geur.

GELEIDE EMISSIES

Het emissiepunt na de luchtbehandelingsinstallatie van Valomet (verwerkingsunit voor de bodemassen) bevindt zich tussen twee gebouwen op enkele meters hoogte en heeft een horizontale uitblaas.

M.b.t. geleide emissies stellen de algemene bepalingen van Vlarem II, artikel 4.4.2.2. § 1.

Met behoud van de toepassing van artikel 4.4.2.1 worden dampen, nevels en afgassen op de plaats waar ze ontstaan opgevangen en, na de eventueel

./...

noodzakelijke zuivering ter naleving van de emissie- en immissievoorschriften die van toepassing zijn, geëmitteerd.

Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, vindt de emissie naar de lucht plaats via een schoorsteen die minstens 1 meter hoger is dan de nok van het dak van de woningen, bedrijfs- en andere gebouwen die gewoonlijk door mensen bezet zijn, gelegen in een straal van 50 meter rond de schoorsteen. In de milieuvergunning kan een minimumschoorsteenhoogte worden opgelegd. Dit tweede lid is niet van toepassing voor bestaande inrichtingen.

De schoorsteen is, met behoud van de toepassing van artikel 4.4.2.3, voldoende hoog met het oog op een voldoende spreiding van de geloosde stoffen vanuit milieuoogpunt en voor de volksgezondheid.

De schoorsteen wordt uitgerust met meetopeningen, uitgevoerd overeenkomstig een code van goede praktijk en, met het oog op de veilige en praktische uitvoering van de controlemetingen, met een meetplatform of gelijkwaardig alternatief.

Voor installaties die voor 1 juli 2014 vergund zijn, gelden de verplichtingen, vermeld in het vierde lid, vanaf 1 juli 2017, tenzij anders vermeld in de milieuvergunning.

Aangezien er geen afwijking wordt aangevraagd, moet volgens AMV aan deze algemene voorwaarde voldaan worden. Gezien de aard van de activiteiten (mechanisch behandelen assen en non-ferro) stelt AMV voor om een controlemeting op te leggen via een bijzondere voorwaarde.

Natuur

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden. De activiteiten zijn van die aard dat niet dient gevreesd voor een nadelige impact ervan indien de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningvoorwaarden en de opgelegde bijzondere voorwaarden worden nageleefd.

Transport- Mobiliteit

De aan- en afvoer van afvalstoffen gebeurt met zowel afzetwagens (40 m³) als met opleggers (90 m³). Aan- en afvoer per schip behoort eveneens tot de mogelijkheden (2.000 m³).

In de aanvraag wordt gesteld dat er jaarlijks ca. 6.000 aanvoer- en 1.000 afvoertransporten plaatsvinden voor SUEZ, wat neerkomt op een 32-tal transporten per dag.

Voor AC Materials worden ca. 110 vrachten per dag verwerkt, wat neerkomt op maximaal 220 voertuigbewegingen per dag.

In totaal gaat het dus om een 250-tal transporten per dag.

Er wordt naar gestreefd de transporten te beperken door aan- en afvoer te combineren.

De bijkomende opslag van houtafval onder de luifel is in hoofdzaak bestemd voor de afvoer per schip.

Veiligheid/brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de

.I...

voorwaarden uit het brandweeraadvies van 31 januari 2017, met referentie 034906-025/JT/2017, strikt nageleefd worden.

In het brandweerverslag wordt vermeld dat de permanent geopende toestand van de rookluiken mogelijk een ongunstig effect kan hebben op de sprinklerinstallatie en dat de branddetectie enkel maar in de hal van Valomet volledig is.

De gevraagde opslagplaats voor hout onder de luifel is voorzien van een sprinkler installatie.

Volgens de milieucoördinator is het afgezogen non-ferro-stof niet explosiegevoelig.

M.b.t. de verwerking van houtafval gelden wel voorwaarden inzake stofexplosieveiligheid. Hier werd door de milieucoördinator gesteld dat er nog een aantal lopende acties zijn:

De aanvraag vermeldt verder nog volgende preventieve maatregelen:

- doorgedreven opleiding van het personeel, toolboxen en milieu- en veiligheidskwartiertjes
- drie noodplannen specifiek voor brand, arbeidsongevallen en calamiteiten.
- onderhoudscontract voor het periodiek onderhoud van de brandblussers
- de opslagtanks, elektrische en mechanische installaties worden periodiek gekeurd door erkende keuringsinstanties.
- rook- en vuurverbod op het terrein. Er is een vuurvergunning noodzakelijk voor het uitvoeren van alle werken met open vuur, vlam of hittepunt.
- de gebouwen zijn zodanig geconstrueerd dat een natuurlijke ventilatie optimaal is. Alle recipiënten zijn overdekt opgesteld, zodat ze goed beschermd staan tegen de zon. Waar nodig werden brandwerende muren en brandwerende deuren geplaatst.
- de site is uitgerust met een rookdetectie- en sprinklersysteem, dat in verbinding staat met een externe centrale voor continue opvolging. Verspreid over de site zijn blustoestellen en haspels voorzien. Op geregelde tijdstippen krijgen de werknemers de gelegenheid om te oefenen met het aanwezige interventiemateriaal.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (o.m. diverse afvalstoffen).

Het bedrijf is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is het bedrijf niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

MER – screening

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

./...

Slotbepalingen

De exploitant dient, overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlare I, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet en onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

Rekening houdend met wat voorafgaat, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Conclusie

De gevraagde exploitatie is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1

Aan de nv Suez R&R Be North, Lilsedijk 19 te 2340 Beerse wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf gelegen aan de Hulsdonk 1 te 9042 Gent (Desteldonk), op de percelen, kadastraal bekend onder Gent, afdeling 1, sectie A, nrs 245/h en 245/k, met als voorwerp:

- de wijziging door:
 - de opslaglocatie van het houtafval;
- de uitbreiding met/van:
 - de opslag van 9.000 ton houtafval tot maximaal 12.500 ton ongebroken niet-gevaarlijk houtafval en 7.500 ton niet-gevaarlijk gebroken houtafval onder rubriek 2.2.2.f) 2° en de GPBV-rubriek 2.4.3.b) 2°;;
 - de opslag van 1.800 ton gemengd non-ferroafval, 960 ton non-ferro licht, 384 ton non-ferro zwaar en 960 ton granulaat non-ferro;
 - de opslag en mechanische behandeling van 11.000 ton houtafval onder de GPBV-rubriek 2.4.3.b) 2° (reeds vergund onder andere rubriek);
 - de maximale opslag van 20.000 ton bodemassen afkomstig van verbrandingsovens voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en het breken en zeven ervan onder de GPBV-rubriek 2.4.3.b) 3° (reeds vergund onder andere rubriek);
 - de opslag van 500 ton gevaarlijk behandeld houtafval onder de GPBV-rubriek 2.4.5. (reeds vergund onder andere rubriek);
- de toevoeging van:
 - een deel van het perceel kadastraal gekend als afdeling 1, sectie A, nr 245/h

./...

- de herrubricering van:

- de vergunde maximale opslag van 6.745 liter diverse P₄-producten in verplaatsbare recipiënten onder de rubriek 17.3.7.1° naar de rubriek 6.4.1°;
- de vergunde 2 verdeelslangen onder de rubriek 17.3.9.2° naar de rubriek 6.5.2°;
- de vergunde maximale opslag van 12.200 liter gasolie in 3 bovengrondse dubbelwandige houders van respectievelijk 2.400 liter en 2 x 4.900 liter onder rubriek 17.3.6.1°b) naar de CLP-rubriek 17.3.2.1.1.1°b);
- de vergunde maximale opslag van 410 liter ontvetter in verplaatsbare recipiënten onder de rubriek 17.3.5.1° naar de CLP-rubrieken 17.3.2.1.2.1°- 17.3.6.1°a) – 17.3.7.1°a) – 17.3.8.1°;

Volgende rubriecken zijn van toepassing op de verandering:

2.2.2.f) 2° (1)

de uitbreiding met de opslag van 9.000 ton houtafval tot maximaal 12.500 ton ongebroken niet-gevaarlijk houtafval en 7.500 ton niet-gevaarlijk gebroken houtafval.

De uitbreiding met de opslag van 1.800 ton non-ferroafval, 960 ton non-ferro licht, 384 ton non-ferro zwaar en 960 ton granulaat non-ferro.

2.4.3.b) 2° (1)

de indeling van de vergunde opslag van 11.000 ton houtafval en de mechanische behandeling er van als GPBV-inrichting.

De uitbreiding met de opslag van 9.000 ton houtafval tot maximaal 12.500 ton ongebroken niet-gevaarlijk houtafval en 7.500 ton niet-gevaarlijk gebroken houtafval en een verwerkingscapaciteit van 120.000 ton/jaar.

2.4.3.b) 3° (1)

de indeling van de vergunde maximale opslag van 20.000 ton bodemassen en granulaten met fracties 0/4 en 4/20 afkomstig van verbrandingsovens voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en het breken en zeven van de bodemassen, als GPBV-inrichting.

2.4.5. (1)

de indeling van de vergunde opslag van 500 ton gevaarlijk behandeld houtafval en een verwerkingscapaciteit van 35.000 ton/jaar als GPBV-inrichting.

Met deze verandering wordt de volgende globaal vergunde toestand beoogd:

2.1.2.b) (1)

de opslag van maximaal 500 ton gevaarlijk behandeld houtafval.

2.2.2.a) 2° (1)

de maximale opslag van 100.000 m³ (180.000 ton) inerte afvalstoffen en de mechanische behandeling (breken, zeven) van diverse inerte afvalstromen, waarbij de individuele opslagcapaciteit maximaal als volgt wordt onderverdeeld:

- 33.333 m³ inert puin (60.000 ton);
- 33.333 m³ afgezeefd zand (60.000 ton);
- 33.333 m³ gebroken mengpuin (60.000 ton);
- 16.667 m³ gebroken betonpuin (30.000 ton).

De maximale opslag van 15.000 ton stenen met grond en het zeven er van.

./...

2.2.2.f) 2° (1)

de maximale opslag van 10.000 ton asfaltpuin en 10.000 ton gebroken asfaltpuin en de mechanische behandeling (breken, zeven) van het asfaltpuin.

De maximale opslag van 11.000 ton niet-gevaarlijk houtafval, waarvan 5.500 ton niet-gebroken houtafval, 5.500 ton gebroken houtafval en de mechanische behandeling (breken, zeven) van het niet-gebroken houtafval.

De maximale opslag van 2.000 ton groenafval en de mechanische verwerking ervan (breken en zeven).

De maximale opslag van 20.000 ton bodemassen afkomstig van verbrandingsovens voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en asgranulaten met fracties 0/4 en 4/20 en het breken en zeven van de bodemassen.

De maximale opslag van 4.800 ton non-ferrometaalafval en het breken, zeven en scheiden er van en de maximale opslag van 960 ton non-ferro licht, 384 ton non-ferro zwaar en 960 ton granulaat non-ferro.

2.2.2.g) 2° (1)

de opslag van 15.000 ton puin verontreinigd met keramiek, gips, cellenbeton of asbest en het zeven er van.

2.4.3.b) 2° (1)

de maximale opslag van 12.500 ton ongebroken niet-gevaarlijk houtafval en 7.500 ton niet-gevaarlijk gebroken houtafval en een maximale verwerkingscapaciteit van 120.000 ton/jaar.

2.4.3.b) 3° (1)

de maximale opslag van 20.000 ton bodemassen en granulaten met fracties 0/4 en 4/20 afkomstig van verbrandingsovens voor niet-gevaarlijke afvalstoffen en het breken en zeven van de bodemassen.

2.4.5. (1)

de maximale opslag van 500 ton gevaarlijk behandeld houtafval en een maximale verwerkingscapaciteit van 35.000 ton/jaar.

6.4.1° (3)

de maximale opslag van 6.745 liter diverse brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

6.5.2° (2)

2 verdeelslangen.

12.1.2° (2)

een stroomgroep met een totaal elektrisch vermogen van 400 kW.

12.2.2° (2)

twee transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 1.600 kVA en 2.500 kVA.

15.1.1° (3)

de stalling van maximaal 13 voertuigen andere dan personenwagens.

15.2. (3)

een onderhoudswerkplaats voor herstellingen aan het rollend materieel.

16.3.1.1° (3)

vijf luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 3 kW - 2 x 7,5 kW - 30 kW en 80 kW en een airco met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1 kW.

/...

17.3.2.1.1.1° b) (3)

de maximale opslag van 10.248 kg gasolie in 3 bovengrondse dubbelwandige houders van respectievelijk 2.400 liter en 2 x 4.900 liter.

17.3.2.1.2.1° (3)

de maximale opslag van 320 kg ontvetter in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.1°a) (3)

de maximale opslag van 320 kg ontvetter in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.1°a) (3)

de maximale opslag van 320 kg ontvetter in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.1° (3)

de maximale opslag van 320 kg ontvetter in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 100 liter en 19 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 30 kW.

30.10.1° (2)

de opslag of overslag van zand op een maximale oppervlakte van 18.750 m².

31.1.2°a) (2)

een stroomgroep met een totaal elektrisch vermogen van 400 kW.

Artikel 2

De milieuvergunning wordt verleend vanaf de datum van dit besluit voor een termijn tot en met 24 januari 2027.

Artikel 3

Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6., 4.4.7.1. en 4.4.7.2.
4. licht: hoofdstuk 4.6.

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
6. Subafdeling 5.2.2.4. - inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen

§3. Viarem III

7. Hoofdstuk 2.1. - Algemene voorschriften
8. Hoofdstuk 2.2. - Bodem
9. Hoofdstuk 2.3. - Monitoring en Informatieplicht

./...

§4. Bijzondere milieuvoorwaarden

10. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 31 januari 2017, met referentie 034906-025/JT/2017, nageleefd worden.

De exploitant dient de explosieveiligheidsdocumenten (conform Codex voor het welzijn op het werk) op te stellen en bij te houden, gekoppeld aan een risico-beoordeling.

Wanneer wijzigingen, uitbreidingen of verbouwingen van arbeidsplaatsen, -middelen of –processen plaatsvinden, dient het explosieveiligheidsdocument herzien te worden.

Dit document dient steeds ter inzage gehouden te worden op de exploitatie.

11. Luchtbehandelingsinstallatie Valomet

Binnen een periode van 6 maanden na de milieuvergunning, worden controlemetingen uitgevoerd op de emissies van de luchtbehandelingsinstallatie waarbij de relevante parameters gecontroleerd worden op hun efficiënte verwijdering in de installatie en op de naleving van de emissiegrenswaarden.

Dit verslag wordt overgemaakt aan de Vlaamse Milieumaatschappij, het college van burgemeester en schepenen, LNE - afdeling Milieuvergunningen en afdeling Milieu inspectie.

12. Fijn stof

De exploitant is verplicht alles in het werk te stellen om diffuse emissies van fijn stof tegen te gaan in functie van de best beschikbare technieken en de voorwaarden zoals geformuleerd in afdeling 4.4.7. van Vlarem II.

Hiertoe dient minstens altijd een mobiele vernevelingsinstallatie op de site aanwezig te zijn.

13. Hemelwater

Er wordt onderzocht hoe niet-verontreinigd hemelwater (of behandeld afvalwater) kan worden opgevangen en gebruikt bij de activiteiten, zoals bv. verneveling voor stofbestrijding, toiletspoeling,...

De studie dient een voorstel te omvatten van de termijn waarbinnen dit kan gerealiseerd worden.

Binnen een termijn van 12 maanden na de milieuvergunning wordt deze studie ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Na goedkeuring wordt deze ter kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen, de LNE - afdeling Milieuvergunningen en afdeling Milieu inspectie overgemaakt. In samenspraak met de VMM wordt het voorstel binnen de door de VMM gestelde termijn gerealiseerd.

Artikel 3bis

De exploitant wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Er dient rekening gehouden met het schrijven van de nv Elia Asset ingediend in het kader van het openbaar onderzoek.
- De lozing van het bedrijfsafvalwater, nl. het potentieel verontreinigd hemelwater van de buitenopslag voor het houtafval, dient vergund te zijn in de milieuvergunning van Sita Remediation nv.

./...

- De toegekende milieuvergunning op zich verschaft de exploitant geen gebruiksrecht van de overdekte opslagplaats van houtafval op een deel van perceel 245/h, waarop de milieuvergunning op naam van Delarec van toepassing is.

Artikel 4

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in het vorige lid aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 5

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem I, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Artikel 7

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- Ruimte Vlaanderen - Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- de Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

/...

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlarem I.

Artikel 8

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlarem I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van dit besluit) en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent,

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,
Albert De Smet

de gouverneur-voorzitter,
Jan Briers

MINUUT	
AFD.	
DIR	
GEN.	

