



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2019-0224/MBEN/stbo - Referentie OMV-loket 2019072545

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE BVBA LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS
EUROPE MET BETREKKING TOT EEN INRICHTING VOOR DE FABRICAGE VAN
KUNSTSTOFFEN, GELEGEN IN 2260 WESTERLO, NIJVERHEIDSSTRAAT 30

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 7 november 2019.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: L. Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa_handtekening1}

{pa_handtekening2}

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
(Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van
het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
(Omgevingsvergunningsbesluit);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de
bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 28 juni 2019 ingediend door de bvba Lubrizol Advanced Materials Europe, gevestigd Nijverheidsstraat 30 te 2260 Westerlo (Oevel), strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de fabricage van kunststoffen, gelegen Nijverheidsstraat 30 te 2260 Westerlo, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 4-A-241B en 4-A-265G, als volgt:

De aanvraag omvat volgende stedenbouwkundige handelingen op perceel 4-A-265G

- het plaatselijk verhogen van een bestaand dak over een opp. van 76 m²;

De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de fabricage van kunststoffen, gelegen te Nijverheidsstraat 30, 2260 Westerlo op percelen 4-A-265G en 4-A-241B, als volgt:

- wijziging door:
 - vermindering met de opslag van 264 m³ estol (in blendtanks i.p.v. opslagtanks) en 11,5 m³ koelmiddel tot een totale opslag van 8.555 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1) in verplaatsbare recipiënten waarvan:
 - 6.155 liter oliën;
 - 2.400 liter diverse;
 - actualisatie (vermindering met 553,05 kW) tot diverse compressoren (260 kW) en diverse airco's (242,6 kW) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 502,6 kW (16.3.1.2);
 - actualisatie van de vergunde vermogens en een bijkomende koelinstallatie (147 kW) tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 363 kW (16.3.2.2.a);
 - verandering van gevarenpictogram van di-actyltin bis(2-ethylhexylmercaptoactaat) (niet meer ingedeeld in 17.3.8) tot een totale opslag van 8,725 ton producten die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu met gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.2);
 - vervanging van de achtertrein van Lijn 1 en Lijn 2 door achtertrein Lijn 5 (het totaal geïnstalleerde drijfkracht blijft behouden tot 868,15 kW)(23.2.2.a);
- uitbreiding door/met :
 - rechtzetting waterinhoudsvermogens bestaande tanks tot een totale opslag van 578,088 ton schadelijke producten met gevaarspictogram GHS07 (17.3.6.3.a);
 - rechtzetting waterinhoudsvermogens bestaande tanks tot een totale opslag van 217,423 ton producten die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid met gevaarspictogram GHS08 (17.3.7.3.a);
 - een thermische reinigingsoven met een totaal thermisch vermogen van 0,364 MW (29.5.10.2.b);

- een gasgestookte verwarmingsinstallatie met een vermogen van 300 kW tot in totaal 4 stookinstallaties (2x 2.923 kW, 1x 756 kW en 1x 300 kW) op aardgas met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 6.902 kW (43.1.3);

Rubricering volgens aanvrager: 6.4.1 - 16.3.1.2 - 16.3.2.2.a - 17.3.6.3.a - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 23.2.2.a - 29.5.10.2.b - 43.1.3;

Gelet op het feit dat de exploitant tevens afwijking/bijstelling vraagt van volgende lozingsnormen:

- Antimoon: 0,40 mg/l;
- Zink: 0,60 mg/l;
- Kobalt: 0,0060 mg/l;

Gelet op het feit dat de aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van 0,69 m³/uur, 13,7 m³/dag en 3.300 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via 2 lozingspunten (LP2-LP3) in de openbare riolering (3.2.2.a);
- het lozen van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen en een maximaal debiet van 10 m³/uur, 80 m³/dag en 22.000 m³/jaar via LP 1 in de riolering (3.4.2);
- de productie van Estane-estol en Temprite met een capaciteit van 58.874 ton/jaar (7.1.3);
- een chemische installatie voor de productie van Estane-estol (7.11.1.h);
- een transformator met een individueel nominaal vermogen van 800 kVA (12.2.1);
- 4 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2x 1.600 kVA, 1x 1.250 kVA en 1x 2.000 kVA (12.2.2);
- een noodbatterij met een vermogen van 15.000 VAh (12.3.1);
- batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 43,8 kW (12.3.2);
- staanplaats voor het parkeren van 30 voertuigen (15.1.2);
- airco-installaties (242,6 kW) en compressoren (260 kW) met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 502,6 kW (16.3.1.2);
- industriële koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 363 kW (16.3.2.2.a);
- de opslag van 24 ton kleurstoffen en pigmenten (21.3);
- installaties voor het vervaardigen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 7.623 kW (23.1.1.c);
- diverse installaties voor het behandelen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 868,15 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 8.437 ton kunststoffen (23.3.1.c);
- 3 laboratoria voor kwaliteitscontrole (24.4);
- toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 85,4 kW (29.5.2.1.a);
- toestellen voor het fysisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 5 kW (29.5.4.1.a);
- 2 ontvettingsinstallaties met een inhoud van 200 liter elk (totaal: 400 liter) (29.5.7.2.a.1);
- een thermische reinigingsoven met een totaal thermisch vermogen van 0,364 MW (29.5.10.2.b);
- 2 stoomgeneratoren met een waterinhoud van 4.500 liter elk (39.1.2);
- stoomvaten met een totale waterinhoud van 12.109,8 liter (39.2.2)
- lagedrukstoomketels met een totale waterinhoud van 1.340 liter (39.3)
- warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 882 liter (39.4.1);
- 4 stookinstallaties (2x 2.923 kW, 1x 756 kW en 1x 300 kW) op aardgas met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 6.902 kW (43.1.3);
- de opslag van brandbare vloeistoffen, gevaarlijke stoffen en gasen als volgt:

OMGP-2019-0224
bvba Lubrizol Advanced Materials Europe

Vlarem-rubriek				17.1.2.2.3	6.4.1	17.1.2.1.2	17.3.2.1.1.b	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.2.b	17.3.4.1.a	17.3.5.1.a	17.3.6.3.a	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
STOF		Max. opslag 2019													
NAAM	Opslagwijze	kg	liter												
OPSLAG ADDITIEVEN/BIOCIDEN	Verpakking (metalen vaten)	1.625	0	0	0	0	0	500	0	1.250	500	1.000	1.000	125	0
SOLVENTENCONTAINER	Verpakking (metalen vaten)	1.915	1.915	0	0	0	0	650	1.150	50	75	1.840	1.075	0	0
OPSLAGBUNKER LABO	Verpakking (glazen recipiënten)		131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131
OPSLAGPLAATS ESTOLVERDIEPING/MAGAZIJN (Locatie 2/7)	Verpakking (metalen vaten, IBC's en zakken)	38.575	0	0	2.400	0	0	0	0	8.225	0	7.350	13.850	8.600	0
OPSLAG ESTOL GELIJKVLOERS															
MDI (MT1)	bovengrondse houder	24.600	20.500										x		
MDI (MT2)	bovengrondse houder	24.600	20.500										x		
MDI (MT5)	bovengrondse houder	67.200	56.000										x		
adipinezuur	Silo	210.800	155.000									x			
<i>Totaal</i>		<i>327.200</i>	<i>252.000</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	210.800	116.400	0	0
OPSLAGPLAATS TEMPRITE (Locatie 13)															
di-octyltin bis(2-ethylhexylmercaptoacetaat)	bovengrondse houders	85.098	78.000									x	x		
kunststofproducten	-														
papier en karton	-														
<i>Totaal</i>			<i>81.500</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	85.098	85.098	0	0
OPSLAGTANK Vloeibare stikstof															
Stikstof	bovengrondse houder		26.800	x											
OPSLAG LOSSTATION (Locatie 1)															
Diol	bovengrondse houder	112.000	112.000									x			
PTMEG	bovengrondse houder	160.000	160.000									x			
THF afvalwater	bovengrondse houder	35.000	35.000						x						

Vlarem-rubriek				17.1.2.2.3	6.4.1	17.1.2.1.2	17.3.2.1.1.b	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.2.b	17.3.4.1.a	17.3.5.1.a	17.3.6.3.a	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
<i>Totaal</i>		307.000	307.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	272.000	0	0	0
OPSLAG GASFLESSEN (Locatie 6)															
Acetyleen	Fles		600			x									
argon	Fles		1.800			x									
zuurstof	Fles		1.800			x									
Stikstof N ₂	Fles		600			x									
Stikstof N ₂ Alphagaz	Fles		1.750			x									
kalibratiemengsel	Fles		100			x									
<i>Totaal</i>			6.650	0	0	6.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPSLAG DIESELTANK															
Dieseltank (bovengronds ingek.) - pomplokaal	bovengrondse houder	1.800	2.000				x								
OPSLAG MINERALE OLIEN															
Oliën	Verpakking (metalen vat)		6.155		x										
TOTALE OPSLAG				26.800 liter	8.555 liter	6.650 liter	1.800 kg	1.150 kg	36.150 kg	9.525 kg	575 kg	578.088 kg	217.423 kg	8.725 kg	131 kg

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- besluit nr. MLAV1/02-522 d.d. 3 juli 2003 van de deputatie houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de fabricage van kunststoffen voor een termijn verstrijkend op 3 juli 2023;
- besluit nr. MLWV/03-35 d.d. 4 december 2003 van de deputatie houdende het wijzigen van de bijzondere voorwaarde opgelegd in het besluit nr. MLAV1/02-522 d.d. 3 juli 2003;
- besluit nr. MLAV1/04-90 d.d. 1 juli 2004 van de deputatie houdende het veranderen door uitbreiding van een inrichting voor de fabricage van kunststoffen voor een termijn verstrijkend op 3 juli 2023;
- besluit nr. MLVER/06-47 d.d. 1 juni 2006 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de fabricage van kunststoffen voor een termijn verstrijkend op 3 juli 2023;
- besluit nr. MLWV/06-58 d.d. 3 mei 2007 van de deputatie waarbij de lozingsnormen en het lozingsdebiet wordt gewijzigd;
- Besluit nr. MLAV1/07-456 d.d. 16 april 2008 van de deputatie houdende vergunning tot uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de fabricage van kunststoffen voor een termijn verstrijkend op 3 juli 2023;

- besluit nr. MLAV1/08-433 d.d. 22 januari 2009 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de fabricage van kunststoffen voor een termijn verstrijkend op 3 juli 2023;
- besluit nr. MLWV/10-04 d.d. 20 mei 2010 van de deputatie waarbij de lozingsnormen en het lozingsdebiet wordt gewijzigd;
- besluit nr. MLAV1-2013-278 d.d. 5 september 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de fabricage van kunststoffen voor een termijn verstrijkend op 3 juli 2023;
- besluit nr. MLWV-2015-0062 d.d. 3 maart 2016 van de deputatie houdende wijziging lozingsnorm voor N;
- besluit nr. MLAV1-2015-410 d.d. 09 juni 2016 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de fabricage van kunststoffen voor een termijn verstrijkend op 3 juli 2023;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 10 mei 2019 en vervuldigd op 28 juni 2019; op het feit dat op datum van 22 juli 2019 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het openbaar onderzoek, gehouden te Westerlo, er werden 2 bezwaren en/of opmerkingen ingediend;

- Een schrijven van Petrochemical Pipeline Services:
 - PPS-Pipelines is nabij het aanvraaggebied betrokken met pijpleidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In overeenstemming met artikel van de Gaswet van 12 april 1965 beschikt PPS-pipelines in dit verband over een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut die elke daad verbiedt welke de pijpleiding of de exploitatie daarvan kan schaden.
 - Binnen de voorbehouden zone (5m aan weerszijde) zijn werkzaamheden/activiteiten zonder toestemming van PPS-Pipelines niet toegestaan. Daarnaast beschikken deze leidingen over een beschermde zone van 15 meter aan weerszijde van de leidingen. Daar waar werkzaamheden binnen deze zone onoverkomelijk zijn dient tijdig overleg te worden gevoerd met, en toestemming te worden verkregen betreffende de werken en de uitvoeringsmethoden van de leidingbeheerder (PPS-Pipelines).
 - Op basis van het inplantingsplan (nieuw én bestaand) concluderen wij dat de grens van de werkzone tot aan onze leidingen circa 18 meter bedraagt, hetgeen voldoende is. Echter, om op het werkgebied te komen dienen de leidingen van PPS-Pipelines gekruist te worden door het werfverkeer.
 - PPS-Pipelines adviseert daarom positief op de aangevraagde omgevingsvergunning onder strikte voorwaarden dat:
 - Voor werkzaamheden/activiteiten nabij onze leidingen zijn de Fetraapi (*) voorwaarden van kracht;
 - Er geen werkzaamheden/activiteiten en ook geen opslag binnen de voorbehouden- en of beschermde zone van de leidingen plaatsvindt;
 - De transporten over de reguliere wegen plaats zullen vinden;
 - Voor de uitvoering van de werken dient er een KLIP-melding gedaan te worden, graag bij contact met de PPS-Pipelines gebruik maken van kenmerk PG2019-05001;
- Een schrijven van Fluxys:
 - Fluxys Belgium bezit een hoge druk aardgasleiding in de zijberm aan de overzijde van de Nijverheidsstraat. In de nabijheid staat ons luchtbak 778.
 - Onze maatschappij kan een gunstig advies verstrekken voor bovenvermelde aanvraag indien onderstaande punten worden nageleefd. Men dient steeds onze veiligheidsvoorschriften te respecteren.
 - De bepalingen opgenomen in volgende documenten dienen gerespecteerd te worden en maken integraal deel uit van deze brief:
 - de lijst van de aardgasvervoersinstallaties in de nabijheid van de aangekondigde werken en de lijst van de bijgevoegde plannen;

- de wettelijke erfdienstbaarheden;
- de voorschriften en veiligheidsmaatregelen na te leven bij werken uitgevoerd in de nabijheid van de vervoersinstallaties van Fluxys Belgium;
- de specifieke voorschriften en veiligheidsmaatregelen na te leven in het kader van uw aanvraag;
- de lijst van toegelaten bomen en struiken;
- ter indicatie, de liggingsgegevens van de aardgasvervoersinstallaties in de nabijheid van de aangekondigde werken;

Gelet op het gunstig advies d.d. 9 september 2019 van het college van burgemeester en schepenen van Westerlo; op volgende elementen uit dit advies:

1. Ligging volgens de plannen van aanleg, uitvoeringsplannen, verkavelingen
 - a. Gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op: 28/07/1978;
 - b. Bestemming: industriegebieden;
 - c. De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.
 - d. Bijzonder plan van aanleg: Moleneinde-Kapel-Houdt, goedgekeurd op: 10/03/1995
 - e. De aanvraag is niet gelegen in een ruimtelijk uitvoeringsplan
 - f. De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde niet vervallen verkaveling
2. Bepaling van het plan dat van toepassing is op de aanvraag
De aanvraag is gesitueerd binnen de grenzen van een bijzonder plan van aanleg. De aanvraag dient getoetst te worden aan de bepalingen van het bijzonder plan van aanleg.
3. Overeenstemming met dit plan
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en met de stedenbouwkundige voorschriften van het bijzonder plan van aanleg.
4. Afwijkings- en uitzonderingsbepalingen
Niet van toepassing.
5. Verordeningen
 - a. Wegen voor voetgangersverkeer (gewestelijk)
 - b. Hemelwaterputten (gewestelijk)
 - c. Weekendverblijven (gewestelijk)
 - d. Toegankelijkheid (gewestelijk)
 - e. Breedband (gewestelijk)
 - f. Woonkwaliteit (gemeentelijk)
6. Watertoets
Gelet op de aard van de aanvraag en op het feit dat de inrichting gelegen is buiten de grenzen van een overstromingsgevoelig gebied lijkt men in alle redelijkheid te kunnen stellen dat er geen substantieel schadelijk effect wordt verwacht ten gevolge van de gevraagde inrichting op voorwaarde dat is voldaan aan de van toepassing zijnde milieuvoorwaarden en aan de voorwaarden van de gewestelijk stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.
7. Natuurtoets
 - a. De exploitatie is niet gelegen nabij VEN-gebied (ca. 6 km), noch nabij habitatrichtlijngebied (ca. 5,8 km) of nabij vogelrichtlijngebied (ca. 5,8 km).
 - b. De aanvraag bevat het voortoetsrapport waaruit blijkt dat er geen risico is op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijk toekomstige habitats binnen habitatrichtlijngebied m.b.t. de onderzochte effectgroepen, met name: direct ruimtebeslag en wijzigingen grondwaterstand. De uitwerking van een passende beoordeling lijkt dan ook niet nodig voor de onderzochte effectgroepen voor

habitats in habitatrictlijngebied. Omdat de reikwijdte van de effecten die onderzocht werden en opgegeven in het voortoetsrapport, niet overlapt met VEN-gebied, lijken de conclusies uit de voortoets ook geldig voor de VEN-gebieden in de omgeving van de exploitatie.

8. MER-plicht NVT

9. Zoneringsplan

De inrichting is gelegen in centraal gebied volgens het zoneringsplan Westerlo. De Nijverheidsstraat is voorzien van een gemengd rioleringsstelsel dat afvoert naar het RWZI in Geel.

10. Energie-intensieve inrichting:?

11. GBPV-installatie:

de inrichting omvat een GBPV installatie: zijnde rubriek 7.11.1°.h): de fabricage van kunststofmaterialen (polymeren, kunstvezels, cellulosevezels)

GBPV's zijn industriële installaties die een grote impact kunnen hebben op het milieu en die onderworpen zijn aan de Europese regels inzake «Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (GBPV)» of «Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)». De milieuvoorwaarden voor die GBPV's werden bijeengebracht in een nieuwe VLAREM III.

12. Seveso-inrichting: nee

13. Historiek:

Het betreffende perceel kent een uitgebreide historiek zowel voor het milieu - als het stedenbouwkundig aspect;

14. Openbaar onderzoek

a. De gemeente Westerlo werd door de Dienst Omgevingsvergunningen van de provincie op 06/08/2019 gevraagd een openbaar onderzoek van dertig dagen te organiseren, conform artikel 23 van de decreet inzake de omgevingsvergunning en art. 16 tot en met 29 van het uitvoeringsbesluit op de omgevingsvergunning.

De gewone vergunningsprocedure wordt gevolgd.

b. Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 08/08/2019 tot 06/09/2019.

c. Er werden 2 opmerkingen/bezwaren ingediend:

- een gunstig advies van PPS-Pipelines met strikte voorwaarden voor de werfwerkzaamheden en het werfverkeer;
- een gunstig advies van Fluxys Belgium met bepalingen, voorschriften en maatregelen ivm de hoge druk aardgasleiding aan de overzijde van de Nijverheidsstraat;

15. Inhoudelijke beoordeling van het dossier door de omgevingsambtenaar

De gemeentelijk omgevingsambtenaar-milieu bracht op 02/09/2019 volgend advies uit:

- a. Lubrizol Advanced Materials Europe bvba is producent van geavanceerde speciale polymeren die op basis van polymerenadditieven en chemische additieven in dagelijkse consumenten- en industriële toepassingen worden gebruikt. In de vestiging te Westerlo worden kunststofhalfabrikaten (Estane, TempRite) vervaardigd. In de Estane-afdeling worden thermoplastische polyurethanen geproduceerd die in de vorm van korrels worden doorverkocht aan de kunststofindustrie. Deze korrels worden verwerkt tot een breed scala aan producten (auto-onderdelen, sport- en veiligheidsschoeisel, kabelisolatie...). In de TempRiteafdeling wordt nagechloreerde polyvinylchloride gecompoundeerd door toevoeging van diverse kleurstoffen, additieven en stabilisators. Het eindproduct is een gekleurd poeder wat voornamelijk wordt doorverkocht aan buizenfabrikanten.
- b. De aanvraag omvat een aanpassing van de lozingsnormen voor antimoon (Sn), zink (Zn) en kobalt (Co) in het afvalwater vermits voor deze parameters waarden boven het indelingscriterium vastgesteld werden via recente bedrijfsafvalwateranalyses. Verder wenst de exploitant de huidige, vergunde thermische reinigingsoven te vervangen door een nieuwe oven. Er worden ook wijzigingen aangebracht in de achtertrein van Lijn 5 die zich situeert na het extruderen en granuleren van het TPU-product. Deze verandering zal niet gepaard

gaan met een wijziging van het totale geïnstalleerde vermogen, noch met een toename van het volume aan geproduceerde kunststoffen.

- c. Bijkomend aan deze veranderingen, zullen de geïnstalleerde vermogens van de luchtcompressoren, airco's, koelinstallaties, stoelinstallaties, vast opgestelde motoren aangepast worden aan de reële situatie (regularisatie). Tenslotte wordt de opslag van gevaarlijke stoffen aangepast aan de reële situatie (regularisatie), aan de definitie van opslagplaats (waardoor de bladtanks Estol en de bovengrondse houder met koelvloeistof uit rubriek 17.3 dienen geschrapt te worden), aan een actualisatie van de SDS van Di-octyltin bis (waarbij het pictogram GHS09 geschrapt werd en de respectievelijke subrubriek onder rubriek 17.3 niet meer van toepassing is voor de opslag van Di-octyltin bis).
- d. Water
- Aanvraag lozingsnormen
 - Er zijn drie lozingspunten aanwezig waarvan één voor de lozing van bedrijfsafvalwater (LP1) en twee voor de lozing van huishoudelijk afvalwater (LP2 en LP3). Uit recente bedrijfsafvalwateranalyses worden voor de parameters antimoon (Sn), zink (Zn) en kobalt (Co) waarden boven het indelingscriterium aangetoond.
 - In het verleden werd reeds overgegaan tot het scheiden van antimoonhoudend afvalwater in een bezinkput (wordt wekelijks opgehaald voor verwerking op een externe waterzuiveringsinstallatie). Het interne rioleringsstelsel werd sindsdien herhaaldelijk gereinigd om historische verontreiniging in sedimenten e.d. te verwijderen. Uit recente analyses blijkt dat antimoon nog steeds aanwezig is in het geloosde afvalwater ter hoogte van lozingspunt LP1 in een concentratie die hoger is dan het indelingscriterium, niettegenstaande er geen bronnen meer aanwezig die antimoon in het bedrijfsafvalwater verklaren.
 - In het productieproces worden geen grondstoffen gebruikt die zink en kobalt bevatten hoewel uit recente bedrijfsafvalwateranalyses blijkt dat er sporen van deze componenten in het afvalwater aanwezig zijn. Uit analyses van het inkomende leidingwater van Pidpa blijkt een kobalt-concentratie van 0,00048 mg/l aanwezig te zijn.
 - Het lijkt aangewezen dat het bedrijf aan de POVC aantoont hoe het reinigingsproces van de interne rioleringsstelsel werd aangepakt: is er een plan van aanpak; werden mogelijke plaatsen waar sedimentatie kan optreden, geïnventariseerd; gebeurde er een inspectie van mogelijke sedimentatieplaatsen met camera's... Het bedrijf dient te verduidelijken of alle mogelijkheden om de bron van antimoon, die naar alle waarschijnlijkheid nog in het interne rioleringsstelsel aanwezig is, te detecteren en te verwijderen, werden toegepast, rekening houdend met de technische en financiële haalbaarheid en met de best beschikbare technieken.
 - Indien er nog technische en financieel haalbare mogelijkheden aanwezig zijn om de antimoon-bron te detecteren en te verwijderen, lijkt het aangewezen dat deze alsnog toegepast worden. Mogelijk kan dit via een bijzondere voorwaarde worden vastgelegd in de beslissing.
- e. Lucht
- Het bedrijf wenst een bijkomende gasgestookte verwarmingsinstallatie met een vermogen van 300 kW te plaatsen. De nieuwe stookinstallatie zal geplaatst worden in de TempRite-afdeling en gebruikt worden voor de verwarming van de gebouwen (kantoren en productiegebouw).
 - Omdat de nieuwe stookinstallatie een nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW heeft, zijn er emissiegrenswaarden en periodieke emissiemetingen van toepassing op de afgassen de stookinstallatie.
 - Verder wenst het bedrijf de huidige thermische reinigingsoven, die is vergund onder rubriek 4.4, te vervangen. Deze nieuwe thermische reinigingsoven valt onder rubriek 29.5.10 van de indelingslijst in bijlage 1 van Vlare II. Omdat

- de nieuwe oven een thermisch vermogen heeft van meer dan 0,2 MW, dient die uitgevoerd te zijn met een naverbrander en een stofverwijderingsinstallatie en is die onderworpen aan de emissiegrenswaarden van Vlare II.
- Het lijkt aangewezen om via de POVC aan het bedrijf te vragen of de nieuwe oven zal uitgerust worden met een naverbrander en stofverwijderingsinstallatie en om periodieke emissiemetingen uit te voeren ter controle of voldaan is aan de opgelegde emissiegrenswaarden. Dit kan als bijzondere voorwaarde opgelegd worden in de eventuele vergunning.
- f. Energie
- De aanvraag vermeldt dat er een energieaudit werd uitgevoerd die werd opgeladen in de webapplicatie. Omdat de energieaudit niet bij de aanvraag werd gevoegd kan niet gecontroleerd worden of de gevraagde verandering een jaarlijks primair meerverbruik van tenminste 10 TJ met zich meebrengt of niet, zodat niet kan uitgesloten worden of er al dan niet een energiestudie en/of energieplan dient opgemaakt te worden en bijgevoegd te worden bij de vergunningsaanvraag. Lubrizol Advanced Materials Europe is niet opgenomen in het overzicht van toegetreden bedrijven EBO VER, noch in het overzicht van toegetreden bedrijven EBO niet-VER.
- g. Gevaarlijke producten
- Opslag van Di-octyltin bis
 - Het bedrijf wil de opslag van Di-octyltin bis schrappen uit rubriek 17.3.8.2 omdat gevarenpictogram GHS09 niet meer van toepassing is op dit product. Volgens de bijgevoegde SDS-fiche van Di-octyltin bis zijn enkel gevarenpictogrammen GHS07 en GHS08 van toepassing en is de gevraagde verandering bijgevolg aanvaardbaar.
 - Blendtanks Estol
 - De 8 blendtanks van Estol (8x 33 m³) werden in de vergunning opgenomen als houders voor de opslag van gevaarlijke stoffen. In deze houders wordt een vermenging van producten uitgevoerd waarna het resulterende mengsel wordt verpompt naar de Estane-productielijn.
 - Volgens de definitie van opslagplaats in Vlare II en het feit dat de tanks onderdeel uitmaken van het productieproces, lijken de tanks niet als opslagplaats te moeten beschouwd worden en is de schrapping van de tanks uit rubriek 17.3 aanvaardbaar.
 - Bovengrondse houder met koelvloeistof
 - Het bedrijf wil de opslag van 11.500 l koelvloeistof in een bovengrondse houder uit rubriek 17.3 schrappen omdat die onderdeel uitmaakt van een koelcircuit.
 - Volgens eerder mailverkeer met AGOP-M over houders horende bij koelcircuits, kan een koelinstallatie niet als een fabricage toestel beschouwd worden, waardoor de vraag tot schrapping van de opslag van 11.500 liter koelvloeistof in een bovengrondse houder uit rubriek 17.3 niet aanvaardbaar is.
 - Wijzigingen achtertrein Lijn 5
 - Omdat de achtertrein van Lijn 5 installaties omvat die bewerkingen uitvoeren met de geproduceerde granulaten (scheiden van transportwater en van pellets met foutieve dimensies e.d.) of die een tussenopslag van afgewerkt product realiseren in afwachting van verpakking (bufferhoppers), lijkt het aangewezen dat het bedrijf aantoont welke maatregelen zullen genomen worden om spills te vermijden tijdens de bewerking, de opslag en het transport van de granulaten en om eventuele spills op te ruimen. Hierbij kan verwezen worden naar Operation Clean Sweep (OCS), een internationaal programma dat opgesteld is door PLASTICS (Plastics Industry Association, handelsorganisatie van de plastic industrie) om de plastic-producerende en/of verwerkende industrieën te helpen om accidentele verliezen van pellets, vlokken en poeders in de omgeving te vermijden.

- Advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar-milieu: voorwaardelijk gunstig.
16. De gemeentelijk omgevingsambtenaar-ruimtelijke ordening bracht op 03/09/2019 volgend advies uit:
- a. De voorliggende aanvraag voorziet in het plaatselijk verhogen van het bestaand dak (bestaand productiegebouw Estane). Het project kadert in de capaciteitsverhoging van de TPU productie in de Oevel Estane plant. De capaciteit van de TPU polymerisatielijnen werd in 2015 reeds uitgebreid. Het drogingsproces (laatste stap in het polymerisatieproces) moet gelijkgeschakeld worden met de output van de polymerisatielijijn. Er dienen aanpassingen te gebeuren, die ook stedenbouwkundige invloed hebben.
 - b. Er wordt voorzien in een plaatselijke verhoging van het bestaand dak over een oppervlakte van +/-76m², deels aansluitend tegen een reeds bestaande boven het dak uitstekende constructie. 46m² is een gesloten constructie, dat aansluit tegen het bestaande gedeelte. 30m² is een open constructie. Het bestaande dakpeil bedraagt +7.10m. Het dakpeil van zowel het bestaande als het nieuwe hoger gelegen deel bedraagt +20.50m. De uitbreiding van de bovendakse constructie is bijgevolg van dezelfde hoogte als de reeds bestaande bovendakse constructie. De afstanden tot de perceelsgrenzen bedraagt voldoende, namelijk op de kortste afstanden minstens 37m en 45m (45°-regel is voldaan).
 - c. De bestaande inwendige tussenvloeren worden ook in de nieuwe constructie opnieuw voorzien. De inwendige tussenvloeren zijn voorzien op niveau +1.00m, +4.10m, +8.00m, +12.87m en +17.05m. De toegang tot deze tussenvloeren gebeurt via de reeds bestaande constructie met dezelfde tussenvloeren.
 - d. De nieuwe constructie bestaand uit industriële materialen, namelijk een staalconstructie met een geprofileerde gevelbeplating. Dit is in overeenstemming met het bestaande/huidige materiaalgebruik.
 - e. Het voorliggende bouwproject heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een risicozone voor overstromingen, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld te worden dat het schadelijk effect beperkt is.
 - f. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater is niet van toepassing op voorliggende aanvraag. De geplande werken bevinden zich allemaal binnen de grenzen van de bestaande bebouwingen en infrastructuur. De horizontale dakoppervlakte of oppervlakte verharding wijzigt hierbij niet.
 - g. De aanvraag is in overeenstemming met het geldende bijzonder plan van aanleg "Moleneinde-Kapel-Houdt".
 - h. Advies van de gemeentelijk omgevingsambtenaar-ruimtelijke ordening: gunstig.
17. de omgevingsvergunningsaanvraag van Lubrizol Advanced Materials Europe bvba voor uitbreiding van een gebouw, wijziging en uitbreiding van de inrichting en aanpassing van de lozingsnormen, op een eigendom met als kadastrale omschrijving afdeling 13028, sectie A, perceel 241B, 265G, gelegen Nijverheidsstraat 30 te 2260 Westerlo, mits:
- a. het bedrijf aan de POVC aantoont:
 - hoe het reinigingsproces in het interne rioleringsstelsel werd aangepakt en verduidelijkt of alle mogelijkheden werden toegepast om de bron van antimoon (Sb) - die naar alle waarschijnlijkheid nog in het interne rioleringsstelsel aanwezig is - te detecteren en te verwijderen. En dit rekening houdende met de technische haalbaarheid en met de best beschikbare technieken. Indien er nog technische haalbare mogelijkheden aanwezig zijn om de antimoon-bron te detecteren en te verwijderen, lijkt het aangewezen dat deze alsnog toegepast worden. Desgevallend zou dit via een bijzondere voorwaarde kunnen vastgelegd worden in de beslissing;
 - hoe het reinigingsproces in het interne rioleringsstelsel werd aangepakt en verduidelijkt of alle mogelijkheden werden toegepast om de bron van antimoon (Sb) - die naar alle waarschijnlijkheid nog in het interne rioleringsstelsel

- aanwezig is - te detecteren en te verwijderen. En dit rekening houdende met de technische haalbaarheid en met de best beschikbare technieken. Indien er nog technische haalbare mogelijkheden aanwezig zijn om de antimoon-bron te detecteren en te verwijderen, lijkt het aangewezen dat deze alsnog toegepast worden. Desgevallend zou dit via een bijzondere voorwaarde kunnen vastgelegd worden in de beslissing - of de gevraagde verandering een jaarlijks primair meerverbruik van ten minste 10 TJ met zich meebrengt of niet. Het is aangewezen dat de exploitant de energieaudit, waarvan sprake in de aanvraag, voorlegt aan de POVC. Indien uit de energieaudit blijkt dat de gevraagde verandering een jaarlijks primair meerverbruik van ten minste 10 TJ met zich meebrengt, dient een energiestudie en/of energieplan bij de aanvraag gevoegd te worden en dient het advies van VEA gevraagd te worden voor deze vergunningsaanvraag;
- welke maatregelen hij in Lijn 5 zal nemen om spills te vermijden tijdens de bewerking, de opslag en het transport van de granulaten en welke maatregelen zullen genomen worden om eventuele spills op te ruimen. Hierbij wordt verwezen naar het internationale programma 'Operation Clean Sweep' (OCS);
- b. de reeds vergunde opslag van 11.500 liter koelvloeistof in een bovengrondse houder in rubriek 17.3 behouden blijft en niet wordt geschrapt;
- c. en indien, in overeenstemming met de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier, de exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht worden genomen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 18 september 2019 van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:

1. Activiteiten en proces

Lubrizol Advanced Materials Europe is een wereldwijde producent van geavanceerde speciale polymeren. Op de site in Westerlo worden kunststofhalfabrikaten vervaardigd. In de Estane-afdeling worden thermoplastische polyurethanen geproduceerd die in de vorm van korrels worden doorverkocht aan de kunststofindustrie. In de TempRite-afdeling wordt nagechloreerde polyvinylchloride gecompoundeerd door toevoeging van diverse kleurstoffen, additieven en stabilisators. Het eindproduct is een gekleurd poeder wat voornamelijk wordt verkocht aan buizenfabrikanten.

2. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving

a. GPBV-installatie

- De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.
- De indelingsrubriek 7.11.1.h (productie van kunststofmaterialen) omvat de hoofdactiviteit.
- Voor deze iioa zijn de volgende BREFs van toepassing:
→ BREF POL.
- Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

b. Energie-intensieve inrichting

- Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,2 PJ/jaar, betreft het een energie-intensieve inrichting.
- Het gaat hier om een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, en die verandering

brengt een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich mee (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich). Een energiestudie is niet vereist.

3. INHOUDELIJKE BEOORDELING

- a. De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20181129-0068.
- b. In de pyrolyse-oven worden de schroeven van de extruders van de Estane-afdeling en de kaarsfilters gepyrolyseerd bij een temperatuur van 400-500°C. De afgassen worden verbrand in een naverbrandingskamer bij 850°C. De huidig vergunde oven wordt vervangen door een nieuwe oven.
- c. De huidige thermische reinigingsoven was vergund onder rubriek 4.4. Met deze aanvraag wordt de nieuwe installatie ingedeeld onder rubriek 29.5.10.
- d. De achtertrein situeert zich na het extruderen en granuleren van het TPU product (thermoplastisch polyurethaan plastic granulaat – merknaam Estane). TPU wordt door een spuitkop met gaatjes gedrukt, waarbij de strengen worden versneden tot pellets met behulp van roterende messen. Dit pelletiseren gebeurt onder water, hetgeen ervoor zorgt dat het product afkoelt en kan getransporteerd worden. De achtertrein van lijn 1 en lijn 3 wordt vervangen door de achtertrein lijn 5. Het totaal vergund vermogen van de installaties wijzigt hierdoor niet. Ook het volume aan geproduceerde kunststoffen neemt niet toe, aangezien de output van de beide lijnen 1 en 3 overeenkomt met de output van lijn 5.
- e. De achtertrein van Lijn 5 omvat volgende installaties:
 - centrifuge: scheiden van transportwater en pellets;
 - zeefinstallatie: scheiden pellets met foutieve dimensies (te klein/ te groot) van de pellets met de correcte dimensie;
 - fluid bed: voordroging van de pellets;
 - adsorptiedroger: verdere droging van de pellets, veroudering en afkoeling;
 - poedertransferlijn: doseren van calciumstearaat in het pelletwater om klevan van pellets te vermijden - hiertoe behoort eveneens een ontstoffingsinstallatie;
 - bufferhoppers: tussenopslag van afgewerkt product vooraleer dit verpakt wordt.
- f. De 8 blendtanks van Estol met elk een individueel inhoudsvermogen van 33 m3 zijn vergund als houders voor de opslag van gevaarlijke stoffen. In deze houders wordt een vermenging van producten uitgevoerd door middel van een roerwerk waarna het product wordt verpompt naar de Estane-productielijn. Gelet het operationele doel van de houders en de beperkte verblijftijd van het product dienen deze niet beschouwd te worden als een 'opslagplaats' en worden deze geschrapt uit het vergunde volume van opgeslagen gevaarlijke stoffen. Ook de opslag van 11.500 liter koelvloeistof wordt geschrapt uit de opslag gevaarlijke producten, aangezien deze koelvloeistof deel uitmaakt van een koelcircuit.
- g. De SDS van het product di-octyltin bis(2-ethylhexylmer-captoacetaat) werd aangepast, waarbij het pictogram GHS09 geschrapt werd. Deze wijziging werd doorgevoerd bij de inventaris van gevaarlijke stoffen.
- h. Verder worden ook de inhoudsvermogens van enkele vaste houders geactualiseerd, alsook de vermogens van volgende toestellen en installaties: compressoren, airco's, industriële koelinstallaties, stookinstallaties en vast opgestelde motoren.
- i. Lucht
 - De huidig vergunde pyrolyse-oven wordt vervangen door een nieuwe oven. Uit metingen uitgevoerd op de vergunde oven blijkt dat de emissies beperkt zijn.
 - Ter hoogte van de achtertreinen van de productielijnen ontstaan geen relevante emissies.
- j. Energie
 - De nieuwe compressoren zijn frequentiegestuurd met het oog op het optimaliseren van het energieverbruik.
- k. Watertoets
 - Verbruik

- De aangemaakte Estane wordt naar de spuitkop van de granulator gebracht waarbij een spuitkop met gaatjes is voorzien waar het product wordt doorgeduwd. Aan de andere zijde van deze gaatjes roteren de messen van de granulator / pelletiser die strengen TPU tot bolletjes snijden in water. Het water zorgt er voor dat de TPU afkoelt en kan versneden worden. Het water fungeert ook als transportmiddel van de pellets tot in de centrifuge waar de pellets en het water gescheiden worden. Het water wordt d.m.v. ijswater afgekoeld om terug naar de granulator te stromen. Het betreft een gesloten circuit dat afgelaten wordt bij de reiniging van de productielijn voor overgang naar een ander product.
- l. Bijstelling en actualisering van de voorwaarden
- Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde(n) van titel II of titel III van het VLAREM
 - De aanvrager vraagt bijzondere lozingsnormen voor de parameters antimoon, zink en kobalt. Uit recente afvalwateranalyses blijkt immers dat deze parameters gemeten worden in waarden boven het indelingscriterium.
 - In het verleden werd antimoon verbruikt in poedervorm en later onder de vorm van masterbatch. Naar aanleiding van het vaststellen van antimoonconcentraties in het bedrijfsafvalwater werd echter overgegaan naar een technische maatregel en werd het antimoonhoudende afvalwater opgevangen in een bezinkput. Dit water werd wekelijks opgehaald voor verwerking op een externe waterzuiveringsinstallatie. Het interne rioleringsstelsel werd reeds herhaaldelijk gereinigd om historische verontreiniging in sedimenten e.d. te verwijderen. Intussen zijn er ook geen bronnen meer aanwezig waar deze parameter in het bedrijfsafvalwater kan terechtkomen aangezien de productie van antimoonhoudende eindproducten wordt uitbesteed. Uit analyses blijkt antimoon echter nog steeds aanwezig in het geloosde afvalwater ter hoogte van het lozingspunt LP1 in een concentratie hoger dan het indelingscriterium. Bijgevolg wordt een lozingsnorm aangevraagd van 0,4 mg/l. Het indelingscriterium voor deze stof bedraagt 0,1 mg/l.
 - In het productieproces worden geen grondstoffen gebruikt die de stoffen zink of kobalt bevatten. Uit analyse van effluentmonsters blijkt echter dat er sporen van deze componenten aanwezig zijn. Er is dus ook voor deze parameters geen eenduidige identificatie hiervoor. De vastgestelde zinkconcentraties kunnen mogelijk afkomstig zijn van de reiniging van gegalvaniseerd materiaal dat in de productieomgeving wordt gebruikt. Voor zink wordt een norm gevraagd van 0,6 mg/l, voor kobalt een norm van 0,006 mg/l. Het indelingscriterium voor deze stoffen bedraagt respectievelijk 0,2 mg/l en 0,6 µg/l.
 - De gevraagde normen kunnen worden toegestaan.
- m. Vergunningstermijn
- Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.
 - Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt een beperkte vergunningstermijn tot 03.07.2023 voorgesteld.
4. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt. De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden voor een termijn verstrijkend op 03.07.2023;

Gelet op het schrijven d.d. 6 september 2019 van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO); op volgende elementen uit dit schrijven:

- Aangezien het project in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften, brengt de afdeling GOP Ruimte van het departement Omgeving geen advies uit. Voor de toetsing van de aanvraag aan de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wordt verwezen naar het advies van het College van burgemeester en schepenen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG);

Gelet op het gunstig advies d.d. 9 september 2019 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); op volgende elementen uit dit advies:

1. Voor het onderdeel afvalgassen in de atmosfeer onthoudt de VMM zich daarbij van een advies omdat:
 - a. er momenteel geen gekende relevante problematiek is inzake luchtkwaliteit in de omgeving van het bedrijf;
 - b. mits naleving van de algemene en sectorale voorwaarden van VLAREM II niet verwacht wordt dat er door de toekenning van de voormelde omgevingsvergunning een problematiek inzake luchtkwaliteit zou kunnen ontstaan;

Gelet op het gunstig advies d.d. 5 september 2019 van het Agentschap Wegen en Verkeer, district Geel (AWV); op volgende elementen uit dit advies:

1. BIJZONDERE VOORWAARDEN
 - a. Vastlegging ten opzichte van de grens van het autosnelwegdomein (A0130002 van 33.3 +25 tot 33.6 +0):
 - De bouwlijn ligt op 30 m van de grens van het autosnelwegdomein volgens het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 (betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen, eerste artikel). Deze is gemeten loodrecht op de as van de autosnelweg.
 - Volgens K.B. 23/06/1961 wordt het vak Wommelgem - Kwaadmechelen ingedeeld bij de categorie van autosnelwegen.
 - Bepaling van de grens van het domein van de autosnelweg: buitenkant gracht + 1 meter.
2. Om deze redenen adviseert het Agentschap Wegen en Verkeer GUNSTIG betreffende voorliggende aanvraag gezien de aanvraag in overeenstemming is met de algemene en de bijzondere voorwaarden;

Gelet op het schrijven d.d. 27 september 2019 van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel); op volgende elementen uit dit schrijven van Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel):

- Brandweerzone Kempen verwijst naar het voorafgaandelijk advies d.d. 04/04/2019. Er zijn ondertussen geen wijzigingen geweest die enige invloed hadden op ons advies. Het verslag van het voorafgaandelijk advies (addendum B34. Is terug te vinden in het Omgevingsloket;

Gelet op het gunstig advies d.d. 8 oktober 2019 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - De aanvrager had gevraagd om gehoord te worden, maar liet met mail van 3 oktober 2019 weten daarvan af te zien.
2. Omschrijving
 - De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden twee reacties ontvangen tijdens het openbaar onderzoek:
 - Een schrijven van Petrochemical Pipeline Services waarbij gunstig advies verleend wordt onder strikte voorwaarden dat:

- voor werkzaamheden/activiteiten nabij onze leidingen zijn de Fetrap (Federatie van Transporteurs door middel van Pipeline)) voorwaarden van kracht;
 - er geen werkzaamheden/activiteiten en ook geen opslag binnen de voorbehouden- en of beschermde zone van de leidingen plaatsvindt;
 - de transporten over de reguliere wegen plaats zullen vinden;
 - voor de uitvoering van de werken dient er een KLIP-melding gedaan te worden, graag bij contact met de PPS-Pipelines gebruik maken van kenmerk PG2019-05001;
 - Een schrijven van Fluxys, waarbij Fluxys opmerkt dat de veiligheidsvoorschriften steeds dienen gerespecteerd te worden:
 - de lijst van de aardgasvervoersinstallaties in de nabijheid van de aangekondigde werken en de lijst van de bijgevoegde plannen;
 - de wettelijke erfdienstbaarheden;
 - de voorschriften en veiligheidsmaatregelen na te leven bij werken uitgevoerd in de nabijheid van de vervoersinstallaties van Fluxys Belgium;
 - de specifieke voorschriften en veiligheidsmaatregelen na te leven in het kader van uw aanvraag;
 - de lijst van toegelaten bomen en struiken;
 - ter indicatie, de liggingsgegevens van de aardgasvervoersinstallaties in de nabijheid van de aangekondigde werken;
 - De POVC merkt op dat sowieso aan deze bepalingen dient voldaan te worden.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO
- De aanvraag is gelegen binnen industriegebied, volgens het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978 en het BPA Moleneinde-Kapel-Houdt, goedgekeurd op 10 maart 1995.
 - De AGOP-RO verleent geen advies, aangezien het project in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften. Voor de toetsing van de aanvraag aan de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wordt verwezen naar het advies van het College van burgemeester en schepenen.
 - Het advies van het schepencollege is voorwaardelijk gunstig en stelt dat de aanvraag in overeenstemming is met de bestemming en met de stedenbouwkundige voorschriften van het bijzonder plan van aanleg.
 - Op 27 september 2019 reageerde de Brandweerzone Kempen er verwezen wordt naar haar voorafgaandelijk advies d.d. 04/04/2019. Dit advies werd bij het dossier gevoegd. De POVC stelt voor hieromtrent een bijzondere voorwaarde op te leggen.
 - Er kan worden geconcludeerd dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- het advies van het schepencollege is gunstig op voorwaarde dat:
 - het bedrijf aan de POVC aantoont:
 - hoe het reinigingsproces in het interne rioleringsstelsel werd aangepakt en verduidelijkt of alle mogelijkheden werden toegepast om de bron van antimoon (Sb) - die naar alle waarschijnlijkheid nog in het interne rioleringsstelsel aanwezig is - te detecteren en te verwijderen. En dit rekening houdende met de technische haalbaarheid en met de best beschikbare technieken. Indien er nog technische haalbare mogelijkheden aanwezig zijn om de antimoon-bron te detecteren en te verwijderen, lijkt het aangewezen dat deze alsnog toegepast worden. Desgevallend zou dit via een bijzondere voorwaarde kunnen vastgelegd worden in de beslissing;
 - De POVC verwijst ter zake naar het gunstige advies van de AGOP-M.
 - of de gevraagde verandering een jaarlijks primair meerverbruik van ten minste 10 TJ met zich meebrengt of niet. Het is aangewezen dat de

exploitant de energieaudit, waarvan sprake in de aanvraag, voorlegt aan de POVC. Indien uit de energieaudit blijkt dat de gevraagde verandering een jaarlijks primair meerverbruik van ten minste 10 TJ met zich meebrengt, dient een energiestudie en/of energieplan bij de aanvraag gevoegd te worden en dient het advies van VEA gevraagd te worden voor deze vergunningsaanvraag;

- De POVC verwijst ter zake naar het advies van de AGOP-M waaruit blijkt dat een energiestudie niet vereist is aangezien de verandering een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich mee brengt.
 - welke maatregelen hij in Lijn 5 zal nemen om spills te vermijden tijdens de bewerking, de opslag en het transport van de granulaten en welke maatregelen zullen genomen worden om eventuele spills op te ruimen. Hierbij wordt verwezen naar het internationale programma 'Operation Clean Sweep' (OCS);
 - De POVC verwijst ter zake naar het gunstige advies van de AGOP-M.
 - de reeds vergunde opslag van 11.500 liter koelvloeistof in een bovengrondse houder in rubriek 17.3 behouden blijft en niet wordt geschrapt;
 - De POVC verwijst ter zake naar het advies van de AGOP-M.
 - en indien, in overeenstemming met de gegevens opgenomen in het aanvraagdossier, de exploitatievoorwaarden zoals vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, houdende de algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, in acht worden genomen;
 - De POVC merkt op dat aan het bovenstaande sowieso voldaan dient te worden.
 - Het advies van het AZG werd niet ontvangen en kan bijgevolg als stilzwijgend gunstig worden beschouwd.
 - Het advies van de AGOP-M is gunstig.
 - De VMM onthoudt zich van advies voor wat betreft het onderdeel afvalgassen in de atmosfeer. Ter zitting sluit de VMM zich aan bij het gunstige advies van de AGOP-M voor wat betreft de gevraagde lozingsnormen.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing;
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn deels onlosmakelijk met elkaar verbonden.
8. Toepasselijke BREF's
- Niet van toepassing.
9. Natuurtoets
- De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op meer dan 2.500 meter van een vogel- en/of habitatrichtlijngebied en of VEN- en/of IVON-gebied. Gelet op het voorwerp van de aanvraag en de gegevens in het dossier is in het kader van de omgevingsvergunning de natuurtoets niet relevant.
10. Watertoets
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.
11. Termijn

- De vergunning voor de ingedeelde inrichtingen en activiteiten kan worden verleend voor een termijn eindigend op 3 juli 2023.
- De vergunning voor de stedenbouwkundige handeling kan verleend worden voor een termijn van onbepaalde duur.

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Kunststoffen: hoofdstuk 5.23
- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. De POVC volgt het gunstige advies van de AGOP-M en stelt voor de gevraagde lozingsnormen als volgt toe te staan:
In toepassing/afwijking van de geldende lozingsnormen dient de lozing van het bedrijfsafvalwater te voldoen aan volgende lozingsparameters:

Parameter	Norm (mg/l)
Sb	0,4
Zn	0,6
Co	0,006

Geactualiseerde voorwaarden:

1. Voor de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

Parameter	Norm (mg/l)	Vracht (kg/dag)
BZV	700	20
CZV	800	40
ZS	1.000	60
N	40	
P	3	
AOX	0,4	0,032
EOX	0,01	0,004
VOX	0,01	0,004
Sb	0,4	
Zn	0,6	
Co	0,006	

2. De exploitant dient vóór de ingebruikname van de silo van adipinezuur aan de hand van een explosieveiligheidsdocument het bewijs te leveren dat de maatregelen opgenomen in bijlage E1/E2 van het aanvraagdossier inderdaad voldoen. Dit bewijs dient per mail te worden gestuurd naar dossiers.milieuvergunningen@provincieantwerpen.be of in 3 exemplaren te

worden overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid die dit ter evaluatie aan de AMV en ter informatie aan de AMI overmaakt.

- Aan deze voorwaarde werd ondertussen voldaan. Er werd een gunstige evaluatie ontvangen van de AGOP-M. Deze voorwaarde kan bijgevolg geschrapt worden.

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- Het advies van de Brandweer zone Kempen van 4 april 2019 met dossiernummer BWDP/2015-1104/002/01/WEKVA maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt nageleefd te worden.

Lasten: geen;

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat de exploitant vermeldt dat de vergunde rubrieken 4.4 en 31.1.2.a niet langer van toepassing zijn en uit de vergunning mogen worden geschrapt;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, kan verwezen worden naar de beoordeling in het verslag van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de natuurtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel IV van de VCRO kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat de aanvrager zich dient te houden aan de verplichtingen van het Koninklijk Besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen; dat de aanvrager tevens de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren;

Overwegende dat voor de toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van artikel 4 van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde stedenbouwkundige handelingen en/of ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten

de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om in toepassing van artikel 68 van het Decreet omgevingsvergunning de vergunning toe te staan voor een termijn verstrijkend op 3 juli 2023 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen en activiteiten en voor een termijn van onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de bvba Lubrizol Advanced Materials Europe, gevestigd Nijverheidsstraat 30 te 2260 Westerlo (Oevel), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend voor stedenbouwkundige handelingen en het veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de fabricage van kunststoffen (inrichtingsnummer omgevingsloket 20181129-0068), gelegen Nijverheidsstraat 30 te 2260 Westerlo, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 4-A-241B en 4-A-265G, als volgt:

Stedenbouwkundige handelingen op perceel 4-A-265G

- het plaatselijk verhogen van een bestaand dak over een opp. van 76 m².

Het veranderen door uitbreiding en wijziging van een inrichting voor de fabricage van kunststoffen, gelegen te Nijverheidsstraat 30, 2260 Westerlo op percelen 4-A-265G en 4-A-241B, als volgt:

- wijziging door:
 - vermindering met de opslag van 264 m³ estol (in blendtanks i.p.v. opslagtanks) en 11,5 m³ koelmiddel tot een totale opslag van 8.555 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1) in verplaatsbare recipiënten waarvan:
 - 6.155 liter oliën;
 - 2.400 liter diverse;
 - actualisatie (vermindering met 553,05 kW) tot diverse compressoren (260 kW) en diverse airco's (242,6 kW) met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 502,6 kW (16.3.1.2);
 - actualisatie van de vergunde vermogens en een bijkomende koelinstallatie (147 kW) tot een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 363 kW (16.3.2.2.a);
 - verandering van gevarenpictogram van di-actyltin bis(2-ethylhexylmercaptoactaat) (niet meer ingedeeld in 17.3.8) tot een totale opslag van 8,725 ton producten die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu met gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.2);
 - vervanging van de achtertrein van Lijn 1 en Lijn 2 door achtertrein Lijn 5 (het totaal geïnstalleerde drijfkracht blijft behouden tot 868,15 kW)(23.2.2.a);
- uitbreiding door / met:
 - rechtzetting waterinhoudsvermogens bestaande tanks tot een totale opslag van 578,088 ton schadelijke producten met gevaarspictogram GHS07 (17.3.6.3.a);
 - rechtzetting waterinhoudsvermogens bestaande tanks tot een totale opslag van 217,423 ton producten die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid met gevaarspictogram GHS08 (17.3.7.3.a);
 - een thermische reinigingsoven met een totaal thermisch vermogen van 0,364 MW (29.5.10.2.b);
 - een gasgestookte verwarmingsinstallatie met een vermogen van 300 kW tot in totaal 4 stookinstallaties (2x 2.923 kW, 1x 756 kW en 1x 300 kW) op aardgas met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 6.902 kW (43.1.3).

Rubricering: 6.4.1 - 16.3.1.2 - 16.3.2.2.a - 17.3.6.3.a - 17.3.7.3 - 17.3.8.2 - 23.2.2.a - 29.5.10.2.b - 43.1.3.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van 0,69 m³/uur, 13,7 m³/dag en 3.300 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via 2 lozingspunten (LP2-LP3) in de openbare riolering (3.2.2.a);
- het lozen van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen en een maximaal debiet van 10 m³/uur, 80 m³/dag en 22.000 m³/jaar via LP 1 in de riolering (3.4.2);
- de productie van Estane-estol en Tempriete met een capaciteit van 58.874 ton/jaar (7.1.3);
- een chemische installatie voor de productie van Estane-estol (7.11.1.h);
- een transformator met een individueel nominaal vermogen van 800 kVA (12.2.1);
- 4 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2x 1.600 kVA, 1x 1.250 kVA en 1x 2.000 kVA (12.2.2);
- een noodbatterij met een vermogen van 15.000 VAh (12.3.1);
- batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 43,8 kW (12.3.2);
- staanplaats voor het parkeren van 30 voertuigen (15.1.2);
- airco-installaties (242,6 kW) en compressoren (260 kW) met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 502,6 kW (16.3.1.2);
- industriële koelinstallaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 363 kW (16.3.2.2.a);
- de opslag van 24 ton kleurstoffen en pigmenten (21.3);
- installaties voor het vervaardigen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 7.623 kW (23.1.1.c);
- diverse installaties voor het behandelen van kunststoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 868,15 kW (23.2.2.a);
- de opslag van 8.437 ton kunststoffen (23.3.1.c);
- 3 laboratoria voor kwaliteitscontrole (24.4);
- toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 85,4 kW (29.5.2.1.a);
- toestellen voor het fysisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 5 kW (29.5.4.1.a);
- 2 ontvettingsinstallaties met een inhoud van 200 liter elk (totaal: 400 liter) (29.5.7.2.a.1);
- een thermische reinigingsoven met een totaal thermisch vermogen van 0,364 MW (29.5.10.2.b);
- 2 stoomgeneratoren met een waterinhoud van 4.500 liter elk (39.1.2);
- stoomvaten met een totale waterinhoud van 12.109,8 liter (39.2.2)
- lagedrukstoomketels met een totale waterinhoud van 1.340 liter (39.3)
- warmtewisselaars met een totale waterinhoud van 882 liter (39.4.1);
- 4 stookinstallaties (2x 2.923 kW, 1x 756 kW en 1x 300 kW) op aardgas met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 6.902 kW (43.1.3);
- de opslag van brandbare vloeistoffen, gevaarlijke stoffen en gasen als volgt:

Vlarem-rubriek				17.1.2.2.3	6.4.1	17.1.2.1.2	17.3.2.1.1.b	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.2.b	17.3.4.1.a	17.3.5.1.a	17.3.6.3.a	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
STOF		Max. opslag 2019													
NAAM	Opslagwijze	kg	liter												
OPSLAG ADDITIEVEN/BIOCIDEN	verpakking (metalen vaten)	1.625	0	0	0	0	500	0	1.250	500	1.000	1.000	125	0	

OMGP-2019-0224
bvba Lubrizol Advanced Materials Europe

Vlarem-rubriek				17.1.2.2.3	6.4.1	17.1.2.1.2	17.3.2.1.1.b	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.2.b	17.3.4.1.a	17.3.5.1.a	17.3.6.3.a	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
SOLVENTENCONTAINER	verpakking (metalen vaten)	1.915	1.915		0	0	0	650	1.150	50	75	1.840	1.075	0	0
OPSLAGBUNKER LABO	verpakking (glazen recipiënten)		131		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131
OPSLAGPLAATS ESTOLVERDIE-PING/MAGAZIJN (Locatie 2/7)	verpakking (metalen vaten, IBC's en zakken)	38.575	0	0	2.400	0	0	0	0	8.225	0	7.350	13.850	8.600	0
OPSLAG ESTOL GELIJKVLOERS															
MDI (MT1)	bovengrondse houder	24.600	20.500										x		
MDI (MT2)	bovengrondse houder	24.600	20.500										x		
MDI (MT5)	bovengrondse houder	67.200	56.000										x		
adipinezuur	Silo	210.800	155.000									x			
<i>Totaal</i>		<i>327.200</i>	<i>252.000</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	210.800	116.400	0	0
OPSLAGPLAATS TEMPRITE (Locatie 13)															
di-octyltin bis(2-ethylhexylmercaptoacetaat)	bovengrondse houders	85.098	78.000									x	x		
kunststofproducten	-														
papier en karton	-														
<i>Totaal</i>			<i>81.500</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	85.098	85.098	0	0
OPSLAGTANK Vloeibare stikstof															
stikstof	bovengrondse houder		26.800	x											
OPSLAG LOSSTATION (Locatie 1)															
Diol	bovengrondse houder	112.000	112.000									x			
PTMEG	bovengrondse houder	160.000	160.000									x			
THF afvalwater	bovengrondse houder	35.000	35.000						x						
<i>Totaal</i>		<i>307.000</i>	<i>307.000</i>	0	0	0	0	0	35.000	0	0	272.000	0	0	0
OPSLAG GASFLESSEN (Locatie 6)															
acetyleen	fles		600			x									
argon	fles		1.800			x									
zuurstof	fles		1.800			x									
stikstof N ₂	fles		600			x									

Vlarem-rubriek				17.1.2.2.3	6.4.1	17.1.2.1.2	17.3.2.1.1.b	17.3.2.1.2.1	17.3.2.2.2.b	17.3.4.1.a	17.3.5.1.a	17.3.6.3.a	17.3.7.3	17.3.8.2	17.4
stikstof N ₂ Alphagaz	fles		1.750			x									
kalibratiemengsel	fles		100			x									
<i>Totaal</i>			6.650	0	0	6.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPSLAG DIESELTANK															
dieseltank (bovengronds ingek.) - pomplokaal	bovengrondse houder	1.800	2.000				x								
OPSLAG MINERALE OLIEN															
oliën	verpakking (metalen vat)		6.155		x										
TOTALE OPSLAG				26.800 liter	8.555 liter	6.650 liter	1.800 kg	1.150 kg	36.150 kg	9.525 kg	575 kg	578.088 kg	217.423 kg	8.725 kg	131 kg

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.16.1
- Installaties voor het fysisch behandelen van gassen: afdeling 5.16.3
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Kunststoffen: hoofdstuk 5.23
- Metalen: hoofdstuk 5.29
- Stookinstallaties - algemene bepalingen: afdeling 5.43.1 en immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In toepassing/afwijking van de geldende lozingsnormen dient de lozing van het bedrijfsafvalwater te voldoen aan volgende lozingsparameters:

Parameter	Norm (mg/l)
Sb	0,4
Zn	0,6
Co	0,006

Geactualiseerde voorwaarden:

1. Voor de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

Parameter	Norm (mg/l)	Vracht (kg/dag)
BZV	700	20
CZV	800	40
ZS	1.000	60
N	40	
P	3	
AOX	0,4	0,032
EOX	0,01	0,004
VOX	0,01	0,004
Sb	0,4	
Zn	0,6	
Co	0,006	

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- Het advies van de Brandweer zone Kempen van 4 april 2019 met dossiernummer BWDP/2015-1104/002/01/WEKVA maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt nageleefd te worden.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 3 juli 2023 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en voor een termijn van onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.