

32030/27/1/A/7

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer FERYN IVAN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te LO-RENINGE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 18/11/2004 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 220 zeugen, 2 beren, 2127 mestvarkens, 40.000 mestkippen, 4833 m³ mest, 3000 l gasopslag, 18.700 l mazout + 1 verdeelslang, stallen 15 voertuigen, lozen HA 150 m³/j, mestscheider 2500 ton/jaar voor een termijn van 20 jaar en voor grondwaterwinning 21,91 m³/d en 3570 m³/j in het landenaan zand voor een termijn tot 31/12/2008;

Gelet op het besluit d.d. 16/04/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 220 zeugen, 5 beren, 2261 mestvarkens, 50.000 vleeskippen, 4833 m³ mest, 3000 l propaangas, 18.700 l mazout + 1 verdeelslang, stallen 15 voertuigen, mestscheider 2500 ton/jaar, grondwaterwinning 10 m³/d en 3000 m³/j in het kwartaal dek voor een termijn tot 18/11/2024 en voor grondwaterwinning 10 m³/d en 1785 m³/j in het Landenaan zand voor een termijn van 5 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 11/04/2014, ingediend door De heer FERYN IVAN, wonende te Zandfoortstraat 4 8647 Lo-Reninge, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Zandfoortstraat 4 te Lo-Reninge,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LO-RENINGE 2 AFD/POLLINKHOVE/	D	0017/B
LO-RENINGE 2 AFD/POLLINKHOVE/	D	0020/B

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 10 m³/d en 1785 m³/j in het Landenlaan zand
- uitbreiden met hoogspanningscabine 160 kVA, noodstroomgroep 63 kW
- vervangen alle bestaande mazouttanks door 4 nieuwe tanks 16.850 l

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -1850 liter)	3		0				
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 31,5 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 1785 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.1	transformatoren	160 kilo Volt-Ampere
17.3.6.1.b	mazout ☐ Opslag: ☐ 3 dubbelwandige tank van 4950 liter bovengronds	14850 liter
17.3.6.1.b	mazout ☐ Opslag: ☐ 1 dubbelwandige tank van 2000 liter bovengronds	2000 liter
17.3.6.1.b	mazout ☐ Opslag: ☐ 1 enkelwandige tank van 10000 liter bovengronds	-10000 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds	-5000 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 enkelwandige tank van 2500 liter bovengronds	-2500 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 enkelwandige tank van 1200 liter bovengronds	-1200 liter
31.1.1.b	noodgroepen	31,5 kilo watt
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 150 m, uit Landenlaan (1010), voor drinken dieren	10 m³/dag, 1785 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en kippenfokkerij met :

- Stallen voor het houden van max. 220 zeugen, 5 beren en 2.261 mestvarkens en 50.000 vleeskippen
- Hoogspanningscabine 160 kVA
- stelplaats 15 landbouwvoertuigen / aanhangwagens
- propaangastank 3.000 l
- opslag 16.850 l mazout (4 bovengrondse dubbelwandige tanks van 1 x 2.000 l en 3 x 4.950 l)
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- opslag 4.833 m³ dierlijke mest
- noodstroomgroep 63 kW (> 360 bedrijfsuren/jaar 50% = 31,5 kW)
- Grondwaterwinning max. 10 m³/dag en 1.785 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 150 m

Watervoerende laag: Landenlaan Zand

HCOD-code: 1010

Gebruik: drinken dieren

Gelet op het feit dat op datum van 28/04/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.11/06/2014 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 23/06/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 3/07/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/07/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De aanvraag omvat in hoofdzaak de hernieuwing van de diepe grondwaterwinning. In een schrijven d.d. 4/6/2014 vraagt de exploitant om enkele wijzigingen aan derde klasse rubrieken op te nemen in de aanvraag. Dit na een controle-bezoek van de afdeling Milieu-inspectie. Vermits het kleine wijzigingen aan derde klasse rubrieken betreft kunnen deze ambtshalve mee opgenomen worden in de aanvraag.

Het betreft:

- uitbreiden met een hoogspanningscabine (160 kVA)
- wijzigen door het verwijderen van alle bestaande mazouttanks (4 stuks) en deze vervangen door 4 nieuwe bovengrondse en dubbelwandige mazouttanks op dezelfde plaats
- uitbreiden met een nieuwe noodstroomgroep (nominaal vermogen 63 kW, minder dan 360 bedrijfsuren: 50 % = 31,5kW)

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich geen vreemde bewoning, behoudens 2 woningen horende bij een ander veeteeltbedrijf op $\pm$ 180 m ten zuiden en $\pm$ 301 m ten noordwesten v/d dichtstbijzijnde stal en/of mestopslagplaats. Dit is een ruime afstand, mede gelet dat het ook veeteeltbedrijven betreft.

De nieuw te plaatsen hoogspanningscabine (160 kVA) kan mogelijks een licht zoemend geluid (extralaagfrequent geluid) produceren. Deze cabine bevindt zich, net als de nieuw te plaatsen noodstroomgroep (occasioneel gebruik) op ruime afstand van de dichtstbijzijnde woningen, namelijk op meer dan 275 m afstand. Er wordt geen bijkomende abnormale geluidshinder naar de omgeving toe verwacht.

Volgens de aanvraaggegevens zijn de mazouttanks bovengronds opgesteld en dubbelwandig. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Het hemelwater van alle gebouwen wordt opgevangen in een betonnen hemelwaterreservoir van 385 m³ (incl. lavafiltratie). Op jaarbasis zou er in dit reservoir circa 5.863 m³ hemelwater opgevangen worden. Het opgevangen hemelwater wordt voortdurend gecirculeerd en gezuiverd door de lavafilter, en zal gebruikt worden als drinkwater voor de dieren en als reinigingswater voor de stallen.

Het hemelwater dat op de verhardingen terecht komt (2.550 m² verharde oppervlakte) kan op natuurlijke wijze in de omliggende bodem infiltreren.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de diepe grondwaterwinning. Bij de vorige aanvraag werd de vergunning afgebouwd tot 1785 m³/jaar. Dit is een totale afbouw van 77,7% ten opzichte van het vergund debiet in 2000.

De totale waterbehoefte van het bedrijf is volgens de aanvraag 10.801 m³/j (9.699 m³ als drinkwater voor de dieren, 150 m³ voor huishoudelijke doeleinden en 952 m³ voor reinigingsdoeleinden). Er wordt geen wijziging aangevraagd van de veestapel. Door de uitbreiding in 2009 steeg de waterbehoefte met 2.560 m³ per jaar. Deze bijkomende waterbehoefte zou ingevuld worden met oa. ook ondiep grondwater. Er moest dan ook maximaal gebruik gemaakt worden van ondiep grondwater.

De ondiepe winning zou aangelegd zijn waarbij de 2 aangevraagde boorputten werden geboord. Er werd geen boorverslag in het dossier terug te vinden. Deze werden evenwel nooit in gebruik genomen en dus zijn deze van rechtswege vervallen. Deze boorputten zouden geen winbare waterbron vormen voor het bedrijf. Deze boorputten moeten terug reglementair worden opgevuld. Er werden geen verdere stappen gezet om na te gaan als er andere manieren mogelijk waren om ondiep grondwater te winnen ter hoogte van het bedrijf.

Uit de heffingsgegevens van de laatste jaren blijkt dat men de laatste jaren voornamelijk gebruik maakte van regenwater (tot 6.004 m³ per jaar in 2011). Daarnaast werd ook gebruik gemaakt van leidingwater (tot 1.593 m³ per jaar in 2010) naast diep grondwater. Er werden overschrijdingen van het vergunde debiet vastgesteld van het diep grondwater. De verbruiken van het diep grondwater moeten nauwgezet worden opgevolgd en er moet er op worden toegezien dat er geen overschrijdingen zijn van de vergunde debieten.

Leidingwater wordt gebruikt als drinkwater voor de mestkuikens, nl. tot (2.316 m³). Er zou tot 6.000 m³ per jaar regenwater beschikbaar zijn als drinkwater voor de mestvarkens. Volgens aanvraag wenst de exploitant de waterbehoefte verder in te vullen met grondwater via de Landenianaanwinning (1.785 m³) als drinkwater voor de biggen en bij piekverbruiken voor de mestkippen. De veestapel blijft behouden tov 2009. Het is niet duidelijk hoe men vandaag de verschillende waterbronnen inzet voor de verschillende verbruikersposten. Hoe de waterstromen in de praktijk verlopen moet worden verduidelijkt adhv een wateraanwendingsplan waaruit duidelijk blijkt dat men steeds maximaal gebruik maakt van alternatieve waterbronnen alvorens over te schakelen op het schaarse diep grondwater.

Het bedrijf heeft een totaal dakoppervlak van 7.328 m². Al het regenwater dat terecht komt op de daken van het bedrijf zouden worden opgevangen in een buffer van 385 m³ waar er een lavafilter voor de waterzuivering zorgt. Het systeem werd reeds bij vorige aanvraag voorzien en is vandaag dan ook operationeel. Uit de verbruiken van de laatste jaren blijkt inderdaad dat er tot 6.000 m³ regenwater kan hergebruikt worden.

Toestand van de laag

De hydrogeologische toestand van de landeniaan zanden stelt momenteel grote problemen. Volgens een modelleringsstudie inzake sokkel en landeniaan moet minstens 75% van het totaal huidige vergunde debiet tov het jaar 2000 afgebouwd worden. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen. Enkel waar geen alternatieven voorhanden zijn kunnen nog kortlopende vergunningen toegestaan worden.

De winning is daarenboven gelegen in de zone waarin de laagste peilen worden aangetroffen.

De peilput (3-0506b) in Lo-Reninge vertoont sinds het begin van de metingen in 2006 een sterke daling van bijna 6 m tot begin 2008. Sinds 2008 schommelt het peil rond -76 mTAW. De peilen hebben nog nooit zo laag gestaan als nu. De recentste peilmeting bedraagt -74,3 mTAW. Er is nog geen herstel te zien in de peilen van deze peilput. De peilput 3-0074 in Vleteren (Oostvleteren) vertoont sinds het begin van de metingen in 1999 een lineaire daling van de peilen tot 2008. De peilen zijn in die periode gedaald van -54 mTAW tot -79 mTAW. Sinds 2008 dalen de peilen iets minder snel tot eind 2011. Het peil bedraagt momenteel -81,7 mTAW.

De opgelegde jaarlijkse analyses werden niet ontvangen. De aanvraag bevat een analyse uit 2014.

Er is een peilreeks beschikbaar van maart 2003 tot februari 2014. Uit deze reeks blijkt dat het peil blijft dalen. In 2003 bedroeg het peil rond 70 m-mv. In voorjaar 2014 bedraagt het rustpeil 78,7 m-mv. Er is aldus nog steeds geen sprake van een herstel. De winning ligt bovendien in de zone met de laagste peilen in het Landeniaan. De peilen blijven ter hoogte van de winning verder dalen. Hieruit blijkt nogmaals de bijzonder kritische situatie van de laag ter hoogte van de winning. In werking werden peilen gemeten tot 93,9 m-mv. De filter van de put bevindt zich op 109 m-mv. De pomp zou zich op een diepte bevinden van 108 m-mv. Ter hoogte van de boorput is er aldus geen gevaar tot beluchting.

Alternatieven voor het diep grondwater zijn ondiep grondwater, hemelwater en leidingwater. De diepe winning vormt geen duurzame waterbron.

Op het bedrijf werden 2 boorputten aangelegd maar deze zijn buiten gebruik gesteld gezien deze geen water gaven. Er werden geen boorstaten teruggevonden noch resultaten van een pompproef. Op het bedrijf is een vijver aanwezig. Het gebruik van vijver en/of drainagewater werd niet verder onderzocht. Ondiep grondwater wordt veel sneller aangevuld tov het diep Landeniaangrondwater en vormt in die zin een duurzamere waterbron.

Het bedrijf maakt reeds maximaal gebruik van het beschikbare regenwater (dakoppervlakte 7.328 m² en ook deels van de verharding), nl. tot 6.000 m³ per jaar.

Het bedrijf maakt geen gebruik van oppervlaktewater. Ten zuiden van het bedrijf loopt de Reepdijk. Het is niet duidelijk of de mogelijkheden tot gebruik ervan werden onderzocht.

Er is leidingwater aanwezig op het bedrijf. Er zal tot 2.316 m³ leidingwater worden ingezet. Ook in nood kan ook steeds gebruik gemaakt worden van leidingwater. Om voldoende debiet ter beschikking te hebben, ook op piekmomenten moet worden nagegaan bij de leverancier welke eventuele aanpassingen noodzakelijk zijn.

Conclusie

Gezien de slechte toestand van de laag waar nog geen verbetering waar te nemen is moet zoveel als mogelijk worden afgebouwd. Met het gevraagde debiet van 1.785 m³ per jaar wordt voldaan aan de vereiste afbouw tot 75 % mits de termijn beperkt wordt tot 5 jaar zodat de situatie van de laag ter hoogte van de winning voldoende kan opgevolgd worden. De opgelegde bijzondere voorwaarden moeten dan ook strikt nageleefd worden. De afhankelijkheid van het diep grondwater moet tot een minimum worden herleid.

Bij een hernieuwingsaanvraag van de vergunning voor het grondwater zal het diep grondwater enkel nog kunnen vergund worden mits een voldoende gemotiveerd dossier, met zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve benadering.

De exploitant wordt er op gewezen dat ingevolge artikel 4.1.2.1. Vlare II steeds de best beschikbare technieken dienen toegepast te worden. Dit impliceert dat hij als normaal zorgvuldig persoon dient te zorgen voor het maximaal aanwenden van grondwaterbesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Reepbeek.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer FERYN IVAN, wonende te Zandfoortstraat 4 8647 Lo-Reninge wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Zandfoortstraat 4 te Lo-Reninge,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LO-RENINGE 2 AFD/POLLINKHOVE/	D	0017/B
LO-RENINGE 2 AFD/POLLINKHOVE/	D	0020/B

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 10 m³/d en 1785 m³/j in het Landeniaan zand
- uitbreiden met hoogspanningscabine 160 kVA, noodstroomgroep 63 kW
- vervangen alle bestaande mazouttanks door 4 nieuwe tanks 16.850 l

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd	Coörd	Audit	Jv.	X
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 160 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: -1850 liter)	3		0				
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan Industriegebied ligt (Totale eenheden: 31,5 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 1785 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.2.1	transformatoren	160 kilo Volt-Ampere
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□3 dubbelwandige tank van 4950 liter bovengronds	14850 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 dubbelwandige tank van 2000 liter bovengronds	2000 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 enkelwandige tank van 10000 liter bovengronds	-10000 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 enkelwandige tank van 5000 liter bovengronds	-5000 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 enkelwandige tank van 2500 liter bovengronds	-2500 liter
17.3.6.1.b	mazout□Opslag:□1 enkelwandige tank van 1200 liter bovengronds	-1200 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
31.1.1.b	noodgroepen	31,5 kilo watt
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 150 m, uit Landeniaan (1010), voor drinken dieren	10 m³/dag, 1785 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een varkens- en kippenfokkerij met :

- Stallen voor het houden van max. 220 zeugen, 5 beren en 2.261 mestvarkens en 50.000 vleeskippen
- Hoogspanningscabine 160 kVA
- stelplaats 15 landbouwvoertuigen / aanhangwagens
- propaangastank 3.000 l
- opslag 16.850 l mazout (4 bovengrondse dubbelwandige tanks van 1 x 2.000 l en 3 x 4.950 l)
- 1 brandstofverdeelslang mazout
- opslag 4.833 m³ dierlijke mest
- noodstroomgroep 63 kW (> 360 bedrijfsuren/jaar 50% = 31,5 kW)
- Grondwaterwinning max. 10 m³/dag en 1.785 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: verbuisde boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 150 m

Watervoerende laag: Landeniaan Zand

HCOD-code: 1010

Gebruik: drinken dieren

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 5 jaar voor de diepe winning
- voor de overige inrichtingen

die aanvangt op **21/08/2014**

en die eindigt op

- **21/08/2019** voor de diepe winning
- 18/11/2024 voor de overige inrichtingen, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 18/11/2004, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

bijzondere voorwaarden

1. Grondwaterwinning

De exploitant dient maximaal grondwaterbesparende maatregelen, (zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,) te implementeren in de bedrijfsvoering.

2. Landenlaan zand

1. Regenwater moet maximaal aangewend worden in de bedrijfsvoering. Prioritair wordt het gebruikt voor de laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als drinkwater voor de dieren indien onvoldoende andere waterbronnen (leidingwater, ondiep grondwater,...) beschikbaar zijn."
2. Er moet een wateraanwendingsplan opgesteld worden. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe en waar alternatieven voor het diep grondwater worden ingezet – de beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden (extra regenwater, oppervlaktewater, ondiep grondwater, leidingwater...). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden. Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichthoudende ambtenaar en dit ten laatste 3 maand na Vlarembesluit. Het uitvoeringsplan moet steeds in overeenstemming zijn met de reële situatie.

3. Conform Vlarem II art. 5.53.2.2 en art. 5.53.3.1 moet de boorput uitgerust worden met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis moet minimaal 32 mm bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er moet een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht moet gemaakt. Ook een aftapkraantje moet aangebracht in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtkamer van de boorput moet volledig bedekt met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.

4. Peilmetingen

Maandelijkse metingen van het dynamisch grondwaterpeil in de boorput zijn verplicht in de periodes waarbinnen de winning gebruikt wordt. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds minstens 3 uren in werking is.

Maandelijkse metingen van het statisch grondwaterpeil zijn verplicht. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd. De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register.

5. Meterstanden

Maandelijks moet de meterstand van de teller van de grondwaterput worden genoteerd in een register.

6. Grondwateranalyses

Er moet een analyse worden uitgevoerd op het grondwater van de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.
Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methyloranje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	SO_4^{2-}	NO_2^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_3^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	B^+
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

7. De resultaten van bovenvermelde metingen en analyses moeten jaarlijks, ten laatste op 15 maart, via het IMJV worden gerapporteerd aan de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer dienst Grondwaterbeheer West-Vlaanderen.
8. De pompdiepte (108 m-mv) mag niet worden verlaagd.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 21 AUG. 2014

Voor eensluidend afschrift

De provinciegriffier, Namens de Provinciegriffier
Geert ANTHIERENS De aangestelde Afdelingschef, De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

K. DEWULF

De stedenbouwkundige vergunning die verleend is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.