

directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

aanwezig
André Denys,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer,

Peter Hertog,
Jozef Dauwe,

Hilde Bruggeman,
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Deputatie

referte	M03/45035/19/1/A/16/PW/MR
betreft	DOMO OUDENAARDE nv OUDENAARDE
verslaggever	de heer Jozef Dauwe

Besluit van de Deputatie, houdende het verlenen van de vergunning aan de nv Domo Oudenaarde, Industriepark "De Bruwaan" 4 te 9700 Oudenaarde voor het veranderen van een tapijtfabriek, gelegen op de percelen, kadastraal bekend onder OUDENAARDE, Afdeling 2, Sectie B, Nrs. 295/c, 318/e, 296/c, 304/b, 607/2/a, 607/c/2, 607/v, OUDENAARDE, Afdeling 8, Sectie A, Nrs. 119/k, 119/s aan de Industriepark "De Bruwaan" 2 te 9700 Oudenaarde.

De Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen;

Gelet op de volgende, lopende vergunningen in verband met het exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

▪ *Milieuvergunningen:*

- besluit van de bestendige deputatie van 20 maart 2003 (20 jaar vanaf 14 september 2003) houdende de verdere exploitatie, wijziging en uitbreiding van een tapijtenfabriek. De vergunning voor de aangevraagde lozingsnormen voor de parameters CZV, zwevende stoffen, totaal P en Ni werd geweigerd.
- Ministerieel Besluit van 5 oktober 2003 houdende het gedeeltelijk wijzigen van de vergunning van de bestendige deputatie van 20 maart 2003 waarbij de vulplaats voor het vullen van gastanks op de heftrucks en de bovengrondse propaangastank van 4.850 liter geweigerd werden, het debiet voor de grondwaterwinning beperkt werd van 136.240 m³/jaar tot 120.000 m³/jaar en de voorwaarden gewijzigd en aangevuld werden. De vergunning voor de grondwaterwinning werd slechts op proef verleend voor een termijn verstrijkend op 20 maart 2005.
- besluit van de bestendige deputatie van 15 juli 2004 (tot en met 13 september 2023) houdende uitbreiding van de LPG-tank en vulplaats.
- Ministerieel Besluit van 18 maart 2005 (tot en met 19 maart 2010) houdende vergunning voor de grondwaterwinning.
- besluit van de deputatie van 28 september 2006 (tot en met 13 september 2023) houdende wijziging van de voorwaarde in het besluit van 20 maart 2003 i.v.m. hemelwateropvang en beperking van het grondwaterverbruik;

▪ *Meldingen:*

- besluit van de bestendige deputatie van 3 maart 2005 (tot en met 13 september 2023) houdende aktename van een mededeling van kleine verandering voor de uitbreiding met een nieuwe kalenderlijn.
- besluit van de bestendige deputatie van 28 april 2005 (tot en met 13 september 2023) houdende aktename van de melding van een inrichting klasse III voor de uitbreiding met de opslag van 750 ton vezels.
- besluit van de deputatie van 31 mei 2007 (tot en met 13 september 2023) houdende aktename van de verandering tot uitbreiding met een transfo van 1.600 kVA, de verplaatsing van 1.830 ton afgewerkte- en half afgewerkte rollen tapijten, de uitbreiding met een naaldviltlijn met een vermogen van 1.085 kW.
- besluit van de deputatie van 15 januari 2009 (tot en met 13 september 2023) houdende aktename van een mededeling van kleine verandering.

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 18 november 2009 ingediend door de nv Domo Oudenaarde, Industriepark "De Bruwaan" 4 te 9700 Oudenaarde voor het veranderen van een tapijfabriek, gelegen aan de Industriepark "De Bruwaan" 2 te 9700 Oudenaarde, op de percelen, kadastraal bekend onder OUDENAARDE, Afdeling 2, Sectie B, Nrs. 295/c, 318/e, 296/c, 304/b, 607/2/a, 607/c/2, 607/v, OUDENAARDE, Afdeling 8, Sectie A, Nrs. 119/k, 119/s met als voorwerp: 41.5, 53.8.3;

Gelet op de aangetekende brief van 25 maart 2010, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 4 mei 2010, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er *1 bezwaarschrift, ondertekend door 21 personen*, werd ingediend. waarvan de argumenten als volgt kunnen worden samengevat:

- Voor de gewenste grondwaterwinning is geen rechtmatige stedenbouwkundige vergunning voorhanden.
- Het bedrijf stelde in 2004 zelf dat een termijn van 5 jaar ruimschoots voldoende was om te kunnen afstappen van de grondwaterwinning en werd een opgelegde waterstudie geschrapt.
- Er wordt nog altijd grondwater gewonnen via een 'by-pass' en zodoende is het verhaal van het 'kleine' debiet om dichtslibben te voorkomen 'camouflage'.
- Er blijft lawaai- en geurhinder. Bewijs hiervan is dat Domo vraagt om af te wijken van de aanvaardbaarheidsgrens zoals vermeld in bijlage E11 van de aanvraag.

Gelet op het *gunstig* advies van 17 mei 2010 van het College van Burgemeester en Schepenen van Oudenaarde voor de milieuhygiënische beoordeling en voor de planologische beoordeling. Er dient rekening gehouden te worden met de omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen gewijzigd via de omzendbrief van 25 januari 2002 en 25 oktober 2002;

Gelet op het *gunstig* advies van 18 mei 2010 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE) voor een termijn eindigend op 13 september 2023 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op het *gunstig* advies van 31 mei 2010 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer (afgekort VMM-Afdeling Operationeel Waterbeheer) A.

KENMERKEN VAN DE WINNING :

- Aard van de winning : verbuisde boorputten
- aantal : 4
- diepte van de winning : 26,5-28meter

B. TE VERGUNNEN DEBIETEN : max. 650 m³ per dag en max. 10.000 m³ per jaar

De aanvraag betreft enerzijds de opslag van tapijten in een bestaand magazijn op een nog niet vergund perceel en anderzijds het gebruik van een bestaande grondwaterwinning met een maximaal debiet van 650 m³/dag en 10.000 m³/jaar in het geval dat er geen industriewater en leidingwater ter beschikking zou zijn.

Er worden maximaal 300 werknemers tewerkgesteld. Er is een interne milieucoördinator aangesteld.

C. VERGUNNINGSTERMIJN : tot einde basistermijn (14 september 2023)

D. WATERVOERENDE LAAG : Pleistocene Afzettingen (HCOV-code 0160)

E. GEBRUIK VAN HET GRONDWATER : proceswater

F. BIJZONDERE VOORWAARDEN:

1. Elke boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De diameter van deze peilbuis dient minimaal 25 millimeter te bedragen;
2. Er dient *1 kwaliteitsanalyse per jaar* uitgevoerd te worden. Het grondwater van één van de boorputten moet op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in µS/cm), temperatuur, totale hardheid (in °F), tijdelijke hardheid (in °F), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenoltaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen:	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	PO ₄ ³⁻	OH ⁻	F ⁻
	NO ₂ ⁻	Cl ⁻	CO ₃ ²⁻	HCO ₃ ⁻	
Kationen :	Ca ²⁺	Na ⁺	NH ₄ ⁺	Fe ²⁺	
	K ⁺	Mg ²⁺	Mn ²⁺	Fe ³⁺	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$.

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan VMM afdeling Operationeel Waterbeheer. Dit kan rechtstreeks gericht aan VMM AOW (VMM AOW Elfjulistraat 43, 9000 Gent) of via het Integraal Milieujaarverslag.

G. AANDACHTSPUNT

De exploitant is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling dient te gebeuren overeenkomstig de code van

goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlare II.

Gelet op het *gunstig* advies van 1 juni 2010 van de provinciale grondwaterdeskundige voor een maximumdebiet van *650 m³ per dag en 10.000 m³ per jaar uit 4 putten van 26 à 28 meter diep die water onttrekken uit het Kwartair (HCOV 0163)* voor een termijn eindigend op de einddatum van de basismilieuvergunning i.e. *14 september 2023*, onder de volgende vergunningsvoorwaarden.

A. V93 – Sectorale voorwaarden “Winning van grondwater” op basis van titel II van het VLAREM

B. Bijzondere voorwaarden in afwijking van de sectorale voorwaarden:

- In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient *in elke winningsput* een debietmeter aanwezig te zijn (in de put zelf te installeren) en het debiet van elke pompput dient continu geregistreerd te worden.
- In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in elke winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens *25 mm*, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient in *elke winningsput en in elke beschikbare peilput*, 2 x per jaar (in de maanden april en september) het peil “in rust” te worden opgemeten. Het peil “in werking” moet gemeten worden wanneer van het nooddebiet gebruik gemaakt wordt. Bij het peil in werking wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd. De gemeten peilen worden genoteerd in een register.
- In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l); de ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen :	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$.

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij 37°C/ml, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

C. Specifieke bijzondere voorwaarde:

Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging, insijpelend regenwater of oppervlaktewater van bovenaf in de winningsputten terechtkomt.

Gelet op het *gunstig*. advies van 1 juni 2010 van de provinciale milieudeskundige onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden voor een termijn tot en met 13 september 2023, dit is de vervaldatum van de basisvergunning;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: " De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe. Ter zitting worden geen verdere opmerkingen gemaakt";

Gelet op het *gunstig* advies van 8 juni 2010 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) en het voorstel de milieuvergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de beslissing van 12 mei 2010 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft het volgende kan gesteld worden:

De aanvraag betreft enerzijds de opslag van tapijten in een bestaand magazijn op een nog niet vergund perceel en anderzijds het gebruik van een bestaande grondwaterwinning met een maximaal debiet van 650 m³/dag en 10.000 m³/jaar in het geval dat er geen industriewater en leidingwater ter beschikking zou zijn.

Er worden maximaal 300 werknemers tewerkgesteld. Er is een interne milieucoördinator aangesteld.

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft het volgende kan gesteld worden:

Het magazijn en de boorputten zijn volgens het gewestplan 'Oudenaarde' gelegen respectievelijk in een gebied voor milieubelastende bedrijven en in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Het bedrijf is tevens gelegen in deelRUP Bruwaan West van het PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Oudenaarde. Dit deelRUP werd echter door de Raad van State geschorst op 20 maart 2009. Hierdoor blijft de bestemming volgens het gewestplan van toepassing.

De ligging van het magazijn in een gebied voor milieubelastende bedrijven is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

De ligging van de boorputten in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied is niet in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Ingevolge artikel 5.6.7.§2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van kracht sinds 1 september 2010, kan er bij de advisering en beslissing over een milieuvergunningsaanvraag afgeweken worden van de bepalingen van het gewestplan ten bate van inrichtingen waarvan de exploitatie geheel of ten dele niet overeenstemt met de bestemmingsvoorschriften van dit gewestplan, voor zover voldaan is onder beide hiernavolgende voorwaarden:

1° de goede ruimtelijke ordening wordt niet geschaad, hetgeen in het bijzonder betekent dat de ruimtelijke draagkracht van het gebied niet wordt overschreden en dat de voorziene verweving van functies de aanwezige of te realiseren bestemmingen in de onmiddellijke omgeving niet in het gedrang brengt of verstoort;

2° de inrichting is hoofdzakelijk vergund.

Indien de goede ruimtelijke ordening geschaad wordt, kan rekening worden gehouden met de termijn die nodig is om de inrichting te herlokaliseren. Deze termijn is ten hoogste gelijk aan vijf jaar.

Enkel de toezichtputten van de 4 aangevraagde boorputten zijn t.a.v. het maaiveld visueel zichtbaar. Het perceel waarop de boorputten bevinden, zijn eigendom van het bedrijf en worden momenteel niet gebruikt i.f.v. de landbouw. De boorputten bevinden zich op korte afstand van de bedrijfsgebouwen. Er wordt thans enkel een nooddebiet aangevraagd, enerzijds om verzanding van de boorputten tegen te gaan en anderzijds in geval de beschikbaarheid van proceswater en leidingwater wegvalt. Het aangevraagde debiet zal geen nadelige invloed hebben op de draagkracht van de watervoerende laag. De aangevraagde grondwaterwinning zal de bedrijfs-, woon- en de landbouwfunctie in de omgeving niet in het gedrang brengen of verstoren.

Het textielbedrijf is in zijn geheel hoofdzakelijk vergund. De nog niet vergunde gebouwen of vaste installaties zijn immers niet van die omvang dat het bedrijf niet kan exploiteren.

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

Bodem- en grondwater

De tapijten zullen worden opgeslagen binnen een magazijn op een betonvloer.

Grondwaterwinning

Het bedrijf wenst een bestaande grondwaterwinning hervergund te krijgen. Het betreft een winning die bestaat uit 4 putten van 26,5-28m. Op deze diepte wordt water onttrokken aan de Pleistocene Afzettingen (HCOV 0160). De oudste winningsput werd geboord in 1986, de recentste in 1991.

Het aangevraagde debiet bedraagt 650 m³/d en 10.000 m³/j. Dit is een debietvermindering met 90.000 m³/j. Het aangevraagde debiet is een nooddebiet dat enkel zal gebruikt worden om de productie te vrijwaren op het ogenblik dat er een onderhoud uitgevoerd wordt aan de distributie van het industriewater en bij eventuele gebreken aan het leidingnet. De hervergunning wordt aangevraagd voor dezelfde putten als de recentste vergunning.

Water wordt op deze vestiging vooral gebruikt in het productieproces, onder meer voor de aanmaak van verf en gum en in de stoomketel. Het verbruikte water op deze vestiging is hoofdzakelijk industriewater (grijswater) (in 2009: ca. 169.000 m³) en in beperkte mate leidingwater (in 2009: 2.288 m³). Het industriewater wordt ontijzerd, gedecarboniseerd en verzacht alvorens te kunnen aanwenden in het productieproces.

Grondwater wordt enkel nog gebruikt in geval van nood om de productie te vrijwaren ten tijde van onderhoud aan de distributie van het industriewater en bij eventuele gebreken aan het leidingnet. In 2002 en 2003 bedroeg het grondwaterverbruik nog respectievelijk 103.909 m³/j en 94.467 m³/jaar. In de volgende jaren werd de overschakeling naar industriewater getest en sinds 25 augustus 2005 is het bedrijf volledig overgeschakeld op industriewater. In 2009 werd er volgens de cijfers van het IMJV geen grondwater opgepompt. Uit het advies van de provinciale grondwaterdeskundige blijkt dat er in 2008 695 m³, in 2009 1.048 m³ en in 2010 tot eind maart 2 m³ werd opgepompt.

Regenwater wordt volgens het IMJV aangifte niet gebruikt.

Er werd reeds geïnvesteerd in watersbesparende maatregelen zoals hergebruik van het ververijwater, van het waswater en van het spoelwater in de late tanks.

Het vergunde maximale jaardebiet wordt sinds 2003 (aanvang lopende vergunning) nageleefd. De winningsputten 1,2 en 3 zijn uitgerust met een peilput. Er is een debietmeter per put aanwezig. Er zijn 4 aparte peilputten met filter in de aangepompte laag aanwezig. Er worden peilmetingen uitgevoerd in werking en rust in de pompputten en in de peilputten en gerapporteerd via het IMJV. De peilmetingen worden in volgende paragraaf verder besproken. Er werden geen grondwaterkwaliteitsanalyses gerapporteerd in het IMJV van 2009. Het grondwatergebruik werd met meer dan 23.000 m³/jaar afgebouwd t.o.v. het verbruik aan grondwater in 2003 (94.467 m³/j).

De winningsputten onttrekken water aan de Pleistocene Afzettingen (HCOV 0160) en aan het grondwaterlichaam CVS_0160_gwl_1. Dit is een freatische watervoerende laag. Het peil in rust bevindt zich het grootste deel van het jaar vlak bij het maaiveld en daalde in 2009 tot max. 1,75 meter onder het maaiveld (najaar 2009). Het peil vertoont een beperkte fluctuatie. Gezien er de laatste jaren geen grondwater meer gewonnen werd, zijn er geen recente representatieve metingen in werking. In 2004 werd er in werking een maximale verlaging van 10,5 meter gerapporteerd in put 1, in de andere winningsputten maximaal 6,4 meter. Volgens de provinciale grondwaterdeskundige bedraagt de invloedsstraal van deze winning 126 meter en bevindt er zich geen enkele winning binnen deze straal.

In een straal van 1 km rond het bedrijf zijn er 4 vergunningen afgeleverd voor een winning in de Pleistocene Afzettingen (HCOV 0160) voor een totaal vergund volume van ongeveer 305.000 m³/j. De grootste is die van EOC voor max. 300.000 m³/j. De winningsputten van EOC zijn minimaal op 725 meter gelegen van de winningsputten van Domo.

De capaciteit van de Pleistocene Afzettingen zal door het aangevraagde debiet niet in het gedrang komen.

Overeenkomstig art. 5.53.1.3 van Vlarem II dient de exploitant alle voorzorgen te nemen teneinde schade aan onroerende goederen binnen de invloedsstraal van een grondwaterwinning te vermijden.

Brandveiligheid

Het is aangewezen dat bij het voorzien van brandpreventie- en –bestrijdingsmiddelen in het bijkomende opslagmagazijn het advies van de plaatselijke brandweer worden gevolgd..

Overwegende dat wat de watertoets betreft het volgende kan gesteld worden:

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal en op een grondwaterwinning.

De inrichting is gelegen in het 'Boven-Scheldebekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.agiv.be is de inrichting niet gelegen in een recent overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

De impact van de grondwaterwinning werd besproken onder het aspect grondwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

De aanvraag gaat niet gepaard met infrastructuurwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is vereist. De verenigbaarheid van deze stedenbouwkundige vergunningsplichtige activiteit met het watersysteem dient in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag beoordeeld te worden.

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de nv Domo Oudenaarde, Industriepark "De Bruwaan" 4 te 9700 Oudenaarde wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een tapijtfabriek aan de Industriepark "De Bruwaan" 2 te 9700 Oudenaarde, op de percelen, kadastraal bekend onder OUDENAARDE, Afdeling 2, Sectie B, Nrs. 295/c, 318/e, 296/c, 304/b, 607/2/a, 607/c/2, 607/v, OUDENAARDE, Afdeling 8, Sectie A, Nrs. 119/k, 119/s met als voorwerp:

- de wijziging door:
 - de vermindering van het vergunde grondwaterjaardebiet van 100.000 m³/jaar naar 10.000 m³/jaar.
- de toevoeging van :
 - de opslag van 800 ton tapijten in een magazijn op het nog niet vergunde perceel kadastraal bekend als Afd. 8, Sectie A, nr. 119/k

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

41.5. (3)

de uitbreiding met de opslag van 800 ton tapijten tot maximaal de opslag van 6.945 ton vezels, garens, half afgewerkte en afgewerkte tapijten.

53.8.2° (2)

een grondwaterwinning uit 4 boorputten van ca. 27 meter diep van maximaal 650 m³/dag en 10.000 m³/jaar (Pleistoceen, HCOV 0163)

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar vanaf de datum van ondertekening van onderhavig besluit.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

- 1 VLAREM.V01 – Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
- 2 VLAREM.V02 – Algemene milieuvoorwaarden – geluid
- 3 VLAREM.V03 – Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
- 4 VLAREM.V109 – Algemene milieuvoorwaarden – licht

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

- 5 VLAREM.V82 – Textiel
- 6 VLAREM.V93 – Winning van grondwater

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

7 Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer..

8 Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

9 Grondwaterwinning

- a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient *in elke winningsput* een debietmeter aanwezig te zijn (in de put zelf te installeren) en het debiet van elke pompput dient continu geregistreerd te worden.
- b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in de winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil
- c) In afwijking van artikel 5.53.4.6 dient in *elke winningsput en in elke beschikbare peilput*, 2 x per jaar (in de maanden april en september) het peil "in rust" te worden opgemeten. Het peil "in werking" moet gemeten worden wanneer van het nooddebiet gebruik gemaakt wordt. Bij het peil in werking wordt ook het ogenblikkelijk debiet genoteerd. De gemeten peilen worden genoteerd in een register.
- d) In afwijking van artikel 5.53.4.5 van VLAREM II moet de kwaliteit van het opgepompte ruwe grondwater minstens 1 x per jaar worden geanalyseerd. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^{\circ}\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l); de ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen :	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^{\circ}\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, fecale streptokokken/100ml.

- e) Recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.

Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging of insijpelend water van boven af in de winningsputten terechtkomt.

Art. 3bis. De exploitant wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Een buiten dienst gestelde grondwaterwinning dient te worden opgevuld wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling gebeurt overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlarem II.
- Er wordt gewezen op het schrijven van de nv Elia 2 april 2010 gedurende het openbaar onderzoek.

Art. 4. §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat voor de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Art. 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Oudenaarde;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer;
- het Agentschap Ruimte en Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 15 juli 2010

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier

de Gouverneur-Voorzitter

get. Albert De Smet

get. André Denys

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele
dienstchef**