

Deputatie

Besluit

Zitting van 3 februari 2022
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2021132614_EA

24	2022_DEP_00791	Bijstelling van de milieuvoorwaarden op verzoek van de exploitant - NV EKOSTO - Sint-Gillis-Waas - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	---

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 3 februari 2022

Samenstelling:

Aanwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; de heer Kurt Moens, Gedeputeerde; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

Het verzoek werd op 21 september 2021 ingediend door NV EKOSTO, Reepstraat 212 te 9170 Sint-Gillis-Waas

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2021132614.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 20 oktober 2021 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Reepstraat 212, 9170 Sint-Gillis-Waas, Reepstraat 210, 9170 Sint-Gillis-Waas.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180207-0048 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: SINT-GILLIS-WAAS 1 AFD (ST-GIL-W), sectie C, nrs. 1422/H, 1422/L, 1422/M, 1436, 1437/A, 1437/B, 1438/E, 1438/F, 1440/R, 1447/A, 1455/B, 1455/C, 1459, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1470/A, 1471/A, 1472/A, 1473/A, 1477, 1478, 1479, 1480/A, 1480/B, 1481, 1482 en 1483.

Context

Omschrijving bedrijf

De nv Ekosto exploiteert enerzijds een kleiontginning en anderzijds een categorie 2-stortplaats.

De groeve bestaat al vele jaren, de eerste vergunning voor de kleiontginning werd afgeleverd in 1925. Vroeger werd de klei voornamelijk naar steenbakkerijen afgevoerd. Nu wordt de klei gebruikt voor werken van diverse aard zoals infrastructuurwerken, het inrichten en afwerken van stortplaatsen, werken voor milieuherstel en in keramische producten.

Bij besluit van de deputatie van 27 februari 2014 werd aan de nv Ekosto een (milieu)vergunning verleend voor 20 jaar voor het verder exploiteren en uitbreiden van de bestaande kleigroeve en categorie 2-stortplaats, gelegen in een ontginningsgebied met nabestemming recreatiegebied (golf- en natuurbeleving) te Sint-Gillis-Waas.

De nv Ekosto (voorheen 100% ArcelorMittal) is sinds begin 2014 voor 100% in handen van de nv DEC, die sindsdien instaat voor voldoende grote hoeveelheden niet-recycleerbaar,

anorganisch afval die op de stortplaats kunnen gestort worden, zodat de groeve binnen een aanvaardbare termijn kan opgevuld worden en de nabestemming volgens het GRUP van 19 juli 2013 kan gerealiseerd worden.

Bij deputatiebesluit van 5 maart 2015 werd voormeld vergunningsbesluit veranderd waarbij de vergunde verwerkingscapaciteit van de stortplaats, zijnde 40.000 ton/jaar werd geschrapt (dit was in het verleden van toepassing voor ArcelorMittal of toenmalige Sidmar). Als bijzondere voorwaarde werd dan wel het volgende opgelegd: "Voorafgaand aan elk aanvoercampagne licht de exploitant de gemeente hiervan in. De aanvoercapaciteit aan afvalstoffen wordt op jaarbasis beperkt tot 120.000 ton."

Bij deputatiebesluit van 22 juni 2017 werd o.m. de uitbreiding in oppervlakte van de site vergund. Concreet omvat deze vergunning in hoofdzaak de uitbreiding in oppervlakte van de bestaande kleigroeve en bijhorende stortplaats met de aanpalende zone IV, om zo te komen tot een optimale ontginning en een versneld duurzaam herstel van het oorspronkelijk reliëf in functie van de gewenste nabestemming voor een golfterrein.

Bij deputatiebesluit van 14 juni 2018 werd het verzoek van AGOP-milieu toegestaan tot bijstelling van de vergunningsvoorwaarden. Meer bepaald werd de eerder toegekende bijzondere voorwaarde inzake stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen geschrapt uit de vergunning van 22 juni 2017.

Vervolgens werd bij deputatiebesluit van 28 juni 2018 vergunning verleend aan de nv Ekosto voor het uitbreiden van hun categorie 2-stortplaats met een categorie 1-stortplaats voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen (rubriek 2.3.6.c.1) in de stortzones I, II, III en IV voor een termijn eindigend op 26 februari 2034. De gevaarlijke afvalstoffen (ingedeeld in rubriek 2.3.6.c.1) dienen te voldoen aan de acceptatiecriteria zoals opgelegd in de bijzondere voorwaarde 8.a) van artikel 3, §3 het deputatiebesluit van 28 juni 2018 en in de geactualiseerde bijzondere voorwaarde 15 a) van artikel 3, §4 van dit deputatiebesluit van 28 juni 2018.

Sindsdien zijn er nog 3 omgevingsvergunningsaanvragen ingediend voor o.m. een tijdelijke bronbemaling, het verplaatsen van de Kokkelbeek en het bijstellen van lozingsnormen.

Er worden maximaal 5 werknemers tewerkgesteld. Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is te beschouwen als MER-plichtig en is een GPBV-inrichting.

De stortplaats ligt volgens het gewestplan "Sint-Niklaas - Lokeren" in een ontginningsgebied met als nabestemming gebied voor gemeenschaps-voorzieningen en openbaar nut. Volgens het recenter gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Golfterrein Sint-Gillis-Waas", goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 19 juli 2013, ligt de site in een gebied voor de winning van oppervlakedelfstoffen met nabestemming golfterrein met natuurverweving.

De percelen van de stortplaats palen aan een woongebied met landelijk karakter, landschappelijk waardevol agrarisch gebied en industriegebied. Ten noorden van de E34 ligt een uitgestrekt VEN-gebied dat voor een groot deel ook aangeduid wordt als habitatrichtlijngebied 'Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel' en een kleiner (meer noordelijk deel) als Vlaams natuureservaat. Deze gebieden liggen alle op minstens 500 m van de inrichting en worden er ruimtelijk sterk van gescheiden door de E34. Aanpalend bevindt zich een VEN-gebied "Golf Sint-Gillis-Waas". De omgeving van de stortplaats wordt in hoofdzaak gekenmerkt door een deels agrarisch karakter en deels een gebied met open bebouwing.

Vergunningstoestand

- **Omgevingsvergunningen**

- Besluit van de deputatie van 14 juni 2018 houdende de bijstelling van de voorwaarden inzake stabiele, niet-reactieve gevaarlijke afvalstoffen. (OMV2018003245)
- Besluit van de deputatie van 28 juni 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van de stortplaats met de fractie gevaarlijke afvalstoffen in de zone I, II, III en IV, voor een termijn tot en met 26 februari 2034. (OMV2017010811)
- Besluit van de deputatie van 4 oktober 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor een bronbemaling, voor een termijn van 1 week, te rekenen vanaf de start van de werken. (OMV2018099736)
- Besluit van de deputatie van 18 juli 2019 houdende het verlenen van een vergunning voor het veranderen van de site door het verplaatsen van de Kokkelbeek, het rooien van een stuk bos met bijhorende boscompensatie, de aanleg van een (tijdelijke) bufferdijk en fietspad, de aanpassing (houdende regularisatie) van de werfinrichting en het toevoegen van een gasolietank, voor een termijn van onbepaalde duur voor de SH en voor een termijn tot en met 26 februari 2034 voor de IIOA. (OMV2019019521)
- Besluit van de deputatie van 20 februari 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor het bijstellen van lozingsnomen voor bedrijfsafvalwater (OMV2019121114)

- **Milieuvergunningen**

- Besluit van de deputatie van 27 februari 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een kleigroeve en stortplaats, voor een termijn tot en met 26 februari 2034.
- Besluit van de deputatie van 5 maart 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het schrappen van de vergunde verwerkingscapaciteit per jaar van de stortplaats (40.000 ton/jaar); hierdoor wordt de capaciteit gelimiteerd door de vergunde verwerkingscapaciteit per dag, zijnde 1.000 ton/dag; voor een termijn tot en met 26 februari 2034.
- Besluit van de deputatie van 22 juni 2017 houdende het veranderen van de kleigroeve en stortplaats door wijziging, uitbreiding en toevoeging, voor een termijn tot en met 26 februari 2034.

Voorwerp van het verzoek

Het bedrijf vraagt een bijstelling in afwijking van volgende artikels van VLAREM II:

de acceptatiecriteria van artikel 5.2.4.1.10 (criteria voor afval dat aanvaardbaar is op stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen), overeenkomstig artikel 5.2.4.1.6.§2 en meer bepaald door de parameter cyaniden.

Het verzoek wordt behandeld conform de gewone procedure.

Motivering van het verzoek

De aanvrager vraagt een afwijking van de acceptatiecriteria van artikel 5.2.4.1.10 van VLAREM II, nl. de criteria voor afval dat aanvaardbaar is op stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen en dit in overeenstemming met artikel 5.2.4.1.6.§2 van VLAREM II:

Het artikel 5.2.4.1.6. luidt:

“B. Criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen

Artikel 5.2.4.1.6. Criteria voor de aanvaarding van afvalstoffen

§1. Dit punt B beschrijft de criteria voor het aanvaarden van afvalstoffen in elke stortplaatscategorie, met inbegrip van de criteria voor ondergrondse opslagplaatsen.

§ 2. In bepaalde gevallen zijn maximaal driemaal zo hoge grenswaarden voor in dit punt vermelde specifieke parameters

(behalve opgeloste organische koolstof ("Dissolved Organic Carbon" of "DOC") in artikel 5.2.4.1.7, § 4, 1°, artikel 5.2.4.1.8, § 5, artikel 5.2.4.1.9, § 3 en artikel 5.2.4.1.10, § 4, BTEX, PCB's en minerale olie in artikel 5.2.4.1.7, § 4, 2°, totaal organische koolstof ("Total Organic Carbon" of "TOC") en pH in artikel 5.2.4.1.9, § 4 en gewichtsverlies bij gloeien ("Loss on Ignition" "LOI") en/of TOC in artikel 5.2.4.1.10, § 5, en met beperking van de mogelijke verhoging van de grenswaarde voor TOC in artikel 5.2.4.1.7, § 4, 2° tot twee maal de grenswaarde) aanvaardbaar, indien:

1° dit is bepaald in de afvalspecifieke vergunning voor de ontvangende stortplaats, waarbij rekening wordt gehouden met de kenmerken van de stortplaats en haar omgeving, en

2° de emissies (inclusief percolaat) van de stortplaats, rekening houdend met de in dit punt voor die specifieke parameters genoemde grenswaarden, op basis van een risicoanalyse geen extra risico voor het milieu zullen opleveren.”

Artikel 5.2.4.1.10 VLAREM II stelt o.m.:

“§ 4. Als grenswaarden voor uitloging gelden:

1° De volgende grenswaarden voor uitloging zijn van toepassing op korrelvormig afval dat aanvaardbaar is op stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen, berekend bij L/S = 10 l/kg voor totale afgifte. Korrelvormig afval omvat alle afvalstoffen die niet monolithisch zijn.

Cyanide (totaal): 10 mg/kg droge stof

2° In afwijking van punt 1° kunnen in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit specifieke grenswaarden voor de uitloging van monolithisch afval worden vastgesteld. Die grenswaarden worden bepaald met behulp van de diffusietest.”

In afwijking van voormeld artikel wenst de exploitant dat het storten van cyanidehoudende afvalstoffen met een maximaal uitloogbaar cyanidegehalte tot 30 mg/kg is toegestaan. In het geval van cyanidegehalten tussen 10 en 30 mg/kg moet dit gebeuren in geïsoleerde zoutcellen op de vergunde stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen. Daarbij wordt de werkwijze gevolgd zoals beschreven door de stortplaatsdeskundige.

De argumentatie van het bedrijf luidt als volgt:

Sommige afvalstoffen bevatten een hogere oplosbaarheid aan cyaniden dan 10 mg/kg, en kunnen op geen andere manier dan door storten verwerkt worden. We verwijzen hiervoor naar een concrete partij afval van ca. 3.000 ton, afkomstig van saneringswerken, waarin het aanvankelijke gehalte aan oplosbare cyaniden door immobilisatie niet kon worden verlaagd tot beneden 10 mg/kg (zie verdere toelichting op p. 5 van de risico-analyse). De verwachting is dat zich in de toekomst nog dergelijke gevallen kunnen voordoen. Daarom wordt een bijstelling gevraagd zodat de reeds vergunde afvalstromen in de toekomst met deze concentratie ook kunnen geaccepteerd worden (rekening houdende met de gedefinieerde voorzorgsmaatregelen).

Er werd een risico-analyse uitgevoerd door stortplaatsdeskundige Jef Steenackers, waarin beschreven wordt hoe de afvalstoffen met verhoogd cyanidegehalte zullen worden verwerkt. Deze afvalstoffen zullen gescheiden worden gestort van andere gevaarlijke afvalstoffen, Daartoe worden binnen de reeds ingerichte stortvakken zoutcellen gecreëerd die gedimensioneerd worden op basis van het volume van de partij afval. De zoutcel wordt volledig omgeven door een HDPE-folie van 2 mm dik.

Samengevat worden volgende voorzorgsmaatregelen gehanteerd:

- Het storten van afvalstoffen met een uitloogbaar cyanidegehalte tussen 10 en 30 mg/kg gebeurt enkel in aan de omvang van de partij aangepaste zoutcellen, omgeven door HDPE-folie.
- Vóór aanvoer van de partij wordt deze gecontroleerd op steekvastheid, afwezigheid van gemakkelijk biodegradeerbaar afval en op het gehalte van HCN en H₂S.
- De zoutcellen worden op zo kort mogelijke termijn opgevuld en afgedekt.
- De aanvoer van de afvalstoffen gebeurt enkel wanneer de KMI-weervoorspellingen maximum 5 l/m² neerslag voorspellen in de voorziene aanvoerperiode.
- Indien er vooraleer het afval gestort wordt, regenwater in de ingerichte zoutcellen zou staan, dient dit vóór de aanvoer weggepompt te worden.

In het aanvraagdossier wordt tevens verwezen naar de bijgevoegde risico-evaluatie. Deze manier van werken werd door de stortplaatsdeskundige beoordeeld naar stabiliteit, vorming van percolaatwater en stof- en gasvorming. Hieruit besluit de aanvrager dat het storten van cyanide-houdend afval met een maximaal uitloogbaar cyanidegehalte van 30 mg/kg geen risico vormt voor extra verontreiniging van percolaatwater, verhoogde gasconcentraties en geurhinder voor de omgeving.

De exploitant stelt de volgende alternatieve voorwaarde voor:

Het storten van cyanide-houdende afvalstoffen met een maximaal uitloogbaar cyanidegehalte tot 30 mg/kg is toegestaan. In het geval van cyanidegehalten tussen 10 en 30 mg/kg moet dit gebeuren in geïsoleerde zoutcellen op de vergunde stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen. Daarbij wordt de werkwijze gevolgd zoals beschreven door de stortplaatsdeskundige.

De gevraagde bijstelling wordt gevraagd voor de volledige vergunde stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen, met name de zones I, II, III en IV.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 27 oktober 2021 tot en met 26 november 2021. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

De site bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Sint-Gillis-Waas

GUNSTIG op 2 december 2021

onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarde:

- *M.b.t. het opbouwen van de zoutcel:*
De werkwijze en voorwaarden zoals gesteld in de opgemaakte risicoanalyse dienen te worden opgevolgd.

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

GUNSTIG op 7 december 2021

onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en VLAREM III en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

Acceptatiecriteria voor afvalstoffen

- In afwijking van artikel 5.2.4.1.10 van titel II van het VLAREM (criteria voor afval dat aanvaardbaar is op stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen) en de geactualiseerde bijzondere voorwaarde 15 (acceptatiecriteria van toepassing op de gevaarlijke afvalstoffen, ingedeeld in rubriek 2.3.6.c)1°) is het storten van cyanide-houdende afvalstoffen met een maximaal uitloogbaar cyanidegehalte tot 30 mg/kg droge stof toegestaan, overeenkomstig artikel 5.2.4.1.6§2 van titel II van het VLAREM. Bij cyanidegehalten tussen 10 en 30 mg/kg droge stof moet gestort worden in geïsoleerde zoutcellen op de vergunde stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen. Daarbij wordt de werkwijze gevolgd zoals beschreven door de stortplaatsdeskundige Jef Steenackers in de risico-analyse (Ekosto – zoutcel voor cyanidehoudend afval – risico-analyse, v.1). Het te storten afval moet steekvast zijn, mag geen vrij draineerbaar water bevatten en mag geen gemakkelijk biodegradeerbaar afval bevatten. Dit wordt gecontroleerd op het terrein van herkomst, alsook het gehalte aan HCN en H₂S.

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten - Natuurlijke Rijkdommen

GEEN ADVIES op 18 november 2021

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

GUNSTIG op 2 december 2021

voor een termijn eindigend op 26 februari 2034

De volgende bijzondere voorwaarde dient toegevoegd te worden:

- In afwijking van de uitloogwaarden opgelegd in de bijzondere voorwaarde 8.a) en 15.a) van het deputatiebesluit van 28 juni 2018 geldt voor de parameter cyanide een maximale uitloognorm van 30 mg/kg ds.

Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Operationeel Waterbeheer -Dienst Grondwater en Lokaal Waterbeheer (VMM-AOW)

GEEN ADVIES op 11 januari 2022

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

GUNSTIG op 7 december 2021

voor de bijstelling milieuvoorwaarden m.b.t. het storten van cyanidehoudende afvalstoffen met een maximaal uitloogbaar cyanidegehalte tot 30 mg/kg, enkel en alleen indien volgende bijzondere voorwaarden van toepassing worden gesteld:

- Het storten van cyanide-houdende afvalstoffen met een maximaal uitloogbaar cyanidegehalte tot 30 mg/kg wordt toegestaan. In het geval van cyanidegehalten tussen 10 en 30 mg/kg moet dit gebeuren in geïsoleerde zoutcellen op de vergunde stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen. Daarbij wordt de werkwijze gevolgd zoals beschreven door

de stortplaatsdeskundige, m.n.:

- o Het storten van afvalstoffen met een uitloogbaar cyanidegehalte tussen 10 en 30 mg/kg gebeurt enkel in aan de omvang van de partij aangepaste zoutcellen, omgeven door HDPE-folie.
 - o Vóór aanvoer van de partij wordt deze gecontroleerd op steekvastheid, afwezigheid van gemakkelijk biodegradeerbaar afval en op het gehalte van HCN en H₂S.
 - o De zoutcellen worden op zo kort mogelijke termijn opgevuld en afgedekt.
 - o De aanvoer van de afvalstoffen gebeurt enkel wanneer de KMI-weervoorspellingen max. 5 l/m² neerslag voorspellen in de voorziene aanvoerperiode.
 - o Indien er vooraleer het afval gestort wordt, regenwater in de ingerichte zoutcellen zou staan, dient dit vóór de aanvoer weggepompt te worden.
 - o De voorzorgsmaatregelen dienen bijgehouden te worden in een logboek, dat ter beschikking kan gesteld worden aan de toezichthoudende overheid.
- De parameter cyanide wordt mee opgenomen in het monitoringsprogramma van het afvalwater en het oppervlaktewater (M1 en M3).

Agentschap Natuur & bos (ANB)

GUNSTIG op 27 oktober 2021

Agentschap Onroerend Erfgoed

GEEN ADVIES op 22 oktober 2021

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – dienst Integraal Waterbeleid (water)

GUNSTIG op 9 december 2021

Voorwaarden wegens ligging langsheen een waterloop:

Langs de waterloop bevindt zich een 5 meterzone voor erfdienstbaarheden. Deze strook begint landinwaarts vanaf de uiterste boord van de waterloop waar het talud eindigt. De inrichting van deze strook moet compatibel zijn met het (jaarlijkse) machinaal onderhoud van de waterloop met een rups- of bandenkraan. Dit houdt het volgende in:

- bijkomende gebouwen in de 5 meterzone zijn verboden, alsook andere in de bodem verankerde constructies (tuinhuisjes, schommels, ...);
- de 5 meterzone mag niet worden opgehoogd;
- het maaisel en de niet-verontreinigde ruimingspecie kan binnen de 5 meterzone gedeponeerd worden. De waterloopbeheerder heeft geen enkele verplichting deze specie verder te behandelen;
- opritten en verharde paden langsheen de waterloop in de 5 meterzone kunnen toegelaten worden indien in dezelfde 5m-strook een graszone aanwezig is van minstens 3 m te rekenen vanaf de kruin van de waterloop landinwaarts voor het deponeren van maaisel en niet-verontreinigde ruimingspecie. De verharding moet ook zo worden aangelegd dat deze overrijdbaar is met een rups- of bandenkraan van minstens 30 ton. Eventuele schade aan de verharding die een gevolg is van normaal onderhoud, kan niet ten laste gelegd worden van de waterloopbeheerder;
- personeelsleden van de waterloopbeheerder of personen die in zijn opdracht werken uitvoeren, hebben er een recht van doorgang en mogen er materialen en werktuigen plaatsen om werken aan de waterloop uit te voeren;
- er worden bij voorkeur geen omheiningen geplaatst. Indien dit om veiligheidsredenen toch nodig wordt geacht, moet deze omheining geplaatst worden op een afstand tussen 0,75 m en 1 m vanaf de kruin van de oever en mag ze niet hoger zijn dan 1,5 m;

- dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de strook niet belemmeren en moeten daarom gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn of voorzien zijn van een poort;
- bomen of struikgewas langs de waterloop moeten minstens op 0,75 m en maximum op 1 m van de taludinsteeek worden geplaatst. Hoogstambomen langs de waterloop moeten op een tussenafstand van minstens 12 m worden geplant. In het algemeen mogen de beplantingen het machinaal onderhoud niet bemoeilijken.

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 11 januari 2021 voor de gevraagde bijstelling van de milieuvoorwaarden.

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt aangepast:

In de geactualiseerde bijzondere voorwaarde nr. 15 "Acceptatiecriteria voor gevaarlijke stoffen" van artikel 2 van het besluit van de deputatie van 20 februari 2020 en evenals opgenomen in de eerdere vergunning van de deputatie van 28 juni 2018, wordt de parameter "Totaal cyanide: maximum 10 mg/liter" geschrapt.

Voor de parameter totaal cyanide worden de lopende vergunningen aangevuld met:

Acceptatiecriteria voor afvalstoffen

In afwijking van artikel 5.2.4.1.10 van VLAREM II (criteria voor afval dat aanvaardbaar is op stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen) en de geactualiseerde bijzondere voorwaarde 15 (acceptatiecriteria van toepassing op de gevaarlijke afvalstoffen, ingedeeld in rubriek 2.3.6.c)1°) is het storten van cyanide-houdende afvalstoffen met een maximaal uitloogbaar cyanidegehalte tot 30 mg/kg droge stof toegestaan, overeenkomstig artikel 5.2.4.1.6§2 van VLAREM II.

In het geval van cyanidegehaltes tussen 10 en 30 mg/kg moet dit gebeuren in geïsoleerde zoutcellen op de vergunde stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen. Daarbij wordt de werkwijze gevolgd zoals beschreven door de stortplaatsdeskundige, m.n.:

- Het storten van afvalstoffen met een uitloogbaar cyanidegehalte tussen 10 en 30 mg/kg gebeurt enkel in aan de omvang van de partij aangepaste zoutcellen, omgeven door HDPE-folie.*
- Vóór aanvoer van de partij wordt deze gecontroleerd op steekvastheid, afwezigheid van gemakkelijk biodegradeerbaar afval en op het gehalte van HCN en H₂S.*
- De zoutcellen worden op zo kort mogelijke termijn opgevuld en afgedekt.*
- De aanvoer van de afvalstoffen gebeurt enkel wanneer de KMI-weervoorspellingen max. 5 l/m² neerslag voorspellen in de voorziene aanvoerperiode.*
- Indien er vooraleer het afval gestort wordt, regenwater in de ingerichte zoutcellen zou staan, dient dit vóór de aanvoer weggepompt te worden.*
- De voorzorgsmaatregelen dienen bijgehouden te worden in een logboek, dat ter beschikking kan gesteld worden aan de toezichthoudende overheid.*
- De parameter cyanide wordt mee opgenomen in het monitoringsprogramma van het afvalwater en het oppervlaktewater (M1 en M3).*

Dit advies is gebaseerd op de volgende overwegingen:

- het betreft de exploitatie van een stortplaats;
- de lopende vergunning dateert van 27 februari 2014 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend verzoek beoogt het bedrijf een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. de acceptatiecriteria voor gevaarlijke stoffen en meer bepaald door de parameter cyaniden;

- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- uit de unaniem gunstige adviezen blijkt er kan ingegaan worden op de gevraagde bijstelling;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

Er worden verder geen opmerkingen gemaakt.

De povc adviseert GUNSTIG op 18 januari 2022.

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt aangepast:

In de geactualiseerde bijzondere voorwaarde nr. 15 "Acceptatiecriteria voor gevaarlijke stoffen" van artikel 2 van het besluit van de deputatie van 20 februari 2020 en evenals opgenomen in de eerdere vergunning van de deputatie van 28 juni 2018, wordt de parameter "Totaal cyanide: maximum 10 mg/liter" geschrapt.

Voor de parameter totaal cyanide worden de lopende vergunningen aangevuld met:

Acceptatiecriteria voor afvalstoffen

In afwijking van artikel 5.2.4.1.10 van VLAREM II (criteria voor afval dat aanvaardbaar is op stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen) en de geactualiseerde bijzondere voorwaarde 15 (acceptatiecriteria van toepassing op de gevaarlijke afvalstoffen, ingedeeld in rubriek 2.3.6.c)^{1°}) is het storten van cyanide-houdende afvalstoffen met een maximaal uitloogbaar cyanidegehalte tot 30 mg/kg droge stof toegestaan, overeenkomstig artikel 5.2.4.1.6§2 van VLAREM II.

In het geval van cyanidegehalten tussen 10 en 30 mg/kg moet dit gebeuren in geïsoleerde zoutcellen op de vergunde stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen. Daarbij wordt de werkwijze gevolgd zoals beschreven door de stortplaatsdeskundige, m.n.:

- Het storten van afvalstoffen met een uitloogbaar cyanidegehalte tussen 10 en 30 mg/kg gebeurt enkel in aan de omvang van de partij aangepaste zoutcellen, omgeven door HDPE-folie.*
- Vóór aanvoer van de partij wordt deze gecontroleerd op steekvastheid, afwezigheid van gemakkelijk biodegradeerbaar afval en op het gehalte van HCN en H₂S.*
- De zoutcellen worden op zo kort mogelijke termijn opgevuld en afgedekt.*
- De aanvoer van de afvalstoffen gebeurt enkel wanneer de KMI-weervoorspellingen max. 5 l/m² neerslag voorspellen in de voorziene aanvoerperiode.*
- Indien er vooraleer het afval gestort wordt, regenwater in de ingerichte zoutcellen zou staan, dient dit vóór de aanvoer weggepompt te worden.*
- De voorzorgsmaatregelen dienen bijgehouden te worden in een logboek, dat ter beschikking kan gesteld worden aan de toezichthoudende overheid.*
- De parameter cyanide wordt mee opgenomen in het monitoringsprogramma van het afvalwater en het oppervlaktewater (M1 en M3)..*

Beschrijving en motivering

MER-plicht

Gezien het voorwerp van deze aanvraag een loutere bijstelling beoogt van de acceptatiecriteria voor afvalstoffen en er geen fysieke ingrepen gebeuren, is deze aanvraag niet onderworpen aan de MER-plicht.

GPBV-inrichting

De stortplaats is een GPBV-inrichting waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van VLAREM III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De toepasselijke GPBV-rubriek is 2.4.4. voor “stortplaatsen die meer dan 10 ton/dag ontvangen”. Het voorwerp van de aanvraag heeft evenwel noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

Bespreking van het verzoek

Momenteel is het de stortplaats vergund voor het storten van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. In de lopende vergunningen zijn diverse acceptatiecriteria (grenswaarden voor uitloging) opgenomen, van toepassing op de gevaarlijke afvalstoffen ingedeeld in rubriek 2.3.6.c)1°. Voor de desbetreffende parameter totaal cyanide werd een grenswaarde voor uitloging van 10 mg/kg droge stof opgenomen, overeenstemmend met de huidige sectorale acceptatiecriteria conform artikel 5.2.4.1.10 van VLAREM II.

In de omgevingsvergunning is een lozingsnorm opgenomen voor totaal cyanide (0,2 mg/l), maar deze norm wijzigt niet en vormt geen voorwerp van voorliggende bijstelling.

Zoals hiervoor vermeld, werd bij voorliggend dossier de “Risico-analyse van storten in zoutcellen”, opgemaakt door een stortplaatsdeskundige gevoegd. (Jef Steenackers – Tellum – 2 juni 2021). In deze risico-analyse wordt de opbouw van de zoutcellen beschreven:

- De zoutcellen worden gebouwd in de reeds ingerichte stortvakken voor gevaarlijk afval. De exacte situering zal bepaald worden door de terreinomstandigheden zoals beschikbare ruimte en bereikbaarheid, die er zijn op het ogenblik dat de zoutcel noodzakelijk is. Een zoutcel zal pas ingericht worden op het ogenblik dat er een noodzaak voor is.
- De zoutcellen worden, naargelang de positie van de zoutcellen in de stortplaats, aangelegd door hetzij uitgraven van reeds gestorte afval, hetzij aanleg van dijken met afvalstoffen. De bodem van de zoutcel wordt genivelleerd.
- De grootte (oppervlakte, diepte, hoogte) zal voorafgaand gedimensioneerd worden op basis van het volume van de te storten partij afval.
- Op de bodem en de taluds van de zoutcellen wordt een gelaste HDPE-folie (dikte 2 mm) geplaatst.
- Om te vermijden dat stenen en andere scherpe voorwerpen die aanwezig zijn in het reeds gestorte afval waarin de zoutcel aangelegd wordt, onder het gewicht van het bovenop te storten materiaal doorheen de folie doordrukken en de folie perforeren wordt onder de folie een dunne (+/- 5 cm) laag stenenvrij materiaal aangebracht. Ook boven de folie wordt dergelijke beschermlaag aangebracht.

- Eenmaal de zoutcel gevuld, wordt ook bovenop het gestorte afval een HDPE-folie (2 mm) aangebracht. Deze afdekkende folie wordt op de onderliggende folie vastgelast. Opdat boven op de afdekkende folie geen stagnerend regenwater blijft staan wordt het gestorte afval en dus de afdekkende folie in helling geprofileerd.
- De afdekkende zoutcel wordt nadien verder afgedekt met de afvalstoffen waarmee de stortplaats verder aangevuld wordt.

In de risico-analyse wordt de stabiliteit van de zoutcellen, de vorming van percolaatwater en stof- en gasvorming onderzocht. Belangrijke elementen in deze analyse zijn:

- De ondergrond van de zoutcellen bestaat bij Ekosto vooral uit verontreinigde gronden die na het storten machinaal (kraan en bulldozer) en gelijkmatig verdicht werden zodat de kans op differentiële zettingen beperkt is;
- Het te storten afval moet conform de VLAREM 2 stortvoorwaarden steekvast zijn en mag geen vrij draineerbaar water bevatten. Vooraleer het afval aan te voeren dient de fysische toestand van het afval op het terrein van herkomst gecontroleerd te worden.
- De afwezigheid van eventueel gemakkelijk biodegradeerbaar afval in de te storten partij afval dient voorafgaand aan de aanvoer op de plaats van herkomst gecontroleerd te worden.
- Zoutcellen dienen gedimensioneerd te worden op basis van een gekend volume afval dat in één stortcampagne (één afvalstroom) zal aangevoerd worden zodat de zoutcel ook onmiddellijk na aanvoer van het afval kan gesloten worden.
- De zoutcellen dienen op een zo kort mogelijke termijn opgevuld en afgedekt te worden.
- Indien er, vooraleer het afval gestort wordt, regenwater in de ingerichte zoutcellen zou staan dient dit vóór aanvang van aanvoer van het afval weggepompt worden.
- Bij het inplannen van de aanvoer van het afval dient rekening gehouden met de weersvoorspellingen: het afval mag enkel aangevoerd en in de zoutcel gestort worden indien de KMI-weersvoorzichten weinig (max 5 l/m²) neerslag in de voorziene aanvoerperiode voorspellen.
- Onmiddellijk nadat de zoutcel opgevuld is dient de afdekkende HDPE-folie, in overlappende stroken gelegd worden. Zelfs indien het niet mogelijk is om de folie onmiddellijk te lassen dient de folie gelegd. Deze dient dan verankerd te worden door belasting met bigbags gevuld met grond. Lassen van de folie kan dan in een latere fase gebeuren op een ogenblik dat dit technisch wel mogelijk is.
- Het gehalte aan HCN en H₂S dient op de plaats van herkomst gecontroleerd te worden, in putjes die in het aan te voeren afval gegraven worden.

De conclusie van de stortplaatsdeskundige luidt:

Indien de beschreven werkwijze voor aanleg, vullen en afwerken van de zoutcellen gevolgd wordt en indien de nodige voorafgaande controles van het te storten materiaal uitgevoerd worden en geen problemen uitwijzen, zal het storten in zoutcellen van cyanidehoudend afval met een maximaal uitloogbaar cyanidegehalte van 30 mg/kg geen risico vormen voor extra verontreiniging van percolaatwater, verhoogde gasconcentraties en geurhinder voor de omgeving.

De OVAM gaat vanuit milieustandpunt akkoord met bovenvernoemde argumentatie van de exploitant om afvalstromen met een verhoogd gehalte aan uitloogbaar cyanide (tot maximum 30 mg/kg ds) te storten op de huidige categorie 1-stortplaats van Ekosto, aangezien dit geen extrarisico zal inhouden voor met milieu. De OVAM is dan ook van oordeel dat vanuit het oogpunt afval- en materialenbeleid de gevraagde afwijking van de bijzondere milieuvoorwaarde zoals voorheen omschreven in artikel 5.2.4.1.6.§2 van VLAREM II, wat betreft de grenswaarde voor de uitloging van cyanide, kan toegestaan worden.

Wel bemerkt de OVAM dat de exploitant in zijn aanvraag stelt dat de gevaarlijke afvalstoffen die op de categorie 1-stortplaats mogen gestort worden, moeten beantwoorden aan de

acceptatiecriteria zoals beschreven in artikel 5.2.4.1.10 van VLAREM II 'Criteria voor afval dat aanvaardbaar is op stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen'. Echter, volgens de bijzondere voorwaarde 8.a) en 15.a) (geactualiseerde voorwaarden) opgelegd in artikel 3 §3 en §4 van het deputatiebesluit van 28 juni 2018 werden evenwel voor de gevaarlijke afvalstoffen de acceptatiecriteria opgelegd die gelden voor stortplaatsen voor uitsluitend anorganische niet-gevaarlijke afvalstoffen zoals opgenomen in artikel 5.2.4.1.8.§7 van VLAREM II.

Deze opgelegde grenswaarden zoals bepaald in artikel 5.2.4.1.8.§ 7 werden destijds in 2018 dan ook aangevraagd door Ekosto voor het storten van gevaarlijke afvalstoffen op hun categorie 1-stortplaats voor bedrijfseigen gevaarlijke afvalstoffen. Deze opgelegde grenswaarden voor Ekosto zijn voor een aantal parameters echter strenger zijn dan de acceptatiecriteria in artikel 5.2.4.1.10 van VLAREM II.

Voor de volgende parameters werden strengere grenswaarden opgelegd in het deputatiebesluit van 28 juni 2018:

- As: 10 mg/kg in plaats van 25 mg/kg ds;
- Hg: 1mg/kg ds in plaats van 2 mg/kg ds;
- Ni: 20 mg/kg ds in plaats van 40 mg/kg ds;
- Pb: 20 mg/kg ds in plaats van 50 mg/kg ds;
- Zn: 100 mg/kg ds in plaats van 200 mg/kg ds;
- DOC: 800 mg/kg ds in plaats van 1 000 mg/kg ds;
- Ammonium: 10 000 mg/kg ds (voor gevaarlijk afval is daar geen grenswaarde);
- Nitriet: 300 mg/kg ds (voor gevaarlijk afval is daar grenswaarde).

Voor cyanide (totaal) werd een grenswaarde van 10 mg/kg ds opgelegd in de betreffende bijzondere milieuvoorwaarde. Deze grenswaarde voor cyanide is dezelfde grenswaarde zoals opgenomen in artikel 5.2.4.1.10 van VLAREM II voor het storten van gevaarlijk afval, zodat dit geen gevolg heeft voor de huidige gevraagde bijstelling van voorwaarden.

AGOP-Milieu adviseert voorliggende bijstelling gunstig, mits rekening te houden met de aanbevelingen uit de risico-analyse. Ook het college van burgemeester en schepenen adviseert de bijstelling gunstig.

De VMM gaat hiermee eveneens akkoord, enkel en alleen indien de voorzorgsmaatregelen mee opgenomen worden in de bijzondere voorwaarden van de vergunning. De genomen voorzorgsmaatregelen en opvolging dienen opgenomen te worden in een logboek. Het is daarenboven ook aangewezen de parameter cyanide mee op te nemen in het monitoringsprogramma van het afvalwater en het oppervlaktewater (M1 en M3).

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Het dichtste natuurgebied 'De Stropers' ligt op minder dan 1 km ten noorden van de nv Ekosto en maakt deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk. Dit natuurgebied is gelegen ten noorden van de E34; de nv Ekosto ligt ten zuiden van de E34. Binnen het gebied 'De Stropers' zijn meerdere gebieden terug te vinden die erkend zijn als natuurreservaat, waaronder als dichtstbijzijnde De Gavers, gelegen ten noordoosten van Ekosto. Ten noorden van de E34 ligt het habitatrichtlijngebied 'Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel'.

De invloed van de exploitatie op deze gebieden is zo goed als onbestaande, ze liggen minstens op ruim 500 m van de inrichting en worden er bovendien ruimtelijk sterk van gescheiden door de E34.

Uit het MER van 18 juli 2016 bleek dat er inzake fauna en flora geen significatie effecten verwacht worden, de site ligt niet binnen een aandachts-gebied natuur en ook in de direct omgeving komen dergelijke zones niet voor. Ook stelt het MER dat de ontbossing lokaal zal gecompenseerd worden. Hiervoor wordt een voorstel uitgewerkt in het kader van de aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen.

In het kader van voorliggend dossier stelt het Agentschap voor Natuur en Bos dat deze aanvraag geen effecten op het Vlaamse ecologisch netwerk of een speciale beschermingszone veroorzaakt. Het Agentschap voor Natuur en Bos formuleert dan ook een gunstig advies.

Gelet op de deskundigheid en zorgvuldigheid waarmee dit advies – vanwege de functioneel bevoegde administratie – gemaakt is, kan de conclusie ervan bijgetreden en overgenomen worden.

Conclusie

De voorliggende vraag tot bijstelling van de voorwaarden zal geen invloed hebben op de impact van het bedrijf op deze gebieden.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Voorliggend dossier heeft enkel en alleen betrekking op de acceptatiecriteria voor de gevaarlijke afvalstoffen op de stortplaats. Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Volgens de waterbeheerder, de provinciale dienst Integraal Waterbeleid, ligt het project in het stroomgebied van de waterloop nr. 08036 (2^{de} categorie) en bevindt zich volgens de overstromingskaarten wel in mogelijk overstromings-gevoelig gebied, maar niet in effectief overstromingsgevoelig gebied, recent overstroomd gebied en risicozone voor overstroming.

Volgens de provinciale dienst Integraal Waterbeleid zal het project geen schadelijke invloed hebben op de oppervlaktewaterhuishouding in de omgeving.

De provinciale dienst Integraal Waterbeleid verwijst in haar advies naar voorwaarden voor het vrijwaren van de 5 m-waterzone voor erfdienstbaarheden, wegens de ligging van de stortplaats langsheen de vermelde waterloop. Gezien het hier enkel en alleen handelt over het bijstellen van acceptatiecriteria voor afvalstoffen en er geen stedenbouwkundige handelingen bij betrokken zijn, worden deze voorwaarden hier niet weerhouden.

Mobiliteit

Voorliggend dossier heeft geen impact op het aspect mobiliteit.

Brandveiligheid

Voorliggend dossier heeft geen impact op het aspect brandveiligheid.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden kan worden ingewilligd.

Besluit

Artikel 1.

§1. Het verzoek van de exploitant tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan NV EKOSTO, Reepstraat 212 te 9170 Sint-Gillis-Waas, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Reepstraat 212, 9170 Sint-Gillis-Waas, Reepstraat 210, 9170 Sint-Gillis-Waas, op de percelen, kadastraal bekend onder SINT-GILLIS-WAAS 1 AFD (ST-GIL-W), sectie C, nrs. 1422/H, 1422/L, 1422/M, 1436, 1437/A, 1437/B, 1438/E, 1438/F, 1440/R, 1447/A, 1455/B, 1455/C, 1459, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1470/A, 1471/A, 1472/A, 1473/A, 1477, 1478, 1479, 1480/A, 1480/B, 1481, 1482 en 1483, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2.

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt aangepast:

In de geactualiseerde bijzondere voorwaarde nr. 15 "Acceptatiecriteria voor gevaarlijke stoffen" van artikel 2 van het besluit van de deputatie van 20 februari 2020 en evenals opgenomen in de eerdere vergunning van de deputatie van 28 juni 2018, wordt de parameter "Totaal cyanide: maximum 10 mg/liter" geschrapt.

Voor de parameter totaal cyanide worden de lopende vergunningen aangevuld met:

Acceptatiecriteria voor afvalstoffen

In afwijking van artikel 5.2.4.1.10 van VLAREM II (criteria voor afval dat aanvaardbaar is op stortplaatsen voor gevaarlijke afvalstoffen) en de geactualiseerde bijzondere voorwaarde 15 (acceptatiecriteria van toepassing op de gevaarlijke afvalstoffen, ingedeeld in rubriek 2.3.6.c)¹) is het storten van cyanide-houdende afvalstoffen met een maximaal uitloogbaar cyanidegehalte tot 30 mg/kg droge stof toegestaan, overeenkomstig artikel 5.2.4.1.6§2 van VLAREM II.

In het geval van cyanidegehalten tussen 10 en 30 mg/kg moet dit gebeuren in geïsoleerde zoutcellen op de vergunde stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen. Daarbij wordt de werkwijze gevolgd zoals beschreven door de stortplaatsdeskundige, m.n.:

- a) *Het storten van afvalstoffen met een uitloogbaar cyanidegehalte tussen 10 en 30 mg/kg gebeurt enkel in aan de omvang van de partij aangepaste zoutcellen, omgeven door HDPE-folie.*
- b) *Vóór aanvoer van de partij wordt deze gecontroleerd op steekvastheid, afwezigheid van gemakkelijk biodegradeerbaar afval en op het gehalte van HCN en H₂S.*
- c) *De zoutcellen worden op zo kort mogelijke termijn opgevuld en afgedekt.*
- d) *De aanvoer van de afvalstoffen gebeurt enkel wanneer de KMI-weervoorspellingen max. 5 l/m² neerslag voorspellen in de voorziene aanvoerperiode.*
- e) *Indien er vooraleer het afval gestort wordt, regenwater in de ingerichte zoutcellen zou staan, dient dit vóór de aanvoer weggepompt te worden.*
- f) *De voorzorgsmaatregelen dienen bijgehouden te worden in een logboek, dat ter beschikking kan gesteld worden aan de toezichthoudende overheid.*
- g) *De parameter cyanide wordt mee opgenomen in het monitoringsprogramma van het afvalwater en het oppervlaktewater (M1 en M3).*

Artikel 3.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter