

Dossiernummer: OMV/202011403

Inrichtingsnummer: 20170703-0016

Ministerieel besluit over de aanvraag van de nv BP Chembel tot afwijking van artikel 5.17.4.3.7, §2, 1°, van titel II van het VLAREM voor een chemisch bedrijf, gelegen te 2440 Geel, Amocolaan 2.

AFWIJKINGSAANVRAAG VAN TITEL II VAN HET VLAREM

Het betreft een aanvraag ingediend door de nv BP Chembel, Amocolaan 2, 2440 Geel, exploitant van een chemisch bedrijf gelegen te 2440 Geel, Amocolaan 2, kadastraal bekend als: afdeling 3, sectie A, perceelnummers 14/E, 92/12Y, 92/V, 92/W, 92/Y, 92/12Z, 93/F en 93/G, en afdeling 3, sectie K, perceelnummers 800/2B, 800/2C, 821/M, 821/P, 821/R, 821/S, 821/T en 821/V, en afdeling 5, sectie N, perceelnummers 62/E, 62/F, 62/K, 62/M, 62/N en 62/P,

tot afwijking van artikel 5.17.4.3.7, §2, 1° van titel II van het VLAREM, luidende:

“Voor opslagplaatsen in vaste houders, gelegen buiten een waterwingebied of beschermingszone wordt de minimale capaciteit van de inkuiping als volgt bepaald:

1° voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 1, ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GH501 of acuut toxische vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2, de grootste van de volgende waarden:

a) het waterinhoudsvermogen van de grootste houder, vermeerderd met 25 % van het totale waterinhoudsvermogen van de andere in de inkuiping geplaatste houders;

b) de helft van het totale waterinhoudsvermogen van de erin geplaatste houders.”.

Deze afwijking wordt aangevraagd met betrekking tot de inkuipingscapaciteit van een opslagtank voor paraxyleen (er werd hiervoor reeds vroeger een afwijking verleend in het besluit AMV/4570/1045 van 10 oktober 2007).

REGELGEVEND KADER

De afwijkingsaanvraag wordt behandeld rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder titel V van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en haar uitvoeringsbesluiten.

ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID

De aanvraag werd per beveiligde zending verzonden en ontvangen op 28 augustus 2020. De aanvraag werd vervolledigd op 18 september 2020.

De aanvraag werd ontvankelijk en volledig verklaard op 23 september 2020.

De Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu, is bevoegd om een beslissing te nemen over een afwijkingsaanvraag.

De Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, is bevoegd om op te treden voor de Vlaamse Regering met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6;

MOTIVERING VAN DE AFWIJKINGSAANVRAAG

De aanvrager beschrijft de technische redenen die de afwijking motiveren als volgt:

- paraxyleen (PX) is het eindproduct van de PX-eenheid en is de grondstof voor de productie van gezuiverd tereftaalzuur (PTA) in de PTA2- en PTA3-eenheid. Paraxyleen is een vloeistof van groep 1. In het kader van een uitbreiding van de productie-installaties in 1998 werd een 3^{de} opslagtank AF123 voor paraxyleen gebouwd. De nieuwe tank AF123 werd gebouwd in een bestaande inkuiping, waar reeds 2 opslagtanken AF101 en AF102 voor paraxyleen in stonden. De bodem van de inkuiping onder AF101 en AF102 bestaat uit verdichte aarde. Het gedeelte van de inkuiping waar AF123 staat, is gescheiden van de rest door een aarden dam van 0,5 m hoogte. Zowel de bodem onder AF123 als de aarden dam tussen de 2 delen is voorzien van kleimatten.

De aanvrager stelt de volgende alternatieve maatregelen voor, die beantwoorden aan de best beschikbare technieken:

- over het deel van de inkuiping waar de nieuwe tank AF123 staat, zijn kleimatten aangebracht. Tussen de locatie van AF123 en het deel van de aarden inkuiping van AF101 en AF102 is een dam voorzien van 0,5 m hoog;
- de capaciteit van de volledige inkuiping van de 3 tanken voldoet aan de vereisten:
 - de capaciteit van de 3 opslagtanken is:
 - AF123: 3.876 m³;
 - AF101: 4.532 m³;
 - AF102: 4.532 m³;
 - deze berekende capaciteit is een maximale waarde: er werd gerekend met de volledige cilindrische inhoud. In realiteit zal deze inhoud lager zijn, onder meer omwille van de overvulbeveiliging die vulling tot maximaal 98% toelaat;
 - de minimale capaciteit van de inkuiping moet bijgevolg 6.634 m³ zijn (inhoud van de grootste tank vermeerderd met 25% van de inhoud van de andere aanwezige tanks);
 - de beschikbare capaciteit van de totale inkuiping is 6.769 m³. Voor de berekening van de beschikbare capaciteit werd rekening gehouden met de 'instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit voor vaste houders voor de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten' van het departement Omgeving, en werden de andere structuren in de inkuiping die volume innemen in mindering gebracht;
- op de sokkel van de tank en rond het mangat zijn detectielinten aangebracht welke alarmeren bij een eventueel lek. De alarmering gebeurt op de console in de controlekamer, die 24/24, 7/7 bemand is, zodat onmiddellijk actie kan genomen worden. De bodem van tank AF123 is voorzien van verklikkergaten. Deze monden uit in lekdetectieputjes, waarin ook detectielint is aangebracht en dus ook alarmering zal geven op de console in de controlekamer;
- aan de andere VLAREM-vereisten ter voorkoming van bodemverontreiniging, zoals bijvoorbeeld eis tot overvulbeveiliging, wordt voldaan. Naast de wettelijke periodieke

controles voeren de operatoren regelmatig controlerondes uit in het tankenpark als vast onderdeel van hun takenpakket;

- opslag van paraxyleen in tank AF123 alsook in de tanken AF101 en AF102 is niet weerhouden voor de QRA in het OmgevingsVeiligheidsrapport (OVR) omwille van een te beperkt selectie- en aanwijzingsgetal. Het OVR is opgemaakt in functie van de hervergunningsaanvraag;
- voor AF123 werden LOPA-studies uitgevoerd ('layer of protection analysis') voor volgende scenario's:
 - overvullen;
 - overdruk;
 - vacuum;

In deze studies wordt geëvalueerd welke beschermingslagen beschikbaar zijn om het vrijzetten van chemicaliën naar omgeving te voorkomen als gevolg van deze scenario's. Verder wordt in deze studies ook geëvalueerd of de aanwezige/genomen maatregelen het scenario voldoende reduceren, tot een aanvaardbaar niveau, wat hier ook het geval is;

- in het tankenpark in de onmiddellijke omgeving van de tanken wordt het grondwater om de 2 jaar gecontroleerd in de waarnemingsbuizen AC8bis, AC12, AC24bis, AC110, AC111, AC113. Alleen in put AC24bis is een xyleenconcentratie hoger dan de richtwaarde geanalyseerd, maar nog voldoende laag onder de saneringsnorm;
- de nv BP Chembel beschikt over een interne interventieploeg en -materiaal, die bij een eventuele lek onmiddellijk ter plaatse zijn om de eerste interventie te doen en zodoende de kans op bodemverontreiniging te minimaliseren. Deze ploeg is 24/24, 7/7 aanwezig op de site. Alle noodprocedures zijn gebundeld in een zorgsysteem, tezamen met alle andere operationele, veiligheids- en milieuprocedures. Het zorgsysteem is gecertificeerd volgens ISO9001 en ISO14001;
- in het aanvraagdossier werd voor de BBT's zoals vermeld in de BREF 'Emissions from Storage' onder deel 5.1.1.3 'Preventing incidents and (major) accidents' samengevat hoe hieraan invulling wordt gegeven.

HISTORIEK

Voor de ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor de afwijking wordt aangevraagd gelden de volgende vergunningen:

Overheid ⁽¹⁾	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
Deputatie	2/MV/MLAV 1/01-429	16/05/2002	16/05/2022	verder in bedrijf houden van chemisch bedrijf en veranderen door uitbreiding
MB	AMV/00045 70/1022	24/11/2002	16/05/2022	uitspraak in beroep en aanpassing van de vergunningsvoorwaarden in verband met de atmosferische emissies en geluid
Deputatie	MLVER/03-6	13/03/2003	16/05/2022	aktename van de melding inzake de verandering door de uitbreiding van de eenheden OSBL en PTA2
Deputatie	MLVER/03-69	24/07/2003	16/05/2022	aktename van de melding inzake de verandering door de uitbreiding van de PX-eenheid
Deputatie	MLVER/03-85	14/08/2003	16/05/2022	aktename van de melding inzake de verandering door de uitbreiding van de PP2-eenheid

Overheid ⁽¹⁾	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
Deputatie	MLAV1/04-380	20/01/2005	16/05/2022	vergunning voor uitbreiding en wijziging
Deputatie	MLVER/04-143	03/02/2005	16/05/2022	aktename van de melding inzake de verandering door uitbreiding met een cobaltherwinningseenheid
Deputatie	MLOV/04-127	22/02/2005	16/05/2022	aktename van de melding inzake de gedeeltelijke overname door de nv O & D Belgium
Deputatie	MLVER/04-164	30/06/2005	16/05/2022	aktename van de melding inzake de opsplitsing van de vergunningen
Deputatie	MLVER/05-59	14/07/2005	16/05/2022	aktename van de melding inzake de verandering door uitbreiding van de PX-eenheid
Deputatie	MLAV1/05-472	16/03/2006	16/05/2022	vergunning voor uitbreiding
MB	AMV/4570/1038	12/05/2006	16/05/2022	toelating tot afwijking van artikel 5.33.0.3, van titel II van het VLAREM
Deputatie	MLVER/06-58	8/06/2006	16/05/2022	vergunning voor uitbreiding
Deputatie	MLVER/06-113	12/10/2006	16/05/2022	compressor in PX-eenheid en uitbreiding opslag centraal onderhoud
Deputatie	MLAV1/06-317	9/11/2006	16/05/2022	vergunning voor uitbreiding: papier en karton
Deputatie	MLAV1/06-533	29/03/2007	16/05/2022	uitbreiding PTA2- en PTA3- eenheden
Deputatie	MLAV1/07-210	07/08/2007	16/05/2022	uitbreiding opslagcapaciteit waterzuivering
MB	AMV/4570/1045	10/10/2007	16/05/2022	afwijking artikel 5.17.3.7, §2, van titel II van het VLAREM voor AF123
Deputatie	MLAV1/07-307	18/10/2007	16/05/2022	regularisatie airco's en luchtcompressor PWH
Deputatie	MLAN3/07-36	17/01/2008	16/05/2022	batterijen PTA3
Deputatie	MLVER/08-3	20/03/2008	16/05/2022	regularisatie airco's en toestellen maintenance shops
Deputatie	MLVER/08-66	18/12/2008	16/05/2022	uitbreiding BKG-installaties met fakkels en nooddiesels
Deputatie	MLAV1/09-3	30/04/2009	16/05/2022	uitbreiding ontspanningsstation stikstof
Deputatie	MLAV1/09-298	18/03/2010	16/05/2022	revisie indeling gevaarlijke stoffen rubriek 17.2 en 17.3; biogascompressor
Deputatie	MLWV/10-03	12/05/2010	16/05/2022	wijziging luchtemissie- en lozingsvoorwaarden
Deputatie	MLAV1/11-131	14/07/2011	16/05/2022	ethylene optimisation
Deputatie	MLWV-2011-25	10/11/2011	16/05/2022	wijziging lozingsvoorwaarden
Deputatie	MLWV-2012-45	03/12/2012	16/05/2022	wijziging emissievoorwaarden ketel A
Deputatie	MLVER-2012-129	17/01/2013	16/05/2022	PIA-stop en aanpassingen

Overheid ⁽¹⁾	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
Deputatie	MLVER-2013-165	20/03/2014	16/05/2022	Y-rubrieken (trein 2012)
Deputatie	MLAV1-2014-76	14/07/2014	16/05/2022	uitbreiding en wijziging PTA-eenheden
Deputatie	MLWV-2014-67	22/01/2015	16/05/2022	wijziging voorwaarde overleg met Ineos en JBF
Deputatie	MLWV-2015-20	06/08/2015	16/05/2022	wijziging Co-lozingsvoorwaarde
Deputatie	MLVER-2015-162	26/05/2016	16/05/2022	omzetting conform CLP; recovered catalyst tank
Deputatie	OMVP-2017-0013	10/08/2017	16/05/2022	verbindingsweg terminal
Deputatie	OMWV-2017-0007	07/12/2017	16/05/2022	wijziging voorwaarde jaarlijkse immissiemeting geluid
Deputatie	OMGP-2017-0251	17/05/2018	16/05/2022	PX energie optimalisatie
Deputatie	OMGP-2018-0169	13/09/2018	16/05/2022	nieuwe ketel E en wijziging Co-lozingsvoorwaarde
Deputatie	OMVP-2019-0094	05/12/2019	16/05/2022	regularisatie brandwaterpomp; uit dienst nemen compressoren; wijziging LB1813
Deputatie	OMWV-2019-0036	28/11/2019	16/05/2022	wijziging voorwaarden BBT-evaluatie

⁽¹⁾ MB = besluit bevoegde Vlaamse minister

LIGGING

De ingedeelde inrichting of activiteit waarop de afwijkingsaanvraag betrekking heeft, is volgens het gewestplan 'Herentals-Mol', vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 juli 1978, gelegen in industriegebied.

OPENBAAR ONDERZOEK

Deze afwijkingsaanvraag vereist geen openbaar onderzoek.

ADVIEZEN

Het advies van 5 november 2020 van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) (Milieu) van het departement Omgeving is voorwaardelijk gunstig.

GOVC

Het advies van 8 december 2020 van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie is voorwaardelijk gunstig.

Er werd op 24 november 2020 via het Omgevingsloket een uitnodiging verstuurd om gehoord te worden tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 8 december 2020.

Op 24 november 2020 heeft de aanvrager zich verontschuldigd voor de hoorzitting.

BEOORDELING

De nv BP Chembel produceert onder meer gezuiverd tereftaalzuur (PTA). De grondstof voor dit product is paraxyleen. Om minder afhankelijk te zijn van de externe aanvoer van grondstoffen, besloot BP in 1998 een installatie voor de productie van paraxyleen, de PX-eenheid, te bouwen. In het kader van deze uitbreiding werd naast de bestaande opslagtanks voor paraxyleen (AF101 en AF102) een derde, nieuwe tank (AF123) bijgebouwd.

De nieuwe tank AF123 werd gebouwd in een bestaande inkuiping, waar reeds 2 opslagtanks AF101 en AF102 voor paraxyleen in stonden. De bodem van de inkuiping onder AF101 en AF102 bestaat uit verdichte aarde, wat niet voldoet aan de vloeistofdichtheidsvereiste voor nieuwe tanks. Daarom werd het gedeelte van de inkuiping waar AF123 staat, gescheiden van de rest door een aarden dam van 0,5 m hoogte, en werd zowel de bodem onder AF123 als de aarden dam tussen de 2 delen voorzien van kleimatten, zodat het deel van de inkuiping rond tank AF123 wel voldoet aan de vloeistofdichtheidseisen. De capaciteit van dat deel van de inkuiping is echter beperkt tot 884 m³, en dus te klein voor tank AF123 met een capaciteit van 3.876 m³.

Een toelating tot afwijking wordt aangevraagd van artikel 5.17.4.3.7, §2, 1°, van titel II van het VLAREM, dat stelt dat voor opslagplaatsen in vaste houders, gelegen buiten een waterwingebied of beschermingszone, de minimale capaciteit van de inkuiping als volgt moet worden bepaald:

1° voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 1, ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01 of acuut toxische vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2, de grootste van de volgende waarden:

- a) het waterinhoudsvermogen van de grootste houder, vermeerderd met 25% van het totale waterinhoudsvermogen van de andere in de inkuiping geplaatste houders;
- b) de helft van het totale waterinhoudsvermogen van de erin geplaatste houders.

Paraxyleen is een ontvlambaar (23°C) en schadelijk product (GHS02/GHS07/GHS08). Het is een aromatisch product dat zeer beperkt tot niet oplosbaar is in water. Het is geen corrosieve stof.

De capaciteit van de houders AF101 en AF102 bedraagt elk 4.532 m³ en de capaciteit van de houder AF123 bedraagt 3.876 m³. De minimale capaciteit van de totale inkuiping (houders AF101, AF102 en AF123) moet bijgevolg 6.634 m³ zijn (inhoud van de grootste tank, vermeerderd met 25% van de inhoud van de andere aanwezige tanks). De beschikbare capaciteit van de totale inkuiping is 6.769 m³. De exploitant geeft aan dat deze beschikbare capaciteit werd berekend rekening houdend met de 'instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit voor vaste houders voor de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten' van het departement Omgeving, en dat de andere structuren in de inkuiping die volume innemen in mindering werden gebracht. Bijgevolg wordt voor de totale inkuiping voldaan aan bovenvermeld artikel.

De totale inkuiping is voorzien van een rand van 1,6 m hoog. Bij een accidentele volledige leegloop van de houder AF123 kan nog de inhoud opgevangen worden in de totale inkuiping van de drie tanks. Echter, deze voldoet niet volledig aan de vloeistofdichtheidseisen voor nieuwe houders (alleen het deel onder de houder AF123 en de dam zijn voorzien van kleimatten).

Om hieraan tegemoet te komen zijn op de sokkel van de tank AF123 en rond het mangat detectielinten aangebracht welke alarmeren bij een eventueel lek. De alarmering gebeurt op de

console in de controlekamer, die 24/24, 7/7 bemand is, zodat onmiddellijk actie kan genomen worden. De bodem van tank AF123 is ook voorzien van verklikkergaten. Deze monden uit in lekdetectieputjes, waarin ook detectielint is aangebracht en dus ook alarmering zal geven op de console in de controlekamer.

De kleimatten, detectielint en verklikkergaten worden opgelegd als voorwaarden in de vergunning.

Aan de andere VLAREM-vereisten ter voorkoming van bodemverontreiniging, zoals bijvoorbeeld de eis tot overvulbeveiliging, wordt voldaan. Op 14 juli 2019 werd een algemeen onderzoek uitgevoerd door een milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen, en kreeg de houder een groen label (geen opmerkingen). De exploitant geeft aan dat naast de wettelijke periodieke controles de operatoren ook regelmatig controlerondes uitvoeren in het tankenpark als vast onderdeel van hun takenpakket.

Momenteel is een OVR in opmaak in functie van de hervergunningsaanvraag. De opslag van paraxyleen in de houder AF123, alsook in de houders AF101 en AF102 is niet weerhouden voor de QRA (kwantitatieve risicoanalyse) in het OVR omwille van een te beperkt aanwijzings- en selectiegetal (respectievelijk maat voor intrinsiek gevaar en combinatie met de afstand tot de terreingrenzen).

Voor AF123 werden LOPA-studies uitgevoerd ('layer of protection analysis') voor volgende scenario's:

- overvullen;
- overdruk;
- vacuum;

In deze studies wordt geëvalueerd welke beschermingslagen beschikbaar zijn om het vrijzetten van chemicaliën naar de omgeving te voorkomen als gevolg van deze scenario's. Verder wordt in deze studies ook geëvalueerd of de aanwezige/genomen maatregelen het scenario voldoende reduceren, tot een aanvaardbaar niveau, wat hier ook het geval is.

In het tankenpark in de onmiddellijke omgeving van de tanken wordt het grondwater om de 2 jaar gecontroleerd in de waarnemingsbuizen AC12, AC24bis, AC110, AC111 en AC113. De stroomrichting van het grondwater loopt van het noordoosten naar het zuidwesten. De putten AC12 en AC24bis zijn bestaande putten ten zuiden van het tankenpark. De putten AC110, AC111 en AC113 zijn bijgeplaatst naar aanleiding van een opmerking van het keuringsorganisme. De resultaten van de laatste 3 staalnames werden overgemaakt. Alleen in put AC24bis is een xyleenconcentratie hoger dan de richtwaarde geanalyseerd, maar deze concentratie is (wel) lager dan de saneringsnorm. De controle van het grondwater via 5 waarnemingsbuizen wordt opgelegd als voorwaarde in de vergunning, met een bemonstering om de 2 jaar.

Het bedrijf beschikt over een interne interventieploeg en -materiaal, die bij een eventueel lek onmiddellijk ter plaatse zijn om de eerste interventie te doen en zodoende de kans op bodemverontreiniging te minimaliseren. Deze ploeg is 24/24, 7/7 aanwezig op de site. Alle noodprocedures zijn gebundeld in een zorgsysteem, samen met alle andere operationele, veiligheids- en milieuprocedures. Het zorgsysteem is gecertificeerd volgens ISO9001 en ISO14001. Deze interne interventieploeg wordt als voorwaarde in de vergunning opgelegd.

ALGEMENE CONCLUSIE: VOORWAARDELIJK GUNSTIG

Er kan worden geconcludeerd dat er technische redenen zijn die de afwijking motiveren en dat de maatregelen die door de exploitant worden voorgesteld, gelijkwaardige waarborgen bieden voor de bescherming van mens en milieu als de bepaling waarvan gevraagd wordt te mogen

afwijken. Deze maatregelen beantwoorden ook aan de best beschikbare technieken. Bijgevolg kan de afwijkingaanvraag worden ingewilligd.

Conform artikel 1.2.2.1, §2, 1°, van titel II van het VLAREM geldt de toelating tot afwijking voor de geldigheidsduur van de omgevingsvergunning waarop ze betrekking heeft.

De afwijking kan worden verleend voor de duur van de nog te verkrijgen omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de inrichting.

**BESLUIT VAN DE VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING,
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME,**

Artikel 1. De aanvraag ingediend door de nv BP Chembel, Amocolaan 2, 2440 Geel, exploitant van een chemisch bedrijf, met inrichtingsnummer 20170703-0016, gelegen te 2440 Geel, Amocolaan 2, op kadastraal bekend als: afdeling 3, sectie A, perceelnummers 14/E, 92/12Y, 92/V, 92/W, 92/Y, 92/12Z, 93/00F en 93/00G, en afdeling 3, sectie K, perceelnummers 800/2B, 800/2C, 821/M, 821/P, 821/R, 821/S, 821/T en 821/V, en afdeling 5, sectie N, perceelnummers 62/00E, 62/F, 62/K, 62/M, 62/N en 62/P, tot afwijking van artikel 5.17.4.3.7, §2, 1°, van titel II van het VLAREM:

“Voor opslagplaatsen in vaste houders, gelegen buiten een waterwingebied of beschermingszone wordt de minimale capaciteit van de inkuiping als volgt bepaald:

1° voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen van groep 1, ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01 of acuut toxische vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2, de grootste van de volgende waarden:

a) het waterinhoudsvermogen van de grootste houder, vermeerderd met 25 % van het totale waterinhoudsvermogen van de andere in de inkuiping geplaatste houders;

b) de helft van het totale waterinhoudsvermogen van de erin geplaatste houders.”.

wordt ingewilligd,

meer bepaald voor de inkuiping van de opslagtank voor paraxyleen AF123.

Art. 2. De afwijking wordt verleend voor de duur van de nog te verkrijgen omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de inrichting.

De afwijking is geldig tot een van de volgende gevallen zich voordoet:

- 1° de omgevingsvergunning komt te vervallen;
- 2° als de bevoegde overheid als gevolg van:
 - a) een evaluatie de bijzondere milieuvoorwaarden bijstelt en die strenger zijn dan de voorwaarden die gelden als gevolg van de verleende afwijking;
 - b) een verzoek of ambtshalve initiatief tot bijstelling van het voorwerp of de duur van de omgevingsvergunning de bijzondere milieuvoorwaarden bijstelt en die strenger zijn dan de voorwaarden die gelden als gevolg van de verleende afwijking;
- 3° de voorwaarden waarvan afwijking is verleend, worden opgeheven of vervangen door andere voorwaarden.

Art. 3. De afwijking is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

de inkuiping van de opslagtank AF123 is voorzien van kleimatten;

- de bodem van de opslagtank AF123 is voorzien van verklikkergaten;
- in het tankenpark zijn gasdetectoren/detectielint aanwezig die alarmeren bij een eventueel lek;
- er zijn 5 waarnemingsbuizen aanwezig die instaan voor de controle van de kwaliteit van het grondwater. De bemonstering ervan gebeurt om de 2 jaar;
- het bedrijf beschikt over een interne interventieploeg en -materiaal, die bij een eventueel lek onmiddellijk ter plaatse is om de eerste interventie te doen en zodoende de kans op bodemverontreiniging te minimaliseren.

Brussel,

Vlaams minister van Justitie en Handhaving,
Omgeving, Energie en Toerisme

Zuhal DEMIR

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.

Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)