Besluit

Provincie Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

OMOV-2019-0072//hs - Referentie OMV-loket 2019126699

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN
OVER DE MELDING VAN OVERDRACHT VAN EEN VERGUND VARKENSBEDRIJF MET MESTVERWERKINGINSTALLATIE, GELEGEN AAN DE MOERSTRAAT 40 IN 2330 MERKSPLAS.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 19 december 2019.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier, De Voorzitter,

Danny Toelen Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier
07/01/2020

Cathy Hilde Berx
De Voorzitter
07/01/2020

Op 25 oktober 2019 meldden de lv Bolckmans en de CommV BioMerk de overdracht van een varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie (inrichtingsnummer 20180712-0051), gelegen aan de Moerstraat 40 in 2330 Merksplas op de kadastrale percelen (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-F-197C, 1-F-197D, 1-F-197F, 1-F-199S, 1-F-199V, 1-F-199W, 1-F-199X, 1-F-199Y en 1-F-199Z, dat vergund is op naam van de lv Bolckmans.

Via de melding van overdracht beogen de 2 exploitanten 1 vergunning op naam van zowel de lv Bolckmans als de CommV BioMerk met daarin de concrete toekenning van verantwoordelijkheden. Het is niet de bedoeling dat de vergunning wordt gesplitst in 2 aparte vergunningen.

De nieuwe mede-exploitant, de CommV BioMerk, zou volgende inrichtingen en activiteiten die in de vergunningen zijn opgenomen, exploiteren:

- een supressor van 40 kW (16.3.2.a);
- de opslag 200 liter structol in verplaatsbare recipiënten (6.4.1);
- opslag van 9.650 m³ dierlijke mest horend bij de mestverwerkingsinstallatie (28.2.c.2), met name:
  - 432 ruwe mest;
  - 20 m³ morssappen;
  - 438 m³ dunne fractie;
  - 190 m³ dikke fractie;
  - 1.400 m³ nabezinker;
  - 7.170 m³ effluent;
- de verwerking van 18.000 ton mest per jaar (28.3.b).

Volgens de gegevens in het dossier beschikt het varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie over volgende vergunningen:

- besluit van de deputatie van 8 juni 2017 met kenmerk MLAV1-2017-55 houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen door toevoeging, wijziging en uitbreiding van een varkensbedrijf voor onbepaalde duur;
- besluit van de deputatie van 17 januari 2019 met kenmerk OMGP-2018-0355 houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie voor onbepaalde duur.

De melding van overdracht wordt getoetst aan de bepalingen die zijn opgenomen in de hierna vermelde wetgeving:

- Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;
- Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Conform artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit is de deputatie de overheid die bevoegd is voor het project vóór de overdracht conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

In toepassing van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit wordt het vergunningsbesluit geactualiseerd.

Sedert 1 oktober 2019 zijn ook de stalplaatsen voor gespeende biggen tot en met 10 weken ingedeeld en vergunningsplichtig.
Uit de milieuvergunningsaanvraag en het daarbij horende uitvoeringsplan en MER op basis waarvan de deputatie op 8 juni 2017 onder het kenmerk MLAV1-2017-0055 een milieuvergunning verleende, blijkt dat er op het bedrijf stalplaatsen zijn voor 2.340 gespeende biggen. Deze stalplaatsen zijn thans ingedeeld onder rubriek 9.4.1.c.2.1.
Dit maakt dat er in totaal stalplaatsen zijn voor 7.157 varkens (446 zeugen, 148 opfokzeugen, 3 beren, 6.560 vleesvarkens) en 2.340 gespeende biggen tot en met 10 weken.

In één van de bijzondere voorwaarden die in de vergunning van de deputatie van 17 januari 2019 met kenmerk OMGP-2018-0355 is opgenomen, is een materiële vergissing geslopen. In voorwaarde nummer 2 wordt verwezen naar artikel 5.28.3.2.1§4. Dit artikel is niet correct; hier hoort artikel 5.28.3.2.3.§1.4° te staan.

In het kader van deze melding werd de geldigheid van de vergunningen niet onderzocht. Dit besluit is bijgevolg geen bewijs van geldigheid van vergunning.

BESLUIT:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Naar aanleiding van de melding van de lv Bolckmans en de CommV BioMerk van 25 oktober 2019 met het oog op de overdracht van een vergunning op naam van de lv Bolckmans en het verzoek tot toekenning van verantwoordelijkheden voor een varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie (inrichtingsnummer 20180712-0051), gelegen aan de Moerstraat 40 in 2330 Merksplas op de kadastrale percelen (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-F-197C, 1-F-197D, 1-F-197F, 1-F-199S, 1-F-199V, 1-F-199W, 1-F-199X, 1-F-199Y en 1-F-199Z, wordt het vergunningsbesluit geactualiseerd.

Het **varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie in zijn geheel** is voortaan vergund op naam van de lv Bolckmans en de CommV BioMerk voor het exploiteren van:

- 2 brandstofverdeelslangen horend bij 2 mazouttanks van respectievelijk 2.500 liter en 3.500 liter (6.5.1);
- stallen met plaatsen voor 7.157 varkens (446 zeugen, 148 opfokzeugen, 3 beren, 6.560 vleesvarkens) en en 2.340 gespeende biggen tot en met 10 weken (9.4.1.c.1.2 – 9.4.1.d.1 – 9.4.1.c.2.1);
- 1 transformator van 250 kVA (12.2.1);
- het stallen van 10 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- een supressor van 40 kW (16.3.2.a);
- de opslag van volgende gevaarlijke stoffen:

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze bg.: bovengronds	6.4.1	17.1.2.2.1	17.3.2.1.1.1.a	17.3.4.2.b	17.3.6.1.b	17.4
	kg	liter							
motorolie		120	vaten	x					
structol		200	recipiënten van 20 liter	x					
propaan		1.600	vaste tank		x				
mazout	5.100	6.000	bg. tank van 2.500 liter bg. tank van 3.500 liter			x			
voedingszuur	1.170	1.000	IBC				x	x	
zwavelzuur	1.840	1.000	IBC				x		
diverse	375		kleine verpakkingen						x
TOTAAL				320 liter	1.600 liter	5.100 kg	3.010 kg	1.170 kg	375 kg

- opslag van 30 ton spui (28.1.f.1);
- opslag van 21.548 m³ dierlijke mest (28.2.c.2), waarvan:
  - 11.898 m³ mengmest bij de stallen
  - 9.650 m³ bij de verwerkingsinstallatie, waarvan:
    - 432 ruwe mest;
    - 20 m³ morssappen;
    - 438 m³ dunne fractie;
    - 190 m³ dikke fractie;
    - 1.400 m³ nabezinker;
    - 7.170 m³ effluent;
- de verwerking van 18.000 ton mest per jaar (28.3.b);
- opslag van 80 ton producten van dierlijke oorsprong (45.4.e.2);

- een brijvoederkeuken met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 50 kW (45.13.d.1.b);
- bronbemaling tijdens de werkzaamheden met een maximaal geloosd debiet van 30.000 m³/jaar (53.2.2.a);
- het winnen van grondwater uit 3 putten met een maximaal gezamenlijk opgepompt debiet van 71 m³/dag en 23.000 m³/jaar (53.8.2):
  - put 1 en put 2, beide op een diepte van 178 m, met een gezamenlijk opgepompt debiet van 60 m³/dag en 19.000 m³/jaar (als drinkwater);
  - put 3 op een diepte van 95 m met een maximaal opgepompt debiet van 11 m³/dag en 4.000 m³/jaar (voor laagwaardige toepassingen).

Vlarem-rubricering: 6.4.1 - 6.5.1 - 9.4.1.c.1.2 – 9.4.1.c.2.1 - 9.4.1.d.1 - 12.2.1 - 15.1.1 - 16.3.2.a - 17.1.2.2.1 - 17.3.2.1.1.1.a - 17.3.4.2.b - 17.3.6.1.b - 17.4 - 28.1.f.1 - 28.2.c.2 – 28.3.b - 45.4.e.2 - 45.13.d.1.b - 53.2.2.a - 53.8.2.

De vergunningstermijn is van onbepaalde duur.

Volgende bijzondere milieuvoorwaarden zijn op het varkensbedrijf met mestverwerkings-installatie van toepassing:

1. In afwijking van de bepalingen van artikels 5.28.2.3.§2.b, 28.3.4.1§1.3 en 5.9.2.3.§4 van Vlarem II dienen het opslagbekken voor het effluent, het nitrificatie/denitrificatiebekken en de bezinkingstank niet te worden afgedekt. De effluenten opgeslagen in het opslagbekken voor het effluent en de bezinkingstank dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
2. In toepassing van artikel 5.28.3.2.3§1 en 5.9.11.1 van Vlarem II mag worden afgeweken van de registerplicht. De exploitant dient de internetapplicatie ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest. Geweigerde vrachten en vrachten waarop opmerkingen van toepassing zijn, moeten in toepassing van artikel 5.28.3.2.3§1.4°in een afzonderlijk register worden bijgehouden.
3. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1.§2 van Vlarem II dient geen weegbrug te worden geïnstalleerd. Als alternatief dienen minstens twee debietmeters te worden geïnstalleerd. De afgevoerde dikke fractie dient te worden gewogen op de dichtstbijzijnde geijkte weegbrug. De registratie van de in- en uitgaande stromen dient in een meetprotocol in samenspraak met de mestbank te worden uitgewerkt;
4. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.4.1, §1, 1° van Vlarem II dient het laden en lossen van mest niet te gebeuren in een afgesloten ruimte, maar mag het laden en lossen gebeuren met behulp van een gesloten buizencircuit aangesloten met vloeistofdichte snelkoppelingen. De kleppen van de aanvoerdarm, tank en vrachtwagen vormen één gesloten systeem (dubbel klepsysteem) waarbij de mestdarm onder hoge druk wordt leeggeblazen. De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond waarbij run-off van dit gedeelte wordt afgeleid en mee wordt verwerkt in de verwerkingsinstallatie.
5. De exploitant dient de afvoer van de dikke fractie vanuit de nieuwe loods zo te organiseren dat eventuele ammoniak- en geuremissies tot een minimum beperkt blijven; de exploitant dient de nodige afspraken te maken met de transporteurs van de dikke fractie om deze fractie geurvrij af te voeren.
6. De afvoer van effluent en dikke fractie dient te gebeuren tussen 7u 's ochtends en 19u 's avonds.
7. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
8. Bij het laden van de dieren wordt de laadklep voorzien van een elektrische lift en een rubberen stootkussen, waardoor harde klappen vermeden worden.
9. Onderstaande bijzondere voorwaarden zijn geldig vanaf het moment dat er meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg op de inrichting aanwezig zijn:

a. Er dient een milieubeheersplan ingevoerd en nageleefd te worden, conform de bepalingen in BBT 1 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij.
b. Het totaal uitgescheiden stikstof en fosfor dient ten minste eenmaal per jaar voor elke diercategorie gemonitord te worden door toepassing van één van de technieken vermeld in BBT 24 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee-of varkenshouderij.
c. De ammoniakemissies in de lucht dienen gemonitord te worden door toepassing van één van de technieken vermeld in BBT 25 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee-of varkenshouderij.
d. Stofemissies van elke stal dienen minstens eenmaal per jaar gemeten te worden door toepassing van één van de technieken vermeld in BBT 27 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee-of varkenshouderij.
e. De ammoniak-, stof- en/of geuremissies van elke met een luchtzuiveringssysteem uitgeruste stal dienen gemonitord te worden door een eenmalige controle van de prestaties van het luchtzuiveringssysteem door het meten van ammoniak, geur en/of stof onder reële bedrijfsomstandigheden volgens een voorgeschreven meetprotocol waarbij EN-standaardmethoden of andere methoden worden gebruikt die waarborgen dat gegevens van een gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden verstrekt, en door dagelijkse controle van de doeltreffende werking van het luchtzuiveringssysteem, zoals vermeld in BBT 28 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij.
f. Conform BBT 29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen de volgende procesparameters op de inrichting minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:
   - totaal waterverbruik;
   - totaal elektrisch energieverbruik;
   - totaal brandstoffenverbruik;
   - totaal voederverbruik;
   - totale hoeveelheid geproduceerde mest.

   Deze monitoringsgegevens dienen ter beschikking gehouden te worden van de toezichthouder.

10. Volgende ammoniakemissiearme stalsystemen moeten worden geïmplementeerd, respectievelijk blijven op de inrichting:
    a. het ammoniakemissiearme stalsysteem V-2.1 (Mestkanaal met mestafvoersysteem) op stal 4 met plaatsen voor 96 zeugen/kraamhokken;
    b. het ammoniakemissiearme stalsysteem V-4.7 (Mestkelders met (water-) en mestkanaal, de laatste met schuine putwand(en) en met andere dan roosters met verhoogde mestdoorlaat) in het gedeelte van stal 5 waar stalplaatsen voorzien zijn voor 80 vleesvarkens.
    c. het ammoniakemissiearme stalsysteem S-3 (biobed) op stal 6 met plaatsen voor 5.230 vleesvarkens. Het systeem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70%, een geurreductie van 95% en een stofreductie van 60% voor PM10 en 35% voor PM2,5.
    d. een combiluchtwassysteem (systeem S-1 + S-2) voor het gedeelte van stal 5 met plaatsen voor 338 zeugen, 148 opfokzeugen en 3 beren. Het luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70%, een geurreductie van 70% en een stofreductie van 80% voor PM2,5 en 70% voor PM10.

       De bedieningshandleiding, de technische fiche, het monsternameprotocol, het logboek, het onderhoudscontract en de analyserapporten moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.

    De uitvoering en het gebruik van deze ammoniakemissiearme stalsystemen moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten (met wat betreft de combiwasser onder meer een urenteller, een waterpulsmeter, een halfjaarlijkse monstername van het spuiwater, een

onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).

De Iv Bolckmans is verantwoordelijk voor volgende inrichtingen en activiteiten:

- 2 brandstofverdeelslangen horend bij 2 mazouttanks van respectievelijk 2.500 liter en 3.500 liter (6.5.1);
- stallen met plaatsen voor 7.157 varkens (446 zeugen, 148 opfokzeugen, 3 beren, 6.560 vleesvarkens) en en 2.340 gespeende biggen tot en met 10 weken (9.4.1.c.1.2 – 9.4.1.d.1 – 9.4.1.c.2.1);
- 1 transformator van 250 kVA (12.2.1);
- het stallen van 10 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
- de opslag van volgende gevaarlijke stoffen:

Product	Hoeveelheid		Opslagwijze bg.: bovengronds	6.4.1	17.1.2.2.1	17.3.2.1.1.1.a	17.3.4.2.b	17.3.6.1.b	17.4
	kg	liter							
motorolie		120	vaten	x					
propaan		1.600	vaste tank		x				
mazout	5.100	6.000	bg. tank van 2.500 liter bg. tank van 3.500 liter			x			
voedingszuur	1.170	1.000	IBC				x	x	
zwavelzuur	1.840	1.000	IBC				x		
diverse	375		kleine verpakkingen						x
TOTAAL				120 liter	1.600 liter	5.100 kg	3.010 kg	1.170 kg	375 kg

- opslag van 30 ton spui (28.1.f.1);
- opslag van 11.898 m³ mengmest bij de stallen (28.2.c.2);
- opslag van 80 ton producten van dierlijke oorsprong (45.4.e.2);
- een brijvoederkeuken met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 50 kW (45.13.d.1.b);
- bronbemaling tijdens de werkzaamheden met een maximaal geloosd debiet van 30.000 m³/jaar (53.2.2.a);
- het winnen van grondwater uit 3 putten met een maximaal gezamenlijk opgepompt debiet van 71 m³/dag en 23.000 m³/jaar (53.8.2):
  - put 1 en put 2, beide op een diepte van 178 m, met een gezamenlijk opgepompt debiet van 60 m³/dag en 19.000 m³/jaar (als drinkwater);
  - put 3 op een diepte van 95 m met een maximaal opgepompt debiet van 11 m³/dag en 4.000 m³/jaar (voor laagwaardige toepassingen).

Vlarem-rubricering: 6.4.1 - 6.5.1 - 9.4.1.c.1.2 – 9.4.1.c.2.1 - 9.4.1.d.1 - 12.2.1 - 15.1.1 - 17.1.2.2.1 - 17.3.2.1.1.1.a - 17.3.4.2.b - 17.3.6.1.b - 17.4 - 28.1.f.1 - 28.2.c.2 – 45.4.e.2 - 45.13.d.1.b - 53.2.2.a - 53.8.2.

Volgende bijzondere voorwaarden zijn hierop van toepassing:
[…]

7. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
8. Bij het laden van de dieren wordt de laadklep voorzien van een elektrische lift en een rubberen stootkussen, waardoor harde klappen vermeden worden.

9. Onderstaande bijzondere voorwaarden zijn geldig vanaf het moment dat er meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg op de inrichting aanwezig zijn:
   a. Er dient een milieubeheersplan ingevoerd en nageleefd te worden, conform de bepalingen in BBT 1 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij.
   b. Het totaal uitgescheiden stikstof en fosfor dient ten minste eenmaal per jaar voor elke diercategorie gemonitord te worden door toepassing van één van de technieken vermeld in BBT 24 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij.
   c. De ammoniakemissies in de lucht dienen gemonitord te worden door toepassing van één van de technieken vermeld in BBT 25 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee-of varkenshouderij.
   d. Stofemissies van elke stal dienen minstens eenmaal per jaar gemeten te worden door toepassing van één van de technieken vermeld in BBT 27 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee-of varkenshouderij.
   e. De ammoniak-, stof- en/of geuremissies van elke met een luchtzuiveringssysteem uitgeruste stal dienen gemonitord te worden door een eenmalige controle van de prestaties van het luchtzuiveringssysteem door het meten van ammoniak, geur en/of stof onder reële bedrijfsomstandigheden volgens een voorgeschreven meetprotocol waarbij EN-standaardmethoden of andere methoden worden gebruikt die waarborgen dat gegevens van een gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit worden verstrekt, en door dagelijkse controle van de doeltreffende werking van het luchtzuiveringssysteem, zoals vermeld in BBT 28 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij.
   f. Conform BBT 29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen de volgende procesparameters op de inrichting minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:
      - totaal waterverbruik;
      - totaal elektrisch energieverbruik;
      - totaal brandstoffenverbruik;
      - totaal voederverbruik;
      - totale hoeveelheid geproduceerde mest.

   Deze monitoringsgegevens dienen ter beschikking gehouden te worden van de toezichthouder.
10. Volgende ammoniakemissiearme stalsystemen moeten worden geïmplementeerd, respectievelijk blijven op de inrichting:
   a. het ammoniakemissiearme stalsysteem V-2.1 (Mestkanaal met mestafvoersysteem) op stal 4 met plaatsen voor 96 zeugen/kraamhokken;
   b. het ammoniakemissiearme stalsysteem V-4.7 (Mestkelders met (water-) en mestkanaal, de laatste met schuine putwand(en) en met andere dan roosters met verhoogde mestdoorlaat) in het gedeelte van stal 5 waar stalplaatsen voorzien zijn voor 80 vleesvarkens.
   c. het ammoniakemissiearme stalsysteem S-3 (biobed) op stal 6 met plaatsen voor 5.230 vleesvarkens. Het systeem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70%, een geurreductie van 95% en een stofreductie van 60% voor PM10 en 35% voor PM2,5.
   d. een combiluchtwassysteem (systeem S-1 + S-2) voor het gedeelte van stal 5 met plaatsen voor 338 zeugen, 148 opfokzeugen en 3 beren. Het luchtwassysteem moet een ammoniakverwijderingsrendement hebben van minimaal 70%, een geurreductie van 70% en een stofreductie van 80% voor PM2,5 en 70% voor PM10.
      De bedieningshandleiding, de technische fiche, het monsternameprotocol, het logboek, het onderhoudscontract en de analyserapporten moeten ter inzage liggen voor de toezichthoudende overheid.

   De uitvoering en het gebruik van deze ammoniakemissiearme stalsystemen moet volledig gebeuren conform het ministeriële besluit van 19 maart 2004 houdende

vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, zoals gewijzigd bij latere besluiten (met wat betreft de combiwasser onder meer een urenteller, een waterpulsmeter, een halfjaarlijkse monstername van het spuiwater, een onderhoudscontract en een logboek waarin metingen, onderhoud, analyseresultaten van het waswater en storingen bijgehouden worden, een onderhoudscontract en een adviescontract).

De CommV BioMerk is verantwoordelijk voor volgende inrichtingen en activiteiten:

- een supressor van 40 kW (16.3.2.a);
- de opslag 200 liter structol in verplaatsbare recipiënten (6.4.1);
- opslag van 9.650 m³ dierlijke mest horend bij de mestverwerkingsinstallatie (28.2.c.2), waarvan:
  - 432 ruwe mest;
  - 20 m³ morssappen;
  - 438 m³ dunne fractie;
  - 190 m³ dikke fractie;
  - 1.400 m³ nabezinker;
  - 7.170 m³ effluent;
- de verwerking van 18.000 ton mest per jaar (28.3.b).

Vlarem-rubricering: 6.4.1 - 16.3.2.a - 28.2.c.2 – 28.3.b.

Volgende bijzondere voorwaarden zijn hierop van toepassing:

1. In afwijking van de bepalingen van artikels 5.28.2.3.§2.b, 28.3.4.1§1.3 en 5.9.2.3.§4 van Vlarem II dienen het opslagbekken voor het effluent, het nitrificatie/denitrificatiebekken en de bezinkingstank niet te worden afgedekt. De effluenten opgeslagen in het opslagbekken voor het effluent en de bezinkingstank dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
2. In toepassing van artikel 5.28.3.2.3§1 en 5.9.11.1 van Vlarem II mag worden afgeweken van de registerplicht. De exploitant dient de internetapplicatie ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest. Geweigerde vrachten en vrachten waarop opmerkingen van toepassing zijn, moeten in toepassing van artikel 5.28.3.2.3.§1.4° in een afzonderlijk register worden bijgehouden.
3. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1.§2 van Vlarem II dient geen weegbrug te worden geïnstalleerd. Als alternatief dienen minstens twee debietmeters te worden geïnstalleerd. De afgevoerde dikke fractie dient te worden gewogen op de dichtstbijzijnde geijkte weegbrug. De registratie van de in- en uitgaande stromen dient in een meetprotocol in samenspraak met de mestbank te worden uitgewerkt;
4. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.4.1, §1, 1° van Vlarem II dient het laden en lossen van mest niet te gebeuren in een afgesloten ruimte, maar mag het laden en lossen gebeuren met behulp van een gesloten buizencircuit aangesloten met vloeistofdichte snelkoppelingen. De kleppen van de aanvoerdarm, tank en vrachtwagen vormen één gesloten systeem (dubbel klepsysteem) waarbij de mestdarm onder hoge druk wordt leeggeblazen. De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond waarbij run-off van dit gedeelte wordt afgeleid en mee wordt verwerkt in de verwerkingsinstallatie.
5. De exploitant dient de afvoer van de dikke fractie vanuit de nieuwe loods zo te organiseren dat eventuele ammoniak- en geuremissies tot een minimum beperkt blijven; de exploitant dient de nodige afspraken te maken met de transporteurs van de dikke fractie om deze fractie geurvrij af te voeren.
6. De afvoer van effluent en dikke fractie dient te gebeuren tussen 7u 's ochtends en 19u 's avonds.
7. Het opgevangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.

[…]

Bovenstaand vindt u de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden en de geldende kadastrale gegevens.
Enkel deze vergunde rubrieken en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2 -

Na deze overdracht vormt de inrichting nog altijd één geheel naar rubricering en klasse-indeling toe. Alle exploitanten dienen toekomstige aanvragen voor een omgevingsvergunning mee te ondertekenen.

ARTIKEL 3 –

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 4 -

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

§2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunning-verlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

§3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.