

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. FORFARMERS BELGIUM voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te INGELMUNSTER.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit dd. 28/03/1996 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en regulariseren van een veevoederfabriek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op het besluit d.d. 17/09/1998 waarbij vergunning verleend wordt voor het veranderen van een veevoederfabriek voor een termijn tot 28/03/2016;

Gelet op het besluit d.d. 26/07/2001 van deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een veevoederfabriek voor een termijn tot 28/3/2016;

Gelet op het besluit d.d. 13/12/2001 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een veevoederfabriek voor een termijn tot 28/03/2016;

Gelet op de gedeeltelijke overname d.d. 18/07/2002 door NV Hatraco tov NV Buyse;

Gelet op de melding overname d.d. 27/08/2009 door NN Nutreco Feed Belgium tov NB Buyse;

Gelet op de melding overname d.d. 10/05/2012 door BVBA. For Farmers Belgium tov N.V. Nutreco Feed Belgium;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 27/03/2015, ingediend door B.V.B.A. FORFARMERS BELGIUM, gevestigd te Zuidkaai 6 8770 Ingelmunster, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Zuidkaai 6 te Ingelmunster,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
INGELMUNSTER	C	0726/B 2
INGELMUNSTER	C	0726/E 2

met als voorwerp : een veevoederfabriek verder te exploiteren en te veranderen nl de hernieuwing van:

- transformator van 2500 kVA;
- stalplaats voor 25 bedrijfsvoertuigen;
- 1 stoomketel met een waterinhoud van 8040 l;

de wijziging door:

- vervanging van de transformator van 1500 kVA door transformator van 1000 kVA;
- de totale geïnstalleerde drijfkracht van de compressoren en airconditioninginstallaties neemt af van 166,5 kW naar 150,8 kW;
- de opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen neemt af van 49475kg en 2475 l naar 31400 kg;
- de opslag van P3-producten neemt af van 27500 l naar 11780 l;
- de opslag van P4-producten neemt af van 23000 l naar 900 l;
- verwijderen van het labo;
- het totale vermogen van de metaalbewerkingsmachines neemt af van 51,22 kW naar 47,97 kW;
- schrappen van de grondwaterwinning met een debiet van 15 m³/dag en 5000 m³/jaar;

de uitbreiding met:

- het debiet van het te lozen huishoudelijk afvalwater neemt toe van 2 m³/dag naar 1000 m³/jaar;
- het debiet van het te lozen bedrijfsafvalwater neemt toe van max. 0,25 m³/u; 2 m³/dag en 500 m³/jaar naar max. 0,1 m³/u; 3 m³/dag en 700 m³/jaar;
- de opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten neemt toe van 1000 l naar 1100 l;
- 1 verdeelslang;
- de opslag van oliën en vetten neemt toe van 166000 l naar 222 ton;
- de geïnstalleerde totale drijfkracht van de installaties voor de productie van veevoeder neemt toe van 1140 kW naar 1855 kW;
- de opslag van grondstoffen en afgewerkte producten neemt toe van 16167 m³ naar 16618 m³;

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt in centraal gebied en/of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 1000 kubieke meter per jaar)	3		0				

3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 0,1 kubieke meter per uur)	3		0				
12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 25 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 150,8 kilo watt)	3		0				

16.7.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 1100 liter)	2		1	N		N	
17.3.3.2.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 10000 kg tem 50000 kg, wanneer de inrichting voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 31400 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 11780 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 900 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 47,97 kilo watt)	3		0	N		N	
39.1.3	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: 8040 liter)	1	A R	0	N		N	
44.3	Vetten e.a. producten niet voor voeding: Opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton, muv rubriek 17 en 48. (Totale eenheden: 222 Ton)	2		1	N		N	
45.13.d.3.a	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inrichtingen voor behandelen, bewerken v groenten e.a. met geïnst tot drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1855 kilo watt)	1	A R	0	B		N	
45.14.1.b	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in gebied ander dan woongebied met landelijk karakter en agrarische gebieden: meer dan 10 m3 (Totale eenheden: 16618 kubieke meter)	2		1	N		N	

45.16.2	De bewerking/verwerking van levensmiddelen of voeder van uitsluitend plantaardige grondstoffen met productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten (of 600 ton per dag indien installatie niet langer dan 90 opeenvolgende dagen in bedrijf is) (Totale eenheden: 1200 Ton per dag)	1	A R	0	B		J,R	X
---------	--	---	-----	---	---	--	-----	---

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	1000 kubieke meter per jaar
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	0,1 kubieke meter per uur
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen	25 Stuks (aantal)
16.3.1.1	vriesdrogers	2,4 kilo watt
16.3.1.1	compressoren	83 kilo watt
16.3.1.1	airconditioninginstallaties	65,4 kilo watt
16.7.2	acetyleen	200 liter
16.7.2	argon	200 liter
16.7.2	butaan	500 liter
16.7.2	zuurstof	200 liter
17.3.3.2.a	gevaarlijke stoffen	31400 kilogram
17.3.6.1.b	gasolie Opslag: 1 dubbelwandige tank van 2480 liter bovengronds	2480 liter
17.3.6.1.b	gasolie Opslag: 1 dubbelwandige tank van 6300 liter bovengronds	6300 liter
17.3.6.1.b	diesel Opslag: 1 dubbelwandige tank van 3000 liter bovengronds	3000 liter
17.3.7.1	olie	500 liter
17.3.7.1	afvalolie	400 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
29.5.2.1.a	metaalbewerkingsmachines	47,97 kilo watt
39.1.3	stoomketels	8040 liter
44.3	lecifeed	68 Ton
44.3	palmpitvetzuur	18 Ton
44.3	palmolie	68 Ton
44.3	soja-oliën	68 Ton
45.13.d.3.a	machines	1855 kilo watt
45.14.1.b	losse granen en groenvoeders	16618 kubieke meter
45.16.2	plantaardige producten	1200 Ton per dag

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een veevoederfabriek voor de productie van veevoeder op basis van plantaardige en dierlijke grondstoffen (*aandeel dierlijk materiaal 0,4% van de productiecapaciteit in eindproducten*) met een dagelijkse productiecapaciteit van 1.200 ton/dag bestaande uit :

- het lozen van huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire installaties van de maalderij, met een max. debiet van 1.000 m³/jaar in de riolering van de Zuidkaai welke uitmondt in de Mandel
- het lozen van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater met een debiet van max. 0,1 m³/u; 3 m³/dag en 700 m³/jaar
- 2 transformatoren van resp. 2.500 kVA en 1.000 kVA
- stalplaats voor 25 bedrijfsvoertuigen
- airconditioninginstallaties van 65,4 kW, compressoren met een totaal vermogen van 83 kW en een vriesdroger van 2,4 kW
- opslag van 1.100 l gassen in verplaatsbare recipiënten :
 - 200 l acetyleengas
 - 200 l argongas
 - 500 l butaangas
 - 200 l zuurstofgas
- de opslag van 31.400 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen :
 - 20 kg thinner in bussen
 - 140 kg white spirit in bussen
 - 40 kg servicecompound in bussen
 - 1.100 kg Fysal liquid in IBC's
 - 30.000 kg ureum in silo
 - 100 kg Fysal dry in zakken
- de opslag van 11.780 l P3-producten :
 - 2.480 l gasolie in bovengrondse dubbelwandige tank (verwarming atelier)
 - 6.300 l gasolie in bovengrondse dubbelwandige tank (verwarming burelen)
 - 3.000 l gasolie in bovengrondse dubbelwandige tank (bevoorrading voertuigen)
- opslag van 900 l P4-producten :
 - 2 x 200 l afvalolie in vaten
 - 2 x 250 l olie in vaten
- 1 verdeelslang
- metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 47,97 kW
- 1 stoomketel met een waterinhoud van 8.040 l
- opslag van 222 ton oliën en vetten :
 - 68 ton sojaolie
 - 68 ton palmolie
 - 18 ton palmpitvetzuur
 - 68 ton lecifeed
- installaties voor de productie van veevoeder met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.855 kW
 - lossen F1 met een vermogen van 43 kW
 - maallijn met een vermogen van 538 kW
 - menglijn met een vermogen van 188 kW
 - perserij met een vermogen van 980 kW
 - belading met een vermogen van 11 kW
 - zakgoed met een vermogen van 81 kW
 - diversen (o.a. pompen) met een vermogen van 14 kW

- de opslag van 16.618 m³ grondstoffen en afgewerkte producten waarvan :
 - 15.718 m³ of 9.431 ton in silo's :
 - gemiddeld 14.000 m³ graangewassen (tarwe, maïs, gerst, haver, maniok, erwten, kortmeel, lijnzaad, zonnebloempitten, koolzaad, gluten, gevitamineerde mineralen, ...
 - gemiddeld 1.700 m³ afgewerkte diervoeders
 - 900 m³ of 540 ton in zakken :
 - max. 600 m³ haringmeel, melkpoeder, weipoeder
 - max. 300 m³ afgewerkte diervoeders

Gelet op het feit dat op datum van 14/04/2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.23/05/2015 waaruit blijkt dat 5 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : de aanpassing van de werkuren, geluidsoverlast, uitbreiding van het ploegenstelsel met mogelijk transport tot 18 uur, hinder door vrachtverkeer, verkeersonveilige situaties; geluidsstudie die uitgevoerd werd in een periode met relatief weinig activiteit.

Overwegende dat er 1 opmerking werd ingediend door Waterwegen en Zeekanaal dat zij een gunstig advies verlenen.

Gelet op het gunstig advies dd. 8/06/2015 van het College van Burgemeester en Schepenen mits volgende bijzondere voorwaarden

- de bijkomende activiteiten op zaterdag worden pas toegestaan nadat de voorgestelde saneringsmaatregelen om de geluidsoverlast te beperken gerealiseerd werden
- de exploitant voert een passend communicatiebeleid met de werknemers, leveranciers en ophalers/transporteurs zodat geluids-, verkeers-, stof- en geurhinder voor de omgeving wordt vermeden of beperkt. De exploitant richt eveneens een klachtenmeldpunt op en speciale aandacht wordt gegeven aan het beperken van de hinder buiten de kantooruren;
- de exploitant neemt maatregelen om de aanvoer van grondstoffen zo veel mogelijk via het water te laten gebeuren

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/06/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/06/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gemengd woon- en industriegebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

gemengd woon- en industriegebied

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gemeentelijk RUP "Gentstraat Noord" d.d. 18/03/2010, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone 12 : zone voor bedrijfsactiviteiten met nabestemming watergebonden bedrijventerrein.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Ingelmunster is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar : "de hoofdactiviteit is het opslaan en vervaardigen van veevoeders. De onmiddellijke omgeving bestaat uit bedrijfsgebouwen langs het kanaal Roeselare-Leie. Ten zuiden van de bedrijfssite is een woonzone gelegen. Deze woonzone wordt door een groenscherm afgescheiden van het bedrijventerrein. De aanvraag betreft voornamelijk een vernieuwing, bepaalde wijzigingen en uitbreiding van een milieuvergunning voor een bestaande inrichting. Er zijn geen nieuwe gebouwen of uitbreidingen van gebouwen voorzien. De voorgestelde aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het gemeentelijk RUP. Daar de omliggende omgeving bestaat uit bedrijfsgebouwen is deze inrichting eveneens inpasbaar in de omgeving. De aanvraag brengt geen wijzigingen teweeg aan de ruimtelijke impact van inrichting aangezien aan de vergunning geen verbouwingen of uitbreidingen verbonden zijn. De aanvraag is bijgevolg in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening."

Ligging

De inrichting paalt aan woongebied en ligt op 200 m van zowel natuurgebied, als woonuitbreidingsgebied, als parkgebied. Ze ligt op respectievelijk 220 m van grarisch gebied en 400 m van woongebied met landelijk karakter. De omgeving van de inrichting wordt gekenmerkt door een gemengd woon- en industriegebied.

Aan westelijke zijde grenst het bedrijf aan een loods en aan de oostelijke zijde zijn er diverse kleine bedrijven. Ten zuidwesten van het bedrijf zijn diverse woningen gelegen langs de Lysbrugstraat en verderop ten zuiden langs de Gentstraat. Daarnaast zijn er ook meerdere woningen gelegen aan de overzijde van het kanaal Roeselare-Leie langs de Trakelweg en de Nijverheidsstraat.

activiteit

Forfarmers Belgium NV (voormalig Buysse NV en Nutreco Feed Belgium NV) baat een veevoederbedrijf uit waarbij producten geleverd worden aan de sectoren rundvee, varkens en pluimvee. Op de site te Ingelmunster zijn er productielijnen voor de rundvee, pluimvee en zakgoed met een jaarlijkse productiecapaciteit van 150.000 ton.

Het productieproces kan als volgt worden samengevat:

- inname grondstoffen: aanvoer via boten en vrachtwagens, intern transport via elevatoren, kettingen, schroeven, ... tot in de silo's en opslagtanks; visuele controle;
- dosering grondstoffen: computergestuurde afweging in balansen;
- malen en mengen: maalproces met 2 hamermolens; grondstoffen samen met vloeistoffen in menger tot eindvoeder of persmeel;
- persen en koelen: persen van voeders tot een korrel of kruimelvorm door een matrijs m.b.v. stoom gevolgd door koeling producten;
- stockage eindproducten: opslag in hoge silo's; minderheid wordt afgezaakt.

Via voorliggende aanvraag wenst het bedrijf de hernieuwing van de milieuvergunning en uit te breiden in productiecapaciteit van 800 ton/dag naar 1200 ton/dag. Hiervoor zal het bedrijf het aantal werkuren van het drieploegensysteem optrekken. Momenteel wordt er gewerkt van zondagavond 22u tot en met vrijdagavond 22u. Op vrijdagavond zal er in de toekomst gewerkt worden van 22u 's avonds tot zaterdagmiddag 14u. In totaal zullen er 16 uren meer productie zijn, waardoor er per ploeg een stijging zal zijn met 300 ton per week. In totaal wenst de exploitant een surplus van 600 ton/week of minstens 30.000 ton/jaar.

Het vermogen van de installaties voor de productie van veevoeding neemt toe van 1140 kW naar 1855 kW. Daarnaast zijn er diverse kleine wijzigingen en uitbreidingen zoals o.a. afname in opslag van gevaarlijke stoffen en uitbreiding met een verdeelslang. Tenslotte wenst het bedrijf ook de bestaande grondwaterwinning te supprimeren.

Er dient nog te worden opgemerkt dat de vorige milieuvergunningsaanvraag dd. 10/07/2014 werd ingetrokken door de exploitant. Bij huidige aanvraag werd een geluidsstudie bijgevoegd.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat er ook inspanningen geleverd zijn inzake communicatie met de buurt (infovergadering, bedrijfsbezoek, ...)

Voor deze aanvraag werd o.a. de volgende BBT-informatie gebruikt:

horizontale BREFs: -

Emissions from storage (of bulk or dangerous materials) (jul 2006)

verticale BREFs:

Food, drink and milk industries (aug 2006)

Bovenvermelde BREF is specifiek opgemaakt voor de voedings- en zuivelsector. Er zijn slechts een beperkt aantal (algemene) technieken relevant voor de veevoedingssector. In de doorlichting werden daar waar relevant enkel deze technieken eruit gelicht. Niet relevante fiches werden verwijderd in de doorlichting.

vlaamse BBT-studies: -

andere BBT-informatie: -

Bedrijfsmanagement

Het bedrijf beschikt niet over een algemeen milieumanagementsysteem. Belangrijke parameters zoals energie- en waterverbruik worden wel continu bijgehouden. Bij de uitbreiding van de exploitatie zoals bv. de aankoop van een nieuwe installatie, speelt de potentiële milieu-impact steeds een belangrijke rol.

Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming,...) / Grondstoffenverbruik / materialen

Uit de productie zelf worden geen afvalstoffen gegenereerd; alle grondstoffen worden omgezet in het bekomen eindproduct.

Volgende afvalstromen komen voort uit de exploitatie op de site en worden afzonderlijk ingezameld:

- papier en karton → recyclage
- zuiver karton → recyclage
- restafval → HVVI
- organisch afval → biomassa
- plasticfolie → recyclage
- ijzerschroot → recyclage
- afvalolie → hergebruik.

Lucht & geur

Bij de productie van veevoeder zijn diffuse stofemissies de meest relevante luchtemissies.

In de aanvraag wordt aangegeven dat er een gedegen ventilatievoorziening aanwezig is in de productiehallen. Het is niet duidelijk op welke procesonderdelen stofafzuiging voorzien is. Op het plaatsbezoek van LNE – milieuvergunningen naar aanleiding van de vorige aanvraag werd dit verduidelijkt door de exploitant:

- op beide hamermolens is een stofafzuiging voorzien uitgerust met mouwenfilters waarbij er 2 geleide emissiepunten naar de buitenlucht zijn;
- de perserij is ook voorzien van stofafzuiging en cyclonen als stofverwijdering waarbij er ook 2 geleide emissiepunten zijn naar de buitenlucht;
- het intern transportsysteem tussen beide fabriekshelften is ook uitgerust met stofafzuiging; geen geleide emissiepunten;
- de belangrijkste stortput waar de meest stuifgevoelige grondstoffen worden gelost, wordt binnenkort uitgerust met stofafzuiging (offertes opgevraagd).

De afvoer van de ventilatoren afkomstig van de hamermolens naar de binnenkoer werd aangepast: er werd een grotere sectie voorzien van de bewoning weg.

Door deze maatregelen werd vastgesteld dat de stofhinder naar de omgeving zeer beperkt is.

Rekening houdend met de fijn stof problematiek, wordt volgende bijzondere voorwaarde opgelegd voor de geleide emissies: 'De geleide emissies mogen maximum 10 mg/Nm³ stof bedragen.' Gelet op het feit dat de zuivering door doekenfilters gebeurt, kan aangenomen worden dat deze grenswaarde kan gerespecteerd worden.

De huidige stofhuishouding zoals weergegeven in de aanvraag kan als volgt worden samengevat:

- gesloten houden van rolluiken, ramen en deuren (hoofdzakelijk tijdens lossen);
- compartimentering van de productiehallen;
- lossen van grondstoffen zo dicht mogelijk bij de vulopening;
- gebruik van een vulzak bij het lossen van vrachtwagens;
- lossen van schepen in samenwerking met losfirma met ruime aandacht voor manier van lossen en netheid van kade; vanuit het schip worden de grondstoffen met gesloten grijpers in een stortbak gebracht van waaruit ze overgepompt worden via een gesloten circuit naar de betreffende silo's;
- gebruik van laadpijpen tijdens het laden van de vrachtwagens;
- verwijderen van dagelijks gemorst voeder;
- stortputten met 1 inrij-opening;
- het stof dat vrijkomt in de ruimte wordt regelmatig opgeveegd en opnieuw in de productieketen gebracht;
- er is een industriële stofzuiger beschikbaar;
- de grondstoffensilo's worden 4 keer per jaar geledigd en indien noodzakelijk gereinigd, hierdoor is de kans op stofophoping in de siloruimtes gering;

Gelet op bovenstaande wordt er geen aanzienlijke stofhinder verwacht als gevolg van de huidige exploitatie noch van de geplande capaciteitsuitbreiding.

De raadgever van de exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat er nu al properder gewerkt wordt. Op termijn zal de losbunker aan de kade vervangen worden.

Geluid en trillingen

De belangrijkste geluidsbronnen op het bedrijf zijn:

- hamermolens;
- maal- en menginstallatie;
- persinstallatie;
- cyclonen;
- compressoren;
- afvoer van de ventilatoren;
- op- en overslagactiviteiten;
- aan- en afrijdende vrachtwagens.

In de milieuvergunning d.d. 28/03/1996 werd een akoestisch onderzoek opgelegd. Daarna werd in 1998 een herevaluatie gevraagd van deze studie omwille van het feit dat in de uitgevoerde geluidsstudie er verkeerdelijk werd van uitgegaan dat gans het bedrijf een bestaande inrichting is. Vóór 1 januari 1993 (nl. met het besluit van BD 16/3/1978) was de inrichting slechts vergund voor ca. 561 kW. Ten opzichte van de huidige toestand (totaal vermogen 1855 kW) is er sprake van een uitbreiding met meer dan 100% zodat dit als een aanzienlijke verandering dient te worden beschouwd. In de aanvraag wordt aangegeven dat er in het verleden verschillende machines werden herschikt en enkele milderende maatregelen werden uitgevoerd:

- gebruik van geluidsarme machines;
- sluiten van rolluiken;
- machines op dempers geplaatst;
- werken met gesloten ramen en deuren;
- aanpassing van de afvoer van ventilatoren: grotere afvoersectie, plaatsing grotere demper en wijziging afvoerrichting van de bewoning weg.

Sinds vorige milieuvergunningsaanvraag d.d. 10/07/2014 die uiteindelijk werd ingetrokken door de exploitant werden volgende bijkomende geluidsreducerende maatregelen genomen:

- plaatsing van een automatische poort aan de laadkaai;
- dubbelwandige beplating aan de persen;
- verwijderen achteruitrijsignaal intern verkeer;
- geen lossingen meer met blaasauto tijdens nachturen;
- dichten van de openingen in de wanden van het dak;
- instructies aan chauffeurs inzake rijstijl, snelheid, ...

Bij de aanvraag werd een geluidsstudie bijgevoegd d.d. 05/03/2015 opgemaakt door EVA-International BVBA.

Het bedrijf is gelegen in gemengd woon- en industriegebied grenzend aan woongebied. De meest nabijgelegen woningen situeren zich ten noorden van de site aan de overzijde van het kanaal op een afstand van 120 m van de perceelsgrens en ten zuidoosten langs de Lysbrugstraat op afstanden vanaf 50 m van de perceelsgrens.

De meest nabij gelegen woningen zijn gelegen in woongebied, op een afstand van minder dan 500 m van een industriegebied. De richtwaarden ter hoogte van de woningen zijn 50 dB(A) overdag, 45 dB(A) 's avonds en 45 dB(A) 's nachts. Het bedrijf is volledig te beschouwen als een nieuwe inrichting zodat het beslissingsschema 4.5.6.1 van bijlage 4.5.6 van Vlare II dient te worden gevolgd.

In de veronderstelling dat het achtergrondlawaai in de omgeving hoger is dan de richtwaarden en rekening houdend met de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen, moet het specifiek geluid voortgebracht door het bedrijf beperkt worden tot minstens 50 dB(A) overdag, 45 dB(A) 's avonds en 45 dB(A) 's nachts. In het geval het achtergrondlawaai lager is dan het omgevingsgeluid gelden de richtwaarden 45 dB(A) overdag, 40 dB(A) 's avonds en 40 dB(A) 's nachts.

Daarenboven zullen de werkingsuren worden uitgebreid van een twee- naar een drieploegenstelsel en wordt de productiecapaciteit opgedreven van 800 ton/dag naar 1200 ton/dag. Hierdoor zullen zeker de transporten toenemen. De installaties wenst de exploitant ook langer te laten draaien meerbepaald bijkomend van vrijdagavond 22u t.e.m. zaterdagmiddag 14u. Momenteel werkt het bedrijf volcontinu van zondagavond t.e.m. vrijdagavond.

Rekening houdend met een productiecapaciteit van 1200 ton/dag zijn er gemiddeld 29 aanvoerbewegingen per vrachtwagen en 2 per schip en daarnaast 48 afvoerbewegingen per vrachtwagen.

Op het plaatsbezoek van LNE-milieuvergunningen d.d. 09/06/2015 werd aangegeven dat de ketting van het laad- en lossysteem van de schepen zal uitgerust worden met een kunststof behuizing om het storend geluid van de ketting te reduceren.

Er werd tevens verduidelijkt dat er steeds gelost wordt tussen 6u 's morgens en 22u 's avonds.

Laadactiviteiten gebeuren echter wel volcontinu maar grotendeels gedurende de dagperiode. Dit betekent wel dat er zowel gedurende dag-, avond- en nachtperiode gewerkt wordt. Op het plaatsbezoek werd vastgesteld dat de geluidsbelasting van de installaties die binnen staan opgesteld, buiten de productietoren niet tot weinig hoorbaar is.

De losactiviteiten ter hoogte van de stortput en het lossen van de schepen zijn buitenactiviteiten die mogelijks wel een grotere geluidsimpact hebben op de nabij gelegen woningen.

In de geluidsstudie worden volgende belangrijke geluidsbronnen aangegeven:

- hamermolens (binnen gebouwen);
- maal- en menginstallatie (binnen gebouwen);
- persinstallatie (binnen gebouwen);
- cyclonen (binnen gebouwen);
- lossen van grondstoffen (buiten: kippen met losbak, blower op vrachtwagen en scheepsontlading op kade);
- laden eindproduct (in doorgang bulk laden – nu met poorten uitgerust);
- aan- en afrijdende vrachtwagens;
- claxonneren vrachtwagen;
- intern transport.

In de geluidsstudie werden langdurige metingen uitgevoerd in 3 meetpunten:

- Nijverheidsstraat 18 aan de overzijde van het kanaal (meetpunt 1),
- het bedrijfsterrein (meetpunt 2)
- Lysbrugstraat 26 (meetpunt 3).

Daarnaast werden ook ambulante metingen uitgevoerd waaruit bleek dat het lossen van grondstoffen met compressor een sterke verhoging van het omgevingsgeluid genereert ter hoogte van meetpunt 1.

Door de geluidsdeskundige werd een geluidsmodel opgesteld waarin de toekomstige situatie werd gemodelleerd met een stijgende productie en de daaraan gekoppelde toenemende vracht- en laad- en losbewegingen. Het lossen met boten werd hierin niet opgenomen gezien dit steeds tijdens de dagperiode wordt uitgevoerd en de geluidsbelasting beperkt is t.o.v. de andere geluidsbronnen.

Twee basismaatregelen zijn ook vervat in dit model: verplaatsen van compressor naar binnen en optrekken van een geluidsmuur ter hoogte van de loskade aan de oostkant. Met deze basis werden dan verschillende scenario's ontwikkeld waarbij telkens het specifiek geluid en het fluctuerend geluid werd bepaald.

Volgende scenario's werden overwogen:

- basis + verplaatsen parking naar lege terrein aan oostkant;
- basis + verplaatsen parking naar lege terrein aan oostkant + doortrekken geluidsmuur t.h.v. loskade aan westkant + optrekken geluidsmuur t.h.v. parking aan oostkant;
- basis + optrekken geluidsmuur aan zuidkant + plaatsen luifel over huidige parking;
- basis + optrekken geluidsmuur aan zuidkant + optrekken geluidsmuur naast huidige parking.

Uit deze modelleringen blijkt dat in alle evaluatiepunten wordt voldaan aan de geldende geluidsnormen wanneer de compressor verplaatst wordt binnen het bedrijf. Het verplaatsen van de parking naar de oostelijke zijde van het bedrijfsterrein zorgt er voor dat de geldende normen behaald worden voor het fluctuerend geluid in 2 van de 3 evaluatiepunten. Met plaatsing van de bijkomende schermen aan beide loskades kan met zekerheid gesteld worden dat de geluidsnormen behaald worden.

Het bedrijf stelt dan ook volgend saneringsplan voor:

- verplaatsen compressor binnen gebouw → eind 2015;
- plaatsen vrijwillige extra geluidsdempers → eind maart 2015;
- verplaatsen parking naar oostelijke zijde → eind maart 2015
- plaatsen geluidsmuur aan loskades aan de oostelijke en westelijke zijde → eind 2015.

De exploitant verklaart tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat het voorgestelde saneringsplan volgens de voorgestelde timing zal uitgevoerd worden.

Na implementatie van deze maatregelen zal het bedrijf uitbaten op een dergelijke wijze dat er aan de Vlarengeluidsvoorwaarden voor nieuwe inrichtingen wordt voldaan.

Na telefonisch contact met de gemeente Ingelmunster bleek dat er 1 bezwaar werd ingediend dat ondertekend werden door 5 buurtbewoners. De klachten handelden hoofdzakelijk over geluidsoverlast en verkeersoeverlast.

Inzake verkeersoeverlast is het bedrijf genoodzaakt de transporten te laten verlopen via de Kanaalstraat en de Gentstraat. In samenwerking met de gemeente werden reeds de grootste putten gedempt in de Gentstraat om de hinder te beperken. Daarnaast werd door het bedrijf meegedeeld dat het de nodige stappen zal ondernemen om een uitweg te voorzien aan de oostelijke zijde waar reeds een bestaande smalle uitweg aanwezig is. Hiervoor zal contact worden opgenomen met de betrokken instanties.

De raadgever van de exploitant meldt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat er reeds contact werd genomen zowel met Wegen en Verkeer als met de gemeente, maar dat er bij beide geen budgetten voorzien zijn.

De exploitant dient blijvend de bevoegde instanties te bevragen over de stand van zaken voor een mogelijke ontsluitingsweg. Hieromtrent wordt een bijzondere voorwaarde opgelegd.

Energie (energieverbruik, thermisch, elektrisch, beperking,...)

Wat betreft de energiehuishouding op de site is er een gemiddeld elektriciteitsverbruik van ongeveer 24 kWh/ton productie door het verbruik van de machines.

Daarnaast is er een aardgasverbruik van 43782 m³ (gegevens 2012) voor de stoomketel. Ten slotte wordt gasolie gebruikt voor de eigen voertuigen en de verwarming van de gebouwen en burelen.

Het totale jaarlijkse energieverbruik bedraagt ongeveer 0,03 PJ en ligt dus lager dan 0,1 PJ. Het bedrijf geeft aan dat volgende energiebesparende maatregelen uitgevoerd werden de voorbije jaren:

- PLC-gestuurde machines, enkel installaties nodig voor het productieproces worden aangestuurd;
- uitzetten van de stoomketel in het weekend;
- frequentiegestuurde compressoren;
- buitenverlichting met lichtsensoren;
- vervangen lichtarmaturen.

Het bedrijf dient jaarlijks steeds te streven naar een lager energieverbruik.

Water (grondwater, waterverbruik, afvalwaterlozing,...)

Er wordt zowel voor de stoomketel als voor sanitair water enkel gebruik gemaakt van leidingwater. De vergunde grondwaterwinning zal buiten gebruik worden gesteld. De reiniging van de fabriek is een droge reiniging en in het productieproces wordt geen water verbruikt.

Het hemelwater van de verschillende gebouwen wordt geloosd op de riolering. Er is geen gescheiden rioleringsstelsel aanwezig. Gelet op de bestaande gebouwen en de volledig verharde oppervlakte, gelet op het beperkte gebruik van hemelwater voor sanitair, lijkt het geen BBT om hemelwater op te vangen en te hergebruiken en kan aldus lozing op riolering worden toegestaan.

Er kan dus gesteld worden dat kan worden voldaan aan onderstaand Vlarem II artikel:

"Art. 4.2.1.3.§5 van Vlarem II stelt dat voor de afvoer van hemelwater de voorkeur moet worden gegeven in afnemende graad van prioriteit aan

1° opvang voor hergebruik

2° infiltratie op eigen terrein

3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater

4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.

Slechts wanneer de beste beschikbare technieken geen van de voornoemde afvoerwijzen toelaten, mag het hemelwater overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geloosd in de openbare riolering. "

Conform het geoloket VMM is het bedrijf gelegen in centraal gebied. Er gebeurt lozing van huishoudelijk (0,2 m³/u - 4 m³/dag - 1.000 m³/jaar) en bedrijfsafvalwater (0,1 m³/u - 3 m³/dag- 700 m³/jaar).

Het huishoudelijke afvalwater wordt geloosd via een septische put.

Het bedrijfsafvalwater is enkel afkomstig uit spuiwater van de stoomketel.

Bodem

De bodem en het grondwater wordt op geen enkele manier vervuild door de activiteiten van het bedrijf.

De transformatoren van 1500 kVA en 2500 kVA zijn respectievelijk van het droge type en van het type minerale olie. De transfo's zijn geïnstalleerd conform Vlarem II en worden volgens de exploitant periodiek aan een keuring onderworpen.

De gevraagde verdeelslang voor heftrucks wordt voorzien binnen de loods.

Volgende opslag van gevaarlijke stoffen gebeurt op de site:

- de opslag van 31400 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen:
 - 20 kg thinner in bussen;
 - 140 kg white spirit in bussen;
 - 40 kg servicecompound in bussen;
 - 1.100 kg Fysal liquid in IBC's;
 - 30.000 kg ureum in silo;
 - 100 kg Fysal dry in zakken;
- de opslag van 11.780 l P3-producten:
 - 2.480 l gasolie in bovengrondse dubbelwandige tank (verwarming atelier);
 - 6.300 l gasolie in bovengrondse dubbelwandige tank (verwarming burelen);
 - 3.000 l gasolie in bovengrondse dubbelwandige tank (bevoorrading voertuigen);
- opslag van 900 l P4-producten:
 - 2x 200 l afvalolie in vaten;
 - 2x 250 l olie in vaten.

De opslag van de gevaarlijke stoffen gebeurt conform Vlare II. De opslag van gasolie gebeurt in bovengrondse dubbelwandige tanks uitgerust met lekdetectie en overvulbeveiliging. De keuringsattesten werden bij de aanvraag gevoegd. Afvalolie wordt opgeslagen boven een inkuiping en de andere gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen in een afzonderlijke veiligheidskast die buiten het werkatelier is opgesteld.

Daarnaast gebeurt nog de opslag van 1.100 l gasen in verplaatsbare recipiënten op de site:

- 200 l acetyleneegas;
- 200 l argongas;
- 500 l butaangas;
- 200 l zuurstofgas.

De opslag van de gasflessen gebeurt achteraan de opslagloods naast de veiligheidskast met gevaarlijke producten. De nodige afstandsregels dienen gerespecteerd; de exploitant garandeerde hiertoe de nodige stappen te ondernemen.

Externe veiligheid

Gezien de aard van de activiteiten bestaat er een risico op stofexplosie. Het bedrijf is ongunstig gelegen, met name middenin gemengd woon- en industriegebied en grenzend aan woongebied, met meerdere vreemde woningen binnen de straal van 100 meter rond het bedrijf.

Er is een berekeningsstudie extern risico voor stofexplosie opgemaakt. De studie is gebaseerd op het rapport "Sectorale risicoanalyse stofexplosies in mengvoederbedrijven" gefinancierd door BEMEFA en uitgevoerd door ERM NV met name door Senior Consultant en erkend VR-deskundige Bart Huybrechts. De rekenmethodiek gehanteerd in de studie werd in opdracht van BEMEFA omgezet in het on-line GEX programma voor de berekening van het extern stofexplosierisico.

Gekoppeld aan de Codex voor het welzijn op het werk en het AREI is de exploitant verplicht om m.b.t. de explosiegevaarlijke omgevingen te beschikken over een explosieveiligheidsdocument (conform Codex) en een zoneringsverslag en -plan (conform AREI). Door een extern controle-organisme is er een gevarenezonedossier en een explosieveiligheidsdocument opgesteld (mondelinge mededeling exploitant).

Een aantal maatregelen zijn opgelijst die bijdragen tot het verlagen van het risico (primaire risico-reductie factoren) :

- blikseminslag: bliksemafleider geplaatst in 2014;
- brand:
 - centrale brandblusleiding, rookdetectiesysteem (wordt voorzien in de nieuwe loods), maatregelen zijn in overleg met lokale brandweer afgetoetst
 - jaarlijkse controle brandblusapparaten;
 - overleg met lokale brandweer;
 - pictogrammen met rookverbod in de loodsen;
 - toepassing vuur- en lasvergunning door eigen personeel en derden;
 - intern noodplan;
 - temperatuurbewaking lagers hamermolen en maalkamer;
 -
- broei/zelfontsteking:
 - snelle rotatie van de aanwezige grondstoffen,
 - bijhouden van de reiniging en leegmeldingen van de silo's,
 - temperatuurbewaking maalkamer
- elektrische stroom: de elektrische installaties worden volgens de verplichte frequenties gekeurd (hoogspanning jaarlijks, laagspanning 3-jaarlijks en thermografie jaarlijks).
- elektrische ontlading: de installaties zijn volledig geaard.
- mechanische vonken en wrijving: magneet en steenvanger;
- snijden en lassen: strikte toepassing van de vuurvergunning, de procedure 'werken met derden' is opgemaakt.
- warme oppervlakken: gebruik van uitwendige lagers, de hamermolen is uitgerust met temperatuursensoren.
- stoflagenreductie: de fabriek wordt regelmatig droog gereinigd.

Een aantal andere specifieke maatregelen ter beperking van het stofexplosierisico die genomen worden:

- roosters voor scheiding grotere voorwerpen bij stortput;
- duidelijke compartimentering in fabriekstoren;
- preventief onderhoud installaties
- magneetafscheider en steenvanger net voor hamermolen en bij intern transport tussen 2 fabrieken;
- gebruik van anti-statische filterdoeken;
- grote roulatiesnelheid van grondstoffen en afgewerkte producten;
- silo's regelmatig laten leegkomen en reinigen;
- elevatoren uitgerust met explosieluiken;
- stofhuishoudingsprogramma.

Uit de toetsing van de berekende risico's aan de risicocriteria volgt:

- De isorisicocontour met een plaatsgebonden risico van 10^{-5} per jaar blijft binnen de terreingrenzen.
- De isorisicocontour met een plaatsgebonden risico van 10^{-6} per jaar bevindt zich grotendeels op het terrein en deels op de Zuidkaai en het kanaal. Binnen deze afstand bevinden zich geen woonhuizen. Hiervoor wordt bijgevolg voldaan aan de criteria van de Vlaamse overheid.
- De isorisicocontour met een plaatsgebonden risico van 10^{-7} per jaar omvat geen kwetsbare locaties.
- Het groepsrisico overschrijdt het groepsrisicocriterium niet.

In bijlage werd een positief brandweeradvies gevoegd dd. 01/06/2011. Daarin werden een aantal opmerkingen geformuleerd inzake aanpassen elektrische cabines, noodverlichting, wanorde smederij en werkplaats, bereikbaarheid brandblussers en gaten dichten van compartimentering gaten dichten. Op het plaatsbezoek van LNE-milieuvergunningen werd meegedeeld en deels vastgesteld dat aan deze opmerkingen werd tegemoet gekomen.

Preventie tegen ongevallen

Er is een preventieadviseur aangesteld op de site. De nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen tegen te gaan.

Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

Er worden de nodige preventieve maatregelen genomen door het bedrijf.

Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

Voorschriften voor het nemen van gepaste maatregelen voor andere dan normale bedrijfsomstandigheden zijn opgenomen in de opgelegde algemene milieuvoorwaarden in Hoofdstuk 4.1 van Vlare II. Er zijn geen abnormale bedrijfsomstandigheden te verwachten.

Maatregelen bij ongeval

Ook dit aspect is geregeld via de milieuvergunning, meer bepaald door het opleggen van de artikel 4.1.5.3 van Vlare II (Informatieplicht). Hiervoor dienen geen verdere stappen ondernomen te worden.

Maatregelen bij stopzetting

De maatregelen ingeval van definitieve stopzetting zijn geregeld via de algemene milieuvoorwaarden van Hoofdstuk 4.1 van Vlare II. Hierbij ligt de globale ontmantelingstermijn op 36 maanden.

Bij de definitieve stopzetting van de activiteiten dienen de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Kanaal Roeselare-Leie.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het bedrijf heeft serieuze inspanningen gedaan o.a. geluidsstudie, communicatie met de buurt, infovergadering, bedrijfsbezoek, ontsluiting; de eigen chauffeurs zijn gesensibiliseerd; de exploitant kan zich vinden in het advies van LNE; hij vindt een jaarlijks voortgangsrapport wel wat overbodig; het Agentschap Wegen en verkeer heeft momenteel geen budget, ook de gemeente heeft geen budget; inzake het lossen van de schepen wordt er nu properder gewerkt; op termijn zal de losbunker aan de kade vervangen worden; de geluidsmaatregelen zullen uitgevoerd worden vooraleer er op zaterdag gewerkt wordt;

Overwegende dat de elementen aangebracht door het Schepencollege als volgt kunnen weergegeven worden: er is een infovergadering geweest; nu is er nog slechts 1 bezwaar; het Schepencollege heeft overlegd met de 5 klagers; ze kunnen zich vinden in het advies van het Schepencollege; 2 van de 4 maatregelen uit de geluidsstudie zijn nog **nōet** uitgevoerd; het meldpunt functioneert; inzake ontsluiting is er nog geen duidelijkheid; eventueel kan men de eigen chauffeurs sensibiliseren bij het rijden in de Kanaalstraat en om het transport via het water te verhogen;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. FORFARMERS BELGIUM, gevestigd te Zuidkaai 6 8770 Ingelmunster wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Zuidkaai 6 te Ingelmunster,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
INGELMUNSTER	C	0726/B 2
INGELMUNSTER	C	0726/E 2

met als voorwerp : een veevoederfabriek verder te exploiteren en te veranderen nl de hernieuwing van:

- transformator van 2500 kVA;
- stalplaats voor 25 bedrijfsvoertuigen;
- 1 stoomketel met een waterinhoud van 8040 l;

de wijziging door:

- vervanging van de transformator van 1500 kVA door transformator van 1000 kVA;
- de totale geïnstalleerde drijfkracht van de compressoren en airconditioninginstallaties neemt af van 166,5 kW naar 150,8 kW;
- de opslag van oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen neemt af van 49475kg en 2475 l naar 31400 kg;
- de opslag van P3-producten neemt af van 27500 l naar 11780 l;
- de opslag van P4-producten neemt af van 23000 l naar 900 l;
- verwijderen van het labo;
- het totale vermogen van de metaalbewerkingsmachines neemt af van 51,22 kW naar 47,97 kW;
- schrappen van de grondwaterwinning met een debiet van 15 m³/dag en 5000 m³/jaar;

de uitbreiding met:

- het debiet van het te lozen huishoudelijk afvalwater neemt toe van 2 m³/dag naar 1000 m³/jaar;
- het debiet van het te lozen bedrijfsafvalwater neemt toe van max. 0,25 m³/u; 2 m³/dag en 500 m³/jaar naar max. 0,1 m³/u; 3 m³/dag en 700 m³/jaar;
- de opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten neemt toe van 1000 l naar 1100 l;
- 1 verdeelslang;
- de opslag van oliën en vetten neemt toe van 166000 l naar 222 ton;
- de geïnstalleerde totale drijfkracht van de installaties voor de productie van veevoeder neemt toe van 1140 kW naar 1855 kW;
- de opslag van grondstoffen en afgewerkte producten neemt toe van 16167 m³ naar 16618 m³;

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2.a	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt in centraal gebied en/of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of uit zoneringsplan (Totale eenheden: 1000 kubieke meter per jaar)	3		0				
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 0,1 kubieke meter per uur)	3		0				

12.2.1	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1.000 kVA (Totale eenheden: 1000 kilo Volt-Ampere)	3		0	N		N	
12.2.2	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA (Totale eenheden: 2500 kilo Volt-Ampere)	2		1	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 25 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 150,8 kilo watt)	3		0				
16.7.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen in verplaatsbare recipiënten (uitz. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van: meer dan 1000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 1100 liter)	2		1	N		N	

17.3.3.2.a	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen vr oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen, (muv rubriek 48), met een tot. inhoudsvermogen van: meer dan 10000 kg tem 50000 kg, wanneer de inrichting voll. gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 31400 kilogram)	2		0	N		N	
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 11780 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 900 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 47,97 kilo watt)	3		0	N		N	
39.1.3	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van: meer dan 5000 l (Totale eenheden: 8040 liter)	1	A R	0	N		N	

44.3	Vetten e.a. producten niet voor voeding: Opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton, muv rubriek 17 en 48. (Totale eenheden: 222 Ton)	2		1	N		N	
45.13.d.3.a	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inrichtingen voor behandelen, bewerken v groenten e.a. met geïnst tot drijfkraft v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 1855 kilo watt)	1	A R	0	B		N	
45.14.1.b	Voedings/genotmiddelenindustrie: Opslagplaatsen voor losse granen en voor groenvoeders in gebied ander dan woongebied met landelijk karakter en agrarische gebieden: meer dan 10 m3 (Totale eenheden: 16618 kubieke meter)	2		1	N		N	
45.16.2	De bewerking/verwerking van levensmiddelen of voeder van uitsluitend plantaardige grondstoffen met productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten (of 600 ton per dag indien installatie niet langer dan 90 opeenvolgende dagen in bedrijf is) (Totale eenheden: 1200 Ton per dag)	1	A R	0	B		J,R	X

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2.a	huishoudelijk afvalwater	1000 kubieke meter per jaar
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	0,1 kubieke meter per uur
12.2.1	transformatoren	1000 kilo Volt-Ampere
12.2.2	transformatoren	2500 kilo Volt-Ampere
15.1.1	voertuigen	25 Stuks (aantal)
16.3.1.1	vriesdrogers	2,4 kilo watt
16.3.1.1	compressoren	83 kilo watt
16.3.1.1	airconditioninginstallaties	65,4 kilo watt
16.7.2	acetyleen	200 liter
16.7.2	argon	200 liter

Rubriek	Product	Hoeveelheid
16.7.2	butaan	500 liter
16.7.2	zuurstof	200 liter
17.3.3.2.a	gevaarlijke stoffen	31400 kilogram
17.3.6.1.b	gasolie Opslag: 1 dubbelwandige tank van 2480 liter bovengronds	2480 liter
17.3.6.1.b	gasolie Opslag: 1 dubbelwandige tank van 6300 liter bovengronds	6300 liter
17.3.6.1.b	diesel Opslag: 1 dubbelwandige tank van 3000 liter bovengronds	3000 liter
17.3.7.1	olie	500 liter
17.3.7.1	afvalolie	400 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
29.5.2.1.a	metaalbewerkingsmachines	47,97 kilo watt
39.1.3	stoomketels	8040 liter
44.3	lecifeed	68 Ton
44.3	palmpitvetzuur	18 Ton
44.3	palmolie	68 Ton
44.3	soja-oliën	68 Ton
45.13.d.3.a	machines	1855 kilo watt
45.14.1.b	losse granen en groenvoeders	16618 kubieke meter
45.16.2	plantaardige producten	1200 Ton per dag

Zodat deze voortaan zou omvatten :

Een veevoederfabriek voor de productie van veevoeder op basis van plantaardige en dierlijke grondstoffen (*aandeel dierlijk materiaal 0,4% van de productiecapaciteit in eindproducten*) met een dagelijkse productiecapaciteit van 1.200 ton/dag bestaande uit :

- het lozen van huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire installaties van de maalderij, met een max. debiet van 1.000 m³/jaar in de riolering van de Zuidkaai welke uitmondt in de Mandel
- het lozen van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater met een debiet van max. 0,1 m³/u; 3 m³/dag en 700 m³/jaar
- 2 transformatoren van resp. 2.500 kVA en 1.000 kVA
- stalplaats voor 25 bedrijfsvoertuigen
- airconditioninginstallaties van 65,4 kW, compressoren met een totaal vermogen van 83 kW en een vriesdroger van 2,4 kW
- opslag van 1.100 l gassen in verplaatsbare recipiënten :
 - 200 l acetyleengas
 - 200 l argongas
 - 500 l butaangas
 - 200 l zuurstofgas
- de opslag van 31.400 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen :
 - 20 kg thinner in bussen
 - 140 kg white spirit in bussen
 - 40 kg servicecompound in bussen
 - 1.100 kg Fysal liquid in IBC's
 - 30.000 kg ureum in silo
 - 100 kg Fysal dry in zakken

- de opslag van 11.780 l P3-producten :
 - 2.480 l gasolie in bovengrondse dubbelwandige tank (verwarming atelier)
 - 6.300 l gasolie in bovengrondse dubbelwandige tank (verwarming burelen)
 - 3.000 l gasolie in bovengrondse dubbelwandige tank (bevoorrading voertuigen)
- opslag van 900 l P4-producten :
 - 2 x 200 l afvalolie in vaten
 - 2 x 250 l olie in vaten
- 1 verdeelslang
- metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 47,97 kW
- 1 stoomketel met een waterinhoud van 8.040 l
- opslag van 222 ton oliën en vetten :
 - 68 ton sojaolie
 - 68 ton palmolie
 - 18 ton palmpitvetzuur
 - 68 ton lecifeed
- installaties voor de productie van veevoeder met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 1.855 kW
 - lossen F1 met een vermogen van 43 kW
 - maallijn met een vermogen van 538 kW
 - menglijn met een vermogen van 188 kW
 - perserij met een vermogen van 980 kW
 - belading met een vermogen van 11 kW
 - zakgoed met een vermogen van 81 kW
 - diversen (o.a. pompen) met een vermogen van 14 kW
- de opslag van 16.618 m³ grondstoffen en afgewerkte producten waarvan :
 - 15.718 m³ of 9.431 ton in silo's :
 - gemiddeld 14.000 m³ graangewassen (tarwe, maïs, gerst, haver, maniok, erwten, kortmeel, lijnzaad, zonnebloempitten, koolzaad, gluten, gevitamineerde mineralen, ...)
 - gemiddeld 1.700 m³ afgewerkte diervoeders
 - 900 m³ of 540 ton in zakken :
 - max. 600 m³ haringmeel, melkpoeder, weipoeder
 - max. 300 m³ afgewerkte diervoeders

De besluiten van de deputatie dd. 28/03/1996, 17/09/1998, 26/07/2001 en 13/12/2001 worden opgeheven bij het definitief worden van deze vergunning.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 06/08/2015

en die eindigt op 06/08/2035

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlareem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlareem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:
Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3

- V44: Gassen - opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten:
Afdeling 5.16.5 en bijlage 5.16.1, bijlage 5.16.2
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V67: Metalen:
Hoofdstuk 5.29
- V81: Stoomtoestellen:
Hoofdstuk 5.39
- V83: Voedingsnijverheid en- handel - algemeen:
Afdeling 5.45.1

Bijzondere voorwaarden

1. De maatregelen opgelegd in het geluidssaneringsplan dient volgens de voorgestelde termijnen te worden uitgevoerd:
 - o plaatsen vrijwillige extra geluidsdempers → eind maart 2015;
 - o verplaatsen parking naar oostelijke zijde → eind maart 2015;
 - o verplaatsen compressor binnen gebouw → eind 2015;
 - o plaatsen geluidsmuur aan loskades aan de oostelijke en westelijke zijde → eind 2015.
2. De bijkomende activiteiten op zaterdag worden pas toegestaan nadat de voorgestelde saneringsmaatregelen om de geluidsoverlast te beperken gerealiseerd werden
3. Er dient 3- jaarlijks een voortgangsrapport te worden opgemaakt inzake de stand van zaken m.b.t. de mogelijke ontsluitingsweg aan de oostelijke bedrijfszijde om zo het verkeer in de Kanaalstraat en de Gentstraat te ontlasten. Het rapport wordt in het desbetreffende jaar uiterlijk 31 december bezorgd aan het CBS, de gemeente, LNE-afdeling milieuvergunningen en LNE-afdeling Milieu-inspectie dienst West-Vlaanderen.
4. Voor de geleide emissies afkomstig van de hamermolens en de perserij geldt een stofnorm van 10 mg/Nm³.
5. Stofvorming en ophoping van stof in de fabrieksruimten moet met name buiten de machines, leidingen en opslagcellen, zoveel mogelijk worden voorkomen.
6. Alle stof dat in de fabrieksruimte terecht komt moet regelmatig worden verwijderd op een explosieveilige manier.
7. Mogelijke ontstekingsbronnen moeten zoveel als mogelijk worden geweerd.
8. Het is verboden in het bedrijf
 - o te roken, dit rookverbod dient in goed leesbare letters op de buitenwand van de toegangsdeuren en binnen de lokalen aangeplakt ofwel aangegeven te worden via duidelijk zichtbare pictogrammen;
 - o werken te verrichten die het gebruik vereisen van een toestel met open vuur of dat vonken kan verwekken, tenzij voor onderhouds- en constructiedoeleinden op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van brand en ontploffing werden genomen;
 - o gemakkelijk ontvlambare stoffen te bergen;
9. De organisatie van de brandbestrijding en de brandbestrijdingsmiddelen wordt vastgelegd in overleg met de bevoegde brandweer.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.


§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, ~~Bart Naeyaert, Jean de
Bethune~~ en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, **06 -08- 2015**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



De voorzitter,
Guido DECORTE



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.