

33021/4/1/A/11

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. EUROFREEZ voor het veranderen van een inrichting gelegen te POPERINGE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 20/01/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar en voor grondwaterwinning 40 m³/d en 7250 m³/j in de sokkel/Krijt voor een termijn van 5 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor grondwaterwinning 10 m³/d en 4.750 m³/j in de Sokkel/Krijt;
gelet op het besluit d.d. 07/02/2013 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een aardappelverwerkend bedrijf voor een termijn tot 20/01/2031;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 11/08/2016, ingediend door N.V. EUROFREEZ, gevestigd te Molendreef 22/24 8972 Proven, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Molendreef 22-24 te Proven (Poperinge),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
POPERINGE 6 AFD/PROVEN	B	0035/K

met als voorwerp : een aardappelverwerkend bedrijf te veranderen nl de wijziging door:

- aanpassing waterzuivering: verwijdering voorzuiverings- en slibafscheidingsbekken 560 m³ en verwijdering drumfilter te vervangen door een zandfilter
- vermindering 8.000 l oliën
- verplaatsen opslag kleine verpakkingen (5000 kg) en verplaatsen metaalbewerkingsmachines (11,30 kW)

de uitbreiding met:

- gasopslag 10.000 l N₂ (regularisatie)
- opslag NaOH 15.300 kg in tank van 10.000 l
- opslag 450 kg reinigingsproducten (GHS05) en 9.000 kg schadelijke vloeistoffen/vaste stoffen
- stoomvat 5.000 l
- warmtewisselaar (bij de anaerobie)

(+ CLP-omzetting)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.2	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /h tem 50 m ³ /h (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	2	A M R	1				
3.6.3.2	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /h tem 50 m ³ /h (Totale eenheden: -560 kubieke meter per dag)	2	A M R	1				
3.6.3.2	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /h tem 50 m ³ /h (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2	A M R	1				
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: -8000 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

17.1.2.1.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1000 liter (Totale eenheden: 418 liter)	3		0				
17.1.2.2.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter (Totale eenheden: 10000 liter)	1	A R	1	B			
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarencategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 1020 kilogram)	3		0				
17.3.4.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 33 Ton)	2		0				

17.3.6.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 15 Ton)	3		0				
17.3.7.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2 Ton)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 5000 kilogram)	3		0				
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 11,3 kilo watt)	3		0	N		N	

39.2.1	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, miv warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met individuele inhoud van: 300 l tem 5000 l (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0	N		N	
39.4.1	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Warmtewisselaars (excl. 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen), met individuele inhoud van de secundaire ruimte van: 25 l tem 5000 l (Totale eenheden: 127,14 liter)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.2	waterzuiveringsinstallaties	1 Stuks (aantal)
3.6.3.2	waterzuiveringsinstallaties	-1 Stuks (aantal)
3.6.3.2	waterzuiveringsinstallaties	-560 kubieke meter per dag
6.4.1	oliën	-8000 liter
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
17.1.2.1.1	gassen Reden: Herrubricering CLP	418 liter
17.1.2.2.3	gassen Opslag: 2 tanks van 50000 liter	10000 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	1020 kilogram
17.3.4.2.a	PAC Sachtoklar Reden: Herrubricering CLP	12,1 Ton
17.3.4.2.a	reinigingsproducten Reden: Herrubricering CLP	2,25 Ton
17.3.4.2.a	PAC Sachtoklar	2,9 Ton
17.3.4.2.a	reinigingsproducten	0,45 Ton
17.3.4.2.a	NaOH-tank	15,3 Ton
17.3.6.1.a	reinigingsproducten Reden: Herrubricering CLP	6 Ton
17.3.6.1.a	reinigingsproducten	9 Ton
17.3.7.1.a	reinigingsproducten Reden: Herrubricering CLP	2 Ton
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Reden: Verplaatsing	5000 kilogram
29.5.2.1.a	smederijen Reden: Verplaatsing	11,3 kilo watt
39.2.1	stoomvaten	5000 liter
39.4.1	warmtewisselaar	127,14 liter

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een aardappelverwerkend bedrijf bestaande uit:

- lozing van 1.500 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering
- een waterzuiveringsinstallatie met:
 - voorzuivering (parallele plaatseparator)
 - anaëroob bekken 1.183 m³
 - warmtewisselaar 127,14 l
 - 2 beluchtingsbekkens elk 1.800 m³ met beluchters 88 kW
 - een defosfatatie- en denitrificatiebekken 1.800 m³
 - een nabezinktank (Dortmund) 1.078 m³
 - een slibstockagetank 2.000 m³
 - zandfilter
 - een slibcentrifuge 11 kW
 - pompen 74,7 kW, vijzels 3,7 kW, 3 mixers 25 kW
 - lozing van max. 50 m³/uur, 750 m³/dag en 220.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater (Haringebeek)
- 5 transfo's resp. 3 x 1.600 kVA en 2 x 2.500 kVA
- batterijladers 179,65 kW
- 2 luchtcompressoren resp. 90 kW en 55 kW
- koelinstallaties:
 - ammoniakkoeling : 5 koelcompressoren resp. 465 kW, 814 kW, 327 kW, 863 kW en 459 kW; toebehoren zoals verdamper, condensers, pompen, ... 448,18 kW; spiraalvriezers, invrieslijnen 512;38 kW
 - freonkoeling (saskoeling): compressor 16,92 kW, ventilatoren 7,38 kW
 - stikstofkoeling: vriestunnels 35,96 kW
- opslag 2.000 l diverse brandbare vloeistoffen (oliën in vaten)
- opslag gevaarlijke producten:
 - gassen in flessen 418 l (80 l argon, 50 l zuurstof, 50 l acetyleen, 200 l stikstof, 12 l butaan, 26 l propaan)
 - 2 bovengrondse tanks stikstof elk 45.000 l
 - bovengrondse tank polyaluminiumchloride 15.000 kg (12.000 l) (GHS05)
 - bovengrondse opslagtank NaOH 15.300 kg (10.000 l) (GHS05)
 - diverse bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (reinigingsproducten,...), 2700 kg (GHS05)
 - bovengrondse tank mazout 1.200 l (1.020 kg) met verdeelslang
 - opslag 15.000 kg schadelijke vloeistoffen (o.a. 14 ton CaCl₂)
 - opslag 2.000 kg op lange termijn gezondheidgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS 08)
 - 5.000 kg diverse gevaarlijke stoffen in recipiënten kleiner dan 30 kg/l
- opslag kunststoffen 300 ton (35 ton in open lucht; 265 ton in een lokaal)
- opslag papier en karton 380 ton
- opslag vlees 5 ton, vis 15 ton
- een labo
- enkele metaalbewerkingsmachines 11,3 kW
- een WKK bestaande uit een biogasmotor 326 kW met generator 250 kW
- een stoomketel 20.000 l met aardgasbrander 9.100 kWth
- stoomvat 5.000 l
- 2 thermische olieketels met branders elk 2.325 kWth
- productie-installaties, totaal 1.473,12 kW
 - afdeling frieten:
 - losplaats aardappelen 95,17 kW
 - waslijn 76,77 kW
 - een stoomschiller 1.000 l, schraaplijn 44,12 kW
 - snijlijn frieten 126,91 kW
 - sorteerlijn 11,55 kW
 - blancheerlijn 50,20 kW, drooglijn 78,10 kW

- ovenlijn 71,26 kW
- inpaklijn frieten 110,67 kW
- afdeling puree & specialiteiten:
 - puree aanmaak 4,5 kW
 - oude keuken 113,71 kW, nieuwe keuken 64,74 kW
 - nieuwe lijn 64,74 kW
 - kaaskeuken 17,35 kW (rubr. 45.6)
 - doorsteek 338,84 kW
 - 10 verpakkingslijnen resp. 14,74 kW, 1,51 kW, 46,11 kW, 20,53 kW, 2,9 kW, 9,94 kW, 43,62 kW, 5,62 kW, 2,34 kW en 46,11 kW
 - mobiele rekken resp. 4,32 kW en 6,75 kW
- niet vergunningsplichtige opslagplaatsen:
 - kaas 30 ton
 - vetstoffen 100 ton
 - bloem, zetmeel, melkproducten 180 ton
 - diverse groenten en kruiden 40 ton
 - frituurolie 50 ton, arachideolie 1.000 l, palmolie 80.000 l, zonnebloemolie 40.000 l, plantaardige afvalolie 5.000 l
 - aardappelvlokken 10 ton, aardappelen aviko 135 ton, aardappelen 500 ton, aardappelafval 50 ton
 - waterbuffer 761 m³, open regenwaterbuffer 576 m³, infiltratievijver 448 m²
 - zout (silo) (35 ton)

Gelet op het feit dat op datum van 9/09/2016 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.23/10/2016 waaruit blijkt dat één bezwaar of opmerking werd ingediend, dat betrekking heeft op : lawaaihinder tijdens de nacht bij het ledigen en vullen van de afvalcontainers, containers niet op de aangeduide inplantingsplaats;

Gelet op het gunstig advies dd. 24/10/2016 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 8/11/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 26/10/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor het lozen van afvalwater en de emissie van afvalgassen in de atmosfeer;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/10/2016 van het Vlaams Energieagentschap;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/11/2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO's, deels in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied en deels in een woongebied met landelijk karakter.
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.3. de gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot met uitzondering van afvalprodukten van schadelijke aard.

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Aangaande de woongebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven de woongebieden met een landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens voor landbouwbedrijven;

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Regionaal bedrijf Eurofreez" d.d. 05/07/2007, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor bedrijfsactiviteiten met verdere bestemmingszone als volgt :

- een zone toeritten, verharding, stapelruimte en parking
- een achteruitbouwzone
- bufferzone

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Poperinge is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt een gunstig advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar d.d. 30/09/2016 : "het bouwproject is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het aldaar geldend bestemmingsplan; er kan vanuit gegaan worden dat het project in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening."

Eurofreez NV is een aardappelverwerkend bedrijf gespecialiseerd in de productie van diepvriesfrietten, kroketten en diepvriesspecialiteiten hoofdzakelijk basis van aardappelen (kaas, garnaal-, of viskroketten, puree, groentenburger, enz...).

Het bedrijf beschikt over 4 productielijnen:

- diepvriesfrietten: omvat achtereenvolgens het wassen, stoomschillen, ontpitten, snijden, triëren, blancheren, drogen, bakken, diepvriezen, inpakken en stockeren van de aardappelen/frietten
- diepvries aardappelspecialiteiten (pureeproducten): stomen aardappelen, pureren, mengen additief, diepvriezen of vormen kroketten, paneren, diepvriezen, inpakken
- aardappelkroketten: stomen aardappelen, pureren, mengen additief, vormen kroketten, paneren, diepvriezen, inpakken en stockeren
- diverse diepvriesproducten/specialiteiten: voorbereiding additief (garnalen, kaas, vis, enz.), toevoegen aan zetmeel, vormen van kaas-, garnaalkroketten, enz., paneren, diepvriezen, verpakken en stockeren

Voorwerp van de aanvraag

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat deze aanvraag diverse veranderingen met een beperkte milieu-impact betreft: deels regularisaties, deels beperkte technische aanpassingen/uitbreidingen.

Het bedrijf heeft een nieuw stoomvat bijgeplaatst (5.000 l). In de gewijzigde anaerobie (zie vorige aanvraag 2013) werd een drumfilter gevraagd, nu wordt een zandfilter gebruikt.

Door de nieuwbouw (nieuwe kantoren met daarbij een nieuwe werkplaats en opslag kleine verpakkingen) wordt de oude werkplaats verlaten en de ingedeelde activiteiten (zoals metaalbewerking) verplaatst. Ten oosten van de productiegebouwen, achteraan het bedrijf wordt bijkomende koelruimte voorzien.

De opslag gevaarlijke producten wordt aangepast naar de CLP-indeling. De opslag wordt uitgebreid met een NaOH-tank.

Aan de productie-activiteiten (of –capaciteit) op zich wijzigt niets: er wordt geen vermogen toegevoegd. Productiecapaciteit (in termen van ton eindproduct per jaar) is niet opgenomen in de (voorliggende) milieuvergunning; het is op termijn wenselijk om dit ook op te nemen, gezien dit ook het criterium is dat voor gelijkaardige GPBV-bedrijven wordt gehanteerd.

Er worden ook bijkomende lozingsnormen voor gevaarlijke stoffen gevraagd.

Het gevraagde is niet relevant m.b.t. het energiegebruik.

Lozing afvalwater - wijziging lozingsnormen

Het bedrijf heeft een waterzuiveringsinstallatie en is vergund voor de lozing van maximum 50 m³/uur, 750 m³/dag en 220.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater (Haringbeek).

Met het besluit n.a.v. de hervergunning (beslissing dd. 20.01.2011) zijn voor het effluent van de waterzuiveringsinstallatie lozingsnormen vastgelegd. Het bedrijf dient te voldoen aan de sectorale normen. Volgende bijzondere normen zijn verder van toepassing:

Parameter	Eenheid	lozingsnorm
ZS	mg/l	30
BZV	mg/l	10
CZV	mg/l	125
chloriden	mg/l	1.000
Ntot	mg/l	15
Ptot	mg/l	3,5 (voor 2 jaar, nadien 2 mg/l)

Met deze vergunning werd ook een studie door een erkend deskundige water opgelegd i.v.m. de waterhuishouding en waterzuivering. De voorgaande jaren waren er namelijk nogal wat problemen vastgesteld met de lozing.

De geldende lozingsnormen werden getoetst aan de sectorstudie (Epas, 2011). Voor een aantal bijkomende parameters geeft deze studie aan dat er overschrijdingen van het indelingscriterium te verwachten waren.

Uit die studie is de noodzaak tot aanpassingen aan de waterzuivering gebleken, meer bepaald de anaërobe zuivering en de tertiaire nabehandeling. Volgend op die studie werd op 07/02/2013 een vergunning verleend voor het plaatsen van een nieuw anaëroob bekken van 1183m³, een nieuwe PAC opslagtank en een drumfilter.

Met deze vergunning werd een tweewekelijks meetprogramma en ook volgende studie opgelegd:

3. *Door een erkend deskundige water dient binnen de 12 maand na implementatie van de nieuwe anaërobie en drumfilter een studie te worden bezorgd aan VMM – Afdeling Ecologisch Toezicht en LNE – Milieu inspectie, met:*

- a. *Evaluatie van bovenstaande meetresultaten en aftoetsing aan de lozingsnormen*
- b. *Evaluatie van de uitgevoerde aanpassingen aan de waterzuivering, werking van de waterzuivering en stappenplan voor eventueel verder noodzakelijke maatregelen teneinde aan de lozingsnormen te voldoen.*
- c. *Aftoetsing aan de BBT voor aardappel-, groente- en fruitverwerkende nijverheid.*
- d. *Aangepast rioleringsplan met aanduiding van alle interne rioleringen en hun stroomrichting en de verschillende (afval)waterstromen en hun respectievelijke lozingspunten.*

Deze opvolgingsstudie werd bezorgd op 10/11/2015 en bevat een evaluatie van de aanpassingen aan de waterzuivering. Uit de studie bleek ook na de opstart van de nieuwe UASB-reactor nog problemen met normoverschrijdingen in het geloosde effluent.

Om die te remediëren werden nog een aantal bijkomende aanpassingen uitgevoerd aan de WZI: plaatsen van continue zandfilter (ipv drumfilter), warmtewisselaar voor opwarmen influent en een opslagtank voor NaOH. Deze aanpassingen zijn reeds operationeel.

Eurofreez vraagt op basis daarvan om voor bijkomende parameters bijzondere lozingsnormen te verkrijgen als volgt:

Parameter	Eenheid	Voorstel lozingsnorm
Nitriet	mg/l	1,0
Ammoniak	mg/l	0,25
Arseen	µg/l	15
zink	µg/l	400
Kobalt	µg/l	6
monochlooranilines	µg/l	5
AOX	µg/l	600

Er zijn resultaten van 16 staalnames in 2016. Hierbij werd - met uitzondering van één overschrijding voor fosfor (in februari) - voldaan aan de normen. Er kan dan ook aangenomen worden dat mits verdere goede opvolging met de huidige WZI kan voldaan worden aan de bijzondere lozingsnormen. De opvolging is verzekerd met het opgelegde meetprogramma. Dit dient uiteraard behouden te blijven.

Nitriet en ammoniak:

De gevraagde norm voor nitriet komt overeen met wat de EPAS-studie voorstelt. Het indelingscriterium (IC) voor nitriet ligt op 0,2 mg/l. Eén meting bij Eurofreez (in 2014) gaf een waarde van meer dan 1 mg/l; andere waarden lagen lager. De EPAS-studie gaf eveneens meetwaarden waarbij gemiddeld het IC wordt overschreden.

Vanuit deze gegevens kan de voorgestelde norm aanvaard worden (=5 x IC). De voorgestelde norm voor ammoniak (met een IC=30 mg/l) is eveneens aanvaardbaar.

Zware metalen

Voor arseen wordt een norm gevraagd van 15 µg/l; de aanvrager baseert zich hiervoor op een rapportagegrens van 15 µg/l. Dit klopt niet (meer): de rapportagegrens bedraagt volgens Vlarems sinds recent actueel 5 µg/l (=IC).

Op basis van gegevens uit de VMM-databank (gegevens 2015 en deels 2016) worden geen meetwaarden teruggevonden die erop duiden dat lagere waarden dan 15 µg/l binnen bereik liggen.

Arseen en kobalt zijn afkomstig van hulp- en grondstoffen in de sector. Op het bedrijf worden waarden gemeten boven het indelingscriterium GS. De gevraagde norm kan worden toegestaan.

EPAS-metingen gaven voor kobalt waarden van 0,0031 en 0,0056 mg /l, bij een IC van 0,6 µg/l.

Er zijn geen recentere metingen voor Eurofreez bekend. De voorgestelde norm van 6 µg/l (= EPAS-voorstel o.b.v. maximaal gemeten waarde, 10 x IC) is aanvaardbaar.

Het IC voor zink bedraagt 0,2 mg/l. De voorgestelde waarde van 0,4 mg/l is conform de conclusies uit de studie van EPAS voor aardappelverwerkende bedrijven. In het effluent van Eurofreez werd dit de voorbije 10 jaar een drietal keer boven het indelingscriterium gemeten (volgens de aanvraag is dit niet het geval, dit klopt dus niet). De gevraagde norm kan worden toegestaan.

overige

Voor bor wordt geen bijzondere norm gevraagd. Een afwijkende norm is enkel relevant bij gebruik van grondwater, dit is sinds kort niet meer het geval voor Eurofreez.

Voor AOX werden reeds bij de sectorstudie overschrijdingen van het indelingscriterium gemeten in het effluent van Eurofreez. Dit is te wijten aan het gebruik van actief chloor in reinigingsproducten. De gevraagde norm kan worden toegestaan.

De AOX-norm van 600 µg/l is aanvaardbaar.

Door het gebruik van kiemremmers in de aardappelsector in de periode december-juni kunnen in die periode in het effluent van de waterzuivering verhoogde concentraties van monochlooranilines voorkomen. Het indelingscriterium ligt op 1 µg/l.

De gevraagde norm van 5 µg/l, gebaseerd op EPAS, wordt aanvaard. EPAS had voor deze parameter slechts een beperkte dataset aardappelverwerkers ter beschikking. Bijkomende analyses kunnen interessante aanvullende informatie geven om deze norm eventueel bij te stellen

Er is een bijzondere voorwaarde van toepassing met betrekking tot het zelfcontrolemeetprogramma op het effluent van de waterzuiveringsinstallatie en dit voor de vergunde parameters.

De raadgever van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat de samenstelling van het afvalwater binnen relatief korte termijn (circa 3 jaar) zal veranderen gezien de stopzetting van de frietlijn op de site; ook het geloosde debiet zal wijzigen. De lozingsparameters zullen volgens hem op dat moment opnieuw bekeken worden.

Op basis van bovenstaande wordt geconcludeerd dat het voor het bedrijf aangewezen is om na wijziging van de bedrijfsactiviteiten de lozings situatie te herevalueren en desgevallend een aangepast voorstel van de lozingsnormen in te dienen.

Overige milieuaspecten

Deze aanvraag bevat geen installaties die als een relevante geluidsbron zijn te beschouwen. Er is geen impact met betrekking tot geluid.

De raadgever van de exploitant geeft mee dat er geen klachten meer geweest zijn sinds 2006.

De exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat hoewel het geen voorwerp van de aanvraag is, er toch overleg met de buur zal zijn naar aanleiding van het formuleren van een bezwaar m.b.t. nachtelijk lawaai.

Er zijn ook geen wijzigingen van betekenis met betrekking tot de luchtemissies.

De opslag van NaOH zal gebeuren in een bovengrondse, dubbelwandige HDPE-kunststoftank, die voorzien is van een overvulbeveiliging en lekdetectie.

Bodemverontreinigingen vanwege de opslag van de gevaarlijke stoffen is derhalve niet te verwachten.

Op het bedrijf zijn de nodige interventiemiddelen ingeval van brand aanwezig. In de gebouwen is branddetectie aanwezig, zijn er blusapparaten.

Met betrekking tot de stoomtoestellen worden de voorschriften inzake arbeidsveiligheid (KB 18.10.1991) nageleefd.

De stikstoftanks worden periodiek gekeurd en de veiligheidskleppen afgesteld.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Haringbeek.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 2217 m² bedragen. Door het plaatsen van een nieuw lokaal voor de technische dienst en een koel- en losruimte wordt bijkomende oppervlakte verhard. Conform de verordening hemelwater wordt respectievelijk voorzien in een regenwaterput en een lagune die dienst doet als infiltratie en bufferbekken.

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

In de stedenbouwkundige vergunningen d.d. 27/01/2014 en 27/06/2016 werd geoordeeld dat er geen schade voor het watersysteem te verwachten valt.

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: het betreft een beperkte technische aanpassing; er zal overleg zijn met de buur die bezwaar heeft aangetekend om tegemoet te komen; het is geen voorwerp van de aanvraag; er zijn geen klachten meer geweest sinds 2006; binnen 3 jaar zal de samenstelling van het afvalwater veranderen bij stopzetting van de frietlijn; de situatie zal dan herbekeken worden; het debiet zal verminderen; 3 jaar is net te kort;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. EUROFREEZ, gevestigd te Molendreef 22/24 8972 Proven wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Molendreef 22-24 te Proven (Poperinge),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
POPERINGE 6 AFD/PROVEN	B	0035/K

met als voorwerp : een aardappelverwerkend bedrijf te veranderen nl de wijziging door:

- aanpassing waterzuivering: verwijdering voorzuiverings- en slibafscheidingsbekken 560 m³ en verwijdering drumfilter te vervangen door een zandfilter
- vermindering 8.000 l oliën
- verplaatsen opslag kleine verpakkingen (5000 kg) en verplaatsen metaalbewerkingsmachines (11,30 kW)

de uitbreiding met:

- gasopslag 10.000 l N₂ (regularisatie)
- opslag NaOH 15.300 kg in tank van 10.000 l
- opslag 450 kg reinigingsproducten (GHS05) en 9.000 kg schadelijke vloeistoffen/vaste stoffen
- stoomvat 5.000 l
- warmtewisselaar (bij de anaerobie)

(+ CLP-omzetting)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.6.3.2	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /h tem 50 m ³ /h (Totale eenheden: -1 Stuks (aantal))	2	A M R	1				
3.6.3.2	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /h tem 50 m ³ /h (Totale eenheden: -560 kubieke meter per dag)	2	A M R	1				
3.6.3.2	Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater: voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 5 m ³ /h tem 50 m ³ /h (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2	A M R	1				
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: -8000 liter)	3		0				
6.5.1	Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				

17.1.2.1.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1000 liter (Totale eenheden: 418 liter)	3		0				
17.1.2.2.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter (Totale eenheden: 10000 liter)	1	A R	1	B			
17.3.2.1.1.1.b	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarencategorie 3 o.b.v. gevaarpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 1020 kilogram)	3		0				
17.3.4.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 33 Ton)	2		0				

17.3.6.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 15 Ton)	3		0				
17.3.7.1.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS08 met gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2 Ton)	3		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 5000 kilogram)	3		0				
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 11,3 kilo watt)	3		0	N		N	

39.2.1	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, miv warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met individuele inhoud van: 300 l tem 5000 l (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0	N		N	
39.4.1	Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Warmtewisselaars (excl. 39.2 en deze voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen), met individuele inhoud van de secundaire ruimte van: 25 l tem 5000 l (Totale eenheden: 127,14 liter)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.6.3.2	waterzuiveringsinstallaties	1 Stuks (aantal)
3.6.3.2	waterzuiveringsinstallaties	-1 Stuks (aantal)
3.6.3.2	waterzuiveringsinstallaties	-560 kubieke meter per dag
6.4.1	oliën	-8000 liter
6.5.1	verdeelslang Reden: Herrubricering CLP	1 Stuks (aantal)
17.1.2.1.1	gassen Reden: Herrubricering CLP	418 liter
17.1.2.2.3	gassen Opslag: 2 tanks van 50000 liter	10000 liter
17.3.2.1.1.1.b	mazout Reden: Herrubricering CLP	1020 kilogram
17.3.4.2.a	PAC Sachtoklar Reden: Herrubricering CLP	12,1 Ton
17.3.4.2.a	reinigingsproducten Reden: Herrubricering CLP	2,25 Ton
17.3.4.2.a	PAC Sachtoklar	2,9 Ton
17.3.4.2.a	reinigingsproducten	0,45 Ton
17.3.4.2.a	NaOH-tank	15,3 Ton
17.3.6.1.a	reinigingsproducten Reden: Herrubricering CLP	6 Ton
17.3.6.1.a	reinigingsproducten	9 Ton
17.3.7.1.a	reinigingsproducten Reden: Herrubricering CLP	2 Ton
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Reden: Verplaatsing	5000 kilogram
29.5.2.1.a	smederijen Reden: Verplaatsing	11,3 kilo watt
39.2.1	stoomvaten	5000 liter
39.4.1	warmtewisselaar	127,14 liter

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een aardappelverwerkend bedrijf bestaande uit:

- lozing van 1.500 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering
- een waterzuiveringsinstallatie met:
 - voorzuivering (parallele plaatseparator)
 - anaëroob bekken 1.183 m³
 - warmtewisselaar 127,14 l
 - 2 beluchtingsbekkens elk 1.800 m³ met beluchters 88 kW
 - een defosfatatie- en denitrificatiebekken 1.800 m³
 - een nabezinktank (Dortmund) 1.078 m³
 - een slibstockagetank 2.000 m³
 - zandfilter
 - een slibcentrifuge 11 kW
 - pompen 74,7 kW, vijzels 3,7 kW, 3 mixers 25 kW
 - lozing van max. 50 m³/uur, 750 m³/dag en 220.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater (Haringebeek)
- 5 transfo's resp. 3 x 1.600 kVA en 2 x 2.500 kVA
- batterijladers 179,65 kW
- 2 luchtcompressoren resp. 90 kW en 55 kW
- koelinstallaties:
 - ammoniakkoeling : 5 koelcompressoren resp. 465 kW, 814 kW, 327 kW, 863 kW en 459 kW; toebehoren zoals verdamper, condensers, pompen, ... 448,18 kW; spiraalvriezers, invrieslijnen 512;38 kW
 - freonkoeling (saskoeling): compressor 16,92 kW, ventilatoren 7,38 kW
 - stikstofkoeling: vriestunnels 35,96 kW
- opslag 2.000 l diverse brandbare vloeistoffen (oliën in vaten)
- opslag gevaarlijke producten:
 - gassen in flessen 418 l (80 l argon, 50 l zuurstof, 50 l acetyleen, 200 l stikstof, 12 l butaan, 26 l propaan)
 - 2 bovengrondse tanks stikstof elk 45.000 l
 - bovengrondse tank polyaluminiumchloride 15.000 kg (12.000 l) (GHS05)
 - bovengrondse opslagtank NaOH 15.300 kg (10.000 l) (GHS05)
 - diverse bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (reinigingsproducten,...), 2700 kg (GHS05)
 - bovengrondse tank mazout 1.200 l (1.020 kg) met verdeelslang
 - opslag 15.000 kg schadelijke vloeistoffen (o.a. 14 ton CaCl₂)
 - opslag 2.000 kg op lange termijn gezondheidgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS 08)
 - 5.000 kg diverse gevaarlijke stoffen in recipiënten kleiner dan 30 kg/l
- opslag kunststoffen 300 ton (35 ton in open lucht; 265 ton in een lokaal)
- opslag papier en karton 380 ton
- opslag vlees 5 ton, vis 15 ton
- een labo
- enkele metaalbewerkingsmachines 11,3 kW
- een WKK bestaande uit een biogasmotor 326 kW met generator 250 kW
- een stoomketel 20.000 l met aardgasbrander 9.100 kWth
- stoomvat 5.000 l
- 2 thermische olieketels met branders elk 2.325 kWth
- productie-installaties, totaal 1.473,12 kW
 - afdeling frieten:
 - losplaats aardappelen 95,17 kW
 - waslijn 76,77 kW
 - een stoomschiller 1.000 l, schraaplijn 44,12 kW
 - snijlijn frieten 126,91 kW
 - sorteerlijn 11,55 kW
 - blancheerlijn 50,20 kW, drooglijn 78,10 kW

- ovenlijn 71,26 kW
- inpaklijn frieten 110,67 kW
- afdeling puree & specialiteiten:
 - puree aanmaak 4,5 kW
 - oude keuken 113,71 kW, nieuwe keuken 64,74 kW
 - nieuwe lijn 64,74 kW
 - kaaskeuken 17,35 kW (rubr. 45.6)
 - doorsteek 338,84 kW
 - 10 verpakkingslijnen resp. 14,74 kW, 1,51 kW, 46,11 kW, 20,53 kW, 2,9 kW, 9,94 kW, 43,62 kW, 5,62 kW, 2,34 kW en 46,11 kW
 - mobiele rekken resp. 4,32 kW en 6,75 kW
- niet vergunningsplichtige opslagplaatsen:
 - kaas 30 ton
 - vetstoffen 100 ton
 - bloem, zetmeel, melkproducten 180 ton
 - diverse groenten en kruiden 40 ton
 - frituurolie 50 ton, arachideolie 1.000 l, palmolie 80.000 l, zonnebloemolie 40.000 l, plantaardige afvalolie 5.000 l
 - aardappelvlokken 10 ton, aardappelen aviko 135 ton, aardappelen 500 ton, aardappelafval 50 ton
 - waterbuffer 761 m³, open regenwaterbuffer 576 m³, infiltratievijver 448 m²
 - zout (silo) (35 ton)

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 15/12/2016

en **die eindigt op 20/01/2031**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 20/01/2011, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
lozing van bedrijfsafvalwater	afdeling 5.3.2., bijlage 5.3.2. sub 1° a)
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.2.
opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.3.
opslag van gevaarlijke vaste stoffen	afdeling 5.17.1. en subafdeling 5.17.4.1.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.2.

opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
metalen	hoofdstuk 5.29
stoomtoestellen en warm watertoestellen (vastgeplaatste)	hoofdstuk 5.39

Bijzondere voorwaarden

1. Onverminderd Vlareem gelden volgende bijzondere lozingsnormen

Parameter	Eenheid	Lozingsnorm
ZS	mg/l	30
BZV	mg/l	10
CZV	mg/l	125
chloriden	mg/l	1.000
N _{tot}	mg/l	15
P _{tot}	mg/l	2 mg/l
Nitriet	mg/l	1,0
Ammoniak	mg/l	0,25
Arseen	µg/l	15
zink	µg/l	400
Kobalt	µg/l	6
monochlooranilines	µg/l	5
AOX	µg/l	600

In vetjes: de bijkomende normen

(zie geldende bijzondere voorwaarden, zo ondermeer inzake monsternames en analyses op het effluent van de waterzuiveringsinstallatie)

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlareem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 15/12/2016

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.